
2020 ► 2021

Katalog ogólny

SUMITOMO


CARBIDE - CBN - DIAMOND

WYSOKOWYDAJNE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE




SUMITOMO ELECTRIC GROUP

SUMITOMO ELECTRIC



A Dobór płytek



B Gatunki


C Płytki negatywowe i pozytywowe



D Oprawki zewnętrzne


E Wytaczaki



F Odcinanie Rowkowanie Gwintowanie Oprawki



G Frezy



H Frezy palcowe


J Frezy palcowe pełnowęglikowe



K Wiertła Multi-Drill



L SumiBoron SumiDia


M CBN/PCD Płytki i narzędzia



N P Poradnik Części zamienne Indeks


Spis treści



Dobór płytek A1 –



Gatunki B1 –



Płytki
Typ negatywowy C1 –


Płytki
Typ pozytywowy C61 –


Oprawki zewnętrzne D1 –


Wytaczaki E1 –


Oprawki do rowkowania
Oprawki do odcinania F1 –


Oprawki do gwintowania F51 –


Negatywowe / Pozytywowe

C	80° typ romboidalny	C18	C61
D	55° typ romboidalny	C27	C68
R	Typ okrągły		C72
S	Typ kwadratowy	C35	C73
T	60° typ trójkątny	C44	C78
V	35° typ romboidalny	C53	C88
W	80° typ trygonalny	C56	C92


Płytki CBN M1 –


Płytki PCD M1 –



Poradnik N1 –



Frezy G1 –



Frezy G53 –
Frezy szybkościowe / specjalnego przeznaczenia


Frezy palcowe H1 –



Frezy palcowe J1 –
Pełnowęglikowe pokrywane


Frezy palcowe J34–
Pełnowęglikowe niepokrywane


Wiertła Multi-Drill K1 –


SumiBoron L1 –
Gatunki CBN


SumiDia L24 –
Gatunki PCD


CBN/PCD
Płytki i narzędzia M1 –


Części zamienne P1 –


Indeks P9 –

Symbole wymiarów są zgodne z normą ISO 13399

Poniższa tabela zawiera symbole wymiarów zgodne z normą ISO 13399. Treść odpowiadająca przykładowym symbolom/oznaczeniom została podana poniżej. Schematy przedstawiające kształty narzędzi oraz zestawienie oznaczeń magazynowych wykorzystują przykładowe symbole i oznaczenia z poniższej tabeli.


(1) Płytki (do toczenia / do frezowania)

Symbol	Opis
AN	Clearance angle major
APMX	Depth of cut maximum
BS	Wiper edge length
CDX	Cutting depth maximum
CHW	Corner chamfer width
CW	Cutting width
D1	Fixing hole diameter
DMIN	Minimum bore diameter
IC	Inscribed circle diameter
INSL	Insert length
L	Cutting edge length
PDX	Profile distance ex
PDY	Profile distance ey
PNA	Profile included angle
RE	Corner radius
RER	Right side corner radius
REL	Left side corner radius
S	Insert thickness
W1	Insert width
WF	Functional width


(2) Oprawki do toczenia

Symbol	Opis
APMX	Depth of cut maximum
B	Shank width
BD	Body diameter
CDX	Cutting depth maximum
CRKS	Connection retention knob thread size
DC	Cutting diameter
DCB	Connection bore diameter
DCON	Connection diameter
DCSFMS	Contact surface diameter machine side
DMIN	Minimum bore diameter
DMM	Shank diameter
DN	Neck diameter
GAMF	Rake angle radial
GAMP	Rake angle axial
H	Shank height
HBH	Head bottom offset height
HBKL	Head back offset length
HBKW	Head back offset width
HBL	Head bottom offset length
HF	Functional height
KDP	Groove depth
KWW	Keyway width
LF	Functional length
LH	Head length
LHD	Head length
LS	Shank length
LSCX	Clamping length maximum
LU	Usable length
LUX	Usable length maximum
WF	Functional width


(Przykładowa płytka do toczenia)



(Przykładowa płytka do rowkowania)




(Przykładowa oprawka zewnętrzna)



Rysunek przedstawia narzędzie w wykonaniu prawym.

(Przykładowa oprawka do rowkowania)



Uwagi: Symbole w powyższej tabeli są zgodne z normą ISO 13399 i nie zawierają symboli stosowanych wyłącznie przez naszą firmę. Ponieważ symbole będące przedmiotem kontroli nie są uwzględnione, z czasem mogą one ulec zmianie.

(3) Frezy / Frezy palcowe

Symbol	Opis
APMX	Depth Of Cut Maximum
BD	Body Diameter
BDX	Body Diameter Maximum
CBDP	Connection Bore Depth
CRKS	Connection Retention Knob Thread Size
CW	Cutting Width
DBC	Clamping Diameter, Nominal, on Workpiece Side
DC	Cutting Diameter
DCB	Connection Bore Diameter
DCON	Connection Diameter
DCSFMS	Contact Surface Diameter Machine Side
DCX	Cutting Diameter Maximum
DMM	Shank Diameter
DN	Neck Diameter
H	Shank Height
KDP	Groove Depth
KWW	Keyway Width
LBX	Body Length Maximum
LF	Functional Length
LH	Head Length
LS	Shank Length
LU	Usable Length
OAL	Overall Length
RMPX	Maximum Ramping Angle
THUB	Hub Thickness


(4) Frezy palcowe

Symbol	Opis
APMX	Depth Of Cut Maximum
CHW	Corner Chamfer Width
DC	Cutting Diameter
DMM	Shank Diameter
DN	Neck Diameter
LF	Functional Length
LFS	Functional Length Secondary
LU	Usable Length
RE	Corner Radius


(5) Wiertła / Rozwiertaki

Symbol	Opis
BD	Body Diameter
BDX	Body Diameter Maximum
CW	Cutting Width
DC	Cutting Diameter
DCB	Clamping Diameter, Nominal, on Workpiece Side
DCON	Connection Diameter
DCSFMS	Contact Surface Diameter Machine Side
DF	Flange Diameter
DMM	Shank Diameter
LBX	Body Length Maximum
LCF	Length Chip Flute
LF	Functional Length
LFA	A Dimension On Lf
LFS	Functional Length Secondary
LH	Head Length
LPR	Protruding Length
LS	Shank Length
LU	Usable Length
LUX	Usable Length Maximum
OAL	Overall Length
PL	Point Length
WBTHK	Web Thickness


(Przykładowy typ nasadzany)




(Przykładowy typ trzpieniowy)




(Przykładowy typ składany)



(Przykładowy frez palcowy)



(Przykładowe wiertło)



Uwaga

Dziękujemy za skorzystanie z ogólnego katalogu firmy Sumitomo Electric Hartmetall (Katalog narzędzi skrawających Sumitomo/SUMIBORON/SUMIDIA).

Niniejszy katalog zawiera główne pozycje oferty narzędzi skrawających firmy Sumitomo.
Katalog został podzielony w następujący sposób:
(1) Gatunki narzędzi skrawających
(2) Produkty Sumitomo
(3) Produkty SUMIBORON, SUMIDIA
Prosimy pytać o nasze broszury i ulotki.
Niniejszy katalog jest aktualny na styczeń 2020 roku.

W wyniku naszych ciągłych badań jakość, wydajność i dane techniczne produktów mogą podlegać zmianom, które nie zostały uwzględnione w tym katalogu.
Produkty Sumitomo / SUMIBORON / SUMIDIA można zamawiać, kontaktując się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem firmy Sumitomo Electric Hartmetall.
W razie pytań lub zamówień należy kontaktować się z lokalnym biurem handlowym.

Oznaczenia magazynowe

● : Magazyn w Europie

❍ : Magazyn w Japonii

❑ : Dostawa na zamówienie

▲ : Zastępowana przez nową pozycję

□ : Pozycja wytwarzana na zamówienie

– : Nie produkujemy

Uwaga:
Polityka magazynowa może zmienić się bez wcześniejszego powiadomienia. W sprawie aktualnej sytuacji magazynowej należy kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

Znaczenie ikon

Ogólna



Wprowadzona po raz pierwszy w tym katalogu

Gatunek

Klasyfikacja ISO materiału obrabianego:



Stal



Stal nierdzewna



Żeliwo



Stopy nieżelazne




Stopy egzotyczne



Stal hartowana

Frez



Maks. głębokość skrawania

Kąt krawędzi skrawającej

Frez palcowy

Kształt



Ostra krawędź



Naroże z honowaniem



Kąt pochylenia rowka wiórowego (np.)



Promień



Kulisty

Liczba ostrzy




Rowki wiórowe

Dobór płytek

A

A1–A20






Dobór płytek


Gatunki Sumitomo (toczenie) A2
Gatunki Sumitomo (frezowanie) A3

Dobór łamaczy wióra i gatunków

Płytki do toczenia stali ..... A 4–7
Płytki do toczenia stali nierdzewnej ..... A 8–9
Płytki do toczenia żeliwa A10–11
Płytki do stopów egzotycznych A12–13
Płytki do toczenia stali hartowanej A14–15
Płytki do toczenia metali nieżelaznych A16–17
Obróbka małych elementów A18–19

Dobór gatunków Sumitomo (toczenie)





: Pierwszy wybór : Drugi wybór : Pokrycie CVD : Pokrycie PVD Puste pole: Niepokrywany

Dobór gatunków Sumitomo (frezowanie)


Materiał obrabiany	P Stal ogólna (stal węglowa, stal stopowa), stal miękka	M Stal nierdzewna	K Żeliwo
Klasyfikacja	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie
	– P01 P10 P20 P30 P40	– M01 M10 M20 M30 M40	– K01 K10 K20 K30
Węglik pokrywany	Nowość ACP2000 Nowość ACP3000 Nowość ACU2500 ACP100 ACP200 ACP300	ACM100 ACM200 ACM300 Nowość ACU2500 ACK300 ACP300	Nowość ACK2000 Nowość ACK3000 Nowość ACU2500 ACK100 ACK200 ACK300
Cermetal	Nowość T2500A T250A T4500A	Nowość T2500A T250A T4500A	
Węglik	A30N	A30N	G10E
Niepokrywany CBN **Pokrywany CBN**			BN7000 BNS800

Materiał obrabiany	S Stopy egzotyczne	H Stal hartowana	N Metale nieżelazne
Klasyfikacja	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie	Odporność na ścieranie ⟷ Odporność na pękanie
	– S01 S10 S20 S30 S40	– H01 H10 H20 H30	– N01 N10 N20 N30
Węglik pokrywany	ACM100 ACM200 ACM300 Nowość ACU2500 ACK300		DL1000 Nowość DL2000
Węglik	EH520		H1 Nowość H20
Niepokrywany CBN		BN350 BN7000	
PCD			DA1000


: Pierwszy wybór : Drugi wybór : Pokrycie CVD : Pokrycie PVD Puste pole: Niepokrywany

Podstawowe łamacze wióra

Typ negatywowy




Typ pozytywowy




Dodatkowe łamacze wióra

Typ negatywowy


Łamacze wióra do obróbki z dużą wydajnością




Łamacze wióra o wzmocnionej krawędzi




Łamacze wióra do niewielkich głębokości



Płytki z krawędzią dogładzającą




Łamacze wióra do obróbki ciężkiej




Gatunki

Gładkościowa – wykańczająca




Wykańczająca – Zgrubna



Gatunki

T1000A / T1500A / T1500Z



T1000A: Cermetal niepokrywany zaprojektowany z myślą o odporności na ścieranie, który zapewnia długą trwałość narzędzia i doskonałą odporność na ścieranie przy ciągłej obróbce wykańczającej i kształtowej.


T1500A: Cermetal niepokrywany ogólnego przeznaczenia, który ma doskonały stosunek jakości do ceny i oferuje wyższą jakość obrobionej powierzchni, zapewniając dobrą odporność na ścieranie i pękanie.

T1500Z: Doskonała jakość toczenia dzięki pokryciu „Brilliant Coat". Pokrycie PVD o doskonałych własnościach antyadhezyjnych. Cermetal pokrywany ogólnego przeznaczenia, który pozwala utrzymać wysoką jakość obrobionych powierzchni, zapewniając doskonałą odporność na ścieranie.

Wydajność


T1000A

Odporność na ścieranie



Materiał obrabiany: 34CrMo4 Płytka: NMG120408NSU
Parametry skrawania: v_C=320 m/min, f=0,20 mm/obr., a_P=1,5 mm, na sucho


Odporność na pękanie



Materiał obrabiany: 34CrMo4 Płytka: CNMG120408NSU
Parametry skrawania: v_C=230 m/min, f=0,20 mm/obr., a_P=1,0 mm, na mokro

T1500A

Odporność na ścieranie



Materiał obrabiany: 34CrMo4 Płytka: CNMG120408NSU
Parametry skrawania: v_c = 230 m/min, f = 0,20 mm/obr, a_p = 1,0 mm, na mokro


Wykończenie powierzchni obrobionej



Materiał obrabiany: C45, Płytka: CNMG120408NLU,
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,12 mm/obr., a_p =1,0 mm, na mokro

T1500Z

Odporność na ścieranie



Materiał obrabiany: 34CrMo: Płytka: CNMG120408NSU
Parametry skrawania: v_C=230 m/min, f=0,20 mm/obr., a_P=1,0 mm, na mokro

Wykończenie powierzchni obrobionej



Materiał obrabiany: 21NiCrMo2, Płytka: DNMG150408NSU
Parametry skrawania: v_C=150 m/min ,f=0,20 mm/obr., a_P=1,0 mm, na mokro



Materiał obrabiany: H240LA, Płytka: CNMG120408NSU
Parametry skrawania: v_C=100 m/min, f=0,15 mm/obr., a_P=1,0 mm, na mokro

P Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Materiał obrabiany	Obróbka	Łamacz wióra	Gatunki	Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Stal miękka	Gładkościowa	NFA / NFL	T1500Z	0,2–**0,5**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	150–**280**–400
	Wykańczająca	NLU	T3000Z	0,3–**1,0**–1,8	0,08–**0,20**–0,35	150–**280**–400
Stal węglowa Stal stopowa	Gładkościowa	NFA / NFL	T1500A	0,2–**0,5**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	100–**200**–300
	Wykańczająca	NSU / NSE	T1500A	0,5–**1,0**–2,0	0,08–**0,20**–0,35	100–**200**–300
	Średnia	NGU	T1500Z	0,8–**2,2**–4,0	0,15–**0,25**–0,50	100–**200**–300
Stal ulepszona Stal stopowa	Gładkościowa	NFA / NFL	T1000A	0,2–**0,5**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	50–**150**–250
	Wykańczająca	NSU / NSE	T1500Z	0,5–**1,0**–2,0	0,08–**0,20**–0,35	50–**150**–250
	Średnia	NGU	T1500Z	0,8–**2,2**–4,0	0,15–**0,25**–0,50	50–**150**–250

Gatunki

Nowość Nowość

AC8015P / AC8025P / AC8035P / AC1030U

Obejmuje szeroki zakres zastosowań, od obróbki z dużą prędkością skrawania do obróbki przerywanej i obróbki na małych tokarkach.

AC8015P Postęp wytarcia kraterowego został ograniczony dzięki kontrolowanej orientacji ziaren krystalicznych tlenku glinu. Pozwala uzyskać długą, stabilną trwałość narzędzia w czasie obróbki z dużą prędkością i posuwem.

AC8025P Gatunek polecany jako pierwszy wybór do toczenia stali. Technologia wygładzania powierzchni znacznie ogranicza narost składników obrabianego materiału. Pozwala uzyskać długą, stabilną trwałość narzędzia z różnymi prędkościami skrawania i obrabianymi materiałami.

AC8035P Wyeliminowanie naprężeń rozciągających z warstwy pokrycia znacznie poprawia odporność na pękanie. Pozwala uzyskać długą, stabilną trwałość narzędzia podczas ciężkiej obróbki przerywanej.


AC1030U Wykorzystuje nowe pokrycie PVD i dedykowany ciągliwy substrat węglikowy. Wysokiej jakości krawędź skrawająca ogranicza narost i mikrowykruszenia, zapewniając doskonałą jakość powierzchni obrobionej.

Wydajność

AC8015P

Zużycie kraterowe w wyniku tarcia wiórów ograniczone poprzez zoptymalizowaną orientację kryształów w warstwie tlenku glinu.


Gatunek tradycyjny





Materiał obrabiany: 100Cr6, 1.3505, Zewnętrzna ciągła, Płytka: CNMG120408NGU
Parametry skrawania: v_c = 300 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

AC8015P






Zwiększona odporność na wytarcie kraterowe.

AC8025P

Gładsza powierzchnia narzędzia i znacznie ograniczony narost dzięki specjalnemu wykończeniu pokrycia.

Gatunek tradycyjny




Odporność na powstawanie narostu



Materiał obrabiany: 25CrMo4, 1,7218, Planowanie, Płytka: CNMG120408NGU
Parametry skrawania: v_c = 100-300 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro,

AC8025P



Odporność na powstawanie narostu





Wyjątkowo gładka powierzchnia zapobiega powstawaniu narostu.


AC8035P

Radykalnie zmniejszone szczątkowe naprężenia rozciągające dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni.

Gatunek tradycyjny












Materiał obrabiany: 34CrMoS34, 1.7226, Obróbka przerywana, Płytka: CNMG120408NGU
Parametry skrawania: v_c = 160 m/min, f = 0,2-0,3 mm/obr, a_p = 2 mm, na sucho

AC8035P









Ograniczone pękanie >>> doskonała ciągliwość


Poradnik wyboru gatunków i łamacza wióra











Pierwszy wybór	
Ogólnego zastosowania	**AC8025P**

+

Pierwszy wybór

NGU





	Łamacze do wysokowydajnej obróbki	Łamacze podstawowe	Wzmocniona krawędź skrawająca
Wykańczanie–Mała głębokość	**NFE**  **NSE** 	**NSU** 	**NSX** 
Ogólnego zastosowania	**NGE** 	**NGU** 	**NUX** 
Zgrubna–Większa głębokość skrawania	**NME** 	**NMU** 	**NMX** 







Lepsza odporność na ścieranie	
Wysoka prędkość	**AC8015P**

Lepsza ciągliwość	
Obróbka przerywana	**AC8035P**

Pierwszy wybór	**NGU** 
Wymagana wyższa wydajność	**NGE** 

Pierwszy wybór	**NGU** 
Wymagana wyższa stabilność	**NUX** 


Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)


Materiał obrabiany	Obróbka	Łamacz wióra	Gatunek	Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (mm/min)
Stal miękka	Gładkościowa	NFB	**T1500Z**	0,2–**0,6**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	100–**250**–400
	Wykańczająca	NFE	**AC8015P**	0,5–**1,0**–1,5	0,1–**0,25**–0,4	260–**350**–440
	Średnia	**NGU**	**AC8025P**	1,0–**2,5**–4,0	0,2–**0,35**–0,5	200–**260**–320
	Zgrubna	NMU	**AC8035P**	1,5–**4,0**–6,0	0,3–**0,45**–0,6	140–**180**–220
Stal węglowa Stal stopowa	Gładkościowa	NFB	**T1500Z**	0,2–**0,6**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	100–**200**–300
	Wykańczająca	NFE	**AC8015P**	0,5–**1,0**–1,5	0,1–**0,25**–0,4	210–**285**–360
	Średnia	**NGU**	**AC5025P**	1,0–**2,5**–4,0	0,2–**0,35**–0,5	150–**190**–230
	Zgrubna	NMU	**AC8035P**	1,5–**4,0**–6,0	0,3–**0,45**–0,6	90–**135**–160
Stal ulepszona Stal stopowa	Gładkościowa	NFB	**T1500Z**	0,2–**0,6**–1,0	0,05–**0,15**–0,25	50–**150**–250
	Wykańczająca	NFE	**AC8015P**	0,5–**1,0**–1,5	0,1–**0,25**–0,4	170–**235**–300
	Średnia	**NGU**	**AC8025P**	1,0–**2,5**–4,0	0,2–**0,35**–0,5	130–**165**–200
	Zgrubna	NMU	**AC8035P**	1,5–**4,0**–6,0	0,3–**0,45**–0,6	90–**135**–160

Łamacze wióra


Typ negatywowy



Typ pozytywowy



Gatunki



M Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Materiał obrabiany			Zakres obróbki	Łamacz wióra	Gatunek	Parametry skrawania		
						Głębokość skrawania a_p (mm)	Posuw f (mm/obr.)	Prędkość skrawania v_c (m/min)
Na bazie chromu	Materiały ferrytyczne	X6CrAl 13, X8CrNiS 18 9, X29CrS 13, X6CrMoS 17, X12CrS 13	Wykańczająca	NEF (NSU)	AC6020M	0,5–**1,5**–2,0	0,05–**0,15**–0,25	170–**230**–300
			Średnia	**NEG** · NEX · NGU	**AC6030M**	1,0–**2,5**–4,0	0,10–**0,25**–0,40	140–**170**–250
			Zgrubna	NEM	AC6040M	1,5–**3,5**–6,0	0,20–**0,35**–0,60	140–**170**–200
	Materiały martenzy-tyczne	X12Cr 13, X20Cr 13, X30Cr 13, X6Cr 17, X19CrNi 17 2, X6CrNi 18 9	Wykańczająca	NEF (NSU)	AC6020M	0,5–**1,5**–2,0	0,05–**0,15**–0,25	120–**180**–240
			Średnia	**NEG** · NEX · NGU	**AC6030M**	1,0–**2,5**–4,0	0,10–**0,25**–0,40	100–**150**–200
			Zgrubna	NEM	AC6040M	1,5–**3,5**–6,0	0,20–**0,35**–0,60	80–**130**–180
Na bazie chromu/ niklu	Materiały austenityczne	X5CrNi 18 10, X2CrNi 19 11, X2CrNiMo 18 10, X4CrNiMo 17 12 2, X2CrNiMo 17 12 2, X5CrNiMo 17 13, X6CrNiTi 18 10, X70CrMo 15	Wykańczająca	NEF (NSU)	AC6020M	0,5–**1,5**–2,0	0,05–**0,15**–0,25	120–**180**–240
			Średnia	**NEG** · NEX · NGU	**AC6030M**	1,0–**2,5**–4,0	0,10–**0,25**–0,40	100–**150**–200
			Zgrubna	NEM	AC6040M	1,5–**3,5**–6,0	0,20–**0,35**–0,60	80–**130**–180
	Duplex (austenityczne/ ferrytyczne)	X5CrNi 17 7, X2CrNi 18 9, X6CrNi 25 20, X2CrNiMoN 17 12 2, X6CrNiNb 18 10	Wykańczająca	NEF (NSU)	AC6030M	0,5–**1,5**–2,0	0,05–**0,15**–0,25	100–**145**–180
			Średnia	**NEG** · NEX · NGU	**AC6030M**	1,0–**2,5**–4,0	0,10–**0,25**–0,40	80–**120**–160
			Zgrubna	NEM	AC6040M	1,5–**3,5**–6,0	0,20–**0,35**–0,60	70–**100**–140
	Utwardzone wydzieleniowo	X5CrNiCuNb 16 4, X7CrNiAl 17 7, X4CrNuMo 27 5 2, X2CrNiMoN 22 5 3, X2CrNiMoCuN 25 6 3	Wykańczająca	NEF (NSU)	AC6030M	0,5–**1,5**–2,0	0,05–**0,15**–0,25	90–**115**–140
			Średnia	**NEG** · NEX · NGU	**AC6030M**	1,0–**2,5**–4,0	0,10–**0,25**–0,40	70–**90**–110
			Zgrubna	NEM	AC6040M	1,5–**3,5**–6,0	0,20–**0,35**–0,60	50–**80**–120

Gatunki

AC6020M / AC6030M / AC6040M / AC1030U

AC6020M Zastosowane nowe pokrycie CVD „Absotech Platinum". Gatunek pierwszego wyboru do ciągłej obróbki stali nierdzewnej, który osiąga dobrą równowagę między odpornością na ścieranie i pękanie, łącząc utwardzony substrat z doskonałą odpornością na ścieranie.

AC6030M Zastosowane nowe pokrycie CVD „Absotech Platinum". Gatunek pierwszego wyboru do ogólnej obróbki stali nierdzewnej, który radykalnie ogranicza występowanie niekontrolowanych uszkodzeń, będących problemem przy obróbce stali nierdzewnej. Zapewnia długą i stabilną obróbkę dzięki większej wytrzymałości pokrycia i doskonałej odporności na ścieranie.


AC6040M Zastosowane nowe pokrycie PVD „Absotech Bronze" i wyjątkowo ciągliwy substrat węglikowy. Gatunek pierwszego wyboru do przerywanej obróbki stali nierdzewnej, który radykalnie poprawia niezawodność przy niestabilnej obróbce dzięki wyjątkowej odporności na złuszczanie i własnościach antyadhezyjnych nowego pokrycia PVD, a także zwiększonej odporności na pękanie wyjątkowego substratu węglikowego.

AC1030U Zastosowane nowe pokrycie PVD „Absotech Bronze" i specjalny ciągliwy substrat węglikowy. Doskonała jakości powierzchni obrobionej dzięki wysokiej jakości krawędzi skrawającej, która zmniejsza przywieranie i mikrowykruszanie.

Wydajność


AC6020M

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany: X2CrNiMo17 13 2 Płytka: CNMG 120408 NGU
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na mokro


Obróbka ciągła (Obróbka z dużą prędkością skrawania)



Materiał obrabiany: X2CrNiMo17 13 2 Płytka: CNMG 120408 NGU
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na mokro


AC6030M

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany: X6CrMo17 12 2 Płytka: CNMG 120408 NEX
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na mokro


Obróbka przerywana



Materiał obrabiany: X6CrMo17 12 2 Płytka: CNMG 120408 NGU
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 1,0 mm, na mokro


AC6040M

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany: X6CrMo17 12 2 Płytka: CNMG 120408 NGU
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na mokro


Obróbka przerywana




Materiał obrabiany: CNMG 120408 NGU Płytka: CNMG 120408 NGU
Parametry skrawania: v_c = 230 m/min, f = 0,23 mm/obr., a_p = 0,80 mm, na sucho

Łamacze wióra

Typ negatywowy




Typ pozytywowy




Gatunki

GG (żeliwo szare)



GGG (żeliwo sferoidalne)



Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Materiał obrabiany	Obróbka	Gatunki	Parametry skrawania		
			Głębokość skrawania a_p (mm)	Posuw f (mm/obr.)	Prędkość skrawania v_c (m/min)
Żeliwo szare (GG-25 itp.)	Obróbka z dużą prędkością skrawania	BN7000	0,1–**0,3**–1,0	0,10–**0,20**–0,50	500–**1.500**–2.000
	Ciągła–Ogólna	**AC4010K**	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,25**–0,40	200–**400**–700
	Przerywana	AC4015K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,50	180–**300**–450
	Ciężka przerywana	AC420K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,60	150–**200**–300
Żeliwo sferoidalne (GGG-40,3 itp.)	Obróbka z dużą prędkością skrawania	BNC500	0,1–**0,2**–0,5	0,10–**0,20**–0,40	150–**350**–500
	Ciągła–Ogólna	AC4010K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,25**–0,40	180–**300**–450
	Przerywana	**AC4015K**	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,50	160–**250**–400
	Ciężka przerywana	AC420K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,60	120–**170**–250
Żeliwo sferoidalne o dużej wytrzymałości (GGG-70 itp.)	Obróbka z dużą prędkością skrawania	BNC500	0,1–**0,2**–0,5	0,10–**0,20**–0,40	200–**350**–500
	Ciągła–Ogólna	AC4010K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,25**–0,40	160–**250**–400
	Przerywana	**AC4015K**	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,50	140–**200**–350
	Ciężka przerywana	AC420K	0,5–**2,0**–6,0	0,10–**0,30**–0,60	80–**150**–220

Gatunki

Nowość Nowość

AC4010K / AC4015K / AC420K



AC4010K Gatunek polecany jako pierwszy wybór do obróbki żeliwa szarego. Wykorzystuje nowe ultragrube pokrycie CVD, zapewniając ultrawysoką prędkość obróbki na poziomie vc = 700 m/min.


AC4015K Gatunek polecany jako pierwszy wybór do żeliwa sferoidalnego. Nowe pokrycie CVD o dużej przyczepności i wytrzymałości zapewnia odporność na ścieranie i wykruszenia.

AC420K Wyjątkowa odporność na pękanie zapewnia doskonałą stabilność w przypadku niestabilnej obróbki przerywanej oraz detali ze zgorzeliną.

Wydajność

AC4010K / AC4015K


Odporność na ścieranie, żeliwo szare (GG)





Materiał obrabiany: GG-25, Ciągła, Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 600 m/min, f = 0,4 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na sucho

Odporność na ścieranie, żeliwo sferoidalne (GGG)






Materiał obrabiany: GGG-70, Ciągła, Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 140 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro


AC4010K / AC4015K

Odporność na wykruszanie, żeliwo szare (GG)



Materiał obrabiany: GG-25, Przerywana, Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 400 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 2,0 mm, na mokro


Odporność na wykruszanie, żeliwo sferoidalne (GGG)



Materiał obrabiany: GGG-40.3, Przerywana, Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 450 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

Odporność na pękanie AC420K

GGG-40.3 rowkowane (próba przyspieszenia przy obróbce ciężkiej przerywanej)




Porównanie zużycia krawędzi (po 150 s)



Materiał obrabiany: GGG-40.3, Oprawka: PCLNR2525-43, Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_C = 350 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro


Łamacze wióra

Typ negatywowy






Typ pozytywowy





Gatunki



S Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Materiał obrabiany	Obróbka	Łamacze wióra	Gatunki	Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Stop żaroodporny	Wykańczająca	NEF (NSU)	**AC5010S** AC5025S	0,2–**0,5**–1,5	0,10–**0,12**–0,20	50–**70**–110
	Lekka	NEX	**AC5015S** AC5025S	0,5–**1,0**–3,0	0,10–**0,20**–0,30	40–**60**–90
	Średnia	NEG	**AC5015S** AC5025S	0,5–**2,0**–4,0	0,15–**0,25**–0,30	40–**60**–90
	Zgrubna	NMU/NEM	**AC5015S** AC5025S	1,0–**2,0**–4,0	0,20–**0,25**–0,40	30–**55**–80
Stop tytanu	Wykańczająca	NEF (NSU)	**EH510** (AC5015S)	0,2–**0,5**–1,5	0,10–**0,15**–0,20	50–**65**–80
	Lekka	NEX	**AC5015S**	0,5–**1,0**–2,5	0,10–**0,20**–0,25	40–**55**–70
	Średnia	NEG	**EH510** (AC5015S)	0,5–**2,0**–3,5	0,15–**0,25**–0,30	40–**55**–70
	Zgrubna	NMU/NEM	**AC5025S**	1,0–**2,0**–3,5	0,20–**0,25**–0,30	30–**40**–50

Gatunki

Nowość AC5015S / Nowość AC5025S / EH510 / EH520

Gatunek PVD (pokrycie Super ZX) o doskonałej odporność termicznej i na ścieranie.

AC5015S Gatunek polecany jako pierwszy wybór do toczenia stopów egzotycznych zapewniający stabilną trwałość narzędzia oraz wysoką prędkość i wydajność skrawania.

AC5025S Gatunek o wysokiej ciągliwości, zapewniający stabilną trwałość narzędzia, do obróbki przerywanej lub detali ze zgorzeliną.

Węgliki o doskonałej odporności termicznej na ścieranie i pękanie, przeznaczone do stopów egzotycznych. Oferta obejmuje także nową konstrukcję łamacza wióra.


EH510 Gatunek ogólnego przeznaczenia do obróbki tytanu, o doskonałej odporności termicznej i na ścieranie. Do zastosowań od obróbki zgrubnej po wykańczającą.

EH520 Ciągliwy gatunek do obróbki tytanu, o doskonałej odporności termicznej i na pękanie. Idealny do obróbki przerywanej i detali ze zgorzeliną.

Wydajność

AC5015S

Odporność na ścieranie







AC5015S Tradycyjne Konkurent

Materiał obrabiany: Inconel 718 (44 HRC) Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 40 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

Odporność na pękanie







AC5015S Tradycyjne Konkurent

Materiał obrabiany: Hastelloy (22 HRC), Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 50 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

AC5025S

Odporność na ścieranie







AC5025S Tradycyjne Konkurent

Materiał obrabiany: Inconel 718 (44 HRC) Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 40 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

Odporność na pękanie






AC5025S Tradycyjne Konkurent


Materiał obrabiany: Hastelloy (22 HRC), Płytka: CNMG120408
Parametry skrawania: v_c = 50 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 1,5 mm, na mokro

Łamacze wióra

Łamacz wióra typu NSV: Do kontroli wióra podczas usuwania warstwy nawęglonej
Łamacz wióra typu NLV / NFV: Do kontroli wióra podczas obróbki wykańczającej stali hartowanej



Gatunki



Zalecane parametry skrawania

(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Obróbka	Gatunek	Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Obróbka ciągła	**BNC2010**	0,03–**0,20**–0,35	0,03–**0,10**–0,20	120–**200**–300
	BNC100	0,03–**0,20**–0,30	0,03–**0,10**–0,20	120–**200**–300
	BN1000	0,03–**0,15**–0,20	0,03–**0,10**–0,15	100–**150**–300
	BNX10	0,03–**0,10**–0,20	0,03–**0,10**–0,15	120–**180**–300
	AC503U	0,03–**0,50**–1,00	0,02–**0,05**–0,10	40–**70**–100
Toczenie ogólne	**BNC2020**	0,03–**0,30**–0,50	0,03–**0,20**–0,40	50–**130**–220
	BNC160	0,03–**0,20**–0,35	0,03–**0,10**–0,25	120–**180**–220
	BNC200	0,03–**0,30**–0,50	0,03–**0,10**–0,30	50–**130**–220
	BN2000	0,03–**0,20**–0,30	0,03–**0,10**–0,20	50–**100**–200
	BNX20	0,03–**0,20**–0,35	0,03–**0,15**–0,30	70–**130**–170
Obróbka przerywana	**BNC300**	0,03–**0,20**–0,30	0,03–**0,10**–0,20	50–**100**–150
	BN350	0,03–**0,20**–0,30	0,03–**0,10**–0,20	50–**100**–150
	BNX25	0,03–**0,20**–0,50	0,03–**0,15**–0,30	120–**160**–220

Gatunki

BNC2010 / BNC2020 / BN1000 / BN2000

BNC2010 Gatunek do precyzyjnej obróbki wykańczającej, która wymaga dobrej chropowatości powierzchni i dokładności wymiarowej. Oferuje dodatkowo zwiększoną odporność na ścieranie dzięki nowo opracowanemu substratowi CBN pokrytemu warstwą TiCN. Redukuje zużycie na powierzchni przyłożenia i osiąga doskonałe wykończenie powierzchni dzięki nowo opracowanemu specjalnemu, stabilnemu, wielowarstwowemu pokryciu.


BNC2020 Gatunek ogólnego przeznaczenia do ogólnej obróbki stali hartowanej.
Nowo opracowany, ciągliwy substrat CBN pokryty warstwą TiAlN o dużej odporności na ścieranie.
Osiąga bardziej stabilną obróbkę i dłuższą trwałość narzędzia, wykorzystując warstwę o dużej przyczepności, która zapewnia wysoką odporność na wykruszanie.

BN1000 Do obróbki z dużą prędkością skrawania. BN1000 oferuje największą odporność na ścieranie ze wszystkich niepokrywanych gatunków SUMIBORON. Zwiększono odporność na pękanie, nadal traktując priorytetowo odporność na ścieranie.

BN2000 Gatunek ogólnego przeznaczenia odpowiedni do typowej obróbki stali hartowanej.
Oferuje wysoki stopień odporności na pękanie i ścieranie.


Wydajność

BNC2010



Materiał obrabiany:	15CrMo5, 58-62HRC, ciągła
Płytka:	DNGA 150408 NC4 (BNC2010)
Przygotowanie krawędzi skrawającej:	S01225
Parametry skrawania:	v_c=160 m/min, f=0,08 mm/obr., a_p=0,1 mm, na mokro


BNC2020




Materiał obrabiany:	SCM415-5V, 58-62HRC, przerywana
Płytka:	CNGA 120412 NC4 (BNC2020)
Przygotowanie krawędzi skrawającej:	S01225
Parametry skrawania:	v_c=130 m/min, f=0,1 mm/obr., a_p=0,6 mm, na sucho

BN1000 / BN2000

Odporność na ścieranie (obróbka ciągła)




Materiał obrabiany: 15CrMo5, Pręt okrągły (58-62HRC)
Parametry skrawania: v_c=100 m/min, f=0,1 mm/obr., a_p=0,2 mm, na sucho



Materiał obrabiany: 100Cr6, Pręt okrągły (58-62HRC)
Parametry skrawania: v_c=150 m/min, f=0,1 mm/obr., a_p=0,2 mm, na sucho

Odporność na wykruszanie (obróbka przerywana)


(porównanie oparte na tradycyjnym BN2000 przy 100%)




Materiał obrabiany: 15CrMo5, 8V Materiał rowkowany (58-62HRC)
Płytka: CNGA120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c=150 m/min, f=0,1 mm/obr., a_p=0,2 mm, na sucho


Łamacze wióra

Typ pozytywowy





Gatunki



Zalecane parametry skrawania


(Min. – **Optymalny** – Maks.)

Obróbka	Kategoria	Gatunki	Parametry skrawania		
			Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Obróbka ciągła Toczenie ogólne Obróbka przerywana	SUMIDIA	**DA1000**	0,1–**0,5**–3,0	0,05–**0,10**–0,20	–2000
	Węglik	**H1**	0,3–**1,0**–5,0	0,1–**0,20**–0,5	–1000


Gatunki DA1000

- Spiekane ultradrobne cząstki diamentu o niezwykle dużej gęstości
- Znacznie poprawiona chropowatość powierzchni obrobionych
- Najwyższa na świecie odporność na ścieranie i wytrzymałość
- Odpowiednie do wszystkich stopów aluminium i nieżelaznych

Odporność na ścieranie DA1000




Porównanie chropowatości powierzchni krawędzi skrawającej promienia naroża




Płytka: TPGW 160308
Parametry skrawania: v_c=1 000 m/min, f=0,15 mm/obr., d_{oc}=0,2 mm, na mokro

Odporność na ścieranie przy toczeniu



Płytka: TPGN160304
Parametry skrawania: v_c=800 m/min, f=0,12 mm/obr., a_p=0,5 mm, na mokro

Odporność na ścieranie przy frezowaniu




Płytka: SNEW1204 ADFR-NF
Parametry skrawania: v_c=2000 m/min, f=0,15 mm/obr., a_p=3,0 mm, na mokro


Przykładowe zastosowania

Łamacze wióra typu H1 + NAG

ADC12 Koło aluminiowe

Doskonałe własności antyadhezyjne.
Dłuższa trwałość narzędzia.







Płytka: VCGT160408 NAG (H1)
Parametry skrawania: v_c=2 000 m/min, f=0,25 mm/obr., a_p=2,0 mm, na mokro

DA1000

Tuleja ze stopu miedzi

Stabilna chropowatość powierzchni bez uszkodzeń krawędzi (3,2S).
Trwałość narzędzia poprawiona 3x w stosunku do tradycyjnych modeli.





Płytka: TPGN160308 NF (DA1000)
Parametry skrawania: v_c=300 m/min, f=0,07 mm/obr., a_p=0,08 mm, na mokro

Obróbka małych elementów

Poradnik doboru płytek do toczenia


Gatunki

Kategoria	Zakres zastosowań: O dużej precyzji	Zakres zastosowań: Wykańczająca – Lekka	Zakres zastosowań: Średnia	Materiał obrabiany P: Stal ogólna	Materiał obrabiany M: Stal nierdzewna	Materiał obrabiany K: Żeliwo	Materiał obrabiany S: Stal żarood-porna	Materiał obrabiany H: Stal harto-wana	Materiał obrabiany N: Metale nieże-lazne
Węglik pokrywany (PVD)	ACZ150	ACZ150	ACZ150	◎	◎				○
	Nowość AC5015S	Nowość AC5015S	Nowość AC5015S	○	◎	○	◎		
	Nowość AC5025S	Nowość AC5025S	Nowość AC5025S	○	◎	○	◎		
	AC530U	AC530U	AC530U	◎	◎	○	○		○
	AC1030U	AC1030U	AC1030U	◎	◎	○	○		○
Cermetal / Cermetal pokrywany	T1000A	T1000A	T1000A	◎	○	◎			○
	T1500A/T1500Z	T1500A/T1500Z	T1500A/T1500Z	◎	○	○			○
Węglik	H1	H1	H1	○	○	○			◎
	EH510	EH510	EH510	○	○	○	◎		○
CBN (SUMIBORON)	BN1000/BN2000	BN1000/BN2000	BN1000/BN2000			◎	○	◎	
	BN7000	BN7000	BN7000			◎	○	◎	
SUMIDIA	DA1000	DA1000	DA1000						◎


◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

Łamacze wióra


Klasa M, Wykańczająca – Lekka



Klasa G, Łamacz wióra (rowkowany)




Klasa G, Łamacz wióra (3D)



Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany / Gatunek	P Stal łatwoobra-bialna		P Stal węglowa		M Stal nierdzewna		S Stal żarood-porna		H Stal hartowana		N Aluminium		N Mosiądz	
	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)
ACZ150	50–200	0,02–0,10	50–150	0,01–0,08	50–150	0,01–0,05					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
AC5015S	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–200	0,02–0,10	30–100	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20
AC5 25S	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–200	0,02–0,10	30–100	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20
AC530U	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–200	0,02–0,10							70–300	0,05–0,20
AC1030U	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–150	0,02–0,10							70–300	0,05–0,20
T1000A	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–150	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
T1500A	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–150	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
T1500Z	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	50–150	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
BN1000									120–300	0,03–0,15				
BN2000									50–200	0,03–0,20				
BN7000							50–200	0,05–0,20						
DA1000											70–300	0,02–0,10	70–300	0,02–0,10


Zakres zastosowań



AC1030U


Zastosowane nowe pokrycie PVD „Absotech Bronze" i specjalny ciągliwy substrat węglikowy.
Doskonała jakości powierzchni obrobionej dzięki wysokiej jakości krawędzi skrawającej, która zmniejsza przywieranie i mikrowykruszanie.

Wydajność AC1030U




Materiał: X5CrNiS18-10, 1.4301
Płytka: DCGT11T302RFY (AC1030U)
Parametry skrawania: v_c=100 m/min, f = 0,05 mm/obr., a_p= 0,1 mm, na mokro (olej)

Odporność na ścieranie





Chropowatość



Przykładowe zastosowania


STKM12C-EC, rura






Płytka: CCGT060201LFX (AC1030U)
Parametry skrawania: v_c = 196 m/min, f = 0,04 mm/obr., a_p = 0,4 mm, na mokro


C45, wałek stojana






Płytka: VCGT110302RFX (AC1030U)
Parametry skrawania: v_c = 195 m/min, f = 0,12 mm/obr., a_p = 0,175-0,25 mm, na mokro


X5CrNiS18-10, 1.4301, korpus zaworu






Płytka: VCGT110301RFY (AC1030U)
Parametry skrawania: v_c = 31,5 m/min, f = 0,025 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na mokro

X6Cr17, obudowa czujnika






Płytka: DCGT11T304M NFC (AC1030U)
Parametry skrawania: v_c = 50 m/min, f = 0,06 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na mokro

Gatunki

B

B1–B14





Gatunki pokrywane	**Seria pokryć**	B2
	Seria CVD/PVD	B3–4
Pokrywane i niepokrywane	**Cermetal**	B5
Węglik niepokrywany	**„Igetalloy”**	B6
Gatunki CBN	**„SUMIBORON”**	B7–8
Gatunki PCD	**„SUMIDIA”**	B9
	„SUMIDIA” Binderless	B10
Tabela	Tabela porównawcza gatunków	B11–14


Węglik pokrywany

Seria pokryć spieków węglikowych jest połączeniem autorskiego, wytrzymałego substratu węglika spiekanego z pokryciem wielowarstwowym i przeznaczona jest do obróbki z wysoką prędkością i wydajnością szerokiego zakresu materiałów, w tym stali, żeliwa i stopów egzotycznych.

Cechy

ABSOTECH : Nowa technologia pokryć, która zapewnia absolutną stabilność.

CVD



Specjalne wykończenie powierzchni:
Znaczna poprawa odporności na wykruszenia i własności antyadhezyjnych dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni odpowiednio do zastosowania.

Warstwa tlenku glinu o wysokiej wytrzymałości:
Dzięki kontroli kierunku wzrostu kryształu znacząco poprawiona wytrzymałość pokrycia.

Mikroziarnista warstwa TiCN o wysokiej twardości:
Znacznie poprawia twardość pokrycia, wykorzystując drobnoziarnistą, jednorodną strukturę krystaliczną.

Technologia wysokiej adhezji:
Znacznie poprawia wytrzymałość na rozwarstwianie dzięki płynnemu połączeniu między pokryciem i węglikiem spiekanym.

- Ogranicza niekontrolowane uszkodzenia, takie jak wykruszenia i rozwarstwianie. Pozwala uzyskać stabilną obróbkę w różnych sytuacjach.
- Uzyskano pokrycie o niespotykanie wysokim poziomie wytrzymałości i twardości. Zapewnia długą, stabilną trwałość narzędzia, nawet w przypadku obróbki z dużą wydajnością.

Odpowiednie gatunki

Do toczenia stali	AC8015P, AC8025P, AC8035P
Do toczenia stali nierdzewnej	AC6020M, AC6030M
Do toczenia żeliwa	AC4010K, AC4015K
Do frezowania	ACP2000, ACK2000

PVD



Autorska super, wielowarstwowa struktura pokrycia
Zaawansowana nanotechnologia pozwala uzyskać nanometrową grubość (1 nanometr to jedna miliardowa metra)
Twardość, odporność termiczna i wytrzymałość zostały znacznie poprawione poprzez naprzemienne ułożenie tysiąca super cienkich warstw.



Przekrój poprzeczny pokrycia krawędzi skrawającej

Technologia wysokiej adhezji.
Znacznie poprawia wytrzymałość na rozwarstwianie za sprawą zaawansowanej kontroli na styku pokrycia i węglika spiekanego.

- Zoptymalizowany skład pokrycia odpowiednio do zastosowania. Zapewnia stabilną obróbkę niezależnie od materiału obrabianego.
- Znacznie poprawia odporność na wykruszenia, zwiększając wytrzymałość pokrycia na rozwarstwienie. Stabilna obróbka nawet w warunkach dużego obciążenia.


Odpowiednie gatunki

Do toczenia stali nierdzewnej	AC6040M
Do toczenia stopów egzotycznych	AC5015S, AC5025S
Do małych tokarek	AC1030U
Do frezowania	AC2500, ACP3000, ACK3000


Brilliant Coat PVD

Pokrycie Brilliant Coat zapewnia doskonałą smarowność, zwiększając jakość obróbki.





Brilliant Coat



Pokrycie tradycyjne

Materiał obrabiany: STKM13A
Płytka: CNMG120408NLU
Parametry skrawania: v_c: 100 m/min
f: 0,15 mm/obr.
a_p: 1,0 mm, na mokro


- Pokrycie PVD o doskonałej smarowności i odporności na ścieranie .
- Ogranicza reakcje z materiałem obrabianym i zapewnia doskonałe powierzchnie obrobione.

Odpowiednie gatunki


Do toczenia stali	T1500Z

Pokrycie AURORA (DLC : Diamond Like Carbon) PVD

Wykorzystując autorską technologię PVD, opracowaliśmy bezwodorowe pokrycie DLC o wyjątkowej twardości i gładkości.



ADC12 Porównanie przyczepności krawędzi skrawającej po skrawaniu



Pokrycie AURORA



Niepokrywany

Materiał obrabiany: ADC12
Parametry skrawania: v_c : 300 m/min
f_t : 0,15 mm/t
$a_p = a_e$: 5 mm, na sucho

- To gładkie pokrycie ustępuje pod względem twardości tylko diamentowi, ma niski współczynnik tarcia i zapewnia doskonałe własności antyadhezyjne, oferując powierzchnie obrobione lepszej jakości.
- Może być stosowane przy obróbce stopów aluminium, stopów miedzi, żywic itd. z dużą prędkością skrawania i wydajnością.

Zastosowanie gatunków

Do frezowania	DL1000, DL2000
Do frezowania walcowo czołowego	DL1000, DL1200
Do wiercenia	DL1300, DL1500

Wartości charakterystyczne

Do toczenia (CVD)

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Typ pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	AC810P	91,0	2,2	Pokrycie typu Super FF	18	Gatunek P10 o doskonałej odporności na ścieranie, który cechują stabilność i dłuższa trwałość narzędzia. Wykorzystuje specjalny substrat węglikowy oraz pokrycie typu Super FF do obróbki z dużą i średnią prędkością skrawania.	AC700G
	Nowość AC8015P	91,0	2,3	Absotech	14	Do obróbki stali z dużą prędkością i wydajnością. Zastosowana technologia kontroli orientacji kryształu radykalnie ogranicza postęp wytarcia kraterowego, pozwalając uzyskać długą, stabilną trwałość narzędzia w czasie obróbki z dużą prędkością i posuwem.	AC810P
	AC820P	90,1	2,2	Pokrycie typu Super FF	14	Gatunek P20, który cechują stabilność i dłuższa trwałość narzędzia. Wykorzystuje specjalny substrat węglikowy oraz pokrycie typu Super FF, które poprawia odporność P20 na ścieranie i pękanie.	AC2000
	AC8025P	90,1	2,3	Absotech	12	Gatunek P20, który cechują stabilność i dłuższa trwałość narzędzia. Wykorzystuje specjalny substrat węglikowy oraz pokrycie typu Super FF, które poprawia odporność P20 na ścieranie i pękanie.	AC820P
	AC830P	89,4	2,6	Pokrycie typu Super FF	8	Stabilny, trwały gatunek, który wykorzystuje specjalny, ciągliwy substrat węglikowy i pokrycie typu Super FF. Poprawia odporność gatunku P30 na pękanie, a pod względem odporności na ścieranie przypomina gatunek P20.	AC3000
	Nowość AC8035P	89,4	2,6	Absotech	9	Do obróbki udarnościowej stali. Technologia eliminująca naprężenia rozciągające w warstwie pokrycia znacznie poprawia odporność na pękanie, pozwalając uzyskać długą, stabilną trwałość narzędzia podczas ciężkiej obróbki przerywanej.	AC830P
M	AC610M	91,0	2,2	Absotech	5	Gatunek M10 o dużej wydajności, który cechuje zwiększona odporność na ścieranie podczas obróbki stali nierdzewnej. Wykorzystuje specjalny, ultratwardy substrat i cienkie pokrycie typu Super FF.	—
	AC6020M	90,1	2,3	Absotech	5	Gatunek M20, który zachowuje odporność na ścieranie podczas obróbki stali nierdzewnej, a jednocześnie radykalnie ogranicza występowanie niekontrolowanych uszkodzeń dzięki specjalnemu substratowi węglikowemu i nowemu pokryciu Absotech Platinum.	AC610M
	AC6030M	89,5	2,7	Pokrycie typu Super FF	5	Pierwszy zalecany gatunek do ogólnej obróbki stali nierdzewnej, który radykalnie ogranicza występowanie niekontrolowanych uszkodzeń przy obróbce stali nierdzewnej i osiąga długą i stabilną trwałość narzędzia, wykorzystując nowe pokrycie: Absotech Platinum.	AC630M
	AC630M	89,5	2,7	Pokrycie typu Super FF	5	Gatunek ogólnego przeznaczenia, który cechuje zwiększona odporność na ścieranie i pękanie podczas obróbki stali nierdzewnej. Wykorzystuje specjalny, ciągliwy substrat węglikowy z cienkim pokryciem typu Super FF.	AC304
K	AC405K	92,0	2,4	Pokrycie typu Super FF	18	Wykorzystuje ultratwardy substrat i ultratwarde pokrycie typu Super FF, aby zapewnić doskonałą odporność na ścieranie i odkształcenia plastyczne. Nadaje się do obróbki ciągłej żeliwa z dużą prędkością skrawania.	AC410K
	Nowość AC4010K	91,1	2,5	Absotech	20	Gatunek polecany jako pierwszy wybór do toczenia żeliwa szarego. Do frezowania żeliwa z dużą prędkością. Nowe grube pokrycie oferuje stabilną, długą trwałość narzędzia nawet podczas obróbki żeliwa szarego z ultra dużą prędkością skrawania na poziomie v_c = 700 m/min.	AC405K
	Nowość AC4015K	91,1	2,5	Absotech	16	Gatunek polecany jako pierwszy wybór do toczenia żeliwa sferoidalnego. Nowe pokrycie o wysokiej przyczepności i wytrzymałości cechuje się dużą odpornością na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia w szerokim zakresie parametrów skrawania.	AC415K
	AC415K	91,1	2,5	Pokrycie typu Super FF	18	Wykorzystuje specjalny, dedykowany, ultratwardy substrat, który nadaje się także do obróbki przerywanej, oraz ultratwarde pokrycie typu Super FF, aby zapewnić stabilność i długą trwałość narzędzia w szerokim zakresie obróbki. Gatunek pierwszego wyboru do toczenia żeliwa.	AC410K
	AC420K	91,1	2,5	Pokrycie typu Super FF	12	Nowy, niezwykle uniwersalny gatunek, który może być stosowany do zgrubnej obróbki przerywanej żeliwa sferoidalnego i szarego. Wykorzystuje specjalny, ultratwardy substrat węglikowy i pokrycie typu Super FF, aby zapewnić stabilność i długą trwałość narzędzia.	AC700G

Do frezowania (CVD)

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Typ pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	ACP100	89,3	3,1	Pokrycie typu Super FF	6	Gatunek wykorzystujący ciągliwy substrat węglikowy i cienkowarstwowe pokrycie typu Super FF, aby zapewnić wyjątkową odporność na pękanie cieplne i ścieranie przy frezowaniu stali z dużą prędkością.	AC230
	Nowość ACP2000	89,5	3,2	Absotech	10	Do obróbki stali z dużą prędkością. Stabilna, długa trwałość narzędzia przy obróbce z dużą prędkością skrawania dzięki wykorzystaniu ciągliwego substratu węglikowego i nowego pokrycia o doskonałej odporności na pęknięcia termiczne.	ACP100
M	ACM200	89,8	3,4	Pokrycie typu Super FF	6	Gatunek idealny do obróbki stali hartowanej, który oferuje doskonałą odporność termiczną i na ścieranie, wykorzystując nowo opracowany ultratwardy węglik i pokrycie typu Super FF.	AC230
K	ACK100	92,0	2,4	Pokrycie typu Super FF	6	Gatunek wykorzystujący substrat węglikowy o dużej wytrzymałości i pokrycie typu Super FF, aby zapewnić doskonałą odporność na ścieranie przy frezowaniu z dużą prędkością.	—
	ACK200	91,7	2,5	Pokrycie typu Super FF	6	Gatunek wykorzystujący ciągliwy substrat węglikowy i cienkowarstwowe pokrycie typu Super FF, aby zapewnić wyjątkową odporność na pękanie cieplne i ścieranie przy frezowaniu z dużą prędkością.	AC211
	Nowość ACK2000	91,7	3,1	Absotech	10	Do frezowania żeliwa z dużą prędkością. Stabilna, długa trwałość narzędzia przy obróbce z dużą prędkością skrawania dzięki wykorzystaniu ciągliwego substratu węglikowego i nowego pokrycia o doskonałej odporności termicznej.	ACK100 ACK200

Węglik pokrywany

Seria pokryć PVD

Wartości charakterystyczne

Do toczenia (PVD)

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Typ pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	**T1500Z** (Cermetal)	92,0	2,2	Brilliant Coat*	3	Pokrycie PVD typu Brilliant Coat* zapewnia doskonałą smarowność, zwiększając jakość obróbki. Cermetal pokrywany ogólnego przeznaczenia, który pozwala zachować wysoką jakość obrobionych powierzchni, zapewniając przy tym doskonałą odporność na ścieranie.	T2000Z
	T3000Z (Cermetal)	91,3	2,4	Pokrycie typu ZX	3	Gatunek o ultraniezawodnym pokryciu z ciągliwym substratem cermetalowym.	—
	AC530U	91,4	3,3	Pokrycie typu Super ZX	3	Do przerywanej i ogólnej obróbki stali. Wykorzystuje superwielowarstwowe pokrycie PVD z nanometrowej grubości warstwami TiAlN i AlCrN, połączone z drobnoziarnistym superciągliwym substratem, zapewniając doskonałą odporność na pękanie.	ACZ310
M	**AC6040M**	91,6	3,8	Absotech	3	Gatunek pierwszego wyboru do przerywanej obróbki stali nierdzewnej, który radykalnie poprawia niezawodność przy niestabilnej obróbce dzięki wyjątkowym własnościom antyadhezyjnym i odporności na odrywanie nowego pokrycia Absotech Bronze PVD, a także zwiększonej odporności na pękanie wyjątkowego ultratwardego substratu węglikowego.	AC530U
	AC530U	91,4	3,3	Pokrycie typu Super ZX	3	Ciężka obróbka przerywana i obróbka stali nierdzewnej. Wykorzystuje superwielowarstwowe pokrycie PVD z nanometrowej grubości warstwami TiAlN i AlCrN, połączone z drobnoziarnistym superciągliwym substratem, zapewniając doskonałą odporność na pękanie.	ACZ310
S	**AC510U**	92,6	2,6	Pokrycie typu Super ZX	3	Obróbka wykańczająca i średnia stopów egzotycznych. Wykorzystuje superwielowarstwowe pokrycie PVD z nanometrowej grubości warstwami TiAlN i AlCrN. Wyjątkowa odporność termiczna i na ścieranie oraz stabilna, długa trwałość narzędzia.	EH510Z EH10Z
	Nowość **AC5015S**	92,7	3,2	Absotech	5	Gatunek pierwszego wyboru do toczenia stopów egzotycznych. Wykorzystuje substrat węglikowy o doskonałej wytrzymałości termicznej oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia w szerokim zakresie parametrów skrawania.	AC510U
	AC520U	91,7	3,0	Pokrycie typu Super ZX	3	Obróbka średnia i zgrubna stopów egzotycznych. Wykorzystuje superwielowarstwowe pokrycie PVD z nanometrowej grubości warstwami TiAlN i AlCrN. Wyjątkowa odporność termiczna i na ścieranie oraz stabilna, długa trwałość narzędzia nawet przy obróbce przerywanej.	EH520Z EH20Z
	Nowość **AC5025S**	91,8	3,6	Absotech	5	Do obróbki przerywanej i częściowo przerywanej stopów egzotycznych. Wykorzystuje substrat węglikowy o doskonałej udarności oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia przy niestabilnych warunkach skrawania.	AC520U
H	**AC503U**	93,2	1,7	Pokrycie typu Super ZX	3	Do stali hartowanej. Wykorzystuje superwielowarstwowe pokrycie PVD z nanometrowej grubości warstwami TiAlN i AlCrN, połączone z ultratwardym substratem, zapewniając doskonałą odporność na ścieranie.	—
Obróbka małych elementów	**ACZ150**	91,4	3,3	Pokrycie typu ZX	1	Do małych narzędzi i wykańczania o dużej precyzji oraz ogólnej obróbki wykańczającej. Połączenie ultracienkiego pokrycia TiN i drobnoziarnistego superciągliwego substratu zapewnia dobrą ostrość krawędzi i wyjątkowe wykończenie.	—
	AC1030U	91,6	3,8	Absotech	2	Do obróbki precyzyjnej szerokiej gamy materiałów. Zastosowane nowe pokrycie „Absotech Bronze" o wyjątkowej odporności na złuszczanie i własnościach antyadhezyjnych, które zapewnia doskonałą jakość powierzchni obrobionej i poprawioną jakość krawędzi skrawającej oraz znakomitą stabilność.	—

Do frezowania (PVD)

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Główne składniki pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	Nowość **ACU2500**	91,6	3,8	Absotech	3	Gatunek ogólnego zastosowania, który umożliwia obróbkę stali, stali nierdzewnej i żeliwa. Wykorzystuje substrat węglikowy o doskonałej odporności na pękanie i ścieranie oraz nowe pokrycie odporne na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia przy różnych gatunkach materiałów obrabianych.	—
	ACP200	89,5	3,2	Pokrycie typu Super ZX	3	Do ogólnej obróbki stali ogólnej i matrycowej. Wykorzystuje pokrycie PVD złożone z wielu nanometrowej grubości warstw. Gatunek ogólny, który osiąga dobrą równowagę między odpornością na pękanie i ścieranie po połączeniu z wyjątkowym ciągliwym substratem.	ACZ330
	ACP300	89,3	3,1	Pokrycie typu Super ZX	3	Do obróbki przerywanej i obróbki stali nierdzewnej. Wykorzystuje pokrycie PVD złożone z wielu nanometrowej grubości warstw. Zapewnia doskonałą odporność na pękanie po połączeniu z ultraciągliwym substratem.	ACZ350
	Nowość **ACP3000**	89,5	3,2	Absotech	3	Gatunek polecany jako pierwszy wybór do obróbki stali. Substrat węglikowy o doskonałej odporności na pęknięcia termiczne oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, który zapewnia stabilną, długą trwałość narzędzia w szerokim zakresie parametrów skrawania.	ACP200 ACP300
M	**ACM100**	91,4	3,3	Pokrycie typu Super ZX	3	Gatunek, który oferuje doskonałą odporność na ścieranie, wykorzystując ultratwardy drobnoziarnisty węglik i nowe pokrycie typu Super ZX.	ACZ310
	ACM300	89,8	3,4	Pokrycie typu Super ZX	3	Gatunek pierwszego wyboru do obróbki stali nierdzewnej, który osiąga dobrą równowagę między odpornością na ścieranie i pękanie, wykorzystując nowo opracowany, ultratwardy węglik i nowe pokrycie typu Super ZX.	—
K	**ACK300**	91,4	3,3	Pokrycie typu Super ZX	3	Gatunek ogólnego przeznaczenia o doskonale wyważonej odporności na ścieranie i pękanie.	ACZ310
	Nowość **ACK3000**	91,7	3,1	Absotech	3	Gatunek polecany jako pierwszy wybór do obróbki żeliwa. Wykorzystuje substrat węglikowy o wysokiej przewodności cieplnej oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia w szerokim zakresie operacji obróbki żeliwa.	ACK300
N	**DL1000**	92,9	2,1	Pokrycie AURORA (pokrycie DLC)	0,5	Do frezowania metali nieżelaznych, wykorzystując pokrycie DLC o niskim współczynniku tarcia i doskonałej odporności na powstawanie narostu.	—
	Nowość **DL2000**	91,6	3,8	Pokrycie AURORA (pokrycie DLC	0,5	Do frezowania metali nieżelaznych, wykorzystując pokrycie DLC o niskim współczynniku tarcia i doskonałej odporności na powstawanie narostu.	—

*Mogą występować drobne różnice w odcieniu koloru/połysku gatunków Brilliant Coat z powodu interferencji światła. Takie różnice nie mają wpływu na wydajność.



Różnorodne gatunki i rozszerzona oferta pozycji katalogowych do szerokiego zakresu wykańczania.

Oferta obejmuje gatunek T1000A odporny na ścieranie, gatunek T1500A ogólnego przeznaczenia, cermetal pokrywany ogólnego przeznaczenia T1500Z i ciągliwy gatunek T2500A.
Znacznie rozszerzona oferta pozycji katalogowych do bardzo zróżnicowanych prac wykańczających.

Charakterystyka

Cermetal niepokrywany

T1000A Gatunek do obróbki wykańczającej z dużą prędkością skrawania

Gatunek do obróbki wykańczającej z dużą prędkością skrawania o doskonałej odporności na ścieranie.
- Zwiększona odporność na ścieranie i pękanie.
- Solidna faza twarda ogranicza reakcję ze stalą.
- Doskonały do ciągłej obróbki stali, żeliwa i spieków metalowych z dużą prędkością.



Cermetal niepokrywany

T1500A Nowy gatunek ogólnego przeznaczenia

Cermetal ogólnego przeznaczenia, który oferuje odporność na ścieranie i pękanie przy lepszej jakości obrobionych powierzchni.
- Połączenie faz twardych o różnej funkcjonalności, różnej wielkości ziarna i różnym składzie poprawia równowagę między odpornością na ścieranie i pękanie.
- Zmniejsza przyczepność materiału obrabianego, oferując lustrzane wykończenie powierzchni.



Cermetal niepokrywany

T2500A

Ciągliwy gatunek o doskonałej odporności na pękanie i pęknięcia termiczne.
- Jednorodna drobnoziarnista struktura znacznie poprawia wytrzymałość
- Lepsza odporność na pękanie termiczne dzięki wysokiej przewodności cieplnej zapewnia długą, stabilną trwałość narzędzia.



Cermetal pokrywany

T1500Z Nowy gatunek ogólnego przeznaczenia

Cermetal pokrywany ogólnego przeznaczenia, który wykorzystuje nowe pokrycie PVD typu Brillant Coat* o doskonałej smarowności.
- Doskonała odporność na ścieranie zapewnia długą trwałość narzędzia.
- Zmniejsza przyczepność materiału obrabianego, oferując lustrzane wykończenie powierzchni.



Wartości charakterystyczne

Do toczenia

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Typ pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	T1000A	93,3	1,8	—	—	Cermetal niepokrywany o doskonałej odporności na ścieranie, który oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Wykazuje doskonałą odporność na ścieranie przy ciągłej obróbce wykańczającej oraz stabilne wykańczanie żeliwa i stopów spiekanych, a także stali.	T110A
	T1500A	92,0	2,2	—	—	Gatunek ogólnego przeznaczenia, który wykorzystuje substrat o poprawionej równowadze między odpornością na pękanie i ścieranie, oferując wyjątkowe wykończenie powierzchni przy bardzo zróżnicowanych parametrach skrawania.	T1200A
	Nowość T2500A	91,8	2,4	—	—	Do obróbki udarnościowej stali. Jednorodna drobnoziarnista struktura znacznie poprawia wytrzymałość, zapewniając długą trwałość narzędzia i doskonałe wykończenie powierzchni nawet przy obróbce przerywanej.	—
	T1500Z	92,0	2,2	PVD Brilliant Coat*	3	Nowe pokrycie PVD typu Brilliant Coat* zapewnia doskonałą smarowność, zwiększając jakość obróbki. Cermetal pokrywany ogólnego przeznaczenia, który pozwala zachować wysoką jakość obrobionych powierzchni, zapewniając przy tym doskonałą odporność na ścieranie.	T2000Z
	T3000Z	91,3	2,4	Pokrycie PVD typu ZX	3	Gatunek o ultraniezawodnym pokryciu z ciągliwym substratem cermetalowym.	—
K	T1000A	93,3	1,8	—	—	Wyjątkowy cermetal niepokrywany o doskonałym stosunku jakości do ceny, odpowiedni do wykańczania żeliwa, które wymaga dużej twardości.	T110A

Do frezowania

Klasa	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Typ pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka	Stare gatunki
P	T1500A	92,0	2,2	—	—	Gatunek ogólnego przeznaczenia, który wykorzystuje substrat o poprawionej równowadze między odpornością na pękanie i ścieranie, oferując wyjątkowe wykończenie powierzchni przy bardzo zróżnicowanych parametrach skrawania.	T1200A
	T250A	91,4	2,1	—	—	Ciągliwy cermetal o zwiększonej odporności na występowanie pęknięć.	—
M	Nowość T2500A	91,8	2,2	—	—	Do wykańczania stali i stali nierdzewnej. Jednorodna drobnoziarnista struktura znacznie poprawia wytrzymałość, zapewniając długą trwałość narzędzia i doskonałe wykończenie powierzchni.	T250A
	T4500A	91,0	2,3	—	—	Do wykańczania stali i stali nierdzewnej. Ciągliwy gatunek o doskonałej odporności na pękanie i ograniczonym pękaniu termicznym.	—


*Mogą występować drobne różnice w odcieniu koloru/połysku gatunków Brilliant Coat z powodu interferencji światła. Takie różnice nie mają wpływu na wydajność.

WC (węglik wolframu)
„Igetalloy“


Węgliki IGETALLOY mają ugruntowaną historię i obejmują bardzo zróżnicowane gatunki, odpowiednie do wielu różnych zastosowań. Są one powszechnie stosowane i cenione za wyjątkową wydajność.

Oferta IGETALLOY składa się z węglikowych narzędzi skrawających o bardzo różnorodnej strukturze i składzie, różniących się wielkością ziarna WC i zawierających różne ilości spoiwa CO, a także TiC, TaC i inne podwójne węgliki. Szeroki wybór gwarantuje doskonałą odporność na ścieranie i ciągliwość przy różnych materiałach obrabianych i parametrach skrawania.


● Do stali



● Do stali nierdzewnej



● Do żeliwa



Wartości charakterystyczne

Zastosowanie	Gatunek	Twardość (HRA)	TRS (GPa)	Moduł Younga (GPa)	Przewodność cieplna (W/m·°C)	Wytrzymałość na ściskanie (GPa)	Współczynnik rozszerzalności liniowej (X 10^{-6}/°C)
P	**ST10P**	92,1	1,9	470	25	4,9	6,2
	ST20E	91,8	1,9	550	42	4,8	5,2
	A30	91,3	2,1	520	—	—	5,2
	A30N	91,2	2,2	520	—	—	—
	ST40E	90,4	2,6	—	75	—	—
M	**EH510**	92,6	2,6	—	—	—	—
	EH520	91,7	3,0	—	—	—	—
	A30	91,3	2,1	520	—	—	5,2
	A30N	91,0	2,4	—	—	—	—
K	**BL130**	94,3	2,9	—	—	—	—
	H2	93,2	1,8	600	105	6,1	4,4
	H1	92,9	2,1	650	109	6,1	4,7
	EH510	92,6	2,6	—	—	—	—
	H10E	92,3	2,0	—	67	—	—
	EH520	91,7	3,0	—	—	—	—
	G10E	91,1	2,2	620	105	5,7	—
N	**H1**	92,9	2,1	650	109	6,1	4,7
	Nowość **H20**	91,6	3,8	—	—	—	—
S	**EH510**	92,6	2,6	—	—	—	—
	EH520	91,7	3,0	—	—	—	—

SUMIBORON



Duża twardość i odporność termiczna do obróbki stali o dużej twardości i twardego żeliwa. Długa trwałość narzędzia przy obróbce żeliwa szarego z dużą prędkością skrawania.

W 1977 roku firmie Sumitomo Electric Hardmetal udało się opracować rewolucyjne narzędzie ze spiekanego CBN – SUMIBORON. Głównym składnikiem SUMIBORONU jest regularny azotek boru ze specjalnym ceramicznym spoiwem spiekanym w warunkach superwysokiego ciśnienia i superwysokiej temperatury. W porównaniu z innymi tradycyjnymi materiałami narzędziowymi CBN ma większą twardość i doskonałą odporność termiczną.
Przy tak różnej charakterystyce SUMIBORON może służyć do obróbki stali hartowanej, żeliwa o dużej twardości i metali egzotycznych, które wcześniej były jedynie szlifowane. Ponadto obróbka żeliwa z dużą prędkością skrawania pozwala także uzyskać doskonałą wydajność i dłuższą trwałość narzędzia.

Charakterystyka

Klasyfikacja	Struktura	Zawartość CBN	Twardość (GPa)	Gatunki	Zastosowanie	Charakterystyka
Czysty spiek CBN o trwałej strukturze		Wysoka ↑	54 ↑	NCB100	Żeliwo, stop tytanu, czysty tytan, stop kobaltowo-chromowy (Co-Cr), węglik spiekany, cermetal	Spiek bez spoiwowy, nano i submikronowe cząski CBN są scalone bezpośrednio ze sobą. Duża twardość i przewodność cieplna zapewniają wysoką wydajność i długą trwałość narzędzia podczas obróbki stopów egzotycznych, takich jak stopy tytanu i stopy kobaltowo-chromowe (Co-Cr).
Ziarna CBN spiekane ze sobą				BN700 BN7000 BN7500 BNS800	Węglik, Żeliwo utwardzone, Żeliwo Ni-Hard, Stop żaroodporny, żeliwo, Spiekany żelazostop	Wysoka zawartość węgla. Struktura złożona z mocno spiekanych ziaren CBN. Odpowiednie do skrawania żeliwa, stopów żaroodpornych, stopów ultratwardych i innych twardych materiałów.
Ziarna CBN połączone spoiwem		Niska ↓	27 ↓	BN1000, BN2000, BN350 BNX10, BNX20, BNX25 BN500, BN2010, BN2020 BNC300, BNC100, BNC160 BNC200, BNC500	Stal stopowa, Stal nawęglona, Stal węglowa narzędziowa, Stal łożyskowa, stal matrycowa, Żeliwo sferoidalne	Ziarna CBN są mocno spiekane przy użyciu specjalnego ceramicznego spoiwa. Mocne spoiwo CBN zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i ciągliwość podczas skrawania stali hartowanej i żeliwa.

Zestawienie gatunków

Klasa	Seria	Obróbka z dużą prędkością skrawania	Wykańczająca – Lekka	Średnia		Zgrubna – Ciężka
H	Klasyfikacja	—	H01	H10	H20	H30
	Pokrywany SUMIBORON	BNC2010				
			BNC2020			BNC300
		BNC100		BNC160		
				BNC200		
	Niepokrywany SUMIBORON	BN1000				
			BN2000			
		BNX10			BNX20	BNX25,BN350
Elementy spiekane	Klasyfikacja	—	01	10	20	30
	Niepokrywany SUMIBORON	BN7500				
			BN7000			
K	Klasyfikacja	—	K01	K10	K20	K30
	Pokrywany SUMIBORON	BNC500*				
	Niepokrywany SUMIBORON	Nowość NCB100				
			BN500			
		BN7000				
					BNS800	
S	Klasyfikacja	—	S01	S10	S20	S30
	Niepokrywany SUMIBORON	Nowość NCB100				
			BN7000			
				BNS800		

* Przeznaczone do żeliwa sferoidalnego.

Wartości charakterystyczne

Klasa	Gatunek	Spoiwo	Zawartość węgla (%)	Wielkość ziarna (µm)	Twardość HV (GPa)	TRS (GPa)	Główne składniki pokrycia	Grubość pokrycia (µm)	Charakterystyka
H	**BNC2010**	TiCN	50–55	2	30–32	1,10–1,20	TiCN wielo-warstwowe	1,5	Zwiększona odporność pokrycia i substratu na ścieranie oraz doskonała chropowatość powierzchni.
	BNC2020	TiN	70–75	5	34–36	1,20–1,30	TiAlN wielo-warstwowe	1,5	Zapewnia długą trwałość narzędzia przy obróbce ogólnej i z dużą wydajnością dzięki ciągliwemu substratowi pokrytemu bardzo odporną na ścieranie warstwą o dużej przyczepności.
	BNC100	TiN	40–45	1	29–32	1,05–1,15	TiAlN	1	Pokrycie bardzo odporne na ścieranie czyni ten gatunek odpowiednim do obróbki wykańczającej z dużą prędkością skrawania.
	BNC160	TiN	60–65	3	31–33	1,10–1,20	TiAlN/TiCN	2	Stabilna obróbka wykańczająca stali hartowanej z wysoką precyzją.
	BNC200	TiN	65–70	4	34–36	1,15–1,25	TiAlN/TiCN	2	Ciągliwy substrat z pokryciem o dużej odporności na ścieranie zapewnia dłuższą trwałość narzędzia.
	BNC300	TiN	60–65	1	33–35	1,15–1,25	TiAlN	2	Odpowiedni do obróbki wykańczającej będącej połączeniem obróbki ciągłej i przerywanej.
	BNX10	TiCN	40–45	3	27–31	0,80–0,90	–	–	Optymalna odporność na ścieranie. Odpowiedni do obróbki ciągłej z dużą prędkością skrawania.
	BN1000	TiCN	40–45	1	27–31	0,90–1,00	–	–	Najwyższa odporność na ścieranie i pękanie. Odpowiedni do obróbki z dużą prędkością skrawania.
	BNX20	TiN	55–60	3	31–33	0,95–1,10	–	–	Gatunek odporny na powstawanie kraterów, odpowiedni do obróbki z dużą wydajnością w wysokiej temperaturze.
	BNX25	TiN	65–70	4	29–31	1,00–1,10	–	–	Doskonała odporność na pękanie podczas obróbki z dużą prędkością skrawania. Odpowiedni do przerywanej obróbki stali hartowanej z dużą prędkością skrawania.
	BN2000	TiN	50–55	2	31–34	1,05–1,15	–	–	Gatunek ogólnego przeznaczenia do stali hartowanej, który zapewnia wysoki stopień odporności na pękanie i ścieranie.
	BN350	TiN	60–65	1	33–35	1,20–1,30	–	–	Bardzo wytrzymała krawędź skrawająca. Odpowiedni do ciężkiej obróbki przerywanej.
Elementy spiekane	**BN7500**	Związek kobaltu	90–95	1	41–44	1,40–1,50	–	–	Zachowuje optymalną ostrość krawędzi skrawającej. Odpowiedni do obróbki wykańczającej metali spiekanych.
	BN700	Związek kobaltu	90–95	2	40–43	1,20–1,30	–	–	Zachowuje dobrą odporność na ścieranie i pękanie podczas obróbki zgrubnej materiałów spiekanych.
	BN7000	Związek kobaltu	90–95	2	41–44	1,30–1,40	–	–	Zwiększona odporność na ścieranie i pękanie podczas obróbki zgrubnej materiałów spiekanych.
K	**BN700**	Związek kobaltu	90–95	2	40–43	1,20–1,30	–	–	Zachowuje dobrą odporność na ścieranie i pękanie podczas obróbki zgrubnej żeliwa i stopów egzotycznych.
	BN7000	Związek kobaltu	90–95	2	41–44	1,30–1,40	–	–	Zwiększona odporność na ścieranie i pękanie podczas obróbki zgrubnej żeliwa i stopów egzotycznych.
	BNS800	Stop aluminium	85–90	8	39–42	0,95–1,10	–	–	W 100% monolityczna struktura CBN o dobrej odporności na nagłe zmiany temperatury.
	BNC500	TiC	60–65	4	32–34	1,00–1,10	TiAlN	2	Substrat o doskonałej odporności na ścieranie oraz pokrycie czynią ten gatunek odpowiednim do obróbki żeliwa trudnoskrawalnego.
S	Nowość **NCB100**	–	100	–0,5	51–54	1,8–1,9	-	–	Wydajna obróbka z wysoką dokładnością i długa trwałość narzędzia podczas obróbki stopów egzotycznych, takich jak stopy tytanu i stopy kobaltowo-chromowe (Co-Cr).





Doskonała odporność na ścieranie, dłuższa trwałość narzędzia i obróbka metali nieżelaznych i niemetali z wysoką prędkością skrawania, dużą wydajnością i precyzją.




SUMIDIA to diament polikrystaliczny wykonany ze spiekanego proszku diamentowego, który powstał przy użyciu naszej autorskiej technologii w 1978 roku.
Wyjątkowa odporność materiału SUMIDIA na ścieranie zapewnia dłuższą trwałość narzędzia oraz obróbkę niemetali i metali nieżelaznych z wysoką prędkością skrawania, dużą wydajnością i precyzją, w tym stopów aluminium, miedzi, magnezu i cynku.

Seria SUMIDIA Binderless wykorzystuje diament nanopolikrystaliczny w krawędzi skrawającej, wykazujący doskonałą odporność na ścieranie i pękanie.
W porównaniu z tradycyjnym diamentem polikrystalicznym zapewnia wydłużoną trwałość narzędzia i większą dokładność obróbki twardych, kruchych materiałów, takich jak węgliki spiekane.

Cechy

Cząstki diamentowe o wielkości submikronowej, spiekane z wysoką gęstością.

Konstrukcja

SUMIDIA Binderless	SUMIDIA		
NPD10	DA1000	DA150	DA90
			
Cząstki diamentowe	Czarne miejsca na zdjęciu to cząstki diamentowe.		

Zestawienie gatunków

Klasa	Seria	Wykańczająca – Lekka		Średnia	Zgrubna – Ciężka
Brittle Materials	Klasyfikacja	01	10	20	30
	SUMIDIA Binderless	NPD10			
	SUMIDIA		DA90		
N	Klasyfikacja	N01	N02	N20	N30
	SUMIDIA	DA1000			
			DA150		
		DA90			

Wartości charakterystyczne

Klasa	Gatunek	Spoiwo	Zawartość węgla (%)	Wielkość ziarna (µm)	Twardość HV (GPa)	TRS (GPa)	Charakterystyka
Brittle Materials	NPD10	Kobalt	100	<=0,05	120–130	≈ 3,15	100% diament, który bezpośrednio wiąże się z nanocząstkami diamentowymi o wysokiej wytrzymałości. Wykazuje optymalną odporność na ścieranie i pękanie, a także wyjątkową ostrość krawędzi.
N	DA1000	Kobalt	90–95	–0,5	110–120	≈ 2,60	Spieki o dużej gęstości, wykonane z ultradrobnych cząstek diamentu, które wykazują optymalną odporność na ścieranie i pękanie, a także ostrość krawędzi.
	DA150	Kobalt	85–90	5	100–120	≈ 1,95	Spieki wykonane z drobnych cząstek diamentu, które oferują dobrą równowagę między obrabialnością i odpornością na ścieranie.
	DA90	Kobalt	90–95	50	50–65	≈ 1,10	Gruboziarniste spiekane cząstki diamentowe o wysokiej zawartości diamentu zapewniają doskonałą odporność na ścieranie.

PCD (diament polikrystaliczny)
SUMIDIA Binderless



Seria SUMIDIA Binderless wykorzystuje diament nanopolikrystaliczny w krawędzi skrawającej i wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i pękanie w porównaniu tradycyjnych narzędzi z diamentu polikrystalicznego. W szczególności seria SUMIDIA Binderless umożliwia znaczną poprawę trwałości narzędzi i precyzji obróbki w porównaniu do tradycyjnych narzędzi diamentowych w zakresie obróbki twardych, kruchych materiałów, takich jak węglik.

Doskonałe do precyzyjnej obróbki węglika
Diament nanopolikrystaliczny i doskonała odporność na ścieranie zapewniają wysoką precyzję obróbki węglika.


Utrzymuje wyjątkowe tolerancje wymiarowe przez wiele godzin
Znacznie ogranicza liczbę wymian narzędzi w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami diamentowymi i zwiększa wydajność pracy, obniżając łączne koszty.

Odpowiednie do obróbki twardych, kruchych materiałów
Twarde, kruche materiały (takie jak ceramika), które wcześniej można było jedynie szlifować, teraz można skrawać.

Charakterystyka

Porównanie struktury

Diament nanopolikrystaliczny
Struktura SEM




Cząstki diamentowe
(30–50 nm)

Tradycyjny PCD
Struktura SEM




Cząstki diamentowe
(1–10 µm)

Twardość




Zastosowanie (obróbka węglika)

Twardość < 88 HRA



Twardość ≥ 88 HRA



Zalecane parametry skrawania (obróbka węglika)

Chłodzenie: Na sucho Min. - **Optymalne** - Maks.

Materiał obrabiany				Parametry skrawania		
Klasyfikacja		Twardość (HRA)	Gatunek SEH	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw, f (mm/obr.)	Głębokość skrawania a_p (mm/obr.)
VM VC	70 60 50	83–87	G7 G6	5–**20**–30	0,03–**0,10**–0,20	0,03–**0,10**–0,20
VM VC	40	≥ 88	G5 G2	5–**15**–30	0,03–**0,05**–0,07	0,03–**0,10**–0,20

■ Węglik pokrywany (CVD)

Zastosowanie	Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsubishi-Hitachi	Sandvik	Kennametal	SECO Tools Japan	WALTER	ISCAR	Taegu Tec	NTK
Toczenie	P	P05	**AC8015P AC810P**	UE6105	T9105	CA510 CA5505	HG8010	GC4305 GC4205	KCP05 KCP05B KC9105	TP0501 TP0500	WPP05S WPP05 WPP01	IC8005 IC8150 IC428	TT8105	
		P10	**AC8015P AC810P**	MC6015 UE6110	T9105 T9115	CA510 CA515 CA5515	HG8010	GC4305 GC4215 GC4315	KCP10 KCP10B	TP1501 TP1500	WPP10S WPP10	IC5100 IC8150 IC8250 IC9015	TT8115	CP7
		P20	**AC8025P AC820P**	MC6025 UE6020	T9115 T9125	CA025P CA525	HG8025 GM8020	GC4315 GC4225 GC4325 GC1515	KCP25 KCP25B	TP2501 TP2500	WPP20S WPP20	IC8150 IC8250 IC8350 IC9015	TT5100 TT8125	CP7
		P30	**AC8035P AC830P AC6030M AC630M**	MC6035 UE6035	T9125 T9135 T6130	CA025P CA525 CA530	GM25	GC2025 GC4325 GC4335 GC4235	KCP30 KCP30B	TP3500	WPP30S WPP30	IC8350 IC8025	TT7100 TT8135	
		P40	**AC8035P AC830P AC6030M AC630M**	UH6400	T9135 T6130	CA530 CA5535	GX30 GM8035	GC4335 GC4235 GC30	KCP40 KCP40B	TP3500		IC8350 IC8025	TT7100	
	M S	M10 S10	**AC610M AC6020M**	MC7015 US905 US7020	T9115	CA6515	HS9105	GC2015 GC1515 S05F	KCM15			IC6015 IC8025 IC8150 IC8250 IC5820	TT9215	
		M20 S20	**AC6020M AC6030M AC610M**	MC7025 US7020	T6120 T9125	CA6525	HG8025	GC2025 GC1515	KCM25	TP2501 TP2500 TM2000		IC6015 IC6025 IC8350	TT5100 TT9225	
		M30	**AC6030M AC630M AC8035P AC830P**	MC7025 US735	T6130	CA6535	GM8035 GX30 GM25	GC2035 GC235	KCM35 KC9240	TP3500 TM4000		IC6025	TT9235	
		M40	**AC6040M AC630M**	US735				GC235 GC2035		TM4000			TT7800	
	K	K05	**AC4010K AC405K**	MC5005 UC5105 UC5115	T5105	CA310 CA4505 CA4010	HG3305 HX3505	GC3005 GC3205 GC3210	KCK05	TK1000 TK1001	WAK10 WKK10S	IC5005	TT7005 TT7505	CP1
		K10	**AC4010K AC4015K AC405K AC415K**	MC5005 MC5015 MC5020 UC5105 UC5115	T515 T5105 T5115 T5125	CA315 CA4505 CA4515 CA4115	HX3305 HG3305 HG3315 HX3515 HG8010 TH315 ATH10E	GC3005 GC3210 GC4305	KCK15	TK1000 TK1001	WAK10 WAK20 WKK10S WKK20S	IC5005 IC5010 IC5100	TT7015	CP1
		K20	**AC4015K AC415K AC420K AC425K**	MC5015 UC5115 UE6110	T5125 T9125	CA320 CA4515 CA4120 CA4115	HX3315 HG3315 HG8025	GC3215 GC4325	KCK15 KCK20	TK2000 TK2001	WAK20 WAK30 WKK20S	IC5010 IC8150	TT7015	
Frezowanie	P	P10	**ACP2000 ACP100**	FH7020 F7030 MV1020	T3130 T3030			GC4220 GC4230 GC3040	KC930M KC935M	MP1500 MP2500	WKP25 WKP25S WPP35G WKP35S	IC4100 IC4050 IC520M DT7150 IC5400	TT7080 TT7515 TT9300	
		P20	**ACP2000**	F7030				GC2040 GC4240	KCPM20				TT7400	
		P30	**ACP2000**	F7030					KCPK30 KCMP30				TT7800	
	M S	M10	**ACM100**											
		M20	**ACM200**	F7030	T3130	CA6535	GX2160 AX2040	GC2040		MS2500	WKP35S		TT7800	
		M30		F7030					KC994M			IC5820	TT7800	
	K	K10	**ACK2000 ACK100 ACK200**						KCK15			IC5100	TT7515	
		K20	**ACK2000 ACK200**	MV1020 MC5020 F5010 F5020	T1115	CA420M	GX2120	GC3330 GC3220 GC3225 GC3020 GC3040	KC915M KC930M KC935M	MK1500	WAK15 WKP25S	IC5100 DT7150 IC4010 IC4050 IC4100	TT6800 TT7080	

■ Węglik pokrywany (PVD)

Zastosowanie	Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsubishi-Hitachi	Sandvik	Kennametal	SECO Tools Japan	WALTER	ISCAR	Taegu Tec	NTK
Toczenie	P	P05	**ACZ150**		AH710 AH110	PR915 PR1005								
		P10	**AC1030U ACZ150 AC5025S AC520U**	VP15TF MS6015	AH120 AH725	PR930 PR1215 PR1225						IC807		TM1 VM4 DT4 DM4
		P20	**AC1030U AC5025S AC520U AC530U**	VP15TF VP20RT	AH120 AH725 AH3135	PR1225 PR1425	IP2000	GC15 GC1125	KCU25			IC807 IC808 IC810	TT9080	TM1 TM4 VM1 QM3 DM4
		P30	**AC1030U AC530U**	VP15TF VP20RT	AH120 AH725 SH730	PR1425 PR1525 PR1535	IP3000 CY250	GC1125				IC328 IC330 IC830 IC928	TT8020 TT8080 TT9080	QM3
		P40	**AC1030U**			PR660	IP3000	GC4335 GC4235				IC830	TT8020 TT8080	

Tabela porównawcza gatunków

■ Węglik pokrywany (PVD)

Zastosowanie	Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsubishi-Hitachi	Sandvik	Kennametal	SECO Tools Japan	WALTER	ISCAR	Taegu Tec	NTK
Toczenie	M S	M10 S10	**AC5015S AC5025S AC510U AC520U ACZ150**	MP9005 MP9015 VP15TF VP05RT VP10RT	AH110 AH710 AH725 AH905 AH8005	PR005S PR015S PR915 PR1025 PR1215 PR1225 PR1305 PR1310	IP050S IP100S JP9105 JP9115	GC1105 GC1115	KC5510 KCU10	TS2000	WSM01 WSM10 WSM10S	IC807 IC808 IC907 IC908	TT5080 TT3010	TM1 VM1 DT4 DM4 ZM3 ST4
		M20 S20	**AC520U AC1030U AC5015S AC5025S**	MP9015 MP9025 VP15TF VP20RT VP20MF UP20M	AH630 AH120 AH725 AH8015	PR015S PR915 PR930 PR1025 PR1125 PR1215 PR1225 PR1325	IP100S HS9115	GC15 GC1115 GC1125	KC5525 KCU25 KC5025	TS2500	WSM20 WSM20S	IC330 IC806 IC808 IC830 IC908 IC928	TT9080 TT9020 TT3020	DT4 DM4 ZM3 QM3 TM4 ST4
		M30	**AC5025S AC6040M AC520U AC530U AC1030U**	MP7035 VP15TF VP20MF	AH630 AH645 AH725	PR1125 PR1525 PR1535		GC1125			WSM30 WSM30S	IC328 IC330 IC830 IC840 IC882	TT8020 TT8080 TT9080	QM3 TM4 DT4 DM4
		M40	**AC6040M AC530U AC1030U**	MP7035 VP15TF MS6015	AH645	PR1125 PR1535	GX30					IC830 IC928	TT8020 TT8080	
	K	K10	**ACZ150 AC1030U AC510U**	VP10RT	AH110 AH120	PR905	HX3305 HG3305 HG3315 HX3515 HG8010 TH315 ATH10E	GC15				IC810	TT6080	
		K20	**ACZ150 AC1030U AC510U AC530U**	VP10RT VP20RT VP15TF	AH120	PR905							TT6080	DM4 QM3
		K30	**AC1030U AC530U**	VP15TF VP20RT	AH110 AH120 AH725							IC830 IC908 IC910 IC928		
Frezowanie	P	P10	**ACU2500 ACP200**	VP15TF MP6120	AH120 AH725	PR930 PR1225	PN215 PN15M JP4005 JP4105 JP4115 JP4120 GX2140		KC715M	T250M T350M F25M		IC807 IC903	TT2510 TT7080	TM1 DT4 DM4
		P20	**ACP3000 ACU2500 ACP200 ACP300**	VP15TF VP20RT MP6120 MP6130	AH9030 AH120 AH725 AH3135	PR1525 PR1225 PR1230 PR830	JP4020 JP4120 JS4045	GC1010 GC1025		MP3000 F30M	WSM20 WSM20S	IC807 IC808 IC810 IC380 IC330	TT7080 TT9030 TT9080	TM1 TM4 DT4 DM4
		P30	**ACP3000 ACU2500 ACP200 ACP300**	VP15TF VP30RT MP6130	AH3035 AH3135 AH120 AH130 AH140 AH725	PR1525 PR1535 PR1230	JD4045 JS4060 JX1045 JX1060 CY150 CY250 PTH30E	GC1030 GC1130 GC2030	KC725M KC730M KC735M KC7140 KCU40	MM4500 F40M	WSM35 WSP45 WSP45S	IC328 IC330 IC380 IC830 IC928	TT8080 TT8020	DM4 TM4 ZM3
		P40	**ACP3000 ACU2500 ACP300**	VP30RT	AH140		JS4060 JM4160 PTH40H					IC830	TT8020 TT8080	
	M	M10 S10	**ACM100 ACU2500 ACK300 ACP300**	MP9120 VP15TF VP10RT	AH110 AH120 AH330 AH725	PR1025 PR1225	JX1020 CY9020 JP4020 JP4120 PN08M PN215	GC1025 GC1030 GC1130	KC522M			IC807 IC808 IC903 IC907 IC908		TM1 DT4 DM4 ZM3
		M20	**ACM300 ACU2500 ACP300**	MP7130 MP9120 MP9130 UP20M VP15TF VP20RT	AH120 AH130 AH725 AH3135 AH6030	PR1025 PR1225 PR1525	JP4120 JS1025 JX1015 CY150 CY15		KC730M KC525M	F25M F30M T350M	WSM35 WSM35S WXM35	IC330 IC808 IC830 IC840 IC882 IC908 IC928	TT9080 TT9030	DT4 DM4 ZM3
		M30	**ACM300**	MP7130 MP7140 MP9130 VP15TF	AH130 AH140 AH330 AH725 AH3135	PR1525 PR1535	JX045 JM4160 PTH30E	GC2030 GC1040	KC725M KC7140 KCU40	F30M F40M MM4500	WSM35 WSM35S WXM35	IC328 IC330 IC830 IC840 IC882	TT8020 TT8080 TT9080	DT4 DM4 ZM3
		M40	**ACM300**	MP7140 VP15TF VP30RT	AH140	PR1535	GX30 JM4160 PTH40H					IC830 IC928	TT8020 TT8080	
	K	K05	**ACK3000**		AH110		TH303 TH308 ATH80D							
		K10	**ACK3000 ACU2500**		AH110 AH120	PR905 PR1210						IC810	TT6080 TT7080	
		K20	**ACK3000 ACU2500 ACK300**	VP20RT VP15TF	AH120 AH9030	PR905 PR1210 PR1510	JP4020 JP4120 PTH13S	K15W K20D K20W		MK3000 T150M	WKK25	IC808 IC810 IC830	TT6080 TT7515	DM4
		K30	**ACK3000 ACU2500 ACK300**	VP15TF VP20RT	AH725 AH110 AH120 AH330 GH110 GH130	PR1510 PR1210	JS4045 JX1045 CY150 CY250	GC1010 GC1020 GC1025 GC1030 GC1130	KC510M KC520M KC525M KCU40	MK2050 MH1000		IC830 IC810 IC908 IC910 IC928 IC950	TT6080	

■ Cermetal

Zastosowanie	Klasa		Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsubishi-Hitachi	Sandvik	Kennametal	Dijet	Valenite	SECO Tools Japan	WALTER	ISCAR
Toczenie	P	P10	**T1500Z* T1000A T1500A**	AP25N* NX2525 NX3035 VP25N*	GT720* GT9530* J9530* NS520	TN30 PV30* TN60 TN6010 TN610 PV710 PV7005* PV7010*	CZ25* CH550	CT5015	KT125 HTX KT1120	LN10 CX50	VC605			IC20N IC30N IC520N
		P20	**T1500Z* T3000Z* T1500A T2500A**	AP25N* NX2525 NX3035 MP3025*	NS530 GT530* NS730 AT9530* NS9530 GT9530* GT730*	TN60 TN6020 TN620 PV60* TN90 PV7020* PV7025* PV720	CZ25* CH550	GC1525*	KT6215 KT315* KT175 KT5020*	CX50 CX75	VC610	CM CMP C15M TP1020		IC20N IC30N IC520N IC530N
		P30	**T2500A T3000Z***	MX2525 MP3025* VP45N	NS9530 GT9530* AT9530*	TN620 PV7025* PV90* PV720				CX90 CX99				
	K	K10	**T1000A**	AP25N* VP25N* NX2525	GT720* GT9530* NS9530 J9530* NS520	TN30 PV30* TN610 TN6010 PV710 PV7005* PV7010*	CH550	CT5015	KT125 HTX	LN10 CX50	VC605			
Frezowanie	P	P30	**T2500A T250A T4500A**	NX2525 MX3030 NX4545 VP45N*	NS540 NS740	TN90 TC60M TN100M	MZ1000* MZ2000* MZ3000* CH7030 CH7035	CT530	KT530M* KTPK20*	CX90	VC630	C15M		IC30N

* oznacza cermetal pokrywany

■ Węglik niepokrywany

Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Hitachi	Sandvik	Kennametal	Dijet	SECO Tools Japan	ISCAR
P	P10	**ST10P**		TH10		WS10	S1P		SRT		
	P20	**ST20E**	UTi20T	KS20		EX35	SMA	K125M	SRT		IC70 IC50M
	P30	**A30 A30N**	UTi20T	KS15F UX30	PW30	EX35 EX40	SM30		DX30		IC54 IC28
	P40	**ST40E**		TX40		EX45	S6		SR30		IC54 IC28
M	M10	**EH510**		TH10		EX35 WA10B	H10A	KU10 K313 K68 KYSM10	UMN	890	IC07 IC08 IC20
	M20	**EH520**	UTi20T	KS20		EX35	H13A	K313 K68	DX25 UMS	HX 883	IC07 IC08 IC20
	M30	**A30 A30N**	UTi20T	UX30			H10F SM30		UMS UM40		IC28
K	K01	**H2 H1**	HTi05T	KS05F		WH01 WH05		KU10 K68 K313 K115M	KG03		IS8
	K10	**H1 EH510**	HTi10	TH10	KW10 GW15	WH10	H13A	KU10 K313 K68 K115M K110M KY3500	KG10 KT9 CR1	890	IC20 IS8
	K20	**G10E EH520**	UTi20T	KS15F KS20	GW25	WH20	H13A	KMF KY3500 KYHS10	KT9 KG20 CR1	890 883 HX	IC20 IS8
	K30	**G10E**	UTi20T			WH30		KY3500	KG30	883	
S	S10 S20	**EH510 EH520**	RT9005 RT9010 MT9015 TF15	TH10 KS05F KS15F KS20	SW05 SW10 SW25 KW10 GW15	WH10	H10A H10F H13A	KU10 K313 K68 KMF K110M K1025 KYHS10	KG10 KG20	HX H25	IC20 IC07 IC08 IC28
Węglik drobnoziarnisty		**A1**		UM		NM25	N6F H10F		FZ20 FB20	883	IC08

Tabela porównawcza gatunków

■ CBN


Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	NGK	Sandvik	Kennametal	Dijet	SECO Tools Japan
K	K01	**NCB100 BNC500 BN7000**	MB710 MB5015	BX930 BX870 BX910	KBN475 KBN60M	B30 B16	CB7525 CB7925	KB1340	JBN795	
	K10	**BN700 BN7000 BN7500**	MB710 MB730 MB5015	BX470 BX480 BX950	KBN65B KBN60M KBN900	B23 B16	CB7925 CB7525		JBN330	CBN200,CBN300 CBN300P,CBN400C
	K20	**BN700 BN7000 BNS800**	MB730 MBS140 BC5030	BX470 BX480 BXC90 BX90S	KBN900					
	K30	**BNS800**	MBS140	BX90S BXC90				KB5630		CBN500
S	S01	**NCB100 BN700 BN7000**	MB730 MB4020 MB4120	BX950 BX470 BX480				KB5630 KB1340		
H	H01	**BNC2010 BNC100 BN1000 BN2000 BNX10**	BC8105 BC8110 MBC010 MB810 MB8110	BXM10 BX310	KBN05M KBN25M KBN510	B5K B52		KB5610		CH0550 CBN10 CBN100 CBN60K
	H10	**BNC2010 BNC2020 BNC160 BNC200 BN2000**	BC8110 BC8120 MBC020 MB8025 MB825	BXM10 BX330 BX530	KBN05M KBN25M KBN525	B5K B6K B52 B36	CB7015 CB7115 CB20	KBH20 KB5610 KB5625	JBN300	CBN10,CBN150 CBN100,CBN60K CBN160C
	H20	**BNC2020 BNC200 BNX20**	BC8120 BC8020 MBC020 MB825	BXA20 BXM20 BX360	KBN30M KBN35M KBN900	B36 B40 B6K	CB7025 CB7125 CB50	KBH20 KB5625 KB5630	JBN245	CH2540 CBN150 CBN160C
	H30	**BNC300 BN350 BNX25**	MB835 MB8130 BC8130	BXM20 BXA20 BXC50 BX380	KBN30M KBN35M KBN900	B40	CB7525 CB7135	KB5630		CH3515

■ PCD

Klasa	Gatunek	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Sandvik	Kennametal	Dijet	SECO Tools Japan
N	N01	**DA90 DA1000**	MD205	DX180 DX160	KPD001	CD05 CD10	KD1400	JDA30 JDA735	
	N10	**DA150 DA1000**	MD205 MD220	DX140	KPD001 KPD010 KPD230	CD1810	KD1400 KD1425		PCD05 PCD10
	N20	**DA1000 DA2200**	MD220 MD230	DX120 DX110	KPD230		KD1400 KD1425	JDA10 JDA715	PCD05 PCD20
	N30	**DA1000 DA2200**	MD2030 MD230	DX110			KD1400		PCD05 PCD30 PCD30M

Płytki wymienne do toczenia
Płytki negatywowe/pozytywowe

C1–C94





ISO **Tabela identyfikacji płytek** C2–3
Łamacz wióra do toczenia stali niskowęglowej i ogólnej **NFE / NFB** C4
Łamacz wióra do toczenia stali hartowanej **NGH** C5
Łamacz wióra do toczenia stopów egzotycznych i stali nierdzewnej **NEG/NEF** C6–7
Łamacz wióra do toczenia stali nierdzewnej **NEM** C8
Pozytywowy łamacz wióra klasy M **NFB/NLB** C9
Łamacz wióra do toczenia stali **(M) NSI** C10
Tabela porównawcza **Łamacz wióra** C11
Oferta **Tabela zastosowań łamaczy wióra** C12–17

Płytki negatywowe
C / 80° Typ romboidalny (z otworem) C18–26
D / 55° Typ romboidalny (z otworem) C27–34
S / Typ kwadratowy (z otworem) C35–42
S / Typ kwadratowy (bez otworu) C43
T / Typ trójkątny (z otworem) C44–52
Płytka T-REX C50
V / 35° Typ romboidalny (z otworem) C53–55
W / Typ poligonalny (z otworem) C56–60

Płytki pozytywowe
C / 80° Typ romboidalny (z otworem) C61–67
D / 55° Typ romboidalny (z otworem) C68–71
R / Typ okrągły (z otworem) C72
S / Typ kwadratowy (z otworem) C73–76
S / Typ kwadratowy (bez otworu) C77
T / Typ trójkątny (z otworem) C78–85
T / Typ trójkątny (bez otworu) C86-87
V / 35° Typ romboidalny (z otworem) C88-91
W / Typ poligonalny (z otworem) C92–93

Oznaczenia magazynowe

- ● : Magazyn w Europie
- ○ : Magazyn w Japonii
- ▲ : Zastępowana przez nową pozycję

[—] : Nie produkujemy

Uwaga:
Polityka magazynowa może zmienić się bez wcześniejszego powiadomienia. W sprawie aktualnej sytuacji magazynowej należy kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

Tabela identyfikacji płytek




Tabela 1: Kształt płytki

Symbol	Kształt płytki		Kąt
C		Romboi-dalny	80°
D			55°
E			75°
F			50°
V			35°
R		Okrągły	—
S		Kwadratowy	90°
T		Trójkątny	60°
W		Trygonalny	80°
A		Równo-legło-boczny	85°
B			82°
K			55°
H		Sześciokątny	120°
O		Ośmiokątny	135°
P		Pięciokątny	108°
L		Prostokątny	90°
M		Romboidalny	86°


Tabela 2: Kąt przyłożenia

Symbol	Kąt przyłożenia
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P*	11°
O	Inne

* Płytki o kącie przyłożenia 10° czasami są traktowane jako „P”

Tabela 3: Tolerancja (mm)

Symbol	Wysokość naroża	Okrąg wpisany	Grubość
A	± 0,005	± 0,025	± 0,025
F	± 0,005	± 0,013	± 0,025
C	± 0,013	± 0,025	± 0,025
H	± 0,013	± 0,013	± 0,025
E	± 0,025	± 0,025	± 0,025
G	± 0,025	± 0,025	± 0,13
J*	± 0,005	±0,05 – ±0,15	± 0,025
K*	± 0,013	±0,05 – ±0,15	± 0,025
L*	± 0,025	±0,05 – ±0,15	± 0,025
M*	±0,08 – ±0,2	±0,05 – ±0,15	± 0,13
N*	±0,08 – ±0,2	±0,05 – ±0,15	± 0,025
U*	±0,13 – ±0,38	±0,08 – ±0,25	± 0,13



Wysokość „m” na ostrym narożu.

Tabela 4: Otwór płytki lub łamacz

Symbol	Otwór	Typ otworu	Łamacz wióra	Kształt	Symbol	Otwór	Typ otworu	Łamacz wióra	Kształt
N	Bez otworu	—	Brak		A	Z otworem	Prosty otwór	Brak	
R			Jedno-stronny		M			Jedno-stronny	
F			Dwu-stronny		**G**			Dwu-stronny	
W	Z otworem	Otwór cylin-dryczny ze sfazo-waną kra-wędzią (40°–60°)	Brak		B	Z otworem	Otwór cylindrycz-ny ze sfa-zowaną krawędzią (70°–90°)	Brak	
T			Jedno-stronny		H			Jedno-stronny	
Q	Z otworem	Otwór cylindrycz-ny ze sfa-zowaną krawędzią (40°–60°)	Brak		C	Z otworem	Otwór cylindrycz-ny ze sfa-zowaną krawędzią (70°–90°)	Brak	
U			Dwu-stronny		J			Dwu stronny	
					X	—	—	—	Specjalny

● Tolerancja wysokości naroża (klasa M)

Okrąg wpisany	Trójkątna	Kwadratowa	80° Romboidalna	55° Romboidalna	35° Romboidalna	Okrągła
6,35	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,11	—	—
9,525	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,11	± 0,16	
12,70	± 0,13	± 0,13	± 0,13	± 0,15		
15,875	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
19,05	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
25,40	± 0,18	± 0,18	± 0,18			
31,75	—	± 0,20				

● Tolerancja okręgu wpisanego (klasa M)

Okrąg wpisany	Trójkątna	Kwadratowa	80° Romboidalna	55° Romboidalna	35° Romboidalna	Okrągła
6,35	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	—	—
9,525	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05
12,70	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08	—	± 0,08
15,875	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,10	—	± 0,10
19,05	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,10	—	± 0,10
25,40	± 0,13	± 0,13	± 0,13	—	—	± 0,10
31,75	—	± 0,15	—	—	—	± 0,12

Tabela identyfikacji płytek

12 04 08 N - GE

⑤ **Rozmiar płytki** — Tabela 5

⑥ **Grubość** — Tabela 6

⑦ **Promień naroża** — Tabela 7

⑧ **Kierunek posuwu** — Tabela 8

⑨ **Łamacz wióra** — Tabela 9

Przykładowa płytka
(Kat. ISO, nr)



Tabela 5: Długość krawędzi skrawającej (mm)

Kształt	Symbol	Krawędź skrawająca	Okrąg wpisany
C	03	3,55	3,50
	04	4,97	4,30
	06	6,4	6,35
	08	8,0	7,94
	09	9,7	9,525
	12	12,9	12,70
	16	16,1	15,875
	19	19,3	19,05
	25	25,8	25,4
S	06	6,35	6,35
	S7	7,14	7,14
	07	7,94	7,94
	09	9,525	9,525
	12	12,70	12,70
	15	15,875	15,875
	19	19,05	19,05
	25	25,40	25,40
	31	31,75	31,75

Kształt	Symbol	Krawędź skrawająca	Okrąg wpisany
D	07	7,7	6,35
	09	9,7	7,94
	11	11,6	9,525
	15	15,5	12,70
	19	19,4	15,875
V	08	8,3	4,76
	09	9,7	5,56
	11	11,1	6,35
	16	16,6	9,525
	22	22,1	12,7
T	06	6,9	3,97
	08	8,2	4,76
	09	9,6	5,56
	11	11,0	6,35
	13	13,7	7,94
	16	16,5	9,525
	22	22,0	12,70
	27	27,5	15,875
	33	33,0	19,05

Kształt	Symbol	Krawędź skrawająca	Okrąg wpisany
W	03	3,8	5,56
	04	4,3	6,35
	05	5,4	7,94
	06	6,5	9,525
	08	8,7	12,70
	10	10,9	15,875
R	08	8,0	8,0
	10	10,0	10,0
	12	12,0	12,0
	12	12,70	12,70
	15	15,875	15,875
	16	16,0	16,0
	19	19,05	19,05
	20	20,0	20,0
	24	24,0	24,0
	25	25,0	25,0
	25	25,40	25,40
	32	32,0	32,0

Tabela 6: Grubość

Symbol	Grubość (mm)
X1	*
01	1,59
02	2,38
T2	2,78
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,94
09	9,52

(*):
Grubość płytki CCET03X1: 1,40
Grubość płytki CCET04X1: 1,80

Tabela 7: Promień naroża

Symbol	Promień naroża (mm)
00	Ostry punkt
003	0,03
008	0,08
01	0,1
015	0,15
018	0,18
02	0,2
0,35	0,35
04	0,4
08	0,8
10	1,0
12	1,2
16	1,6
20	2,0
24	2,4
32	3,2
M0	Płytka okrągła (metryczna)
00	Płytka okrągła (calowa)

Litera „M" po promieniu naroża oznacza tolerancję ujemną
Przykład:
CCG T09T302 **M** NSI AC520U

Tabela 8: Kierunek posuwu

Symbol	Kierunek
R	Prawy
L	Lewy
N	Neutralny

Tabela 9: Łamacz wióra

Symbol	Obróbka	Typ wypukły	Standardowy	Kierunkowy
F	Gładkościowa – wykańczająca	FA, FL, FE, FB, FC FK, FP		FT, FX, FZ FY, FW
S L	Lekka	SE, SEW, SI, SC, SF, SP, SU, SX LU, LUW, LB		SD SDW ST
G U	Ogólna	**GE**, GU, GUW UG, UP US, UX	GZ UZ	UM
M	Zgrubna	MP, MU, MX, ME	MC	MM HM
H	Ciężka	HG, HP, HF	HU HW	

Inne typy specjalne	
Krawędź dogładzająca Wiper	W
Do pogłębiaczy stożkowych	C
Do płytek okrągłych	RD, RP, RX, RH
Do stopów egzotycznych	EF, EG, EX, EM
Do aluminium	AG, LD, GD,
Do stali hartowanej	FV, LV, GH
Do usuwania warstw nawęglonych	SV
Do stali nierdzewnej	EF, EG, EM

Łamacz wióra
Typ NFE / Typ NFB


Negatywowe łamacze wióra klasy M do toczenia stali niskowęglowej i ogólnej



■ Cechy ogólne

Typ NFE o dużej wydajności, który zapewnia stabilną kontrolę wióra w szerokim zakresie posuwów, uzupełnił serię łamaczy wióra do toczenia stali niskowęglowej i ogólnej.
Szeroka oferta produktów zaspokoi rozmaite wymagania w zakresie obróbki.
Łamacz wióra NFB występuje także w wykonaniu pozytywowym.

■ Zakres zastosowań




Łamacz wióra NFE do obróbki wykańczającej

Do obróbki ogólnej i obróbki z dużą prędkością skrawania.


Łamacz główny o kształcie łukowym zapewnia stabilną kontrolę wióra w szerokim zakresie posuwów.

Łamacze dwustopniowe umożliwiają stabilną kontrolę wióra przy małym posuwie f = 0,1 mm/obr.

Dodatkowy łamacz kontroluje wióry powstające podczas skrawania w profilowaniu.



Przekrój poprzeczny łamacza wióra




● Wydajność

Materiał obrabiany:	Stal do rur (H240LA, 1.0480)
Płytka:	CNMG 120408 NFE (AC8025P)
Parametry skrawania:	v_c=200 m/min, f=0,4 mm/obr., a_p=0,2 mm, na sucho

Doskonała kontrola wióra przy małej głębokości skrawania i obróbce z dużym posuwem



Typ NFE (AC8025P)



Tradycyjna

● Przykładowe zastosowania

Materiał obrabiany:	Stal głębokotłoczna (SPHC440)
Płytka do planowania:	CNMG 120408 NFE (AC8025P)
Parametry skrawania:	v_c = 200 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,2–0,5 mm, na mokro

Stabilny zwój i łamanie wióra w przypadku planowania lepkiej stali.



Typ NFE (AC8025P)



Konkurent

Materiał obrabiany:	C53E, 1.1210, Ø20-100
Zew. płyt. do tocz. i plan.:	DNMG 150412 NFE (AC8025P)
Parametry skrawania:	v_c=180 m/min, f=0,25 mm/obr. (promień), 0,45 mm/obr. (prosty odcinek), a_p= 0,3 mm, na mokro

Stabilna kontrola wióra nawet przy zmiennym posuwie podczas płytkiego skrawania.



Typ NFE (AC8025P)



Tradycyjna

Łamacz wióra NFB do obróbki wykańczającej z małym posuwem


Obróbka z małym posuwem.

Gładka geometria łamacza wióra i duży kąt natarcia zmniejszają opory skrawania.

Zmienny kąt natarcia promienia naroża wydajnie odkształca wióry i poprawia skuteczność łamania.



Przekrój poprzeczny łamacza wióra



● Przykładowe zastosowanie

Materiał obrabiany:	Stal do rur (STKM13C)
Płytka do toczenia wewn.:	DNMG 150404 NFB (T3000Z)
Parametry skrawania:	v_c= 352 m/min, f= 0,03–0,2 mm/obr. a_p= 0,7 mm, na mokro

Zwijanie i kontrola małych wiórów



Typ NFB (T3000Z)



Konkurent

Łamacz wióra
Typ NGH



■ Cechy ogólne


Umożliwia obróbkę średnią i zgrubną stali hartowanej w połączeniu z pokryciem i gatunkiem AC503U.
Ogranicza wytwarzanie ciepła i umożliwia głębokie skrawanie (a_p = 1–3 mm) stali hartowanej, wykorzystując szeroki łamacz wióra o szlifie ogólnym (kąt natarcia: 4°) i ostrej krawędzi.
Sprawne usuwanie wiórów.

Typ NGH



Płytka negatywowa do łamacza wióra typu NGH do obróbki zgrubnej

● Wydajność



● Przykładowe zastosowania

Łamacz wióra typu **NGH**



Po 40 min skrawania występuje jedynie niewielkie zużycie



Stabilne formowanie wióra

Bez płytki łamacza wióra



Po 20 min skrawania występuje poważne zużycie



Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1 (61HRC)
Płytka: TNGG 160404 NGH (AC503U)
Parametry skrawania: v_c = 50 m/min, f = 0,05 mm/obr., a_p= 3,0 mm, na sucho

■ Zalecane parametry skrawania

Zakres zastosowań	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f (mm/obr.)	Głębokość skrawania a_p (mm)	Zalecany łamacz wióra
Wykańczająca	40–100	0,02–0,10	<1	Bez płytki łamacza wióra
Średnia – Zgrubna	20–60	0,02–0,05	1–3	Typ NGH

Materiał obrabiany: Stal hartowana (50–62 HRC), X155CrVMo12-1, X40CrVMo5-1, S6-5-2, stal szybkotnąca proszkowa i stal szybkotnąca


Łamacz wióra
Typ NEG / Typ NEF

Do toczenia stopów egzotycznych i stali nierdzewnej

■ Cechy ogólne

Łamacze wióra typu NEG/NEF do obróbki stopów egzotycznych mogą być używane do stopów tytanu, stopów żaroodpornych oraz rozmaitych innych stopów egzotycznych.
Oferują one doskonałą odporność na ścieranie i wyjątkową kontrolę wióra. Tego typu łamacze wióra mogą rozwiązać problemy z jakością, powodowane przez niestabilną żywotność narzędzia i słabą kontrolę wióra tradycyjnych łamaczy do stopów egzotycznych.

■ Zakres zastosowań



Łamacz wióra NEG do obróbki zgrubnej

Oferuje doskonałą odporność na ścieranie i kontrolę wióra od obróbki ogólnej do zgrubnej. Ogranicza uszkodzenia płytki i eliminuje problemy związane z wiórami, charakterystyczne dla stopów egzotycznych. Wykazuje także bardzo dużą uniwersalność.


Okrągłe wypukłości zapobiegają wstępowaniu zużycia kraterowego, zachowując doskonałą kontrolę.

Krawędź skrawająca zachowuje wytrzymałość, opóźniając zużycie kraterowe.



Specjalnie zaprojektowana powierzchnia natarcia zapewnia doskonałą kontrolę wióra i ogranicza zużycie.

Przekrój poprzeczny łamacza wióra



● Wydajność skrawania – typ NEG

Stop żaroodporny

Typ łamacza wióra: NEG (AC510U)




Ogranicza wykruszanie zewnętrznej krawędzi skrawającej i powstawanie wyszczerbień. Doskonała kontrola wióra.

Materiał obrabiany: Inconel 718

Płytka: CNMG120412

Parametry skrawania:
v_c = 40 m/min
a_p = 2,5 mm
f = 0,2 mm/obr.
na mokro
T_c = 7 min

Narzędzie tradycyjne (S10)



Wyszczerbienia / słaba kontrola wióra

Stop tytanu

Typ łamacza wióra: NEG (AC510U)



Ogranicza zużycie kraterowe i zużycie na powierzchni przyłożenia. Doskonała kontrola wióra.

Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V

Płytka: CNMG120412

Parametry skrawania:
v_c = 65 m/min
a_p = 2,5 mm
f = 0,2 mm/obr.
na mokro
T_c = 8 min


Narzędzie tradycyjne (S10)



Zużycie kraterowe / zużycie na powierzchni przyłożenia / słaba kontrola wióra


● Przykładowe zastosowanie – typ NEG

Inconel 718, część maszyny



Płytka: CNMG120408 NEG (AC520U)
Parametry skrawania: v_c=50 m/min, a_p=1,5 mm, f=0,3 mm/obr., na mokro


Czysty tytan (Ti klasy 3), części maszyny




Płytka: CNMG120408 NEG (EH510)
Parametry skrawania: v_c=80–100 m/min, a_p=1,0 mm, f=0,25 mm/obr., na mokro

Łamacz wióra
Typ NEG / Typ NEF

■ Zakres zastosowań materiałów






Łamacz wióra NEF do obróbki wykańczającej

Łamacz wióra NEF zmniejsza średnicę zwoju wióra przy obróbce wykańczającej.
Oferuje niezwykle dobrą kontrolę wióra niezakłócaną przez używany materiał.


Główny łamacz wióra, który umożliwia dobrą kontrolę wióra nawet przy małej głębokości skrawania.

Ostra krawędź o kącie natarcia 20° zmniejsza zużycie.



Rowki na powierzchni natarcia redukują ciepło i ułatwiają odprowadzanie wióra od detalu.

Przekrój poprzeczny łamacza wióra



● Wydajność skrawania – typ NEF

Stop żaroodporny

Typ łamacza wióra: NEF (AC510U)



Poprawa kontroli wióra i zarządzania usuwaniem wiórów dzięki małym zwojom wiórów.

Materiał obrabiany: Inconel 718

Płytka: CNMG120408

Parametry skrawania:
v_c = 55 m/min
a_p = 0,3 mm
f = 0,15 mm/obr.
na mokro
T_c = 8 min

Narzędzie tradycyjne (S10)	Produkt konkurencji (S10)
	

Występuje problem z długością i średnicą wiórów.

Stop tytanu

Typ łamacza wióra: NEF (AC510U)



Poprawa kontroli wióra i zarządzania usuwaniem wiórów dzięki małym zwojom wiórów.

Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V

Płytka: CNMG120408


Parametry skrawania:
v_c = 80 m/min
a_p = 0,5 mm
f = 0,2 mm/obr.
na mokro
T_c = 25 min

Narzędzie tradycyjne (S10)	Produkt konkurencji (S10)
	

Występuje problem z długością i średnicą wiórów.

● Przykładowe zastosowanie – typ NEF

Inconel 718, część wału



Niezwykła poprawa kontroli wióra. Chroni detale przed uszkodzeniem. Możliwość pominięcia końcowego polerowania.




NEF (AC510U)



Narzędzie tradycyjne

Płytka:	CNMG120408 NEF (AC510U)
Parametry skrawania:	v_c=45 m/min, a_p=0,25 mm, f=0,1 mm/obr., na mokro

Pokrywa ze stali nierdzewnej typu duplex



Poprawa kontroli wióra. Ogranicza uszkodzenia obrobionej powierzchni bez płątaniny wiórów.



NEF (AC510U)




Narzędzie tradycyjne


Płytka:	CNMG120408 NEF (AC510U)
Parametry skrawania:	v_c=55 m/min, a_p=0,3 mm, f=0,125 mm/obr., na mokro

Łamacz wióra
Typ NEM

Łamacz wióra do toczenia stali nierdzewnej


■ Zakres zastosowań







Łamacz wióra NEM do obróbki zgrubnej


Łamacz wióra NEM osiąga doskonałą odporność na pękanie i zużycie kraterowe, zapewniając wyjątkowo stabilną obróbkę.




● Redukcja uszkodzeń

	Redukcja uszkodzeń krawędzi		Redukcja zużycia kraterowego	
	Krawędź skrawająca	Porównanie zużycia krawędzi	Przekrój poprzeczny	Porównanie zużycia kraterowego
Tradycyjna geometria				
Typ NEM				
	Łamacz wióra NEM nie ma punktów krytycznych na krawędzi skrawającej, co zmniejsza uszkodzenia krawędzi.		Łamacz wióra NEM sprawnie odprowadza wióry dzięki dużemu promieniowi naroża powierzchni natarcia, redukując zużycie kraterowe.	


● Przykładowe zastosowanie






Redukuje występowanie uszkodzeń krawędzi skrawającej i zapewnia stabilną obróbkę.

Materiał obrabiany:	X5CrMo17 12 2
Płytka:	SNMG190616NEM (AC6030M)
Parametry skrawania:	v_c=70 m/min, f = 0,5 mm/obr., a_p= 3,0–8,0 mm, na mokro






Ogranicza zużycie kraterowe i zapewnia długą żywotność narzędzia.

Materiał obrabiany:	X5CrNiS18 10
Płytka:	SNMG120408NEM (AC6030M)
Parametry skrawania:	v_c= 100 m/min, f= 0,32 mm/obr., a_p=2,0–2,5 mm, na mokro

Łamacz wióra
Typ NFB / Typ NLB

■ Zakres zastosowań







Łamacz wióra NFB do obróbki wykańczającej


Łamacz wióra NLB do obróbki lekkiej


Typ NFB do obróbki wykańczającej i typ NLB do obróbki lekkiej uzupełniły serię łamaczy wióra do obróbki stali niskowęglowej i ogólnej, która obejmowała już typ NLU do obróbki wykańczającej i typ NSU do obróbki lekkiej.
Łamacze wióra typu NFB i NLB poprawiają kontrolę wióra przy obróbce wykańczającej stali niskowęglowej i ogólnej.





Przekrój poprzeczny łamacza wióra






Przekrój poprzeczny łamacza wióra

● Wydajność

Kontrola wióra

Osiąga stabilną kontrolę wióra przy małej głębokości skrawania i małym posuwie.




Łamacz wióra typu NFB (T1500A)




Produkt konkurencji

Materiał obrabiany:	Rura (H240LA), wytaczanie Ø 30
Płytka:	TPMT 110304 NFB (T1500A)
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,12 mm/obr., a_p=0,1 mm, na mokro

Porównanie chropowatości obrobionych powierzchni



Łamacz wióra typu NFB (T1500A)




Produkt konkurencji

Materiał obrabiany:	Rura (H240LA), wytaczanie Ø 100
Płytka:	TPMT 110304 NFB (T1500A)
Parametry skrawania:	v_c=200 m/min, f=0,07 mm/obr., a_p=0,1 mm, na mokro

● Wydajność

Kontrola wióra ①

Osiąga stabilną kontrolę wióra przy obróbce lekkiej.




Łamacz wióra typu NLB (T1500A)



Produkt konkurencji

Materiał obrabiany:	Rura (H240LA), wytaczanie Ø 30
Płytka:	TPMT 110304 NLB (T1500A)
Parametry skrawania:	v_c=200 m/min, f=0,15 mm/obr., a_p=0,5 mm, na mokro

Kontrola wióra ②



Podwaja żywotność narzędzia, poprawiając kontrolę wióra i ograniczając liczbę wad na obrobionych powierzchniach.

Łamacz wióra typu NLB (T1500A)



Produkt konkurencji




Materiał obrabiany:	Piasta (C45)
Płytka:	VBMT 160408 NLB (T1500A)
Parametry skrawania:	v_c=240 m/min, f=0,25–0,28 mm/obr., a_p=0,6 mm, na mokro

Łamacz wióra do toczenia stali
Typ (M) NSI


Promień naroża z ujemną tolerancją (**M**)

Przykład: DCGT 11T304**M** NSI

■ Zakres zastosowań




■ Wydajność skrawania



Materiał obrabiany: X5CrNiMo17122
Płytka: DCGT11T304M NSI, Parametry skrawania: v_c=100 m/min

■ Przykładowe zastosowania


Inconel 718, toczenie powierzchni zewnętrznej części maszyny



1,5x większa żywotność narzędzia. Poprawiona kontrola wióra.

Płytka:	DCGT11T302M NSI (AC510U)
Parametry skrawania:	v_c=35 m/min, f= 0,08 mm/obr., a_p =0,8 mm, na mokro


X5CrNi1810, toczenie i planowanie powierzchni zewnętrznej części wału



Poprawiona kontrola wióra. Ograniczone przywieranie krawędzi skrawającej zapewnia stabilną, długą żywotność narzędzia.

Płytka:	DCGT11T304M NSI (AC520U)
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f= 0,08 mm/obr., a_p =0,5 mm, na mokro

– Ostra krawędź skrawająca o niskich oporach skrawania
– Lepsza kontrola wióra w szerokim zakresie głębokości skrawania podajnika prętów
– Połączenie wysokiego kąta natarcia krawędzi i precyzji klasy G zapewnia wyjątkową wydajność skrawania
– Odpowiednie do wyrobów medycznych i obróbki z dużą precyzją



Porównanie łamaczy wióra

■ Typ negatywowy

Klasa	Zastosowanie	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsub.-Hitachi	Sandvik	Kennametal	SECO Tools	WALTER	ISCAR
P	Gładkościowa	**FA**	FH	TF	GP		QF	FF	FF1		SF
		FL, FB	FS,FY	NS,ZF	XP,XF,VF	FE			FF2	FP5	
	Wykańczająca	**LU, FE**	SA,SY	NM, SS	XQ,CQ,PP	BE	LC	FN		NF3	
		SU	SH	TS,TSF,11	HQ	CE,B,BH	XF,MF	CT	MF2		NF,TF
	Krawędź dogładzająca	**LUW**		AFW, FW	WP		WL,WP		W-FF2		
		SEW	SW	ASW, SW	WQ		WF,WMX	FW	W-MF2	NF	WF
	Wykańczająca – Lekka	**SE, SX**	LP	AS,ZM,27	CJ,XS	AB,CT	PF,KF	LF, 33		MP3,NS6	F3P, TF
	Średnia	**GU** □UG□	MA,MV	TM	HS,PS	AH	XM,QM	P,MG	M3		GN, HT
		GE, UX	MH,MP	DM,AM	CS,GS,PQ,PT	AE,AY	PM,SM,KM	MN, MP1		MP5,NM4,NM6	RF, LF
	Krawędź dogładzająca	**GUW**	MW				WM	MW, RW	W-M3	NM	WG
	Zgrubna	**MU, ME**	GH, RP	TH, S	HT,GT,PH	RE,AR	PR,XMR,KR	RP	M5,MR7	NM7,NM9,RP5	M3P,NR
		MX	HAS,MT	CH				RN	MR6		
	Obróbka ciężka	**HG**	HA,HZ,HX,HBS	THS,TRS	PX,HX	TE,UE	QR	RM,MR	R4,R5,R6	NR6,NRF	NM
		HP	HH,HXD	65			HR,SR	RH	R7	NR8	TNM
		HU, HW	HV			H					
		HF	HCS	TUS		HX,HE	MR		RR9	NRR	R3P
M	Wykańczająca	**SU, EF**	LM,SH	SS	MQ,GU	SE,MP	MF	FP,FS,LF	MF2	NF4	
	Lekka – Średnia	**EX, EG**	GM,MS	SF,SA	MS, MU	PV	23	MS	MF1,M1		TF,VL
		GU	MM	SM	HU	DE	MM, SMR	MP	MF3,M3	NM4	M3M,PP
	Zgrubna	**HM**	ES,1M,2M	S					MF4, MF5	NR4, RM5	
		EM, MU	GH,RM	SH	TK		MR, MRR		M5,MR3		MR
S	Wykańczająca	**EF**	LS,FJ	HRF			SF, SGF			NFT	
	Średnia	**EG, EX**	MJ,MS	HMM,SA			SM, SMC			NMT	
	Zgrubna	**MU**	GJ,RS				SMR			NRT	
K	Lekka	**UZ**	LK,MA,MK,SW	CM,CF	Standard	V,VA	KF	UN	M5	NM5	GN
	Średnia	**GZ** □UX□	GH,Standard	Standard,CH,33	ZS,GC	Y,RE	KM,KR		MR7	RK5, RK7	
H	Wykańczająca	FV, GH									
	Lekka	LV									
	Usuwanie warstw nawęglonych	SV									


■ Typ pozytywowy

Klasa	Zastosowanie	Sumitomo Electric	Mitsubishi	Tungaloy	Kyocera	Mitsub.-Hitachi	Sandvik	Kennametal	SECO Tools	WALTER	ISCAR
P	Wykańczająca	**FC**	FJ,AM	01, JRP,JTS	CF,GF,VF		UM		GT-F1	FM4	
		FB, LU □FP, FK□	FP,FM,FV,SQ	PSF,PF,23	GP,XP,MQ,PP	JQ,MP	PF,UF,MF,KF	11,UF,FP	FF1	PF4	PF
	Krawędź dogładzająca	**LUW**	SW				WF	FW	W-F1	PF	WF
M		**SDW**					WK,WM	MW	W-F2		WG
	Wykańczająca – Lekka	**SI**	SMG	JS	CK						
K	Lekka	**LB, SU** (SK, SF□	LP,LM,SV,MQ	PSS,PS,24	HQ,XQ,GK	JE	PM,UM,MM,PM	LF	F1	MP4,MM4,FK6	SM,14
		SC			GQ,SK			MP	MF2		
	Średnia	**MU**	MV,MM,MK	PM			PR,UR,MR,KR	MF	F2,M3,M5	PM5,RP4,RM4	19
N	Wykańczająca	**AG**	AZ	AL,PP	AH		AL	HP	AL	PM2	AS,AF
	Wykańczająca – Lekka	**LD, GD**									
H	Wykańczająca	**FV**									
	Lekka	**LV**									

Zastosowania łamaczy wióra

Łamacz wypukły | Łamacz standardowy | Łamacz kierunkowy
Break Master (CBN/PCD) | Do fazowania

Typ negatywowy — Wykańczająca – Średnia



Gładkościowa

N-FB — Lepsza kontrola wióra przy małym posuwie dzięki kształtowi ostrej krawędzi.
0,80 | 27° | α= 0° | CNMG1204○○NFB | C D R S T V W

N-FA — Łamacz kształtowy doskonały do obróbki gładkościowej
1,0 | 20° | α= 0° | CNMG1204○○NFA | C D R S T V W

N-FL — Optymalny łamacz do kontroli wióra z blach stalowych
1,0 | 10° | α= 0° | CNMG1204○○NFL | C D R S T V W

N-FE — Dobra kontrola wióra przy małym i dużym posuwie
1,40 | 0,70 | 20° | α= 0° | CNMG1204○○NFE | C D R S T V W

Wykańczająca

N-LU — Wydajna kontrola wióra przy zmiennej głębokości skrawania i kopiowaniu
1,5 | 1,0 | 10° | α= 0° | CNMG1204○○NLU | C D R S T V W

N-SP — Wykazuje doskonałą wydajność skrawania przy obróbce wykańczającej i lekkiej
1,3 | 13° | α= 0° | CNMG1204○○NSP | C D R S T V W

N-SU — Skuteczny przy obróbce gładkościowej z dużą szybkością
1,3 | 13° | α= 0° | CNMG1204○○NSU | C D R S T V W

N-SE — Łamacz wykańczający zmniejsza zużycie narzędzia na powierzchni natarcia. Skuteczny nawet przy obróbce z dużą wydajnością
0,1 | 1,5 | 17° | 5° | α= 0° | CNMG1204○○NSE | C D R S T V W

N-EF — Łamacz wióra do obróbki wykańczającej stopów egzotycznych z doskonałą kontrolą wióra
1,2 | 20° | α= 0° | CNMG1204○○NEF | C D R S T V W

NLU-W — Łamacz wykańczający o dużej wydajności z krawędzią dogładzającą
Wiper
1,5 | 1,0 | 10° | α= 0° | CNMG1204○○NLUW | C W

NSE-W — Nowy łamacz wykańczający o dużym posuwie z krawędzią dogładzającą
Wiper
0,13 | 1,9 | 17° | 5° | α= 0° | CNMG1204○○NSEW | C D R W

L/R-FX — Łamacz równoległy o wyjątkowej ostrej krawędzi
1,5 | 14° | α= 0° | TNGG1604○○L/RFX | T

L/R-FY — Szeroki łamacz o ostrej krawędzi
2,5 | 15° | α= 0° | TNGG1604○○L/RFY | T

L/R-FT — Łamacz wykańczający o szlifie łukowym
0,15 | 1,35 | α= 0° | TNGG1103○○L/RFT | T

Lekka – Średnia

N-SJ — Standardowy łamacz o doskonałej wytrzymałości krawędzi skrawającej
0,18 | 1,2 | α= 0° | SNMG1204○○NSJ | S


L/R-ST — Łamacz o szlifie łukowym do obróbki lekkiej
0,15 | 1,65 | α= 0° | TNGG1603○○L/RST | S T

N-EX — Standardowy łamacz specjalnie przeznaczony do stopów egzotycznych
2,0 | 16° | α= 0° | CNMG1204○○NEX | C D R S T V W

N-UP — Podwójna krawędź pozytywowa zapewnia optymalne skrawanie stali nierdzewnej
2,1 | 10° | α= 0° | CNMG1204○○NUP | C D R S T V W

N-SX — Do kopiowania i fazowania
1,35 | 0,2 | 15° | 3° | α= 0° | CNMG1204○○NSX | C D R S T V W

Zakres zastosowań łamaczy wióra (płytki IC do Ø 12,7 mm)



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).

Zastosowania łamaczy wióra

Typ negatywowy — Średnia – Zgrubna

Średnia

N-GU — P M K N S H
Cechuje się niskimi oporami skrawania i doskonałą odpornością na ścieranie
0,25 | 2,05 | 25° | 7°
α= 0°
CNMG1204○○NGU
C D R S T W

N-GE — P M K N S H
Uniwersalny łamacz o doskonałej powierzchni natarcia odpornej na ścieranie przy obróbce z dużą wydajnością
2,0 | 0,25 | 23° | 3°
α= 0°
CNMG1204○○NGE
C D R S T W

N-UX — P M K N S H
Niezwykle niezawodny uniwersalny łamacz o mocnej krawędzi skrawającej
2,0 | 0,25 | 15°
α= 0°
CNMG1204○○NUX
C D R S T W

N-UG — P M K N S H
Popularny i uniwersalny łamacz
1,7 | 0,2 | 21° | 4°
α= 0°
CNMG1204○○NUG
C D R S T W

N-EG — P M K N S H
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia do stopów egzotycznych o dobrej kontroli wióra i odporności na ścieranie
1,75 | 0,09 | 30°
α= 0°
CNMG1204○○NEG
C D R S T W

NGU-W — P M K N S H
Wiper
Łamacz wykańczający z krawędzią doglądającą do obróbki średniej o dużej wydajności
2,5 | 0,3 | 23°
α= 0°
CNMG1204○○NGUW
C D R S T W

L/R-UM — P M K N S H
Łamacz o szlifie ogólnego przeznaczenia do obróbki średniej
2,0 | 0,15 | 14°
α= 0°
SNMG1204○○L/RUM
C D R S T W

Średnia – Zgrubna

N-EM — P M K N S H
Osiąga doskonałą odporność na pękanie i zużycie kraterowe
2,5 | 0,05
α= 0°
CNMG1204○○NEM
C D R S T W

N-MU — P M K N S H
Oszczędny, dwustronny łamacz o niskich oporach skrawania do obróbki z dużym posuwem
2,5 | 0,3 | 20° | 4°
α= 0°
CNMG1204○○NMU
C D R S T W

N-ME — P M K N S H
Łamacz wióra do obróbki zgrubnej z dużym posuwem o ograniczonym zużyciu powierzchni natarcia
2,4 | 0,3 | 4°
α= 0°
CNMG1204○○NME
C D R S T W


N-MX — P M K N S H
Mocna krawędź skrawająca do obróbki przerywanej
2,3 | 0,2 | 0,4 | 20° | 15°
α= 0°
CNMG1204○○NMX
C D R S T W

N-UZ — P M K N S H
Standardowy łamacz o stabilnej wydajności skrawania
1,9 | 0,3 | 14° | 4°
α= 0°
CNMG1204○○NUZ
C D R S T W

N-GZ — P M K N S H
Niezwykle niezawodny standardowy łamacz o mocnej krawędzi skrawającej
1,9 | 0,25 | 16°
α= 0°
CNMG1204○○NGZ
C D R S T W

L/R-HM — P M K N S H
Szeroki łamacz kierunkowy klasy M o niskich oporach skrawania do obróbki średniej i zgrubnej.
2,7 | 15° | 0,2 | 25°
α= 0°
TNMG1604○○L/RHM
C D R S T W

Zakres zastosowań łamaczy wióra (płytki IC do Ø 12,7 mm)



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).

Zastosowania łamaczy wióra


Łamacz wypukły | Łamacz standardowy | Łamacz kierunkowy
SUMIBORON Break Master | Do fazowania

Typ negatywowy — Zgrubna


Zgrubna – Ciężka

N-HG — P M K N S H
Doskonała kontrola wióra do obróbki ciężkiej



α= 0° — CNMM1606○○NHG
C D R S T W

N-MP — P M K N S H
Jednostronny łamacz o niskich oporach skrawania do obróbki zgrubnej



α= 0° — CNMM1606○○NMP
C D R S T W

N-HP — P M K N S H
Najmocniejsza krawędź skrawająca do obróbki ciężkiej



α= 0° — CNMM1606○○NHP
C D R S T W

N-HU — P M K N S H
Mocne krawędzie i doskonała kontrola wióra do obróbki ciężkiej


α= 0° — SNMM2507○○NHU
C D R S T W

N-HW — P M K N S H
Łamacz dwustopniowy o doskonałej ewakuacji wióra do obróbki ciężkiej



α= 0° — SNMM3109○○NHW
C D R S T W

N-HF — P M K N S H
Łamacz wióra o mocnej krawędzi do obróbki ciężkiej o doskonałej ewakuacji wióra nawet przy obróbce z dużym posuwem


α= 0° — SNMM1906○○NHF
C D R S T W


Typ negatywowy — Do stali hartowanej

Wykańczająca


N-GH — P M K N S H
Do skrawania stali hartowanej o niskich oporach skrawania i doskonałej kontroli wióra

α= 0° — CNGG1204○○NGH
C D R S T W

Zakres zastosowań łamaczy wióra


Zgrubna – Ciężka (IC Ø15,875 - 19,05 mm)



Zgrubna – Ciężka (IC Ø25,4 mm)



Zgrubna – Ciężka (IC Ø31 mm)



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).


Łamacz wypukły | Łamacz standardowy | Łamacz kierunkowy | Break Master (CBN/PCD)

Zastosowania łamaczy wióra

Typ pozytywowy — Średnia – Zgrubna


Wykańczająca – Lekka

N-FB P M K N S H
Wykańczający łamacz wióra do stali miękkiej, zapewniający doskonałą kontrolę wióra i jakość wykończenia powierzchni



α= 5° 7° 11° — CCMT09T3○○NFB
C D R S T V W

N-LU P M K N S H
Znaczna poprawa kontroli wióra w obróbce gładkościowej




α= 5° 7° 11° — CCMT09T3○○NLU
C D R S T V W

NLU-W P M K N S H
Łamacz wykańczający o dużej wydajności z krawędzią dogładzającą

Wiper



α= 7° 11° — CCMT09T3○○NLUW
C D R S T V W

N-FP P M K N S H
Zapewnia dobrą kontrolę wióra przy obróbce gładkościowej





α= 7° — CCMT09T3○○NFP
C D R S T V W

N-FK P M K N S H
Łamacz wykańczający o ostrej krawędzi i dobrej kontroli wióra




α= 11° — TPMT1604○○NFK
C D R S T V W

Lekka – Średnia

N-LB P M K N S H
Łamacz do obróbki lekkiej o ostrej krawędzi i dobrej kontroli wióra




α= 5° 7° 11° — CCMT09T3○○NLB
C D R S T V W

N-SU P M K N S H
Łamacz ogólnego przeznaczenia o ostrej krawędzi




α= 7° 11° — TPMT1103○○NSU
C D R S T V W

N-US P M K N S H
Łamacz do wytaczadeł o małej średnicy





α= 11° — CPMH0903○○NSU
C D R S T V W

N-MU P M K N S H
Łamacz o dużej żywotności i niskich oporach skrawania





α= 7° 11° — TPMT1604○○NMU
C D R S T V W

N-SF P M K N S H
Bardzo niezawodny łamacz o ostrej krawędzi



α= 11° — TPMT1604○○NSF
C D R S T V W


Typ pozytywowy — Łamacz wióra klasy G ze szlifem

Wykańczająca – Lekka



L/R-FW P M K N S H
Szeroki łamacz z wgłębieniem o ostrej krawędzi



α= 5° 11° — TPMT1102○○L/RFW
C D R S T V W

L/R-FX P M K N S H
Łamacz równoległy o ostrej krawędzi




α= 5° 7° 11° — TPGT1103○○L/RFX
C D R S T V W



L/R-FY P M K N S H
Szeroki łamacz o ostrej krawędzi



α= 5° 7° 11° — TPGT1103○○L/RFY
C D R S T V W



L/R-FYS P M K N S H
Łamacz do dokładnego skrawania za pomocą ostrej krawędzi



α= 5° 7° — CCGT04X1○○L/RFYS
C D R S T V W


L/R-W P M K N S H
Szeroki wykańczający łamacz wióra



α= 5° 11° — TPGR1103○○L/RW
C D R S T V W

L/R-SD P M K N S H
Typ stopniowany, równoległy, szlifowany



α= 7° 11° — TPGT1103○○L/RNSD
C D R S T V W


L/R-SDW P M K N S H
Typ równoległy szlifowany z krawędzią dogładzającą o dużej wydajności

Wiper



α= 11° — TPGX1103○○L/RSDW
C D R S T V W

Zakres zastosowań łamaczy wióra


Klasa M, Wykańczająca – Lekka



Klasa M, Lekka – Średnia



Łamacz wióra klasy G ze szlifem



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).

Zastosowania łamaczy wióra

Łamacz wypukły | Łamacz standardowy | Łamacz kierunkowy | SUMIBORON Break Master

Typ pozytywowy — Klasa G


Wykańczająca – Lekka

N-FC* P M K N S H
Łamacz 3D ze szlifem zewnętrznym o dobrej kontroli wióra i ostrej krawędzi




α= 7° 11°
CCGT09T3○○NFC
C D R S T V W

N-SI* P M K N S H
Łamacz o ostrzejszej krawędzi do szerokiego zakresu obróbki od wykańczającej po lekką



α= 7°
CCGT09T3○○NSI
C D R S T V W

N-SC* P M K N S H
Łamacz dwustopniowy do obróbki lekkiej




α= 7°
TCGT1103○○NSC
C D R S T V W

Uwagi:
Typy N-FC, N-SI i N-SC mają ujemną tolerancję oznaczoną literą „M” po promieniu naroża.
Przykład:
DCGT 11T302 **M** NSI AC520U

Typ pozytywowy — Płytki okrągłe


Okrągła

N-RX P M K N S H
Okrągła, wypukła płytka z doskonałą kontrolą wióra



α= 7°
RCMX1606MON-RX
C D R S T V W

N-RP P M K N S H
Standardowy łamacz do kopiowania



α= 7°
RCMX1606MON-RP
C D R S T V W

Typ pozytywowy — Do obróbki stopów aluminium

Wykańczająca


N-AG P M K N S H
Łamacz do aluminium do obróbki wykańczającej na połysk lustrzany i antyadhezyjnej




α= 7°
CCGT09T3○○NAG
C D R S T V W

Zakres zastosowań łamaczy wióra


Łamacze wióra klasy G



Płytki okrągłe (IC do Ø 12,7 mm)



Do obróbki stopów aluminium



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).

Zastosowania łamaczy wióra

Łamacz wypukły | Łamacz standardowy | Łamacz kierunkowy


Płytka SUMIBORON — CBN

Wykańczająca – Lekka

N-LV

P M K N S H

Znacznie poprawiona kontrola wióra podczas obróbki stali hartowanej



Break Master


α= 0° 7°

C D R S T V W

N-FV

P M K N S H

Znacznie poprawiona kontrola wióra podczas obróbki stali hartowanej



Break Master

α= 0° 7°


C D R S T V W

Usuwanie warstw nawęglonych

N-SV

P M K N S H

Znacznie poprawiona kontrola wióra z usuwaniem warstwy nawęglonej



Break Master

α= 0°

C D R S T V W


Płytka SUMIDIA — PCD

Wykańczająca – Lekka

N-LD

P M K N S H

Idealny do obróbki wykańczającej aluminium dzięki użyciu specjalnego kształtu krawędzi skrawającej



Break Master

α= 7° 11°


NF-CCMT0602○○NLD

C D R S T V W

N-GD

P M K N S H

Idealny do obróbki wykańczającej i ogólnej aluminium dzięki użyciu specjalnego kształtu krawędzi skrawającej



Break Master

α= 7° 11°

NF-CCMT0602○○NGD

C D R S T V W

L/R-DM

P M K N S H

Doskonały do obróbki wykańczającej stopów aluminium z dużą prędkością



Break Master


α= 7° 11°

NU-CCMT09T3○○L/R-DM


C D R S T V W

Zakres zastosowań łamaczy wióra


SUMIBORON (obróbka ciężka stali) (IC do Ø 12,7 mm)



SUMIBORON (usuwanie warstw nawęglonych) (IC do Ø 12,7 mm)




SUMIDIA (do obróbki stopów aluminium)



Podane zakresy zastosowań łamacza wióra i kształty to wartości przykładowe. Rzeczywiste wartości mogą być inne odpowiednio do rzeczywistego numeru katalogowego. Szczegółowe informacje podano na stronach magazynowych (od rozdziału B).


C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN__	L	IC	S	D_1
0903..	9,7	9,525	3,18	3,81
0904..	9,7	9,525	3,18	3,81
1204..	12,9	12,7	4,76	5,16









⇨ D12, D18 D41


⇨ E8

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany			Węglik Niepokrywany		
				P						M			K				H	S					P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 NFB	**CNMG 090304 NFB**	0,4									○														○	○		○				
		CNMG 090308 NFB	0,8									○														○	○		○				
		CNMG 090404 NFB	0,4									○														○	○		○				
		CNMG 090408 NFB	0,8									○														○	○		○				
		CNMG 120402 NFB	0,2									○														○	○	○	○				
		CNMG 120404 NFB	0,4									○														○	○	○	○				
		CNMG 120408 NFB	0,8									○														○	○	○	○				
Gładkościowa	 NFA	**CNMG 120402 NFA**	0,2																							●	●	○	●				
		CNMG 120404 NFA	0,4																							●	○	○	●				
		CNMG 120408 NFA	0,8																							●	○	○	●				
Gładkościowa	 NFL	**CNMG 090308 NFL**	0,8		○																												
		CNMG 120404 NFL	0,4		○			○					○								○		▲			●	○	○	●				
		CNMG 120408 NFL	0,8		○																○		▲			●	○	○	●				
Gładkościowa	 NFE	**CNMG 090304 NFE**	0,4	○	○		▲		▲		○	○														○	○		○				
		CNMG 090308 NFE	0,8	○	○		▲		▲		○	○														○	○		○				
		CNMG 090404 NFE	0,4	○	○		▲		▲		○	○														○	○		○				
		CNMG 090408 NFE	0,8	○	○		▲		▲		○	○														○	○		○				
		CNMG 120402 NFE	0,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		CNMG 120404 NFE	0,4	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		CNMG 120408 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		CNMG 120412 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
Wykańczająca	 NLU	**CNMG 090304 NLU**	0,4	○	○		▲	▲			○															○	○		○				
		CNMG 090308 NLU	0,8	○	○		▲	▲			○		○													○	○		○				
		CNMG 120402 NLU	0,2								○		○													○	○	○	○				
		CNMG 120404 NLU	0,4	●	●	○	▲	▲			○		○													●	○	○	○				
		CNMG 120408 NLU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲		○		○													●	●	○	○				
		CNMG 120412 NLU	1,2	●	●	○	▲	▲			○															●	○	○					
	 NLU-W	**CNMG 120404 NLU-W**	0,4	●	●		▲	▲		●	○		●				▲	▲								●	●						
		CNMG 120408 NLU-W	0,8	●	●		▲	▲		●	○		●				▲	▲								●	○		○				
		CNMG 120412 NLU-W	1,2	●	●		▲	▲			○						▲	▲								○			○				
Wykańczająca	 NEF	**CNMG 090404 NEF**	0,4							○	○	○																					
		CNMG 090408 NEF	0,8							○	○	○																					
		CNMG 120404 NEF	0,4	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲								●	●	
		CNMG 120408 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲								○	○	
		CNMG 120412 NEF	1,2	○	●	○				○	●	●									●		▲										

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,7	9,525	3,18	3,81
0904..	9,7	9,525	3,18	3,81
09T3..	9,7	9,525	3,97	3,81
1204..	12,9	12,7	4,46	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35









- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca		**CNMG 090304 NSU**	0,4	○	●		▲	▲		●			●																				
		CNMG 090308 NSU	0,8	●	○		▲	▲		●			●																				
		CNMG 09T304 NSU	0,4	○	○																												
		CNMG 09T308 NSU	0,8	○	○																												
		CNMG 090404 NSU	0,4	○	○		▲	▲	▲																	○		○	○				
		CNMG 090408 NSU	0,8	○	○		▲		▲																	○		○	○				
		CNMG 090412 NSU	1,2	○	○		▲		▲																	○		○	○				
		CNMG 120402 NSU	0,2								●	●	○						○		●		▲		○	○	○	○				
		CNMG 120404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲	○	●	○	●	●				
		CNMG 120408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲	○	●	○	●	●				
		CNMG 120412 NSU	1,2	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	○							●	●	▲	▲		●	●	○	●				
Wykańczająca		**CNMG 120404 NSE**	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																	○		○	○				
		CNMG 120408 NSE	0,8	●	●	○	▲	▲	▲																	○		○	○				
		CNMG 120412 NSE	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
		CNMG 090404 NSE-W	0,4	○	○		▲		▲																								
		CNMG 090408 NSE-W	0,8	○	○		▲		▲																								
		CNMG 120404 NSE-W	0,4	●	○		▲	▲																					○				
		CNMG 120408 NSE-W	0,8	●	●		▲	▲																		○			○				
		CNMG 120412 NSE-W	1,2	○	●		▲	▲																									
Wykańczająca		**CNMG 120404 NSX**	0,4	○	○	○	▲	▲	▲																	○	○		○				
		CNMG 120408 NSX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																	○			○				
		CNMG 120412 NSX	1,2	●	○	○			▲																								
Średnia		**CNMG 090304 NGU**	0,4	○	●		▲	▲						○	○																		
		CNMG 090308 NGU	0,8	○			▲	▲						○	○																		
		CNMG 090404 NGU	0,4		○		▲		▲																		○		○	○				
		CNMG 090408 NGU	0,8		○		▲		▲																		○		○	○				
		CNMG 090412 NGU	1,2	○	○		▲		▲					○	○												○		○	○				
		CNMG 120404 NGU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲		○	○			○				
		CNMG 120408 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲		○	○			○				
		CNMG 120412 NGU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲		○								
		CNMG 120416 NGU	1,6	○	●	●	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 160608 NGU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	○		●	○	○																		
		CNMG 160612 NGU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	○		●	○	○																		
		CNMG 160616 NGU	1,6	●	●	○	▲	▲	▲			○	●	○	○																		
		CNMG 120408 NGU-W	0,8	●	●		▲	▲		●			●				▲	▲														
		CNMG 120412 NGU-W	1,2	●	●		▲	▲		●			●				▲	▲														
		CNMG 160612 NGU-W	1,2	○	○	○																											

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,7	9,525	3,18	3,81
0904..	9,7	9,525	3,18	3,81
09T3..	9,7	9,525	3,97	3,81
1204..	12,9	12,7	4,46	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94






⇨ D12, D18 D41


⇨ E8

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K			H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P		Cermetal Niepokrywany P		Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia	 NGE	**CNMG 120404 NGE**	0,4	●	●	●	▲	▲	▲																						
		CNMG 120408 NGE	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																						
		CNMG 120412 NGE	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																						
		CNMG 120416 NGE	1,6	●	●	○	▲	▲																							
		CNMG 160608 NGE	0,8	○	○	○	▲																								
		CNMG 160612 NGE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																						
		CNMG 160616 NGE	1,6	●	●	●	▲	▲	▲																						
		CNMG 190612 NGE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																						
		CNMG 190616 NGE	1,6	○	●	○	▲	▲	▲																						
Średnia	 NUG	**CNMG 090304 NUG**	0,4		○			▲																						
		CNMG 090308 NUG	0,8		○				▲																						
		CNMG 090404 NUG	0,4		○																										
		CNMG 090408 NUG	0,8		○			▲	▲																						
		CNMG 09T304 NUG	0,4		○																										
		CNMG 09T308 NUG	0,8		○																										
		CNMG 120404 NUG	0,4	○	●	●		▲	▲																						
		CNMG 120408 NUG	0,8	●	●	●		▲	▲																						
		CNMG 120412 NUG	1,2	●	●	●			▲																						
		CNMG 120416 NUG	1,6		○	●																									
		CNMG 160608 NUG	0,3			○																									
		CNMG 160612 NUG	1,2			○																									
		CNMG 160616 NUG	1,6	○	○	○																									
		CNMG 190608 NUG	0,8			○			▲																						
		CNMG 190612 NUG	1,2		○	●			▲																						
		CNMG 190616 NUG	1,6		○	○																									
		CNMG 190624 NUG	2,4						▲																						
Średnia	 NEG	**CNMG 090408 NEG**	0,8							○	○	○																			
		CNMG 090412 NEG	1,2							○	○	○																			
		CNMG 120404 NEG	0,4	○	●	○				●	●	●								○	○										●
		CNMG 120408 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●	●							●	●	▲	▲							●	●
		CNMG 120412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●	○							○	●	▲	▲							○	●
		CNMG 160608 NEG	0,8	○	●	○				○	○	○																			
		CNMG 160612 NEG	1,2	○	●	○				●	●		○							○	●	▲	▲							○	○
		CNMG 160616 NEG	1,6	○	●	○				○										○	○										
		CNMG 190612 NEG	1,2	○	○	○				●	●										○									○	○
		CNMG 190616 NEG	1,6	○	○	○				●	●		○							●	○									○	○
Średnia	 NEX	**CNMG 120404 NEX**	0,4							●	●	●	●							●	●	▲	▲		○						
		CNMG 120408 NEX	0,8							●	●	●	●							●	●	▲	▲		○					○	
		CNMG 120412 NEX	1,2							●	●	●	●							●	●	▲	▲								
		CNMG 160612 NEX	1,2																	○	●	▲	▲								
		CNMG 190612 NEX	1,2																	○	○	▲	▲								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,9	12,7	4,46	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94
2509..	25,8	25,4	9,52	9,2







- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Średnia	 NUP	**CNMG 120404 NUP**	0,4		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲		○						○			
		CNMG 120408 NUP	0,8		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲		○									
		CNMG 120412 NUP	1,2		●	●		▲	▲	●	●	●	●							○	○	▲	▲		○									
		CNMG 120416 NUP	1,6					▲																										
		CNMG 160612 NUP	1,2			●			▲	●			●																					
		CNMG 190612 NUP	1,2		●	●		▲	▲				●																					
Średnia	 NEM	**CNMG 120408 NEM**	0,8	○	●	○				●	●	●									○												
		CNMG 120412 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																					
		CNMG 120416 NEM	1,6	○	●	○				○	●	●																					
		CNMG 160608 NEM	0,8	○	●	○				○	○	○																					
		CNMG 160612 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																					
		CNMG 160616 NEM	1,6	○	●	○				●	●	●																					
		CNMG 190612 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																					
		CNMG 190616 NEM	1,6	○	●	○				●	●	●									○												
		CNMG 190624 NEM	2,4	○	○	○				○		○																					
		CNMG 250924 NEM	2,4	○	○	○					○																						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN__	L	IC	S	D_1
0903..	9,7	9,525	3,18	3,81
1204..	12,9	12,7	4,76	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94









- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M	K			H	S	K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NMU	**CNMG 120408 NMU**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲		○					○		
		CNMG 120412 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲										
		CNMG 120416 NMU	1,6	●	●	○	▲	▲	▲											○	●	▲	▲										
		CNMG 160608 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●																				
		CNMG 160612 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲										
		CNMG 160616 NMU	1,6	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲										
		CNMG 160624 NMU	2,4					▲																									
		CNMG 190608 NMU	0,8	○		●		▲	▲																								
		CNMG 190612 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	●	▲	▲										
		CNMG 190616 NMU	1,6	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲										
		CNMG 190624 NMU	2,4	○	○	○		▲													○												
		CNMG 250924 NMU	2,4	○	○	●																											
Zgrubna	 NME	**CNMG 120408 NME**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 120412 NME	1,2	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 120416 NME	1,6	●	●	○	▲	▲						○	○																		
		CNMG 160608 NME	0,8	○	●	○	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 160612 NME	1,2	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 160616 NME	1,6	●	●	○	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 190612 NME	1,2	○	○	○	▲	▲						○	○																		
		CNMG 190616 NME	1,6	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																		
		CNMG 190624 NME	2,4	○	○	○								○	○																		
		CNMG 250924 NME	2,4	○	○	○								○	○																		
Zgrubna	 NUX	**CNMG 090304 NUX**	0,4						▲																								
		CNMG 120404 NUX	0,4	○	●	●	▲	▲	▲																								
		CNMG 120408 NUX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																								
		CNMG 120412 NUX	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
		CNMG 120416 NUX	1,6	●	●	○	▲	▲	▲																								
		CNMG 160608 NUX	0,8	●	○	○	▲	▲	▲																								
		CNMG 160612 NUX	1,2	●	●	●	▲	▲	▲							●																	
		CNMG 160616 NUX	1,6	●	●	○	▲	▲	▲							●																	
		CNMG 190608 NUX	0,8			●			▲																								
		CNMG 190612 NUX	1,2	○	○	○	▲	▲	▲																								
		CNMG 190616 NUX	1,6	○	●	○	▲	▲	▲																								
Zgrubna	 NMX	**CNMG 120408 NMX**	0,8		●	●		▲	▲																								
		CNMG 120412 NMX	1,2		●	●		▲	▲																								
		CNMG 120416 NMX	1,6		●	●		▲	▲																								
		CNMG 160608 NMX	0,8		●			▲																									
		CNMG 160612 NMX	1,2		●	●		▲	▲																								
		CNMG 160616 NMX	1,6		●	●		▲	▲																								
		CNMG 190612 NMX	1,2		●	●		▲	▲																								
		CNMG 190616 NMX	1,6		●	●		▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
0904..	9,7	9,525	3,18	3,81
1204..	12,9	12,7	4,76	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94





⇨ D12, D18 D41 ⇨ E8

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMG ●●●●●● ■-■■

● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Zgrubna	 NGZ	**CNMG 090408 NGZ**	0,8
		CNMG 090412 NGZ	1,2
		CNMG 120404 NGZ	0,4
		CNMG 120408 NGZ	0,8
		CNMG 120412 NGZ	1,2
		CNMG 120416 NGZ	1,6
		CNMG 160608 NGZ	0,8
		CNMG 160612 NGZ	1,2
		CNMG 160616 NGZ	1,6
		CNMG 190612 NGZ	1,2
		CNMG 190616 NGZ	1,6
Zgrubna	 NUZ	**CNMG 120404 NUZ**	0,4
		CNMG 120408 NUZ	0,8
		CNMG 120412 NUZ	1,2
		CNMG 120416 NUZ	1,6
		CNMG 160608 NUZ	0,8
		CNMG 160612 NUZ	1,2
		CNMG 160616 NUZ	1,6
		CNMG 190608 NUZ	0,8
		CNMG 190612 NUZ	1,2
		CNMG 190616 NUZ	1,6


Głębokość skrawania (mm) 0 2 4 6 — Posuw (mm/obr.) 0,2 0,4 0,6 0,8

Węglik Pokrywany																							Cermetal Pokrywany				Węglik Niepokrywany		
P							M			P M	K				H	S	K S	M S	P M	P							K	S	N
AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
										❍	❍	❍	▲	▲															
										❍	❍	❍	▲	▲															
										●	●	❍	▲	▲															
										●	●	●	▲	▲															
										●	●	●	▲	▲															
										●	●	●	▲	▲															
										❍	❍			▲															
										❍	❍	❍	▲	▲															
										❍	●		▲	▲															
										❍	❍		▲	▲															
										❍	❍	❍	▲	▲															
	❍			▲						●	❍	❍	▲	▲												❍			
	❍	❍		▲						●	●	●	▲	▲															
	❍	❍								❍	❍	●	▲	▲															
	❍	❍												▲															
	❍	❍								●	●	●	▲	▲															
	❍	❍		▲						●	●	●	▲	▲															
	❍	❍		▲	▲																								
	❍	❍								❍	❍	●	▲	▲															
	❍	❍		▲						❍	●	●	▲	▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN__	L	IC	S	D_1
1204..	12,9	12,7	4,76	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94
2507..	25,8	25,4	7,94	9,2
2509..	25,8	25,4	9,52	9,2






⇨ D12, D18


⇨ E8

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMM ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M	K			H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Cermetal Niepokrywany P			Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NMP	**CNMM 120408 NMP**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲		●	●	●							○		▲											
		CNMM 120412 NMP	1,2	●	●	●	▲	▲	▲		●		●							○		▲											
		CNMM 120416 NMP	1,6	○	●	●	▲	▲	▲		●		○																			
		CNMM 160608 NMP	0,8		●	●		▲	▲		○		●							○		▲											
		CNMM 160612 NMP	1,2	●	●	●	▲	▲	▲		○		●							○		▲											
		CNMM 160616 NMP	1,6	●	●	●	▲	▲	▲		○		●							○		▲											
		CNMM 160624 NMP	2,4		●			▲																								
		CNMM 190608 NMP	0,8		●	●		▲	▲		○									○		▲											
		CNMM 190612 NMP	1,2	○	●	●		▲	▲		●		●							○		▲											
		CNMM 190616 NMP	1,6	●	●	●	▲	▲	▲		●		●							○		▲											
		CNMM 190624 NMP	2,4	○	●	●	▲	▲	▲		○		○																			
		CNMM 250724 NMP	2,4		○			▲																								
		CNMM 250924 NMP	2,4		○			▲																								
Ciężka zgrubna	 NMH	**CNMM 160612 NMH**	1,2	●	●	●		▲	▲		●																					
		CNMM 160616 NMH	1,6	●	●	●		▲	▲		●																					
		CNMM 190612 NMH	1,2	●	●	●		▲	▲		●																					
		CNMM 190616 NMH	1,6	●	●	●		▲	▲		●																					
		CNMM 190624 NMH	2,4	●	●	●		▲	▲																							
		CNMM 250924 NMH	2,4		●																											
Ciężka zgrubna	 NHG	**CNMM 120408 NHG**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲				●																			
		CNMM 120412 NHG	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				○																			
		CNMM 120416 NHG	1,6		○		▲	▲					●																			
		CNMM 160608 NHG	0,8	●			▲						●																			
		CNMM 160612 NHG	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				●																			
		CNMM 160616 NHG	1,6	●	●	●	▲	▲	▲				●																			
		CNMM 160624 NHG	2,4		●			▲																								
		CNMM 190612 NHG	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				○																			
		CNMM 190616 NHG	1,6	●	●	●	▲	▲	▲				●																			
		CNMM 190624 NHG	2,4	●	●	●	▲	▲	▲				○																			
Ciężka zgrubna	 NHP	**CNMM 120408 NHP**	0,8		●	●		▲	▲																							
		CNMM 120412 NHP	1,2		●	●		▲	▲																							
		CNMM 120416 NHP	1,6		○	○																										
		CNMM 160608 NHP	0,8		○	●		▲	▲																							
		CNMM 160612 NHP	1,2		○	●			▲																							
		CNMM 160616 NHP	1,6		●	●		▲	▲																							
		CNMM 190608 NHP	0,8		○	●		▲	▲				○																			
		CNMM 190612 NHP	1,2		●	●		▲	▲				○																			
		CNMM 190616 NHP	1,6		●	●		▲	▲				○																			
		CNMM 190624 NHP	2,4		●	●		▲	▲				○																			

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94
2509..	25,8	25,4	9,52	9,2





⇨ D12, D18 ⇨ E8

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CNMM ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NHW NHU	CNMM 190616 NHU	1,6				▲		▲				●																			
		CNMM 190624 NHU	2,4					▲																									
		CNMM 250924 NHU	2,4				▲	▲					●																				
		CNMM 250924 NHW	2,4						▲				●																				
Ciężka zgrubna	 NHF	CNMM 190616 NHF	1,6		○	○		▲	▲																							
		CNMM 190624 NHF	2,4		○	○		▲	▲																							
		CNMM 250924 NHF	2,4		○	○		▲	▲																							
		CNMM 250932 NHF	3,2		○	○		▲	▲																							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,9	12,7	4,76	5,16
1606..	16,1	15,875	6,35	6,35
1906..	19,3	19,05	6,35	7,94




⇨ D12, D18


⇨ E8

- **P** Stal
- **M** Stal nierdzewna
- **K** Żeliwo
- **N** Metale nieżelazne
- **S** Stopy trudnoskrawalne
- **H** Stal hartowana




CNMA / CNGA / CNMX

● Płytki płaskie i jednostronne kierunkowe

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna		**CNMA 120404**	0,4											○	○	●	▲	▲											●			
		CNMA 120408	0,8											●	●	●	▲	▲											●			
		CNMA 120412	1,2											●	●	●	▲	▲														
		CNMA 120416	1,6											●	●	●	▲	▲														
		CNMA 160608	0,8											○	○			▲														
		CNMA 160612	1,2											○	●	●	▲	▲														
		CNMA 160616	1,6											●	●	●	▲	▲														
		CNMA 190612	1,2											○	●	●	▲	▲														
		CNMA 190616	1,6											○	●	●	▲	▲														
Średnia		**CNGA 120402**	0,2																○													
		CNGA 120404	0,4																○													
		CNGA 120408	0,8																○													
Ciężka zgrubna		**CNMX 120408 L**	0,8		●			▲																								
		**CNMX 120408 R**	0,8		●			▲																								

CNGG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NSU	**CNGG 120402 NSU**	0,2																	○	○					○	○	○	○				
		CNGG 120404 NSU	0,4																	○	○					○	○	○	○				
		CNGG 120408 NSU	0,8																	○	○					○	○	○	○				
Wykańczająca	 NGH	**CNGG 120402 NGH**	0,2																○													
		CNGG 120404 NGH	0,4																○													
		CNGG 120408 NGH	0,8																○													
Wykańczająca	 NEF	**CNGG 120402 NEF**	0,2										○							○													
		CNGG 120404 NEF	0,4										○							○											○		
		CNGG 120408 NEF	0,8																														

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16







⇨ D13, D19
D41


⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany			
				P						M	P M	K				H	S	K S	M S	P M	P			K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 NFB	**DNMG 110404 NFB**	0,4									○														○	○		○				
		DNMG 110408 NFB	0,8									○														○	○		○				
		DNMG 150404 NFB	0,4									○														○	○	○	○				
		DNMG 150408 NFB	0,8									○														○	○	○	○				
		DNMG 150604 NFB	0,4									○														○	○	○	○				
		DNMG 150608 NFB	0,8									○														○	○	○	○				
Gładkościowa	 NFA	**DNMG 150404 NFA**	0,4																							○	○	○	○				
		DNMG 150408 NFA	0,8																							○	○	○	○				
		DNMG 150604 NFA	0,4																							●		●	●				
		DNMG 150608 NFA	0,8																							●		○	●				
Gładkościowa	 NFL	**DNMG 150404 NFL**	0,4		○			▲					○													○	○	○	○				
		DNMG 150408 NFL	0,8		○			▲					○													○	○	○	○				
		DNMG 150412 NFL	1,2		○																												
		DNMG 150604 NFL	0,4					▲																		●	●						
		DNMG 150608 NFL	0,8					▲																		●	●						
Gładkościowa	 NFE	**DNMG 110404 NFE**	0,4	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○		○				
		DNMG 110408 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○		○				
		DNMG 110412 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○		○				
		DNMG 150402 NFE	0,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150404 NFE	0,4	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150408 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150412 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150602 NFE	0,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150604 NFE	0,4	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150608 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		DNMG 150612 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
Wykańczająca	 NLU	**DNMG 110404 NLU**	0,4	●	●		▲	▲			○		○													●			○				
		DNMG 110408 NLU	0,8	●	○		▲	▲			○		○													●			○				
		DNMG 150402 NLU	0,2	○	○		▲	▲			○		○													○	○	○	○				
		DNMG 150404 NLU	0,4	○	○	○	▲	▲			○		○												○	○		○	○				
		DNMG 150408 NLU	0,8	○	○	○	▲	▲			○		○												○	○	○	○	○				
		DNMG 150412 NLU	1,2	○	○	○	▲	▲	▲		○		○												○	○			○				
		DNMG 150604 NLU	0,4	●	●		▲	▲																		●							
		DNMG 150608 NLU	0,8	●	●		▲	▲																		●							
		DNMG 150612 NLU	1,2	●	●		▲	▲																		●							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN__	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16








⇨ D13, D19 D41 ⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany				Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M	K			H	S	K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NEF	**DNMG 110404 NEF**	0,4	○	●	○				●	●	●									○		▲									
		DNMG 110408 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●									○		▲									
		DNMG 110412 NEF	1,2	○	○	○				○	●	●									○		▲									
		DNMG 150404 NEF	0,4	○	○	○				○	○	○	○							○	○	▲	▲							○	○	
		DNMG 150408 NEF	0,8	○	○	○				○	○	○	○							○	○	▲	▲							○	○	
		DNMG 150412 NEF	1,2	○	○	○				○	○										○											
		DNMG 150604 NEF	0,4	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲							○	○	
		DNMG 150608 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲							○	○	
		DNMG 150612 NEF	1,2	○	●	○				●	●	○								●												
Wykańczająca	 NSU	**DNMG 110404 NSU**	0,4	●	●	○	▲	▲		●	○		●							●	●	▲	▲									
		DNMG 110408 NSU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	○		●							●	●	▲	▲									
		DNMG 110412 NSU	1,2	○	○	○																										
		DNMG 150402 NSU	0,2								○	○	○								○		▲	○		○	○	○				
		DNMG 150404 NSU	0,4	○	○	○	▲	▲	▲		○	○	○							○	○		▲	○		○	○	○				
		DNMG 150408 NSU	0,8	○	○	○	▲	▲	▲		○	○	○							○	○	▲	▲	○		○	○	○				
		DNMG 150412 NSU	1,2	○	○			▲			○		○													○	○	○	○			
		DNMG 150604 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲			●		○	●			
		DNMG 150608 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲			●		○	●			
		DNMG 150612 NSU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲											●		▲				●		●	●			
Wykańczająca	 NSE	**DNMG 110408 NSE**	0,8	●	○	○	▲																									
		DNMG 150404 NSE	0,4	○	○	○	▲	▲	▲																	○		○	○			
		DNMG 150408 NSE	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																	○		○	○			
		DNMG 150412 NSE	1,2	○	○	○	▲	▲																		○		○	○			
		DNMG 150604 NSE	0,4	●	●		▲	▲																				○				
		DNMG 150608 NSE	0,8	●	●		▲	▲																				○				
		DNMG 150612 NSE	1,2	●	●		▲	▲																								
Wykańczająca	 NSX	**DNMG 150404 NSX**	0,4	○	○	○	▲	▲																		○	○					
		DNMG 150408 NSX	0,8	○	○	○		▲																		○	○		○			
		DNMG 150412 NSX	1,2	○	○	○			▲																							
		DNMG 150604 NSX	0,4					▲																		○			○			
		DNMG 150608 NSX	0,8	●																						○			○			
Średnia	 NGU	**DNMG 110404 NGU**	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	●		○	○	○																	
		DNMG 110408 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	○	●	○	○			▲														
		DNMG 110412 NGU	1,2	●	●	○	▲	▲		●			●	○	○			▲														
		DNMG 150404 NGU	0,4	○	○	○	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○					○		▲				○			○			
		DNMG 150408 NGU	0,8	○	○	○	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○							▲			○	○			○			
		DNMG 150412 NGU	1,2	○	○	○	▲	▲		○	○		○	○	○							▲			○	○			○			
		DNMG 150416 NGU	1,6		○									○	○																	
		DNMG 150604 NGU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○																	
		DNMG 150608 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○																	
		DNMG 150612 NGU	1,2	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	○	●	○	○																	
		DNMG 150616 NGU	1,6		○			▲						○	○																	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16






⇨ D13, D19
D41


⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	Węglik Niepokrywany: EH510	EH520	H1
Średnia	 NGE	**DNMG 110408 NGE**	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																								
		DNMG 110412 NGE	1,2	○	○	○																											
		DNMG 150404 NGE	0,4	○	○	○	▲	▲	▲																								
		DNMG 150408 NGE	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																								
		DNMG 150412 NGE	1,2	○	○	○			▲																								
		DNMG 150416 NGE	1,6		○																												
		DNMG 150604 NGE	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																								
		DNMG 150608 NGE	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																								
		DNMG 150612 NGE	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
		DNMG 150616 NGE	1,6	●	●	○	▲	▲	▲																								
Średnia	 NUG	**DNMG 110404 NUG**	0,4		○	●			▲																								
		DNMG 110408 NUG	0,8		○	○			▲																								
		DNMG 150404 NUG	0,4			○																											
		DNMG 150408 NUG	0,8	○	○	○																											
		DNMG 150412 NUG	1,2		○	○																											
		DNMG 150604 NUG	0,4	●	○																												
		DNMG 150608 NUG	0,8	●	●	○		▲	▲																								
		DNMG 150612 NUG	1,2		○				▲																								
		DNMG 150616 NUG	1,6		○				▲																								
Średnia	 NEG	**DNMG 110408 NEG**	0,8	○	●	○				●	●	●									○		▲										
		DNMG 110412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●									○		▲										
		DNMG 150404 NEG	0,4	○	○	○				○	○	○								○											○	○	
		DNMG 150408 NEG	0,8	○	○	○				○	○	○	○							○	○	▲	▲								○	○	
		DNMG 150412 NEG	1,2	○	○	○				○	○	○	○							○	○	▲	▲								○	○	
		DNMG 150604 NEG	0,4	○	●	○				●	●	●	○							○	○										○		
		DNMG 150608 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●	●							●	●	▲	▲								○	●	
		DNMG 150612 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲								○	○	
Średnia	 NEX	**DNMG 110404 NEX**	0,4								●		●							●	●	▲	▲										
		DNMG 110408 NEX	0,8								●		●							●	●	▲	▲										
		DNMG 150404 NEX	0,4							○	○	○								○	○												
		DNMG 150408 NEX	0,8							○	○	○								○	○												
		DNMG 150412 NEX	1,2							○	○									○	○												
		DNMG 150604 NEX	0,4							●	●	●	●							●	●	▲	▲										
		DNMG 150608 NEX	0,8							●	●	●	●							●	●	▲	▲										
		DNMG 150612 NEX	1,2							●	●	○	○							●	●	▲	▲										

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16








⇨ D13, D19 D41 ⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany				Cermetal Niepokrywany			Węglik Niepokrywany
				P						M			P M	K				H	S		K S	M S	P M		P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia	 NUP	**DNMG 150404 NUP**	0,4					▲	▲		○	○	○							○	○	▲	▲									
		DNMG 150408 NUP	0,8					▲	▲		○	○	○							●	○	▲	▲									
		DNMG 150412 NUP	1,2					▲			○		○							○	○	▲	▲									
		DNMG 150604 NUP	0,4		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲									
		DNMG 150608 NUP	0,8		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲									
		DNMG 150612 NUP	1,2			●			▲	●			●							●	●	▲	▲									
Średnia	 L/RUM	**DNMG 150404 LUM**	0,4																							○		○				
		DNMG 150408 LUM	0,8																							○		○				
		DNMG 150404 RUM	0,4																							○		○				
		DNMG 150408 RUM	0,8																							○		○				
Zgrubna	 NMU	**DNMG 150404 NMU**	0,4				▲						○																			
		DNMG 150408 NMU	0,8	○	○	○	▲	▲	▲		○		○							○	○	▲	▲									
		DNMG 150412 NMU	1,2	○	○	○	▲	▲	▲		○									○	○	▲	▲									
		DNMG 150416 NMU	1,6		○	○		▲	▲												○		▲									
		DNMG 150608 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		○																			
		DNMG 150612 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		○																			
		DNMG 150616 NMU	1,6	●	●		▲	▲		●																						
Zgrubna	 NEM	**DNMG 150408 NEM**	0,8	○	○	○				○	○	○																				
		DNMG 150412 NEM	1,2	○	○	○				○	○	○																				
		DNMG 150416 NEM	1,6		○	○				○	○	○																				
		DNMG 150608 NEM	0,8	○	●	○				●	●	●																				
		DNMG 150612 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																				
		DNMG 150616 NEM	1,6		●																											
Zgrubna	 NME	**DNMG 150408 NME**	0,8	○	○	○		▲						○	○																	
		DNMG 150412 NME	1,2	○	○	○			▲					○	○																	
		DNMG 150416 NME	1,6		○									○	○																	
		DNMG 150608 NME	0,8	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																	
		DNMG 150612 NME	1,2	●	●	○	▲	▲	▲					○	○																	
		DNMG 150616 NME	1,6	●	●	○	▲	▲	▲					○	●																	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16







⇨ D13, D19
D41


⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Zgrubna	 L/RHM	**DNMG 150404 LHM**	0,4		○						○																						
		DNMG 150408 LHM	0,8		○						○																						
		DNMG 150404 RHM	0,4	○	○	○		▲	▲		○																						
		DNMG 150408 RHM	0,8	○	○	○	▲	▲	▲		○																						
Zgrubna	 NUX	**DNMG 110408 NUX**	0,8	○	○	○			▲																								
		DNMG 150404 NUX	0,4	○	○	○	▲	▲																									
		DNMG 150408 NUX	0,8	○	○	○	▲	▲																									
		DNMG 150412 NUX	1,2	○	○	○	▲	▲																									
		DNMG 150604 NUX	0,4	○	●	○		▲	▲																								
		DNMG 150608 NUX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																								
		DNMG 150612 NUX	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
		DNMG 150616 NUX	1,6		●			▲																									
Zgrubna	 NMX	**DNMG 150408 NMX**	0,8		○	○		▲	▲																								
		DNMG 150412 NMX	1,2		○	○		▲																									
		DNMG 150608 NMX	0,8		●			▲																									
		DNMG 150612 NMX	1,2		●			▲																									
Zgrubna	 NGZ	**DNMG 110408 NGZ**	0,8											○	○	●	▲	▲															
		DNMG 110412 NGZ	1,2											○	○	●	▲	▲															
		DNMG 150404 NGZ	0,4											○	○																		
		DNMG 150408 NGZ	0,8					▲						○	○	○		▲															
		DNMG 150412 NGZ	1,2											○	○			▲															
		DNMG 150604 NGZ	0,4															▲															
		DNMG 150608 NGZ	0,8											●	●	●	▲	▲															
		DNMG 150612 NGZ	1,2											○	○	●	▲	▲															
Zgrubna	 NUZ	**DNMG 150404 NUZ**	0,4		○									○	○																		
		DNMG 150408 NUZ	0,8		○	○		▲						○	○	○		▲															
		DNMG 150412 NUZ	1,2		○	○								○	○																		
		DNMG 150608 NUZ	0,8		○			▲						○	●	●	▲	▲															
		DNMG 150612 NUZ	1,2		○									○	○	●	▲	▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16






⇨ D13, D19 ⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DNMM ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K			H	S		K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NMP	**DNMM 150404 NMP**	0,4		○	○		▲	▲																						
		DNMM 150408 NMP	0,8	○	○	○	▲	▲																							
		DNMM 150412 NMP	1,2	○	○	○	▲	▲	▲																						
		DNMM 150416 NMP	1,6	○	○																										
		DNMM 150604 NMP	0,4		●	●		▲	▲																						
		DNMM 150608 NMP	0,8	●	●	●	▲	▲	▲				●																		
		DNMM 150612 NMP	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				●																		
		DNMM 150616 NMP	1,6	○	●	●	▲	▲	▲				●																		
Ciężka zgrubna	 NHG	**DNMM 150604 NHG**	0,4				▲	▲																							
		DNMM 150608 NHG	0,8	●		●	▲	▲	▲				●																		
		DNMM 150612 NHG	1,2	●	●		▲	▲	▲				●																		
		DNMM 150616 NHG	1,6	●	●		▲	▲	▲				●																		
Ciężka zgrubna	 NHP	**DNMM 150404 NHP**	0,4		○	○																									
		DNMM 150408 NHP	0,8		○	○																									
		DNMM 150412 NHP	1,2		○	○																									
		DNMM 150416 NHP	1,6		○																										
		DNMM 150604 NHP	0,4		○																										
		DNMM 150608 NHP	0,8		●	○		▲	▲																						
		DNMM 150612 NHP	1,2		○	○		▲	▲																						
		DNMM 150616 NHP	1,6		○				▲																						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16
1506..	15,5	12,7	6,35	5,16



⇨ D13, D19 ⇨ E9


- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


DNMA / DNMX

Płytki płaskie i jednostronne kierunkowe

●Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Zgrubna		**DNMA 150404**	0,4											❍	❍																		
		DNMA 150408	0,8											❍	❍	❍																	
		DNMA 150412	1,2											❍	❍		▲																
		DNMA 150608	0,8											●	●	●	▲	▲															
		DNMA 150612	1,2											❍	❍	●	▲	▲															
		**DNMX 150608 L**	0,8					▲																									
		**DNMX 150608 R**	0,8					▲																									
Wykańczająca		**DNMX 110404 NSE-W**	0,4	●	❍	❍	▲	▲	▲																								
		DNMX 110408 NSE-W	0,8	❍	❍	❍	▲	▲	▲																								
		DNMX 110412 NSE-W	1,2	❍	❍	❍	▲	▲	▲																								
		DNMX 150404 NSE-W	0,4	❍	❍		▲																			❍		❍					
		DNMX 150408 NSE-W	0,8	❍	❍																					❍							
		DNMX 150412 NSE-W	1,2	❍	❍																												
		DNMX 150604 NSE-W	0,4	●	●		▲	▲																									
		DNMX 150608 NSE-W	0,8	●	●		▲	▲																									
		DNMX 150612 NSE-W	1,2	●			▲	▲																									






(Uwaga) Położenie punktu skrawania w przypadku typu SDW nie odpowiada normie ISO.
Używając oprawki do wytaczania z kątem przystawienia 93°, należy skorygować położenie punktu skrawania (patrz tabela po prawej) odpowiednio do używanych płytek standardowych.

r	Wyrównanie (mm) X (zmiana śred.)	Z
0,4	-0,14 (Ø : -0,28)	-0,02
0,8	-0,14 (Ø : -0,28)	-0,02
1,2	-0,1 (Ø : -0,2)	-0,03

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DN__	L	IC	S	D_1
1104..	11,6	9,525	4,76	3,81
1504..	15,5	12,7	4,76	5,16




⇨ D13, D19 ⇨ E9

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana





DNGA ●●●●●●

● Klasa G Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
				Węglik Pokrywany																									Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M				K					H	S						P				K	S	N
Średnia		**DNGA 150402**	0,2																❍														
		DNGA 150404	0,4																❍									❍					
		DNGA 150408	0,8																❍									❍					

DNGG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
				Węglik Pokrywany																									Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M				K					H	S						P				K	S	N
Wykańczająca		**DNGG 150404 NEF**	0,4																		❍												❍	
		DNGG 150408 NEF	0,8																		❍													
Wykańczająca		**DNGG 150402 NSU**	0,2																	❍	❍					❍		❍	❍				
		DNGG 150404 NSU	0,4																	❍	❍					❍	❍	❍	❍				
		DNGG 150408 NSU	0,8																	❍	❍					❍	❍	❍	❍				
Średnia		**DNGG 110404 LUM**	0,4																							❍		❍	❍				
		DNGG 110408 LUM	0,8																							❍		❍	❍				
		DNGG 150404 LUM	0,4																							❍		❍	❍				
		DNGG 150408 LUM	0,8																							❍		❍	❍				
		DNGG 110404 RUM	0,4																							❍		❍	❍	❍			
		DNGG 110408 RUM	0,8																							❍		❍	❍				
		DNGG 150404 RUM	0,4																							❍		❍	❍				
		DNGG 150408 RUM	0,8																							❍		❍	❍				
Wykańczająca		**DNGG 150402 NGH**	0,2																❍														
		DNGG 150404 NGH	0,4																❍														
		DNGG 150408 NGH	0,8																❍														

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,7	12,7	4,76	5,16



⇨ D14, D20~21
D41









⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M	P M	K			H	S	K S	M S	P M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 NFB	**SNMG 120404 NFB**	0,4									○														○	○	○	○				
		SNMG 120408 NFB	0,8									○														○	○	○	○				
Wykańczająca	 NFL	**SNMG 120408 NFL**	0,8		○			▲																	○			○				
Wykańczająca	 NFE	**SNMG 120404 NFE**	0,4	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		SNMG 120408 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
		SNMG 120412 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲		○	○														○	○	○	○				
Wykańczająca	 NLU	**SNMG 120408 NLU**	0,8	○	○		▲	▲			○	○														○	○		○				
		SNMG 120412 NLU	1,2	○	●		▲	▲			○		○													○	○						
Wykańczająca	 NSU	**SNMG 120408 NSU**	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	○							●	●	▲	▲			○	○	○	○				
		SNMG 120412 NSU	1,2																		●	▲	▲										
Wykańczająca	 NSE	**SNMG 120408 NSE**	0,8	○	○	○	▲	▲																									
		SNMG 120412 NSE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,525	9,525	3,18	3,81
1204..	12,7	12,7	4,76	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35







⇨ D14, D20~21
D41


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M	K			H	S	K/S	M/S	P/M	Węglik Pokrywany P				Cermetal Pokrywany K	Cermetal Niepokrywany S	Węglik Niepokrywany N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NEF	**SNMG 120404 NEF**	0,4	❍	❍	❍				●	●	●																				
		SNMG 120408 NEF	0,8	❍	●	❍				❍	●	●																				
Wykańczająca	 NSJ	**SNMG 090304 NSJ**	0,4																									❍				
		SNMG 120404 NSJ	0,4																									❍				
Wykańczająca	 NSX	**SNMG 120404 NSX**	0,4																							❍	❍	❍					
		SNMG 120408 NSX	0,8	❍	❍	❍																				❍	❍	❍					
		SNMG 120412 NSX	1,2	❍	❍	❍																											
Średnia	 NGU	**SNMG 090304 NGU**	0,4		●			▲						❍	❍																		
		SNMG 090308 NGU	0,8	❍	●	❍		▲	▲					❍	❍											❍		❍					
		SNMG 120404 NGU	0,4	●	●	❍	▲	▲	▲	❍	●	●	❍	❍	❍						❍		▲					❍					
		SNMG 120408 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	❍	❍						❍		▲			❍		❍					
		SNMG 120412 NGU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	❍	❍	❍						❍		▲										
		SNMG 120416 NGU	1,6	●	●	❍		▲	▲		●		●	❍	❍																		
		SNMG 150608 NGU	0,8	❍	❍	❍					❍			❍	❍																		
		SNMG 150612 NGU	1,2	❍	❍	❍		▲	▲		❍			❍	❍																		
		SNMG 150616 NGU	1,6	❍	❍	❍	▲							❍	❍																		
Średnia	 NGE	**SNMG 120408 NGE**	0,8	❍	●	❍	▲	▲	▲																								
		SNMG 120412 NGE	1,2	❍	●	●	▲	▲	▲																								
		SNMG 120416 NGE	1,6	❍	●	❍	▲	▲	▲																								
		SNMG 150608 NGE	0,8	❍	❍	❍																											
		SNMG 150612 NGE	1,2	❍	❍	❍																											
		SNMG 150616 NGE	1,6	❍	❍	❍	▲																										

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,525	9,525	3,18	3,81
1204..	12,7	12,7	4,76	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94
2509..	25,4	25,4	9,52	9,2







⇨ D14, D20~21 D41


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Średnia	 NUG	**SNMG 090308 NUG**	0,8		○	●		▲	▲																							
		SNMG 120408 NUG	0,8	○	○	●			▲																							
		SNMG 120412 NUG	1,2		○	●																										
		SNMG 120416 NUG	1,6	●		○			▲																							
		SNMG 150612 NUG	1,2			○																										
		SNMG 190612 NUG	1,2			○			▲																							
		SNMG 190616 NUG	1,6			○																										
		SNMG 250924 NUG	2,4			○			▲																							
Średnia	 L/RUM	**SNMG 120404 LUM**	0,4																										○			
		SNMG 120408 LUM	0,8																										○			
		SNMG 120412 LUM	1,2																										○			
		SNMG 120404 RUM	0,4																										○			
		SNMG 120408 RUM	0,8																										○			
Średnia	 NEG	**SNMG 120404 NEG**	0,4	○	●	○				○	●	●																				
		SNMG 120408 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲							○	●	
		SNMG 120412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●	○							○	○	▲	▲							●	○	
		SNMG 150608 NEG	0,8	○	○	○				○																						
		SNMG 150612 NEG	1,2	○	○	○				●	●		○							○	○									○		
		SNMG 150616 NEG	1,6	○	○	○				○																						
		SNMG 190612 NEG	1,2	○	○	○				○	●									○	○									○	○	
		SNMG 190616 NEG	1,6	○	○	○				○	●										○									○	○	
Średnia	 NEX	**SNMG 120404 NEX**	0,4							●	●	●	○							○	●	▲	▲									
		SNMG 120408 NEX	0,8							●	●	●	●							○	●	▲	▲									
		SNMG 120412 NEX	1,2							●	●	●	○							○	●	▲	▲									
		SNMG 150612 NEX	1,2																	○	○	▲	▲									
		SNMG 190612 NEX	1,2																	○	○	▲	▲									
		SNMG 190616 NEX	1,6																		●	▲	▲									
Średnia	 NUP	**SNMG 120404 NUP**	0,4		●	●		▲	▲		●		○							●	●	▲	▲									
		SNMG 120408 NUP	0,8		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	○	▲	▲							○		
		SNMG 120412 NUP	1,2					▲	▲	●	●	●	○							○	○	▲	▲									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN__	L	IC	S	D_1
0903..	9,525	9,525	3,18	3,81
1204..	12,7	12,7	4,46	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94
2509..	25,4	25,4	9,52	9,2






⇨ D14, D20~21
D41


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						Węglik Pokrywany M			Węglik Pokrywany P/M	Węglik Pokrywany K				Węglik Pokrywany H	Węglik Pokrywany S			Węglik Pokrywany K/S	Węglik Pokrywany M/S	Węglik Pokrywany P/M	Cermetal Pokrywany P				Cermetal Niepokrywany P	Węglik Niepokrywany K	Węglik Niepokrywany S	Węglik Niepokrywany N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NUX	**SNMG 090308 NUX**	0,8			○																										
		SNMG 120404 NUX	0,4			○																										
		SNMG 120408 NUX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																							
		SNMG 120412 NUX	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																							
		SNMG 120416 NUX	1,6	○	○	○	▲	▲	▲																							
		SNMG 190612 NUX	1,2	○	○	○	▲	▲	▲																							
		SNMG 190616 NUX	1,6	○	○	○	▲	▲	▲																							
Zgrubna	 NMU	**SNMG 120408 NMU**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲		○								
		SNMG 120412 NMU	1,2	○	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							●	●	▲	▲		○								
		SNMG 120416 NMU	1,6	●	●	○	▲	▲	▲	●			●																				
		SNMG 150608 NMU	0,8	○	○	○																										
		SNMG 150612 NMU	1,2	●	○	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	○	▲	▲										
		SNMG 150616 NMU	1,6	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	○	▲	▲										
		SNMG 190612 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	●	▲	▲										
		SNMG 190616 NMU	1,6	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	●	▲	▲										
		SNMG 190624 NMU	2,4	○	○	○																										
		SNMG 250924 NMU	2,4	○	○	●			▲																							
Zgrubna	 NEM	**SNMG 120408 NEM**	0,8	○	●	○				●	●	●																				
		SNMG 120412 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																				
		SNMG 120416 NEM	1,6		●																											
		SNMG 150608 NEM	0,8	○	○	○				○	○	○																				
		SNMG 150612 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●								○	○											
		SNMG 150616 NEM	1,6	○	●	○				●	●	●																				
		SNMG 190612 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																				
		SNMG 190616 NEM	1,6	○	●	○				●	●	●																				
		SNMG 190624 NEM	2,4	○	○	○				○		○																				
		SNMG 250924 NEM	2,4	○	○	○					○	○																				
Zgrubna	 NME	**SNMG 120408 NME**	0,8	○	●	●	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 120412 NME	1,2	○	○	○	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 120416 NME	1,6	○	○	○	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 150608 NME	0,8	○	○	○								○	○																	
		SNMG 150612 NME	1,2	○	●	○	▲		▲					○	○																	
		SNMG 150616 NME	1,6	○	○	○	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 190612 NME	1,2	○	○	○	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 190616 NME	1,6	○	●	●	▲	▲	▲					○	○																	
		SNMG 190624 NME	2,4	○	○	○		▲						○	○																	
		SNMG 250924 NME	2,4	○	○	○								○	○																	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,7	12,7	4,46	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94






⇨ D14, D20~21
D41


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 L/RHM	**SNMG 120408 LHM**	0,8	○	○	○					●																						
		SNMG 120408 RHM	0,8	○	○	○					●																						
Zgrubna	 NMX	**SNMG 120408 NMX**	0,8		○	○		▲	▲																								
		SNMG 120412 NMX	1,2		○	●		▲	▲																								
		SNMG 120416 NMX	1,6		○			▲	▲																								
		SNMG 150612 NMX	1,2		●			▲	▲																								
		SNMG 150616 NMX	1,6		●			▲	▲																								
		SNMG 190612 NMX	1,2		●	●		▲	▲																								
		SNMG 190616 NMX	1,6		○	●		▲	▲																								
Zgrubna	 NGZ	**SNMG 120408 NGZ**	0,8											●	●	●	▲	▲															
		SNMG 120412 NGZ	1,2											○	●	●	▲	▲															
		SNMG 120416 NGZ	1,6											○	○	●	▲	▲															
		SNMG 150612 NGZ	1,2											○	○	○	▲	▲															
		SNMG 150616 NGZ	1,6											○	○	○	▲	▲															
		SNMG 190612 NGZ	1,2											○	○	○		▲															
		SNMG 190616 NGZ	1,6											○	○	○		▲															
Zgrubna	 NUZ	**SNMG 120408 NUZ**	0,8		○	○		▲						○	○	●		▲												○			
		SNMG 120412 NUZ	1,2		○	○			▲					○	○	●	▲	▲															
		SNMG 120416 NUZ	1,6		○	○								●	○	●	▲	▲															
		SNMG 150612 NUZ	1,2		○	○										●	▲	▲															
		SNMG 150616 NUZ	1,6													●		▲															
		SNMG 190612 NUZ	1,2		○	○			▲					○	○	●		▲															
		SNMG 190616 NUZ	1,6		○	○			▲					○	○	●		▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,7	12,7	4,46	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94
2507..	25,4	25,4	7,94	9,2
2509..	25,4	25,4	9,52	9,2
3109..	31,75	31,75	9,52	8,8









- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMM ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M	K			H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Cermetal Niepokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NMP	**SNMM 120408 NMP**	0,8	○	●	●	▲	▲	▲		●		○							○		▲											
		SNMM 120412 NMP	1,2	○	○	●		▲	▲		●		●							○		▲											
		SNMM 120416 NMP	1,6	○	●	○	▲	▲	▲		●		○							○		▲											
		SNMM 120420 NMP	2,0		●	●		▲	▲																								
		SNMM 150612 NMP	1,2	○	●	●	▲	▲	▲		○		●																				
		SNMM 150616 NMP	1,6	●	●	●	▲	▲	▲		○		●																				
		SNMM 190612 NMP	1,2	○	●	●	▲	▲	▲		●		●							○		▲											
		SNMM 190616 NMP	1,6	●	●	●	▲	▲	▲		●		○							○		▲											
		SNMM 190624 NMP	2,4	●	●			▲	▲																								
		SNMM 250724 NMP	2,4	○	○	●	▲	▲	▲		○		○																				
		SNMM 250924 NMP	2,4	○	○		▲	▲			○		○																				
		SNMM 310924 NMP	2,4	○	○			▲			○		○																				
Ciężka zgrubna	 NMH	**SNMM 190612 NMH**	1,2	●	●	●		▲	▲		●																						
		SNMM 190616 NMH	1,6	●	●	●		▲	▲		●																						
		SNMM 250724 NMH	2,4		●	●																											
		SNMM 250924 NMH	2,4		●	●																											
Ciężka zgrubna	 NHG	**SNMM 120408 NHG**	0,8	●	○	○	▲	▲	▲				○																				
		SNMM 120412 NHG	1,2	○	●	○	▲	▲	▲				○																				
		SNMM 120416 NHG	1,6	○	●	○	▲	▲	▲				○																				
		SNMM 150612 NHG	1,2				▲						●																				
		SNMM 150616 NHG	1,6	○	●		▲	▲					●																				
		SNMM 190612 NHG	1,2	○	○	●	▲	▲	▲				○																				
		SNMM 190616 NHG	1,6	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
		SNMM 190624 NHG	2,4	○	●	●		▲	▲				○																				
		SNMM 190616 NHGS	1,6		●			▲																									
Ciężka zgrubna	 NHP	**SNMM 120408 NHP**	0,8		○	●		▲	▲																								
		SNMM 120412 NHP	1,2		●	●		▲	▲																								
		SNMM 120416 NHP	1,6		○	○			▲																								
		SNMM 150612 NHP	1,2			●			▲																								
		SNMM 190612 NHP	1,2		●	●		▲	▲				○																				
		SNMM 190616 NHP	1,6		●	●		▲	▲				●																				
		SNMM 190624 NHP	2,4		●	●	▲	▲	▲																								
		SNMM 250724 NHP	2,4		●	●		▲	▲				○																				
		SNMM 250924 NHP	2,4		○	●	▲	▲	▲				○																				
		SNMM 310924 NHP	2,4			●	▲						○																				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94
2507..	25,4	25,4	7,94	9,2
2509..	25,4	25,4	9,52	9,2
3109..	31,75	31,75	9,52	8,8




⇨ D14, D20~21


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SNMM ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Ciężka zgrubna		**SNMM 190616 NHU**	1,6				▲						●																				
		SNMM 250724 NHU	2,4	●			▲	▲					●																				
		SNMM 250924 NHU	2,4	❍			▲	▲					●																				
		SNMM 310924 NHU	2,4	❍				▲																										
		SNMM 190616 NHW	1,6				▲						●																				
		SNMM 250724 NHW	2,4	●			▲	▲	▲				❍																				
		SNMM 250924 NHW	2,4	●			▲	▲					❍																				
		SNMM 310924 NHW	2,4	❍				▲					❍																				
Ciężka zgrubna		**SNMM 190612 NHF**	1,2					▲	▲																								
		SNMM 190616 NHF	1,6	❍	❍			▲	▲																								
		SNMM 190624 NHF	2,4	❍	●	▲	▲	▲	▲																								
		SNMM 250724 NHF	2,4	❍	❍			▲	▲				❍																				
		SNMM 250732 NHF	3,2	❍	❍			▲																										
		SNMM 250924 NHF	2,4	❍	●			▲	▲				❍																				
		SNMM 250932 NHF	3,2	❍	❍			▲																										
		SNMM 310924 NHF	2,4	❍	❍			▲																										

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,525	9,525	3,18	3,81
1204..	12,7	12,7	4,76	5,16
1506..	15,875	15,875	6,35	6,35
1906..	19,05	19,05	6,35	7,94




⇨ D14, D20-21
D25


⇨ E10

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana



SNMA/SNGA ●●●●●●

● Klasa G/M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna		**SNMA 120404**	0,4											○	○																		
		SNMA 120408	0,8											○	○	●	▲	▲											○				
		SNMA 120412	1,2											●	●	●	▲	▲															
		SNMA 120416	1,6											○	●	●	▲	▲															
		SNMA 120420	2,0											○	○																		
		SNMA 150612	1,2											○	○	○		▲															
		SNMA 150616	1,6											○	○			▲															
		SNMA 190612	1,2											○	○	●	▲	▲															
		SNMA 190616	1,6											○	○	●	▲	▲															
Średnia		**SNGA 120404**	0,4																○														
		SNGA 120408	0,8																○														
		SNGA 120412	1,2																									○					

SNGG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Lekka	 L/RST	**SNGG 090304 LST**	0,4																								○	○				
		SNGG 090308 LST	0,8																								○	○				
		SNGG 090304 RST	0,4																								○	○				
		SNGG 090308 RST	0,8																								○	○				
Średnia	 L/RUM	**SNGG 120404 LUM**	0,4																									○	●				
		SNGG 120408 LUM	0,8																									○	●				
		SNGG 120404 RUM	0,4																									○	●				
		SNGG 120408 RUM	0,8																									●	●				
		SNGG 120412 RUM	1,2																									○	●				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 0° kąt przyłożenia | Płytka bez otworu



SN_ _	L	IC	S	D_1
1204..	12,7	12,7	4,76	5,16



⇨ D14, D20-21
D25





⇨ E10

P
M
K
N
S
H

SN_N ●●●●●● ■-■■


● Klasa G/M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
				Węglik Pokrywany																					Cermetal Pokrywany				Węglik Niepokrywany			
				P						M			P M	K				H	S		K S	M S	P M		P				K	S		N
Średnia		**SNGN 120408**	0,8																						❍		❍	❍				
Średnia		**SNMN 120408** **SNMN 120412** **SNMN 120416**	0,8 1,2 1,6											❍ ❍ ❍	❍ ❍ ❍	 ❍										❍		❍	❍				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81










⇨ D15, D22~23 D42

⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																		Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany		
				P						M			K			H	S					P			K	S	N
				AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 NFB	TNMG 160402 NFB	0,2									❍													❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160404 NFB	0,4									❍													❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160408 NFB	0,8									❍													❍	❍	❍	❍				
Gładkościowa	 NFA	TNMG 160402 NFA	0,2																						●	❍	❍	●				
		TNMG 160404 NFA	0,4																						●	❍	❍	●				
		TNMG 160408 NFA	0,8																						●	❍	❍	●				
Gładkościowa	 NFL	TNMG 160404 NFL	0,4		❍			▲				❍													●	●	❍	●				
		TNMG 160408 NFL	0,8		❍			▲				❍													●	❍	❍	●				
Gładkościowa	 NFE	TNMG 160402 NFE	0,2	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍													❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160404 NFE	0,4	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍													❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160408 NFE	0,8	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍													❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160412 NFE	1,2	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍													❍	❍	❍	❍				
Wykańczająca	 NLU	TNMG 160402 NLU	0,2								❍		❍												❍	❍	❍					
		TNMG 160404 NLU	0,4	●	●	❍	▲	▲			❍		❍												●	●	❍	●				
		TNMG 160408 NLU	0,8	●	●	❍	▲	▲			❍		❍												●	❍	❍	●				
		TNMG 160412 NLU	1,2	●	●	❍	▲	▲	▲		❍		❍												●	●	❍	●				
Wykańczająca	 NEF	TNMG 160404 NEF	0,4	❍	●	❍				●	●	●	❍							❍	❍	▲	▲						❍	❍		
		TNMG 160408 NEF	0,8	❍	●	❍				●	●	●	❍							❍	❍	▲	▲						❍	❍		
Wykańczająca	 NSU	TNMG 160402 NSU	0,2							●	●	●	❍									▲				❍	❍	❍	❍				
		TNMG 160404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲		❍	●	❍	●	●				
		TNMG 160408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲		❍	●	❍	●	●				
		TNMG 160412 NSU	1,2	●	●		▲	▲	▲		●		❍							❍	❍	▲	▲			●	●	❍	●				

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1603..	16,5	9,525	3,18	3,81
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16







⇨ D15, D22~23 D42 ⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


TNMG ●●●●●● ■-■■

● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NSE	**TNMG 160404 NSE**	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																○		○	○				
		TNMG 160408 NSE	0,8	●	●	○	▲	▲	▲																○		○	○				
		TNMG 160412 NSE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																							
		TNMG 220404 NSE	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																							
		TNMG 220408 NSE	0,8	●	○	○	▲	▲	▲																							
		TNMG 220412 NSE	1,2	○	○	○	▲																									
Wykańczająca	 NSX	**TNMG 160308 NSX**	0,8			○																										
		TNMG 160404 NSX	0,4	●	○	○		▲																	○	○		○				
		TNMG 160408 NSX	0,8	○	●	○		▲	▲																○	○		○				
		TNMG 220404 NSX	0,4	○	○	○		▲																								
		TNMG 220408 NSX	0,8	○	○	○		▲																								
		TNMG 220412 NSX	1,2	○	○	○																										
Średnia	 NGU	**TNMG 160404 NGU**	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲			○	○		○				
		TNMG 160408 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲		○	○	○		○				
		TNMG 160412 NGU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	○	○	○						○		▲										
		TNMG 160416 NGU	1,6	○	●	●		▲	▲					○	○																		
		TNMG 220404 NGU	0,4		○			▲	▲					○	○								▲										
		TNMG 220408 NGU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲				●	○	○																		
		TNMG 220412 NGU	1,2	●	○	●	▲	▲	▲				●	○	○																		
Średnia	 NGE	**TNMG 160404 NGE**	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																							
		TNMG 160408 NGE	0,8	●	●	○	▲	▲	▲																							
		TNMG 160412 NGE	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																							
		TNMG 220408 NGE	0,8	○	●	●	▲	▲	▲																							
		TNMG 220412 NGE	1,2	○	○	●	▲	▲	▲																							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16








⇨ D15, D22~23 D42

⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Średnia	 NUG	**TNMG 160404 NUG**	0,4	●	○	●		▲	▲																								
		TNMG 160408 NUG	0,8	●	●	●		▲	▲																								
		TNMG 160412 NUG	1,2		○	○																											
		TNMG 160416 NUG	1,6	●	○	○																											
		TNMG 220408 NUG	0,8		○	●			▲																								
		TNMG 220412 NUG	1,2	○	○	○																											
Średnia	 L/RUM	**TNMG 160404 LUM**	0,4																						○	○	○	○					
		TNMG 160408 LUM	0,8																						○	○	○	○					
		TNMG 220404 LUM	0,4																									○					
		TNMG 220408 LUM	0,8						▲																			○					
		TNMG 160404 RUM	0,4	●																					○	○	○	○					
		TNMG 160408 RUM	0,8	●																					○	○	○	○					
		TNMG 220404 RUM	0,4																									○					
		TNMG 220408 RUM	0,8					▲	▲																			○					
Średnia	 NEG	**TNMG 160404 NEG**	0,4	○	●	○				○	●	●								●	●	▲	▲								○	○	
		TNMG 160408 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲								○	○	
		TNMG 160412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●	○							○	○	▲	▲								○	○	
Średnia	 NEX	**TNMG 160404 NEX**	0,4							●	●	●	●							○	●	▲	▲										
		TNMG 160408 NEX	0,8							●	●	●	●							●	●	▲	▲		○								
		TNMG 160412 NEX	1,2							●	●	●	○							●	○	▲	▲										
Średnia	 NUP	**TNMG 160404 NUP**	0,4		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	○	▲	▲		○					○			
		TNMG 160408 NUP	0,8		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	○	▲	▲							○			
		TNMG 160412 NUP	1,2					▲			●	●	○							●	○	▲	▲										
		TNMG 220408 NUP	0,8		●	●		▲	▲											○	○												
		TNMG 220412 NUP	1,2					▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN_ _	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16
2706..	27,5	15,875	6,35	6,35
3309..	33,0	19,05	9,52	7,93








⇨ D15, D22~23 D42 ⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M	K				H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NUX	TNMG 160404 NUX	0,4	○	●	○	▲	▲	▲																						
		TNMG 160408 NUX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																						
		TNMG 160412 NUX	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																						
		TNMG 220408 NUX	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																						
		TNMG 220412 NUX	1,2	○	●	○	▲	▲	▲																						
Zgrubna	 NMU	TNMG 160408 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●								○			○							
		TNMG 160412 NMU	1,2	●	●	○	▲	▲	▲	●	●		○								○			○							
		TNMG 220408 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●			●								●										
		TNMG 220412 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●			●																		
		TNMG 220416 NMU	1,6	●	●	●	▲	▲	▲	●			●																		
		TNMG 270612 NMU	1,2	○	●	●		▲	▲																						
		TNMG 270616 NMU	1,6	○	○			▲																							
Zgrubna	 NEM	TNMG 160408 NEM	0,8	○	●	○				●	●	●									○										
		TNMG 160412 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																			
		TNMG 330924 NEM	2,4		○	○					○	○																			
Zgrubna	 NME	TNMG 160408 NME	0,8	○	●	○	▲	▲	▲					○	○																
		TNMG 160412 NME	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																						
		TNMG 220408 NME	0,8	○	○	○		▲						○	○																
		TNMG 220412 NME	1,2	○	○	○		▲						○	○																
		TNMG 220416 NME	1,6	○	○	○	▲							○	○																
Zgrubna	 NMX	TNMG 160408 NMX	0,8		○	○		▲	▲																						
		TNMG 160412 NMX	1,2		●	●		▲	▲																						
		TNMG 220408 NMX	0,8		○	○		▲	▲																						
		TNMG 220412 NMX	1,2		○	○		▲	▲																						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16
2706..	27,5	15,875	6,35	6,35






⇨ D15, D22~23 D42 ⇨ E12

P Stal
M Stal nierdzewna
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy trudnoskrawalne
H Stal hartowana

TNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																		Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M	K				H	S	K/S	M/S	P/M	P			K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NGZ	**TNMG 160404 NGZ**	0,4											○	○	○	▲	▲															
		TNMG 160408 NGZ	0,8					▲						●	●	●	▲	▲															
		TNMG 160412 NGZ	1,2											○	○	●	▲	▲															
		TNMG 220408 NGZ	0,8											○	○		▲	▲															
		TNMG 220412 NGZ	1,2											○	○		▲	▲															
		TNMG 220416 NGZ	1,6											○	○		▲	▲															
Zgrubna	 L/RHM	**TNMG 160404 LHM**	0,4	○	○	○	▲	▲		●																						
		TNMG 160408 LHM	0,8	○	○	○	▲	▲		●																						
		TNMG 220404 LHM	0,4	○	○	○			▲																							
		TNMG 220408 LHM	0,8	○	○	○			▲																							
Zgrubna	L/RHM	**TNMG 160404 RHM**	0,4	●	○	○	▲	▲	▲	●		○																				
		TNMG 160408 RHM	0,8	○	○	○	▲	▲	▲	●																						
		TNMG 220404 RHM	0,4	○	○	○		▲	▲			○																				
		TNMG 220408 RHM	0,8	○	○	○	▲	▲	▲			○																				
Zgrubna	 NUZ	**TNMG 160404 NUZ**	0,4		○			▲						○	○	○	▲	▲															
		TNMG 160408 NUZ	0,8		○	○		▲						●	●	●	▲	▲															
		TNMG 160412 NUZ	1,2		○	○	▲							○	○	●	▲	▲															
		TNMG 160416 NUZ	1,6		○									○	○			▲															
		TNMG 160420 NUZ	2,0		○									○	○																		
		TNMG 220408 NUZ	0,8		○	●		▲	▲					○	○	○		▲															
		TNMG 220412 NUZ	1,2		○	○								○	○	○	▲	▲															
		TNMG 220416 NUZ	1,6		○	○								○	○	○	▲	▲															
		TNMG 270608 NUZ	0,8		○			▲																									
		TNMG 270612 NUZ	1,2		○																												
		TNMG 270616 NUZ	1,6		○				▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN_ _	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16
2706..	27,5	15,875	6,35	6,35






⇨D22-23 ⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TNMM ●●●●●● ■-■■

● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NMP	**TNMM 160404 NMP**	0,4		○																											
		TNMM 160408 NMP	0,8	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
		TNMM 160412 NMP	1,2		●	●		▲	▲				●																				
		TNMM 160416 NMP	1,6					▲																									
		TNMM 220408 NMP	0,8		●	●	▲	▲	▲																								
		TNMM 220412 NMP	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
		TNMM 220416 NMP	1,6		●	●	▲	▲	▲				●																				
		TNMM 270612 NMP	1,2		○			▲																									
		TNMM 270616 NMP	1,6		○			▲	▲																								
Ciężka zgrubna	 NHG	**TNMM 160408 NHG**	0,8	●			▲		▲				●																				
		TNMM 160412 NHG	1,2	●			▲		▲				●																				
		TNMM 160416 NHG	1,6				▲																										
		TNMM 220408 NHG	0,8		○	○		▲	▲																								
		TNMM 220412 NHG	1,2		●	●	▲	▲	▲																								
		TNMM 220416 NHG	1,6		●	○	▲	▲	▲																								
Ciężka zgrubna	 NHP	**TNMM 160408 NHP**	0,8		○	○		▲	▲																								
		TNMM 160412 NHP	1,2		○	●		▲	▲																								
		TNMM 220408 NHP	0,8		○	○			▲																								
		TNMM 220412 NHP	1,2		○	●		▲	▲																								
		TNMM 220416 NHP	1,6		○			▲	▲																								
		TNMM 270612 NHP	1,2		○	●			▲																								
		TNMM 270616 NHP	1,6		○	○			▲																								

TNMN ●●●●●●


● Klasa M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia		**TNMN 160408**	0,8											○	○	○																
		TNMN 160412	1,2											○	○																		
		TNMN 160416	1,6											○	○	○																	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16



⇨ D15, D22~23 ⇨ E12


- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TNMA ●●●●●●

● Klasa G/M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna		**TNMA 160404**	0,4											○	○	○	▲	▲											○	○		
		TNMA 160408	0,8											○	○	●	▲	▲											○			
		TNMA 160412	1,2											○	○	●	▲	▲														
		TNMA 160416	1,6											○	●	○	▲	▲														
		TNMA 160420	2,0											○	○																	
		TNMA 220408	0,8											○	○	○	▲	▲														
		TNMA 220412	1,2											○	●	○	▲	▲														
		TNMA 220416	1,6											○	●	○	▲	▲														









⇨ D11 ⇨ E11

TRM ●●●●●● -■■


● Klasa M Wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 -FL	**TRM 551704 -FL**	0,4		○																					○						
		TRM 551708 -FL	0,8		○																					○						
Wykańczająca	 -LU	**TRM 551704 -LU**	0,4	●	○		▲	▲	▲																	○						
		TRM 551708 -LU	0,8	●	○		▲	▲	▲																	○						
		TRM 551712 -LU	1,2	○	○		▲	▲																		○						
		**TRM 551704 -SU**	0,4		○			▲					○													○						
	 -SU	**TRM 551708 -SU**	0,8		○		▲	▲					○													○						
		TRM 551712 -SU	1,2		○			▲					○																			
Lekka		**TRM 551704 -GU**	0,4	○	○		▲	▲	▲				○																			
	 -GU	**TRM 551708 -GU**	0,8	○	○		▲	▲	▲				○																			
		TRM 551712 -GU	1,2	○	○		▲	▲	▲																							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN	L	IC	S	D_1
TN _ _	11,0	6,35	3,18	2,26
1603..	16,5	9,525	3,18	3,81
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81



⇨ D15, D22~23

⇨ E12

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


TNGG ●●●●●● ■-■■

● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Wykańczająca	L/RFT	**TNGG 110302 LFT**	0,2																								○	○					
		TNGG 110304 LFT	0,4																								○	○					
		TNGG 110302 RFT	0,2																								○	○					
		TNGG 110304 RFT	0,4																								○	○					
Lekka	L/RST	**TNGG 160302 LST**	0,2																								○	○					
		TNGG 160304 LST	0,4																								○	○					
		TNGG 160308 LST	0,8																								○	○					
		TNGG 160402 LST	0,2																								○	○					
		TNGG 160404 LST	0,4																								○	○					
		TNGG 160408 LST	0,8																								○	○					
		TNGG 160412 LST	1,2																									○					
		TNGG 160302 RST	0,2																								○	○					
		TNGG 160304 RST	0,4																								○	○					
		TNGG 160308 RST	0,8																								○	○					
		TNGG 160402 RST	0,2																								○	○					
		TNGG 160404 RST	0,4																								○	○					
		TNGG 160408 RST	0,8																								○	○					
		TNGG 160412 RST	1,2																									○					
Wykańczająca	NSU	**TNGG 160402 NSU**	0,2																	○	○						○	●	○	○				
		TNGG 160404 NSU	0,4																	○	○						○	○	○	○				
		TNGG 160408 NSU	0,8																	○	○						○	○	○	○				
Wykańczająca	L/RFY	**TNGG 160401 LFY**	0,1																								○		○	○				
		TNGG 160402 LFY	0,2																					○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160404 LFY	0,4																					○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160408 LFY	0,8																					○	○		○		○	○				
		TNGG 160412 LFY	1,2																								○			○				
		TNGG 160401 RFY	0,1																								○		○	○				
		TNGG 160402 RFY	0,2																			○		○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160404 RFY	0,4																					○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160408 RFY	0,8																					○	○		○		○	○				
		TNGG 160412 RFY	1,2																								○			○				
Wykańczająca	L/RFX	**TNGG 160402 LFX**	0,2																					○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160404 LFX	0,4																					○	○	○	○	○	○	○				
		TNGG 160408 LFX	0,8																					○	○									
		TNGG 160402 RFX	0,2																					○	○		○	●	○	○				
		TNGG 160404 RFX	0,4																					○	○		○	○	○	○				
		TNGG 160408 RFX	0,8																					○	○									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TN__	L	IC	S	D_1
1103..	11,0	6,35	3,18	2,26
1604..	16,5	9,525	4,76	3,81
2204..	22,0	12,7	4,76	5,16





⇨ D15, D22~23 ⇨ E12

P Stal
M Stal nierdzewna
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy trudnoskrawalne
H Stal hartowana


TNGG ●●●●●● ■-■■

● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany		Cermetal Niepokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M		K			H	S		K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia	 L/RUM 	**TNGG 160402 LUM**	0,2																							○	●	○	○				
		TNGG 160404 LUM	0,4																							○	○	●	●				
		TNGG 160408 LUM	0,8																							○	○	○	●				
		TNGG 160412 LUM	1,2																									○	○				
		TNGG 220404 LUM	0,4																									○	○				
		TNGG 220408 LUM	0,8																									○	○				
		TNGG 160402 RUM	0,2																							○	○	○	●				
		TNGG 160404 RUM	0,4																							○	○	●	●				○
		TNGG 160408 RUM	0,8																							○	○	○	●				
		TNGG 160412 RUM	1,2																									○	○				
		TNGG 220404 RUM	0,4																									○	○				
		TNGG 220408 RUM	0,8																									○	○				
Wykańczająca	 NGH 	**TNGG 160402 NGH**	0,2																○													
		TNGG 160404 NGH	0,4																○													
		TNGG 160408 NGH	0,8																○													

TNGA ●●●●●●


● Klasa G Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																				Cermetal Pokrywany		Cermetal Niepokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M		K			H	S		K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia		**TNGA 110308**	0,8																									○					
		TNGA 160402	0,2																○													
		TNGA 160404	0,4																○									○				
		TNGA 160408	0,8																○									○	○			○

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

V ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

35° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VN_ _	L	IC	S	D_1
1604..	16,6	9,525	4,76	3,81



⇨ D16

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana







VNMA ●●●●●●

● Klasa M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																							Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P					M			K				H	S				P		K	S	N						
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna		**VNMA 160404**	0,4										○	○	○	▲	▲															
		VNMA 160408	0,8										○	○	○	▲	▲															
		VNMA 160412	1,2										○	○	○	▲	▲															

VNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G/M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																							Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P					M			K				H	S				P		K	S	N						
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa		**VNMG 160404 NFB**	0,4									○														○	○	○	○				
		VNMG 160408 NFB	0,8									○														○	○	○	○				
Gładkościowa		**VNMG 160404 NFA**	0,4																							○	○	○	○				
		VNMG 160408 NFA	0,8																							○	○	○	○				
Gładkościowa		**VNMG 160404 NFL**	0,4		○			▲					○													●	●	○	●				
		VNMG 160408 NFL	0,8		●			▲					○													●	●	○	●				
Gładkościowa		**VNMG 160402 NFE**	0,2	○	○	○	▲		▲	○	○															○	○	○	○				
		VNMG 160404 NFE	0,4	○	○	○	▲		▲	○	○															○	○	○	○				
		VNMG 160408 NFE	0,8	○	○	○	▲		▲	○	○															○	○	○	○				
		VNMG 160412 NFE	1,2	○	○	○	▲		▲	○	○															○	○	○	○				
Wykańczająca		**VNMG 160402 NLU**	0,2								○		○													●	●	○	●				
		VNMG 160404 NLU	0,4	●	●		▲	▲			○		○													●	○	○	●				
		VNMG 160408 NLU	0,8	●	●		▲	▲			○		○													●	○	○	●				
		VNMG 160412 NLU	1,2	●			▲																										
Średnia		**VNMG 160402 NEF**	0,2	○	○	○				●	●		○							○	○	▲	▲							○			
		VNMG 160404 NEF	0,4	○	●	○				●	●	●	○							○	○	▲	▲							○	●		
		VNMG 160408 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●	●							○	○	▲	▲							○	○		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

V ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

35° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VN__	L	IC	S	D_1
1604..	16,6	9,525	4,76	3,81











⇨ D16

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

VNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			K				H	S				Cermetal Pokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NSU	**VNMG 160402 NSU**	0,2					▲			●	●	○								○	▲		○	○	○		○				
		VNMG 160404 NSU	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	●							○	○	▲	▲		○	○	○	○	○				
		VNMG 160408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	○	▲	▲		○	○	○	○	○				
Średnia	 NSE	**VNMG 160404 NSE**	0,4	○	○	○	▲	▲																		○		○	○				
		VNMG 160408 NSE	0,8	●	●	○	▲	▲																		○		○	○				
Średnia	 NSX	**VNMG 160404 NSX**	0,4	○	○	○																				○			○				
		VNMG 160408 NSX	0,8	○	○	○		▲																		○			○				
Średnia	 NGU	**VNMG 160404 NGU**	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	○	○	○						○		▲			○			○				
		VNMG 160408 NGU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲			○			○				
		VNMG 160412 NGU	1,2	○	●	○		▲				●		○	○						○		▲										
Średnia	 NGE	**VNMG 160404 NGE**	0,4	○	○	○		▲	▲																								
		VNMG 160408 NGE	0,8	○	●	○	▲	▲	▲																								
		VNMG 160412 NGE	1,2	○	○	○		▲																									
Średnia	 NUG	**VNMG 160404 NUG**	0,4	○	○	○		▲																									
		VNMG 160408 NUG	0,8	○	○	○		▲	▲																								
		VNMG 160412 NUG	1,2	●																													
Średnia	 NEG	**VNMG 160404 NEG**	0,4	○	●	○				●	●	●									○										○	○	
		VNMG 160408 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●									○										○	○	
		VNMG 160412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●																					
Średnia	 NEX	**VNMG 160404 NEX**	0,4							●	●	●	●							●	○	▲	▲										
		VNMG 160408 NEX	0,8							●	●	●	●							●	●	▲	▲		○								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

V ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

35° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VN_ _	L	IC	S	D_1
1604..	16,6	9,525	4,76	3,81







⇨ D16

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana



VNMG ●●●●●● ■-■■

● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																		Cermetal Pokrywany				Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M	K				H	S		K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia	 NUP	**VNMG 160404 NUP**	0,4	●	●		▲	▲	●	●		○								●		▲	▲						○			
		VNMG 160408 NUP	0,8	●	●		▲	▲	●	●	○	○								●	●	▲	▲						○			
Średnia	 NUX	**VNMG 160404 NUX**	0,4	○	○	○	▲	▲	▲																							
		VNMG 160408 NUX	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																							
		VNMG 160412 NUX	1,2	○	○	○	▲	▲	▲																							
Średnia	 NGZ	**VNMG 160404 NGZ**	0,4											○	○	○	▲	▲														
		VNMG 160408 NGZ	0,8											●	●	○	▲	▲														
		VNMG 160412 NGZ	1,2											●	○	○	▲	▲														
Średnia	 NUZ	**VNMG 160404 NUZ**	0,4		○	○								○	○		▲	▲														
		VNMG 160408 NUZ	0,8		○	○								○	○		▲	▲														
		VNMG 160412 NUZ	1,2		○	○								○	○	○	▲	▲														

VNGG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																		Cermetal Pokrywany				Węglik Niepokrywany		
				P						M			P/M	K				H	S		K/S	M/S	P/M	P				K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NSU	**VNGG 160402 NSU**	0,2																							○	○	○	○				
		VNGG 160404 NSU	0,4																							○	○	○	○				
		VNGG 160408 NSU	0,8																							○	○	○	○				
Średnia	 NEF	**VNGG 160402 NEF**	0,2																		○												
		VNGG 160404 NEF	0,4										○																				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WN_ _	L	IC	S	D_1
0604..	6,5	9,525	4,76	3,81
0804..	8,7	12,7	4,76	5,16



⇨ D17, D24 D42

⇨ E13

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K				H	S		K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Gładkościowa	 NFB	**WNMG 060404 NFB**	0,4									❍														❍	❍		❍				
		WNMG 060408 NFB	0,8									❍														❍	❍		❍				
		WNMG 080402 NFB	0,2									❍														❍	❍	❍	❍				
		WNMG 080404 NFB	0,4									❍														❍	❍	❍	❍				
		WNMG 080408 NFB	0,8									❍														❍	❍	❍	❍				
Gładkościowa	 NFA	**WNMG 080402 NFA**	0,2																							❍		❍	❍				
		WNMG 080404 NFA	0,4																							●	❍	❍	●				
		WNMG 080408 NFA	0,8																							●	❍	❍	●				
Gładkościowa	 NFL	**WNMG 080404 NFL**	0,4		❍			▲					❍													●	❍	❍	●				
		WNMG 080408 NFL	0,8		❍			▲					❍													●	●	❍	●				
Gładkościowa	 NFE	**WNMG 060404 NFE**	0,4	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍		❍				
		WNMG 060408 NFE	0,8	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍		❍				
		WNMG 080402 NFE	0,2	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍	❍	❍				
		WNMG 080404 NFE	0,4	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍	❍	❍				
		WNMG 080408 NFE	0,8	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍	❍	❍				
		WNMG 080412 NFE	1,2	❍	❍	❍	▲		▲		❍	❍														❍	❍	❍	❍				
Wykańczająca	 NLU	**WNMG 060404 NLU**	0,4	❍	❍	❍																											
		WNMG 060408 NLU	0,8	❍	❍	❍																											
		WNMG 060412 NLU	1,2	❍	❍	❍																											
		WNMG 080404 NLU	0,4	●	●	❍	▲	▲			❍		❍													●	❍	❍	●				
		WNMG 080408 NLU	0,8	●	●	❍	▲	▲			❍		❍													●	❍	❍	●				
		WNMG 080412 NLU	1,2	❍	●	❍	▲	▲			❍		❍													●	❍		●				
Wykańczająca	 NLU-W	**WNMG 060404 NLU-W**	0,4	●	●		▲	▲		●	❍		❍													●			●				
		WNMG 060408 NLU-W	0,8	●	●		▲	▲		●	❍		❍				▲	▲								●			●				
		WNMG 080404 NLU-W	0,4	●	●		▲	▲		●	❍		❍				▲	▲								●	❍		●				
		WNMG 080408 NLU-W	0,8	●	●		▲	▲		●	❍		❍				▲	▲								●	●		●				
		WNMG 080412 NLU-W	1,2	●	●		▲	▲			❍		❍				▲	▲								❍	❍		❍				

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WN_ _	L	IC	S	D_1
0604..	6,5	9,525	4,76	3,81
06T3..	6,5	9,525	3,97	3,81
0804..	8,7	12,7	4,76	5,16








⇨ D17, D24 D42 ⇨ E13

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NEF	WNMG 060404 NEF	0,4	○	●	○				●	●	●								○	○		▲										
		WNMG 060408 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●								○	○		▲										
		WNMG 080404 NEF	0,4	○	●	○				●	●	●	○							○	○	▲	▲								○	○	
		WNMG 080408 NEF	0,8	○	●	○				●	●	●	○							●	●	▲	▲								○	○	
Wykańczająca	 NSU	WNMG 060404 NSU	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	○	○	●							●	●	▲	▲			●	○	○	●				
		WNMG 060408 NSU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	○		●							●	●	▲	▲										
		WNMG 060412 NSU	1,2	○	○	○																											
		WNMG 06T304 NSU	0,4		○			▲																									
		WNMG 06T308 NSU	0,8		○			▲																									
		WNMG 080404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							○	●	▲	▲		○	●	○	○	●				
		WNMG 080408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲		○	●	○	○	●				
		WNMG 080412 NSU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲		●	●	●							○	○	▲	▲		○	○	●	○	○				
Wykańczająca	 „Standard" NSE Typ W „Wiper" NSE-W	WNMG 080404 NSE	0,4	●	●	○	▲	▲	▲																	○			○	○			
		WNMG 080408 NSE	0,8	●	●	○	▲	▲	▲																	○			○	○			
		WNMG 080412 NSE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																								
		WNMG 060404 NSE-W	0,4	○	○	○																											
		WNMG 060408 NSE-W	0,8	○	○	○	▲	▲	▲																								
		WNMG 080404 NSE-W	0,4	●	●		▲	▲																		○							
		WNMG 080408 NSE-W	0,8	●	●		▲	▲																		○			○				
		WNMG 080412 NSE-W	1,2	●	●		▲	▲																									
Wykańczająca		WNMG 080404 NSX	0,4	○	○	○																				○	○		○				
		WNMG 080408 NSX	0,8	●	○	●		▲	▲																	○	○		○				
		WNMG 080412 NSX	1,2	○	○	○																											
Średnia	 „Standard" NGU Typ W „Wiper" NGU-W	WNMG 060404 NGU	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	○	○	●	○	○																		
		WNMG 060408 NGU	0,8	●	●	○	▲	▲		●	○		●	○	○																		
		WNMG 060412 NGU	1,2	●	●	○	▲	▲			●		●	○	○																		
		WNMG 080404 NGU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲				○			○			
		WNMG 080408 NGU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲				○			○			
		WNMG 080412 NGU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	○	○						○		▲										
		WNMG 060408 NGU-W	0,8	○	○	○		▲																									
		WNMG 080408 NGU-W	0,8	●	●		▲	▲					●				▲	▲															
		WNMG 080412 NGU-W	1,2	●	●		▲	▲					●				▲	▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WN_ _	L	IC	S	D_1
0604..	6,5	9,525	4,76	3,81
06T3..	6,5	9,525	3,97	3,81
0804..	8,7	12,7	4,76	5,16









⇨ D17, D24 D42 ⇨ E13

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Średnia	 NGE	**WNMG 060408 NGE**	0,8	●	○	○	▲	▲	▲																								
		WNMG 060412 NGE	1,2	●	●	○	▲	▲	▲																								
		WNMG 080404 NGE	0,4	○	●	○	▲	▲	▲																								
		WNMG 080408 NGE	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																								
		WNMG 080412 NGE	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
		WNMG 080416 NGE	1,6	●	●	○	▲	▲	▲																								
Średnia	 NUG	**WNMG 060404 NUG**	0,4		○																											
		WNMG 060408 NUG	0,8		○																											
		WNMG 06T304 NUG	0,4		○			▲																								
		WNMG 06T308 NUG	0,8		○			▲																								
		WNMG 080404 NUG	0,4		○	○		▲																								
		WNMG 080408 NUG	0,8	●	●	●		▲	▲																								
		WNMG 080412 NUG	1,2		●	●			▲																								
Średnia	 NEG	**WNMG 060408 NEG**	0,8	○	●	○				○	○	○											▲										
		WNMG 060412 NEG	1,2	○	●	○				○	●	●										○											
		WNMG 080404 NEG	0,4	○	●	○				●	●	●																					
		WNMG 080408 NEG	0,8	○	●	○				●	●	●	●							●	●	▲	▲								●	○	
		WNMG 080412 NEG	1,2	○	●	○				●	●	●	○							○	○	▲	▲								○	○	
Średnia	 NEX	**WNMG 060404 NEX**	0,4							●		●								●	●	▲	▲									
		WNMG 060408 NEX	0,8							●		●								●	●	▲	▲									
		WNMG 080404 NEX	0,4							●	●	●	●							●	○	▲	▲									
		WNMG 080408 NEX	0,8							●	●	●	●							●	●	▲	▲		○							
		WNMG 080412 NEX	1,2							●	●	●	●							○	●	▲	▲									
Średnia	 NUP	**WNMG 080408 NUP**	0,8		●	●		▲	▲	●	●	●	●							●	●	▲	▲									
		WNMG 080412 NUP	1,2		●			▲	▲		●	●	○							○	○	▲	▲									
Średnia	 NEM	**WNMG 080408 NEM**	0,8	○	●	○				●	●	●																				
		WNMG 080412 NEM	1,2	○	●	○				●	●	●																				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WN_ _	L	IC	S	D_1
0604..	6,5	9,525	4,76	3,81
0804..	8,7	12,7	4,76	5,16









⇨ D17, D24 D42 ⇨ E13

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WNMG ●●●●●● ■-■■


● Klasa M Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Zgrubna	 NUX	**WNMG 080404 NUX**	0,4	○	●	●	▲	▲	▲																								
		WNMG 080408 NUX	0,8	●	●	●	▲	▲	▲																								
		WNMG 080412 NUX	1,2	●	●	●	▲	▲	▲																								
Zgrubna	 NMU	**WNMG 060408 NMU**	0,8	●	○	●	▲	▲	▲	●			●							●	●	▲	▲										
		WNMG 060412 NMU	1,2	●	●		▲	▲	▲	●			●									▲	▲										
		WNMG 080408 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	●	▲	▲		○								
		WNMG 080412 NMU	1,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●							○	●	▲	▲		○								
		WNMG 080416 NMU	1,6	●	●		▲	▲	▲																								
Zgrubna	 NME	**WNMG 060408 NME**	0,8	○	○	○			▲					○	○																	
		WNMG 060412 NME	1,2	○	●	○	▲	▲	▲					○	○																	
		WNMG 080408 NME	0,8	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																	
		WNMG 080412 NME	1,2	●	●	●	▲	▲	▲					○	○																	
		WNMG 080416 NME	1,6	●	●	○	▲	▲	▲					○	○																	
Zgrubna	 NMX	**WNMG 080408 NMX**	0,8		○	●		▲	▲																							
		WNMG 080412 NMX	1,2		○	●		▲	▲																							
Zgrubna	 NGZ	**WNMG 060408 NGZ**	0,8											○	○	●	▲	▲														
		WNMG 060412 NGZ	1,2											○	○	●	▲	▲														
		WNMG 080404 NGZ	0,4											○	○	○	▲	▲														
		WNMG 080408 NGZ	0,8											○	●	●	▲	▲														
		WNMG 080412 NGZ	1,2											○	●	●	▲	▲														
Zgrubna	 NUZ	**WNMG 080404 NUZ**	0,4		○									○	○	○	▲	▲														
		WNMG 080408 NUZ	0,8		○									○	●	●	▲	▲														
		WNMG 080412 NUZ	1,2		○									●	○	○	▲	▲														

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WN_ _	L	IC	S	D_1
0804..	8,7	12,7	4,76	5,16





⇨ D17, D24

⇨ E13

- **P** Stal
- **M** Stal nierdzewna
- **K** Żeliwo
- **N** Metale nieżelazne
- **S** Stopy trudnoskrawalne
- **H** Stal hartowana

WNMM ●●●●●● ■-■■

● Klasa M Jednostronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Ciężka zgrubna	 NMP	**WNMM 080408 NMP**	0,8	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
		WNMM 080412 NMP	1,2	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
Ciężka zgrubna	 NHG	**WNMM 080408 NHG**	0,8				▲	▲	▲				●																				
		WNMM 080412 NHG	1,2	●			▲	▲	▲				●																				


WNMA ●●●●●●

● Klasa M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna		**WNMA 080408**	0,8											○	●	●	▲	▲														
		WNMA 080412	1,2											○	●	●	▲	▲														
		WNMA 080416	1,6											○	●	●	▲	▲														

WNGG ●●●●●● ■-■■


● Klasa G Dwustronny wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NSU	**WNGG 080404 NSU**	0,4																						○	○	○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
03X1..	3,55	3,5	1,4	1,9
04X1..	4,37	4,3	1,8	2,3
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4




⇨ D31 ⇨ E14

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


CCET ●●●●●● ●-■■

● Klasa E

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																								Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M			K				H	S				P			K	S	N					
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFY	**CCET 03X1003 LFY**	0,03																						○		○	○				
		CCET 03X101 LFY	0,1																						○		○	○				
		CCET 03X102 LFY	0,2																						○		○	○				
		CCET 03X104 LFY	0,4																						○		○	○				
		CCET 04X1003 LFY	0,03																						○		○	○				
		CCET 04X101 LFY	0,1																						○		○	○				
		CCET 04X102 LFY	0,2																						○		○	○				
		CCET 04X104 LFY	0,4																						○		○					
		CCET 060201 LFY	0,1																								○	○				
		CCET 060202 LFY	0,2																								○	○				
		CCET 09T301 LFY	0,1																								○	○				
		CCET 09T302 LFY	0,2																								○	○				
		CCET 03X1003 RFY	0,03																								○	○				
		CCET 03X101 RFY	0,1																								○	○				
		CCET 03X102 RFY	0,2																								○	○				
		CCET 03X104 RFY	0,4																								○	○				
		CCET 04X1003 RFY	0,03																								○	○				
		CCET 04X101 RFY	0,1																								○	○				
		CCET 04X102 RFY	0,2																								○	○				
		CCET 04X104 RFY	0,4																								○	○				
		CCET 060201 RFY	0,1																								○	○				
		CCET 060202 RFY	0,2																								○	○				
		CCET 09T301 RFY	0,1																								○	○				
		CCET 09T302 RFY	0,2																								○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CC__	L	IC	S	D_1
03X1..	3,55	3,5	1,4	1,9
04X1..	4,37	4,3	1,8	2,3
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4






⇨ D31 ⇨ E14

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CCGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFC	**CCGT 060201M NFC**	<0,1																					●	●			○	○				
		CCGT 060202M NFC	<0,2																					●	●			●	○				
		CCGT 060204M NFC	<0,4																					●	●			○	○				
		CCGT 09T301M NFC	<0,1																					●	●			○	○				
		CCGT 09T302M NFC	<0,2																					●	●			○	○				
		CCGT 09T304M NFC	<0,4																					●	●			○	○				
Wykańczająca	 L/RFX	**CCGT 0602003 LFX**	0,03																					○	○			○					
		CCGT 060201 LFX	0,1																					○	○	●		○	●				
		CCGT 060202 LFX	0,2																					●	●	●		○	●				
		CCGT 060204 LFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		CCGT 09T3003 LFX	0,03																					○	○								
		CCGT 09T301 LFX	0,1																					●	○	●		○	●				
		CCGT 09T302 LFX	0,2																					●	●	●		○	●				
		CCGT 09T304 LFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		CCGT 09T308 LFX	0,8																					○	○								
		CCGT 0602003 RFX	0,03																					○	○			○					
		CCGT 060201 RFX	0,1																					○	○	●		○	●				
		CCGT 060202 RFX	0,2																					●	●	●		●	●				
		CCGT 060204 RFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		CCGT 09T3003 RFX	0,03																					●	●			○					
		CCGT 09T301 RFX	0,1																					●	●	●		○	●				
		CCGT 09T302 RFX	0,2																					●	●	●		○	●				
		CCGT 09T304 RFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		CCGT 09T308 RFX	0,8																					○	○								
Wykańczająca	 L/RFYS	**CCGT 03X1003 LFYS**	0,03																					○									
		CCGT 03X101 LFYS	0,1																					○									
		CCGT 03X102 LFYS	0,2																					○									
		CCGT 03X104 LFYS	0,4																					○									
		CCGT 04X1003 LFYS	0,03																					○									
		CCGT 04X101 LFYS	0,1																					○									
		CCGT 04X102 LFYS	0,2																					○									
		CCGT 04X104 LFYS	0,4																					○									
		CCGT 03X1003 RFYS	0,03																					○									
		CCGT 03X101 RFYS	0,1																					○									
		CCGT 03X102 RFYS	0,2																					○									
		CCGT 03X104 RFYS	0,4																					○									
		CCGT 04X1003 RFYS	0,03																					○									
		CCGT 04X101 RFYS	0,1																					○									
		CCGT 04X102 RFYS	0,2																					○									
		CCGT 04X104 RFYS	0,4																					○									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
03X1..	3,55	3,5	1,4	1,9
04X1..	4,37	4,3	1,8	2,3
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
0903..	9,7	9,525	3,18	4,4
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4
1204..	12,9	12,7	4,76	5,5







⇨ E14

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


CCGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFY	**CCGT 03X101 LFY**	0,1																					○	○								
		CCGT 03X102 LFY	0,2																					○	○			○					
		CCGT 03X104 LFY	0,4																					○	○								
		CCGT 04X101 LFY	0,1																					○	○								
		CCGT 04X102 LFY	0,2																					○	○								
		CCGT 04X104 LFY	0,4																					○	○								
		CCGT 03X101 RFY	0,1																					○	○								
		CCGT 03X102 RFY	0,2																					○	○								
		CCGT 03X104 RFY	0,4																					○	○								
		CCGT 04X101 RFY	0,1																					○	○								
		CCGT 04X102 RFY	0,2																					○	○								
		CCGT 04X104 RFY	0,4																					○	○								
Lekka	 NAG	**CCGT 060202 NAG**	0,2																														●
		CCGT 060204 NAG	0,4																														●
		CCGT 09T302 NAG	0,2																														●
		CCGT 09T304 NAG	0,4																														●
		CCGT 09T308 NAG	0,8																														●
		CCGT 120404 NAG	0,4																														●
		CCGT 120408 NAG	0,8																														●
Lekka	 NSI	**CCGT 09T301M NSI**	<0,1										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		CCGT 09T302M NSI	<0,2										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○					
		CCGT 09T304M NSI	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
Lekka	 NSC	**CCGT 0602003 NSC**	0,03																					○	○	○			○	○				
		CCGT 09T3003 NSC	0,03																					●	●	○			○	○				
		CCGT 060201M NSC	<0,1																					○	○	●			○	●				
		CCGT 060202M NSC	<0,2																					●	●	●			●	●				
		CCGT 060204M NSC	<0,4																					●	●	●				●				
		CCGT 080201M NSC	<0,1																							○			○	○				
		CCGT 080202M NSC	<0,2																							○			○	○				
		CCGT 090301M NSC	<0,1																							○			○	○				
		CCGT 090302M NSC	<0,2																							○			○	○				
		CCGT 09T301M NSC	<0,1																					●	●	●			○	●				
		CCGT 09T302M NSC	<0,2																					●	●	●			●	●				
		CCGT 09T304M NSC	<0,4																					●	●	●				●				
		CCGT 09T308M NSC	<0,8																					●	●	●				●				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4
1204..	12,9	12,7	4,76	5,5









➪ D31 ➪ E14

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CCMT ●●●●●● ●-■■


● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany G10E	Węglik Niepokrywany EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFB	CCMT 060202 NFB	0,2																					○	●	○	○	●				
		CCMT 060204 NFB	0,4																					○	●	○	●	●				
		CCMT 09T304 NFB	0,4																					○	●	○	○	●				
		CCMT 09T308 NFB	0,8																					○	●	○	○	●				
Wykańczająca ~ Lekka	 NFP	CCMT 060202 NFP	0,2																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 060204 NFP	0,4																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 060208 NFP	0,8																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 09T302 NFP	0,2																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 09T304 NFP	0,4																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 09T308 NFP	0,8																						▲	▲	▲	▲				
		CCMT 120404 NFP	0,4																						▲			▲				
		CCMT 120408 NFP	0,8																						▲			▲				
Wykańczająca	 NLU	CCMT 060202 NLU	0,2	●	●		▲	▲		●	●	●	○											●	○	○	○	○				
		CCMT 060204 NLU	0,4	●	●		▲	▲		●	●	●	○											●	○	●	○	○				
		CCMT 09T302 NLU	0,2							●														●		●						
		CCMT 09T304 NLU	0,4	●	●		▲	▲		●	●	●	○											●	○	●	○	○				
		CCMT 09T308 NLU	0,8	●	●		▲	▲		●	●	●	○											●	○	○	○	○				
	 NLU-W	CCMT 09T304 NLU-W	0,4	●	●		▲	▲		●			●				▲	▲						●	●	●		○				
		CCMT 09T308 NLU-W	0,8	●	●		▲	▲		●			○				▲	▲						●	●	●		○				
Lekka	 NLB	CCMT 060202 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
		CCMT 060204 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		CCMT 060208 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
		CCMT 09T302 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
		CCMT 09T304 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		CCMT 09T308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
Lekka	 NSU	CCMT 060202 NSU	0,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲			●	▲	▲	●	●	●	○	●				
		CCMT 060204 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲	●	●	●	○	●				
		CCMT 060208 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●												●	●	○	●				
		CCMT 09T302 NSU	0,2	○	●	○		▲	▲	●	●	●	○												●	●	○	●				
		CCMT 09T304 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●	●	○	●				
		CCMT 09T308 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●	●	●	●				
		CCMT 120404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●			●				▲	▲							●							
		CCMT 120408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●			●				▲	▲							●							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
C_ _ _	L	IC	S	D_1
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
0803..	8,0	7,94	3,18	3,4
0903..	9,7	9,525	3,18	4,4
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4
1204..	12,9	12,7	4,76	5,5







⇨ E15

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


CCMT/-W ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	Węglik Niepokrywany: EH510	EH520	H1
Lekka	 NUS	**CCMT 09T308 NUS**	0,8			●																										
Lekka	 NSC	**CCMT 060204 NSC**	0,4		❍																								❍			
		CCMT 080304 NSC	0,4		●			▲																									
		CCMT 090304 NSC	0,4																									❍				
		CCMT 090308 NSC	0,8		❍			▲																									
		CCMT 120408 NSC	0,8		❍			▲	▲																								
Lekka	 NSK	**CCMT 060204 NSK**	0,4	●	●	●		▲	▲																								
		CCMT 060208 NSK	0,8	❍	●	●		▲	▲																								
		CCMT 060212 NSK	1,2						▲																								
		CCMT 09T304 NSK	0,4	❍	●	●		▲	▲																								
		CCMT 09T308 NSK	0,8	❍	●	●		▲	▲																								
		CCMT 120404 NSK	0,4		●	●		▲	▲																								
		CCMT 120408 NSK	0,8		●	●		▲	▲																								
		CCMT 120412 NSK	1,2					▲																									
Zgrubna	 NMU	**CCMT 09T304 NMU**	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●	❍	●	●	▲	▲															
		CCMT 09T308 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●	●	●	●	▲	▲															
Zgrubna		**CCMW 060204**	0,4											❍	❍			▲															
		CCMW 09T304	0,4											❍	❍	❍	▲	▲															
		CCMW 09T308	0,8											❍	●	❍	▲	▲															

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

80° typ romboidalny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CP_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,0	7,94	2,38	3,4
0903..	9,7	9,525	3,18	4,4
1204..	12,9	12,7	4,76	5,5




⇨ E15

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CPGT ●●●●●● NSD





● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Wykańczająca ~ Lekka	 NSD	**CPGT 080202 NSD**	0,2
		CPGT 080204 NSD	0,4
		CPGT 080208 NSD	0,8
		CPGT 090302 NSD	0,2
		CPGT 090304 NSD	0,4
		CPGT 090308 NSD	0,8
		CPGT 120402 NSD	0,2
		CPGT 120404 NSD	0,4
		CPGT 120408 NSD	0,8

	Węglik																					Cermetal		Węglik		
	Pokrywany																					Pokrywany	Niepokrywany	Niepokrywany		
	P						M				K			H	S					P				K	S	N
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
CPGT 080202 NSD																	○	○							●	●				
CPGT 080204 NSD																	○	○					●	○	●	●				
CPGT 080208 NSD																							○		○	○				
CPGT 090302 NSD																									○	○				
CPGT 090304 NSD																	○						○	○	●	●				
CPGT 090308 NSD																							○		○	○				
CPGT 120402 NSD																									○	○				
CPGT 120404 NSD																	○						○		○	○				
CPGT 120408 NSD																									○	○				

CPMT ●●●●●● ●-■■

● Klasa M


Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Wykańczająca	 NFB	**CPMT 080204 NFB**	0,4
		CPMT 090304 NFB	0,4
		CPMT 090308 NFB	0,8
Wykańczająca	 NLU	**CPMT 080204 NLU**	0,4
		CPMT 090304 NLU	0,4
		CPMT 090308 NLU	0,8
Wykańczająca	 NLU-W	**CPMT 090304 NLU-W**	0,4
		CPMT 090308 NLU-W	0,8
Lekka	 NLB	**CPMT 080204 NLB**	0,4
		CPMT 090304 NLB	0,4
		CPMT 090308 NLB	0,8

	Węglik																					Cermetal		Węglik		
	Pokrywany																					Pokrywany	Niepokrywany	Niepokrywany		
	P						M				K			H	S					P				K	S	N
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
CPMT 080204 NFB																						○	●	○	○	○				
CPMT 090304 NFB																						○	●	○	○	○				
CPMT 090308 NFB																						○	●	○	○	○				
CPMT 080204 NLU	○	○																					○	○	○	○				
CPMT 090304 NLU	○	○						○	○														○	○	○	○				
CPMT 090308 NLU	○	○						○	○														○	○	○	○				
CPMT 090304 NLU-W	○	○																					○	○		○				
CPMT 090308 NLU-W	○	○																					○	○		○				
CPMT 080204 NLB			○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
CPMT 090304 NLB			○	○		▲	▲	○	●	●													○	○		○				
CPMT 090308 NLB			○	○		▲		○	●	●													○	○		○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

C ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ romboidalny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CP_ _	L	IC	S	D_1
0602..	6,4	6,35	2,38	2,8
0802..	8,0	7,94	2,38	3,4
0903..	9,7	9,525	3,18	4,4
09T3..	9,7	9,525	3,97	4,4
1204..	12,9	12,7	4,76	5,5
1604..	16,1	15,875	4,76	6,5






⇨ E15

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

CPMT/-H ●●●●●● ●-■■


● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	Węglik Niepokrywany: EH510	EH520	H1
Lekka	 NSU	**CPMT 060204 NSU**	0,4	○																													
		CPMT 060208 NSU	0,8	○																													
		CPMT 080204 NSU	0,4	○	○	○	▲	▲	▲				○												○			○	○				
		CPMT 080208 NSU	0,8	○	○	○	▲	▲	▲				○												○	○		○	○				
		CPMT 090304 NSU	0,4	○	○	○	▲	▲	▲	○	○		○												○	○		○	○				
		CPMT 090308 NSU	0,8	○	●	○	▲	▲	▲	○	○		○												○	○		○	○				
Lekka	 NUS	**CPMT 060204 NUS**	0,4			●							○																				
		CPMT 080308 NUS	0,8			●							○																				
		CPMT 09T308 NUS	0,8			●							○																				
		CPMH 120408 NUS	0,8			●																											
		CPMH 160408 NUS	0,8										○																				
Lekka – Średnia	 NMU	**CPMT 080204 NMU**	0,4	○	○									○	○																		
		CPMT 080208 NMU	0,8	○	○									○	○																		
		CPMT 090304 NMU	0,4	○	○					○	○			○	○																		
		CPMT 090308 NMU	0,8	○	○					○	○			○	○																		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702..	7,7	6,35	2,38	2,8
11T3..	11,6	9,525	3,97	4,4



⇨ D32–33


⇨ E16–17


- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


DCGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M			K			H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P		Węglik Niepokrywany P		K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	NFC	**DCGT 070201M NFC**	<0,1																		○			●	●			○	○				
		DCGT 070202M NFC	<0,2																		○			●	●			○	○				
		DCGT 070204M NFC	<0,4																		○			●	●			○	○				
		DCGT 11T301M NFC	<0,1																		○			●	●			○	○				
		DCGT 11T302M NFC	<0,2																		○			●	●			○	○				
		DCGT 11T304M NFC	<0,4																		○			●	●			○	○				
Wykańczająca	L/R**FX**	**DCGT 0702003 LFX**	0,03																		○			○	○								
		DCGT 070201 LFX	0,1																		○		▲	●	●	●		○	●				
		DCGT 070202 LFX	0,2																		○		▲	●	●	●		○	●				
		DCGT 070204 LFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		DCGT 11T3003 LFX	0,03																		○		▲	○	○								
		DCGT 11T301 LFX	0,1																		○		▲	●	●	●		○	●				
		DCGT 11T302 LFX	0,2																		○		▲	●	●	●		●	●				
		DCGT 11T304 LFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		DCGT 0702003 RFX	0,03																		○			○	○								
		DCGT 070201 RFX	0,1																		○		▲	●	●	●		●	●				
		DCGT 070202 RFX	0,2																		○		▲	●	●	●		○	●				
		DCGT 070204 RFX	0,4																					●	●	●		●	●				
		DCGT 11T3003 RFX	0,03																		○		▲	○	○								
		DCGT 11T301 RFX	0,1																		○		▲	●	●	●		○	●				
		DCGT 11T302 RFX	0,2																		○		▲	●	●	●		●	●				
		DCGT 11T304 RFX	0,4																					●	●	●		●	●				
Wykańczająca	L/R**FYS**	**DCGT 0702003 LFYS**	0,03																					○									
		DCGT 070201 LFYS	0,1																					○									
		DCGT 070202 LFYS	0,2																					○									
		DCGT 070204 LFYS	0,4																					○									
		DCGT 11T3003 LFYS	0,03																					○									
		DCGT 11T301 LFYS	0,1																					○									
		DCGT 11T302 LFYS	0,2																					○									
		DCGT 11T304 LFYS	0,4																					○									
		DCGT 0702003 RFYS	0,03																					○									
		DCGT 070201 RFYS	0,1																					○									
		DCGT 070202 RFYS	0,2																					○									
		DCGT 070204 RFYS	0,4																					○									
		DCGT 11T3003 RFYS	0,03																					○									
		DCGT 11T301 RFYS	0,1																					○									
		DCGT 11T302 RFYS	0,2																					○									
		DCGT 11T304 RFYS	0,4																					○									








● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702..	7,7	6,35	2,38	2,8
11T3..	11,6	9,525	3,97	4,4







⇨ D32–33 ⇨ E16–17

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


DCGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 LFY	**DCGT 0702003 LFY**	0,03																					○									
		DCGT 070201 LFY	0,1																					○									
		DCGT 070202 LFY	0,2																					○									
		DCGT 070204 LFY	0,4																					○									
		DCGT 11T3003 LFY	0,03																					○									
		DCGT 11T301 LFY	0,1																					○									
		DCGT 11T302 LFY	0,2																					○									
		DCGT 11T304 LFY	0,4																					○	○								
Wykańczająca	 RFY	**DCGT 0702003 RFY**	0,03																		○			○									
		DCGT 070201 RFY	0,1																					○									
		DCGT 070202 RFY	0,2																					○									
		DCGT 070204 RFY	0,4																					○									
		DCGT 11T3003 RFY	0,03																		○			○	○								
		DCGT 11T301 RFY	0,1																					○	○								
		DCGT 11T302 RFY	0,2																					○	○								
		DCGT 11T304 RFY	0,4																					○	○			○					
Wykańczająca ~ Lekka	 L/RSD	**DCGT 070202 LSD**	0,2																							○		○	○				
		DCGT 070204 LSD	0,4																							○		○	○				
		DCGT 11T304 LSD	0,4																							○		○	○				
		DCGT 11T308 LSD	0,8																							○		○	○				
		DCGT 070202 RSD	0,2																							○		○	○				
		DCGT 070204 RSD	0,4																							○		○	○				
		DCGT 11T304 RSD	0,4																							○		○	○				
		DCGT 11T308 RSD	0,8																							○		○	○				
Lekka	 NAG	**DCGT 070202 NAG**	0,2																														●
		DCGT 070204 NAG	0,4																														●
		DCGT 11T302 NAG	0,2																														●
		DCGT 11T304 NAG	0,4																														●
		DCGT 11T308 NAG	0,8																														●

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702..	7,7	6,35	2,38	2,8
0902..	9,7	7,94	2,38	3,4
1103..	11,6	9,525	3,18	4,4
11T3..	11,6	9,525	3,97	4,4






➪ D32–33 ➪ E16–17

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

DCGT/-W ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany: H1
Lekka	 NSI	**DCGT 070201M NSI**	<0,1										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○					
		DCGT 070202M NSI	<0,2										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○	○				
		DCGT 070204M NSI	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○	○				
		DCGT 11T301M NSI	<0,1										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○					
		DCGT 11T302M NSI	<0,2										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○					
		DCGT 11T304M NSI	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○					
		DCGT 11T308M NSI	<0,8										○							●	●	▲	▲	●	●	●		○	○				
Lekka	 NSC	**DCGT 0702003 NSC**	0,03																					○	○	○		○	○				
		DCGT 11T3003 NSC	0,03																					○	○	●		○	○				
		DCGT 070201M NSC	<0,1																					●	●	●		○	●				
		DCGT 070202M NSC	<0,2																					●	●	●		○	●				
		DCGT 070204M NSC	<0,4																					●	●	●		●	●				
		DCGT 090201M NSC	<0,1																									○	○				
		DCGT 090202M NSC	<0,2																									○	○				
		DCGT 110301M NSC	<0,1																									○	○				
		DCGT 110302M NSC	<0,2																							●		○	●				
		DCGT 11T301M NSC	<0,1																					●	●	●		○	●				
		DCGT 11T302M NSC	<0,2																					●	●	●		●	●				
		DCGT 11T304M NSC	<0,4																					●	●	●		●	●				
		DCGT 11T308M NSC	<0,8																					●	●	●		●	●				
Lekka		**DCGW 070202**	0,2																○														
		DCGW 070204	0,4																○														
		DCGW 070208	0,8																○														
		DCGW 11T302	0,2																○														
		DCGW 11T304	0,4																○														
		DCGW 11T308	0,8																○														

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702..	7,7	6,35	2,38	2,8
11T3..	11,6	9,525	3,97	4,4










⇨ D32–33 ⇨ E16–17

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


DCM_ ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany G10E	EH510	EH520	H1
				P						M			P M		K				H	S		K S	M S	P M	P				K	S	N
Wykańczająca	 NFB	**DCMT 070202 NFB**	0,2																					○	●	○	○	●				
		DCMT 070204 NFB	0,4																					○	●	○	●	●				
		DCMT 070208 NFB	0,8																					○	●	●	○	●				
		DCMT 11T302 NFB	0,2																					○	●	●	●	●				
		DCMT 11T304 NFB	0,4																					○	●	●	●	●				
		DCMT 11T308 NFB	0,8																					○	●	●	●	●				
Wykańczająca	 NFP	**DCMT 070202 NFP**	0,2																						▲	▲		▲				
		DCMT 070204 NFP	0,4																						▲	▲	▲	▲				
		DCMT 11T302 NFP	0,2																						▲	▲		▲				
		DCMT 11T304 NFP	0,4																						▲	▲	▲	▲				
		DCMT 11T308 NFP	0,8																						▲	▲	▲	▲				
		DCMT 11T312 NFP	1,2																						▲	▲		▲				
Wykańczająca	 NLU	**DCMT 070202 NLU**	0,2	●	○		▲	▲			●	●	○												●	○	●	○	○				
		DCMT 070204 NLU	0,4	●	●		▲	▲		●	●	●	○												●	○	○	○	○				
		DCMT 11T302 NLU	0,2	●	●		▲	▲		●		●	●												●		●	○	○				
		DCMT 11T304 NLU	0,4	●	●		▲	▲		●	●	●	●												●	●	●	○	○				
		DCMT 11T308 NLU	0,8	●	●		▲	▲		●	●	●	●												●	○	●	○	○				
Lekka	 NLB	**DCMT 070202 NLB**	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		DCMT 070204 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
		DCMT 070208 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		DCMT 11T302 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		DCMT 11T304 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		DCMT 11T308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
Lekka	 NSU	**DCMT 070202 NSU**	0,2	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	○				▲	▲		●	●	▲	▲		●	●	○	●	●				
		DCMT 070204 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲			●	▲	▲		●	●	●	○	●				
		DCMT 070208 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	○	●				▲	▲							●	●	○	○	○				
		DCMT 11T302 NSU	0,2	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	○				▲	▲							●	●	○	○	●				
		DCMT 11T304 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●					▲		●	●	▲	▲		●	●	●	●	●				
		DCMT 11T308 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●	●	●	○	●				
Lekka	 NSK	**DCMT 070204 NSK**	0,4		●	●		▲	▲																								
		DCMT 070208 NSK	0,8		●	●		▲	▲																								
		DCMT 11T304 NSK	0,4		●	●		▲	▲								▲																
		DCMT 11T308 NSK	0,8	●	●	●		▲	▲																								
		DCMT 11T312 NSK	1,2		●			▲										▲															
Zgrubna	 NMU	**DCMT 11T304 NMU**	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●	○	●	●	▲	▲															
		DCMT 11T308 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●	●	●	●	▲	▲															
Zgrubna		**DCMW 070204**	0,4											○	○			▲															
		DCMW 070208	0,8											○	○	○																	
		DCMW 11T304	0,4											○	○	○	▲	▲															
		DCMW 11T308	0,8											●	●		▲	▲															
Wykańczająca		**DCMX 11T308 NLUW**	0,8	●			▲	▲					●			●		▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

Płytki okrągłe | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



RC--	L	IC	S	D_1
1003	–	10,0	3,18	3,6
10T3	–	10,0	3,97	3,6
12	–	12,0	4,76	4,2
16	–	16,0	6,35	5,2
20	–	20,0	6,35	6,5
25	–	25,0	7,94	7,2
32	–	32,0	9,52	9,5

(M0: IC jest metryczna)





Oprawki z mocowaniem dźwignią do RCMX
⇨ D34–35

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


RCMT ●●●●M0 ●-■■

● Klasa M Wypukły łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NRX	RCMT 1003M0 NRX	–	●	●	○	▲	▲	▲				○																				
		RCMT 10T3M0 NRX	–	●	●	●	▲	▲	▲				●																				
		RCMT 1204M0 NRX	–	●	●	●	▲	▲	▲				●								●												
		RCMT 1606M0 NRX	–	●	●	●	▲	▲	▲				●								●												
		RCMT 2006M0 NRX	–	●	●	●	▲	▲	▲				●								●												
		RCMT 2507M0 NRX	–	○	○	○	▲	▲	▲				●																				
		RCMT 3209M0 NRX	–				▲																										
Zgrubna	 NRH	RCMT 1204M0 NRH	–	○	○	○	▲	▲	▲																								
		RCMT 1606M0 NRH	–	○	●	○	▲	▲	▲																								
		RCMT 2006M0 NRH	–	○	○	○	▲	▲	▲																								

RCMX ●●●●M0 ●-■■


● Klasa M Rowkowy łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Zgrubna	 NRP	RCMX 1003M0 NRP	–	○	●	●	▲	▲	▲				○	○	○																		
		RCMX 1204M0 NRP	–	○	●	●	▲	▲	▲					○	○			▲		○		▲												
		RCMX 1606M0 NRP	–	○	●	●	▲	▲	▲				○	○	○																		
		RCMX 2006M0 NRP	–	○	●	●	▲	▲	▲				○							○		▲												
		RCMX 2507M0 NRP	–	○	○	○		▲	▲																								
		RCMX 3209M0 NRP	–	○	○		▲	▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SC_ _	L	IC	S	D_1
0702..	7,94	7,94	2,38	3,4
0903..	9,525	9,525	3,18	4,4
09T3..	9,525	9,525	3,97	4,4
1204..	12,7	12,7	4,76	5,5





⇨ D36

Typ „S... SSKC"
(⇨ Magazyn w Japonii)

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SCGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFX	**SCGT 09T302 LFX**	0,2																				○	○								
		SCGT 09T304 LFX	0,4																				○									
		SCGT 120404 LFX	0,4																				○	○								
		SCGT 09T302 RFX	0,2																				○	○								
		SCGT 09T304 RFX	0,4																				○	○								
		SCGT 120404 RFX	0,4																				○	○								
Lekka	 NSC	**SCGT 070201M NSC**	<0,1																				○	○				○	○			
		SCGT 070202M NSC	<0,2																				○	○				○	○			
		SCGT 090301M NSC	<0,1																									○	○			
		SCGT 090302M NSC	<0,2																									○	○			
		SCGT 09T301M NSC	<0,1																				○	○				○	○			
		SCGT 09T302M NSC	<0,2																				○	○				○	○			

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SC_ _	L	IC	S	D_1
09T3..	9,525	9,525	3,97	4,4
1204..	12,7	12,7	4,76	5,5



⇨ D36

Typ „S... SSKC"
(⇨ Magazyn w Japonii)

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

SCMT/-W ●●●●●● ●-■■


● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M	K				H	S	K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P			Cermetal Niepokrywany P	Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	NFB	**SCMT 09T304 NFB**	0,4																					○	○	●	○	○	○				
		SCMT 09T308 NFB	0,8																					○	●	○	○	○	○				
Wykańczająca	NFP	**SCMT 09T304 NFP**	0,4																						▲		▲	▲					
		SCMT 09T308 NFP	0,8																						▲		▲	▲					
		SCMT 120404 NFP	0,4																									▲					
Wykańczająca	NLU	**SCMT 09T304 NLU**	0,4	○	○		▲				○	○													○	○		○				
		SCMT 09T308 NLU	0,8	●	○		▲				○														○	○	○	○				
		SCMT 120412 NLU	1,2		●																												
Lekka	NLB	**SCMT 09T304 NLB**	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○		○				
		SCMT 09T308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○		○				
Lekka	NSU	**SCMT 09T304 NSU**	0,4	●	●	●	▲	▲		●	●		○				▲	▲		●	●	▲	▲		●							
		SCMT 09T308 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	○	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●							
		SCMT 120404 NSU	0,4	○	●	●	▲	▲	▲	●			●				▲	▲							●							
		SCMT 120408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●			●				▲	▲							●							
Lekka	NSK	**SCMT 09T304 NSK**	0,4		●	●		▲	▲																								
		SCMT 09T308 NSK	0,8		●	●		▲	▲																								
		SCMT 120404 NSK	0,4		●			▲																									
		SCMT 120408 NSK	0,8		●	●		▲	▲																								
		SCMT 120412 NSK	1,2		●		▲	▲																									
Lekka – Średnia	NMU	**SCMT 09T308 NMU**	0,8	○	●	●	▲	▲	▲	○	●		○	○	○	●	▲	▲															
		SCMT 120408 NMU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲				○	○	○	●	▲	▲															
		SCMT 120412 NMU	1,2		●		▲	▲									▲	▲															
		SCMW 09T308	0,8											○	○	○		▲															
		SCMW 120408	0,8											○	○	○																	
		SCMW 120412	1,2											○	○	○																	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SP_ _	L	IC	S	D_1
0602..	6,35	6,35	2,38	2,8
0703..	7,94	7,94	3,18	3,4
0903..	9,525	9,525	3,18	3,4
09T3..	9,525	9,525	3,97	4,4
1204..	12,7	12,7	4,76	5,5
1504..	15,875	15,875	4,76	6,5



⇨ E18

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


SPMT/-H ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	NFB	**SPMT 090304 NFB**	0,4																					○	●	○	○	○				
		SPMT 090308 NFB	0,8																					○	●	○	○	○				
Wykańczająca	NLU	**SPMT 090304 NLU**	0,4	○	○						○															○	○	○				
		SPMT 090308 NLU	0,8	○	○						○															○	○	○				
Wykańczająca	NFK	**SPMT 090304 NFK**	0,4																										●				
Lekka	NUS	**SPMT 060204 NUS**	0,4										○													○	○						
		SPMT 070308 NUS	0,8										○													○	○						
		SPMT 09T308 NUS	0,8										○																				
Lekka	NUS	**SPMH 090308 NUS**	0,8										○																				
		SPMH 120408 NUS	0,8										○																				
		SPMH 150408 NUS	0,8										○																				
Lekka–Średnia	NLB	**SPMT 090304 NLB**	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○																				
		SPMT 090308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○																				
Lekka–Średnia	NSF	**SPMT 090304 NSF**	0,4		○	○		▲	▲																								
		SPMT 090308 NSF	0,8		○	●		▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

90° typ kwadratowy | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
SP_ _	L	IC	S	D_1
0703..	7,94	7,94	3,18	3,4
0903..	9,525	9,525	3,18	3,4



⇨ E18

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


SPGW ●●●●●●

● Klasa G Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K						H	S			K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P				Cermetal Niepokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Lekka		**SPGW 090304 T**	0,4																										●				
		SPGW 070304	0,4																										❍				
		SPGW 090304	0,4																										❍				

SPGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K						H	S			K/S	M/S	P/M	Pokrycie typu ZX P				Cermetal Niepokrywany P				Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca–Lekka	 L/RSD	**SPGT 090302 LSD**	0,2																							❍		❍	❍									
		SPGT 090304 LSD	0,4																							❍	❍	❍										
		SPGT 090308 LSD	0,8																							❍	❍	❍	❍									
		SPGT 090302 RSD	0,2																							❍		❍	❍									
		SPGT 090304 RSD	0,4																							❍	❍	❍	❍									
		SPGT 090308 RSD	0,8																							❍	❍	❍	❍									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

S TYP KWADRATOWY
PŁYTKI DO TOCZENIA

90° typ kwadratowy | 11° kąt przyłożenia | Płytka bez otworu



Wymiary (mm)				
SP_ _	L	IC	S	D_1
0903..	9,525	9,525	3,18	-
1203..	12,7	12,7	3,18	-






Typ „S… CSKP…09/12"
(⇨ Magazyn w Japonii)

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana



SPMR ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																								Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M			K				H	S				P				K	S	N				
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFK	**SPMR 090304 NFK**	0,4																								○	○	●				
		SPMR 090308 NFK	0,8																								○	○	○	○			
		SPMR 120304 NFK	0,4																								○		○	○			
		SPMR 120308 NFK	0,8																								○		○	○			
Lekka – Średnia	 NSF	**SPMR 090304 NSF**	0,4		○	○		▲	▲																								
		SPMR 090308 NSF	0,8		●	○		▲	▲																								
		SPMR 120304 NSF	0,4		●	○		▲	▲																								
		SPMR 120308 NSF	0,8		●	●		▲	▲																								
		SPMR 120312 NSF	1,2		●			▲																								
	 NUJ	**SPMR 090304 NUJ**	0,4		○																											
		SPMR 090308 NUJ	0,8		○	○																										
		SPMR 120304 NUJ	0,4		○			▲																								
		SPMR 120308 NUJ	0,8		○	○																										

SP_N ●●●●●●


● Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																								Cermetal Pokrywany		Węglik Niepokrywany		
				P						M			K				H	S				P				K	S	N				
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia		**SPGN 090304**	0,4																									○	●				
		SPGN 090308	0,8																									○	●				○
		SPGN 120304	0,4																									○	○				
		SPGN 120308	0,8																									○	○	○			
Średnia		**SPMN 090304**	0,4											○	○													○	○				
		SPMN 090308	0,8											○	○													○	○				
		SPMN 120304	0,4											○	○																		
		SPMN 120308	0,8											○	○													●	○				
		SPMN 120312	1,2											○	○										○			○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 5° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
TB_ _	L	IC	S	D_1
0601..	6,9	3,97	1,59	2,2









⇨ E20

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TBGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G Kierunkowy łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
				Węglik Pokrywany																						Cermetal Pokrywany		Cermetal Niepokrywany		Węglik Niepokrywany			
				P						M			P/M	K					H	S		K/S	M/S	P/M		P				K	S	N
Wykańczająca	 L/RFW	**TBGT 060102 LFW**	0,2																							○			○			
		TBGT 060104 LFW	0,4																							○			○			
		TBGT 060102 RFW	0,2																							○			○			
		TBGT 060104 RFW	0,4																							○			○			
Wykańczająca	 L/RFX	**TBGT 060102 LFX**	0,2																	○		▲		●	○							
		TBGT 060104 LFX	0,4																	○		▲		●	○							
		TBGT 060102 RFX	0,2																	○		▲		●	○							
		TBGT 060104 RFX	0,4																	○		▲		●	○							
Wykańczająca	 L/RFY	**TBGT 060101 LFY**	0,1																					○	○							
		TBGT 060102 LFY	0,2																					○	○			○	○			
		TBGT 060104 LFY	0,4																					○	○			○				
		TBGT 060101 RFY	0,1																					○								
		TBGT 060102 RFY	0,2																					○				○	○			
		TBGT 060104 RFY	0,4																					○				○	○			
Wykańczająca – Lekka	 L/RW	**TBGT 060102 LW**	0,2																					●	●	○	○	○	●			
		TBGT 060104 LW	0,4																					●	○	○		○	●			
		TBGT 060102 RW	0,2																					●	○	○		○	●			
		TBGT 060104 RW	0,4																					●	○	○		○	●			

TBGW ●●●●●●


● Klasa G Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
				Węglik Pokrywany																						Cermetal Pokrywany		Cermetal Niepokrywany		Węglik Niepokrywany			
				P						M			P/M	K					H	S		K/S	M/S	P/M		P				K	S	N
Lekka		**TBGW 060102**	0,2																										○			
		TBGW 060104	0,4																										○			

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TC_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,3
0902..	9,62	5,56	2,38	2,5
1102..	11,0	6,35	2,38	2,8
16T3..	16,5	9,525	3,97	4,3








⇨ D37 ⇨ E19

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TCGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFX	**TCGT 090201 LFX**	0,1																				○										
		TCGT 090202 LFX	0,2																				○	○									
		TCGT 110201 LFX	0,1																				○										
		TCGT 110202 LFX	0,2																				○	○									
		TCGT 090201 RFX	0,1																				○										
		TCGT 090202 RFX	0,2																				○										
		TCGT 110201 RFX	0,1																				○										
		TCGT 110202 RFX	0,2																				○	○									
Wykańczająca	 L/RFY	**TCGT 090201 LFY**	0,1																				○										
		TCGT 090202 LFY	0,2																				○	○									
		TCGT 110201 LFY	0,1																				○										
		TCGT 110202 LFY	0,2																				○	○									
		TCGT 090201 RFY	0,1																				○										
		TCGT 090202 RFY	0,2																				○										
		TCGT 110201 RFY	0,1																				○										
		TCGT 110202 RFY	0,2																				○										
Lekka	 NSI	**TCGT 110204M NSI**	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●								
Lekka	 NAG	**TCGT 110202 NAG**	0,2																														●
		TCGT 110204 NAG	0,4																														●
		TCGT 16T304 NAG	0,4																														●
		TCGT 16T308 NAG	0,8																														●
Lekka	 NSC	**TCGT 080201M NSC**	<0,1																					○	○			○	○				
		TCGT 080202M NSC	<0,2																					○	●			○	○				
		TCGT 090201M NSC	<0,1																					○	○			○	○				
		TCGT 090202M NSC	<0,2																					○	○			●	●				
		TCGT 110201M NSC	<0,1																					○	○			○	○				
		TCGT 110202M NSC	<0,2																					●	●			●	●				
		TCGT 110204M NSC	<0,4																					●	●				●				
		TCGT 110301M NSC	<0,1																									○	○				
		TCGT 110302M NSC	<0,2																									○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
TC_ _	L	IC	S	D_1
0902..	9,6	5,56	2,38	2,5
1102..	11,0	6,35	2,38	2,8
16T3..	16,5	9,525	3,97	4,3





⇨ D37 ⇨ E19

P Stal
M Stal nierdzewna
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy trudnoskrawalne
H Stal hartowana

TCMT/-W ●●●●●● ●-■■


● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	NFB	**TCMT 110204 NFB**	0,4																					○	○	●	○	●				
		TCMT 110208 NFB	0,8																					○	●	●	○	●				
Wykańczająca	NFP	**TCMT 090202 NFP**	0,2																									▲				
		TCMT 090204 NFP	0,4																									▲				
		TCMT 090208 NFP	0,8																									▲				
		TCMT 110202 NFP	0,2																							▲			▲				
		TCMT 110204 NFP	0,4																							▲	▲		▲				
		TCMT 110208 NFP	0,8																							▲	▲		▲				
		TCMT 16T304 NFP	0,4																							▲	▲		▲				
		TCMT 16T308 NFP	0,8																							▲	▲		▲				
Wykańczająca	NLU	**TCMT 110204 NLU**	0,4	○	●		▲	▲			○														●	○	○	○	○				
		TCMT 110208 NLU	0,8	○	○			▲			○															○	○	○	○				
Lekka	NLB	**TCMT 110204 NLB**	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TCMT 110208 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
Lekka	NSU	**TCMT 110204 NSU**	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲							●	●	●						
		TCMT 110208 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	○				▲	▲							○								
		TCMT 16T304 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●				▲	▲							●								
		TCMT 16T308 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	○	●				▲	▲							●								
Lekka	NSK	**TCMT 110204 NSK**	0,4	○	●	●		▲	▲																								
		TCMT 110208 NSK	0,8	○	●	●		▲	▲																								
		TCMT 16T304 NSK	0,4	○	●	●		▲	▲																								
		TCMT 16T308 NSK	0,8	○	●	●		▲	▲																								
		TCMT 16T312 NSK	1,2		●			▲										▲															
Lekka		**TCMW 110204**	0,4											○	○		▲	▲															
		TCMW 110208	0,8											○	○		▲	▲															
		TCMW 16T304	0,4											○	○		▲	▲															
		TCMW 16T308	0,8											○	○	○	▲	▲															
		TCMW 16T312	1,2											○	○			▲															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TP__	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,4
0902..	9,6	5,56	2,38	2,8
1103..	11,0	6,35	3,18	3,4
1603..	16,5	9,525	3,18	4,4






⇨ E20

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


TPGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFC	**TPGT 110302M NFC**	<0,2																				○				○	○				
		TPGT 110304M NFC	<0,4																				○	○			○	○				
Wykańczająca	 L/RFW	**TPGT 080202 LFW**	0,2																						○		○	○				
		TPGT 080204 LFW	0,4																						○		○					
		TPGT 110202 LFW	0,2																						○		○	○				
		TPGT 110204 LFW	0,4																						○		○	○				
		TPGT 080202 RFW	0,2																						○		○	○				
		TPGT 080204 RFW	0,4																						○		○	○				
		TPGT 110202 RFW	0,2																						○		○	○				
		TPGT 110204 RFW	0,4																						○		○	○				
Wykańczająca	 L/RFX	**TPGT 080202 LFX**	0,2																					○	○							
		TPGT 080204 LFX	0,4																					○	○							
		TPGT 090204 LFX	0,4																									○	○				
		TPGT 110204 LFX	0,2																	○													
		TPGT 110302 LFX	0,2																		○		▲	●	●								
		TPGT 110304 LFX	0,4																		○		▲	●	●								
		TPGT 110308 LFX	0,8																					○									
		TPGT 160304 LFX	0,4																					○									
		TPGT 160308 LFX	0,8																					○									
		TPGT 080202 RFX	0,2																					○	●								
		TPGT 080204 RFX	0,4																					○									
		TPGT 110202 RFX	0,2																	○													
		TPGT 110302 RFX	0,2																		○		▲	●	○								
		TPGT 110304 RFX	0,4																		○		▲	●	●								
		TPGT 110308 RFX	0,8																		○		▲	○									
		TPGT 160304 RFX	0,4																					○									
		TPGT 160308 RFX	0,8																					○									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,4
0902..	9,6	5,56	2,38	2,8
1102..	11,0	6,35	2,38	2,8
1103..	11,0	6,35	3,18	3,4
1603..	16,5	9,525	3,18	4,4




⇨ E20

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TPGT/-W ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			P/M		K				H	S		K/S	M/S	P/M	Cermetal Pokrywany P			Cermetal Niepokrywany P		Węglik Niepokrywany K	S	N
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca		**TPGT 0802003 LFY**	0,03																					○									
		TPGT 080201 LFY	0,1																					○									
		TPGT 080202 LFY	0,2																		○			○				○	○				
		TPGT 080204 LFY	0,4																					○	○			○	○				
		TPGT 090201 LFY	0,1																					○									
		TPGT 090202 LFY	0,2																					○									
		TPGT 090204 LFY	0,4																					○									
		TPGT 110202 LFY	0,2																									○	○				
		TPGT 110204 LFY	0,4																									○	○				
		TPGT 110208 LFY	0,8																										○				
		TPGT 1103003 LFY	0,03																					○									
		TPGT 110301 LFY	0,1																					○	○								
		TPGT 110302 LFY	0,2																		○			○	○	○	○	○	○				
		TPGT 110304 LFY	0,4																					○	○	○	○	○	○				
		TGPT 110308 LFY	0,8																					○					○				
		TPGT 160302 LFY	0,2																					○									
		TPGT 160304 LFY	0,4																					○									
		TPGT 160308 LFY	0,8																					○									
		TPGT 0802003 RFY	0,03																					○									
		TPGT 080201 RFY	0,1																					○									
		TPGT 080202 RFY	0,2																					○	○			○	○				
		TPGT 080204 RFY	0,4																					○				○	○				
		TPGT 090201 RFY	0,1																					○									
		TPGT 090202 RFY	0,2																					○									
		TPGT 090204 RFY	0,4																					○									
		TPGT 110202 RFY	0,2																									○	○				
		TPGT 110204 RFY	0,4																									○	○				
		TPGT 110208 RFY	0,8																										○				
		TPGT 1103003 RFY	0,03																					○									
		TPGT 110301 RFY	0,1																					○	○								
		TPGT 110302 RFY	0,2																					○		○		○	○				
		TPGT 110304 RFY	0,4																					○		○		○	○				
		TPGT 110308 RFY	0,8																					○					○				
		TPGT 160302 RFY	0,2																					○									
		TPGT 160304 RFY	0,4																					○									
		TPGT 160308 RFY	0,8																					○									
Lekka		**TPGW 080202**	0,2																									○	○				
		TPGW 110302	0,2																						○								
		TPGW 110304	0,4																						○			○	○				
		TPGW 110308	0,8																									○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,4
1103..	11,0	6,35	3,18	3,4
1604..	16,5	9,525	4,76	4,4







⇨ E20


- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TPGT/-X ●●●●●● ●-■■

● Klasa G Kierunkowy łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca – Lekka	 L/R**W**	**TPGT 080202 LW**	0,2																				○	○				●				
		TPGT 080204 LW	0,4																				●	●				●				
		TPGT 110302 LW	0,2																				●	●				●				
		TPGT 110304 LW	0,4																				●	●				●				
		TPGT 160402 LW	0,2																									●				
		TPGT 160404 LW	0,4																									●				
		TPGT 080202 RW	0,2																				○					●	○			
		TPGT 080204 RW	0,4																				●	●				●				
		TPGT 110302 RW	0,2																				●	●				●				
		TPGT 110304 RW	0,4																				●	●				●				
		TPGT 160404 RW	0,4																									●				
Wykańczająca – Lekka	 L/R**SD**	**TPGT 110302 LSD**	0,2																	○		▲	○	○			○	○	○	●	○		
		TPGT 110304 LSD	0,4																	○		▲	○	○			○	○	○	●	○		
		TPGT 110308 LSD	0,8																				○	○			○	○	○	○			
		TPGT 160402 LSD	0,2																										○	●			
		TPGT 160404 LSD	0,4																	○		▲					○	○	○	●			
		TPGT 160408 LSD	0,8																								○		○				
		TPGT 110302 RSD	0,2																				○	○			○		○	●			
		TPGT 110304 RSD	0,4																				○	○			○	○	○	●			
		TPGT 110308 RSD	0,8																				○				○		○	○			
		TPGT 160402 RSD	0,2																										○	○			
		TPGT 160404 RSD	0,4																								○	○	○	●			
		TPGT 160408 RSD	0,8																								○		○	●			
Wykańczająca – Lekka	 L/R**SDW**	**TPGX 110304 L-SDW**	0,4																									●				
		TPGX 110308 L-SDW	0,8																									○				
		TPGX 160404 L-SDW	0,4																								○			○			
		TPGX 160408 L-SDW	0,8																								○			○			
		TPGX 110304 R-SDW	0,4																									○				
		TPGX 110308 R-SDW	0,8																									○				
		TPGX 160404 R-SDW	0,4																								○			○			
		TPGX 160408 R-SDW	0,8																								○			○			






(Uwaga) Położenie punktu skrawania w przypadku typu SDW nie odpowiada normie ISO.
Używając oprawki do wytaczania z kątem przystawienia 93°, należy skorygować położenie punktu skrawania (patrz tabela po prawej) odpowiednio do używanych płytek standardowych.

RE	Wyrównanie (mm) X (zmiana śred.)	Z
0,4	+0,12 (Ø : +0,24)	-0,02
0,8	+0,12 (Ø : +0,24)	-0,02

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,4
0902..	9,6	5,56	2,38	2,8
1103..	11,0	6,35	3,18	3,4
1603..	16,5	9,525	3,18	4,4
1604..	16,5	9,525	4,76	4,4







⇨ E20

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


TPMT ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany G10E	EH510	EH520	Węglik Niepokrywany H1
Wykańczająca	 NFB	**TPMT 080202 NFB**	0,2																						○	●	○	○				
		TPMT 080204 NFB	0,4																						○	●	○	○				
		TPMT 090202 NFB	0,2																						○	●	○	○				
		TPMT 090204 NFB	0,4																						○	●		○				
		TPMT 110302 NFB	0,2																						○	●	○	○				
		TPMT 110304 NFB	0,4																						○	●	○	○				
		TPMT 110308 NFB	0,8																						○	●	○	○				
		TPMT 160304 NFB	0,4																						○	○	○	○				
		TPMT 160308 NFB	0,8																						○		○					
		TPMT 160404 NFB	0,4																						○	●	○	○				
		TPMT 160408 NFB	0,8																						○	●	○	○				
Lekka	 NLB	**TPMT 080202 NLB**	0,2		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TPMT 080204 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TPMT 090202 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●														○	○		○				
		TPMT 090204 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●														○	○		○				
		TPMT 110302 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	●	●														○	○		○				
		TPMT 110304 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●														○	○		○				
		TPMT 110308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●														○	○		○				
		TPMT 160304 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TPMT 160308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TPMT 160404 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
		TPMT 160408 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○														○	○						
Wykańczająca	 NFK	**TPMT 110304 NFK**	0,4																									●	●				
		TPMT 110308 NFK	0,8																									○	●				
		TPMT 160404 NFK	0,4																									●	●				
		TPMT 160408 NFK	0,8																									●	●				
Wykańczająca	 NLU	**TPMT 080202 NLU**	0,2								●	●													○			○	○				
		TPMT 080204 NLU	0,4	●			▲				●	●													○		●	○	○				
		TPMT 090202 NLU	0,2	○	○			▲																		○	○	○	○				
		TPMT 090204 NLU	0,4	○	○			▲																		○	○	○					
		TPMT 110302 NLU	0,2									●														○		○	○				
		TPMT 110304 NLU	0,4	●	○		▲				●	●	○												●	○	○	○	○				
		TPMT 110308 NLU	0,8	●	○		▲				●	●	○												○	○	○	○	○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,2	4,76	2,38	2,4
1103..	11,0	6,35	3,18	3,4
1604..	16,5	9,525	4,76	4,4





➪ E20

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


TPMT ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Lekka	 NSU	**TPMT 080202 NSU**	0,2							○	●	●												○				○	○				
		TPMT 080204 NSU	0,4							○	●	●	○											○				○	○				
		TPMT 110302 NSU	0,2	○	○	○		▲	▲	○	●	●												○	○			○	○				
		TPMT 110304 NSU	0,4	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲						●	○	○		○	●				
		TPMT 110308 NSU	0,8	●	●	○	▲	▲	▲	●	●	●	○				▲	▲						○	○	○		○	●				
		TPMT 160404 NSU	0,4	●	○	○	▲	▲	▲	●	○		●				▲	▲						●	○			○	●				
		TPMT 160408 NSU	0,8	●	○	○	▲	▲	▲	●	○		●				▲	▲						●	○	○		○	●				
Lekka – Średnia	 NMU	**TPMT 110304 NMU**	0,4	○	○			▲		○	●		○	○	○																		
		TPMT 110308 NMU	0,8	○	○			▲		○	●		○	○	○																		
		TPMT 160404 NMU	0,4	○	○			▲		○	○			○	○																		
		TPMT 160408 NMU	0,8	○	○			▲		○	○			○	○																		

TPMT/H ●●●●●● NSF

● Klasa M


Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Lekka – Średnia	 NSF	**TPMH 110304 NSF**	0,4		●	●		▲	▲																								
		TPMH 110308 NSF	0,8		●	●		▲	▲																								
		TPMT 160404 NSF	0,4		○	●		▲	▲																								
		TPMT 160408 NSF	0,8		●	●		▲	▲																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

60° typ trójkątny

5°/11° kąt przyłożenia
Płytka bez otworu

Wymiary (mm)				
TP/TB_	L	IC	S	D_1
0601..	6,9	3,97	1,59	-
0902..	9,6	5,56	2,38	-
1103..	11,0	6,35	3,18	-
1603..	16,5	9,525	3,18	-







- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TPGR ●●●●●● ●-■

● Klasa G Kierunkowy łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Wykańczająca – Lekka	 L-W	**TPGR 090202 LW**	0,2
		TPGR 090204 LW	0,4
		TPGR 090208 LW	0,8
		TPGR 110302 LW	0,2
		TPGR 110304 LW	0,4
		TPGR 110308 LW	0,8
		TPGR 160302 LW	0,2
		TPGR 160304 LW	0,4
		TPGR 160308 LW	0,8
Wykańczająca – Lekka	 R-W	**TPGR 090202 RW**	0,2
		TPGR 090204 RW	0,4
		TPGR 090208 RW	0,8
		TPGR 110302 RW	0,2
		TPGR 110304 RW	0,4
		TPGR 160302 RW	0,2
		TPGR 160304 RW	0,4
		TPGR 160308 RW	0,8

	Węglik																								Cermetal		Węglik		
	Pokrywany																								Pokrywany	Niepokrywany	Niepokrywany		
	P						M			P/M	K					H	S		K/S	M/S	P/M	P			K	S	N
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
TPGR 090202 LW																										○				
TPGR 090204 LW																										○				
TPGR 090208 LW																										○				
TPGR 110302 LW																							○		○	○				
TPGR 110304 LW																							○		○	●				
TPGR 110308 LW																							○		○	○				
TPGR 160302 LW																							○		○	○				
TPGR 160304 LW																							○		○	●				
TPGR 160308 LW																							○		○	●				
TPGR 090202 RW																										○				
TPGR 090204 RW																										○				
TPGR 090208 RW																										○				
TPGR 110302 RW																							○		○	○				
TPGR 110304 RW																							○		○	●				
TPGR 160302 RW																							○		○	○				
TPGR 160304 RW																							○		○	●				
TPGR 160308 RW																							○		○	●				

TBG_ ●●●●●● ●-■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Wykańczająca – Lekka		**TBGN 060104**	0,4
		**TBGR 060104 LW**	0,4

	Węglik																								Cermetal		Węglik		
	Pokrywany																								Pokrywany	Niepokrywany	Niepokrywany		
	P						M			P/M	K					H	S		K/S	M/S	P/M	P			K	S	N
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
TBGN 060104																										○				
TBGR 060104 LW																										○				

TPGN ●●●●●●

● Klasa G Bez łamacza wióra


Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Lekka		**TPGN 090202**	0,2
		TPGN 090204	0,4
		TPGN 090208	0,8
		TPGN 110302	0,2
		TPGN 110304	0,4
		TPGN 110308	0,8
		TPGN 160302	0,2
		TPGN 160304	0,4
		TPGN 160308	0,8
		TPGN 160312	1,2

	Węglik																								Cermetal		Węglik		
	Pokrywany																								Pokrywany	Niepokrywany	Niepokrywany		
	P						M			P/M	K					H	S		K/S	M/S	P/M	P			K	S	N
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
TPGN 090202																										○				
TPGN 090204																										○				
TPGN 090208																										○				○
TPGN 110302																									○	○				○
TPGN 110304																									○	○	○			○
TPGN 110308																									○	○				
TPGN 160302																									○	○				
TPGN 160304																									○	○	○			
TPGN 160308																									○	○				
TPGN 160312																										○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

T TYP TRÓJKĄTNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

60° typ trójkątny | 11°/20° kąt przyłożenia | Płytka bez otworu



Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0902..	9,6	5,56	2,38	-
1103..	11,0	6,35	3,18	-
1603..	16,5	9,525	3,18	-
2204..	22,0	12,7	4,76	-



- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

TPMR ●●●●●● ●-■■

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	Głębokość skrawania (mm) 0–2, Posuw (mm/obr.) 0,1–0,3 — NFK	**TPMR 090204 NFK**	0,4																									○				
		TPMR 110302 NFK	0,2																									●				
		TPMR 110304 NFK	0,4																								○	●				
		TPMR 110308 NFK	0,8																									●				
		TPMR 160304 NFK	0,2																									●				
		TPMR 160308 NFK	0,4																								○	●				
		TPMR 160312 NFK	1,2																									○				
Lekka – Średnia	Głębokość skrawania (mm) 0–2, Posuw (mm/obr.) 0,1–0,3 — NSF	**TPMR 110304 NSF**	0,4		●	●		▲	▲																								
		TPMR 110308 NSF	0,8	○	●	●		▲	▲																								
		TPMR 160304 NSF	0,4		●	●		▲	▲																								
		TPMR 160308 NSF	0,8	○	●	●		▲	▲																								
		TPMR 160312 NSF	1,2		●	●		▲																								
		TPMR 220408 NSF	0,8				▲	▲	▲																								
		TPMR 220412 NSF	1,2				▲	▲																								
Lekka – Średnia	Głębokość skrawania (mm) 0–4, Posuw (mm/obr.) 0,1–0,4 — NUJ	**TPMR 110304 NUJ**	0,4		○	○		▲	▲																								
		TPMR 110308 NUJ	0,8		○	○		▲	▲																								
		TPMR 160304 NUJ	0,4		○	●		▲	▲																								
		TPMR 160308 NUJ	0,8		○	●		▲	▲																								

TPMN ●●●●●

● Klasa M Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Średnia		**TPMN 110304**	0,4											○	○																	
		TPMN 110308	0,8											○	○																	
		TPMN 160304	0,4											○	○																	
		TPMN 160308	0,8											○	○	○												○	○				
		TPMN 160312	1,2											○	○																	
		TPMN 220408	0,8																									○	○				


TEGN ●●●●●●

● Klasa E Bez łamacza wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Lekka – Średnia		**TEGN 160308**	0,8																									○				

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

35° typ romboidalny | 5° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VB_ _	L	IC	S	D_1
1102..	11,0	6,35	2,38	2,38
1103..	11,1	6,35	3,18	2,8
1604..	16,6	9,525	4,76	4,4










⇨ D38 ⇨ E21–22

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

VBMT/-W ●●●●●● ●-■■


● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFB 	VBMT 110302 NFB	0,2																					○	●	●	○	○				
		VBMT 110304 NFB	0,4																					○	●	●	○	○				
		VBMT 110308 NFB	0,8																					○	●	○	○	○				
		VBMT 160404 NFB	0,4																					○	●	●	●	●				
		VBMT 160408 NFB	0,8																					○	●	○	○	●				
Wykańczająca	 NFP 	VBMT 110202 NFP	0,2																							▲	▲	▲				
		VBMT 110204 NFP	0,4																							▲	▲	▲				
		VBMT 160404 NFP	0,4																					▲		▲	▲	▲				
		VBMT 160408 NFP	0,8																					▲		▲	▲	▲				
Wykańczająca	 NLU 	VBMT 110302 NLU	0,2																					○	○			○				
		VBMT 110304 NLU	0,4	○	●		▲	▲		●		●	○											○	○		○	○				
		VBMT 110308 NLU	0,8	○	○		▲			●	○	●	○																				
		VBMT 160404 NLU	0,4	●	○		▲	▲			○	●	○											●	○	○	○	○				
		VBMT 160408 NLU	0,8	●	●		▲	▲			○	●												○	○	○	○	○				
Lekka	 NLB 	VBMT 110302 NLB	0,2		○	○		▲	▲	○	○	○													○			○				
		VBMT 110304 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
		VBMT 110308 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
		VBMT 160404 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		VBMT 160408 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	●	●													●	●		●				
		VBMT 160412 NLB	1,2		○	○		▲	▲	○	●	●													●	○		●				
Lekka	 NSU 	VBMT 110204 NSU	0,4	●			▲	▲		●			●												●							
		VBMT 110208 NSU	0,8	●	●		▲	▲		●			●												●							
		VBMT 110302 NSU	0,2																						○							
		VBMT 110304 NSU	0,4	●	●		▲	▲		●		●	●				▲	▲							●		○					
		VBMT 110308 NSU	0,8	●	●		▲	▲	▲	●	●	○	○				▲	▲							○							
		VBMT 160404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●	●	●	○	○				
		VBMT 160408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●			○	○				
		VBMT 160412 NSU	1,2	○	○			▲																									
Lekka	 NSK 	VBMT 110204 NSK	0,4		●	●		▲	▲																								
		VBMT 110208 NSK	0,8		●			▲	▲																								
		VBMT 160404 NSK	0,4	●	●	●		▲	▲												●	●	▲	▲									
		VBMT 160406 NSK	0,6		●	●		▲	▲																								
		VBMT 160408 NSK	0,8	●	●	●		▲	▲												●	●	▲	▲									
		VBMT 160412 NSK	1,2	●	●	●		▲	▲									▲															
Lekka – Średnia	 NMU 	VBMT 160408 NMU	0,8	●			▲						●																				
Lekka		VBMW 160404	0,4											○	○		▲	▲														
		VBMW 160408	0,8											○	○		▲	▲														

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

V ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

35° typ romboidalny | 5° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VB_ _	L	IC	S	D_1
1103..	11,1	6,35	3,18	2,8
1604..	16,6	9,525	4,76	4,4









⇨ D38 ⇨ E21–22

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


VBGT ●●●●●● ●-■■

● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	Cermetal Niepokrywany: T1000A	T1500A	Węglik Niepokrywany: G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFX 	VBGT 110301 LFX	0,1																					○	○	○		○	○				
		VBGT 110302 LFX	0,2																					○	○	○		○					
		VBGT 110304 LFX	0,4																					○	○	○		○	○				
		VBGT 160402 LFX	0,2																									○	○				
		VBGT 160404 LFX	0,4																									○	○				
		VBGT 110301 RFX	0,1																					○	○	○		○	○				
		VBGT 110302 RFX	0,2																					○	○	○		○	○				
		VBGT 110304 RFX	0,4																					○		○		○	○				
		VBGT 160402 RFX	0,2																									○	○				
		VBGT 160404 RFX	0,4																									○	○				
	 L/RFYS 	VBGT 1103003 LFYS	0,03																					○									
		VBGT 110301 LFYS	0,1																					○									
		VBGT 110302 LFYS	0,2																					○									
		VBGT 110304 LFYS	0,4																					○									
		VBGT 110308 LFYS	0,8																					○									
		VBGT 1103003 RFYS	0,03																					○									
		VBGT 110301 RFYS	0,1																					○									
		VBGT 110302 RFYS	0,2																					○									
		VBGT 110304 RFYS	0,4																					○									
		VBGT 110308 RFYS	0,8																					○									
Wykańczająca	 L/RFY 	VBGT 110301 LFY	0,1																					○		○			○	○			
		VBGT 110302 LFY	0,2																					○	○								
		VBGT 110304 LFY	0,4																					○									
		VBGT 110301 RFY	0,1																					○			○		○	○			
		VBGT 110302 RFY	0,2																					○			○		○	○			
		VBGT 110304 RFY	0,4																					○									
Lekka	 NSI 	VBGT 110301M NSI	<0,1																					○									
		VBGT 110302M NSI	<0,2																					○									
		VBGT 110304M NSI	<0,4																					○	○								
		VBGT 110308M NSI	<0,8																					○									
		VBGT 160401M NSI	<0,1																					○									
		VBGT 160402M NSI	<0,2																					○									
		VBGT 160404M NSI	<0,4																					○									
		VBGT 160408M NSI	<0,8																		●	●		○									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

35° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VC_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,3	4,76	2,38	2,3
1103..	11,1	6,35	3,18	2,8
1604..	16,6	9,525	4,76	4,4








⇨ D39

Typ „S…– SV...C"
(⇨ Magazyn w Japonii)

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

VCGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany P						M			K				H	S				Węglik Pokrywany			Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany			
				AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFC 	**VCGT 080204M NFC**	<0,4																					○	○								
		VCGT 110301M NFC	<0,1																					●	●			○	○				
		VCGT 110302M NFC	<0,2																					●	●			○	○				
		VCGT 110304M NFC	<0,4																		○			●	●			○	○				
Wykańczająca	 L/RFX 	**VCGT 110301 LFX**	0,1																		○		▲	●	●			○	●				
		VCGT 110302 LFX	0,2																		○		▲	●	●			○	●				
		VCGT 110304 LFX	0,4																					●	○								
		VCGT 110301 RFX	0,1																		○		▲	●	●			○	●				
		VCGT 110302 RFX	0,2																		○		▲	●	●			●	●				
		VCGT 110304 RFX	0,4																					○	○								
Wykańczająca	 L/RFY	**VCGT 110301 LFY**	0,1																					○									
		VCGT 110302 LFY	0,2																					○									
		VCGT 110304 LFY	0,4																					○									
		VCGT 110301 RFY	0,1																		○			○	○								
		VCGT 110302 RFY	0,2																		○			○									
		VCGT 110304 RFY	0,4																					○									
Lekka	 NAG 	**VCGT 110302 NAG**	0,2																														●
		VCGT 110304 NAG	0,4																														●
		VCGT 160408 NAG	0,8																														●
		VCGT 160412 NAG	1,2																														○
		VCGT 220530 NAG	3,0																														○
Lekka	 NSI 	**VCGT 110301M NSI**	<0,1										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		VCGT 110302M NSI	<0,2										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		VCGT 110304M NSI	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●	●				○				
		VCGT 110308M NSI	<0,8										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		VCGT 160401M NSI	<0,1										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		VCGT 160402M NSI	<0,2										○							●	●	▲	▲	●	●	●			○	○				
		VCGT 160404M NSI	<0,4										○							●	●	▲	▲	●	●	●			●	○				
		VCGT 160408M NSI	<0,8																					○									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

V ROMBOIDALNE
PŁYTKI DO TOCZENIA

35° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
VC_ _	L	IC	S	D_1
0802..	8,3	4,76	2,38	2,3
1103..	11,1	6,35	3,18	2,8
1604..	16,6	9,525	4,76	4,4








⇨ D39

Typ „S…– SV...C"
(⇨ Magazyn w Japonii)

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana


VCMT ●●●●●● ●-■■

● Klasa M


Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany: AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	Cermetal Pokrywany: T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	Cermetal Niepokrywany: G10E	Węglik Niepokrywany: EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 NFB	**VCMT 080202 NFB**	0,2																					○	●	○	○	○				
		VCMT 080204 NFB	0,4																					○	●	○	○	○				
		VCMT 160404 NFB	0,4																					○	●	○	○	○				
		VCMT 160408 NFB	0,8																					○	●	○	○	○				
Wykańczająca	 NLU	**VCMT 160404 NLU**	0,4	○	○						○	○													○	○	○	○				
		VCMT 160408 NLU	0,8	○	○						○														○	○	○	○				
Lekka	 NLB	**VCMT 080202 NLB**	0,2		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
		VCMT 080204 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
		VCMT 160404 NLB	0,4		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
		VCMT 160408 NLB	0,8		○	○		▲	▲	○	○	○													○	○						
Lekka	 NSU	**VCMT 080204 NSU**	0,4							○	○	●	○												○							
		VCMT 110302 NSU	0,2							●	●		●																			
		VCMT 110304 NSU	0,4		○			▲		●	●		●																			
		VCMT 110308 NSU	0,8		○					●	●		○																			
		VCMT 160404 NSU	0,4	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	○	●				▲	▲		●	●	▲	▲		●							
		VCMT 160408 NSU	0,8	●	●	●	▲	▲	▲	●	●		●				▲	▲		●	●	▲	▲		●							
Lekka	 NSK	**VCMT 160404 NSK**	0,4		●	●	▲	▲													●		▲									
		VCMT 160408 NSK	0,8		●	●	▲	▲													●	●	▲									

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

80° typ trygonalny | 5° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WB__	L	IC	S	D_1
0601..	3,2	3,97	1,59	2,2
0802..	4,6	4,76	2,38	2,4







⇨ E23

- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WBGT ●●●●●● ●-■■


● Klasa G Kierunkowy łamacz wióra

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE	Węglik Pokrywany																			Cermetal Pokrywany	Cermetal Niepokrywany	Węglik Niepokrywany			
				P						M			K			H	S				P							
				AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
Wykańczająca	 L/RFW	**WBGT 060102 LFW**	0,2																						○			○				
		WBGT 060104 LFW	0,4																						○			○				
		WBGT 080202 LFW	0,2																						○			○				
		WBGT 080204 LFW	0,4																						○							
		WBGT 060102 RFW	0,2																						○			○				
		WBGT 060104 RFW	0,4																						○			○				
		WBGT 080202 RFW	0,2																						○			○				
		WBGT 080204 RFW	0,4																						○			○				
Wykańczająca	 L/RFX	**WBGT 060102 LFX**	0,2																					●	●							
		WBGT 060104 LFX	0,4																					●	●							
		WBGT 080202 LFX	0,2																					○	○							
		WBGT 080204 LFX	0,4																					○	○							
		WBGT 060102 RFX	0,2																					●	○							
		WBGT 060104 RFX	0,4																					●	○							
		WBGT 080202 RFX	0,2																					○	○							
		WBGT 080204 RFX	0,4																					○								
Wykańczająca	 L/RFY	**WBGT 0601003 LFY**	0,03																										○			
		WBGT 060101 LFY	0,1																										○			
		WBGT 060102 LFY	0,2																					○	○			○	○			
		WBGT 060104 LFY	0,4																					○	○			○	○			
		WBGT 080201 LFY	0,1																									○	○			
		WBGT 080202 LFY	0,2																									○	○			
		WBGT 080204 LFY	0,4																									○	○			
		WBGT 060101 RFY	0,1																										○			
		WBGT 060102 RFY	0,2																					○				○	○			
		WBGT 060104 RFY	0,4																					○	○			○	○			
		WBGT 080201 RFY	0,1																									○	○			
		WBGT 080202 RFY	0,2																									○	○			
		WBGT 080204 RFY	0,4																									○	○			
Wykańczająca ~ Lekka	 L/RW	**WBGT 060102 LW**	0,2																					●	●			○	●			
		WBGT 060104 LW	0,4																					●	●			○	●			
		WBGT 060102 RW	0,2																					●	●			○	●			
		WBGT 060104 RW	0,4																					●	●			○	●			


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

W TYP TRYGONALNY
PŁYTKI DO TOCZENIA

80° typ trygonalny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
WP_ _	L	IC	S	D_1
1102..	4,3	6,35	2,38	2,8
1603..	6,5	9,525	3,18	4,4




- P Stal
- M Stal nierdzewna
- K Żeliwo
- N Metale nieżelazne
- S Stopy trudnoskrawalne
- H Stal hartowana

WPMT ●●●●●● NLB

● Klasa M

Zastosowanie	Kształt	Nr kat. ISO	RE
Lekka	 NLB	**WPMT 110204 NLB**	0,4
		WPMT 160308 NLB	0,8




	Węglik																						Cermetal				Węglik		
	Pokrywany																						Pokrywany		Niepokrywany		Niepokrywany		
	P						M			K				H	S						P				K	S	N	
	AC8015P	AC8025P	**AC8035P**	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC630M	**AC4010K**	**AC4015K**	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	**AC5015S**	**AC5025S**	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	G10E	EH510	EH520	H1
WPMT 110204 NLB		❍			▲	▲	❍	●	●														❍	❍		❍			
WPMT 160308 NLB		❍			▲	▲	❍	●	●														❍	❍		❍			

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

D

Oprawki zewnętrzne

D1–D46







Oferta	**Seria oprawek tokarskich**	D2–7
ISO	Tabela identyfikacji oprawek tokarskich	D8
	Obliczanie położenia krawędzi skrawającej	D9
Oprawki T-REX	**Oprawki SumiTurn T-REX**	D10–11
Do toczenia z dużą wydajnością	**Oprawki typu D z podwójnym mocowaniem**	
	Oprawki typu DC	D12
	Oprawki typu DD	D13
	Oprawki typu DS	D14
	Oprawki typu DT	D15
	Oprawki typu DV	D16
	Oprawki typu DW	D17
Do toczenia ogólnego	**Oprawki typu P z mocowaniem dźwignią i typu M z mocowaniem z góry i na otworze**	
	Oprawki typu PC	D18
	Oprawki typu PD	D19
	Oprawki typu PS	D20–21
	Oprawki typu PT/MT	D22–23
	Oprawki typu PW/MW	D24
Do monolitycznych płytek CBN	**Oprawki typu C z dociskiem**	D25–26
	Oprawki typu X z dociskiem mocującym	D27
Oferta	**Seria oprawek typu mini**	D28–29
Specjalne do planowania od tyłu	Oprawki mini typu SBT	D30
Do toczenia małych elementów	Oprawki mini typu PC/SC	D31
	Oprawki mini typu PD/SD	D32–33
	Oprawki typu PR	D34
	Oprawki typu SR	D35
	Oprawki mini typu SS	D36
	Oprawki mini typu ST	D37
	Oprawki kopiujące typu SV	D38–39
	Oprawki poligonalne	D40
Do toczenia z dużą wydajnością	**Oprawki typu D z podwójnym mocowaniem**	
	Oprawki typu PSC**DC	D41
	Oprawki typu PSC**DD	D41
	Oprawki typu PSC**DS	D41
	Oprawki typu PSC**DT	D42
	Oprawki typu PSC**DW	D42
Do toczenia ogólnego	**Oprawki typu S ze śrubą mocującą**	
	Oprawki typu PSC**SC	D43
	Oprawki typu PSC**SD	D43
	Oprawki typu PSC**SS	D43
	Oprawki typu PSC**ST	D44
	Oprawki typu PSC**SV	D44–45


Seria oprawek zewnętrznych







Klasyfikacja wg zastosowania

Zastosowanie	Do płytek neg.	Do płytek poz.	Typ specjalny do stali hartowanej
Toczenie ogólne	**Typ P** Typ z mocowaniem dźwignią  ⇨ D18–D22	**Typ P** Typ z mocowaniem dźwignią  ⇨ D31, D32	**Typ D** Typ z podwójnym mocowaniem   ⇨ D12–D17 ⇨ D41–D42
	Typ M Typ z podwójnym mocowaniem  ⇨ D23–D24	**Typ S** Typ ze śrubą mocującą   D31–D33 ⇨ D35–D37 ⇨D43–D45	**Typ C** Typ z mocowaniem z góry  ⇨ D25–D26
Kopiowanie	**T-REX**  ⇨D10–D11	**Typ S** Typ ze śrubą mocującą   ⇨D38–D39 ⇨D43–D45	**Typ D** Typ z podwójnym mocowaniem   ⇨ D13, D16 ⇨ D41
Odcinanie Rowkowanie	**Rowkowanie ogólne**  ⇨F16, F18, F20 ⇨ F36-F39	**Rowkowanie głębokie**  ⇨ F16, F24 ⇨ F36-F39	**Rowkowanie osiowe**  ⇨ F32, F34 ⇨ F36-F39
	Typ SCT i GWC  ⇨ F40–F44 ⇨ F41	**Sumi Grip i Sumi Grip Jr.**  ⇨ F45–F50	**Rowkowanie na twardo**  ⇨ M42 ⇨ M43
Gwintowanie	**Typ LTE i STE** Podziałka {1–4 mm / 24–8 zwojów/cal  ⇨ F54	**Typ THE** Podziałka {0,8–3 mm / 24–10 zwojów/cal  ⇨ Mag. w Japonii	**Gwintowanie na twardo** Podziałka 1–3 mm  ⇨ M44



PSC Dostępne jako oprawka poligonalna

Toczenie zewnętrzne



Zastosowanie/Typ	Odcinanie	Toczenie wsteczne	Kopiowanie	Toczenie ogólne	Rowkowanie	Rowkowanie i odcinanie
	Typ SCT	Typ SBT	Typ SV	Typ P/S	Typ GWC	Typ GND
Rodzaj krawędzi skrawającej						

Dobór oprawek do automatów tokarskich

	Korekcja – 0 mm Typ Oprawki	Korekcja – 0,5 mm Typ Oprawki
Narzędzia		
Cechy	Korekta programu nie jest wymagana.	Krawędź skrawającą można ustawić blisko tulei prowadzącej poprzez korektę programu.
Typy oprawek	SDJC-X, SDAC-X SDLC-X, SCAC-X SVJC-X (⇨ Magazyn w Japonii)	PDJC, SDJC, SDAC PCLC, SCAC STAC, SVLC




Seria oprawek zewnętrznych

System mocowania śrubą


































Mocowanie podwójne (D)





Oprawki typu D z podwójnym mocowaniem do obróbki z dużą wydajnością

■ DOBÓR NARZĘDZI

Zastosowanie			Toczenie ogólne i planowanie		Toczenie ogólne i kopiowanie			Toczenie ogólne	
Typ płytki / System			80° typ romboidalny		55° typ romboidalny		T-REX 55°	90° typ kwadratowy	
System mocowania śrubą	Oprawka mini typu S		 **SCLC** ⇨ D31	 **SCAC** ⇨ D31	 **SDJC** ⇨ D32 **SDHC** ⇨ D32	 **SDAC** ⇨ D33	–	–	 **SSBC** ⇨ D36
			–	–	 **SDNC** ⇨ D33	–	–	–	–
System mocowania dźwignią	Typ P (typ * z bocznym mocowaniem dźwignią)		 **PCLC** (*) ⇨ D31	–	 **PDJC** (*) ⇨ D32	–	–	 **PSBN** ⇨ D20	 **PSDN** ⇨ D20
			 **PCBN** ⇨ D18	 **PCLN** ⇨ D18	 **PDJN** ⇨ D19	–	–	 **PSKN** ⇨ D21	 **PSSN** ⇨ D21
System mocowania z góry	Typy C i M		 **CCLN** ⇨ D25	–	–	–	–	 **CSBN** ⇨ D25	 **CSKN** ⇨ D25
Mocowanie podwójne (D) Mocowanie dociskiem (X)	Typy D i X		 **DCLN** ⇨ D12	 **XCLN** ⇨ D27	 **DDJN** ⇨ D13	–	 **DTR** ⇨ D11	 **XSBN** ⇨ D27	–
			–	–	 **DDHN** ⇨ D13	 **DDNN** ⇨ D13	–	 **DSBN** ⇨ D14	 **DSDN** ⇨ D14

System mocowania z góry



System mocowania śrubą



■ DOBÓR NARZĘDZI











Zastosowanie		Toczenie ogólne			Kopiowanie		Toczenie ogólne	Obróbka specjalna	
Typ płytki / System		60° typ trójkątny			35° typ romboidalny		80° typ trygonalny	Płytki okrągłe i specjalnego przeznaczenia	
System mocowania śrubą	Oprawka mini typu S	STAC ⇨ D37	STGC ⇨ D37	–	SVJB ⇨ D38 SVLC ⇨ D39	SVVB ⇨ D38	–	SRDC ⇨ D35	SRSC ⇨ D35
		–	–	–	SVPB ⇨ D38 SVPC ⇨ D39	–	–	SBT ⇨ D30	–
System mocowania dźwignią	Typ P	PTGN ⇨ D22	PTFN ⇨ D22	PTTN ⇨ D22	–	–	PWLN ⇨ D24	PRDC ⇨ D34	PRGC ⇨ D34
		–	–	–	–	–	–	–	–
System mocowania z góry	Typy C i M	MTJN ⇨ D23	MTXN ⇨ D23	–	–	–	MWLN ⇨ D24	CRDN ⇨ D26	CRSN ⇨ D26
Mocowanie podwójne (D) Mocowanie dociskiem (X)	Typy D i X	DTJN ⇨ D15	DTFN ⇨ D15	–	DVJN ⇨ D16	–	DWLN ⇨ D17	–	–
		DTGN ⇨ D15	–	–	DVQN ⇨ D16	DVVN ⇨ D16	–	–	–

Oprawka poligonalna — wykonana zgodnie z ISO 26623-1



Płytka negatywowa

■ DOBÓR NARZĘDZI

Zastosowanie			Toczenie ogólne i planowanie		Toczenie ogólne i kopiowanie			Toczenie ogólne	
Typ płytki / System			80° typ romboidalny		55° typ romboidalny		T-REX 55°	90° typ kwadratowy	
System mocowania śrubą	Oprawka mini typu S		 **SCLC** ⇨ D43	—	 **SDJC** ⇨ D43	—	—	—	 **SSBC** ⇨ D43
			—	—	 **SDHC** ⇨ D43	—	— SRSCR	—	—
Mocowanie podwójne (D)	Typ D		 **DCLN** ⇨ D41	—	 **DDJN** ⇨ D41	—	—	—	—
			—	—	 **DDHN** ⇨ D41	—	—	 **DSBN** ⇨ D41	—

■ System klasyfikacji oprawek poligonalnych








P S C 4 0 - S C L C R 2 7 0 5 0 - 0 9

- **P S C** — Oprawka poligonalna
- **4 0** — Rozmiar (ø*D*)
- **S** — System mocowania: D: Mocowanie podwójne; S: Śruba mocująca
- **C** — Kształt płytki
- **L** — Kąt przystawienia oprawki
- **C** — Kąt przyłożenia płytki: N = 0°; C = 7°; P = 11°
- **R** — Kierunek posuwu: R: prawy; L: lewy; N: neutralny
- **2 7** — Rozmiar (*f*)
- **0 5 0** — Długość oprawki (L_1)
- **0 9** — Rozmiar płytki



Płytka pozytywowa

■ DOBÓR NARZĘDZI

Zastosowanie		Toczenie ogólne			Kopiowanie		Toczenie ogólne	Toczenie specjalne	
Typ płytki / System		60° typ trójkątny			35° typ romboidalny		80° typ trygonalny	Płytki okrągłe i specjalnego przeznaczenia	
System mocowania śrubą	Oprawka mini typu S	 **STJC** ⇨ D44	–	–	 **SVJB** ⇨ D44 **SVHB** ⇨ D44	 **SVJC** ⇨ D45 **SVHC** ⇨ D45	–	–	–
		–	–	–	 **SVVB** ⇨ D44	 **SVVC** ⇨ D45	–	–	–
Mocowanie podwójne (D)	Typ D	 **DTJN** ⇨ D42	–	–	–	–	 **DWLN** ⇨ D42	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–

■ System klasyfikacji oprawek poligonalnych

P S C 5 0 - S T J C R 3 5 0 6 0 - 1 6

- **P S C** — Oprawka poligonalna
- **5 0** — Rozmiar (ø*D*)
- **S** — System mocowania: D: Mocowanie podwójne; S: Śruba mocująca
- **T** — Kształt płytki
- **J** — Kąt przystawienia oprawki
- **C** — Kąt przyłożenia płytki: N = 0°, C = 7°, P = 11°
- **R** — Kierunek posuwu: R: prawy, L: lewy, N: neutralny
- **3 5** — Rozmiar (*f*)
- **0 6 0** — Długość oprawki (L_1)
- **1 6** — Rozmiar płytki

Klasyfikacja oprawek wg ISO

System klasyfikacji katalogowej oprawek

D	T	F	N	R	25	25	M	16	E
System mocowania – Tabela 1	Kształt płytki – Tabela 2	Kąt przystawienia oprawki – Tabela 3	Kąt przyłożenia płytki – Tabela 4	Kierunek posuwu – Tabela 5	Wysokość trzonka – Tabela 6	Szerokość trzonka – Tabela 7	Długość trzonka – Tabela 8	Rozmiar płytki – Tabela 9	Dla typu D Euro: Płytki D□□□1506○○



Mocowanie: System podwójnego mocowania
Kształt: Płytka trójkątna o kącie przystawienia 91°
Trzonek: W = 25 mm, S = 25 mm, D = 150 mm

Tabela 1






System mocowania					
Symbol	Typ mocowania	Przykładowa konstrukcja	Symbol	Typ mocowania	Przykładowa konstrukcja
C	Mocowanie z góry		M	Typ z mocowaniem z góry i na otworze	
D	Mocowanie podwójne		P	Typ z mocowaniem dźwignią (płytka jest zamocowana za 1 powierzchnię)	
E	Typ z mimośrodowym kołkiem mocującym (mocowanie za jedną powierzchnię)		S	Typ ze śrubą mocującą	

Tabela 2

Kształt płytki			
Symbol	Kształt płytki	Symbol	Kształt płytki
A	Równoległoboczny 85°	M	Romboidalny 86°
B	Równoległoboczny 82°	O	Ośmiokątny
C	Romboidalny 80°	P	Pięciokątny
D	Romboidalny 55°	R	Okrągły
E	Romboidalny 75°	S	Kwadratowy
F	Romboidalny 50°	T	Trójkątny
H	Sześciokątny	V	Romboidalny 35°
K	Równoległoboczny 55°	W	Trygonalny
L	Prostokątny		

Tabela 4

Kąt przyłożenia płytki	
Symbol	Kąt przyłożenia
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	Kąt specjalny

Tabela 5




Kierunek posuwu					
Symbol	Posuw w prawo	Symbol	Posuw neutralny	Symbol	Posuw w lewo
R		N		L	

Tabela 3











Kąt przystawienia oprawki					
Symbol	Kąt	Korekcja	Symbol	Kąt	Korekcja
A		Brak	L		Z korekcją
B		Brak	N		Brak
D		Brak	R		Z korekcją
E		Brak	S		Z korekcją
F		Z korekcją	T		Z korekcją
G		Z korekcją	U		Z korekcją
J		Z korekcją	W		Z korekcją
K		Z korekcją	Y		Z korekcją

Tabela 6

Wysokość trzonka	
Symbol	Wysokość (mm)
12	12
16	16
20	20
25	25
32	32
40	40
50	50
00	Trzonek okrągły

Każdy wymiar w mm jest podany za pomocą 2 cyfr.

Tabela 7

Szerokość trzonka	
Symbol	Szerokość (mm)
12	12
16	16
20	20
25	25
32	32
40	40
50	50
	Średnica trzonka pokazana dla trzonka okrągłego

Tabela 8

Długość trzonka	
Symbol	Długość (mm)
F	80
H	100
K	125
M	150
N	160
P	170
Q	180
S	250
T	300
U	350

Dla niektórych produktów zamiast litery użyto kreski.

Tabela 9

Rozmiar płytki	
Symbol	Długość (mm)

Przykłady dla płytek trójkątnych:





























06	6,9
08	8,2
09	9,6
11	11,0
16	16,5
22	22,0
27	27,5
33	33,0

Dla płytek okrągłych:

10	10
12	12
16	16
20	20
25	25
32	32



■ Wymiary krawędzi skrawającej wg promienia naroża

(Tabela przedstawia wymiary X i Y przy kącie przystawienia krawędzi skrawającej równym 0°)

Oprawki			Wymiary (mm)			Oprawki			Wymiary (mm)		
Symbol	Kształty	Kształty naroża	RE	X	Y	Symbol	Kształty	Kształty naroża	RE	X	Y
A			0,4	0,291	–	K			0,4	0,024	0,089
			0,8	0,581	–				0,8	0,048	0,178
			1,2	0,872	–				1,2	0,072	0,268
			1,6	1,162	–				1,6	0,096	0,357
			2,4	1,743	–				2,4	0,143	0,535
B			0,4	0,089	0,024	L			0,4	0,040	0,040
			0,8	0,178	0,048				0,8	0,079	0,079
			1,2	0,268	0,072				1,2	0,119	0,119
			1,6	0,357	0,096				1,6	0,159	0,159
			2,4	0,535	0,143				2,4	0,238	0,238
D			0,4	0,164	0,164	N			0,4	0,463	0,263
			0,8	0,329	0,329				0,8	0,925	0,471
			1,2	0,493	0,493				1,2	1,388	0,707
			1,6	0,658	0,658				1,6	1,850	0,943
			2,4	0,986	0,986				2,4	2,776	1,414
E			0,4	0,396	0,229	S			0,4	0,164	0,164
			0,8	0,793	0,458				0,8	0,329	0,329
			1,2	1,190	0,687				1,2	0,493	0,493
			1,6	1,587	0,916				1,6	0,658	0,658
			2,4	2,381	1,374				2,4	0,986	0,986
F			0,4	–	0,291	T			0,4	0,396	0,229
			0,8	–	0,581				0,8	0,793	0,458
			1,2	–	0,872				1,2	1,190	0,687
			1,6	–	1,162				1,6	1,587	0,916
			2,4	–	1,743				2,4	2,381	1,374
G			0,4	0,291	–	U			0,4	0,253	0,058
			0,8	0,581	–				0,8	0,506	0,116
			1,2	0,872	–				1,2	0,759	0,175
			1,6	1,162	–				1,6	1,013	0,233
			2,4	1,743	–				2,4	1,519	0,350
J			0,4	0,344	0,033	Y			0,4	0,002	0,033
			0,8	0,687	0,079				0,8	0,005	0,066
			1,2	1,031	0,118				1,2	0,008	0,099
			1,6	1,375	0,157				1,6	0,011	0,132
			2,4	2,062	0,236				2,4	0,017	0,198

● Obliczenie położenia promienia naroża

(jednostka w mm)

Kształt płytki		Obliczenie
	Trójkąt	$B = \frac{3}{2}A - RE$
	Kwadrat	$B=(\sqrt{2}-1) \times (\frac{A}{2}-RE)$
	Romboidalny	$B=\{\frac{1}{Sin(\theta/2)}-1\} \times (\frac{A}{2}-RE)$

Wartości „A” i „RE” do obliczenia wartości „B”


Rozmiar IC (cale)		Wymiary „øA” (mm)
–	5/32	3,9688
–	6/32	4,7625
–	7/32	5,5562
2/8	8/32	6,3500
–	(0)	7,9375
3/8	–	9,5250
4/8	–	12,7000
5/8	–	15,8750
6/8	–	19,0500
8/8	–	25,4000

Symbol naroża	Rozmiar (cale)	Wymiar „RE” (mm)
02	(0)	0,203
04	1/64	0,397
08	2/64	0,794
12	3/64	1,191
16	4/64	1,588
24	6/64	2,389



SumiTurn T-REX

● Mocowanie T-REX o maksymalnej sztywności ma 50 % więcej krawędzi skrawających niż płytka DNMG




■ Zalety

● Płytki T-REX — maksymalna oszczędność


Dzięki 6 krawędziom skrawającym i kącie ostrza 55 stopni T-Rex stanowi przemyślaną alternatywę dla toczenia kształtowego za pomocą tradycyjnej 4-krawędziowej płytki DNMG.

● Wyjątkowa wydajność zębów T-REX

Oprawka z podwójnym mocowaniem i mocne zęby T-REX unieruchamiają płytkę, zdecydowanie poprawiając żywotność narzędzia, dokładność obróbki i bezpieczeństwo krawędzi skrawającej.




● Zakres zastosowań




■ Przykładowe zastosowania

● 20Cr4 wałek




33 % oszczędności




Płytka:	TRM551708-GU, AC2000
Parametry skrawania:	v_c= 150 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p < 2,0 mm, na mokro

● 25CrMo4 koło zębate



1,3 raza dłuższa żywotność narzędzia



Płytka:	TRM551708-LU, AC900G
Parametry skrawania:	v_c= 220 m/min, f = 0,2–0,3 mm/obr., a_p< 1,0 mm, na mokro


■ Zalecenia

● Głębokość skrawania




Maks. a_p = 2,5 mm

● Kąt przystawienia



(*) Kąt głównej krawędzi skrawającej Typ C: 95,5°
Typ Q: 107,5°

● Mocowanie płytki




Zalecana siła docisku (N·m)


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

SumiTurn

Toczenie zewnętrzne i kopiowanie

DTR55C
Profilowanie






Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Docisk	Sprężyna	Śruba	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF							
DTR 55C-R/L 2020-K17	●	●	20	20	20	125	35	25	TRCP3	S-SP4-20	BX0520 3,5-4,5 Nm	TRW5505	BFTX0307N 2,0 Nm	TSW040	TRX10(*)
DTR 55C-R/L 2525-M17	●	●	25	25	25	150	35	32							


Części zamienne



(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DTR55Q
Profilowanie






Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Docisk	Sprężyna	Śruba	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF							
DTR 55Q-R/L 2020-K17	●	●	20	20	20	125	35	28,5	TRCP3	S-SP4-20	BX0520 3,5-4,5 Nm	TRW5505	BFTX0307N 2,0 Nm	TSW040	TRX10(*)
DTR 55Q-R/L 2525-M17	●	●	25	25	25	150	35	32							


Części zamienne



(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

Płytki

Zastosowanie	Kształt	Nr katalogowy	RE	Węglik pokrywany: AC8015P (Nowość)	AC8025P	AC810P	AC820P	AC830P	AC630M	Cermetal pokrywany: T3000Z
Gładkościowa	FL	TRM 551704-FL	0,4		❍					❍
		551708-FL	0,8		❍					❍
Wykańczająca	LU	TRM 551704-LU	0,4	●	❍	▲	▲	▲		❍
		551708-LU	0,8	●	❍	▲	▲	▲		❍
		551712-LU	1,2	❍	❍	▲	▲			❍
	SU	TRM 551704-SU	0,4		❍		▲		❍	❍
		551708-SU	0,8		❍	▲	▲		❍	❍
		551712-SU	1,2		❍		▲		❍	
Lekka	GU	TRM 551704-GU	0,4	❍	❍	▲	▲	▲	❍	
		551708-GU	0,8	❍	❍	▲	▲	▲	❍	
		551712-GU	1,2	❍	❍	▲	▲	▲		



Zastosowanie P Stal
M Stal nierdzewna

Zalecane parametry skrawania

Prędkość skrawania (m/min)

Gatunek		Węglik pokrywany: AC810P	AC8025P	AC820P	AC830P	AC630M	Cermetal pokrywany: T3000Z
Materiały obrabiane	Stal niskowęglowa	220 400	150 350	150 350	120 300	120 300	100 400
	Stal stopowa	150 300	100 250	100 250	80 200	80 230	100 250
	Stal nierdzewna				50 150	100 160	
Zakres zastosowań	Wykańczająca	◎	○	○	○	○	◎
	Średnia	○	◎	◎	○	◎	○
	Przerywana		○	○	◎	○	○

◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór




Charakterystyka

Płytka jest mocno dociskana, co poprawia odporność na pękanie.
Duża dokładność mocowania zwiększa precyzję obróbki.
Płytkę można wymienić od spodu oprawki. Odpowiednie do obróbki z dużą wydajnością i obróbki przerywanej stali hartowanej.

Mechanizm dociskowy


Zamocowanie dwukierunkowe za dwie powierzchnie.




Płytkę można wymienić od spodu oprawki.

Porównanie dokładności mocowania (wzdłuż)

Oprawki typu D



Mocowanie dźwignią



Toczenie ogólne i planowanie



Płytki


Przykład




N-GU


❶ CNMG 120408 N-GU
❷ CNMG 160608 N-GU
❸ CNMM 190612 N-HG
❹ CNMM 250924 N-HU

DCLN





Części zamienne



Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF								
DCLN R/L 2020 K12	●	●	20	20	20	125	32	25	SCP2		5,0 (N·m)	CNS1204	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15(*)	LH040 LH025	❶
DCLN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	32	32								
DCLN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	32	32	SCP3		5,0 (N·m)	CNS1606	BFTX0509N 5,0 (N·m)	TRX20(*)	LH040 LH025	❷
DCLN R/L 3232 P16	●	●	32	32	32	170	32	40								
DCLN R/L 3232 P19	●	●	32	32	32	170	42	40	SCP5		5,0 (N·m)	CNS1906	BFTX0511N 5,0 (N·m)	TRX20(*)	LH040 LH025	❸
DCLN R/L 4040 S19	●	●	40	40	40	250	42	50								
DCLN R/L 4040 S25	●	●	40	40	40	250	53	50	SCP6		6,0 (N·m)	CNS2509	BFTX0615N 7,5 (N·m)	TRD25(*)	LH060	❹

(*) Uwaga: Klucz (TRX/TRD) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie (N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


Oprawki zewnętrzne
Typ D (podwójne mocowanie)

Toczenie ogólne i kopiowanie



DDJN





Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DDJN R/L 2020 K15			20	20	20	125	38	25
DDJN R/L 2020 K15E	●	●	20	20	20	125	38	25
DDJN R/L 2525 M15	❑		25	25	25	150	38	32
DDJN R/L 2525 M15E	●	●	25	25	25	150	38	32

Płytki

Przykład



N-GU


❶ DNMG 150408 N-GU
❷ DNMG 150608 N-GU

Części zamienne











Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP2		5,0 (N·m)	DNS1504	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15(*)	LH040	❶
			DNS1506				❷
			DNS1504				❶
			DNS1506				❷

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DDHN





Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DDHN R/L 2020 K15E	●	●	20	20	20	125	35	25
DDHN R/L 2525 M15E	●	●	25	25	25	150	35	32

Płytki

Przykład



N-GU


❷ DNMG 150608 N-GU

Części zamienne











Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP2		5,0 (N·m)	DNS1506	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15(*)	LH040	❷

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DDNN





Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)					
		H	HF	B	LF	LH	WF
DDNN R/L 2020 K15E	●	20	20	20	125	40	10,5
DDNN R/L 2525 M15E	●	25	25	25	150	40	13,0

Płytki

Przykład



N-GU


❷ DNMG 150608 N-GU

Części zamienne










Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP2		5,0 (N·m)	DNS1506	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15(*)	LH040	❷


(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

Toczenie ogólne i planowanie



DSBN





■ Płytki

Przykład



N-UZ, N-HU


❶ SNMG 190612 N-UZ
❷ SNMM 250724 N-HU
❸ SNMM 250924 N-HU

■ Części zamienne







Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP5		5,0 (N·m)	SNS1906	BFTX0511N 5,0 (N·m)	TRX20(*)	LH040, LH025	❶
SCP6		6,0 (N·m)	SNS2507	BFTX0615N 7,5 (N·m)	TRD25(*)	LH060	❷
			SNS2509				❸


■ Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DSBN R/L 3232 P19	●	●	32	32	32	170	45	27
DSBN R/L 4040 S2507	●	●	40	40	40	250	58	35
DSBN R/L 4040 S2509	●	●	40	40	40	250	58	35

(*) Uwaga: Klucz (TRX/TRD) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DSDN





■ Płytki

Przykład



N-UZ, N-HU


❶ SNMG 190612 N-UZ
❷ SNMM 250724 N-HU
❸ SNMM 250924 N-HU

■ Części zamienne







Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP5		5,0 (N·m)	SNS1906	BFTX0511N 5,0 (N·m)	TRX20(*)	LH040, LH025	❶
SCP6		6,0 (N·m)	SNS2507	BFTX0615N 7,5 (N·m)	TRD25(*)	LH060	❷
			SNS2509				❸

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)					
		H	HF	B	LF	LH	WF
DSDN N 3232 P19	●	32	32	32	170	50	16
DSDN N 4040 S2507	●	40	40	40	250	63	20
DSDN N 4040 S2509	●	40	40	40	250	63	20

(*) Uwaga: Klucz (TRX/TRD) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie (N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


Oprawki zewnętrzne
Typ D (podwójne mocowanie)

Toczenie ogólne i planowanie



DTJN





Płytki

Przykład



N-GU

❶ TNMG 160408 N-GU

Części zamienne

Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP1		5,0 Nm	TNS1604	BFTX0307N 2,0 Nm	TRX10(*)	LH040	❶


Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DTGN R/L 2020 K16	●		20	20	20	125	31	25
DTGN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	31	32

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DTGN





Płytki

Przykład



N-GU

❶ TNMG 160408 N-GU

Części zamienne

Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP1		5,0 Nm	TNS1604	BFTX0307N 2,0 Nm	TRX10(*)	LH040	❶


Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DTGN R/L 2020 K16	❑		20	20	20	125	31	25
DTGN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	31	32

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DTFN





Płytki

Przykład



N-GU

❶ TNMG 160408 N-GU

Części zamienne

Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP1		5,0 Nm	TNS1604	BFTX0307N 2,0 Nm	TRX10(*)	LH040	❶

Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DTFN R/L 2020 K16	❑		20	20	20	125	30	25
DTFN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	30	32

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

Toczenie ogólne i kopiowanie



DVJN



■ Płytki

Przykład



❶ VNMG 160408 N-GU


N-GU

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DVJN R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	35	25
DVJN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	35	32


■ Części zamienne



Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP4 5,0 (N·m)			VNS1604	BFTX0307N 2,0 (N·m)	TRX10(*)	LH040 LH025	❶

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DVQN



■ Płytki

Przykład



❶ VNMG 160408 N-GU


N-GU

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF
DVQN R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	35	25
DVQN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	35	32


■ Części zamienne



Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP4 5,0 (N·m)			VNS1604	BFTX0307N 2,0 (N·m)	TRX10(*)	LH040 LH025	❶

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

DVVN



■ Płytki

Przykład



❶ VNMG 160408 N-GU


N-GU

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)					
		H	HF	B	LF	LH	WF
DVVN N 2020 K16	●	20	20	20	125	37	10,0
DVVN N 2525 M16	●	25	25	25	150	37	12,5

■ Części zamienne



Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
SCP4 5,0 (N·m)			VNS1604	BFTX0307N 2,0 (N·m)	TRX10(*)	LH040 LH025	❶

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

● = Magazyn w Europie


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


Oprawki zewnętrzne
Typ D (podwójne mocowanie)



Toczenie ogólne i planowanie

DWLN





Płytki

Przykład



N-GU

❶ WNMG 080408 N-GU

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF								
DWLN R/L 2020 K08	●	●	20	20	20	125	32	25	SCP2		5,0 N·m	WNS0804	BFTX0409N 3,4 N·m	TRX15(*)	LH040 LH025	❶
DWLN R/L 2525 M08	●	●	25	25	25	150	32	32								


Części zamienne


(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

Toczenie ogólne i planowanie



PCBN





Płytki

Przykład



❶ CNMG 120408 N-GU
❷ CNMG 160612 N-GU
❸ CNMM 190612 N-HG

N-GU N-HG


Części zamienne


Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PCBN R/L 2020 K12	●	❑	20	20	20	125	27	17	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSC42SD	LSP4SD	LH030	❶
PCBN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	27,7	22						
PCBN R/L 3225 P12	❑	●	32	32	25	170	27,7	22						
PCBN R/L 2525 M16	❑	●	25	25	25	150	31,7	22	LCL5SD	LCS5B-SD	LSC53SD	LSP5SD	LH030	❷
PCBN R/L 3225 P16	❑	●	32	32	25	170	31,7	22						
PCBN R/L 3232 P19	●	●	32	32	32	170	37,9	27	LCL6SD	LCS6B-SD	LSC63SD	LSP6SD	LH040	❸

PCLN





Płytki

Przykład



❶ CNMG 090308 N-SU
❷ CNMG 120408 N-GU
❸ CNMG 160612 N-GU
❹ CNMM 190612 N-HG

N-GU N-HG

Części zamienne

Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PCLN R/L 1616 H09	●	●	16	16	16	100	25,7	20	LCL3SD	LCS3TB-SD	LSC32SD	LSP3SD	LH025	❶
PCLN R/L 2020 K09	●	❑	20	20	20	125	27	25						
PCLN R/L 2525 M09	❑	❑	25	25	25	150	27	32						
PCLN R/L 1616 H12	●	●	16	16	16	100	26,1	20	LCL4SD	LCS 4CA / LCS42BS-SD	LSC42SD	LSP4SD	LH030	❷
PCLN R/L 2020 K12	●	❑	20	20	20	125	27,4	25						
PCLN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	28	32						
PCLN R/L 3225 P12	●	●	32	32	25	170	28	32						
PCLN R/L 2525 M16	●	❑	25	25	25	150	32,6	32	LCL5SD	LCS5B-SD	LSC53SD	LSP5SD	LH030	❸
PCLN R/L 3225 P16	●	❑	32	32	25	170	32,6	32						
PCLN R/L 3232 P16	●	●	32	32	32	170	32,6	40						
PCLN R/L 2525 M19	❑	●	25	25	25	150	37	32	LCL6SD	LCS6B-SD	LSC63SD	LSP6SD	LH040	❹
PCLN R/L 3225 P19	❑	❑	32	32	32	170	38	32						
PCLN R/L 3232 P19	❑	❑	32	32	32	170	38	40						
PCLN R/L 4040 S19	❑	❑	40	40	40	250	37,8	50						


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie

Oprawki zewnętrzne
Typ P (mocowanie dźwignią)



Toczenie ogólne i planowanie





Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Płytki

Przykład



❶ DNMG 110408 N-GU
❷ DNMM 150608 N-HG

N-GU N-HG

■ Części zamienne


■ Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PDJN R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	30	20	LCL3D-SD	LCS3TB-SD	LSD32SD	LSP3SD	LH025	❶
PDJN R/L 2020 K11	●	●	20	20	20	125	30	25						
PDLN R/L 2525 M11	●	●	25	25	25	150	30	32						
PDJN R/L 2020 K15	●	●	20	20	20	125	34,7	25	LCL4D-SD	LCS5DB-SD	LSD42SD	LSP4SD	LH030	❷
PDJN R/L 2525 M15	●	●	25	25	25	150	34,7	32						
PDJN R/L 3225 P15	●	●	32	32	25	170	34,7	32						

Toczenie ogólne i fazowanie



PSBN





■ Płytki




■ Części zamienne


■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PSBN R/L 2020 K12	●	●	20	20	20	125	27,5	17	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	❶
PSBN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	27,5	22						
PSBN R/L 2525 M15	●	●	25	25	25	150	32	22	LCL5SD	LCS5B-SD	LSS53SD	LSP5SD	LH030	❷
PSBN R/L 3225 P15	●	●	32	32	25	170	32	22						
PSBN R/L 3232 P19	●	●	32	32	32	170	39,2	27	LCL6SD	LCS6B-SD	LSS63SD	LSP6SD	LH040	❸

PSDN





■ Płytki



■ Części zamienne

■ Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
		H	HF	B	LF	LH	WF						
PSDN N 1616 H09	●	16	16	16	100	21	8,3	LCL3SD	LCS 3TB-SD	LSS32SD	LSP3SD	LH025	❶
PSDN N 2020 K12	●	20	20	20	125	27,6	10,3	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	❷
PSDN N 2525 M12	●	25	25	25	150	27,6	12,8						
PSDN N 3225 P12	●	32	32	25	170	27,6	12,8						
PSDN N 3225 P19	❑	32	32	25	170	40,6	13	LCL6SD	LCS6B-SD	LSS63SD	LSP6SD	LH040	❸
PSDN N 3232 P19	●	32	32	32	170	40,6	16,5						


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie


Oprawki zewnętrzne
Typ P (mocowanie dźwignią)

Toczenie ogólne i planowanie



PSKN





■ Płytki

Przykład



❶ SNMG 120408 N-GU
❷ SNMG 150612 N-GU
❸ SNMM 190612 N-HG

N-GU N-HG

■ Części zamienne









■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PSKN R/L 2020 K12	●	❑	20	20	20	125	22,7	17	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	❶
PSKN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	22,7	32						
PSKN R/L 2525 M15	❑		25	25	25	150	32	32	LCL5SD	LCS5B-SD	LSS53SD	LSP5SD	LH030	❷
PSKN R/L 3225 P15		●	32	32	25	170	32	32						
PSKN R/L 3232 P19	❑		32	32	32	170	33,7	40	LCL6SD	LCS6B-SD	LSS63SD	LSP6SD	LH040	❸

PSSN





■ Płytki

Przykład



❶ SNMG 120408 N-GU
❷ SNMG 150612 N-GU
❸ SNMM 190612 N-HG

N-GU N-HG

■ Części zamienne







■ Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LF2	LH	WF						
PSSN R/L 2020 K12	●	●	20	20	20	125	116,7	29,3	25	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	❶
PSSN R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	141,7	29,3	32						
PSSN R/L 3225 P12	●	❑	32	32	25	170	161,7	29,3	32						
PSSN R/L 2525 M15	●	●	25	25	25	150	139,8	32	32	LCL5SD	LCS5B-SD	LSS53SD	LSP5SD	LH030	❷
PSSN R/L 3225 P15	❑		32	32	25	170	159,8	32	32						
PSSN R/L 3232 P15	●	❑	32	32	32	170	159,8	32	40						
PSSN R/L 3232 P19	●	●	32	32	32	170	157,5	40,2	40	LCL6SD	LCS6B-SD	LSS63SD	LSP6SD	LH040	❸

Toczenie ogólne i planowanie



PTGN





■ Płytki

Przykład



❶ TNMG 160408 N-GU
❷ TNMM 220412 N-HG

■ Części zamienne





■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PTGN R/L 1616 H16	●	●	16	16	16	100	20	20	LCL3SD	LCS3TB-SD	LST317SD	LSP3SD	LH025	❶
PTGN R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	20	25						
PTGN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	22,2	32						
PTGN R/L 2525 M22	●	●	25	25	25	150	28,7	32	LCL4SD	LCS42BS-SD	LST42SD	LSP4SD	LH030	❷
PTGN R/L 3225 P22	●		32	32	25	170	28,7	32						
PTGN R/L 3232 P22	●	●	32	32	32	170	28,7	32						

PTFN





■ Płytki

Przykład



❶ TNMG 160408 N-GU
❷ TNMM 220412 N-HG

■ Części zamienne





■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PTFN R/L 1616 H16	●	●	16	16	16	100	19,7	20	LCL3SD	LCS3TB-SD	LST317SD	LSP3SD	LH025	❶
PTFN R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	20,2	25						
PTFN R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	20,2	32						
PTFN R/L 2525 M22	●	❑	25	25	25	150	25,2	32	LCL4SD	LCS42BS-SD	LST42SD	LSP4SD	LH030	❷
PTFN R/L 3225 P22	●	●	32	32	25	170	25,2	32						

PTTN






■ Płytki

Przykład



❶ TNMG 160408 N-GU
❷ TNMM 220412 N-HG

■ Części zamienne



■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PTTN R/L 2020 K16	❑	❑	20	20	20	125	25,9	17	LCL3SD	LCS3TB-SD	LST317SD	LSP3SD	LH025	❶
PTTN R/L 2525 M16	●		25	25	25	150	25,9	22						
PTTN R/L 3225 P22		●	31	32	25	170	31,9	22	LCL4SD	LCS42BS-SD	LST42SD	LSP4SD	LH030	❷


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)


Oprawki zewnętrzne
Typ M (mocowanie klinowe)

Toczenie ogólne i kopiowanie



MTJN





Płytki

Przykład



❶ TNMG 160408 N-GU
❷ TNMM 220412 N-HG


Części zamienne


Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Klin	Podkładka	Płytka podporowa	Śruba dociskowa	Nakrętka	Pierścień	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF								
MTJN R/L 2020-33 (K16)	●	●	20	20	20	125	37	25	MMW30	MP317 / MP320	STW323	BHA0525 4,0 Nm	CPM32N	ER04	LH030	❶
MTJN R/L 2525-33 (M16)	●	●	25	25	25	150	37	32								
MTJN R/L 2525-43 (M22)	●	●	25	25	25	150	37	32	MMW40	MP420	STW434	BHA0625 4,5 Nm	CPM43N	ER05	LH030	❷
MTJN R/L 3225-43 (P22)	❍	❍	32	32	25	170	37	32							LH040	

MTXN





Płytki

Przykład



❶ TNMG 160408 N-GU
❷ TNMM 220412 N-HG

Części zamienne

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Klin	Podkładka	Płytka podporowa	Śruba dociskowa	Nakrętka	Pierścień	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF								
MTXN R/L 2020-33 (K16)	❍	❍	20	20	20	125	32	25	MMW30	MP317 / MP320	STW323	BHA0525 4,0 Nm	CPM32N	ER04	LH030	❶
MTXN R/L 2525-33 (M16)	❍	❍	25	25	25	150	32	32								
MTXN R/L 2525-43 (M22)	❍		25	25	25	150	38	32	MMW40	MP420	STW434	BHA0625 4,5 Nm	CPM43N	ER05	LH030, 040	❷

Toczenie ogólne i planowanie



MWLN



■ Płytki

Przykład



❶ WNMG 080408 N-GU
❷ WNMM 080412 N-HG

■ Części zamienne


■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Klin	Podkładka	Płytka podpo-rowa	Śruba doci-skowa	Nakrętka	Pierścień	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF								
MWLN R/L 2020-43 (K08)	○	❑	20	20	20	125	32	25	MWW40	MP416	SWW433	BHA0625	CPM43S	ER04	LH030 LH040	❶,❷
MWLN R/L 2525-43 (M08)	●	●	25	25	25	150	32	32		MP420		4,5 (N·m)	CPM43N			
MWLN R/L 3225-43 (P08)	❑	○	32	32	25	170	32	32								

Oprawki typu P z mocowaniem dźwignią

PWLN



■ Płytki

Przykład



❶ WNMG 060408 N-SU

■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)						Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
PWLN R/L 2020 K06 (PWLN R/L 2020-33)	●	❑	20	20	20	125	27	25	LCL3SD	LCS3TB-SD	LSW317	LSP3SD	LH025	❶
PWLN R/L 2525 M06	●	❑	25	25	25	150	27	32						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)




Oprawki typu C z dociskiem od góry


CCLN



Rys. 1



Rys. 2



Płytki



❶ CNGN0903 **
❷ CNGN1203 **
❸ CNGN1204 **


Części zamienne

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)								Docisk	Ochraniacz płytki	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2	Rys.								
CCLN R/L 2525 M09	❑		25	25	25	150	25	32	7	1	CCM8UL	CBC0903	WB8-22T	SCN0903	SPP3	LT27		❶
CCLN R/L 2525 M12-03			25	25	25	150	30	32	7	1		CBC4		SCND433				❷
CCLN R/L 2525 M12-04	❑		25	25	25	150	30	32	7	2	CCM8-LONG	CBC4	WB8-30	SCND433	SPP3	LH040		❸


CSBN



Rys. 1



Rys. 2



Płytki



❶ SNGN0903 **
❷ SNGN1203 **
❸ SNGN1204 **


Części zamienne

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)								Docisk	Ochraniacz płytki	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Sprężyna	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2	Rys.								
CSBN R/L 2525 N09	❑		25	25	25	160	30	21,5	-	1	CCM8UL	CBS13	WB8-22T	SSN0903	-	-	LH040	❶
CSBN R/L 2525 N12-03	❑		25	25	25	160	35	21,5	-	1		CBS14		SSND423				❷
CSBN R/L 2525 N12-04	❑		25	25	25	160	33	21,5	-	2	DC-R/L 1	CBD 4 R/L	BH 0830 R/L	SSND423	SPP3	DSP5	LH040	❸


CSKN



Rys. 1



Rys. 2



Płytki



❶ SNGN0903 **
❷ SNGN1203 **
❸ SNGN1204 **

Części zamienne

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)								Docisk	Ochraniacz płytki	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Sprężyna	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2	Rys.								
CSKN R/L 2525 N09	❑		25	25	25	160	25	32	7	1	CCM8UL	CBS13	WB8-22T	SSN0903	-	-	LH040	❶
CSKN R/L 2525 N12-03	❑		25	25	25	160	25	32	7	1		CBS14		SSND423				❷
CSKN R/L 2525 N12-04	❑		25	25	25	160	21	32	7	2	DC-R/L 1	CBD 4 R/L	BH 0830 R/L	SSND423	SPP3	DSP5	LH040	❸

Oprawki typu C z dociskiem od góry



CRDN





■ Płytki




❶ RNGN0903**
❷ RNGN1203**
❸ RNGN1204**


■ Części zamienne

■ Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)							Docisk	Śruba rzymska	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
		H	HF	B	LF	LH	WF	CDX						
CRDNN 2525 M09	●	25	25	25	150	35	-	15	CCM8-LONG	WB8-22T	SRND32	SPP3	LT27	❶
CRDNN 2525 M12-03	●	25	25	25	150	35	-	20			SRND42			❷
CRDNN 2525 M12-04	●	25	25	25	150	35	-	20						❸

CRSN





■ Płytki



❶ RNGN0903**
❷ RNGN1203**
❸ RNGN1204**

■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Docisk	Śruba rzymska	Płytka podpo-rowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2						
CRSN R/L 2525 M09	●	●	25	25	25	150	30	32	7	CCM8-LONG	WB8-22T	SRND32	SPP3	LT27	❶
CRSN R/L 2525 M12-03	●	●	25	25	25	150	30	32	7			SRND42			❷
CRSN R/L 2525 M12-04	●	●	25	25	25	150	30	32	7						❸


● = Magazyn w Europie


Oprawki zewnętrzne do płytek monolitycznych SUMIBORON




Oprawki typu X z dociskiem mocującym

XSBN





Płytki




Części zamienne


Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Docisk	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Sprężyna	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF									
XSBN R/L 2525 N12	●		25	25	25	160	38	21,5		DSLX8	BH0825	SSND423	SPP3	GSP10	LH050		❶

XCLN





Płytki




Części zamienne


Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Docisk	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Sprężyna	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2								
XCLN R/L 2525 N12	●		25	25	25	150	33	32	7	DSLX8	BH0825	SCND433	SPP3	GSP10	LH050		❶

Oprawki zewnętrzne mini







Oprawka typu SBT do toczenia wstecznego

Ostre krawędzie skrawające o dobrym wykończeniu powierzchni.
Maks. zasięg płytki 8,0 mm, szerokość krawędzi 2,5 mm




Oprawka typu SCT do odcinania

Łatwa wymiana płytki polegająca na odkręceniu tylnej śruby.
Maks. śr. odcinania:
Ø 5 mm, Ø 12 mm, Ø 16 mm



Oprawka typu PDJCR
z mocowaniem dźwignią





W 1984 roku firma Sumitomo Electric Hardmetal jako pierwsza zaprezentowała serię oprawek mini do obróbki małych elementów w małych tokarkach automatycznych NC.
Przedstawiono także pełną ofertę gatunków płytek do różnego rodzaju obróbki, obejmującą wersje Cermetal T1500A, SUMIBORON BN2000, SUMIDIA DA1000, a zwłaszcza AC530U.

■ Dobór gatunków

Kategoria	Zakres zastosowań			Materiał obrabiany					
				P	M	K	S	H	N
	O dużej precyzji	Wykańczająca – Lekka	Średnia	Stal ogólna	Stal nierdzewna	Żeliwo	Stal żaroodporna	Stal hartowana	Metale nieżelazne
Węglik pokrywany (PVD)	ACZ150			◎	◎				○
	NOWOŚĆ AC5015S			○	◎	○	◎		
	NOWOŚĆ AC5025S			○	◎	○	◎		
	AC530U			◎	◎	○	○		○
	AC1030U			◎	◎	○	○		○
Cermetal / Cermetal pokrywany	T1000A			◎	○	◎			○
	T1500A / T1500Z			◎	○	○			○
Węglik	BL130			○	○	○			○
		H1		○	○	○			◎
		EH510		○	○	○	◎		○
CBN (SUMIBORON)		BN1000 / BN2000						◎	
		BN7000				◎	○		
SUMIDIA	DA1000								◎

◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór


■ Zalecane parametry skrawania


Materiał obrabiany / Gatunek	P Stal łatwoobrabialna		P Stal węglowa		M Stal nierdzewna		S Stal żaroodporna		H Stal hartowana		N Aluminium		N Mosiądz	
	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)	v_c (m/min)	f (mm/obr.)
ACZ150	50–200	0,02–0,10	50–150	0,01–0,08	50–150	0,01–0,05					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
AC5015S	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–200	*0,02–0,10							70–300	0,05–0,20
AC5025S	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–200	*0,02–0,10	30–100	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20
AC530U	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–200	*0,02–0,10	30–100	0,02–0,10					70–300	0,05–0,20
AC1030U	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–200	*0,02–0,10							70–300	0,05–0,20
T1000A	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–150	*0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
T1500A	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–150	*0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
T1500Z	50–200	0,02–0,15	50–200	0,02–0,10	*50–150	*0,02–0,10					70–300	0,05–0,20	70–300	0,05–0,20
BN1000									120–300	0,03–0,15				
BN2000									50–200	0,03–0,20				
BN7000							50–200	0,05–0,20						
DA1000											70–300	0,02–0,10	70–300	0,02–0,10

* Należy używać maks. możliwej prędkości skrawania.


Specjalne oprawki typu mini do planowania od tyłu







SBT35 R1010:



■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)							Śruba	(N·m)	Klucz		Płytka
		H	HF	B	LF	WF							
SBT 35-R 1010	●	10	10	10	120	7,5			BFTX0307N	**2,0**	TRX10		BTR 35_ _
SBT 35-R 1212	●	12	12	12	120	9,5							
SBT 35-R 1616	●	16	16	16	120	13,5							

■ Części zamienne





■ Płytki

Węglik pokrywany Cermetal niepokrywany


BTR



Nr katalogowy	Magazyn				Wymiary (mm)			
	AC1030U	AC530U	ACZ310	T1500A	L	CDX	CW	RE
BTR 3505	❍		▲	❍	15	3,5	2,5	0,05
BTR 3515	❍	❍	▲	❍	15	3,5	2,5	0,15




Ostra krawędź skrawająca o kącie natarcia 15°



Szeroki szlifowany łamacz zapewnia sprawną ewakuację wióra

● Porównanie chropowatości powierzchni



BTR 3505 Konkurencyjny P10

Materiał obrabiany: C45
Płytka: BTR3505 (ACZ310)
Parametry skrawania: v_c = 80 m/min, f = 0,04 mm/obr.
a_p = 3,0 mm, na mokro

■ Zalecane parametry skrawania (typ SBT)

Materiał obrabiany	Narzędzia	v_c (m/min)	f (mm/obr.)
Stal ogólna	Rowkowanie	50–150	0,02–0,05
	Planowanie od tyłu		0,02–0,10
Stal automatowa	Rowkowanie	50–150	0,02–0,10
	Planowanie od tyłu		0,02–0,15
Stal nierdzewna	Rowkowanie	50–150	0,02–0,04
	Planowanie od tyłu		0,02–0,06


● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


Oprawki zewnętrzne mini
Typ PC/SC




Oprawki typu P z mocowaniem dźwignią

PCLC






PCLC R/L0810-K06:



■ Płytki

Przykład



❶ CCGT 060202 R-FX
❷ CCMT 09T304 N-SU

R-FX N-SU

■ Części zamienne

Dźwignia	Śruba dociskowa	Kołek boczny	Klucz	Płytka
LCL 06	BTT 0407	LP 07	TH 020	❶
LCL 09	BTT 0411	LP 06		❷


■ Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	H	HF	B	LF	WF
PCLC R/L 0810 K06	❑		8	8	10	125	10,5
PCLC R/L 1010 K06	●	❑	10	10	10	125	10,5
PCLC R/L 1212 K09	●	●	12	12	12	150	12,5
PCLC R/L 1616 K09	●		16	16	16	150	16,5

Oprawki typu S z mocowaniem śrubą


SCLC





■ Płytki

Przykład



❶ CCGT 060202 R-FX
❷ CCMT 09T304 N-SU
❸ CCMT 120408 N-SU

R-FX N-SU

■ Części zamienne


Śruba	N·m	Klucz		Płytka
BFTX02506N	1,5	TRX08		❶
BFTX0409N	3,4	TRX15		❷
BFTX0511N	5,0	TRX20		❸


■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	H	HF	B	LF	WF
SCLC R/L 0808 D06	●	●	8	8	8	60	10
SCLC R/L 1010 E06	●	●	10	10	10	70	12
SCLC R/L 1212 F09	●	●	12	12	12	80	16
SCLC R/L 1616 H09	❑	●	16	16	16	100	20
SCLC R/L 2020 H09	●	❑	20	20	20	100	25
SCLC R/L 2020 K09	●	●	20	20	20	125	25
SCLC R/L 2020 K12	●	●	20	20	20	125	25
SCLC R/L 2525 M12	●	●	20	25	25	150	32

SCAC





■ Płytki

Przykład



❶ CCGT 060202 R-FX
❷ CCMT 09T304 N-SU

R-FX N-SU

■ Części zamienne

Śruba	N·m	Klucz		Płytka
BFTX02506N	1,5	TRX08		❶
BFTX0409N	3,4	TRX15		❷

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	H	HF	B	LF	WF
SCAC R/L 0808 D06	●	❑	8	8	8	60	8,5
SCAC R/L 1010 E06	●	❑	10	10	10	70	10,5
SCAC R/L 1212 F09	●	❑	12	12	12	80	12,5

Oprawki typu mini do 7° płytek poz. DC_ _


Oprawki typu P z mocowaniem dźwignią



PDJC



PDJC R/L0810-K07:



Płytki

Przykład



R-FX N-SU

❶ DCGT 070202 R-FX
❷ DCMT 11T304 N-SU

Części zamienne

Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Dźwignia	Śruba dociskowa	Kołek boczny	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
PDJC R/L 0810 K07	●		8	8	10	125	10,5			LCL 06	BTT 0407	LP 04	TH 020	❶
PDJC R/L 1010 K07	●	●	10	10	10	125	10,5							
PDJC R/L 1212 M11	●	●	12	12	12	150	12,5			LCL 09		LP 07		❷
PDJC R/L 1616 M11	●	❍	16	16	16	150	16,5				BTT 0411			


Oprawki typu S z mocowaniem śrubą

SDJ/HC

SDJC R/L



SDHC R/L



Płytki

Przykład



R-FX N-SU

❶ DCGT 070202 R-FX
❷ DCMT 11T304 N-SU

Części zamienne

Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	N·m	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
SDJC R/L 0808 D07	●	●	8	8	8	60	10			BFTX02506N	1,5	TRX08		❶
SDJC R/L 1010 E07	●		10	10	10	70	12							
SDJC R/L 1212 F07	●	●	12	12	12	80	16							
SDJC R/L 1616 H07	●	●	16	16	16	100	20							
SDJC R/L 2020 K07	●	●	20	20	20	125	25							
SDJC R/L 1212 F11	●	●	12	12	12	80	16			BFTX0409N	3,4	TRX15		❷
SDJC R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	20							
SDJC R/L 2020 K11	●	●	20	20	20	125	25							
SDJC R/L 2525 M11	●	●	25	25	25	150	32							
SDHC R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	20			BFTX0409N	3,4	TRX15		❷
SDHC R/L 2020 K11	●	●	20	20	20	125	25							
SDHC R/L 2525 M11	●	●	25	25	25	150	32							

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

❑ = Dostawa na zamówienie


N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawki zewnętrzne mini
Typ SD



Oprawki typu S z mocowaniem śrubą

SDAC



■ Płytki

Przykład



❶ DCGT 070202 R-FX
❷ DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU


■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	N·m	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
SDAC R/L 0808 D07	❑	●	8	8	8	60	8,5			BFTX02506N	1,5	TRX08		❶
SDAC R/L 1010 E07	●	●	10	10	10	70	10,5							
SDAC R/L 1212 F11	●	●	12	12	12	80	12,5			BFTX0409N	3,4	TRX15		❷

SDNC



■ Płytki

Przykład



❶ DCGT 070202 R-FX
❷ DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU

■ Części zamienne

■ Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)							Śruba	N·m	Klucz		Płytka
		H	HF	B	LF	WF							
SDNCN 0808 D07	●	8	8	8	60	4,2			BFTX02506N	1,5	TRX08		❶
SDNCN 1010 E07	●	10	10	10	70	5,2							
SDNCN 1212 F07	●	12	12	12	80	6,2							
SDNCN 1616 H07	●	16	16	16	100	8,2							
SDNCN 2020 K07	●	20	20	20	125	10,2							
SDNCN 1212 F11	●	12	12	12	80	6,5			BFTX0409N	3,4	TRX15		❷
SDNCN 1616 H11	●	16	16	16	100	8,5							
SDNCN 2020 K11	●	20	20	20	125	10,5							
SDNCN 2525 M11	●	25	25	25	150	13							

Oprawki zewnętrzne do 7° płytek poz. RC_ _



Oprawki typu P z mocowaniem dźwignią

PRDCN



■ Płytki

Przykład



N-RP


❶ RCOO1003M0 N–RO
❷ RCOO1204M0 N–RO
❸ RCOO1606M0 N–RO
❹ RCOO2006M0 N–RO

■ Części zamienne

■ Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)								Dźwignia	Śruba dociskowa	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
		H	HF	B	LF	LH	WF	E1	IC						
PRDC N 2020 M10	●	20	20	20	150	22	15,0	1,0	10	LCL10	LCS10	LSR10	LSP10	LH020	❶
PRDC N 2525 M10	●	25	25	25	150	22	17,5	1,0	10						
PRDC N 2525 M12	●	25	25	25	150	24	18,5	1,2	12	LCL12	LCS12	LSR12	LSP10	LH025	❷
PRDC N 3225 Q12	●	32	32	25	180	24	18,5	1,2	12						
PRDC N 3225 Q16	●	32	32	25	180	28	20,5	1,5	16	LCL16	LCS16	LSR16	LSP16	LH025	❸
PRDC N 3232 Q20	●	32	32	32	180	32	26,5	1,7	20	LCL20	LCS20	LSR20	LSP20	LH030	❹

PRGC



■ Płytki

Przykład



N-RP

❶ RCOO 1003M0 N–RO
❷ RCOO 1204M0 N–RO
❸ RCOO 1606M0 N–RO
❹ RCOO 2006M0 N–RO

■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Dźwignia	Śruba dociskowa	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF	E1	IC						
PRGC R/L 2020 K10	●	❍	20	20	20	125	25	1,5	10	LCL10	LCS10	LSR10	LSP10	LH020	❶
PRGC R/L 2525 M10	●	●	25	25	25	150	32	1,5	10						
PRGC R/L 2020 K12	●	❑	20	20	20	125	25	2,5	12	LCL12	LCS12	LSR12	LSP10	LH025	❷
PRGC R/L 2525 M12	❑	●	25	25	25	150	32	2,5	12						
PRGC R/L 3225 P12		❑	32	32	25	170	32	2,5	12						
PRGC R/L 2525 M16	●	❑	25	25	25	150	32	3,0	16	LCL16	LCS16	LSR16	LSP16	LH025	❸
PRGC R/L 3225 P16	●	❑	32	32	25	170	32	3,0	16						
PRGC R/L 3232 P20	●	❑	32	32	32	170	40	4,0	20	LCL20	LCS20	LSR20	LSP20	LH030	❹


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie (N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawki zewnętrzne
Typ SR



Oprawki typu S z mocowaniem śrubą






■ Płytki





■ Części zamienne



■ Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)								Śruba	Płytka podpo-rowa	Śruba	Klucz	Klucz	Płytka
		H	HF	B	LF	LH	WF	E1	IC						
SRDC N 2020 K10T3	●	20	20	20	125	25	15,0	1,0	10	BFTX03510-SD 2,0 Nm	SRNS 103-SD	BW 0508F-SD	TRX 15 IP-35	LH 035	❶
SRDC N 2525 M10T3	●	25	25	25	150	25	17,5	1,0	10						
SRDC N 2525 M12	●	25	25	25	150	28	18,5	1,2	12	BFTX03512-SD 2,0 Nm	SRNS 123-SD				❷
SRDC N 3225 P12	●	32	32	25	170	28	18,5	1,2	12						
SRDC N 2525 M16	❑	25	25	25	150	35	20,5	1,5	16	BFTX0517-SD 5,0 Nm	SRNS 164-SD	BW 0810F-SD	LT 20 IP	LH 050	❸
SRDC N 3225 P16	●	32	32	25	170	35	20,5	1,5	16						
SRDC N 3232 P20	●	32	32	32	170	40	26,0	1,7	20	BFTX0618-SD 7,5 Nm	SRNS 204-SD	BW 0912F-SD	LT 25 IP	LH 060	❹






■ Płytki




■ Części zamienne



■ Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	Płytka podpo-rowa	Śruba	Klucz	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF	E1	IC						
SRSC R/L 2020 K10T3	●	●	20	20	20	125	25	1,5	10	BFTX 03510-SD 2,0 Nm	SRNS 103-SD	BW 0508F-SD	TRX 15 IP-35	LH 035	❶
SRSC R/L 2525 M10T3	●	●	25	25	25	150	32	1,5	10						
SRSC R/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	32	2,5	12	BFTX 03512-SD 2,0 Nm	SRNS 123-SD				❷
SRSC R/L 3225 P12	●	●	32	32	25	170	32	2,5	12						
SRSC R/L 3225 P16	●	●	32	32	25	170	32	3,0	16	BFTX 0517-SD 5,0 Nm	SRNS 164-SD	BW 0810F-SD	LT 20 IP	LH 050	❸
SRSC R/L 3232 P20	●	●	32	32	32	170	40	4,0	20	BFTX 0618-SD 7,5 Nm	SRNS 204-SD	BW 0912F-SD	LT 25 IP	LH 060	❹


Oprawki typu mini do 7° płytek poz. SC_ _



Oprawki typu S z mocowaniem śrubą

SSBC





■ Płytki

Przykład



SUMIDIA N-SU

❶ SCMT 070202
❷ SCMT 09T304 N-SU
❸ SCMT 120408 N-SU

■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	(N·m)	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
SSBC R/L 1010 E07	❑	❑	10	10	10	70	9			BFTX0307N	2,0	TRX10		❶
SSBC R/L 1212 F09	❑	❑	12	12	12	80	11			BFTX0409N	3,4	TRX15		❷
SSBC R/L 1616 H09	❑	❑	16	16	16	100	13							
SSBC R/L 2020 K12	❑	❑	20	20	20	125	17			BFTX0511N	5,0	TRX20		❸
SSBC R/L 2525 M12	▲	▲	25	25	25	150	22							


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawki zewnętrzne mini
Typ ST



Oprawki typu S z mocowaniem śrubą

STAC



■ Płytki

Przykład





❶ TCMT 090202 N-FP
❷ TCMT 110204 N-SU


■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	(N·m)	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
STAC R/L 0808 D09	●		8	8	8	60	8,5			BFTX02205N	1,1	TRX06		❶
STAC R/L 1212 F11	●		12	12	12	80	12,5			BFTX02506N	1,5	TRX08		❷

STGC



■ Płytki

Przykład





❶ TCMT 090202 N-FP
❷ TCMT 110204 N-SU
❸ TCMT 16T308 N-SU

■ Części zamienne

■ Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	(N·m)	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF							
STGC R/L 0808 D09			8	8	8	60	10			BFTX02205N	1,1	TRX06		❶
STGC R/L 1010 E09	●	●	10	10	10	70	12							
STGC R/L 1212 F11	●	●	12	12	12	80	16			BFTX02506N	1,5	TRX08		❷
STGC R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	20							
STGC R/L 1616 H16	●	●	16	16	16	100	20			BFTX0409N	3,4	TRX15		❸
STGC R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	25							
STGC R/L 2525 M16	❑	❑	25	25	25	150	32							


Oprawki typu S z mocowaniem śrubą



SVJB








Płytki

Przykład



❶ VBMT 110202 N-FP
❷ VBMT 160404 N-SU

Części zamienne





Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Stoper	Nakrętka	Płytka podporowa	Klucz	Śruba	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2							
SVJB R/L 1212 F11	●	●	12	12	12	80	25	16	4,5	-	-	-	-	BFTX02508NV 1,5 Nm	TRX08	❶
SVJB R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	25	20	4,5							
SVJB R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	41	25	5,0	VP20	CPV33N	SVP32	LH025	BFTX03508 2,0 Nm	TRX10	❷
SVJB R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	41	32	7,0	VP25						
SVJB R/L 3225 P16	●	●	32	32	25	170	41	32	7,0	VP32						

SVPB






Płytki

Przykład



❶ VBMT 110202 N-FP
❷ VBMT 160404 N-SU

Części zamienne





Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Stoper	Nakrętka	Płytka podporowa	Klucz	Śruba	Klucz	Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2							
SVPB R/L 1212 F11	●	❑	12	12	12	80	25	16	4,5	-	-	-	-	BFTX02508NV 1,5 Nm	TRX08	❶
SVPB R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	25	20	4,5							
SVPB R/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	36	25	5,0	VP20	CPV33N	SVP32	LH025	BFTX03508 2,0 Nm	TRX10	❷
SVPB R/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	36	32	7,0	VP25						
SVPB R/L 3225 P16	●	●	32	32	25	170	36	32	7,0	VP32						

SVVB






Płytki

Przykład



❶ VBMT 110202 N-FP
❷ VBMT 160404 N-SU

Części zamienne



Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)						Stoper	Nakrętka	Płytka podporowa	Klucz	Śruba	Klucz	Płytka
		H	HF	B	LF	LH	WF							
SVVB M 1212 F11	●	12	12	12	80	-	6	-	-	-	-	BFTX02508NV 1,5 Nm	TRX08	❶
SVVB N 1616 H11	●	16	16	16	100	-	8							
SVVB N 2020 K16	●	20	20	20	125	-	10	VP20	CPV33N	SVP32	LH025	BFTX03508 2,0 Nm	TRX10	❷
SVVB N 2525 M16	●	25	25	25	150	-	12,5	VP25						
SVVB N 3225 P16	●	32	32	25	170	-	12,5	VP32						


● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawki zewnętrzne mini
Typ SV



Oprawki typu S z mocowaniem śrubą





■ Płytki

Przykład



❶ VCGT 110302 R-FX


R-FX


■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)					Śruba	N·m	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	WF					
SVLC R/L 1010 H11	●	●	10	10	10	100	10,5	BFTX02508NV	1,5	TRX08		❶
SVLC R/L 1212 H11	●	●	12	12	12	100	12,5					
SVLC R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	16,5					
SVLC R/L 2525 M11	●		20	20	20	150	25,5					





■ Płytki

Przykład



❶ VCGT 110302 R-FX

R-FX

■ Części zamienne

■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							Śruba	N·m	Klucz		Płytka
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	WF2					
SVPC R/L 1010 H11	❑	❑	10	10	10	100	-	14,5	4,5	BFTX02508NV	1,5	TRX08		❶
SVPC R/L 1212 H11	●	●	12	12	12	100	-	16,5	4,5					
SVPC R/L 1616 H11	●	●	16	16	16	100	-	20,5	4,5					

Oprawka poligonalna



Cechy

Oprawki poligonalne firmy Sumitomo zapewniają wyjątkowo dużą sztywność połączenia między obrabiarką i narzędziem. Stożkowy wielokąt dopuszcza duże momenty zginające i obrotowe dzięki kombinacji powierzchni styku z imakiem.
Ten samoprowadzący system połączenia oferuje dużą precyzję i powtarzalność rzędu ±2 µm w osiach X, Y i Z.
Wykorzystując ten prosty i szybki system połączenia, można uzyskać dłuższy czas pracy obrabiarki, ponieważ czasy ustawiania i zmiany narzędzi uległy skróceniu.
Kompaktowa budowa i duża sztywność połączenia z imakiem umożliwiają uniwersalne zastosowanie, np. w obrabiarkach wielozadaniowych, centrach obróbczych i centrach tokarsko-frezarskich.

Charakterystyka

- oryginalny system podwójnego mocowania typu D firmy SUMITOMO
- kompaktowa budowa
- jednolity system — bez dodatkowych złączy
- precyzyjne ustawianie; samoprowadzenie o dużej powtarzalności
- duża sztywność dzięki powierzchni styku oprawki
- węglikowe płytki podporowe chronią oprawki przed uszkodzeniami
- prosta zmiana oprawki i nieskomplikowana obsługa
- wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi skrawającej
- hartowana oprawka poligonalna i gniazdo płytki zapewniają długą żywotność oprawki

Oprawka poligonalna — wykonana zgodnie z ISO 26623-1

Płytka negatywowa



Płytka pozytywowa



System klasyfikacji oprawek poligonalnych

P S C 4 0 - D C L N R 2 7 0 5 0 - 1 2

Oprawka poligonalna	Rozmiar (DCSFMS)	System mocowania D: Mocowanie podwójne S: Śruba mocująca	Kształt płytki	Kąt przystawienia oprawki	Kąt przyłożenia płytki N = 0° C = 7° P = 11°	Kierunek posuwu R: prawy L: lewy N: neutralny	Rozmiar (WF)	Długość oprawki (LF)	Rozmiar płytki


● = Magazyn w Europie


Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawka poligonalna

Toczenie ogólne, kopiowanie i planowanie

DCLN






Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



CNMG1204_ _ NGE
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DCLN R/L 27050-12	●	●	50	27	40	CN□□ 1204	SCP-2	5,0	CNS1204	BFTX0409N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DCLN R/L 35060-12	●	●	60	35	50							

DDJN






Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



DNMG1506_ _ NGE
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DDJN R/L 27055-15	●	●	55	27	40	DN□□ 1506	SCP-2	5,0	DNS1506	BFTX0409N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DDJN R/L 35060-15	●	●	60	35	50							


DDHN






Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



DNMG1506_ _ NGE
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DDHN R/L 27055-15	●	●	55	27	40	DN□□ 1506	SCP-2	5,0	DNS1506	BFTX0409N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DDHN R/L 35060-15	●	●	60	35	50							

DSBN






Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



SNMG1204_ _ NGE
(Przykład)

■ Części zamienne




■ Oprawki


Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DSBN R/L 22050-12	●	●	50	22	40	SN□□ 1204	SCP-2	5,0	SNS1204	BFTX0409N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DSBN R/L 27060-12	●	●	60	27	50							

(*) Pozycja sprzedawana oddzielnie.

Toczenie ogólne i planowanie

DTJN





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



TNMG1604_ _ NGE
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DTJN R/L 27050-16	●	●	50	27	40	TN□□ 1604	SCP-1	5,0	TNS1604	BFTX0307N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DTJN R/L 35060-16	●	●	60	35	50							

DWLN





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



WNMG0804_ _ NSE
(Przykład)

■ Części zamienne



■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Zestaw dociskowy	N·m	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Klucz płytki podporowej	Klucz
	R	L	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 DWLN R/L 27050-06	●	●	50	27	40	WN□□ 06	SCP-1	5,0	WNS0604	BFTX0307N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DWLN R/L 35060-06	●	●	60	35	50							
PSC40 DWLN R/L 27050-08	●	●	50	27	40	WN□□ 08	SCP-2	5,0	WNS0804	BFTX0409N	TRX15 (*)	LH040
PSC50 DWLN R/L 35060-08	●	●	60	35	50							


(*) Pozycja sprzedawana oddzielnie.


● = Magazyn w Europie

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Toczenie ogólne, kopiowanie i planowanie

SCLC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



CCMT09T3_ _ NSU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	L_1	f	DCSFMS							
PSC40 SCLC R/L 27050-09	●	●		50	27	40	CC□□ 09T3	CCS09T3	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SCLC R/L 35060-09	●	●		60	35	50							

SDJC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



DCMT11T3_ _ NMU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SDJC R/L 27050-11	●	●		50	27	40	DC□□ 11T3	DCS11T3	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SDJC R/L 35060-11	●	●		60	35	50							

SDHC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



DCMT11T3_ _ NMU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka po-dporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SDHC R/L 27050-11	●	●		50	27	40	DC□□ 11T3	DCS11T3	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SDHC R/L 35060-11	●	●		60	35	50							

SSBC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



SCMT1204_ _ NMU
(Przykład)

■ Części zamienne




■ Oprawki


Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SSBC R/L 22050-12	●	●		50	22	40	SC□□ 1204	SCS1204	KGBS1221	KSS1221	4,5	LT15K	LH045K*
PSC50 SSBC R/L 27060-12	●	●		60	27	50							

(*) Pozycja sprzedawana oddzielnie.

Toczenie ogólne, kopiowanie i planowanie

STJC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



TCMT16T3_ _ NSU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę	(N·m)	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 STJC R/L 27050-16	●	●		50	27	40	TC□□ 16T3	TCS16T3	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 STJC R/L 35060-16	●	●		60	35	50							

SVJB





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



VBMT1604_ _ NSU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę	(N·m)	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVJB R/L 27050-16	●	●		50	27	40	VB□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVJB R/L 35060-16	●	●		60	35	50							

SVVB





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



VBMT1604_ _ NSU
(Przykład)


■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę	(N·m)	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVVB N 00050-16			●	50		40	VB□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVVB N 00060-16			●	60		50							

SVHB






Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



VBMT1604_ _ NSU
(Przykład)

■ Części zamienne



■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę	(N·m)	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVHB R/L 27050-16	●	●		50	27	40	VB□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVHB R/L 35060-16	●	●		60	35	50							


(*) Pozycja sprzedawana oddzielnie.


● = Magazyn w Europie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Toczenie ogólne, kopiowanie i planowanie


SVJC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki




■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVJC R/L 27050-16	●	●		50	27	40	VC□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVJC R/L 35060-16	●	●		60	35	50							


SVVC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVVC N 00050-16			●	50		40	VC□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVVC N 00060-16			●	60		50							


SVHC





Przedstawiono wykonanie prawe.

■ Płytki



■ Części zamienne



■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn			Wymiary (mm)			Powiązana płytka	Płytka pod-porowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocu-jąca płytkę	N·m	Klucz	Klucz płytki podporowej
	R	L	N	LF	WF	DCSFMS							
PSC40 SVHC R/L 27050-16	●	●		50	27	40	VC□□ 1604	VCS1604	KGBS1111	KSS1111	3,5	LT15K	LH035K*
PSC50 SVHC R/L 35060-16	●	●		60	35	50							

(*) Pozycja sprzedawana oddzielnie.

Wytaczaki

E1–E24





Oferta — Tabela doboru wytaczaków E2–4
ISO — Tabela identyfikacji wytaczaków E5
Cechy — Seria wytaczaków E6–7

Wytaczaki do płytek negatywowych:

CN_ _: **D…DCLN / S…PCLN** E8
DN_ _: **D…DDUN / S…PDUN** E9
SN_ _: **S…PSKN** E10
SumiTurn T-Rex **S…DTR** E11
TN_ _: **D…DTFN / S…PTFN** E12
WN_ _: **D…DWLN / S…WMLN** E13

Wytaczaki do płytek pozytywowych:

X-Bar do CC_ _: **B/D…SCLC** E14
CC_ _: **S … SCLC** E14
CP_ _: **S/C…SCLP** E15
X-Bar do DC_ _: **B/D…SDUC / SDQC** E16–17
DC_ _: **S … SDQC / SDUC** E16–17
SP_ _: **S/C…SSKP** E18
TC_ _: **S … STFC** E19
X-Bar do TP_ _: **B/D…STUP** E20
TP_ _: **S/C…STUP** E20
X-Bar do VB_ _: **D … SVUB / SVZB** E21
VB_ _: **S … SVQB / SVUB / SVZB** E22
WB_ _: **S/C…SWUB** E23

Wytaczak o bardzo małej średnicy — **BXBR**…R(-NB) E24

Dobór wytaczaków

Klasyfikacja wg zastosowania / ø wytaczania

■ WYTACZAKI

Kolorowe pola oznaczają dostępny rozmiar.

Zastosowanie	Typ	Głębokość wytaczania (L/D) Trzonek: Stal	Węglik	X-Bar (stal)	Powiązana płytka	Narzędzia	Min. ø wytaczania (mm) (Min. średnica skrawania została podana w razie braku odpowiednika w tabeli). 2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	28	35	44	54	70
Wytaczaki do bardzo małych średnic	BXBR ⇨ E24		–5		Wytaczak specjalny		○	○	○	○	○	○	○																	
	DABB ⇨M45		–2		Sumidia lutowane				●		●		●		●															
Wytaczanie nieprzelotowe	BSME ⇨M36–M38		–4		Sumiboron lutowane			●	●	●	●	●	●																	
	SEXC ⇨M36,37,39		–3		Płytka Sumiboron						●		●	●																
	BNBB ⇨M40		–5		Sumiboron lutowane					● 3,5		● 4,5	● 5,5	● 6,5		● 8,5														
	BNB ⇨M41		–4		Płytka Sumiboron												●	●		●		●		●						
	S/C-SWUB ⇨ E23	–3	–8		Typ trygonalny 5° poz.								● 5,5																	
	S-STFC ⇨ E19	–3			Typ trójkątny 5° i 11° poz.														●	●		●		●		● 32	● 40	● 50		
	B/D-STUP ⇨ E20			–6													●	●		●		●		●			● 40			
	S-STUP(B) ⇨ E20	–3														●	●	●			●		●		●					
	C-STUP ⇨ E20		–8													●	●	●		●	●	●	●	●						
	CTFP ⇨ Magazyn w Japonii	–3			Trójkątny 11° poz.																○		○		○	○ 32				
	D-DTFN ⇨ E12	–3		–6	Typ trójkątny neg.																					● 32	● 40	● 50		
	S-PTFN ⇨ E12																									● 32	● 40	● 50		
Wytaczanie z planowaniem dna	BNZ ⇨M33		–5		Płytka Sumiboron										●		● 9	● 11	●			●		●						
	S-SCLP ⇨ E15	–3			80 ° Typ rombo-idalny 11° poz.													●			●		●		●	●				
	B-SCLP ⇨ Magazyn w Japonii			–6																○		○		○						
	C-SCLP ⇨ E15		–8															●			●		●							
	B/D-SCLC ⇨ E14			–6													●	●		●		●		●		● 32	● 40			
	S-SCLC ⇨ E14	–3			80 ° Typ rombo-idalny 7° poz.														●		●		●		●		● 32	● 40	● 50		
	C-SCLC ⇨ Magazyn w Japonii		–8										○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○					
	D-DCLN ⇨ E8			–6	80 ° Typ rombo-idalny neg.																					● 32	● 40	● 50		
	S-PCLN ⇨ E8	–3																							●	● 30	● 32	● 40	● 50	● 63
	D-DWLN ⇨ E13			–6	Typ trygonalny neg.																						● 32	● 40	● 50		
	S-MWLN ⇨ E13	–3																									● 32	● 40	● 50		
							2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	28	35	44	54	70

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii


































■ WYTACZAKI

Kolorowe pola oznaczają dostępny rozmiar.

Zastosowanie	Typ	Głębokość wytaczania (L/D) Trzonek: Stal	Węglik	X-Bar (stal)	Powiązana płytka	Narzędzia	Min. ø wytaczania (mm) 6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	28	32	34	35	40	44	50	54	70
Kopiowanie	B/D-SDUC ⇨ E16			–6	55° Typ romboidalny 7° poz.						●		●		●		●		●			●				
	S-SDUC ⇨E16	–3									●		●		●		●		●			●				
	C-SDUC ⇨ Magazyn w Japonii		–8								❍		❍		❍		❍									
	B/D-SDQC ⇨ E17			–6							●		●		●		●		●			●				
	S-SDQC ⇨E17	–3									●		●		●		●		●							
	D-SVUB ⇨ E21			–6	35° Typ romboidalny 5° i 7° poz.											●		● 27			●	●				
	S-SVUB ⇨ E22	–3														●		● 27			●	●				
	S-SVQB ⇨ E22	–3														●		● 27			●	●				
	B/C-SVQB ⇨ Magazyn w Japonii		–8	–6											❍		❍									
	D-SVZB ⇨ E21			–6												●		● 27			●	●				
	S-SVZB ⇨ E22															●		● 27			●	●				
	D-DDUN ⇨ E9			–6	55° Typ romboidalny neg.														●			●				
	S-PDUN ⇨ E9	–3																	●			●		●		❍ 63
Wytaczanie przelotowe	S-SSKP ⇨ E18	–3			55° Typ romboidalny neg.								●		●		●	●								
	C-SSKP ⇨ E18		–8										●		●											
	SSKC ⇨ Magazyn w Japonii	–3			Typ kwadratowy 7° poz.										❍		❍		❍			❍				
	CSKP ⇨ Magazyn w Japonii	–3			Typ kwadratowy 11° poz.										❍		❍									
	S-PSKN ⇨ E10	–3			Typ kwadratowy neg.														●			●		●		● 63
Rowkowanie	GNDI ⇨ F11/F28																		●			●		●		
	GNDIS ⇨ F11/F30											❍	❍		❍		❍									
							6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	28	32	34	35	40	44	50	54	70

Seria wytaczaków


■ DOBÓR NARZĘDZI

Zastosowanie		Wytaczanie nieprzelotowe		Wytaczanie z planowaniem dna		Wytaczanie przelotowe	Kopiowanie		
Typ płytki / System		Trójkątna	Poligonalna/ Inne	80° Romboidalna		Kwadratowa	55° T-REX	55° Romboidalna	35° Romboidalna
Mocowanie śrubą	Stal	 **S-STFC** ⇨E19 **S-STUP**(B)⇨E20	 **S-SWUB** ⇨ E23	 **S-SCLC** ⇨ E14	 **S-SCLP** ⇨ E15	 **S-SSKP** ⇨ E18	–	 **S-SDUC** ⇨E16 **S-SDQC** ⇨E17	 **S-SVUB** (S-SVQB / S-SVZB) ⇨ E22
	Antywibracyjny	 **B-STUP** ⇨ E20	–	 **B-SCLC** ⇨ E14	–		–	 **B-SDUC** ⇨E16 **B-SDQC** ⇨E17	–
	Antywibracyjny z otworem chłodzącym	 **D-STUP** ⇨ E20	–	 **D-SCLC** ⇨ E14			–	 **D-SDUC** ⇨E16 **D-SDQC** ⇨E17	 **D-SVUB** ⇨E21 **D-SVZB** ⇨E21
	Węglik	 **C-STUP** (C-STUB) ⇨ E20	 **C-SWUB** ⇨ E23	–	 **C-SCLP** ⇨ E15	 **C-SSKP** ⇨ E18	–	–	–
Mocowanie dźwignią	Stal	 **S-PTFN** ⇨ E12	–	 **S-PCLN** ⇨ E8	–	 **S-PSKN** ⇨ E10	–	 **S-PDUN** ⇨ E9	–
Mocowanie z góry	Antywibracyjny z otworem chłodzącym	 **D-DTFN** ⇨ E12	 **D-DWLN** ⇨E13	 **D-DCLN** ⇨ E8			–	 **D-DDUN** ⇨E9	–
	Stal	–	 **S-MWLN** ⇨ E13	–	–	–	 **S-DTR** ⇨ E11	–	–
CBN	Węglik	 **BNB** ⇨ M41	 **BNBB** ⇨ M40	 **BNZ** ⇨ M41					
		 **BSME** ⇨ M38	 **SEXC** ⇨ M39						
	Węglik					 **BXBR** ⇨ E24			



Wytaczaki

■ System klasyfikacji katalogowej oprawek do wytaczania








① Tabela 1

Materiał trzonka	
S	Stal
B	Stal z mechanizmem antywibracyjnym bez otworu chłodzącego
C	Węglik
D	Stal z mechanizmem antywibracyjnym z otworem chłodzącym
E	Węglik z otworem chłodzącym

② Tabela 2

Długość trzonka			
Symbol	Długość (mm)	Symbol	Długość (mm)
F	80	P	170
G	90	Q	180
H	100	R	200
J	110	S	250
K	125	T	300
L	140	U	350
M	150	V	400
N	160	W	450

③ Tabela 3

System mocowania					
Symbol	System	Struktura	Symbol	System	Struktura
C	Mocowanie z góry		M	Typ z mocowaniem z góry i na otworze	
D	Mocowanie podwójne		P	Typ z mocowaniem dźwignią (płytka jest zamocowana za 1 powierzchnię)	
E	Typ z kołkiem mimośrodowym (płytka jest zamocowana za 1 powierzchnię)		S	Typ ze śrubą mocującą	








⑦ Tabela 7

Kierunek posuwu	
Symbol	Kierunek posuwu
R	Posuw w prawo
L	Posuw w lewo
N	Posuw neutralny

④ Tabela 4

Kształt płytki			
Symbol	Kształt płytki	Symbol	Kształt płytki
A	Równoległoboczny 85°	M	Romboidalny 86°
B	Równoległoboczny 82°	O	Ośmiokątny
C	Romboidalny 80°	P	Pięciokątny
D	Romboidalny 55°	R	Okrągły
E	Romboidalny 75°	S	Kwadratowa
F	Romboidalny 50°	T	Trójkątny
H	Sześciokątny	V	Romboidalny 35°
K	Równoległoboczny 55°	W	Trygonalny
L	Prostokątny		

⑤ Tabela 5

Kąt oprawki oprawki					
Symbol	Kształt	Korekcja	Symbol	Kształt	Korekcja
A		Brak	N		Brak
B		Brak	Q		Z korekcją
D		Brak	R		Z korekcją
E		Brak	S		Z korekcją
F		Z korekcją	T		Z korekcją
G		Z korekcją	U		Z korekcją
J		Z korekcją	W		Z korekcją
K		Z korekcją	Y		Z korekcją
L		Z korekcją	Z		Z korekcją

⑥ Tabela 6

Kąt przyłożenia	
Symbol	Kąt przyłożenia
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	Kąt specjalny

Seria wytaczaków



Cechy ogólne


Od czasu kiedy w 1976 roku firma Sumitomo Electric jako pierwsza zaprezentowała wytaczaki składane, nieustannie rozwija swoją kompleksową ofertę, która obejmuje mikrowytaczaki SEC, głowice wytaczarskie o dużej sztywności wyposażone w stalowe/węglikowe trzonki, a także najnowszy mechanizm antywibracyjny — SumiTurn X-Bar, uzupełniane szeroką gamą gatunków płytek i łamaczy wióra i obejmujące cały zakres zastosowań.

Cechy

- Szeroki wybór do różnych operacji wytaczania
- Minimalna średnica otworu od ø 5,5 mm
- Nowe antywibracyjne wytaczaki, SumiTurn X-Bar
- Głowica o dużej sztywności przeznaczona do małych wytaczaków
- Szeroki wybór gatunków i łamaczy wióra do różnych zastosowań i materiałów obrabianych

Seria SumiTurn X Bar


Dobra ewakuacja wióra od głowicy nowej konstrukcji






System antydrganiowy — eliminuje wibracje

Unikatowa budowa głowicy X-Bar




Tłumik przeciwdziała wibracjom

- Nowy negatywowy typ „X Bar" z bardzo wydajnym systemem podwójnego mocowania



Poradnik dotyczący zastosowań


- Trzonek węglikowy
  Sztywny trzonek do precyzyjnego wytaczania głębokich otworów
- Stalowy trzonek antywibracyjny
  Ekonomiczne rozwiązanie eliminujące drgania przy precyzyjnym wytaczaniu głębokich otworów — poprawia wydajność i wykończenie powierzchni



⚠ UWAGA:


SumiTurn X Bar

Ten obszar musi być pusty, aby system antydrganiowy „X Bar" mógł zadziałać



Seria wytaczaków

■ Zalecana długość wysięgu / średnica trzonka (L/D)




■ Gatunki

Materiał narzędzia		Obróbka: O dużej precyzji / Wykańczająca ~ Lekka / Średnia	P Stal ogólna	M Stal nierdzewna	K Żeliwo	S Stop żaroodporny	H Stal hartowana	N Metale nieżelazne	Spieki metalowe
Węglik pokrywany	CVD	Nowość AC8015P	◎						
		AC8025P	◎		○				
		Nowość AC8035P	◎	○					
		AC6020M	○	◎					
		AC6030M	○	◎					
		Nowość AC4010K			◎				
		Nowość AC4015K			◎				
		AC420K			◎				
	PVD	ACZ150	◎	◎				○	
		Nowość AC5015S	○		○	◎			
		Nowość AC5025S	○	○	○	◎			
		AC530U	◎	◎	○	○		○	
		AC1030U	◎	◎	○	○		○	
		AC6040M		◎					
Cermetal Cermetal pokrywany		T1000A	◎	○	◎			○	○
		T1500A/T1500Z	◎	○	○			○	
		T3000Z	◎	○	○				
Węglik		G10E			◎			○	
SumiBoron		BN1000					◎		
		BN2000					◎		
		BNC2010					◎		
		BNC2020					◎		
		BN7000			◎	○			○
		BN7500							◎
SumiDia		DA1000						◎	
		DA150						◎	


◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

■ Zalecane łamacze wióra


● Klasa M, Wykańczająca – Lekka




● Klasa M, Lekka – Średnia



● Klasa G, Szlifowany




● Łamacz wióra klasy G




Typ D...DCLN/S...PCLN

Do płytek negatywowych CN _ _ - (α = 0°)







Typ D antywibracyjny
z otworem chłodzącym



SumiTurn X Bar




Płytka (przykład)



N-GU

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Części zamienne




■ Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD$_{min}$	Wymiary (mm) ød	h	ℓ_1	ℓ_2	f	γ	Płytka (przykład)	Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	
D25T - DCLN R/L 1204-32	●	●	32	25	23	300	26	17	-12°	CN□□1204○○	SCP-2			CNS1203B	BFTX0307N	TRX10(*)	LH040	LH025
D32T - DCLN R/L 1204-40	●	●	40	32	30	300	26	22	-10°					CNS1204B	BFTX0409N (Nm) 3,4	TRX15(*)		
D40U - DCLN R/L 1204-50	●	●	50	40	37	350	26	27	-10°									

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.


Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.


■ Oprawki



Oprawki (typ P) z systemem mocowania dźwignią

S - PCLN R/L





Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD$_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S20S - PCLN R/L09	●	●	25	20	18	250	29	13	-11°	CN_ _ 0903_ _
S25T - PCLN R/L09	●	●	30	25	23	300	33	17	-10°	
S25T - PCLN R/L12	●	●	32	25	23	300	42	17	-10°	CN_ _ 1204_ _
S32U - PCLN R/L12	●	●	40	32	30	350	49	22	-11°	
S40V - PCLN R/L12	●	●	50	40	37	400	56	27	-10°	
S32U - PCLN R/L16	●		40	32	30	350	56	22	-11°	CN_ _ 1606_ _
S40V - PCLN R/L16	●	●	50	40	37	400	56	27	-10°	
S50W - PCLN R/L16	❑	❑	63	50	47	450	56	35	-11°	
S50W - PCLN R/L19	❑	❑	63	50	47	450	63	35	-11°	CN_ _ 1906_ _

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki

■ Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale Dwustronne	Węgliki, cermetale Jednostronne	CBN, PCD	Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	
S - PCLN R/L									
S.....09	CNMG 0903_ _ NGU	-	-	LCL3C-SD	LCS3B-SD	-	-	LH020	
S25T.....12	CNMG 1204_ _ NGU	CNMM 1204_ _ NMP	CNGA 1204_ _	LCL4C-SD	LCS4B-SD	-	-	LH025	
S32U.....12	CNMG 1204_ _ NGU	CNMM 1204_ _ NMP	CNGA 1204_ _	LCL4T-SD	LCS41BS-SD	LSC42SD	LSP4SD	LH030	
S40V.....12	CNMG 1204_ _ NGU	CNMM 1204_ _ NMP	CNGA 1204_ _	LCL4SD	LCS42BS-SD	LSC42SD	LSP4SD	LH030	
S.....16	CNMG 1606_ _ NGU	CNMM 1606_ _ NMP	-	LCL5SD	LCS5B-SD	LSC53SD	LSP5SD	LH030	
S.....19	CNMG 1906_ _ NGU	CNMM 1906_ _ NMP	-	LCL5C-SD	LCS6B-SD	LSC63SD	LSP6SD	LH040	


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

(Nm) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ D...DDUN/S...PDUN




SumiTurn X Bar



D-DDUN
Kopiowanie



Typ D antywibracyjny
z otworem chłodzącym




Płytka (przykład)



N-GU

■ Części zamienne



■ Oprawki


Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD min	Wymiary (mm) ød	h	ℓ_1	ℓ_2	f	γ	Płytka (przykład)	Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	
D32T - DDUN R/L 1104-40	●	●	40	32	30	300	26	22	-10°	DN□□1104○○	SCP-1			DNS1104B	BFTX0307N	TRX10 (*)	LH040	LH025
D32T - DDUN R/L 1506-40	●	●	40	32	30	300	26	22	-12°	DN□□1506○○	SCP-2			DNS1506B	BFTX0409N 3,4	TRX15 (*)		
D40U - DDUN R/L 1506-50	●	●	50	40	37	350	26	27	-12°									

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.

■ Oprawki




Oprawki (typ P) z systemem mocowania dźwignią



S - PDUN R/L





Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) øD min	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S25T - PDUN R/L 11	●	●	32	25	23	300	35	17	-11°	DN_ _ 1104_ _
S32U - PDUN R/L 15 04	●	●	40	32	30	350	40	22	-11°	DN_ _ 1504_ _
S40V - PDUN R/L 15	●	●	50	40	37	400	56	27	-11°	DN_ _ 1506_ _
S50W - PDUN R/L 15	❑	❑	63	50	47	450	63	35	-10°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki

■ Części zamienne





Oprawka	Węgliki, cermetale Dwustronne	Węgliki, cermetale Jednostronne	CBN, PCD	Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	
S - PDUN R/L									
S25T 11	DNMG 1104_ _ NGU	-	DNGA 1104_ _	LCL3DB-SD	LCS3DB-SD	–	–	LH020	
S32U 15 04	DNMG 1504_ _ NGU	DNMM 1504_ _ NMP	DNGA 1504_ _	LCL4D-SD	LCS5DB-SD	LSD42SD	LSP4SD	LH030	
S40V 15	DNMG 1506_ _ NGU	DNMM 1506_ _ NMP	DNGA 1506_ _	LCL4D-SD	LCS5DB-SD	LSD42SD	LSP4SD	LH030	
S50W....15	DNMG 1506_ _ NGU	DNMM 1506_ _ NMP	DNGA 1506_ _	LCL4D-SD	LCS5DB-SD	LSD42SD	LSP4SD	LH030	

Typ S...PSKN

Do płytek negatywowych SN _ _ - (α = 0°)



■ Oprawki

	Oprawki (typ P) z systemem mocowania dźwignią	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	$øD_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - PSKN R/L 		S25T - PSKN R/L 12	●	●	32	25	23	300	42	17	-11°	SN_ _ 1204_ _
		S32U - PSKN R/L 12	●	●	40	32	30	350	45	22	-10°	
		S40V - PSKN R/L 12	●	●	50	40	37	400	50	27	-10°	
		S40V - PSKN R/L 15	●		63	40	47	400	60	35	-10°	SN_ _ 1506_ _
		S50W - PSKN R/L 15	❑	❑	63	50	47	450	60	35	-10°	
		S50W - PSKN R/L 19	❑	❑	63	50	47	450	60	35	-9°	SN_ _ 1906_ _

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki

Oprawka	Węgliki, cermetale		CBN
	Dwustronne	Jednostronne	
S - PSKN R/L			
S25T....12	SNMG 0903_ _ NGU	-	-
S32U....12	SNMG 1204_ _ NGU	SNMM 1204_ _ NMP	SNGA 1204_ _
S40V....12	SNMG 1204_ _ NGU	SNMM 1204_ _ NMP	SNGA 1204_ _
S....15	SNMG 1506_ _ NGU	SNMM 1506_ _ NMP	-
S....19	SNMG 1906_ _ NGU	SNMM 1906_ _ NMP	-

■ Części zamienne

Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	
					
LCL4C-SD	LCS4B-SD	–	–	LH025	
LCL4T-SD	LCS41BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	
LCL4SD	LCS42BS-SD	LSS42SD	LSP4SD	LH030	
LCL5SD	LCS5B-SD	LSS53SD	LSP5SD	LH030	
LCL5C-SD	LCS6B-SD	LSS63SD	LSP6SD	LH040	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ „T-REX”





Toczenie wewnętrzne i kopiowanie

SumiTurn T-REX

S-DTR


Profilowanie





Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne



Docisk	Sprężyna	Śruba	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
TRCP3	S-SP4-20	BX0520	TRW5505	BFTX0307N (Nm 2,0)	TSW040	TRX10(*)

(*) Uwaga: Klucz (TRX10) do płytki podporowej nie jest dołączany.

Oprawki

Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
	R	L	øD min	ød	h	ℓ1	ℓ2	f	γ	e
S32S-DTR55C R/L-17	●	❍	44	32	30	250	40	22	-12°	7
S40T-DTR55C R/L-17	●	❍	50	40	37	300	40	25	-10°	6,2


Zalety

● Płytki T-REX — maksymalna oszczędność

Dzięki 6 krawędziom skrawającym i kącie ostrza 55 stopni T-Rex stanowi przemyślaną alternatywę dla toczenia kształtowego za pomocą tradycyjnej 4-krawędziowej płytki DNMG.

Płytki

Zastosowanie	Kształt	Nr katalogowy	r	Węglik pokrywany						Cermetal pokrywany
				AC8015P	AC8025P	AC810P	AC820P	AC830P	AC630M	T3000Z
Gładkościowa	FL	TRM 551704-FL	0,4				❍			❍
		551708-FL	0,8				❍			❍
Wykańczająca	LU	TRM 551704-LU	0,4	●	❍	▲	▲	▲		❍
		551708-LU	0,8	●	❍	▲	▲	▲		❍
		551712-LU	1,2	❍	❍	▲	▲			❍
	SU	TRM 551704-SU	0,4		❍		▲		❍	❍
		551708-SU	0,8		❍	▲	▲		❍	❍
		551712-SU	1,2		❍		▲		❍	
Lekka	GU	TRM 551704-GU	0,4	❍	❍	▲	▲	▲	❍	
		551708-GU	0,8	❍	❍	▲	▲	▲	❍	
		551712-GU	1,2	❍	❍	▲	▲	▲		



Zastosowanie P Stal
M Stal nierdzewna

● Zalecane parametry skrawania


Prędkość skrawania (m/min)

Gatunek		Węglik pokrywany					Cermetal pokrywany
		AC810P	AC8025P	AC820P	AC830P	AC630M	T3000Z
Materiały obrabiane	Stal niskowęglowa	220 400	150 350	150 350	120 300	120 300	100 400
	Stal stopowa	150 300	100 250	100 250	80 200	80 230	100 250
	Stal nierdzewna				50 150	100 160	
Zakres zastosowań	Wykańczająca	◎	❍	❍	❍	❍	◎
	Średnia	❍	◎	◎	❍	◎	❍
	Przerywana		❍	❍	◎	❍	❍


◎ Pierwszy wybór ❍ Drugi wybór




SumiTurn X Bar



D-DTFN
Wytaczanie nieprzelotowe



Typ D antywibracyjny
z otworem chłodzącym




Płytka (przykład)



N-GU

■ Części zamienne




■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD$_{min}$	Wymiary (mm) ød	h	ℓ_1	ℓ_2	f	γ	Płytka (przykład)	Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	
D25T - DTFN R/L 1604-32	●	●	32	25	23	300	21	17	-12°	TN□□1604○○	SCP-1			TNS1603B	BFTX0307N (N·m) 2,0	TRX10 (*)	LH040	LH025
D32T - DTFN R/L 1604-40	●	●	40	32	30	300	26	22	-10°					TNS1604B				
D40U - DTFN R/L 1604-50	●	●	50	40	37	350	26	27	-10°									

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.


■ Oprawki




Oprawki (typ P) z systemem mocowania dźwignią



S - PTFN R/L





Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD$_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S20S - PTFN R/L 11			25	20	18	250	30	13	-12°	TN_ _ 1103_ _
S25T - PTFN R/L 16	●	●	32	25	23	300	43,3	17	-13°	TN_ _ 1604_ _
S32U - PTFN R/L 16	●	●	40	32	30	350	49,6	27	-12°	
S40V - PTFN R/L 16	●		50	40	37	400	49,5	27	-11°	
S50W - PTFN R/L 16	❑	❑	63	50	47	450	56	35	-10°	
S40V - PTFN R/L 22	●	●	50	40	37	400	59	27	-11°	TN_ _ 2204_ _
S50W - PTFN R/L 22	❑		63	50	47	450	66	35	-10°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki

■ Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale Dwustronne	Węgliki, cermetale Jednostronne	CBN	Dźwignia	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz	
S - PTFN R/L									
S....11	-	-	-	LCL3T-SD	LCS3B-SD	–	–	LH020	
S....16	TNMG 1604_ _ NGU	TNMM 1604_ _ NMP	TNGA 1604_ _	LCL3SD	LCS3TB-SD	LST317SD	LSP3SD	LH025	
S....22	TNMG 2204_ _ NGU	TNMM 2204_ _ NMP	TNGA 2204_ _	LCL4SD	LCS42BS-SD	LST42SD	LSP4SD	LH030	

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ D...DWLN/S...MWLN




D-DWLN


Wytaczanie z planowaniem dna



Typ D antywibracyjny
z otworem chłodzącym



SumiTurn X Bar



Płytka (przykład)



N-GU

■ Części zamienne



■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn		øD$_{min}$	Wymiary (mm)						Płytka (przykład)	Docisk	Sprężyna	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz	Klucz	
	R	L		ød	h	ℓ_1	ℓ_2	f	γ									
D25T - DWLN R/L 0804-32	●	●	32	25	23	300	26	17	-12°	WN□□0804○○	SCP-2			WNS0803B	BFTX0307N	TRX10 (*)	LH040	LH025
D32T - DWLN R/L 0804-40	●	●	40	32	30	300	26	22	-10°					WNS0804B	BFTX0409N (Nm) 3,4	TRX15 (*)		
D40U - DWLN R/L 0804-50	●	●	50	40	37	350	26	27	-10°									

(*) Uwaga: Klucz (TRX) do śruby płytki podporowej nie jest dołączany.

■ Oprawki

	Oprawki (typ M) z systemem mocowania klinowego	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	øD$_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - MWLN R/L		S25R - MWLN R/L 08	●	●	32	25	23	200	28	17	-15°	WNMG 0804_ _
		S32S - MWLN R/L 08	●	●	40	32	30	250	28	22	-14°	
		S40T - MWLN R/L 08	●	●	50	40	37	300	28	27	-12°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki


Oprawka	Węgliki, cermetale			Docisk	Śruba rzymska	Kołek	Płytka podporowa	Klucz	
	Dwustronne	Jednostronne							
S - MWLN R/L									
S....08	WNMG 0804_ _ NGU	WNMM 0804_ _ NMP		HE060011W	WB 6-16	HE060011P	HE060011E	LH025, LH030	

■ Części zamienne




SumiTurn X Bar


B/D-SCLC
Wytaczanie z planowaniem dna



Typ B (Rys. 1)
Min. śr. otworu



Typ D (Rys. 2)



Płytka (przykład)



Części zamienne





Oprawki

Trzonek stalowy	Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD min	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	ℓ2	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Śruba	Klucz
Typ B antywibracyjny	B08H - SCLC R/L 0602-10	●	●	10	8	7	100	5,5	19	-13°	1.	CC□T 0602○○	BFTX02505N (N·m) 1,1	TRX08
	B10K - SCLC R/L 0602-12	●	●	12	10	9	125	6	21	-12°			BFTX02506N	
Typ D antywibracyjny z otworem chłodzącym	D12M - SCLC R/L 0602-14	●	●	14	12	11	150	7	25	-10°	2.	CC□T 09T3○○	BFTX0407N	TRX15
	D16R - SCLC R/L 09T3-18	●	●	18	16	15	200	11	30	-8°			BFTX0409N	
	D20S - SCLC R/L 09T3-22	●	●	22	20	18	250	13	30	-7°		CC□T 1204○○	BFTX0511N (N·m) 5,0	TRX20
	D25T - SCLC R/L 1204-32	●	●	32	25	23	300	17	38	-6°				
	D32T - SCLC R/L 1204-40	●	●	40	32	30	300	20	53	-6°				


Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.

Oprawki




Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą



S - SCLC R/L





	Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) øD min	d	h	l1	l2	f	γ
S10K - SCLC R/L 06	▲	▲	13	10	9	125	9	7	-12°
S12M - SCLC R/L 06	▲	▲	16	12	11	150	11	9	-10°
S16R - SCLC R/L 06	●	●	20	16	15	200	15	11	-8°
S16R - SCLC R/L 09	▲	▲	20	16	15	200	15	11	-8°
S20S - SCLC R/L 09	▲	▲	25	20	18	250	20	13	-7°
S25T - SCLC R/L 12		▲	32	25	23	300	20	17	-6°
S32U - SCLC R/L 12	●	●	40	32	30	350	25	22	-10°
S40V - SCLC R/L 12		●	50	40	37	400	25	27	-8°

S16R - SCLC R/L 06	CC_ _ 0602_ _
S16R - SCLC R/L 09	CC_ _ 09T3_ _
S25T - SCLC R/L 12	CC_ _ 1204_ _

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Powiązane płytki

Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale			Śruba	(N·m)	Klucz			
S - SCLC R/L									
S.....06	CCMT 0602_ _ NFP	CCGW 0602_ _	-	BFTX02505N	1,1	TRX08			
S16R.....09	CCMT 09T3_ _ NFP	CCGW 09T3_ _	-	BFTX0407N	3,0	TRX15			
S20S.....09	CCMT 09T3_ _ NFP	CCGW 09T3_ _	-	BFTX0409N	3,4	TRX15			
S.....12	CCMT 1204_ _ NFP	CCGW 1204_ _	-	BFTX0511N	5,0	TRX20			

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ S/C...SCLP



■ Oprawki

	Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	øD$_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - SCLP R/L Trzonek stalowy		S10K - SCLP R/L 08	●	●	12	10	9	125	12	6	-5°	CP_ T 0802_ _
		S12M - SCLP R/L 08	●	●	16	12	11	150	15	8	-3°	
		S16R - SCLP R/L 09		●	20	16	15	200	18	10	-3°	CP_ T 0903_ _
		S20S - SCLP R/L 09	●	●	25	20	18	250	18	12,5	0	
		S25T - SCLP R/L 12	●	●	28	25	22	300	17,4	14	-3°	CP_ T 1204_ _
C - SCLP R/L Trzonek węglikowy		C10Q - SCLP R/L 08	●	❑	12	10	9	180	15	6	-5°	CP_ T 0802_ _
		C12R - SCLP R/L 08	❑	❑	16	12	11	200	15	8	-2°	
		C16S - SCLP R/L 09	●	❑	20	16	15	250	15	10	-2°	CP_ T 0903_ _

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki


Oprawka	Węgliki, cermetale	CBN	
S/C-SCLP R/L			
S/C 10.....08	CPGT 0802_ _ NSD	CPMW 0802_ _	
S/C 12.....08	CPGT 0802_ _ NSD	CPMW 0802_ _	
S/C 16.....09	CPGT 0903_ _ NSD	CPMW 0903_ _	
S 20.....09	CPGT 0903_ _ NSD	CPMW 0903_ _	
S 25.....12	CPGT 1204_ _ NSD	-	

■ Części zamienne

Śruba	N·m	Klucz			
					
BFTX 0305 A	-	TRX 10			
BFTX 0305 A	-	TRX 10			
BFTX 0407 A	3,4	TRX 15			
BFTX 0407 A	3,4	TRX 15			
BFTX 0509 A	5,0	TRX 20			


Typ B/D/S...SDUC

Do płytek pozytywowych DC _ _ - (α = 7°)




SumiTurn X Bar


B/D-SDUC
Kopiowanie



Typ B (Rys. 1)
Min. śr. otworu



Typ D (Rys. 2)



Płytka (przykład)



Części zamienne





Oprawki

Trzonek stalowy	Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	e	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Śruba	Klucz
Typ B antywibracyjny	B10M - SDUC R/L 0702-13	●	●	13	10	9	150	7	2,5	-8°	1.	DC□T 0702○○	BFTX02506N 1,5 (N·m)	TRX08
Typ D antywibracyjny z otworem chłodzącym	D12M - SDUC R/L 0702-16	●	●	16	12	11	150	9	3,5	-8°	2.	DC□T 0702○○	BFTX02506N 1,5 (N·m)	TRX08
	D16R - SDUC R/L 0702-20	●	●	20	16	15	200	11	4,0	-6°				
	D20S - SDUC R/L 11T3-25	●	●	25	20	18	250	13	4,5	-6°		DC□T 11T3○○	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15
	D25S - SDUC R/L 11T3-32	●	●	32	25	22	250	17	7,0	-6°				
	D32T - SDUC R/L 11T3-40	●	●	40	32	30	300	22	8,0	-6°				

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.


Oprawki




Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą



S - SDUC R/L





Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	d	h	l1	f	e	γ	
S10K - SDUC R/L 07	●	●	13	10	9	125	7	2,5	-8°	DC_ _ 0702_ _
S12M - SDUC R/L 07	●	●	16	12	11	150	9	3,5	-8°	
S16R - SDUC R/L 07	●	●	20	16	15	200	11	4	-6°	
S20S - SDUC R/L 11	●	●	25	20	18	250	13	4,5	-6°	DC_ _ 11T3_ _
S25T - SDUC R/L 11	●	●	32	25	22	300	17	7,5	-6°	
S32U - SDUC R/L 11	●	●	40	32	30	350	22	11	-6°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Powiązane płytki

Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale		CBN, PCD	Śruba	(N·m)	Klucz			
S - SDUC R/L S - SDQC R/L									
S10K.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S12M.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S16R.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S.....11	DCMT 11T3_ _ NFP	DCMT 11T3_ _ NSK	DCGW 11T3_ _	BFTX0409N	3,4	TRX15			

● = Magazyn w Europie


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ B/D/S...SDQC




SumiTurn X Bar


B/D-SDQC
Kopiowanie



Typ B (Rys. 1)
Min. śr. otworu



Typ D (Rys. 2)



Płytka (przykład)



■ Części zamienne





■ Oprawki

Trzonek stalowy	Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	e	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Śruba	Klucz
Typ B antywibracyjny	B10M - SDQC R/L 0702-13	●	●	13	10	9	150	7	2,5	-8°	1.	DC□T 0702○○	BFTX02506N 1,5 (N·m)	TRX08
Typ D anty-wibracyjny z otworem chło-dzącym	D12M - SDQC R/L 0702-16	●	●	16	12	11	150	9	3,5	-8°	2.			
	D16R - SDQC R/L 0702-20	●	●	20	16	15	200	11	4,0	-6°				
	D20S - SDQC R/L 11T3-25	●	●	25	20	18	250	13	4,5	-6°		DC□T 11T3○○	BFTX0409N 3,4 (N·m)	TRX15
	D25S - SDQC R/L 11T3-32	●	●	32	25	22	250	17	7,0	-6°				
	D32T - SDQC R/L 11T3-40	●	●	40	32	30	300	22	7,0	-10°				

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.


■ Oprawki



Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą

S - SDQC R/L






Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	d	h	l1	f	e	γ	
S10K - SDQC R/L-07	●	●	13	10	9	125	7	2,5	-8°	DC_ _ 0702_ _
S12M - SDQC R/L-07	●	●	16	12	11	150	9	3,5	-8°	
S16R - SDQC R/L-07	●	●	20	16	15	200	11	4	-6°	
S20S - SDQC R/L-11	●	●	25	20	18	250	13	4,5	-6°	DC_ _ 11T3_ _
S25T - SDQC R/L-11	●	●	32	25	22	300	17	7	-6°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.







■ Powiązane płytki

■ Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale		CBN, PCD	Śruba	(N·m)	Klucz			
S - SDUC R/L S - SDQC R/L									
S10K.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S12M.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S16R.....07	DCMT 0702_ _ NFP	DCMT 0702_ _ NSK	DCGW 0702_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S.....11	DCMT 11T3_ _ NFP	DCMT 11T3_ _ NSK	DCGW 11T3_ _	BFTX0409N	3,4	TRX15			



Oprawki

	Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	$øD_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - SSKP R/L Trzonek stalowy 		S12M - SSKP R/L 09		●	16	12	11	150	9	8	-6°	SP_ T 0903_ _
		S16R - SSKP R/L 09	●	●	20	16	15	200	6,8	10	-4°	
		S20S - SSKP R/L 09	●	❑	25	20	18	250	8,5	12,5	-2°	
		S25T - SSKP R/L 09	●		28	25	22	300	5	14	0	
C - SSKP R/L Trzonek węglikowy 		C12R - SSKP R/L 09	●		16	12	11	200	25	8	-6°	SP_ T 0903 _ _
		C16S - SSKP R/L 09	●		20	16	15	250	30	10	-4°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.
Rysunek SPGT przedstawia narzędzie w wykonaniu lewym.

Powiązane płytki

Oprawka	Węgliki, cermetale	CBN	
S/C-SSKP R/L			
S/C 12.....09 S/C 16.....09 S 20.....09 S 25.....09	SPGT 0903_ _ L/R-SD	SPGW 0903_ _	

Części zamienne

Śruba	(N·m)	**Klucz**			
					
BFTX 0307 A	2,0	TRX 10			





● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ S ...STFC



■ Oprawki

	Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	$øD_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - STFC R/L		S10K - STFC R/L 09	●	●	13	10	9	125	-	10,5	-12°	TC_ _ 0902_ _
		S12M - STFC R/L 11	●	●	16	12	11	150	10	9	-10°	TC_ _ 1102_ _
		S16R - STFC R/L 11	●	●	20	16	15	200	12	11	-6°	
		S20S - STFC R/L 11	●	●	25	20	18	250	14	13	-3°	
		S25T - STFC R/L 16	●	❑	32	25	23	300	18	17	-6°	TC_ _ 16T3_ _
		S32U - STFC R/L 16	●		40	32	30	350	20	22	-10°	
		S40V - STFC R/L 16	❑		50	40	37	400	25	27	-8°	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Powiązane płytki


■ Części zamienne

Oprawka	Węgliki, cermetale		CBN, PCD	Śruba	N·m	Klucz			
S - STFC R/L									
S.....09	TCMT 0902_ _ NFP	-	TCGW 0902_ _	BFTX02205N	0,5	TRX06			
S.....11	TCMT 1102_ _ NFP	TCMT 1102_ _ NSK	TCGW 1102_ _	BFTX02506N	1,5	TRX08			
S.....16	TCMT 16T3_ _ NFP	TCMT 16T3_ _ NSK	TCGW 16T3_ _	BFTX0409N	3,4	TRX15			




SumiTurn X Bar


B/D-STUP
Wytaczanie nieprzelotowe



Typ B (Rys. 1)
Min. śr. otworu



Typ D (Rys. 2)



Płytka (przykład)



Oprawki





Trzonek stalowy	Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øD min	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	ℓ2	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Śruba	Klucz
Typ B antywibracyjny	B08H - STUP R/L 0802-10	●	●	10	8	7	100	5	13	-10°	1.	TP□T 0802○○	BFTX0204A ©0,5	TRX06
	B10K - STUP R/L 1103-12	●	●	12	10	9	125	6	15	-8°				
Typ D antywibracyjny z otworem chłodzącym	D12M - STUP R/L 1103-14	●	●	14	12	11	150	7	17	-7°	2.	TP□T 1103○○	BFTX0306A (N·m) 2,0	TRX10
	D16R - STUP R/L 1103-18	●	●	18	16	15	200	9	18	-4°				
	D20S - STUP R/L 1103-22	●	●	22	20	18	250	11	18	-3°			BFTX0307A ©2,0	
	D25T - STUP R/L 1604-28	●	●	28	25	22	300	14	18	-2°		TP□T 1604○○	BFTX0410A (N·m) 3,4	TRX15
	D32T - STUP R/L 1604-40	●	●	40	32	30	300	20	13	-2°				


Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.





Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.

Oprawki



Oprawki (typ S)
z systemem mocowania śrubą



		Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) øD min	d	h	l1	l2	f	γ	
S - STUP/B R/L Trzonek stalowy		S08H - STUB R/L 06-01	●	●	8	8	7	100	30	4	-12°	TB_T 0601_ _
		S08H - STUP R/L 08-02	●	●	10	8	7	100	13	5	-10°	TP_T 0802_ _
		S10K - STUP R/L 11-03	●	●	12	10	9	125	15	6	-8°	TP_T 1103_ _
		S12M - STUP R/L 11-03	●	●	16	12	11	150	17	8	-6°	
		S16R - STUP R/L 11-03	●	●	20	16	15	200	18	10	-2°	
		S20S - STUP R/L 16	●	●	25	20	18	250	18	12,5	-3°	TP_T 1604_ _
		S25T - STUP R/L 16	●	●	28	25	22	300	18	14	-2°	
C - STUP/B R/L Trzonek węglikowy		C08M - STUB R/L 06	●	●	8	8	7	150	50	4	-12°	TB_T 0601_ _
		C08M - STUP R/L 08	●	●	10	8	7	150	18	5	-10°	TP_T 0802_ _
		C10Q - STUP R/L 11	●	●	12	10	9	180	19	6	-8°	TP_T 1103_ _
		C12R - STUP R/L 11		●	16	12	11	200	25	8	-6°	
		C16S - STUP R/L 11	●	❑	20	16	15	250	30	10	-4°	

Powiązane płytki

Oprawka	Węgliki, cermetale	CBN, PCD
S/C-STU_ R/L		
S/C 08.....06-01	TBGT 0601_ _L/R-W	-
S/C 08.....08-02	TPGT 0802_ _L/R-W	TPMW 0802_ _
S/C 10.....11-03	TPGT 1103_ _L/R-W	TPGW 1103_ _
S/C 12/16.....11-03	TPGT 1103_ _L/R-W	TPGW 1103_ _
S 20/25.....16	TPGT 1604_ _L/R-W	TPGW 1604_ _

Części zamienne

Śruba	(N·m)	Klucz
		
BFTX 0204 A	0,5	TRX 06
BFTX 0204 A	0,5	TRX 06
BFTX 0306 A	2,0	TRX 10
BFTX 0307 A	2,0	TRX 10
BFTX 0410 A	3,4	TRX 15

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ D...SVUB/SVZB


SumiTurn X Bar




Typ D antywibracyjny z otworem chłodzącym

D-SVUB


Kopiowanie



Rys. 1




Rys. 2



Płytka (przykład)



■ Części zamienne



■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	e	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Kołek	Śruba dociskowa	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
D16R - SVUB R/L 1103-22	●	●	22	16	15	200	13	5	-7°	1.	VB□□ 1103○○	–	–	–	BFTX02506	TRX08	–
D20S - SVUB R/L 1103-27	●	●	27	20	18	250	15	5	-5°								
D25T - SVUB R/L 1604-35	●	●	35	25	23	300	20,5	9	-7,5°	2.	VB□□ 1604○○	VP32B	BH03504	SVP32	BFTX03508 (M+) 2,0	TRX10	LH020
D32T - SVUB R/L 1604-40	●	●	40	32	30	300	22	9	-7,5°								

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.


SumiTurn X Bar




Typ D antywibracyjny z otworem chłodzącym

D-SVZB


Kopiowanie



Rys. 1




Rys. 2



Płytka (przykład)



■ Części zamienne






■ Oprawki

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	øDmin	Wymiary (mm) ød	h	ℓ1	f	e	γ	Rys.	Płytka (przykład)	Kołek	Śruba dociskowa	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
D16R - SVZB R/L 1103-22	●	●	22	16	15	200	13	5	-7	1.	VB□□ 1103○○	–	–	–	BFTX02506	TRX08	–
D20S - SVZB R/L 1103-27	●	●	27	20	18	250	15	5	-5								
D25T - SVZB R/L 1604-35	●	●	35	25	23	300	20,5	9	-7,5	2.	VB□□ 1604○○	VP32B	BH03504	SVP32	BFTX03508 (M+) 2,0	TRX10	LH020
D32T - SVZB R/L 1604-40	●	●	40	32	30	300	22	9	-7,5								



Oprawki

	Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą	Nr katalogowy	Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) øD$_{min}$	d	h	l_1	f	γ	e	
S - SVQB R/L		S16R - SVQB R/L 11	●	●	22	16	15	200	13	-6,5°		VB_ _ 1102_ _
		S20S - SVQB R/L 11	●	●	27	20	18	250	15	-6,5°		
		S25T - SVQB R/L 16	●	●	35	25	23	300	20,5	-6,5°		VB_ _ 1604_ _
		S32U - SVQB R/L 16	●	●	40	32	30	350	22	-6,5°		
		S40V - SVQB R/L 16	❑	❑	50	40	37	400	27	-6,5°		
S - SVUB R/L		S16R - SVUB R/L 11	●	●	22	16	15	200	13	-7,5°		VB_ _ 1102_ _
		S20S - SVUB R/L 11	●	●	27	20	18	250	15	-7,5°		
		S25T - SVUB R/L 16	●	●	35	25	23	300	20,5	-7,5°		VB_ _ 1604_ _
		S32U - SVUB R/L 16	●	●	40	32	30	350	22	-7,5°		
		S40V - SVUB R/L 16	❑	❑	50	40	37	400	27	-7,5°		
S - SVZB R/L		S16R - SVZB R/L 11	●	●	22	16	15	200	13	-7,5°	5	VB_ _ 1102_ _
		S20S - SVZB R/L 11	●	●	27	20	18	250	15	-7,5°	5	
		S25T - SVZB R/L 16	●	●	35	25	23	300	20,5	-7,5°	9	VB_ _ 1604_ _
		S32U - SVZB R/L 16	●	●	40	32	30	350	22	-7,5°	9	
		S40V - SVZB R/L 16		❑	50	40	37	400	27	-7,5°	10	

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Powiązane płytki

Oprawka	Węgliki, cermetale		CBN
			
S16R	VBMT 1102_ _ NFP	VBMT 1102_ _ NSK	-
S20S	VBMT 1102_ _ NFP	VBMT 1102_ _ NSK	-
S25T	VBMT 1604_ _ NFP	VBMT 1604_ _ NSK	VBGW 1604_ _
S32U	VBMT 1604_ _ NFP	VBMT 1604_ _ NSK	VBGW 1604_ _
S40V	VBMT 1604_ _ NFP	VBMT 1604_ _ NSK	VBGW 1604_ _

Części zamienne

Kołek	Śruba ustalająca	Płytka podporowa	Śruba	Klucz	Klucz
					
-	-	-	BFTX02506N (1,5)	TRX08	-
-	-	-		TRX08	-
-	-	-	BFTX03508 (2,0)	TRX10	-
VP32B	BH03504	SVP32		TRX10	LH020
VP40B	BH03504	SVP32		TRX10	LH020







● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki
Typ S/C...SWUB



■ Oprawki

	Oprawki (typ S) z systemem mocowania śrubą	Nr katalogowy	Magazyn		Wymiary (mm)							
			R	L	$øD_{min}$	d	h	l_1	l_2	f	γ	
S - SWUB R/L Trzonek stalowy 		S08H - SWUB R/L 06-01	●	●	5,5	8	7	100	18	3	-12°	WBGT 0601_ _
C - SWUB R/L Trzonek węglikowy 		C08K - SWUB R/L 06	●	●	5,5	8	7	125	30	3	-12°	WBGT 0601_ _

Wszystkie rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Uwagi: Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym można stosować z płytkami w wykonaniu lewym i neutralnym.
Oprawki do narzędzi w wykonaniu lewym można stosować z płytkami w wykonaniu prawym i neutralnym.

■ Powiązane płytki

Oprawka	Węgliki, cermetale	CBN	
S/C-SWUBR/L			
S/C 08.....R 06	WBGT 0601_ _ LW	-	
S/C 08.....L 06	WBGT 0601_ _ RW	-	

■ Części zamienne

Śruba	N·m	**Klucz**			
					
BFTX 0203 N	0,5	TRX 06			
BFTX 0203 N	0,5	TRX 06			

Typ BXBR






■ Charakterystyka

SumiSmall

- Ekonomiczna płytka o dwóch narożach.
- Maksymalna głębokość wytaczania 5D (5x średnica trzonka)
- Używana przy dowolnym wysięgu.
- Łatwy dobór dzięki zasadzie: rozmiar trzonka = min. średnica otworu.
- (Dostępne od ø2 mm do ø 5 mm co 0,5 mm). Zastosowano krawędź skrawającą typu KBMX; w ofercie dostępne także wersje bez łamacza wióra.

Wykańczanie małych otworów






Rysunek przedstawia narzędzie z łamaczem.

■ Monolityczny wytaczak węglikowy


	Nr kat.	Magazyn		DMIN	Wymiary (mm)								Powiązana tuleja
		ACZ150	AC530U		DCON	H	LF	WF	LH	CDX	E1	RE	
Z łamaczem	BXBR 02005 R	❍		**2,0**	2,0	1,8	50	0,80	6,0	10,0	0,20	0,05	HBX 2016
	02020 R	❍		**2,0**	2,0	1,8	50	0,80	6,0	10,0	0,20	0,20	HBX 2016
	BXBR 02505 R	❍		**2,5**	2,5	2,2	50	1,05	7,5	12,5	0,20	0,05	HBX 2516
	02520 R	❍		**2,5**	2,5	2,2	50	1,05	7,5	12,5	0,20	0,20	HBX 2516
	BXBR 03005 R	❍		**3,0**	3,0	2,7	50	1,30	9,0	15,0	0,25	0,05	HBX 3016
	03020 R	❍		**3,0**	3,0	2,7	50	1,30	9,0	15,0	0,25	0,20	HBX 3016
	BXBR 03505 R	❍		**3,5**	3,5	3,1	60	1,55	10,5	17,5	0,25	0,05	HBX 3516
	03520 R	❍		**3,5**	3,5	3,1	60	1,55	10,5	17,5	0,25	0,20	HBX 3516
	BXBR 04005 R	❍		**4,0**	4,0	3,6	60	1,80	12,0	20,0	0,35	0,05	HBX 4016
	04020 R	❍		**4,0**	4,0	3,6	60	1,80	12,0	20,0	0,35	0,20	HBX 4016
	BXBR 04505 R	❍		**4,5**	4,5	4,1	70	2,05	13,5	22,5	0,35	0,05	HBX 4516
	04520 R	❍		**4,5**	4,5	4,1	70	2,05	13,5	22,5	0,35	0,20	HBX 4516
	BXBR 05005 R	❍		**5,0**	5,0	4,5	70	2,30	15,0	25,0	0,40	0,05	HBX 5016
	05020 R	❍		**5,0**	5,0	4,5	70	2,30	15,0	25,0	0,40	0,20	HBX 5016
Bez łamacza	BXBR 02005 R-NB	❍		**2,0**	2,0	1,8	50	0,80	6,0	10,0	0,20	0,05	HBX 2016
	02020 R-NB	❒		**2,0**	2,0	1,8	50	0,80	6,0	10,0	0,20	0,20	HBX 2016
	BXBR 02505 R-NB	❒		**2,5**	2,5	2,2	50	1,05	7,5	12,5	0,20	0,05	HBX 2516
	02520 R-NB	❍		**2,5**	2,5	2,2	50	1,05	7,5	12,5	0,20	0,20	HBX 2516
	BXBR 03005 R-NB	❍		**3,0**	3,0	2,7	50	1,30	9,0	15,0	0,25	0,05	HBX 3016
	03020 R-NB	❍		**3,0**	3,0	2,7	50	1,30	9,0	15,0	0,25	0,20	HBX 3016
	BXBR 03505 R-NB	❒		**3,5**	3,5	3,1	60	1,55	10,5	17,5	0,25	0,05	HBX 3516
	03520 R-NB	❍		**3,5**	3,5	3,1	60	1,55	10,5	17,5	0,25	0,20	HBX 3516
	BXBR 04005 R-NB	❍		**4,0**	4,0	3,6	60	1,80	12,0	20,0	0,35	0,05	HBX 4016
	04020 R-NB	❍		**4,0**	4,0	3,6	60	1,80	12,0	20,0	0,35	0,20	HBX 4016
	BXBR 04505 R-NB	❍		**4,5**	4,5	4,1	70	2,05	13,5	22,5	0,35	0,05	HBX 4516
	04520 R-NB	❍		**4,5**	4,5	4,1	70	2,05	13,5	22,5	0,35	0,20	HBX 4516
	BXBR 05005 R-NB	❍		**5,0**	5,0	4,5	70	2,30	15,0	25,0	0,40	0,05	HBX 5016
	05020 R-NB	❍		**5,0**	5,0	4,5	70	2,30	15,0	25,0	0,40	0,20	HBX 5016

■ Tuleja redukcyjna (opcja)



Nr kat.	Magazyn	DCB (mm)	Powiązany wytaczak
HBX 2016	❍	2,0	BXBR 020○○ R(-NB)
HBX 2516	❍	2,5	BXBR 025○○ R(-NB)
HBX 3016	❍	3,0	BXBR 030○○ R(-NB)
HBX 3516	❍	3,5	BXBR 035○○ R(-NB)
HBX 4016	❍	4,0	BXBR 040○○ R(-NB)
HBX 4516	❍	4,5	BXBR 045○○ R(-NB)
HBX 5016	❍	5,0	BXBR 050○○ R(-NB)

■ Części zamienne (do tulei)

Śruba	(N·m)	Śruba nastawcza	Klucz
			
BFTX 0409 N	**3,4**	BT 06035 T	TRD 15


* Wytaczaki BXBR mogą być używane z tulejami typu HBB. Można także używać tulei dostępnych w ogólnej sprzedaży.

❍ = Magazyn w Japonii

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Oprawki do rowkowania odcinania i gwintowania

F1–F56





Narzędzia do rowkowania typ GND - przegląd i poradnik zastosowania	**GND**	F 2–15
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - małe trzonki, offset zero	**GNDM / GNDL**	F16–17
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - płytkie rowki	**GNDS**	F18–19
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - uniwersalne	**GNDM / GNDMS**	F20–21
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej z wew. chłodzeniem - uniwersalne	**GNDM JE** Nowość	F22–23
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - głębokie rowkowanie	**GNDL / GNDLS**	F24–25
Narzędzia GND do obróbki zew. z wew. chłodzeniwm - rowkowanie i odcinanie	**GNDL JE** Nowość	F26-27
Narzędzia GND do obróbki wewnętrznej	**GNDI / GNDIS**	F28–30
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - podcięcia	**GNDN**	F31
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - rowkowanie czołowe	**GNDF / GNDFS**	F32–35
Narzędzia GND do obróbki zewnętrznej - wymienny system modułowy ISO-PSC	**PSC**	F36/F38
Płytki skrawające GCM	**GCM**	F37/F39
Narzędzia GWC / GWCS do obróbki zewnętrznej - płytkie rowkowanie”	**GWC / GWCS**	F40
Narzędzia PSC do obróbki zew. / GWCI do obróbki wew. / płytki TGA-BF	**PSC /GWCI /TGA-BF**	F41
Płytki skrawające „SumiTurn B-Groove”	**TGA** R/L **(E)**	F42
Płytki skrawające SumiTurn / Półfabrykaty	**TGA** R/L **R, TGA** R/L **T**	F43
Narzędzia SCT typ mini do obróbki zewnętrznej - odcinanie	**SCT**	F44
Narzędzia do odcinania typ SumiGrip - przegląd i poradnik zastosowania		F45
Narzędzia stalowe typ „SumiGrip Jr.” - odcinanie	**STFH / STFS** R/L	F46
Płytki skrawające WCF	**WCF** (NTL)	F47
Narzędzia węglikowe typ „SumiGrip”- odcinanie	**WCFH** / **WCFS** R/L	F48-49
Płytki skrawające WCF	**WCF** (NTL)	F50
Narzędzia do gwintowania - przegląd i poradnik zastosowania		F51–52
Parametry skrawania		F53
Narzędzia do toczenia gwintu zewnętrznego	**LTER / STER**	F54
Narzędzia do toczenia gwintu wewnętrznego	**STIR**	F55

Oprawki do rowkowania
Typ GND






Cechy i korzyści


- Szeroki zakres zastosowań
  Odpowiednie do rowkowania, toczenia rowków, toczenia czołowego, wytaczania, odcinania..
- Stabilna, przewidywalna trwałość
  Różnorodność łamaczy zwiększa kontrolę wióra w różnych zastosowaniach. Ochrona przed nagłym uszkodzeniem w wyniku zablokowania wióra..
- Obróbka z wysoką wydajnością oraz redukcją drgań
  Monolityczne oprawki wykonane ze specjalnej stali matrycowej redukują wibracje podczas obróbki do 30%, w porównaniu z narzędziami standardowymi.
- Wysoka precyzja obróbki przy użyciu płytek nieszlifowanych
  Wysoka precyzja spiekania zapewnia dokładność wykonania szerokości płytek w tolerancji +/-0,03 mm. .

Wydajność podczas skrawania

Redukuje wibracje

Konstrukcja o wysokiej sztywności redukuje wibracje do 30% ,w porównaniu z narzędziami standardowymi.






Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDL R2525M 220
Płytka:	GCM N2002 GG
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,10 mm/obr., a_p=20 mm, na mokro

Wysoka sztywność i dobra ewakuacja wióra

Wewnętrzne






Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDI R2532 T306
Płytka:	GCM N3002 GG
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,05 mm/obr., a_p=3,0 mm, na mokro

Przykładowe zastosowania

Znaczna poprawa wydajności obróbki!

Wysoka sztywność oprawki umożliwia wydajną obróbkę z wysokimi wartościami posuwu



Materiał obrabiany:	42CrMo4
Oprawka:	GNDL R2525M 320
Płytka:	GCM N3002 GG (AC530U)
Parametry skrawania:	v_c=130 m/min, f=0,30 mm/obr., na mokro

Stabilna, wysoka trwałość zapewnia niezawodne działanie także w przypadku automatycznej produkcji!

Zmniejszenie drgań zapobiega występowaniu niekontrolowanych uszkodzeń.



Materiał obrabiany:	C53
Oprawka:	GNDM L2525M 618
Płytka:	GCM N6030 RG (AC530U)
Parametry skrawania:	v_c=130 m/min, f=0,30 mm/obr., na mokro


Nowość


Oprawka z wewnętrznym podawaniem chłodziwa **Typ GNDM-JE / Typ GNDL-JE**




- Nowo opracowana 2-otworowa konstrukcja doprowadzania chłodziwa optymalizuje chłodzenie płytki i poprawia usuwanie wióra, wydłużając trwałość narzędzia i umożliwiając stosowanie większych prędkości oraz posuwów w czasie produkcji.
- Zakres szerokości rowkowania od 2,0 do 6,0 mm.
- Efektywne podawanie chłodziwa na ostrze skrawające umożliwia osiągnięcie wyższej wydajności i prędkości skrawania oraz dłuższej trwałości ostrza.
- Bezpośrednie podawanie chłodziwa na ostrze skrawające poprawia kontrolę wióra.

Odporność na zużycie





Kontrola wióra



Ciśnienie chłodziwa: 7 MPa



Ciśnienie chłodziwa: 1 MPa



Chłodzenie zewnętrzne

Materiał obrabiany:	Ti-6Al-4V
Oprawka:	GNDM R2525K 312JE
Płytka:	GCM N3002 GG (AC530U)
Parametry skrawania:	v_c = 60 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 5,0 mm, na mokro


Łamacz wióra typu **CF** do odcinania

Nowość




- Łamacz wióra z kątem przystawienia 10 / 15 stopni dostępny jako standardowe rozwiązanie
- Asymetryczna konstrukcja łamacza umożliwia dobrą kontrolę wióra nawet w zastosowaniach, w których zazwyczaj jest ona utrudniona





GCMR20003-CF-10



GCMR20003-CF-15















Konkurent

Materiał obrabiany:	St42-3
Oprawka:	GNDM R2525M 220
Płytka:	GCMR20003-CF-10,15 (AC1030U)
Parametry skrawania:	n = 2000 obr/min, f = 0,08 mm/obr.,na mokro

Oprawki do rowkowania
Typ GND

Seria płytek - łamaczy wióra

Osiąganie stabilności i dłuższej trwałości ostrza. Różnorodność oferowanych łamaczy wióra umożliwia kontrolę wióra w różnych typach zastosowania.

Rowkowanie/Toczenie		Rowkowanie/Odcinanie			Odcinanie		Profilowanie	Podcięcie	Metale nieżelazne
Ogólnego zastosowania	Mały posuw	Ogólnego zastosowania	Mały posuw	Mały opór skrawania	Ogólnego zastosowania	Mały opór skrawania	Ogólnego zastosowania	Ogólnego zastosowania	Ogólnego zastosowania
MG	**ML**	**GG**	**GL**	**GF**	**CG**	**CF** Nowość	**RG**	**RN**	**GA**
									
Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Przekrój poprz. krawędzi skraw.
									
Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)	Szerokość rowkowania (mm)
1,25 1,5 2,0	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**	**1,25 1,5 2,0**	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**	1,25 1,5 **2,0**
3,0 4,0 5,0	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0** 5,0	3,0 4,0 5,0	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0 5,0**	**3,0 4,0 5,0**
6,0 7,0 8,0	**6,0 7,0 8,0**	**6,0 7,0 8,0**	**6,0 7,0 8,0**	**6,0 7,0 8,0**	6,0 7,0 8,0	6,0 7,0 8,0	**6,0 7,0 8,0**	6,0 7,0 8,0	**6,0** 7,0 8,0
Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek	Gatunek
AC830P AC425K	**AC830P AC425K**	**AC830P** AC425K	**AC830P** AC425K	**AC830P** AC425K	**AC830P** AC425K	AC830P AC425K	**AC830P AC425K**	**AC830P AC425K**	AC830P AC425K
AC520U AC530U	**AC520U AC530U**	**AC520U AC530U**	**AC520U AC530U**	**AC520U AC530U**	**AC520U AC530U**	AC520U AC530U	**AC520U AC530U**	**AC520U AC530U**	AC520U AC530U
AC1030U T2500A	*AC1030U **T2500A**	AC1030U T2500A	AC1030U T2500A	*AC1030U **T2500A**	AC1030U T2500A	**AC1030U** T2500A	AC1030U **T2500A**	AC1030U T2500A	AC1030U T2500A
H10	H10	H10	H10	H10	H10	H10	H10	H10	**H10**

Magazyn

* Używać tylko z typem GNDIS

Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany	P Stal węglowa / Stal stopowa				M Stal nierdzewna			K Żeliwo				S Stopy egzotyczne			N
Gatunek	AC830P	AC520U	AC530U	T2500A	AC830P	AC520U	AC530U	AC425K	AC520U	AC530U	AC1030U	AC520U	AC530U	AC1030U	H10
Prędkość skrawania (m/min)	80–200	80–200	50–200	50–200	70–150	70–150	50–150	80–200	60–200	50–200	50–200	20–80	20–60	20–60	150–300

Parametry skrawania, patrz strona F14

Lepsza kontrola wióra

Rowkowanie



Typ **GND**
(łamacz wióra typu **GG**)



Narzędzie standardowe

Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDL R2525M 320
Płytka:	GCM N3002 GG
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,15 mm/obr., a_p=12,0 mm, na mokro

Toczenie wzdłużne



Typ **GND**
(łamacz wióra typu **ML**)



Narzędzie standardowe

Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDM R2525M 312
Płytka:	GCM N3002 ML
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,10 mm/obr., a_p=0,5 mm, na mokro

Odcinanie



Typ **GND**
(łamacz wióra typu **CG**)



Narzędzie standardowe

Materiał obrabiany:	X5CrMo17122 (Ø 30 mm)
Oprawka:	GNDL R2525M 220
Płytka:	GCM R2002 CG 05
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,15 mm/obr., na mokro

Profilowanie




Typ **GND**
(łamacz wióra typu **RG**)




Narzędzie standardowe

Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDM R2525M 312
Płytka:	GCM N3015 RG
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,15 mm/obr., a_p=0,1 mm, na mokro

Dobór łamaczy wióra



Dobór gatunków




Oprawki do rowkowania
Typ GND

Do obróbki zewnętrznej (typ prosty)

Toczenie/Profilowanie

GNDM (małe narzędzia)
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
16 mm x 16 mm
→F16




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

GNDS (płytkie rowki)
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
→F18




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

GNDM
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
→F20




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

GNDM JE Nowość
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
→F22




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

Rowkowanie/Odcinanie

GNDL (małe trzonki)
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
10 mm x 10 mm
12 mm x 12 mm
16 mm x 16 mm
→F16




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

GNDL
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
→F24




Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

GNDL JE Nowość
Typ prosty
Rozmiar trzonka
Wysokość x szerokość
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
→F26



Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

■ Seria do obróbki zewnętrznej (typ prosty)

Typ	Rozmiar trzonka: Wysokość	Rozmiar trzonka: Szerokość	Szerokość skrawania (mm): 1,25	1,5	2	3	4	5	6	7	8	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra: MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA
Małe narzędzia	10	10	1,25	1,5								GNDL	10	→ F16		◯	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDL	10			◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDL	10		◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
	12	12	1,25	1,5								GNDL	12						◎					
					2							GNDL	12,5	→ F16		◯	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
						3						GNDL	12,5		◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
	16	16	1,25									GNDM	8						◎					
			1,25	1,5								GNDL	12,5						◎					
				1,5								GNDM	10						◎					
					2							GNDM	12	→ F16		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDL	16			◯	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
						3						GNDM	12		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDL	16		◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
Typ prosty			1,25	1,5								GNDM	10	→ F20					◎					
			1,25	1,5								GNDL	16	→ F24					◎					
					2							GNDS	6	→ F18		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDM	10	→ F20		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDM-JE	10	→ F22		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDL	20	→ F24		◯	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
					2							GNDL-JE	20	→ F26		◯	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
						3						GNDS	6	→ F18	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDM	12	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDM-JE	12	→ F22	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDL	20	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
	20	20				3						GNDL-JE	20	→ F26	◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
	25	25					4					GNDS	10	→ F18	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
							4					GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
							4					GNDM-JE	18	→ F22	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
							4					GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
							4					GNDL-JE	25	→ F26	◯	◯	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
								5	6			GNDS	10	→ F18	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◯	◎
								5	6			GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◯	◎
								5	6			GNDM-JE	18	→ F22	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◯	◎
								5	6			GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎			◎	◯	◎
								5	6			GNDL-JE	25	→ F26	◯	◯	◎	◎	◎			◎	◯	◎
										7	8	GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎			◎		
										7	8	GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎			◎		
	32	25*				3						GNDM	12	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
						3						GNDL	20	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◯	◎
							4					GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
							4					GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎	◎		◎	◯	◎
	32	32						5	6			GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◯	◎
								5	6			GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎			◎	◯	◎
										7	8	GNDM	18	→ F20	◎	◎	◎	◎	◎			◎		
										7	8	GNDL	25	→ F24	◯	◯	◎	◎	◎			◎		

Magazyn


* Pozycja na zamówienie (32x25 mm)

◎ Pierwszy wybór

◯ Drugi wybór

Do obróbki zewnętrznej (typ L)


Toczenie/Profilowanie



Szerokość rowkowania (mm)		
1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

Rowkowanie/Odcinanie



Szerokość rowkowania (mm)		
1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

■ Seria do obróbki zewnętrznej (typ L)

Typ	Rozmiar trzonka: Wysokość	Rozmiar trzonka: Szerokość	Szerokość skrawania (mm)	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra: MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF (Nowość)	RG	RN	GA
Typ L	20	20	2	GNDLS	16	→ F24		○	◎	◎	◎	◎	○		◎	○
			3	GNDMS	10	→ F20	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○
			3	GNDLS	16	→ F24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	GNDMS	12	→ F20	◎	◎	○	○	○	○		◎	○	○
			5	GNDMS	12	→ F20	◎	◎	○	○	○			◎	○	○
	25	25	2	GNDLS	18	→ F24		○	○	○	○	○	○		◎	○
			3	GNDMS	12	→ F20	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○
			3	GNDLS	18	→ F24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	GNDMS	14	→ F20	◎	◎	○	○	○	○		◎	○	○
			4	GNDLS	23	→ F24	○	○	○	○	○	○		◎	○	○
			5 6	GNDMS	14	→ F20	◎	◎	○	○	○			◎	○	○
			5 6	GNDLS	23	→ F24	○	○	○	○	○			◎	○	○

■ Magazyn　◎ Pierwszy wybór　○ Drugi wybór

Kasety wymienne do obróbki zewnętrznej

Rowkowanie / Toczenie



Szerokość rowkowania (mm)		
1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra: MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

■ Kasety wymienne do rowkowania i toczenia wzdłużnego do systemu modułowego SumiPolygon ISO-PSC


Typ	Powiązany korpus	Szerokość skrawania (mm)	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra: MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF (Nowość)	RG	RN	GA
Kaseta	GND00	2	GNDCM	12	→ F36		○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○
		3	GNDCM	12		◎	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○
	GND90	4	GNDCM	18		◎	◎	○	○	○	○	○		○	○
		5 6	GNDCM	18		◎	◎	○	○	○	○			○	○

■ Magazyn　◎ Pierwszy wybór　○ Drugi wybór

Typ GND

Do rowkowania / toczenia czołowego


Rowkowanie / Toczenie czołowe / Profilowanie



Szerokość rowkowania (mm)		
1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra

MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA



Szerokość rowkowania (mm)		
1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra

MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA


■ Seria do toczenia czołowego

Typ	Rozmiar trzonka: Wysokość	Rozmiar trzonka: Szerokość	Szerokość skrawania (mm)	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Min/Max średnica pierwszego wcięcia	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra
Typ prosty	20	20	3	GNDF	12	ø35 ø45	→ F32	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		12	ø40 ø55		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		18	ø50 ø70		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		18	ø65 ø100		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		18	ø90 ø150		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		18	ø140 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			3		18	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4	GNDF	18	ø40 ø55	→ F32	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø50 ø70		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø65 ø90		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø85 ø130		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø125 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			4		23	ø280 ø1.000		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
	25	25	4		23			◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5	GNDF	23	ø50 ø70	→ F32	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5		23	ø65 ø90		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5		23	ø85 ø130		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5		23	ø125 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5		23	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			5		23	ø280 ø1.000		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6	GNDF	23	ø50 ø75	→ F32	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		23	ø70 ø110		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		23	ø100 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		23	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		23	ø280 ø1.000		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
Typ L	20	20	6	GNDFS	20	ø70 ø100	→ F34	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		20	ø100 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		20	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		20	ø280 ø1.000		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			6		20	ø450~		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
	25	25	8	GNDFS	20	ø70 ø100	→ F34	◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			8		20	ø100 ø200		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			8		20	ø180 ø300		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			8		20	ø280 ø1.000		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA
			8		20	ø450~		◎ MG ◎ ML ◎ GG ◎ GL ◎ GF ○ RN ◎ GA

Magazyn Pozycja na zamówienie ◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

Kasety wymienne do obróbki czołowej

Rowkowanie / Toczenie czołowe / Profilowanie



Szerokość rowkowania (mm)

1,25	1,5	2,0
3,0	4,0	5,0
6,0	7,0	8,0

Łamacz wióra

MG ML GG GL GF CG CF RG RN GA

Kasety wymienne do rowkowania i toczenia czołowego do systemu modułowego SumiPolygon ISO-PSC

Typ	Szerokość skrawania (mm) 3	4	5	6	7	8	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Min / Max średnica pierwszego wcięcia	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA
Typ prosty	3						GNDCF R/L	12	ø40 ø55	→ F38	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
	3							15	ø50 ø75		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
	3							15	ø65 ø100		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
	3							18	ø90 ø150		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
	3							18	ø140 ø200		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø40 ø55		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø50 ø70		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø65 ø90		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø85 ø130		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø125 ø200		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
		4						18	ø180 ø300		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
			5					18	ø50 ø70		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
			5					18	ø65 ø90		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
			5					18	ø85 ø130		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
			5					18	ø125 ø200		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
			5					18	ø180 ø300		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
				6				18	ø50 ø75		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
				6				18	ø70 ø110		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
				6				18	ø100 ø200		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
				6				18	ø180 ø300		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎
				6				18	ø280 ø1.000		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎

Magazyn Pozycja na zamówienie ◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

Typ GND

Do toczenia podcięć



■ Seria do toczenia podcięć


Typ	Średnica trzonka		Szerokość skrawania (mm)					Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm)	Min. śr. otworu (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra									
			2	3	4	5	6		5 10 15 20 25 30			MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA
Typ prosty	20	20	2					GNDN	2,0	ø20	→ F31									◯	
				3					2,5	ø20										◯	
	25	25			4				3,0	ø30										◯	
						5			3,5	ø30										◯	
							6		4,0	ø30										◯	

Magazyn

Zalecenia podczas toczenia podcięć

Uwagi dotyczące podcinania — Zalecany łamacz wióra: **RN**


Zależność pomiędzy szerokością płytki (CW) i max. głębokością podcięcia (APMX)




Szerokość ostrza CW (mm)	Głębokość podcinania APMX (mm)	Odległość między detalem i podcięciem APMX2 (mm)
2,0	1,50	0,64
3,0	2,00	0,79
4,0	3,00	1,29
5,0	3,50	1,44
6,0	4,00	1,59

Przy toczeniu podcięć parametry skrawania powinny być takie same jak w przypadku rowkowania przy użyciu łamacza RN.
Aby zapobiec kolizji oprawki z materiałem obrabianym, średnica robocza dla każdej oprawki typu GNDN powinna być ustawiona na minimalną podaną średnicę obróbki (DMIN) lub mniejszą.

Kształt wióra






Materiał obrabiany:	34CrMo4
Oprawka:	GNDN R2020K 325-020
Płytka:	GCM N3015 RN
Parametry skrawania:	v_c = 100 m/min, f = 0,1 mm/obr.
	Głębokość podcięcia = 1.0 mm ; na mokro


Do obróbki wewnętrznej (≥ Ø 14 mm ~)

Rowkowanie / Toczenie / Profilowanie



Do obróbki wewnętrznej (≥ Ø 32 mm ~)

Rowkowanie / Toczenie / Profilowanie



■ Seria do obróbki wewnętrznej (≥ Ø 14 mm ~)

Typ	Średnica trzonka ØDs(mm)	Szerokość skrawania (mm) 1,5	2	3	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm) 5 10 15 20 25 30	Min. śr. otworu (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra ML	GF
Typ prosty	ø12	1,5			GNDIS	2,6	ø14	→ F30		◎
		1,5				3,6	ø14			◎
			2	3		2,6	ø14		◎	◎
			2	3		3,6	ø14		◎	◎
	ø16	1,5			GNDIS	3,6	ø16			◎
		1,5				4,6	ø20			◎
			2	3		3,6	ø16		◎	◎
			2	3		4,6	ø20		◎	◎
	ø20	1,5			GNDIS	6,6	ø25			◎
			2	3		6,6	ø25		◎	◎

■ Magazyn　Typ GNDIS: należy stosować mniejsze płytki typu GXM　◎ Pierwszy wybór


■ Seria do obróbki wewnętrznej (≥ Ø 32 mm ~)

Typ	Średnica trzonka ØDs(mm)	Szerokość skrawania (mm) 2	3	4	5	6	Seria	Maks. głębokość rowkowania (mm) 5 10 15 20 25 30	Min. śr. otworu (mm)	Strona odn.	Odpowiedni łamacz wióra MG	ML	GG	GL	GF	CG	CF	RG	RN	GA
Typ prosty	ø25	2					GNDI	6	ø32	→ F28		◎	○	◎	◎				◎	◎
			3	4	5			6	ø32		○	◎	○	◎	◎				◎	◎
	ø32	2						6	ø32			◎	○	◎	◎				◎	◎
			3	4	5			10	ø40		○	◎	○	◎	◎				◎	◎
	ø40		3	4	5	6		11	ø50		○	◎	○	◎	◎				◎	◎

■ Magazyn　◎ Pierwszy wybór　○ Drugi wybór

Zalecenia podczas toczenia czołowego


Dobór oprawki



Należy tak dobrać oprawkę, aby średnica zewnętrzna pierwszego obrabianego rowka mieściła się w zakresie maksymalnej i minimalnej średnicy rowkowania oprawki.

Środki ostrożności dotyczące poszerzania rowka

Zalecany łamacz wióra: **MG, ML, GG, GL, GF**




Jeżeli pierwszy wykonany rowek mieści się w efektywnym zakresie średnic obróbki dla oprawki, średnice kolejnych przejść, w celu rozszerzania rowka, nie będą ograniczone.

Środki ostrożności podczas toczenia czołowego

Zalecany łamacz wióra: **MG, ML**

Mając na uwadze sztywność oprawki, zalecamy obróbkę od zewnątrz do wewnątrz.



Jeśli obróbka jest wykonywana w kierunku na zewnątrz, grubość ścianki pozostała po stronie siły głównej będzie mniejsza, co obniży sztywność oprawki.

- Jeżeli pierwszy wykonany rowek mieści się w efektywnym zakresie średnic obróbki dla oprawki, średnice toczenia dla kolejnych przejść nie będą ograniczone
- Należy dobrać łamacz wióra w dolnej granicy zalecanych warunków skrawania, a w razie potrzeby wydłużyć wiór podczas skrawania. W przypadku rowkowania czołowego połamany wiór łatwo blokuje się w rowku, powodując komplikacje podczas obróbki
- W celu połamania wióra podczas toczenia czołowego można zastosować posuw krokowy

Zalecenia podczas obróbki wewnętrznej

Środki ostrożności dotyczące obróbki wewnętrznej

Zalecany łamacz wióra: **ML, GL**

W przypadku małej średnicy obrabianego otworu należy użyć łamacza wióra ML lub GL o małym posuwie, który zmniejsza średnicę zwoju wióra, zapewniając jego odpowiednią ewakuację.



GCMN 3004 MG



GCMN 3002 ML



GCMN 3002 GG



GCMN 3002 GL

Materiał obrabiany:	15CrMo5 (Ø 25 mm)
Oprawka:	GNDI R2532 T306
Płytka:	GCM N300□-□□
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,10 mm/obr., a_p=3,0 mm, na mokro

Obróbka wewnętrzna



GCMN 3002 GG

Obróbka zewnętrzna



GCMN 3002 GG


⚠ Kształt wióra różni się dla obróbki wewnętrznej i zewnętrznej nawet przy takich samych parametrach skrawania.

Materiał obrabiany:	15CrMo5
Oprawka:	GNDL R2525M 320
Płytka:	GCM N3002 GG
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f=0,10 mm/obr., a_p=5 mm, na mokro


■ Uwagi dotyczące mocowania płytek

① Usuń kurz, olej, chłodziwo i inne z gniazda płytki przed jej zamocowaniem.
② Jeżeli w gnieździe płytki znajdują się zarysowania lub zadziory, usuń je przed zamocowaniem płytki.
③ Wsuń płytkę w gniazdo.
④ Mocno dociśnij płytkę przeciwległym końcem do powierzchni oporowej oprawki.
⑤ Zaciśnij płytkę, dokręcając śrubę zalecanym momentem. Większa siła docisku może doprowadzić do uszkodzenia oprawki, wypadku a nawet obrażeń ciała.

③ Zamontuj płytkę równolegle do gniazda oprawki




④ Koniecznie wsuń płytkę do końca




■ Uwagi dotyczące mocowania oprawek

① Usuń kurz, olej, chłodziwo i inne z imaka narzędziowego przed zamocowaniem oprawki
② Jeżeli w gnieździe znajdują się zarysowania lub zadziory usuń je przed zamocowaniem oprawki
③ Zamocuj oprawkę w taki sposób, aby płytka była ustawiona prostopadle do detalu.
④ Ustaw oprawkę z jak najkrótszym wysięgiem.
⑤ W przypadku rowkowania lub toczenia ustaw krawędź skrawającą w osi jak najbliżej wartości ±0 mm. (Zalecany zakres ±0,1 mm).
⑥ Nieprawidłowe ustawienie do osi może powodować drgania. (W przypadku odcinania ustaw krawędź skrawającą w osi w zakresie od 0,0 do +0,2 mm).
Przesunięcie ostrza poniżej osi spowoduje zwiększenie czopika na środku.


③ Zamontuj pod kątem prostym do detalu.



④ Ustaw krótki wysięg.




⑥ Regulacja położenia do osi przy odcinaniu.




■ Uwagi dotyczące ustawiania dyszy chłodzącej

Ustawić dyszę chłodzącą, aby chłodziwo mogło być doprowadzane na powierzchnię natarcia.



■ Maksymalna głębokość skrawania

















Maksymalna głębokość skrawania przy toczeniu wstecznym z łamaczem wióra RG



Szerokość rowkowania (mm)	Maks. głębokość skrawania (mm)
CW	E1
3,0	0,15
4,0	0,20
5,0	0,25
6,0	0,30
7,0	0,35
8,0	0,40

Oprawki do rowkowania
Typ GND

■ Poradnik doboru łamaczy wióra

Szer. rowk. (mm)	Zalecane parametry skrawania		Promień naroża (mm)	Płytki
	Rowkowanie / Odcinanie / Podcięcia	Toczenie		
1,25			0,05	GCM N125005-GF
1,5			0,05	GCM N150005-GF
2,0			0,02 0,2 1,0	GCM R/L20002-CF-10 GCM R/L20002-CF-15 GCM N2002-ML GCM N2002-GG GCM N2002-GL GCM N2002-GF GCM R/L2002-CG-05 GCG N2002-GA GCM N2010-RN
3,0			0,02 0,2 0,4 1,5	GCM R/L30002-CF-10 GCM R/L30002-CF-15 GCM N3002-ML GCM N3002-GG GCM N3002-GL GCM N3002-GF GCM R/L3002-CG-05 GCG N3002-GA GCM N3004-MG GCM N3004-GG GCM N3015-RG GCM N3015-RN
4,0			0,2 0,4 0,8 2,0	GCM N4002-GG GCM N4002-GL GCM N4002-GF GCM R/L4002-CG-05 GCM N4004-ML GCM N4004-GG GCG N4004-GA GCM N4008-MG GCM N4020-RG GCM N4020-RN
5,0			0,2 0,4 0,8 2,5	GCM N5002-GG GCM N5002-GL GCM N5002-GF GCM N5004-ML GCM N5004-GG GCG N5004-GA GCM N5008-MG GCM N5025-RG GCM N5025-RN
6,0			0,2 0,4 0,8 3,0	GCM N6002-GG GCM N6002-GL GCM N6002-GF GCM N6004-ML GCM N6004-GG GCG N6004-GA GCM N6008-MG GCM N6030-RG GCM N6030-RN
7,0			0,2 0,4 0,8 3,5	GCM N7002-GF GCM N7004-ML GCM N7004-GG GCM N7004-GL GCM N7004-GF GCM N7008-MG GCM N7035-RG
8,0			0,2 0,4 0,8 4,0	GCM N8002-GF GCM N8004-ML GCM N8004-GG GCM N8004-GL GCM N8004-GF GCM N8008-MG GCM N8040-RG

■ Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany	P	Stal węglowa / Stal stopowa				M	Stal nierdzewna			K	Żeliwo			S	Stopy egzo-tyczne		N
Gatunek	AC830P	AC520U	AC530U AC1030U	T2500A		AC830P	AC520U	AC530U AC1030U		AC425K	AC520U	AC530U AC1030U		AC520U	AC530U AC1030U		H10
Prędkość skrawania (m/min)	80–200	80–200	50–200	50–200		70–150	70–150	50–150		80–200	60–200	50–200		20–80	20–60		150–300

Typ GND

■ Dane do identyfikacji – oprawki

GND M R 25 25 (M) - (T) 3 12 (JE) (- 0 3 5)

① Symbol serii	② Zastosowanie	③ Typ oprawki	④ Wys./Śr. trzonka	⑤ Szer. trzonka / Śr. detalu	⑥ Długość trzonka	⑦ Typ	⑧ Szerokość płytki	⑨ Maks. głębokość rowkowania	⑩ Doprowadzenie chłodziwa	⑪ Min. śr. obróbki
GND	Tabela 2	Tabela 3	Tabela 4	Tabela 5	Tabela 6	Rowkowanie wewnętrzne	Tabela 7	Tabela 8	JE: Chłodzenie wewnętrzne	(mm)

② Zastosowanie

Symbol	Zastosowanie	
S	Zewnętrzne uniwersalne	Rowkowanie/Odcinanie/ Toczenie/Profilowanie
M	Zewnętrzne uniwersalne	Rowkowanie/Odcinanie/ Toczenie/Profilowanie
L	Rowkowanie zewnętrzne	Rowkowanie/Odcinanie
MS	Zewnętrzne w kształcie litery L (skrawanie boczne) Uniwersalne	Rowkowanie/Toczenie/ Profilowanie
LS	Zewnętrzne w kształcie litery L (skrawanie boczne) Rowkowanie głębokie	Rowkowanie
N	Podcięcia	Toczenie podcięć
I	Rowkowanie wewnętrzne	Rowkowanie/Toczenie/ Profilowanie
IS	Rowkowanie wewnętrzne	Rowkowanie/Toczenie/ Profilowanie
F	Rowkowanie czołowe	Rowkowanie / Toczenie czołowe / Profilowanie
FS	Narzędzia w kształcie litery L do obróbki czołowej	Rowkowanie / Toczenie czołowe / Profilowanie
CM	Kaseta do oprawki poligonalnej	Rowkowanie / toczenie zewnętrzne
CF	Kaseta do oprawki poligonalnej	Rowkowanie / Toczenie-czołowe

③ Typ oprawki

Symbol	Kierunek
R	Prawy
L	Lewy

④ Wys. / Śr. trzonka

Zastosowanie	Symbol	Wysokość (mm)
Rowkowanie zewnętrzne/ czołowe (wysokość trzonka)	10	10
	12	12
	16	16
	20	20
	25	25
Rowkowanie wewnętrzne (średnica trzonka)	25	25
	32	32
	40	40

⑤ Szer. trzonka / Śr. detalu

Zastosowanie	Symbol	szer. (mm)
Rowkowanie zewnętrzne/ czołowe (szerokość trzonka)	10	10
	12	12
	16	16
	20	20
	25	25
Rowkowanie wewnętrzne (średnica trzonka)	32	32
	40	40
	50	50

⑥ Długość trzonka

Symbol	Długość (mm)
JX	120
K	125
M	150
P	170

⑧ Szerokość płytki

Symbol	Szerokość (mm)
1,25	1,25
1,5	1,5
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0
6	6,0
7	7,0
8	8,0

⑨ Maks. głębokość rowkowania

Symbol	Głębokość (mm)	Symbol	Głębokość (mm)
06	6,0	20	20,0
08	8,0	23	23,0
10	10,0	25	25,0
11	11,0		
12	12,0		
12,5	12,5		
14	14,0		
16	16,0		
18	18,0		

Aby zapewnić maksymalną sztywność, należy użyć oprawki uniwersalnej do obróbki z maksymalną głębokością rowkowania.


■ Dane do identyfikacji – płytki

G C M N 30 02 (S) - G G - (05)


① Symbol serii	② Czołowy kąt przyłożenia	③ Tolerancja	④ Typ płytki	⑤ Szerokość płytki	⑥ Promień naroża	⑦ Powiązana oprawka	⑧ Łamacz wióra	⑨ Kąt czołowy
Rowkowanie	**C**: 7°	Klasa G	**N** Neutralny	125 1,25	005 0,05	S GNDIS	MG Toczenie	PSI
	X: Inny	Klasa **M**	R Prawy	150 1,5	**02** 0,2		ML Toczenie. Mały posuw	**05** : 5°
			L Lewy	20 2,0	04 0,4		**GG** Rowkowanie	10 : 10°
				30 3,0	08 0,8		GL Rowkowanie. Mały posuw	15 : 15°
				40 4,0	15 1,5		GF Rowkowanie: Małe opory skrawania	
				50 5,0	20 2,0		CG Odcinanie	
				60 6,0	25 2,5		CF Odcinanie: Małe opory skrawania	
				70 7,0	30 3,0		RG Profilowanie	
				80 8,0			RN Profilowanie. Podcięcia	
							GA Metale nieżelazne	

Typ GNDM /GNDL

Typ zewnętrzny uniwersalny do rowkowania, toczenia, profilowania / małe trzonki, zero offset








Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne




Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)							Szero-kość rowkowania (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	WF2	CW	CDX					
GNDM R/L 1616 JX 1.2508	●	●	16	16	120	(16)	16	26	0	1,25	8,0	16	GCM N125005 GF	BX0515	4,0	LH040
GNDM R/L 1616 JX 1.510	❍	❍	16	16	120	(16)	16	26	0	1,50	10,0	20	GCM N150005 GF			
GNDM R/L 1616 JX 212	❍	❍	16	16	120	(16)	16	30	0	2,00	12,0	24	GCM □20○○-□□			
GNDM R/L 1616 JX 312	❍	❍	16	16	120	(16)	16	30	0	3,00	12,0	24	GCM □30○○-□□			


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ do zewnętrznego rowkowania, odcinania / małe trzonki, zero offset






Rys. 1




Rys. 2



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne



Oprawki






Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)									Szer. rowk. (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Rys.	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	HBH	LH	LH2	WF2	CW	CDX						
GNDL R/L 1010 JX 1.2510	●	●	10	10	120	(10)	10	2,0	18	18,3	0	1,25	10,0	20	1	GCM N125005 GF	BFTX0412N	3,0	LT15-10
GNDL R/L 1010 JX 1.510	●	●	10	10	120	(10)	10	2,0	18	18,3	0	1,50	10,0	20		GCM N150005 GF			
GNDL R/L 1010 JX 210	●	●	10	10	120	(10)	10	2,0	22	22,3	0	2,00	10,0	20		GCM □20○○-□□			
GNDL R/L 1010 JX 310	●	●	10	10	120	(10)	10	2,0	22	22,3	0	3,00	10,0	20		GCM □30○○-□□			
GNDL R/L 1212 JX 1.2512	●	●	12	12	120	(12)	12	2,0	19	19,3	0	1,25	12,0	24	1	GCM N125005 GF	BFTX0412N	3,0	LT15-10
GNDL R/L 1212 JX 1.512	●	●	12	12	120	(12)	12	2,0	19	19,3	0	1,50	12,0	24		GCM N150005 GF			
GNDL R/L 1212 JX 212.5	●	●	12	12	120	(12)	12	2,0	22	22,3	0	2,00	12,5	25		GCM □20○○-□□			
GNDL R/L 1212 JX 312.5	●	●	12	12	120	(12)	12	2,0	22	22,3	0	3,00	12,5	25		GCM □30○○-□□			
GNDL R/L 1616 JX 1.2512.5	●	●	16	16	120	(16)	16		28		0	1,25	12,5	20	2	GCM N125005 GF	BFTX0515	4,0	LH040
GNDL R/L 1616 JX 1.512.5	●	●	16	16	120	(16)	16		28		0	1,50	12,5	25		GCM N150005 GF			
GNDL R/L 1616 JX 216	●	●	16	16	120	(16)	16		32		0	2,00	16,0	32		GCM □20○○-□□			
GNDL R/L 1616 JX 316	●	●	16	16	120	(16)	16		32		0	3,00	16,0	32		GCM □30○○-□□			


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki do oprawek typ GNDM (małe trzonki) / typ GNDL (małe trzonki)

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/ Toczenie		Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			**3,0**	±0,03	0,4	21,1	3,8
		Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
Rowkowanie/Odcinanie		Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
		Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			M3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
		Mały opór skrawania	GCM N125005 GF				●			1,25	±0,03	0,05	17,4	3,2
			N150005 GF				●			1,5	±0,03	0,05	17,4	3,7
			N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
Rowkowanie promieniowe		Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
Podcięcia Toczenie czołowe		Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
Metale nieżelazne		Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,04	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		Mały opór skrawania	Nowość GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ GNDS

Typ zewnętrzny uniwersalny do rowkowania, toczenia, profilowania / płytkie rowki








Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania.

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne



Oprawki






Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szer. rowk. (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX				
GNDS R/L 2020 K 206	❍	❍	20	20	125	20	20	30	2,0	6	GCM □20○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDS R/L 2020 K 306	❍	❍	20	20	125	20	20	30	3,0	6	GCM □30○○-□□			
GNDS R/L 2020 K 410	❍	❍	20	20	125	20	20	34	4,0	10	GCM □40○○-□□			
GNDS R/L 2020 K 510	❍	❍	20	20	125	20	20	34	5,0	10	GCM N50○○-□□			
GNDS R/L 2020 K 610	❍	❍	20	20	125	20	20	34	6,0	10	GCM N60○○-□□			
GNDS R/L 2525 M 206	❍	❍	25	25	150	25	25	30	2,0	6	GCM □20○○-□□			
GNDS R/L 2525 M 306	❍	❍	25	25	150	25	25	30	3,0	6	GCM □30○○-□□			
GNDS R/L 2525 M 410	❍	❍	25	25	150	25	25	34	4,0	10	GCM □40○○-□□			
GNDS R/L 2525 M 510	❍	❍	25	25	150	25	25	34	5,0	10	GCM N50○○-□□			
GNDS R/L 2525 M 610	❍	❍	25	25	150	25	25	34	6,0	10	GCM N60○○-□□			


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki do GNDS

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
ROwkowanie/Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Niski opór skrawania	GCM N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Rowkowanie promieniowe		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5


Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	Wymiary (mm) PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG**  Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,03	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość  Mały opór skrawania	GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ GNDM /GNDMS


Typ zewnętrzny uniwersalny do rowkowania, toczenia, profilowania

GNDM
Rowkowanie zewnętrzne





Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne





Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szerokość rowkowania (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX					
GNDM R/L 2020 K 1.2510	●	●	20	20	125	20	20	34,0	1,25	10	20	GCM N125005 GF	BX0520	5,0	LH040
GNDM R/L 2020 K 1.510	●	●	20	20	125	20	20	34,0	1,50	10	20	GCM N150005 GF			
GNDM R/L 2020 K 210	○	○	20	20	125	20	20	33,6	2,00	10	20	GCM □20○○-□□			
GNDM R/L 2020 K 312	○	○	20	20	125	20	20	36,6	3,00	12	24	GCM □30○○-□□			
GNDM R/L 2020 K 418	○	○	20	20	125	20	20	45,0	4,00	18	36	GCM □40○○-□□			
GNDM R/L 2020 K 518	●	○	20	20	125	20	20	45,0	5,00	18	36	GCM N50○○-□□			
GNDM R/L 2020 K 618	○	○	20	20	125	20	20	45,0	6,00	18	36	GCM N60○○-□□			
GNDM R/L 2525 M 1.2510	●	●	25	25	150	25	25	36,0	1,25	10	20	GCM N125005 GF			
GNDM R/L 2525 M 1.510	●	●	25	25	150	25	25	36,0	1,25	10	20	GCM N150005 GF			
GNDM R/L 2525 M 210	○	○	25	25	150	25	25	33,6	2,00	10	20	GCM N20○○-□□			
GNDM R/L 2525 M 312	○	○	25	25	150	25	25	36,6	3,00	12	24	GCM □30○○-□□			
GNDM R/L 2525 M 418	○	○	25	25	150	25	25	45,0	4,00	18	36	GCM □40○○-□□			
GNDM R/L 2525 M 518	○	○	25	25	150	25	25	45,0	5,00	18	36	GCM N50○○-□□			
GNDM R/L 2525 M 618	●	○	25	25	150	25	25	45,0	6,00	18	36	GCM N60○○-□□			
GNDM R/L 3225 P 312			32	25	170	25	32	36,6	3,00	12	24	GCM □30○○-□□			
GNDM R/L 3225 P 418			32	25	170	25	32	45,0	4,00	18	36	GCM □40○○-□□			
GNDM R/L 3225 P 518			32	25	170	25	32	45,0	5,00	18	36	GCM N50○○-□□			
GNDM R/L 3225 P 618			32	25	170	25	32	45,0	6,00	18	36	GCM N60○○-□□			
GNDM R/L 3225 P 718			32	25	170	25	32	50,0	7,00	18	36	GCM N70○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDM R/L 3225 P 818			32	25	170	25	32	50,0	8,00	18	36	GCM N80○○-□□			
GNDM R/L 3232 P 312	●	●	32	32	170	32	32	36,6	3,00	12	24	GCM □30○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDM R/L 3232 P 418	●	●	32	32	170	32	32	45,0	4,00	18	36	GCM □40○○-□□			
GNDM R/L 3232 P 518	●	●	32	32	170	32	32	45,0	5,00	18	36	GCM N50○○-□□			
GNDM R/L 3232 P 618	●	●	32	32	170	32	32	45,0	6,00	18	36	GCM N60○○-□□			
GNDM R/L 3232 P 718	●	●	32	32	170	32	32	50,0	7,00	18	36	GCM N70○○-□□			
GNDM R/L 3232 P 818	●	●	32	32	170	32	32	50,0	8,00	18	36	GCM N80○○-□□			

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).


Typ zewnętrzny w kształcie litery L (skrawanie boczne) uniwersalny do rowkowania, toczenia, profilowania

GNDMS
Rowkowanie zewnętrzne





Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne




Oprawki






Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szer. rowk. (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX				
GNDMS R/L 2020 K 310	●	●	20	20	125	32	20	25	3,0	10	GCM □30○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDMS R/L 2020 K 412	●	●	20	20	125	34	20	25	4,0	12	GCM □40○○-□□			
GNDMS R/L 2020 K 512	●	●	20	20	125	34	20	25	5,0	12	GCM N50○○-□□			
GNDMS R/L 2525 M 312	●	●	25	25	150	39	25	25	3,0	12	GCM □30○○-□□			
GNDMS R/L 2525 M 414	●	●	25	25	150	41	25	25	4,0	14	GCM □40○○-□□			
GNDMS R/L 2525 M 514	●	●	25	25	150	41	25	25	5,0	14	GCM N50○○-□□			
GNDMS R/L 2525 M 614	●	●	25	25	150	41	25	25	6,0	14	GCM N60○○-□□			


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Płytki do GNDM / GNDMS

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
			N7008 MG	❍	●	❍	●			7,0	±0,04	0,8	28,75	5,5
			N8008 MG	●	●	❍	●			8,0	±0,04	0,8	28,75	6,0
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N7004 ML	●	●	❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 ML	❍	●	❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N7004 GG	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GG	●		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N7004 GL	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GL	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GF  Niski opór skrawania	GCM N125005 GF				●			1,25	±0,03	0,05	17,4	3,2
			N150005 GF				●			1,5	±0,03	0,05	17,4	3,7
			N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N7002 GF	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,2	28,75	5,5
			N8002 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,2	28,75	6,0
			GCM N7004 GF	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Rowkowanie promieniowe		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
			N7035 RG	❍	●	❍	●			7,0	±0,04	3,5	29,05	5,5
			N8040 RG	❍	●	❍	●			8,0	±0,04	4,0	29,25	6,0
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	Wymiary (mm) PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG**  Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,04	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość  Mały opór skrawania	GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Oprawki do rowkowania
Typ GNDM-JE

Oprawka z chłodzeniem wewnętrznym

Nowość


Typ zewnętrzny uniwersalny do rowkowania, toczenia, profilowania






Chłodzenie wewnętrzne

Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne




Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szerokość rowkowania (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Korek i uszczelka	Wkręt dociskowy*	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX							
GNDM R/L 2020 X 210 JE	●	●	20	20	100	20	20	33,6	2,00	10	20	GC□ □20○○-□□	BX0520	6,0	XP02-E	BT0505-E	LH040
GNDM R/L 2020 X 312 JE	●	●	20	20	100	20	20	36,6	3,00	12	24	GC□ □30○○-□□					
GNDM R/L 2020 X 418 JE	●	●	20	20	110	20	20	45,0	4,00	18	36	GC□ □40○○-□□					
GNDM R/L 2020 X 518 JE	●	●	20	20	110	20	20	45,0	5,00	18	36	GC□ N50○○-□□					
GNDM R/L 2020 X 618 JE	●	●	20	20	110	20	20	45,0	6,00	18	36	GC□ N60○○-□□					
GNDM R/L 2525 X 210 JE	●	●	25	25	100	25	25	33,6	2,00	10	20	GC□ □20○○-□□					
GNDM R/L 2525 X 312 JE	●	●	25	25	100	25	25	36,6	3,00	12	24	GC□ □30○○-□□					
GNDM R/L 2525 X 418 JE	●	●	25	25	110	25	25	45,0	4,00	18	36	GC□ □40○○-□□					
GNDM R/L 2525 X 518 JE	●	●	25	25	110	25	25	45,0	5,00	18	36	GC□ N50○○-□□					
GNDM R/L 2525 X 618 JE	●	●	25	25	110	25	25	45,0	6,00	18	36	GC□ N60○○-□□					


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

*Wkręty dociskowe są sprzedawane oddzielnie (M5x5)


Rys. 1




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 2



Części (wąż)

Oznaczenie kat.	Magazyn	L (mm)	Rozmiar przyłącza	Rozmiar przyłącza	Rys.
J-HOSE-G1/8-G1/8-200-E	●	200	G1/8	G1/8	1
J-HOSE-G1/8-G1/8-300-E	●	300	G1/8	G1/8	1


Węże są sprzedawane oddzielnie.

Części (złączka)

Oznaczenie kat.	Magazyn	Rozmiar przyłącza	Rozmiar przyłącza	Rys.
J-G1/8-G1/8-00-E	●	G1/8	G1/8	1
J-G1/8-G1/8F-90-E	●	G1/8	G1/8	2
J-G1/8-G1/8-90-E	●	G1/8	G1/8	3


Złączki są sprzedawane oddzielnie.

Metoda podłączania węży i złączek




Uszczelnić złączki materiałem uszczelniającym, na przykład dostępną w sprzedaży taśmą uszczelniającą.
W oprawkach typu GNDM-JE korek (XP02-E) jest umieszczony fabrycznie w tylnym końcu oprawki. (patrz rys. 1).
Podłączając złączkę od tylnego końca oprawki, należy założyć wkręt dociskowy (BT0505-E) na spodzie używanej oprawki. (patrz rys. 2).

Rys. 1 Podłączanie od spodu.



Rys. 2 Podłączanie od tylnego końca.









Rowkowanie i odcinanie

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki do GNDM-JE


Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie/Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Mały opór skrawania	GCM N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Profilowanie Rowkowanie		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	Wymiary (mm) PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG**  Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,03	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość  Mały opór skrawania	GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ GNDL / GNDLS

Typ zewnętrzny do głębokiego rowkowania i odcinania








Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki


Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szer. rowk. (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Części zamienne: Śruba z łbem walc.	Części zamienne: N·m	Części zamienne: Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX					
GNDL R/L 2020 K 1.2516	●	●	20	20	125	20	20	38,0	1,25	16	32	GCM N125005 GF	BX0520	5,0	LH040
GNDL R/L 2020 K 1.516	●	●	20	20	125	20	20	38,0	1,50	16	32	GCM N150005 GF			
GNDL R/L 2020 K 220	●	●	20	20	125	20	20	44,5	2,00	20	40	GCM □20○○-□□			
GNDL R/L 2020 K 320	●	●	20	20	125	20	20	44,5	3,00	20(18)	40	GCM □30○○-□□			
GNDL R/L 2020 K 425	●	●	20	20	125	20	20	50,0	4,00	25(23)	50	GCM □40○○-□□			
GNDL R/L 2020 K 525	●	●	20	20	125	20	20	50,0	5,00	25(23)	50	GCM N50○○-□□			
GNDL R/L 2020 K 625	●	●	20	20	125	20	20	50,0	6,00	25(23)	50	GCM N60○○-□□			
GNDL R/L 2525 M 1.2516	●	●	25	25	150	25	25	40,0	1,25	16	32	GCM N125005 GF			
GNDL R/L 2525 M 1.516	●	●	25	25	150	25	25	40,0	1,50	16	32	GCM N150005 GF			
GNDL R/L 2525 M 220	●	●	25	25	150	25	25	44,5	2,00	20	40	GCM □20○○-□□			
GNDL R/L 2525 M 320	●	●	25	25	150	25	25	44,5	3,00	20(18)	40	GCM □30○○-□□			
GNDL R/L 2525 M 425	●	●	25	25	150	25	25	50,0	4,00	25(23)	50	GCM □40○○-□□			
GNDL R/L 2525 M 525	●	●	25	25	150	25	25	50,0	5,00	25(23)	50	GCM N50○○-□□			
GNDL R/L 2525 M 625	●	●	25	25	150	25	25	50,0	6,00	25(23)	50	GCM N60○○-□□			
GNDL R/L 3225 P 320			32	25	170	25	32	44,5	3,00	20(18)	40	GCM □30○○-□□			
GNDL R/L 3225 P 425			32	25	170	25	32	50,0	4,00	25(23)	50	GCM □40○○-□□			
GNDL R/L 3225 P 525			32	25	170	25	32	50,0	5,00	25(23)	50	GCM N50○○-□□			
GNDL R/L 3225 P 625			32	25	170	25	32	50,0	6,00	25(23)	50	GCM N60○○-□□			
GNDL R/L 3225 P 725			32	25	170	25	32	50,0	7,00	25(23)	50	GCM N70○○-□□	BX0520	6,0	LH050
GNDL R/L 3225 P 825			32	25	170	25	32	50,0	8,00	25(23)	50	GCM N80○○-□□			
GNDL R/L 3232 P 320	●	●	32	32	170	32	32	44,5	3,00	20(18)	40	GCM □30○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDL R/L 3232 P 425	●	●	32	32	170	32	32	50,0	4,00	25(23)	50	GCM □40○○-□□			
GNDL R/L 3232 P 525	●	●	32	32	170	32	32	50,0	5,00	25(23)	50	GCM N50○○-□□			
GNDL R/L 3232 P 625	●	●	32	32	170	32	32	50,0	6,00	25(23)	50	GCM N60○○-□□			
GNDL R/L 3232 P 725	●	●	32	32	170	32	32	50,0	7,00	25(23)	50	GCM N70○○-□□			
GNDL R/L 3232 P 825	●	●	32	32	170	32	32	50,0	8,00	25(23)	50	GCM N80○○-□□			

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW). Wymiary w nawiasach dotyczą zastosowań, w których są używane płytki do kopiowania (łamacze typu RG).

Typ zewnętrzny w kształcie litery L (skrawanie boczne) do rowkowania







Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki






Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szer. rowk. (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX				
GNDLS R/L 2020 K 216	●	●	20	20	125	38	20	25	2,0	16	GCM □20○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDLS R/L 2020 K 316	●	●	20	20	125	38	20	25	3,0	16	GCM □30○○-□□			
GNDLS R/L 2525 M 218	●	●	25	25	150	45	25	25	2,0	18	GCM □20○○-□□			
GNDLS R/L 2525 M 318	●	●	25	25	150	45	25	25	3,0	18	GCM □30○○-□□			
GNDLS R/L 2525 M 423	●	●	25	25	150	50	25	25	4,0	23	GCM □40○○-□□			
GNDLS R/L 2525 M 523	●	●	25	25	150	50	25	25	5,0	23	GCM N50○○-□□			
GNDLS R/L 2525 M 623	●	●	25	25	150	50	25	25	6,0	23	GCM N60○○-□□			


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki do GNDL / GNDLS

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
			N7008 MG	❍	●	❍	●			7,0	±0,04	0,8	28,75	5,5
			N8008 MG	●	●	❍	●			8,0	±0,04	0,8	28,75	6,0
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N7004 ML	●	●	❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 ML	❍	●	❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N7004 GG	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GG	●		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N7004 GL	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GL	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GF  Mały opór skrawania	GCM N125005 GF				●			1,25	±0,03	0,05	17,4	3,2
			N150005 GF				●			1,5	±0,03	0,05	17,4	3,7
			N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N7002 GF	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,2	28,75	5,5
			N8002 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,2	28,75	6,0
			GCM N7004 GF	❍		❍	●			7,0	±0,04	0,4	28,75	5,5
			N8004 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Profilowanie Rowkowanie		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
			N7035 RG	❍	●	❍	●			7,0	±0,04	3,5	29,05	5,5
			N8040 RG	❍	●	❍	●			8,0	±0,04	4,0	29,25	6,0
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	Wymiary (mm) PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG**  Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,04	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość  Mały opór skrawania	GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ GNDL-JE

Oprawka z chłodzeniem wewnętrznym


Nowość

Typ zewnętrzny do głębokiego rowkowania i odcinania






Chłodzenie wewnętrzne



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne




Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Szerokość rowkowania (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Korek i uszczelka	Wkręt dociskowy*	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	CW	CDX							
GNDL R/L 2020 X 210 JE	●	●	20	20	110	20	20	44,5	2,00	20	20	GC□ □20○○-□□	BX0520	6,0	XP02-E	BT0505-E	LH040
GNDL R/L 2020 X 312 JE	●	●	20	20	110	20	20	44,5	3,00	20	24	GC□ □30○○-□□					
GNDL R/L 2020 X 418 JE	●	●	20	20	115	20	20	50,0	4,00	25	36	GC□ □40○○-□□					
GNDL R/L 2020 X 518 JE	●	●	20	20	115	20	20	50,0	5,00	25	36	GC□ N50○○-□□					
GNDL R/L 2020 X 618 JE	●	●	20	20	115	20	20	50,0	6,00	25	36	GC□ N60○○-□□					
GNDL R/L 2525 X 210 JE	●	●	25	25	110	25	25	44,5	2,00	20	20	GC□ □20○○-□□					
GNDL R/L 2525 X 312 JE	●	●	25	25	110	25	25	44,5	3,00	20	24	GC□ □30○○-□□					
GNDL R/L 2525 X 418 JE	●	●	25	25	115	25	25	50,0	4,00	25	36	GC□ □40○○-□□					
GNDL R/L 2525 X 518 JE	●	●	25	25	115	25	25	50,0	5,00	25	36	GC□ N50○○-□□					
GNDL R/L 2525 X 618 JE	●	●	25	25	115	25	25	50,0	6,00	25	36	GC□ N60○○-□□					


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

*Wkręty dociskowe są sprzedawane oddzielnie (M5x5)


Rys. 1




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Części (wąż)

Oznaczenie kat.	Magazyn	L (mm)	Rozmiar przyłącza	Rozmiar przyłącza	Rys.
J-HOSE-G1/8-G1/8-200-E	●	200	G1/8	G1/8	1
J-HOSE-G1/8-G1/8-300-E	●	300	G1/8	G1/8	1


Węże są sprzedawane oddzielnie.

Części (złączka)

Oznaczenie kat.	Magazyn	Rozmiar przyłącza	Rozmiar przyłącza	Rys.
J-G1/8-G1/8-00-E	●	G1/8	G1/8	1
J-G1/8-G1/8F-90-E	●	G1/8	G1/8	2
J-G1/8-G1/8-90-E	●	G1/8	G1/8	3


Złączki są sprzedawane oddzielnie.

Metoda podłączania węży i złączek




Uszczelnić złączki materiałem uszczelniającym, na przykład dostępną w sprzedaży taśmą uszczelniającą.
W oprawkach typu GNDL-JE korek (XP02-E) jest umieszczony fabrycznie w tylnym końcu oprawki. (patrz rys. 1).
Podłączając złączkę od tylnego końca oprawki, należy założyć wkręt dociskowy (BT0505-E) na spodzie używanej oprawki. (patrz rys. 2).

Rys. 1 Podłączanie od spodu.








Rys. 2 Podłączanie od tylnego końca.




● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki do GNDL-JE

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Mały opór skrawania	GCM N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Profilowanie Rowkowanie		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	Wymiary (mm) PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG**  Ogólnego zastosowania	GCM R/L2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			R/L3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
			R/L4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,03	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość  Mały opór skrawania	GCM R/L20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
			R/L20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
			R/L30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ do rowkowania wewnętrznego





Do toczenia (poszerzania rowka) użyć płytek ogólnego zastosowania.



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Oprawki

■ Części zamienne




Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)				Min. otwór (mm)	Szer. Szerokość (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	DCON	H	LF	WF	DMIN	CW	CDX				
GNDI R/L 2532 T 206	●	●	25	23	200	16	32	2,0	6	GCM N20○○-□□	BH0516	5,0	LH030
GNDI R/L 3240 T 210	●	●	32	30	250	26	40	2,0	10	GCM N20○○-□□	BH0616	6,0	LH040
GNDI R/L 2532 T 306	●	●	25	23	200	16	32	3,0	6	GCM N30○○-□□	BH0516	5,0	LH030
GNDI R/L 3240 T 310	●	●	32	30	250	26	40	3,0	10	GCM N30○○-□□	BH0616	6,0	LH040
GNDI R/L 4050 T 311	●	●	40	38	300	31	50	3,0	11	GCM N30○○-□□			
GNDI R/L 2532 T 406	●	●	25	23	200	19	32	4,0	6	GCM N40○○-□□	BH0516	5,0	LH030
GNDI R/L 3240 T 410	●	●	32	30	250	26	40	4,0	10	GCM N40○○-□□	BH0616	6,0	LH040
GNDI R/L 4050 T 411	●	●	40	38	300	31	50	4,0	11	GCM N40○○-□□			
GNDI R/L 2532 T 506	●	●	25	23	200	19	32	5,0	6	GCM N50○○-□□	BH0516	5,0	LH030
GNDI R/L 3240 T 510	●	●	32	30	250	26	40	5,0	10	GCM N50○○-□□	BH0616	6,0	LH040
GNDI R/L 4050 T 511	●	●	40	38	300	31	50	5,0	11	GCM N50○○-□□			
GNDI R/L 4050 T 611	●	●	40	38	300	31	50	6,0	11	GCM N60○○-□□	BH0616	6,0	LH040






Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ GNDI

■ Płytki GNDI

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany				Cermetal	Węglik	Wymiary (mm)				
				AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	T2500A	H10	CW		RE	L	S
										Szerokość skrawania	Tolerancja			
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Mały opór skrawania	GCM N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
			N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Profilowanie Rowkowanie		**RG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
			N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
			N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
			N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
Podcięcia Toczenieczołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
			N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Oprawki do rowkowania
Typ GNDIS

Typ do rowkowania wewnętrznego







Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Części zamienne





■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)					Min. otwór (mm)	Szer. Szerokość (mm)	Maks. głęb. rowk. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	DCON	H	LF	LH	WF	DMIN	CW	CDX				
GNDIS R/L 1214 T 1526	❍	❍	12	11	150	30	9,0	14	1,5	2,6	GXM N150005S GF			
GNDIS R/L 1214 T 1536	❍	❍	12	11	150	30	10,0	14	1,5	3,6	GXM N150005S GF	BFTX0409N	3,4	LT15
GNDIS R/L 1616 T 1536	❍	❍	16	15	160	35	11,5	16	1,5	3,6	GXM N150005S GF			
GNDIS R/L 1620 T 1546	❍	❍	16	15	160	40	14,5	20	1,5	4,6	GXM N150005S GF	BFTX0511N	5,0	LT20
GNDIS R/L 2025 T 1566	❍	❍	20	19	180	40	19,0	25	1,5	6,6	GXM N150005S GF			
GNDIS R/L 1214 T 2026	❍	❍	12	11	150	30	9,0	14	2,0	2,6	GXM N2002S-□□			
GNDIS R/L 1214 T 2036	❍	❍	12	11	150	30	10,0	14	2,0	3,6	GXM N2002S-□□	BFTX0409N	3,4	LT15
GNDIS R/L 1616 T 2036	❍	❍	16	15	160	35	11,5	16	2,0	3,6	GXM N2002S-□□			
GNDIS R/L 1620 T 2046	❍	❍	16	15	160	40	14,5	20	2,0	4,6	GXM N2002S-□□	BFTX0511N	5,0	LT20
GNDIS R/L 2025 T 2066	❍	❍	20	19	180	40	19,0	25	2,0	6,6	GXM N2002S-□□			
GNDIS R/L 1214 T 3026	❍	❍	12	11	150	30	9,0	14	3,0	2,6	GXM N3002S-□□			
GNDIS R/L 1214 T 3036	❍	❍	12	11	150	30	10,0	14	3,0	3,6	GXM N3002S-□□	BFTX0409N	3,4	LT15
GNDIS R/L 1616 T 3036	❍	❍	16	15	160	35	11,5	16	3,0	3,6	GXM N3002S-□□			
GNDIS R/L 1620 T 3046	❍	❍	16	15	160	40	14,5	20	3,0	4,6	GXM N3002S-□□	BFTX0511N	5,0	LT20
GNDIS R/L 2025 T 3066	❍	❍	20	19	180	40	19,0	25	3,0	6,6	GXM N3002S-□□			

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Można stosować tylko płytki GXM.

■ Płytki GNDIS

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany		Wymiary (mm)				
				AC520U	AC1030U	CW		RE	L	S
						Szerokość skrawania	Tolerancja			
Rowkowanie/ Toczenie		**ML**  Mały posuw	GXM N2002S ML	❍	❍	2,0	±0,03	0,2	11,1	3,1
			N3002S ML	❍	❍	3,0	±0,03	0,2	11,1	3,1
Rowkowanie		**GF**  Mały opór skrawania	GXM N150005S GF		❍	1,5	±0,03	0,05	11,1	3,1
			N2002S GF	❍	❍	2,0	±0,03	0,2	11,1	3,1
			N3002S GF	❍	❍	3,0	±0,03	0,2	11,1	3,1


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Płytki GCM oraz GCG nie są kompatybilne z płytkami GXM.


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii


N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ do toczenia podcięć









Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


■ Części zamienne

■ Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)							Min. otwór (mm)	Szer. Szerokość (mm)	APMX	APMX2	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	WF2	DMIN	CW						
GNDN R/L2020 K 215-020	❍	❍	20	20	125	23	20	30	3,0	20	2,0	1,5	0,64	GCM N2010 RN	BX0520	5,0	LH040
GNDN R/L2020 K 320-020	❍	❍	20	20	125	23	20	30	3,0	20	3,0	2,0	0,79	GCM N3015 RN			
GNDN R/L2020 K 430-030	❍	❍	20	20	125	24	20	32	4,0	30	4,0	3,0	1,29	GCM N4020 RN			
GNDN R/L2020 K 535-030	❍	❍	20	20	125	25	20	35	5,0	30	5,0	3,5	1,44	GCM N5025 RN			
GNDN R/L2020 K 640-030	❍	❍	20	20	125	25	20	35	5,0	30	6,0	4,0	1,59	GCM N6030 RN			
GNDN R/L2525 M 215-020	❍	❍	25	25	150	28	25	30	3,0	20	2,0	1,5	0,64	GCM N2010 RN	BX0520	5,0	LH040
GNDN R/L2525 M 320-020	❍	❍	25	25	150	28	25	30	3,0	20	3,0	2,0	0,79	GCM N3015 RN			
GNDN R/L2525 M 430-030	❍	❍	25	25	150	29	25	32	4,0	30	4,0	3,0	1,29	GCM N4020 RN			
GNDN R/L2525 M 535-030	❍	❍	25	25	150	30	25	35	5,0	30	5,0	3,5	1,44	GCM N5025 RN			
GNDN R/L2525 M 640-030	❍	❍	25	25	150	30	25	35	5,0	30	6,0	4,0	1,59	GCM N6030 RN			

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).


■ Płytki GNDN

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany				Wymiary (mm)				
				AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N2010 RN	-	-	❍	❍	2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
			N3015 RN	❍	❍	❍	❍	3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍	4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍	5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍	6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).


Typ do toczenia rowków czołowych

GNDF
Rowkowanie czołowe



Czoło





Średnice detali w magazynie oznaczają średnice zewnętrzne rowkowania czołowego.

Do toczenia (poszerzania rowka), profilowania użyć płytek ogólnego zastosowania

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Części zamienne

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Śr. detalu (mm)	Szer. Szerokość (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	DC	CW	CDX				
GNDF R/L 2020 K 312-035	●	●	20	20	125	20	20	35,6	35–45	3,0	12	GCM N30○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2020 K 312-040	●	●	20	20	125	20	20	35,6	40–55	3,0	12				
GNDF R/L 2020 K 318-050	●	●	20	20	125	20	20	41,6	50–70	3,0	18				
GNDF R/L 2020 K 318-065	●	●	20	20	125	20	20	41,6	65–100	3,0	18				
GNDF R/L 2020 K 318-090	●	●	20	20	125	20	20	41,6	90–150	3,0	18				
GNDF R/L 2020 K 318-140	●	●	20	20	125	20	20	41,6	140–200	3,0	18				
GNDF R/L 2020 K 318-180	●	●	20	20	125	20	20	41,6	180–300	3,0	18				
GNDF R/L 2020 K 418-040	●	●	20	20	125	20	20	41,6	40–55	4,0	18	GCM N40○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2020 K 423-050	●	●	20	20	125	20	20	46,6	50–70	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 423-065	●	●	20	20	125	20	20	46,6	65–90	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 423-085	●	●	20	20	125	20	20	46,6	85–130	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 423-125	●	●	20	20	125	20	20	46,6	125–200	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 423-180	●	●	20	20	125	20	20	46,6	180–300	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 423-280	●	●	20	20	125	20	20	46,6	280–1000	4,0	23				
GNDF R/L 2020 K 523-050	●	●	20	20	125	20	20	46,6	50–70	5,0	23	GCM N50○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2020 K 523-065	●	●	20	20	125	20	20	46,6	65–90	5,0	23				
GNDF R/L 2020 K 523-085	●	●	20	20	125	20	20	46,6	85–130	5,0	23				
GNDF R/L 2020 K 523-125	●	●	20	20	125	20	20	46,6	125–200	5,0	23				
GNDF R/L 2020 K 523-180	●	●	20	20	125	20	20	46,6	180–300	5,0	23				
GNDF R/L 2020 K 523-280	●	●	20	20	125	20	20	46,6	280–1000	5,0	23				
GNDF R/L 2020 K 623-050	●	●	20	20	125	20	20	46,6	50–75	6,0	23	GCM N60○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2020 K 623-070	●	●	20	20	125	20	20	46,6	70–110	6,0	23				
GNDF R/L 2020 K 623-100	●	●	20	20	125	20	20	46,6	100–200	6,0	23				
GNDF R/L 2020 K 623-180	●	●	20	20	125	20	20	46,6	180–300	6,0	23				
GNDF R/L 2020 K 623-280	●	●	20	20	125	20	20	46,6	280–1000	6,0	23				
GNDF R/L 2525 M 312-035	●	●	25	25	150	25	25	35,6	35–45	3,0	12	GCM N30○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2525 M 312-040	●	●	25	25	150	25	25	35,6	40–55	3,0	12				
GNDF R/L 2525 M 318-050	●	●	25	25	150	25	25	41,6	50–70	3,0	18				
GNDF R/L 2525 M 318-065	●	●	25	25	150	25	25	41,6	65–100	3,0	18				
GNDF R/L 2525 M 318-090	●	●	25	25	150	25	25	41,6	90–150	3,0	18				
GNDF R/L 2525 M 318-140	●	●	25	25	150	25	25	41,6	140–200	3,0	18				
GNDF R/L 2525 M 318-180	●	●	25	25	150	25	25	41,6	180–300	3,0	18				
GNDF R/L 2525 M 418-040	●	●	25	25	150	25	25	41,6	40–55	4,0	18	GCM N40○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2525 M 423-050	●	●	25	25	150	25	25	46,6	50–70	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 423-065	●	●	25	25	150	25	25	46,6	65–90	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 423-085	●	●	25	25	150	25	25	46,6	85–130	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 423-125	●	●	25	25	150	25	25	46,6	125–200	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 423-180	●	●	25	25	150	25	25	46,6	180–300	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 423-280	●	●	25	25	150	25	25	46,6	280–1000	4,0	23				
GNDF R/L 2525 M 523-050	●	●	25	25	150	25	25	46,6	50–70	5,0	23	GCM N50○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2525 M 523-065	●	●	25	25	150	25	25	46,6	65–90	5,0	23				
GNDF R/L 2525 M 523-085	●	●	25	25	150	25	25	46,6	85–130	5,0	23				
GNDF R/L 2525 M 523-125	●	●	25	25	150	25	25	46,6	125–200	5,0	23				
GNDF R/L 2525 M 523-180	●	●	25	25	150	25	25	46,6	180–300	5,0	23				
GNDF R/L 2525 M 523-280	●	●	25	25	150	25	25	46,6	280–1000	5,0	23				
GNDF R/L 2525 M 623-050	●	●	25	25	150	25	25	46,6	50–75	6,0	23	GCM N60○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDF R/L 2525 M 623-070	●	●	25	25	150	25	25	46,6	70–110	6,0	23				
GNDF R/L 2525 M 623-100	●	●	25	25	150	25	25	46,6	100–200	6,0	23				
GNDF R/L 2525 M 623-180	●	●	25	25	150	25	25	46,6	180–300	6,0	23				
GNDF R/L 2525 M 623-280	●	●	25	25	150	25	25	46,6	280–1000	6,0	23				





Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ GNDF

■ Płytki do GNDF


Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany				Cermetal	Węglik	Wymiary (mm)				
				AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	T2500A	H10	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Mały opór skrawania	GCM N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Oprawki do rowkowania
Typ GNDFS


Typ w kształcie litery L (skrawanie boczne) do głębokiego rowkowania i toczenia czołowego

GNDFS
Rowkowanie czołowe




Czoło


Do toczenia (poszerzania rowka) użyć płytek ogólnego zastosowania



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.



Części zamienne







Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)						Śr. detalu (mm)	Min. otwór Ø wew. (mm)	Szer. rowk. (mm)	Maks. śr. odc. (mm)	Powiązana płytka	Śruba z łbem walc.	N·m	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	LH	DC		CW	CDX				
GNDFS R/L2525M 620 070			25	25	150	47	25	25	70–100	58	6,0	20	GC□ N60○○-□□	BX0520	5,0	LH040
GNDFS R/L2525M 620 100			25	25	150	47	25	25	100–200	88	6,0	20				
GNDFS R/L2525M 620 180			25	25	150	47	25	25	180–300	168	6,0	20				
GNDFS R/L2525M 620 280			25	25	150	47	25	25	280–1000	268	6,0	20				
GNDFS R/L2525M 620 450			25	25	150	47	25	25	>450	438	6,0	20				
GNDFS R/L3232P 620 070			32	32	170	54	32	25	70–100	58	6,0	20	GC□ N60○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDFS R/L3232P 620 100			32	32	170	54	32	25	100–200	88	6,0	20				
GNDFS R/L3232P 620 180			32	32	170	54	32	25	180–300	168	6,0	20				
GNDFS R/L3232P 620 280			32	32	170	54	32	25	280–1000	268	6,0	20				
GNDFS R/L3232P 620 450			32	32	170	54	32	25	>450	438	6,0	20				
GNDFS R/L2525M 820 070			25	25	150	47	25	30	70–100	54	8,0	20	GCM N80○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDFS R/L2525M 820 100			25	25	150	47	25	30	100–200	84	8,0	20				
GNDFS R/L2525M 820 180			25	25	150	47	25	30	180–300	164	8,0	20				
GNDFS R/L2525M 820 280			25	25	150	47	25	30	280–1000	264	8,0	20				
GNDFS R/L2525M 820 450			25	25	150	47	25	30	>450	434	8,0	20				
GNDFS R/L3232P 820 070			32	32	170	54	32	30	70–100	54	8,0	20	GCM N80○○-□□	BX0620	6,0	LH050
GNDFS R/L3232P 820 100			32	32	170	54	32	30	100–200	84	8,0	20				
GNDFS R/L3232P 820 180			32	32	170	54	32	30	180–300	164	8,0	20				
GNDFS R/L3232P 820 280			32	32	170	54	32	30	280–1000	264	8,0	20				
GNDFS R/L3232P 820 450			32	32	170	54	32	30	>450	434	8,0	20				

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Płytki do GNDFS

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany				Cermetal	Węglik	Wymiary (mm)				
				AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	T2500A	H10	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/ Toczenie		**MG** Ogólnego przeznaczenia	GCM N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
			N8008 MG	●	●	❍	●			8,0	±0,04	0,8	28,75	6,0
		ML Mały posuw	GCM N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N8004 ML	❍	●	❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Rowkowanie Odcinanie		**GG** Ogólnego przeznaczenia	GCM N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
			N8004 GG	●		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GL Mały posuw	GCM N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N8004 GL	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
		GF Mały opór skrawania	GCM N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			N8002 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,2	28,75	6,0
			N8004 GF	❍		❍	●			8,0	±0,04	0,4	28,75	6,0
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN** Ogólnego przeznaczenia	GCM N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**	GCG N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5


Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Przykładowe zastosowania

20CrMo5, Część samochodowa, profilowanie czołowe




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- kontrola wióra
- dobra odporność na ścieranie

Oprawka: GNDF R2525M 423-125
Płytka: GCM N4020 RG
Szerokość rowkowania: 4 mm
Parametry skrawania: v_c= 200 m/min
f = 0,14 mm/obr.
na mokro

Stabilna obróbka bez wibracji!
Doskonała kontrola wióra przy użyciu typu GND.

C53, Rowkowanie/wykańczanie korbowodu (ciągła - ciężka przerywana)




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- kontrola wióra
- odporność na pękanie

Oprawka: GNDM L2525M 618
Płytka: GCM N6030 RG
Szerokość rowkowania: 6 mm
Parametry skrawania: v_c= 130 m/min
f = 0,36 mm/obr.
na mokro

Stabilna obróbka bez wibracji!
Doskonała odporność na pękanie
Stabilna kontrola wióra

C48, część maszyny, odcinanie




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- odporność na pękanie

Oprawka: GNDL R2525M 320
Płytka: GCM N3002 GG
Szerokość rowkowania: 3 mm
Parametry skrawania: n = 1600 obr/min
v_c= 200 m/min
f = 0,05 mm/obr.
na mokro

Stabilna obróbka bez wibracji!
Doskonała odporność na pękanie

34CrMo4, korba, odcinanie




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- kontrola wióra

Oprawka: GNDL R2525M 320
Płytka: GCM N3002 GG
Szerokość rowkowania: 3 mm
Parametry skrawania: v_c= 115 m/min
f = 0,30 mm/obr.
na mokro

Poprawiona wydajność
Stabilna obróbka bez wibracji
Stabilna kontrola wióra

X40CrVMo5-1, (45-48HRC), część maszyny, odcinanie




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- kontrola wióra

Oprawka: GNDL R2525M 425
Płytka: GCM N4002 GG
Szerokość rowkowania: 4 mm
Parametry skrawania: v_c= 50 m/min
f = 0,03 mm/obr.
na mokro

Stabilna obróbka bez wibracji!
Doskonała kontrola wióra przy użyciu typu GND.
Koniec nagłych uszkodzeń!


20Cr4, wał przekładni, rowkowanie/kieszeniowanie




Cel:
- większa sztywność
- mniejsze wibracje
- kontrola wióra

Oprawka: GNDM R2020K 518
Płytka: GCM N5008 MG
Szerokość rowkowania: 5 mm
Parametry skrawania: v_c= 150 m/min
f = 0,1 mm/obr.
na mokro

Stabilna obróbka bez wibracji!
Doskonała kontrola wióra przy użyciu typu GND.











Cechy ogólne

Rozszerzenie istniejącego systemu do rowkowania typ GND z wymiennymi, ekonomicznymi kasetami, mocowanymi w modułowych poligonalnych oprawkach ISO-PSC o nowe łamacze wióra i gatunki płytek. Szereg łamaczy ma na celu poprawienie kontroli wióra i zwiększenie wydajności w różnych typach zastosowania takich jak rowkowanie, toczenie, profilowanie, odcinanie.

Zalety


- Płytki typu GCM do rowkowania w zakresie 2,0 - 6,0 mm
- Rozszerzenie wyboru łamaczy wióra o 9 dla szerokiego zakresu zastosowań
- Dobra kontrola wióra
- Zapewnienie stabilnej i dłuższej trwałości ostrza

Kaseta


Nr kat.	R	L	CW (mm)	CDX (mm)	Płytki	Śruba dociskowa	Siła docisku (N·m)	Klucz
GNDCM R/L 212	●	●	2	12	GCM □20○○-□□	BX0512	5,0	LH040
GNDCM R/L 312	●	●	3		GCM □30○○-□□			
GNDCM R/L 418	●	●	4	18	GCM □40○○-□□		6,0	
GNDCM R/L 518	●	●	5		GCM □50○○-□□			
GNDCM R/L 618	●	●	6		GCM □60○○-□□			

Chwyt

PSC__GM**00**
(typ prosty)



PSC__GM**90**
(typ L)



Uwaga:
Oprawka w wykonaniu **prawym** PSC40/50GM90R wymaga kasety w wykonaniu **lewym**.
Oprawka w wykonaniu **lewym** PSC40/50GM90L wymaga kasety w wykonaniu **prawym**.

Rodzaj	Nr kat.	R	L	DCSFMS (mm)	WF (mm)	LF (mm)	Śruba dociskowa	Siła docisku (N·m)	Klucz
Prosta	PSC40GM00 R/L	●	●	40	22	**80***	BFTX0619N	7,5	LT25
	PSC50GM00 R/L	●	●	50	27				
W kształcie litery L	PSC40GM90 R/L	●	●	40	**42***	52,5			
	PSC50GM90 R/L	●	●	50	**47***	55,0			

* Wymiary w przypadku używania kaset do rowkowania promieniowego.

System klasyfikacji oprawek poligonalnych

PSC	**40**	-	**G**	**M**	**00**	**R**
Oprawka poligonalna	Średnica trzonka (DCSFMS)		Symbol serii GND	Zastosowanie Zewnętrzne uniwersalne	Rodzaj 00 = prosta 90 = w kształcie litery L	Typ oprawki R = prawa L = lewa













Dane do identyfikacji – kaseta

GND	**C**	**M**	**L**	**3**	**12**
Symbol serii GND	Kaseta	Zastosowanie Zewnętrzne uniwersalne	Typ oprawki R = prawa L = lewa	Szerokość rowka	Maks. Głębokość rowkowania




● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki


Zastosowanie	Kształt	Typ	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Nr kat.	Węglik pokrywany AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	Cermetal T2500A	Węglik H10	Wymiary (mm) CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG** Ogólnego zastosowania		GCM N3004 MG	●	●		●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
				N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
				N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
				N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML Mały posuw		GCM N2002 ML			❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
				N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
				N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
				N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
				N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie / Odcinanie		**GG** Ogólnego zastosowania		GCM N2002 GG	●		●	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
				N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
				N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
				N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
				N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
				GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
				N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
				N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
				N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL Mały posuw		GCM N2002 GL	●		❍	●			2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
				N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
				N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
				N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
				N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF Mały opór skrawania		N2002 GF				●	❍		2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
				N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
				N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
				N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
				N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Profilowanie Rowkowanie		**RG** Ogólnego zastosowania		GCM N3015 RG	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	1,5	21,1	3,8
				N4020 RG	❍	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	2,0	26,4	4,0
				N5025 RG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	2,5	27,2	4,1
				N6030 RG	❍	●	❍	●			6,0	±0,03	3,0	27,5	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN** Ogólnego zastosowania		GCM N2010 RN			❍	❍			2,0	±0,03	1,0	21,7	3,6
				N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
				N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
				N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
				N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA** Ogólnego zastosowania		GCG N2002 GA						❍	2,0	±0,025	0,2	21,1	3,6
				N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
				N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
				N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
				N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).


Zastosowanie	Kształt	Typ	Przekrój poprz. krawędzi skraw.	Nr kat. R / L	Węglik pokrywany AC830P R	AC830P L	AC520U R	AC520U L	AC530U R	AC530U L	AC1030U R	AC1030U L	R	L	PSI	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Odcinanie	Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym. 	**CG** Ogólnego zastosowania		GCM□2002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	2,0	±0,03	0,2	21,1	3,6
				□3002 CG 05	●	❍	❍	❍	●	●					5°	3,0	±0,03	0,2	21,3	3,8
				□4002 CG 05	❍	❍	❍	❍	●	●					5°	4,0	±0,03	0,2	26,7	4,0
Odcinanie		**CF** Nowość Mały opór skrawania		GCM□20003 CF 10							●	●			10°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
				□30003 CF 10							●	●			10°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8
				□20003 CF 15							●	●			15°	2,0	±0,08	0,03	22,4	3,6
				□30003 CF 15							●	●			15°	3,0	±0,08	0,03	22,4	3,8


Nowość


GNDCF
Rowkowanie czołowe



Czoło








Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.






Średnice detali w magazynie oznaczają średnice zewnętrzne rowkowania czołowego.

Kaseta


Nr kat.	R	L	CW (mm)	Zakres średnicy (mm)	DC (mm)	CDX (mm)	Płytki	Śruba dociskowa	Siła docisku (N·m)	Klucz
GNDCF R/L 312-040	●	●	3	40–200	40–55	12	GC□ N30○○-□□	BX0512	5,0	LH040
GNDCF R/L 315-050	●	●			50–70	15				
GNDCF R/L 315-065	●	●			65–100	15				
GNDCF R/L 318-090	●	●			90–150	18				
GNDCF R/L 318-140	❑	❑			140–200	18				
GNDCF R/L 418-040	●	●	4	40–300	40–55	18	GC□ N40○○-□□		6,0	
GNDCF R/L 418-050	●	●			50–70	18				
GNDCF R/L 418-065	●	●			65–90	18				
GNDCF R/L 418-085	●	●			85–130	18				
GNDCF R/L 418-125	❑	❑			125–200	18				
GNDCF R/L 418-180	❑	❑			180–300	18				
GNDCF R/L 518-050	❑	❑	5	50–300	50–70	18	GC□ N50○○-□□			
GNDCF R/L 518-065	❑	❑			65–90	18				
GNDCF R/L 518-085	❑	❑			85–130	18				
GNDCF R/L 518-125	❑	❑			125–200	18				
GNDCF R/L 518-180	❑	❑			180–300	18				
GNDCF R/L 618-050	❑	❑	6	50–1000	50–75	18	GC□ N60○○-□□			
GNDCF R/L 618-070	❑	❑			70–110	18				
GNDCF R/L 618-100	❑	❑			100–200	18				
GNDCF R/L 618-180	❑	❑			180–300	18				
GNDCF R/L 618-280	❑	❑			280–1000	18				

Chwyt

PSC__GM**00**
(typ prosty)



PSC__GM**90**
(typ L)



Uwaga:
Oprawka w wykonaniu **prawym** PSC40/50GM90R wymaga kasety w wykonaniu **lewym**.
Oprawka w wykonaniu **lewym** PSC40/50GM90L wymaga kasety w wykonaniu **prawym**.

Rodzaj	Nr kat.	R	L	DCSFMS (mm)	WF (mm)	LF (mm)	Śruba dociskowa	Siła docisku (N·m)	Klucz
Prosta	PSC40GM00 R/L	●	●	40	22	**81***	BFTX0619N	7,5	LT25
	PSC50GM00 R/L	●	●	50	27				
W kształcie litery L	PSC40GM90 R/L	●	●	40	**43***	52,5			
	PSC50GM90 R/L	●	●	50	**48***	55,0			

* Wymiar w przypadku używania kaset do rowkowania czołowego.

System klasyfikacji oprawek poligonalnych





PSC	**40**	-	**G**	**M**	**00**	**R**
Oprawka poligonalna	Średnica trzonka (DCSFMS)		Symbol serii GND	Zastosowanie Zewnętrzne uniwersalne	Rodzaj 00 = prosta 90 = w kształcie litery L	Typ oprawki R = prawa L = lewa

System klasyfikacji kaset

GND	**C**	**F**	**L**	**3**	**12**
Symbol serii GND	Kaseta	Zastosowanie Zewnętrzne uniwersalne	Typ oprawki R = prawa L = lewa	Szerokość rowka	Maks. Głębokość rowkowania

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki

Zastosowanie	Kształt	Typ	Nr kat.	Węglik pokrywany				Cermetal	Węglik	Wymiary (mm)				
				AC830P	AC425K	AC520U	AC530U	T2500A	H10	CW Szerokość skrawania	CW Tolerancja	RE	L	S
Rowkowanie/Toczenie		**MG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3004 MG	●	●	❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4008 MG	●	●	❍	●			4,0	±0,03	0,8	26,4	4,0
			N5008 MG	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,8	26,4	4,1
			N6008 MG	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,8	26,4	4,5
		ML  CW=<4mm CW=>5mm Mały posuw	GCM N3002 ML	●	●	❍	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4004 ML	●	●	❍	●	❍		4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 ML	●	●	❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 ML	●	●	❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
Rowkowanie / Odcinanie		**GG**  Ogólnego zastosowania	GCM N3002 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
			GCM N3004 GG	●		❍	●			3,0	±0,03	0,4	21,1	3,8
			N4004 GG	●		❍	●			4,0	±0,03	0,4	26,4	4,0
			N5004 GG	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,4	26,4	4,1
			N6004 GG	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,4	26,4	4,5
		GL  Mały posuw	GCM N3002 GL	●		❍	●			3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GL	●		❍	●			4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GL	❍		❍	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GL	❍		❍	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
		GF  Mały opór skrawania	GCM N3002 GF	●		●	●	❍		3,0	±0,03	0,2	21,1	3,8
			N4002 GF	●		●	●	❍		4,0	±0,03	0,2	26,4	4,0
			N5002 GF	❍		●	●			5,0	±0,03	0,2	26,4	4,1
			N6002 GF	❍		●	●			6,0	±0,03	0,2	26,4	4,5
Podcięcia Toczenie czołowe		**RN**  Ogólnego zastosowania	GCM N3015 RN	❍	❍	❍	❍			3,0	±0,03	1,5	22,4	3,8
			N4020 RN	❍	❍	❍	❍			4,0	±0,03	2,0	28,0	4,0
			N5025 RN	❍	❍	❍	❍			5,0	±0,03	2,5	28,1	4,1
			N6030 RN	❍	❍	❍	❍			6,0	±0,03	3,0	28,1	4,5
Metale nieżelazne		**GA**  Ogólnego zastosowania	GCG N3002 GA						❍	3,0	±0,025	0,2	21,1	3,8
			N4004 GA						❍	4,0	±0,025	0,4	26,4	4,0
			N5004 GA						❍	5,0	±0,025	0,4	26,4	4,1
			N6004 GA						❍	6,0	±0,025	0,4	26,4	4,5

Zestawiaj oprawki i płytki o takiej samej szerokości rowkowania (CW).

Typ TGA-BF




Charakterystyka

- Doskonała kontrola wióra podczas rowkowania
- Podwójne mocowanie zapewniające stabilność i dokładność wykończenia rowka
- Płytki do rowkowania o szerokości 1,4 - 4,5 mm
- Gatunek węglika AC530U do stali, stali nierdzewnej oraz metali nieżelaznych zwiększa uniwersalność i wydłuża trwałość krawędzi skrawającej


Rowkowanie zewnętrzne

GWC
Rowkowanie zewnętrzne




Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Kąt natarcia R zmienia się w zależności od gatunku (rodzaju) płytki, patrz tabela strona F41 .


Oprawki


Oprawki w wykonaniu prawym należy stosować z płytkami w wykonaniu prawym (TGAR), lewym dociskiem i prawą śrubą

Części zamienne

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)					Rys.	Szerokość rowk.	Maksymalna głębokość rowkowania (mm)	Nr powiązanej grupy płytek	Śruba	(N·m)	Klucz	Docisk	Śruba	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF		CW (mm)								
GWC R/L 1010-3	❍	❍	10	10	125	10	10	2	0,33–2,80	0,8–2,5	❶	BFTX 0409N	3,4	TRX15	–	–	–
GWC R/L 1212-3	❍	❍	12	12	125	12	12	2	0,33–2,80	0,8–2,5	❶						
GWC R/L 1616-3	●	❍	16	16	125	16	16	3	0,33–2,80	0,8–2,5	❶						
GWC R/L 2020-3	❍	❍	20	20	125	25	20	1	0,33–2,80	0,8–2,5	❶	BFTX 0409N	3,4	TRX15	CCM 6B -L/R	WB 6-20 -T/TL	LT20
GWC R/L 2525-3	❍	●	25	20	150	30	25	1	0,33–2,80	0,8–2,5	❶						
GWC R/L 2020-15	●	●	20	20	125	25	20	1	1,25–1,45	2,0	❷	BFTX 0511N	5,0	TRX20	CCM 8U -L/R	WB 8-22 -T/TL	LT27
GWC R/L 2020-25	●	●	20	20	125	25	20	1	1,50–2,30	3,5	❸						
GWC R/L 2020-35	●	●	20	20	125	25	20	1	2,50–4,80	5,0	❹						
GWC R/L 2525-15	●	●	25	25	150	30	25	1	1,25–1,45	2,0	❷						
GWC R/L 2525-25	●	●	25	25	150	30	25	1	1,50–2,30	3,5	❸						
GWC R/L 2525-35	●	●	25	25	150	30	25	1	2,50–4,80	5,0	❹						

GWCS
Rowkowanie zewnętrzne





Kąt natarcia R zmienia się w zależności od gatunku (rodzaju) płytki, patrz tabela strona F41

Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Oprawki w wykonaniu prawym należy stosować z płytkami w wykonaniu lewym (TGAL), prawym dociskiem i lewą śrubą

Części zamienne

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)					Szerokość rowk.	Maksymalna głębokość rowkowania (mm)	Nr powiązanej grupy płytek	Śruba	(N·m)	Klucz	Docisk	Śruba	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	CW (mm)								
GWCS R/L 2020-3			20	20	125	25	20	0,33–2,80	0,8–2,5	❶	BFTX 0409N	3,4	TRX15	CCM 6B -L/R	WB 6-20 -T/TL	LT20
GWCS R/L 2525-3			25	25	150	30	25	0,33–2,80	0,8–2,5	❶						
GWCS R/L 2020-15	❍	❍	20	20	125	27	20	1,25–1,45	2,0	❷	BFTX 0511N	5,0	TRX20	CCM 8U -L/R	WB 8-22 -T/TL	LT27
GWCS R/L 2020-25	❍	❍	20	20	125	27	20	1,50–2,30	3,5	❸						
GWCS R/L 2020-35	❍	❍	20	20	125	27	20	2,50–4,80	5,0	❹						
GWCS R/L 2525-15	❍	❍	25	25	150	32	25	1,25–1,45	2,0	❷						
GWCS R/L 2525-25		❍	25	25	150	32	25	1,50–2,30	3,5	❸						
GWCS R/L 2525-35	❍	❍	25	25	150	32	25	2,50–4,80	5,0	❹						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Poligonalny system składany ISO-PSC



PSC

Chwyt


Nr kat.	R	L	Ø (mm)	F (mm)	L (mm)	Śruba dociskowa	(N·m)	Klucz
PSC 40 GM00 R/L	●	●	40	22	80,0	BFTX0619N	7,5	LT25
PSC 50 GM00 R/L	●	●	50	27	80,0			
PSC 40 GM90 R/L	●	●	40	42	52,5			
PSC 50 GM90 R/L	●	●	50	47	55,0			


Kaseta

Nr kat.	R	L	Rowkowanie Szerokość (mm)	Głębokość rowkowania (mm)	Płytka	Śruba mocująca płytkę	Klucz	Sprężyna	Docisk	Śruba dociskowa	(N·m)	Klucz
GWCCM R/L 25	●	●	1,5–2,3	3,9	TGA□4□□□BF	BFTX0511N	TRX20	SCP4A			3,0	LH030
GWCCM R/L 35	●	●	2,5–4,5	5,4	TGA□4□□□BF	**5,0** (N·m)						

Rowkowanie wewnętrzne

GWCI
Rowkowanie wewnętrzne





Kąt natarcia R zmienia się w zależności od gatunku (rodzaju) płytki, patrz tabela strona F41.

Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Oprawki w wykonaniu prawym należy stosować z płytkami w wykonaniu **lewym** (TGA-L).


Nr kat.	Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) DMIN	DCON	LF	H	HF	WF	Szerokość rowk. CW (mm)	Maksymalna głębokość rowkowania (mm)	Nr powiązanej grupy płytek
GWCI R/L 325	❑	❑	35	25	100	23	11,5	17,5	0,33–2,80	0,8–2,0	❶
GWCI R/L 432	❑	❑	40	32	250	30	15,0	17,5	1,25–4,80	2,0–2,5	❷❸❹

Części zamienne




Śruba	(N·m)	Klucz
BFTX0409N	3,4	TRX 15
BFTX0511N	5,0	TRX 20

Płytki



Uwaga:
Należy zwrócić uwagę na położenie krawędzi skrawającej E2 dla szerokości rowkowania poniżej 1,85 mm.

(Uwaga 2) Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


Nr kat.	Pokrywany AC530U R	Pokrywany AC530U L	Wymiary (mm) ( ) CDX: podano maks. głębokość CW	CDX	RE	E2	Rys.	Powiązana grupa oprawek i płytek
TGA R/L 4140BF01	❍	❍	1,40	2,5 (2,0-1,7)	0,1	0,300	2	❷
TGA R/L 4150BF	●	●	1,50	3,9 Ze-wnętrzne (3,5) We-wnętrzne (2,5)	0,2	0,250	2	❸
TGA R/L 4165BF	❍	❍	1,65			0,175		
TGA R/L 4175BF	❍	❍	1,75			0,125		
TGA R/L 4185BF	❍	❍	1,85			0,075		
TGA R/L 4200BF	●	●	2,00			0	1	
TGA R/L 4220BF	❍	❍	2,20					
TGA R/L 4230BF	❍	❍	2,30					
TGA R/L 4250BF	●	●	2,50	5,4 Ze-wnętrzne (5,0) We-wnętrzne (2,5)	0,3	0	1	❹
TGA R/L 4265BF	❍	❍	2,65					
TGA R/L 4270BF	❍	❍	2,70					
TGA R/L 4280BF	❍	❍	2,80					
TGA R/L 4300BF	●	●	3,00					
TGA R/L 4320BF	❍	❍	3,20					
TGA R/L 4330BF	❍	❍	3,30					
TGA R/L 4350BF	●	●	3,50					
TGA R/L 4370BF	❍	❍	3,70					
TGA R/L 4390BF	❍	❍	3,90					
TGA R/L 4400BF	●	●	4,00		0,4			
TGA R/L 4410BF	❍	❍	4,10					
TGA R/L 4420BF		❍	4,20					
TGA R/L 4430BF	❍	❍	4,30					
TGA R/L 4440BF	❍	❍	4,40					
TGA R/L 4450BF	●	●	4,50					

*) Zestawiaj oprawki i płytki według tych samych powiązanych numerów grup

Zalecane parametry skrawania

● Rowkowanie

Kierunek posuwu




Zalecana jest obróbka na mokro.

Materiał obrabiany		Stal ogólna		Stal nierdzewna	
Prędkość skrawania (m/min)		50–180		50–160	
Szerokość rowka (mm)		1,5–2,3	2,5–3,3	3,5–4,5	
Posuw (mm/obr.)		0,03–0,12	0,04–0,12	0,05–0,12	
Głębokość skrawania (mm)	Zew.	–3,5	–5,0	–5,0	
	Wew.	–2,5			

● Posuw osiowy

Kierunek posuwu osiowego



Zalecana jest obróbka na mokro.


Materiał obrabiany	Stal ogólna		Stal nierdzewna
Prędkość skrawania (m/min)	50–180		50–160
Posuw (mm/obr.)	0,03–0,10	0,05–0,10	0,07–0,12
Głębokość skrawania (mm)	–0,3	–0,5	–0,7

Kąt natarcia R po zamocowaniu w oprawce

Rowkowanie	AC530U	H1	T3000Z	T1500A	BN2000	DA2200
Zewnętrzne GWC, GWCS	10°	20°	10°	5°	0°	10°
Wewnętrzne GWCI	1°	11°	1°	–4°	–9°	1°

Typ TGA

■ Płytki



Ten rysunek przedstawia narzędzia w wykonaniu prawym.

Gatunek		Krawędź skrawająca	GAN
Węglik pokrywany	AC530U	Honowanie	15°
Węglik	H1	Ostra	25°
Cermetal pokrywany	T3000Z	Honowanie	15°
Cermetal	T1500A	Ostra	10°
SUMIBORON	BN2000	Faza K	5°
SUMIDIA	DA2200	Ostra	15°

* Kąt natarcia R zmienia się w zależności od gatunku (rodzaju) płytki, patrz tabela strona F41 .

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat. (Oznaczenia gatunku T1500A zakończone są literą E)	AC530U		H1		T3000Z		T1500A		BN2000		DA2200		CW	Maks. głębokość rowka		CDX	RE	IC	S	Nr grupy płytek/ oprawek*
	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L		Zewnętrzne	Wewnętrzne					
TGA R/L 3033 (E)	❍		❍						–	–	–	–	0,33	0,8	0,5	1,0	0,05	9,525	3,18	❶
TGA R/L 3050 (E)	❍	❍			❍				–	–	–	–	0,50	1,2	0,8	1,4				
TGA R/L 3075 (E)	❍	❍	❍										0,75	2,0	1,5	2,5	0,1 (T1500A 0,2)			
R/L 3095 (E)	❍	❍											0,95							
R/L 3100 (E)	❍	❍	❍		❍	❍	❍	❍					1,00							
R/L 3110 (E)	❍	❍											1,10							
R/L 3125 (E)	❍	❍	❍		❍								1,25							
R/L 3135 (E)	❍				❍		❍						1,35							
R/L 3145 (E)	❍	❍											1,45							
R/L 3150 (E)	❍	❍	❍										1,50							
R/L 3165 (E)	❍												1,65							
R/L 3175 (E)	❍	❍			❍								1,75							
R/L 3185 (E)	❍												1,85							
TGA R/L 3200 (E)	❍	❍	❍		❍		❍						2,00	2,5	2,0	3,0				
R/L 3220 (E)		❍											2,20							
R/L 3230 (E)													2,30							
R/L 3250 (E)	❍		❍										2,50							
R/L 3265 (E)													2,65							
R/L 3270 (E)													2,70							
R/L 3280 (E)	❍												2,80							
TGA R/L 4125 (E)	❍	❍									❍		1,25	2,0	1,7	2,5	0,2 *2	12,70	4,76	❷
R/L 4145 (E)	❍	❍											1,45							
TGA R/L 4150 (E)		❍	❍	❍							❑		1,50	3,5	2,5	3,9				❸
R/L 4165 (E)													1,65							
R/L 4175 (E)													1,75							
R/L 4185 (E)		❍	❍	❍									1,85							
R/L 4200 (E)	❍	❍							❍		❍		2,00							
R/L 4220 (E)		❍											2,20							
R/L 4230 (E)	❍	❍											2,30							
TGA R/L 4250 (E)	❍		❍				❍		❍				2,50	5,0 *1	2,5	5,4 *1	0,3 *2			❹
R/L 4265 (E)	❍		❍										2,65							
R/L 4270 (E)													2,70							
R/L 4280 (E)	❍												2,80							
R/L 4300 (E)	❍	❍	❍				❍				❍		3,00							
R/L 4320 (E)													3,20							
R/L 4330 (E)	❍												3,30							
TGA R/L 4350 (E)	❍												3,50	5,0	2,5	5,4				
R/L 4370 (E)													3,70							
R/L 4390 (E)													3,90							
R/L 4400 (E)	❍								❍				4,00				0,4 *2			
R/L 4410 (E)													4,10							
R/L 4420 (E)													4,20							
R/L 4430 (E)													4,30							
R/L 4440 (E)													4,40							
R/L 4450 (E)			❍										4,50							
R/L 4480 (E)													4,80						5,00	

* Płytki należy mocować w oprawkach typu GWC, GWCS, GWCI, patrz strona F40-F41. Zestawiaj oprawki i płytki według tych samych powiązanych numerów grup.


*1: CDX dla SUMIBORON i SUMIDIA = 4,4, maksymalna głębokość rowkowania 4,0 (2,5 podczas obróbki wewnętrznej)

*2: RE dla SUMIBORON = 0,2, RE dla SUMIDIA = 0,1

❍ = Magazyn w Japonii

❑ = Dostawa na zamówienie

■ Płytki



Ten rysunek przedstawia narzędzia w wykonaniu prawym.

Gatunek		Krawędź skrawająca	GAN
Węglik pokrywany	AC530U	Honowanie	15°
Węglik	H1	Ostra	25°
Cermetal pokrywany	T3000Z	Honowanie	15°
Cermetal	T1500A	Ostra	10°
SUMIBORON	BN2000	Faza K	5°
SUMIDIA	DA2200	Ostra	15°

* Kąt natarcia R zmienia się w zależności od gatunku (rodzaju) płytki, patrz tabela strona F41.

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	AC530U		H1		T3000Z		T1500A		BN2000		DA2200		CW	Maks. głębokość rowka		CDX	RE	IC	S	Nr grupy płytek/ oprawek*
	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L		Zewnętrzne	Wewnętrzne					
TGA R/L 4050 R	❍	❍											1,00	2,0	1,7	2,5	0,50	12,70	4,76	❷
TGA R/L 4075 R	❍	❍											1,50	3,5	2,5	3,9	0,75			❸
R/L 4100 R	❍	❍											2,00				1,00			
TGA R/L 4125 R	❍	❍											2,50	5,0 *1	2,5	5,4 *1	1,25			❹
R/L 4150 R	❍				❍						❑		3,00				1,50			
R/L 4200 R	❍												4,00				2,00			

* Płytki należy mocować w oprawkach typu GWC, GWCS, GWCI, patrz strona F40-F41. Zestawiaj oprawki i płytki według tych samych powiązanych numerów grup.

*1 CDX dla SUMIBORON i SUMIDIA = 4,4, maksymalna głębokość rowkowania 4,0 (2,5 podczas obróbki wewnętrznej)


■ Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany	P Stal ogólna			M Stal nierdzewna			N Metale nieżelazne		H Stal hartowana
Gatunek	AC530U	T3000Z	T1500A	AC530U	T3000Z	T1500A	H1	DA2200	BN2000
Prędkość skrawania (m/min)	50–200	100–180	100–180	50–200	80–150	80–120	200–300	200–300	80–120
Posuw (mm/obr.)	0,02–0,10	0,05–0,10	0,05–0,08	0,02–0,10	0,05–0,08	0,05–0,08	0,05–0,15	0,05–0,15	0,03–0,07


■ Półwyroby

Półwyroby wymagają modyfikacji w celu uzyskania odpowiedniej szerokości, promienia naroża i kąta natarcia. Wymiary półwyrobów, patrz tabela poniżej

Rys. 1



Rys. 2



Ten rysunek przedstawia narzędzia w wykonaniu prawym.

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	KH03		H1		EH510		T1500A		CW	CDX	IC	S	Rys.
	R	L	R	L	R	L	R	L					
TGA R/L 3 T18									1,85	(3,4)	9,525	3,18	1
R/L 3 T23							❍	❍	2,35	(3,4)			
R/L 3 T31	❍								3,18	–			2
TGA R/L 4 T22									2,20	(4,8)	12,70	4,76	1
R/L 4 T37									3,75	(6,2)			
R/L 4 T47	❍						❍		4,76	–			2


Uwaga: Wartości CDX w nawiasach podano orientacyjnie.

■ Uwagi dot. modyfikacji płytek

Podczas modyfikowania kąta natarcia, stożka wstecznego itp. ostrza skrawającego należy odnosić się do wymiarów pokazanych na rys. 3. Po zamocowaniu płytki w oprawce ostrze skrawające będzie miało wymiary przedstawione na rys. 4


Zalecana modyfikacja

Rys. 3




Wymiary ostrza skrawającego po zamocowaniu

Rys. 4




Oprawki typu mini do odcinania
Typ SCT






Rys. 1



Rys. 2



Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Części zamienne

















Oprawki


Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm) H	B	LF	WF	HF	LH	Powiązane płytki	Rys.	Śruba	Klucz
SCT R 1010	●	10	10	120	10	10	15	CT R05_ _ _ CT R12_ _ _	1	BFTX0410T8L	TRX 08
SCT R 1212	●	12	12	120	12	12	15				
SCT R 1616	●	16	16	120	16	16	15				
SCT R 101016	❍	10	10	120	10	10	18	CT R16_ _ _	2		
SCT R 121216	❍	12	12	120	12	12	18				
SCT R 161616	❍	16	16	120	16	16	18		1		
SCT L 1010	●	10	10	120	10	10	15	CT L05 _ _ _ CT L12 _ _ _	1	BFTX0410T8R	
SCT L 1212	●	12	12	120	12	12	15				
SCT L 1616	●	16	16	120	16	16	15				
SCT L 101016	❍	10	10	120	10	10	18	CT L16 _ _ _	2		
SCT L 121216	❍	12	12	120	12	12	18				
SCT L 161616	❍	16	16	120	16	16	18		1		

Płytki

	Dla oprawki w wykonaniu prawym (SCTR)			Dla oprawki w wykonaniu lewym (SCTL)		
	CTR _ _ R	CTR _ _ N	CTR _ _ L	CTL _ _ R	CTL _ _ N	CTL _ _ L
Pozycja płytki po zamocowaniu w oprawce						
Kształt i wymiary płytki						

Nr katalogowy	AC1030U R	N	L	AC530U R	N	L	Maks. średnica odcinania Ø (mm)	CW	RE	L	S	Łamacz wióra	
CTR 050505 R/N/L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	5	0,5	0,05	19	7	Z łamaczem wióra	SCT R1010 SCT R1212 SCT R1616
050500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		5		0				
CTR 121005 R/N/L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	12	1,0					
121505 R/N/L	●	●	❍	❍	❍	❍	12	1,5	0,05				
122005 R/N/L	●	●		❍	❍		12	2,0					
121000 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	1,0					
121500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	1,5	0				
122000 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	2,0					
CTR 161005 R/N/L							16	1,0		23,1	8,3		SCT R101016 SCT R121216 SCT R161616
161505 R/N/L	❍	❍		❍	❍		16	1,5	0,05				
162005 R/N/L	❍	❍	❍		❍	❍	16	2,0					
161000 R/N/L							16	1,0					
161500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		16	1,5	0				
162000 R/N/L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	16	2,0					
CTR 050500 R/N/L NB							5	0,5	0	19	7	Bez łamacza wióra	SCT R1010 SCT R1212 SCT R1616
CTR 121000 R/N/L NB	❍			❍			12	1,0					
121500 R/N/L NB	❍			❍			12	1,5					
122000 R/N/L NB	❍			❍			12	2,0					
CTR 161000 R/N/L NB							16	1,0		23,1	8,3		SCT R101016 SCT R121216 SCT R161616
161500 R/N/L NB							16	1,5					
162000 R/N/L NB	❍			❍			16	2,0					

CTL 050505 R/N/L	❍	❍		❍	❍		5	0,5	0,05	19	7	Z łamaczem wióra	SCT R1010 SCT R1212 SCT R1616
050500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		5		0				
CTL 121005 R/N/L	❍	❍	●	❍	❍	❍	12	1,0					
121505 R/N/L	❍	❍	●	❍	❍	❍	12	1,5	0,05				
122005 R/N/L	❍	●		❍	❍		12	2,0					
121000 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	1,0					
121500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	1,5	0				
122000 R/N/L	❍	❍		❍	❍		12	2,0					
CTL 161005 R/N/L							16	1,0		23,1	8,3		SCT R101016 SCT R121216 SCT R161616
161505 R/N/L	❍	❍			❍		16	1,5	0,05				
162005 R/N/L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	16	2,0					
161000 R/N/L							16	1,0					
161500 R/N/L	❍	❍		❍	❍		16	1,5	0				
162000 R/N/L	❍	❍		❍	❍		16	2,0					



Porównanie wykończenia powierzchni



Materiał obrabiany: X6Cr17 (ø8 mm)
Płytka:CTR 121005 R, (CW =1,0 mm)
Parametry skrawania: v_c = 45 m/min
f = 0,02 mm/obr., na mokro

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii




Charakterystyka

- Dostępne oprawki węglikowe (SumiGrip) i stalowe (SumiGrip JR).
- Możliwość obróbki przerywanej.
- Mogą być stosowane do odcinania, rowkowania i fazowania.


Typ

- Listwa do odcinania
  STFH (stalowa) / WCFH (węglik)
- Trzonek
  STFS (stalowy) / WCFS (węglik)


Odcinanie




Cechy rozwiązania



Dwukrotnie większa siła zaciskająca płytkę




Wysięg oprawki



Materiał obrabiany: C45 (Ø50 mm, 250 HB)
Płytka: szerokość 3 mm, węglik pokrywany
Parametry skrawania: v_c = 80 m/min, na sucho

Odporność na zużycie



Materiał obrabiany: C45 (sześciokąt)
Płytka: szerokość 3 mm, węglik pokrywany
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,15 mm/obr., na mokro (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)

Łamacz wióra typu GG / typu GF / typu CF, gatunek AC1030U

Wykorzystanie łamaczy wióra z narzędzi do rowkowania typ GND zapewnia doskonałą kontrolę wióra.
Płytki z łamaczem wióra o niskim oporze skrawania typu GF (neutralny) lub typu CF (w wykonaniu lewym lub prawym) w połączeniu z węglikowym narzędziem umożliwiają stabilną obróbkę i eliminują drgania nawet podczas obróbki stali nierdzewnej.
Nowy gatunek AC1030U pozwala uzyskać stabilną i dłuższą trwałość

GG	GF	CF
		
Neutralny	Neutralny	Wykonanie L/R
Ogólnego zastosowania	Stopy egzotyczne, Mały opór skrawania	Stopy egzotyczne, Mały opór skrawania

Wydajność (łamacz wióra)

Możliwość kontroli wióra


GF



GG



Tradycyjne

Materiał obrabiany: X5CrMo17 12 2 (Ø40 mm), szerokość odcinania = 3mm
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f = 0,1 mm/obr., na mokro

Odcinanie (listwa stalowa / imak blokowy do listwy)

STFH
Przecinanie





Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Oznaczenie kat.	Magazyn	Wymiary (mm) H	B	LF	HF	LF2	CW	Maks. śr. odc.	Powiązane płytki	Powiązane imaki nożowe	Klucz
STFH 26-2	●	26	1,6	109	21,4	108	2,0	40	WCF _ 2 _		SL 4
26-3	●	26	2,4	109	21,4	108	3,0	70	WCF _ 3 _	SBN 20-26	
26-4	●	26	3,4	109	21,4	108	4,0	70	WCF _ 4 _	SBU 20-26	
26-5	●	26	4,3	109	21,4	108	5,0	70	WCF _ 5 _		
STFH 32-2	●	32	1,6	149	25,0	148	2,0	40	WCF _ 2 _	SBN 20-32	
32-3	●	32	2,4	149	25,0	148	3,0	100	WCF _ 3 _	SBN 25-32	
32-4	●	32	3,4	149	25,0	148	4,0	100	WCF _ 4 _	SBU 20-32	
32-5	●	32	4,3	149	25,0	148	5,0	100	WCF _ 5 _	SBU 25-32	

Części




Klucz: SL 4

Imaki blokowe do listew*

Powiązane płytki, patrz strona F47.

Typ SBN, Monolityczny




Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm) H	Ha	Hb	Hc	L	Powiązane listwy węglikowe
SBN 20-26	●	45	20	20	10,0	80	STFH 26_
SBN 20-32	●	50	20	20	13,5	100	STFH 32_
SBN 25-26	❑	48	25	25	10,0	80	STFH 26_
SBN 25-32	●	50	25	25	8,5	110	STFH 32_

Części zamienne

Docisk	Śruba	Klucz
		
BWS 30	WB 8-20	LH 040

Typ SBU, Dzielony




Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm) H	Ha	Hb	Hc	L	Powiązane listwy węglikowe
SBU 20-26	●	45	20	20	10,0	80	STFH 26_
SBU 20-32	●	50	20	20	13,5	100	STFH 32_
SBU 25-26	❑	48	25	25	10,0	80	STFH 26_
SBU 25-32	●	50	25	25	8,5	110	STFH 32_


Klin		
		
BCS 15	BCS 20	BCS 25
Śruba	Klucz	
		
BX 0622	LH 050	

*Poradnik doboru imaków blokowych, patrz strona F48

Odcinanie (oprawka trzonkowa stalowa)

STFS
Przecinanie





Oprawki

Oznaczenie kat.	Magazyn R	L	Wymiary (mm) H	B	LF	WF	HF	LH	LH2	CW	Maks. śr. odc.	Powiązane płytki	Klucz
STFS R/L 1010-2	❍		10	10	86	10	10	17	17	2,0	28	WCF _ 2 _	SL 4
R/L 1212-2	●	●	12	12	110	12	12	18	18	2,0	30		
R/L 1616-2	❍	❍	16	16	110	16	16	–	19	2,0	32		
R/L 2020-2	●	❍	20	20	125	20	20	–	24	2,0	40		
STFS R/L 1616-3	❍	●	16	16	110	16	16	20	22	3,0	35	WCF _ 3 _	
R/L 2012-3	❍	❍	20	12	110	12	20	–	24	3,0	40		
R/L 2020-3	●	●	20	20	125	20	20	–	30	3,0	50		
R/L 2525-3	●	●	25	25	150	25	25	–	30	3,0	50		
STFS R/L 2020-4	❍	●	20	20	125	20	20	–	33	4,0	55	WCF _ 4 _	
R/L 2525-4	●	❍	25	25	150	25	25	–	38	4,0	65		
STFS R/L 2020-5	❍	❍	20	20	125	20	20	–	35	5,0	60	WCF _ 5 _	
R/L 2525-5	❍	❍	25	25	150	25	25	–	40	5,0	70		

Części



Klucz: SL 4


Rowkowanie i odcinanie

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie


Powiązane płytki, patrz strona F47.

■ Płytki


Neutralny (N)



Prawy (R)



Lewy (L)



* WCF_2T: 2_RE=0,15

Wygląd zewnętrzny	Oznaczenie kat.	AC830P	AC225	AC1030U	T1500A	A30	G10E	CW	Powiązana oprawka	
WCF N _ GG Ogólnego zastosowania	WCF N2 GG	❍						2,0	STFH _ _ 2	STFS R/L _ _ _ _ 2
	N3 GG	●						3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	N4 GG	●						4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	N5 GG	❍						5,0	STFH _ _ 5	STFS R/L _ _ _ _ 5
WCF N _ GF Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF N2 GF			❍				2,0	STFH _ _ 2	STFS R/L _ _ _ _ 2
	N3 GF			❍				3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	N4 GF			❍				4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	N5 GF			❍				5,0	STFH _ _ 5	STFS R/L _ _ _ _ 5
WCF _ _ CF Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF R3 CF			❍				3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	L3 CF			❍				3,0		
	R4 CF							4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	L4 CF			❍				4,0		
WCF _ 2T Mała średnica Niski opór skrawania	WCF N2T	●						2,0	STFH _ _ 2	STFS R/L _ _ _ _ 2
	R2T	❍						2,0		
	L2T	❍						2,0		
WCF _ _ Bez łamacza wióra Stal ogólna	WCF N3	●						3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	R3	●						3,0		
	L3	●						3,0		
	WCF N4	●						4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	R4	❍						4,0		
	L4	●						4,0		
	WCF N5	●						5,0	STFH _ _ 5	STFS R/L _ _ _ _ 5
	R5							5,0		
	L5	❍						5,0		
WCF _ _ A Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF N2A		●					2,0	STFH _ _ 2	STFS R/L _ _ _ _ 2
	WCF N3A	●	●		❍			3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	R3A		●					3,0		
	L3A		●					3,0		
	WCF N4A		●			❍		4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	R4A		●					4,0		
	L4A		●					4,0		
	WCF N5A		●					5,0	STFH _ _ 5	STFS R/L _ _ _ _ 5
	R5A		❍					5,0		
	L5A							5,0		
WCF _ _ B Żeliwo Stopy lekkie Uwaga: Z podobnym rodzajem łamacza jak typ ogólny do stali (WCF__) ale z ostrzejszą krawędzią skrawającą	WCF N3B						●	3,0	STFH _ _ 3	STFS R/L _ _ _ _ 3
	R3B						●	3,0		
	L3B						●	3,0		
	WCF N4B						●	4,0	STFH _ _ 4	STFS R/L _ _ _ _ 4
	R4B							4,0		
	L4B							4,0		
	WCF N5B						❍	5,0	STFH _ _ 5	STFS R/L _ _ _ _ 5
	R5B							5,0		
	L5B							5,0		


■ Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany		Prędkość skrawania (m/min)					
		AC830P	AC225	AC1030U	T1500A	A30	G10
Stal	Stal ogólna	80–200	80–200	50–200	80–200	50–120	–
	Stal miękka	100–230	100–230	50–230	100–230	70–150	–
	Stal matrycowa	60–150	60–150	50–150	60–150	50–120	–
Stal nierdzewna		70–150	70–150	50–150	–	70–130	–
Żeliwo		–	–	50–200	–	–	50–120
Metale nieżelazne		–	–	200–500	–	–	200–500


Łamacz wióra		Posuw (mm/obr.)										
		Neutralny						Lewy lub prawy				
		GG	GF	Bez łamacza wióra	T	A	B	Bez łamacza wióra	CF	T	A	B
		Ogólnego zastosowania	Stopy egzotyczne Mały opór skrawania	Typ ogólny do stali	Mała średnica Mały opór skrawania	Stopy egzotyczne Mały posuw	Żeliwo Stopy lekkie	Typ ogólny do stali	Stopy egzotyczne Mały opór skrawania	Mała śr. Mały opór skrawania	Stopy egzotyczne Mały posuw	Żeliwo Stopy lekkie
Groove Width W (mm)	**2,0**	0,05–0,20	0,03–0,12	–	0,03–0,10	0,03–0,12	–	–	–	0,03–0,10	–	–
	3,0	0,08–0,25	0,04–0,15	0,08–0,25	–	0,04–0,15	0,05–0,15	0,08–0,25	0,08–0,12	–	0,04–0,15	0,05–0,15
	4,0	0,10–0,30	0,05–0,18	0,10–0,30	–	0,05–0,18	0,05–0,18	0,10–0,30	0,10–0,30	–	0,05–0,18	0,05–0,18
	5,0	0,10–0,35	0,05–0,20	0,10–0,30	–	0,05–0,20	0,06–0,20	0,10–0,20	0,10–0,30	–	–	0,06–0,20

Odcinanie (listwa węglikowa / imak blokowy do listwy)


WCFH
Przecinanie



CW: 3 mm
4 mm
5 mm



CW: 2 mm



(WCFH 32-2)

Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Oznaczenie kat.	Magazyn	Wymiary (mm) H	B	LF	HF	LF2	CW	Maks. śr. odc.	Powiązane płytki	Powiązane imaki nożowe	Klucz
WCFH 26-2	●	26	1,7	110	21,4	109,0	2,0	40	WCF _ 2 _		SL 2
26-3	●	26	2,4	110	21,4	108,5	3,0	70	WCF _ 3 _	SBN 20-26	
26-4	●	26	3,4	110	21,4	108,5	4,0	70	WCF _ 4 _	SBU 20-26	SL 1
26-5	●	26	4,3	110	21,4	108,5	5,0	70	WCF _ 5 _		
WCFH 32-2	●	32	1,7	150	25,0	149,0	2,0	40	WCF _ 2 _	SBN 20-32	SL 2
32-3	●	32	2,4	150	25,0	148,5	3,0	100	WCF _ 3 _	SBN 25-32	
32-4	●	32	3,4	150	25,0	148,5	4,0	100	WCF _ 4 _	SBU 20-32	SL 1
32-5	●	32	4,3	150	25,0	148,5	5,0	100	WCF _ 5 _	SBU 25-32	


Powiązane płytki – patrz strona F50.

Części




Imaki blokowe do listew

Typ SBN, zintegrowany



Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm) H	Ha	Hb	Hc	L	Powiązane listwy węglikowe
SBN 20-26	●	45	20	20	10,0	80	WCFH 26_
SBN 20-32	●	50	20	20	13,5	100	WCFH 32_
SBN 25-26	❑	48	25	25	10,0	80	WCFH 26_
SBN 25-32	●	50	25	25	8,5	110	WCFH 32_

Typ SBU, Dzielony



Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm) H	Ha	Hb	Hc	L	Powiązane listwy węglikowe
SBU 20-26	●	45	20	20	10,0	80	WCFH 26_
SBU 20-32	●	50	20	20	13,5	100	WCFH 32_
SBU 25-26	❑	48	25	25	10,0	80	WCFH 26_
SBU 25-32	●	50	25	25	8,5	110	WCFH 32_

Części zamienne


Docisk	Śruba	Klucz
		
BWS 30	WB 8-20	LH 040

Klin		
		
BCS 15	BCS 20	BCS 25
Śruba	**Klucz**	
		
BX 0622	LH 050	

Poradnik doboru imaka blokowego do listwy

Imak nożowy (typ jednolity)


Typ SBN, zintegrowany



Imak blokowy typu SBN może być mocowany w uchwycie obrabiarki A, patrz rys. obok


Imak nożowy (typ dzielony)

Typ SBU




Ten imak nożowy może być używany w imakach obrabiarek **A** i **B** pokazanych po prawej. Ponieważ zacisk jest bardzo mocny, ma duży zakres, nawet kiedy oprawka ma duży wysięg.

A Tokarka uniwersalna itp.
Typ SBN, typ SBU



(Mocowanie górne)

B Imak narzędziowy z głowicą rewolwerową itp.
Typ SBU





(Mocowanie boczne)

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie

Odcinanie (oprawka trzonkowa węglikowa)

WCFS
Przecinanie





Powyższe rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

Oprawki

Oznaczenie kat.		Magazyn R	Magazyn L	Wymiary (mm) H	B	LF	WF	HF	LH	CW	Maks. śr. odc.	Powiązane ostrza	Powiązane płytki	Rys.	Klucz
Luto-wane	WCFS R/L 1010-2	●		10	10	86	10	10	10	2,0	28	–	WCF _ 2 _	1	SL 2
	R/L 1212-2	●		12	12	110	12	12	18	2,0	30	–	WCF _ 2 _	1	
	R/L 1616-2	❍	●	16	16	100	16	16	25	2,0	35	–	WCF _ 2 _	2	
	R/L 1616-3			16	16	100	16	16	25	3,0	35	–	WCF _ 3 _	2	SL 1
Typ moco-wania	WCFS R/L 20-3	●	●	20	20	125	23	20	46	3,0	50	WCFH17-3	WCF _ 3 _	3	SL 1
	R/L 20-4	●		20	20	125	24	20	46	4,0	50	WCFH17-4	WCF _ 4 _	3	
	R/L 20-5	❍		20	20	125	25	20	46	5,0	50	WCFH17-5	WCF _ 5 _	3	
	WCFS R/L 25-3	●	❍	25	25	150	28	25	46	3,0	50	WCFH17-3	WCF _ 3 _	4	
	R/L 25-4		❍	25	25	150	29	25	46	4,0	50	WCFH17-4	WCF _ 4 _	4	
	R/L 25-5		❍	25	25	150	30	25	46	5,0	50	WCFH17-5	WCF _ 5 _	4	


Powiązane płytki – patrz strona F50.

Ostrze jest dołączone do oprawki.

Części



Ostrza



Oznaczenie kat.	Magazyn	Wymiary (mm) CW	Wymiary (mm) B	Powiązane ostrza
WCFH 17-3	●	3	2,4	WCFS R/L 20-3, 25-3
WCFH 17-4	●	4	3,4	WCFS R/L 20-4, 25-4
WCFH 17-5	●	5	4,3	WCFS R/L 20-5, 25-5

Części





Śruba dociskowa	Klucz	Powiązany korpus
BX0622	LH050	Wszystkie oprawki z dociskiem.


Płytka Sumi-Grip

■ Płytki


Neutralny (N)



Prawy (R)



Lewy (L)



* WCF_2T: 2_RE=0,15

Wygląd zewnętrzny	Oznaczenie kat.	AC830P	AC225	AC1030U	T1500A	A30	G10	CW	Powiązana oprawka	
WCF N _ GG Ogólnego zastosowania	WCF N2 GG	❍						2,0	WCFH _ _ 2	WCFS R/L _ _ _ _ 2
	N3 GG	●						3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ 3, WCFS R/L _ _ 3
	N4 GG	●						4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	N5 GG	❍						5,0	WCFH _ _ 5	WCFS R/L _ _ 5
WCF N _ GF Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF N2 GF			❍				2,0	WCFH _ _ 2	WCFS R/L _ _ _ _ 2
	N3 GF			❍				3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ 3, WCFS R/L _ _ 3
	N4 GF			❍				4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	N5 GF			❍				5,0	WCFH _ _ 5	WCFS R/L _ _ 5
WCF _ _ CF Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF R3 CF			❍				3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ _ 3
	L3 CF			❍				3,0		WCFS R/L _ _ 3
	R4 CF							4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	L4 CF			❍				4,0		
WCF _ 2T Mała średnica Mały opór skrawania	WCF N2T	●						2,0	WCFH _ _ 2	WCFS R/L _ _ _ _ 2
	R2T	❍						2,0		
	L2T	❍						2,0		
WCF _ _ Bez łamacza wióra Typ ogólny do stali	WCF N3	●						3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ _ 3 WCFS R/L _ _ 3
	R3	●						3,0		
	L3	●						3,0		
	WCF N4	●						4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	R4	❍						4,0		
	L4	●						4,0		
	WCF N5	●						5,0	WCFH _ _ 5	WCFS R/L _ _ 5
	R5							5,0		
	L5	❍						5,0		
WCF _ _ A Stopy egzotyczne Mały posuw	WCF N2A		●					2,0	WCFH _ _ 2	WCFS R/L _ _ _ _ 2
	WCF N3A	●	●		❍			3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ _ 3 WCFS R/L _ _ 3
	R3A		●					3,0		
	L3A		●					3,0		
	WCF N4A		●			●		4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	R4A		●					4,0		
	L4A		●					4,0		
	WCF N5A		●					5,0	WCFH _ _ 5	WCFS R/L _ _ 5
	R5A		❍					5,0		
	L5A							5,0		
WCF _ _ B Żeliwo Stopy lekkie Uwaga: Z podobnym rodzajem łamacza jak typ ogólny do stali (WCF__) ale z ostrzejszą krawędzią skrawającą	WCF N3B						●	3,0	WCFH _ _ 3	WCFS R/L _ _ _ _ 3 WCFS R/L _ _ 3
	R3B						●	3,0		
	L3B						●	3,0		
	WCF N4B						●	4,0	WCFH _ _ 4	WCFS R/L _ _ 4
	R4B							4,0		
	L4B							4,0		
	WCF N5B						❍	5,0	WCFH _ _ 5	WCFS R/L _ _ 5
	R5B							5,0		
	L5B							5,0		

■ Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany		Prędkość skrawania (m/min)					
		AC830P	AC225	AC1030U	T1500A	A30	G10
Stal	Stal ogólna	80–200	80–200	50–200	80–200	50–120	–
	Stal miękka	100–230	100–230	50–230	100–230	70–150	–
	Stal matrycowa	60–150	60–150	50–150	60–150	50–120	–
Stal nierdzewna		70–150	70–150	50–150	–	70–130	–
Żeliwo		–	–	50–200	–	–	50–120
Metale nieżelazne		–	–	200–500	–	–	200–500

Łamacz wióra		Posuw (mm/obr.)										
		Neutralny						Lewy lub prawy				
		GG	GF	Bez łamacza wióra	T	A	B	Bez łamacza wióra	CF	T	A	B
		Ogólnego zastosowania	Stopy egzotyczne Mały opór skrawania	Typ ogólny do stali	Mała średnica Niski opór skrawania	Stopy egzotyczne Mały posuw	Żeliwo Stopy lekkie	Typ ogólny do stali	Stopy egzotyczne Mały opór skrawania	Mała średnica Mały opór skrawania	Stopy egzotyczne Mały posuw	Żeliwo Stopy lekkie
Szerokość rowka W (mm)	**2,0**	0,05–0,20	0,03–0,12	–	0,03–0,10	0,03–0,12	–	–	–	0,03–0,10	–	–
	3,0	0,08–0,25	0,04–0,15	0,08–0,25	–	0,04–0,15	0,05–0,15	0,08–0,25	0,08–0,12	–	0,04–0,15	0,05–0,15
	4,0	0,10–0,30	0,05–0,18	0,10–0,30	–	0,05–0,18	0,05–0,18	0,10–0,30	0,10–0,30	–	0,05–0,18	0,05–0,18
	5,0	0,10–0,35	0,05–0,20	0,10–0,30	–	0,05–0,20	0,06–0,20	0,10–0,20	0,10–0,30	–	–	0,06–0,20

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii



■ Cechy ogólne

Firma Sumitomo Electric opracowała płytki „TME” do toczenia gwintów zewnętrznych o skoku 1,0–3,0 mm lub 10–24 zwojów/cal oraz płytki „TMI” do toczenia gwintów wewnętrznych o skoku 1,0–3,0 mm.

Doskonałe cechy nowych płytek spiekowych do toczenia gwintów obejmują klasę tolerancji M i łamacz wióra z wgłębieniem.
Klasa tolerancji M zmniejsza koszt płytek, eliminując potrzebę kosztownego szlifowania.

Dodatkowo dzięki specjalnie zaprojektowanym łamaczom wióra z wgłębieniem znacznie poprawiono kontrolę wióra.

■ Nowa seria płytek wymiennych i oprawek do gwintowania

● Do toczenia gwintów zewnętrznych

Do toczenia gwintów zewnętrznych — ISO-metryczny 60°

TME
Skok (mm)
1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
z płaską krawędzią dogładzającą

TME
Skok (mm)
1,0–2,0 , 1,5–3,0
bez płaskiej krawędzi dogładzającej

Whitworth 55°

TWE
Liczba zwojów / cal
14–10 , 24–16
bez płaskiej krawędzi dogładzającej

LTER
(Ø 20, Ø 25 mm)
(system mocowania dźwignią)

STER
(Ø 12, Ø 16 mm)
(system mocowania śrubą)

● Do toczenia gwintów wewnętrznych


Do toczenia gwintów wewnętrznych — ISO-metryczny 60°

TMI
Skok (mm)
1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
z płaską krawędzią dogładzającą

TMI
Skok (mm)
1,0– 2,0 , 1,5–3,0
bez płaskiej krawędzi dogładzającej

STIR
(Ø 16, Ø 20 mm)
(system mocowania śrubą)

Płytka do gwintowania



Płytki wymienne typu TME do toczenia gwintów zewnętrznych


Nowa płytka spiekowa do gwintowania z łamaczem wióra ze specjalnym wgłębieniem


■ Cechy ogólne

- Dodatni kąt natarcia sprzyja dobrej kontroli wióra i zmniejsza opory skrawania.
- Łamacze wióra z podwójnym wgłębieniem sprawnie i łatwo usuwają wióry.
- Klasa tolerancji M obniża koszt płytki.
- Cztery dostępne gatunki pokrywają szeroki zakres zastosowań.
- Oprawka typu LTER umożliwia łatwe mocowanie i wymianę.

● Porównanie kontroli wióra








Płytka szlifowana konkurencji

Materiał obrabiany: 25 CrMo 4
Prędkość skrawania: 100 m/min
Skok: 1,5 mm

● Porównanie trwałości ostrza




Materiał obrabiany: X5CrNi1810 (stal nierdzewna)
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min
Skok: 1,5 mm
7 przejść
na mokro

■ Gatunki do gwintowania

AC225

AC225 to płytka węglikowa z wielowarstwowym pokryciem o grubości 2 µm. Taka budowa skutkuje poprawioną ciągliwością i odpornością na zużycie adhezyjne, dzięki czemu gatunek ten **jest odpowiedni do obróbki ogólnej stali oraz stali nierdzewnej**





Nowość
Cermetal
T130A

T130A

T130A to gatunek cermetalowy o dużej zawartości TiN o jednolitej drobnoziarnistej mikrostrukturze, co poprawia ciągliwość i odporność na ścieranie.
Dzięki temu gatunek T130A **zapewnia dobre wykończenie powierzchni**.

■ Zalecane parametry skrawania

● **Prędkość skrawania (m/min)**

Materiał obrabiany \ Gatunek	AC225	T1500A/T130A
Stal miękka	150–170	100–150
Stal węglowa	100–170	80–130
Stal stopowa	90–150	80–120
Stal nierdzewna	70–140	-

● **Głębokość skrawania (płytka z krawędzią dogładzającą)**

		Nr kat.	Skok	Głębokość skrawania	Przejście	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ISO-metryczny 60°	Zewnętrzne	TME 100R	1,00	0,68	5	0,20	0,16	0,14	0,11	0,07									
		TME 125R	1,25	0,82	6	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07								
		TME 150R	1,50	0,96	7	0,22	0,18	0,14	0,13	0,12	0,10	0,07							
		TME 175R	1,75	1,12	8	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,12	0,09	0,07						
		TME 200R	2,00	1,25	8	0,25	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07						
		TME 250R	2,50	1,55	10	0,27	0,24	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,10	0,09	0,07				
		TME 300R	3,00	1,86	12	0,28	0,25	0,20	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09	0,07		
		TME 350R	3,50	2,25	13	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	
		TME 400R	4,00	2,57	14	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07
	Wewnętrzne	TMI 100R	1,00	0,63	5	0,18	0,16	0,12	0,10	0,07									
		TMI 125R	1,25	0,77	6	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,07								
		TMI 150R	1,50	0,90	7	0,20	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07							
		TMI 170R	1,75	1,03	8	0,20	0,18	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,07						
		TMI 200R	2,00	1,18	8	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11	0,07						
		TMI 250R	2,50	1,44	10	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07				
		TMI 300R	3,00	1,70	12	0,27	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06	0,07		


● **Głębokość skrawania (płytka bez krawędzi dogładzającej)**


		Nr kat.	Promień	Skok	Głębokość skrawania	Przejście	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ISO-metryczny 60°	Zewnętrzne	TME 1020R	0,13	1,00	0,68	5	0,20	0,16	0,12	0,10	0,07									
				1,25	0,84	6	0,20	0,18	0,16	0,13	0,10	0,07								
				1,50	1,03	7	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10	0,07							
				1,75	1,22	8	0,22	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07						
				2,00	1,41	10	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07				
		TME 1530R	0,20	1,50	0,95	7	0,22	0,17	0,14	0,13	0,12	0,10	0,07							
				1,75	1,14	8	0,22	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,09	0,07						
				2,00	1,33	9	0,25	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,09	0,07					
				2,50	1,71	12	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07		
				3,00	2,09	14	0,25	0,22	0,20	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07
	Wewnętrzne	TMI 1020R	0,06	1,00	0,59	6	0,16	0,12	0,10	0,08	0,08	0,05								
				1,25	0,75	7	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05							
				1,50	0,92	8	0,18	0,15	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05						
				1,75	1,08	9	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,10	0,08	0,05					
				2,00	1,24	10	0,20	0,18	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05				
		TMI 1530R	0,09	1,50	0,91	8	0,18	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05						
				1,75	1,07	9	0,18	0,16	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,08	0,05					
				2,00	1,23	10	0,20	0,18	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05				
				2,50	1,56	12	0,20	0,18	0,16	0,16	0,15	0,13	0,13	0,11	0,11	0,10	0,08	0,05		
				3,00	1,88	14	0,22	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07	0,05

Im krótszy skok, tym mniejsza prędkość. W przypadku płytek bez krawędzi dogładzającej lub do toczenia gwintów wewnętrznych należy zwiększyć czas przejścia.

Typ LTER/STER


LTER
Gwint zewnętrzny






Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

STER
Gwint zewnętrzny





Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.


■ Oprawki z systemem mocowania dźwignią

Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)				
		H	HF	B	LF	WF
LTER 2020	●	20	20	20	125	25
LTER 2525	●	25	25	25	150	32
LTER 2525M22	❍	25	25	25	150	32
LTER 3232P22	❍	32	32	32	170	40

■ Oprawki z systemem mocowania śrubą


Nr katalogowy	Magazyn	Wymiary (mm)				
		H	HF	B	LF	WF
STER 1212	●	12	12	12	100	16
STER 1616	●	16	16	16	100	20


■ Płytki



* TME350R, TME400R Ø 4,76

(TME300R only)






Types	Nr katalogowy	Skok (mm)	Skok Liczba zwojów/cal	Magazyn AC225	Magazyn T1500A	Magazyn T130A	Wymiary (mm) RE	PDX	PDY	IC	S		Powiązane oprawki	
60° Gwint metryczny	TME 100R	1,00	–	●	❍	●	0,11	0,8	1,2	9,525	3,65	(1)	LTER 2020 LTER 2525	STER 1212 STER 1616
	TME 125R	1,25	–	●	❍		0,15	0,8	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 150R	1,50	–	●	❍	●	0,19	1,0	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 175R	1,75	–	●		❍	0,22	1,2	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 200R	2,00	–	●	❍	❍	0,26	1,4	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 250R	2,50	–	●		❍	0,33	1,4	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 300R	3,00	–	●			0,40	1,8	1,2	9,525	3,65	(1)		
	TME 350R	3,50	–				0,47	2,5	1,7	12,70	4,60	(1)	LTER 2525M22	
	TME 400R	4,00	–	❍	❍		0,54	2,5	1,7	12,70	4,60	(1)	LTER 3232P22	
	TME 1020R	1,00–2,00	24–12	●			0,11	1,1	1,2	9,525	3,65	(2)		
	TME 1530R	1,50–3,00	16–8	●			0,19	1,6	1,0	9,525	3,65	(2)	LTER 2020 LTER 2525	
55° Gwint Whitwortha	TWE 1410R	–	14–10				0,21	1,4	1,2	9,525	3,65	(3)		
	TWE 2416R	–	24–16				0,11	1,1	1,2	9,525	3,65	(3)		

Uwagi: (1) TME100R–300R (gwint ISO), (2) TME1020R,1530R (gwint ISO) bez fazy, (3) TWE1410R, 2416R (gwint Whitwortha) bez fazy

■ Dobór płytki podporowej do oprawek typu LTER



■ Części zamienne

Oprawka	Dźwignia	Śruba	Płytka podporowa	Podkładka	Klucz
					
LTER2020,2525	LCL3S	LCS3TE	LSTE31-0*)	LSP3	LH025
LTER2525M22, 3232P22	LCL4S	LCS4	LSTE42-0	LSP4	LH030

*) Uwagi: Typ LTER jest wyposażony w płytkę podporową β =1° LSTE 31-0.
Płytki podporowe LSTE 31-1 dla β = 2° i LSTE 31-2 dla β = 3° są opcjonalne.


■ Części zamienne


Oprawka	Śruba		Klucz
			
STER	BFTX03508	**2,0**	TRX 10

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

Typ STIR






Rysunki przedstawiają narzędzia w wykonaniu prawym.

■ Oprawki z systemem mocowania śrubą

Nr katalogowy		Wymiary (mm)					
		DCON	H	LF	E1	WF	DMIN
STIR 316	●	16	15	150	3,5	11	20
STIR 320	●	20	18	180	5,0	14	25

■ Płytki



Nr katalogowy	Skok		Magazyn		Wymiary (mm)				
	(mm)	Liczba zwojów/cal	AC225	T1500A	RE	β	PDX	PDY	
TMI 100R	1,00	-	●	❍	0,04	60	0,8	1,2	
TMI 125R	1,25	-	❍		0,05	60	0,8	1,2	
TMI 150R	1,50	-	●		0,07	60	1,0	1,2	
TMI 175R	1,75	-			0,09	60	1,2	1,2	(1)
TMI 200R	2,00	-	●		0,10	60	1,4	1,2	
TMI 250R	2,50	-	●		0,14	60	1,4	1,2	
TMI 300R	3,00	-	●		0,18	60	1,8	1,2	
TMI 1020R	1,00–2,00	24–12			0,04	60	1,0	1,2	(2)
TMI 1530R	1,50–3,00	16–8	●		0,07	60	1,5	1,2	

Uwagi: (1) TME100R–300R (gwint ISO)
(2) TME1020R,1530R (gwint ISO) bez fazy

■ Części zamienne

Oprawka	Śruba		Klucz
		N·m	
STIR	BFTX03508	**2,0**	TRX 10









Głowice frezarskie

G1–G70



	Poradnik doboru ISO	**Poradnik doboru frezów**	G 2–3
		Tabela identyfikacji płytek frezarskich	G 4–5
Głowice frezarskie czołowe	Głowice frezarskie czołowe ogólnego przeznaczenia	**DGC** (M/F) **13000**	G 6–9
		WGX (M/F) **13000**	G10–11
		WGC (M/F) **3000/4000**	G12–13
		UFO (F) **4000/5000**	G14–15
		DNX (F) **12000**	G16–17
Głowice frezarskie Radius	Głowice frezarskie uniwersalne „Wave Radius Mills" z płytkami poligonalnymi	**WRCX** (F) **12000/16000/20000**	G18–19
	z płytkami okrągłymi	**RSX**	G20–21
		RSX (F) **10000/12000/16000/20000**	G22–23
Głowice frezarskie walcowo-czołowe	Frezy „Sumi Dual"	**DFC 09000**	G24–27
	Frezy „Wave Mills" do frezowania walcowo-czołowego	**WFX**	G28–29
		WFX (M/F) **08000**	G30
		WFX (F) **12000**	G31
	Frezy „Sumi Dual"	**TSX**	G32–33
		TSX (F) **08000**	G34
		TSX (M) **13000**	G35
	System frezowania stycznego	**PWS** (F) **4000**	G36–37
	Frezy „Wave Mills" do frezowania walcowo-czołowego	**WEZ** Nowość	G38-44
		WEZ 11000/17000	G45-47
	Frezy „Wave Mills" do frezowania walcowo-czołowego	**WEX** (F) **1000/2000/3000**	G48
	Głowice frezarskie	**WRX** (F)	G49
		PWC (F) **4000**	G50–51
Inne		**CNP** (F) **13000**	G52
	Frezowanie z dużym posuwem	**MSX 08000/12000/14000**	G53
	Frezowanie z dużym posuwem	**WFXH**	G54–55
		WFXH 08000/12000	G56–57
	Seria „Wave Mill"	**WAX 3000**	G58
		WAX 4000	G59
	Frezowanie metali nieżelaznych z dużą prędkością	**ANX** Nowość	G60-65
		ANXS/ANXA 16000	G62/63
	Frezowanie aluminium	SUMIDIA **"RF"**	G66
		SUMIDIA **"SRF"**	G67
	Frezowanie żeliwa szarego	SUMIBORON **"BN Finish Mill" FMU**	G68–69

Poradnik doboru

Zastosowanie	Typ głowicy frezarskiej	Seria	Typ płytki	Kąt przystawienia / Maks. głębokość skrawania (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Zastosowanie: Frezowanie czołowe – Ogólnego przeznaczenia	Frezowanie czołowe – Wykończeniowa	Frezowanie czołowe – Duże posuwy	Frezowanie obwodowe	Frezowanie rowków	Zagłębianie skośne (ramping)	Fazowanie	Wiercenie	Profilowanie	Wykończenie profili	Materiał obrabiany: P – Stal węglowa / Stal stopowa	P – Stal odpuszczona / Stal matrycowa	M – Stal nierdzewna	K – Żeliwo / Żeliwo sferoidalne	N – Metale nieżelazne	N – Stop aluminium	S – Stop Ti / Stop żaroodporny	H – Stal hartowana HRC 45 ~ 55	Strona odn.
Frezowanie czołowe	DGC 	DGC (-M/F) 13000RS	SNM/EU 13T6..  ONM/EU 05T6.. 	SNMU 6 mm 45°	40–250	◎				○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		G8
				ONMU 3 mm 45°	42,9–52,9																			
	WGX 	WGX (-M/F) 13000RS	SEE/MT 13T3.. 	6 mm 45°	40–250	◎	◎			○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		G10
	WGC 	WGC 3000 RS 4000 RS	SEE/MT0903.. (IC/ l = 9,525) SEE/MT13T3.. (IC/ l = 13,4) 	4 mm 45°	32–100	◎	◎			○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		G12
		WGC (-M/F) 4000 RS		6 mm 45°	40–200																			
	UFO 	UFO (-F) 4000 RS	SFK-N/R12T3.., SFK-N1504... 	5 mm 45°	50–315	○	○			○						○	○	○	○	○	○	○		G14 G15
		UFO 5000 RS		7 mm 45°	80–315																			
	DNX 	DNX (-F) 12000RS	SNMT 1205.. 	8 mm 65°	80–250	○	○									○			◎					G16
Frezowanie promieni	RSX 	RSX (-F) 10000RS	RDET10T3.. RDET1204.. 	5 mm	40–52	◎			○	◎	○	◎			◎	◎	◎	◎	◎				◎	G22
		RSX (-F) 12000RS		6 mm	40–100																			
		RSX (-F) 16000RS		8 mm	63–160																			
		RSX (-F) 20000RS	RDET1606.. RDET2006..	10 mm	80–160																			
Uniwersalne	WRCX 	WRCX (-F/X) 12000RS 16000RS 20000RS	QPMT1204../1606../2006 QPET1204../1606.. 	6 ~ 10 mm	40–160	◎			○	◎	○	◎			◎	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	G19
Frezowanie z dużym posuwem	MSX 	MSX 08000RS 12000RS 14000RS	WDMT0603../0804../1205.. 1406.. 	1,5 ~ 2,5 mm 20°	40–100			◎	○	○	○					◎	◎	◎	◎				○	G43
	WFXH 	WFXH 08000RS	SOMT0803.. SOMT1204.. 	1,5 mm 15°	40–63			◎	○	○	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		G46 G47
		WFXH 12000RS		2,5 mm 15°	50–63																			
Frezowanie walcowo-czołowe	DFC 	DFC (-M/F) 09000RS	XNMU0606.. 	6 mm 90°	50–200	◎	○		◎	○						◎	◎	○	◎			○		G26
	WFX 	WFX (-F/-M) 08000RS WFX (-F) 12000 RS	SOMT080.. SOMT1204.. 	6 mm 90°	50–160	○	◎		◎	○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		G30 G31
				10 mm 90°																				

◎ : Pierwszy wybór
○ : Drugi wybór


Poradnik doboru

Zastosowanie	Typ głowicy frezarskiej	Seria	Typ płytki	Kąt przystawienia / Maks. głębokość skrawania (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Zastosowanie: Frezowanie czołowe – Ogólnego przeznaczenia	Frezowanie czołowe – Wykończeniowa	Frezowanie czołowe – Duże posuwy	Frezowanie obwodowe	Frezowanie rowków	Zagłębianie skośne (ramping)	Fazowanie	Wiercenie	Profilowanie	Wykończenie profili	Materiał obrabiany: P – Stal węglowa / Stal stopowa	P – Stal odpuszczona / Stal matrycowa	M – Stal nierdzewna	K – Żeliwo / Żeliwo sferoidalne	N – Metale nieżelazne	N – Stop aluminium	S – Stop Ti / Stop żaroodporny	H – Stal hartowana HRC 45 ~ 55	Strona odn.
Frezowanie walcowo-czołowe	TSX	TSX (-F) 08000RS TSX (-M) 13000 RS	LNEX0804..,LNEX1306..	8 mm 90° 12 mm 90°	40–63 40–160	◎	◎		◎	○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		G34 G35
	PWS	PWS (-F) 4000 RS	LNMX1708..	16 mm 90°	80–250	○		◎	◎	○						◎	○	○	○					G37
	WEZ Nowość	WEZ 11000R(S) WEZ 17000R(S)	AOMT11T302PEER-G	10 mm 90° 15 mm 90°	40–100 40–160	◎	◎		◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		G45 G47
	WEX	WEX 1000F WEX 2000F WEX 3000F	AXMT0602.. AXMT1235.. AXMT1705..	5 mm 90° 10 mm 90° 14 mm 90°	10–100	○			◎	◎	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		G48
	WRX	WRX 2000F WRX 3000F	AXMT12350../1705..	18 ~ 36 mm 90° 27 ~ 53 mm 90°	40–50 50–100	○			◎	◎	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		G49
	PWC	PWC (-F) 4000 RS	LNMX1606..	12 mm 88°	80–200	○		◎	○	○									◎					G50
	CNP	CNP (-F) 13000 RS	CNMU1306.. CNMQ1306..	12 mm 90°	40–200				◎							◎	◎	◎	◎					G52
Stop aluminium i metale nieżelazne	WAX	WAX 3000 RS WAX 4000 RS	AECT1604	16 ~ 18 mm 90° 22 ~ 24 mm 90°	50–125	○			◎	◎	◎			◎						○	◎			G58 G59
	ANX Nowość	ANXS 16000R(S) ANXA 16000R(S)	ANB 1600R-L	3 mm 90°	40–125 80–160	○	◎	◎	◎											◎	◎			G62 G63
	RF	RF 4000 RS	SNEW1204.. SDET1204..	3 mm 90°	80–315	◎	◎													○	◎			G66
	SRF	SRF 50/63 RS	SNEW09T3..	5 mm 90°	30–63	◎	◎		○											○	◎			G67
Obróbka wykończeniowa żeliwa z dużą prędkością	FMU	FMU 4000 RS	SNEW1203..	0,5 mm 45°	80–315		◎												◎					G68

Tabela identyfikacji ISO

Kształt płytki			
C	80°	A	85°
D	55°	B	82°
E	75°	K	55°
F	50°	H	120°
V	35°	O	135°
R	-	P	108°
S	90°	L	90°
T	60°	M	86°
W	80°		

Kąt przyłożenia	
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°




O Inny kąt przyłożenia z konkretnym opisem

Typ płytki			
A		W	
G		T	
M			
N			
R		X	Niestandardowy

S E M T


Tolerancje



IC: teoretyczna średnica okręgu wpisanego
m: wysokość naroża
s: grubość

Klasa	Tolerancje (mm)		
	m	IC	s
A	±0,005	±0,025	±0,025
F	±0,005	±0,013	±0,025
C	±0,013	±0,025	±0,025
H	±0,013	±0,013	±0,025
E	±0,025	±0,025	±0,025
G	±0,025	±0,025	±0,13


Klasa	Tolerancje (mm)		
	m	IC	s
J	±0,005	±0,05 – ±0,13*	±0,025
K	±0,013	±0,05 – ±0,13*	±0,025
L	±0,025	±0,05 – ±0,13*	±0,025
M	±0,08~ ±0,18*)	±0,05 – ±0,13*	±0,13
N	±0,08~ ±0,18*)	±0,05 – ±0,13*	±0,025
U	±0,13~ ±0,38*)	±0,08 – ±0,25*	±0,13



*) **Tolerancja zależy od rozmiaru płytki IC. Patrz tabele poniżej.**

Klasa tolerancji dla wymiaru m

m	S	T	C	W	V	D
6,35	±0,08				-	±0,11
9,525	±0,08				±0,13	±0,11
12,7	±0,13					±0,15
15,875	±0,15					±0,18
19,05	±0,15					±0,18
25,4	±0,18					




Klasa tolerancji dla wymiaru IC

IC	S	T	C	D	V	W	R
6,35	±0,05						
9,525	±0,05						±0,05
12,7	±0,08						±0,08
15,875	±0,10						±0,10
19,05	±0,10						±0,10
25,4	±0,13						±0,10

Tabela identyfikacji ISO


Grubość



02	s = 2,38 mm
03	s = 3,18
T3	**s = 3,97**
04	s = 4,76
05	s = 5,56
06	s = 6,35
07	s = 7,94
09	s = 9,52

Geometria naroża z płaszczyzną krawędzi dogładzającej


Kąt wejścia



A	**45°**
D	60°
E	75°
F	85°
P	90°
Z	– Pozostałe


1. Główna krawędź skrawająca
2. Sfazowane naroże
3. Płaszczyzna krawędzi dogładzającej
4. Główna krawędź skrawająca

Kąt przyłożenia do płaszczyzny krawędzi dogładzającej



A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	**25°**
G	30°
N	0°
P	11°
Z	- **Inne**

Promień



02	r = 0,2 mm
04	r = 0,4
08	r = 0,8
12	r = 1,2
16	r = 1,6
20	r = 2,0
24	r = 2,4

M0 - Płytka okrągła (metryczna)
00 - Płytka okrągła (calowa)


1 3 T 3 A G S R

Rozmiar płytki


Symbol i długość krawędzi skrawającej (mm)

Typ płytki / IC / d (mm)	C	D	R	S	T	V	W
3,97					**06** (6,9)		
4,76					**08** (8,2)		
5,0			**05** (5,0)				
5,56					**09** (9,6)	**09** (9,7)	**03** (3,8)
6,0			**06** (6,0)				
6,35	**06** (6,4)	**07** (7,7)		**06** (6,35)	**11** (11,0)	**11** (11,1)	**04** (4,3)
7,94	**08** (8,0)			**07** (7,94)			**05** (5,4)
8,0			**08** (8,0)				
9,525	**09** (9,7)	**11** (11,6)	**09** (9,525)	**09** (9,525)	**16** (16,5)	**16** (16,6)	**06** (6,5)
10			**10** (10,0)				
12			**12** (12,0)				
12,7	**12** (12,9)	**15** (15,5)	**12** (12,7)	**12** (12,7)	**22** (22,0)		**08** (8,7)
15,875	**16** (16,1)	**19** (19,4)	**15** (15,875)	**15** (15,875)	**27** (27,5)		**10** (10,9)
16			**16** (16,0)				
19,05	**19** (19,3)		**19** (19,05)	**19** (19,05)	**33** (33,0)		
20			**20** (20,0)				
25			**25** (25,0)				
25,4			**25** (25,4)	**25** (25,4)			
31,75			**31** (31,75)	**31** (31,75)			
32			**32** (32,0)				

Parametry krawędzi skrawającej



Kierunek posuwu



Typ DGC(M/F)



Cechy ogólne

Głowica frezarska typ DGC Sumi Dual wykorzystuje płytki dwustronne, oferując doskonałą oszczędność. To frez ogólnego przeznaczenia o bardzo wytrzymałej krawędzi skrawającej do frezowania z dużą wydajnością, wyposażony w łamacz wióra generujący mało zadziorów, który zapewnia wysoką jakość obrobionych powierzchni.


Oferta płytek typu DGC obejmuje typy dwustronne SNMU / SNEU i ONMU / ONEU.
Większa oszczędność dzięki wykorzystaniu maksymalnie 16-kątnej konstrukcji.




Charakterystyka

- Taka sama wydajność skrawania, jak w przypadku płytek jednostronnych plus wyjątkowa oszczędność.
- Poziom ostrości krawędzi skrawającej i jakość obrobionych powierzchni porównywalne do frezów jednostronnych przy maksymalnej głębokości skrawania $a_p \leq 3$ mm.

Zalecane parametry skrawania dla ogólnego frezowania stali



Porównanie siły skrawania



Materiał obrabiany:	34CrMo4
Narzędzie:	Ø100
Parametry skrawania:	v_c=200 m/min, f_t=0,3 mm/t, a_p=3 mm, a_e=85 mm

Dwufunkcyjny korpus

Jeden korpus umożliwia stosowanie dwóch typów płytek odpowiednio do frezowania, pomagając obniżyć koszty. Mocniejszy niż frezy jednostronne.



– pierwszy wybór
– oszczędna dwustronna konstrukcja oferuje 8 krawędzi skrawających z płytkami SN_U
– maksymalna głębokość skrawania: a_p = 6 mm

– większa oszczędność dzięki dwustronnej, 16-kątnej konstrukcji
– maksymalna głębokość skrawania: a_p = 3 mm



maks. a_p = 6 mm
8 naroży

Dwa typy płytek do różnych zastosowań.



maks. a_p = 3mm
16 naroży

Typ DGC(M/F)

Oferta


Kompleksowa oferta narzędzi do różnych zastosowań

Nr kat.	DGC 13000 RS	DGCM 13000 RS	DGCF 13000 RS	DGC 13000 EW
Typ	Standardowa podziałka	Średnia podziałka	Gęsta podziałka	Typ trzpieniowy
Średnica frezu	Ø 40 mm – Ø 250 mm	Ø 50 mm – Ø 250 mm	Ø 50 mm – Ø 250 mm	Ø 40 mm – Ø 63 mm
Krawędzie skrawające	3–10	4–14	5–18	3–4
Kształt				


Wysoka niezawodność

Nowe pokrycie typu Super ZX, gatunek o wielowarstwowym pokryciu PVD i gatunek o pokryciu CVD o zwiększonej wytrzymałości pokrycia dzięki nowo opracowanej technologii kontroli naprężeń. Zwiększona precyzja wykonania korpusu zmniejsza bicie i wydłuża trwałość płytek, wpływając na większą niezawodność narzędzia.

Wielowarstwowe pokrycie PVD



Odporność na ścieranie




Średnica freza i wysokość korpusu freza

Płytka: SN_U 13T6 ANER (kwadratowa)



Płytka: ON_U 05T6 ANER (ośmiokątna)




Przykład: DC = 100 mm	Liczba krawędzi skrawających	Średnica narzędzia (mm)	Wysokość frezu (mm)	Maks. głębokość skrawania (mm)
SNMU/SNEU 	8	100,0	63,0	6,0
ONMU/ONEU 	16	102,9	61,4	3,0

Płytki kwadratowe (SNMU/SNEU) i płytki ośmiokątne (ONMU/ONEU) mogą być używane zamiennie w tym samym korpusie.
Stosowanie tych płytek sprawi, że frez będzie miał różną średnicę i wysokość korpusu.

Typ DGC(M/F)

Ogólne frezowanie stali i żeliwa

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–10°
	Osiowy	–5°




SNMU ONMU


■ Korpus — typ nasadzany




Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



■ Korpus

Korpus frezu Ø DC ≥ 160 mm: bez chłodzenia wewnętrznego

● Typ: DGC, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiar (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP			
DGC 13040 RS	●	40 (42,90)	54	36	40 (38,44)	16	13,5	8,4	5,6	18	3	0,3	1
13050 RS	●	50 (52,90)	64	40	40 (38,44)	22	18,0	10,4	6,3	20	3	0,4	1
13063 RS	●	63 (65,90)	77	50	40 (38,44)	22	18,0	10,4	6,3	20	4	0,5	1
13080 RS	●	80 (82,90)	94	60	50 (48,44)	27	20,0	12,4	7,0	25	4	1,2	1
DGC 13100 RS	●	100 (102,90)	114	70	50 (48,44)	32	46,0	14,4	8,5	32	5	1,6	2
13125 RS	●	125 (127,90)	139	80	63 (61,44)	40	52,0	16,4	9,5	29	6	2,8	1
13160 RS	●	160 (162,90)	174	130	63 (61,44)	40	88,0	16,4	9,5	29	7	4,5	3
DGC 13200 RS	❑	200 (202,90)	214	150	63 (61,44)	60	130,0	25,7	14,0	35	8	7,1	4
13250 RS	❑	250 (252,90)	264	190	63 (61,44)	60	160,0	25,7	14,0	35	10	11,2	4

● Typ: DGCM, średnia podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiar (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP			
DGCM 13050 RS	●	50 (52,90)	64	40	40 (38,44)	22	18	10,4	6,3	20	4	0,3	1
13063 RS	●	63 (65,90)	77	50	40 (38,44)	22	18	10,4	6,3	20	5	0,5	1
13080 RS	●	80 (82,90)	94	60	50 (48,44)	27	20	12,4	7,0	25	6	1,1	1
DGCM 13100 RS	●	100 (102,90)	114	70	50 (48,44)	32	46	14,4	8,5	32	7	1,5	2
13125 RS	●	125 (127,90)	139	80	63 (61,44)	40	52	16,4	9,5	29	8	2,8	1
13160 RS	●	160 (162,90)	174	130	63 (61,44)	40	88	16,4	9,5	29	10	4,6	3
DGCM 13200 RS	❑	200 (202,90)	214	150	63 (61,44)	60	130	25,7	14,0	35	12	7,0	4
13250 RS	❑	250 (252,90)	264	190	63 (61,44)	60	160	25,7	14,0	35	14	11,1	4

● Typ: DGCF, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiar (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP			
DGCF 13050 RS	●	50 (52,90)	64	40	40 (38,44)	22	18	10,4	6,3	20	5	0,3	1
13063 RS	●	63 (65,90)	77	50	40 (38,44)	22	18	10,4	6,3	20	6	0,5	1
13080 RS	●	80 (82,90)	94	60	50 (48,44)	27	20	12,4	7,0	25	8	1,1	1
DGCF 13100 RS	●	100 (102,90)	114	70	50 (48,44)	32	46	14,4	8,5	32	10	1,4	2
13125 RS	●	125 (127,90)	139	80	63 (61,44)	40	52	16,4	9,5	29	12	2,7	1
13160 RS	●	160 (162,90)	174	130	63 (61,44)	40	88	16,4	9,5	29	14	4,4	3
DGCF 13200 RS	❑	200 (202,90)	214	150	63 (61,44)	60	130	25,7	14,0	35	16	6,9	4
13250 RS	❑	250 (252,90)	264	190	63 (61,44)	60	160	25,7	14,0	35	18	11,0	4

( ) Wartości w nawiasach dotyczą płytek ONMU.
Płytki nie są dołączane.

■ Szczegóły identyfikacji

DGC	M	13	050	R	S
Seria frezów	M: Średnia F: Gęsta	Rozmiar płytki	Średnica freza	Kierunek	Metryczny

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


Zalecana siła docisku (N·m)

Typ DGC


Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							
Wysokoprędkościowa/Lekka	P			K		MS		
Ogólnego przeznaczenia		PM	M	K		MS		
Zgrubna		PM	PM		K		MS	
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Rys.
SNMU 13T6ANER L	●	●	●	●	●			1
13T6ANER G	●	●	●	●	●			1
13T6ANER H	●	●	●	●	●			1
13T6ANER FL	●	●	●	●	●			2
13T6ANER FG	●	●	●	●	●			2
SNEU 13T6ANER L						●	●	1
13T6ANER G						●	●	1
13T6ANER FL						●	●	2
13T6ANER FG						●	●	2
XNEU 13T6ANEN W		●			●			3
ONMU 05T6ANER L	●	●	●	●	●			4
05T6ANER G	●	●	●	●	●			4
ONEU 05T6ANER L						●	●	4
05T6ANER G						●	●	4


Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4




Łamacz wióra




Poprawiona jakość frezowania

Łamacze wióra typu FG z fazą, która minimalizuje zadziory i zapewnia doskonałą jakość frezowania.



FG



Brak zadziorów

Konkurent



Zadziory


Płytki typu FG, które generują mało zadziorów, umożliwiają wysokiej jakości frezowanie z mniejszą ilością zadziorów i niewielkim wykruszaniem krawędzi.

Mocowanie płytek



Płytki ośmiokątne

Starannie wyrównaj płytkę z powierzchnią podparcia, dociśnij w kierunku wskazywanym przez strzałkę i dokręć śrubę, aby zamocować płytkę.



Części zamienne

Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz typu L	Śruba płytki	Klucz
			 3,0 (Nm)	
DGCS13R	BW0609F	LH040	BFTX0412IP	TRDR15IP

Opcjonalnie

Śruba płytki (*)

BFTX0418IP

*Aby zmienić naroże, wystarczy odkręcić śrubę. (Odpowiednie tylko do typów DGC / DGCM z korpusem ≥ Ø80).

Zalecane parametry skrawania (SN_U)

ISO	Materiał obrabiany	Przezna-czenie	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (min/t)	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	◎	150–**200**–250	0,10–**0,25**–0,40	<4	ACP200 ACP300
P	Stal stopowa	◎	180–**250**–350	0,10–**0,30**–0,45	<4	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	◎	100–**150**–200	0,15–**0,25**–0,35	<4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	○	160–**200**–250	0,15–**0,23**–0,30	<3	ACM200 ACM300 ACP300
K	GG+GGG	◎	100–**200**–250	0,10–**0,25**–0,40	<5	ACK200 ACK300

Min. – **Optymalny** – Maks.

Zalecane parametry skrawania (ON_U)


ISO	Materiał obrabiany	Przezna-czenie	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (min/t)	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	◎	150–**200**–250	0,10–**0,30**–0,50	<2	ACP200 ACP300
P	Stal stopowa	◎	180–**250**–350	0,10–**0,50**–0,50	<2	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	◎	100–**150**–200	0,15–**0,25**–0,30	<2	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	○	160–**200**–250	0,15–**0,23**–0,30	<2	ACM200 ACM300 ACP300
K	GG+GGG	◎	100–**200**–250	0,10–**0,30**–0,50	<2	ACK200 ACK300

◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

Typ WGX (M/F)

Ogólne frezowanie stali i żeliwa


Kąt natarcia		
	Promieniowy	20°–24°
	Osiowy	20°–22°




■ Korpus — typ nasadzany




Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Korpus freza DC ≥ 160 mm: bez chłodzenia wewnętrznego

■ Korpus

● Typ: WGX, standardowa podziałka

Chłodzenie wewnętrzne dostępne dla DC ≤ Ø125 mm

Nr kat.		Magazyn	Wymiar (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
			DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	D2	KWW	KDP	CBDP			
WGX	13040 RS	●	40	52	32	40	16	14,0	9,0	8,4	5,6	18	3	0,3	1
	13050 RS	●	50	62	40	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	3	0,4	1
	13063 RS	●	63	76	50	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	4	0,6	1
	13080 RS	●	80	93	55	50	27	20,0	13,5	12,4	7,0	25	4	1,2	1
WGX	13100 RS	●	100	113	70	50	32	46,0	-	14,4	8,5	32	5	1,6	2
	13125 RS	●	125	138	80	63	40	52,0	29,0	16,4	9,5	29	6	2,8	1
	13160 RS	●	160	173	130	63	40	88,0	-	16,4	9,5	29	7	4,5	3
WGX	13200 RS	●	200	213	150	63	60	130,0	-	25,7	14,0	35	8	7,1	4
	13250 RS	❑	250	263	190	63	60	160,0	-	25,7	14,0	35	10	11,2	4

● Typ: WGXM, średnia podziałka

Nr kat.		Magazyn	Wymiar (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
			DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	D2	KWW	KDP	CBDP			
WGXM	13050 RS	●	50	62	40	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	4	0,4	1
	13063 RS	●	63	77	50	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	5	0,6	1
	13080 RS	●	80	94	55	50	27	20,0	13,5	12,4	7,0	25	6	1,1	1
WGXM	13100 RS	●	100	114	70	50	32	46,0	-	14,4	8,5	32	7	1,6	2
	13125 RS	●	125	139	80	63	40	52,0	29,0	16,4	9,5	29	8	2,8	1
	13160 RS	●	160	174	130	63	40	88,0	-	16,4	9,5	29	10	4,5	3
WGXM	13200 RS	●	200	214	150	63	60	130,0	-	25,7	14,0	35	12	7,0	4
	13250 RS	❑	250	264	190	63	60	160,0	-	25,7	14,0	35	14	11,1	4

● Typ: WGXF, gęsta podziałka

Nr kat.		Magazyn	Wymiar (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
			DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	D2	KWW	KDP	CBDP			
WGXF	13050 RS	●	50	62	40	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	5	0,4	1
	13063 RS	●	63	77	50	40	22	18,0	11,0	10,4	6,3	20	6	0,6	1
	13080 RS	●	80	94	55	50	27	20,0	13,5	12,4	7,0	25	8	1,1	1
WGXF	13100 RS	●	100	114	70	50	32	46,0	-	14,4	8,5	32	10	1,5	2
	13125 RS	●	125	139	80	63	40	52,0	29,0	16,4	9,5	29	12	2,7	1
	13160 RS	●	160	174	130	63	40	88,0	-	16,4	9,5	29	16	4,5	3
WGXF	13200 RS	●	200	214	150	63	60	130,0	-	25,7	14,0	35	20	6,9	4
	13250 RS	❑	250	264	190	63	60	160,0	-	25,7	14,0	35	24	11,0	4

( ) Wartości w nawiasach dotyczą płytek ONMU.
Płytki nie są dołączane.

■ Szczegóły identyfikacji

WGX	M	13	050	R	S
Seria frezów	M: Średnia F: Gęsta	Rozmiar płytki	Średnica freza	Kierunek	Metryczny

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WGX (M/F)



Cechy ogólne

Typ WaveMill WGX wykorzystuje unikatowy łamacz wióra, który zapewnia niskie opory skrawania i wyższą jakość wykończenia powierzchni, niż tradycyjne narzędzia.

Seria

Typ	Nr kat.	Frez	Liczba ostrzy
Standardowa podziałka	WGX 13000RS	Ø 40 – Ø 250	3–10
Średnia podziałka	WGXM 13000RS	Ø 50 – Ø 250	4–14
Gęsta podziałka	WGXF 13000RS	Ø 50 – Ø 250	5–24
Typ frezu palcowego	WGX 13000EW	Ø 32 – Ø 63	3–5

Chłodzenie wewnętrzne dostępne dla DC ≤ Ø 125 mm

☞ H7

Charakterystyka

- **Stabilne skrawanie**
  Łamacz wióra zaprojektowany specjalnie dla typu WGX zapewnia niskie opory skrawania.
- **Wysoka jakość**
  Lepsza precyzja bicia i unikatowy kształt krawędzi dogładzającej oferują doskonałą jakość wykończenia powierzchni. Zoptymalizowana fazowana krawędź zmniejsza ilość zadziorów i wykruszanie krawędzi.
- **Większa trwałość narzędzia**
  Technologia wysokiej precyzji, która redukuje odchylenia bicia płytki oraz nowe pokrycie, które zapewnia stabilną i długą trwałość narzędzia.

Charakterystyka kształtu płytki


Unikatowy kształt krawędzi dogładzającej poprawia chropowatość powierzchni




Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węgl.	DLC	
Wysokoprędkościowa/Lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		PM	M	K		MS	MS		N	
Zgrubna		PM	PM		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Rys.
SEET 13T3AGFR-L								❍	❍	1
SEET 13T3AGSR-L	❍	●	❍	❍	❍	●	❍			1
13T3AGSR-G	❍	●	●	●	❍	●	❍			1
SEMT 13T3AGSR-L	●	●	●	●	❍	●	●			1
13T3AGSR-G	●	●	●	●	●	●	●			1
13T3AGSR-H	●	●	●	●	●	●	●			1
SEMT 13T3AGSR-FG	❍	●	●	❍	●	●	●			2
XEEW 13T3AGER-WR		❍			❍					3


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3





Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/ostrze)	Gatunek
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,15–**0,20**–0,25	ACP200
P	Stal miękka	≤180	180–**265**–350	0,10–**0,25**–0,40	ACP200
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,15–**0,20**–0,25	ACP200
M	Stal nierdzewna	-	160–**205**–250	0,15–**0,23**–0,30	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175** –250	0,15–**0,23**–0,30	ACK200
N	Stopy nieżelazne	-	500–**750**–1000	0,15–**0,23**–0,30	DL1000
S	Stopy egzotyczne	-	30 – **50**– 80	0,10–**0,20**–0,30	ACM300

Minimalny-**Optymalny**-Maksymalny

Części zamienne


Odpowiednie frezy	Płytka podporowa	Śruba mocująca płytkę podporową	Śruba mocująca płytkę	Klucz do płytki	Klucz do płytki podporowej
			 3,0 N·m		
WGX (-M/F)	WGCS 13 R	BW 0507 F	BFTX 03512 IP	TRDR 15 IP	LH 035

Typ WGC(M/F)


Ogólne frezowanie stali, żeliwa i materiałów egzotycznych




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus

● Standardowy Typ — WGC

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP			
WGC 3032 RS	▲	32	41	32	40	8,4	5,6	16	9	14	18	4	0,2	1
3040 RS	▲	40	49	32	40	8,4	5,6	16	9	14	18	4	0,3	1
3050 RS	▲	50	59	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	0,4	1
3063 RS	▲	63	72	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	6	0,6	1
3080 RS		80	89	60	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	6	1,1	1
WGC 3100 RS		100	109	70	50	14,4	8,5	32	-	-	32	7	1,5	2
WGC 4040 RS	▲	40	52	32	40	8,4	5,6	16	9	14	18	3	0,4	1
4050 RS	▲	50	63	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	3	0,5	1
4063 RS	▲	63	76	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	4	0,6	1
4080 RS	▲	80	93	60	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	4	1,0	1
WGC 4100 RS	▲	100	113	70	50	14,4	8,5	32	-	-	32	5	1,5	2
4125 RS	▲	125	138	80	63	16,4	9,5	40	-	-	38	6	2,6	2
4160 RS	▲	160	173	100	63	16,4	9,5	40	-	-	38	7	4,0	2
WGC 4200 RS	▲	200	213	130	63	25,7	14,0	60	-	-	35	8	6,6	3

● Średnia podziałka Typ — WGCM

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP			
WGCM 4050 RS	▲	50	63	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	4	0,5	1
4063 RS	▲	63	76	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	0,6	1
4080 RS	▲	80	93	60	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	6	1,0	1
WGCM 4100 RS	▲	100	113	70	50	14,4	8,5	32	-	-	32	7	1,5	2
4125 RS	▲	125	138	80	63	16,4	9,5	40	-	-	38	8	2,6	2
4160 RS	▲	160	173	100	63	16,4	9,5	40	-	-	38	10	4,0	2
WGCM 4200 RS	▲	200	213	130	63	25,7	14,0	60	-	-	35	12	6,6	3


● Gęsta podziałka Typ — WGCF

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP			
WGCF 4050 RS	▲	50	63	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	0,5	1
4063 RS	▲	63	76	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	6	0,6	1
4080 RS	▲	80	93	60	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	8	1,0	1
WGCF 4100 RS	▲	100	113	70	50	14,4	8,5	32	-	-	32	10	1,5	2
4125 RS	▲	125	138	80	63	16,4	9,5	40	-	-	38	12	2,6	2
4160 RS	▲	160	173	100	63	16,4	9,5	40	-	-	38	16	4,0	2
WGCF 4200 RS	▲	200	213	130	63	25,7	14,0	60	-	-	35	20	6,6	3

■ Części zamienne

Głowica frezarska	Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę		Klucz	Klucz
						
WGC 3000 RS	-	-	BFTX 0307 IP	**2,0**	TRDR 10 IP	-
WGC/-F 4000 RS	WGCS 13 R	BW 0507 F	BFTX 03512 IP	**3,0**	TRDR 15 IP	LH035

■ Konstrukcja



▲ = Zastępowana przez nową pozycję

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Głowica frezarska
Typ WGC(M/F)

Cechy

- Odpowiedni do obróbki z dużą prędkością skrawania v_c < 400 m/min.
- Wytrzymały, lekki korpus frezu o szerokich kieszeniach na wióry zapewnia szybkie usuwanie metalu.
- Ekonomiczne precyzyjne płytki formowane oferują wydajność klasy G przy znacznie obniżonych kosztach.
- Szeroka oferta gatunków do większości materiałów detali — w tym stali, żeliwa, stopów żaroodpornych, aluminium itp.
- Zwiększa objętość usuniętego metalu, płaskość, dokładność wymiarową i wykończenie powierzchni.




SEET, SEMT



SECW


XEEW


Koniec

Zastosowanie		Węglik pokrywany					DLC	Węglik		Cermetal	PCD		
Wysokoprędkościowa/Lekka		P			K		N		K/N		N		
Ogólnego przeznaczenia			P/M	M	K		N	K/S		P	N		
Zgrubna			P/M	P/M		K					N		
Nr kat.		ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	DL1000	EH520	H1	T250A	DA2200	Rys.	Frez typ
SEET	0903 AGFN-L	▲	▲	▲	▲	▲			▲			1	WGC 3000
SEET	0903 AGSN-G	▲	▲	▲	▲	▲						1	
	0903 AGSN-N	▲	▲	▲	▲	▲						1	
SEMT	0903 AGSN-L	▲	▲	▲	▲	▲						1	
	0903 AGSN-G	▲	▲	▲	▲	▲						1	
SEET	13T3 AGFN-L	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			2	WGC 4000 WGCM/F 4000
SEET	13T3 AGSN-G	▲	▲	▲	▲	▲				▲		2	
	13T3 AGSN-N	▲	▲	▲	▲	▲				▲		2	
SEMT	13T3 AGSN-L	▲	▲	▲	▲	▲						2	
	13T3 AGSN-G	▲	▲	▲	▲	▲						2	
	13T3 AGSN-H	▲	▲	▲	▲	▲						2	
SECW	13T3 AGTN-N-NF											2	
XEEW	13T3 AGFR-W-NF											3	
XEEW	13T3 AGER-W					▲						3	


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Specyfikacja



Kąt przystawienia: 45°
Osiowy kąt natarcia: + 20° ~ +22°
(+ 20°)
Promieniowy kąt natarcia: - 20° ~ - 24°
(- 10° ~ - 19°)


0,03 mm

Maks. głębokość skrawania: 6 mm
(4 mm)

0,02 mm
Bicie przy płytce klasy M SEMT13T3

( ) przedstawia typ WGC 3000

System łamaczy wióra



● Geometria krawędzi skrawającej





Zalecane parametry skrawania

[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– **optymalne** – maks.]


Typ płytki		SEMT 13T3 AGSN-G											
Gatunek		ACP100			ACP200			ACP300		ACK200		ACK300	
Typ / Materiał obrabiany		Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal nierdzewna austenityczna	Stal nierdzewna martenzytyczna	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne
WGC (-M/-F) 4040–4200	v_c	100-**250**-400	80-**220**-280	80-**150**-250	80-**200**-370	70-**150**-250	60-**130**-220	120-**180**-240	100-**140**-200	220-**270**-450	150-**180**-250	180-**220**-270	130-**160**-220
	f_t	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4
	a_p	1,0-**3,0**-5,0			1,0-**3,0**-5,0			1,0-**2,0**-3,0		1,0-**3,0**-5,0		1,0-**3,0**-5,0	

Typ UFO / UFOF

Ogólne frezowanie stali, żeliwa i materiałów egzotycznych



Specyfikacja




Kąt przystawienia: 45°
Osiowy kąt natarcia: + 27°
Promieniowy kąt natarcia: - 7°
(-10° dla ø 50 i ø 63)
Maks. głębokość skrawania: 5,0 mm (typ UFO 4000)
7,0 mm (typ UFO 5000)


Korpus

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
	R	L	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
UFO 4050 R/L-S	●		50	74	45	50	22	10,4	6,3	20	4		1,3	1
4063 R/L-S	●		63	86	50	50	22	10,4	6,3	20	5		1,6	1
4080 R/L-S	●		80	103	60	50	27	12,4	7,0	25	5		2,1	1
UFO 4100 R/L-S	●		100	122	75	50	32	14,4	8,5	29	6		2,9	2
4125 R/L-S	●		125	146	75	63	40	16,4	9,5	29	7	5,0	4,2	2
4160 R/L-S	●		160	180	100	63	40	16,4	9,5	29	9		6,6	3
UFO 4200 R/L-S	●		200	220	130	63	60	25,7	14,0	32	11		9,5	4
4250 R/L-S	❑		250	270	300	63	60	25,7	14,0	40	13		14,8	4
UFO 4315 R/L-S	❑		315	335	240	80	60	25,7	14,0	40	15		26,6	5
UFO 5080 R/L-S	●		80	102	60	50	27	12,4	7,0	25	5		2,1	1
UFO 5100 R/L-S	●		100	119	75	50	32	14,4	8,5	29	6		2,9	2
5125 R/L-S	●		125	143	75	63	40	16,4	9,5	29	7		4,2	2
5160 R/L-S	●		160	177	100	63	40	16,4	9,5	29	9	7,0	6,6	3
UFO 5200 R/L-S	●		200	217	130	63	60	25,7	14,0	32	11		9,5	4
5250 R/L-S	❑		250	267	200	63	60	25,7	14,0	40	13		14,8	4
UFO 5315 R/L-S	❑		315	332	240	80	60	25,7	14,0	40	15		26,6	5


Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5




Części zamienne

Frez	Element ustalający	Blokada płytki	Docisk płytki
			
4050–4063	UF 4 K R/L	S-UF 4 S R/L	UFTW R/L
4080–4315	UF 4 K R/L	UF 4 S R/L	
5080–5315	UF 5 K R/L	UF 5 S R/L	

Frez	Docisk elementu ustalającego	Śruba rzymska	Klucz
			
4050–4063	UFKW R/L	WB 7-15 T	TT 25
4080–4315			
5080–5315			

Konstrukcja



● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie

Głowica frezarska
Typ UFO / UFOF

Cechy

- Frezy czołowe o kącie przystawienia 45°
- Frez uniwersalny o niezwykle dużym kącie natarcia 27° do wyjątkowo wydajnej obróbki stali, żeliwa i stopów
- Znacznie zwiększa objętość usuniętego metalu na obrabiarkach o małej mocy
- Płytki o różnej podziałce gwarantują sprawne skrawanie
- Sztywny korpus zawiera węglikowe elementy ustalające i płytki podporowe HSS, oferując wyjątkowo niskie bicie




Korpus (typ o gęstej podziałce)

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
	R	L	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
UFOF 4080 R/L-S	●		80	103	60	50	27	12,4	7,0	25	6		2,1	1
UFOF 4100 R/L-S	●		100	122	75	50	32	14,4	8,5	29	8		2,9	2
4125 R/L-S	●		125	146	75	63	40	16,4	9,5	29	10		4,2	2
4160 R/L-S	●		160	180	100	63	40	16,4	9,5	29	12	5,0	6,6	3
UFOF 4200 R/L-S	❑		200	220	130	63	60	25,7	14,0	32	16		9,5	4
4250 R/L-S	❑		250	270	300	63	60	25,7	14,0	40	20		14,8	4
UFOF 4315 R/L-S	❑		315	335	240	80	60	25,7	14,0	40	24		26,6	5


Płytki

Gatunek		Węglik pokrywany					Cermetal	Węglik niepokrywany				Rys.
Wysokoprędkościowa/Lekka		P			K						KM	
Ogólnego przeznaczenia			PM	PM	K		P	P	K	K		
Zgrubna			PM	PM		K						
Nr kat.		ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	T250A	A30N	G10E	H1	H10E	
UFO(F) 4000	SFKN 12T3 AZFN				●	●			●	❍		1(2)
	12T3 AZTN	●	●	●			●	❍				2
	SFKR 12T3 AZTN	❍	❍									3
	UW 12500 R										❍	4
UFO 5000	SFKN 1504 AZFN				●	❍			❍			5(6)
	1504 AZTN	●	●	●				❍				6
	UW 15500 R										❍	7


Rys. 1 (gatunek: ACP_, ACK_)




Rys. 2




Rys. 3




Rys. 4




Rys. 5 (gatunek: ACP_, ACK_)



Rys. 6



Rys. 7



Zalecane parametry skrawania

[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– **optymalne** – maks.]

Gatunek		ACP100			ACP200			ACP300		ACK200		ACK300	
Materiał obrabiany / Typ płytki		Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal nierdzewna austenityczna	Stal nierdzewna martenzytyczna	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne
UFO (-F) 4000	v_c	100–**250**–400	80–**220**–280	80–**150**–250	80–**200**–370	70–**150**–250	60–**130**–220	120–**180**–240	100-**140**-200	220–**270**–450	150–**180**–250	180–**220**–270	130–**160**–220
	f_t	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4
	a_p	1,0–**3,0**–5,0			1,0–**3,0**–5,0			1,0–**2,0**–3,0		1,0–**3,0**–5,0		1,0–**3,0**–5,0	
UFO (-F) 5000	v_c	100–**250**–400	80–**220**–280	80–**150**–250	80–**200**–370	70–**150**–250	60–**130**–220	120–**180**–240	100–**140**–200	220-**270**-450	150–**180**–250	180–**220**–270	130–**160**–220
	f_t	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4	0,1–**0,25**–0,4
	a_p	1,0–**4,0**–7,0			1,0–**4,0**–7,0			1,0–**2,0**–5,0		1,0–**4,0**–7,0		1,0–**4,0**–7,0	

Typ DNX / DNXF


Ogólne frezowanie żeliwa i stali

Kąt przystawienia	:	65°
Osiowy kąt natarcia	:	+ 5°
Promieniowy kąt natarcia	:	- 6°


8 mm / 65°




Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



■ Korpus


● Standardowy Typ — DNX

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP				
DNX 12080 RS	●	80	88	60	50	27	-	12,4	7,0	25	6	8,0	1,2	1
DNX 12100 RS	●	100	108	80	50	32	46	14,4	8,5	29	7		1,6	2
12125 RS	●	125	133	80	63	40	56	16,4	9,5	29	8		2,8	2
12160 RS	●	160	168	100	63	40	88	16,4	9,5	29	10		4,4	3
DNX 12200 RS	❑	200	210	150	63	60	130	25,7	14,0	35	16		8,0	4
12250 RS	❑	250	260	180	63	60	160	25,7	14,0	25	20		12,2	4


● Gęsta podziałka Typ — DNXF

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP				
DNXF 12080 RS	●	80	88	60	50	27	-	12,4	7,0	25	8	8,0	1,2	1
DNXF 12100 RS	●	100	108	80	50	32	46	14,4	8,5	29	10		1,6	2
12125 RS	●	125	133	80	63	40	56	16,4	9,5	29	11		2,7	2
12160 RS	●	160	168	100	63	40	88	16,4	9,5	29	12		4,4	3

■ Pierwszy wybór: DNX



DNX / DNXF



Szerokość krawędzi dogładzającej = 1,2 mm



Maks. głębokość skrawania: 8 mm, Kąt przystawienia: 65°		
Typ frezu	Zakres średnicy	Charakterystyka
DNX 12000 RS	Ø 80–Ø 250 mm	- Ogólnego przeznaczenia - Typ o średniej podziałce
DNXF 12000 RS	Ø 80–Ø 160 mm	- Ogólnego przeznaczenia - Typ o gęstej podziałce

■ Części zamienne

Głowica	Śruba mocująca płytkę	Klucz	Element ustalający	Śruba dociskowa	Klucz
	 3,0 N·m				
Ø 80 – Ø 160	BFTX0412 IP	TRDR15 IP	–	–	–
Ø 200, Ø 250			DNXK 12 R	BX 0515	LH 040

■ Szczegóły identyfikacji

DNX F 12 080 R S

Typ freza	Gęsta podziałka	Rozmiar płytki	Śred.	Kierunek skrawania	Typ nasadzany

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

❑ = Dostawa na zamówienie

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ DNX / DNXF




Cechy

- Małe płytki o 8 krawędziach skrawających
- Oszczędność dzięki dwustronnej konstrukcji
- Doskonały gatunek do obróbki żeliwa
- Zoptymalizowana geometria zapewnia najlepsze wyniki w przypadku żeliwa
- Specjalne płytki do obróbki stali

Koniec


Zastosowanie	Węglik pokrywany					
Wysokoprędkościowa/Lekka			K	K		
Ogólnego przeznaczenia	P M	P M	K	K		
Zgrubna	P M	P M			K	
Nr kat.	ACP200	ACP300	ACK100	ACK200	ACK300	Rys.
SNMT 1205 ZNEN-G	●		❍	●	❍	1
1205 ZNEN-H	●		❍	●	●	2
1205 ZNEN-SH	●	❑	●	●	●	3

Rys. 1 Typ **G**




Krawędź skrawająca

Rys. 2 Typ **H**



Płaska powierzchnia

Rys. 3 Typ **SH**



Płaska powierzchnia

Typ **G** : Ogólnego przeznaczenia
Typ **H** : Do obróbki ciężkiej
Typ **SH** : Do obróbki stali

- *Płytki negatywowe*
- *Płytki o 8 krawędziach skrawających*
- *Odpowiednie do obróbki stali*



Zalety typu SH przy obróbce stali

Typ **G**



Blokowanie się wiórów powoduje większe opory skrawania!

Typ **SH**



Sprawna ewakuacja wióra obniża opory skrawania!

Zalecane parametry skrawania

[v_c = m/min, f_t = mm/ostrze] [min.– **optymalne** – maks.]

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/ostrze)	Gatunek płytki
P	Stal węglowa	180–280	150–**175**–200	0,10–**0,15**–0,20	ACP200
	Stal stopowa	180–280	150–**175**–200	0,10–**0,15**–0,20	ACP200
K	Żeliwo szare (GG)	250	150–**225**–300	0,10–**0,20**–0,30	ACK200/ACK300
	Żeliwo sferoidalne (GGG)	250	150–**225**–250	0,10–**0,18**–0,25	ACK200/ACK300

Głowica frezarska Wave Radius Mill
Typ WRCX

Bardzo wytrzymały frez z płytkami poligonalnymi

Gatunki do stali, żeliwa i aluminium



Cechy

Typ „Wave Mill" WRCX to nowy uniwersalny frez do frezowania czołowego, rowkowania, interpolacji śrubowej, pogłębiania i profilowania. Unikatowa konstrukcja obejmuje płytki poligonalne o 16 narożach i wytrzymały korpus frezu wykonany ze stali stopowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie zabezpieczonej obróbką utwardzającą. Sztywność płytek została maksymalnie zwiększona dzięki wąskiej tolerancji kieszeni gniazd i centralnemu dociskowi za pomocą śruby torx. Oferujemy różnorodny wybór gatunków płytek, takich jak nagradzany gatunek DLC 1000 (Diamond Like Carbon) do obróbki aluminium z dużym posuwem, niepokrywany gatunek H1 odpowiedni do metali nieżelaznych czy nowe gatunki ACP/ACK do stali i żeliwa.


Zalety

- Wytrzymały korpus freza – Specjalna stal stopowa o utwardzonej powierzchni.
- Skrawanie z dużym posuwem – Zoptymalizowana podziałka i duża liczba krawędzi skrawających
- Doskonałe usuwanie wióra – Szeroka kieszeń i otwór chłodzenia wewnętrznego
- Maksymalna sztywność – Sztywne mocowanie płytek za pomocą śruby TORXPLUS
- Szeroki zakres zastosowań – Stale węglowe, stale stopowe, stale nierdzewne, stopy żaroodporne, stale matrycowe, aluminium, metale nieżelazne itp.


Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany					Węglik niepokrywany	Diament pokrywany									
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		K N	N									
Ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K			N									
Zgrubna		P M	P M		K											
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	H1	DL1000	Wymiary (mm) IC	RE	S	Rys.	Odpowiedni frez palcowy				
QPMT 120440 PPEN	●	●	●	●	●			12	4,0	4,76	1	WRCX/-F 12000 RS				
120440 PPEN-H	●	●	●	●	●											
QPET 120460 PPFR-S						●	●		6,0		2	WRCX/-F/-X 16000 RS				
QPMT 160660 PPEN	●	●	●	●	●			16	6,0	6,5	1					
160660 PPEN-H	●	●	●	●	●											
QPET 160680 PPFR-S						●	●		8,0		2	WRCXF 20000 RS				
QPMT 200670 PPEN	●	●	●	●	●			20	7,0	6,5	1					
200670 PPEN-H	●	●	●	●	●											

Rys. 1



Rys. 2




QPMT... : Standardowy 16-kątny typ poligonalny
QPMT...-H: Typ z mocniejszą krawędzią skrawającą

QPET...-S: Polerowana płytka okrągła do materiałów nieżelaznych


● Typ antywibracyjny (zestawy par do obróbki bez wibracji)

Zastosowanie	Węglik pokrywany					Węglik niepokrywany	Diament pokrywany									
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		K N	N									
Ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K			N									
Zgrubna		P M	P M		K											
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	H1	DL1000	Wymiary (mm) IC	RE	S	Rys.	Odpowiedni frez palcowy				
QPMT 160608 PPEN	●	●	●	●	●			16	0,8	6,5	1	WRCX/-F/-X 16000 RS				
160608 PPEN-CP	●	●	●	●	●						3					
QPMT 200608 PPEN	●	●	●	●	●			20	0,8	6,5	1	WRCXF 20000 RS				
200608 PPEN-CP	●	●	●	●	●						3					

Rys. 1
08




Rys. 2
CP



Kombinacja różnych płytek w układzie naprzemiennym różnicuje głębokość skrawania i eliminuje drgania przy posuwie

$f_t < 0,15$ (IC = 16 mm)
lub
$f_t < 0,2$ (IC = 20 mm).



● Kształt wióra

Typ antywibracyjny	Typ standardowy
	
Materiał obrabiany: 50C	
Parametry skrawania: f_t = 0,1 mm/ostrze, a_p = 7 mm	
Rozmiar płytki: IC = 20 mm	


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Zalecana siła docisku (N·m)


Typ WRCX




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Osiowy kąt natarcia: - 3°
Promieniowy kąt natarcia: 0°

■ Korpus

* Uwaga: Rys.3 dla DCX=160: Pokrywa chłodziwa (CCAP-160) z 4 śrubami (BX0620) i kluczem (TH050) jest dostępna oddzielnie.

● Standardowy Typ WRCX

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)											Liczba ostrzy	Interpolacja śrubowa øB Standard	Zagłębianie αmax.	Waga (kg)	Rys.
		DCX*	DC	BD	DCSFMS	LF*	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP					
WRCX 12040 RS	●	40	28	36	36	40	8,4	5,6	16	9	14	18	4	68 ± 11	10°	0,2	1
12050 RS	●	50	38	46	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	4	88 ± 11	7°	0,3	1
12052 RS	●	52	40	48	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	92 ± 11	6°30'	0,3	1
12063 RS	●	63	51	59	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	114 ± 11	5°	0,4	1
12080 RS	●	80	68	76	55	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	6	148 ± 11	3°30'	0,9	1
WRCX 16063 RS	●	63	47	50	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	3	110 ± 15	8°	0,4	1
16080 RS	●	80	64	70	55	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	4	144 ± 15	5°30'	0,8	1
WRCX 16100 RS	●	100	84	90	70	50	14,4	8,5	32	-	46	32	5	184 ± 15	4°	1,3	2
16125 RS	❑	125	109	115	80	63	16,4	9,5	40	-	52	38	5	234 ± 15	3°	2,4	2


● Gęsta podziałka Typ WRCXF

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)											Liczba ostrzy	Interpolacja śrubowa øB Standard	Zagłębianie αmax.	Waga (kg)	Rys.
		DCX*	DC	BD	DCSFMS	LF*	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP					
WRCXF 12050 RS	❑	50	38	46	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	5	88 ± 11	7°	0,3	1
12063 RS	❑	63	51	59	40	40	10,4	6,3	22	11	18	20	6	114 ± 11	5°	0,4	1
WRCXF 16052 RS	●	52	36	45	45	40	10,4	6,3	22	11	17,7	20	4	88 ± 15	10°	0,3	1
16063 RS	●	63	47	50	50	40	10,4	6,3	22	11	18	20	4	110 ± 15	8°	0,4	1
16080 RS	●	80	64	70	55	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	5	144 ± 15	5°30'	0,8	1
WRCXF 16100 RS	●	100	84	90	70	50	14,4	8,5	32	-	46	32	6	184 ± 15	4°	1,3	2
16125 RS	●	125	109	115	80	63	16,4	9,5	40	29	52	29	6	234 ± 15	3°	2,4	1
16160 RS	●	160	144	150	100	63	16,4	9,5	40	-	93	29	8	304 ± 15	2°	4,0	3*
WRCXF 20080 RS	●	80	60	68	55	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	5	140 ± 18	7°	0,7	1
WRCXF 20100 RS	●	100	80	88	70	50	14,4	8,5	32	-	46	32	6	180 ± 18	5°	1,1	2
20125 RS	●	125	105	113	80	63	16,4	9,5	40	29	52	29	6	230 ± 18	3°30'	2,3	1
20160 RS	●	160	140	148	100	63	16,4	9,5	40	-	93	29	8	300 ± 18	2°30'	3,9	3*

● Wyjątkowo gęsta podziałka Typ WRCXX

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)											Liczba ostrzy	Interpolacja śrubowa øB Standard	Zagłębianie αmax.	Waga (kg)	Rys.
		DCX*	DC	BD	DCSFMS	LF*	KWW	KDP	DCB	D2	D1	CBDP					
WRCXX 16080 RS	●	80	64	70	55	50	12,4	7,0	27	13,5	20	25	6	144 ± 15	5°30'	0,8	1
16100 RS	●	100	84	90	70	50	14,4	8,5	32	-	46	32	7	184 ± 15	4°	1,3	2


Uwaga: Używając płytek antywibracyjnych typu CP / IC = 16, należy zmienić powyższe wymiary: DCX +0,3 & LF* +0,15 mm
W przypadku płytek antywibracyjnych / IC = 20, należy zmienić powyższe wymiary: DCX* +0,4 & LF* +0,2 mm



■ Maksymalne obroty (min^{-1}) dla obróbki materiałów nieżelaznych, używając płytek QPET


Frez DC (mm)	Nr kat. płytek QPET**10**...**S**	QPET**12**...**S**	QPET**16**...**S**
25	28.000		
32	25.000		
40		22.000	15.000
50		20.000	14.000
63		18.000	13.000
80		16.000	12.000
100			10.000
125			9.000
160			8.000

Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)



α max : (patrz tabele)

Interpolacja śrubowa



■ Części zamienne

Frez		Śruba		Śruba
			N·m	
WRCX	12○○○	BFTX 0409 IP	3,0	TRDR 15 IP
WRCX/-F/-X	16052–16100	BFTX 0511 IP	5,0	TRDR 20 IP
	16125–16160	BFTX 0513 IP	5,0	
WRCX/-F	20○○○	BFTX 0615 IP	5,0	TRDR 25 IP

■ Zalecane parametry skrawania

DCX (mm) \ Materiał / Gatunek		Stal węglowa (np. C40–C50)	Stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal nierdzewna (np. X10CrNiS18-9)	Żeliwo (np. GG20)	Materiał nieżelazny
		ACP100, ACP200	ACP100, ACP200	ACP200, ACP300	ACK200, ACK300	DL1000, H1
40 ~ 80	v_c	100–**160**–200	100–**140**–180	80–**120**–160	80–**120**–160	200–**500**–1000
	f_t	0,2–**0,4**–0,6	0,2–**0,3**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,4	0,1–**0,3**–0,4
100 ~ 160	v_c	150–**200**–250	100–**160**–200	160–**180**–200	100–**150**–200	200–**500**–1000
	f_t	0,3–**0,4**–0,6	0,1–**0,3**–0,5	0,15–**0,2**–0,3	0,1–**0,15**–0,2	0,2–**0,3**–0,6

[v_c = m/min, f_t = mm/ostrze] [min.– optymalne – maks.]

☞ H52

Seria RSX



Cechy

Seria Wave Radius Mill RSX umożliwia stabilną obróbkę nawet w przypadku używania obrabiarek o małej sztywności, dzięki budowie korpusu, zapewniając doskonałą wydajność skrawania i sztywność.
Seria ACM do stali nierdzewnej i stopów egzotycznych została uzupełniona o dwa gatunki:
gatunek ACP200 do obróbki stali i
gatunek ACK300 do obróbki żeliwa.
Typy RSX(F)08000 i RSX(F)20000 zaspokoją szeroki zakres frezowania.

Charakterystyka


Dzięki dużemu kątowi natarcia i dużej sztywności korpusu uzyskano sprawne skrawanie i niskie wibracje podczas obróbki.
Wysoka niezawodność w wyniku przystosowania gatunków ACM100/ACM200/ACM300 do obróbki stopów egzotycznych.
ACP200 do stali i ACK300 do żeliwa umożliwiają stabilną obróbkę w szerokim zakresie zastosowań.
.

Seria


Obraz	Seria	Rozmiar płytki	Nr kat.	Średnica zewnętrzna (mm)											
				Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 52	Ø 63	Ø 66	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160
Typ trzpieniowy  ☞ H54	Standardowa	08	RSX 08000 ES	●	●										
		10	10000 ES		●	●									
		12	12000 ES			●									
	Gęsta podziałka	08	RSXF 08000 ES	●	●										
		10	10000 ES		●	●									
		12	12000 ES			●									
Typ nasadzany 	Standardowa	10	RSX 10000 RS				●	●	●						
		12	12000 RS				●	●	●	●	●	●	●		
		16	16000 RS							●		●	●	●	
		20	20000 RS									●	●	●	●
	Gęsta podziałka	10	RSXF 10000 RS				●	●	●						
		12	12000 RS				●	●	●	●	●	●	●		
		16	16000 RS							●		●	●	●	❑
		20	20000 RS									●	●	●	●
Typ wkręcany  ☞ H55	Standardowa	08	RSX 08000 M	●	●	●									
		10	10000 M		●	●									
		12	12000 M			●	●								
	Gęsta podziałka	08	RSXF 08000 M	●	●	●									
		10	10000 M		●	●									
		12	12000 M			●	●								

Wydajność skrawania


Porównanie żywotności narzędzi (odporność na pękanie)



Porównanie wibracji przy skrawaniu



Porównanie oporów skrawania




Materiał obrabiany: X5CrNiS1810
Narzędzie: Ø 50
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f_t = 0,5 mm/t, a_p = 2,0 mm, a_e = 10,0 mm, Na mokro

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


Niskie opory skrawania, mniejsze wibracje

Dzięki niezwykle dużemu kątowi natarcia i dużej sztywności korpusu uzyskano niskie opory skrawania i niskie wibracje podczas obróbki.




Duża sprawność

Łatwa kontrola naroża jest możliwa w wyniku zastosowania unikatowego mechanizmu ustawiania, który cechuje się wysoką precyzją i sprawnością.




Płytki w rozmiarze 12 i 16 mm mają maksymalnie 8 naroży, a płytki w rozmiarze 10 mm mają maksymalnie 4 naroża.

Stabilna i długa trwałość narzędzia




Długą trwałość uzyskano w wyniku przystosowania serii ACM i znacznej poprawie obróbki stopów egzotycznych i stali nierdzewnej.

ACM100/ACM300



ACM200



Nowe pokrycie typu Super ZX

Seria produktów o około 40% wyższej twardości warstwy pokrycia i o 200°C wyższej temperaturze początkowej utleniania w porównaniu do tradycyjnych produktów.
Obróbka co najmniej 1,5 raza szybsza i wydajniejsza niż w przypadku tradycyjnych produktów.
Co najmniej dwukrotnie dłuższa trwałość produktu w porównaniu do tradycyjnych produktów przy takich samych parametrach skrawania.

Pokrycie typu Super FF

Gładka powierzchnia pokrycia zapewnia doskonałe własności antyadhezyjne i odporność na wykruszanie.
Zwiększona wytrzymałość pokrycia na rozwarstwienie.
Twardsze od tradycyjnych pokryć, o niesamowicie zwiększonej odporności na ścieranie.
Możliwość zwiększenia o ponad 1,5 raza tempa obróbki z dużą prędkością skrawania i wysoką wydajnością w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami.
Ponad dwukrotnie większa trwałość narzędzia w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami przy takich samych parametrach skrawania.

Frezowanie stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopów egzotycznych


Kąt natarcia		
	Promieniowy	–5°
	Osiowy	10°

5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
(10000RS)	(12000RS)	(16000RS)	(20000RS)


■ Korpus – wymiary




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus

● RSX...RS, standardowy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
RSX 10040 RS	●	40	34	40	16	8,4	5,6	18	14	9	4	0,2	1
10050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3	1
10052 RS	●	52	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,4	1
RSX 12040 RS	●	40	32	40	16	8,4	5,6	18	13,5	9	3	0,2	1
12050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,3	1
12052 RS	●	52	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,3	1
12063 RS	●	63	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,4	1
12066 RS	●	66	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	6	0,7	1
12080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	6	1,0	1
RSX 12100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	6	1,4	2
RSX 16063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,5	1
16080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	5	0,9	1
RSX 16100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	6	1,3	2
16125 RS	●	125	80	63	40	16,4	9,5	29	52	29	6	2,6	1
RSX 20080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	4	0,9	1
RSX 20100 RS	●	100	70	63	32	14,4	8,0	32	46	-	5	1,8	2
20125 RS	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	6	2,6	1
20160 RS	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	-	7	4,7	3

● RSXF...RS, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
RSXF 10040 RS	●	40	34	40	16	8,4	5,6	18	14	9	5	0,2	1
10050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,3	1
10052 RS	●	52	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,3	1
RSXF 12040 RS	●	40	32	40	16	8,4	5,6	18	13,5	9	4	0,2	1
12050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3	1
12052 RS	●	52	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3	1
12063 RS	●	63	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,4	1
12066 RS	●	66	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	7	0,7	1
12080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	7	0,9	1
RSXF 12100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	10	1,3	2
RSXF 16063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,4	1
16080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	6	0,8	1
RSXF 16100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	7	1,3	2
16125 RS	●	125	80	63	40	16,4	9,5	29	52	29	8	2,5	1
16160 RS	❑	160	130	63	40	16,4	9,5	29	88	-	10	4,8	3
RSXF 20080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	5	0,9	1
RSXF 20100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	6	1,8	2
20125RS	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	7	2,6	1
20160RS	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	-	9	4,6	3

■ Szczegóły identyfikacji

RSX	F	12	040	R	S
Seria głowic	Typ o gęstej podziałce	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek skrawania	Metryczny


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)

Typ obróbki


Różne typy obróbki, takie jak profilowanie form, frezowanie z pochyleniem i interpolacja śrubowa.

Interpolacja śrubowa

Interpolacja śrubowa




≤ średnica detalu



Środkowej części nieskrawanej nie można usunąć za pomocą skrawania poprzecznego tym samym frezem.


≥ średnica detalu



Środkową część nieskrawaną można usunąć za pomocą skrawania poprzecznego tym samym frezem.

Zagłębianie

Używane przy $\alpha°$ lub niższym




Zalecane wartości dla interpolacji i zagłębiania

Nr kat. płytki	Śrubowa				Stożkowa
	Frez ØDC	Średnica detalu			Kąt zagłębiania α°(maks.)
		Min.	Optymalna Ø	Maks.	
RDET10...	25	33,0	40	49	10°30'
	32	46,0	54	63	6°45'
	40	62,0	70	79	4°30'
	50	82,0	90	99	3°15'
	52	86,0	94	103	3°10'
RDET12...	32	41,5	52	63	12°30'
	40	57,5	68	79	8°00'
	50	77,5	88	99	5°30'
	52	81,5	92	103	5°15'
	63	103,5	114	125	4°00'
	66	109,5	120	131	3°45'
	80	137,5	148	159	2°50'
	100	177,5	188	199	2°10'
RDET16...	63	96,0	110	125	6°00'
	80	130,0	144	159	4°10'
	100	170,0	184	199	3°00'
	125	220,0	234	249	2°20'
RDET20...	80	122,0	140	159	4°15'
	100	162,0	180	199	3°00'
	125	212,0	230	249	2°00'
	160	282,0	300	319	1°15'

Płytki

Zastosowanie	Gatunek							
Wysokoprędkościowa/Lekka			MS	MS				
Ogólnego przeznaczenia	PM		MS	MS	MS			
Zgrubna	PM	K			MS			

Nr kat.	ACP200	ACK300	ACM100	ACM200	ACM300	Wym. ød (IC)	Wym. S	Odpowiednie frezy
RDET 10T3M0EN G	●	●	●	●	●	10	3,97	RSX(F) 10000RS
10T3M0EN H	●	●	●	●	●	10	3,97	
RDET 1204M0EN G	●	●	●	●	●	12	4,76	RSX(F) 12000RS
1204M0EN H	●	●	●	●	●	12	4,76	
RDET 1606M0EN G	●	●	●	●	●	16	6,5	RSX(F) 16000RS
1606M0EN H	●	●	●	●	●	16	6,5	
RDET 2006M0EN G	●	●	●	●	●	20	6,5	RSX(F) 20000RS
2006M0EN H	❍	●	●	●	●	20	6,5	



Przekrój poprzeczny krawędzi skrawającej



Typ - **G** Typ - **H**

M0: IC jest metryczna

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Klucz	Śruba	
		 N·m	
RSX(F) 10000RS	TRDR15IP	BFTX03584IP	**3,0**
RSX(F) 12000RS		BFTX0409IP	**3,0**
RSX(F) 16000RS	TRDR20IP	BFTX0511IP	**5,0**
RSX(F) 20000RS	TRDR25IP	BFTX0615IP	**5,0**

Zalecane parametry skrawania

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany			Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/t)	Gatunek
P	Stal węglowa			180–280	100–**160**–200	0,20–**0,40**–0,60	ACP200
	Stal stopowa			180–280	100–**140**–180	0,20–**0,30**–0,40	ACP200
M	Stal nierdzewna	Na bazie Cr	Ferrytyczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Martenzytyczna	200–330	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
		Na bazie Cr-Ni	Austenityczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Austenityczna, ferrytyczna	230–270	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
			Utwardzanie wydzieleniowe	330	60–**100**–160	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
K	Żeliwo			250	80–**120**–160	0,10–**0,30**–0,40	ACK300
S	Stop żaroodporny		Materiał na bazie Ni	250–350	20–**30**–40	0,10–**0,20**–0,30	ACM100 ACM200
	Tytan		Czysty tytan	(Rm 400)	60–**80**–100	0,10–**0,20**–0,30	
			Układ metaliczny $\alpha + \beta$	(Rm 1050)	40–**50**–60	0,10–**0,20**–0,30	

Typ DFC

Cechy ogólne

Głowica frezarska typu DFC Sumi Dual wykorzystuje ekonomiczne, 6 -krawędziowe płytki dwustronne, oferując wysoką wytrzymałość i lepszą dokładność. Płytki dwustronne są elastyczne i obniżają koszty.



Szeroka oferta

- Średnica od Ø 25 mm do Ø 200 mm
- Dostępne ze standardową, gęstą i wyjątkowo gęstą podziałką
- Średnica otworu: metryczna
- Geometria płytki: L, G, H


Korpus freza

Typ		Nr kat.	Średnica (mm)	Liczba ostrzy	Obraz
Frez trzpieniowy ☞ H14	standardowa podziałka	DFC 09000 E	Ø 25–Ø 80	2–5	
	średnia podziałka	DFCM 09000 E	Ø 32–Ø 80	3–7	
Głowica nasadzana	standardowa podziałka	DCF 09000 RS	Ø 50–Ø 200	4–8	
	średnia podziałka	DFCM 09000 RS	Ø 50–Ø 200	5–12	
	gęsta podziałka	DFCF 09000 RS	Ø 50–Ø 200	6–16	


Dokładność 90 stopni

Materiał obrabiany: stal węglowa

Parametry skrawania:
v_c = 200 m/min, f_t = 0,1 mm/t
a_e = 5,0 mm, a_p = 5,0 mm x 3 przejścia



Typ nasadzany: ø 63 mm



Liczba przejść (1 przejście = 0,30 mm)

Odpowiednie zastosowania

Frezowanie czołowe



Frezowanie walcowo-czołowe



Frezowanie rowków



Frezowanie boczne




● = Magazyn w Europie

■ Nowa konstrukcja płytek zapewnia doskonałą dokładność obróbki




- Nowa konstrukcja płytek oddziela powierzchnię podparcia i krawędź skrawającą, stanowiąc optymalne rozwiązanie.
- Dokładność obróbki jest porównywalna z płytkami jednostronnymi, o ile DOC nie przekracza 3 mm.
- Konstrukcja głowicy SEC-Sumi Dual dostarcza użytkownikowi niezwykle stabilne narzędzie do obróbki z dużym posuwem.

● Mapa doboru łamaczy wióra



● Płytki

Nr kat.	RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6
XNMU0606__PNER-L	●	●	●	●
XNMU0606__PNER-G	●	●	●	●
XNMU0606__PNER-H	●	●	●	●

Materiał obrabiany	Stal, żeliwo		
	Typ L	Typ G	Typ H
Łamacz wióra			
Cecha	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź
Geometria krawędzi skrawającej			
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	Główny łamacz wióra ogólnego przeznaczenia	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości

■ Stabilna, wysoka wydajność obróbki połączona z wysoką ciągliwością

- Głowica o doskonałej wydajności umożliwia sprawną obróbkę z dużym posuwem.
- Nowa konstrukcja płytki oferuje wyjątkowo dokładne przestawianie krawędzi, natomiast powierzchnia podparcia zapewnia bezpieczeństwo i dużą stabilność.



Typ DFC(M/F) 09000RS


Korpus — typ nasadzany

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–9°
	Osiowy	–5°


Max. a_p: 6 mm




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus – wymiary

● Typ DFC freza Sumi Dual, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
DFC 09050RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,3	1
09063RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,5	1
09080RS	●	80	55	50	27	12,4	7	22	20	14	5	1,0	1
DFC 09100RS	●	100	70	50	32	14,4	8	26	46	-	6	1,4	2
09125RS	●	125	80	63	40	16,4	9	29	52	29	7	2,8	1
09160RS	●	160	130	63	40	16,4	9	29	90	-	8	4,6	3
DFC 09200RS	❑	200	150	63	60	25,7	14	35	135	-	10	5,7	

● Typ DFC freza Sumi Dual, średnia podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
DFCM 09050RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3	1
09063RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,5	1
09080RS	●	80	55	50	27	12,4	7	22	20	14	7	0,9	1
DFCM 09100RS	●	100	70	50	32	14,4	8	26	46	-	8	1,4	2
09125RS	●	125	80	63	40	16,4	9	29	52	29	11	2,7	1
09160RS	●	160	130	63	40	16,4	9	29	90	-	12	4,5	3
DFCM 09200RS	❑	200	150	63	60	25,7	14	35	135	-	16	5,6	

● Typ DFC freza Sumi Dual, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
DFCF 09050RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,3	1
09063RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	7	0,5	1
09080RS	●	80	55	50	27	12,4	7	22	20	14	9	0,9	1
DFCF 09100RS	●	100	70	50	32	14,4	8	26	46	-	11	1,3	2
09125RS	●	125	80	63	40	16,4	9	29	52	29	14	2,6	1
09160RS	●	160	130	63	40	16,4	9	29	90	-	16	4,6	3
DFCF 09200RS	❑	200	150	63	60	25,7	14	35	135	-	20	5,5	

■ Szczegóły identyfikacji

DFC	M	09	050	R	S
Seria głowic	M: Średnia F: Gęsta	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Metryczny

■ Części zamienne

Śruba		Klucz
	N·m	
BFTX03512IP	5,0	TRDR15IP


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany								
Wysokoprędkościowa/lekka	PM			K		MS		P	Stal
Obróbka ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS	M	Stal nierdzewna
Zgrubna		PM	PM		K		MS	K	Żeliwo
								S	Stopy egzotyczne

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Promień RE
XNMU 060604 PNER-L		●	●		●		●	0,4
060608 PNER-L		●	●		●		●	0,8
XNMU 060604 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
060608 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
060612 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,2
060616 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6
XNMU 060608 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	0,8
060612 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	1,2
060616 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	1,6




Zalecane parametry skrawania


ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania (m/min) Min. – Optymalne – Maks.	Posuw Min. – Optymalne – Maks.	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,10–**0,20**–0,30	< 6	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤ 180	180–**250**–350	0,15–**0,25**–0,35	< 6	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,10–**0,18**–0,25	< 4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**205**–250	0,12–**0,18**–0,25	< 6	ACM200 ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,20**–0,30	< 6	ACK200 ACK300

Przykładowe zastosowania

Detal		Sumitomo	Konk.
Materiał obrabiany: Stal (HRB 269-330) 	Łamacz	G	
	Gatunek	ACP200	
	v_c (m/min)	226	200
	v_f (mm/min)	1260	
	f_t (mm/t)	0,28	0,2
	a_p (mm)	2	2
	a_e (mm)	5	5
	Na sucho lub na mokro	Na mokro	Na mokro
	Śred. narzędzia Ø	80	
	Liczba ostrzy	5	
	Wynik	Wydajność: uzyskano 158 %	
	Ocena	Odporność na ścieranie, wydajność	

Detal		Sumitomo	Konk.
Materiał obrabiany: Frezowanie czołowe S235 (stal węglowa) 	Łamacz	G	
	Gatunek	ACP200	
	v_c (m/min)	180	180
	v_f (mm/min)	1092	910
	f_t (mm/t)	0,3	0,2
	a_p (mm)	2 x 2 mm	2 x 2 mm
	a_e (mm)	50	50
	Na sucho lub na mokro	Na sucho	Na sucho
	Śred. narzędzia Ø	63 mm	63 mm
	Liczba ostrzy	4	5
	Wynik	Wydajność: uzyskano 120 %	
	Ocena	Odporność na ścieranie, wydajność	

Detal		Sumitomo	Konk.
Materiał obrabiany: Żeliwo 	Łamacz	G	
	Gatunek	ACP200	
	v_c (m/min)	156	156
	v_f (mm/min)	536	404
	f_t (mm/t)	0,17	0,09
	a_p (mm)	2,2	2,2
	a_e (mm)	63,5	63,5
	Na sucho lub na mokro	Na sucho	Na sucho
	Śred. narzędzia Ø	80 mm	80 mm
	Liczba ostrzy	5	7
	Wynik	Wydajność: uzyskano 133 % Trwałość narzędzia:uzyskano 138 %	
	Ocena	Wydajność, trwałość narzędzia	


Detal		Sumitomo	Konk.
Materiał obrabiany: Stop Cr-Mo 	Łamacz	G	
	Gatunek	ACP200	
	v_c (m/min)	200	200
	v_f (mm/min)	838	838
	f_t (mm/t)	0,2	0,13
	a_p (mm)	6	6
	a_e (mm)	43	43
	Na sucho lub na mokro	Na sucho	Na sucho
	Śred. narzędzia Ø	80 mm	80 mm
	Liczba ostrzy	5	8
	Wynik	Wydajność: uzyskano 120 %	
	Ocena	Wydajność	

Typ WFX




Cechy ogólne

Głowica frezarska typu WFX Wave Mill do frezowania walcowo-czołowego, mocowana śrubą, wykorzystuje cztery ostrza.
Idealna konstrukcja krawędzi skrawającej zapewnia dobrą prostokątność.
Rozszerzenie serii o typ **WFXH** o dużym posuwie oraz typ **WFXC** do fazowania.
Kompleksowa oferta, która obejmuje wiele różnorodnych zastosowań.




Charakterystyka


Kształt płytki zoptymalizowany do frezowania walcowo-czołowego w połączeniu z korpusem o dużej precyzji oferuje wyjątkowe wykończenie powierzchni obrobionej.



● Maks. głębokość skrawania




● Zoptymalizowany kształt krawędzi



① Wypukły kształt zwiększa wytrzymałość krawędzi skrawającej.

② Płaski kształt minimalizuje różnice między poziomami.



③ Krawędź dogładzająca poprawia chropowatość powierzchni.

Oferta produktów

Zastosowanie	Typ	Nr kat.	Liczba ostrzy	Średnica frezu (mm)	Kształt
Frfrezowanie walcowo-czołowe	Typ nasadzany	WFX 08000 RS	3 - 8	40–1 00	
		WFXM 08000 RS	4 - 10	40–100	
		WFXF 08000 RS	6 - 12	40–100	
		WFX 08000 R	6 - 8	80–100	
		WFXM 08000 R	8 - 10	80–100	
		WFXF 08000 R	10 - 12	80–100	
		WFX 12000 RS	3 - 5	60–100	
		WFXF 12000 RS	4 - 7	60–100	
		WFX 12000 R	4 - 12	80–250	
		WFXF 12000 R	6 - 18	80–250	
	Typ frezu trzpieniowego	WFX 08000 E	2 - 5	20–63	
		WFXM 08000 E	3 - 6	25–63	
		WFX 12000 E	3 - 4	40–80	
		WFXF 12000 E	4 - 6	60–80	
	Typ wkręcany	WFX 08000 M	2 - 3	20–40	
Wysoka wydajność	Typ nasadzany	WFXH 08000 RS	4 - 6	40–63	
		WFXH 12000 RS	4 - 5	60– 63	
	Typ wkręcany	WFXH 08000 M	2 - 3	25–32	
		WFXH 12000 M	3	40	
Fazowanie	Typ frezu trzpieniowego	WFXC 08000 E	1 - 2	8–16	
		WFXC 12000 E	3	25–32	
	Typ wkręcany	WFXC 08000 M	2	16	
		WFXC 12000 M	3	25–32	

☞H16/17

Płytki

Nr kat.	RE0,2	RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6
SOMT 0803_ _PZER-L		●	●		
0803_ _PZER-G		●	●	●	
0803_ _PZER-H			●	●	
SOET 0803_ _PZER-G		●	●	●	
0803_ _PZFR-S	●	●	●		
SOMT 1204_ _PDER-L			●		
1204_ _PDER-G		●	●	●	●
1204_ _PDER-H			●		
SOET 1204_ _PDFR-S			●		



Płytka typu WFX08000 (łamacz wióra typu G ogólnego przeznaczenia)





Płytka typu WFX12000 (łamacz wióra typu G ogólnego przeznaczenia)

● = Magazyn w Europie

■ Wydajność skrawania

Prostokątność obrobionej powierzchni





Materiał obrabiany: C50
Narzędzie: WFX12100RS (Ø 100 mm x 5 ostrzy)
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, a_p = 8,0 mm x 3 razy
f_t = 0,15 mm/t, a_e = 20 mm


■ Dobór gatunków



ISO	Gatunek	Wykończeniowa – Lekka	Średnia	Zgrubna – Ciężka
P	Węglik pokrywany	ACP100	ACP200	ACP300
M S	Węglik pokrywany	ACM200		ACM300

ISO	Gatunek	Wykończeniowa – Lekka	Średnia	Zgrubna – Ciężka
K	Węglik pokrywany	ACK200	ACK300	
N	Węglik pokrywany	DL1000		
	Węglik	H1		

CVD PVD


■ Dobór łamaczy wióra




Materiał obrabiany	P K Stal, żeliwo				N Stop aluminium
	Typ L	Typ G	Typ H	Typ z krawędzią dogładzającą	Typ S
Łamacz					
Charakterystyka	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź	Krawędź dogładzająca	Ostra krawędź
Kształt krawędzi skrawającej					
Materiał obrabiany – zastosowanie	Lekka Frezowanie materiałów o małej sztywności Mała ilość zadziorów	**Podstawowy łamacz wióra** Frezowanie ogólne – przerywane	Obróbka ciężka Ciężka obróbka przerywana Stal odpuszczona	Wykończeniowa precyzyjna	Metale nieżelazne

■ Płytka z krawędzią dogładzającą

Zoptymalizowany kształt krawędzi dogładzającej zapewnia doskonałą chropowatość powierzchni.





Płytki z krawędzią dogładzającą są jednostronne. Zamocuj płytkę z krawędzią dogładzającą w taki sposób, aby sfazowane naroże znalazło się w miejscu① pokazanym na rysunku. Pamiętaj, aby użyć naroża z oznaczeniem ID (② na rysunku).
(Płytki o wielkości 08 nie mają oznaczeń)

Głowica frezarska „Wave Mill”
WFX(M/F) 08000 RS

Frezowanie walcowo-czołowe stali, stali nierdzewnej, stali matrycowej, żeliwa, metali nieżelaznych, stopów egzotycznych

Korpus — typ nasadzany


Kąt natarcia		
Promieniowy	–6°	6 mm
Osiowy	12°	90°


WFX08000RS



WFXM08000RS


WFXF08000RS

Rys. 1



Rys. 2



Korpus — WFX, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysunek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
WFX 08040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	3	0,2	1
08050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,3	1
08063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,6	1
08080 RS	●	80*	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	6	1,0	1
WFX 08100 RS	●	100*	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	8	1,4	2

Korpus — WFXM, średnia podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysunek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
WFXM 08040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	4	0,2	1
08050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3	1
08063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,5	1
08080 RS	●	80*	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	8	1,0	1
WFXM 08100 RS	●	100*	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	10	1,4	2

Korpus — WFXF, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysunek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
WFXF 08040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	6	0,2	1
08050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	7	0,3	1
08063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	8	0,5	1
08080 RS	●	80*	55	50	27	12,4	7,0	25	20	14	10	0,9	1
WFXF 08100 RS	●	100*	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	12	1,4	2

Płytki nie są dołączane.

*Należy użyć śruby sześciokątnej JIS B1176 (Ø 80: M12 x 30 ~ 35 mm, Ø 100: M16 x 40 ~ 45 mm) do mocowania freza Ø 80 / Ø 100 do trzpienia.

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw	DOC	Gatunki
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,08–**0,12**–0,18	<6	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤180	180–**250**–350	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,08–**0,12**–0,18	<4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACK200 ACK300
N	Metale nieżelazne	-	300–**500**–1000	0,10–**0,15**–0,20	<6	H1 DL1000

Min. – **Optymalne** – Maks.

Szczegóły identyfikacji


WFX	F	08	040	R	S
Seria głowic	M: średnia podziałka F: gęsta podziałka	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ metryczny

Części zamienne


Śruba		Klucz
		
BFTX0306IP	**2,0**	TRDR08IP

Płytki

Rys. 3



Rys. 4 Płytka z krawędzią dogładzającą



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N		
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N		
Zgrubna		PM	PM		K		MS				
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE	Rys.
SOMT 080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	3
080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	3
SOMT 080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	❍	–	–	0,4	3
080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8	3
080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	3
SOMT 080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	❍	–	–	0,8	3
080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	3
SOET 080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	3
080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8	3
080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	3
SOET 080302 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2	3
080304 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4	3
080308 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	3
XOEW 080308 PZTR W	–	–	–	–	❍	–	–	–	–	0,8	4

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

Głowica frezarska „Wave Mill”
WFX(F) 12000 RS

Korpus — typ nasadzany

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–8°
	Osiowy	8°

10 mm, 90°




WFX 12000RS




WFXF12000RS


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Korpus — WFX, standardowa podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysunek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
WFX 12050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	3	0,2	1
12063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,4	1
12080 RS	●	80*	60	50	27	12,4	7,0	25	20	13,5	4	0,9	1
WFX 12100 RS	●	100*	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	5	1,3	2
12125 RS	●	125	90	63	40	16,4	9,5	29	52	-	6	2,7	2
12160 RS	●	160	130	63	40	16,4	9,5	29	88	-	8	4,8	3

Korpus — WFXF, gęsta podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysunek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
WFXF 12050 RS	●	50	40	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,2	1
12063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,4	1
12080 RS	●	80*	60	50	27	12,4	7,0	25	20	13,5	6	0,9	1
WFXF 12100 RS	●	100*	70	50	32	14,4	8,5	32	46	-	7	1,2	2
12125 RS	●	125	90	63	40	16,4	9,5	29	52	-	8	2,6	2
12160 RS	●	160	130	63	40	16,4	9,5	29	88	-	12	4,7	3

Płytki nie są dołączane.
*Należy użyć śruby sześciokątnej JIS B1176 (Ø 80: M12 x 30 ~ 35 mm, Ø100: M16 x 40 ~ 45 mm) do mocowania freza Ø 80 / Ø 100 do trzpienia.
Frezy ≥ Ø 160 nie mają otworów chłodzenia.

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw	DOC	Gatunki
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤180	180–**250**–350	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACK200 ACK300
N	Metale nieżelazne	-	300–**500**–1000	0,10–**0,15**–0,20	<10	H1 DL1000


Min. – **Optymalne** – Maks.

Szczegóły identyfikacji


WFX	**F**	**12**	**050**	**R**	**S**
Seria głowic	F: Wyjątkowo gęsta podziałka	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ metryczny

Płytki

Rys. 3



Rys. 4
Płytka z krawędzią dogładzającą



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M/S		K/N	N		
Ogólnego przeznaczenia		P/M	P/M	K		M/S	M/S		N		
Zgrubna		P/M	P/M		K		M/S				
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE	Rys.
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	○	○	○	●	–	–	0,8	3
SOMT 120404 PDER G	○	○	●	○	●	○	●	–	–	0,4	3
120408 PDER G	●	●	●	●	○	●	●	–	–	0,8	3
120412 PDER G	○	○	○	○	○	○	●	–	–	1,2	3
120416 PDER G	○	●	○	○	○	○	○	–	–	1,6	3
SOMT 120408 PDER H	○	●	○	●	●	○	○	–	–	0,8	3
SOET 120408 PDFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	3
XOEW 120408 PDTR W	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	4

Części zamienne

Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę		Klucz (płytka)	Klucz (płytka podporowa)
					
WFXS4R	BW0507F	BFTX03512IP	**3,0**	TRDR15IP	LH035



Typ TSX



Cechy ogólne

Wysokowydajny i bardzo precyzyjny frez do stycznego frezowania walcowo-czołowego, ze stycznymi płytkami węglikowymi.

Charakterystyka

- **Wytrzymała i ostra krawędź skrawająca**
  Styczna płytka węglikowa i zoptymalizowana geometria krawędzi umożliwiają niezwykle trudne i ostre skrawanie.

- **Bardzo dokładne i doskonałe wykończenie powierzchni**
  Dzięki nowo opracowanej prasie węglikowej / technologii spiekania i bardzo dokładnym technikom szlifowania, skrajne płytki szlifowane oferują niezwykle precyzyjne i doskonałe wykończenie powierzchni.

- **Szeroka oferta produktów**
  Serie o 2 różnych rozmiarach płytek, 3 łamacze wióra i różne kombinacje gatunków węglika tworzą bogatą ofertę zastosowań obróbki.

Oferta produktów

	Nr kat.	Seria	Zakres średnic / Liczba ostrzy											Kształt
			Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160	
Typ nasadzany	TSX 08000RS	Standardowa podziałka					4	5	6					
	TSXF 08000RS	Gęsta podziałka					6	8	10					
	TSX 13000RS	Standardowa podziałka					3	4	5	5	6	7	8	
	TSXM 13000RS	Średnia podziałka					4	5	6	7	8	10	12	
Typ trzpieniowy	TSX 08000E	Standardowa podziałka	2	2	3	3	4							
	TSXF 08000E	Gęsta podziałka		3	4	5	6							
	TSX 13000E	Standardowa podziałka			2	2	3	4						
	TSXM 13000E	Średnia podziałka				3	4	5						☞ H18

Specjalne frezy TSX

Frezy Repeater i tarczowe są dostępne na specjalne zamówienie.




● = Magazyn w Europie

Zalecana siła docisku (N·m)


Wybór gatunków płytek

Aby umożliwić obróbkę szerokiej gamy materiałów, wprowadziliśmy gatunki ACP100 / ACP200 / ACP300 do obróbki stali, gatunki ACM200 / ACM300 do obróbki stali nierdzewnej i gatunki ACK200 / ACK300 do obróbki żeliwa.










Dobór łamaczy wióra




Płytki

Nr kat.	RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6	RE2,4	RE3,2
LNEX0804__PNER-L	●	●				
LNEX0804__PNER-G	●	●	●	●		
LNEX1306__PNER-L	●	●				
LNEX1306__PNER-G		●		●	●	●
LNEX1306__PNER-H	●	●		●	●	●

Mapa doboru łamaczy wióra

Materiał obrabiany	P M K S		
Łamacz wióra	Typ L	Typ G	Typ H
			
Cecha	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź
Geometria krawędzi skrawającej			–
Geometria krawędzi skrawającej			
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	Główny łamacz wióra ogólnego przeznaczenia	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości

Odpowiednie zastosowania


Frezowanie czołowe	Frezowanie walcowo-czołowe	Frezowanie rowków	Frezowanie boczne
			

TSX(F) 08000 RS

■ Korpus — typ nasadzany

Kąt natarcia		
Promieniowy	–20°	8 mm 90°
Osiowy	–6°	





● Korpus — TSX, standardowa podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2		
TSX 08040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	4	0,21
08050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,30
08063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,53

Płytki nie są dołączane.

● Korpus — TSXF, gęsta podziałka


Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2		
TSXF 08040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	6	0,21
08050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	8	0,31
08063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	10	0,54

Płytki nie są dołączane.

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany								
Wysokoprędkościowa/lekka	PM			K		MS		P	Stal
Obróbka ogólnego przeznaczenia	PM	PM		K		MS	MS	M	Stal nierdzewna
Zgrubna		PM	PM		K		MS	K	Żeliwo
								S	Stopy egzotyczne

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Promień RE
LNEX 080404 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,4
080408 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,8
LNEX 080404 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
080408 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
080412 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,2
080416 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6



■ Zalecane parametry skrawania

Min. - **Optymalne** - Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/T)	Gatunek
P	Stal węglowa	180–280	150–**225**–300	0,08–**0,20**–0,30	ACP100 ACP200 ACP300
		> 280	75–**150**–230	0,08–**0,20**–0,30	
	Stal stopowa	180–280	100–**175**–250	0,08–**0,15**–0,25	
M	Stal nierdzewna	220–280	90–**135**–180	0,08–**0,15**–0,25	ACM200 ACM300
		>280	75–**125**–170	0,08–**0,15**–0,25	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne	250	100–**175**–250	0,08–**0,20**–0,30	ACK200 ACK300
S	Materiały egzotyczne	-	30– **60**–90	0,05–**0,10**–0,15	ACM200 ACM300

■ Szczegóły identyfikacji

TSX	F	08	050	R	S
Seria głowic	F: Gęsta podziałka	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ me-tryczny

■ Części zamienne

Śruby		Klucze
		
BFTX0308IP	2,0	TRDR08IP

● = Magazyn w Europie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


TSX(M) 13000 RS

■ Korpus — typ nasadzany


Kąt natarcia		
Promieniowy	−15°	12 mm 90°
Osiowy	−6°	




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



● Korpus — TSX, standardowa podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysu-nek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
TSX 13040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	3	0,20	1
13050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,30	1
13063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,50	1
13080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	5	0,92	1
TSX 13100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	6	1,35	2
13125 RS	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	7	2,55	1
13160 RS	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	-	8	4,97	3

Płytki nie są dołączane.
*Należy użyć śruby sześciokątnej JIS B1176 (Ø 80: M12 x 30–35 mm, Ø 100: M16 x 40–45 mm) do mocowania frezu Ø 80 / Ø 100 do trzpienia.

● Korpus — TSXM, średnia podziałka


Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rysu-nek
		DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2			
TSXM 13040 RS	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	4	0,19	1
13050 RS	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,28	1
13063 RS	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,50	1
13080 RS	●	80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	7	0,92	1
TSXM 13100 RS	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	-	8	1,36	2
13125 RS	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	10	2,57	1
13160 RS	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	-	12	5,02	3

Płytki nie są dołączane.
*Należy użyć śruby sześciokątnej JIS B1176 (Ø 80: M12 x 30 ~ 35 mm, Ø 100: M16 x 40 ~ 45 mm) do mocowania frezu Ø 80 / Ø 100 do trzpienia.

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							P Stal
Wysokoprędkościowa/lekka	P M			K		M S		M Stal nierdzewna
Obróbka ogólnego przeznaczenia	P M	P M		K		M S	M S	K Żeliwo
Zgrubna		P M	P M		K		M S	S Stopy egzotyczne

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Promień RE
LNEX 130604 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,4
130608 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,8
LNEX 130604 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
130608 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
130616 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6
130624 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	2,4
130632 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	3,2
LNEX 130608 PNER-H	●	●	●	●	●			0,8
130616 PNER-H		●	●	●	●			1,6
130624 PNER-H		●	●	●	●			2,4
130632 PNER-H		●	●	●	●			3,2



■ Zalecane parametry skrawania

☞ G34

■ Szczegóły identyfikacji

TSX	M	13	100	R	S
Seria głowic	M: Średnia podziałka	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ me-tryczny

■ Części zamienne

Śruby		Klucze
		
BFTX03510IP	3,0	TRDR15IP

Typ PWS(-F)



■ Cechy

- **Płynna i stabilna praca przy frezowaniu zgrubnym**
  Płytki styczne o dodatnim kącie natarcia i unikatowej wygiętej krawędzi skrawającej oferują stabilne i długotrwałe płynne skrawanie.
- **Precyzyjne płytki o 4 krawędziach skrawających**
  Płytki o 4 krawędziach skrawających zapewniają maksymalną opłacalność.
- **Mniejsze wibracje w niestabilnych warunkach**
  Zoptymalizowana zmienna podziałka płytek ząbkowanych minimalizuje drgania w niestabilnych warunkach.
- **Ciągliwy i wytrzymały korpus**
  Korpus głowicy wykazuje wyjątkową ciągliwość i wytrzymałość dzięki zastosowaniu specjalnej stali i obróbki powierzchni.

■ Płytki – konstrukcja i wydajność

Porównanie kształtu wióra

Ogólnego przeznaczenia: typ G







Materiał obrabiany: C50
Frez: DC =100 mm
Parametry skrawania: v_c =200 m/min, f_t =0,20 mm/t, a_p =20 mm, a_e =10 mm
Chłodziwo: Na sucho
Ocena: Płytki ząbkowane oferują obróbkę o dużej wydajności, zmniejszając drgania.

Obróbka ciężka: typ R






● Porównanie stabilności krawędzi skrawającej (typ G)




● Poradnik stosowania płytek ząbkowanych (typ R)




Instrukcja ustawiania:
Użyj dwóch różnych płytek ząbkowanych (3x i 4x) zgodnie z rysunkiem po lewej.

Uwaga dot. parametrów skrawania:
Ustaw posuw na maks. f_t = 0,25 mm/ostrze.

● Porównanie siły skrawania (typ G)



● Porównanie siły skrawania (typy G i R)



Typ R doskonale zmniejsza siły skrawania i zapobiega wibracjom.

▲ = Zastępowana przez nową pozycję

Zalecana siła docisku (N·m)


Typ PWS(-F)

Korpus – wymiary




Kąt natarcia		
Promieniowy	−15°	16 mm
Osiowy	−6°	90°


Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Korpus freza DC ≥ 160 mm: bez chłodzenia wewnętrznego
Korpus freza DC ≥ 200 mm: z gniazdem PWSS4R

Korpus - PWS, standardowy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP			
PWS 4080 RS	▲	80	60	50	27	20	12,4	7	25	4	1,0	1
PWS 4100 RS	▲	100	70	50	32	46	14,4	8,5	32	6	1,4	2
4125 RS	▲	125	80	63	40	52	16,4	9,5	29	6	2,4	3
4160 RS	▲	160	100	63	40	88	16,4	9,5	29	8	4,2	4

Korpus - PWSF, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP			
PWSF 4080 RS	▲	80	60	50	27	20	12,4	7	25	6	0,9	1
PWSF 4100 RS	▲	100	70	50	32	46	14,4	8,5	32	8	1,3	2
4125 RS	▲	125	80	63	40	52	16,4	9,5	29	8	2,3	3
4160 RS	▲	160	100	63	40	88	16,4	9,5	29	10	4,1	4


Płytki nie są dołączane.

Płytki


Zastosowanie	Węglik pokrywany				
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K	
Ogólnego przeznaczenia		P M	M	K	
Zgrubna		P M	P M		K

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	Zastosowanie	Uwagi	Rys.
LNMX 170808PNSR-L	▲	▲	▲	▲	▲	Lekka		6
170808PNSR-G	▲	▲	▲	▲	▲	Ogólnego przeznaczenia	1. wybór	6
170808PNSR-R	▲	▲	▲	▲	▲	Obróbka ciężka	Ząbkowana	7

Rys. 6



Rys. 7



Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/t)	Gatunek
P	Stal węglowa	180–280	150–**250**–350	0,10–**0,23**–0,35	ACP200
	Stal stopowa	180–280	100–**175**–250	0,10–**0,18**–0,25	ACP200
M	Stal nierdzewna	-	100–**150**–200	0,15–**0,18**–0,25	ACP300
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne	250	100–**175**–250	0,10–**0,23**–0,35	ACK200

Min. –**Optymalne**– Maks.


Części zamienne

Śruba	Klucz torx	Sumi-Paste	Płytka podporowa*
 3,0 Nm			
BFTX0412IP	TTR15IP	SUMI-P	PWSS4R

* od DC ≥ 200 mm

Korpus freza DC ≥ 200 mm
Należy użyć gniazda PWSS4R w celu ochrony korpusu freza.

Koniec *PWSS4R



Specjalny typ głowicy PWSR



Kąt natarcia		
Promieniowy	−15°	31 mm
Osiowy	−6°	90°

Dostawa na zamówienie

Frezy „Wave Mill”
Typ WEZ

Nowość



Cechy ogólne

- **Wspiera różne operacje obróbki**
  Odpowiednia do różnych zastosowań obróbki seria frezów obejmuje średnice od Ø14 mm do Ø160 mm, umożliwiając duże kąty zagłębiania.
- **Doskonała jakość obróbki**
  Połączenie zoptymalizowanego kształtu krawędzi skrawającej i niezwykle precyzyjnej techniki formowania pozwoliło uzyskać znakomitą dokładność powierzchni ścianki oraz wysoką jakość wykończenia powierzchni.
- **Doskonała ostrość i niski opór skrawania**
  Cichsza obróbka i mniej zadziorów.
  Oferta obejmuje szlifowane płytki, w których położono nacisk na ostrość.
- **Gatunek ogólnego przeznaczenia - do dowolnego materiału obrabianego**
  Przedstawiamy nowy gatunek ACU2500, który umożliwia obróbkę w szerokim zakresie zastosowań i jest odpowiedni do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.

Oferta produktów

Typ	Oznaczenie kat.	Zakres średnic (mm) / Liczba ostrzy																
		Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160
Typ nasadzany	WEZ 11000RS											4, 6	5,7	6, 8	7, 10	9, 12		
	WEZ 11000R (Inch)														7, 10	9, 12		
	WEZ 17000RS											3, 4	3, 5	4, 6	4, 7	5, 8	6, 9, 11	8, 10 12
	WEZ 17000R (Inch)														4, 7	5, 8	6, 9, 11	8, 10 12
Trzonek	WEZ 11000E	1	2*	2	2*, 3*	3	2, 3*, 4*	4	4	2, 3, 4, 5*	5	2, 4, 6	5, 7	8	10			
	WEZ 11000EL	1	2*	2	2*	2	2*, 3	2	2	2*, 3	2, 3	2	3					
	WEZ 17000E						2*	2	3	2, 3*	3	3, 4	3*, 5*	4*, 6*	7			
	WEZ 17000EL						2	2	2	2*, 3	2	2, 3, 4	3*, 5*	4*, 6*				


Typ trzpieniowy ☞ H20-31

* Dostępne są różne średnice chwytu


Odpowiednie zastosowania

- Umożliwia zagłębienie, interpolację śrubową, skrawanie wgłębne (plunging)

Frezowanie czołowe




Frezowanie obwodowe




Frezowanie boczne




Frezowanie rowków




Pogłębienia




Zagłębianie skośne (ramping)



Interpolacja śrubowa



Skrawanie wgłębne (plunging)



Zoptymalizowana budowa korpusu

Szeroka powierzchnia oporowa zapewnia stabilne mocowanie płytki.




Typ WEZ11

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Oferta łamaczy wióra

Materiał obrabiany	P	M	K	S	H	N
Łamacz wióra	Typ L	Typ G	Typ H	Typ F	Typ P	Typ S
AO_T11 Geometria krawędzi skrawającej		28°	20°	28°	28°	28°
AO_T17 Geometria krawędzi skrawającej	28°	20°	10°	28°	28°	28°
Zastosowania	Obróbka lekka, Części o małej sztywności	Główny łamacz wióra ogólnego zastosowania do obróbki przerywanej	Obróbka ciężka, obróbka ciężka, przerywana stal hartowana	Obróbka lekka, wykończeniowa, mała ilość zadziorów	Obróbka lekka, o dużej precyzji, wysoka jakość powierzchni ścianki	Do metali nieżelaznych




Oferta produktów — płytki

●: Oferta standardowa ❍: Oferta planowana

Oznaczenie kat.	Promień naroża (mm)											
	R0,2	R0,4	R0,8	R1,2	R1,6	R2,0	R2,4	R3,0	R3,2	R4,0	R5,0	R6,4
AOMT 11T3__PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
AOMT 11T3__PEER-H		●	●	●	●							
AOET 11T3__PEER-F	❍	●	●	❍								
AOET 11T3__PEER-P16	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3__PEER-P20	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3__PEER-P25	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3__PEFR-S	❍	●	●	❍								
AOMT 1705__PEER-L	●	●	●	●	●							
AOMT 1705__PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AOMT 1705__PEER-H		●	●	❍	●							
AOET 1705__PEER-F	❍	●	●	❍								
AOET 1705__PEER-P25	❍	❍	❍	❍								
AOET 1705__PEER-P32	❍	❍	❍	❍								
AOET 1705__PEFR-S	❍	●	●	❍								


Poprawiona jakość frezowania

● Doskonała prostopadłość




Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT40,
Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOMT11T308PEER-G (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 150 m/min, f_z = 0,15 mm/ostrze, a_p = 6 mm x 4 przejścia, a_e = 5 mm, na sucho

● Doskonała jakość powierzchni



● Mały opór skrawania pomaga obniżyć hałas obróbki




Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT40,
Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOMT11T308PEER-G (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 150 m/min, f_z = 0,15 mm/ostrze, a_p = 8 mm, a_e = 5 mm, na sucho

Frezy „Wave Mill”
Typ WEZ

■ Płytka szlifowana o dużej precyzji i doskonałej ostrości

Szlifowane wykończenie krawędzi skrawającej i powierzchni oporowej
Powierzchnia oporowa ma szlifowane wykończenie, podobnie jak krawędź skrawająca, co minimalizuje różnicę naroży w czasie mocowania na korpusie.
Stabilna precyzja bicia i jakość obróbki.



■ Oferta łamaczy wióra do płytek szlifowanych

Typ F

Specjalna krawędź skrawająca, która zapewnia ostrość i dokładność obróbki



Ostrość szlifowanego wykończenia umożliwia kontrolę zadziorów.

Doskonała prostopadłość przy wszystkich średnicach.



Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany	X5CrNiS18 9
Narzędzie:	WEZ 11050 RS07 (Ø50, 7 ostrzy)
Płytka:	AOET11T308PEER-F (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 120 m/min, f_z = 0,12 mm/ostrze, a_p = 1 mm, a_e = 30 mm, na sucho


Typ P


Łamacz wióra, który zapewnia prostopadłość powierzchni ścianki porównywalną do pełnowęglikowych frezów palcowych



Wysokiej klasy narzędzie o kształcie krawędzi skrawającej zoptymalizowanym dla średnicy każdego frezu przy zachowaniu ostrości łamacza wióra typu F.

Zapewnia taką samą prostopadłość powierzchni ścianki jak pełnowęglikowe frezy palcowe dzięki kształtowi ostrza zoptymalizowanemu dla każdej średnicy narzędzia.





Wybór łamaczy wióra typu P

Oznaczenie kat.	Średnica frezu (mm)										
	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	=> Ø40
AOET11T3_ _PEER-P_ _	-P16		-P20		–	-P25		–			
AOET1705_ _PEER-P_ _	–					-P25		-P32			–

Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOET11T308PEER-P20 (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 150 m/min, f_z = 0,1 mm/ostrze, a_p = 8 mm x 3 przejścia, a_e = 1 mm, na sucho

Typ S

Łamacz wióra o ostrej krawędzi do metali nieżelaznych, o doskonałych własnościach antyadhezyjnych



Ogranicza narost poprzez zachodzenie na siebie powierzchni natarcia.


Dostępne płytki z pokryciem DLC zapewniają jeszcze lepszą odporność na powstawanie narostu.



Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany:	AlSi12Cu
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOET11T308PEER-S (H20)
Parametry skrawania:	v_c = 350 m/min, f_z = 0,1 mm/ostrze, a_p = 3 mm, a_e = 10 mm, na sucho

■ Poradnik doboru gatunków płytek


Pojawił się nowo opracowany gatunek ogólnego przeznaczenia ACU2500 odpowiedni do różnych materiałów obrabianych.
Rozszerzona oferta pokryć, węglik spiekany i cermetal do obróbki stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopu aluminium.



■ Cechy pokrycia

Nowa technologia pokryć Absotech ™ (Absolute Technology), która zapewnia absolutną stabilność.

ABSOTECH **CVD**




Specjalne wykończenie powierzchni
Ogranicza pękanie cieplne poprzez wprowadzenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie, co skutkuje ponad dwukrotnie większą odpornością na wykruszanie w porównaniu do wersji tradycyjnych

Kontrolowana orientacja kryształów Al_2O_3
Kontrola kierunku rozrostu powoduje ponad dwukrotne wzmocnienie Al_2O_3 w zakresie odporności na zużycie kraterowe w porównaniu do wersji tradycyjnych

Wysoka twardość TiCN
Zwiększona twardość TiCN dzięki użyciu składu o dużej zawartości węgla, aby ponad dwukrotnie zwiększyć odporność na zużycie na powierzchni przyłożenia w porównaniu do wersji tradycyjnych.

Gatunki: ACP2000, ACK2000

ABSOTECH **PVD**



Nowy super wielowarstwowy skład
Większa twardość i dwukrotnie większa niż tradycyjna odporność na ścieranie dzięki nanowarstwowemu pokryciu AlTiCrBN o drobnej strukturze krystalicznej.

Wysoka wytrzymałość na rozwarstwienie
Znacznie poprawiona adhezja pokrycia. Ponad dwukrotnie lepsza odporność na wykruszanie w porównaniu do wersji tradycyjnych.


Gatunki: ACU2500, ACP3000, ACK3000

ISO	Gatunek	Grubość pokrycia (µm)	Cechy
P M K	ACU2500	3	Gatunek ogólnego zastosowania - do stali i żeliwa. Wykorzystuje substrat węglikowy o doskonałej odporności na pękanie i ścieranie oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia przy różnych gatunkach materiałów obrabianych.
P	ACP2000	10	Stabilna, długa trwałość narzędzia przy obróbce z dużą prędkością skrawania dzięki wykorzystaniu nowego pokrycia i ciągliwego substratu węglikowego o doskonałej odporności na pękanie cieplne.
	ACP3000	3	Wykorzystuje bardzo ciągliwy substrat węglikowy oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia, szczególnie przy obróbce stali na mokro.
	T2500A	–	Dzięki doskonałej odporności na pękanie cieplne wynikającej z wysokiej przewodności cieplnej oraz poprawionej ciągliwości w wyniku drobniejszej i bardziej jednorodnej struktury, ten gatunek cermetalowy osiąga wysoki poziom odporność na pękanie i ścieranie.
M	ACM200	6	Znakomita stabilność przy obróbce stali nierdzewnej o wysokiej twardości za sprawą substratu węglikowego o dużej wytrzymałości i pokrycia bardzo odpornego na ścieranie.
	ACM300	3	Znakomita stabilność przy obróbce stali nierdzewnej za sprawą substratu węglikowego o dużej wytrzymałości i pokrycia bardzo odpornego na wykruszanie.
K	ACK2000	10	Stabilna, długa trwałość narzędzia przy obróbce żeliwa z dużą prędkością skrawania dzięki wykorzystaniu nowego pokrycia o doskonałej odporności termicznej i ciągliwego substratu węglikowego.
	ACK3000	3	Wykorzystuje substrat węglikowy o doskonałej odporności na ścieranie oraz nowe pokrycie o znakomitej odporności na ścieranie i wykruszanie, zapewniając stabilną, długą trwałość narzędzia przy obróbce żeliwa na sucho.
N	DL2000	0,5	Gatunek z pokryciem DLC do obróbki metali nieżelaznych o niskim współczynniku tarcia i doskonałych własnościach antyadhezyjnych.
	H20	–	Gatunek niepokrywany do obróbki metali nieżelaznych o doskonałej odporność na ścieranie i pękanie.

Zalecane parametry skrawania

Typ WEZ11

Frez: WEZ 11020 E03
Płytka: Typ AO_T11T3
Parametry skrawania: a_p = 3 mm, a_e = 10 mm, na sucho




Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał	HB	Łamacz wióra	Gatunek								
				ACU2500	ACP2000	ACP3000	T2500A	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	DL2000
				Posuw (mm/ostrze)								
				0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,18	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,05–**0,10**–0,15
				Prędkość skrawania v_c (m/min)								
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	270–**320**–370	300–**350**–400	250–**300**–350	230–**280**–330					
	" , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	170–**220**–270	200–**250**–300	150–**200**–250	130–**180**–230					
	" , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	140–**180**–220	160–**200**–245	120–**160**–200	105–**145**–185					
	" , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	110–**145**–175	130–**165**–195	100–**130**–165	85–**115**–150					
	" , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	70–**90**–110	80–**100**–120	60–**80**–100	50–**70**–90					
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	160–**205**–255	190–**235**–280	140–**190**–235	120–**170**–215					
	" , odpuszczona	275	G	90–**120**–150	110–**135**–165	80–**110**–140	70–**100**–125					
	" , odpuszczona	300	G	85–**110**–130	100–**125**–150	75–**100**–125	65–**90**–115					
	" , odpuszczona	350	G	60–**80**–100	70–**90**–110	50–**70**–90	45–**65**–85					
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	140–**180**–220	160–**200**–245	120–**160**–205						
	" , odpuszczona	325	G	55–**70**–85	60–**80**–100	50–**65**–80						
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	G	110–**140**–170						140–**170**–190	90–**110**–140	
	" , martenzytyczna, odpuszczona	240	G	100–**125**–150						125–**150**–170	80–**100**–125	
	" , austenityczna, przesycona	180	G	120–**150**–180						150–**180**–200	100–**120**–150	
K	Żeliwo szare		G	150–**200**–250				250–**300**–350	170–**220**–270			
	Żeliwo sferoidalne		G	90–**120**–150				150–**180**–210	100–**130**–160			
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane		G	30–**40**–55						35–**45**–60	25–**35**–50	
	" , utwardzane		G	60–**80**–100						70–**90**–110	50–**70**–90	
N	Stop aluminium, Si < 12,6%		S									500–**750**–100
	" , Si > 12,6%		S									170–**200**–250
	Stopy miedzi		S									300–**330**–350

Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.
W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70% określonej wartości podanej powyżej.

Typ WEZ17

Frez: WEZ 17032 E03
Płytka: Typ AO_T1705
Parametry skrawania: a_p = 5 mm, a_e = 16 mm, na sucho




Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał		Łamacz wióra	Gatunek								
				ACU2500	ACP2000	ACP3000	T2500A	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	DL2000
				Posuw (mm/ostrze)								
				0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,15**–0,22	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,05–**0,10**–0,15
				Prędkość skrawania v_c (m/min)								
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	285–**335**–390	315–**360**–420	265–**315**–370	240–**295**–345					
	" , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	180–**230**–285	210–**265**–315	160–**210**–265	135–**190**–240					
	" , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	145–**190**–230	170–**210**–255	130–**170**–215	110–**155**–195					
	" , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	115–**150**–185	135–**170**–205	100–**135**–170	90–**125**–155					
	" , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	70–**90**–115	85–**105**–125	65–**85**–105	55–**75**–95					
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	170–**220**–265	200–**245**–295	150–**200**–250	130–**180**–225					
	" , odpuszczona	275	G	100–**130**–155	115–**145**–175	85–**115**–145	75–**105**–135					
	" , odpuszczona	300	G	90–**115**–140	105–**130**–155	75–**105**–130	65–**90**–120					
	" , odpuszczona	350	G	65–**85**–100	75–**95**–115	55–**75**–95	50–**70**–85					
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	145–**185**–230	170–**215**–255	130–**170**–215						
	" , odpuszczona	325	G	55–**75**–90	65–**85**–100	50–**65**–85						
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	G	115–**145**–175						145–**175**–195	100–**115**–145	
	" , martenzytyczna, odpuszczona	240	G	105–**130**–155						130–**155**–175	85–**105**–130	
	" , austenityczna, przesycona	180	G	125–**155**–190						160–**190**–210	105–**125**–160	
K	Żeliwo szare		G	160–**210**–265				265–**315**–370	180–**230**–285			
	Żeliwo sferoidalne		G	95–**125**–160				160–**190**–220	105–**140**–170			
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane		G	30–**40**–60						35–**45**–60	25–**35**–50	
	" , utwardzane		G	60–**85**–105						75–**95**–115	50–**75**–95	
N	Stop aluminium, Si < 12,6%		S									500–**750**–100
	" , Si > 12,6%		S									170–**200**–250
	Stopy miedzi		S									300–**330**–350


Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.
W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70% określonej wartości podanej powyżej.

■ Górne wartości graniczne zagłębiania / interpolacji śrubowej


Zagłębianie skośne (ramping)



Obróbka dna otworu



Obróbka z przygotowanym otworem



● Typ WEZ11


DC Ø (mm)	Maks. kąt zagłębiania	Obróbka dna otworu				Obróbka z przygotowanym otworem	
	RPMX (°)	Maks. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)
14	13,2	25,3	8,4	23,1	5,9	19,0	1,9
16	10,5	29,3	7,6	27,0	5,6	21,7	1,5
18	8,1	33,3	6,7	30,9	5,0	25,2	1,4
20	6,5	37,3	6,0	34,9	4,6	29,1	1,3
22	5,3	41,3	5,4	38,8	4,3	32,9	1,3
25	4,1	47,3	4,8	44,8	3,9	38,9	1,3
28	3,4	53,3	4,4	50,7	3,6	44,9	1,3
30	3,0	57,3	4,2	54,7	3,5	48,8	1,3
32	2,7	61,3	4,0	58,7	3,3	52,8	1,2
35	2,3	67,3	3,8	64,6	3,1	58,8	1,2
40	1,8	77,3	3,4	74,6	2,9	68,8	1,2
50	1,2	97,3	3,0	94,6	2,6	88,8	1,1
63	0,8	123,3	2,8	120,5	2,5	114,7	1,1

● Typ WEZ17

DC Ø (mm)	Maks. kąt zagłębiania	Obróbka dna otworu				Obróbka z przygotowanym otworem	
	RPMX (°)	Maks. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)
25	10,8	47,3	13,0	41,0	8,3	33,1	1,8
28	8,1	53,3	11,1	46,9	7,5	39,0	1,8
30	7,0	57,3	10,2	50,9	7,0	43,0	1,8
32	6,1	61,3	9,5	54,9	6,7	47,0	1,7
35	5,1	67,3	8,7	60,8	6,2	53,0	1,7
40	4,0	77,3	7,7	70,8	5,7	63,0	1,7
50	2,5	97,3	6,5	90,7	5,0	83,0	1,6
63	1,8	123,3	5,6	116,7	4,5	109,0	1,6

* Powyższa tabela zawiera wartości dot. promienia naroża 0,8 mm

■ Skrawanie wgłębne (plunging) — górna wartość graniczna dla szerokości promieniowej a_e



Typ	Maks. a_e (mm)
WEZ11	3
WEZ17	5

Frezy „Wave Mill”
WEZ 11000 R(S)


NOWOŚĆ

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-7° – -11°
	Osiowy	14° – 15°


10 mm 90°




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus — WEZ (typ nasadzany)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Maga-zyn	DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	D3	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
Metryczny	WEZ 11040RS04	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	–	4	0,21	1
	11040RS06	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	–	6	0,20	1
	11050RS05	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	5	0,32	1
	11050RS07	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	7	0,31	1
	11063RS06	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	6	0,58	1
	11063RS08	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	8	0,57	1
	11080RS07	●	*80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	–	7	1,08	1
	11080RS10	●	*80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	–	10	1,07	1
	11100RS09	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	–	–	9	1,57	3
	11100RS12	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	–	–	12	1,56	3
Cale	WEZ 11080R07	❍	*80	55	50	25,4	9,5	6,0	25	20	14	–	7	1,09	1
	11080R10	❍	*80	55	50	25,4	9,5	6,0	25	20	14	–	10	1,08	1
	11100R09	❍	*100	70	63	31,75	12,7	8,0	32	46	27	18	9	2,12	2
	11100R12	❍	*100	70	63	31,75	12,7	8,0	32	46	27	18	12	2,10	2

Płytki są sprzedawane oddzielnie. Wybierając frez należy sprawdzić wielkość otworu pod trzpień (DCB).



* Do mocowania frezów Ø80 mm i Ø100 mm do trzpieni należy używać śruby imbusowej JIS B1176. (Ø80 mm: M12x30 do 35 mm, Ø100 mm: M16x40x45 mm)

■ Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę		Klucz
		N·m	
WEZ 11040RS04 11040RS06 11050RS05 11050RS07 11063RS06 11063RS08 11080R(S)07 11080R(S)10 11100R(S)09 11100R(S)12	BFTX0306IP	1,5	TRDR08IP

■ Szczegóły identyfikacji

WEZ	11	050	R	S	07
Seria głowic	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

■ Zalecane parametry skrawania


G42

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		M S			N	P	
Ogólnego zastosowania	K P M S		P		K	M S	M S	N	N		
Zgrubna	K P M S		P		K		M S				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 11T302PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
11T304PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
11T308PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
11T312PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
11T316PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
11T320PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
11T324PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
11T330PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
11T332PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
AOMT 11T304PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
11T308PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
11T312PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
11T316PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 11T302PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
11T304PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
11T308PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
11T312PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P16 jest przeznaczony do średnic frezów Ø14 mm i Ø16 mm.
*Model P20 jest przeznaczony do średnic frezów Ø18 mm i Ø20 mm.
*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.





*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.



Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT11T330PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT11T332PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień

Frezy „Wave Mill”
WEZ 17000 R(S)


NOWOŚĆ

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-4° – -9°
	Osiowy	10° – 15°


15 mm 90°




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



■ Korpus — WEZ (typ nasadzany)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Maga-zyn	DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	D3	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
Metryczny	WEZ 17040RS03	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	–	3	0,19	1
	17040RS04	●	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	–	4	0,16	1
	17050RS03	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	3	0,30	1
	17050RS05	●	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	5	0,26	1
	17063RS04	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	4	0,54	1
	17063RS06	●	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	–	6	0,51	1
	17080RS04	●	*80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	–	4	1,10	1
	17080RS07	●	*80	55	50	27	12,4	7,0	22	20	14	–	7	1,05	1
	17100RS05	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	–	–	5	1,58	3
	17100RS08	●	100	70	50	32	14,4	8,0	32	46	–	–	8	1,57	3
	17125RS06	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	–	6	3,04	1
	17125RS09	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	–	9	3,07	1
	17125RS11	●	125	80	63	40	16,4	9,0	29	52	29	–	11	3,02	1
	17160RS08	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	–	–	8	5,24	5
	17160RS10	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	–	–	10	5,31	5
	17160RS12	●	160	130	63	40	16,4	9,0	29	90	–	–	12	5,26	5
Cale	WEZ 17080R04	❍	*80	55	50	25,4	9,5	6,0	25	20	14	–	4	1,10	1
	17080R07	❍	*80	55	50	25,4	9,5	6,0	25	20	14	–	7	1,06	1
	17100R05	❍	*100	70	63	31,75	12,7	8,0	32	46	27	18	5	2,08	2
	17100R08	❍	*100	70	63	31,75	12,7	8,0	32	46	27	18	8	2,07	2
	17125R06	❍	125	80	63	38,1	15,9	10,0	35,5	55	30	–	6	3,09	1
	17125R09	❍	125	80	63	38,1	15,9	10,0	35,5	55	30	–	9	3,11	1
	17125R11	❍	125	80	63	38,1	15,9	10,0	35,5	55	30	–	11	3,06	1
	17160R08	❍	160	100	63	50,8	19,1	11,0	38	72	–	–	8	5,04	4
	17160R10	❍	160	100	63	50,8	19,1	11,0	38	72	–	–	10	5,09	4
	17160R12	❍	160	100	63	50,8	19,1	11,0	38	72	–	–	12	5,04	4

Płytki są sprzedawane oddzielnie. Wybierając frez należy sprawdzić wielkość otworu pod trzpień (DCB).



* Do mocowania frezów Ø80 mm i Ø100 mm do trzpieni należy używać śruby imbusowej JIS B1176. (Ø80 mm: M12x30 do 35 mm, Ø100 mm: M16x40x45 mm)

■ Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę		Klucz	Uchwyt	Końcówka klucza
		N·m			
WEZ 17040RS03	BFTX0409IP	3,0	–	HPS1015	TRB15IP
17040RS04					
17050RS03					
17050RS05					
17063RS04					
17063RS06					
17080R(S)04					
17080R(S)07					
17100R(S)05					
17100R(S)08					
17125R(S)06					
17125R(S)09					
17125R(S)11					
17160R(S)08			TRDR15IP	–	–
17160R(S)10					
17160R(S)12					

■ Szczegóły identyfikacji

WEZ	17	100	R	S	05
Seria głowic	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

■ Zalecane parametry skrawania


☞ G42

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		M S			N	P	
Ogólnego zastosowania	K P M S		P		K	M S	M S	N	N		
Zgrubna	K P M S		P		K		M S				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 170502PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,6
AOMT 170502PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
170520PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
170524PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
170530PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
170532PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
170540PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	4,0
170550PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	5,0
170564PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	6,4
AOMT 170504PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
170508PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
170512PEER-H	❍	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
170516PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 170502PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
170502PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
170504PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
170508PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
170512PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.
*Model P32 jest przeznaczony do średnic frezów Ø30 mm, Ø32 mm i Ø35 mm.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.






*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.





Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT170530PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT170532PEER)
Promień naroża = 4,0 mm: C = 2 mm (AOMT170540PEER)
Promień naroża = 5,0 mm: C = 5 mm (AOMT170550PEER)
Promień naroża = 6,4 mm: C = 5 mm (AOMT170564PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień

Typ WEX (-F)








Korpus (typ nasadzany „F”)


Nr kat.	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Rysunek
	Magazyn	DC	DCB	D2	KWW	KDP	LF	CBDP		
WEX 1032 F	●	32	16	9	8,4	5,6	40	18	8	1
1040 F	●	40	16	11	8,4	5,6	40	18	10	1
1050 F	●	50	22	11	10,4	6,3	40	20	12	1
1063 F	●	63	22	11	10,4	6,3	40	20	14	1
WEX 2040 F	●	40	16	9	8,4	5,6	40	18	6	2
2050 F	●	50	22	11	10,4	6,3	40	20	7	2
2063 F	●	63	22	11	10,4	6,3	40	20	8	2
2080 F	●	80	27	13,5	12,4	7,0	50	25	10	2
WEX 2100 F	❑	100	32	32	14,4	8,5	50	26	12	2
WEX 3040 F	●	40	16	9	8,4	5,6	40	18	4	3
3050 F	●	50	22	11	10,4	6,3	40	20	5	3
3063 F	●	63	22	11	10,4	6,3	40	20	6	3
3080 F	●	80	27	13,5	12,4	7,0	50	25	7	3
WEX 3100 F	●	100	32	32	14,4	8,5	50	26	8	3

Płytki do typu WEX1000 / 2000



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		MS	MS		N	
Zgrubna		P	P		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 060204 PDER-L	❍	●	❍	❍	●	●	●			0,4
060208 PDER-L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍			0,8
060212 PDER-L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍			1,2
AXMT 060204 PDER-G	❍	●	●	❍	❍	❍	●			0,4
060208 PDER-G	❍	●	●	❍	❍	●	●			0,8
060212 PDER-G	❍	●	❍	❍	❍	❍	●			1,2
AXMT 060204 PDER-H	❍	●	●	❍	●	❍	●			0,4
060208 PDER-H	❍	●	●	❍	●	●	●			0,8
060212 PDER-H	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍			1,2
AXMT 123504 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-H	●	●	●	❍	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
123508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
123512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
AXMT 123508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXMT 060202 PDFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	0,2
AXET 123502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
123504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
123508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

Płytki do typu WEX 3000




Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		MS	MS		N	
Zgrubna		P	P		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 170508 PEER-L	●	●	●	❍	●			–	–	0,8
AXMT 170504 PEER-G	❍	●	●	●	●			–	–	0,4
170508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,2
170516 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,6
170520 PEER-G*	❍	●	●	●	●			–	–	2,0
170530 PEER-G*	●	●	●	●	●			–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 170504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
170508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
170512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
170516 PEER-E						❍	●	–	–	1,6
170520 PEER-E*						❍	●	–	–	2,0
170530 PEER-E*						●	●	–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 170502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
170504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
170508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

* Wymagana modyfikacja korpusu frezu. H36

– Nie można wykonać

L – Niski opór skrawania
G – Typ ogólny
H – Mocna krawędź skrawająca
E – Do stali nierdzewnej
EH– Mocna krawędź do stali nierdzewnej
S – Do aluminium

Części zamienne

Śruba	Klucz		Odpowiednia głowica nasadzana
		N·m	
BFTX 01804 IP	TRX 06 IP	0,5	WEX 1000 F
BFTX 0306 IP	TRDR 08 IP	2,0	WEX 2000 F
BFTX 0409 IP	TRDR 15 IP	3,0	WEX 3000 F


Szczegóły identyfikacji

WEX	2	016	F
Seria frezów	Seria 2000	Średnica frezu	Typ nasadzany


● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
H34-36
Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WRX (-F)

18–36 mm 90°



27–53 mm 90°




Korpus (typ nasadzany „F”)

Nr kat.	Magazyn	Głębokość skrawania (a_p)	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
			øD	ød1	ød2	a	b	l1	l	l			
WRX2040RH18F16	❑	18	40	16	9	8,4	5,6	50	39	18	10	2	5
WRX2040RH36F16	●	36	40	16	9	8,4	5,6	55	44	18	16	4	4
WRX2050RH18F22	❑	18	50	22	11	10,4	6,3	50	36	20	10	2	5
WRX2050RH36F22	●	36	50	22	11	10,4	6,3	55	41,5	20	16	4	4

Korpus (typ nasadzany „F”)

Nr kat.	Magazyn	Głębokość skrawania (a_p)	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
			øD	ød1	ød2	a	b	l1	l	l			
WRX3050RH27F22	❑	27	50	22	11	10	6,3	50	36	20	8	2	4
WRX3050RH53F22	●	53	50	22	11	10	6,3	70	56	20	12	4	3
WRX3063RH27F27	❑	27	63	27	13,5	12	7	70	34	2	10	2	5
WRX3063RH53F27	●	53	63	27	13,5	12	7	70	54	2	16	4	4
WRX3080RH27F32	❑	27	80	32	17	14	8	50	30	2	12	2	6
WRX3080RH53F32	●	53	80	32	17	14	8	85	63	2	20	4	5
WRX3100RH27F40	❑	27	100	40	21	16	9,5	85	40	30	14	2	7
WRX3100RH53F40	●	53	100	40	21	16	9,5	85	59	30	24	4	6

Płytki (takie same, jak do typu WaveMill WEX 2000)




Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M S		K N	N
Ogólnego przeznaczenia		P		K		M S	M S		N
Zgrubna		P	P		K		M S		

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 123504 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-H	●	●	●	❍	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
123508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
123512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
AXMT 123508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 123502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
123504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
123508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

– Nie można wykonać
L – Niski opór skrawania
G – Typ ogólny
H – Mocna krawędź skrawająca
E – Do stali nierdzewnej
EH– Mocna krawędź do stali nierdzewnej
S – Do aluminium

Płytki (takie same, jak do typu WaveMill WEX 3000)



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M S		K N	N
Ogólnego przeznaczenia		P		K		M S	M S		N
Zgrubna		P	P		K		M S		

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 170508 PEER-L	●	●	●	❍	●			–	–	0,8
AXMT 170504 PEER-G	❍	●	●	●	●			–	–	0,4
170508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,2
170516 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,6
170520 PEER-G*	❍	●	●	●	●			–	–	2,0
170530 PEER-G*	●	●	●	●	●			–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 170504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
170508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
170512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
170516 PEER-E						❍	●	–	–	1,6
170520 PEER-E*						❍	●	–	–	2,0
170530 PEER-E*						●	●	–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 170502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
170504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
170508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

* Wymagana modyfikacja korpusu freza. ☞ H36

Części zamienne

Śruba	Klucz	N·m	Odpowiednia głowica nasadzana
			
BFTX 0306 IP	TRDR 08 IP	2,0	WRX 2_ _ _ _ RH_ _F_ _
BFTX 0409 IP	TRDR 15 IP	3,0	WRX 3_ _ _ _ RH_ _F_ _

Szczegóły identyfikacji

WRX 20 40 R H 18 F 16

- 20 – Rozmiar płytki
- 40 – øD narzędzia
- R – Kierunek skrawania
- H – Chłodzenie wewnętrzne
- 18 – Długość krawędzi skrawającej
- F – Typ trzpienia
  - **E** – Chwyt prosty
  - **W** – Chwyt Weldon
  - **F** – Typ nasadzany
- 16 – Średnica trzpienia

☞ H44-47


Głowica frezarska „Sumi Power”
Typ PWC

System frezowania stycznego o dużej mocy do żeliwa


Kąt przystawienia	:	88°
Osiowy kąt natarcia	:	+ 5°
Promieniowy kąt natarcia	:	- 5°




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus (standardowy, typ PWC)


Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
	R	L	DC	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP				
PWC 4080 R/L-S	▲	▲	80	60	50	27	29,5	12,4	7,0	25	7	12,0	0,9	1
PWC 4100 R/L-S	▲	▲	100	70	50	32	46	14,4	8,5	29	8		1,3	2
4125 R/L-S	▲	▲	125	80	63	40	56	16,4	9,5	29	10		2,5	2
4160 R/L-S	▲	▲	160	100	63	40	88	16,4	9,5	29	12		4,2	3
PWC 4200 R/L-S	▲	▲	200	150	63	60	130	25,7	14,0	35	16		7,2	3

■ Korpus (gęsta podziałka, typ PWCF)

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
	R	L	DC	DCSFMS	LF	DCB	D1	KWW	KDP	CBDP				
PWCF 4080 R/L-S	▲	▲	80	60	50	27	29,5	12,4	7,0	25	9	12,0	0,9	1
PWCF 4100 R/L-S	▲	▲	100	70	50	32	46	14,4	8,5	29	12		1,4	2
4125 R/L-S	▲	▲	125	80	63	40	56	16,4	9,5	29	15		2,6	2
4160 R/L-S	▲	▲	160	100	63	40	88	16,4	9,5	29	18		4,3	3
PWCF 4200 R/L-S	▲	▲	200	150	63	60	130	25,7	14,0	35	24		7,4	3

■ Wydajność


● Porównanie siły skrawania



Materiał obrabiany: GG25
Narzędzie: PWC 4080 RS, ø80
Płytka: LNMX160608PNSN-G
Gatunek: ACK200

Parametry skrawania
v_c = 200 m/min
f_t = 0,1 mm/ostrze
Głębokość skrawania: 4,0 mm
Szerokość skrawania: 50 mm
Na sucho

● Porównanie wytrzymałości krawędzi skrawającej




Materiał obrabiany: GG25
Narzędzie:PWC 4080 RS, ø 80
Płytka: LNMX160608PNSN-G
Gatunek: ACK200

Parametry skrawania
v_c = 160 m/min
f_t = 0,3–0,5 mm/ostrze
Głębokość skrawania: 5,0 mm
Szerokość skrawania: 80 mm
Na sucho

■ Zalecane parametry skrawania

Materiał	Żeliwo szare (GG)	Żeliwo sferoidalne (GGG)
Prędkość skrawania (m/min)	100 150 200 250 300	100 150 200 250
Posuw (mm/ostrze)	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5	0,05 0,1 0,2 0,25 0,3
Gatunek	ACK200, ACK300	

■ Części zamienne

Głowica	Śruba	Klucz
	 3,0 (N·m)	
PWC (F) 4000	BFTX 0412 N	TTX 15 W

▲ = Zastępowana przez nową pozycję

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Typ PWC

Wydajne usuwanie metalu
Duża ilość płytek skrawających
Płytki o dużej wydajności



● Geometria





Kąt natarcia
Typ G: 20°
Typ H: 15°



Szerokość krawędzi
dogładzającej = 2,4 mm

■ Zalety


● Wysoka wydajność płytek
Orientacja styczna mocnych płytek węglikowych zwiększa liczbę krawędzi skrawających (np. 3 krawędzie/cal), maksymalizując kontakt krawędzi z detalem.

● Ekonomiczna obróbka
Użycie precyzyjnych płytek spiekanych klasy M o 8 krawędziach skrawających znacznie obniżyło koszty zakupu i eksploatacji.

● Zwiększona trwałość narzędzia
Nowe gatunki do żeliwa: ACK200 do obróbki ogólnej i ACK300 do obróbki ciężkiej zapewniają zwiększoną trwałość narzędzia i wysoką wydajność.

● Wytrzymały korpus freza
Solidny korpus freza jest wykonany ze specjalnej stali stopowej i ma utwardzoną powierzchnię, odporną na uszkodzenia przez wióry, zarysowania i korozję.

■ Płytki



● Płytka typu G
do obróbki lekkiej
(Rys. 1)




● Płytka typu H
o mocnej krawędzi skrawającej
(Rys. 2)




Zastosowanie	Węglik pokrywany		
Wysokoprędkościowa/lekka	K	K	
Ogólnego przeznaczenia	K	K	
Zgrubna			K

Nr kat.	ACK100	ACK200	ACK300	Rys.	Zastosowanie	Uwaga
LNMX 160608 PNSN-G		▲	▲	1	Ogólnego przeznaczenia	Pierwszy wybór
160608 PNSN-L	▲	▲	▲	2	Niestabilna obróbka, Ciężka przerywana	Odpowiedni do niestabilnych warunków

■ Nowy pokrywany gatunek do żeliwa





Gatunek	Charakterystyka Zastosowanie
ACK100	Duża odporność na ścieranie dzięki specjalnemu twardemu substratowi i drobnoziarnistemu pokryciu CVD Al_2O_3 na bazie Ti do obróbki z dużą prędkością skrawania
ACK200	Doskonała odporność na ścieranie dzięki drobnoziarnistemu i mocnemu pokryciu CVD Al_2O_3 na bazie Ti
ACK300	Doskonała ciągliwość dzięki drobnoziarnistemu węglikowemu substratowi. Nowe pokrycie PVD z dodatkiem Cr może poprawiać twardość i odporność na utlenianie.


Typ CNP/CNPF

Frezowanie walcowo-czołowe stali, stali nierdzewnej i żeliwa


Kąt przystawienia	:	90°
Osiowy kąt natarcia	:	+10°–17°
Promieniowy kąt natarcia	:	+10°–16°




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



■ Korpus (standardowy, typ CNP)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCSFMS	LF	DCB	D1	D2	KWW	KDP	CBDP				
CNP 13040 RS	▲	40	36	40	22	14	9	8,4	5,6	18	4	12,0	0,3	1
13050 RS	▲	50	40	40	27	18	11	10,4	6,3	20	4		0,4	1
13063 RS	▲	63	40	40	22	18	11	10,4	6,3	20	5		0,4	1
13080 RS	▲	80	60	50	27	20	13	12,4	7,0	25	5		0,9	1
CNP 13100 RS	▲	100	70	50	32	-	-	14,4	8,5	32	6		1,3	2
13125 RS	▲	125	80	63	40	-	-	16,4	9,5	38	7		2,5	2
13160 RS	▲	160	100	63	40	-	-	16,4	9,5	38	8		4,2	2
CNP 13200 RS		200	150	63	60	-	-	25,7	14,0	34	10		7,2	3

■ Korpus (gęsta podziałka, typ CNPF)


CNPF 13063 RS	▲	63	40	40	22	18	11	10,4	6,3	20	7	12,0	0,4	1
13080 RS	▲	80	60	50	27	20	13	12,4	7,0	25	7		0,9	1
CNPF 13100 RS	▲	100	70	50	32	-	-	14,4	8,5	32	8		1,4	2
13125 RS	▲	125	80	63	40	-	-	16,4	9,5	38	9		2,4	2
13160 RS	▲	160	100	63	40	-	-	16,4	9,5	38	11		4,3	2
CNPF 13200 RS		200	150	63	60	-	-	25,7	14,0	34	13		7,4	3

■ Płytki

Rys. 1



Rys. 2



Zastosowanie	Węglik pokrywany					
Wysokoprędkościowa/lekka	P	P M	P M	K		
Ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K		
Zgrubna					K	
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	Rys.
CNMU 130608 N-G	▲	▲	▲	▲	▲	1.
130608 N-H	▲	▲	▲	▲	▲	
CNMQ 130608 N						2.
130616 N	▲	▲	▲	▲	▲	

G: Ogólnego przeznaczenia
H: Mocna krawędź skrawająca

■ Części zamienne

Głowica	Śruba	Klucz
	 3,0 (N·m)	
CNP-(F) 13000	BFTX 0412 N	TTX 15 W

■ Zalecane parametry skrawania

[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– **optymalne** – maks.]

Typ płytki		CNMU / CNMQ 1306〇〇 N / -G/ -H												
Gatunek		ACP100			ACP200			ACP300			ACK200		ACK300	
Typ	Materiał obrabiany	Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal niskowęglowa	Stal stopowa	Stal matrycowa	Stal nierdzewna austenityczna	Stal nierdzewna martenzytyczna		Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne
CNP 13000	v_c	100-**250**-400	80-**220**-280	80-**150**-250	80-**200**-370	70-**150**-250	60-**130**-220	120-**180**-240	100-**140**-200		220-**270**-450	150-**180**-250	180-**220**-270	130-**160**-220
	f_t	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,35	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,35	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,25	0,1-**0,2**-0,25		0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4	0,1-**0,25**-0,4
	a_p	~**10**			~**10**			~**10**			~**10**		~**10**	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Typ MSX

Frezowanie z dużym posuwem stali, stali nierdzewnej, stali matrycowej i żeliwa




☞H8-10

1,5 mm 20° (MSX 08000□□)


2,0 mm 20° (MSX 12000□□)

2,5 mm 20° (MSX 14000□□)

Rys. 1



Rys. 2




Korpus

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Interpolacja śrubowa øB(max-min)	Zagłębianie αmax.	Waga (kg)	Rys.
		DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2					
MSX 08040 RS	●	40	37	45	16	8,4	5,6	18	13,5	9	4	65 ~ 78	1°30'	0,2	1
MSX 12050 RS	●	50	47	50	22	10,4	6,3	20	18	11	4	78 ~ 99	2°30'	0,3	1
12052 RS	●	52	47	50	22	10,4	6,3	20	18	11	4	82 ~ 103	2°00'	0,3	1
12063 RS	●	63	60	50	22	10,4	6,3	20	18	11	5	104 ~ 125	1°30'	0,4	1
12066 RS	●	66	60	63	27	12,4	7,0	25	20	13,5	5	110 ~ 131	1°00'	0,4	1
MSX 14050 RS	●	50	47	50	22	10,4	6,3	20	17	11	3	73 ~ 98	3°30'	0,3	1
14063 RS	●	63	60	50	22	10,4	6,3	20	18	11	4	99 ~ 124	2°00'	0,6	1
14066 RS	●	66	60	63	27	12,4	7,0	25	13,5	20	4	107 ~ 132	2°00'	0,7	1
14080 RS	●	80	76	63	27	12,4	7,0	25	13,5	20	5	133 ~ 158	1°30'	1,2	1
MSX 14100 RS	●	100	96	63	32	14,4	8,5	32	-	44	6	173 ~ 198	1°00'	1,8	2


Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)

α_{max} : (patrz tabele)




Interpolacja śrubowa

øB Standard : (patrz tabele)



Płytki



Zastosowanie	Węglik pokrywany		
Wysokoprędkościowa/lekka			
Ogólnego przeznaczenia	P M	P M	
Zgrubna	P M	P M	K

Nr kat.	ACP200	ACP300	ACK300	Wymiary (mm) IC	S	RE
WDMT 0804 ZDTR	●	●	❍	8,5	4,0	2,0
0804 ZDTR-H	●	●	❍			
WDMT 1205 ZDTR	●	●	●	12	5,0	2,0
1205 ZDTR-H	●	●	●			
WDMT 1406 ZDTR	●	●	●	14	6,0	2,0
1406 ZDTR-H	●	●	●			

ZDTR-H: Mocniejsza krawędź skrawająca

Zalecane parametry skrawania

Głębokość skrawania : a_p (mm)
Posuw : f_t (mm/ostrze)

Materiał obrabiany	Typ płytki	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Nr kat. płytki	ø 40		ø 50–66		ø 80–100	
				a_p	f_t	a_p	f_t	a_p	f_t
Stal ogólna (poniżej HB200)	ACP200	100-**150**-200	WDMT 0804	1,0	1,2	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	1,2	1,4	–	–
			WDMT 1406	–	–	1,5	1,5	1,5	1,5
Stal stopowa (poniżej HRC45)	ACP200	80-**130**-180	WDMT 0804	0,8	1,2	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	1,0	1,4	–	–
			WDMT 1406	–	–	1,3	1,5	1,3	1,5
Stal nierdzewna (X5CRNI1810)	ACP300	80-**120**-150	WDMT 0804	1,0	0,8	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	1,2	1,2	–	–
			WDMT 1406	–	–	1,5	1,3	1,5	1,3
Żeliwo GG, GGG	ACK300	100-**150**-200	WDMT 0804	1,0	1,4	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	1,2	1,5	–	–
			WDMT 1406	–	–	1,5	1,8	1,5	1,8
Stal hartowana (poniżej HRC50)	ACK300	40-**80**-100	WDMT 0804	0,5	0,8	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	0,6	1,0	–	–
			WDMT 1406	–	–	1,0	1,2	1,0	1,2

- Powyższe zalecane parametry skrawania mogą wymagać dostosowania odpowiednio do sztywności obrabiarki i detalu.
- Powyższe wartości stanowią wytyczne dla obrabiarki BT50.

Części zamienne

Śruba		Klucz	Docisk	Pierścień C	Śruba dociskowa	Odpowiedni korpus głowicy
BFTX 0306 IP	**2,0**	TRDR 08 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 08	MSX 08000RS
BFTX 0409 IP	**3,0**	TRDR 15 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 15	MSX 12000RS
BFTX 0511 IP	**5,0**	TRDR 20 IP	CCH 4,5	CR 03	BFTX 04513 IP 20	MSX 14000RS



Uwaga: Jeśli głębokość skrawania przekracza 5 mm, należy zmniejszyć zalecane posuwy o 50%.
Powyższe parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne, dostosowując je do rzeczywistej sztywności materiału obrabianego i obrabiarki.

Typ WFXH




Cechy ogólne


Typ WaveMill WFXH to uniwersalny frez o dużej wydajności, który wykorzystuje płytki z serii WFX do obróbki zgrubnej z dużym posuwem i różnorodnych procesów.

Charakterystyka

Stabilne frezowanie z dużą wydajnością dzięki wyjątkowo ostrej krawędzi skrawającej.
Do różnych typów obróbki (zagłębianie i interpolacja śrubowa).
Możliwość wykorzystania szeregu płytek z serii WFX.

Dobór łamaczy wióra




Materiał obrabiany	P M K Stal, stal nierdzewna, żeliwo			N Stop aluminium
Łamacz	**Typ L**	**Typ G**	**Typ H**	**Typ S**
				
Charakterystyka	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź	Ostra krawędź
Kształt krawędzi skrawającej	 20 °	 15°	 10°	 25°
Materiał obrabiany – zastosowanie	Lekka Frezowanie materiałów o małej sztywności Mała ilość zadziorów	**Podstawowy łamacz wióra** Frezowanie ogólne – przerywane	Obróbka ciężka Ciężka obróbka przerywana Stal odpuszczona	Metale nieżelazne


Uwagi dotyczące wykańczania naroży – pozostały materiał

Z powodu kształtu płytek, rzeczywiste obrobione naroża będą miały niedostatecznie i nadmiernie skrawane fragmenty.

Rys. 1



Rys. 2



Typ WFXH 08000 RS


Zaprogramowany promień naroża	SOMT 08○○04-□			SOMT 08○○08-□			SOMT 08○○12-□		
	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt
2,0	1,41	0	Rys. 1	1,30	0	Rys. 1	1,21	0	Rys. 1
2,5	1,30	0,02	Rys. 2	1,19	0,01	Rys. 2	1,09	0	Rys. 2
3,0	-	-	-	-	-	-	0,98	0,05	Rys. 2


Typ WFXH 12000 RS

Zaprogramowany promień naroża	SOMT 12○○04-□			SOMT 12○○08-□			SOMT 12○○12-□			SOMT 12○○16-□		
	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt
2,0	2,58	0	Rys. 1	2,48	0	Rys. 1	2,37	0	Rys. 1	2,25	0	Rys. 1
2,5	2,47	0	Rys. 1	2,37	0	Rys. 1	2,25	0	Rys. 1	2,14	0	Rys. 1
3,0	2,36	0	Rys. 1	2,26	0	Rys. 1	2,14	0	Rys. 1	2,11	0	Rys. 1
3,5	2,24	0,01	Rys. 2	2,14	0	Rys. 1	2,03	0	Rys. 1	1,91	0	Rys. 1
4,0	-	-	-	2,03	0,04	Rys. 2	1,91	0,03	Rys. 2	1,8	0,01	Rys. 2

Minimalna średnica skrawania


Minimalna średnica skrawania (DCN) będzie uzależniona od użytej płytki. W przypadku typu WFXH zaleca się użycie płytki o dużym promieniu naroża.





Nr kat. korpusu	DC	DCN zależna od naroża płytki			
		RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6
WFXH 08025 M12Z2	25	10,4	10,9	11,5	-
08032 M12Z3	32	17,4	17,9	18,5	-
WFXH 08040 RS	40	25,4	25,9	26,5	-
08050 RS	50	35,4	35,9	36,5	-
08050 RSZ6	50	35,4	35,9	36,5	-
08063 RS	63	48,4	48,9	49,5	-
WFXH 12040 M12Z3	40	16,6	17,1	17,5	18,1
WFXH 12050 RS	50	26,6	27,2	27,7	28,2
12063 RS	63	39,5	40,0	40,4	41,1

■ Wcinanie wgłębne i interpolacja śrubowa



Średnice minimalna i maksymalna




Kąt zagłębiania

Nr kat. płytki	DC	Interpolacja śrubowa		Wcinanie wgłębne
		Min.	Maks.	Maks. kąt zagłębiania
SOMT 08○○04-□	25	35	49	1°30‘
	32	49	63	0°30‘
	40	65	79	0°30‘
	50	Niemożliwe	Niemożliwe	0°30‘
	63	Niemożliwe	Niemożliwe	Niemożliwe
SOMT 08○○08-□	25	35	48	3°
	32	49	62	1°30‘
	40	65	78	1°
	50	85	98	0°30‘
	63	111	124	0°30‘
SOMT 08○○12-□	25	34	47	4°30‘
	32	48	61	2°30‘
	40	64	77	1°30‘
	50	84	97	1°
	63	110	123	0°30‘

Nr kat. płytki	DC	Interpolacja śrubowa		Wcinanie wgłębne
		Min.	Maks.	Maks. kąt zagłębiania
SOMT 12○○04-□	40	56	79	1°
	50	76	99	0°30‘
	63	Niemożliwe	Niemożliwe	Niemożliwe
SOMT 12○○08-□	40	56	78	1°30‘
	50	76	98	1°
	63	102	124	0°30‘
SOMT 12○○12-□	40	55	77	2°30‘
	50	75	97	1°30‘
	63	101	123	1°
SOMT 12○○16-□	40	55	76	3°30‘
	50	75	96	2°
	63	101	122	1°30‘

■ Maksymalna szerokość skrawania przy frezowaniu pogłębiającym



Nr kat. płytki	Maks. szerokość skrawania ae (max)
SOMT08	6 mm
SOMT12	10 mm

Przy frezowaniu pogłębiającym należy zmniejszyć posuw.

■ Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Gatunek	Prędkość skrawania (vc (m/min)	Płytka Nr kat.	Ø 25		Ø 32		Ø 40		Ø 50		Ø 63	
					ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)
P	Stal ogólna <200HB	ACP200	100 - **150** - 200	SOMT08	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Stal stopowa <HRC45	ACP200	80 - **130** - 180	SOMT08	0,7	0,8	0,7	0,8	-	-	0,7	0,8	0,7	0,8
				SOMT12	-	-	-	-	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0
K	Stal nierdzewna (X5CrNiS18 10, inne)	ACM300	80 - **120** - 150	SOMT08	0,8	0,7	0,8	0,7	-	-	0,8	0,7	0,8	0,7
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8
M	Żeliwo FC, FCD	ACK300	100 - **150** - 200	SOMT08	0,8	1,0	0,8	1,0	-	-	0,8	1,0	0,8	1,0
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2
H	Stal hartowana <HRC50	ACK300	40 - **80** - 100	SOMT08	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
				SOMT12	-	-	-	-	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8


Powyższe zalecane parametry skrawania mogą wymagać dostosowania odpowiednio do sztywności obrabiarki i detalu. Powyższe wartości stanowią wytyczne dla obrabiarki BT50.
Powyższe parametry zakładają długość wysięgu narzędzia L/D = 3 (tj. długość wysięgu stanowi 3-krotność średnicy narzędzia) lub mniej.
Kiedy wysięg narzędzia jest większy niż L/D = 3 i mniejszy lub równy L/D=5, należy wybrać ustawienia na poziomie 70 - 80 % podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. ap i fz).
Kiedy wysięg narzędzia jest większy niż L/D = 5 i mniejszy lub równy L/D=8, należy wybrać ustawienia na poziomie 50 - 60 % podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. ap i fz).

Głowica frezarska „Wave Mill”
WFXH 08000 RS

Obróbka stali, stali nierdzewnej, stali matrycowej i metali nieżelaznych z dużą wydajnością

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–6°
	Osiowy	6°





Korpus – WFXH08000RS

Nr kat.		Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
			DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2		
WFXH	08040 RS	❍	40	33	40	16	8,4	5,6	18	14	9	4	0,2
	08050 RS	❍	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,3
	08050 RSZ6	❍	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,3
	08063 RS	❍	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	6	0,5


Płytki nie są dołączane.

Szczegóły identyfikacji

WFX	H	08	040	R	S	- Z6
Seria głowic	Frezowanie z dużą wydajnością	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ metryczny	Typ o gęstej podziałce (wartość oznacza liczbę ostrzy)

Płytki

Zastosowanie		Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka		P			K		MS		KN		
Ogólnego przeznaczenia			PM	PM	K		MS	MS		N	
Zgrubna			PM	PM		K		MS		N	
Nr kat.		ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień (mm) RE
SOMT	080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4
	080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8
SOMT	080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	●	–	–	0,4
	080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8
	080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2
SOMT	080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	●	–	–	0,8
	080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	●	–	–	1,2
SOET	080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	●	–	–	0,4
	080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8
	080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2
SOET	080302 PZFR S*	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
	080304 PZFR S*	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
	080308 PZFR S*	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8



* Jeśli podczas frezowania metali nieżelaznych z dużą wydajnością krawędź skrawająca będzie zbyt słaba, należy wypróbować łamacze wióra typu G (ACK300).

Części zamienne

Śruby		Klucze
		
BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP

Zalecane parametry skrawania

☞ G55

Informacje dotyczące programowania i wymiarów

☞ G54

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


WFXH 12000 RS

Obróbka stali, stali nierdzewnej, stali matrycowej i metali nieżelaznych z dużą wydajnością

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–6°
	Osiowy	6°

2,5 mm, 15°





Korpus – WFXH12000RS

Nr kat.		Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
			DC	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2		
WFXH	12050 RS	❍	50	41	40	22	10,4	6,3	20	18	11	4	0,3
	12063 RS	❍	63	50	40	22	10,4	6,3	20	18	11	5	0,4


Płytki nie są dołączane.

Szczegóły identyfikacji

WFX	H	12	050	R	S
Seria głowic	Frezowanie z dużą wydajnością	Rozmiar płytki	Średnica głowicy	Kierunek	Typ metryczny


Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN		
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N	
Zgrubna		PM	PM		K		MS		N	
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień (mm) RE
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	❍	❍	❍	●	–	–	0,8
SOMT 120404 PDER G	❍	❍	●	❍	●	❍	●	–	–	0,4
120408 PDER G	●	●	●	●	❍	●	●	–	–	0,8
120412 PDER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2
120416 PDER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,6
SOMT 120408 PDER H	❍	●	❍	●	●	❍	❍	–	–	0,8
SOET 120408 PDFR S*	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8



* Jeśli podczas frezowania metali nieżelaznych z dużą wydajnością krawędź skrawająca będzie zbyt słaba, należy wypróbować łamacze wióra typu G (ACK300).

Części zamienne

Śruby		Klucze
		
BFTX03512IP	3,0	TRDR15IP

Zalecane parametry skrawania

G55

Informacje dotyczące programowania i wymiarów


G54

Głowica frezarska WaveMill
Typ WAX 3000 RS

16–18mm | 90° | P M K S N

(głowica nasadzana)





Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≤ 3,2 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCB	LF	D2	KWW	KDP	CBDP		
WAX 3050 RS-3.2	●	50	22	50	11	10,4	6.3	21	4	0,34
3063 RS-3.2	●	63	22	50	11	10,4	6.3	21	5	0,6
3080 RS-3.2	●	80	27	50	13,5	12,4	7	23	5	1,0
WAX 3100 RS-3.2	●	100	32	63	18	14,4	8	26	6	2,2
3125 RS-3.2	●	125	40	63	22	16,4	9	29	7	3,5

Korpus


(Do płytek o promieniu naroża ≥ 4,0 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCB	LF	D2	KWW	KDP	CBDP		
WAX 3050 RS-4.0	●	50	22	50	11	10,4	6.3	21	4	0,34
3063 RS-4.0	●	63	22	50	11	10,4	6.3	21	4	0,6
3080 RS-4.0	●	80	27	50	13,5	12,4	7	23	5	1,0
WAX 3100 RS-4.0	●	100	32	63	18	14,4	8	26	6	2,2
3125 RS-4.0	●	125	40	63	22	16,4	9	29	7	3,5


Płytki do typu WAX 3000

Zastosowanie	Pokrycie DLC	Węglik
Wysokoprędkościowa/lekka	KN	N
Ogólnego przeznaczenia		N
Zgrubna		

Nr kat.	DL1000	H1	Wymiary (mm)					
			APMX	INSL	BS	RE	S	D1
AECT 160404 PEFRA	●	●	18	16,4	1,4	0,4	5	4,4
160408 PEFRA	●	●	18	16,4	1,0	0,8	5	4,4
160412 PEFRA	●	●	18	16,4	0,6	1,2	5	4,4
160416 PEFRA	●	●	17,5	16,4	0,5	1,6	5	4,4
160420 PEFRA	●	●	17,5	16,4	0,5	2,0	5	4,4
160430 PEFRA	●	●	17	16,4	0,7	3,0	5	4,4
160432 PEFRA	●	●	17	16,4	0,5	3,2	5	4,4
AECT 160440 PRFRA	●	●	16,5	16,4	0,5	4,0	5	4,4
160450 PEFRA	●	●	16	16,4	0,4	5,4	5	4,4



Części zamienne

Śruba	Klucz	Średnica głowicy
 3,0 N·m		
BFTX 0408	TRD 15	Ø 50 – Ø 125

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


H39-40

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WAX 4000 RS

22–24mm 90°

(głowica nasadzana)





Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≤ 3,2 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCB	LF	D2	KWW	KDP	CBDP		
WAX 4050RS-3.2	❑	50	16	50	9	8,4	5,6	18	2	0,37
4063RS-3.2	❑	63	22	50	11	10,4	6,3	21	3	0,54
4080RS-3.2	❑	80	27	50	13,5	12,4	7	23	4	0,81
WAX 4100RS-3.2	❑	100	32	63	18	14,4	8	26	5	1,7
4125RS-3.2	❑	125	40	63	22	16,4	9	29	6	2,6

Korpus


(Do płytek o promieniu naroża ≥ 4,0 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCB	LF	D2	KWW	KDP	CBDP		
WAX 4050RS-4.0	❑	50	16	50	9	8,4	5,6	18	2	0,37
4063RS-4.0	❑	63	22	50	11	10,4	6,3	21	3	0,54
4080RS-4.0	❑	80	27	50	13,5	12,4	7	23	4	0,81
WAX 4100RS-4.0	❑	100	32	63	18	14,4	8	26	5	1,7
4125RS-4.0	❑	125	40	63	22	16,4	9	29	6	2,6



Płytki do typu WAX 4000

Zastosowanie	Pokrycie DLC	Węglik
Wysokoprędkościowa/lekka	K N	N
Ogólnego przeznaczenia		N
Zgrubna		

Nr kat.	DL1000	H1	Wymiary (mm)					
			APMX	INSL	BS	RE	S	D1
AECT 220604 PEFRA	❑	❑	24	21,8	1,5	0,4	6,35	6
220608 PEFRA	❑	❑	24	21,8	1,2	0,8	6,35	6
220612 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,8	1,2	6,35	6
220616 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,4	1,6	6,35	6
220620 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,5	2,0	6,35	6
220630 PEFRA	❑	❑	23	21,8	0,6	3,0	6,35	6
220632 PEFRA	❑	❑	23	21,8	0,4	3,2	6,35	6
AECT 220640 PRFRA	❑	❑	22	21,8	1,2	4,0	6,35	6
220650 PEFRA	❑	❑	22	21,8	0,4	5,0	6,35	6



Części zamienne

Śruba	Klucz	Odpowiedni korpus głowicy
 5,0 N·m		
BFTX0511N	TRD20	Ø 50 – Ø 125

H41

Seria ANX

Nowość



Cechy







- Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawienia ostrzy.
  Prosty sposób regulacji dzięki systemowi śrub w kasecie z ostrzem
- Chłodzenie przez narzędzie zapewnia doprowadzenie chłodziwa w strefę skrawania i umożliwia złamanie wióra
- Lekki korpus ze stopu aluminium
  Użycie stopu aluminium pozwoliło uzyskać całkowitą masę poniżej 1,3 kg dla frezu Ø 125 mm o 22 ostrzach.


Oferta produktów

Typ	Oznaczenie kat.	Materiał korpusu	Zakres średnic (mm) / Liczba ostrzy							
			Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160
Typ nasadzany	ANXA 16000RS	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXA 16000R (Inch)	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXS 16000RS	Stal		6	6, 9	8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
	ANXS 16000R (Inch)	Stal				8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
Trzonek	ANXS 16000E H61	Stal	4	6						

Inch Otwór calowy


Poradnik doboru ostrzy

Materiał obrabiany	N					
Typ	L	G	GX	H	—	W
Kształt krawędzi skrawającej						
Cechy	Niski opór skrawania	Standard	Długa krawędź	Wysoka wytrzymałość	Promień naroża	Dogładzająca
Zastosowania	Wykończeniowa / Lekka	Ogólnego zastosowania	Zgrubna			
Długość krawędzi*	6,0 mm	6,0 mm	9,0 mm	6,0 mm		




*Długość krawędzi typu GX = 9,0 mm


Poradnik doboru krawędzi



- Dzięki zwiększonemu na płytce do 1 mm naddatkowi na regenerację obniżono koszty eksploatacji ostrza

Przyjmując, że każde przeostrzenie odejmuje 0,2 mm, krawędź może być użyta nawet 6 razy.
Krawędzi zewnętrznej nie można regenerować






Chcąc używać przeostrzonych ostrzy, należy dysponować zestawami ostrzy o zgodnym rozmiarze i takim samym poziomie, aby zachować równowagę.

■ Wydajność

● Obróbka z dużą prędkością skrawania / z dużą wydajnością
Ultra wysokowydajna obróbka przy v_f = 30 000 mm/min







Porównanie: średnica głowicy D100 mm

	Prędkość wrzeciona min^{-1}	Liczba ostrzy	Posuw v_f (mm/min)
Seria ANX	18.000	18	32.400
Konkurent	9.500	12	11.400

● Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawienia ostrzy.
– Prosta budowa złącza śrubowego
– Łatwa i dokładna regulacja
– Duża sztywność korpusu






● Kontrola wióra



Łamanie wióra poprzez doprowadzenie chłodziwa bezpośrednio na ostrze



ALNEX Seria ANX



Konkurent

Materiał obrabiany: G-AlSi12Cu
Parametry skrawania: v_c = 2500 m/min, f_z = 0,05 mm/ostrze, a_p = 0,5 mm, na mokro

ANXS 16000 R(S)


NOWOŚĆ

Kąt natarcia		
	Promieniowy	+5°
	Osiowy	+5°


3 mm | 90°



Rys. 1



Rys. 2



Korpus – ANXS (stal)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Maga-zyn	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
Metryczny	ANXS 16040RS06	❍	38	40	38,5	40	16	8,4	5,6	26	14	9	6	0,3	1
	16050RS06	❍	48	50	48,5	40	22	10,4	6,3	26	18	11	6	0,4	1
	16050RS09	❍	48	50	48,5	40	22	10,4	6,3	26	18	11	9	0,5	1
	16063RS08	❍	61	63	50	40	22	10,4	6,3	26	18	11	8	0,7	1
	16063RS12	❍	61	63	50	40	22	10,4	6,3	26	18	11	12	0,7	1
	16080RS10	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	10	1,2	1
	16080RS14	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	1,2	1
	16100RS12	❍	98	100	80	50	32	14,4	8	32	46	–	12	2,0	2
	16100RS18	❍	98	100	80	50	32	14,4	8	32	46	–	18	2,0	2
	16125RS14	❍	123	125	80	63	40	16,4	9	35	52	–	14	3,9	2
	16125RS22	❍	123	125	80	63	40	16,4	9	35	52	–	22	3,9	2
Cale	ANXS 16063R08	❍	61	63	50	50	25,4	9,5	6	31	20	14	8	0,9	1
	16063R12	❍	61	63	50	50	25,4	9,5	6	31	20	14	12	0,9	1
	16080R10	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	10	1,2	1
	16080R14	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	1,2	1
	16100R12	❍	98	100	80	50	31,75	12,7	8	36	42	–	12	2,0	2
	16100R18	❍	98	100	80	50	31,75	12,7	8	36	42	–	18	2,0	2
	16125R14	❍	123	125	80	63	38,1	15,9	10	42,5	52	–	14	3,9	2
	16125R22	❍	123	125	80	63	38,1	15,9	10	42,5	52	–	22	3,9	2

Ostrza są sprzedawane oddzielnie. Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	S	16	100	R	S	18
Seria frezów	Stalowy korpus	Wielkość ostrza	Średnica frezu	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

Ostrza

☞ G64

Zalecane parametry skrawania

☞ G64

Maks. dopuszczalna prędkość wrzeciona

Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXS 16040RS06	25.000
16050RS06	25.000
16050RS09	25.000
16063RS08	22.000
16063RS12	22.000
16080RS10	20.000
16080RS14	20.000
16100RS12	18.000
16100RS18	18.000
16125RS14	16.000
16125RS22	16.000
ANXS 16063R08	22.000
16063R12	22.000
16080R10	20.000
16080R14	20.000
16100R12	18.000
16100R18	18.000
16125R14	16.000
16125R22	16.000

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.

Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Śruba centrująca	Klucz montażowy
ANXS 16040RS06	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	BXH0825-D13	HFVT
16050RS_ _						BXH1030-D16	
16063RS_ _							
16080RS_ _						BXH1235-D33	
16100RS_ _						BXH1635-D40	
16125RS_ _						BXH2036-D50	
16063R_ _						BXH1235-D18	
16080R_ _						BXH1235-D33	
16100R_ _						BXH1635-D40	
16125R_ _						BXH2036-D50	

❍ = Magazyn w Japonii


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

ANXA 16000 R(S)


Nowość

Kąt natarcia		
	Promieniowy	+5°
	Osiowy	+5°

3 mm | 90°



Rys. 1



Korpus – ANXA (stop aluminium)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	Liczba ostrzy	Masa (kg)
Metryczny	ANXA 16080RS10	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	10	0,5
	16080RS14	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	0,5
	16100RS12	❍	98	100	50	50	27	12,4	7	34	35	14	12	0,8
	16100RS18	❍	98	100	50	50	27	12,4	7	34	35	14	18	0,9
	16125RS14	❍	123	125	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	1,2
	16125RS22	❍	123	125	50	50	27	12,4	7	34	35	14	22	1,3
	16160RS20	❍	158	160	80	63	40	16,4	9	35	52	29	20	2,6
	16160RS28	❍	158	160	80	63	40	16,4	9	35	52	29	28	2,6
Cale	ANXA 16080R10	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	10	0,5
	16080R14	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	0,5
	16100R12	❍	98	100	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	12	0,9
	16100R18	❍	98	100	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	18	0,9
	16125R14	❍	123	125	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	1,2
	16125R22	❍	123	125	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	22	1,3
	16160R20	❍	158	160	80	63	38,1	15,9	10	42,5	55	30	20	2,4
	16160R28	❍	158	160	80	63	38,1	15,9	10	42,5	55	30	28	2,6

Ostrza są sprzedawane oddzielnie. Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	A	16	100	R	S	18
Seria frezów	Korpus ze stopu aluminium	Wielkość ostrza	Średnica frezu	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

Ostrza

☞ G64

Zalecane parametry skrawania

☞ G64

Maks. dopuszczalne obroty wrzeciona

Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXA 16080RS10	20.000
16080RS14	20.000
16100RS12	18.000
16100RS18	18.000
16125RS14	16.000
16125RS22	16.000
16160RS20	14.000
16160RS28	14.000
ANXA 16080R10	20.000
16080R14	20.000
16100R12	18.000
16100R18	18.000
16125R14	16.000
16125R22	16.000
16160R20	14.000
16160R28	14.000

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.


Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Śruba centrująca	Klucz montażowy
ANXA 16080RS_ _	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	BXH1235-D33	HFVT
16100RS_ _							
16125RS_ _						BXH2036-D50	
16160RS_ _						BXH1235-D33	
16080R_ _							
16100R_ _							
16125R_ _						BXH2036-D50	
16160R_ _							

Ostrza


Zastosowanie	SUMIDIA
Szybkościowa/Lekka	N
Ogólnego zastosowania	N
Zgrubna	N

Oznaczenie kat.	DA1000	Długość krawędzi skrawającej	Kształt krawędzi dogładzającej	Zastosowania	Rys.
ANB 1600R-L	❍	6,0	Liniowy	Niski opór skrawania	1
1600R-G	❍	6,0	Łukowy	Ogólnego zastosowania	1
1600R-H	❍	6,0	Łukowy	Mocna krawędź	1
1600R-GX	❍	9,0	Łukowy	Długa krawędź	2
1604R	❍	6,0	Liniowy	Promień naroża	3
1600R-W	❍	–	Łukowy	Dogładzająca	4


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Ostrze dogładzające

Zalecane parametry skrawania

Zawartość Si ≤ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	2.000–**2.500**–3.000	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Zawartość Si ≥ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	400–**600**–800	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od sztywności konkretnej obrabiarki, sztywności mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.

❍ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

■ Instrukcja obsługi serii Alnex

● Regulacja ostrzy, korekta bicia

① Przed umieszczeniem ostrza wyczyść gniazdo i śruby, aby mieć pewność, że nie są zabrudzone.

② Umieść ostrze w gnieździe.

③ Przytrzymując ostrze przy gnieździe, zainstaluj i wstępnie dokręć dostarczonym kluczem śrubę ustalającą (zalecany wstępny moment obrotowy to 1 N·m).

④ Używając dostarczonego klucza do śruby regulacyjnej wysokości, ustaw wysokość na wstępnie określoną wartość.


⑤ Całkowicie dokręć śrubę ustalającą (zalecany moment obrotowy to 2 N·m).

⑥ Używając 1. ostrza jako punktu odniesienia, wyreguluj odpowiednio wysokość wszystkich ostrzy.

⑦ Po dokręceniu sprawdź, czy nie ma szczeliny między gniazdem i ostrzem.

② 


③ 
Wstępnie dokręć (1 N·m)

④ 
Wyreguluj wysokość

⑤ 
Całkowicie dokręć (2 N·m)


● Regulacje wyważenia

Frez jest wstępnie wyważony zgodnie ze specyfikacją G 6,3.
Wyważenie frezu zazwyczaj nie wymaga regulacji.



● Śruby ustalające trzpienia

Materiał obrabiany	Wym.			Maks. m. obr.	Odpowiednie frezy
	M	L	D		
BXH0825-D13	8	25	13	15	ANXS16040RS_ _
BXH1030-D16	10	30	16	25	ANXS16040RS_ _ , ANXS16063RS_ _
BXH1235-D18	12	35	18	40	ANXS16063R_ _
BXH1235-D33	12	35	33	50	ANXS16080R(S)_ _ , ANXA16080/100/125R(S)_ _
BXH1635-D40	16	35	40	100	ANXS16100R(S)_ _
BXH2036-D50	20	36	50	200	ANXS16125R(S)_ _ , ANXA16160R(S)_ _



● Inne środki ostrożności


- Należy używać wyłącznie oryginalnych części firmy Sumitomo.
- Należy regularnie wymieniać śruby ustalające.
- Chcąc zmniejszyć używaną liczbę użytecznych ostrzy, należy użyć makiet ostrzy w celu zachowania wyważenia i zabezpieczenia korpusu (ustawić znacznie mniejszą wysokość od użytecznych ostrzy).
- Nie używać po zwolnieniu blokady lub otwarciu pokrywy.
- W razie przypadkowego uszkodzenia korpusu, nie należy go używać, tylko skontaktować się z firmą Sumitomo.
- Ponieważ ostrza są bardzo ostre, niezwykle łatwo można się skaleczyć dotykając ich bezpośrednio dłońmi. Dlatego wyjmując je z pudełka w celu umieszczenia we frezie lub umieszczając frez w obrabiarce, należy używać rękawic.

Typ RF


Obróbka Wykończeniowa stopów aluminium z dużą prędkością skrawania



Rys. 1



Rys. 2




■ Korpus


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
RF 4080 RS	●	80	82	60	50	27	12,4	7,0	29	6	3,0	0,7	1
RF 4100 RS	●	100	102	75	50	32	14,4	8,5	29	6		1,0	1
4125 RS	●	125	127	75	63	40	16,4	9,5	29	8		1,6	1
4160 RS	❑	160	162	100	63	40	16,4	9,5	29	10		2,6	2

Uwaga: Ostrza i płytki PCD nie są dołączane.


■ Płytka do obróbki zgrubnej i wykańczającej



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3

Zastosowanie	Węglik	SUMIDIA		
Wysokoprędkościowa/lekka	N	N	N	
Ogólnego przeznaczenia	N	N	N	
Zgrubna	N	N	N	
Nr kat.	H1	DA1000	DA2200	Rys.
SDET 1204 ZDFR	●			1
SNEW 1204 ADFR-NF		●	▲	2
SNEW 1204 ADFR-W-NF		❍	▲	3

■ Konstrukcja



■ Ostrze „Sumidia”

Gatunek PCD DA2200	Nr kat.	Magazyn
Typ standardowy 	**RFB**	❑
Typ z krawędzią dogładzającą 	**RFBW**	❑

■ Kaseta

Kształt	Nr kat.	Magazyn
Do płytek węglikowych 	**RFR**	●
Do płytek Sumidia 	**RFF**	●

■ Makieta ostrza

	**RFD**	❑

■ Dobór płytek skrawających

Łatwy montaż:
Ostrze PCD **RFB**
Ostrze PCD **RFB** (typ z krawędzią dogładzającą)

Obróbka Wykończeniowa:
Kaseta **RFF**
Płytka PCD SNEW 1204 ADFR-NF (typ standardowy)
SNEW 1204 ADFR-W-NF (z krawędzią dogładzającą)
Gatunek PCD: DA1000

Obróbka zgrubna:
Kaseta **RFR**
Płytka węglikowa niepokrywana
SDET 1204 ZDFR, gatunek: H1

■ Części zamienne

		 10,0 (N·m)	 3,0 (N·m)			 6,0 (N·m)		
Pokrywa	Stoper ustalający	Główna śruba mocująca	Pomocnicza śruba mocująca	Śruba mocująca pokrywę	Śruba regulacyjna	Śruba mocująca płytkę	Klucz imbusowy	Klucz dynamometryczny
RFC	RFS	BX0620	BTD0510	FBUP2-A0-8	RFJ	BFTX0509N	TH015, TH025 TH050	TTX20

■ Czujnik do ustawiania płytki



RF-SET

Czujnik zegarowy nie jest dołączony.


● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

Typ SRF


Obróbka Wykończeniowa stopów aluminium z dużą prędkością skrawania



Rys. 1



Rys. 2




Korpus


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		Liczba ostrzy	Rys.	Waga (kg)
		DC	DCSFMS			
SRF 30 R-ST	❍	30	-	3	1	0,34
SRF 40 R-ST	❍	40	-	4	1	0,50
SRF 50 RS	❑	50	46,5	5	2	0,59
SRF 63 RS	❑	63	45,0	6	2	0,67

Płytki są sprzedawane oddzielnie.


Koniec




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Zastosowanie	SUMIDIA
Wysokoprędkościowa/lekka	N
Ogólnego przeznaczenia	N
Zgrubna	N

Nr kat.	DA1000	Krawędź skrawająca	Rys.
SNEW 09T3 ADTR-NF	❍	Standardowa	1
09T3 ADTR-U-NF	❍	Dogładzająca	2
09T3 ADTR-R-NF	❍	Promień naroża	3

- Standardowe płytki i płytki z krawędzią dogładzającą mogą być używane w tym samym korpusie freza.
- W przypadku wibracji należy użyć standardowych płytek z promieniem naroża. Płytki z krawędzią dogładzającą nie powinny być używane.
- Płytki mogą być trzykrotnie ostrzone (do minimalnej średnicy IC 9,225 mm).
- Jeśli używane są ostrzone płytki, zaleca się sprawdzenie wysokości płytki i średnicy skrawania za pomocą przyrządu nastawczego.
- Nie należy mieszać nowych i przeostrzonych płytek, a także płytek o różnym zakresie przeostrzenia w tym samym frezie.

Części zamienne



Dobór maksymalnej głębokości skrawania (SRF50RS, 5 ostrzy)

Podane wytyczne dotyczące maksymalnej głębokości skrawania pochodzą z testów wewnętrznych. Oznaczenie „O" wskazuje możliwy zakres zastosowań. Rzeczywiste parametry skrawania należy ustawić odpowiednio do używanej obrabiarki i charakterystyki detalu.

Posuw / Głębokość skrawania (mm)	Prędkość posuwu, v_f (mm/min)		
	2.500	4.000	5.000
	Posuw, f_t (mm/ostrze)		
	0,05	0,08	0,10
0,5	○	○	○
1,0	○	○	○
1,5	○	○	○
2,0	○	○	○
2,5	○	○	○
3,0	○	○	○
3,5	○	○	–
4,0	○	–	–
4,5	○	–	–
5,0	○	–	–

- Parametry skrawania

Frez: SRF 50 RS
Płytka: SNEW 09T3 ADFR-NF (DA1000)
n: 10 000 obr./min
Szerokość: 35 mm przy głębokości skrawania podanej powyżej



Zalecane parametry skrawania dla frezów typu RF i SRF

Materiał obrabiany		Obróbka	Gatunek	Prędkość skrawania (m/min)		Posuw (mm/ostrze)	Głębokość skrawania (mm)	
				Typ RF	Typ SRF		Typ RF	Typ SRF
Stop aluminium	Si < 13 %	Wykończeniowa	**DA1000** (PCD)	2.000–5.000	–4.000	0,05–0,2	–3,0	–5,0
		Zgrubna	H1 (węglik)	1.000–2.500	–			
	Si ≥ 13 %	Wykończeniowa	**DA1000** (PCD)	400–800	–800			
		Zgrubna	H1 (węglik)	200–400	–			

SUMIBORON „BN Finish Mill”
Typ FMU

Obróbka Wykończeniowa żeliwa szarego z dużą prędkością skrawania



■ Cechy

- Obróbka z dużą prędkością skrawania v_c =1500 m/min
- Doskonała chropowatość powierzchni Rz = 3,2 (Ra = 1,0)
- Bezpieczna konstrukcja odporna na działanie sił odśrodkowych przy dużych prędkościach skrawania
- Bicie poniżej 10 µm
- Łatwa metoda montażu za pomocą czujnika do ustawiania
- Niższy koszt eksploatacji dzięki ekonomicznym płytkom

SUMIBORON „BN Finish Mill”

■ Zastosowanie

GG25–GG30 (HB 200–250) żeliwo szare w osnowie perlitycznej i ferrytycznej (HB130–160)
Przykładowe zastosowania: blok silnika, blok cylindrów itp.



■ Specyfikacja


Typ FMU:	ø 80–ø 315 mm
Płytka:	SNEW1203ADTR/L
Typ o niskich oporach skrawania:	SNEW1203ADTR/L-S

■ Zalecane parametry skrawania

Prędkość:	v_c = 800–2000 m/min
Posuw:	f_t = 0,1–0,3 mm/ostrze
Głębokość:	a_p = 0,5 mm lub mniej
Obróbka na sucho	


■ Wydajność

● Wykres trwałości narzędzia



Materiał obrabiany	: GG25 H_B240 (perlit)
Prędkość skrawania	: v_c = 600–4000 m/min
Posuw	: f_t = 0,15 mm/ostrze
Głębokość skrawania	: a_p = 0,5 mm, na sucho

● Przewidywana trwałość narzędzia



Materiał obrabiany	: GG25 H_B240 (perlit)
Prędkość skrawania	: v_c = 400–4000 m/min
Posuw	: f_t = 0,15 mm/ostrze
Głębokość skrawania	: a_p = 0,5 mm, na sucho


- Frezowanie żeliwa sferoidalnego i odlewów ze stali stopowej nie daje najlepszych wyników.
- Zalecana jest obróbka na sucho. Obróbka na mokro spowoduje wczesne wykruszanie krawędzi skrawających z powodu pęknięć cieplnych.

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
Zalecana siła docisku (N·m)


Typ FMU

Specyfikacja

Kąt przystawienia: 90°
Osiowy kąt natarcia: + 8°
Promieniowy kąt natarcia: + 2°




Konstrukcja




Korpus


Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4




Rys. 5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
FMU 4080 RS	●	80	82,8	60	63	27	12,4	7,0	25	6	0,5	1,6	1
FMU 4100 RS	●	100	102,8	76	63	32	14,4	8,5	29	8		2,4	2
4125 RS	❑	125	127,8	75	63	40	16,4	9,5	29	10		3,4	2
4160 RS	❑	160	162,8	100	63	40	16,4	9,5	29	12		5,6	3
FMU 4200 RS	❑	200	202,8	130	63	60	25,7	14,0	38	16		9,2	4
4250 RS	❑	250	252,8	130	63	60	25,7	14,0	38	20		14,3	4
FMU 4315 RS		315	317,8	240	80	60	25,7	14,0	40	24		27,8	5

Płytka

Rys. 1




Rys. 2




Zastosowanie	CBN		
Wysokoprędkościowa/lekka	K	K	
Ogólnego przeznaczenia	K	K	
Zgrubna			
Nr kat.	BN700	BN7000	Rysunek
SNEW 1203 ADT R	▲	❍	1
1203 ADT R-S	▲	❍	2

Kaseta



Kaseta	Śruba	Śruba regulacyjna	O-ring	Klucz	Klucz
FMUU	BFTX0509N	FMUJ	P3	TRX20	1,8 x 45

Części zamienne



Śruba	Śruba	Docisk mocujący	Śruba rzymska	Klucz	Klucz	Klucz
BH0620	BTD0609	FMUE	WB5-10	TH040	LH030	LH025

Czujnik do ustawiania płytki



RF-SET

Czujnik zegarowy nie jest dołączony.

Frezy trzpieniowe składane

H1–H62





Poradnik doboru — **Poradnik doboru frezów** ..... H 2–3

Frezy trzpieniowe składane — Podział ze względu na zastosowanie i obrabiany materiał

Frezy składane, wkręcane w trzpienie ..... H 4–5

Frezy trzpieniowe z kątem przystawienia 45 stopni

Głowice frezarskie czołowe ogólnego przeznaczenia
- **DGC** 13000 **EW** ..... H 6
- **WGX** 13000 **EW** ..... H 7

Frezowanie z dużym posuwem
- **MSX** 06000/08000/12000/14000 **ES/EM/EW** ..... H 8–9
- 06000/08000/12000/12000 **M** H10–11

Frezowanie z dużym posuwem
- **WFXH** 08000/12000 **M** H12–13

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe o kącie przystawienia 90 stopni

Frezy walcowo-czołowe „Sumi Dual”
- **DFC(M)** 09000 **E** H14–15

Frezy walcowo-czołowe „Wave Mill”
- **WFX(F/M)** 08000/12000 **E** H16–17
- **WFX** 08000 **M** H16

Frezy walcowo-czołowe „Sumi Dual”
- **TSX(F/M)** 08000/13000**E** H18–19

Frezy walcowo-czołowe „Wave Mill”
- **WEZ** 11000/17000 **E/EL** Nowość H20-31
- **WEX** 1000/2000/3000 **E/EL/EW/M** H32–38

Frezy „Wave Mill” do aluminium
- **WAX** 3000 **E/EL** H39–40
- 4000 **E/EL** H41

Frezy „Wave Multi-Function Mill”
- **WMM(H)** 2000 / 3000 **E/EL/EW/ELW** H42–43

Frezy jeżowe „Wave Repeater Mill”
- **WRX** 2000 / 3000 ..... H44–47

Inne

Frezy „Wave Ball-Mill” do obróbki zgrubnej
- **WBMR** 2000/2000**L** H48–49

Frezy „Wave Ball-Mill” do obróbki wykończeniowej
- **WBMF** 1000 ..... H50–51

Frezy „Wave Radius Mill”
- **WRCX** 08000/10000 **E** H52
- 08000/10000/12000 **M** H53

Frezy z płytką okrągłą
- **RSX(F) 08000**/10000/12000 **ES** H54
- **08000**/10000/12000 **M** H55

Frezy „Wave Mill” do fazowania
- **WFXC** 08000/12000 **E** H56–57
- **WFXC** 08000/12000 **M** H58

Frez do obróbki metali nieżelaznych z dużą prędkością
- **ANXS** 16000 **E** Nowość H59-62

Frezy trzpieniowe składane
Poradnik doboru

Zastosowanie	Typ frezu trzpieniowego	Seria	Typ płytki	Kąt przystawienia / Maks. głębokość skrawania (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Zastosowanie: Frezowanie czołowe – Ogólnego przeznaczenia	Frezowanie czołowe – Wykończeniowa	Frezowanie czołowe – Duże posuwy	Frezowanie obwodowe	Frezowanie rowków	Zagłębianie skośne (ramping)	Fazowanie	Wiercenie	Profilowanie	Wykończenie profili	Materiał obrabiany: P – Stal węglowa / Stal stopowa	P – Stal odpuszczona / Stal matrycowa	M – Stal nierdzewna	K – Żeliwo / Żeliwo sferoidalne	N – Metale nieżelazne	N – Stop aluminium	S – Stop Ti / Stop żaroodporny	H – Stal hartowana HRC 45–55	Strona odn.
Frezowanie czołowe	DGC	DGC 13000-EW	SNMU13T6.. ONMU05T6..	3–6 mm / 45°	40(42,9)–63 (65,9)	◎				○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H6
	WGX	WGX 13000-EW	SEE/MT 13T3..	6 mm / 45°	32–63	◎	◎			○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H7
Frezowanie z dużym posuwem	MSX	MSX(ES/EM/EW) 06000 08000 12000 14000	WDMT0603.. WDMT0804.. WDMT1205.. WDMT1406..	1,0–2,5 mm / 20°	16–63			◎	○	○	○					◎	◎	◎	◎				○	H9
	MSX-M	MSX 06000-M 08000-M 12000-M		1,0–2,0 mm / 20°	16–40			◎	○	○	○					◎	◎	◎	◎				○	H10
	WFXH-M	WFXH 08000-M	(12000 Type) SOMT 1204..	1,5 mm / 15°	25–32			◎	○	○	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H13
		WFXH 12000-M		2,5 mm / 15°	40																			
Frezowanie walcowo-czołowe	DFC	DFC (M) 09000-E	XNMU 0606..	6 mm / 90°	25–80	◎	○		◎	○						◎	◎	○	◎			○		H15
	WFX	WFX(M/F) 08000-E 12000-E	SOMT 0803..	6 mm / 90°	20–80	○	◎		◎	○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H16 H17
	WFX-M	WFX 08000-M	SOMT 1204..	10 mm / 90°																				
	TSX	TSX (-F) 08000E TSX (-M) 13000E	LNEX 0804..,LNEX1306..	8 mm / 90°	40–63	◎	◎		◎	○						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H19
				12 mm / 90°	40–160																			
	WEZ Nowość	WEZ 11000-E/EL	AOMT 170502-PEER-G	10 mm / 90°	14–80	◎	◎		◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H24 H26 H28 H30
		WEZ 17000-E/EL		15 mm / 90°	25–80																			
	WEX	WEX 1000-E/EL	AXMT0602 (WEX 1000 E/F)	5 mm / 90°	10–25	◎	◎		◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H34 H35 H36
		WEX 2000-E/EL		10 mm / 90°	14–63																			
		WEX 3000-E/EL	AXMT1235 (WEX 2000 E/F/M)	14 mm / 90°	25–63																			
	WEX-M	WEX 2000-M		10 mm / 90°	16–40	○			◎	◎	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H35 H36
		WEX 3000-M	AXMT1705.. (WEX 3000 E/F/M)	14 mm / 90°	25–40																			
	WRX	WRX 2000-E/W	AXMT1235.. (WRX2000)	18 - 36 mm / 90°	20–40	○			◎	◎	○					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H45 H46
		WRX 3000-E/W	AXMT1705.. (WRX3000)	27 - 53 mm / 90°	32–50																			

◎ : Pierwszy wybór
○ : Drugi wybór

Poradnik doboru

Zastosowanie	Typ frezu trzpieniowego	Seria	Rodzaj płytki	Kąt przystawienia / Maks. głębokość skrawania (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Zastosowanie: Frezowanie czołowe – Ogólnego przeznaczenia	Frezowanie czołowe – Wykończeniowa	Frezowanie czołowe – Duże posuwy	Frezowanie obwodowe	Frezowanie rowków	Zagłębianie skośne (ramping)	Fazowanie	Wiercenie	Profilowanie	Wykończenie profili	Materiał obrabiany: P – Stal węglowa / Stal stopowa	P – Stal odpuszczona / Stal martycowa	M – Stal nierdzewna	K – Żeliwo / Żeliwo sferoidalne	N – Metale nieżelazne	N – Stop aluminium	S – Stop Ti / Stop żaroodporny	H – Stal hartowana HRC 45–55	Strona odn.
Uniwersalne	WRCX	WRCX 08000-E 10000-E	QPMT 0803../10T3../1204.. QPET 10T35../1204..	4–5 mm	12–32	◎		○	◎	○	◎			◎		◎	◎	◎	◎		◎	○	○	H52
	WRCX-M	WRCX 08000-M 12000-M		4–6 mm	20–40	◎		○	○	○	◎			◎		◎	◎	◎	◎		◎	○	○	H53
	RSX	RSX(F) 08000-ES 10000-ES 12000-ES	RDET0803..RDET10T3.. RDET1204..	4 mm 5 mm 6 mm	20–32(ES) 40(M)	◎		○	◎	○	◎			◎		◎	◎	◎	◎			◎		H54 H55
	RSX-M	RSX(F) 08000-M 10000-M 12000-M																						
	WMM(H)	WMM(H) 2000 3000	APMT 1035../1605.. APET 1035../1605..	17–26 mm 90° 39 mm 90°	20–25 32–40	◎			◎	◎	◎		○			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		H43
Aluminium	WAX	WAX 3000-E/EL WAX 4000-E/EL	AECT1604.. (WAX 3000E/EL) AECT2206.. (WAX 4000E/EL)	16–18 mm 90° 22–24 mm 90°	20–40 25–40	○			◎	◎	◎			◎						○	◎			H40 H41
Profilowanie 3D	WBMR	WBMR 2000 WBMR 2000-L	ZNMT 1804100-C 2004100-S	20–43 mm	R10 (20)– R25 (50)					◎				◎		◎	◎	◎	◎			○	○	H49
	WBMF	WBMF 1000	ZPGU 1551050	0,1–0,4 mm	R5 (10)– R15 (30)					◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎				○	H51
Fazowanie	WFXC-E	WFXC 08000-E WFXC 12000-E	SOMT0803../1204.. SOET0803../1204..	45°	08–16 25–32							◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H57
	WFXC-M	WFXC 08000-M WFXC 12000-M		45°	16 25–32							◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		H58
	ANX Nowość	ANXS 16000-E	ANB 1600R-L	3 mm 90°	32–40	○	◎	◎	◎											◎	◎			H61

Narzędzia składane



■ Cechy ogólne

● Frezy palcowe z wymienną głowicą występują w 7 typach!


- Frez palcowy do frezowania walcowo-czołowego Typ **WFX**
- Frez palcowy do pracy z dużym posuwem Typ **WFXH**
- Promieniowy frez palcowy Typ **RSX**
- Frez palcowy do fazowania Typ **WFXC**
- Frez palcowy do frezowania walcowo-czołowego Typ **WEX**
- Frez palcowy do pracy z dużym posuwem Typ **MSX**
- Uniwersalny promieniowy frez palcowy Typ **WRCX**

● Duża gama możliwych kombinacji z trzpieniami węglikowymi (16 pozycji) i stalowymi (4 pozycje)!


■ Charakterystyka

● Do 6x D od składanego frezu palcowego z trzpieniem węglikowym

Głowica składana + trzpień węglikowy



Standardowy frez palcowy trzpieniowy




Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie :	WEX2025M12Z4 (ø D = 25, 4 ostrza)
Parametry skrawania :	v_c = 100 m/min, f_t = 0,1 mm/ostrze
	a_p = 8 mm x 3 przejścia, a_e = 2,0 mm, Mocowanie: M/C BT50


Uwaga
Parametry skrawania mogą się różnić w zależności od zasięgu frezu, sztywności obrabiarki/detalu itp.

■ Wydajność


● Trzpień węglikowy poprawia posuw, wykończenie powierzchni, wymiarowanie i żywotność narzędzia.



● **Prostokątność frezowania walcowo-czołowego**



Porównanie trzpienia węglikowego...



Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie :	WEX2025M12Z4 (ø D = 25, 4 ostrza)
Parametry skrawania :	v_c = 100 m/min, f_t = 0,1 mm/ostrze
	a_p = 8 mm x 3 przejścia, a_e = 2,0 mm, Wyposażenie: M/C BT50

Odpowiednie do frezowania z **długim wysięgiem** w połączeniu z trzpieniami węglikowymi lub stalowymi!

Oszczędnie zaprojektowana głowica wymienna!



Łatwa wymiana dokręcanego frezu palcowego typu WEX i trzpienia węglikowego


● = Magazyn w Europie

Zalecana siła docisku (N·m)

Narzędzia składane

Trzpień węglikowy i stalowy





Trzpień węglikowy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
		CRKS	DCB	DMM	LF2	L4	L5	LF*
MA 15 M08 L120C	●	M8	8,5	15	120	10	18	145
15 M08 L160C	●	M8	8,5	15	160	10	18	185
MA 16 M08 L120C	●	M8	8,5	16	120	10	18	145
16 M08 L160C	●	M8	8,5	16	160	10	18	185
MA 18 M10 L150C	●	M10	10,5	18	150	10	20	180
18 M10 L200C	●	M10	10,5	18	200	10	20	230
MA 20 M10 L150C	●	M10	10,5	20	150	10	20	180
20 M10 L200C	●	M10	10,5	20	200	10	20	230
MA 23 M12 L200C	●	M12	12,5	23	200	10	22	235
23 M12 L250C	●	M12	12,5	23	250	10	22	285
MA 25 M12 L200C	●	M12	12,5	25	200	10	22	235
25 M12 L250C	●	M12	12,5	25	250	10	22	285
MA 28 M16 L200C	●	M16	17,0	28	200	10	24	240
28 M16 L300C	●	M16	17,0	28	300	10	24	340
MA 32 M16 L200C	●	M16	17,0	32	200	10	24	240
32 M16 L300C	●	M16	17,0	32	300	10	24	340

●*System narzędzi składanych



Trzpień stalowy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
		CRKS	DCB	DMM	LF2	L4	L5	LF*
MA 16 M08 L120S	●	M8	8,5	16	120	10	18	145
MA 20 M10 L150S	●	M10	10,5	20	150	10	20	180
MA 25 M12 L200S	●	M12	12,5	25	200	10	22	235
MA 32 M16 L200S	●	M16	17,0	32	200	10	24	240

Szczegóły identyfikacji

MA 15 M08 L120 C

- MA: Trzpień składany
- 15: Średnica trzonka
- M08: Śruba mocująca
- L120: Długość trzpienia
- C: Materiał (C: Węglik, S: Stal)

Zalecana siła docisku

Śruba	Klucz		N·m
	W	S	
M 8	8	13	23
M10	8	15	46
M12	10	19	60
M16	10	24	80



Uwagi dotyczące mocowania głowicy:

- Patrz tabele z nr kat. głowic na stronach H18, H19, H35 i H37, aby wybrać wielkość trzpienia w tabeli powyżej.
- Sprawdź wcześniej wielkość śruby mocującej głowicy i trzpienia.
- Mocując głowicę do trzpienia, użyj standardowej siły docisku podanej w tabeli powyżej.

Oferta produktów

Zastosowanie	Materiał obrabiany	Seria	Nr kat.	Strona
Frezowanie walcowo-czołowe	Frezowanie walcowo-czołowe stali, stali matrycowej, żeliwa, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych	Seria „Wave Mill”	WFX 08000-M	☞ H16
	Frezowanie stali, żeliwa, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych z dużą wydajnością	Seria „Wave Mill”	WEX 2000-M 3000-M	☞ H35 ☞ H36
Frezowanie z dużym posuwem	Frezowanie stali, stali matrycowej, żeliwa, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych z dużym posuwem	Seria „Wave Mill”	WFXH 08000-M 12000-M	☞ H13
	Frezowanie stali, żeliwa i stali nierdzewnej z dużym posuwem	Seria głowic frezarskich „Metal Slash Mill”	MSX 06000-M 08000-M 12000-M	☞ H10
Frezowanie promieni	Frezowanie stopów egzotycznych	Seria „Wave Radius Mill”	WRCX 08000-M 12000-M 16000-M	☞ H53
	Frezowanie stali, żeliwa, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych	Seria „Wave Radius Mill”	RSX(F) 10000-M 12000-M	☞ H55
Fazowanie	Fazowanie stali, stali matrycowej, żeliwa, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych	Seria „Wave Mill”	WFXC 08000-M	☞ H58

Typ DGC(EW)

Ogólne frezowanie stali i żeliwa


Kąt natarcia		
	Promieniowy	-10°
	Osiowy	-5°

SNMU / SNEU: 6 mm, 45°

ONMU / ONEU: 3 mm, 45°

Korpus – typ trzpieniowy





Korpus

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
DGC 13040 EW	●	40 (42,90)	54	32	40 (38,44)	85	125	3	0,7
13050 EW	●	50 (52,90)	65	32	40 (38,44)	85	125	3	0,9
13063 EW	●	63 (65,90)	77	32	40 (38,44)	85	125	4	1,1

( ) Wartości w nawiasach dotyczą płytek ONMU


Szczegóły identyfikacji

DGC	13	040	EW
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Frez palcowy typu Weldon


Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							
Wysokoprędkościowa/Lekka	P			K		MS		
Ogólnego przeznaczenia		PM	M	K		MS		
Zgrubna		PM	PM		K		MS	
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Rys.
SNMU 13T6ANER L	●	●	●	●	●			1
13T6ANER G	●	●	●	●	●			1
13T6ANER H	●	●	●	●	●			1
13T6ANER FL	●	●	●	●	●			2
13T6ANER FG	●	●	●	●	●			2
SNEU 13T6ANER L						●	●	1
13T6ANER G						●	●	1
13T6ANER FL						●	●	2
13T6ANER FG						●	●	2
XNEU 13T6ANEN W		●			●			3
ONMU 05T6ANER L	●	●	●	●	●			4
05T6ANER G	●	●	●	●	●			4
ONEU 05T6ANER L						●	●	4
05T6ANER G						●	●	4


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4





Mocowanie płytek ośmiokątnych

Starannie wyrównaj płytkę z powierzchnią podparcia, dociśnij w kierunku wskazywanym przez strzałkę i dokręć śrubę, aby zamocować płytkę.



Części zamienne

Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Klucz typu L	Śruba płytki	Klucz
			 3,0 N·m	
DGCS 13 R	BW 0609 F	LH 040	BFTX 0412 IP	TRDR 15 IP

Opcjonalnie

Śruba płytki (*)

BFTX 0418 IP

*Aby zmienić naroże, wystarczy odkręcić śrubę. (Odpowiednie tylko do typów DGC / DGCM z korpusem ≥ Ø 80).

SNMU – Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Przeznaczenie	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (min/t)	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	◎	150–**200**–250	0,10–**0,25**–0,40	<4	ACP200 ACP300
	Stal stopowa	◎	180–**250**–350	0,10–**0,30**–0,45	<4	ACP200 ACP300
	Stal matrycowa	◎	100–**150**–200	0,15–**0,25**–0,35	<4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	○	160–**200**–250	0,15–**0,23**–0,30	<3	ACM200 ACM300 ACP300
K	GG+GGG	◎	100–**200**–250	0,10–**0,25**–0,40	<5	ACK200 ACK300

Min. – **Optymalny** – Maks.

ONMU – Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Przeznaczenie	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (min/t)	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	◎	150–**200**–250	0,10–**0,30**–0,50	<2	ACP200 ACP300
	Stal stopowa	◎	180–**250**–350	0,10–**0,50**–0,50	<2	ACP200 ACP300
	Stal matrycowa	◎	100–**150**–200	0,15–**0,25**–0,30	<2	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	○	160–**200**–250	0,15–**0,23**–0,30	<2	ACM200 ACM300 ACP300
K	GG+GGG	◎	100–**200**–250	0,10–**0,30**–0,50	<2	ACK200 ACK300

◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

G6/G7

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WGX(EW)


Ogólne frezowanie stali i żeliwa

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-20°–24°
	Osiowy	20°–22°

6 mm, 45°

Korpus – typ trzpieniowy





Korpus – wymiary

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy
		DC	DCX	DMM	LH	LS	LF	
WGX 13032 EW	❍	32	44	32	40	85	125	3
13040 EW	❍	40	52	32	40	85	125	3
13050 EW	❍	50	62	32	40	85	125	4
13063 EW	❍	63	76	32	40	85	125	5

Płytki nie są dołączane.
Frezy ø 32 mm nie mają płytek podporowych.

Szczegóły identyfikacji


WGX – Seria frezów
13 – Rozmiar płytki
032 – Średnica frezu
EW – Frez palcowy typu Weldon

Charakterystyka kształtu płytki

Unikatowy kształt krawędzi dogładzającej poprawia chropowatość powierzchni

Ogólnego przeznaczenia
Łamacz wióra typu G


Mała ilość zadziorów
Łamacz wióra typu FG




Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węgl.	DLC	
Wysokoprędkościowa/Lekka	P			K		M/S		K/N	N	
Ogólnego przeznaczenia		P/M	M	K		M/S	M/S		N	
Zgrubna		P/M	P/M		K		M/S			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Rys.
SEET 13T3AGFR-L								❍	❍	1
SEET 13T3AGSR-L	❍	●	❍	❍	❍	●	❍			1
13T3AGSR-G	❍	●	●	●	❍	●	❍			1
SEMT 13T3AGSR-L	●	●	●	●	❍	●	●			1
13T3AGSR-G	●	●	●	●	●	●	●			1
13T3AGSR-H	●	●	●	●	●	●	●			1
SEMT 13T3AGSR-FG	❍	●	●	❍	●	●	●			2
XEEW 13T3AGER-WR		❍			❍					3


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3





Części zamienne

Odpowiednie frezy	Płytka podporowa	Śruba mocująca płytkę podporową	Śruba mocująca płytkę	Klucz (do płytki)	N·m	Klucz (do płytki podporowej)
WGX 130__EW						
øD = 32	–	–	BFTX 03512 IP	TRDR 15 IP	3,0	–
øD = 40–63	WGCS 13 R	BW 0507 F	BFTX 03512 IP	TRDR 15 IP	3,0	LH 035

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/ostrze)	Gatunek
P	Stal ogólna	180–28	150–**200**–250	0,15–**0,20**–0,25	ACP200
P	Stal miękka	≤ 180	180–**265**–350	0,10–**0,25**–0,40	ACP200
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,15–**0,20**–0,25	ACP200
M	Stal nierdzewna	-	160–**205**–250	0,15–**0,23**–0,30	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,15–**0,23**–0,30	ACK200
S	Stopy egzotyczne	-	30–**50**–80	0,10–**0,20**–0,30	ACM300

Minimalny-**Optymalny**-Maksymalny

☞ G10/G11

”METAL SLASH MILL”
Typ MSX

Ultraduże posuwy

Większa wydajność – niższe koszty



Cechy

Frezy Metal Slash Mill typu MSX to nowe frezy uniwersalne do obróbki z dużą prędkością skrawania oraz ultradużym posuwem, przeznaczone do frezowania czołowego, dłutowania, szlifowania wgłębnego i interpolacji śrubowej. Płytki z ultratwardym pokryciem Super ZX na poziomie 50 GPa oferują ostrą krawędź skrawającą, która wykazuje ekstremalną odporność na ścieranie i ciepło, niesamowicie zwiększając wydajność i żywotność narzędzia.

Skrawanie bez wibracji gwarantuje dokładność wymiarów, lepsze wykończenie powierzchni, a także chroni obrabiarkę/detal przed uszkodzeniem. Płytki są podwójnie zamocowane w szerokich rowkach wiórowych, co maksymalnie zwiększa sztywność i usuwanie wióra, ułatwiając kontrolę temperatury krawędzi skrawającej za pomocą opcjonalnego użycia sprężonego powietrza przez otwory chłodzenia wewnętrznego. Frezy MSX są z powodzeniem stosowane do obróbki ogólnej materiałów P (stal), M (stal nierdzewna) i K (żeliwo), oferując imponujące wyniki.

Zalety

Otwór chłodzenia wewnętrznego

Zoptymalizowane usuwanie wióra – ogromne kieszenie do usuwania wióra

Szeroki zakres zastosowań

Frezowanie czołowe, dłutowanie, interpolacja śrubowa i szlifowanie wgłębne

Niski opór skrawania

Unikatowy kształt płytki zmniejsza opory skrawania



Wytrzymały korpus frezu


Specjalna stal stopowa o utwardzonej powierzchni

Mocowanie podwójne

Pewne mocowanie płytki zapewnia stabilną obróbkę

Zakres zastosowań

Obróbka zgrubna (stal węglowa, a_e = 30 %)





	Frezowanie czołowe		Dłutowanie	Interpolacja śrubowa	Profilowanie
	Obróbka ogólna	Obróbka z dużym posuwem			
MSX	☺	☺☺☺	☺	☺☺☺	–
WRCX	☺☺☺	☺	☺	☺☺	☺☺

☺☺☺ doskonała
☺☺ bardzo dobra
☺ dobra


● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)

"METAL SLASH MILL"
MSX 06000/08000 ES/EM/EW






Rys. 1



Rys. 2



Korpus

Do płytek typu : WDMT 0603 □□□□

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Rys.
MSX 06016 ES	❑	16	16	30	80	110	2	1
06016 EM	●	16	16	70	80	150	2	1
06016 EM15	❑	16	15	30	120	150	2	1
MSX 06017 EM	❑	17	16	20	130	150	2	1
MSX 06018 EM	❑	18	16	20	130	150	2	1
MSX 06020 ES	●	20	20	50	80	130	3	1
06020 EM	●	20	20	100	80	180	3	1
06020 EM19	❑	20	19	50	130	180	3	1
MSX 06022 EM	❑	22	20	30	150	180	3	1
MSX 06025 ES	●	25	25	60	80	140	3	1
06025 ES24	❑	25	24	60	80	140	3	1
06025 EM	●	25	25	120	130	250	3	1
06025 EM24	❑	25	24	60	190	250	3	1
MSX 06020 EW	●	20	20	50	80	130	3	1
MSX 06025 EW	●	25	25	60	80	140	3	1

Korpus

Do płytek typu : WDMT 0804 □□□□


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Rys.
MSX 08020 ES	●	20	20	50	80	130	2	1
08020 EM	●	20	20	100	80	180	2	1
08020 EM19	❑	20	19	50	130	180	2	1
MSX 08022 EM	❑	22	20	30	150	180	2	1
MSX 08025 ES	●	25	25	60	80	140	2	2
08025 EM	●	25	25	120	130	250	2	2
08025 EM24	❑	25	24	60	190	250	2	2
MSX 08028 EM	❑	28	25	40	210	250	2	2
MSX 08032 ES	❑	32	32	70	80	150	3	2
08032 EM	❑	32	32	120	130	250	3	2
MSX 08035 EM	❑	35	32	50	200	250	3	2
MSX 08020 EW	●	20	20	50	80	130	2	1
MSX 08025 EW	●	25	25	60	80	140	2	2
MSX 08032 EW	●	32	32	70	80	150	3	2

Szczegóły identyfikacji

MSX	06	016	E	S
Typ frezu	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego	S: Typ krótki z chwytem walcowym M: Typ długi z chwytem walcowym W: Typ krótki z chwytem Weldon

"METAL SLASH MILL"
MSX 12000/14000 ES/EM/EW







Korpus

Do płytek typu : WDMT 1205 □□□□

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Rys.
MSX 12032 ES	●	32	32	70	80	150	2	2
12032 EM	●	32	32	120	130	250	2	2
MSX 12035 EM	❑	35	32	50	200	250	2	2
MSX 12040 ES	❑	40	32	50	100	150	3	2
12040 EM	❑	40	32	50	200	250	3	2
MSX 12050 EM	❑	50	42	50	200	250	4	2
MSX 12032 EW	●	32	32	70	80	150	2	2


Korpus

Do płytek typu : WDMT 1406 □□□□

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Rys.
MSX 14040 ES	❑	40	32	50	100	150	2	2
14040 EM	❑	40	32	50	200	250	2	2
MSX 14050 ES	❑	50	42	50	100	150	3	2
MSX 14050 EM	❑	50	42	50	200	250	3	2
14063 ES	❑	63	42	50	100	150	4	2
MSX 14063 EM	❑	63	42	50	200	250	4	2

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany			
Wysokoprędkościowa/lekka			K	
Ogólnego przeznaczenia	P M	P M	K	
Zgrubna	P M	P M		K



Nr kat.	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	Wymiary (mm) IC	S	RE	Odpowiedni frez palcowy
WDMT0603 ZDTR	●	●	❍	❍	6,35	3,0	1,5	MSX06000E□
0603 ZDTR-H	●	●	❍	●				
WDMT0804 ZDTR	●	●		❍	8,5	4,0	2,0	MSX08000E□
0804 ZDTR-H	●	●		❍				
WDMT1205 ZDTR	●	●		●	12	5,0	2,0	MSX12000E□
1205 ZDTR-H	●	●		●				
WDMT1406 ZDTR	●	●		●	14	6,0	2,0	MSX14000E□
1406 ZDTR-H	●	●		●				

ZDTR-H: Wzmocniona krawędź skrawająca

Części zamienne

Śruba mocująca płytkę	N·m	Klucz	Docisk	Pierścień C	Śruba dociskowa	Odpowiedni frez palcowy
BFTX 02505 IP	1,5	TRDR 08 IP	–	–	–	MSX 06000E□
BFTX 0306 IP	2,0	TRDR 08 IP	–	–	–	MSX 08020E□, MSX 08022E□
BFTX 0306 IP	2,0	TRDR 08 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 08	MSX 08025E□, MSX 08028E□, MSX 08032E□, MSX 08035E□
BFTX 0409 IP	3,0	TRDR 15 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 15	MSX 12000E□
BFTX 0511 IP	5,0	TRDR 20 IP	CCH 4,5	CR 03	BFTX 04513 IP 20	MSX 14000E□

MSX - EO


☞ G53

Frezy trzpieniowe z wymienną głowicą
MSX 06000/08000 Typ M

1,0 mm 20°



Frezy trzpieniowe do obróbki z dużą wydajnością i dużym posuwem



Osiowy kąt natarcia: 8°
Promieniowy kąt natarcia: -3° do -8°

Narzędzia składane


Frezy trzpieniowe z wymienną głowicą
MSX 08000/12000 Typ M

1,5 mm 20° (MSX 08000M)

2,0 mm 20° (MSX 12000M)



Frezy trzpieniowe do obróbki z dużą wydajnością i dużym posuwem



Osiowy kąt natarcia: 8°
Promieniowy kąt natarcia: -3° do -8°

Głowice

Do płytek typu : WDMT 0603

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	Liczba ostrzy
MSX 06016M08Z2	●	16	8,5	M8	42	25	5	17	8	13	2
06018M08Z2	❑	18	8,5	M8	42	25	5	17	8	13	2
MSX 06020M10Z3	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	3
06022M10Z3	❑	22	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	3
MSX 06025M12Z3	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	3

Płytki nie są dołączane.

Głowice

Do płytek typu : WDMT 0804

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	Liczba ostrzy
MSX 08025M12Z2	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
08028M12Z2	❍	28	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
MSX 08030M16Z3	❍	30	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
08032M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
MSX 08035M16Z3	❑	35	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3

Płytki nie są dołączane.

Głowice

Do płytek typu : WDMT 1205


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	Liczba ostrzy
MSX 12032M16Z2	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	2
12035M16Z2	❑	35	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	2
MSX 12040M16Z3	●	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3

Płytki nie są dołączane.

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany			
Ogólnego przeznaczenia	PM	PM	K	
Zgrubna	PM	PM		K

Nr kat.	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	Wymiary (mm) IC	S	RE	Odpowiedni frez palcowy
WDMT 0603 ZDTR	●	●	❍	❍	6,35	3,0	1,5	MSX06000M□
0603 ZDTR-H	●	●	❍	●				
WDMT 0804 ZDTR	●	●		❍	8,5	4,0	2,0	MSX08000M□
0804 ZDTR-H	●	●		❍				
WDMT 1205 ZDTR	●	●		●	12	5,0	2,0	MSX12000M□
1205 ZDTR-H	●	●		●				



H – Mocna krawędź skrawająca

Szczegóły identyfikacji

MSX	06	016	M08	Z2
Typ frezu	Rozmiar płytki	Średnica	Śruba mocująca	Liczba ostrzy



Części zamienne

Śruba dociskowa		Klucz	Docisk	Pierścień C	Śruba mocująca płytkę	Odpowiedni frez palcowy
	N·m					
BFTX 02505 IP	1,5	TRDR 08 IP	–	–	–	MSX 06016M – MSX 06025M
BFTX 0306 IP	2,0	TRDR 08 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 08	MSX 08025M – MSX 08035M
BFTX 0409 IP	3,0	TRDR 15 IP	CCH 3,5	CR 03	BFTX 03510 IP 15	MSX 12032M – MSX 12040M

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Zalecane parametry skrawania


Materiał obrabiany	Gatunek węglikowy pokrywany	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Nr kat. płytki	Typ frezu palcowego (ø DC)										Typ nasadzany (ø DC)			
				16		20		25		32		40		50–66		80–100	
				a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)	a_p (mm)	Posuw (mm/ostrze)
Stal ogólna (poniżej HB200)	ACP200	100–**150**–200	WDMT 0603	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
			WDMT 0804	–	–	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2	–	–	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	–	–	–	–	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	–	–
			WDMT 1406	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Stal stopowa (poniżej HRC45)	ACP200	80–**130**–180	WDMT 0603	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–
			WDMT 0804	–	–	0,8	1,0	0,8	1,2	0,8	1,2	–	–	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	–	–	–	–	1,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,4	–	–
			WDMT 1406	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3	1,5
Stal nierdzewna X5CRNI1810, inne	ACP300	80–**120**–150	WDMT 0603	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–
			WDMT 0804	–	–	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	–	–	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	–	–	–	–	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	–	–
			WDMT 1406	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3
Żeliwo GG, GGG	ACK300	100–**150**–200	WDMT 0603	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–
			WDMT 0804	–	–	1,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,4	–	–	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	–	–	–	–	1,2	1,5	1,2	1,5	1,2	1,5	–	–
			WDMT 1406	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8
Stal hartowana (poniżej HRC50)	ACK300	40–**80**–100	WDMT 0603	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
			WDMT 0804	–	–	0,5	0,6	0,5	0,8	0,5	0,8	–	–	–	–	–	–
			WDMT 1205	–	–	–	–	–	–	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6	1,0	–	–
			WDMT 1406	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2

Nr kat. płytki	Maks. a_p	RE
WDMT 0603....	1,0	1,5
WDMT 0804....	1,5	2,0
WDMT 1205....	2,0	2,0
WDMT 1406....	2,5	2,0

- Powyższe zalecane parametry skrawania mogą wymagać dostosowania odpowiednio do sztywności obrabiarki i detalu.
  Powyższe wartości stanowią wytyczne dla obrabiarki BT50.
- Powyższe parametry skrawania zakładają długość wysięgu narzędzia L/D=3 (tj. długość wysięgu stanowi 3-krotność średnicy narzędzia) lub mniej.
  Kiedy wysięg narzędzia jest **większy niż L/D=3 i mniejszy lub równy L/D=5**, należy wybrać ustawienia na poziomie **70-80%** podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. a_p i posuw).
  Kiedy wysięg narzędzia jest **większy niż L/D=5 i mniejszy lub równy L/D=8**, należy wybrać ustawienia na poziomie **50-60%** podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. a_p i posuw).


■ Informacje dotyczące programowania

Podczas programowania obrabiarki należy użyć teoretycznego promienia naroża (R) podanego na liście.
Maksymalna głębokość (d) między teoretycznym promieniem i rzeczywistym profilem zostanie na powierzchni wykończonej, zgodnie z rysunkiem poniżej.



Korpus	Koniec	Teoretyczny promień (R)	Pozostała głębokość (d)
MSX **06**000	WDMT **06**03....	2,0	0,403
MSX **08**000	WDMT **08**04....	2,5	0,593
MSX **12**000	WDMT **12**05....	3,0	1,030
MSX **14**000	WDMT **14**06....	3,5	1,219

■ Frezowanie wgłębne i interpolacja śrubowa



Ø frezu	WDMT0603ZDTR			WDMT0804ZDTR			WDMT1205ZDTR			WDMT1406ZDTR		
	a_p: maks. 1,0			a_p: maks. 1,5			a_p: maks. 2,0			a_p: maks. 2,5		
	Zagłębianie	Interpolacja śrubowa		Zagłębianie	Interpolacja śrubowa		Zagłębianie	Interpolacja śrubowa		Zagłębianie	Interpolacja śrubowa	
	α max.	min. øB	max. øB	α max.	min. øB	max. øB	α max.	min. øB	max. øB	α max.	min. øB	max. øB
16	**6°00'**	**21**	**31**									
17	5°00'	23	33									
18	4°30'	25	35									
20	**3°30'**	**29**	**39**	**7°30'**	**25**	**38**						
22	3°00'	33	43	5°30'	29	42						
25	**2°00'**	**39**	**48**	**4°00'**	**35**	**48**						
28				3°00'	41	54						
32				**2°30'**	**49**	**62**	**6°30'**	**42**	**63**			
35				2°00'	55	68	5°00'	48	69			
40				**1°30'**	**65**	**78**	**4°00'**	**58**	**79**	**6°00'**	**53**	**78**
50							**2°30'**	**78**	**99**	**3°30'**	**73**	**98**
63							**2°00'**	**103**	**124**	**2°00'**	**99**	**124**
66							1°30'	109	130	1°45'	105	130
80										**1°30'**	**133**	**158**
100										**1°00'**	**173**	**198**

Typ WFXH – M



Cechy ogólne

Typ WaveMill WFXH to uniwersalny frez o dużej wydajności, który wykorzystuje płytki z serii WFX do obróbki zgrubnej z dużym posuwem i różnorodnych procesów.


Charakterystyka

Stabilne frezowanie z dużą wydajnością dzięki wyjątkowo ostrej krawędzi skrawającej.
Do różnych typów obróbki (zagłębianie i interpolacja śrubowa).
Możliwość wykorzystania szeregu płytek z serii WFX.


Uwagi dotyczące wykańczania naroży – pozostały materiał

Z powodu kształtu płytek, rzeczywiste obrobione naroża będą miały niedostatecznie i nadmiernie skrawane fragmenty.

Rys. 1



Rys. 2



● Typ WFXH 08000


Programowalny promień naroża	SOMT 08○○04-□			SOMT 08○○08-□			SOMT 08○○12-□		
	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt
2,0	1,41	0	Rys. 1	1,30	0	Rys. 1	1,21	0	Rys. 1
2,5	1,30	0,02	Rys. 2	1,19	0,01	Rys. 2	1,09	0	Rys. 2
3,0	-	-	-	-	-	-	0,98	0,05	Rys. 2


● Typ WFXH 12000

Zaprogramowany promień naroża	SOMT 12○○04-□			SOMT 12○○08-□			SOMT 12○○12-□			SOMT 12○○16-□		
	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt	Część nieskrawana	Część nadmiernie skrawana	Kształt
2,0	2,58	0	Rys. 1	2,48	0	Rys. 1	2,37	0	Rys. 1	2,25	0	Rys. 1
2,5	2,47	0	Rys. 1	2,37	0	Rys. 1	2,25	0	Rys. 1	2,14	0	Rys. 1
3,0	2,36	0	Rys. 1	2,26	0	Rys. 1	2,14	0	Rys. 1	2,11	0	Rys. 1
3,5	2,24	0,01	Rys. 2	2,14	0	Rys. 1	2,03	0	Rys. 1	1,91	0	Rys. 1
4,0	-	-	-	2,03	0,04	Rys. 2	1,91	0,03	Rys. 2	1,8	0,01	Rys. 2

Minimalna średnica skrawania


Minimalna średnica skrawania (DCN) będzie uzależniona od użytej płytki. W przypadku typu WFXH zaleca się użycie płytki o dużym promieniu naroża.






Nr kat. korpusu	DC	DCN zależna od naroża płytki			
		R0,4	R0,8	R1,2	R1,6
WFXH 08025 M	25	9,69	9,48	9,27	-
08032 M	32	16,6	16,4	16,2	-
WFXH 12040 M	40	15,8	15,5	15,3	15,1

Wcinanie wgłębne i interpolacja śrubowa



Średnice minimalna i maksymalna



Kąt zagłębiania

Nr. kat. płytki	DC	Zagłębianie interpolacją śrubową		Wcinanie wgłębne
		Min.	Maks.	Maks. kąt zagłębiania
SOMT 08○○04-□	25	35	49	1°30‘
	32	49	63	0°30‘
SOMT 08○○08-□	25	35	48	3°
	32	49	62	1°30‘
SOMT 08○○12-□	25	34	47	4°30‘
	32	48	61	2°30‘
SOMT 12○○04-□	40	56	79	1°
SOMT 12○○08-□	40	56	78	1°30‘
SOMT 12○○12-□	40	55	77	2°30‘
SOMT 12○○16-□	40	55	76	3°30‘

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


☞ G54

Zalecana siła docisku (N·m)


Typ składany




Kąt natarcia		
	Promieniowy	-6°
	Osiowy	6°



(Typ 08000M)



(Typ12000M)



Głowica

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
WFXH08025M12Z2	❍	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2	0,1
08032M12Z3	❍	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,2

Płytki nie są dołączane.

Głowica

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
WFXH12040M12Z3	❍	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,2

Płytki nie są dołączane.

Szczegóły identyfikacji

WFX	08	020	M10	Z2
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Wielkość śruby	Liczba ostrzy




Płytki


Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Szykościowa/lekka	P			K		MS		KN			
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N		
Zgrubna		PM	PM		K		MS		N		

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień (mm) RE	Rys.
SOMT 080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	1
SOMT 080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOMT 080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080302 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2	1
080304 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4	1
080308 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	1
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	2
SOMT 120404 PDER G	❍	❍	●	❍	●	❍	●	–	–	0,4	2
120408 PDER G	●	●	●	●	❍	●	●	–	–	0,8	2
120412 PDER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2	2
120416 PDER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,6	2
SOMT 120408 PDER H	❍	●	❍	●	●	❍	❍	–	–	0,8	2
SOET 120408 PDFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	2

Rys. 1



Rys. 2



Części zamienne

Odpowiedni frez	Śruba		Klucz
		Nm	
WFXH08000M	BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP
WFXH12000M	BFTX03512IP	3,0	TRDR15IP

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Gatunek	Prędkość skrawania (vc (m/min)	Płytka Nr kat.	Ø 25		Ø 32		Ø 40	
					ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)	ap (mm)	ft (mm/t)
P	Stal ogólna <200HB	ACP200	100–**150**–200	SOMT08	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	1,0
	Stal stopowa <HRC45	ACP200	80–**130**–180	SOMT08	0,7	0,8	0,7	0,8	-	-
				SOMT12	-	-	-	-	0,8	1,0
M	Stal nierdzewna (X5CrNiS18 10, inne)	ACM300	80–**120**–150	SOMT08	0,8	0,7	0,8	0,7	-	-
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	0,8
K	Żeliwo FC, FCD	ACK300	100–**150**–200	SOMT08	0,8	1,0	0,8	1,0	-	-
				SOMT12	-	-	-	-	1,0	1,2
H	Stal hartowana <HRC50	ACK300	40–**80**–100	SOMT08	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
				SOMT12	-	-	-	-	0,6	0,8

Powyższe zalecane parametry skrawania mogą wymagać dostosowania odpowiednio do sztywności obrabiarki i detalu.
Powyższe wartości stanowią wytyczne dla obrabiarki BT50.
Powyższe parametry zakładają długość wysięgu narzędzia L/D=3 (tj. długość wysięgu stanowi 3-krotność średnicy narzędzia) lub mniej.
Kiedy wysięg narzędzia jest większy niż L/D=3 i mniejszy lub równy L/D=5, należy wybrać ustawienia na poziomie 70–80 % podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. a_p i fz).
Kiedy wysięg narzędzia jest większy niż L/D=5 i mniejszy lub równy L/D=8, należy wybrać ustawienia na poziomie 50–60 % podanych w powyższych parametrach skrawania (tj. a_p i fz).

Frez trzpieniowy Sumi Dual
Typ DFC

Cechy ogólne

Frez trzpieniowy typ DFC Sumi Dual wykorzystuje ekonomiczne 6-ostrzowe płytki dwustronne, oferując wysoką wytrzymałość i lepszą dokładność.
Płytki dwustronne są elastyczne w zastosowaniach i obniżają ce koszty.



Szeroka oferta

- Średnica od Ø 25 mm do Ø 200 mm
- Dostępne ze standardową, gęstą i wyjątkowo gęstą podziałką
- Średnica otworu: metryczna
- Geometria płytki: L, G, H

Korpus frezu


Typ		Nr kat.	Średnica (mm)	Liczba ostrzy	Obraz
Trzonek ☞ G24	Standardowa podziałka	DFC 09000 E	Ø 25 – Ø 80	2–5	
	Gęsta podziałka	DFCM 09000 E	Ø 32 – Ø 80	3–7	
Nasadka	Standardowa podziałka	DFC 09000 RS	Ø 50 – Ø 200	4–8	
	Gęsta podziałka	DFCM 09000 RS	Ø 50 – Ø 200	5–12	
	Wyjątkowo gęsta podziałka	DFCF 09000 RS	Ø 50 – Ø 200	6–16	




Nowa konstrukcja płytek zapewnia doskonałą dokładność obróbki

Płytki

Nr kat.	RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6
XNMU0606__PNER-L	●	●	●	●
XNMU0606__PNER-G	●	●	●	●
XNMU0606__PNER-H	●	●	●	●

Mapa doboru łamaczy wióra



Materiał obrabiany	Stal, żeliwo		
	Typ L	Typ G	Typ H
Łamacz wióra			
Cecha	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź
Geometria krawędzi skrawającej	 30°	 25°	 20°
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	Główny łamacz wióra ogólnego przeznaczenia	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości

Stabilna, wysoka wydajność obróbki połączona z wysoką ciągliwością



● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


Zalecana siła docisku (N·m)

Korpus – typ trzpieniowy

Kąt natarcia	Promieniowy	-9°
	Osiowy	-5°

Maks. a_p: 6 mm





Korpus – wymiary

Typ DFC, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy
DFC 09025E	●	25	25	40	80	120	2
DFC 09032E	●	32	32	50	80	130	2
09040E	●	40	32	50	80	130	3
09050E	●	50	32	50	80	130	3
DFC 09050E-42		50	42	50	100	150	3
DFC 09063E	❑	63	32	50	80	130	4
DFC 09063E-42		63	42	50	100	150	4
DFC 09080E	❑	80	32	50	80	130	5
DFC 09080E-42		80	42	50	100	150	5

Typ DFCM, średnia podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy
DFCM 09032E	●	32	32	50	80	130	3
09040E	●	40	32	50	80	130	4
09050E	●	50	32	50	80	130	5
DFCM 09050E-42		50	42	50	100	150	5
DFCM 09063E	❑	63	32	50	80	130	6
DFCM 09063E-42		63	42	50	100	150	6
DFCM 09080E	❑	80	32	50	80	130	7
DFCM 09080E-42		80	42	50	100	150	7


Szczegóły identyfikacji

DFC	M	09	050	E
Seria Frezów	M: Średnia	Rozmiar płytki	Średnica Frezu	Typ trzpieniowy

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany						
Wysokoprędkościowa/lekka	P M			K		M S	
Obróbka ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K		M S	M S
Zgrubna		P M	P M		K		M S

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Promień RE
XNMU 060604 PNER-L		●	●		●		●	0,4
060608 PNER-L		●	●		●		●	0,8
XNMU 060604 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
060608 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
060612 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,2
060616 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6
XNMU 060608 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	0,8
060612 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	1,2
060616 PNER-H	●	●	●	●	●	●	●	1,6



Części zamienne


Śruba	Klucz
BFTX03512IP	TRDR15IP 5,0 (N·m)

Zalecane parametry skrawania


ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania (m/min) Min. – Optymalne – Maks.	Posuw Min. – Optymalne – Maks.	Głębokość skrawania (mm)	Gatunek
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,10–**0,20**–0,30	< 6	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤ 180	180–**250**–350	0,15–**0,25**–0,35	< 6	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,10–**0,18**–0,25	< 4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**205**–250	0,12–**0,18**–0,25	< 6	ACM200 ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,20**–0,30	< 6	ACK200 ACK300

Odpowiednie zastosowania

Frezowanie czołowe



Frezowanie walcowo-czołowe



Frezowanie rowków




Frezowanie boczne



Korpus trzpieniowy



WFX08000E




Wymienna głowica

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-6°
	Osiowy	12°

6 mm
90°



WFX08000M



Korpus – WFX_E, standardowa podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy
		DC	DMM	LH	LS	LF	
WFX 08020 E-16	●	20	16	30	80	110	2
WFX 08020 E	●	20	20	30	80	110	2
08022 E	●	22	20	30	90	120	2
WFX 08025 E-20	●	25	20	30	90	120	2
WFX 08025 E	●	25	25	30	90	120	2
08028 E	●	28	25	30	90	120	2
08030 E	●	30	25	30	90	120	3
WFX 08032 E	●	32	32	30	90	120	3
08033 E	●	33	32	30	90	120	3
08040 E	●	40	32	30	90	120	3
08050 E	●	50	32	30	90	120	4
08063 E	●	63	32	30	90	120	5

Płytki nie są dołączane.

Korpus – WFXM_E, średnia podziałka

Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy
		DC	DMM	LH	LS	LF	
WFXM 08025 E	●	25	25	30	90	120	3
WFXM 08032 E	●	32	32	30	90	120	4
08040 E	●	40	32	30	90	120	4
08050 E	●	50	32	30	90	120	5
08063 E	●	63	32	30	90	120	6

Płytki nie są dołączane.

Szczegóły identyfikacji

WFX	M	08	025	E
Seria frezów	M: Średnia	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw	DOC	Gatunki
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,08–**0,12**–0,18	<6	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤180	180–**250**–350	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,08–**0,12**–0,18	<4	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACK200 ACK300
N	Metale nieżelazne	-	300–**500**–1000	0,10–**0,15**–0,20	<6	H1 DL1000

Min. – **Optymalne** – Maks.

Głowica

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy
		DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	
WFX 08020 M10Z2	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	2
08022 M10Z2	●	22	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	2
WFX 08025 M12Z2	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
08028 M10Z2	●	28	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
WFX 08030 M16Z3	●	30	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
08032 M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
08040 M16Z3	●	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3


Szczegóły identyfikacji

WFX	08	020	M10	Z2
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Wielkość śruby	Liczba ostrzy




Płytki

Rys. 1



Rys. 2
Płytka z krawędzią dogładzającą



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M S		K N	N		
Ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K		M S	M S		N		
Zgrubna		P M	P M		K		M S				
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE	Rys.
SOMT 080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	1
SOMT 080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOMT 080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080302 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2	1
080304 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4	1
080308 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	1
XOEW 080308 PZTR W	–	–	–	–	❍	–	–	–	–	–	2

Części zamienne

Śruba		Klucz
		
BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

G30/G31

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe „Sumi Wave”
Typ WFX (F) 12000 E


Korpus – typ trzpieniowy

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-8°
	Osiowy	8°

10 mm, 90°



WFX12000E



Korpus – WFX_E, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy
		DC	DMM	LH	LS	LF	
WFX 12040 E	●	40	32	30	90	120	3
12050 E	●	50	32	30	90	120	3
12063 E	●	63	32	30	90	120	4
12080 E	●	80	32	30	90	120	4

Płytki nie są dołączane.

Korpus – WFXF_E, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy
		DC	DMM	LH	LS	LF	
WFXF 12050 E	●	50	32	30	90	120	4
12063 E	●	63	32	30	90	120	5
12080 E	●	80	32	30	90	120	6

Płytki nie są dołączane.

Szczegóły identyfikacji

WFX	F	12	050	E
Seria frezów	F: Gęsta	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego


Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw	DOC	Gatunki
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACP200 ACP300
P	Stal miękka	≤180	180–**250**–350	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACP200 ACP300
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,10–**0,15**–0,20	<6	ACP200 ACP300
M	Stal nierdzewna	-	160–**200**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACM300
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,10–**0,15**–0,20	<10	ACK200 ACK300
N	Metale nieżelazne	-	300–**500**–1000	0,10–**0,15**–0,20	<10	H1 DL1000


Min. – **Optymalne** – Maks.

Płytki

Rys. 1




Rys. 2
Płytka z krawędzią dogładzającą



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N		
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N		
Zgrubna		PM	PM		K		MS				
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE	Rys.
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	○	○	○	●	–	–	0,8	1
SOMT 120404 PDER G	○	○	●	○	●	○	●	–	–	0,4	1
120408 PDER G	●	●	●	●	○	●	●	–	–	0,8	1
120412 PDER G	○	○	○	○	○	○	●	–	–	1,2	1
120416 PDER G	○	●	○	○	○	○	○	–	–	1,6	1
SOMT 120408 PDER H	○	●	○	●	●	○	○	–	–	0,8	1
SOET 120408 PDFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	1
XOEW 120408 PDTR W	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	2

Części zamienne

Płytka podporowa	Śruba płytki podporowej	Śruba mocująca płytkę		Klucz (płytka)	Klucz (płytka podporowa)
			N·m		
WFXS4R	BW0507F	BFTX03512IP	**3,0**	TRDR15IP	LH035



Typ TS X



Cechy ogólne

Wysokowydajny i bardzo precyzyjny frez do stycznego frezowania walcowo-czołowego, ze stycznymi płytkami węglikowymi.

Charakterystyka

- Wytrzymała i ostra krawędź skrawająca
- Bardzo dokładne i gładkie wykończenie powierzchni
- Szeroka oferta produktów


Oferta produktów

Typ		Nr kat.	Zakres średnic	Liczba ostrzy	Kształt
Typ trzpieniowy	Standardowa podziałka	TSX 08000 E	Ø16 – Ø40	2–4	
	Gęsta podziałka	TSXF 08000 E	Ø20 – Ø40	3–6	
	Standardowa podziałka	TSX 13000 E	Ø25 – Ø50	2–4	
	Średnia podziałka	TSXM 13000 E	Ø32 – Ø50	3–6	
Typ nasadzany	Standardowa podziałka	TSX 08000 RS	Ø40 – Ø63	4–6	
	Gęsta podziałka	TSXF 08000 RS	Ø40 – Ø63	6–10	
	Standardowa podziałka	TSX 13000 RS	Ø40 – Ø160	2–4	
	Średnia podziałka	TSXM 13000 RS	Ø40 – Ø160	3–6	☞ G32






Płytki

Nr kat.	RE0,4	RE0,8	RE1,2	RE1,6	RE2,4	RE3,2
LNEX0804__PNER-L	●	●				
LNEX0804__PNER-G	●	●	●	●		
LNEX1306__PNER-L	●	●				
LNEX1306__PNER-G		●		●	●	●
LNEX1306__PNER-H	●	●		●	●	●

Dobór łamaczy wióra



Oferta łamaczy wióra

Materiał obrabiany	P M K S		
Łamacz wióra	Typ L	Typ G	Typ H
			
Cecha	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź
LNEX08 Geometria krawędzi skrawającej	 30°	 15°	–
LNEX13 Geometria krawędzi skrawającej	 25°	 21°	 21°
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	Główny łamacz wióra ogólnego przeznaczenia	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości

Zalecane parametry skrawania

Min. - **Optymalne** - Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/t)	Gatunek
P	Stal węglowa	180–280	150–**225**–300	0,08–**0,20**–0,30	ACP100, ACP200, ACP300
		> 280	75–**150**–230	0,08–**0,20**–0,30	
	Stal stopowa	180–280	100–**175**–250	0,08–**0,15**–0,25	
M	Stal nierdzewna	220–280	90–**135**–180	0,08–**0,15**–0,25	ACM200, ACM300
		> 280	75–**125**–170	0,08–**0,15**–0,25	
K	Żeliwo, żeliwo sferoidalne	250	100–**175**– 250	0,08–**0,20**–0,30	ACK200, ACK300
S	Materiały egzotyczne	-	30–**60**–90	0,05–**0,10**–0,15	ACM200, ACM300

● = Magazyn w Europie


Zalecana siła docisku (N·m)

Seria frezów „Sumi Dual”
Typ TSX(F) E08000

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia	Promieniowy	-20°
	Osiowy	-6°

8 mm | 90°



Korpus — TSX, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
TSX 08016 E	●	16	16	25	75	100	2	0,13
08020 E	●	20	20	30	80	110	2	0,22
08025 E	●	25	25	30	90	120	3	0,40
08032 E	●	32	32	30	90	120	3	0,67
08040 E	●	40	32	30	90	120	4	0,72

Płytki nie są dołączane.

Korpus — TSXF, gęsta podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
TSXF 08020 E	●	20	20	30	80	110	3	0,22
08025 E	●	25	25	30	90	120	4	0,40
08032 E	●	32	32	30	90	120	5	0,67
08040 E	●	40	32	30	90	120	6	0,73

Płytki nie są dołączane.

Części zamienne


Śruba mocująca płytkę		Klucz do płytki	Odpowiednie frezy
BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP	TSX08016E, TSX08020E, TSXF08020E
BFTX0308IP			TSX08025E – 40E, TSXF08025E – 40E
BFTX03510IP	3,0	TRDR15IP	TSX13000E, TSXM13000E

Seria frezów „Sumi Dual”
Typ TSX(M) E 13000

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia	Promieniowy	-15°
	Osiowy	-6°

12 mm | 90°



Korpus — TSX, standardowa podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
TSX 13025 E	●	25	25	35	85	120	2	0,38
13032 E	●	32	32	35	85	120	2	0,66
13040 E	●	40	32	30	90	120	3	0,71
13050 E	●	50	32	30	90	120	4	0,81

Płytki nie są dołączane.

Korpus — TSXM, średnia podziałka

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
TSXM 13032 E	●	32	32	35	85	120	3	0,65
13040 E	●	40	32	30	90	120	4	0,71
13050 E	●	50	32	30	90	120	5	0,80

Płytki nie są dołączane.


Szczegóły identyfikacji

TSX	F	08	032	E
Seria frezów	F: Gęsta podziałka M: Średnia podziałka	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego


Płytki

Gatunek		Węglik pokrywany							
Zastosowanie	Wysokoprędkościowa/lekka	PM			K		MS		
	Obróbka ogólnego przeznaczenia	PM	PM		K		MS	MS	
	Zgrubna		PM	PM		K		MS	
Odpowiednie frezy	Nr. Kat. płytek	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	Promień RE
TSX(F) 08000E	LNEX 080404 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,4
	080408 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,8
	LNEX 080404 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
	080408 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
	080412 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,2
	080416 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6
TSX(M) 13000E	LNEX 130604 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,4
	130608 PNER-L	●	●	●	●	●	●	●	0,8
	LNEX 130604 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,4
	130608 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	0,8
	130616 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	1,6
	130624 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	2,4
	130632 PNER-G	●	●	●	●	●	●	●	3,2
	LNEX 130608 PNER-H	●	●	●	●	●			0,8
	130616 PNER-H		●	●	●	●			1,6
	130624 PNER-H		●	●	●	●			2,4
	130632 PNER-H		●	●	●	●			3,2

Typ LNEX 08000



Typ LNEX 13000



Zalecane parametry skrawania

☞ H18

Frezy „Wave Mill”
Typ WEZ

Nowość



Cechy ogólne

- Wspiera różne operacje obróbki
- Doskonała jakość obróbki
- Doskonała ostrość i niski opór skrawania
- Gatunek ogólnego przeznaczenia - do różnych materiałów obrabianych

Oferta produktów


Typ	Oznaczenie kat.	Zakres średnic (mm) / Liczba ostrzy															
		Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160
Typ nasadzany	WEZ 11000RS ☞ G44											4, 6	5,7	6, 8	7, 10	9, 12		
	WEZ 11000R (Inch)														7, 10	9, 12		
	WEZ 17000RS ☞ G46											3, 4	3, 5	4, 6	4, 7	5, 8	6, 9, 11	8, 10 12
	WEZ 17000R (Inch)														4, 7	5, 8	6, 9, 11	8, 10 12
Trzonek	WEZ 11000E	1	2*	2	2*, 3*	3	2, 3*, 4*	4	4	2, 3, 4, 5*	5	2, 4, 6	5, 7	8	10			
	WEZ 11000EL	1	2*	2	2*	2	2*, 3	2	2	2*, 3	2, 3	2	3					
	WEZ 17000E						2*	2	3	2, 3*	3	3, 4	3*, 5*	4*, 6*	7			
	WEZ 17000EL						2	2	2	2*, 3	2	2, 3, 4	3*, 5*	4*, 6*				

* Dostępne są różne średnice chwytu


Odpowiednie zastosowania

- Umożliwia zagłębienie, interpolację śrubową, skrawanie wgłębne (plunging)

Frezowanie czołowe




Frezowanie obwodowe




Frezowanie boczne




Frezowanie rowków




Pogłębienia




Zagłębianie skośne (ramping)



Interpolacja śrubowa




Skrawanie wgłębne (plunging)








Zoptymalizowana budowa korpusu


Szeroka powierzchnia oporowa zapewnia stabilne mocowanie płytki.



Typ WEZ11

Oferta łamaczy wióra

Materiał obrabiany	P	M	K	S	H	N
Łamacz wióra	Typ L	Typ G	Typ H	Typ F	Typ P	Typ S
						
AO_T11 Geometria krawędzi skrawającej		 28°	 20°	 28°	 28°	 28°
AO_T17 Geometria krawędzi skrawającej	 28°	 20°	 10°	 28°	 28°	 28°
Zastosowania	Obróbka lekka, materiały o małej sztywności	Główny łamacz wióra ogólnego zastosowania do obróbki przerywanej	Obróbka ciężka, ciężka przerywana, stal hartowana	Obróbka lekka, wykończenie, mała ilość zadziorów	Obróbka lekka, o dużej precyzji, wysoka jakość powierzchni ścianki	Do metali nieżelaznych



● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Oferta produktów — płytki

Gatunek podstawowy: ACU2500

Oznaczenie kat.	Promień naroża (mm)											
	R0,2	R0,4	R0,8	R1,2	R1,6	R2,0	R2,4	R3,0	R3,2	R4,0	R5,0	R6,4
AOMT 11T3_ _ PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
AOMT 11T3_ _ PEER-H		●	●	●	●							
AOET 11T3_ _ PEER-F	❍	●	●	❍								
AOET 11T3_ _ PEER-P16	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3_ _ PEER-P20	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3_ _ PEER-P25	❍	❍	❍	❍								
AOET 11T3_ _ PEFR-S	❍	●	●	❍								
AOMT 1705_ _ PEER-L	●	●	●	●	●							
AOMT 1705_ _ PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AOMT 1705_ _ PEER-H		●	●	❍	●							
AOET 1705_ _ PEER-F	❍	●	●	❍								
AOET 1705_ _ PEER-P25	❍	❍	❍	❍								
AOET 1705_ _ PEER-P32	❍	❍	❍	❍								
AOET 1705_ _ PEFR-S	❍	●	●	❍								

Oferta łamaczy wióra do płytek szlifowanych


Typ F

Specjalna krawędź skrawająca, która zapewnia ostrość i dokładność obróbki



Ostrość szlifowanego wykończenia umożliwia kontrolę zadziorów.

Doskonała prostopadłość przy wszystkich średnicach.







Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany	X5CrNiS18 9
Narzędzie:	WEZ 11050 RS07 (Ø50, 7 ostrzy)
Płytka:	AOET11T308PEER-F (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 120 m/min, f_z = 0,12 mm/ostrze, a_p = 1 mm, a_e = 30 mm, na sucho


Typ P


Łamacz wióra, który zapewnia prostopadłość powierzchni ścianki porównywalną do pełnowęglikowych frezów palcowych



Wysokiej klasy narzędzie o kształcie krawędzi skrawającej zoptymalizowanym dla średnicy każdego frezu przy zachowaniu ostrości łamacza wióra typu F.

Zapewnia taką samą prostopadłość powierzchni ścianki jak pełnowęglikowe frezy palcowe dzięki kształtowi ostrza zoptymalizowanemu dla każdej średnicy narzędzia.





Wybór łamaczy wióra typu P

Oznaczenie kat.	Średnica frezu (mm)										
	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	=> Ø40
AOET11T3_ _PEER-P_ _	-P16		-P20		–	-P25		–			
AOET1705_ _PEER-P_ _	–					-P25		-P32			–

Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany:	C50
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOET11T308PEER-P20 (ACU2500)
Parametry skrawania:	v_c = 150 m/min, f_z = 0,1 mm/ostrze, a_p = 8 mm x 3 przejścia, a_e = 1 mm, na sucho

Typ S

Łamacz wióra o ostrej krawędzi do metali nieżelaznych, o doskonałych własnościach antyadhezyjnych



Ogranicza narost poprzez zachodzenie na siebie powierzchni natarcia.

Dostępne płytki z pokryciem DLC zapewniają jeszcze lepszą odporność na powstawanie narostu.

WEZ



Brak narostu

Konkurent A



Narost

Konkurent B




Narost

Maszyna:	Pionowe centrum obróbcze BT50,
Materiał obrabiany:	AlSi12Cu
Narzędzie:	WEZ 11020 E03 (Ø20, 3 ostrza)
Płytka:	AOET11T308PEER-S (H20)
Parametry skrawania:	v_c = 350 m/min, f_z = 0,1 mm/ostrze, a_p = 3 mm, a_e = 10 mm, na sucho

Zalecane parametry skrawania

Typ WEZ11

Frez: WEZ 11020 E03
Płytka: Typ AO_T11T3
Parametry skrawania: a_p = 3 mm, a_e = 10 mm, na sucho




Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał	HB	Łamacz wióra	Gatunek								
				ACU2500	ACP2000	ACP3000	T2500A	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	DL2000
				Posuw (mm/ostrze)								
				0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,18	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,08–**0,15**–0,20	0,05–**0,10**–0,15
				Prędkość skrawania v_c (m/min)								
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	270–**320**–370	300–**350**–400	250–**300**–350	230–**280**–330					
	" , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	170–**220**–270	200–**250**–300	150–**200**–250	130–**180**–230					
	" , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	140–**180**–220	160–**200**–245	120–**160**–200	105–**145**–185					
	" , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	110–**145**–175	130–**165**–195	100–**130**–165	85–**115**–150					
	" , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	70–**90**–110	80–**100**–120	60–**80**–100	50–**70**–90					
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	160–**205**–255	190–**235**–280	140–**190**–235	120–**170**–215					
	" , odpuszczona	275	G	90–**120**–150	110–**135**–165	80–**110**–140	70–**100**–125					
	" , odpuszczona	300	G	85–**110**–130	100–**125**–150	75–**100**–125	65–**90**–115					
	" , odpuszczona	350	G	60–**80**–100	70–**90**–110	50–**70**–90	45–**65**–85					
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	140–**180**–220	160–**200**–245	120–**160**–205						
	" , odpuszczona	325	G	55–**70**–85	60–**80**–100	50–**65**–80						
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	G	110–**140**–170						140–**170**–190	90–**110**–140	
	" , martenzytyczna, odpuszczona	240	G	100–**125**–150						125–**150**–170	80–**100**–125	
	" , austenityczna, przesycona	180	G	120–**150**–180						150–**180**–200	100–**120**–150	
K	Żeliwo szare		G	150–**200**–250				250–**300**–350	170–**220**–270			
	Żeliwo sferoidalne		G	90–**120**–150				150–**180**–210	100–**130**–160			
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane		G	30–**40**–55						35–**45**–60	25–**35**–50	
	" , utwardzane		G	60–**80**–100						70–**90**–110	50–**70**–90	
N	Stop aluminium, Si < 12,6%		S									500–**750**–100
	" , Si > 12,6%		S									170–**200**–250
	Stopy miedzi		S									300–**330**–350

Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.
W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70% określonej wartości podanej powyżej.

Typ WEZ17

Frez: WEZ 17032 E03
Płytka: Typ AO_T1705
Parametry skrawania: a_p = 5 mm, a_e = 16 mm, na sucho




Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał		Łamacz wióra	Gatunek								
				ACU2500	ACP2000	ACP3000	T2500A	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	DL2000
				Posuw (mm/ostrze)								
				0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,15**–0,22	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,10–**0,20**–0,28	0,05–**0,10**–0,15
				Prędkość skrawania v_c (m/min)								
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	285–**335**–390	315–**360**–420	265–**315**–370	240–**295**–345					
	" , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	180–**230**–285	210–**265**–315	160–**210**–265	135–**190**–240					
	" , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	145–**190**–230	170–**210**–255	130–**170**–215	110–**155**–195					
	" , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	115–**150**–185	135–**170**–205	100–**135**–170	90–**125**–155					
	" , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	70–**90**–115	85–**105**–125	65–**85**–105	55–**75**–95					
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	170–**220**–265	200–**245**–295	150–**200**–250	130–**180**–225					
	" , odpuszczona	275	G	100–**130**–155	115–**145**–175	85–**115**–145	75–**105**–135					
	" , odpuszczona	300	G	90–**115**–140	105–**130**–155	75–**105**–130	65–**90**–120					
	" , odpuszczona	350	G	65–**85**–100	75–**95**–115	55–**75**–95	50–**70**–85					
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	145–**185**–230	170–**215**–255	130–**170**–215						
	" , odpuszczona	325	G	55–**75**–90	65–**85**–100	50–**65**–85						
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	G	115–**145**–175						145–**175**–195	100–**115**–145	
	" , martenzytyczna, odpuszczona	240	G	105–**130**–155						130–**155**–175	85–**105**–130	
	" , austenityczna, przesycona	180	G	125–**155**–190						160–**190**–210	105–**125**–160	
K	Żeliwo szare		G	160–**210**–265				265–**315**–370	180–**230**–285			
	Żeliwo sferoidalne		G	95–**125**–160				160–**190**–220	105–**140**–170			
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane		G	30–**40**–60						35–**45**–60	25–**35**–50	
	" , utwardzane		G	60–**85**–105						75–**95**–115	50–**75**–95	
N	Stop aluminium, Si < 12,6%		S									500–**750**–100
	" , Si > 12,6%		S									170–**200**–250
	Stopy miedzi		S									300–**330**–350


Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.
W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70% określonej wartości podanej powyżej.

■ Górne wartości graniczne zagłębiania / interpolacji śrubowej


Zagłębianie skośne (ramping)



Obróbka dna otworu



Obróbka z przygotowanym otworem



● Typ WEZ11


DC Ø (mm)	Maks. kąt zagłębiania	Obróbka dna otworu				Obróbka z przygotowanym otworem	
	RPMX (°)	Maks. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)
14	13,2	25,3	8,4	23,1	5,9	19,0	1,9
16	10,5	29,3	7,6	27,0	5,6	21,7	1,5
18	8,1	33,3	6,7	30,9	5,0	25,2	1,4
20	6,5	37,3	6,0	34,9	4,6	29,1	1,3
22	5,3	41,3	5,4	38,8	4,3	32,9	1,3
25	4,1	47,3	4,8	44,8	3,9	38,9	1,3
28	3,4	53,3	4,4	50,7	3,6	44,9	1,3
30	3,0	57,3	4,2	54,7	3,5	48,8	1,3
32	2,7	61,3	4,0	58,7	3,3	52,8	1,2
35	2,3	67,3	3,8	64,6	3,1	58,8	1,2
40	1,8	77,3	3,4	74,6	2,9	68,8	1,2
50	1,2	97,3	3,0	94,6	2,6	88,8	1,1
63	0,8	123,3	2,8	120,5	2,5	114,7	1,1

● Typ WEZ17

DC Ø (mm)	Maks. kąt zagłębiania	Obróbka dna otworu				Obróbka z przygotowanym otworem	
	RPMX (°)	Maks. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)	Min. śred. obróbki (mm)	Maks. skok (mm/obr.)
25	10,8	47,3	13,0	41,0	8,3	33,1	1,8
28	8,1	53,3	11,1	46,9	7,5	39,0	1,8
30	7,0	57,3	10,2	50,9	7,0	43,0	1,8
32	6,1	61,3	9,5	54,9	6,7	47,0	1,7
35	5,1	67,3	8,7	60,8	6,2	53,0	1,7
40	4,0	77,3	7,7	70,8	5,7	63,0	1,7
50	2,5	97,3	6,5	90,7	5,0	83,0	1,6
63	1,8	123,3	5,6	116,7	4,5	109,0	1,6

* Powyższa tabela zawiera wartości dot. promienia naroża 0,8 mm

■ Skrawanie wgłębne (plunging) — górna wartość graniczna dla szerokości promieniowej a_e



Typ	Maks. a_e (mm)
WEZ11	3
WEZ17	5

Frezy „Wave Mill”
WEZ 11000 E


NOWOŚĆ

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-7° – -18°
	Osiowy	6° – 15°


10 mm 90°



Rys. 1



Rys. 2



Korpus — WEZ (typ trzpieniowy)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
WEZ 11014E01	●	14	16	25	55	80	1	0,10	1
11016E02	●	16	16	25	75	100	2	0,13	1
11016E02-12	●	16	12	25	75	100	2	0,07	2
11018E02	●	18	16	25	75	100	2	0,13	2
11020E02	●	20	20	30	80	110	2	0,23	1
11020E02-16	●	20	16	30	80	110	2	0,15	2
11020E03	●	20	20	30	80	110	3	0,22	1
11020E03-16	●	20	16	30	80	110	3	0,14	2
11022E03	●	22	20	30	80	110	3	0,23	1
11025E02	●	25	25	35	85	120	2	0,40	1
11025E03	●	25	25	35	85	120	3	0,40	1
11025E03-20	●	25	20	35	85	120	3	0,26	2
11025E04	●	25	25	35	85	120	4	0,39	2
11025E04-20	●	25	20	35	85	120	4	0,26	2
11028E04	●	28	25	35	85	120	4	0,41	1
11030E04	●	30	25	40	90	130	4	0,46	1
11032E02	●	32	32	40	90	130	2	0,74	1
11032E03	●	32	32	40	90	130	3	0,73	1
11032E04	●	32	32	40	90	130	4	0,73	2
11032E05	●	32	32	40	90	130	5	0,72	2
11032E05-25	●	32	25	40	90	130	5	0,46	2
11035E05	●	35	32	40	90	130	5	0,75	2
11040E02	●	40	32	30	120	150	2	0,96	2
11040E04	●	40	32	30	120	150	4	0,94	2
11040E06	●	40	32	30	120	150	6	0,93	2
11050E05	●	50	32	30	120	150	5	1,04	2
11050E07	●	50	32	30	120	150	7	1,04	2
11063E08	●	63	32	30	120	150	8	1,24	2
11080E10	●	80	32	30	120	150	10	1,52	2

Płytki są sprzedawane oddzielnie.

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę	N·m	Klucz
WEZ 11014E01	BFTX0305IP	2,0	TRDR08IP
11016E02(-12)			
11018E02			
11020E02(-16)	BFTX0306IP	1,5	
11020E03(-16)			
11022E03			
11025E02			
11025E03(-20)			
11025E04(-20)			
11028E04			
11030E04			
11032E02			
11032E03			
11032E04			
11032E05(-25)			
11035E05			
11040E02			
11040E04			
11040E06			
11050E05			
11050E07			
11063E08			
11080E10			

Szczegóły identyfikacji

WEZ	11	025	E	02	-	22
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Liczba ostrzy		Średnica

Zalecane parametry skrawania

☞ H22


Frezy trzpieniowe składane

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		M S			N	P	
Ogólnego zastosowania	K P M S		P		K	M S	M S	N	N		
Zgrubna	K P M S		P		K		M S				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 11T302PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
11T304PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
11T308PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
11T312PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
11T316PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
11T320PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
11T324PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
11T330PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
11T332PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
AOMT 11T304PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
11T308PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
11T312PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
11T316PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 11T302PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
11T304PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
11T308PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
11T312PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P16 jest przeznaczony do średnic frezów Ø14 mm i Ø16 mm.
*Model P20 jest przeznaczony do średnic frezów Ø18 mm i Ø20 mm.
*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.





*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.



Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT11T330PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT11T332PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień

WEZ 11000 EL


Nowość

Kąt natarcia	Promieniowy	-7° – -18°
	Osiowy	6° – 15°


10 mm 90°



Rys. 1



Rys. 2



Korpus — WEZ (typ długi)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
WEZ 11014EL01	●	14	16	25	95	120	1	0,16	1
11016EL02	●	16	16	25	120	145	2	0,19	1
11016EL02-14	●	16	14	25	120	145	2	0,15	2
11018EL02	●	18	16	25	120	145	2	0,20	2
11020EL02	●	20	20	40	110	150	2	0,31	1
11020EL02-18	●	20	18	25	125	150	2	0,26	2
11022EL02	●	22	20	30	120	150	2	0,32	2
11025EL02	●	25	25	50	120	170	2	0,57	1
11025EL02-22	●	25	22	30	140	170	2	0,46	2
11025EL03	●	25	25	50	120	170	3	0,57	1
11028EL02	●	28	25	30	140	170	2	0,60	2
11030EL02	●	30	25	30	140	170	2	0,62	2
11032EL02	●	32	32	60	110	170	2	0,97	1
11032EL02-30	●	32	30	30	140	170	2	0,88	2
11032EL03	●	32	32	60	110	170	3	0,96	1
11035EL02	●	35	32	30	140	170	2	1,02	2
11035EL03	●	35	32	30	140	170	3	1,00	2
11040EL02	●	40	32	30	140	170	2	1,08	2
11050EL03	●	50	32	30	140	170	3	1,19	2

Płytki są sprzedawane oddzielnie.

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę		Klucz
		N·m	
WEZ 11014EL01		2,0	TRDR08IP
11016EL02(-14)	BFTX0305IP		
11018EL02			
11020EL02(-18)	BFTX0306IP	1,5	
11022EL02			
11025EL02(-22)			
11025EL03			
11028EL02			
11030EL02			
11032EL02(-30)			
11032EL03			
11035EL02			
11035EL03			
11040EL02			
11050EL03			

Szczegóły identyfikacji

WEZ	11	025	E	L	02	-	22
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Typ długi	Liczba ostrzy		Średnica

Zalecane parametry skrawania


☞ H22

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

■ Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		M S			N	P	
Ogólnego zastosowania	K P M S		P		K	M S	M S	N	N		
Zgrubna	K P M S		P		K		M S				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 11T302PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
11T304PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
11T308PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
11T312PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
11T316PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
11T320PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
11T324PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
11T330PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
11T332PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
AOMT 11T304PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
11T308PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
11T312PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
11T316PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 11T302PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P16	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P20	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
11T302PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
11T304PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
11T308PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
11T312PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 11T302PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
11T304PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
11T308PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
11T312PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P16 jest przeznaczony do średnic frezów Ø14 mm i Ø16 mm.
*Model P20 jest przeznaczony do średnic frezów Ø18 mm i Ø20 mm.
*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.





*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.



Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT11T330PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT11T332PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień

Frezy „Wave Mill”
WEZ 17000 E


Nowość

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-6° – -12°
	Osiowy	6° – 15°


15 mm 90°



Rys. 1



Rys. 2



Korpus — WEZ (typ trzpieniowy)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Maga-zyn	DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
WEZ 17025E02	●	25	25	35	85	120	2	0,38	1
17025E02-20	●	25	20	35	85	120	2	0,25	2
17028E02	●	28	25	35	85	120	2	0,40	2
17030E03	●	30	25	40	90	130	3	0,43	2
17032E02	●	32	32	40	90	130	2	0,71	1
17032E03	●	32	32	40	90	130	3	0,69	1
17032E03-25	●	32	25	40	90	130	3	0,44	2
17035E03	●	35	32	40	90	130	3	0,72	2
17040E03	●	40	32	30	105	135	3	0,81	2
17040E04	●	40	32	30	105	135	4	0,79	2
17050E03	●	50	32	30	105	135	3	0,93	2
17050E03-42	●	50	42	30	105	135	3	1,41	2
17050E05	●	50	32	30	105	135	5	0,89	2
17050E05-42	●	50	42	30	105	135	5	1,37	2
17063E04	●	63	32	30	105	135	4	1,10	2
17063E04-42	●	63	42	30	105	135	4	1,58	2
17063E06	●	63	32	30	105	135	6	1,08	2
17063E06-42	●	63	42	30	105	135	6	1,56	2
17080E07	●	63	32	30	105	135	7	1,39	2

Płytki są sprzedawane oddzielnie.

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę		Klucz
		N·m	
WEZ 17025E02(-20)	BFTX0407IP	3,0	TRDR15IP
17028E02			
17030E03			
17032E02	BFTX0409IP		
17032E03(-25)			
17035E03			
17040E03			
17040E04			
17050E03(-42)			
17050E05(-42)			
17063E04(-42)			
17063E06(-42)			
17080E07			

Szczegóły identyfikacji

WEZ	17	032	E	02	-	30
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Liczba ostrzy		Średnica

Zalecane parametry skrawania


☞ H22

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		MS			N	P	
Ogólnego zastosowania	KPMS		P		K	MS	MS	N	N		
Zgrubna	KPMS		P		K		MS				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 170502PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,6
AOMT 170502PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
170520PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
170524PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
170530PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
170532PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
170540PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	4,0
170550PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	5,0
170564PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	6,4
AOMT 170504PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
170508PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
170512PEER-H	❍	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
170516PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 170502PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
170502PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
170504PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
170508PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
170512PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.
*Model P32 jest przeznaczony do średnic frezów Ø30 mm, Ø32 mm i Ø35 mm.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.





*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.



Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT170530PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT170532PEER)
Promień naroża = 4,0 mm: C = 2 mm (AOMT170540PEER)
Promień naroża = 5,0 mm: C = 5 mm (AOMT170550PEER)
Promień naroża = 6,4 mm: C = 5 mm (AOMT170564PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień

Frezy „Wave Mill”
WEZ 17000 EL


Nowość

Kąt natarcia	Promieniowy	-6° – -12°
	Osiowy	6° – 15°


15 mm 90°



Rys. 1



Rys. 2



■ Korpus — WEZ (typ długi)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
WEZ 17025EL02	●	25	25	50	120	170	2	0,55	1
17028EL02	●	28	25	50	120	170	2	0,57	2
17030EL02	●	30	25	50	120	170	2	0,59	2
17032EL02	●	32	32	60	110	170	2	0,94	1
17032EL02-30	●	32	30	50	120	170	2	0,85	2
17032EL03	●	32	32	60	110	170	3	0,92	1
17035EL02	●	35	32	50	120	170	2	0,98	2
17040EL02	●	40	32	50	120	170	2	1,09	2
17040EL03	●	40	32	50	120	170	3	1,08	2
17040EL04	●	40	32	50	120	170	4	1,05	2
17050EL03	●	50	32	50	120	170	3	1,29	2
17050EL03-42	●	50	42	50	120	170	3	1,83	2
17050EL05	●	50	32	50	120	170	5	1,25	2
17050EL05-42	●	50	42	50	120	170	5	1,79	2
17063EL04	●	63	32	50	120	170	4	1,61	2
17063EL04-42	●	63	42	50	120	170	4	2,16	2
17063EL06	●	63	32	50	120	170	6	1,58	2
17063EL06-42	●	63	42	50	120	170	6	2,13	2

Płytki są sprzedawane oddzielnie.

■ Części zamienne

Odpowiednie frezy	Śruba mocująca płytkę		Klucz
			
WEZ 17025EL02	BFTX0407IP	3,0	TRDR15IP
17028EL02			
17030EL02			
17032EL02(-30)	BFTX0409IP		
17032EL03			
17035EL02			
17040EL02			
17040EL03			
17040EL04			
17050EL03(-42)			
17050EL05(-42)			
17063EL04(-42)			
17063EL06(-42)			

■ Szczegóły identyfikacji

WEZ	11	025	E	L	02	-	22
Seria frezów	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Typ długi	Liczba ostrzy		Średnica

■ Zalecane parametry skrawania


☞ H22

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	Cermetal	
Szybkościowa/Lekka		P		K		M S			N	P	
Ogólnego zastosowania	K P M S		P		K	M S	M S	N	N		
Zgrubna	K P M S		P		K		M S				
Oznaczenie kat.	ACU2500	ACP2000	ACP3000	ACK2000	ACK3000	ACM200	ACM300	H20	DL2000	T2500A	RE (mm)
AOMT 170502PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-L	●	–	●	–	●	●	●	–	–	●	1,6
AOMT 170502PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,2
170504PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,4
170508PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	0,8
170512PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,2
170516PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	1,6
170520PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,0
170524PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	2,4
170530PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,0
170532PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	3,2
170540PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	4,0
170550PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	5,0
170564PEER-G	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	6,4
AOMT 170504PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,4
170508PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	0,8
170512PEER-H	❍	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,2
170516PEER-H	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	1,6
AOET 170502PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-F	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-F	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P25	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
170502PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
170504PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
170508PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
170512PEER-P32	❍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
AOET 170502PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	0,2
170504PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,4
170508PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	0,8
170512PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	–	1,2



L: Niski opór skrawania
G: Ogólnego zastosowania
H: Mocna krawędź
F: Wykończeniowa
P: Obróbka o dużej precyzji
S: Do metali nieżelaznych

*Model P25 jest przeznaczony do średnic frezów Ø25 mm i Ø28 mm.
*Model P32 jest przeznaczony do średnic frezów Ø30 mm, Ø32 mm i Ø35 mm.

❑ = Dostępne od kwietnia 2020 r.

– = Niedostępne


Środki ostrożności dotyczące mocowania

(1) Wyczyścić gniazdo mocowania i elementy stykowe.

(2) Posmarować gwint oraz powierzchnię łba wkrętu smarem, aby zapobiec zablokowaniu.


(3) Dociskając mocno płytkę do powierzchni gniazda, wkręcić wkręty dostarczonym kluczem.

(4) Po dokręceniu sprawdzić, czy między powierzchniami nie ma szczelin.





*Podczas mocowania płytek o promieniu naroża ≥ 3,0 mm wymagana jest modyfikacja korpusu.




Wskazówki dot. przerabiania
Promień naroża = 3,0 mm: C = 1 mm (AOMT170530PEER)
Promień naroża = 3,2 mm: C = 1 mm (AOMT170532PEER)
Promień naroża = 4,0 mm: C = 2 mm (AOMT170540PEER)
Promień naroża = 5,0 mm: C = 5 mm (AOMT170550PEER)
Promień naroża = 6,4 mm: C = 5 mm (AOMT170564PEER)
Standard: R = 1 mm

C: Faza
R: Promień



Cechy ogólne

Szeroki zakres zastosowań



Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)


Śred. narzędzia Ø D	Maks. kąt zagłębiania		
	Typ 1000	Typ 2000	Typ 3000
10	2°30'		
12	1°45'		
14	1°25'	1°40‘	
16	1°00	1°20‘	
18	0°45'	1°10‘	
20	0°30'	1°00‘	
25	0°30'	0°45‘	1°30‘
32	0°25‘	0°35'	1°00‘
40	0°20‘	0°25‘	0°45‘
50	0°15‘	0°20'	0°30‘
63	0°10‘	0°15‘	0°20'
80			0°15'
100			–

Maksymalny kąt zagłębiania (maks. α maks.) zależy od średnicy frezu.

● Precyzyjna płytka o mocnej krawędzi skrawającej i niskich oporach skrawania

Krzywoliniowy kształt krawędzi skrawającej obniża opory skrawania, poprawiając jej wytrzymałość.
Wysokiej jakości wykończenie dzięki niezwykle precyzyjnej krawędzi skrawającej.
Płynne skrawanie nawet w przypadku głębokich rowków i obrabiarek o małej sztywności.

Wygięta krawędź skrawająca o dużej precyzji



Większy otwór na śrubę

Wygięta krawędź skrawająca o dużym kącie natarcia



● Zintegrowane otwory chłodzenia

Lepsze usuwanie wióra dzięki podmuchowi powietrza lub doprowadzeniu chłodziwa.

● Szeroki wybór płytek

6 typów łamaczy wióra
(L, G, H, E, EH i S)
9 gatunków do frezowania do szerokiej gamy materiałów obrabianych i zastosowań.
- ACP100, ACP200, ACP300
  (gatunki do frezowania stali)
- ACK200, ACK300
  (gatunki do frezowania żeliwa)
- ACM200, ACM300
  (gatunki do frezowania stali nierdzewnej i stopów egzotycznych)
- DL1000, H1
  (gatunki do frezowania aluminium)

● Niezwykle wytrzymały korpus

Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na korozję i na zarysowania.
Większy otwór na śrubę poprawia siłę docisku i wytrzymałość.

Oferta produktów

Typ	Nr kat.	Seria	Zakres średnicy (mm) Ø 10 Ø 20 Ø 40 Ø 60	Obraz
Trzonek	WEX 1000E	Typ krótki	10–25	
	WEX 1000EL	Typ długi	10–20	
	WEX 2000E	Typ krótki	14–63	
	WEX 2000EL	Typ długi	14–40	
	WEX 2000EW	Typ krótki z chwytem Weldon	16–20	
	WEX 3000E	Typ krótki	25–63	
	WEX 3000EL	Typ długi	25–40	
	WEX 3000EW	Typ krótki z chwytem Weldon	25–32	
Nasadka	WEX 1000F	Typ nasadzany	32–63	 ☞ G48
	WEX 2000F	Typ nasadzany	40–63	
	WEX 3000F	Typ nasadzany	40–63	
Składany	WEX 2000M	Typ składany	16–40	
	WEX 3000M	Typ składany	25–40	

WEX3000 WEX2000 WEX1000

Frezy trzpieniowe składane

Płytki do typu WEX

Rozszerzenie typu WEX1000


- Wydajna obróbka za pomocą dużej liczby płytek
- Precyzyjna tolerancja wymiany płytek zapewnia wysoką jakość chropowatości powierzchni
- Wysoka dokładność pow. bocznej dzięki zoptymalizowanej krawędzi skrawającej
- Stabilne parametry skrawania w przypadku obrabiarek o małej sztywności
- Niskie koszty w przypadku małych płytek AXMT06




WEX3000 WEX2000 WEX1000

Zakres zastosowań




Frezowanie walcowo-czołowe




Dobór łamaczy wióra




Charakterystyka

Materiał obrabiany	Stal, żeliwo			stal nierdzewna, stopy egzotyczne		Aluminium
Łamacz wióra	L	G	H	E	EH	S
						
Cechy	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź	Duży kąt natarcia
Profil łamacza wióra do płytek z serii 1000	 25°	 25°	 15°			
Profil łamacza wióra do płytek z serii 2000		 28°	 20°	 17°	 17°	 27°
Profil łamacza wióra do płytek z serii 3000	 25°	 20°	 5°	 14°	 8°	 30°
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	**Główny łamacz wióra** frezowanie ogólne – przerywane	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości	Obróbka lekka – ogólna	Ciężka obróbka przerywana	Aluminium, metale nieżelazne

Dobór gatunków






Typ WEX 1000 E

WEX 1000 E/EL

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia		
	Promieniowy	8°–15°
	Osiowy	16°–24°

5 mm 90°



Korpus (typ krótki „E”)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 1010 E	●	10	10	17	33	50	2	0,03
1012 E	●	12	12	20	60	80	3	0,06
1014 E	●	14	16	22	59	80	3	0,10
1016 E	●	16	16	20	72	90	4	0,12
1018 E	●	18	20	20	80	100	4	0,21
WEX 1020 E	●	20	20	22	78	100	5	0,22
1025 E	●	25	20	25	90	115	7	0,27

Korpus (typ długi „EL”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 1010 EL	●	10	8	17	83	100	2	0,03
1012 EL	●	12	10	20	100	120	2	0,06
1014 EL	●	14	12	20	125	145	3	0,11
1016 EL	●	16	14	20	140	160	3	0,17
1016 EL15	●	16	15	20	140	160	3	0,19
1018 EL	●	18	16	20	160	180	3	0,25
WEX 1020 EL	●	20	18	25	175	200	4	0,36
1020 EL19	●	20	19	25	175	200	4	0,38

Płytki nie są dołączane.

Płytki do typu WEX1000



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M S		K N	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		M S	M S		N	
Zgrubna		P	P		K		M S			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 060204 PDER-L	❍	●	❍	❍	●	●	●	–	–	0,4
060208 PDER-L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8
060212 PDER-L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2
AXMT 060204 PDER-G	❍	●	●	❍	❍	❍	●	–	–	0,4
060208 PDER-G	❍	●	●	❍	❍	●	●	–	–	0,8
060212 PDER-G	❍	●	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2
AXMT 060204 PDER-H	❍	●	●	❍	●	❍	●	–	–	0,4
060208 PDER-H	❍	●	●	❍	●	●	●	–	–	0,8
060212 PDER-H	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2
AXMT 060202 PDFR-S	–	–	–	–	–	–	–	❍	❍	0,2

L - Niskie opory skrawania
G - Typ ogólny
H - Mocna krawędź skrawająca
S - Do stopów aluminium

Identyfikacja frezu

WEX	1	016	EL	15
Seria frezów	Seria 1000	Średnica frezu	Typ trzpieniowy	Średnica trzonka

Części zamienne

Śruba	Klucz	Odpowiedni frez palcowy
0,5 N·m		
BFTX 01804 IP	TRX 06 IP	WEX 1000

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
N·m Zalecana siła docisku (N·m)


Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WEX 2000 E

WEX 2000 E/EL

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia: Promieniowy 8°–15°, Osiowy 16°–24°

10 mm, 90°



Korpus (typ krótki „E”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 2014 E	●	14	16	25	55	80	1	0,10
2016 E	●	16	16	25	75	100	2	0,13
2018 E	●	18	16	25	75	100	2	0,14
WEX 2020 E	●	20	20	30	80	110	3	0,22
2022 E	●	22	20	30	80	110	3	0,23
WEX 2025 E	●	25	25	35	85	120	4	0,38
2028 E	❑	28	25	35	85	120	4	0,39
2030 E	●	30	25	35	85	120	4	0,40
WEX 2032 E	●	32	32	40	90	130	5	0,70
2040 E	❍	40	32	30	120	150	6	0,91
WEX 2050 E	❍	50	32	30	120	150	7	1,02
2063 E	❍	63	32	30	120	150	8	1,22

Korpus (typ długi „EL”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 2014 EL	●	14	16	25	95	120	1	0,14
2016 EL	●	16	16	25	120	145	2	0,19
2018 EL	❑	18	16	25	120	145	2	0,19
WEX 2020 EL	●	20	20	40	110	150	2	0,32
2022 EL	❑	22	20	30	120	150	2	0,33
WEX 2025 EL	●	25	25	50	120	170	2	0,55
2028 EL	❍	28	25	30	140	170	2	0,59
2030 EL	❍	30	25	30	140	170	2	0,60
WEX 2032 EL	❍	32	32	60	120	180	2	0,99
2040 EL	❑	40	32	30	150	180	2	1,12

Korpus (typ długi „E” + mały trzonek)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 2016 EL15	❑	16	15	25	120	145	2	0,17
2020 EL19	●	20	19	40	110	150	2	0,30
2025 EL24	●	25	24	50	120	170	2	0,53
2025 EL24Z3	❑	25	24	50	120	170	3	0,50
2032 EL30Z4	❑	32	30	60	120	180	2	0,95

Korpus (typ krótki z chwytem Weldon „EW”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 2016 EW	●	16	16	25	75	100	2	0,12
2020 EW	●	20	20	30	80	110	3	0,21

Płytki nie są dołączane.

Identyfikacja frezu

WEX	2	016	EL	15
Seria frezów	Seria 2000	Średnica frezu	Typ trzpieniowy	Średnica trzonka

Części zamienne

Śruba	Klucz	Odpowiedni frez palcowy
2,0 N·m		
BFTX 0305 IP	TRDR 08 IP	WEX 2014 – WEX 2018
BFTX 0306 IP		WEX 2020 – WEX 2063


Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WEX 2000 M

WEX 2000 M

Typ składany

Kąt natarcia: Promieniowy 10°–18°, Osiowy 14°–25°

10mm, 90°




Głowica wymienna

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	Liczba ostrzy
WEX 2016M08Z2	●	16	8,5	M8	42	25	5	17	8	13	2
2018M08Z2	❑	18	8,5	M8	42	25	5	17	8	13	2
WEX 2020M10Z3	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	3
2022M10Z3	❑	22	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	3
WEX 2025M12Z4	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	4
2028M12Z4	❑	28	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	4
WEX 2030M16Z4	❑	30	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4
2032M16Z5	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	5
2040M16Z6	❑	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	6

Płytki nie są dołączane.

Płytki do typu WEX2000



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		MS	MS		N	
Zgrubna		P	P		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 123504 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-H	●	●	●	❍	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
123508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
123512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
AXMT 123508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 123502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
123504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
123508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

G - Typ ogólny
H - Mocna krawędź skrawająca
E - Do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
EH - Mocna krawędź do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
S - Do stopów aluminium

– Nie można wykonać

Identyfikacja frezu

WEX	2	016	M08	Z2
Seria frezów	Seria 2000	Średnica frezu	Wielkość śruby mocującej	Liczba ostrzy



Części zamienne

Śruba	Klucz	N·m	Odpowiedni frez palcowy
BFTX 0305 IP	TRDR 08 IP	2,0	WEX 2016M, WEX 2018M
BFTX 0306 IP		2,0	WEX 2020M – WEX 2040M
BFTX 0407 IP	TRDR 15 IP	3,0	WEX 3025M – WEX 3030M
BFTX 0409 IP		3,0	WEX 3032M – WEX 3040M


Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WEX 3000 E

WEX 3000 E/EL

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia: Promieniowy 8°–15°; Osiowy 16°–24°

14 mm 90°



Korpus (typ krótki „E”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 3025 E	●	25	25	35	85	120	2	0,37
3028 E	❑	28	25	35	85	120	2	0,39
3030 E	❑	30	25	40	90	130	3	0,42
WEX 3032 E	●	32	32	40	90	130	3	0,67
3035 E	❑	35	32	40	90	130	3	0,69
3040 E	●	40	32	50	120	170	4	1,01
3050 E	❑	50	32	50	120	170	5	1,23
3063 E	❑	63	32	50	120	170	6	1,58

Korpus (typ krótki „E” + przewężony trzonek)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 3025 E20	❑	25	20	35	85	120	2	0,25
3032 E25	❑	32	25	40	90	130	3	0,43

Korpus (typ długi „EL”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 3025 EL	●	25	25	50	120	170	2	0,54
3028 EL	❑	28	25	50	120	170	2	0,56
3030 EL	❑	30	25	60	120	180	2	0,60
WEX 3032 EL	●	32	32	60	120	180	2	0,95
3035 EL	❑	35	32	60	120	180	2	0,98
3040 EL	●	40	32	80	140	220	2	1,38

Korpus (typ krótki z chwytem Weldon „EW”)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Waga (kg)
WEX 3025 EW	●	25	25	35	85	120	2	0,36
3032 EW	●	32	32	40	90	130	3	0,65

Płytki nie są dołączane.

* **UWAGA**: Jeśli promień naroża płytek wynosi co najmniej 2,0 mm, należy zmodyfikować korpus freza zgodnie z zaleceniem.



Standardowa faza to 0,5 mm x 45 stopni

Zwiększyć fazę do 1 mm x 45 stopni
w przypadku płytek o promieniu 2,0 mm
AXMT 170520PEER

Zwiększyć fazę do 1,5 mm x 45 stopni
w przypadku płytek o promieniu 3,0 mm
AXMT170530 PEER

Części zamienne

Śruba	Klucz	Odpowiedni frez palcowy
3,0 (N·m)		
BFTX 0407 IP BFTX 0409 IP	TRDR 15 IP	WEX 3025 – WEX 3030 WEX 3032 – WEX 3063

Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WEX 3000 M


WEX 3000 M


Typ składany

Kąt natarcia: Promieniowy 8°–15°; Osiowy 16°–24°

14 mm 90°








Głowica

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	Liczba ostrzy
WEX 3025M12Z2	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
3028M12Z2	❑	28	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
WEX 3030M16Z3	❑	30	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
3032M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
3035M16Z3	❑	35	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
3040M16Z4	❑	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4

Płytki nie są dołączane.

Płytki do typu WEX3000



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		M S		K N	N
Ogólnego przeznaczenia		P		K		M S	M S		N
Zgrubna		P	P		K		M S		

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Radius RE
AXMT 170508 PEER-L	●	●	●	❍	●			–	–	0,8
AXMT 170504 PEER-G	❍	●	●	●	●			–	–	0,4
170508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,2
170516 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,6
170520 PEER-G*	❍	●	●	●	●			–	–	2,0
170530 PEER-G*	●	●	●	●	●			–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 170504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
170508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
170512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
170516 PEER-E						❍	●	–	–	1,6
170520 PEER-E*						❍	●	–	–	2,0
170530 PEER-E*						●	●	–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 170502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
170504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
170508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

L - Niskie opory skrawania
G - Typ ogólny
H - Mocna krawędź skrawająca
E - Do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
EH - Mocna krawędź do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
S - Do stopów aluminium

– Nie można wykonać
* Wymagana modyfikacja korpusu frezu


Identyfikacja frezu

WEX	3	025	M12	Z2
Seria frezów	Seria 3000	Średnica frezu	Wielkość śruby mocującej	Liczba ostrzy



● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

■ Zalecane parametry skrawania



● Seria WEX1000

Frez: WEX1012E Płytka: AXMT060208PDER - □

Parametry skrawania: a_p = 4 mm, a_e = 1,0 mm, na sucho

ISO	Materiał	HB	Łamacz wióra	Węglik pokrywany																					Węglik pokrywany „Diamond Like Carbon"		
				ACP100			ACP200			ACP300			ACK200			ACK300			ACM200			ACM300					
				Posuw (mm/ostrze)																							
				0,08	0,12	0,16	0,08	0,12	0,16	0,08	0,12	0,16	0,10	0,15	0,20	0,10	0,15	0,20	0,08	0,10	0,12	0,08	0,10	0,12			
				Prędkość skrawania v_c (m/min)																							
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	280	240	220	240	220	200	220	200	180															
	„ , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	200	180	160	180	160	140	180	160	140															
	„ , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	180	120	140	160	140	120	150	130	110															
	„ , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	160	140	120	150	130	110	130	110	110															
	„ , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	100	80	70	90	70	60	70	60	50															
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	200	180	160	180	160	150	160	150	130															
	„ , odpuszczona	275	G	130	110	90	120	100	90	100	90	80															
	„ , odpuszczona	300	G	120	100	80	100	90	80	90	80	60															
	„ , odpuszczona	350	G	90	80	60	80	70	60	70	60	40															
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	180	170	160	170	160	130	150	140	120															
	„ , odpuszczona	325	G	100	80	60	80	60	50	60	50	30															
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	E																175	150	120	140	130	110			
	Martenzytyczna, odpuszczona	240	E																140	120	100	120	100	90			
	Austenityczna, „plunged"	180	E																180	160	140	160	140	130			
K	Żeliwo szare		G										240	220	200	220	200	180									
	Żeliwo sferoidalne		G										160	140	120	140	120	100									
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane		E																50	35		45	25				


Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.

W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70 % określonej wartości podanej powyżej.

● Seria WEX2000

Frez: WEX2025E Płytka: AXMT123508PEER - □

Parametry skrawania: a_p = 3 mm, a_e = 12,5 mm, na sucho



ISO	Materiał	HB	Łamacz wióra	Węglik pokrywany																					Węglik pokrywany „Diamond Like Carbon"		
				ACP100			ACP200			ACP300			ACK200			ACK300			ACM200			ACM300			DL1000		
				Posuw (mm/ostrze)																							
				0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,08	0,15	0,20	0,05	0,15	0,22
				Prędkość skrawania v_c (m/min)																							
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	380	350	330	350	330	315	330	315	295															
	„ , <0, 45%C, wyżarzana	190	G	285	255	235	255	235	220	235	220	220															
	„ , <0, 45%C, odpuszczona	250	G	235	210	190	210	190	170	190	170	150															
	„ , <0, 75%C, wyżarzana	270	G	190	162	143	171	152	133	152	133	115															
	„ , <0, 75%C, odpuszczona	300	G	145	115	95	115	95	75	95	75	55															
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	265	235	220	235	220	200	220	200	180															
	„ , odpuszczona	275	G	170	145	125	150	130	115	130	115	95															
	„ , odpuszczona	300	G	150	125	105	135	115	95	115	95	75															
	„ , odpuszczona	350	G	125	95	75	105	85	65	85	65	45															
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	235	210	190	210	190	170	190	170	150															
	„ , odpuszczona	325	G	125	95	75	95	75	55	75	55	35															
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	E																175	155	125	155	140	110			
	Martenzytyczna, odpuszczona	240	EH																160	140	110	145	125	100			
	Austenityczna, „plunged"	180	E																190	170	140	170	150	125			
K	Żeliwo szare		G										285	255	235	255	235	220									
	Żeliwo sferoidalne		G										190	160	140	160	140	125									
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane	300	E																50	40		45	35				
	„ , utwardzane	330	E																35	25		30	20				
N	Stop aluminium, Si < 13%		S																						1000	750	500
	Stop aluminium, Si > 13%		S																						250	200	170
	Stopy miedzi		S																						350	330	300


Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.

W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70 % określonej wartości podanej powyżej.

Typ WEX

■ Obróbka o dużej precyzji

● Seria WEX3000



Frez: WEX30325E Płytka: AXMT170508PEER - □

Parametry skrawania: a_p = 5 mm, a_e = 16 mm, na sucho

ISO	Materiał	HB	Łamacz wióra	Węglik pokrywany																					Węglik pokrywany „Diamond Like Carbon"		
				ACP100			ACP200			ACP300			ACK200			ACK300			ACM200			ACM300			DL1000		
				Posuw (mm/ostrze)																							
				0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,12	0,25	0,35	0,05	0,15	0,25
				Prędkość skrawania v_c (m/min)																							
P	Stal niestopowa, <0, 15%C, wyżarzana	125	G	400	370	350	370	350	330	350	330	310															
	„ „ <0, 45%C, wyżarzana	190	G	300	270	250	270	250	230	250	230	210															
	„ „ <0, 45%C, odpuszczona	250	G	250	220	200	220	200	180	200	180	160															
	„ „ <0, 75%C, wyżarzana	270	G	200	170	150	180	160	140	160	140	120															
	„ „ <0, 75%C, odpuszczona	300	G	150	120	100	120	100	80	100	80	60															
	Stal niskostopowa, wyżarzana	180	G	280	250	230	250	230	210	230	210	190															
	„ „ odpuszczona	275	G	180	150	130	160	140	120	140	120	100															
	„ „ odpuszczona	300	G	160	130	110	140	120	100	120	100	80															
	„ „ odpuszczona	350	G	130	100	80	110	90	70	90	70	50															
	Stal wysokostopowa i narzędziowa, wyżarzana	200	G	250	220	200	220	200	180	200	180	160															
	„ ,odpuszczona	325	G	130	100	80	100	80	60	80	60	40															
M	Stal nierdzewna, ferrytyczna/martenzytyczna, wyżarzana	200	E																185	165	135	165	150	120			
	Martenzytyczna, odpuszczona	240	EH																170	150	120	150	135	110			
	Austenityczna, „plunged"	180	E																200	180	150	180	160	135			
K	Żeliwo szare		G										300	270	250	270	250	230									
	Żeliwo sferoidalne		G										200	170	150	170	150	130									
S	Stopy żaroodporne, na bazie Fe, wyżarzane	300	E																50	30		45	25				
	„ , utwardzane	330	E																50	30		45	25				
N	Stop aluminium, Si < 13%		S																						1000	750	500
	Stop aluminium, Si > 13%		S																						250	200	170
	Stopy miedzi		S																						350	330	300


Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od konkretnej obrabiarki, kształtu detalu i mocowania. Należy je dostosować do sztywności obrabiarki i mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.

W przypadku frezowania rowków należy zmniejszyć posuw do około 70 % określonej wartości podanej powyżej.

■ Zalecane wartości dla interpolacji śrubowej i zagłębiania


● Interpolacja śrubowa

≤ Średnica min.



Środkowej części nieobrobionej nie można usunąć za pomocą skrawania poprzecznego tym samym frezem.


≥ Średnica maks.



Środkową część nieobrobioną można usunąć za pomocą skrawania poprzecznego tym samym frezem.

● Frezowanie wgłębne

Używane przy ≤ RMPX



● Zalecane wartości dla interpolacji i frezowania wgłębnego

Średnica zewnętrzna frezu DC	WEX1000 (AXMT06...)			WEX2000 (AX□T12...)			WEX3000 (AX□T17...)		
	Śrubowa		Frezowanie wgłębne	Śrubowa		Frezowanie wgłębne	Śrubowa		Frezowanie wgłębne
	Średnica robocza		Maks. kąt	Średnica robocza		Maks. kąt	Śrenica Robocza		Maks. kąt
	Min.	Maks.	zagłębiania	Min.	Maks.	zagłębiania	Min.	Maks.	zagłębiania
10	16,0	18,0	2°30'						
12	20,0	22,0	1°45'						
14	24,0	26,0	1°25'	25,0	27,0	1°40'			
16	28,0	30,0	1°00'	29,0	31,0	1°20'			
18	32,0	34,0	0°45'	33,0	35,0	1°10'			
20	36,0	38,0	0°30'	37,0	39,0	1°00'			
22				41,0	43,0	0°50'			
25	46,0	48,0	0°30'	47,0	49,0	0°45'	44,5	48,0	1°30'
28				53,0	55,0	0°45'	50,5	54,0	1°10'
30				57,0	59,0	0°40'	54,5	58,0	1°10'
32	60,0	62,0	0°25'	61,0	63,0	0°35'	58,5	62,0	1°00'
35							64,5	68,0	0°50'
40	76,0	78,0	0°20'	77,0	79,0	0°25'	74,5	78,0	0°45'
50	96,0	98,0	0°15'	97,0	99,0	0°20'	94,5	98,0	0°30'
63	122,0	124,0	0°10'	123,0	125,0	0°15'	120,5	124,0	0°20'
80							154,5	158,0	0°15'
100									
125									

Powyższe zalecane wartości dotyczą promienia naroża 0,8 mm.

Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WAX




Opis

Bazując na sprawdzonej konstrukcji WaveMill, nowa seria frezów WAX umożliwia obróbkę zgrubną i wykańczającą stopów aluminium i innych metali nieżelaznych. Idealnie nadaje się do obróbki aluminium z dużą wydajnością o wąskiej tolerancji w branży lotniczej, elektronicznej i motoryzacyjnej. Nagradzane płytki Aurora Coat DLC (Diamond Like Carbon) są odporne na przywieranie wiórów i znacznie zwiększają żywotność narzędzia i wydajność w przypadku obróbki na sucho aluminium, ułatwiając klientom zapewnienie zgodności z normą ISO 14001.


Zalety

- Wysoka produktywność
- Możliwość obróbki na sucho z systemem MQL
- Płytki DLC (Diamond Like Carbon)
- Dokładne frezowanie walcowo-czołowe pod kątem 90 stopni
- Odporność na przywieranie wiórów
- Szeroki zakres promieni naroża



Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)

Maksymalny kąt zagłębiania (maks. α maks.) zależy od średnicy frezu.
Minimalna długość frezowania (L min) to droga zagłębiania wymagana do osiągnięcia maksymalnej głębokości skrawania (a_p maks.) przy maksymalnym kącie zagłębiania frezu.
Minimalną długość frezowania (L) dla dowolnej głębokości można obliczyć za pomocą poniższego równania:





Typ E/EL WAX3000

(mm)


Średnica frezu DC	Kąt zagłębiania RMPX max.	Głębokość skrawania a_p maks.	Droga frezowania L min
20	8°	10	72
25	17°	10	33
32	12°	10	47
40	9°	10	64

Typ RS WAX3000

(mm)

Średnica frezu DC	Kąt zagłębiania RMPX max.	Głębokość skrawania a_p maks.	Droga frezowania L min
50	7°	10	82
60	5°	10	115
80	3°	10	191
100	3°	10	191
125	2°	10	287

Interpolacja śrubowa





Średnica interpolacji śrubowej

(mm)

Średnica frezu DC	Średnica frezowania øD	
	Min.	Maks.
20	22	33
25	29	43
32	43	57
40	59	73
50	79	93
63	105	119
80	139	153
100	179	193
125	229	243

Maksymalna dopuszczalna prędkość wrzeciona

Średnica frezu DC	Obroty wrzeciona n (min^{-1})	Prędkość skrawania v_c (m/min)
20	14.000	880
25	29.000	2.200
32	25.000	2.500
40	23.000	2.900
50	20.000	3.100
63	18.000	3.500
80	16.000	4.000
100	14.000	4.400
125	13.000	5.100

Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany	Stop aluminium
Prędkość skrawania	600–1.200 m/min
Posuw	0,05–0,25 mm/ostrze

Typ WAX 3000 E/EL


16–18mm | 90°

Osiowy kąt natarcia	6°
Promieniowy kąt natarcia	19–25°



(Frez palcowy)

Typ krótki „E”
Typ długi „EL”



Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≤ 3,2 mm)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DMM	LF	LH	LS		
WAX 3020 E -3.2	●	20	20	130	60	70	1	0,25
WAX 3025 E -3.2	●	25	25	140	60	80	2	0,42
3025 EL-3.2	●	25	25	200	60	140	2	0,63
WAX 3032 E -3.2	●	32	32	150	70	80	2	0,75
3032 EL-3.2	●	32	32	220	70	150	2	1,2
WAX 3040 E -3.2	●	40	32	160	70	90	3	1,0
3040 EL-3.2	●	40	32	220	70	150	3	1,4

Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≥ 4,0 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DMM	LF	LH	LS		
WAX 3020 E -4.0	●	20	20	130	60	70	1	0,25
WAX 3025 E -4.0	●	25	25	140	60	80	2	0,42
3025 EL-4.0	●	25	25	200	60	140	2	0,63
WAX 3032 E -4.0	●	32	32	150	70	80	2	0,75
3032 EL-4.0	●	32	32	220	70	150	2	1,2
WAX 3040 E -4.0	●	40	32	160	70	90	3	1,0
3040 EL-4.0	●	40	32	220	70	150	3	1,4

Płytki do typu WAX 3000



Zastosowanie	Pokrycie DLC	Węglik
Wysokoprędkościowa/lekka	K N	N
Ogólnego przeznaczenia		N
Zgrubna		

Nr kat.	DL1000	H1	Wymiary (mm)					
			APMX	INSL	BS	RE	S	D1
AECT 160404 PEFRA	●	●	18	16,4	1,4	0,4	5	4,4
160408 PEFRA	●	●	18	16,4	1,0	0,8	5	4,4
160412 PEFRA	●	●	18	16,4	0,6	1,2	5	4,4
160416 PEFRA	●	●	17,5	16,4	0,5	1,6	5	4,4
160420 PEFRA	●	●	17,5	16,4	0,5	2,0	5	4,4
160430 PEFRA	●	●	17	16,4	0,7	3,0	5	4,4
160432 PEFRA	●	●	17	16,4	0,5	3,2	5	4,4
AECT 160440 PEFRA	●	●	16,5	16,4	0,5	4,0	5	4,4
160450 PEFRA	●	●	16	16,4	0,4	5,0	5	4,4

Części zamienne

Śruba		Klucz	Odpowiedni frez trzpieniowy
	N·m		
BFTX 0408	3,0	TRD 15	WAX 3000 E/EL

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ G58

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WAX 4000 E/EL


22–24mm | 90°

Osiowy kąt natarcia	6°
Promieniowy kąt natarcia	19–25°



(Frez trzpieniowy)

Typ krótki „E”
Typ długi „EL”



Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≤ 3,2 mm)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DMM	LF	LH	LS		
WAX 4025E -3.2	❑	25	25	140	60	80	1	0,41
4025EL-3.2	❑	25	25	200	60	140	1	0,63
WAX 4032E -3.2	❑	32	32	150	70	80	1	0,72
4032EL-3.2	❑	32	32	220	70	150	1	1,2
WAX 4040E -3.2	❑	40	32	160	70	90	2	0,88
4040EL-3.2	❑	40	32	220	70	150	2	1,2

Korpus

(Do płytek o promieniu naroża ≥ 4,0 mm)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC	DMM	LF	LH	LS		
WAX 4025E -4.0	❑	25	25	140	60	80	1	0,41
4025EL-4.0	❑	25	25	200	60	140	1	0,63
WAX 4032E -4.0	❑	32	32	150	70	80	1	0,72
4032EL-4.0	❑	32	32	220	70	150	1	1,2
WAX 4040E -4.0	❑	40	32	160	70	90	2	0,88
4040EL-4.0	❑	40	32	220	70	150	2	1,2

Płytki do typu WAX 4000



Zastosowanie	Pokrycie DLC	Węglik
Wysokoprędkościowa/lekka	K N	N
Ogólnego przeznaczenia		N
Zgrubna		

Nr kat.	DL1000	H1	Wymiary (mm)					
			APMX	INSL	BS	RE	S	D1
AECT 220604 PEFRA	❑	❑	24	21,8	1,5	0,4	6,35	6,0
220608 PEFRA	❑	❑	24	21,8	1,2	0,8	6,35	6,0
220612 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,8	1,2	6,35	6,0
220616 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,4	1,6	6,35	6,0
220620 PEFRA	❑	❑	24	21,8	0,5	2,0	6,35	6,0
220630 PEFRA	❑	❑	23	21,8	0,6	3,0	6,35	6,0
220632 PEFRA	❑	❑	23	21,8	0,4	3,2	6,35	6,0
AECT 220640 PEFRA	❑	❑	22	21,8	1,2	4,0	6,35	6,0
220650 PEFRA	❑	❑	22	21,8	0,4	5,0	6,35	6,0

Części zamienne

Śruba		Klucz	Odpowiedni frez trzpieniowy
	N·m		
BFTX 0509 N	5,0	TRD 20	Ø 25 – Ø 32
BFTX 0511 N		TRD 20	Ø 40 – Ø 125

☞ G59

Typ WMM




■ Cechy

Wykorzystując te same cechy konstrukcyjne, które przyczyniły się do sukcesu frezów Wave-Mill, ten uniwersalny frez wyposażony w standardowe płytki o krawędzi krzywoliniowej, mocowane promieniowo i osiowo, jest przeznaczony do różnego rodzaju operacji. Należą do nich dłutowanie, frezowanie walcowo-czołowe, zagłębianie, kieszeniowanie, wiercenie, interpolacja śrubowa itd. Dzięki temu nie trzeba mieć oddzielnych narzędzi do poszczególnych zastosowań.







■ Zalety

- Frez uniwersalny do wydajnej obróbki w różnych operacjach frezowania.
- Doskonały do zagłębiania, interpolacji śrubowej i kieszeniowania.
- Wykorzystuje standardowe płytki wymienne z używanymi w innych frezach Wave Mill.
- Mocne płytki o dużym kącie natarcia zapewniają sprawne skrawanie.
- Dobra stabilność wymiarowa dzięki płytkom o zwiększonej żywotności.

● Położenie płytek we frezie typu WMM



■ Uniwersalne zastosowania

● Frezowanie walcowo-czołowe	● Rowkowanie	● Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)
DIN X5CrNi810 **Skrawanie narzędzi ze stali nierdzewnej** 	GG25 **Bezproblemowe głębokie rowkowanie. Łatwe usuwanie wióra** 	C50 **Możliwość wcinania wgłębnego z wykorzystaniem wstępnego otworu** 
Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ350) v_c = 200 m/min, f_t = 0,1 mm/ostrze Osiowe a_p: 15 mm, promieniowe a_e: 25 mm, podmuch powietrza	Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ310) v_c = 180 m/min, f_t = 0,12 mm/ostrze Osiowe a_p: 15 mm, promieniowe a_e: 25 mm, podmuch powietrza	Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ310) v_c = 180 m/min, f_t = 0,12 mm/ostrze Osiowe a_p: 15 mm, promieniowe a_e: 25 mm, podmuch powietrza
● Kieszeniowanie	● Wiercenie	● Interpolacja śrubowa
C50 **Możliwość kieszeniowania z ciągłym posuwem bocznym od wstępnego wiercenia lub wcinania wgłębnego** 	C50 **Możliwość łatwego usuwania wióra i wiercenia bez uszkodzenia narzędzia** 	C50 **Możliwość frezowania dużych otworów o średnicy 1,2–1,8 raza większej od średnicy frezu bez przygotowania otworu** 
Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ350) v_c =200 m/min, f_t = 0,1 mm/ostrze Osiowe a_p: 15 mm, promieniowe a_e: 25 mm Podmuch powietrza	Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ350) Wielkość otworu: 25 mm, głębokość: d=1 5 mm v_c =200 m/min, f = 0,1 mm/obr. Posuw krokowy: 0,5 mm, podmuch powietrza	Śred. narzędzia: 25 mm Płytka: APMT103504PDER (gatunek: ACZ350) Wielkość otworu: 40 mm, głębokość: d= 30 mm v_c = 300 m/min, f = 0,1 mm/obr. Posuw osiowy: t=15 mm/podziałka, podmuch powietrza

■ Zalecane parametry skrawania dla WMM(H)2000

øD (mm) \ Typ frezowania / Materiał			Stal węglowa (np. C50)	Stal nierdzewna (np. 10CrNiS189)	Żeliwo (np. GG20)	Stop aluminium
20 ~ 26	v_c	—	80-**120**-160	80-**100**-120	70-**150**-180	200-**300**-500
	f_t	Frezowanie walcowo-czołowe	0,05-0,20	0,05-0,15	0,05-0,20	0,1-0,15-0,2
		Dłutowanie	0,05-0,12	0,05-0,10	0,05-0,12	0,05-0,10
		Wiercenie	0,05-0,18	0,05-0,12	0,05-0,18	0,05-0,10
Gatunek			ACZ330	ACZ350	ACZ310	DL1000 (H1)

[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– optymalne – maks.]

■ Zalecane parametry skrawania dla WMM(H)3000


øD (mm) \ Typ frezowania / Materiał			Stal węglowa (np. C50)	Stal nierdzewna (np. 10CrNiS189)	Żeliwo (np. GG20)	Stop aluminium
32 ~ 40	v_c	—	80-**120**-160	80-**100**-120	70-**150**-180	200-**300**-500
	f_t	Frezowanie walcowo-czołowe	0,05-0,25	0,05-0,20	0,05-0,25	0,1-0,15-0,2
		Dłutowanie	0,05-0,15	0,05-0,12	0,05-0,15	0,05-0,10
		Wiercenie	0,05-0,20	0,05-0,18	0,05-0,20	0,05-0,10
Gatunek			ACZ330	ACZ350	ACZ310	DL1000 (H1)

[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– optymalne – maks.]

▲ = Zastępowana przez nową pozycję

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)


Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WMM (H) 2000 E/EL EW/ELW



Korpus

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	APMX	LF	LH	LS	Liczba ostrzy	Użyteczne ostrza
WMM 2020 E	▲	20	20	17	130	35	95	3	1
WMM 2025 E	▲	25	25	26	140	40	100	4	1
(typ długi)									
WMM 2020 EL	▲	20	20	17	185	60	125	3	1
WMM 2025 EL	▲	25	25	26	220	75	145	4	1
(typ z chwytem Weldon)									
WMM 2020 EW	▲	20	20	17	130	35	95	3	1
WMM 2025 EW	▲	25	25	26	140	40	100	4	1
(typ długi z chwytem Weldon)									
WMM 2020 ELW	▲	20	20	17	185	60	125	3	1
WMM 2025 ELW	▲	25	25	26	220	75	145	4	1
(**WMMH** Typ standardowy z otworami chłodzenia i chwytem Weldon)									
WMMH 2020 EW	▲	20	20	17	130	35	95	3	1
WMMH 2025 EW	▲	25	25	26	140	40	100	4	1
(**WMMH** Typ długi z otworami chłodzenia i chwytem Weldon)									
WMMH 2020 ELW	▲	20	20	17	185	60	125	3	1
WMMH 2025 ELW	▲	25	25	26	220	75	145	4	1

Płytki do serii WMM 2000




Zastosowanie	Pokrywany			Diament pokrywany	Niepokrywany
Wysokoprędkościowa/lekka				K N	N
Ogólnego przeznaczenia	M	P	K		N
Zgrubna					


Nr kat.	ACZ350	ACZ330	ACZ310	DL1000	H1	Promień RE
APMT 103504 PDER	▲	▲	▲	–	–	0,4
103508 PDER	▲	▲	▲	–	–	0,8
103512 PDER	▲	▲		–	–	1,2
APMT 103504 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	0,4
103508 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	0,8
103512 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	1,2
APET 103504 PDER-F	▲	▲	▲	–	–	0,4
APET 103504 PDFR-S	–	–	–	▲	▲	0,4

PDER-H: Mocniejsza krawędź skrawająca
PDER-F: Płytka szlifowania do obróbki wykańczającej
PDFR-S: Zaokrąglona i wygładzona ostra krawędź skrawająca do aluminium

Części zamienne

Śruba		Klucz
	N·m	
BFTX 02506 N	1,5	TRD 08


Frezy trzpieniowe WaveMill
Typ WMM (H) 3000 E/EL EW/ELW



Korpus

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	DMM	APMX	LF	LH	LS	Liczba ostrzy	Użyteczne ostrza
WMM 3032 E	▲	32	32	39	150	50	100	4	1
WMM 3040 E	▲	40	32	39	160	55	105	4	1
(typ długi)									
WMM 3032 EL	▲	32	32	39	230	90	140	4	1
WMM 3040 EL	▲	40	32	39	230	55	185	4	1
(typ z chwytem Weldon)									
WMM 3032 EW	▲	32	32	39	150	50	100	4	1
WMM 3040 EW	▲	40	32	39	160	55	105	4	1
(typ długi z chwytem Weldon)									
WMM 3032 ELW	▲	32	32	39	230	90	140	4	1
WMM 3040 ELW	▲	40	32	39	230	55	185	4	1
(**WMMH** Typ standardowy z otworami chłodzenia i chwytem Weldon)									
WMMH 3032 EW	▲	32	32	39	150	50	100	4	1
WMMH 3040 EW	▲	40	32	39	160	55	105	4	1
(**WMMH** Typ długi z otworami chłodzenia i chwytem Weldon)									
WMMH 3032 ELW	▲	32	32	39	230	90	140	4	1
WMMH 3040 ELW	▲	40	32	39	230	55	185	4	1


Płytki do serii WMM 3000



Zastosowanie	Pokrywany			Diament pokrywany	Niepokrywany
Wysokoprędkościowa/lekka				K N	N
Ogólnego przeznaczenia	M	P	K		N
Zgrubna					

Nr kat.	ACZ350	ACZ330	ACZ310	DL1000	H1	Promień RE
APMT 160508 PDER	▲	▲	▲	–	–	0,8
160512 PDER		▲		–	–	1,2
160516 PDER	▲	▲	▲	–	–	1,6
APMT 160508 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	0,8
160512 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	1,2
160516 PDER-H	▲	▲		–	–	1,6
APMT 160520 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	2,0
160530 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	3,0
160540 PDER-H	▲			–	–	4,0
160550 PDER-H	▲			–	–	5,0
160560 PDER-H	▲	▲	▲	–	–	6,0
APET 160508 PDER-F	▲	▲	▲	–	–	0,8
APET 160504 PDFR-S	–	–	–	▲	▲	0,4
160508 PDFR-S	–	–	–	▲	▲	0,8

Części zamienne

Śruba		Klucz
	N·m	
BFTX 03584	3,0	TRD 15



● APET--- S, gatunek niepokrywany „H1" do aluminium

Typ WRX



Cechy ogólne

System frezów trzpieniowych jeżowych WRX Wave Repeater obejmuje płytki typu AXMT mocowane pionowo i wyposażone w długą, ciągłą krawędź skrawającą, odpowiednią do głębokiego frezowania walcowo-czołowego. Płynna obróbka z większymi posuwami zmniejsza opory skrawania, wibracje i hałas, znacznie poprawiając żywotność narzędzia i wykończenie powierzchni.


Dostępne z płytkami pokrywanymi Super FF i Super ZX nowej generacji zapewniającymi bezkonkurencyjną wydajność.

Oferta produktów


- Seria WRX 2000 z płytkami 12 mm
- Seria WRX 3000 z płytkami 17 mm
- Średnice frezów – 20 mm (a_p = 18 mm) do 100 mm (a_p = 53 mm)
- Opcje na specjalne zamówienie – Frez WRX ze zintegrowanym trzpieniem
  Typ nasadzany z demontowaną głowicą
- Szeroki zakres zastosowań ISO – klasyfikacja P/M/K/N

Zalety

- Zoptymalizowane położenie płytek zmniejsza opory skrawania i wibracje
- Chłodzenie wewnętrzne poprawia przepływ wióra
- Główny rowek wiórowy ułatwia i przyspiesza usuwanie wióra
- Zoptymalizowana kieszeń płytki maksymalnie zwiększa sztywność
- Dodatkowe osiowe podparcie dolnej krawędzi zwiększa żywotność narzędzia i wydajność obróbki




Porównanie oporów skrawania



Materiał obrabiany: C50
Narzędzie: WRX2025RH27E25
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f_t = 0,15 mm/ostrze
a_p = 25 mm, a_e = 10 mm, na sucho

Porównanie wibracji




Materiał obrabiany: C50
Narzędzie: WRX3080RH53F32
Parametry skrawania: v_c = 150m/min, f_t = 0,15 mm/ostrze
a_p = 25 mm, a_e = 10 mm, na sucho

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
Zalecana siła docisku (N·m)

Frez trzpieniowy WRX 2000 z płytkami AXMT 12 mm






Korpus (typ z chwytem walcowym)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
		DC	APMX	DMM	LF	LH	LS			
WRX2020RH18E20	●	20	18	20	120	40	80	4	2	2
WRX2020RH36E20	❑	20	36	20	130	45	85	4	4	1
WRX2025RH18E25	●	25	18	25	130	45	85	6	2	3
WRX2025RH27E25	●	25	27	25	130	45	85	6	3	2
WRX2032RH18E32	●	32	18	32	140	50	90	8	2	4
WRX2032RH27E32	●	32	27	32	130	45	85	9	3	3
WRX2040RH18E40	❑	40	18	40	160	40	120	10	2	5
WRX2040RH36E40	●	40	36	40	130	45	85	16	4	4

Korpus (typ z chwytem Weldon)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
		DC	APMX	DMM	LF	LH	LS			
WRX2020RH18W20	●	20	18	20	120	40	80	4	2	2
WRX2020RH36W20	❑	20	36	20	130	45	85	4	4	1
WRX2025RH18W25	●	25	18	25	130	45	85	6	2	3
WRX2025RH27W25	●	25	27	25	130	45	85	6	3	2
WRX2032RH18W32	●	32	18	32	140	50	90	8	2	4
WRX2032RH27W32	●	32	27	32	130	45	85	9	3	3
WRX2040RH18W40	❑	40	18	40	160	40	120	10	2	5
WRX2040RH36W40	●	40	36	40	130	45	85	16	4	4

Płytki (takie same, jak do typu WaveMill WEX 2000)



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		MS	MS		N	
Zgrubna		P	P		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 123504 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,4
123508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
123512 PEER-H	●	●	●	❍	●			–	–	1,2
AXMT 123504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
123508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
123512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
AXMT 123508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 123502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
123504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
123508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

– Nie można wykonać

G - Typ ogólny
H - Mocna krawędź skrawająca
E - Do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
EH - Mocna krawędź do stali nierdzewnej / stopów egzotycznych
S - Do stopów aluminium

Części zamienne (WRX 2000)

Śruba	Klucz
 2,0 Nm	
BFTX 0306 IP	TRDR 08 IP

Przykładowe zastosowania

Przykład



Materiał obrabiany	Części maszyn budowlanych (USt.42-2)		
Narzędzie	Korpus	Sumitomo WRX2000 Chwyt Weldon	Konkurent Ø 38,1
	Koniec	AXMT	18 mm
	Gatunek płytki	ACP200	Typ PVD
	Śr. narzędzia (mm)	38,1	38,1
	Liczba ostrzy	24	16
	Użyteczne ostrza	4	4
Parametry skrawania	Prędkość skrawania (m/min)	180	137
	Posuw (mm/t)	0,09	0,1
	Głębokość osiowa skrawania (mm)	38,1	38,1
	Szerokość promieniowa skrawania (mm)	3,2	3,2
	Chłodziwo	Na mokro	Na mokro
Wynik	Trwałość narzędzia / krawędź skrawająca	60	40
Korzyści	1,5 raza większa trwałość narzędzia O 30% większa wydajność		

Szczegóły identyfikacji


WRX 20 25 R H 27 W 25

- **WRX** – Rozmiar płytki
- **20** – øD narzędzia
- **25** – Kierunek skrawania
- **R** – Chłodzenie wewnętrzne
- **H** – Długość krawędzi skrawającej
- **27** – Typ trzpienia
- **W** – Średnica trzpienia

Typ trzpienia:
E – Chwyt prosty
W – Chwyt Weldon
F – Typ nasadzany

G49

Frez trzpieniowy WRX 3000 z płytkami AXMT 17 mm






Korpus (typ z chwytem walcowym)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
		DC	APMX	DMM	LF	LH	LS			
WRX3032RH40E32	●	32	40	32	150	65	85	6	3	2
WRX3040RH27E40	❑	40	27	40	180	60	120	6	2	3
WRX3040RH40E40	●	40	40	40	150	65	85	9	3	3
WRX3050RH27E40	❑	50	27	40	180	60	120	8	2	4
WRX3050RH53E40	●	50	53	40	165	75	90	12	4	3


Korpus (typ z chwytem Weldon)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Liczba rzędów	Użyteczne ostrza
		DC	APMX	DMM	LF	LH	LS			
WRX3040RH27W40	❑	40	27	40	180	60	120	6	2	3
WRX3040RH40W40	●	40	40	40	150	65	85	9	3	3
WRX3050RH27W40	❑	50	27	40	180	60	120	8	2	4
WRX3050RH53W40	●	50	53	40	165	75	90	12	4	3

Części zamienne (WRX 3000)

Śruba	Klucz
 3,0	
BFTX 0409 IP	TRDR 15 IP

Płytki (takie same, jak do typu WaveMill WEX 3000)



Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC	
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		MS		KN	N	
Ogólnego przeznaczenia		P		K		MS	MS		N	
Zgrubna		P	P		K		MS			
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień RE
AXMT 170508 PEER-L	●	●	●	❍	●			–	–	0,8
AXMT 170504 PEER-G	❍	●	●	●	●			–	–	0,4
170508 PEER-G	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,2
170516 PEER-G	❍	●	●	❍	●			–	–	1,6
170520 PEER-G*	❍	●	●	●	●			–	–	2,0
170530 PEER-G*	●	●	●	●	●			–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	0,8
170512 PEER-H	●	●	●	●	●			–	–	1,2
AXMT 170504 PEER-E						●	●	–	–	0,4
170508 PEER-E			▲			●	●	–	–	0,8
170512 PEER-E						●	●	–	–	1,2
170516 PEER-E						❍	●	–	–	1,6
170520 PEER-E*						❍	●	–	–	2,0
170530 PEER-E*						●	●	–	–	3,0
AXMT 170508 PEER-EH			▲			●	●	–	–	0,8
AXET 170502 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2
170504 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4
170508 PEFR-S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8

– Nie można wykonać

L – Niski opór skrawania
G – Typ ogólny
H – Mocna krawędź skrawająca
E – Do stali nierdzewnej
EH– Mocna krawędź do stali nierdzewnej
S – Do aluminium
* Wymagana modyfikacja korpusu frezu.


Przykładowe zastosowania

Przykład 1



Materiał obrabiany	Część samochodowa / Żeliwo		
Narzędzie	Korpus	Sumitomo	Konkurent
		Typ WRX3000 ze zintegrowanym trzpieniem	Ø 50
	Koniec	AXMT	18 mm
	Gatunek płytki	ACK300	Typ PVD
	Śr. narzędzia (mm)	50	50
	Liczba ostrzy	15	12
	Użyteczne ostrza	3	3
Parametry skrawania	Prędkość skrawania (m/min)	78	78
	Posuw (mm/t)	0,13	0,13
	Głębokość osiowa skrawania (mm)	45	45
	Szerokość promieniowa skrawania (mm)	5	5
	Chłodziwo	Na sucho	Na sucho
Wynik	Trwałość narzędzia / krawędź skrawająca	500 min	300 min
Korzyści	1,7 raza większa trwałość narzędzia		







Przykład 2



Materiał obrabiany	Części maszyn / Stal nierdzewna		
Narzędzie	Korpus	Sumitomo	Konkurent
		WRX3040RH40E40	Ø 40
	Płytka	AXMT	18 mm
	Gatunek płytki	ACP300	Typ PVD
	Śr. narzędzia (mm)	40	40
	Liczba ostrzy	9	6
	Użyteczne ostrza	3	2
Parametry skrawania	Prędkość skrawania (m/min)	125	125
	Posuw (mm/t)	0,2	0,2
	Głębokość osiowa skrawania (mm)	40	40
	Szerokość promieniowa skrawania (mm)	5	5
	Chłodziwo	Na mokro	Na mokro
Wynik	Trwałość narzędzia / krawędź skrawająca	20	5 ~ 10
Korzyści	Stabilna obróbka, dwukrotnie większa trwałość narzędzia bez uszkodzeń		

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
☞ G49
Zalecana siła docisku (N·m)

Dobór łamaczy wióra

Materiał obrabiany	Stal, żeliwo			Stal nierdzewna		Aluminium
Typ łamacza wióra	L	G	H	E	EH	S
						
Cecha	Niski opór skrawania	Ogólnego przeznaczenia	Mocna krawędź skrawająca	Typ E do płynnego skrawania	Mocna krawędź skrawająca	Ostra krawędź skrawająca
Rysunek typu 2000	–					
Rysunek typu 3000						
Zastosowanie	Obróbka lekka, frezowanie materiałów o małej sztywności i mniej zadziorów	Frezowanie ogólne – przerywane	Obróbka zgrubna, ciężka obróbka przerywana i frezowanie stali o dużej twardości	Obróbka lekka – ogólna	Ciężka obróbka przerywana	Stop aluminium i metale nieżelazne

Zagłębianie (frezowanie z pochyleniem)

Średnica narzędzia	Maks. kąt zagłębiania	
	Typ WRX 2000	Typ WRX 3000
20	4°	
25	2°	
32	1°30’	
40	1°	2°
50	0°30’	1°
63		0°30’
80		0°30’
100		Niemożliwy



Zalecane parametry skrawania

Narzędzie: WRX 3050 RH53 F22, DC = 50 mm, a_p = 50 mm

ISO	Materiał obrabiany	Własność, parametr	Twardość (HB)	Gatunki (optymalny gatunek podano wytłuszczonym drukiem)			Łamacz wióra	Zalecana prędkość skrawania i posuw/ostrze odpowiednio do szerokości skrawania (a_e/DC) – należy dostosować do rzeczywistych parametrów obrabiarki i detalu.					
								10%		25%		>50%	
								v_c	f_t	v_c	f_t	v_c	f_t
								min. **Optymalne** maks.	min. **Optymalne** maks.	min. **Optymalne** maks.	min. **Optymalne** maks.	min. **Optymalne** maks.	min. **Optymalne** maks.
P	**Stal, stal węglowa**	< 0,15% C, wyżarzana	125	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	L - **G**	170 – **215** – 240	0,21 – **0,28** – 0,35	160 – **195** – 220	0,16 – **0,21** – 0,26	130 – **160** – 180	0,08 – **0,10** – 0,13
		< 0,45% C, wyżarzana	190	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	L - **G**	160 – **195** – 220	0,21 – **0,28** – 0,35	140 – **175** – 190	0,16 – **0,21** – 0,26	110 – **140** – 160	0,08 – **0,10** – 0,13
		< 0,45% C, odpuszczona	250	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	L - **G** - H	140 – **180** – 200	0,19 – **0,26** – 0,32	130 – **165** – 180	0,14 – **0,19** – 0,24	100 – **130** – 140	0,08 – **0,10** – 0,13
		< 0,75% C, wyżarzana	270	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	L - **G** - H	140 – **170** – 190	0,19 – **0,26** – 0,32	120 – **155** – 170	0,14 – **0,19** – 0,24	100 – **130** – 140	0,07 – **0,10** – 0,12
		< 0,75% C, odpuszczona	300	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	L - **G** - H	130 – **165** – 180	0,19 – **0,26** – 0,32	120 – **150** – 170	0,14 – **0,19** – 0,24	100 – **120** – 130	0,07 – **0,10** – 0,12
	Stal niskostopowa	wyżarzana	180	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	**G** - H	130 – **165** – 180	0,18 – **0,24** – 0,30	120 – **150** – 170	0,13 – **0,18** – 0,22	100 – **120** – 130	0,07 – **0,09** – 0,11
		odpuszczona	275	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	**G** - H	130 – **160** – 180	0,17 – **0,23** – 0,28	120 – **145** – 160	0,12 – **0,16** – 0,20	100 – **120** – 130	0,07 – **0,09** – 0,11
		odpuszczona	300	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	**G** - H	110 – **140** – 160	0,16 – **0,22** – 0,27	100 – **130** – 140	0,11 – **0,15** – 0,19	90 – **110** – 120	0,07 – **0,09** – 0,11
		odpuszczona	350	ACP 100	**ACP 200**	ACP 300	**G** - H	100 – **130** – 140	0,16 – **0,21** – 0,26	100 – **120** – 130	0,11 – **0,15** – 0,19	80 – **100** – 110	0,06 – **0,08** – 0,10
	Stal wysokostopowa i narzędziowa	wyżarzana	200	**ACP 100**	ACP 200		G - **H**	70 – **85** – 90	0,15 – **0,21** – 0,26	60 – **80** – 90	0,11 – **0,14** – 0,18	60 – **70** – 80	0,06 – **0,08** – 0,10
		odpuszczona	325	**ACP 100**	ACP 200		G - **H**	30 – **35** – 40	0,14 – **0,19** – 0,24	30 – **35** – 40	0,10 – **0,14** – 0,17	20 – **30** – 30	0,06 – **0,08** – 0,10
M	**Stal nierdzewna, ferrytyczna/ martenzytyczna**	wyżarzana	200		ACP 200	**ACP 300**	L - **G** - H	120 – **150** – 170	0,15 – **0,20** – 0,25	110 – **135** – 150	0,11 – **0,14** – 0,18	90 – **110** – 120	0,07 – **0,09** – 0,11
	Stal nierdzewna, martenzytyczna	odpuszczona	240		ACP 200	**ACP 300**	L - **G** - H	100 – **125** – 140	0,16 – **0,22** – 0,27	90 – **115** – 130	0,12 – **0,16** – 0,20	80 – **100** – 110	0,07 – **0,10** – 0,12
	Stal nierdzewna, austenityczna	„plunged"	180		ACM 200	**ACM 300**	L - **G**	80 – **95** – 110	0,15 – **0,20** – 0,25	70 – **85** – 90	0,11 – **0,14** – 0,18	60 – **70** – 80	0,06 – **0,08** – 0,10
K	**Żeliwo szare**	GG	180	**ACK 200**	ACK 300		**G** - H	190 – **240** – 270	0,19 – **0,26** – 0,32	180 – **220** – 240	0,14 – **0,19** – 0,24	140 – **170** – 190	0,09 – **0,12** – 0,15
	Żeliwo sferoidalne	GGG	250	**ACK 200**	ACK 300		**G** - H	140 – **170** – 190	0,16 – **0,21** – 0,26	120 – **155** – 170	0,12 – **0,16** – 0,20	100 – **130** – 140	0,07 – **0,10** – 0,12
S	**Stopy egzotyczne (stopy odporne, stopy Ti + Ni)**	Na bazie Fe, wyżarzane	200	ACK 200	**ACK 300**		L - **G**	40 – **45** – 50	0,12 – **0,16** – 0,21	30 – **40** – 45	0,08 – **0,11** – 0,14	30 – **35** – 40	0,07 – **0,09** – 0,11
		utwardzane	280	ACK 200	**ACK 300**		L - **G**	15 – **20** – 25	0,10 – **0,14** – 0,17	10 – **15** – 20	0,07 – **0,10** – 0,12	10 – **15** – 20	0,05 – **0,07** – 0,09
N	**Stop aluminium**	Si < 13%			**DL 1000**	H1	**S**	510 – **635** – 710	0,23 – **0,31** – 0,38	460 – **580** – 640	0,17 – **0,22** – 0,28	390 – **485** – 540	0,08 – **0,12** – 0,14
		Si ≥ 13%			**DL 1000**	H1	**S**	150 – **190** – 210	0,19 – **0,25** – 0,32	140 – **175** – 190	0,14 – **0,18** – 0,23	130 – **165** – 180	0,08 – **0,10** – 0,13
	Stopy miedzi				**DL 1000**	H1	**S**	320 – **405** – 450	0,15 – **0,21** – 0,26	300 – **370** – 410	0,13 – **0,16** – 0,22	240 – **300** – 330	0,07 – **0,10** – 0,12

- Zaleca się obróbkę na sucho (chłodzenie powietrzem) – w razie stosowania środków smarnych zalecamy gatunki pokrywane CVD (ACP100/ACK200) lub gatunki ciągliwe PVD (ACP300/ACK300).
- Geometria płytki: typ L zapewnia niskie opory skrawania, elementy pokrywane cienką warstwą. Typ G ogólnego przeznaczenia, typ H oferuje dużą stabilność krawędzi skrawającej do obróbki zgrubnej i ciężkiej.

Typ WBMR



Cechy


Wymienny frez palcowy kulisty WBMR jest szczególnie użyteczny i wydajny przy obróbce złożonych wykrojów form i matryc.

Możliwość pracy z dużymi posuwami jest bezpośrednim wynikiem zastosowania ostrej krawędzi skrawającej, która jest utrzymywana w całym cyklu skrawania przez specjalny substrat węglika spiekanego oraz ultratwarde pokrycie ZX.



Zalety

- Krzywoliniowa krawędź skrawająca
- Ekonomiczna płytka klasy M
- Precyzyjne mocowanie
- Możliwość obróbki z dużym posuwem




Łamacz wióra
(typ z wcięciem)
do płytki promieniowej
r = 25

ZNMT 4310250-N


Wydajność

Opory skrawania




Parametry skrawania (frezowanie walcowo-czołowe, współbieżne)
v_c =200 m/min, f_t =0,15 mm/ostrze
Osiowe a_p: 5 mm, promieniowe a_e: 5 mm
Materiał obrabiany: C50

Mechanizm antyobrotowy



Tendencji skręcania płytki przez siły skrawania przeciwdziałają powierzchnie oporowe A, B i C, stabilizując proces skrawania.

Żywotność płytki




Parametry skrawania (frezowanie walcowo-czołowe, współbieżne)
v_c =100 m/min, f_t =0,15 mm/ostrze
Osiowe a_p: 5 mm, promieniowe a_e: 5 mm
Materiał obrabiany: X40CrMoV5-1(HRC45)

Przykładowe zastosowanie

Matryca kuta

Materiał obrabiany:
X155CrVMo121




<Wyniki>
Zużycie na powierzchni przyłożenia po ciągłym skrawaniu przez siedem godzin było mniejsze niż w produktach innych producentów. Zaobserwowano stabilną pracę.

WBMR 2200S (ø20 mm)
Gatunek płytki: ACZ350

Parametry skrawania:
n = 2200 obr./min, v_f = 500 mm/min
Głębokość skrawania: 0,3–2 mm
Ciecz chłodząco-smarująca nierozpuszczalna w wodzie

Część formowana wtryskowo

(stal Cr-Mo + pokrycie stellitowe)




<Wyniki>
Frez Wave Ball (ø 30 mm) mógł skrawać bez drgań, natomiast produkty innych producentów nie mogły w ogóle pracować z powodu wibracji.

WBMR 2300M (ø30 mm)
Gatunek płytki: ACZ350

Parametry skrawania:
n = 500 obr./min, v_f = 35 mm/min
Głębokość skrawania: 5 mm
Obróbka na sucho

Zalecane parametry skrawania (2 ostrza)


Stan \ Materiał		Stal węglowa (poniżej HRC25)	Stal stopowa (poniżej HRC45)	Stal nierdzewna, stal matrycowa itp.	Żeliwo
(A)	v_c	200-**250**-300	100-**150**-200	50-**80**-100	100-**120**-150
	f_t	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,15**-0,2	0,2-**0,3**-0,4



[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– optymalne – maks.]

Zalecane parametry skrawania (4 ostrza)

Stan \ Materiał		Stal węglowa (poniżej HRC25)	Stal stopowa (poniżej HRC45)	Stal nierdzewna, stal matrycowa itp.	Żeliwo
(A)	v_c	200-**250**-300	100-**150**-200	50-**80**-100	100-**120**-150
	f_t	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,15**-0,2	0,2-**0,3**-0,4
(B)	v_c	160-**200**-240	80-**120**-160	40-**60**-80	80-**100**-120
	f_t	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,2**-0,3	0,1-**0,15**-0,2	0,2-**0,3**-0,4



[v_c =m/min, f_t =mm/ostrze] [min.– optymalne – maks.]


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
Zalecana siła docisku (N·m)

Frezy trzpieniowe „Wave Ball-Mill” do obróbki zgrubnej
Typ WBMR 2000

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–
	Osiowy	-10°

20–47mm






Frezy trzpieniowe „Wave Ball-Mill” do obróbki zgrubnej
Typ WBMR 2000 L

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–
	Osiowy	-10°

30–69mm





Korpus (typ krótki i średniej długości, 2 ostrza)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
		DC	DMM	APMX	LH	LS	LU	LF
WBMR 2200 S	●	20	25	20	60	80	40	140
2200 M	●	20	25	20	60	140	40	200
2200 MW	●	20	25	20	60	140	40	200
WBMR 2250 S	●	25	32	23	70	80	50	150
2250 M	●	25	32	23	73	147	50	220
2250 MW	●	25	32	23	73	147	50	220
WBMR 2320 S	●	32	32	31	80	80	60	160
2320 M	●	32	32	31	85	155	60	240
2320 MW	●	32	32	31	85	155	60	240
WBMR 2400 S	❑	40	42	35	100	100	-	200
2400 M	❑	40	42	35	180	100	-	280
WBMR 2500 S	❑	50	42	47	100	100	-	200
2500 M	❑	50	42	47	180	100	-	280


S: Typ krótki z chwytem walcowym
M: Typ średniej długości z chwytem walcowym


MW: Typ średniej długości z chwytem Weldon

Korpus (typ wydłużony, 4 ostrza)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
		DC	DMM	APMX	LH	LS	LU	LF
WBMR 2200 LL	●	20	25	30	80	170	40	250
2200 LLW	●	20	25	30	80	170	40	250
WBMR 2250 LL	●	25	32	38	100	200	50	300
2250 LLW	●	25	32	38	100	200	50	300
WBMR 2320 LL	●	32	32	44	120	230	60	350
2320 LLW	●	32	32	44	120	230	60	350
WBMR 2400 LL	❑	40	42	50	250	100	-	350
2400 LLW		40	42	50	250	100	-	350
WBMR 2500 LL	❑	50	42	69	250	100	-	350
2500 LLW		50	42	69	250	100	-	350



LL: Typ wydłużony z chwytem walcowym



LLW: Typ wydłużony z chwytem Weldon

Płytki


Zastosowanie	Pokrywany		
Wysokoprędkościowa/lekka			
Ogólnego przeznaczenia	PM	PM	
Zgrubna	PM	PM	K


Nr kat.	ACP200	ACP300	ACK300	Wymiary (mm)				Rys.	Liczba ostrzy	Odpowiedni frez palcowy
				L	W1	S	RE			
ZNMT 1804100-C	●	●	●	18,00	9,76	4,76	10,0	1	1	WBMR 2200
2004100-S	●	●	●	20,00	7,50	4,37	10,0	2	1	
SPMT 070308	❍	❍		7,94	-	3,18	-	3	2	
ZNMT 2205125-C	●	●	●	22,50	12,20	5,70	12,5	1	1	WBMR 2250
2305125-S	●	●	●	23,00	9,38	5,56	12,5	2	1	
SPMT 09T308	●	●	●	9,53	-	3,97	-	3	2	
ZNMT 2907160-C	●	●	●	29,00	15,62	7,15	16,0	1	1	WBMR 2320
3006160-S	●	●	●	30,00	12,00	6,70	16,0	2	1	
SPMT 09T308	●	●	●	9,53	-	3,97	-	3	2	
ZNMT 3608200	❍	❍	❍	36,00	19,50	6,70	20,0	4	2	WBMR 2400
SPMT 09T308	●	●	●	9,53	-	3,97	-	3	2	
ZNMT 4310250	❍		❍	43,00	25,70	10,15	25	4	2	WBMR 2500
4310250-N	❍		❍	43,00	25,70	10,15	25	5	2	
SPMT 120408	❍	❍	❍	12,7	-	4,76	-	3	2	

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3


Rys. 4


Rys. 5


Części zamienne

Śruba		Klucz	Klucz	Odpowiedni frez palcowy
	N·m			
BFTX 0307N	2,0	TRX10	–	WBMR 2200, WBMR 2200 LL
BFTX 0409N	3,4	–	TRD15	WBMR 2250, WBMR 2250LL
BFTX 0511N	5,0	–	TRD20	WBMR 2320, WBMR 2320LL
BFTX 0407N	3,0	–	TRD15	WBMR 2320LL
BFTX0619N	7,5	–	TRD25	WBMR 2400, WBMR 2500, WBMR 2400LL, WBMR 2500LL
BFTX 0409N	3,4	–	TRD15	WBMR 2500LL

Typ WBMF



Cechy

Frez ten uzyskuje doskonałe wyniki w obróbce wykończeniowej dzięki połączeniu dużego spiralnego ostrza z precyzyjnym systemem mocowania, co czyni go wyjątkowo sztywnym!

Typ WBMF zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni, co znacznie redukuje ręczne operacje wykończenia i polerowania.

Zalety


- Unikatowy sztywny system mocowania
- Długie spiralne ostrze
- Płynne skrawanie
- Wysoka jakość powierzchni obrobionej
- Krawędź skrawająca z ultratwardym pokryciem ZX



Nowy system mocowania
Doskonała powtarzalność położenia płytki poniżej 0,003 mm.


Nowy gatunek ACZ120
Ultratwarde pokrycie ZX i drobnoziarnisty substrat K01 zapewniają zwiększoną żywotność narzędzia.


Tolerancja promienia
Poniżej 0,015 mm



Zoptymalizowana geometria krawędzi skrawającej
minimalizuje opory skrawania i zapewnia doskonałą chropowatość powierzchni.

Przykładowe zastosowanie

● Odlew matrycy zderzaka Materiał obrabiany: C55 	<Wyniki> Chropowatość powierzchni po ciągłym skrawaniu przez dwanaście godzin była lepsza niż w produktach innych producentów. Zaobserwowano mniejszą szerokość zużycia na powierzchni przyłożenia.
WBMF1200M (ø20 mm) Płytka: ZPGU2471100 Gatunek: ACZ120	Parametry skrawania v_c = 88 m/min v_f = 700 mm/min (f_t = 0,25 mm/ostrze) Szerokość skrawania: 0,5 mm Głębokość skrawania: 0,5 mm Na sucho

● Odlew matrycy zderzaka Materiał obrabiany: C50 	<Wyniki> Płynna praca i dobre wykończenie powierzchni po ciągłym skrawaniu przez osiem godzin
WBMF1200M (ø20 mm) Płytka: ZPGU2471100 Gatunek: ACZ120	Parametry skrawania v_c = 190 m/min v_f = 1200 mm/min (f_t = 0,21 mm/ostrze) Szerokość skrawania: 0,2 mm Głębokość skrawania: 0,2 mm Na sucho

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WBMF 1000

Kąt natarcia		
	Promieniowy	–
	Osiowy	0°








Korpus

Nr kat.		Magazyn	Wymiary (mm)						
			DC	DMM	APMX	LH	LS	LU	LF
WBMF	1100 S	❑	10	16	9	30	70	17	100
	1100 M	●	10	16	9	35	95	17	130
	1100 L	❑	10	16	9	50	130	17	180
WBMF	1120 S	❑	12	16	10,5	40	70	19,5	110
	1120 M	●	12	16	10,5	40	110	19,5	150
	1120 MM12N		12	12	10,5	40	110	19,5	150
	1120 L	❑	12	16	10,5	60	140	19,5	200
WBMF	1160 S	❑	16	20	12	50	80	25,5	130
	1160 M	●	16	20	12	50	130	25,5	180
	1160 MM12N		16	16	12	50	130	25,5	180
	1160 L	❑	16	20	12	70	150	25,5	220
WBMF	1200 S	❑	20	25	15	60	80	32	140
	1200 M	●	20	25	15	60	140	32	200
	1200 MM20N		20	20	15	60	140	32	200
	1200 L	❑	20	25	15	80	170	32	250
WBMF	1250 S		25	32	18,5	70	80	36	150
	1250 M	●	25	32	18,5	73	147	36	220
	1250 L	❑	25	32	18,5	100	200	36	300
WBMF	1300 S		30	32	22,5	80	80	43	160
	1300 M	●	30	32	22,5	85	155	43	240
	1300 L		30	32	22,5	120	230	43	350

S : Typ krótki
M: Typ średniej długości
L : Typ długi


Płytki

Zastosowanie	Pokrywany
Wysokoprędkościowa/lekka	P
Ogólnego przeznaczenia	
Zgrubna	




Nr kat.	ACZ120	Wymiary (mm)					Odpowiedni frez palcowy
		DC	L	APMX	S	RE	
ZPGU 1551050	●	10	15,6	9	5,1	5,0	WBMF1100
ZPGU 1856060	●	12	18	10,5	5,6	6,0	WBMF1120
ZPGU 2061080	●	16	20,5	12	6,1	8,0	WBMF1160
ZPGU 2471100	●	20	24,5	15	7,1	10,0	WBMF1200
ZPGU 2876125	●	25	28,5	18,5	7,6	12,5	WBMF1250
ZPGU 3486150	●	30	34,4	22,5	8,6	15,0	WBMF1300

Części zamienne

Śruba		Klucz	Odpowiedni frez palcowy
			
BFTG0408F	3,4	TRD15	WBMF1100
BFTG0409F	3,4	TRD15	WBMF1120
BFTG0513F	5,0	TRD20	WBMF1160
BFTG0617F	7,5	TRD25	WBMF1200
BFTG0621F	7,5	TRD25	WBMF1250
BFTG0825F	7,5	TRD25	WBMF1300

Zalecane parametry skrawania

Stan \ Materiał		Stal węglowa (poniżej HRC25)	Stal stopowa (poniżej HRC45)	Stal nierdzewna, stal matrycowa itp.	Żeliwo	
øD	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	50–**80**–100	100–**120**–150	
10~30	f_t	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,15**–0,2	0,2–**0,3**–0,4	


Frez trzpieniowy Wave Radius Mill
WRCX 08000/10000 Typ E

Typ trzpieniowy z płytkami o małej średnicy



E_: Typ prosty z chwytem walcowym

ES : Typ krótki z chwytem prostym
EM : Typ średniej długości z chwytem prostym
EL : Typ długi z chwytem prostym



Osiowy kąt natarcia: – 3°
Promieniowy kąt natarcia: 0–35°

Korpus

Części zamienne


Nr kat.	Maga-zyn	Wymiary (mm) DCX	DMM	DN	APMX	LF	LH	LS	Liczba ostrzy	Osiowy kąt natarcia	Promie-niowy kąt natarcia	Interpolacja śrubowa øB Standard	Szlifowanie wgłębne α maks.	Śruba	N·m	Klucz
WRCX 08012 ES	●	12	12	9,4	4	110	40	70	1	-3°	-35°	-	0°30'	BFTX 02505 IP	1,5	TRDR 08 IP
08012 EM	●	12	12	9,4	4	150	70	80	1							
WRCX 08016 ES	●	16	16	14	4	120	50	70	1	-3°	-10°	24^{+7}_{-4}	5°30'	BFTX 02506 IP	1,5	TRDR 08 IP
08016 EM	●	16	16	14	4	150	70	80	1							
WRCX 08020 ES	●	20	20	18	4	130	50	80	2	-3°	-3°	$32^{\pm7}$	13°			
08020 EM	●	20	20	18	4	180	100	80	2							
08020 EL	●	20	20	18	4	250	130	120	2							
WRCX 08025 ES	●	25	25	21	4	130	50	80	3	-3°	0°	$42^{\pm7}$	8°20'			
08025 EM	●	25	25	21	4	180	100	80	3							
08025 EL	●	25	25	21	4	250	130	120	3							
WRCX 10025 ES	●	25	25	21	5	130	50	80	2	-3°	0°	$40^{\pm8}$	13°10'	BFTX 03584 IP	3,0	TRDR 15 IP
10025 EM	●	25	25	21	5	180	100	80	2							
10025 EL	●	25	25	21	5	250	130	120	2							
WRCX 10032 ES	●	32	32	28	5	130	50	80	3	-3°	0°	$54^{\pm8}$	8°			
10032 EM	●	32	32	28	5	200	120	80	3							
10032 EL	●	32	32	28	5	300	180	120	3							

Płytka


Zastosowanie	Węglik pokrywany					Węglik niepokrywany	Diament pokrywany
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		K/N	N
Ogólnego przeznaczenia		P/M	P/M	K			N
Zgrubna		P/M	P/M		K		

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	H1	DL1000	Wymiary (mm) IC	RE	S	Rys.	Odpowiedni frez palcowy
QPMT 080330 PPEN	●	●	●	●	●			8	3,0	3,18	1	WRCX 08000 E
080330 PPEN-H	●	●	●	●	●			8	3,0	3,18	1	
QPMT 10T335 PPEN	●	●	●	●	●			10	3,5	3,97	1	WRCX 10000 E
10T335 PPEN-H	●	●	●	●	●			10	3,5	3,97	1	
QPET 10T350 PPFR-S						●	●	10	5,0	3,97	2	

Rys. 1



Rys. 2



QPMT... : Standardowy 16-kątny typ poligonalny
QPMT...-H: Typ z mocniejszą krawędzią skrawającą

QPET...-S: Polerowana płytka okrągła do materiałów nieżelaznych

Zalecane parametry skrawania

[v_c = m/min, f_t = mm/ostrze] [min.– **optymalne** – maks.]

Materiał / Gatunek / øD (mm)		Stal węglowa (np. C40–C50)	Stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal nierdzewna (np. X10CrNiS18-9)	Żeliwo (np. GG20)	Materiał nieżelazny
		ACP100, ACP200	ACP100, ACP200	ACP200, ACP300	ACK200, ACK300	DL1000, H1
12–32	v_c	80–**120**–160	60–**100**–140	60–**100**–120	60–**80**–120	200–**500**–1000
	f_t	0,1–**0,3**–0,4	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,15**–0,2	0,1–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,3

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ G19

N·m Zalecana siła docisku (N·m)


Frezy trzpieniowe z wymienną głowicą
WRCX 08000 Typ M


4,0 mm (WRCX 08000M)

Narzędzia składane

Uniwersalne frezy trzpieniowe o dużej wydajności







Osiowy kąt natarcia: 0°
Promieniowy kąt natarcia: -3°

Głowice

Do płytek typu : QPMT 0803

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy
		DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	
WRCX 08020M10Z2	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	2
WRCX 08025M12Z3	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	3


Płytki nie są dołączane.


Frezy trzpieniowe z wymienna głowicą
WRCX 10000/12000 Typ M

5,0 mm (WRCX 10000M) 6,0 mm (WRCX 12000M)

Uniwersalne frezy trzpieniowe o dużej wydajności







Osiowy kąt natarcia: 0°
Promieniowy kąt natarcia: -3°

Głowice

Do płytek typu : QPOT 10T3

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy
		DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	
WRCX 10025M12Z2	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
10028M12Z3		28	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2
WRCX 10030M16Z3		30	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3
10032M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3

Płytki nie są dołączane.

Głowice

Do płytek typu : QPOT 1204

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy
		DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H	
WRCX 12040M16Z4	❑	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4


Płytki nie są dołączane.

Płytki


Zastosowanie	Węglik pokrywany					Węglik niepokrywany	Diament pokrywany
Wysokoprędkościowa/lekka	P			K		K N	N
Ogólnego przeznaczenia		P M	P M	K			N
Zgrubna		P M	P M		K		

Nr kat.		ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	H1	DL1000	Wymiary (mm) IC	RE	S	Rys.	Odpowiedni frez palcowy
QPMT	080330 PPEN	●	●	●	●	●			8	3,0	3,18	1	WRCX 08000 M
	080330 PPEN-H	●	●	●	●	●			8	3,0	3,18	1	
QPMT	10T335 PPEN	●	●	●	●	●			10	3,5	3,97	1	WRCX 10000 M
	10T335 PPEN-H	●	●	●	●	●			10	3,5	3,97	1	
QPET	10T350 PPFR-S						●	●	10	5,0	3,97	2	
QPMT	120440 PPEN	●	●	●	●	●			12	4,0	4,76	1	WRCX 12000 M
	120440 PPEN-H	●	●	●	●	●			12	4,0	4,76	1	
QPET	120460 PPFR-S						●	●	12	6,0	4,76	2	

Rys. 1



Rys. 2



QPMT... : Płytka 16-kątna ogólnego przeznaczenia
QPMT...-H: Płytka 16-kątna o mocnej krawędzi skrawającej

QPET...-S: Płytka okrągła o ostrej krawędzi skrawającej do aluminium

Szczegóły identyfikacji


WRCX	08	020	M10	Z2
Typ frezu	Rozmiar płytki	Średnica	Śruba mocująca	Liczba ostrzy



Części zamienne

Śruba		Klucz	Odpowiedni frez palcowy
 N·m			
BFTX 02506 IP	1,5	TRDR 08 IP	WRCX 08020M – WRCX 08025M

Części zamienne

Śruba		Klucz	Odpowiedni frez palcowy
 N·m			
BFTX 03584 IP	3,0	TRDR 15 IP	WRCX 10025M – WRCX 10032M
BFTX 0409 IP	3,0	TRDR 15 IP	WRCX 12040M

Frez trzpieniowy Wave Radius Mill
RSX(F)08000/10000/12000 ES

Frezowanie stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopów egzotycznych

Typ trzpieniowy

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-5° do -8°
	Osiowy	10°



(08000ES)




(10000ES)



(12000ES)







Korpus (RSX...ES, Standard)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DCX	DMM	DN	LH	LS	LF		
RSX 08020 ES	●	20	20	16,9	30	70	100	2	0,3
08025 ES	●	25	25	21,9	40	80	120	3	0,4
RSX 10025 ES	●	25	25	20,3	50	80	130	2	0,4
10032 ES	●	32	32	27,1	50	80	130	3	0,7
RSX 12032 ES	●	32	32	25,6	50	80	130	2	0,7


Korpus (RSXF...ES, gęsta podziałka)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DCX	DMM	DN	LH	LS	LF		
RSXF 08020 ES	●	20	20	16,9	30	70	100	3	0,3
08025 ES	●	25	25	21,9	40	80	120	4	0,4
RSXF 10025 ES	●	25	25	20,3	50	80	130	3	0,4
10032 ES	●	32	32	27,1	50	80	130	4	0,7
RSX 12032 ES	●	32	32	25,6	50	80	130	3	0,7

Płytki

Zastosowanie	Gatunek				
Wysokoprędkościowa/Lekka			MS	MS	
Ogólnego przeznaczenia	PM		MS	MS	MS
Zgrubna	PM	K			MS

Nr kat.	ACP200	ACK300	ACM100	ACM200	ACM300	Wym. IC	Wym. S	Odpowiednie frezy
RDET 0803M0EN G	●	●	●	●	●	8	3,18	RSX(F) 08000ES
0803M0EN H	❍	●	●	●	●	8	3,18	
RDET 10T3M0EN G	●	●	●	●	●	10	3,97	RSX(F) 10000ES
10T3M0EN H	●	●	●	●	●	10	3,97	
RDET 1204M0EN G	●	●	●	●	●	12	4,76	RSX(F) 12000ES
1204M0EN H	●	●	●	●	●	12	4,76	



Przekrój poprzeczny krawędzi skrawającej


Typ - **G**

Typ - **H**

M0: IC jest metryczna

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Klucz	Śruba	
			N·m
RSX(F) 08000ES	TRDR08IP	BFTX02506IP	**1,5**
RSX(F) 10000ES	TRDR15IP	BFTX03584IP	**3,0**
RSX(F) 12000ES		BFTX0409IP	**3,0**

Identyfikacja freza

RSX	F	10	025	ES
Seria frezów	Typ o gęstej podziałce	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego

Zalecane parametry skrawania

Min. –**Optymalne**– Maks.

ISO	Materiał obrabiany			Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/t)	Gatunek
P	Stal węglowa			180–280	100–**160**–200	0,20–**0,40**–0,60	ACP200
	Stal stopowa			180–280	100–**140**–180	0,20–**0,30**–0,40	ACP200
M	Stal nierdzewna	Na bazie Cr	Ferrytyczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Martenzytyczna	200–330	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
		Na bazie Cr-Ni	Austenityczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Austenityczna, ferrytyczna	230–270	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
			Utwardzanie wydzieleniowe	330	60–**100**–160	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
K	Żeliwo			250	80–**120**–160	0,10–**0,30**–0,40	ACK300
S	Stop żaroodporny		Materiał na bazie Ni	250–350	20–**30**– 40	0,10–**0,20**–0,30	ACM100 ACM200
	Tytan		Czysty tytan	(Rm400)	60–**80**–100	0,10–**0,20**–0,30	
			Układ metaliczny $\alpha + \beta$	(Rm1050)	40–**50**–60	0,10–**0,20**–0,30	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


☞ G20/G21

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Narzędzia składane

Kąt natarcia		
	Promieniowy	-5° do -8°
	Osiowy	10°

4,0 mm (08000ES) 5,0 mm (10000ES) 6,0 mm (12000ES)







Korpus (RSX...M, Standard)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
RSX 08020M10Z2	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	2	0,1
08025M12Z3	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	3	0,1
08032M16Z4	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4	0,2
RSX 10025M12Z2	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	2	0,1
10032M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,2
RSX 12032M16Z2	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	2	0,2
12040M16Z3	●	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,3


Korpus (RSXF...M, gęsta podziałka)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)									Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
RSXF 08020M10Z3	●	20	10,5	M10	49	30	5	19	8	15	3	0,1
08025M12Z4	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	4	0,1
08032M16Z5	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	5	0,2
RSXF 10025M12Z3	●	25	12,5	M12	56	35	5	21	10	19	3	0,1
10032M16Z4	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4	0,2
RSXF 12032M16Z3	●	32	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,2
12040M16Z4	●	40	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	4	0,3

Płytki

Zastosowanie	Gatunek				
Wysokoprędkościowa/Lekka			MS	MS	
Ogólnego przeznaczenia	PM		MS	MS	MS
Zgrubna	PM	K			MS

Nr kat.	ACP200	ACK300	ACM100	ACM200	ACM300	Wym. IC	Wym. S	Odpowiednie frezy
RDET 0803M0EN G	●	●	●	●	●	8	3,18	RSX(F) 08000ES
0803M0EN H	○	●	●	●	●	8	3,18	
RDET 10T3M0EN G	●	●	●	●	●	10	3,97	RSX(F) 10000ES
10T3M0EN H	●	●	●	●	●	10	3,97	
RDET 1204M0EN G	●	●	●	●	●	12	4,76	RSX(F) 12000ES
1204M0EN H	●	●	●	●	●	12	4,76	



Przekrój poprzeczny krawędzi skrawającej



Typ - **G** Typ - **H**

M0: IC jest metryczna

Części zamienne

Odpowiednie frezy	Klucz	Śruba	
			N·m
RSX(F) 08000M	TRDR08IP	BFTX02506IP	**1,5**
RSX(F) 10000M	TRDR15IP	BFTX03584IP	**3,0**
RSX(F) 12000M		BFTX0409IP	**3,0**

Identyfikacja freza

RSX	F	10	025	M12	Z3
Seria frezów	Typ o gęstej podziałce	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Wielkość śruby mocującej	Liczba ostrzy

Zalecane parametry skrawania

Min. –**Optymalne**– Maks.

ISO	Materiał obrabiany			Twardość (HB)	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_t (mm/t)	Gatunek
P	Stal węglowa			180–280	100–**160**–200	0,20–**0,40**–0,60	ACP200
	Stal stopowa			180–280	100–**140**–180	0,20–**0,30**–0,40	ACP200
M	Stal nierdzewna	Na bazie Cr	Ferrytyczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Martenzytyczna	200–330	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
		Na bazie Cr-Ni	Austenityczna	200	150–**180**–200	0,15–**0,25**–0,35	ACM300
			Austenityczna, ferrytyczna	230–270	80–**120**–180	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
			Utwardzanie wydzieleniowe	330	60–**100**–160	0,15–**0,25**–0,35	ACM200
K	Żeliwo			250	80–**120**–160	0,10–**0,30**–0,40	ACK300
S	Stop żaroodporny		Materiał na bazie Ni	250–350	20–**30**–40	0,10–**0,20**–0,30	ACM100 ACM200
	Tytan		Czysty tytan	(Rm 400)	60–**80**–100	0,10–**0,20**–0,30	
				(Rm 1050)	40–**50**–60	0,10–**0,20**–0,30	


Typ WFXC




Cechy ogólne

Typ WaveMill WFXC to narzędzie do fazowania, które wykorzystuje płytki dla serii WFX. Dzięki temu typ WFXC obsługuje wiele rodzajów obrabianych materiałów, wykorzystując różne gatunki.

Dobór gatunków






Uwagi dotyczące stosowania

Ponieważ fazowanie wykorzystuje prosty fragment krawędzi skrawającej płytki, zakres fazowania będzie uzależniony od promienia naroża (RE) płytki zastosowanej w korpusie.
Średnica robocza: należy użyć w zakresie większym lub równym DC1 i mniejszym lub równym DC2.
Głębokość: detal można fazować od wartości „a”, która jest odległością od końcówki narzędzia do prostej krawędzi skrawającej przy głębokości oznaczonej wartością „b”.

Korpus	Płytka		Min. średnica robocza	Maks. średnica robocza	Min. Głębokość	Maks. Głębokość	Maks. Średnica
	Kat. kat.	RE	DC1	DC2	a	b	DCX
WFXC 08008E	SOMT 080304	0,4	7,5	15,8	0,1	4,1	17,8
	SOMT 080308	0,8	8,0	15,8	0,2	3,9	17,5
	SOMT 080312	1,2	8,5	15,8	0,4	3,6	17,2
WFXC 08016E	SOMT 080304	0,4	15,5	23,8	0,1	4,1	25,8
	SOMT 080308	0,8	16,0	23,8	0,2	3,9	25,5
	SOMT 080312	1,2	16,5	23,8	0,3	3,6	25,2
WFXC 12025E	SOMT 120404	0,4	24,6	38,3	0,1	6,8	41,3
	SOMT 120408	0,8	25,0	38,3	0,2	6,6	41,0
	SOMT 120412	1,2	25,6	38,3	0,4	6,3	40,7
	SOMT 120416	1,6	26,1	38,3	0,5	6,1	40,4
WFXC 12032E	SOMT 120404	0,4	31,6	45,3	0,1	6,8	48,3
	SOMT 120408	0,8	32,0	45,3	0,2	6,6	48,0
	SOMT 120412	1,2	32,6	45,3	0,4	6,3	47,7
	SOMT 120416	1,6	33,1	45,3	0,5	6,1	47,4

Wymiary (mm)




● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


Zalecana siła docisku (N·m)

WFXC 08000/12000 E



Kąt natarcia		
	Promieniowy	0°
	Osiowy	0°





Korpus WFXC 08000E (typ standardowy)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC1	DCX	LF	LH	LS	DMM		
WFXC 08008E	❍	8	17,5	120	30	90	10	1	0,1
08016E	❍	16	25,5	120	30	90	16	2	0,2

Korpus WFXC 12000E (typ standardowy)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC1	DCX	LF	LH	LS	DMM		
WFXC 12025E	❍	25	41,0	150	40	110	25	3	0,6
12032E	❍	32	48,0	150	40	110	32	3	1,0

Szczegóły identyfikacji


WFX	C	08	016	E
Seria frezów	Fazowanie	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Typ frezu palcowego

Płytki


Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC			
Szybkościowa/lekka	P			K		MS		KN				
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N			
Zgrubna		PM	PM		K		MS		N			

Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień (mm) RE	Rys.	Odpowiednie frezy
SOMT 080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1	WFXC08000E
080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	1	
SOMT 080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	❍	–	–	0,4	1	
080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8	1	
080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1	
SOMT 080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	❍	–	–	0,8	1	
080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1	
SOET 080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1	
080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8	1	
080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1	
SOET 080302 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2	1	
080304 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4	1	
080308 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	1	
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	2	WFXC12000E
SOMT 120404 PDER G	❍	❍	●	❍	●	❍	●	–	–	0,4	2	
120408 PDER G	●	●	●	●	❍	●	●	–	–	0,8	2	
120412 PDER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2	2	
120416 PDER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,6	2	
SOMT 120408 PDER H	❍	●	❍	●	●	❍	❍	–	–	0,8	2	
SOET 120408 PDFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	2	

Rys. 1



Rys. 2



Części zamienne

Odpowiedni frez	Śruba		Klucz
			
WFXC08000E	BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP
WFXC12000E	BFTX03512IP	3,0	TRDR15IP

Zalecane parametry skrawania


ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,05–**0,10**–0,15
P	Stal miękka	≤180	180–**265**–350	0,10–**0,15**–0,20
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,05–**0,10**–0,15
M	Stal nierdzewna	-	150–**200**–250	0,05–**0,10**–0,15
K	Żeliwo	250	100–**175**–250	0,05–**0,10**–0,15

Min. - **Optymalne** - Maks.


WFXC 08000/12000 M

Typ składany

Kąt natarcia		
	Promieniowy	0°
	Osiowy	0°







Głowica (WFXC 08000M)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC1	DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
WFXC 08016M08Z2	❍	16	25,5	8,5	M8	42	25	5	17	8	13	2	0,1

Szczegóły identyfikacji

WFX	C	08	016	M08	Z2
Seria frezów	Fazowanie	Rozmiar płytki	Średnica frezu	Wielkość śruby	Liczba ostrzy

Głowica (WFXC 12000M)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)										Liczba ostrzy	Waga (kg)
		DC1	DCX	DCON	CRKS	OAL	LF	LS2	LS	L11	H		
WFXC 12025M12Z3	❍	25	41,0	12,5	M12	56	32	5	21	10	19	3	0,1
12032M16Z3	❍	32	48,0	17,0	M16	63	40	5	23	10	24	3	0,2




Płytki

Zastosowanie	Węglik pokrywany							Węglik	DLC		
Szybkościowa/lekka	P			K		MS		KN			
Ogólnego przeznaczenia		PM	PM	K		MS	MS		N		
Zgrubna		PM	PM		K		MS		N		
Nr kat.	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACM200	ACM300	H1	DL1000	Promień (mm) RE	Rys.
SOMT 080304 PZER L	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER L	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	1
SOMT 080304 PZER G	❍	●	●	●	❍	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	●	●	●	●	❍	●	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOMT 080308 PZER H	❍	●	●	❍	●	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER H	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080304 PZER G	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	–	–	0,4	1
080308 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	0,8	1
080312 PZER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,2	1
SOET 080302 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,2	1
080304 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,4	1
080308 PZFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	1
SOMT 120408 PDER L	●	●	●	❍	❍	❍	●	–	–	0,8	2
SOMT 120404 PDER G	❍	❍	●	❍	●	❍	●	–	–	0,4	2
120408 PDER G	●	●	●	●	❍	●	●	–	–	0,8	2
120412 PDER G	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	–	–	1,2	2
120416 PDER G	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	–	–	1,6	2
SOMT 120408 PDER H	❍	●	❍	●	●	❍	❍	–	–	0,8	2
SOET 120408 PDFR S	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,8	2

Rys. 1



Rys. 2



Części zamienne

Odpowiedni frez	Śruba		Klucz
		N·m	
WFXC08000M	BFTX0306IP	2,0	TRDR08IP
WFXC12000M	BFTX03512IP	3,0	TRDR15IP

Zalecane parametry skrawania

ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Prędkość skrawania	Posuw
P	Stal ogólna	180–280	150–**200**–250	0,05–**0,10**–0,15
P	Stal miękka	≤180	180–**265**–350	0,10–**0,15**–0,20
P	Stal matrycowa	200–220	100–**150**–200	0,05–**0,10**–0,15
M	Stal nierdzewna	-	150–**200**–250	0,05–**0,10**–0,15
K	Żeliwo	250HB	100–**175**–250	0,05–**0,10**–0,15

Min. - **Optymalne** - Maks.

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Nowość



Cechy

Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawienia ostrzy.

Prosty sposób regulacji dzięki systemowi śrub w kasecie z ostrzem.

Chłodzenie przez narzędzie zapewnia doprowadzenie chłodziwa w strefę skrawania i umożliwia złamanie wióra

Lekki korpus ze stopu aluminium







Użycie stopu aluminium pozwoliło uzyskać całkowitą masę poniżej 1,3 kg dla frezu Ø 125 mm o 22 ostrzach.


Oferta produktów

Typ	Oznaczenie kat.	Materiał korpusu	Zakres średnic (mm) / Liczba ostrzy							
			Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160
Typ nasadzany	ANXA 16000RS	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXA 16000R (Inch)	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXS 16000RS	Stal		6	6, 9	8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
	ANXS 16000R (Inch)	Stal				8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
Trzonek	ANXS 16000E ☞ G60	Stal	4	6						

Inch Otwór calowy


Poradnik doboru ostrzy

Materiał obrabiany	N					
Typ	L	G	GX	H	—	W
Kształt krawędzi skrawającej						
Cechy	Niski opór skrawania	Standard	Długa krawędź	Wysoka wytrzymałość		
Zastosowania	Wykończeniowa / Lekka	Ogólnego zastosowania	Zgrubna		Promień naroża	Dogładzająca
Długość krawędzi*	6,0 mm	6,0 mm	9,0 mm	6,0 mm		




*Długość krawędzi typu GX = 9,0 mm


Poradnik doboru krawędzi



● Dzięki zwiększonemu na płytce do 1 mm naddatkowi na regenerację obniżono koszty eksploatacji ostrza.

Przyjmując, że każde przeostrzenie odejmuje 0,2 mm, krawędź może być użyta nawet 6 razy.
Krawędzi zewnętrznej nie można regenerować






Chcąc używać przeostrzonych ostrzy, należy dysponować zestawami ostrzy o zgodnym rozmiarze i takim samym poziomie, aby zachować równowagę.

■ Wydajność

● Obróbka z dużą prędkością skrawania / z dużą wydajnością

Ultra wysokowydajna obróbka przy v_f = 30 000 mm/min







Porównanie: średnica głowicy D100 mm

	Prędkość wrzeciona min^{-1}	Liczba ostrzy	Posuw v_f (mm/min)
Seria ANX	18.000	18	32.400
Konkurent	9.500	12	11.400

● Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawienia ostrzy.

– Prosta budowa złącza śrubowego
– Łatwa i dokładna regulacja
– Duża sztywność korpusu





● Kontrola wióra



Łamanie wióra poprzez doprowadzenie chłodziwa bezpośrednio na ostrze



ALNEX Seria ANX | Konkurent

Materiał obrabiany: G-AlSi12Cu
Parametry skrawania: v_c = 2500 m/min, f_z = 0,05 mm/ostrze, a_p = 0,5 mm, na mokro

❍ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)


ANXS 16000 E

Nowość

Kąt natarcia	Promieniowy	-2 – 0°
	Osiowy	+5°

3 mm 90°





Korpus – ANXS (stal)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)
ANXS 16032E04	❍	30	32	20	35	60	95	4	0,3
16040E06	❍	38	40	20	40	60	100	6	0,5

Ostrza są sprzedawane oddzielnie.
Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	S	16	032	E	04
Seria frezów	Stalowy korpus	Wielkość ostrza	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Liczba ostrzy

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.

Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Klucz montażowy
ANXS 16032E04 16040E06	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	HFVT

Maks. dopuszczalne obroty wrzeciona


Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXS 16032E04	10.000
16040E06	10.000

Ostrza


Zastosowanie	SUMIDIA
Szybkościowa/Lekka	N
Ogólnego zastosowania	N
Zgrubna	N

Oznaczenie kat.	DA1000	Długość krawędzi skrawającej	Kształt krawędzi dogładzającej	Zastosowania	Rys.
ANB 1600R-L	❍	6,0	Liniowy	Niski opór skrawania	1
1600R-G	❍	6,0	Łukowy	Ogólnego zastosowania	1
1600R-H	❍	6,0	Łukowy	Mocna krawędź	1
1600R-GX	❍	9,0	Łukowy	Długa krawędź	2
1604R	❍	6,0	Liniowy	Promień naroża	3
1600R-W	❍	–	Łukowy	Dogładzająca	4


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Ostrze dogładzające

Zalecane parametry skrawania

Zawartość Si ≤ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	2.000–**2.500**–3.000	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Zawartość Si ≥ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	400–**600**–800	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Powyższe zalecane parametry skrawania mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste warunki będą zależeć od sztywności maszyny, sztywności mocowania, głębokości skrawania i innych czynników

■ Instrukcja obsługi serii Alnex

● Regulacja ostrzy, korekta bicia

① Przed umieszczeniem ostrza wyczyść gniazdo i śruby, aby mieć pewność, że nie są zabrudzone.

② Umieść ostrze w gnieździe.

③ Przytrzymując ostrze przy gnieździe, zainstaluj i wstępnie dokręć dostarczonym kluczem śrubę ustalającą (zalecany wstępny moment obrotowy to 1 N·m).

④ Używając dostarczonego klucza do śruby regulacyjnej wysokości, ustaw wysokość na wstępnie określoną wartość.


⑤ Całkowicie dokręć śrubę ustalającą (zalecany moment obrotowy to 2 N·m).

⑥ Używając 1. ostrza jako punktu odniesienia, wyreguluj odpowiednio wysokość wszystkich ostrzy.

⑦ Po dokręceniu sprawdź, czy nie ma szczeliny między gniazdem i ostrzem.

② 


③ 
Wstępnie dokręć (1 N·m)

④ 
Wyreguluj wysokość

⑤ 
Całkowicie dokręć (2 N·m)


● Regulacje wyważenia

Frez jest wstępnie wyważony zgodnie ze specyfikacją G 6,3. Wyważenie frezu zazwyczaj nie wymaga regulacji.



● Śruby ustalające trzpienia

Materiał obrabiany	Wym.			Maks. m. obr.	Odpowiednie frezy
	M	L	D		
BXH0825-D13	8	25	13	15	ANXS16040RS_ _
BXH1030-D16	10	30	16	25	ANXS16040RS_ _ , ANXS16063RS_ _
BXH1235-D18	12	35	18	40	ANXS16063R_ _
BXH1235-D33	12	35	33	50	ANXS16080R(S)_ _ , ANXA16080/100/125R(S)_ _
BXH1635-D40	16	35	40	100	ANXS16100R(S)_ _
BXH2036-D50	20	36	50	200	ANXS16125R(S)_ _ , ANXA16160R(S)_ _



● Inne środki ostrożności

- Należy używać wyłącznie oryginalnych części firmy Sumitomo.
- Należy regularnie wymieniać śruby ustalające.
- Chcąc zmniejszyć używaną liczbę użytecznych ostrzy, należy użyć makiet ostrzy w celu zachowania wyważenia i zabezpieczenia korpusu (ustawić znacznie mniejszą wysokość od użytecznych ostrzy).
- Nie używać po zwolnieniu blokady lub otwarciu pokrywy.
- W razie przypadkowego uszkodzenia korpusu, nie należy go używać, tylko skontaktować się z firmą Sumitomo.
- Ponieważ ostrza są bardzo ostre, niezwykle łatwo można się skaleczyć dotykając ich bezpośrednio dłońmi. Dlatego wyjmując je z pudełka w celu umieszczenia we frezie lub umieszczając frez w obrabiarce, należy używać rękawic.

J

Frezy palcowe pokrywane i niepokrywane

J1–J44





Poradnik doboru
Według obrabianego materiału ..... J 2–3
Nowe frezy palcowe „Global Standard” ..... J 4–6

Frezy palcowe pokrywane

Seria GSX MILL
GSX 20000 ..... J 7–11
GSX 30000 ..... J12–13
Frezy do obróbki rowków
GSXSLT 30000 ..... J14
GSX 40000 ..... J15–19
Frez antywibracyjny
GSXVL 40000 ..... J20–21
Seria frezów SSEH MILL do obróbki stopów egzotycznych
SSEHVL 4000**W-R** / **SSEH** 4000**W-R** J22–24

Frezy typu GS MILL, Frezy do obróbki zgrubnej
GSRE 4000**SF** J25
Frezy do obróbki stali hartowanych
GSH 4000/6000/8000**SF** J26
Frezy z pokryciem AURORA
ASM 2000/4000**DL** / **DL-R** J27–28
Frezy typ SSUP MILL
SSUP 4000**ZX**/**ZX-R** J30–31

Frezy do obróbki stali hartowanych
LHHM 4000/6000/8000**ZX** J29
EHHM 4000/6000/8000**ZX** J29

Frezy GSX – frezy z czołem kulistym
GSXB 20000 ..... J32
Frezy z pokryciem AURORA COAT z czołem kulistym
SNB 2000**DL** J33

Frezy palcowe niepokrywane

Do skrawania aluminium
ASM 2000 ..... J34
Frezy SSEH MILL do stopów egzotycznych
SSEHVL 4000-**R** / **SSEH** 4000-**R** J35
Frezy standardowe
SSM 2000/4000 ..... J36–37
Frezy długie
LSM 2000/4000 ..... J38
Frezy bardzo długie
ELSM 2000/4000 ..... J39

SUMIBORON „Helical Master” do stali hartowanej
BNES 1000 ..... J40
SUMIBORON „Mould Finish Master” do stali hartowanej
BNBP 2R…4/6 ..... J41
SUMIDIA ”Mould Finish Master” Binderless
NPDRS / NPDB(S) J42–43

Poradnik doboru

● Według obrabianych materiałów


Walcowo-czołowe

Legenda: Gatunek | Typ krawędzi | Użycie

Do stali (frezy ogólnego zastosowania)

Pokrywany | Ostra | Ogólne

Frezy palcowe „Global Standard”
Typ GSX
ø 1–25 mm
•2-ostrzowy
•3-ostrzowy
•4-ostrzowy



⇨ J7–19

Antywibracyjne frezy palcowe z promieniem naroża
Typ GSXVL
ø2–25 mm
•4-ostrzowy

⇨ J20–21

Do stali (frezy o zastosowaniu specjalnym)

Pogłębianie
Uniwersalne

Pokrywany | Ostra | Ogólne

GSX MILL
Typ GSXSLT
ø 1–16 mm
•3-ostrzowy



⇨ J14

Wysoka wydajność

Pokrywany | Mocna | Wysoka wydajność

UPMILL
Typ SSUP-ZX
ø 2–20 mm
•4-ostrzowy



⇨ J30–31

Wysoka wydajność

Pokrywany | Mocna | Wysoka wydajność

ROUGHING ENDMILL
Typ GSRE-SF
ø 6–20 mm
•4-ostrzowy



⇨ J25

Stal hartowana

Frez o dużej wydajności

Pokrywany | Mocna | Wysoka wydajność

GS-MILL-HARD
Typ GSH-SF
ø 1–20 mm
•4-ostrzowy
•6-ostrzowy
•8-ostrzowy



⇨ J26

Frez o wysokiej sztywności

Pokrywany | Mocna | Wysoka wydajność

HARD ENDMILL
LHHM...ZX
EHHM...ZX
ø 3–32 mm
•4-ostrzowy
•6-ostrzowy
•8-ostrzowy



⇨ J29

Frez palcowy SumiBoron

CBN

„Helical Master”
Typ BNES
ø 6–16 mm
•1-ostrzowy



⇨ J40, M50

Metale nieżelazne

Frez palcowy SumiDia

PCD

SUMIDIA lutowane
Typ DFE
ø 4–13 mm
•1-ostrzowy
•2-ostrzowy
•4-ostrzowy



⇨ Magazyn w Japonii

Frez palcowy pokrywany DLC

Pokrywany | Ostra | Ogólne

AURORA COATED
Typ ASM-DL
ø 2–16 mm
•2-ostrzowy
•4-ostrzowy




⇨ J27–28

Metale egzotyczne

Do stali żaroodpornej

Pokrywany | Ostra | Ogólne

Standardowe frezy palcowe z promieniem naroża
Typ SSEH
ø 4,5–25 mm
•4-ostrzowy



⇨ J22, J24, J35

Antywibracyjne frezy palcowe z promieniem naroża
Typ SSEHVL
ø 4,5–25 mm
•4-ostrzowy

⇨ J22–23, J35

● Według obrabianych materiałów

Typ kulisty

Do stali (frezy ogólnego zastosowania)

Pokrywany | Ogólne

GSX MILL BALL
Typ GSXB
R 0,2–12,5 mm
•2-ostrzowy



⇨ J32


Pokrywany | Ogólne

GS MILL BALL
Typ GLB-SF
R 0,5–6 mm
•2-ostrzowy

Do stali (frezy krótkie)

Pokrywany | Krótka | Ogólne

NEOBALL SHORT FLUTE
Typ S-SNB-ZX
R 1,5–15 mm
•2-ostrzowy



⇨ Magazyn w Japonii

Pokrywany | Krótka | Ogólne

ZX-COATED SHORT FLUTE
Typ S-SSB-ZX
R 1,5–4 mm
•2-ostrzowy



⇨ Magazyn w Japonii

Stal hartowana

Frez o wysokiej sztywności

Pokrywany | Mocna | Wysoka wydajność

HARDBALL
Typ SHB-ZX
R 0,5–10 mm
•2-ostrzowy



⇨ Magazyn w Japonii

Stal hartowana

CBN | MOULD FINISH MASTER | PCD


SUMIBORON lutowany
Typ BNBP
R 0,2–1,0 mm
•2-ostrzowy



⇨ J41, M51

SUMIDIA binderless
Typ NPDRS
R 0,2–2,0 mm
•1-ostrzowy
Frez palcowy z promieniem naroża

Typ NPDB(S)
R 0,1–1,0 mm
•1-ostrzowy
Frez kulisty



⇨ J42–43, M52–53

Metale nieżelazne

Frez palcowy z pokryciem typu DLC

Pokrywany | Ogólna

AURORA COATED
Typ SNB-DL
R 1–8 mm
•2-ostrzowy



⇨ J34


Seria GSX MILL




Charakterystyka i zastosowania

- Szeroka oferta obejmująca typ z trzema rowkami wiórowymi i czterema długościami rowków wiórowych umożliwia wiele różnorodnych zastosowań.
- Drobnoziarnisty substrat węglikowy zapewnia wysoką wytrzymałość na zginanie i doskonałą odporność na wstrząsy cieplne, zwiększając niezawodność podczas obróbki na mokro.
- Pokrycie GSX zapewnia większą niezawodność i większą żywotność narzędzia.
- Duży kąt natarcia i unikatowa konstrukcja rowka wiórowego poprawiają ostrość i usuwanie wióra.
- Ścięta krawędź skrawająca poprawia wytrzymałość rowka wiórowego.
- Seria 2D została powiększona o typ S o ostrzejszej krawędzi i typ C odporny na pękanie.


● Odporność na ścieranie



● Odporność termiczna



● Poprawiona ewakuacja wióra




Duży kąt natarcia połączony z unikatową konstrukcją rowka wiórowego poprawiają ostrość i usuwanie wióra.


Dwie krawędzie skrawające zwiększają liczbę zastosowań

Seria 2D została powiększona o typ S o ostrzejszej krawędzi i typ C odporny na pękanie.


Typ S | Ostre naroże: Ostrzejsza krawędź



Typ C | Ścięta krawędź: Odporność na pękanie



Uwaga: Podczas wiercenia przy użyciu ściętej krawędzi zostaje trochę materiału, jak pokazano po prawej. Aby uzyskać ostre narożniki, należy użyć typu S.



Np.: Naroże otworu ø 10 mm

Zakres zastosowań

P					H			M	S		K	N		
					Stal hartowana									
Ogólna stal konstrukcyjna walcowana	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal matrycowa odpuszczona	45 ~ 55 HRC	55 ~ 60 HRC	60 ~ 65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti	Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎ *1			◎	○	○	○			

◎ : Pierwszy wybór
○ : Drugi wybór

Brak: Niezalecane
*1: GSXSLT30000C jest zalecany dla 50 HRC lub mniej

Przykłady zalecanego frezowania

Zastosowanie	Frezowanie powierzchni		Rowkowanie		Obróbka wykańczająca rowków	
Forma						
	Zgrubna	Wykańczająca	Zgrubna	Wykańczająca	Zgrubna	Wykańczająca
Typ S		◎		○		◎
Typ C	◎	○	◎	◎	◎	○

Typ S najlepiej nadaje się do usuwania wewnętrznych narożników.

*2: Używać do skrawania z małą głębokością.

Seria GSX MILL



Duży kąt natarcia i unikatowa konstrukcja rowka wiórowego poprawiają ostrość i doskonałe usuwanie wióra.


■ Oferta produktów

Zastosowanie	Liczba ostrzy	Długość rowka wiórowego				
		1,5 D	2 D		3 D	4 D
		Typ C	Typ S	Typ C	Typ C	Typ C
Ogólnego przeznaczenia	2-ostrzowy	GSX20000C-1.5D ⇨ J 7	GSX20000S-2D ⇨ J 8	GSX20000C-2D ⇨ J 9	GSX20000C-3D ⇨ J 10	GSX20000C-4D ⇨ J 11
	3-ostrzowy	GSX30000C-1.5D ⇨ J 12		GSX30000C-2D ⇨ J 13		
	4-ostrzowy	GSX40000C-1.5D ⇨ J 15	GSX40000S-2D ⇨ J 16	GSX40000C-2D ⇨ J 17	GSX40000C-3D ⇨ J 18	GSX40000C-4D ⇨ J 19
Złożone frezowanie walcowo-czołowe	3-ostrzowy	GSXSLT30000C-1.5D ⇨ J 14				

■ Uniwersalny typ do obróbki rowków „GSX-SLT”

● Zoptymalizowana konstrukcja 3 krótkich rowków wiórowych (1.5D) zmniejsza opory skrawania.

① Umożliwia wiercenie, frezowanie rowków i innego rodzaju obróbkę ciągłą (złożoną).
② Doskonałe do cienkich blach i małych centrów obróbczych.





■ Przykłady zastosowań

● Rowkowanie w stali węglowej za pomocą GSX20000C

GSX 20000**C** | Konkurent

Ścięcie zwiększa wytrzymałość krawędzi skrawającej.



Wymiar narzędzia	ø 6 (2-ostrzowy)
Materiał obrabiany	C50
Prędkość skrawania	v_c = 87 m/min
	n = 4615 obr./min
Posuw	f_t = 0,06 mm/ostrze
	v_f = 553 mm/min
Głębokość skrawania	a_p = 3 mm
Szerokość skrawania	a_e = 6 mm
Chłodzenie	Na sucho
Pionowe centrum obróbcze (BT50)	

● Rowkowanie w żeliwie za pomocą GSX20000C

GSX 20000**C** | Konkurent

Pokrycie GSX zwiększa odporność na ścieranie.



Wymiar narzędzia	ø 10 (2-ostrzowy)
Materiał obrabiany	GGG60
Prędkość skrawania	v_c = 66 m/min
	n = 2100 obr./min
Posuw	f_t = 0,072 mm/ostrze
	v_f = 302 mm/min
Głębokość skrawania	a_p = 5 mm, 5 przejść
Szerokość skrawania	a_e = 10 mm
Chłodzenie	Na sucho
Pionowe centrum obróbcze (BT40)	

● Obróbka stali nierdzewnej za pomocą GSX20000C

GSX 20000**C** | Konkurent

Większa niezawodność nawet przy obróbce na mokro.




Wymiar narzędzia	ø 10 (2-ostrzowy)
Materiał obrabiany	X5 CrNi 1812
Prędkość skrawania	v_c = 50 m/min
	n = 1591 obr./min
Posuw	f_t = 0,04 mm/ostrze
	v_f = 27 mm/min
Głębokość skrawania	a_p = 10 mm
Szerokość skrawania	a_e = 0,5 mm
Chłodzenie	Na mokro
Pionowe centrum obróbcze (BT50)	

● Frezowanie powierzchni C50 za pomocą GSX20000S

GSX 20000**S** | Konkurent

Typ S zapewnia optymalną wydajność skrawania.



Wymiar narzędzia	ø 6 (2-ostrzowy)
Materiał obrabiany	C50
Prędkość skrawania	v_c = 87 m/min
	n = 4615 obr./min
Posuw	f_t = 0,06 mm/ostrze
	v_f = 553 mm/min
Głębokość skrawania	a_p = 10 mm
Szerokość skrawania	a_e = 0,3 mm
Chłodzenie	Na sucho
Pionowe centrum obróbcze (BT50)	

Seria GSX MILL



☞ J 20, J 21

Frez antywibracyjny GSX MILL (walcowo-czołowy z promieniem naroża)

■ Charakterystyka i zastosowania

- Zoptymalizowana nieregularna podziałka i skok linii śrubowej rowka wiórowego pozwalają:
  - Radykalnie ograniczyć drgania i poprawić odporność na pękanie!
  - Zmniejszyć opory skrawania, umożliwiając obróbkę z dużą prędkością i dużym posuwem.
- Zaokrąglone łysinki niezwykle poprawiają jakość obrabianej powierzchni (od ø 4 wzwyż).
- Nowy drobnoziarnisty substrat węglikowy i specjalne pokrycie zapewniają lepszą sztywność i odporność termiczną i na ścieranie.

■ Oferta produktów


Frez antywibracyjny GSX MILL walcowo-czołowy

Seria	Liczba ostrzy	Seria	DC (mm)
GSXVL4000-2.5D	4-ostrzowy	 ⇨ J 20	ø 2 – ø 20


Frez antywibracyjny GSX MILL walcowo-czołowy z promieniem naroża

Seria	Liczba ostrzy	Seria	DC (mm)
GSXVL4000-R-2.5D	4-ostrzowy	 ⇨ J 21	ø 3 – ø 20

■ Zakres obróbki



■ Opory skrawania




■ Przykład zastosowań

● Jakość wykończenia powierzchni

GSX Antywibracyjny	Antywibracyjny konkurencji	Tradycyjna budowa
		
Brak drgań Czysta powierzchnia	Nieznaczne drgania Niska jakość powierzchni	Duże drgania Niska jakość powierzchni

Materiał obrabiany:	C50	Parametry skrawania:	n = 4800 obr./min v_f = 800 mm/min
Rowkowanie:		Głębokość skrawania	a_p = 10 mm
Wymiary narzędzia:	ø 10	Mocowanie:	BT50



+ J 34

GSX MILL BALL

■ Charakterystyka i zastosowania


- Nowe pokrycie w połączeniu z drobnoziarnistym substratem węglikowym zapewniają lepszą odporność termiczną i na ścieranie.
- Duży kąt pochylenia rowka wiórowego na krawędzi skrawającej zmniejsza opory skrawania.
- Unikatowa konstrukcja i większa powierzchnia kieszeni poprawiają usuwanie wióra.

➡ Rozszerza zakres obrabianych materiałów od stali miękkich do hartowanych i oferuje niezawodność oraz większą żywotność narzędzia.

■ Oferta produktów


Seria	Liczba ostrzy	Seria	DC (mm)
GSX-B 20000	2-ostrzowy	 ⇨ J 36	R=ø0,2 – ø15 (DC=0,2 – 30)

■ Zakres zastosowań



■ Przykładowe zastosowania

● Zużycie na powierzchni przyłożenia



Frez kulisty GSX (droga skrawania 140 m)	Tradycyjne narzędzie (droga skrawania 80 m)
	
Możliwość kontynuacji	Brak możliwości kontynuacji
	


Materiał obrabiany:	X40CrVMo5-1 (50HRC)	Wykruszanie na środku Duże zużycie na powierzchni przyłożenia	
Wymiar narzędzia:	R3 (2-ostrzowy)		
Parametry skrawania:	v_c= 179 m/min (n = 9500 obr./min) v_f= 2250 mm/min (f_t = 0,12 mm/t)		
a_p = 0,2–1,0 mm, a_e =0,3 mm, na mokro Pionowe centrum obróbcze (BT40)			

● = Magazyn w Europie

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 20000C-1.5D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 20100C-1.5D	●	1,0	1,5	2,5	40	4
GSX 20150C-1.5D	●	1,5	2,3	3,3	40	4
GSX 20200C-1.5D	●	2,0	3,0	4,0	40	4
GSX 20250C-1.5D	●	2,5	3,8	4,8	40	4
GSX 20300C-1.5D	●	3,0	4,5	6,0	45	6
GSX 20350C-1.5D	●	3,5	5,3	6,8	45	6
GSX 20400C-1.5D	●	4,0	6,0	7,5	45	6
GSX 20450C-1.5D	●	4,5	6,8	8,3	50	6
GSX 20500C-1.5D	●	5,0	7,5	9,5	50	6
GSX 20550C-1.5D	●	5,5	8,3	10,3	50	6
GSX 20600C-1.5D	●	6,0	9,0	–	50	6
GSX 20700C-1.5D	●	7,0	11,0	13,0	60	8
GSX 20800C-1.5D	●	8,0	12,0	–	60	8
GSX 20900C-1.5D	●	9,0	14,0	16,0	70	10
GSX 21000C-1.5D	●	10,0	15,0	–	70	10
GSX 21200C-1.5D	●	12,0	18,0	–	75	12
GSX 21400C-1.5D		14,0	21,0	24,5	90	16
GSX 21500C-1.5D		15,0	23,0	26,5	90	16
GSX 21600C-1.5D		16,0	24,0	–	90	16
GSX 22000C-1.5D		20,0	30,0	–	100	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 2 0100 C - 1.5D

GSX	2	0100	C	-	1.5D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	250	19.600	250	19.600	250	18.300	180	12.700	100	9.000	60	11.000	70	9.000	50
2,0		11.200	340	11.200	340	11.200	340	10.500	240	7.300	130	5.300	80	6.400	90	5.300	70
4,0		6.400	460	6.400	460	6.400	460	6.000	320	4.200	180	3.000	110	3.600	120	3.000	90
6,0		4.600	560	4.600	560	4.600	560	4.300	400	3.000	210	2.200	130	2.700	140	2.200	100
8,0		3.400	560	3.400	560	3.400	560	3.200	400	2.200	210	1.600	130	2.000	140	1.600	100
10,0		2.800	560	2.800	560	2.800	560	2.600	400	1.800	210	1.300	130	1.600	140	1.300	100
12,0		2.300	560	2.300	560	2.300	560	2.200	400	1.500	210	1.100	130	1.300	140	1.100	100
16,0		1.700	450	1.700	450	1.700	450	1.600	320	1.100	180	800	100	1.000	110	800	85
20,0		1.350	380	1.350	380	1.350	380	1.300	280	900	160	650	90	800	100	650	75
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					


Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	200	19.600	250	19.600	250	18.300	180	12.700	100	9.000	60	11.000	50	4.500	20
2,0		11.200	270	11.200	340	11.200	340	10.500	240	7.300	130	5.300	80	6.400	65	2.650	25
4,0		6.400	370	6.400	460	6.400	460	6.000	320	4.200	180	3.000	110	3.600	80	1.500	35
6,0		4.600	450	4.600	560	4.600	560	4.300	400	3.000	210	2.200	130	2.700	100	1.100	40
8,0		3.400	450	3.400	560	3.400	560	3.200	400	2.200	210	1.600	130	2.000	100	800	40
10,0		2.800	450	2.800	560	2.800	560	2.600	400	1.800	210	1.300	130	1.600	100	650	40
12,0		2.300	450	2.300	560	2.300	560	2.200	400	1.500	210	1.100	130	1.300	100	500	40
16,0		1.700	360	1.700	450	1.700	450	1.600	320	1.100	180	800	100	1.000	80	400	35
20,0		1.350	300	1.350	380	1.350	380	1.300	280	900	160	650	90	800	70	320	30
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

Typ GSX 20000S-2D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)

GSX 2 0050 S - 2D

GSX	2	0050	S	-	2D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią


Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 20030S-2D	❍	0,3	0,6	1,0	40	4
GSX 20040S-2D	❍	0,4	0,8	1,2	40	4
GSX 20050S-2D	●	0,5	1,3	1,7	40	4
GSX 20080S-2D	❍	0,8	1,6	2,1	40	4
GSX 20100S-2D	●	1,0	2,5	3,5	40	4
GSX 20150S-2D	●	1,5	3,8	4,8	40	4
GSX 20200S-2D	●	2,0	5,0	6,0	40	4
GSX 20250S-2D	●	2,5	6,3	7,3	40	4
GSX 20300S-2D	●	3,0	7,5	9,0	45	6
GSX 20350S-2D	●	3,5	8,8	10,3	45	6
GSX 20400S-2D	●	4,0	11,0	14,0	45	6
GSX 20450S-2D	●	4,5	11,3	12,8	50	6
GSX 20500S-2D	●	5,0	13,0	19,6	50	6
GSX 20550S-2D	●	5,5	13,0	19,6	50	6
GSX 20600S-2D	●	6,0	13,0	–	50	6
GSX 20700S-2D	●	7,0	16,0	21,1	60	8
GSX 20800S-2D	●	8,0	19,0	–	60	8
GSX 20900S-2D	●	9,0	19,0	24,1	70	10
GSX 21000S-2D	●	10,0	22,0	–	70	10
GSX 21200S-2D	●	12,0	26,0	–	75	12
GSX 21600S-2D	●	16,0	32,0	–	90	16
GSX 22000S-2D	●	20,0	40,0	–	100	20

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
5. Ta seria nie jest zalecana do rowkowania.
6. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		16.600	180	16.600	180	16.600	180	15.500	130	10.500	70	7.500	45	9.400	50	7.500	35
2,0		9.500	250	9.500	250	9.500	250	9.000	200	6.200	100	4.500	60	5.400	70	4.500	50
4,0		5.400	330	5.400	330	5.400	330	5.000	250	3.400	120	2.500	75	3.000	90	2.500	65
6,0		4.000	400	4.000	400	4.000	400	3.700	300	2.550	150	1.900	100	2.300	110	1.900	80
8,0		3.000	400	3.000	400	3.000	400	2.800	300	1.900	150	1.400	100	1.700	110	1.400	80
10,0		2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.200	300	1.500	150	1.100	100	1.300	110	1.100	80
12,0		2.000	400	2.000	400	2.000	400	1.850	300	1.300	150	950	100	1.100	110	950	80
16,0		1.500	330	1.500	330	1.500	330	1.400	250	950	120	700	75	850	85	700	60
20,0		1.200	280	1.200	280	1.200	280	1.100	220	750	110	550	65	650	75	550	55
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					

● Obróbka wykańczająca rowków


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		16.600	180	16.600	180	16.600	180	15.500	130	10.500	70	7.500	45	9.400	50	7.500	35
2,0		9.500	250	9.500	250	9.500	250	9.000	200	6.200	100	4.500	60	5.400	70	4.500	50
4,0		5.400	330	5.400	330	5.400	330	5.000	250	3.400	120	2.500	75	3.000	90	2.500	65
6,0		4.000	400	4.000	400	4.000	400	3.700	300	2.550	150	1.900	100	2.300	110	1.900	80
8,0		3.000	400	3.000	400	3.000	400	2.800	300	1.900	150	1.400	100	1.700	110	1.400	80
10,0		2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.200	300	1.500	150	1.100	100	1.300	110	1.100	80
12,0		2.000	400	2.000	400	2.000	400	1.850	300	1.300	150	950	100	1.100	110	950	80
16,0		1.500	330	1.500	330	1.500	330	1.400	250	950	120	700	75	850	85	700	60
20,0		1.200	280	1.200	280	1.200	280	1.100	220	750	110	550	65	650	75	550	55
Obróbka wykańczająca rowków	a_p	1,5 DC															
	a_e	–0,02 DC															

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 20000C-2D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 20050C-2D	●	0,5	1,0	1,4	40	4
GSX 20100C-2D	●	1,0	2,0	3,0	40	4
GSX 20150C-2D	●	1,5	3,0	4,0	40	4
GSX 20200C-2D	●	2,0	4,0	5,0	40	4
GSX 20250C-2D	●	2,5	5,0	6,0	40	4
GSX 20300C-2D	●	3,0	6,0	7,5	45	6
GSX 20350C-2D	●	3,5	7,0	8,5	45	6
GSX 20400C-2D	●	4,0	8,0	9,5	45	6
GSX 20450C-2D	●	4,5	9,0	10,5	50	6
GSX 20500C-2D	●	5,0	10,0	12,0	50	6
GSX 20550C-2D	●	5,5	11,0	13,0	50	6
GSX 20600C-2D	●	6,0	12,0	—	50	6
GSX 20700C-2D	●	7,0	14,0	16,0	60	8
GSX 20800C-2D	●	8,0	16,0	—	60	8
GSX 20900C-2D	●	9,0	18,0	20,0	70	10
GSX 21000C-2D	●	10,0	20,0	—	70	10
GSX 21200C-2D	●	12,0	24,0	—	75	12
GSX 21400C-2D		14,0	28,0	31,5	90	16
GSX 21500C-2D		15,0	30,0	33,5	90	16
GSX 21600C-2D	●	16,0	32,0	—	90	16
GSX 22000C-2D	●	20,0	40,0	—	100	20

■ Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 2 0050 C - 2D

GSX	2	0050	C	-	2D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

■ Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
5. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	250	19.600	250	19.600	250	18.300	180	12.700	100	9.000	60	11.000	70	9.000	50
2,0		11.200	340	11.200	340	11.200	340	10.500	240	7.300	130	5.300	80	6.400	90	5.300	70
4,0		6.400	460	6.400	460	6.400	460	6.000	320	4.200	180	3.000	110	3.600	120	3.000	90
6,0		4.600	560	4.600	560	4.600	560	4.300	400	3.000	210	2.200	130	2.700	140	2.200	100
8,0		3.400	560	3.400	560	3.400	560	3.200	400	2.200	210	1.600	130	2.000	140	1.600	100
10,0		2.800	560	2.800	560	2.800	560	2.600	400	1.800	210	1.300	130	1.600	140	1.300	100
12,0		2.300	560	2.300	560	2.300	560	2.200	400	1.500	210	1.100	130	1.300	140	1.100	100
16,0		1.700	450	1.700	450	1.700	450	1.600	320	1.100	180	800	100	1.000	110	800	85
20,0		1.350	380	1.350	380	1.350	380	1.300	280	900	160	650	90	800	100	650	75
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					


● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	200	19.600	250	19.600	250	18.300	180	12.700	100	9.000	60	11.000	50	4.500	20
2,0		11.200	270	11.200	340	11.200	340	10.500	240	7.300	130	5.300	80	6.400	65	2.650	25
4,0		6.400	370	6.400	460	6.400	460	6.000	320	4.200	180	3.000	110	3.600	80	1.500	35
6,0		4.600	450	4.600	560	4.600	560	4.300	400	3.000	210	2.200	130	2.700	100	1.100	40
8,0		3.400	450	3.400	560	3.400	560	3.200	400	2.200	210	1.600	130	2.000	100	800	40
10,0		2.800	450	2.800	560	2.800	560	2.600	400	1.800	210	1.300	130	1.600	100	650	40
12,0		2.300	450	2.300	560	2.300	560	2.200	400	1.500	210	1.100	130	1.300	100	500	40
16,0		1.700	360	1.700	450	1.700	450	1.600	320	1.100	180	800	100	1.000	80	400	35
20,0		1.350	300	1.350	380	1.350	380	1.300	280	900	160	650	90	800	70	320	30
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

Typ GSX 20000C-3D

Węglik pokrywany — Gatunki | GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytowa odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 20100C-3D	●	1,0	3,0	4,0	40	4
GSX 20150C-3D	●	1,5	4,5	5,5	40	4
GSX 20200C-3D	●	2,0	6,0	7,0	40	4
GSX 20250C-3D	●	2,5	7,5	8,5	40	4
GSX 20300C-3D	●	3,0	9,0	10,5	50	6
GSX 20400C-3D	●	4,0	12,0	13,5	50	6
GSX 20500C-3D	●	5,0	15,0	17,0	50	6
GSX 20600C-3D	●	6,0	18,0	—	50	6
GSX 20800C-3D	●	8,0	24,0	—	70	8
GSX 21000C-3D	●	10,0	30,0	—	90	10
GSX 21200C-3D	●	12,0	36,0	—	90	12
GSX 21600C-3D	●	16,0	48,0	—	110	16
GSX 22000C-3D		20,0	60,0	—	120	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 2 0100 C - 3D

GSX	2	0100	C	-	3D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W rzadkich przypadkach we wczesnych fazach frezowania mogą występować wibracje, które ustępują po 2 m skrawania.
5. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
6. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		16.600	190	16.600	190	16.600	190	15.500	140	10.500	70	7.500	45	9.400	50	7.500	35
2,0		9.500	250	9.500	250	9.500	250	9.000	200	6.200	120	4.500	60	5.200	70	4.500	50
4,0		5.200	330	5.200	330	5.200	330	4.800	200	3.400	150	2.250	75	2.600	90	2.250	65
6,0		3.500	360	3.500	360	3.500	360	3.200	250	2.550	170	1.500	90	1.700	100	1.500	80
8,0		2.600	320	2.600	320	2.600	320	2.400	240	1.900	170	1.100	90	1.300	105	1.100	80
10,0		2.100	300	2.100	300	2.100	300	1.900	230	1.500	170	900	90	1.000	100	900	80
12,0		1.750	280	1.750	280	1.750	280	1.600	230	1.250	170	750	90	850	100	750	80
16,0		1.300	240	1.300	240	1.300	240	1.200	200	950	150	550	75	650	85	550	65
20,0		1.050	220	1.050	220	1.050	220	950	180	750	140	450	70	500	75	450	60
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	2,5 DC								2,0 DC							
	a_e	< ø3: 0,05 DC , ≤ ø3: 0,1 DC								0,02 DC							

Rowkowanie


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		16.600	70	16.600	80	16.600	80	15.500	50	10.500	50	7.500	35	9.400	30	3.750	10
2,0		9.500	80	9.500	100	9.500	100	9.000	90	6.200	60	4.500	45	5.200	40	2.250	15
4,0		5.200	120	5.200	150	5.200	150	4.800	120	3.400	80	2.200	50	2.600	50	1.250	20
6,0		3.500	140	3.500	170	3.500	170	3.200	130	2.550	100	1.500	50	1.700	60	950	25
8,0		2.600	140	2.600	160	2.600	160	2.400	130	1.900	100	1.100	50	1.300	60	700	25
10,0		2.100	130	2.100	150	2.100	150	1.900	120	1.500	90	900	50	1.000	60	550	25
12,0		1.750	130	1.750	150	1.750	150	1.600	120	1.250	90	750	50	850	60	450	25
16,0		1.300	110	1.300	130	1.300	130	1.200	110	950	80	550	45	650	50	350	20
20,0		1.050	100	1.050	120	1.050	120	950	100	750	70	450	40	500	40	280	15
Rowkowanie	a_p	0,1 DC		0,2 DC								0,05 DC		0,1 *D*			
	a_e																

● = Magazyn w Europie

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 20000C-4D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 20100C-4D	●	1,0	4,0	5,0	40	4
GSX 20150C-4D	●	1,5	6,0	7,0	40	4
GSX 20200C-4D	●	2,0	8,0	9,0	40	4
GSX 20250C-4D	●	2,5	10,0	11,0	50	4
GSX 20300C-4D	●	3,0	12,0	13,5	50	6
GSX 20400C-4D	●	4,0	16,0	17,5	50	6
GSX 20500C-4D	●	5,0	20,0	22,0	60	6
GSX 20600C-4D	●	6,0	24,0	–	60	6
GSX 20800C-4D	●	8,0	32,0	–	80	8
GSX 21000C-4D	●	10,0	40,0	–	90	10
GSX 21200C-4D	●	12,0	48,0	–	100	12
GSX 21600C-4D		16,0	64,0	–	120	16
GSX 22000C-4D		20,0	80,0	–	140	20

■ Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 2 0100 C - 4D

GSX	2	0100	C	-	4D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

■ Zalecane parametry skrawania


1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W rzadkich przypadkach we wczesnych fazach frezowania mogą występować wibracje, które ustępują po 2 m skrawania.
5. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
6. Ta seria nie jest zalecana do rowkowania.
7. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		9.000	130	9.000	130	9.000	130	7.000	95	6.500	50	4.500	30	5.400	40	4.500	25
2,0		4.500	180	4.500	180	4.500	180	3.500	120	3.200	70	2.300	40	2.700	50	2.300	35
4,0		2.250	240	2.250	240	2.250	240	1.750	160	1.600	95	1.200	60	1.350	65	1.200	40
6,0		1.500	300	1.500	300	1.500	300	1.150	170	1.050	110	800	70	900	70	800	50
8,0		1.100	260	1.100	260	1.100	260	850	170	800	110	600	70	660	70	600	50
10,0		900	250	900	250	900	250	700	160	650	110	460	70	540	70	460	50
12,0		750	240	750	240	750	240	580	160	520	110	400	70	450	70	400	50
16,0		550	200	550	200	550	200	440	140	400	95	300	55	330	60	300	45
20,0		450	180	450	180	450	180	350	120	320	85	240	45	270	50	240	40
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	3,5 DC										3,0 DC					
	a_e	0,08 DC						0,04 DC									

Typ GSX 30000C-1.5D



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 30100C-1.5D	●	1,0	1,5	2,5	40	4
GSX 30150C-1.5D	●	1,5	2,3	3,3	40	4
GSX 30200C-1.5D	●	2,0	3,0	4,0	40	4
GSX 30250C-1.5D	●	2,5	3,8	4,8	40	4
GSX 30300C-1.5D	●	3,0	4,5	6,0	45	6
GSX 30400C-1.5D	●	4,0	6,0	7,5	45	6
GSX 30500C-1.5D	●	5,0	7,5	9,5	50	6
GSX 30600C-1.5D	●	6,0	9,0	–	50	6
GSX 30700C-1.5D	●	7,0	11,0	13,0	60	8
GSX 30800C-1.5D	●	8,0	12,0	–	60	8
GSX 30900C-1.5D	●	9,0	14,0	16,0	70	10
GSX 31000C-1.5D	●	10,0	15,0	–	70	10
GSX 31200C-1.5D	●	12,0	18,0	–	75	12
GSX 31600C-1.5D		16,0	24,0	–	90	16
GSX 32000C-1.5D		20,0	30,0	–	100	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 3 0100 C - 1.5D

Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca	Długość krawędzi skrawającej
GSX	3	0100	C	1.5D

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	300	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	90	9.000	65
2,0		11.200	410	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	120	5.300	90
4,0		6.400	550	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	150	3.000	120
6,0		4.600	670	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.700	180	2.200	130
8,0		3.400	670	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	180	1.600	130
10,0		2.800	670	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	180	1.300	130
12,0		2.300	670	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	180	1.100	130
16,0		1.700	550	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	150	800	100
20,0		1.350	490	1.350	490	1.350	490	1.300	330	900	210	650	120	800	130	650	90
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC								1,0 DC							
	a_e	0,05 DC								0,02 DC							

● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	240	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	65	4.500	25
2,0		11.200	320	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	85	2.650	35
4,0		6.400	450	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	100	1.500	50
6,0		4.600	540	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.650	130	1.150	55
8,0		3.400	540	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	130	800	55
10,0		2.800	540	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	130	650	55
12,0		2.300	540	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	130	500	55
16,0		1.700	440	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	110	400	45
20,0		1.350	390	1.350	490	1.350	490	1.300	330	900	210	650	120	800	90	320	40
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC								0,05 DC		0,2 DC			
	a_e																

● = Magazyn w Europie

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 30000C-2D



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 30100C-2D	●	1,0	2,5	3,5	40	4
GSX 30150C-2D	●	1,5	3,8	4,8	40	4
GSX 30200C-2D	●	2,0	5,0	6,0	40	4
GSX 30250C-2D	●	2,5	6,3	7,3	40	4
GSX 30300C-2D	●	3,0	7,5	9,0	45	6
GSX 30400C-2D	●	4,0	11,0	12,5	45	6
GSX 30500C-2D	●	5,0	13,0	15,0	50	6
GSX 30600C-2D	●	6,0	13,0	–	50	6
GSX 30700C-2D	●	7,0	16,0	18,0	60	8
GSX 30800C-2D	●	8,0	19,0	–	60	8
GSX 30900C-2D	●	9,0	19,0	21,0	70	10
GSX 31000C-2D	●	10,0	22,0	–	70	10
GSX 31200C-2D	●	12,0	26,0	–	75	12
GSX 31600C-2D		16,0	32,0	–	90	16
GSX 32000C-2D		20,0	40,0	–	100	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 3 0100 C - 2D

GSX	3	0100	C	-	2D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	300	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	90	9.000	65
2,0		11.200	410	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	120	5.300	90
4,0		6.400	550	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	150	3.000	120
6,0		4.600	670	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.700	180	2.200	130
8,0		3.400	670	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	180	1.600	130
10,0		2.800	670	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	180	1.300	130
12,0		2.300	670	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	180	1.100	130
16,0		1.700	550	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	150	800	100
20,0		1.350	490	1.350	490	1.350	490	1.300	330	900	210	650	120	800	130	650	90
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					

Rowkowanie


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	240	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	65	4.500	25
2,0		11.200	320	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	85	2.650	35
4,0		6.400	450	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	100	1.500	50
6,0		4.600	540	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.650	130	1.150	55
8,0		3.400	540	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	130	800	55
10,0		2.800	540	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	130	650	55
12,0		2.300	540	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	130	500	55
16,0		1.700	440	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	110	400	45
20,0		1.350	390	1.350	490	1.350	490	1.300	330	900	210	650	120	800	90	320	40
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

Typ GSXSLT 30000C-1.5D

Węglik pokrywany GSX

Gatunki Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎			◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20


■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSXSLT 30100C-1.5D	●	1,0	1,5	2,5	40	4
GSXSLT 30150C-1.5D	●	1,5	2,3	3,3	40	4
GSXSLT 30200C-1.5D	❍	2,0	3,0	4,0	40	4
GSXSLT 30250C-1.5D	❍	2,5	3,8	4,8	40	4
GSXSLT 30300C-1.5D	●	3,0	4,5	6,0	45	6
GSXSLT 30400C-1.5D	●	4,0	6,0	7,5	45	6
GSXSLT 30500C-1.5D	●	5,0	7,5	9,5	50	6
GSXSLT 30600C-1.5D	●	6,0	9,0	–	50	6
GSXSLT 30700C-1.5D	●	7,0	11,0	13,0	60	8
GSXSLT 30800C-1.5D	●	8,0	12,0	–	60	8
GSXSLT 30900C-1.5D	●	9,0	14,0	16,0	70	10
GSXSLT 31000C-1.5D	●	10,0	15,0	–	70	10
GSXSLT 31200C-1.5D	●	12,0	18,0	–	75	12
GSXSLT 31600C-1.5D		16,0	24,0	–	90	16

■ Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W przypadku wiercenia w stali nierdzewnej, stopach żaroodpornych i stopach tytanu należy stosować obróbkę krokową co 0,1 Dc.
5. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	300	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	90	9.000	65
2,0		11.200	410	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	120	5.300	90
4,0		6.400	550	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	150	3.000	120
6,0		4.600	670	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.700	180	2.200	130
8,0		3.400	670	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	180	1.600	130
10,0		2.800	670	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	180	1.300	130
12,0		2.300	670	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	180	1.100	130
16,0		1.700	550	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	150	800	100
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1.5 DC										1.0 DC					
	a_e	0.05 DC										0.02 DC					

● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	240	19.600	300	19.600	300	18.300	210	12.700	130	9.000	80	11.000	65	4.500	25
2,0		11.200	320	11.200	410	11.200	410	10.500	280	7.300	170	5.300	100	6.400	85	2.650	35
4,0		6.400	450	6.400	550	6.400	550	6.000	370	4.200	230	3.000	140	3.600	100	1.500	50
6,0		4.600	540	4.600	670	4.600	670	4.300	460	3.000	270	2.200	170	2.650	130	1.150	55
8,0		3.400	540	3.400	670	3.400	670	3.200	460	2.200	270	1.600	170	2.000	130	800	55
10,0		2.800	540	2.800	670	2.800	670	2.600	460	1.800	270	1.300	170	1.600	130	650	55
12,0		2.300	540	2.300	670	2.300	670	2.200	460	1.500	270	1.100	170	1.300	130	500	55
16,0		1.700	440	1.700	550	1.700	550	1.600	370	1.100	230	800	140	1.000	110	400	45
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

● Wiercenie


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		19.600	70	19.600	90	19.600	90	18.300	60	12.700	40	9.000	25	11.000	20	4.500	10
2,0		11.200	90	11.200	120	11.200	120	10.500	80	7.300	50	5.300	30	6.400	25	2.650	15
4,0		6.400	130	6.400	160	6.400	160	6.000	110	4.200	70	3.000	40	3.600	30	1.500	20
6,0		4.600	160	4.600	200	4.600	200	4.300	130	3.000	80	2.200	50	2.650	40	1.150	20
8,0		3.400	160	3.400	200	3.400	200	3.200	130	2.200	80	1.600	50	2.000	40	800	20
10,0		2.800	160	2.800	200	2.800	200	2.600	130	1.800	80	1.300	50	1.600	40	650	20
12,0		2.300	160	2.300	200	2.300	200	2.200	130	1.500	80	1.100	50	1.300	40	500	20
16,0		1.700	130	1.700	160	1.700	160	1.600	110	1.100	70	800	40	1.000	35	400	15

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 40000C-1.5D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20


Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 40100C-1.5D	●	1,0	1,5	2,5	40	4
GSX 40150C-1.5D	●	1,5	2,3	3,3	40	4
GSX 40200C-1.5D	●	2,0	3,0	4,0	40	4
GSX 40250C-1.5D	●	2,5	3,8	4,8	40	4
GSX 40300C-1.5D	●	3,0	4,5	6,0	45	6
GSX 40350C-1.5D	●	3,5	5,3	6,8	45	6
GSX 40400C-1.5D	●	4,0	6,0	7,5	45	6
GSX 40450C-1.5D	●	4,5	6,8	8,3	50	6
GSX 40500C-1.5D	●	5,0	7,5	9,5	50	6
GSX 40550C-1.5D	●	5,5	8,3	10,3	50	6
GSX 40600C-1.5D	●	6,0	9,0	–	50	6
GSX 40700C-1.5D	●	7,0	11,0	13,0	60	8
GSX 40800C-1.5D	●	8,0	12,0	–	60	8
GSX 40900C-1.5D	●	9,0	14,0	16,0	70	10
GSX 41000C-1.5D	●	10,0	15,0	–	70	10
GSX 41200C-1.5D	●	12,0	18,0	–	75	12
GSX 41400C-1.5D		14,0	21,0	24,5	90	16
GSX 41500C-1.5D		15,0	23,0	26,5	90	16
GSX 41600C-1.5D		16,0	24,0	–	90	16
GSX 42000C-1.5D		20,0	30,0	–	100	20

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		24.000	470	24.000	470	24.000	470	21.000	290	14.500	180	10.500	120	12.600	120	10.500	85
2,0		12.800	570	12.800	570	12.800	570	12.000	380	8.300	230	6.000	150	7.200	160	6.000	110
4,0		6.800	730	6.800	730	6.800	730	6.400	490	4.400	300	3.200	200	3.800	210	3.200	130
6,0		4.600	780	4.600	780	4.600	780	4.300	520	3.000	320	2.200	210	2.650	220	2.200	150
8,0		3.400	780	3.400	780	3.400	780	3.200	520	2.200	320	1.600	210	2.000	220	1.600	150
10,0		2.800	780	2.800	780	2.800	780	2.600	520	1.800	320	1.300	210	1.500	220	1.300	150
12,0		2.300	780	2.300	780	2.300	780	2.200	520	1.500	320	1.100	210	1.300	220	1.100	150
16,0		1.700	650	1.700	650	1.700	650	1.600	420	1.100	280	800	170	1.000	180	800	120
20,0		1.350	600	1.350	600	1.350	600	1.300	380	900	260	650	150	800	160	650	100
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					

● Frezowanie walcowo-czołowe (wysokoobrotowe centrum obróbcze)

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		60.000	1.200	60.000	1.200	60.000	1.200	60.000	850	60.000	720	48.000	500	32.000	300	–	–
2,0		47.800	2.200	47.800	2.200	47.800	2.200	47.800	1.600	39.800	1.200	31.800	900	15.900	400	–	–
4,0		23.900	2.600	23.900	2.600	23.900	2.600	23.900	1.900	19.900	1.400	15.900	1.100	8.000	490	–	–
6,0		16.000	2.700	16.000	2.700	16.000	2.700	16.000	2.000	13.300	1.500	10.600	1.200	5.300	520	–	–
8,0		12.000	2.700	12.000	2.700	12.000	2.700	12.000	2.000	10.000	1.500	8.000	1.200	4.000	520	–	–
10,0		9.600	2.700	9.600	2.700	9.600	2.700	9.600	2.000	8.000	1.500	6.400	1.200	3.200	520	–	–
12,0		8.000	2.700	8.000	2.700	8.000	2.700	8.000	2.000	6.700	1.500	5.300	1.200	2.700	520	–	–
16,0		6.000	2.200	6.000	2.200	6.000	2.200	6.000	1.600	5.000	1.200	4.000	900	2.000	450	–	–
20,0		4.800	2.000	4.800	2.000	4.800	2.000	4.800	1.400	4.000	1.100	3.200	750	1.600	380	–	–
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC										1,0 DC					
	a_e	0,05 DC										0,02 DC					


● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		24.000	380	24.000	470	24.000	470	21.000	290	14.500	180	10.500	120	12.600	85	5.200	30
2,0		12.800	460	12.800	570	12.800	570	12.000	380	8.300	230	6.000	150	7.200	110	3.000	40
4,0		6.800	580	6.800	730	6.800	730	5.400	490	4.400	300	3.200	200	3.800	130	1.600	55
6,0		4.600	620	4.600	780	4.600	780	4.300	520	3.000	320	2.200	210	2.650	160	1.100	65
8,0		3.400	620	3.400	780	3.400	780	3.200	520	2.200	320	1.600	210	2.000	160	800	65
10,0		2.800	620	2.800	780	2.800	780	2.600	520	1.800	320	1.300	210	1.600	160	650	65
12,0		2.300	620	2.300	780	2.300	780	2.200	520	1.500	320	1.100	210	1.300	160	550	65
16,0		1.700	520	1.700	560	1.700	560	1.600	420	1.100	280	800	170	1.000	130	400	55
20,0		1.350	480	1.350	600	1.350	600	1.300	380	900	260	650	150	800	110	320	50
Rowkowanie	a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

Typ GSX 40000S-2D

Węglik pokrywany — Gatunki | GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytowa odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 40100S-2D	●	1,0	2,5	3,5	40	4
GSX 40150S-2D	●	1,5	3,8	4,8	40	4
GSX 40200S-2D	●	2,0	5,0	6,0	40	4
GSX 40250S-2D	●	2,5	6,3	7,3	40	4
GSX 40300S-2D	●	3,0	7,5	9,0	45	6
GSX 40350S-2D	●	3,5	8,8	10,0	45	6
GSX 40400S-2D	●	4,0	11,0	14,0	45	6
GSX 40450S-2D	●	4,5	11,3	12,8	50	6
GSX 40500S-2D	●	5,0	13,0	19,6	50	6
GSX 40550S-2D	●	5,5	13,0	19,6	50	6
GSX 40600S-2D	●	6,0	13,0	–	50	6
GSX 40700S-2D	●	7,0	16,0	21,1	60	8
GSX 40800S-2D	●	8,0	19,0	–	60	8
GSX 40900S-2D	●	9,0	19,0	24,1	70	10
GSX 41000S-2D	●	10,0	22,0	–	70	10
GSX 41200S-2D	●	12,0	26,0	–	75	12
GSX 41600S-2D	●	16,0	32,0	–	90	16
GSX 42000S-2D	●	20,0	40,0	–	100	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX 4 1000 S - 2D

GSX	4	1000	S	-	2D
Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca		Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
5. Ta seria nie jest zalecana do rowkowania.
6. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		22.000	360	22.000	360	22.000	360	19.000	220	13.000	140	9.500	90	11.300	90	9.500	65
2,0		11.500	440	11.500	440	11.500	440	11.000	290	7.500	180	5.400	110	6.500	120	5.400	85
4,0		6.000	560	6.000	560	6.000	560	5.800	370	4.000	230	2.900	150	3.400	160	2.900	100
6,0		4.200	600	4.200	600	4.200	600	4.000	400	2.700	240	2.000	160	2.400	170	2.000	120
8,0		3.000	600	3.000	600	3.000	600	2.800	400	2.000	240	1.450	160	1.800	170	1.450	120
10,0		2.500	600	2.500	600	2.500	600	2.350	400	1.600	240	1.200	160	1.450	170	1.200	120
12,0		2.100	600	2.100	600	2.100	600	2.000	400	1.350	240	1.000	160	1.200	170	1.000	120
16,0		1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.450	320	1.000	210	750	130	900	140	750	90
20,0		1.200	460	1.200	460	1.200	460	1.150	290	800	200	600	110	700	120	600	75
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	2,0 DC															
	a_e	0,03 DC										0,01 DC					

Obróbka wykańczająca rowków


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		22.000	360	22.000	360	22.000	360	19.000	220	13.000	140	9.500	90	11.300	90	9.500	65
2,0		11.500	440	11.500	440	11.500	440	11.000	290	7.500	180	5.400	110	6.500	120	5.400	85
4,0		6.000	560	6.000	560	6.000	560	5.800	370	4.000	230	2.900	150	3.400	160	2.900	100
6,0		4.200	600	4.200	600	4.200	600	4.000	400	2.700	240	2.000	160	2.400	170	2.000	120
8,0		3.000	600	3.000	600	3.000	600	2.800	400	2.000	240	1.450	160	1.800	170	1.450	120
10,0		2.500	600	2.500	600	2.500	600	2.350	400	1.600	240	1.200	160	1.450	170	1.200	120
12,0		2.100	600	2.100	600	2.100	600	2.000	400	1.350	240	1.000	160	1.200	170	1.000	120
16,0		1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.450	320	1.000	210	750	130	900	140	750	90
20,0		1.200	460	1.200	460	1.200	460	1.150	290	800	200	600	110	700	120	600	75
Obróbka wykańczająca rowków	a_p	1,5 DC															
	a_e	–0,02 DC															

● = Magazyn w Europie

Frezy palcowe GSX MILL
Typ GSX 40000C-2D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20


Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 40100C-2D	●	1,0	2,0	3,0	40	4
GSX 40150C-2D	●	1,5	3,0	4,0	40	4
GSX 40200C-2D	●	2,0	4,0	5,0	40	4
GSX 40250C-2D	●	2,5	5,0	6,0	40	4
GSX 40300C-2D	●	3,0	6,0	7,5	45	6
GSX 40350C-2D	●	3,5	7,0	8,5	45	6
GSX 40400C-2D	●	4,0	8,0	9,5	45	6
GSX 40450C-2D	●	4,5	9,0	10,5	50	6
GSX 40500C-2D	●	5,0	10,0	12,0	50	6
GSX 40550C-2D	●	5,5	11,0	13,0	50	6
GSX 40600C-2D	●	6,0	12,0	–	50	6
GSX 40700C-2D	●	7,0	14,0	16,0	60	8
GSX 40800C-2D	●	8,0	16,0	–	60	8
GSX 40900C-2D	●	9,0	18,0	20,0	70	10
GSX 41000C-2D	●	10,0	20,0	–	70	10
GSX 41200C-2D	●	12,0	24,0	–	75	12
GSX 41400C-2D		14,0	28,0	31,5	90	16
GSX 41500C-2D		15,0	30,0	33,5	90	16
GSX 41600C-2D	●	16,0	32,0	–	90	16
GSX 42000C-2D	●	20,0	40,0	–	100	20

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
5. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.	Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0	24.000	470	24.000	470	24.000	470	21.000	290	14.500	180	10.500	120	12.600	120	10.500	85
2,0	12.800	570	12.800	570	12.800	570	12.000	380	8.300	230	6.000	150	7.200	160	6.000	110
4,0	6.800	730	6.800	730	6.800	730	6.400	490	4.400	300	3.200	200	3.800	210	3.200	130
6,0	4.600	780	4.600	780	4.600	780	4.300	520	3.000	320	2.200	210	2.650	220	2.200	150
8,0	3.400	780	3.400	780	3.400	780	3.200	520	2.200	320	1.600	210	2.000	220	1.600	150
10,0	2.800	780	2.800	780	2.800	780	2.600	520	1.800	320	1.300	210	1.500	220	1.300	150
12,0	2.300	780	2.300	780	2.300	780	2.200	520	1.500	320	1.100	210	1.300	220	1.100	150
16,0	1.700	650	1.700	650	1.700	650	1.600	420	1.100	280	800	170	1.000	180	800	120
20,0	1.350	600	1.350	600	1.350	600	1.300	380	900	260	650	150	800	160	650	100
Frezowanie walcowo-czołowe a_p	1,5 DC										1,0 DC					
Frezowanie walcowo-czołowe a_e	0,05 DC										0,02 DC					

● Frezowanie walcowo-czołowe (wysokoobrotowe centrum obróbcze)

Materiał obrabiany / Param.	Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0	60.000	1.200	60.000	1.200	60.000	1.200	60.000	850	60.000	720	48.000	500	32.000	300	–	–
2,0	47.800	2.200	47.800	2.200	47.800	2.200	47.800	1.600	39.800	1.200	31.800	900	15.900	400	–	–
4,0	23.900	2.600	23.900	2.600	23.900	2.600	23.900	1.900	19.900	1.400	15.900	1.100	8.000	490	–	–
6,0	16.000	2.700	16.000	2.700	16.000	2.700	16.000	2.000	13.300	1.500	10.600	1.200	5.300	520	–	–
8,0	12.000	2.700	12.000	2.700	12.000	2.700	12.000	2.000	10.000	1.500	8.000	1.200	4.000	520	–	–
10,0	9.600	2.700	9.600	2.700	9.600	2.700	9.600	2.000	8.000	1.500	6.400	1.200	3.200	520	–	–
12,0	8.000	2.700	8.000	2.700	8.000	2.700	8.000	2.000	6.700	1.500	5.300	1.200	2.700	520	–	–
16,0	6.000	2.200	6.000	2.200	6.000	2.200	6.000	1.600	5.000	1.200	4.000	900	2.000	450	–	–
20,0	4.800	2.000	4.800	2.000	4.800	2.000	4.800	1.400	4.000	1.100	3.200	750	1.600	380	–	–
Frezowanie walcowo-czołowe a_p	1,5 DC										1,0 DC					
Frezowanie walcowo-czołowe a_e	0,05 DC										0,02 DC					


● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.	Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0	24.000	380	24.000	470	24.000	470	21.000	290	14.500	180	10.500	120	12.600	85	5.200	30
2,0	12.800	460	12.800	570	12.800	570	12.000	380	8.300	230	6.000	150	7.200	110	3.000	40
4,0	6.800	580	6.800	730	6.800	730	5.400	490	4.400	300	3.200	200	3.800	130	1.600	55
6,0	4.600	620	4.600	780	4.600	780	4.300	520	3.000	320	2.200	210	2.650	160	1.100	65
8,0	3.400	620	3.400	780	3.400	780	3.200	520	2.200	320	1.600	210	2.000	160	800	65
10,0	2.800	620	2.800	780	2.800	780	2.600	520	1.800	320	1.300	210	1.600	160	650	65
12,0	2.300	620	2.300	780	2.300	780	2.200	520	1.500	320	1.100	210	1.300	160	550	65
16,0	1.700	520	1.700	560	1.700	560	1.600	420	1.100	280	800	170	1.000	130	400	55
20,0	1.350	480	1.350	600	1.350	600	1.300	380	900	260	650	150	800	110	320	50
Rowkowanie a_p	0,2 DC		0,5 DC						0,2 DC		0,05 DC		0,2 DC			

Typ GSX 40000C-3D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 40100C-3D	●	1,0	3,0	4,0	40	4
GSX 40150C-3D	●	1,5	4,5	5,5	40	4
GSX 40200C-3D	●	2,0	6,0	7,0	40	4
GSX 40250C-3D	●	2,5	7,5	8,5	40	4
GSX 40300C-3D	●	3,0	9,0	10,5	50	6
GSX 40400C-3D	●	4,0	12,0	13,5	50	6
GSX 40500C-3D	●	5,0	15,0	17,0	50	6
GSX 40600C-3D	●	6,0	18,0	–	50	6
GSX 40800C-3D	●	8,0	24,0	–	70	8
GSX 41000C-3D	●	10,0	30,0	–	90	10
GSX 41200C-3D	●	12,0	36,0	–	90	12
GSX 41600C-3D	●	16,0	48,0	–	110	16
GSX 42000C-3D		20,0	60,0	–	120	20

Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX **4** **0100** **C** - **2D / 3D**

Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca	Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W rzadkich przypadkach we wczesnych fazach frezowania mogą występować wibracje, które ustępują po 2 m skrawania.
5. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
6. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		21.000	360	21.000	360	21.000	360	19.000	220	13.000	140	9.000	90	10.500	90	9.000	65
2,0		10.500	360	10.500	360	10.500	360	9.600	290	7.500	180	4.500	110	5.200	120	4.500	85
4,0		5.200	500	5.200	500	5.200	500	4.800	370	4.000	280	2.250	150	2.600	160	2.250	100
6,0		3.500	560	3.500	560	3.500	560	3.200	400	2.700	300	1.500	160	1.700	170	1.500	120
8,0		2.600	520	2.600	520	2.600	520	2.400	400	2.000	300	1.100	160	1.300	170	1.100	120
10,0		2.100	500	2.100	500	2.100	500	1.900	400	1.600	300	900	160	1.000	160	900	120
12,0		1.750	500	1.750	500	1.750	500	1.600	400	1.350	300	750	150	850	160	750	120
16,0		1.300	420	1.300	420	1.300	420	1.200	330	1.000	260	550	120	650	140	550	100
20,0		1.050	380	1.050	380	1.050	380	950	290	800	230	450	110	500	120	450	90
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	2,5 DC										2,0 DC					
	a_e	< ø3: 0,05 DC , ≤ ø3< ø8: 0,1 DC , ≤ ø8: 0,15 DC								0,02 DC							

● Rowkowanie


Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		16.600	140	16.600	140	16.600	140	15.500	100	10.500	100	7.500	70	9.400	60	3.750	20
2,0		9.500	160	9.500	160	9.500	160	9.000	180	6.200	120	4.500	90	5.200	80	2.250	30
4,0		5.200	160	5.200	180	5.200	180	4.800	160	3.400	110	2.200	65	2.600	70	1.250	25
6,0		3.500	160	3.500	200	3.500	200	3.200	160	2.550	120	1.500	65	1.700	70	950	25
8,0		2.600	160	2.600	200	2.600	200	2.400	160	1.900	120	1.100	65	1.300	70	700	25
10,0		2.100	160	2.100	200	2.100	200	1.900	160	1.500	120	900	65	1.000	70	550	25
12,0		1.750	160	1.750	200	1.750	200	1.600	160	1.250	120	750	65	850	70	450	25
16,0		1.300	160	1.300	200	1.300	200	1.200	160	950	120	550	65	650	70	350	25
20,0		1.050	160	1.050	200	1.050	200	950	160	750	120	450	65	500	70	280	25
Rowkowanie	a_p	0,1 DC		0,2 DC								0,05 DC		0,1 DC			

● = Magazyn w Europie

Frezy palcowe GSX MILL
Typ **GSX** 40000C-4D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal nitrowana odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



DC	Tolerancja
D ≤ 3,0	0 – 0,015
3,0 < D ≤ 12	0 – 0,020
12,0 < D	0 – 0,030

Gatunek: ACF20

■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSX 40100C-4D	●	1,0	4,0	5,0	40	4
GSX 40150C-4D	●	1,5	6,0	7,0	40	4
GSX 40200C-4D	●	2,0	8,0	9,0	40	4
GSX 40250C-4D	●	2,5	10,0	11,0	50	4
GSX 40300C-4D	●	3,0	12,0	13,5	50	6
GSX 40400C-4D	●	4,0	16,0	17,5	50	6
GSX 40500C-4D	●	5,0	20,0	22,0	60	6
GSX 40600C-4D	●	6,0	24,0	–	60	6
GSX 40800C-4D	●	8,0	32,0	–	80	8
GSX 41000C-4D	●	10,0	40,0	–	90	10
GSX 41200C-4D	●	12,0	48,0	–	100	12
GSX 41600C-4D	●	16,0	64,0	–	120	16
GSX 42000C-4D		20,0	80,0	–	140	20

■ Identyfikacja frezów palcowych (seria GSX MILL)


GSX **4** **0100** **C** **-** **4D**

Kod serii	Liczba ostrzy	Średnica	Krawędź skrawająca	Długość krawędzi skrawającej

S: Ostra krawędź
C: Wiercenie ściętą krawędzią

■ Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. W rzadkich przypadkach we wczesnych fazach frezowania mogą występować wibracje, które ustępują po 2 m skrawania.
5. W przypadku wibracji należy zmniejszyć prędkość wrzeciona i posuw podane w tabeli poniżej o taką samą proporcjonalną wartość lub zmniejszyć głębokość skrawania.
6. Ta seria nie jest zalecana do rowkowania.
7. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal konstrukcyjna		Stal węglowa (150–250 HB)		Żeliwo		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (35–45 HRC)		Stal hartowana (45–55 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
1,0		9.000	140	9.000	140	9.000	140	7.000	80	6.500	60	4.500	40	5.400	40	4.500	40
2,0		4.500	140	4.500	140	4.500	140	3.500	100	3.200	80	2.300	55	2.700	55	2.300	40
4,0		2.250	200	2.250	200	2.250	200	1.750	120	1.600	100	1.200	60	1.350	50	1.200	35
6,0		1.500	250	1.500	250	1.500	250	1.150	160	1.050	140	800	65	900	45	800	35
8,0		1.100	220	1.100	220	1.100	220	850	160	800	130	600	65	660	45	600	35
10,0		900	210	900	210	900	210	700	140	650	120	460	65	540	45	460	35
12,0		750	200	750	200	750	200	580	140	520	110	400	65	450	45	400	35
16,0		550	170	550	170	550	170	440	120	400	95	300	55	330	45	300	35
20,0		450	150	450	150	450	150	350	100	320	80	240	50	270	45	240	35
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	3,5 DC										3,0 DC					
	a_e	< ø3: 0,04 DC , 3 ≤ øD< 8: 0,08 DC , 8 ≤ øD: 0,1 DC										0,02 DC					


Frez antywibracyjny GSX MILL

Typ GSXVL 4000-2.5D

HAIMER SAFE-LOCK™ (4-ostrzowe)

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytowa odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



Gatunek: ACF20

Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSXVL 4020-2.5D	●	2,0	5	6,5	50	4
GSXVL 4030-2.5D	●	3,0	8	9,5	50	6
GSXVL 4040-2.5D	●	4,0	10	11,5	50	6
GSXVL 4050-2.5D	●	5,0	13	14,5	60	6
GSXVL 4060-2.5D	●	6,0	15	–	60	6
GSXVL 4070-2.5D	❍	7,0	18	20,0	70	8
GSXVL 4080-2.5D	●	8,0	20	–	80	8
GSXVL 4090-2.5D	●	9,0	23	25,0	90	10
GSXVL 4100-2.5D	●	10,0	25	–	90	10
GSXVL 4110-2.5D	❍	11,0	28	30,5	90	12
GSXVL 4120-2.5D	●	12,0	30	–	90	12
GSXVL 4140-2.5D	●	14,0	35	37,5	110	16
GSXVL 4150-2.5D	❍	15,0	38	41,0	110	16
GSXVL 4160-2.5D	●	16,0	40	–	115	16
GSXVL 4180-2.5D	●	18,0	45	48,0	120	20
GSXVL 4200-2.5D	●	20,0	50	–	125	20
GSXVL 4250-2.5D	❍	25,0	63	–	140	25

SAFE-LOCK™ Odpowiednie frezy palcowe





Frezy palcowe

(mm)


Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSXVL 4120S-2.5D	❍	12,0	30	–	90	12
GSXVL 4140S-2.5D	❍	14,0	35	37,5	110	16
GSXVL 4150S-2.5D	❍	15,0	38	41,0	110	16
GSXVL 4160S-2.5D	❍	16,0	40	–	115	16
GSXVL 4180S-2.5D	❍	18,0	45	48,0	120	20
GSXVL 4200S-2.5D	❑	20,0	50	–	125	20
GSXVL 4250S-2.5D	❑	25,0	63	–	140	25

Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.

● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal węglowa, żeliwo (150–250 HB)		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (40–50 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu (20–45 HRC)	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
2,0		13.000	1.000	10.000	800	8.000	700	10.000	580	5.000	200
4,0		9.600	1.200	8.000	1.000	6.000	800	5.500	650	3.000	230
6,0		6.800	1.500	5.600	1.200	4.200	900	3.800	680	2.100	240
8,0		5.200	1.600	4.400	1.300	3.200	950	2.800	650	1.600	250
10,0		4.200	1.500	3.500	1.200	2.600	800	2.300	600	1.300	210
12,0		3.500	1.400	3.000	1.200	2.200	700	1.900	550	1.100	180
14,0		3.000	1.200	2.600	1.100	1.800	600	1.600	500	900	150
16,0		2.700	1.100	2.200	1.000	1.600	600	1.400	480	760	130
18,0		2.400	1.000	2.000	900	1.400	570	1.300	450	680	120
20,0		2.200	900	1.700	800	1.200	550	1.100	400	600	100
25,0		1.700	680	1.400	630	1.000	450	890	310	480	82
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC									
	a_e	0,1 DC				0,05 DC		0,1 DC		0,05 DC	



● Frezowanie walcowo-czołowe


Materiał obrabiany / Param.		Stal węglowa, żeliwo (150–250 HB)		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (40–50 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu (20–45 HRC)	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
2,0		13.000	750	10.000	550	8.400	500	6.500	300	4.000	140
4,0		8.200	800	6.000	600	5.200	500	4.000	330	2.000	130
6,0		6.100	1.100	4.000	600	3.500	580	2.700	350	1.350	150
8,0		4.600	1.000	3.000	580	2.600	570	2.000	330	1.000	140
10,0		3.600	1.000	2.400	550	2.100	510	1.600	200	800	130
12,0		3.100	920	2.000	500	1.700	450	1.300	280	660	110
14,0		2.600	750	1.700	450	1.500	400	1.100	250	570	100
16,0		2.300	670	1.500	420	1.300	350	1.000	230	500	90
18,0		2.000	620	1.300	380	1.100	330	900	200	430	80
20,0		1.900	600	1.200	360	1.000	320	800	180	380	70
25,0		1.500	470	1.000	300	790	250	640	140	300	55
Rowkowanie	a_p	1,0 DC				0,2 DC		0,3 DC		0,2 DC	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie

Frez antywibracyjny z promieniem naroża
Typ GSXVL 4000-R-2.5D

Węglik pokrywany — Gatunki; GSX — Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
○	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



Frezy palcowe

SAFE-LOCK™

Odpowiednie frezy palcowe





■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	APMX	LU	LF	DMM
GSXVL 4030-R02-2.5D	●	3,0	0,2	8	9,5	50	6
GSXVL 4030-R05-2.5D	❍	3,0	0,5	8	9,5	50	6
GSXVL 4040-R02-2.5D	❍	4,0	0,2	10	11,5	50	6
GSXVL 4040-R05-2.5D	●	4,0	0,5	10	11,5	50	6
GSXVL 4040-R10-2.5D	❍	4,0	1,0	10	11,5	50	6
GSXVL 4050-R02-2.5D	●	5,0	0,2	13	14,5	60	6
GSXVL 4050-R05-2.5D	❍	5,0	0,5	13	14,5	60	6
GSXVL 4050-R10-2.5D	❍	5,0	1,0	13	14,5	60	6
GSXVL 4060-R03-2.5D	❍	6,0	0,3	15	–	60	6
GSXVL 4060-R05-2.5D	●	6,0	0,5	15	–	60	6
GSXVL 4060-R10-2.5D	●	6,0	1,0	15	–	60	6
GSXVL 4060-R15-2.5D	❍	6,0	1,5	15	–	60	6
GSXVL 4080-R03-2.5D	❍	8,0	0,3	20	–	80	8
GSXVL 4080-R05-2.5D	●	8,0	0,5	20	–	80	8
GSXVL 4080-R10-2.5D	●	8,0	1,0	20	–	80	8
GSXVL 4080-R15-2.5D	●	8,0	1,5	20	–	80	8
GSXVL 4080-R20-2.5D	❍	8,0	2,0	20	–	80	8
GSXVL 4100-R03-2.5D	●	10,0	0,3	25	–	90	10
GSXVL 4100-R05-2.5D	●	10,0	0,5	25	–	90	10
GSXVL 4100-R10-2.5D	●	10,0	1,0	25	–	90	10
GSXVL 4100-R15-2.5D	❍	10,0	1,5	25	–	90	10
GSXVL 4100-R20-2.5D	❍	10,0	2,0	25	–	90	10
GSXVL 4120-R05-2.5D	●	12,0	0,5	30	–	90	12
GSXVL 4120-R10-2.5D	●	12,0	1,0	30	–	90	12
GSXVL 4120-R15-2.5D	●	12,0	1,5	30	–	90	12
GSXVL 4120-R20-2.5D	●	12,0	2,0	30	–	90	12
GSXVL 4120-R30-2.5D	❍	12,0	3,0	30	–	90	12
GSXVL 4160-R10-2.5D	●	16,0	1,0	40	–	115	16
GSXVL 4160-R15-2.5D	●	16,0	1,5	40	–	115	16
GSXVL 4160-R20-2.5D	●	16,0	2,0	40	–	115	16
GSXVL 4160-R30-2.5D	❍	16,0	3,0	40	–	115	16
GSXVL 4200-R10-2.5D	●	20,0	1,0	50	–	125	20
GSXVL 4200-R15-2.5D	❍	20,0	1,5	50	–	125	20
GSXVL 4200-R20-2.5D	❍	20,0	2,0	50	–	125	20
GSXVL 4200-R30-2.5D	●	20,0	3,0	50	–	125	20
GSXVL 4250-R10-2.5D	❍	25,0	1,0	63	–	140	25
GSXVL 4250-R15-2.5D	❍	25,0	1,5	63	–	140	25
GSXVL 4250-R20-2.5D	❍	25,0	2,0	63	–	140	25
GSXVL 4250-R30-2.5D	❍	25,0	3,0	63	–	140	25

Gatunek: ACF20

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	APMX	LU	LF	DMM
GSXVL 4120S-R05-2.5D	❍	12,0	0,5	30	–	90	12
GSXVL 4120S-R10-2.5D	❑	12,0	1,0	30	–	90	12
GSXVL 4120S-R15-2.5D	❑	12,0	1,5	30	–	90	12
GSXVL 4120S-R20-2.5D	❑	12,0	2,0	30	–	90	12
GSXVL 4120S-R30-2.5D	❑	12,0	3,0	30	–	90	12
GSXVL 4160S-R10-2.5D	❑	16,0	1,0	40	–	115	16
GSXVL 4160S-R15-2.5D	❑	16,0	1,5	40	–	115	16
GSXVL 4160S-R20-2.5D	❑	16,0	2,0	40	–	115	16
GSXVL 4160S-R30-2.5D	❑	16,0	3,0	40	–	115	16
GSXVL 4200S-R10-2.5D	❑	20,0	1,0	50	–	125	20
GSXVL 4200S-R15-2.5D	❑	20,0	1,5	50	–	125	20
GSXVL 4200S-R20-2.5D	❑	20,0	2,0	50	–	125	20
GSXVL 4200S-R30-2.5D	❑	20,0	3,0	50	–	125	20
GSXVL 4250S-R10-2.5D	❑	25,0	1,0	63	–	140	25
GSXVL 4250S-R15-2.5D	❑	25,0	1,5	63	–	140	25
GSXVL 4250S-R20-2.5D	❑	25,0	2,0	63	–	140	25
GSXVL 4250S-R30-2.5D	❍	25,0	3,0	63	–	140	25

Gatunek: ACF20

■ Zalecane parametry skrawania

1. Stabilną obróbkę zapewnią sztywna obrabiarka i oprawka o wysokiej precyzji.
2. Podczas obróbki na sucho należy stosować chłodzenie powietrzem.
3. W przypadku stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i stopów tytanu należy stosować obróbkę na mokro.
4. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie walcowo-czołowe i rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal węglowa, żeliwo (150–250 HB)		Stal stopowa (25–35 HRC)		Stal odpuszczona, stal hartowana (40–50 HRC)		Stal nierdzewna		Stal żaroodporna, stop tytanu (20–45 HRC)	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
2,0		9.000	720	6.000	430	4.000	320	5.500	320	2.600	120
4,0		6.600	800	4.500	450	3.000	380	4.000	320	2.000	120
6,0		4.800	960	3.000	480	2.500	380	3.000	480	1.200	120
8,0		3.600	1.000	2.200	610	2.000	400	2.000	520	1.000	140
10,0		2.800	1.000	1.800	610	1.500	400	1.700	550	800	160
12,0		2.400	950	1.500	550	1.200	380	1.500	500	700	140
14,0		2.200	880	1.300	490	1.000	360	1.200	430	600	130
16,0		1.800	650	1.100	420	800	300	1.000	360	500	120
18,0		1.600	580	1.000	360	750	270	900	340	450	110
20,0		1.400	500	900	330	700	250	820	300	400	100
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC									
	a_e	0,1 DC				0,05 DC		0,1 DC		0,05 DC	
Rowkowanie	a_p	1,0 DC				0,2 DC		0,3 DC		0,2 DC	

■ Wybór promieni naroża

DC	RE0,2	RE0,3	RE0,5	RE1,0	RE1,5	RE2,0	RE3,0
3	❑		❑				
4	❑		❑	❑			
5	❑		❑	❑			
6		❑	❑	❑	❑		
8		❑	❑	❑	❑	❑	
10		❑	❑	❑	❑	❑	
12			❑	❑	❑	❑	❑
16				❑	❑	❑	❑
20				❑	❑	❑	❑
25				❑	❑	❑	❑

Seria SSEH



☞ J 24, J 39


SSEH z promieniem naroża

■ Charakterystyka i zastosowania

- Ostry kąt pochylenia rowka wiórowego (45°) poprawia ostrość.
- Połączenie unikatowej konstrukcji rowka wiórowego i półlustrzanej powierzchni poprawia usuwanie wióra i antyadhezyjność.
- Ultragładkie pokrycie o zwiększonej twardości i odporności cieplnej w połączeniu z ciągliwym substratem węglikowym poprawia żywotność narzędzia przy obróbce stopów żaroodpornych.
- Unikatowy, gładki kształt promienia zmniejsza uderzenia podczas skrawania i poprawia odporność na pękanie.
- Dostępne są typy pokrywane i niepokrywane w zależności od potrzeb.

■ Przykładowe zastosowania


- Inconel 718 (frezowanie boczne)



Średnica narzędzia: ø 6× R1
Parametry skrawania: v_c = 20 m/min, f_t = 0,025 mm/t,
a_p = 5 mm, a_e = 0,5 mm, na mokro

- Inconel 713 (frezowanie boczne)


SSEH 4100W-R10	Produkt konkurencji
	



Średnica narzędzia: ø 10 x R1
Parametry skrawania: v_c= 32 m/min, f_t = 0,018 mm/t
a_p = 20 mm, a_e =0,8 m, na sucho

W testach przeprowadzonych przez firmę Sumitomo Electric Hardmetal specjalne pokrycie o doskonałej antyadhezyjności zapewniło mniejsze przywieranie do krawędzi skrawającej niż w przypadku produktów konkurencji, umożliwiając obróbkę bez pęknięć.
W produkcie konkurencji występowało przywieranie do krawędzi prowadzące do uszkodzenia.






☞ J 23, J 39

SSEH z promieniem naroża antywibracyjny

■ Charakterystyka i zastosowania

- Nowy typ antywibracyjny poszerza ofertę frezów palcowych SSEH do stopów egzotycznych.
- Ma te same cechy, co istniejące frezy palcowe, a dodatkowo nieregularny skok linii śrubowej rowka wiórowego, co zapewnia wyjątkowo dobre własności antywibracyjne.
- Umożliwia frezowanie wielu stopów egzotycznych, takich jak SUS, Inconel i tytan.
- Zmniejsza wibracje przy obróbce z dużą prędkością i posuwem.
- Dostępne są typy pokrywane i niepokrywane w zależności od potrzeb.




■ Przykładowe zastosowania

- Porównanie chropowatości powierzchni

SSEH Typ antywibracyjny



Dobra jakość powierzchni
Ra 0,37 µm Rz 1,86 µm



Narzędzie tradycyjne



Powierzchnia wykazuje drgania
Ra 1,52 µm Rz 6,45 µm




Materiał obrabiany: X5CrNi1810 (frezowanie powierzchni)
Średnica narzędzia: ø 12 mm
Parametry skrawania: n = 1300 obr./min, v_f = 300 mm/min
a_p = 18 mm, a_e = 1,2 mm
Mocowanie: BT50

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Frez antywibracyjny z promieniem naroża
Typ SSEHVL 4000W-R

Węglik pokrywany	GS HARD	Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie ulwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
Gatunki	Pokrycie	○	○	○	○	○				◎	◎				



Gatunek: ACW52

■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	LU	LF	DMM
SSEHVL 4045W-R05	●	4,5	0,5	12	50	6
SSEHVL 4045W-R10	●	4,5	1,0	12	50	6
SSEHVL 4050W-R05	●	5,0	0,5	13	60	6
SSEHVL 4050W-R10	●	5,0	1,0	13	60	6
SSEHVL 4060W-R10	●	6,0	1,0	13	60	6
SSEHVL 4080W-R10	●	8,0	1,0	19	80	8
SSEHVL 4100W-R10	●	10,0	1,0	22	90	10
SSEHVL 4100W-R30	●	10,0	3,0	22	90	10
SSEHVL 4120W-R10	●	12,0	1,0	26	90	12
SSEHVL 4120W-R30	●	12,0	3,0	26	90	12
SSEHVL 4160W-R10	●	16,0	1,0	32	115	16
SSEHVL 4160W-R30	●	16,0	3,0	32	115	16
SSEHVL 4200W-R10	❑	20,0	1,0	40	125	20
SSEHVL 4200W-R30	❑	20,0	3,0	40	125	20
SSEHVL 4250W-R10	❑	25,0	1,0	50	140	25
SSEHVL 4250W-R30	❑	25,0	3,0	50	140	25

■ Dostępny zakres średnicy i promienia naroża

DC	RE0,5	RE1,0	RE3,0
4,5	●	●	
5	●	●	
6		●	
8		●	
10		●	●
12		●	●
16		●	●
20		❑	❑
25		❑	❑

SAFE-LOCK™

Frezy palcowe typu SAFE LOCK






■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	LU	LF	DMM
SSEHVL 4120WS-R10	❑	12,0	1,0	26	90	12
SSEHVL 4120WS-R30	❑	12,0	3,0	26	90	12
SSEHVL 4160WS-R10	❑	16,0	1,0	32	115	16
SSEHVL 4160WS-R30	❑	16,0	3,0	32	115	16
SSEHVL 4200WS-R10	❑	20,0	1,0	40	125	20
SSEHVL 4200WS-R30	❑	20,0	3,0	40	125	20
SSEHVL 4250WS-R10	❑	25,0	1,0	50	140	25
SSEHVL 4250WS-R30	❑	25,0	3,0	50	140	25

■ Zalecane parametry skrawania

1. Dla zapewnienia stabilnej obróbki zaleca się sztywniejsze obrabiarki.
2. W przypadku stali nierdzewnej i stopów żaroodpornych zaleca się obróbkę na mokro.
3. W razie głośnej pracy i wibracji należy odpowiednio zmienić parametry skrawania.



● Frezowanie walcowo-czołowe


Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		3.500	350	3.500	280	2.100	170
5,0		3.200	380	3.200	320	1.900	190
6,0		2.700	430	2.700	320	1.600	190
8,0		2.000	400	2.000	280	1.200	170
10,0		1.600	380	1.600	260	1.000	160
12,0		1.300	360	1.300	230	800	140
16,0		1.000	320	1.000	200	600	120
20,0		800	260	800	160	480	100
25,0		640	200	640	130	380	80
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC					
	a_e	0,1 DC		0,05 DC		0,05 DC	

● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC(mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		4,200	200	3,900	270	1,400	100
5,0		3,800	240	3,500	300	1,300	120
6,0		3,200	260	2,900	300	1,100	140
8,0		2,400	240	2,200	270	800	120
10,0		1,900	220	1,700	250	650	110
12,0		1,600	200	1,400	230	550	100
16,0		1,200	130	1,100	200	400	80
20,0		950	95	890	90	320	60
25,0		760	75	700	70	250	50
Rowkowanie	a_p	0,3 DC		0,2 DC		0,15 DC	

Typ SSEH 4000W-R

Węglik pokrywany	GS HARD	Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti/ Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
Gatunki	Pokrycie	○	○	○	○	○				◎	◎				



Gatunek: ACW52

SAFE-LOCK™

Frez palcowy typu SAFE LOCK





■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
SSEH 4045W-R05	●	4,5	0,5	12	50	6
SSEH 4050W-R05	●	5,0	0,5	13	60	6
SSEH 4060W-R10	●	6,0	1,0	13	60	6
SSEH 4080W-R10	●	8,0	1,0	19	80	8
SSEH 4100W-R10	●	10,0	1,0	22	90	10
SSEH 4100W-R30	●	10,0	3,0	22	90	10
SSEH 4120W-R10	●	12,0	1,0	26	90	12
SSEH 4120W-R30	●	12,0	3,0	26	90	12
SSEH 4160W-R10	●	16,0	1,0	32	115	16
SSEH 4160W-R30	●	16,0	3,0	32	115	16
SSEH 4200W-R10	❍	20,0	1,0	40	125	20
SSEH 4200W-R30	❍	20,0	3,0	40	125	20
SSEH 4250W-R10	❍	25,0	1,0	50	140	25
SSEH 4250W-R30	❍	25,0	3,0	50	140	25

■ Frezy palcowe

(mm)


Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
SSEH 4120WS-R10	❍	12,0	1,0	26	90	12
SSEH 4120WS-R30	❍	12,0	3,0	26	90	12
SSEH 4160WS-R10	❍	16,0	1,0	32	115	16
SSEH 4160WS-R30	❍	16,0	3,0	32	115	16
SSEH 4200WS-R10	❍	20,0	1,0	40	125	20
SSEH 4200WS-R30	❍	20,0	3,0	40	125	20
SSEH 4250WS-R10	❍	25,0	1,0	50	140	25
SSEH 4250WS-R30	❍	25,0	3,0	50	140	25

■ Dostępny zakres średnicy i promienia naroża

DC	RE0,5	RE1,0	RE3,0
4,5	●		
5	●		
6		●	
8		●	
10		●	●
12		●	●
16		●	●
20		❍	❍
25		❍	❍

■ Zalecane parametry skrawania

1. Dla zapewnienia stabilnej obróbki zaleca się sztywniejsze obrabiarki.
2. W przypadku stali nierdzewnej i stopów żaroodpornych zaleca się obróbkę na mokro.
3. W razie głośnej pracy i wibracji należy odpowiednio zmienić parametry skrawania.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		3.500	350	3.500	280	2.100	170
5,0		3.200	380	3.200	320	1.900	190
6,0		2.700	430	2.700	320	1.600	190
8,0		2.000	400	2.000	280	1.200	170
10,0		1.600	380	1.600	260	1.000	160
12,0		1.300	360	1.300	230	800	140
16,0		1.000	320	1.000	200	600	120
20,0		800	260	800	160	480	100
25,0		640	200	640	130	380	80
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC					
	a_e	0,1 DC		0,05 DC		0,05 DC	


● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		4,200	200	3,900	270	1,400	100
5,0		3,800	240	3,500	300	1,300	120
6,0		3,200	260	2,900	300	1,100	140
8,0		2,400	240	2,200	270	800	120
10,0		1,900	220	1,700	250	650	110
12,0		1,600	200	1,400	230	550	100
16,0		1,200	130	1,100	200	400	80
20,0		950	95	890	90	320	60
25,0		760	75	700	70	250	50
Rowkowanie	a_p	0,3 DC		0,2 DC		0,15 DC	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Seria GS MILL
Typ GSRE 4000SF

Pokrywany gatunek węglika **ACZ20W**



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 40°




Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	CHW	DMM
GSRE 4060 SF	●	6,0	13	50	0,3	6
4070 SF	●	7,0	16	60	0,3	8
4080 SF	●	8,0	19	60	0,4	8
4090 SF	●	9,0	19	70	0,4	10
4100 SF	●	10,0	22	70	0,5	10
GSRE 4110 SF	●	11,0	22	75	0,5	12
4120 SF	●	12,0	26	75	0,6	12
4140 SF	●	14,0	26	90	0,6	16
4160 SF	●	16,0	32	90	0,8	16
4180 SF	●	18,0	32	100	0,8	20
GSRE 4200 SF	●	20,0	38	100	1,0	20


Zalecenia:
(1) Wydajność skrawania można poprawić, używając obrabiarki o dużej sztywności.
(2) Jeśli występują nadmierne wibracje lub nietypowy hałas podczas pracy, należy zmniejszyć prędkość i posuw.



Zalecane parametry skrawania

Frezowanie walcowo-czołowe


Materiał / Parametry skrawania: Średnica narzędzia (mm)	Stal węglowa (HB150–250) Prędkość (obr./min)	Stal węglowa (HB150–250) Posuw (mm/min)	Żeliwo Prędkość (obr./min)	Żeliwo Posuw (mm/min)	Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (HRC25–35) Prędkość (obr./min)	Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (HRC25–35) Posuw (mm/min)	Stal hartowana (HRC40–50) Prędkość (obr./min)	Stal hartowana (HRC40–50) Posuw (mm/min)	Stal nierdzewna Prędkość (obr./min)	Stal nierdzewna Posuw (mm/min)	Stopy żaroodporne Stop tytanu Prędkość (obr./min)	Stopy żaroodporne Stop tytanu Posuw (mm/min)
1	4.800	1.200	5.800	1.500	3.200	380	2.600	400	4.300	250	1.600	90
2	4.100	1.200	5.000	1.500	2.700	380	2.200	400	4.500	250	1.350	90
3	3.600	1.200	4.500	1.500	2.400	380	2.000	400	4.000	250	1.250	90
4	3.200	1.200	4.000	1.500	2.100	380	1.800	400	3.500	250	1.050	90
5	2.800	1.200	2.500	1.500	1.900	380	1.600	400	3.200	250	1.000	100
6	2.600	1.200	3.000	1.400	1.700	380	1.500	400	2.900	250	900	100
8	2.400	1.200	2.900	1.400	1.600	400	1.300	400	2.600	250	800	100
10	2.200	1.100	2.600	1.300	1.300	380	1.100	350	2.200	200	700	100
12	1.800	900	2.200	1.100	1.200	380	1.000	350	2.000	180	600	100
16	1.400	700	1.800	900	1.000	380	900	350	1.800	150	550	100
20	1.400	700	1.700	800	850	380	800	350	1.600	150	500	100
Frezowanie walcowo-czołowe a_p			1,5 DC				1,5 DC					
Frezowanie walcowo-czołowe a_e			0,5 DC				0,3 DC					



Rowkowanie

Materiał / Parametry skrawania: Średnica narzędzia (mm)	Stal węglowa (HB150–250) Prędkość (obr./min)	Stal węglowa (HB150–250) Posuw (mm/min)	Żeliwo Prędkość (obr./min)	Żeliwo Posuw (mm/min)	Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (HRC25–35) Prędkość (obr./min)	Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (HRC25–35) Posuw (mm/min)	Stal hartowana (HRC40–50) Prędkość (obr./min)	Stal hartowana (HRC40–50) Posuw (mm/min)	Stal nierdzewna Prędkość (obr./min)	Stal nierdzewna Posuw (mm/min)	Stopy żaroodporne Stop tytanu Prędkość (obr./min)	Stopy żaroodporne Stop tytanu Posuw (mm/min)
1	3.600	900	4.300	1.100	2.400	300	1.700	260	4.200	250	1.100	60
2	3.000	900	3.700	1.100	2.000	280	1.500	260	3.600	250	900	60
3	2.700	900	3.400	1.100	1.800	280	1.350	260	3.200	250	800	60
4	2.400	900	3.000	1.100	1.600	280	1.200	260	2.800	250	700	60
5	2.100	900	2.600	1.100	1.400	280	1.100	270	2.500	250	650	65
6	2.000	900	2.300	1.100	1.300	280	1.000	270	2.300	250	600	70
8	1.800	900	2.200	1.100	1.200	300	900	270	2.100	250	550	70
10	1.600	800	2.000	1.100	1.000	290	750	240	1.800	180	450	65
12	1.350	650	1.650	850	900	280	700	240	1.600	160	400	65
16	1.200	550	1.500	750	800	280	600	230	1.400	140	350	60
20	1.050	500	1.350	700	700	280	550	210	1.250	125	300	60
Dłutowanie a_p			1,0 DC				0,5 DC					

Pokrywany gatunek węglika **ACF07C**



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 50˚
Naroże: Krawędź wygładzona

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 3,0	0 – - 0,015
3,0 < D	0 – - 0,030

4 6 8



■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
GSH 4010 SF	●	1,0	3	50	6
4015 SF	●	1,5	4	50	6
4020 SF	●	2,0	6	50	6
GSH 6030 SF	●	3,0	8	50	6
6040 SF	●	4,0	11	50	6
6050 SF	●	5,0	12	50	6
6060 SF	●	6,0	13	50	6
6080 SF	●	8,0	19	60	8
6100 SF	●	10,0	22	70	10
6120 SF	●	12,0	26	75	12
GSH 8160 SF	●	16,0	32	90	16
8200 SF	●	20,0	38	100	20

Zalecenia:
(1) Wydajność skrawania można poprawić, używając obrabiarki o dużej sztywności.
(2) Jeśli występują nadmierne wibracje lub nietypowy hałas podczas pracy, należy zmniejszyć prędkość i posuw.


■ Zalecane parametry skrawania

● Tradycyjne operacje frezowania

Materiał / Parametry skrawania / Śred. narzędzia (mm)		Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (–HRC35)		Stal stopowa po obróbce cieplnej, stal hartowana (HRC35–45)		Stal hartowana (HRC45–55)		Stal hartowana (HRC55–60)		Stal hartowana (HRC60–65)		Stal hartowana (HRC65–)	
		Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)
1		20.000	540	20.000	390	15.600	260	12.300	160	11.100	140	7.800	95
2		19.000	1.100	17.200	770	13.400	530	10.500	320	9.500	270	6.700	190
3		15.000	2.150	13.400	1.540	10.400	1.050	8.200	650	7.400	540	5.200	380
4		11.200	2.400	10.000	1.740	7.800	1.180	6.100	730	5.600	600	3.900	420
5		9.000	2.700	8.000	1.930	6.200	1.300	4.900	810	4.400	670	3.100	470
6		7.500	2.700	6.700	1.930	5.200	1.300	4.100	810	3.700	670	2.600	470
8		5.600	2.700	5.000	1.930	3.900	1.300	3.050	810	2.800	670	1.950	470
10		4.500	2.700	4.000	1.930	3.100	1.300	2.450	810	2.200	670	1.550	470
12		3.750	2.700	3.350	1.930	2.600	1.300	2.050	810	1.850	670	1.300	470
16		2.800	2.500	2.500	1.800	1.950	1.220	1.530	760	1.400	630	980	440
20		2.250	2.100	2.000	1.540	1.550	1.050	1.230	650	1.100	540	780	380
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1–1,5 DC				1–1,5 DC				1–1,5 DC			
	a_e	0,1 DC				0,05 DC				0,02 DC			
Dłutowanie	a_p	0,1 DC				0,05 DC				–0,05 DC (Max 0,5)			


● Operacje na centrum obróbczym HSC

Materiał / Parametry skrawania / Śred. narzędzia (mm)		Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (–HRC35)		Stal stopowa po obróbce cieplnej, stal hartowana (HRC35–45)		Stal hartowana (HRC45–55)		Stal hartowana (HRC55–60)		Stal hartowana (HRC60–65)	
		Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)
1		48.000	1.250	48.000	1.250	48.000	1.250	48.000	930	38.000	700
2		48.000	2.850	48.000	2.850	48.000	2.850	36.000	1.600	24.000	1.000
3		32.000	4.900	32.000	4.900	32.000	4.900	24.000	2.740	16.000	1.700
4		24.000	5.200	24.000	5.200	24.000	5.200	18.000	2.900	12.000	1.800
5		19.200	5.800	19.200	5.800	19.200	5.800	14.300	3.200	9.600	2.000
6		16.000	5.800	16.000	5.800	16.000	5.800	12.000	3.200	8.000	2.000
8		12.000	5.800	12.000	5.800	12.000	5.800	9.000	3.200	6.000	2.000
10		9.600	5.800	9.600	5.800	9.600	5.800	7.200	3.200	4.800	2.000
12		8.000	5.800	8.000	5.800	8.000	5.800	6.000	3.200	4.000	2.000
16		6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400	4.500	3.000	3.000	1.900
20		4.800	4.600	4.800	4.600	4.800	4.600	3.600	2.580	2.400	1.600
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1–1,5 DC		1–1,5 DC				1–1,5 DC		1–1,5 DC	
	a_e	0,1 DC		0,05 DC				0,02 DC		0,12 DC	



● = Magazyn w Europie

Seria AURORA COAT



Cechy

Pokrycie „AURORA COAT" firmy Sumitomo Electric to bardzo twarda, amorficzna warstwa DLC (Diamond Like Carbon).

Poza zapewnieniem doskonałego wykończenia powierzchni przy obróbce aluminium i metali nieżelaznych pokrycie DLC można stosować do obróbki na sucho i jest przyjazne dla środowiska.

Charakterystyka/Zastosowanie


- Dzięki dużej gładkości pokrycie AURORA COAT zapewnia bardzo niskie przywieranie i dobre wykończenie powierzchni
- Małe opory skrawania i wysoka sztywność umożliwiają obróbkę na obrabiarkach o małej sztywności
- Dostępne są frezy palcowe walcowo-czołowe i kulowe 2- i 4-ostrzowe

Oferta produktów

Seria	Liczba ostrzy	Kształt	Średnica
ASM2000DL	2	Palcowy 	ø 2 – ø 16
ASM4000DL	4	Palcowy 	ø 2 – ø 16
SNB2000DL	2	Kulisty 	ø 2 – ø 16 (R1 – R8)


Wydajność

● Porównanie wydajności




Materiał obrabiany: A5052
Narzędzie: ASM4100DL, ø10 mm 4 ostrza
Parametry skrawania: v_c=200 m/min, n=6300 obr./min, v_f=1300 mm/min
f_t=0,05 mm/ostrze, a_p =10 mm, a_e =1,0 mm
Współbieżne

● Porównanie jakości powierzchni




Materiał obrabiany: A5052
Narzędzie: ASM4100DL, ø10 mm 4 ostrza
Parametry skrawania: v_c=200 m/min, n=6300 obr./min, v_f=1300 mm/min
f_t=0,05 mm/ostrze, a_p =10 mm, a_e =1,0 mm
Współbieżne



Spiralne frezy palcowe z pokryciem AURORA
Typ ASM 2000/4000 DL

2 4

Pokrywany gatunek węglika DLC: DL1000



Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
ASM 2020 DL	●	2,0	6	40	4
2030 DL	●	3,0	10	45	6
2040 DL	●	4,0	12	45	6
2050 DL	●	5,0	15	50	6
ASM 2060 DL	●	6,0	15	50	6
2080 DL	●	8,0	18	60	8
2100 DL	●	10,0	22	71	10
ASM 2120 DL	●	12,0	25	75	12
2160 DL	●	16,0	32	90	16


ASM 4020 DL	●	2,0	6	40	4
4030 DL	●	3,0	10	45	6
4040 DL	●	4,0	12	45	6
4050 DL	●	5,0	15	50	6
ASM 4060 DL	●	6,0	15	50	6
4080 DL	●	8,0	18	60	8
4100 DL	●	10,0	22	71	10
ASM 4120 DL	●	12,0	25	75	12
4160 DL	●	16,0	32	90	16

Spiralne frezy palcowe z pokryciem AURORA
Typ ASM 2000/4000 DL-R

Z promieniem naroża -R

2 4

Pokrywany gatunek węglika DLC: DL1000




Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	APMX	LF	DMM
ASM 2080 DL-R10	❑	8,0	1,0	18	60	8
2080 DL-R20	❑	8,0	2,0	18	60	8
ASM 2100 DL-R10	❑	10,0	1,0	22	71	10
2100 DL-R20	❑	10,0	2,0	22	71	10
ASM 2120 DL-R20	❑	12,0	2,0	25	75	12
2120 DL-R30	❑	12,0	3,0	25	75	12
ASM 2160 DL-R30	❑	16,0	3,0	32	90	16

ASM 4080 DL-R10	❑	8,0	1,0	18	60	8
4080 DL-R20	❑	8,0	2,0	18	60	8
ASM 4100 DL-R10	❑	10,0	1,0	22	71	10
4100 DL-R20	❑	10,0	2,0	22	71	10
ASM 4120 DL-R20	❑	12,0	2,0	25	75	12
4120 DL-R30	❑	12,0	3,0	25	75	12
ASM 4160 DL-R30	❑	16,0	3,0	32	90	16



Zalecane parametry skrawania

Zalecenia:

(1) Wydajność skrawania można poprawić, używając obrabiarki o dużej sztywności.

(2) Jeśli występują nadmierne wibracje lub nietypowy hałas podczas pracy, należy zmniejszyć prędkość i posuw.

(3) W przypadku wibracji najpierw należy sprawdzić parametry skrawania.

Materiał obrabiany		Stop aluminium							
Parametry skrawania / DC (mm)		Na mokro (emulsja)				Na sucho			
		Frezowanie boczne (4 ostrza)		Frezowanie rowków (4 ostrza)		Frezowanie boczne (4 ostrza)		Frezowanie rowków (4 ostrza)	
		Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)
2,0		40.000	1.400	28.000	280	40.000	980	28.000	200
3,0		32.000	2.000	22.000	400	32.000	1.400	22.000	280
4,0		26.000	2.600	18.000	520	26.000	1.800	18.000	360
5,0		20.000	2.600	14.000	520	20.000	1.800	14.000	360
6,0		17.000	2.700	12.000	540	17.000	1.900	12.000	370
8,0		13.000	2.700	9.000	540	13.000	1.900	9.000	370
10,0		11.000	2.800	7.200	560	11.000	2.000	7.200	390
12,0		8.500	2.800	6.000	560	8.500	2.000	6.000	390
16,0		6.400	2.800	4.500	560	6.400	2.000	4.500	390
Głębokość i szerokość skrawania	a_p	1,5 DC		1,0 DC		1,5 DC		0,5 DC	
	a_e	0,2 DC		(DC)		0,2 DC		(DC)	

● = Magazyn w Europie ❑ = Dostawa na zamówienie


Długie frezy palcowe o dużym kącie pochylenia rowków wiórowych z pokryciem ZX

Typ LHHM 4000/6000/8000 ZX

4 6 8

Pokrywany gatunek węglika ACZ10M

6 ostrzy




Kąt pochylenia rowka wiórowego: 45°
Naroże: Krawędź wygładzona

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

Frezy palcowe

(mm)


Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
LHHM 4030 ZX	❑	3,0	12	55	6
4040 ZX	❑	4,0	15	60	6
4050 ZX	❑	5,0	18	60	6
LHHM 6060 ZX	❑	6,0	18	60	6
6080 ZX	❑	8,0	25	75	8
6100 ZX	❑	10,0	30	80	10
6120 ZX	❑	12,0	30	100	12
LHHM 8160 ZX	❑	16,0	50	105	16
8200 ZX	❑	20,0	55	120	20
8250 ZX	❑	25,0	65	140	25
8300 ZX	❑	30,0	75	160	32



Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x øD
a_e =0,025 (HRC56–65) – 0,2 (poniżej HRC25) x øD

DC	Materiał	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC25)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Stal hartowana (poniżej HRC65)	Żeliwo
3,0–5,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	60–**75**–90
	f_t	0,030–0,060	0,022–0,037	0,007–0,015	0,030–0,060
6,0–12,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	40–**50**–60
	f_t	0,061–0,090	0,037–0,067	0,015–0,028	0,060–0,165
16,0–32,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	40–**50**–60
	f_t	0,090–0,098	0,067–0,075	0,028–0,038	0,187–0,262



v_c =m/min f_t =mm/ostrze


Ekstradługie frezy palcowe o dużym kącie pochylenia rowków wiórowych z pokryciem ZX

Typ EHHM 4000/6000/8000 ZX

4 6 8

Pokrywany gatunek węglika ACZ10M

6 ostrzy




Kąt pochylenia rowka wiórowego: 45°
Naroże: Krawędź wygładzona

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

Frezy palcowe

(mm)


Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
EHHM 4030 ZX	❑	3,0	20	60	6
4040 ZX	❑	4,0	25	65	6
4050 ZX	❑	5,0	30	70	6
EHHM 6060 ZX	❑	6,0	30	70	6
6080 ZX	❑	8,0	40	90	8
6100 ZX	❑	10,0	50	100	10
6120 ZX	❑	12,0	50	120	12
EHHM 8160 ZX	❑	16,0	70	140	16
8200 ZX	❑	20,0	85	165	20
8250 ZX	❑	25,0	100	185	25
8300 ZX	❑	30,0	110	205	32
8320 ZX	❑	32,0	110	205	32



Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x øD
a_e =0,025 (HRC56–65) – 0,2 (poniżej HRC25) x øD

DC	Materiał	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC25)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Stal hartowana (poniżej HRC65)	Żeliwo
3,0–5,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	100–**120**–150
	f_t	0,020–0,040	0,015–0,025	0,005–0,010	0,020–0,040
6,0–12,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	100–**120**–150
	f_t	0,041–0,060	0,025–0,045	0,01 0–0,019	0,040–0,110
16,0–32,0	v_c	200–**250**–300	100–**150**–200	80–**100**–120	100–**120**–150
	f_t	0,060–0,065	0,045–0,050	0,019–0,025	0,125–0,175



v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Seria SSUP MILL



■ Cechy

Frezy palcowe ogólnego przeznaczenia z pokryciem ZX do wydajnego rowkowania i frezowania obwodowego stali, stali nierdzewnych, stopów żaroodpornych i żeliwa.

Unikatowy kształt rowka wiórowego i mocna krawędź skrawająca zapewniają dobrą kontrolę wióra nawet przy zgrubnej obróbce rowków.

Posuw do 2000 mm/min z chłodziwem lub na sucho

■ Zalety



- Unikatowy kształt rowka wiórowego zapewnia doskonałe usuwanie wióra
- Ekstramocna krawędź skrawająca
- Kąt pochylenia rowka wiórowego 40° umożliwia stosowanie dużych posuwów
- Nowe pokrycie ZX gwarantuje doskonałą odporność na ścieranie
- Płynne skrawanie
- Doskonała sztywność szerokiej części roboczej




Seria SSUP 4000ZX-R
Zakres średnicy i promienia naroża

DC \ RE	RE0,2	RE0,3	RE0,5	RE1,0	RE1,5	RE2.0	RE3.0
3	●		●				
4	●		●	●			
5	●		●	●			
6		●	●	●	●		
8		●	●	●	●		
10		●	●	●	●	●	
12			●	●	●	●	●
16				●	●	●	●
20				●	●	●	●

■ Wydajność

● Porównanie posuwów

<Wyniki>
Stabilne frezowanie z podwójną wartością posuwu




Materiał obrabiany: X155CrVMo12 1 (HB220) Narzędzie: ø 10 mm, 4-ostrzowy Droga skrawania: 10 m	Parametry skrawania: n = 2250 obr./min, v_c = 80 m/min a_p =10 mm, a_e =10 mm Na sucho

● Kontrola wióra




<Wyniki>
Doskonała kontrola wióra



Materiał obrabiany: X155CrVMo12 1 (HB220) Narzędzie: ø10 mm, 4-ostrzowy	Parametry skrawania: n = 2250 obr./min, v_c = 80 m/min f_t = 0,147 mm/ostrze (v_f =1500 mm/min) a_p =10 mm, a_e =10 mm, na sucho


● Porównanie odporności na ścieranie – rowkowanie



<Wyniki>
O połowę mniejsze zużycie na krawędzi – dwukrotnie większa żywotność narzędzia

Materiał obrabiany: 40CrMoV5 H_RC40 Narzędzie: ø 10 mm, 4-ostrzowy Droga skrawania:7,5 m	Parametry skrawania: n = 1600 obr./min, v_c = 50 m/min f_t = 004 mm/ostrze (v_f =500 mm/min) a_p =5 mm, a_e =10 mm, na sucho

● Porównanie odporności na ścieranie – skrawanie walcowo-czołowe




<Wyniki>
O połowę mniejsze zużycie na krawędzi – dwukrotnie większa żywotność narzędzia

Materiał obrabiany: X155CrVMo12 1 (HB220) Narzędzie: ø 10 mm, 4-ostrzowy Droga skrawania: 15 m	Parametry skrawania: n = 1750 obr./min, v_c = 55 m/min f_t = 0,086mm/ostrze (v_f =600 mm/min) a_p =15 mm, a_e =1 mm, na sucho

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Frezy SSUP MILL z pokryciem ZX
Typ SSUP 4000ZX

Pokrywany gatunek węglika ACZ50M



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 40°
Narożе: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 3,0	– 0,014 – 0,028
3,0 < D ≤ 6,0	– 0,020 – 0,038
6,0 < D	– 0,025 – 0,047

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
SSUP 4020 ZX	●	2,0	6	50	4
4030 ZX	●	3,0	8	50	6
4040 ZX	●	4,0	11	50	6
4050 ZX	●	5,0	13	60	6
SSUP 4060 ZX	●	6,0	13	60	6
4070 ZX	●	7,0	16	70	8
4080 ZX	●	8,0	19	80	8
4090 ZX	●	9,0	19	90	10
4100 ZX	●	10,0	22	90	10
SSUP 4110 ZX	●	11,0	22	90	12
4120 ZX	●	12,0	26	90	12
4140 ZX	●	14,0	26	110	16
4150 ZX	❑	15,0	26	110	16
SSUP 4160 ZX	●	16,0	32	115	16
4180 ZX	❑	18,0	32	120	20
4200 ZX	●	20,0	38	125	20

Frezy SSUP MILL z pokryciem ZX
Typ SSUP 4000ZX-R

Z promieniem naroża

Pokrywany gatunek węglika ACZ50M



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 40°
Narożе: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 3,0	– 0,014 – 0,028
3,0 < D ≤ 6,0	– 0,020 – 0,038
6,0 < D	– 0,025 – 0,047


■ Frezy palcowe z promieniem naroża

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	RE	APMX	LF	DMM
SSUP 4030 ZX-R02	●	3,0	0,2	8	50	6
4030 ZX-R05	❑	3,0	0,5	8	50	6
SSUP 4040 ZX-R02	●	4,0	0,2	11	50	6
4040 ZX-R05	●	4,0	0,5	11	50	6
4040 ZX-R10	❑	4,0	1,0	11	50	6
SSUP 4050 ZX-R02	●	5,0	0,2	13	60	6
4050 ZX-R05	●	5,0	0,5	13	60	6
4050 ZX-R10	❑	5,0	1,0	13	60	6
SSUP 4060 ZX-R03	●	6,0	0,3	13	60	6
4060 ZX-R05	●	6,0	0,5	13	60	6
4060 ZX-R10	●	6,0	1,0	13	60	6
4060 ZX-R15	❑	6,0	1,5	13	60	6
SSUP 4080 ZX-R03	●	8,0	0,3	13	80	8
4080 ZX-R05	●	8,0	0,5	13	80	8
4080 ZX-R10	●	8,0	1,0	19	80	8
4080 ZX-R15	❑	8,0	1,5	19	80	8
4080 ZX-R20	❑	8,0	2,0	19	80	8
SSUP 4100 ZX-R03	●	10,0	0,3	22	90	10
4100 ZX-R05	●	10,0	0,5	22	90	10
4100 ZX-R10	●	10,0	1,0	22	90	10
4100 ZX-R15	❑	10,0	1,5	22	90	10
4100 ZX-R20	❑	10,0	2,0	22	90	10
SSUP 4120 ZX-R05	●	12,0	0,5	26	90	12
4120 ZX-R10	●	12,0	1,0	26	90	12
4120 ZX-R15	●	12,0	1,5	26	90	12
4120 ZX-R20	❑	12,0	2,0	26	90	12
4120 ZX-R30	❑	12,0	3,0	26	90	12
SSUP 4160 ZX-R10	●	16,0	1,0	32	115	16
4160 ZX-R15	●	16,0	1,5	32	115	16
4160 ZX-R20	❑	16,0	2,0	32	115	16
4160 ZX-R30	❑	16,0	3,0	32	115	16
SSUP 4200 ZX-R10	●	20,0	1,0	38	125	20
4200 ZX-R15	❑	20,0	1,5	38	125	20
4200 ZX-R20	❑	20,0	2,0	38	125	20
4200 ZX-R30	❑	20,0	3,0	38	125	20

■ Zalecane parametry skrawania

Materiał / Parametry skrawania / DC (mm)		Stal węglowa, żeliwo (HB150–250)		Stal stopowa, stal wstępnie utwardzana (HRC25–35)		Stal hartowana (HRC40–50)		Stal nierdzewna		Stopy żaroodporne Stop tytanu (HRC20–45)	
		Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)
2		9000	720	6000	430	4000	320	5500	320	2600	120
4		6600	800	4500	450	3000	380	4000	320	2000	120
6		4800	960	3000	480	2500	380	3000	480	1200	120
8		3600	1000	2200	610	2000	400	2000	520	1000	140
10		2800	1000	1800	610	1500	400	1700	550	800	160
12		2400	950	1500	550	1200	380	1500	500	700	140
14		2200	880	1300	490	1000	360	1200	430	600	130
16		1800	650	1100	420	800	300	1000	360	500	120
18		1600	580	1000	360	750	270	900	340	450	110
20		1400	500	900	330	700	250	820	300	400	100
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC									
	a_e	0,1 DC				0,05 DC		0,1 DC		0,05 DC	
Rowkowania	a_p	1,0 DC				0,2 DC		0,3 DC		0,2 DC	




(1) Wydajność skrawania można poprawić, używając obrabiarki o dużej sztywności.
(2) Podczas rowkowania w niektórych stalach nierdzewnych należy zmniejszyć prędkość i posuw.
(3) W przypadku wibracji najpierw należy sprawdzić parametry skrawania.

Frezy palcowe kuliste GSX MILL
Typ GSXB 20000

Węglik pokrywany GSX
Gatunki Pokrycie

Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal matrycowa odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żarooporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	○	○			



Pokrywany gatunek węglika **ACB20**

■ Identyfikacja frezów palcowych (typ GSXB)

GSXB 2 0200

- GSXB — Kod serii
- 2 — Liczba ostrzy
- 0200 — Promień zaokrąglenia

■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	RE	DC	APMX	LU	LF	DMM
GSXB 20020	●	0,20	0,4	0,6	0,8	50	4
GSXB 20030	●	0,30	0,6	0,9	1,2	50	4
GSXB 20050	●	0,50	1,0	1,5	2,0	50	4
GSXB 20075	●	0,75	1,5	2,5	3,0	50	4
GSXB 20100	●	1,00	2,0	3,0	4,0	60	6
GSXB 20125	●	1,25	2,5	4,0	5,0	60	6
GSXB 20150	●	1,50	3,0	4,5	6,0	60	6
GSXB 20200	●	2,00	4,0	6,0	8,0	70	6
GSXB 20250	●	2,50	5,0	7,5	10,0	80	6
GSXB 20300	●	3,00	6,0	9,0	–	80	6
GSXB 20350	●	3,50	7,0	11,0	20,0	90	8
GSXB 20400	●	4,00	8,0	12,0	–	90	8
GSXB 20500	●	5,00	10,0	15,0	–	100	10
GSXB 20600	●	6,00	12,0	18,0	–	110	12
GSXB 20700	●	7,00	14,0	21,0	38,0	110	16
GSXB 20800	●	8,00	16,0	24,0	–	140	16
GSXB 20900	●	9,00	18,0	27,0	50,0	140	20
GSXB 21000	●	10,00	20,0	30,0	–	160	20
GSXB 21250		12,50	25,0	38,0	–	180	25
GSXB 21500		15,00	30,0	45,0	80,0	180	32




Nowe frezy „Global Standard”
Typ kulisty o 2 ostrzach





■ Zalecane parametry skrawania

(1) W razie głośnej pracy i wibracji należy odpowiednio zmienić parametry skrawania.
(2) Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.



● Frezowanie promieni


Materiał obrabiany / Parametry skrawania / RE (mm)		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej 25HRC)		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej 50HRC)		Żeliwo Żeliwo specjalne		Stal nierdzewna Stop tytanu	
		Prędkość wrzeciona (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (obr./min)	Posuw (mm/min)
0,20		50.000	2.100	35.000	1.150	50.000	2.100	50.000	1.750
0,30		50.000	2.500	35.000	1.350	50.000	2.500	50.000	2.100
0,50		50.000	3.000	35.000	1.600	50.000	3.000	50.000	2.500
0,75		35.000	3.000	24.000	1.650	35.000	3.200	34.000	2.500
1,00		27.500	3.000	19.000	1.700	35.000	3.900	26.000	2.500
1,25		22.500	3.000	15.500	1.700	28.000	3.900	21.000	2.500
1,50		19.000	3.000	13.000	1.700	24.000	3.900	17.500	2.500
2,00		17.000	3.800	12.000	2.100	20.000	4.100	15.000	2.700
2,50		15.500	4.300	11.000	2.200	18.000	4.600	12.000	2.500
3,00		14.000	4.700	10.500	2.500	16.500	5.300	10.500	2.500
3,50		12.500	4.200	9.000	2.100	14.000	4.500	9.000	2.200
4,00		11.000	3.500	7.900	1.900	12.500	4.000	7.800	1.900
5,00		9.000	2.800	6.300	1.500	10.500	3.300	6.300	1.500
6,00		7.500	2.400	5.200	1.250	8.700	2.800	5.200	1.250
7,00		6.400	2.100	4.500	1.100	7.400	2.400	4.500	1.100
8,00		5.600	1.800	3.900	950	6.500	2.100	3.900	950
9,00		5.000	1.600	3.500	850	5.800	1.900	3.500	850
10,00		4.500	1.450	3.100	750	5.200	1.700	3.150	750
12,50		3.600	1.150	2.500	600	4.200	1.350	2.500	600
15,00		3.000	960	2.100	500	3.500	1.150	2.100	500
Głębokość i szerokość skrawania	a_p	0,02 DC		0,02 DC		0,02 DC		0,02 DC	
	a_e	0,05 DC		0,05 DC		0,05 DC		0,05 DC	

● = Magazyn w Europie

Pokrycie DLC (Diamond Like Carbon)

2

Węglik z pokryciem DLC: DL1200



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°


Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	RE	DC	APMX	LU	LF	DMM
SNB 2020 DL	●	1,0	2,0	3	5	60	6
2030 DL	●	1,5	3,0	4,5	8	80	6
SNB 2040 DL	●	2,0	4,0	6	12	80	6
2050 DL	●	2,5	5,0	7,5	14	90	6
SNB 2060 DL	●	3,0	6,0	9	-	100	6
2080 DL	●	4,0	8,0	12	-	100	8
2100 DL	●	5,0	10,0	15	-	120	10
SNB 2120 DL	●	6,0	12,0	18	-	120	12
2160 DL	●	8,0	16,0	24	-	160	16

Charakterystyka/Zastosowanie

- Dzięki dużej gładkości pokrycie AURORA COAT zapewnia bardzo niskie przywieranie i dobre wykończenie powierzchni
- Małe opory skrawania i wysoka sztywność umożliwiają obróbkę na obrabiarkach o małej sztywności





Zalecane parametry skrawania


Materiał obrabiany		Stop aluminium			
Parametry skrawania		Na mokro (emulsja)		Na sucho	
RE (mm)		Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)	Prędkość (obr./min)	Posuw (mm/min)
1,0		48.000	1.500	48.000	1.000
1,5		48.000	2.100	48.000	1.500
2,0		31.000	2.800	31.000	2.000
2,5		24.000	2.800	24.000	2.000
3,0		20.000	2.800	20.000	2.000
4,0		15.000	2.800	15.000	2.000
5,0		13.000	3.000	13.000	2.100
6,0		10.000	3.000	10.000	2.100
8,0		7.700	3.000	7.700	2.100
Głębokość i szerokość skrawania	a_p	1,5 DC		1,0 DC	
	a_e	0,2 DC		(DC)	

● = Magazyn w Europie

Typ ASM 2000

2

Gatunek węglika: H1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
ASM 2020	❑	2,0	6	40	4
2030	❑	3,0	10	45	6
2040	❑	4,0	12	45	6
2050	❑	5,0	15	50	6
ASM 2060	❑	6,0	15	50	6
2080	❑	8,0	18	60	8
2100	❑	10,0	22	71	10
ASM 2120	❑	12,0	25	75	12
2160		16,0	32	90	16

Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x DC
a_e = 0,1x DC

DC \ Materiał		Stop Al	Żeliwo
1 – 2,5	v_c	100-**200**-300	100-**120**-150
	f_t	0,004–0,017	0,008–0,020
3 – 5	v_c	100-**200**-300	100-**120**-150
	f_t	0,018–0,036	0,027–0,060
6 – 12	v_c	100-**200**-300	100-**120**-150
	f_t	0,038–0,070	0,065–0,157
14 – 16	v_c	100-**200**-300	100-**120**-150
	f_t	0,075–0,125	0,160–0,250




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

❑ = Dostawa na zamówienie

Antywibracyjne frezy palcowe z promieniem naroża do stopów egzotycznych

Typ SSEHVL 4000-R

Węglik niepokrywany	4	Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
										○	◎				



Kąt pochylenia rowka wiórowego

DC	Tolerancja (mm)	
D ≤ 6,0	– 0,028	– 0,043
6,0 < D	– 0,033	– 0,052

Gatunek węglikowy: EH520

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
SSEHVL 4045-R05	●	4,5	0,5	12	50	6
SSEHVL 4045-R10	●	4,5	1,0	12	50	6
SSEHVL 4050-R05	●	5,0	0,5	13	60	6
SSEHVL 4050-R10	●	5,0	1,0	13	60	6
SSEHVL 4060-R10	●	6,0	1,0	13	60	6
SSEHVL 4080-R10	●	8,0	1,0	19	80	8
SSEHVL 4100-R10	●	10,0	1,0	22	90	10
SSEHVL 4100-R30	●	10,0	3,0	22	90	10
SSEHVL 4120-R10	●	12,0	1,0	26	90	12
SSEHVL 4120-R30	●	12,0	3,0	26	90	12
SSEHVL 4160-R10	●	16,0	1,0	32	115	16
SSEHVL 4160-R30	●	16,0	3,0	32	115	16

Frezy palcowe z promieniem naroża do stopów egzotycznych

Typ SSEH 4000-R

Węglik niepokrywany	4	Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal martenzytyczna odpuszczona	Stal hartowana 45~55 HRC	Stal hartowana 55~60 HRC	Stal hartowana 60~65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żaroodporny	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	Grafit
										○	◎				



Kąt pochylenia rowka wiórowego

DC	Tolerancja (mm)	
D ≤ 6,0	– 0,028	– 0,043
6,0 < D	– 0,033	– 0,052

Gatunek węglikowy: EH520


■ Frezy palcowe

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LU	LF	DMM
SSEH 4045-R05	●	4,5	0,5	12	50	6
SSEH 4045-R10	●	4,5	1,0	12	50	6
SSEH 4050-R05	●	5,0	0,5	13	60	6
SSEH 4050-R10	●	5,0	1,0	13	60	6
SSEH 4060-R10	●	6,0	1,0	13	60	6
SSEH 4080-R10	●	8,0	1,0	19	80	8
SSEH 4100-R10	●	10,0	1,0	22	90	10
SSEH 4100-R30	●	10,0	3,0	22	90	10
SSEH 4120-R10	●	12,0	1,0	26	90	12
SSEH 4120-R30	●	12,0	3,0	26	90	12
SSEH 4160-R10	●	16,0	1,0	32	115	16
SSEH 4160-R30	●	16,0	3,0	32	115	16

■ Charakterystyka/Zastosowanie

1. Dla zapewnienia stabilnej obróbki zaleca się sztywniejsze obrabiarki.
2. W przypadku stali nierdzewnej i stopów żaroodpornych zaleca się obróbkę na mokro.
3. W razie głośnej pracy i wibracji należy odpowiednio zmienić parametry skrawania.



● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4.5		2.300	120	4.600	370	1.600	130
5.0		2.000	130	4.100	410	1.500	150
6.0		1.700	130	3.400	400	1.200	140
8.0		1.300	130	2.600	360	900	130
10.0		1.000	130	2.100	340	700	110
12.0		800	110	1.700	300	600	100
16.0		600	90	1.300	260	500	100
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC					
	a_e	0,1 DC		0,05 DC		0,05 DC	

● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		1.800	50	3.200	250	1.300	110
5,0		1.600	50	2.900	290	1.200	120
6,0		1.400	50	2.400	290	1.000	120
8,0		1.000	50	1.800	250	700	90
10,0		800	50	1.400	230	600	100
12,0		600	50	1.200	210	500	90
16,0		500	40	900	180	400	80
Rowkowanie	a_p	0,3 DC		0,2 DC		0,15 DC	

● Frezowanie walcowo-czołowe

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		1.800	90	3.500	280	1.400	110
5,0		1.600	100	3.200	320	1.300	130
6,0		1.300	100	2.700	320	1.100	130
8,0		1.000	100	2.000	280	800	110
10,0		800	100	1.600	260	600	100
12,0		700	100	1.300	230	500	90
16,0		500	80	1.000	200	400	80
Frezowanie walcowo-czołowe	a_p	1,5 DC					
	a_e	0,1 DC		0,05 DC		0,05 DC	


● Rowkowanie

Materiał obrabiany / Param.		Stal nierdzewna		Stop tytanu		Stal żaroodporna	
DC (mm)		Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)	Prędkość wrzeciona (rpm)	Posuw (mm/min)
4,5		1.400	40	2.500	200	1.100	90
5,0		1.300	40	2.200	220	1.000	100
6,0		1.100	40	1.900	230	800	100
8,0		800	40	1.400	200	600	80
10,0		600	40	1.100	180	500	80
12,0		500	40	900	160	400	70
16,0		400	30	700	140	300	60
Rowkowanie	a_p	0,3 DC		0,2 DC		0,15 DC	

Spiralne frezy palcowe pełnowęglikowe
Typ SSM 2000 (ø0,2–ø4,3)

2

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.		Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
SSM	2002	❑	0,2	0,5	40	3
	2003	●	0,3	1,0	40	3
	2004	●	0,4	1,0	40	3
	2005	❍	0,5	1,5	40	3
SSM	2006	●	0,6	1,5	40	3
	2007	❍	0,7	1,5	40	3
	2008	●	0,8	2,0	40	3
	2009	❑	0,9	2,0	40	3
	2010	●	1,0	3,0	40	4
SSM	2011	❑	1,1	3,0	40	4
	2012	❑	1,2	3,0	40	4
	2013		1,3	3,0	40	4
	2014	❑	1,4	3,0	40	4
	2015	●	1,5	5,0	40	4
SSM	2016		1,6	5,0	40	4
	2017		1,7	5,0	40	4
	2018	❑	1,8	5,0	40	4
	2019	❑	1,9	5,0	40	4
	2020	●	2,0	6,0	40	4
SSM	2021		2,1	6,0	40	4
	2022	❑	2,2	6,0	40	4
	2023	❑	2,3	6,0	40	4
	2024	❑	2,4	6,0	40	4
	2025	●	2,5	8,0	40	4
SSM	2026	❑	2,6	8,0	40	4
	2027	❑	2,7	8,0	40	4
	2028	❑	2,8	8,0	40	4
	2029		2,9	8,0	40	4
	2030	●	3,0	8,0	45	6
SSM	2031	❑	3,1	8,0	45	6
	2032	●	3,2	8,0	45	6
	2033		3,3	8,0	45	6
	2034	❑	3,4	8,0	45	6
	2035	●	3,5	8,0	45	6
SSM	2036		3,6	10,0	45	6
	2037		3,7	10,0	45	6
	2038	❑	3,8	10,0	45	6
	2039	❑	3,9	10,0	45	6
	2040	●	4,0	10,0	45	6
SSM	2041	❑	4,1	10,0	45	6
	2042	❑	4,2	10,0	45	6
	2043		4,3	10,0	45	6

Zalecane parametry

(rowkowanie) DC < ø3; a_p =0,5x DC
DC ≥ ø3;a_p =1,0x DC

DC	Materiał	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
0,2–0,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	–0,002	–0,002	–0,001	0,002–0,004
1,0–2,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,003–0,010	0,003–0,010	0,002–0,005	0,005–0,017
3,0–4,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,012–0,024	0,012–0,024	0,006–0,011	0,018–0,040




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Spiralne frezy palcowe pełnowęglikowe
Typ SSM 2000 (ø4,4–ø8,5)

2

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.		Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
SSM	2044	❑	4,4	10	45	6
	2045	❑	4,5	10	45	6
SSM	2046		4,6	12	50	6
	2047		4,7	12	50	6
	2048	❑	4,8	12	50	6
	2049	❑	4,9	12	50	6
	2050	●	5,0	12	50	6
SSM	2051	❑	5,1	12	50	6
	2052	❑	5,2	12	50	
	2053		5,3		50	
	2054		5,4	12	50	6
	2055	❑	5,5	12	50	6
SSM	2056		5,6	12	50	6
	2057		5,7	12	50	6
	2058		5,8	12	50	6
	2059		5,9	12	50	6
	2060	●	6,0	12	50	6
SSM	2061		6,1	12	50	6
	2062	❍	6,2	12	50	6
	2063	❑	6,3	12	50	6
	2064	❑	6,4	12		6
	2065	❑	6,5	12	50	8
SSM	2066	❑	6,6		55	8
	2067		6,7	15	55	8
	2068		6,8	15	55	8
	2069		6,9	15	55	8
	2070	●	7,0	15	55	8
SSM	2071	❑	7,1	15	55	8
	2072		7,2	15	55	8
	2073		7,3	15	55	8
	2074		7,4	15	55	8
	2075	❍	7,5	15	55	8
SSM	2076		7,6	15	55	8
	2077		7,7	15	55	8
	2078	❑	7,8	15	55	8
	2079		7,9	15	55	8
	2080	●	8,0	15	55	8
SSM	2081	❑	8,1	15	55	8
	2082	❍	8,2	15	55	8
	2083		8,3	15	55	8
	2084		8,4	15	55	8
	2085	❍	8,5	15	55	10

Zalecane parametry

(rowkowanie) DC ≥ ø3; a_p =1,0x DC

DC	Materiał	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
5–5,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,012–0,024	0,012–0,024	0,006–0,011	0,018–0,040
6–8,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,025–0,050	0,025–0,050	0,013–0,025	0,045–0,105




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie

Spiralne frezy palcowe pełnowęglikowe
Typ SSM 2000 (ø8,6–ø30)

2

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
SSM 2086	❍	8,6	15	55	10
2087		8,7	15	55	10
2088	❑	8,8	15	55	10
2089		8,9	15	55	10
2090	❑	9,0	15	55	10
SSM 2091		9,1	15	55	10
2092		9,2	15	55	10
2093		9,3	15	55	10
2094		9,4	15	55	10
2095		9,5	15	55	10
SSM 2096		9,6	18	65	10
2097		9,7	18	65	10
2098		9,8	18	65	10
2099		9,9	18	65	10
2100	●	10,0	18	65	10
SSM 2105		10,5	18	70	12
2110	❑	11,0	18	70	12
2115	❑	11,5	18	70	12
2120	●	12,0	18	70	12
2125		12,5	20	80	16
SSM 2130	❑	13,0	20	80	16
2135		13,5		80	16
2140	❍	14,0	20	80	16
2145		14,5	25	80	16
2150	❑	15,0	25	80	16
SSM 2155		15,5	35	90	16
2160	❍	16,0	35	90	16
2165		16,5	35	90	20
2170	❍	17,0	35	90	20
2175	❑	17,5	40	105	20
SSM 2180	❑	18,0	40	105	20
2185		18,5	40	105	20
2190		19,0	40	105	20
2195		19,5	40	105	20
2200	❍	20,0	40	105	20
SSM 2210	❑	21,0	40	105	25
2220	❑	22,0	40		25
2230	❑		45	115	25
2240		24,0	45	115	25
2250	❑		50		25
SSM 2300			55	130	32

Zalecane parametry

(rowkowanie) Dc ≥ ø3; a_p =1,0x DC

DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
9–12,5	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,025–0,050	0,025–0,050	0,013–0,025	0,045–0,105
13–19,5	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,055–0,085	0,055–0,085	0,030–0,050	0,110–0,170
20–30	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,095–0,120	0,095–0,120	0,055–0,070	0,185–0,260




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Spiralne frezy palcowe pełnowęglikowe
Typ SSM 4000 (ø1,5–ø25)

4

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

■ Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
SSM 4015	❍	1,5	5	40	4
4020	●	2,0	6	40	4
4025	❑	2,5	8	40	4
4030	●	3,0	8	45	6
4035	❑	3,5	8	45	6
SSM 4040	●	4,0	10	45	6
4045	❑	4,5	10	45	6
4050	●	5,0	12	50	6
4055	❑	5,5	12	50	6
4060	●	6,0	12	50	6
SSM 4065	❑	6,5	12	50	8
4070	❑	7,0	15	55	8
4075	❍	7,5	15	55	8
4080	●	8,0	15	55	8
4085	❑	8,5	15	55	10
SSM 4090	❍	9,0	15	55	10
4095	❍	9,5	15	55	10
4100	●	10,0	18	65	10
4105		10,5	18	65	12
4110	❑	11,0	18	70	12
SSM 4120	●	12,0	18	70	12
4130		13,0	20	80	16
4140	❍	14,0	20	80	16
4150	❑	15,0	25	80	16
4160	●	16,0	35	90	16
SSM 4170	❑	17,0	35	90	20
4180	❑	18,0	40	105	20
4190		19,0	40	105	20
4200	●	20,0	40	105	20
4210		21,0	40	105	25
SSM 4220		22,0	40	105	25
4230		23,0	45	115	25
4240		24,0	45	115	25
4250	❑	25,0	50	120	25

Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x DC
a_e = 0,1x DC

DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
1 ~ 2,9	v_c	40–**50**–60	30–**0**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,004–0,017	0,004–0,017	0,002–0,008	0,008–0,020
3 ~ 5,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,018–0,036	0,018–0,036	0,009–0,018	0,027–0,060
6 ~ 12,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,038–0,070	0,038–0,070	0,019–0,035	0,065–0,157
13 ~ 19,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,075–0,125	0,075–0,125	0,040–0,075	0,160–0,250
20 ~	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,135–0,170	0,135–0,170	0,085–0,110	0,257–0,390




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Długie spiralne frezy palcowe
Typ LSM 2000

2

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050


Frezy palcowe

Nr kat.		Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
LSM	2030	▲	3,0	12	50	6
	2035	▲	3,5	12	50	6
	2040	▲	4,0	15	50	6
	2045	▲	4,5	15	50	6
	2050	▲	5,0	18	55	6
LSM	2055	▲	5,5	18	55	6
	2060	▲	6,0	18	55	6
	2065	▲	6,5	18	55	8
	2070	▲	7,0	25	65	8
	2075	▲	7,5	25	65	8
LSM	2080	▲	8,0	25	65	8
	2085	▲	8,5	25	65	10
	2090	▲	9,0	25	65	10
	2095	▲	9,5	25	65	10
	2100	▲	10,0	30	75	10
LSM	2105		10,5	30	80	12
	2110	▲	11,0	30	80	12
	2120	▲	12,0	30	80	12
	2130	▲	13,0	35	95	16
	2140	▲	14,0	40	95	16
LSM	2150	▲	15,0	40	95	16
	2160	▲	16,0	50	105	16
	2170		17,0	50	105	20
	2180	▲	18,0	50	115	20
	2190		19,0	55	120	20
LSM	2200	▲	20,0	55	120	20
	2210		21,0	60	125	25
	2220		22,0	60	135	25
	2230		23,0	60	135	25
	2240		24,0	65	140	25

Zalecane parametry

(rowkowanie) DC ≥ ø3; a_p =1,0x DC

Materiał / DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
3–5,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,009–0,018	0,009–0,018	0,005–0,008	0,014–0,030
6–12,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,019–0,038	0,019–0,038	0,009–0,019	0,034–0,079
13–19,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,041–0,064	0,041–0,064	0,023–0,038	0,083–0,128
20–	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,071–0,090	0,071–0,090	0,041–0,052	0,139–0,195




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

▲ = Zastępowana przez nową pozycję

Długie spiralne frezy palcowe
Typ LSM 4000

4

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.		Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
LSM	4030	▲	3,0	12	50	6
	4035	▲	3,5	12	50	6
	4040	▲	4,0	15	50	6
	4045		4,5	15	50	6
	4050	▲	5,0	18	55	6
LSM	4055	▲	5,5	18	55	6
	4060	▲	6,0	18	55	6
	4065	▲	6,5	18	55	8
	4070	▲	7,0	25	65	8
	4075	▲	7,5	25	65	8
LSM	4080	▲	8,0	25	65	8
	4085	▲	8,5	25	65	10
	4090	▲	9,0	25	65	10
	4095	▲	9,5	25	65	10
	4100	▲	10,0	30	75	10
LSM	4105		10,5	30	80	12
	4110	▲	11,0	30	80	12
	4120	▲	12,0	30	80	12
	4130	▲	13,0	35	95	16
	4140	▲	14,0	40	95	16
LSM	4150	▲	15,0	40	95	16
	4160	▲	16,0	50	105	16
	4170		17,0	50	105	20
	4180	▲	18,0	50	115	20
	4190		19,0	55	120	20
LSM	4200	▲	20,0	55	120	20
	4210		21,0	60	125	25
	4220		22,0	60	135	25
	4230		23,0	60	135	25
	4240		24,0	65	140	25
	4250	▲	25,0	65	140	25

Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x DC
a_e = 0,1x DC

Materiał / DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
3–5,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,014–0,027	0,014–0,027	0,007–0,014	0,020–0,045
6–12,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,028–0,053	0,028–0,053	0,014–0,026	0,048–0,118
13–19,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,056–0,094	0,056–0,094	0,030–0,056	0,120–0,188
20–	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,101–0,127	0,101–0,127	0,064–0,082	0,193–0,292




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Ekstradługie spiralne frezy palcowe
Typ ELSM 2000

2

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050

Frezy palcowe


(mm)

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
ELSM 2030	▲	3,0	20	55	6
2040	▲	4,0	25	60	6
2050	▲	5,0	30	65	6
2060	▲	6,0	30	65	6
2070	▲	7,0	40	85	8
ELSM 2080	▲	8,0	40	85	8
2090	▲	9,0	40	85	10
2100	▲	10,0	50	100	10
2110	▲	11,0	50	100	12
2120	▲	12,0	50	100	12
ELSM 2130		13,0	70	140	16
2140	▲	14,0	70	140	16
2150		15,0	70	140	16
2160	▲	16,0	70	140	16
2180	▲	18,0	80	160	20
ELSM 2200	▲	20,0	85	165	20
2220		22,0	95	180	25
2250		25,0	100	185	25

Ekstradługie spiralne frezy palcowe
Typ ELSM 4000

4

Gatunek węglika: A1 (mikroziarno)



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30˚
Naroże: ostra krawędź

DC	Tolerancja (mm)
D ≤ 6,0	– 0,010 – 0,030
6,0 < D ≤ 10,0	– 0,015 – 0,040
10,0 < D	– 0,020 – 0,050


Frezy palcowe

Nr kat.	Magazyn	DC	APMX	LF	DMM
ELSM 4030	▲	3,0	20	55	6
4040	▲	4,0	25	60	6
4050	▲	5,0	30	65	6
4060	▲	6,0	30	65	6
4070	▲	7,0	40	85	8
ELSM 4080	▲	8,0	40	85	8
4090	▲	9,0	40	85	10
4100	▲	10,0	50	100	10
4110		11,0	50	100	12
4120	▲	12,0	50	100	12
ELSM 4130		13,0	70	140	16
4140	▲	14,0	70	140	16
4150		15,0	70	140	16
4160	▲	16,0	70	140	16
4170		17,0	80	160	20
ELSM 4180	▲	18,0	80	160	20
4190		19,0	85	165	20
4200	▲	20,0	85	165	20
4210		21,0	95	180	25
4220		22,0	95	180	25
ELSM 4230		23,0	95	180	25
4240		24,0	100	180	25
4250	▲	25,0	100	180	25

Zalecane parametry

(rowkowanie) DC ≥ ø3; a_p =1,0x DC

Materiał / DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
3–5,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,006–0,012	0,006–0,012	0,003–0,006	0,009–0,020
6–12,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,013–0,025	0,013–0,025	0,006–0,013	0,023–0,053
13–19,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,028–0,043	0,028–0,043	0,015–0,025	0,055–0,085
20–	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40-**50**-60
	f_t	0,048–0,060	0,048–0,060	0,027–0,035	0,092–0,130




v_c =m/min f_t =mm/ostrze

Zalecane parametry

(frezowanie walcowo-czołowe) a_p = 1,5x DC
a_e = 0,05x DC

Materiał / DC		Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC30)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC40)	Stal węglowa, stal stopowa (poniżej HRC45)	Żeliwo
3–5,9	v_c	40–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,009–0,018	0,009–0,018	0,005–0,009	0,014–0,030
6–12,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,019–0,035	0,019–0,035	0,010–0,018	0,033–0,079
13–19,9	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,038–0,063	0,038–0,063	0,020–0,038	0,080–0,125
20–	v_c	40–**50**–60	30–**40**–50	20–**30**–40	40–**50**–60
	f_t	0,067–0,085	0,067–0,085	0,042–0,055	0,128–0,195




v_c =m/min f_t =mm/ostrze


Typ „Helical Master” BNES

Spiralny frez palcowy CBN do stali hartowanej





■ Frezy palcowe typu BNES z 1 spiralnym rowkiem wiórowym




Kąt pochylenia rowka wiórowego: 15˚
Frez prawy, rowek prawy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)				
	BN350	DC	DMM	APMX	LU	LF
BNES 1060	❍	6,0	10	7,0	11	60
1080	❍	8,0	10	10,0	14	70
1100	❍	10,0	12	12,0	17	75
1120	❍	12,0	12	14,0	20	80
1140	❍	14,0	16	16,0	21,5	80

■ Zalecane parametry skrawania

Prędkość skrawania: v_c (m/min), Obroty wrzeciona: n (obr./min), Posuw na ostrze: f_t (mm/ostrze), Prędkość posuwu: v_f (mm/min)


Przykładowy frez	DC	Stal hartowana (H_RC 50–57) v_c = 100–170 m/min			Stal hartowana (H_RC 58–65) v_c = 80–150 m/min		
	6–8	$a_e \leq$ 0,1 mm	n = 4000–9000	v_f (mm/min) = 240–540	$a_e \leq$ 0,08 mm	n = 3200–8000	v_f (mm/min) = 150–370
	10–12	$a_e \leq$ 0,15 mm	n = 2700–5400	v_f (mm/min) = 180–360	$a_e \leq$ 0,12 mm	n = 2100–4800	v_f (mm/min) 120–270
	14–16	$a_e \leq$ 0,2 mm	n = 2000–3800	v_f (mm/min) = 140–260	$a_e \leq$ 0,15 mm	n = 1600–3400	v_f (mm/min) = 110–230


Głębokość skrawania: $a_p \leq$ D

Zalecenie: Obróbka na sucho (chłodzenie powietrzem)
Frezowanie współbieżne
Stosować jak najmniejszy wysięg
Stosować sztywną obrabiarkę

■ Wydajność

● Długa żywotność narzędzia i duża wydajność






Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1
Twardość: H_RC 60

Parametry skrawania:
v_c = 100 m/min (**Helical Master**)
v_c = 40 m/min (monolityczny frez palcowy węglikowy pokrywany konkurencji)
v_f = 186 mm/min


Frezowanie współbieżne
Obróbka na sucho


● Doskonała chropowatość powierzchni

„Helical Master” BNES 1080 ø8,0



Tradycyjny frez palcowy CBN o prostym rowku wiórowym, ø8,0





Materiał obrabiany: 15Cr3
Twardość: H_RC 55–58
Parametry skrawania: v_c = 130 m/min
v_f = 310 mm/min

Frezowanie współbieżne
Obróbka na sucho

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

SUMIBORON „MOULD Finish Master” BNBP


MOULD FINISH MASTER



Charakterystyka/Zastosowanie

- Obróbka o dużej precyzji stali hartowanej < HRC70 oraz długa żywotność narzędzia
- Niezwykle ciągliwy gatunek SUMIBORON BN350 zapobiega wykruszaniu się krawędzi skrawającej
- Dokładność RE: ±0,005 mm

Frezy palcowe



※ Identyfikacja frezów palcowych


BNBP 2 R020 - 012 4

- Śr. trzonka
- Długość szyjki (LU)
- Liczba ostrzy
- Promień zaokrąglenia

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
	BN350	RE	DC	LF	DN	DMM	APMX	LU
BNBP 2 R020-012 4	●	0,2	0,4	50	0,37	4	0,3	1,2
2 R030-015 4	●	0,3	0,6	50	0,57	4	0,4	1,5
2 R050-025 4	●	0,5	1,0	50	0,97	4	0,6	2,5
2 R075-040 4	●	0,75	1,5	50	1,47	4	0,9	4,0
2 R100-055 4	●	1,0	2,0	50	1,97	4	1,4	5,5
BNBP 2 R020-012 6	●	0,2	0,4	50	0,37	6	0,3	1,2
2 R030-015 6	●	0,3	0,6	50	0,57	6	0,4	1,5
2 R050-025 6	●	0,5	1,0	50	0,97	6	0,6	2,5
2 R075-040 6	●	0,75	1,5	50	1,47	6	0,9	4,0
2 R100-055 6	●	1,0	2,0	50	1,97	6	1,4	5,5

Wydajność


Odporność na ścieranie



Powierzchnia obrobiona



MOULD FINISH MASTER




Wady powierzchni

Frez palcowy CBN konkurencji

R1,0 Frez palcowy kulisty, Parametry skrawania: Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1 (H_RC60)
n = 20 000 obr./min, f_t = 0,05 mm/ostrze (v_f = 2000 mm/min)
a_p = 0,05 mm, a_e = 0,05 mm, Podmuch powietrza

Obróbka z dużą prędkością skrawania



R1,0 Frez palcowy kulisty, Parametry skrawania: Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1 (HRC60)
n = 40 000 obr./min, ft = 0,05 mm/ostrze (vf = 4 000 mm/min)
a_p = 0,05 mm, a_e = 0,05 mm, Mgła olejowa

Doskonałe wykończenie powierzchni w porównaniu z pokrywanymi frezami palcowymi węglikowymi i CBN konkurencji

Zalecane parametry skrawania

Obroty wrzeciona: n (obr./min), posuw na ostrze: f_t (mm/ostrze), głębokość skrawania: a_p (mm), szerokość skrawania: a_e (mm)

Materiał / Parametry skrawania / Promień (mm)	Stal wstępnie utwardzona, stal matrycowa (–HRC52)				Stal matrycowa (–HRC62)				Stal szybkotnąca (–HRC70)			
	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	a_p (mm)	a_e (mm)	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	a_p (mm)	a_e (mm)	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	a_p (mm)	a_e (mm)
0,2	20.000–50.000	0,02	0,03	0,03	20.000–50.000	0,02	0,01	0,02	20.000–50.000	0,015	0,01	0,02
0,3	20.000–50.000	0,02	0,03	0,03	20.000–50.000	0,02	0,01	0,02	20.000–50.000	0,015	0,01	0,02
0,5	20.000–50.000	0,03	0,05	0,05	20.000–50.000	0,03	0,03	0,04	20.000–50.000	0,02	0,02	0,03
0,75	20.000–50.000	0,04	0,08	0,1	20.000–50.000	0,04	0,05	0,05	20.000–50.000	0,03	0,02	0,05
1,0	20.000–50.000	0,05	0,1	0,1	17.000–50.000	0,05	0,05	0,05	17.000–50.000	0,03	0,03	0,05





Ważne uwagi

(1) Dla zapewnienia stabilnej obróbki zaleca się sztywniejsze obrabiarki.
(2) Zalecane jest chłodzenie podmuchem powietrza lub mgłą olejową.
(3) Należy maksymalnie skrócić wysięg.

Typ NPDRS

Promieniowy frez palcowy SUMIDIA Typ Binderless **NPDRS**





Korpus typu NPDRS (do standardowej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	DC	RE	APMX	LU	LF	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDRS 1020 R002-006	❍	0,2	0,02	0,10	0,6	40	0,175	4	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66
1020 R005-006	❍	0,2	0,05	0,10	0,6	40	0,175	4	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66
1030 R002-010	❍	0,3	0,02	0,15	1,0	40	0,27	4	1,01	1,03	1,04	1,06	1,09
1030 R005-010	❍	0,3	0,05	0,15	1,0	40	0,27	4	1,01	1,03	1,04	1,06	1,09
1050 R005-015	❍	0,5	0,05	0,25	1,5	40	0,47	4	1,61	1,66	1,72	1,78	1,92
NPDRS 1050 R010-015	❍	0,5	0,10	0,25	1,5	40	0,47	4	1,61	1,66	1,71	1,77	1,91
1100 R005-030	❍	1,0	0,05	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,52	3,65	3,78	4,08
1100 R010-030	❍	1,0	0,10	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,52	3,64	3,77	4,07
1100 R020-030	❍	1,0	0,20	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,51	3,63	3,76	4,05
1200 R005-040	❍	2,0	0,05	0,55	4,0	40	1,95	4	4,44	4,59	4,75	4,93	5,33
NPDRS 1200 R010-040	❍	2,0	0,10	0,55	4,0	40	1,95	4	4,43	4,59	4,75	4,92	5,31
1200 R020-040	❍	2,0	0,20	0,55	4,0	40	1,95	4	4,43	4,58	4,74	4,91	5,29

Szczegóły identyfikacji

NPDR	S	1	020	R002	-	006
Kod serii	Do standardowej obróbki wykończeniowej	Liczba rowków wiórowych	Średnica skrawania	Promień naroża		Długość poniżej szyjki

Kombinacje średnicy skrawania i promienia naroża

DC	RE 0,02	RE 0,05	RE 0,1	RE 0,2
0,2	❍	❍		
0,3	❍	❍		
0,5		❍	❍	
1,0		❍	❍	❍
2,0		❍	❍	❍

Zalecane parametry skrawania

- Użycie obrabiarek o wysokiej sztywności zapewni stabilne skrawanie.
- Zaleca się chłodziwo nierozpuszczalne w wodzie. Stosować jako mgiełkę lub chłodzenie zewnętrzne. Należy podjąć przeciwpożarowe środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia pożarem spowodowanego przez iskry powstałe podczas obróbki lub uszkodzenia narzędzia.
- Należy maksymalnie skrócić wysięg.
- Należy odpowiednio dostosować parametry skrawania, uwzględniając zmianę sztywności obrabiarki i innych warunków.
- Głębokość skrawania podana w tabeli parametrów to głębokość maksymalna. Należy dostosować rzeczywistą głębokość skrawania do żądanego wykończenia powierzchni obrobionej.


Materiał obrabiany		Węglik			
DC (mm)	LU (mm)	Prędkość wrzeciona (min^{-1})	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	p_f (mm)
0,2	0,10	40.000	100	0,001	0,001
0,3	0,15	40.000	150	0,002	0,001
0,5	0,25	40.000	200	0,003	0,001
1,0	0,55	40.000	400	0,005	0,003
2,0	0,55	40.000	600	0,010	0,005



❍ = Magazyn w Japonii

Typ NPDB(S)

Frez kulisty SUMIDIA Typ Binderless **NPDBS** / Typ **NPDB**



■ Korpus typu NPDBS (do standardowej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	RE	DC	APMX	LU	LF	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDBS 1010-004	❍	0,1	0,2	0,1	0,4	40	0,18	4	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49
1020-008	❍	0,2	0,4	0,2	0,8	40	0,38	4	0,83	0,84	0,85	0,86	0,89
1030-010	❍	0,3	0,6	0,3	1,0	40	0,58	4	1,05	1,08	1,10	1,13	1,20
1050-020	❍	0,5	1,0	0,5	2,0	40	0,95	4	2,08	2,13	2,19	2,24	2,38
1100-030	❍	1,0	2,0	1,0	3,0	40	1,95	4	3,13	3,20	3,27	3,35	3,53

■ Korpus typu NPDB (do precyzyjnej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	RE	DC	APMX	LU	LF	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDB 1010-004	❍	0,1	0,2	0,1	0,4	40	0,18	4	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49
1020-008	❍	0,2	0,4	0,2	0,8	40	0,38	4	0,83	0,84	0,85	0,86	0,89
1030-010	❍	0,3	0,6	0,3	1,0	40	0,58	4	1,05	1,08	1,10	1,13	1,20
1050-020	❍	0,5	1,0	0,5	2,0	40	0,95	4	2,08	2,13	2,19	2,24	2,38
1100-030	❍	1,0	2,0	1,0	3,0	40	1,95	4	3,13	3,20	3,27	3,35	3,53

■ Szczegóły identyfikacji

NPDB	**(S)**	**1**	**030**	**-**	**010**
Kod serii	Do standardowej obróbki wykańczającej	Liczba rowków wiórowych	Promień zaokrąglenia		Długość poniżej szyjki

■ Zalecane parametry skrawania

- Użycie obrabiarek o wysokiej sztywności zapewni stabilne skrawanie.
- Zaleca się chłodziwo nierozpuszczalne w wodzie. Stosować jako mgiełkę lub chłodzenie zewnętrzne. Należy podjąć przeciwpożarowe środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia pożarem spowodowanego przez iskry powstałe podczas obróbki lub uszkodzenia narzędzia.
- Należy maksymalnie skrócić wysięg.
- Należy odpowiednio dostosować parametry skrawania, uwzględniając zmianę sztywności obrabiarki i innych warunków.
- Głębokość skrawania podana w tabeli parametrów to głębokość maksymalna. Należy dostosować rzeczywistą głębokość skrawania do żądanego wykończenia powierzchni obrobionej.

● Wykańczanie płaskich powierzchni

Materiał obrabiany		Węglik			
RE (mm)	LU (mm)	Prędkość wrzeciona (min⁻¹)	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	p_f (mm)
0,1	0,4	40.000	100	0,001	0,001
0,2	0,8	40.000	150	0,001	0,001
0,3	1,0	40.000	200	0,001	0,001
0,5	2,0	40.000	400	0,001	0,003
1,0	3,0	40.000	600	0,001	0,005

● Kopiowanie wykończeniowe

Materiał obrabiany		Węglik			
RE (mm)	LU (mm)	Prędkość wrzeciona (min⁻¹)	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	p_f (mm)
0,1	0,4	40.000	100	0,001	0,001
0,2	0,8	40.000	150	0,002	0,001
0,3	1,0	40.000	200	0,003	0,001
0,5	2,0	40.000	400	0,005	0,003
1,0	3,0	40.000	600	0,010	0,005



Wiertła Multi-Drill

K1–K72





Poradnik doboru **MULTI-DRILLs** ..... K 2–5

Wiertła pełnowęglikowe
SDP … U3/5/7**-HAK** ..... K 6–11
SDM … U3/5 **-HAK** K12–17
MDW … GS 2/4 ..... K18–21
MDS … S/M **K-HAK** K22–23

MDF K24–31
Wiertła do głębokich otworów **MDW… XHG S / PHT** K32–33
Do stali **MDW … XHG S** K34
Do aluminium **MDW … XHT A** K35
Wiertła do otworów prowadzących **MDW … PHT** K34–35
Wiertła z pokryciem AURORA COAT **MDW … NHGS** K36–37
Wiertła MINI **MLDH …** L/P K38–39
MDUS / MDSS K40
Wiertła z pokryciem SUMIDIA MDS … **SDC** K41

Wiertła lutowane
KDS K43
KDS … MAK K44–45
KDS … LAK K46–47
KDS … DAK K48–49
KDS … FA K50

Wiertła z wymienną końcówką
SMD K51
Korpus wiertła **SMDH** …(D) K52/57/59
Końcówka wiertła do stali **SMDT** …D **MTL** K53
do stali nierdzewnej **SMDT** …D **MEL** K54–55
Do pogłębiania czołowego **SMDT** ....**MFS** K56–57
Duże otwory **SMDT**.....**MTL** K58–59

Wiertła z wymiennymi płytkami
WDX (2D, 3D, 4D, 5D) K60–69
Tuleja mimośrodowa **WAS** K66
Wiertła pogłębiające **PDL** (2D, 3D) K70–72
Frezy pogłębiające **PCT** (3D, 5D) K71–72

Seria Multi-Drill



Cechy ogólne

Multi-Drill to oryginalna marka wierteł firmy Sumitomo o wysokich własnościach eksploatacyjnych i specjalnie zaprojektowanej krawędzi skrawającej w połączeniu z zaawansowanym substratem węglikowym.
Seria obejmuje szeroki zakres średnic i długości wierteł, aby zaspokoić wymagania przy obróbce różnych materiałów, zapewniając wydajną, precyzyjną i oszczędną pracę.

Oferta wierteł pełnowęglikowych typu Multi-Drill

	SDP ...	SDM ...	MDW ...	MDS ...	MDF ...		MDW ... ○○○			MLDH	MDUS / MDSS	MDS ...
Typ	...U3/5/7 **-HAK** (DIN)	...U3/5 **-HAK** (DIN)	**GS** 2/4	S/M **K-HAK** (DIN)	...S2D, L2D ...H3D, H5D		... **PHT**	... **XHGS** ... **XHTA**	... **NHGS**	... P / L	–	... **SDC**
Strona	⇨ K 6–11	⇨ K 12–17	⇨ K18–21	⇨ K22–23	⇨ K24–31		⇨ K32–35		⇨ K36–37	⇨ K38–39	⇨ K40	⇨ K41
							 Wiertło prowadzące			 Wiertło prowadzące		
Zastosowanie	P K	P M	P	P M K	P		P M K N		N	P M K	P M K H	N
Forma	Wiertło m7, typ DIN		Wiertło h8	Wiertło m7, typ DIN	Wiertło h8		Ekstra długie, typ DIN		Super Multi-Drill	Długie Micro Drill	Mini Multi-Drill	Pokrycie diamentowe
Długość (w odniesieniu do øD)	3D/5D/7D	3D / 5D	2 / 4D	3D / 5D	S2D/ L2D	H3D/ H5D	3D	10D–30D	3D / 5D / 10D	5/12/20/30 D	10D	3D
Chłodzenie wewnętrzne	Tak		Nie	Tak	Nie	Tak	Tak		Tak	Tak	Nie	Nie
Pokrycie	AlCrTiN		DEX (TiAlCr/TiSi)	TiAlN	PVD		TiAlN	–	DLC	TiAlN	TiAlN / ZX	SUMIDIA
Zakres średnic	3,0–16,0		2,0–16,0	4,0–12,0	0,3–20,0	3,0–16,0	4,0–8,0	3,0–12,0	3,0–16,0	0,8–2,0	0,03–1,0	2,0–10,0



Zalety

- Unikatowy kształt rowka wiórowego ułatwia formowanie i usuwanie wiórów, umożliwiając dokładniejsze wykonywanie otworów.
- Wiercenie z dużą prędkością i wydajnością jest możliwe dzięki połączeniu specjalnego substratu z zaawansowanym pokryciem PVD (10x większa żywotność i 5x wyższa wydajność w porównaniu z wiertłami HSS).
- Szeroki wybór (średnica: 0,03–65 mm, głębokość wiercenia L/D: 2–30)

Oferta wierteł Multi-Drill z lutowaną oraz wymienną końcówką

	KDS ... ○○○ ⇨ K43				SMD ... ⇨ K51,K56, K58	WDX ...○○ WAS ....-.. ⇨ K70	PDL ...○○	PCT ...○○
Typ	MAK	LAK	DAK	FA	SMDT ...(D) MTL ⇨ K53, K59			
Strona	⇨ K44–45	⇨ K45–46	⇨ K48–49	⇨ K50	SMDT ...D MEL ⇨ K54–55	⇨ K60–69	⇨ K70–72	⇨ K71–72
					SMDT ... MFS ⇨ K57			
					SMDH ...M-3/5/8 ⇨ K52, K56 SMDH ...M / L / D ⇨ K59			
								
Zastosowanie	P M K S			K N	P M K	P M K N		
Forma	Wiertło h7			Wiertło h8	Typ SMDT z węglikową końcówką wymienną	Wiertło z wymiennymi płytkami	Wiertło proste z wymiennymi płytkami	Frez z wymiennymi płytkami
Długość (wielokrotność øD)	3D	5D	7D	10D	1.5D / 3D / 5D / 8D / 12D	2D / 3D / 4D / 5D	2D / 3D	3D / 5D
Chłodzenie wewnętrzne	Tak			Tak	Tak	Tak		
Pokrycie	TiAlN			–	TiAlN	Płytka typu WDXT		
Zakres średnic	9,5–40,5			8,0–30,5	12,0–42,5	3,0–65,0	16,0–40,0	

Poradnik doboru

● Według typów/zastosowań wierteł

Zastosowanie	Ogólna ⟷ Specjalna		
Pełnowęglikowe — „Super Multi-Drill" Typ MDS/MDW	Wiertło m7, typ DIN „Super Multi-Drill" **Typ SDP...U HAK** Wiertło ogólnego przeznaczenia z pokryciem AlCrTiN z chłodzeniem wewnętrznym  Ø 3,0–16 mm L/D: 3, 5, 7 ⇨ K6–11	„Super Multi-Drill" **Typ MDW...GS** Wiertło ogólnego przeznaczenia z pokryciem DEX (TiAlCr/TiSi) bez chłodzenia wewnętrznego  Ø 2,0–16 mm L/D:–2, –4 ⇨ K18–21	—
	Wiertło m7, typ DIN „Super Multi-Drill" **Typ MDS...K-HAK** Wiertło ogólnego przeznaczenia z pokryciem TiAlN z chłodzeniem wewnętrznym  Ø 2,0–12 mm L/D: –2, –4 ⇨ K22–23	—	„Super Multi-Drill" **Typ MDS...D** Stal hartowana Metale egzotyczne  Ø 1,0–16,1 mm L/D: –3 (magazyn w Japonii)
Z końcówką lutowaną — „Super Multi-Drill" Typ KDS	„Super Multi-Drill" **Typ KDS... MAK** Wiertło ogólnego przeznaczenia  Ø 12–26 mm L/D: –3 ⇨ K44–45	Typ długi „Super Multi-Drill" **Typ KDS... LAK** Wiercenie głębokich otworów  Ø 12–26 mm L/D: –5 ⇨ K46–47	—
	—	Typ długi „Super Multi-Drill" **Typ KDS... DAK** Dobre usuwanie wióra  Ø 9–22 mm L/D: –7 ⇨ K48–49	Typ ekstra długi „Super Multi-Drill" **Typ KDS... FA** Do żeliwa i stopów aluminium  Dostawa na zamówienie Ø 9–22 mm L/D: –7 ⇨ K50



■ Zalecane parametry skrawania wg materiałów obrabianych

Wiertło \ Detal		Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne
Pełnowęglikowe	**SDP...U HAK** **MDW...GS**	50 — 120 (0,2 — 0,35)	15 — 70 (0,1 — 0,2)	50 — 110 (0,2 — 0,35)	—
Lutowane	**KDS...AK** **(MAK / LAK / DAK)**	50 — 90 (0,15 — 0,35)	35 — 50 (0,15 — 0,25)	60 — 100 (0,2 — 0,35)	—
	KDS...FA	—	—	30 — 70 (0,2 — 0,5)	60 — 150 (0,2 — 0,5)

Prędkość skrawania v_c (m/min)
Posuw f (mm/obr.)

● Według typów/zastosowań wierteł

Zastosowanie	Ogólna ⟷ Specjalna		
Wiertła z wymiennymi płytkami	Wiertła z wymiennymi płytkami Typ **WDX** Wysoka wydajność i głębokie otwory  Ø 13,0–65,0 mm L/D: 2, 3, 4, 5 ⇨ K60–69	Wiertła z wymienną końcówką Typ **SMD**  Ø 12,0–42,5 mm L/D: 3, 5, 8 ⇨ K51–59	Typy „uniwersalne” **PDL** i **PCT** Wiertła i frezy pogłębiające  Ø 16,0–40,0 mm L/D: 2, 3, 5 ⇨ K70–72

Zastosowanie	Głębokie otwory	Bardzo małe otwory	Precyzyjne otwory
Wiertła specjalnego przeznaczenia	„Super Long Multi-Drill” Typ **MDW...XHGS/XHTA** Nowe wiertło ogólnego przeznaczenia do głębokich otworów  Ø 4,0–12,0 mm L/D: 10/15/20/25/30 ⇨ K32–35	„Long Micro Drill” Typ **MLDH...** P/L Typ „P” do otworów prowadzących  Ø 0,8–2,0 mm L/D: 5/12/20/30 ⇨ K38–39	Wiertło z pokryciem AURORA COAT Typ **MDW...NHGS** Do stopów aluminium  Ø 3,0–16,0 mm L/D: 3 / 5 / 10 ⇨ K36–37
	—	„Mini-MultiDrill” Typ **MDSS**  Ø 0,20–1,00 mm L/D: 10 ⇨ K40	Wiertło pokrywane „SUMIDIA” Typ **MDS...SDC** Do aluminium i CFRP*  Ø 2–10 mm L/D: –3 ⇨ K41
	—	„Micro Drill” Typ **MDUS** Do płytek drukowanych Otwory o dużej precyzji  Ø 0,05–0,19 mm L/D: –8 ⇨ K40	—

■ Zalecane parametry skrawania wg materiałów obrabianych


Wiertło \ Detal	Stal	Stal nierdzewna	Żeliwo	Metale nieżelazne
SMD (Ø 20)	50 — 120 0,12 — 0,35	50 — 90 0,1 — 0,25	50 — 100 0,2 — 0,45	100 — 180 0,2 — 0,4
WDX (Ø 18)	100 — 220 0,15 — 0,25	80 — 180 0,06 — 0,18	120 — 200 0,1 — 0,32	100 — 200 0,1 — 0,25
MDW...XHT (Ø 5)	80 — 120 0,15 — 0,25	30 — 60 0,08 — 0,15	50 — 90 0,15 — 0,3	80 — 160 0,12 — 0,35

Prędkość skrawania v_c (m/min)
Posuw f (mm/obr.)

Typ SDP (DIN)

Wiertła pełnowęglikowe z pokryciem AlCrTiN wg DIN 6537

Cechy ogólne






Magazyn. Zakres średnic.

Ø 3,0 – Ø 12,0
Co 0,1 mm

Ø 12,1 – Ø 16,0
Standardowa średnica

Struktura pokrycia



Ulepszona antyadhezyjna warstwa AlCrTiN o wysokiej zawartości Al poprawia parametry tarcia.


Duża odporność na ścieranie
Ciągliwe, twarde wielowarstwowe pokrycie super AlCrTiN


Substrat


Zalety

- Wyjątkowe i optymalne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań
- Najlepsza wydajność, maksymalny posuw i stabilna, zwiększona żywotność narzędzia
- Podwójna łysinka do otworów o dużej precyzji
- Dobra równowaga między wysoką odpornością na ścieranie i ciągliwością
- Krzywoliniowa krawędź skrawająca – idealna do usuwania wiórów
- Niezawodna i wysoka wydajność

Zakres zastosowań







Seria SumiDrill Power
Typ SDP (DIN)


■ Próba maksymalnego posuwu

Posuw (mm/obr.)	0,30	0,40	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
Typ SDP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Konkurent	OK	Złamanie!							

Parametry testów wewnętrznych

Wiertło:	Ø 4, L/D = 5
Materiał obrabiany:	Stal węglowa (C50)
Parametry skrawania:	v_c=80 m/obr., a_p=18 mm

■ Porównanie żywotności narzędzia



Ilość skrawanego materiału: 950 cm³ | Ilość skrawanego materiału: 3800 cm³



500 otworów | Detal: C50, śred. wiertła: 8 mm, L/D=5 | 2000 otworów

Wiertło:	Ø 8, L/D = 5
Materiał obrabiany:	Stal węglowa (C50)
Parametry skrawania:	v_c=80 m/min, f=0,15 mm/obr., a_p=38 mm, chłodzenie wewnętrzne przez otwór



Typ SDP



Konkurent




■ Doskonała dokładność otworu

	Dokładność otworu	Kształt wióra
Typ SDP	 	Kompaktowe wióry 
Konkurent	 	Dłuższe wióry 

Wiertło:	Ø 8, L/D = 5
Detal:	Stal węglowa (C50)
Parametry skrawania:	v_c=80 m/min, f=0,25 mm/obr., a_p=24 mm, otwór nieprzelotowy, chłodzenie wewnętrzne

■ Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym, Ø 3,0–7,5 mm, 3D/5D/7D




Gatunek: PCX70
Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°

DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3, 5, 7	Typ 3D			Typ 5D			Typ 7D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	5	OAL	LCF	7	OAL	LCF
3,0	6	SDP 0300 U □ HAK	●	62	17	●	66	24	●	70	29
3,1		SDP 0310 U □ HAK	●			●			●		
3,2		SDP 0320 U □ HAK	●			●			●		
3,25		SDP 0325 U □ HAK	●			●			●		
3,3		SDP 0330 U □ HAK	●			●			●		
3,4		SDP 0340 U □ HAK	●			●			●	75	33,5
3,5		SDP 0350 U □ HAK	●			●			●		
3,6		SDP 0360 U □ HAK	●			●			●		
3,7		SDP 0370 U □ HAK	●			●			●		
3,8		SDP 0380 U □ HAK	●		21	●	74	33	●		
3,9		SDP 0390 U □ HAK	●			●			●		
4,0		SDP 0400 U □ HAK	●			●			●		35,5
4,1		SDP 0410 U □ HAK	●			●			●		
4,2		SDP 0420 U □ HAK	●			●			●		
4,3		SDP 0430 U □ HAK	●	66		●			●	85	44
4,4		SDP 0440 U □ HAK	●			●			●		
4,5		SDP 0450 U □ HAK	●			●			●		
4,6		SDP 0460 U □ HAK	●			●			●		
4,65		SDP 0465 U □ HAK	●			●			●		
4,7		SDP 0470 U □ HAK	●			●			●		
4,8		SDP 0480 U □ HAK	●		25	●	82	41	●	90	49
4,9		SDP 0490 U □ HAK	●			●			●		
5,0		SDP 0500 U □ HAK	●			●			●		
5,1		SDP 0510 U □ HAK	●			●			●		
5,2		SDP 0520 U □ HAK	●			●			●		
5,3		SDP 0530 U □ HAK	●			●			●		
5,4		SDP 0540 U □ HAK	●			●			●	97	56
5,5		SDP 0550 U □ HAK	●			●			●		
5,55		SDP 0555 U □ HAK	●			●			●		
5,6		SDP 0560 U □ HAK	●			●			●		
5,7		SDP 0570 U □ HAK	●			●			●		
5,8		SDP 0580 U □ HAK	●			●			●		
5,9		SDP 0590 U □ HAK	●			●			●		
6,0		SDP 0600 U □ HAK	●			●			●		
6,1	8	SDP 0610 U □ HAK	●	79	31	●	91	50	●	106	65
6,2		SDP 0620 U □ HAK	●			●			●		
6,3		SDP 0630 U □ HAK	●			●			●		
6,4		SDP 0640 U □ HAK	●			●			●		
6,5		SDP 0650 U □ HAK	●			●			●		
6,6		SDP 0660 U □ HAK	●			●			●		
6,7		SDP 0670 U □ HAK	●			●			●		
6,8		SDP 0680 U □ HAK	●			●			●		
6,9		SDP 0690 U □ HAK	●			●			●	116	75
7,0		SDP 0700 U □ HAK	●			●			●		
7,1		SDP 0710 U □ HAK	●		37	●			●		
7,2		SDP 0720 U □ HAK	●			●			●		
7,3		SDP 0730 U □ HAK	●			●			●		
7,4		SDP 0740 U □ HAK	●			●			●		
7,5		SDP 0750 U □ HAK	●			●			●		

※ Uwagi:
❑ Minimalna wielkość zamówienia to 30 szt.

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

■ Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym, Ø 7,6–12,5 mm, 3D/5D/7D




Gatunek: PCX70
Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°

DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3, 5, 7	Typ 3D			Typ 5D			Typ 7D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	5	OAL	LCF	7	OAL	LCF
7,6	8	SDP 0760 U □ HAK	●	79	37	●	91	50	●	116	75
7,7		SDP 0770 U □ HAK	●			●			●		
7,8		SDP 0780 U □ HAK	●			●			●		
7,9		SDP 0790 U □ HAK	●			●			●		
8,0		SDP 0800 U □ HAK	●			●			●		
8,1	10	SDP 0810 U □ HAK	●	89	43	●	103	57	●	131	85
8,2		SDP 0820 U □ HAK	●			●			●		
8,3		SDP 0830 U □ HAK	●			●			❑		
8,4		SDP 0840 U □ HAK	●			●			●		
8,5		SDP 0850 U □ HAK	●			●			●		
8,6		SDP 0860 U □ HAK	●			●			●		
8,7		SDP 0870 U □ HAK	●			●			●		
8,8		SDP 0880 U □ HAK	●			●			●		
8,9		SDP 0890 U □ HAK	●			●			❑		
9,0		SDP 0900 U □ HAK	●			●			●		
9,1		SDP 0910 U □ HAK	●			●			●	139	93
9,2		SDP 0920 U □ HAK	●			●			●		
9,25		SDP 0925 U □ HAK	●			●			❑		
9,3		SDP 0930 U □ HAK	●			●			●		
9,4		SDP 0940 U □ HAK	●			●			●		
9,5		SDP 0950 U □ HAK	●			●			●		
9,6		SDP 0960 U □ HAK	●			●			❑		
9,7		SDP 0970 U □ HAK	●			●			●		
9,8		SDP 0980 U □ HAK	●			●			●		
9,9		SDP 0990 U □ HAK	●			●			●		
10,0		SDP 1000 U □ HAK	●			●			●		
10,1	12	SDP 1010 U □ HAK	●	102	51	●	118	67	❑	155	104
10,2		SDP 1020 U □ HAK	●			●			●		
10,3		SDP 1030 U □ HAK	●			●			❑		
10,4		SDP 1040 U □ HAK	●			●			❑		
10,5		SDP 1050 U □ HAK	●			●			●		
10,6		SDP 1060 U □ HAK	●			●			❑		
10,7		SDP 1070 U □ HAK	●			●			❑		
10,8		SDP 1080 U □ HAK	●			●			●		
10,9		SDP 1090 U □ HAK	●			●			❑		
11,0		SDP 1100 U □ HAK	●			●			●		
11,1		SDP 1110 U □ HAK	●			●			❑	163	112
11,2		SDP 1120 U □ HAK	●			●			●		
11,3		SDP 1130 U □ HAK	●			●			❑		
11,4		SDP 1140 U □ HAK	●			●			❑		
11,5		SDP 1150 U □ HAK	●			●			●		
11,6		SDP 1160 U □ HAK	●			●			❑		
11,7		SDP 1170 U □ HAK	●			●			❑		
11,8		SDP 1180 U □ HAK	●			●			●		
11,9		SDP 1190 U □ HAK	●			●			❑		
12,0		SDP 1200 U □ HAK	●			●			●		
12,1	14	SDP 1210 U □ HAK	❑	107	56	❑	124	73	❑	182	131
12,2		SDP 1220 U □ HAK	●			●			●		
12,3		SDP 1230 U □ HAK	❑			❑			❑		
12,4		SDP 1240 U □ HAK	❑			❑			❑		
12,5		SDP 1250 U □ HAK	●			●			●		

※ Uwagi:
❑ Minimalna wielkość zamówienia to 30 szt.

■ Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym, Ø 12,6–16,0 mm, 3D/5D/7D



Gatunek: PCX70
Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°

DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3, 5, 7	Typ 3D			Typ 5D			Typ 7D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	**5**	OAL	LCF	**7**	OAL	LCF
12,6	14	SDP 1260 U □ HAK	❑	107	56	❑	124	73	❑	182	131
12,7		SDP 1270 U □ HAK	❑			❑			❑		
12,8		SDP 1280 U □ HAK	❑			❑			❑		
12,9		SDP 1290 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,0		SDP 1300 U □ HAK	●			●			●		
13,1		SDP 1310 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,2		SDP 1320 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,3		SDP 1330 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,4		SDP 1340 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,5		SDP 1350 U □ HAK	●			●			●		
13,6		SDP 1360 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,7		SDP 1370 U □ HAK	●			●			●		
13,8		SDP 1380 U □ HAK	❑			❑			❑		
13,9		SDP 1390 U □ HAK	❑			❑			❑		
14,0		SDP 1400 U □ HAK	●			●			●		
14,1	16	SDP 1410 U □ HAK	❑	115	60	❑	133	78	❑	204	149
14,2		SDP 1420 U □ HAK	●			●			●		
14,3		SDP 1430 U □ HAK	❑			❑			❑		
14,4		SDP 1440 U □ HAK	❑			❑			❑		
14,5		SDP 1450 U □ HAK	●			●			●		
14,6		SDP 1460 U □ HAK	❑			❑			❑		
14,7		SDP 1470 U □ HAK	●			●			●		
14,8		SDP 1480 U □ HAK	❑			❑			❑		
14,9		SDP 1490 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,0		SDP 1500 U □ HAK	●			●			●		
15,1		SDP 1510 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,2		SDP 1520 U □ HAK	●			●			●		
15,3		SDP 1530 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,4		SDP 1540 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,5		SDP 1550 U □ HAK	●			●			●		
15,6		SDP 1560 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,7		SDP 1570 U □ HAK	●			●			●		
15,8		SDP 1580 U □ HAK	❑			❑			❑		
15,9		SDP 1590 U □ HAK	❑			❑			❑		
16,0		SDP 1600 U □ HAK	●			●			●		

※ Uwagi:
❑ Minimalna wielkość zamówienia to 30 szt.

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Zalecane parametry skrawania

Grupa materiałowa						SDP_____U_HAK PCX70					
						Ø 3,0–6,0 mm		Ø 6,1–10,0 mm		Ø 10,1–16,0 mm	
ISO 513	Materiał obrabiany	Typ/Struktura	R_m N/mm²	Twardość HB30	Przeznaczenie	v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)	v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)	v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)
P	Stal węglowa Staliwo	stal automatowa stal konstrukcyjna stal do nawęglania stal do ulepszania cieplnego stal sprężynowa	420	125	◎	50–**80**–120	0,15–**0,20**–0,31	70–**110**–140	0,20–**0,25**–0,42	80–**120**–160	0,25–**0,30**–0,53
			650	190	◎	50–**80**–120	0,15–**0,20**–0,31	70–**110**–140	0,20–**0,25**–0,42	80–**120**–160	0,25–**0,30**–0,53
			850	250	◎	50–**80**–120	0,15–**0,20**–0,31	70–**110**–140	0,20–**0,25**–0,42	80–**120**–160	0,25–**0,30**–0,53
			750	270	◎	50–**80**–120	0,15–**0,20**–0,31	70–**110**–140	0,20–**0,25**–0,42	80–**120**–160	0,25–**0,30**–0,50
			1000	300	◎	10–**20**–30	0,05–**0,06**–0,11	15–**22**–30	0,08–**0,09**–0,14	20–**28**–35	0,08–**0,09**–0,16
	Stal niskostopowa Staliwo	stal do nawęglania stal do ulepszania cieplnego stal łożyskowa stal do azotowania stal do obróbki na zimno	600	180	◎	50–**70**–90	0,10–**0,14**–0,24	60–**80**–110	0,15–**0,20**–0,32	70–**100**–120	0,20–**0,25**–0,40
			930	275	◎	45–**65**–85	0,10–**0,14**–0,24	60–**80**–110	0,15–**0,22**–0,34	65–**95**–120	0,20–**0,25**–0,37
			1000	300	○	40–**60**–80	0,10–**0,15**–0,26	60–**80**–110	0,15–**0,20**–0,32	60–**90**–120	0,20–**0,25**–0,37
			1200	350	◎	35–**55**–75	0,10–**0,15**–0,26	55–**75**–110	0,15–**0,22**–0,32	55–**80**–110	0,20–**0,27**–0,38
	Stal wysokostopowa	stal narzędziowa stal do obróbki na gorąco	680	200	○	30–**40**–50	0,10–**0,15**–0,25	30–**40**–50	0,12–**0,20**–0,28	30–**40**–50	0,12–**0,20**–0,32
			1100	325	○	20–**30**–40	0,10–**0,12**–0,23	20–**30**– 40	0,12–**0,15**–0,27	20–**30**–40	0,14–**0,18**–0,32
M	Stal nierdzewna Staliwo	martenzytyczna/ferrytyczna	680	200	○	40–**55**–70	0,08–**0,10**–0,21	40–**60**–75	0,10–**0,12**–0,25	50–**70**–80	0,10–**0,12**–0,25
		martenzytyczna	820	240	⊙	30–**45**–60	0,08–**0,10**–0,20	40–**60**–70	0,10–**0,12**–0,24	50–**60**–80	0,10–**0,12**–0,24
		austenityczna	600	180	⊙	30–**45**–60	0,08–**0,10**–0,20	40–**60**–70	0,10–**0,12**–0,24	50–**60**–80	0,10–**0,12**–0,24
		Duplex	740	230	⊙	30–**45**–60	0,06–**0,08**–0,18	40–**60**–70	0,08–**0,10**–0,23	50–**60**–80	0,10–**0,10**–0,23
K	Żeliwo GG	ferrytyczne/perlityczne		180	◎	50–**70**–90	0,15–**0,20**–0,36	60–**80**–100	0,20–**0,25**–0,40	70–**100**–120	0,25–**0,30**–0,42
		perlityczne		260	◎	40–**60**–80	0,15–**0,20**–0,36	50–**70**–90	0,20–**0,25**–0,40	60–**80**–100	0,25–**0,30**–0,42
	Żeliwo GGG	ferrytyczne		160	◎	50–**70**–90	0,15–**0,18**–0,31	60–**80**–100	0,20–**0,25**–0,40	70–**100**–120	0,25–**0,30**–0,42
		perlityczne		250	◎	40–**60**–80	0,15–**0,18**–0,31	50–**70**–90	0,20–**0,25**–0,40	70–**80**–100	0,25–**0,30**–0,42
S	Stopy żaroodporne	Na bazie Fe			○	10–**20**–30	0,08–**0,09**–0,13	15–**22**–32	0,08–**0,10**–0,15	20–**28**–35	0,10–**0,12**–0,19
		Na bazie Ni/Co			○	10–**20**–30	0,08–**0,09**–0,13	15–**22**–32	0,08–**0,10**–0,15	20–**28**–35	0,10–**0,12**–0,19
	Tytan Stopy tytanu	czysty tytan	430								
		Na bazie Ti			○	10–**20**–30	0,05–**0,06**–0,12	15–**22**–32	0,08–**0,09**–0,17	20–**28**–35	0,08–**0,09**–0,17
N	Aluminium Przerobione plastycznie stopy Al	czyste aluminium									
		przerobione plastycznie stopy									
	Aluminium Stopy odlewnicze	Si ≤ 12%									
		Si ≥ 12%			⊙	70–**90**–100	0,15–**0,20**–0,25	80–**100**–120	0,20–**0,25**–0,30	100–**120**–140	0,25–**0,30**–0,35
		Stopy Al - Mg									
	Odlewy kokilowe z cynku	Stopy Zn									
	Stopy miedzi	Miedź									
		Mosiądz			○	80–**100**–120	0,15–**0,20**–0,25	110–**130**–180	0,20–**0,25**–0,30	160–**180**–200	0,25–**0,30**–0,35
		Brąz									
H	Stal hartowana	45 HRC			○	10–**20**–30	0,08–**0,09**–0,10	15–**22**–32	0,08–**0,10**–0,12	20–**28**–35	0,12–**0,15**–0,20
		55 HRC									
		60 HRC									
		> 60 HRC									

◎ Pierwszy wybór ○ Drugi wybór ⊙ Trzeci wybór


Identyfikacja SDP

SDP **0800** **U** **3** **HAK** PCX70

- **SDP**: **S**umi-**D**rill **P**ower
- **0800**: Średnica wiertła 8,0 mm
- **U**: Uniwersalne
- **3**: Głębokość wiercenia 3D/5D/7D
- **HAK**: DIN 6535 Forma HAK
- PCX70: Gatunek

Typ SDM

■ Cechy ogólne




Magazyn.
Zakres średnic.

Ø 3,0 – Ø 12,0
Co 0,1 mm

Ø 12,1 – Ø 16,0
Standardowa średnica

■ Zalety

- Wysoka niezawodność obróbki stali nierdzewnej i stali niskowęglowej
- Możliwość stosowania w obrabiarkach o niższej wydajności! (→zapobiega przeciążeniu!)
- Wysoka jakość powierzchni w otworze
- Ostra krawędź skrawająca
- Wysoka antyadhezyjność dzięki pokryciu Sumi-Power



Kontrola wióra


Wiertło:	Ø 8 mm, L/D = 5
Materiał obrabiany:	X5CrNiS18 10 (1.4301)
Parametry skrawania:	v_c=60 m/min, f=0,10 mm/obr., a_p=19 mm Chłodzenie wewnętrzne (2,0 MPa)

SDM



Krótkie wióry,
dobra ewakuacja wióra

Konkurent A



Częściowo długie wióry,
ryzyko uszkodzenia narzędzia
przez złą ewakuację wióra



Optymalne opory skrawania


Wiertło:	Ø 8 mm, L/D = 5
Materiał obrabiany:	X5CrNiS18 10 (1.4301)
Parametry skrawania:	v_c=60 m/min, f=0,20 mm/obr., a_p=40 mm Chłodzenie wewnętrzne (2,0 MPa)

O 10 % niższa niż konkurent A


SDM



Konkurent



Mała ilość zadziorów



Wiertło:	Ø 8 mm, L/D = 5
Materiał obrabiany:	X5CrNiS18 10 (1.4301)
Parametry skrawania:	v_c=60 m/min, f=0,20 mm/obr., a_p=40 mm Chłodzenie wewnętrzne (2,0 MPa)

SDM Konkurent A Konkurent B



Zalecane parametry skrawania

Grupa materiałowa						SDM_____U_HAK PCX70					
ISO 513	Materiał obrabiany	Typ/ Konstrukcja	R_m N/mm²	Twar-dość HB30	Przeznaczenie	Ø 3,0–6,0 mm		Ø 6,1–10,0 mm		Ø 10,1–16,0 mm	
						v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)	v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)	v_c=m/min	Posuw (mm/obr.)
P	Stal węglowa Staliwo	stal automatowa stal konstrukcyjna stal do nawęglania stal do ulepszania cieplnego stal sprężynowa	420	125	○	80–**100**–120	0,08–**0,11**–0,14	80–**100**–120	0,10–**0,15**–0,20	80–**100**–120	0,20–**0,25**–0,30
			650	190	○	80–**100**–120	0,08–**0,11**–0,14	80–**100**–120	0,10–**0,15**–0,20	80–**100**–120	0,20–**0,25**–0,30
			850	250	○	80–**100**–120	0,08–**0,11**–0,14	80–**100**–120	0,10–**0,15**–0,20	80–**100**–120	0,20–**0,25**–0,30
			750	270	○	40–**60**–100	0,08–**0,10**–0,12	40–**60**–100	0,10–**0,12**–0,16	40–**60**–100	0,15–**0,17**–0,20
			1000	300							
	Stal niskostopowa Staliwo	stal do nawęglania stal do ulepszania cieplnego stal łożyskowa stal do azotowania stal do obróbki na zimno	600	180	○	80–**100**–120	0,08–**0,11**–0,14	80–**100**–120	0,10–**0,15**–0,20	80–**100**–120	0,20–**0,25**–0,30
			930	275	○	40–**60**–100	0,08–**0,10**–0,12	40–**60**–100	0,10–**0,12**–0,16	40–**60**–100	0,15–**0,17**–0,20
			1000	300							
			1200	350							
	Stal wysokostopowa / Staliwo	stal narzędziowa stal do obróbki na gorąco	680	200	○	40–**60**–100	0,08–**0,10**–0,12	40–**60**–100	0,10–**0,12**–0,16	40–**60**–100	0,15–**0,17**–0,20
			1100	325							
M	Stal nierdzewna Staliwo	martenzytyczna/ferrytyczna	680	200	◉	40–**60**–100	0,08–**0,10**–0,12	40–**60**–100	0,10–**0,14**–0,18	40–**60**–100	0,15–**0,20**–0,25
		martenzytyczna/ferrytyczna		>200	◉	30–**50**–80	0,08–**0,10**–0,12	30–**50**–80	0,10–**0,14**–0,18	30–**50**–80	0,15–**0,20**–0,25
		martenzytyczna	820	240	◉	30–**50**–80	0,08–**0,10**–0,12	30–**50**–80	0,10–**0,14**–0,18	30–**50**–80	0,15–**0,20**–0,25
		austenityczna	600	180	◉	40–**60**–100	0,08–**0,10**–0,12	40–**60**–100	0,10–**0,14**–0,18	40–**60**–100	0,15–**0,20**–0,25
		austenityczna		>200	◉	30–**50**–80	0,08–**0,10**–0,12	30–**50**–80	0,10–**0,14**–0,18	30–**50**–80	0,15–**0,20**–0,25
		Duplex	740	230	◉	30–**45**–70	0,08–**0,10**–0,12	30–**45**–70	0,10–**0,14**–0,18	30–**45**–70	0,15–**0,20**–0,25
		Utwardzanie wydzieleniowe		≤450	◉	30–**45**–70	0,08–**0,10**–0,12	30–**45**–70	0,10–**0,14**–0,18	30–**45**–70	0,15–**0,20**–0,25
K	Żeliwo GG	ferrytyczne/perlityczne		180							
		perlityczne		260							
	Żeliwo GGG	ferrytyczne		160							
		perlityczne		250							
S	Stopy żaroodporne	Na bazie Fe			○	20–**30**–40	0,06–**0,08**–0,10	20–**30**–40	0,08–**0,10**–0,12	20–**30**–40	0,10–**0,12**–0,15
		Na bazie Ni/Co			○	20–**30**–40	0,06–**0,08**–0,10	20–**30**–40	0,08–**0,10**–0,12	20–**30**–40	0,10–**0,12**–0,15
	Tytan Stopy tytanu	czysty tytan	430								
		Na bazie Ti			○	20–**30**–40	0,06–**0,08**–0,10	20–**30**–40	0,08–**0,10**–0,12	20–**30**–40	0,10–**0,12**–0,15
N	Aluminium	czyste aluminium									
		przerobione plastycznie stopy									
	Aluminium Stopy odlewnicze	Si ≤ 12%									
		Si ≥ 12%									
		Stopy Al - Mg									
	Odlewy kokilowe z cynku	Stopy Zn									
	Stopy miedzi	Miedź									
		Mosiądz									
		Brąz									
H	Stal hartowana	45 HRC									
		55 HRC									
		60 HRC									
		> 60 HRC									

◉ Pierwszy wybór ○ Możliwe

Identyfikacja SDM


SDM 0800 U 3 HAK PCX70

- **SDM**: **S**umi-**D**rill **M** (kod ISO)
- **0800**: Średnica wiertła 8,0 mm
- **U**: Uniwersalne
- **3**: Głębokość wiercenia 3D/5D
- **HAK**: DIN 6535 Forma HAK
- PCX70: Gatunek

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Typ SDM


■ Wiertło pełnowęglikowe ze zintegrowanym doprowadzeniem chłodziwa, Ø 3,0–7,5 mm, 3D / 5D



DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3/5	Typ 3D			Typ 5D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	5	OAL	LCF
3,0	6	SDM 0300 U □ HAK	●	62	17	●	66	24
3,1		SDM 0310 U □ HAK	●			●		
3,2		SDM 0320 U □ HAK	●			●		
3,25		SDM 0325 U □ HAK	❑			❑		
3,3		SDM 0330 U □ HAK	●			●		
3,4		SDM 0340 U □ HAK	●			●		
3,5		SDM 0350 U □ HAK	●			●		
3,6		SDM 0360 U □ HAK	●			●		
3,7		SDM 0370 U □ HAK	●			●		
3,8		SDM 0380 U □ HAK	●	66	21	●	74	33
3,9		SDM 0390 U □ HAK	●			●		
4,0		SDM 0400 U □ HAK	●			●		
4,1		SDM 0410 U □ HAK	●			●		
4,2		SDM 0420 U □ HAK	●			●		
4,3		SDM 0430 U □ HAK	●			●		
4,4		SDM 0440 U □ HAK	●			●		
4,5		SDM 0450 U □ HAK	●			●		
4,6		SDM 0460 U □ HAK	●			●		
4,65		SDM 0465 U □ HAK	❑			❑		
4,7		SDM 0470 U □ HAK	●			●		
4,8		SDM 0480 U □ HAK	●		25	●	82	41
4,9		SDM 0490 U □ HAK	●			●		
5,0		SDM 0500 U □ HAK	●			●		
5,1		SDM 0510 U □ HAK	●			●		
5,2		SDM 0520 U □ HAK	●			●		
5,3		SDM 0530 U □ HAK	●			●		
5,4		SDM 0540 U □ HAK	●			●		
5,5		SDM 0550 U □ HAK	●			●		
5,55		SDM 0555 U □ HAK	❑			❑		
5,6		SDM 0560 U □ HAK	●			●		
5,7		SDM 0570 U □ HAK	●			●		
5,8		SDM 0580 U □ HAK	●			●		
5,9		SDM 0590 U □ HAK	●			●		
6,0		SDM 0600 U □ HAK	●			●		
6,1	8	SDM 0610 U □ HAK	●	79	31	●	91	50
6,2		SDM 0620 U □ HAK	●			●		
6,3		SDM 0630 U □ HAK	●			●		
6,4		SDM 0640 U □ HAK	●			●		
6,5		SDM 0650 U □ HAK	●			●		
6,6		SDM 0660 U □ HAK	●			●		
6,7		SDM 0670 U □ HAK	●			●		
6,8		SDM 0680 U □ HAK	●			●		
6,9		SDM 0690 U □ HAK	●			●		
7,0		SDM 0700 U □ HAK	●			●		
7,1		SDM 0710 U □ HAK	●		37	●		
7,2		SDM 0720 U □ HAK	●			●		
7,3		SDM 0730 U □ HAK	●			●		
7,4		SDM 0740 U □ HAK	●			●		
7,5		SDM 0750 U □ HAK	●			●		

Typ SDM

■ Wiertło pełnowęglikowe ze zintegrowanym doprowadzeniem chłodziwa, Ø 7,6–12,0 mm, 3D / 5D




DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3/5	Typ 3D			Typ 5D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	5	OAL	LCF
7,6	8	SDM 0760 U □ HAK	●	79	37	●	91	50
7,7		SDM 0770 U □ HAK	●			●		
7,8		SDM 0780 U □ HAK	●			●		
7,9		SDM 0790 U □ HAK	●			●		
8,0		SDM 0800 U □ HAK	●			●		
8,1	10	SDM 0810 U □ HAK	●	89	43	●	103	57
8,2		SDM 0820 U □ HAK	●			●		
8,3		SDM 0830 U □ HAK	●			●		
8,4		SDM 0840 U □ HAK	●			●		
8,5		SDM 0850 U □ HAK	●			●		
8,6		SDM 0860 U □ HAK	●			●		
8,7		SDM 0870 U □ HAK	●			●		
8,8		SDM 0880 U □ HAK	●			●		
8,9		SDM 0890 U □ HAK	●			●		
9,0		SDM 0900 U □ HAK	●			●		
9,1		SDM 0910 U □ HAK	●			●		
9,2		SDM 0920 U □ HAK	●			●		
9,25		SDM 0925 U □ HAK	❑			❑		
9,3		SDM 0930 U □ HAK	●			●		
9,4		SDM 0940 U □ HAK	●			●		
9,5		SDM 0950 U □ HAK	●			●		
9,6		SDM 0960 U □ HAK	●			●		
9,7		SDM 0970 U □ HAK	●			●		
9,8		SDM 0980 U □ HAK	●			●		
9,9		SDM 0990 U □ HAK	●			●		
10,0		SDM 1000 U □ HAK	●			●		
10,1	12	SDM 1010 U □ HAK	●	102	51	●	118	67
10,2		SDM 1020 U □ HAK	●			●		
10,3		SDM 1030 U □ HAK	●			●		
10,4		SDM 1040 U □ HAK	●			●		
10,5		SDM 1050 U □ HAK	●			●		
10,6		SDM 1060 U □ HAK	●			●		
10,7		SDM 1070 U □ HAK	●			●		
10,8		SDM 1080 U □ HAK	●			●		
10,9		SDM 1090 U □ HAK	●			●		
11,0		SDM 1100 U □ HAK	●			●		
11,1		SDM 1110 U □ HAK	●			●		
11,2		SDM 1120 U □ HAK	●			●		
11,3		SDM 1130 U □ HAK	●			●		
11,4		SDM 1140 U □ HAK	●			●		
11,5		SDM 1150 U □ HAK	●			●		
11,6		SDM 1160 U □ HAK	●			●		
11,7		SDM 1170 U □ HAK	●			●		
11,8		SDM 1180 U □ HAK	●			●		
11,9		SDM 1190 U □ HAK	●			●		
12,0		SDM 1200 U □ HAK	●			●		

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Typ SDM

■ Wiertło pełnowęglikowe ze zintegrowanym doprowadzeniem chłodziwa, Ø 12,0–16,0 mm, 3D / 5D



DC (mm)	DMM (mm)	Nr kat. (L/D) 3/5	Typ 3D			Typ 5D		
			Magazyn	Wymiary (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)	
			3	OAL	LCF	**5**	OAL	LCF
12,1	14	SDM 1210 U □ HAK	❑	107	56	❑	124	73
12,2		SDM 1220 U □ HAK	❑			❑		
12,3		SDM 1230 U □ HAK	❑			❑		
12,4		SDM 1240 U □ HAK	❑			❑		
12,5		SDM 1250 U □ HAK	●			●		
12,6		SDM 1260 U □ HAK	❑			❑		
12,7		SDM 1270 U □ HAK	❑			❑		
12,8		SDM 1280 U □ HAK	❑			❑		
12,9		SDM 1290 U □ HAK	❑			❑		
13,0		SDM 1300 U □ HAK	●			●		
13,1		SDM 1310 U □ HAK	❑			❑		
13,2		SDM 1320 U □ HAK	❑			❑		
13,3		SDM 1330 U □ HAK	❑			❑		
13,4		SDM 1340 U □ HAK	❑			❑		
13,5		SDM 1350 U □ HAK	●			●		
13,6		SDM 1360 U □ HAK	❑			❑		
13,7		SDM 1370 U □ HAK	❑			❑		
13,8		SDM 1380 U □ HAK	❑			❑		
13,9		SDM 1390 U □ HAK	❑			❑		
14,0		SDM 1400 U □ HAK	●			●		
14,1	16	SDM 1410 U □ HAK	❑	115	60	❑	133	78
14,2		SDM 1420 U □ HAK	❑			❑		
14,3		SDM 1430 U □ HAK	❑			❑		
14,4		SDM 1440 U □ HAK	❑			❑		
14,5		SDM 1450 U □ HAK	●			●		
14,6		SDM 1460 U □ HAK	❑			❑		
14,7		SDM 1470 U □ HAK	❑			❑		
14,8		SDM 1480 U □ HAK	❑			❑		
14,9		SDM 1490 U □ HAK	❑			❑		
15,0		SDM 1500 U □ HAK	●			●		
15,1		SDM 1510 U □ HAK	❑			❑		
15,2		SDM 1520 U □ HAK	❑			❑		
15,3		SDM 1530 U □ HAK	❑			❑		
15,4		SDM 1540 U □ HAK	❑			❑		
15,5		SDM 1550 U □ HAK	●			●		
15,6		SDM 1560 U □ HAK	❑			❑		
15,7		SDM 1570 U □ HAK	❑			❑		
15,8		SDM 1580 U □ HAK	❑			❑		
15,9		SDM 1590 U □ HAK	❑			❑		
16,0		SDM 1600 U □ HAK	●			●		

Pokrycie DEX




Cechy ogólne


- Nowa generacja pokryć wierteł firmy Sumitomo Electric Hardmetal wykorzystuje technologię nanopokryć, aby zapewnić ponad dwukrotnie większą żywotność narzędzia w porównaniu z tradycyjnymi pokryciami.
- Krzem i chrom poprawiają odporność na ścieranie, ciepło i przywieranie.
- Nowa superwielowarstwowa struktura oferuje znacznie lepszą odporność na wióry (wytrzymałość pokrycia).

Charakterystyka

- Budowa pokrycia
  Pierwsze na świecie łączone superwielowarstwowe pokrycie złożone z naprzemiennych warstw superwielowarstwowych substratów.



- Charakterystyka warstw



Przykłady zastosowania pokrycia DEX

- Przykłady zastosowania wiertła MultiDrill typu GS

Porównanie odporności na ścieranie


Porównanie zużycia krawędzi przy wierceniu 70 m


Zwiększona odporność na ścieranie powierzchni natarcia i pomocniczej zapewnia większą żywotność narzędzia.

Pokrycie **DEX** typu MultiDrill GS



Wiertło konkurencji A





Narzędzie: MDW 0800 GS4
Materiał obrabiany: C50 (HB200)
Parametry skrawania: v_c =70 m/min, f=0,25 mm/obr., a_p =32 mm
Chłodzenie zewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)

Porównanie własności antyadhezyjnych

Porównanie zużycia krawędzi przy wierceniu 100 m


Oferuje znacznie większą odporność na pękanie, aby przeciwdziałać problemom powodowanym przez przywieranie wiórów do powierzchni pomocniczej i rowka wiórowego podczas wiercenia w miękkiej stali.

Pokrycie **DEX** typu MultiDrill GS



Wiertło konkurencji B





Narzędzie: MDW 0600 GS4
Materiał obrabiany: 15CrMo5 (HB120)
Parametry skrawania: v_c =60 m/min, f=0,18mm/obr., a_p =18 mm
Chłodzenie zewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)

- Przykłady zastosowania długiego wiertła MultiDrill typu XHT

Mniejsze zużycie łysinki podczas wiercenia głębokich otworów ze smarowaniem MQL zwiększa liczbę możliwych regeneracji.

Pokrycie **DEX**




Tradycyjna Pokrycie



Narzędzie: MDW 0497 XHT20 (Ø 4,97, L/D = 29)
Materiał obrabiany: 42CrMo4 (HB275) Wał korbowy
Parametry skrawania: v_c= 70 m/min, f = 0,23 mm/obr., a_p = 75 mm
MQL

- Przykłady zastosowania wiertła MultiDrill typu SMD

Oferuje większą żywotność narzędzia, także w przypadku SEC MultiDrill.



Narzędzie: SMDH 210 M (Ø 21,0)
Materiał obrabiany: 36Mn5 (HB350) Część maszyny budowlanej
Parametry skrawania: v_c = 60 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p = 25 mm
Chłodziwo rozpuszczalne w wodzie

SUPER MULTI-DRILL
Typ GS



Cechy ogólne

Typy Super MultiDrill GS to wiertła pełnowęglikowe, które wykorzystują nowy kształt rowka wiórowego i szeroką kieszeń na wióry, aby zapewnić doskonały poziom kontroli i usuwania wióra.
Pokrycie DEX umożliwia stabilną i zwiększoną żywotność narzędzia przy szerokiej gamie materiałów obrabianych i zastosowań.

Charakterystyka i zastosowania

- **Dłuższa żywotność narzędzia**
  Nowa konstrukcja krawędzi skrawającej i specjalne pokrycie DEX zapewniają dłuższą żywotność narzędzia przy szerokiej gamie materiałów obrabianych.
- **Stabilne usuwanie wióra**
  Nowy kształt rowka wiórowego znacznie poprawia kontrolę i usuwanie wióra.
- **Cicha praca i stabilne opory skrawania**
  Stabilne wiercenie przy niewielkim biciu osiowym nawet na małych obrabiarkach.
- **Przyjazne dla środowiska**
  Zgodność z systemem MQL (Minimum Quantity Lubrication).


Seria

Doprowadzenie chłodziwa	Typ	Zakres średnicy (mm)	Głębokość otworu (L/D)
Zewnętrzne (typ GS)	MDW □□□□ GS2	Ø 0,8 – 16,0	–2
	MDW □□□□ GS4		–4

Wydajność


Gospodarka wiórami

MDW … **GS** | Typ tradycyjny



Porównanie wydajności

MDW … **GS** | Typ tradycyjny




Typ GS zapewnia stabilne zachowanie wiertła w całym procesie wiercenia.

Narzędzie:	MDW 0800 GS4
Materiał obrabiany:	C50 (HB200)
Parametry skrawania:	v_c = 80 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p = 24 mm Chłodzenie zewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)

Przykładowe zastosowania


● Część samochodowa
C43 (HB250)

Wiertło: MDW 0970 GS4 (Ø 9,7 mm)
Parametry skrawania: v_c = 80 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p = 25 mm
Chłodzenie zewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)




● Część maszyny ze stali borowej
(HRC30)

Wiertło: MDW 0980 GS2 (Ø 9,8 mm)
Parametry skrawania: v_c = 70 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 7 mm
Chłodzenie zewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)



● Część maszyny
USt.42-2

Wiertło: MDW 0800 GS4 (Ø 8,0 mm)
Parametry skrawania: v_c = 80 m/min, f = 0,25 mm/obr., a_p = 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne (chłodziwo rozpuszczalne w wodzie)




Typ MDW ... GS

Bez chłodzenia wewnętrznego (2D/4D)

Wiertła pełnowęglikowe z pokryciem „Super Multi-Layer" DEX (TiAlCr/TiSi)





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
ℓ_1 = użyteczna długość wiercenia

● Średnica Ø 2,0–6,0 mm

(mm)

Wymiary DC	Wymiary ød	Nr kat. 2, 4	Typ krótki (2D) Magazyn 2	Typ krótki (2D) Wymiary L	ℓ_1	ℓ_2	Typ długi (4D) Magazyn 4	Typ długi (4D) Wymiary L	ℓ_1	ℓ_2
2,0	3,0	MDW 0200 GS□	●	45,4	6,0	8,4	❍	49,4	13,0	15,4
2,1	3,0	MDW 0210 GS□	❍	45,6	7,3	10,5	❍	49,6	14,5	17,5
2,2		MDW 0220 GS□	❍				❍			
2,3		MDW 0230 GS□	❍				❍			
2,4		MDW 0240 GS□	❍				●			
2,5		MDW 0250 GS□	●				❍			
2,6		MDW 0260 GS□	●		9,8	13,6	●		16,0	19,6
2,7		MDW 0270 GS□	❍				❍			
2,8		MDW 0280 GS□	❍				❍			
2,9		MDW 0290 GS□	❍				❍			
3,0		MDW 0300 GS□	❍				❍			
3,1	4,0	MDW 0310 GS□	❍	54,8	15,5	19,7	❍	60,8	20,5	24,7
3,2		MDW 0320 GS□	❍				❍			
3,3		MDW 0330 GS□	❍				❍			
3,4		MDW 0340 GS□	❍				❍			
3,5		MDW 0350 GS□	❍				❍			
3,6		MDW 0360 GS□	❍		17,0	21,8	❍		23,0	27,8
3,7		MDW 0370 GS□	❍				❍			
3,8		MDW 0380 GS□	❍				❍			
3,9		MDW 0390 GS□	❍				❍			
4,0		MDW 0400 GS□	❍				❍			
4,1	5,0	MDW 0410 GS□	❍	62,0	18,5	23,9	❍	77,0	25,5	31,9
4,2		MDW 0420 GS□	❍				❍			
4,3		MDW 0430 GS□	❍				❍			
4,4		MDW 0440 GS□	❍				❍			
4,5		MDW 0450 GS□	❍				❍			
4,6		MDW 0460 GS□	❍		20,0	26,0	❍		33,0	39,0
4,7		MDW 0470 GS□	❍				❍			
4,8		MDW 0480 GS□	❍				❍			
4,9		MDW 0490 GS□	❍				❍			
5,0		MDW 0500 GS□	❍				❍			
5,1	6,0	MDW 0510 GS□	❍	66,2	19,5	26,1	❍	82,2	33,5	40,1
5,2		MDW 0520 GS□	❍				❍			
5,3		MDW 0530 GS□	❍				❍			
5,4		MDW 0540 GS□	❍				❍			
5,5		MDW 0550 GS□	❍				●			
5,6		MDW 0560 GS□	❍		21,0	28,2	❍		35,0	42,2
5,7		MDW 0570 GS□	❍				❍			
5,8		MDW 0580 GS□	❍				❍			
5,9		MDW 0590 GS□	❍				❍			
6,0		MDW 0600 GS□	❍				❍			

● Średnica Ø 6,1–10,0 mm

(mm)

Wymiary DC	Wymiary ød	Nr kat. 2, 4	Typ krótki (2D) Magazyn 2	Typ krótki (2D) Wymiary L	ℓ_1	ℓ_2	Typ długi (4D) Magazyn 4	Typ długi (4D) Wymiary L	ℓ_1	ℓ_2
6,1	7,0	MDW 0610 GS□	❍	74,5	24,5	32,3	❍	84,3	35,5	43,3
6,2		MDW 0620 GS□	❍				❍			
6,3		MDW 0630 GS□	❍				❍			
6,4		MDW 0640 GS□	❍				❍			
6,5		MDW 0650 GS□	❍				❍			
6,6		MDW 0660 GS□	❍		26,1	34,5	❍		36,1	44,5
6,7		MDW 0670 GS□	❍				❍			
6,8		MDW 0680 GS□	❍				❍			
6,9		MDW 0690 GS□	❍				❍			
7,0		MDW 0700 GS□	❍				❍			
7,1	8,0	MDW 0710 GS□	❍	79,7	25,6	34,6	❍	91,7	37,6	46,6
7,2		MDW 0720 GS□	❍				❍			
7,3		MDW 0730 GS□	❍				❍			
7,4		MDW 0740 GS□	❍				❍			
7,5		MDW 0750 GS□	❍				❍			
7,6		MDW 0760 GS□	❍		28,1	37,7	❍		40,1	49,7
7,7		MDW 0770 GS□	❍				❍			
7,8		MDW 0780 GS□	❍				❍			
7,9		MDW 0790 GS□	❍				❍			
8,0		MDW 0800 GS□	❍				●			
8,1	9,0	MDW 0810 GS□	❍	83,9	27,4	37,8	❍	99,9	34,4	54,8
8,2		MDW 0820 GS□	❍				❍			
8,3		MDW 0830 GS□	❍				❍			
8,4		MDW 0840 GS□	❍				❍			
8,5		MDW 0850 GS□	❍				❍			
8,6		MDW 0860 GS□	❍		29,1	39,9	❍		46,1	56,9
8,7		MDW 0870 GS□	❍				❍			
8,8		MDW 0880 GS□	❍				❍			
8,9		MDW 0890 GS□	❍				❍			
9,0		MDW 0900 GS□	❍				❍			
9,1	10,0	MDW 0910 GS□	❍	89,0	28,6	40,0	❍	107,0	48,6	60,0
9,2		MDW 0920 GS□	❍				❍			
9,3		MDW 0930 GS□	❍				❍			
9,4		MDW 0940 GS□	❍				❍			
9,5		MDW 0950 GS□	❍				❍			
9,6		MDW 0960 GS□	❍		30,0	42,0	❍		50,0	62,0
9,7		MDW 0970 GS□	❍				❍			
9,8		MDW 0980 GS□	❍				❍			
9,9		MDW 0990 GS□	❍				❍			
10,0		MDW 1000 GS□	❍				❍			

■ Zalecane parametry skrawania dla wierteł Multi-Drill typu GS

Średnica (mm)		Stal miękka (–200 HB)	Stal ogólna (–300 HB)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare	Żeliwo sferoidalne
–Ø 3	v_c	30–**50**–70	30–**45**–60	10–**30**–40	40–**70**–90	35–**55**–75
	f	0,12–0,20	0,10–0,20	0,06–0,12	0,15–0,30	0,12–0,20
–Ø 5	v_c	40–**70**–100	40–**60**–80	15–**40**–55	40–**70**–90	40–**60**–80
	f	0,15–0,25	0,15–0,25	0,08–0,15	0,15–0,30	0,15–0,25
–Ø 10	v_c	50–**80**–130	50–**70**–110	15–**45**–60	50–**80**–120	50–**70**–100
	f	0,20–0,35	0,20–0,35	0,10–0,20	0,20–0,35	0,20–0,35
–Ø 16	v_c	60–**90**–140	60–**80**–120	20–**50**–60	60–**90**–120	50–**70**–100
	f	0,25–0,35	0,25–0,35	0,10–0,20	0,25–0,35	0,25–0,35


(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Typ MDW ... GS

Typ GS do ogólnego wiercenia w stali

● Typ GS



Gatunek: ACX70

● Średnica Ø 10,1–13,0 mm

(mm)

Wymiary		Nr kat.	Typ krótki (2D)				Typ długi (4D)			
			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary		
DC (mm)	ød	2, 4	2	L	ℓ_1	ℓ_2	4	L	ℓ_1	ℓ_2
10,1	11,0	MDW 1010 GS□	❍	95,3	30,6	43,2	❍	116,2	55,6	68,2
10,2		MDW 1020 GS□	❍				❍			
10,3		MDW 1030 GS□	❍				❍			
10,4		MDW 1040 GS□	❍				❍			
10,5		MDW 1050 GS□	❍				❍			
10,6		MDW 1060 GS□	❍		34,1	47,3	❍		57,1	70,3
10,7		MDW 1070 GS□	❍				❍			
10,8		MDW 1080 GS□	❍				❍			
10,9		MDW 1090 GS□	❍				❍			
11,0		MDW 1100 GS□	❍				❍			
11,1	12,0	MDW 1110 GS□	❍	102,5	33,6	47,4	❍	123,5	59,6	73,4
11,2		MDW 1120 GS□	❍				❍			
11,3		MDW 1130 GS□	❍				❍			
11,4		MDW 1140 GS□	❍				❍			
11,5		MDW 1150 GS□	❍				❍			
11,6		MDW 1160 GS□	❍		35,1	49,5	❍		61,1	75,5
11,7		MDW 1170 GS□	❍				❍			
11,8		MDW 1180 GS□	❍				❍			
11,9		MDW 1190 GS□	❍				❍			
12,0		MDW 1200 GS□	❍				❍			
12,1	13,0	MDW 1210 GS□	❍	102,7	34,6	49,6	❍	139,7	63,6	78,6
12,2		MDW 1220 GS□	❍				❍			
12,3		MDW 1230 GS□	❍				❍			
12,4		MDW 1240 GS□	❍				❍			
12,5		MDW 1250 GS□	❍				❍			
12,6		MDW 1260 GS□	❍		36,1	51,7	❍		65,1	80,7
12,7		MDW 1270 GS□	❍				❍			
12,8		MDW 1280 GS□	❍				❍			
12,9		MDW 1290 GS□	❍				❍			
13,0		MDW 1300 GS□	❍				❍			

● Średnica Ø 13,1–16,0 mm

(mm)

Wymiary		Nr kat.	Typ krótki (2D)				Typ długi (4D)			
			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary		
DC (mm)	ød	2, 4	2	L	ℓ_1	ℓ_2	4	L	ℓ_1	ℓ_2
13,1	14,0	MDW 1310 GS□	❍	107,9	36,6	52,8	❍	149,9	70,2	86,8
13,2		MDW 1320 GS□	❍				❍			
13,3		MDW 1330 GS□	❍				❍			
13,4		MDW 1340 GS□	❍				❍			
13,5		MDW 1350 GS□	❍				❍			
13,6		MDW 1360 GS□	❍		38,1	54,9	❍		72,1	88,9
13,7		MDW 1370 GS□	❍				❍			
13,8		MDW 1380 GS□	❍				❍			
13,9		MDW 1390 GS□	❍				❍			
14,0		MDW 1400 GS□	❍				❍			
14,1	15,0	MDW 1410 GS□	❍	111,1	37,6	55,0	❍	156,1	74,6	92,0
14,2		MDW 1420 GS□	❍				❍			
14,3		MDW 1430 GS□	❍				❍			
14,4		MDW 1440 GS□	❍				❍			
14,5		MDW 1450 GS□	❍				❍			
14,6		MDW 1460 GS□	❍		38,1	56,1	❍		76,1	94,1
14,7		MDW 1470 GS□	❍				❍			
14,8		MDW 1480 GS□	❍				❍			
14,9		MDW 1490 GS□	❍				❍			
15,0		MDW 1500 GS□	❍				❍			
15,1	16,0	MDW 1510 GS□	❍	115,5	37,6	56,2	❍	169,3	78,6	97,2
15,2		MDW 1520 GS□	❍				❍			
15,3		MDW 1530 GS□	❍				❍			
15,4		MDW 1540 GS□	❍				❍			
15,5		MDW 1550 GS□	❍				❍			
15,6		MDW 1560 GS□	❍		39,1	58,3	❍		80,1	99,3
15,7		MDW 1570 GS□	❍				❍			
15,8		MDW 1580 GS□	❍				❍			
15,9		MDW 1590 GS□	❍				❍			
16,0		MDW 1600 GS□	❍				❍			

■ Sposób zamawiania

Minimalna wielkość zamówienia to 6 szt. Należy podać nr kat.
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, należy to zaznaczyć w opisany sposób.

Np. **MDW 1020 GS 2/4,** ACX70 (Gatunek)


- **MDW** — SUPER MULTI-DRILLs
- **1020** — Średnica wiertła **10,2** mm
- **GS** — Typ **GS** MULTI-DRILL
- **2/4** — Głębokość wiercenia (w odniesieniu do ØD): –2/–4

Typ MDS ... SK-HAK

Typ krótki

Wiertła pełnowęglikowe z pokryciem TiAlN wg DIN 6537 (tolerancja ø: m7)







Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
ℓ_1 = użyteczna długość wiercenia
Gatunek: ACW70

●Średnica Ø 4,0–8,0 mm

Wymiary (mm)			Nr kat.	DIN 6537 K (typ krótki)			
	Chwyt			Magazyn	Wymiary (mm)		
øD (mm)	ød	ℓ_3		SK-HAK	L	ℓ_1	ℓ_2
4,0	6	36	MDS 040 SKHAK	●	66	17	24
4,1			MDS 041 SKHAK	❐			
4,2			MDS 042 SKHAK	●			
4,3			MDS 043 SKHAK	❐			
4,4			MDS 044 SKHAK	❐			
4,5			MDS 045 SKHAK	●			
4,6			MDS 046 SKHAK	❐			
4,7			MDS 047 SKHAK	❐			
4,8	6	36	MDS 048 SKHAK	❐	66	20	28
4,9			MDS 049 SKHAK	❐			
5,0			MDS 050 SKHAK	●			
5,1			MDS 051 SKHAK	●			
5,2			MDS 052 SKHAK	❐			
5,3			MDS 053 SKHAK	❐			
5,4			MDS 054 SKHAK	❐			
5,5			MDS 055 SKHAK	●			
5,6			MDS 056 SKHAK	❐			
5,7			MDS 057 SKHAK	❐			
5,8			MDS 058 SKHAK	❐			
5,9			MDS 059 SKHAK	❐			
6,0			MDS 060 SKHAK	●			
6,1	8	36	MDS 061 SKHAK	❐	79	24	34
6,2			MDS 062 SKHAK	❐			
6,3			MDS 063 SKHAK	❐			
6,4			MDS 064 SKHAK	❐			
6,5			MDS 065 SKHAK	●			
6,6			MDS 066 SKHAK	❐			
6,7			MDS 067 SKHAK	❐			
6,8			MDS 068 SKHAK	●			
6,9			MDS 069 SKHAK	❐			
7,0			MDS 070 SKHAK	●			
7,1	8	36	MDS 071 SKHAK	❐	79	29	41
7,2			MDS 072 SKHAK	❐			
7,3			MDS 073 SKHAK	❐			
7,4			MDS 074 SKHAK	❐			
7,5			MDS 075 SKHAK	●			
7,6			MDS 076 SKHAK	❐			
7,7			MDS 077 SKHAK	❐			
7,8			MDS 078 SKHAK	❐			
7,9			MDS 079 SKHAK	❐			
8,0			MDS 080 SKHAK	●			

●Średnica Ø 8,1–12,0 mm

Wymiary (mm)			Nr kat.	DIN 6537 K (typ krótki)			
	Chwyt			Magazyn	Wymiary (mm)		
øD (mm)	ød	ℓ_3		SK-HAK	L	ℓ_1	ℓ_2
8,1	10	40	MDS 081 SKHAK	❐	89	35	47
8,2			MDS 082 SKHAK	❐			
8,3			MDS 083 SKHAK	❐			
8,4			MDS 084 SKHAK	❐			
8,5			MDS 085 SKHAK	●			
8,6			MDS 086 SKHAK	❐			
8,7			MDS 087 SKHAK	❐			
8,8			MDS 088 SKHAK	❐			
8,9			MDS 089 SKHAK	❐			
9,0			MDS 090 SKHAK	●			
9,1			MDS 091 SKHAK	❐	89	35	47
9,2			MDS 092 SKHAK	❐			
9,3			MDS 093 SKHAK	❐			
9,4			MDS 094 SKHAK	❐			
9,5			MDS 095 SKHAK	●			
9,6			MDS 096 SKHAK	❐			
9,7			MDS 097 SKHAK	❐			
9,8			MDS 098 SKHAK	❐			
9,9			MDS 099 SKHAK	❐			
10,0			MDS 100 SKHAK	●			
10,1	12	45	MDS 101 SKHAK	❐	102	40	55
10,2			MDS 102 SKHAK	❐			
10,3			MDS 103 SKHAK	❐			
10,4			MDS 104 SKHAK	❐			
10,5			MDS 105 SKHAK	●			
10,6			MDS 106 SKHAK	❐			
10,7			MDS 107 SKHAK	❐			
10,8			MDS 108 SKHAK	❐			
10,9			MDS 109 SKHAK	❐			
11,0			MDS 110 SKHAK	●			
11,1			MDS 111 SKHAK	❐	102	40	55
11,2			MDS 112 SKHAK	❐			
11,3			MDS 113 SKHAK	❐			
11,4			MDS 114 SKHAK	❐			
11,5			MDS 115 SKHAK	●			
11,6			MDS 116 SKHAK	❐			
11,7			MDS 117 SKHAK	❐			
11,8			MDS 118 SKHAK	❐			
11,9			MDS 119 SKHAK	❐			
12,0			MDS 120 SKHAK	●			

■ Zalecane parametry skrawania dla wierteł Multi-Drill typu K-HAK

Średnica (mm)		Stal (<200 HB)	Stal (200–300 HB)	Stal stopowa (>200 HB)	Stal hartowana (45 HRC)	Stal nierdzewna (<200 HB)	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo szare	Stopy tytanu (Ti-6Al-4V)	Inconel (Inconel 718)
–Ø 5	v_c	50–**80**–120	50–**75**–100	40–**65**–80	20–**35**–50	30–**45**–60	40–**60**–100	80–**100**–120	20–**30**–40	10–**20**–30
	f	0,15–0,25	0,15–0,25	0,10–0,20	0,08–0,10	0,10–0,20	0,15–0,25	0,15–0,30	0,08–0,10	0,05–0,08
–Ø 10	v_c	50–**120**–140	70–**110**–140	40–**70**–80	30–**40**–60	50–**70**–90	70–**90**–120	100–**130**–140	25–**30**–40	15–**25**–30
	f	0,20–0,35	0,20–0,35	0,10–0,25	0,10–0,15	0,10–0,25	0,20–0,35	0,20–0,35	0,08–0,12	0,08–0,10
–Ø 16	v_c	90–**140**–170	80–**120**–150	40–**80**–100	30–**45**–60	50–**80**–110	80–**100**–130	100–**150**–160	25–**35**–40	20–**30**–35
	f	0,25–0,35	0,25–0,35	0,15–0,30	0,12–0,20	0,15–0,30	0,25–0,35	0,25–0,40	0,10–0,15	0,08–0,10
–Ø 20	v_c	100–**150**–180	80–**130**–160	50–**90**–120	30–**45**–60	50–**80**–110	80–**110**–140	100–**150**–160	25–**35**–40	20–**30**–35
	f	0,30–0,40	0,25–0,40	0,15–0,30	0,15–0,25	0,15–0,30	0,25–0,40	0,25–0,40	0,10–0,15	0,08–0,10

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)


● = Magazyn w Europie
❐ = Dostawa na zamówienie

Typ MDS ... MK-HAK

Typ długi

Wiertła pełnowęglikowe z pokryciem TiAlN wg DIN 6537 (tolerancja ø: m7)







Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
ℓ_1 = użyteczna długość wiercenia
Gatunek: ACW70

●Średnica Ø 4,0–8,0 mm

Wymiary (mm)			Nr kat.	DIN 6537 L (typ długi)			
øD (mm)	Chwyt			Magazyn	Wymiary (mm)		
	ød	ℓ_3		MK-HAK	L	ℓ_1	ℓ_2
4,0	6	36	MDS 040 MKHAK	●	74	29	36
4,1			MDS 041 MKHAK	❒			
4,2			MDS 042 MKHAK	●			
4,3			MDS 043 MKHAK	❒			
4,4			MDS 044 MKHAK	❒			
4,5			MDS 045 MKHAK	●			
4,6			MDS 046 MKHAK	❒			
4,7			MDS 047 MKHAK	❒			
4,8	6	36	MDS 048 MKHAK	❒	82	35	44
4,9			MDS 049 MKHAK	❒			
5,0			MDS 050 MKHAK	●			
5,1			MDS 051 MKHAK	❒			
5,2			MDS 052 MKHAK	❒			
5,3			MDS 053 MKHAK	❒			
5,4			MDS 054 MKHAK	❒			
5,5			MDS 055 MKHAK	●			
5,6			MDS 056 MKHAK	❒			
5,7			MDS 057 MKHAK	❒			
5,8			MDS 058 MKHAK	❒			
5,9			MDS 059 MKHAK	❒			
6,0			MDS 060 MKHAK	●			
6,1	8	36	MDS 061 MKHAK	❒	91	43	53
6,2			MDS 062 MKHAK	❒			
6,3			MDS 063 MKHAK	❒			
6,4			MDS 064 MKHAK	❒			
6,5			MDS 065 MKHAK	●			
6,6			MDS 066 MKHAK	❒			
6,7			MDS 067 MKHAK	❒			
6,8			MDS 068 MKHAK	●			
6,9			MDS 069 MKHAK	❒			
7,0			MDS 070 MKHAK	●			
7,1	8	36	MDS 071 MKHAK	❒	91	43	53
7,2			MDS 072 MKHAK	❒			
7,3			MDS 073 MKHAK	❒			
7,4			MDS 074 MKHAK	❒			
7,5			MDS 075 MKHAK	❒			
7,6			MDS 076 MKHAK	❒			
7,7			MDS 077 MKHAK	❒			
7,8			MDS 078 MKHAK	❒			
7,9			MDS 079 MKHAK	❒			
8,0			MDS 080 MKHAK	●			

●Średnica Ø 8,1–12,0 mm

Wymiary (mm)			Nr kat.	DIN 6537 L (typ długi)			
øD (mm)	Chwyt			Magazyn	Wymiary (mm)		
	ød	ℓ_3		MK-HAK	L	ℓ_1	ℓ_2
8,1	10	40	MDS 081 MKHAK	❒	103	49	61
8,2			MDS 082 MKHAK	❒			
8,3			MDS 083 MKHAK	❒			
8,4			MDS 084 MKHAK	❒			
8,5			MDS 085 MKHAK	●			
8,6			MDS 086 MKHAK	❒			
8,7			MDS 087 MKHAK	❒			
8,8			MDS 088 MKHAK	❒			
8,9			MDS 089 MKHAK	❒			
9,0			MDS 090 MKHAK	●			
9,1			MDS 091 MKHAK	❒	103	49	61
9,2			MDS 092 MKHAK	❒			
9,3			MDS 093 MKHAK	❒			
9,4			MDS 094 MKHAK	❒			
9,5			MDS 095 MKHAK	●			
9,6			MDS 096 MKHAK	❒			
9,7			MDS 097 MKHAK	❒			
9,8			MDS 098 MKHAK	❒			
9,9			MDS 099 MKHAK	❒			
10,0			MDS 100 MKHAK	●			
10,1	12	45	MDS 101 MKHAK	❒	118	56	71
10,2			MDS 102 MKHAK	●			
10,3			MDS 103 MKHAK	❒			
10,4			MDS 104 MKHAK	❒			
10,5			MDS 105 MKHAK	●			
10,6			MDS 106 MKHAK	❒			
10,7			MDS 107 MKHAK	❒			
10,8			MDS 108 MKHAK	❒			
10,9			MDS 109 MKHAK	❒			
11,0			MDS 110 MKHAK	●			
11,1			MDS 111 MKHAK	❒	118	56	71
11,2			MDS 112 MKHAK	❒			
11,3			MDS 113 MKHAK	❒			
11,4			MDS 114 MKHAK	❒			
11,5			MDS 115 MKHAK	●			
11,6			MDS 116 MKHAK	❒			
11,7			MDS 117 MKHAK	❒			
11,8			MDS 118 MKHAK	❒			
11,9			MDS 119 MKHAK	❒			
12,0			MDS 120 MKHAK	●			

■ Sposób zamawiania

Minimalna wielkośc zamówienia to 6 szt. Należy podać nr kat.
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, należy to zaznaczyć w opisany sposób.

Np. **MDS 102 MK-HAK**, ACW70 (Gatunek)

Multi-
Drill Typ
Solid

Średnica wiertła
10,2 mm

Chwyt walcowy i spiralne kanały doprowadzające chłodziwo wg: DIN 6535 forma HAK

S : 3–3,5 D
M : –5 D





Cechy ogólne

Wiertła płaskie MultiDrill typu MDF to wiertła pełnowęglikowe, które mogą być używane do różnych celów, w tym do pogłębiania czołowego z dużą wydajnością i wiercenia w powierzchniach skośnych i zakrzywionych.



Zalety

- Kąt wierzchołkowy 180° umożliwia stosowanie w różnego typu wierceniach
  Odpowiednie do pogłębiania czołowego z dużą wydajnością, wiercenia w powierzchniach niepoziomych, np. skośnych i cylindrycznych, a także do wiercenia przerywanego. Zmniejsza również ilość wiórów przy wylocie otworu.
- Poprawiona stabilność obróbki
  Uzyskuje dużą sztywność dzięki wykorzystaniu POCIENIANIA RS, które zapewnia grubość rdzenia dolnej powierzchni.
- Doskonała skuteczność ewakuacji wióra
  Szeroka kieszeń na wióry i wysokiej jakości kształt powierzchni natarcia oferują doskonałą ewakuację wióra.
- Doskonała wytrzymałość krawędzi skrawającej
  Zoptymalizowana budowa krawędzi skrawającej nadaje doskonałą wytrzymałość.
- Rozszerzona oferta wierteł długich
  Rozszerzona oferta wierteł długich o średnicach od Ø3,0 do Ø20,0 mm, które umożliwiają wiercenie przy wysięgu do L/D = 10.
- Rozszerzona oferta wierteł z otworem chłodzącym
  Oferuje chłodzenie wewnętrzne. Do głębszego wiercenia (3D, 5D).

Poprawia stabilność wiercenia dzięki grubości rdzenia.



Redukcja zadziorów przy wylocie otworu



Zadziory przy wylocie otworu


Materiał obrabiany: 15CrMo5
Wiertło: MDF0500S2D (Ø 5,0 mm, 2D)
Parametry skrawania: v_c = 65 m/min, f = 0,12 mm/obr.
H = 10 mm, 150 otworów, na mokro
Obrabiarka: Pionowe centrum obróbcze


O ponad połowę redukuje zadziory przy wylocie w porównaniu do wierteł ogólnego przeznaczenia



Wysokość zadziorów: 0,18 mm
Wiertło płaskie MultiDrill typu MDF



Wysokość zadziorów: 0,44 mm
Tradycyjny typ ogólny


Zastosowania



Pogłębianie czołowe z dużą wydajnością


Wiercenie poszerzające otwory



Wiercenie w powierzchniach niepoziomych (np. skośnych i cylindrycznych)


Wiercenie przerywane



Przewiercanie



Wiercenie otworów pod gwint w cienkich blachach



Głębokie pogłębianie czołowe



Unikanie kolizji z materiałem obrabianym


Wiertła płaskie MultiDrill
Typ MDF

Typ długi (L2D)

Do wiercenia w płaskim podłożu przy dużym wysięgu, do poszerzania otworów i zapobiegania powstawaniu zadziorów.
Do głębokiego wiercenia w płaskim podłożu i zapobiegania kolizjom z detalem.
Wiercenie, które wykorzystuje długi trzonek, wymaga otworu prowadzącego o tej samej średnicy lub nakiełka o średnicy większej od średnicy narzędzia.

Dwa typy Ⓐ ØDC < 6 mm Produkty z trzonkiem stopniowanym

Ⓑ ØDC ≥ 6 mm Produkty z trzonkiem wybranym




Z otworem chłodzącym (typ H3D / typ H5D)

Chłodzenie wewnętrzne umożliwia wiercenie głębszych otworów z płaskim dnem.
Wiercenie, które wykorzystuje otwór chłodzący L/D = 5, wymaga otworu prowadzącego o tej samej średnicy lub nakiełka o średnicy większej od średnicy narzędzia.




Głębokie pogłębianie czołowe



Narzędzie: MDF0600H5D
Materiał obrabiany: C50, Ø 6 mm
Parametry skrawania: v_c = 140 m/min,
f = 0,15 mm/obr.
H = 30 mm (5D)
Chłodzenie wewnętrzne
Wysięg 45 mm
Przygotowany otwór 3 mm (0,5D)

Pogłębianie czołowe przy dużym wysięgu



Narzędzie: MDF0600H3D
Materiał obrabiany: C50,
Parametry skrawania: v_c = 90 m/min,
f = 0,1 mm/obr.
H = 18 mm (3D)
Chłodzenie wewnętrzne
Wysięg 35 mm

① Wlot ② Dno otworu

Wiercenie w powierzchni skośnej





Narzędzie: MDF0500S2D
Materiał obrabiany: 15CrMo5
Parametry skrawania: v_c = 65 m/min,
f = 0,08 mm/obr.
H = 10 mm
Zewnętrzny MQL

Kontrola zadziorów i wiórów w czasie wyjmowania



Narzędzie: MDF1000S2D
Materiał obrabiany: St 42-3
Parametry skrawania: v_c = 75 m/min,
f = 0,12 mm/obr.
H = 5 mm
Zewnętrzny MQL


Stosowanie wierteł płaskich, wierteł ogólnego przeznaczenia i frezów palcowych

Narzędzie	Wiertło płaskie **Typ MDF**		Wiertło ogólnego przeznaczenia Typ GS/HGS		Frez palcowy do pogłębiania czołowego GSX MILL rowkowanie	
Kształt dna otworu						
Wiercenie w powierzchniach poziomych	◎	Posuw wynosi ok. połowę posuwu wiertła ogólnego przeznaczenia	○	Optymalne	X	W zakresie 1D, ograniczone do małego posuwu Posuw wynosi maks. jedną piątą posuwu wiertła ogólnego przeznaczenia
Wiercenie w powierzchniach niepoziomych	○	Optymalne (zalecane w zakresie 2D)	X	Nieodpowiednie	◎	W zakresie 1D, ograniczone do małego posuwu Posuw wynosi maks. połowę posuwu wiertła płaskiego
Przesuw poprzeczny	X	Nieodpowiednie	X	Nieodpowiednie	○	Optymalne

Seria


Zastosowanie	Seria	Zakres średnicy (mm)	Głębokość otworu (L/D)
Zewnętrzne	MDF □□□□ S2D	Ø 0,3 – 20,0	≤ 2,0
	MDF □□□□ L2D	Ø 0,3 – 20,0	≤ 2,0
Wewnętrzne	MDF □□□□ H3D	Ø 0,3 – 16,0	≤ 3,0
	MDF □□□□ H5D	Ø 0,3 – 16,0	≤ 5,0

Zewnętrzne doprowadzenie chłodziwa (typ MDF S2D)



PVD 2D

● Typ MDF



● Średnica Ø 0,3–7,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		
				L	ℓ1	ℓ2
0,3*	3,0	MDF 0030S2D	❍	40	1,0	1,3
0,4*		0040S2D	❍		1,4	1,8
0,5	3,0	MDF 0050S2D	❍	40	2,0	2,2
0,6		0060S2D	❍		2,4	2,6
0,7		0070S2D	❍		2,8	3,1
0,8		0080S2D	❍		3,2	3,5
0,9		0090S2D	❍		3,6	4,0
1,0	3,0	MDF 0100S2D	●	45	4,0	4,4
1,1		0110S2D	❍		4,4	4,8
1,2		0120S2D	❍		4,8	5,3
1,3		0130S2D	❍		5,2	5,7
1,4		0140S2D	❍		5,6	6,2
1,5	3,0	MDF 0150S2D	●	45	6,0	6,6
1,6		0160S2D	❍		6,4	7,0
1,7		0170S2D	❍		6,8	7,5
1,8		0180S2D	❍		7,2	7,9
1,9		0190S2D	❍		7,6	8,4
2,0	4,0	MDF 0200S2D	●	50	8,0	8,8
2,1		0210S2D	●		8,4	9,2
2,2		0220S2D	●		8,8	9,7
2,3		0230S2D	●		9,2	10,1
2,4		0240S2D	●		9,6	10,6
2,5	4,0	MDF 0250S2D	●	50	10,0	11,0
2,6		0260S2D	●		10,4	11,4
2,7		0270S2D	●		10,8	11,9
2,8		0280S2D	●		11,2	12,3
2,9		0290S2D	●		11,6	12,8
3,0	6,0	MDF 0300S2D	●	50	12,0	13,2
3,1		0310S2D	●		12,4	13,6
3,2		0320S2D	●		12,8	14,1
3,3		0330S2D	●		13,2	14,5
3,4		0340S2D	●		13,6	15,0
3,5		0350S2D	●		14,0	15,4
3,6	6,0	MDF 0360S2D	●	50	14,4	15,8
3,7		0370S2D	●		14,8	16,3
3,8		0380S2D	●		15,2	16,7
3,9		0390S2D	●		15,6	17,2
4,0		0400S2D	●		16,0	17,6
4,1	6,0	MDF 0410S2D	●	60	16,4	18,0
4,2		0420S2D	●		16,8	18,5
4,3		0430S2D	●		17,2	18,9
4,4		0440S2D	●		17,6	19,4
4,5		0450S2D	●		18,0	19,8
4,6	6,0	MDF 0460S2D	●	60	18,4	20,2
4,7		0470S2D	●		18,8	20,7
4,8		0480S2D	●		19,2	21,1
4,9		0490S2D	●		19,6	21,6
5,0		0500S2D	●		20,0	22,0
5,1	6,0	MDF 0510S2D	●	60	20,4	22,4
5,2		0520S2D	●		20,8	22,9
5,3		0530S2D	●		21,2	23,3
5,4		0540S2D	●		21,6	23,8
5,5		0550S2D	●		22,0	24,2
5,6	6,0	MDF 0560S2D	●	60	22,4	24,6
5,7		0570S2D	●		22,8	25,1
5,8		0580S2D	●		23,2	25,5
5,9		0590S2D	●		23,6	26,0
6,0		0600S2D	●		24,0	26,4
6,1	8,0	MDF 0610S2D	●	70	24,4	26,8
6,2		0620S2D	●		24,8	27,3
6,3		0630S2D	●		25,2	27,7
6,4		0640S2D	●		25,6	28,2
6,5		0650S2D	●		26,0	28,6
6,6	8,0	MDF 0660S2D	●	70	26,4	29,0
6,7		0670S2D	●		26,8	29,5
6,8		0680S2D	●		27,2	29,9
6,9		0690S2D	●		27,6	30,4
7,0		0700S2D	●		28,0	30,8

● Średnica Ø 7,1–20,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		
				L	ℓ1	ℓ2
7,1	8,0	MDF 0710S2D	●	70	28,4	31,2
7,2		0720S2D	●		28,8	31,7
7,3		0730S2D	●		29,2	32,1
7,4		0740S2D	●		29,6	32,6
7,5		0750S2D	●		30,0	33,0
7,6	8,0	MDF 0760S2D	●	70	30,4	33,4
7,7		0770S2D	●		30,8	33,9
7,8		0780S2D	●		31,2	34,3
7,9		0790S2D	●		31,6	34,8
8,0		0800S2D	●		32,0	35,2
8,1	10,0	MDF 0810S2D	❍	80	32,4	35,6
8,2		0820S2D	❍		32,8	36,1
8,3		0830S2D	❍		33,2	36,5
8,4		0840S2D	❍		33,6	37,0
8,5		0850S2D	●		34,0	37,4
8,6	10,0	MDF 0860S2D	❍	80	34,4	37,8
8,7		0870S2D	❍		34,8	38,3
8,8		0880S2D	❍		35,2	38,7
8,9		0890S2D	❍		35,6	39,2
9,0		0900S2D	●		36,0	39,6
9,1	10,0	MDF 0910S2D	❍	80	36,4	40,0
9,2		0920S2D	❍		36,8	40,5
9,3		0930S2D	❍		37,2	40,9
9,4		0940S2D	❍		37,6	41,4
9,5		0950S2D	●		38,0	41,8
9,6	10,0	MDF 0960S2D	❍	80	38,4	42,2
9,7		0970S2D	●		38,8	42,7
9,8		0980S2D	❍		39,2	43,1
9,9		0990S2D	❍		39,6	43,6
10,0		1000S2D	●		40,0	44,0
10,1	12,0	MDF 1010S2D	❍	90	40,4	44,4
10,2		1020S2D	❍		40,8	44,9
10,3		1030S2D	❍		41,2	45,3
10,4		1040S2D	❍		41,6	45,8
10,5		1050S2D	●		42,0	46,2
10,6	12,0	MDF 1060S2D	❍	90	42,4	46,6
10,7		1070S2D	❍		42,8	47,1
10,8		1080S2D	❍		43,2	47,5
10,9		1090S2D	❍		43,6	48,0
11,0		1100S2D	●		44,0	48,4
11,1	12,0	MDF 1110S2D	❍	90	44,4	48,8
11,2		1120S2D	❍		44,8	49,3
11,3		1130S2D	❍		45,2	49,7
11,4		1140S2D	❍		45,6	50,2
11,5		1150S2D	●		46,0	50,6
11,6	12,0	MDF 1160S2D	❍	90	46,4	51,0
11,7		1170S2D	❍		46,8	51,5
11,8		1180S2D	●		47,2	51,9
11,9		1190S2D	❍		47,6	52,4
12,0		1200S2D	●		48,0	52,8
12,5	14,0	MDF 1250S2D	❍	100	50,0	54,0
13,0		1300S2D	❍		52,0	56,8
13,5		1350S2D	❍	110	54,0	59,6
14,0		1400S2D	❍		56,0	62,4
14,5	16,0	MDF 1450S2D	❍	110	58,0	65,2
15,0		1500S2D	❍		60,0	68,0
15,5		1550S2D	❍	115	62,0	70,8
16,0		1600S2D	❍		64,0	73,6
16,5	18,0	MDF 1650S2D	❍	125	66,0	72,4
17,0		1700S2D	❍		68,0	75,2
17,5		1750S2D	❍	130	70,0	78,0
18,0		1800S2D	❍		72,0	80,8
18,5	20,0	MDF 1850S2D	❍	140	74,0	83,6
19,0		1900S2D	❍		76,0	86,4
19,5		1950S2D	❍		78,0	89,2
20,0		2000S2D	❍		80,0	92,0

*Pocienianie RS jest używane dla $ØD_c \geq 0{,}5$ mm. Gatunek: ACF75

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


Wiertła płaskie MultiDrill
Typ MDF

Zewnętrzne doprowadzenie chłodziwa (typ L2D, typ długi)


Stal węglowa <0,28%	Stal stopowa >0,28%	Stal odpuszczona	Stal hartowana <45HRC	Stal hartowana >45HRC	Stal nierdzewna	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
◎	◎	◎	○		○	○	○	○

PVD 2D

● Ø DC ≤ Ø DMM



● Ø DC > Ø DMM



● Średnica Ø 3,0–9,5 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		
				L	ℓ1	ℓ2
3,0	6,0	MDF 0300L2D	❍	100	13,5	30,0
3,1		0310L2D	❍		14,0	31,0
3,2		0320L2D	❍		14,4	32,0
3,3		0330L2D	❍		14,9	33,0
3,4		0340L2D	❍		15,3	34,0
3,5		0350L2D	❍		15,8	35,0
3,6	6,0	MDF 0360L2D	❍	100	16,2	36,0
3,7		0370L2D	❍		16,7	37,0
3,8		0380L2D	❍		17,1	38,0
3,9		0390L2D	❍		17,6	39,0
4,0		0400L2D	❍		18,0	40,0
4,1	6,0	MDF 0410L2D	❍	100	18,5	41,0
4,2		0420L2D	❍		18,9	42,0
4,3		0430L2D	❍		19,4	43,0
4,4		0440L2D	❍		19,8	44,0
4,5		0450L2D	❍		20,3	45,0
4,6	6,0	MDF 0460L2D	❍	100	20,7	46,0
4,7		0470L2D	❍		21,2	47,0
4,8		0480L2D	❍		21,6	48,0
4,9		0490L2D	❍		22,1	49,0
5,0		0500L2D	❍		22,5	50,0
5,1	6,0	MDF 0510L2D	❍	110	23,0	51,0
5,2		0520L2D	❍		23,4	52,0
5,3		0530L2D	❍		23,9	53,0
5,4		0540L2D	❍		24,3	54,0
5,5		0550L2D	❍		24,8	55,0
5,6	6,0	MDF 0560L2D	❍	110	25,2	56,0
5,7		0570L2D	❍		25,7	57,0
5,8		0580L2D	❍		26,1	58,0
5,9		0590L2D	❍		26,6	59,0
6,0	5,0	MDF 0600L2DS5	❍	110	27,0	30,0
6,0	6,0	MDF 0600L2D	❍	110	27,0	60,0
6,1	6,0	MDF 0610L2D	❍	120	27,5	30,5
6,2		0620L2D	❍		27,9	30,9
6,3		0630L2D	❍		28,4	31,4
6,4		0640L2D	❍		28,8	31,8
6,5		0650L2D	❍		29,3	32,3
6,6	6,0	MDF 0660L2D	❍	120	29,7	32,7
6,7		0670L2D	❍		30,2	33,2
6,8		0680L2D	❍		30,6	33,6
6,9		0690L2D	❍		31,1	34,1
7,0		0700L2D	❍		31,5	34,5
7,1	6,0	MDF 0710L2D	❍	130	32,0	35,0
7,2		0720L2D	❍		32,4	35,4
7,3		0730L2D	❍		32,9	35,9
7,4		0740L2D	❍		33,3	36,3
7,5		0750L2D	❍		33,8	36,8
7,6	6,0	MDF 0760L2D	❍	130	34,2	37,2
7,7		0770L2D	❍		34,7	37,7
7,8		0780L2D	❍		35,1	38,1
7,9		0790L2D	❍		35,6	38,6
8,0	6,0	MDF 0800L2DS6	❍	130	36,0	39,0
8,0	8,0	MDF 0800L2D	❍	130	36,0	80,0
8,1	8,0	MDF 0810L2D	❍	140	36,5	39,5
8,2		0820L2D	❍		36,9	39,9
8,3		0830L2D	❍		37,4	40,4
8,4		0840L2D	❍		37,8	40,8
8,5		0850L2D	❍		38,3	41,3
8,6	8,0	MDF 0860L2D	❍	140	38,7	41,7
8,7		0870L2D	❍		39,2	42,2
8,8		0880L2D	❍		39,6	42,6
8,9		0890L2D	❍		40,1	43,1
9,0		0900L2D	❍		40,5	43,5
9,1	8,0	MDF 0910L2D	❍	150	41,0	41,0
9,2		0920L2D	❍		41,4	41,4
9,3		0930L2D	❍		41,9	41,9
9,4		0940L2D	❍		42,3	42,3
9,5		0950L2D	❍		42,8	42,8

● Średnica Ø 9,6–20,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		
				L	ℓ1	ℓ2
9,6	8,0	MDF 0960L2D	❍	150	43,2	46,2
9,7		0970L2D	❍		43,7	46,7
9,8		0980L2D	❍		44,1	47,1
9,9		0990L2D	❍		44,6	47,6
10,0	8,0	MDF 1000L2DS8	❍	150	45,0	48,0
10,0	10,0	MDF 1000L2D	❍	150	45,0	100,0
10,1	10,0	MDF 1010L2D	❍	160	45,5	48,5
10,2		1020L2D	❍		45,9	48,9
10,3		1030L2D	❍		46,4	49,4
10,4		1040L2D	❍		46,8	49,8
10,5		1050L2D	❍		47,3	50,3
10,6	10,0	MDF 1060L2D	❍	160	47,7	50,7
10,7		1070L2D	❍		48,2	51,2
10,8		1080L2D	❍		48,6	51,6
10,9		1090L2D	❍		49,1	52,1
11,0		1100L2D	❍		49,5	52,5
11,1	10,0	MDF 1110L2D	❍	170	50,0	53,0
11,2		1120L2D	❍		50,4	53,4
11,3		1130L2D	❍		50,9	53,9
11,4		1140L2D	❍		51,3	54,3
11,5		1150L2D	❍		51,8	54,8
11,6	10,0	MDF 1160L2D	❍	170	52,2	55,2
11,7		1170L2D	❍		52,7	55,7
11,8		1180L2D	❍		53,1	56,1
11,9		1190L2D	❍		53,6	56,6
12,0	10,0	MDF 1200L2DS10	❍	170	54,0	57,0
12,0	12,0	MDF 1200L2D	❍	170	54,0	120,0
12,5	12,0	MDF 1250L2D	❍	180	56,3	59,3
13,0		1300L2D	❍		58,5	61,5
13,5		1350L2D	❍	190	60,8	63,8
14,0	12,0	MDF 1400L2DS12	❍	190	63,0	66,0
14,0	14,0	MDF 1400L2D	❍	190	63,0	140,0
14,5	14,0	MDF 1450L2D	❍	200	65,3	68,3
15,0		1500L2D	❍		67,5	70,5
15,5		1550L2D	❍	210	69,8	72,8
16,0	14,0	MDF 1600L2DS14	❍	210	72,0	75,0
16,0	16,0	MDF 1600L2D	❍	210	72,0	160,0
16,5	16,0	MDF 1650L2D	❍	220	74,3	77,3
17,0		1700L2D	❍		76,5	79,5
17,5		1750L2D	❍	230	78,8	81,8
18,0	16,0	MDF 1800L2DS16	❍	230	81,0	84,0
18,0	18,0	MDF 1800L2D	❍	230	81,0	180,0
18,5	18,0	MDF 1850L2D	❍	240	83,3	86,3
19,0		1900L2D	❍		85,5	88,5
19,5		1950L2D	❍	250	87,8	90,8
20,0	18,0	MDF 2000L2DS18	❍	250	90,0	93,0
20,0	20,0	MDF 2000L2D	❍	250	90,0	200,0

Gatunek: ACF75

Wiercenie przy użyciu tego narzędzia wymaga otworu prowadzącego o tej samej średnicy lub nakiełka o średnicy większej od średnicy narzędzia.

■ Zalecane parametry skrawania

● Typ MDF S2D

1. Zalecana głębokość otworu wynosi 2 x DC. Przy wierceniu w powierzchniach skośnych głębokość mierzy się od najwyższego punktu otworu.
2. Zalecane parametry skrawania to parametry wiercenia w płaskich powierzchniach poziomych.
3. Przy wierceniu w powierzchni skośnej posuw należy dostosować odpowiednio do kąta pochylenia.
3.1 Ustawić posuw na ≤ 70%, kiedy kąt pochylenia wynosi ≤ 30°.
3.2 Ustawić posuw na ≤50%, kiedy kąt pochylenia wynosi ≤ 30°.
4. Produkt jest narzędziem do wiercenia. Nie należy go używać do przesuwu poprzecznego czy frezowania interpolacyjnego.

(v_c: prędkość skrawania m/min f: posuw mm/obr.)

Śred. wiertła ØDC (mm)	Parametry skrawania	Stal miękka / Stal ogólna (–250 HB)	Stal stopowa (–300 HB)	Stal hartowana (–50 HRC)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare FC250	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
–Ø 0,5	v_c	30–**40**–50	30–**35**–40	15–**20**–25	15–**20**–25	30–**40**–50	20–**30**–40	60–**80**–100
	f	0,004–**0,005**–0,006	0,004–**0,005**–0,006	0,001–**0,002**–0,003	0,003–**0,004**–0,005	0,004–**0,005**–0,006	0,001–**0,003**–0,005	0,003–**0,005**–0,007
–Ø 1,0	v_c	45–**55**–65	35–**45**–55	20–**30**–40	20–**25**–30	45–**55**–65	30–**40**–50	80–**100**–120
	f	0,01–**0,03**–0,05	0,01–**0,03**–0,05	0,002–**0,006**–0,01	0,005–**0,007**–0,01	0,01–**0,03**–0,05	0,005–**0,01**–0,015	0,01–**0,02**–0,03
–Ø 2,0	v_c	50–**60**–70	40–**50**–60	20–**30**–40	20–**30**–40	50–**60**–70	45–**55**–65	90–**110**–130
	f	0,02–**0,04**–0,06	0,02–**0,04**–0,06	0,01–**0,018**–0,025	0,01–**0,015**–0,02	0,02–**0,04**–0,06	0,015–**0,03**–0,045	0,03–**0,05**–0,07
–Ø 4,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–40	60–**75**–90	55–**65**–75	90–**110**–130
	f	0,06–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,06–**0,08**–0,10
–Ø 6,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,04–**0,06**–0,08	0,03–**0,04**–0,05	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,09**–0,12	0,05–**0,10**–0,15
–Ø 8,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,12**–0,15	0,10–**0,15**–0,20
–Ø 10,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,12–**0,17**–0,22	0,12–**0,17**–0,22	0,08–**0,10**–0,12	0,06–**0,08**–0,10	0,12–**0,17**–0,22	0,12–**0,15**–0,18	0,12–**0,17**–0,22
–Ø 12,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,12–**0,15**–0,18	0,08–**0,10**–0,12	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,18**–0,20	0,15–**0,20**–0,25
–Ø 16,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,14–**0,17**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,17–**0,22**–0,27	0,15–**0,20**–0,25	0,20–**0,25**–0,30
–Ø 20,0	v_c	60–**75**–90	50–**65**–80	20–**30**–40	20–**30**–50	60–**75**–90	60–**70**–80	90–**110**–130
	f	0,25–**0,30**–0,35	0,25–**0,30**–0,35	0,16–**0,19**–0,22	0,15–**0,20**–0,25	0,25–**0,30**–0,35	0,20 - **0,25** - 0,30	0,25–**0,30**–0,35

Min. - **Optymalne** - Maks.

● Typ MDF L2D, typ długi

1. Wiercenie przy użyciu tego narzędzia wymaga otworu prowadzącego o tej samej średnicy.
2. Parametry skrawania to zalecane parametry z otworem prowadzącym.
3. Zalecana głębokość otworu wynosi 5 x DC. Przy wierceniu w powierzchniach skośnych głębokość mierzy się od najwyższego punktu otworu.
4. Produkt jest narzędziem do wiercenia. Nie należy go używać do przesuwu poprzecznego czy frezowania interpolacyjnego.

(v_c: prędkość skrawania m/min f: posuw mm/obr.)

Śred. wiertła ØDC (mm)	Parametry skrawania	Stal miękka / Stal ogólna (–250 HB)	Stal stopowa (–300 HB)	Stal hartowana (–50 HRC)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare FC250	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
–Ø 4,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–40	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,06–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,06–**0,08**–0,10
–Ø 6,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,04–**0,06**–0,08	0,03–**0,04**–0,05	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,09**–0,12	0,05–**0,10**–0,15
–Ø 8,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,12**–0,15	0,10–**0,15**–0,20
–Ø 10,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,08–**0,10**–0,12	0,06–**0,08**–0,10	0,15–**0,20**–0,25	0,12–**0,15**–0,18	0,15–**0,20**–0,25
–Ø 12,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,12–**0,15**–0,18	0,08–**0,10**–0,12	0,17–**0,22**–0,27	0,15–**0,20**–0,25	0,20–**0,25**–0,30
–Ø 16,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,14–**0,17**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,25–**0,30**–0,35
–Ø 20,0	v_c	60–**80**–100	50–**70**–90	20–**30**–40	20–**30**–50	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,25–**0,30**–0,35	0,25–**0,30**–0,35	0,16–**0,19**–0,22	0,15–**0,20**–0,25	0,30–**0,35**–0,40	0,25–**0,30**–0,35	0,35–**0,40**–0,45

Min. - **Optymalne** - Maks.

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


Wiertła płaskie MultiDrill
Typ MDF

Zintegrowane doprowadzenie chłodziwa (typ MDF H3D/H5D)


Stal węglowa, stal stopowa		Stal odpuszczona	Stal hartowana		Stal nierdzewna	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
<0,28%	>0,28%		<45HRC	>45HRC				
◎	◎	◎	○		○	○	○	○

PVD 3D 5D

● Typ MDF 3D – Łysinka pojedyncza



● Typ MDF 5D – Łysinka podwójna



● Średnica Ø 3,0–6,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Głębokość otworu (L/D)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) L	ℓ1	ℓ2
3,0	3	3	MDF 0300H3D	●	68	13,5	16,5
		5	0300H5D	●	78	20,1	23,1
3,1	4	3	MDF 0310H3D	❍	72	14,0	17,0
		5	0310H5D	❍	86	20,8	23,8
3,2	4	3	0320H3D	❍	72	14,4	17,4
		5	0320H5D	❍	86	21,4	24,4
3,3	4	3	0330H3D	❍	72	14,9	17,9
		5	0330H5D	❍	86	22,1	25,1
3,4	4	3	0340H3D	❍	72	15,3	18,3
		5	0340H5D	❍	86	22,8	25,8
3,5	4	3	0350H3D	●	72	15,8	18,8
		5	0350H5D	●	86	23,5	26,5
3,6	4	3	MDF 0360H3D	❍	72	16,2	19,2
		5	0360H5D	❍	86	24,1	27,1
3,7	4	3	0370H3D	❍	72	16,7	19,7
		5	0370H5D	❍	86	24,8	27,8
3,8	4	3	0380H3D	❍	72	17,1	20,1
		5	0380H5D	❍	86	25,5	28,5
3,9	4	3	0390H3D	❍	72	17,6	20,6
		5	0390H5D	❍	86	26,1	29,1
4,0	4	3	0400H3D	●	72	18,0	21,0
		5	0400H5D	●	86	26,8	29,8
4,1	5	3	MDF 0410H3D	❍	80	18,5	21,5
		5	0410H5D	❍	98	27,5	30,5
4,2	5	3	0420H3D	❍	80	18,9	21,9
		5	0420H5D	❍	98	28,1	31,1
4,3	5	3	0430H3D	❍	80	19,4	22,4
		5	0430H5D	❍	98	28,8	31,8
4,4	5	3	0440H3D	❍	80	19,8	22,8
		5	0440H5D	❍	98	29,5	32,5
4,5	5	3	0450H3D	●	80	20,3	23,3
		5	0450H5D	●	98	30,2	33,2
4,6	5	3	MDF 0460H3D	❍	80	20,7	23,7
		5	0460H5D	❍	98	30,8	33,8
4,7	5	3	0470H3D	❍	80	21,2	24,2
		5	0470H5D	❍	98	31,5	34,5
4,8	5	3	0480H3D	❍	80	21,6	24,6
		5	0480H5D	❍	98	32,2	35,2
4,9	5	3	0490H3D	❍	80	22,1	25,1
		5	0490H5D	❍	98	32,8	35,8
5,0	5	3	0500H3D	●	80	22,5	25,5
		5	0500H5D	●	98	33,5	36,5
5,1	6	3	MDF 0510H3D	❍	82	23,0	26,0
		5	0510H5D	❍	100	34,2	37,2
5,2	6	3	0520H3D	❍	82	23,4	26,4
		5	0520H5D	❍	100	34,8	37,8
5,3	6	3	0530H3D	❍	82	23,9	26,9
		5	0530H5D	❍	100	35,5	38,5
5,4	6	3	0540H3D	❍	82	24,3	27,3
		5	0540H5D	❍	100	36,2	39,2
5,5	6	3	0550H3D	●	82	24,8	27,8
		5	0550H5D	●	100	36,9	39,9
5,6	6	3	MDF 0560H3D	❍	82	25,2	28,2
		5	0560H5D	❍	100	37,5	40,5
5,7	6	3	0570H3D	❍	82	25,7	28,7
		5	0570H5D	❍	100	38,2	41,2
5,8	6	3	0580H3D	❍	82	26,1	29,1
		5	0580H5D	❍	100	38,9	41,9
5,9	6	3	0590H3D	❍	82	26,6	29,6
		5	0590H5D	❍	100	39,5	42,5
6,0	6	3	0600H3D	●	82	27,0	30,0
		5	0600H5D	●	100	40,2	43,2

● Średnica Ø 6,1–9,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Głębokość otworu (L/D)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) L	ℓ1	ℓ2
6,1	7	3	MDF 0610H3D	❍	88	27,5	30,5
		5	0610H5D	❍	109	40,9	43,9
6,2	7	3	0620H3D	❍	88	27,9	30,9
		5	0620H5D	❍	109	41,5	44,5
6,3	7	3	0630H3D	❍	88	28,4	31,4
		5	0630H5D	❍	109	42,2	45,2
6,4	7	3	0640H3D	❍	88	28,8	31,8
		5	0640H5D	❍	109	42,9	45,9
6,5	7	3	0650H3D	●	88	29,3	32,3
		5	0650H5D	●	109	43,6	46,6
6,6	7	3	MDF 0660H3D	❍	88	29,7	32,7
		5	0660H5D	❍	109	44,2	47,2
6,7	7	3	0670H3D	❍	88	30,2	33,2
		5	0670H5D	❍	109	44,9	47,9
6,8	7	3	0680H3D	❍	88	30,6	33,6
		5	0680H5D	❍	109	45,6	48,6
6,9	7	3	0690H3D	❍	88	31,1	34,1
		5	0690H5D	❍	109	46,2	49,2
7,0	7	3	0700H3D	●	88	31,5	34,5
		5	0700H5D	●	109	46,9	49,9
7,1	8	3	MDF 0710H3D	❍	94	32,0	35,0
		5	0710H5D	❍	118	47,6	50,6
7,2	8	3	0720H3D	❍	94	32,4	35,4
		5	0720H5D	❍	118	48,2	51,2
7,3	8	3	0730H3D	❍	94	32,9	35,9
		5	0730H5D	❍	118	48,9	51,9
7,4	8	3	0740H3D	❍	94	33,3	36,3
		5	0740H5D	❍	118	49,6	52,6
7,5	8	3	0750H3D	●	94	33,8	36,8
		5	0750H5D	●	118	50,3	53,3
7,6	8	3	MDF 0760H3D	❍	94	34,2	37,2
		5	0760H5D	❍	118	50,9	53,9
7,7	8	3	0770H3D	❍	94	34,7	37,7
		5	0770H5D	❍	118	51,6	54,6
7,8	8	3	0780H3D	❍	94	35,1	38,1
		5	0780H5D	❍	118	52,3	55,3
7,9	8	3	0790H3D	❍	94	35,6	38,6
		5	0790H5D	❍	118	52,9	55,9
8,0	8	3	0800H3D	●	94	36,0	39,0
		5	0800H5D	●	118	53,6	56,6
8,1	9	3	MDF 0810H3D	❍	100	36,5	39,5
		5	0810H5D	❍	127	54,3	57,3
8,2	9	3	0820H3D	❍	100	36,9	39,9
		5	0820H5D	❍	127	54,9	57,9
8,3	9	3	0830H3D	❍	100	37,4	40,4
		5	0830H5D	❍	127	55,6	58,6
8,4	9	3	0840H3D	❍	100	37,8	40,8
		5	0840H5D	❍	127	56,3	59,3
8,5	9	3	0850H3D	●	100	38,3	41,3
		5	0850H5D	●	127	57,0	60,0
8,6	9	3	MDF 0860H3D	❍	100	38,7	41,7
		5	0860H5D	❍	127	57,6	60,6
8,7	9	3	0870H3D	❍	100	39,2	42,2
		5	0870H5D	❍	127	58,3	61,3
8,8	9	3	0880H3D	❍	100	39,6	42,6
		5	0880H5D	❍	127	59,0	62,0
8,9	9	3	0890H3D	❍	100	40,1	43,1
		5	0890H5D	❍	127	59,6	62,6
9,0	9	3	0900H3D	●	100	40,5	43,5
		5	0900H5D	●	127	60,3	63,3


Gatunek: ACF75

Zintegrowane doprowadzenie chłodziwa (typ MDF H3D/H5D)


Stal węglowa, stal stopowa <0,28%	Stal węglowa, stal stopowa >0,28%	Stal odpuszczona	Stal hartowana <45HRC	Stal hartowana >45HRC	Stal nierdzewna	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
◎	◎	◎	○		○	○	○	○

PVD 3D 5D

● Typ MDF 3D – Łysinka pojedyncza



● Typ MDF 5D – Łysinka podwójna



● Średnica Ø 9,1–12,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Głębokość otworu (L/D)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) L	ℓ1	ℓ2
9,1	10	3	MDF 0910H3D	❍	106	41,0	44,0
		5	0910H5D	❍	136	61,0	64,0
9,2	10	3	0920H3D	❍	106	41,4	44,4
		5	0920H5D	❍	136	61,6	64,6
9,3	10	3	0930H3D	❍	106	41,9	44,9
		5	0930H5D	❍	136	62,3	65,3
9,4	10	3	0940H3D	❍	106	42,3	45,3
		5	0940H5D	❍	136	63,0	66,0
9,5	10	3	0950H3D	●	106	42,8	45,8
		5	0950H5D	●	136	63,7	66,7
9,6	10	3	MDF 0960H3D	❍	106	43,2	46,2
		5	0960H5D	❍	136	64,3	67,3
9,7	10	3	0970H3D	❍	106	43,7	46,7
		5	0970H5D	❍	136	65,0	68,0
9,8	10	3	0980H3D	❍	106	44,1	47,1
		5	0980H5D	❍	136	65,7	68,7
9,9	10	3	0990H3D	❍	106	44,6	47,6
		5	0990H5D	❍	136	66,3	69,3
10,0	10	3	1000H3D	●	106	45,0	48,0
		5	1000H5D	●	136	67,0	70,0
10,1	11	3	MDF 1010H3D	❍	116	45,5	48,5
		5	1010H5D	❍	149	67,7	70,7
10,2	11	3	1020H3D	❍	116	45,9	48,9
		5	1020H5D	❍	149	68,3	71,3
10,3	11	3	1030H3D	❍	116	46,4	49,4
		5	1030H5D	❍	149	69,0	72,0
10,4	11	3	1040H3D	❍	116	46,8	49,8
		5	1040H5D	❍	149	69,7	72,7
10,5	11	3	1050H3D	●	116	47,3	50,3
		5	1050H5D	●	149	70,4	73,4
10,6	11	3	MDF 1060H3D	❍	116	47,7	50,7
		5	1060H5D	❍	149	71,0	74,0
10,7	11	3	1070H3D	❍	116	48,2	51,2
		5	1070H5D	❍	149	71,7	74,7
10,8	11	3	1080H3D	❍	116	48,6	51,6
		5	1080H5D	❍	149	72,4	75,4
10,9	11	3	1090H3D	❍	116	49,1	52,1
		5	1090H5D	❍	149	73,0	76,0
11,0	11	3	1100H3D	●	116	49,5	52,5
		5	1100H5D	●	149	73,7	76,7
11,1	12	3	MDF 1110H3D	❍	122	50,0	53,0
		5	1110H5D	❍	158	74,4	77,4
11,2	12	3	1120H3D	❍	122	50,4	53,4
		5	1120H5D	❍	158	75,0	78,0
11,3	12	3	1130H3D	❍	122	50,9	53,9
		5	1130H5D	❍	158	75,7	78,7
11,4	12	3	1140H3D	❍	122	51,3	54,3
		5	1140H5D	❍	158	76,4	79,4
11,5	12	3	1150H3D	●	122	51,8	54,8
		5	1150H5D	●	158	77,1	80,1
11,6	12	3	MDF 1160H3D	❍	122	52,2	55,2
		5	1160H5D	❍	158	77,7	80,7
11,7	12	3	1170H3D	❍	122	52,7	55,7
		5	1170H5D	❍	158	78,4	81,4
11,8	12	3	1180H3D	❍	122	53,1	56,1
		5	1180H5D	❍	158	79,1	82,1
11,9	12	3	1190H3D	❍	122	53,6	56,6
		5	1190H5D	❍	158	79,7	82,7
12,0	12	3	1200H3D	●	122	54,0	57,0
		5	1200H5D	●	158	80,4	83,4

● Średnica Ø 12,5–16,0 mm

Średnica ØDc (mm)	Trzonek ØDs (mm)	Głębokość otworu (L/D)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) L	ℓ1	ℓ2
12,5	13	3	MDF 1250H3D	❍	128	56,3	59,3
		5	1250H5D	❍	167	83,8	86,8
13,0	13	3	1300H3D	❍	128	58,5	61,5
		5	1300H5D	❍	167	87,1	90,1
13,5	14	3	MDF 1350H3D	❍	134	60,8	63,8
		5	1350H5D	❍	176	90,5	93,5
14,0	14	3	1400H3D	❍	134	63,0	66,0
		5	1400H5D	❍	176	93,8	96,8
14,5	15	3	MDF 1450H3D	❍	140	65,3	68,3
		5	1450H5D	❍	185	97,2	100,2
15,0	15	3	1500H3D	❍	140	67,5	70,5
		5	1500H5D	❍	185	100,5	103,5
15,5	16	3	MDF 1550H3D	❍	146	69,8	72,8
		5	1550H5D	❍	194	103,9	106,9
16,0	16	3	1600H3D	❍	146	72,0	75,0
		5	1600H5D	❍	194	107,2	110,2

Gatunek: ACF75

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii

Typ MDF

■ Zalecane parametry skrawania

● Typ MDF H3D z otworem chłodzącym

1. Zalecana głębokość otworu wynosi 3 x DC. Przy wierceniu w powierzchniach skośnych głębokość mierzy się od najwyższego punktu otworu.
2. Zalecane parametry skrawania to parametry wiercenia w płaskich powierzchniach poziomych.
3. Przy wierceniu w powierzchni skośnej posuw należy dostosować odpowiednio do kąta pochylenia.
3.1 Ustawić posuw na ≤ 70 %, kiedy kąt pochylenia wynosi ≤ 30°.
3.2 Ustawić posuw na ≤ 50 %, kiedy kąt pochylenia wynosi > 30°.
4. Produkt jest narzędziem do wiercenia. Nie należy go używać do przesuwu poprzecznego czy frezowania interpolacyjnego.
5. Przy wierceniu w stali nierdzewnej zalecany jest otwór prowadzący o takiej samej średnicy.

(v_c: prędkość skrawania m/min f: posuw mm/obr.)

Śred. wiertła ØDC (mm)	Parametry skrawania	Stal miękka / Stal ogólna (–250 HB)	Stal stopowa (–300 HB)	Stal hartowana (–50 HRC)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare FC250	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
–Ø 4,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,06–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,06–**0,08**–0,10
–Ø 6,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	70–**80**–90	90–**120**–150
	f	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,04–**0,06**–0,08	0,03–**0,04**–0,05	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,09**–0,12	0,05–**0,10**–0,15
–Ø 8,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	70–**80**–90	90–**120**–150
	f	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,12**–0,15	0,10–**0,15**–0,20
–Ø 10,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	70–**80**–90	90–**120**–150
	f	0,12–**0,17**–0,22	0,12–**0,17**–0,22	0,08–**0,10**–0,12	0,06–**0,08**–0,10	0,12–**0,17**–0,22	0,12–**0,15**–0,18	0,15–**0,20**–0,25
–Ø 12,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	70–**80**–90	90–**120**–150
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,12–**0,15**–0,18	0,08–**0,10**–0,12	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,18**–0,20	0,20–**0,25**–0,30
–Ø 16,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	70–**80**–90	90–**120**–150
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,12–**0,15**–0,18	0,10–**0,15**–0,20	0,17–**0,22**–0,27	0,15–**0,20**–0,25	0,25–**0,30**–0,40

Min. - **Optymalne** - Maks.

● Typ MDF H5D z otworem chłodzącym

1. Wiercenie przy użyciu tego narzędzia wymaga otworu prowadzącego o tej samej średnicy.
2. Parametry skrawania to zalecane parametry z otworem prowadzącym.
3. Zalecana głębokość otworu wynosi 5 x DC. Przy wierceniu w powierzchniach skośnych głębokość mierzy się od najwyższego punktu otworu.
4. Produkt jest narzędziem do wiercenia. Nie należy go używać do przesuwu poprzecznego czy frezowania interpolacyjnego.

(v_c: prędkość skrawania m/min f: posuw mm/obr.)

Śred. wiertła ØDC (mm)	Parametry skrawania	Stal miękka / Stal ogólna (–250 HB)	Stal stopowa (–300 HB)	Stal hartowana (–50 HRC)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare FC250	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium
–Ø 4,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,06–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,06–**0,08**–0,10
–Ø 6,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70– **85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,04–**0,06**–0,08	0,03–**0,04**–0,05	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,09**–0,12	0,05–**0,10**–0,15
–Ø 8,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,06–**0,08**–0,10	0,04–**0,06**–0,08	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,12**–0,15	0,10–**0,15**–0,20
–Ø 10,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,08–**0,10**–0,12	0,06–**0,08**–0,10	0,15–**0,20**–0,25	0,12–**0,15**–0,18	0,15–**0,20**–0,25
–Ø 12,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,12–**0,15**–0,18	0,08–**0,10**–0,12	0,17–**0,22**–0,27	0,15–**0,20**–0,25	0,20–**0,25**–0,30
–Ø 16,0	v_c	70–**85**–100	60–**75**–90	30–**40**–50	25–**35**–45	70–**85**–100	65–**75**–85	90–**120**–150
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,14–**0,17**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,25–**0,30**–0,35

Min. - **Optymalne** - Maks.



Seria XHGS

Zastosowania	Seria	Zakres średnicy (mm)	Głębokość otworu (L/D)
Wiercenie głębokich otworów	MDW□□□□XHGS12	Ø 3,0 – 12,0	–12
	MDW□□□□XHGS15	Ø 3,0 – 12,0	–15
	MDW□□□□XHGS20	Ø 3,0 – 12,0	–20
	MDW□□□□XHGS25	Ø 3,0 – 12,0	–25
	MDW□□□□XHGS30	Ø 3,0 – 10,0	–30
Wiercenie otworów pilotujących	MDW□□□□PHT	Ø 3,0 – 12,0	–2

Cechy ogólne

Seria Super MultiDrill XHGS to wiertła nowej generacji do wiercenia głębokich otworów, które oferują stabilną kontrolę wióra i poprawioną wytrzymałość, aby dodatkowo zwiększyć wydajność w tego typu obróbce.

Charakterystyka i zastosowania


Niskie opory skrawania

Zastosowanie nowego specjalnego kształtu pocieniania „Pocienianie RX" zmniejsza opory skrawania podczas wiercenia z dużą wydajnością.


RX POCIENIANIE



Wiertło tradycyjne



Seria XHGS



Materiał obrabiany: C45
Narzędzia: MDW050XHT20 (tradycyjne), MDW0500XHGS20 (Ø 5,0 mm, 20D)
Param. skrawania: v_c=80 m/min, f=0,35 mm/obr., (⇨ w czasie penetracji wlotu f=0,08 mm/obr.), H=90 mm
Chłodziwo: MQL

Kontrola wióra

Nowy kształt rowka „Rowek wiórowy J" o poprawionej stabilności kontroli wióra w czasie wiercenia głębokich otworów.

Rowek wiórowy J



Jednorodne wióry

Seria XHGS



Trad. Wiertło



f = 0,35 mm/obr. f = 0,40 mm/obr. f = 0,45 mm/obr.

Lepsza ewakuacja wióra umożliwia ograniczenie wahań obciążenia wrzeciona, co przekłada się na stabilną, długą żywotność narzędzia.

Materiał obrabiany: C45
Narzędzia: MDW050XHT20 (tradycyjne), MDW0500XHGS20 (Ø5,0 mm, 20D)
Param. skrawania: v_c=80 m/min, H=90 mm
Chłodziwo: MQL

Duża precyzja i stabilność

Seria XHGS zapewnia doskonałe prowadzenie dzięki unikatowej budowie w porównaniu z tradycyjnym wiertłem.



Ekstra długie SUPER MULTI-DRILL
MDW ... XHG/XHT/PHT

Zalecane parametry skrawania

Min. - **Optymalne** - Maks.

Średnica wiertła ØDC (mm)	Parametry skrawania	Stal miękka (–200 HB)	Stal ogólna (–250 HB)	Stal stopowa (–300 HB)	Stal hartowana (–40 HRC)	Żeliwo FC FCD
–Ø 3,0	v_c	50–**60**–80	60–**80**–100	40–**55**–70	30–**40**–50	40–**55**–70
	f	0,12–**0,15**–0,20	0,12–**0,15**–0,20	0,10–**0,13**–0,16	0,06–**0,08**–0,12	0,15–**0,18**–0,23
–Ø 5,0	v_c	50–**60**–80	60–**80**–100	50–**60**–70	30–**45**–55	50–**60**–70
	f	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,23**–0,30	0,12–**0,15**–0,20	0,08–**0,10**–0,14	0,17–**0,25**–0,35
–Ø 10,0	v_c	50–**70**–90	60–**80**–110	50–**65**–80	30–**50**–60	50–**65**–80
	f	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,32	0,15–**0,20**–0,25	0,10–**0,15**–0,20	0,25–**0,28**–0,35
–Ø 12,0	v_c	60–**80**–100	60–**90**–120	50–**65**–80	40–**55**–70	50–**65**–80
	f	0,25–**0,30**–0,35	0,25–**0,30**–0,35	0,15–**0,23**–0,27	0,12–**0,15**–0,23	0,25–**0,30**–0,35


Uwaga: Używając chłodziwa MQL należy używać niższej prędkości, a stosując chłodzenie wewnętrzne – wyższej prędkości.

Vc: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)

Zalecana metoda wiercenia

1. Wywiercić otwór pilotujący za pomocą dedykowanego typu PHT


Wybrać taką samą średnicę nominalną dla dedykowanego wiertła typu PHT do otworów pilotujących, jak dla wiertła typu XHGS do otworów głębokich.
(Średnica wiertła pilotującego jest o +0,02 mm do +0,05 mm większa, niż średnica wiertła długiego)



H = średnica wiertła x 1,5 do 2,0 razy

2. Wprowadzić otwór pilotujący przy niższych parametrach skrawania


Prędkość obrotowa: 500 min^{-1}
Posuw: 1000 do 2000 mm/min



Zatrzymać 1 mm od głębokości otworu pilotującego

Ważne:
NIE wprowadzać otworu pilotującego przy wyższych parametrach skrawania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wiertła.

3. Zwiększać prędkość obrotową do osiągnięcia zadanej prędkości skrawania i rozpocząć normalne wiercenie




Zwiększyć prędkość obrotową

W przypadku obrabiarki NC należy rozpocząć wiercenie dopiero po osiągnięciu pełnej prędkości obrotowej.

4. Po zmniejszeniu prędkości obrotowej wiercenia i wycofaniu wiertła z materiału obrabianego

Prędkość obrotowa: 500 min^{-1}
Posuw: 1,000 do 2,000 mm/min




Zmienić prędkość obrotową do 500 min^{-1}

Wycofanie wiertła z materiału obrabianego z wysoką prędkością obrotową jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować uszkodzenie w wyniku bicia.

5. Pozostałe uwagi

Jeśli powierzchnia narzędzia prowadzącego jest skośna, płaskie podłoże należy wcześniej przygotować. Pogłębianie czołowe:

☑ 
Wiertło MultiDrill typu MDF

☑ 
Płaski frez palcowy

Kiedy wiertło do głębokich otworów wystaje ponad skośną powierzchnię, należy zmniejszyć posuw do f=0,05 mm/obr. tuż przed przewierceniem.

Chłodziwo

1. Zintegrowane doprowadzenie chłodziwa

Stosować odpowiednie chłodziwo/emulsję
Ciśnienie pompy: Stal: 1,5 do 2,0 MPa (działanie chłodzenia rośnie przy wyższym ciśnieniu, wpływając na wióry/ścieranie)
Żeliwo i stop aluminium: 4,0 do 6,0 MPa (priorytet przy chłodzeniu)


2. Wewnętrzny MQL

Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa lub wyższe
Dostarczana ilość: Zaleca się ustawienie maksymalnej możliwej dostarczanej ilości w obrabiarce.
*Przed użyciem ze stopem aluminium należy skonsultować to z producentem.

Typ MDW ... XHGS/PHT

Wiertła pełnowęglikowe do wiercenia głębokich otworów

● MDW … XHG S … HAK





Gatunek pokrywany: ACX70

P ●MDW…XHG S Typ do wiercenia głębokich otworów, średnica Ø 3,0–12,0 mm

(mm)


Wymiary		Nr kat. 12, 15, 20, 25, 30 →	Do 12 x D			Do 15 x D			Do 20 x D			Do 25 x D			Do 30 x D		
			Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
				L	ℓ		L	ℓ		L	ℓ		L	ℓ		L	ℓ
3,0	4,0	MDW 0300XHGS □□ HAK	●	85	57	●	94	66	●	109	81	●	124	96	●	139	111
3,5		0350XHGS □□ HAK	●	89	61	●	100	72	●	117	89	●	135	107	●	152	124
4,0		0400XHGS □□ HAK	●	95	67	●	107	79	●	127	99	●	147	119	●	167	139
4,5	5,0	MDW 0450XHGS □□ HAK	●	104	76	●	118	90	●	140	112	●	163	135	●	184	156
5,0		0500XHGS □□ HAK5*	●	108	80	●	123	95	●	148	120	●	173	145	●	198	170
5,0	6,0	MDW 0500XHGS □□ HAK	●	116	80	●	131	95	●	156	120	●	181	145	●	206	170
5,5		0550XHGS □□ HAK	●	124	88	●	141	105	●	168	132	●	196	160	●	223	187
6,0		0600XHGS □□ HAK	●	130	94	●	148	112	●	178	142	●	208	172	●	238	202
6,5	8,0	MDW 0650XHGS □□ HAK	●	138	102	●	158	122	●	190	154	●	223	187	●	255	219
6,8		0680XHGS □□ HAK	●	144	108	●	164	128	●	198	162	●	236	200	●	266	230
7,0		0700XHGS □□ HAK	●	145	109	●	166	130	●	201	165	●	236	200	●	271	235
7,5		0750XHGS □□ HAK	●	151	115	●	174	138	●	211	175	●	249	213	●	286	250
8,0		0800XHGS □□ HAK	●	157	121	●	181	145	●	221	185	●	261	225	●	301	265
8,5	10,0	MDW 0850XHGS □□ HAK	●	171	131	●	197	157	●	239	199	●	282	242	●	324	284
9,0		0900XHGS □□ HAK	●	177	137	●	204	164	●	249	209	●	294	254	●	339	299
9,5		0950XHGS □□ HAK	●	183	143	●	212	172	●	259	219	●	305	265	●	352	312
10,0		1000XHGS □□ HAK	●	187	147	●	217	177	●	267	227	●	317	277	●	367	327
10,5	12,0	MDW 1050XHGS □□ HAK	●	202	157	●	234	189	●	286	241	●	339	294	–	–	–
11,0		1100XHGS □□ HAK	●	208	163	●	241	196	●	296	251	●	351	306	–	–	–
11,5		1150XHGS □□ HAK	●	213	168	●	248	203	●	305	260	●	363	318	–	–	–
12,0		1200XHGS □□ HAK	●	219	174	●	255	210	●	315	270	●	375	330	–	–	–

(*) Opis nr kat.: Ø wiertła = 5 mm, Ø chwytu = 5 mm (np. dla 20xD: MDW050XHGS20HAK5)

Niestandardowe średnice i długości dostępne na zamówienie (możliwe Ø2,5–16,0)



● Typ MDW…PHT do otworów prowadzących



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
ℓ_1 = użyteczna długość wiercenia
Gatunek pokrywany: ACW70

Wymiary		Nr kat.	Do otworów prowadzących				
DC (mm)	ød (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)			
				L	ℓ1	ℓ2	ℓ3
3,03	4,0	MDW 0303 PHT	●	52	9	22	28
3,53		0353 PHT	●	52	9	22	28
4,03	5,0	MDW 0403 PHT	●	59	12	29	28
4,53		0453 PHT	●	59	12	29	28
5,03	6,0	MDW 0503 PHT	●	71	15	33	36
5,53		0553 PHT	●	71	15	33	36
6,03	8,0	MDW 0603 PHT	●	76	18	38	36
6,53		0653 PHT	●	76	18	38	36
6,83		0683 PHT	●	76	18	38	36
7,03		0703 PHT	●	82	21	43	36
7,53		0753 PHT	●	82	21	43	36
8,03	10,0	MDW 0803 PHT	●	88	24	46	40
8,53		0853 PHT	●	88	24	46	40
9,03		0903 PHT	●	88	24	46	40
9,53		0953 PHT	●	88	24	46	40
10,03	12,0	MDW 1003 PHT	●	104	30	55	45
10,53		1053 PHT	●	104	30	55	45
11,03		1103 PHT	●	104	30	55	45
11,53		1153 PHT	●	104	30	55	45
12,03	14,0	MDW 1203 PHT	●	117	42	68	45

■ Sposób zamawiania

Średnice niekatalogowe - minimalna wielkość zamówienia to 6 sztuk. Zawsze należy podawać numer katalogowy i średnicę wiertła, zgodnie z przykładem: średnica wiertła 5,0 mm = MDW 050


Np. **MDW 050 X H G S 30 HAK ACX70** (Gatunek)

- MDW: Super MULTI-DRILL
- 050: DC = 5,0 mm
- X: Typ ekstra długi
- H: ze spiralnymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo
- G: Specjalny kształt (Pocienianie RX) + Rowek wiórowy J
- S: Krawędzie skrawające z podwójną łysinką do stali
- 30: Głębokość wiercenia (stosunek L/D)
- HAK: Typ trzpieniowy wg DIN 6535
- ACX70: (Gatunek)

● = Magazyn w Europie

Ekstra długie SUPER MULTI-DRILL
Typ MDW ... XHTA/PHT

● MDW … XHT A … HAK





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
Gatunek niepokrywany: KH03

N ● MDW…XHT A do stopów aluminium i miedzi

(mm)

Wymiary		Nr kat.	Do 20 x D			Do 30 x D		
DC (mm)	ød (mm)	20, 30	Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
			20	L	ℓ_1	30	L	ℓ_1
4,0	4,0	MDW 040XHT A□□ HAK	●	127	97	●	167	137
5,0	6,0	MDW 050XHT A□□ HAK	●	156	118	●	206	168
6,0		060XHT A□□ HAK	●	178	138	●	238	198
7,0	8,0	MDW 070XHT A□□ HAK	●	201	162	●	271	232
8,0		080XHT A□□ HAK	●	221	182	●	301	262
9,0	10,0	MDW 090XHT A□□ HAK	●	249	205	●	339	295
10,0		100XHT A□□ HAK	●	267	225	●	367	325

⇨ Wszystkie wiertła do głębokiego wiercenia mają naddatek materiału pozwalający zachować nominalną długość po kilku cyklach ostrzenia!
⇨ Gatunek węglika niepokrywany: KH03

■ Jak zamawiać

Średnice niekatalogowe - minimalna wielkość zamówienia to 6 sztuk
Zawsze należy podawać numer katalogowy i średnicę wiertła, zgodnie z przykładem: średnica wiertła 5,0 mm = MDW050

Np. **MDW 050 X H T A 30 HAK** (KH03) (Gatunek)

- Pokrycie typu MULTI-DRILL
- DC = 5,0 mm
- Typ ekstra długi
- ze spiralnymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo
- Typ trzpieniowy wg DIN 6535
- Głębokość wiercenia (stosunek L/D)
- Krawędzie skrawające do stopów Al i Cu
- Specjalny kształt powierzchni przyłożenia


■ Zalecane parametry skrawania

Vc: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)

Materiał obrabiany / Ø wiertła (mm)		Stop aluminium
–Ø 5,0	v_c	80–160
	f	0,08–0,30
–Ø 6,0	v_c	80–160
	f	0,12–0,35
–Ø 8,0	v_c	80–180
	f	0,15–0,40
–Ø 10,0	v_c	80–180
	f	0,20–0,50
–Ø 12,0	v_c	80–180
	f	0,20–0,45



● Typ MDW…PHT do otworów prowadzących



Kąt pochylenia rowka wiórowego: 30°
ℓ_1 = użyteczna długość wiercenia
Gatunek pokrywany: ACW70

Wymiary		Nr kat.	Do otworów prowadzących				
DC (mm)	ød (mm)		Magazyn	Wymiary (mm)			
				L	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3
3,03	4,0	MDW 0303 PHT	●	52	9	22	28
3,53		0353 PHT	●	52	9	22	28
4,03	5,0	MDW 0403 PHT	●	59	12	29	28
4,53		0453 PHT	●	59	12	29	28
5,03	6,0	MDW 0503 PHT	●	71	15	33	36
5,53		0553 PHT	●	71	15	33	36
6,03	8,0	MDW 0603 PHT	●	76	18	38	36
6,53		0653 PHT	●	76	18	38	36
6,83		0683 PHT	●	76	18	38	36
7,03		0703 PHT	●	82	21	43	36
7,53		0753 PHT	●	82	21	43	36
8,03	10,0	MDW 0803 PHT	●	88	24	46	40
8,53		0853 PHT	●	88	24	46	40
9,03		0903 PHT	●	88	24	46	40
9,53		0953 PHT	●	88	24	46	40
10,03	12,0	MDW 1003 PHT	●	104	30	55	45
10,53		1053 PHT	●	104	30	55	45
11,03		1103 PHT	●	104	30	55	45
11,53		1153 PHT	●	104	30	55	45
12,03	14,0	MDW 1203 PHT	●	117	42	68	45

■ Jak zamawiać

Średnice niekatalogowe - minimalna wielkość zamówienia to 6 sztuk
Zawsze należy podawać numer katalogowy i średnicę wiertła, zgodnie z przykładem: średnica wiertła 5,03 mm = MDW 0503

Np. **MDW 0503 PHT**, ACW70


- Pokrycie typu MULTI-DRILL
- DC = 5,03 mm
- Gatunek z pokryciem TiAlN
- Wiertło prowadzące ze spiralnym kanałami doprowadzającymi chłodziwo

Typ MDW ... NHGS

Wiertła Multi Drill z pokryciem DLC (Diamond Like Carbon)

Z chłodzeniem wewnętrznym (3D/5D/10D)






■ Charakterystyka

- **Wiercenie z dużą wydajnością**
  Pokrycie AURORA COAT i duży kąt rowka wiórowego zmniejszają opory skrawania, poprawiając ostrość krawędzi.
- **Precyzja wiercenia**
  Specjalna geometria krawędzi skrawającej zwiększa precyzję i jakość otworów.
- **Dłuższa żywotność narzędzia**
  Pokrycie AURORA COAT w połączeniu z geometrią krawędzi skrawającej pozwalają uzyskać dłuższą i stabilną żywotność narzędzia.
- **Wiercenie głębokich otworów (L/D = 20)**
  Wiertła do głębokich otworów mogą być produkowane na zamówienie.
  Zakres produkcji: Ø 3,0–16,0 mm
  całkowita długość: 50-krotność średnicy wiertła (maks. 290 mm)

■ Przykładowe materiały obrabiane

- Odlewy kokilowe z aluminium
- Stop aluminium
- Odlewy ze stopów aluminium
- Odlewy z mosiądzu
- Odlewy z brązu

■ Porównanie siły skrawania (siła odporu)



■ Zalecane parametry skrawania

Średnica (mm)		Stop aluminium	Odlewy kokilowe z aluminium	Stopy miedzi
–Ø 5	v_c	80–160	80–180	80–160
	f	0,08–0,30	0,10–0,30	0,08–0,15
–Ø 10	v_c	80–180	80–200	60–180
	f	0,10–0,30	0,10–0,35	0,10–0,20
–Ø 16	v_c	80–200	80–200	80–200
	f	0,15–0,40	0,10–0,40	0,10–0,25

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min – Maks.)

● Średnica Ø 3,0–8,0 mm

(mm)


Wymiary		Nr kat.	Typ 3D			Typ 5D			Typ 10D		
			Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
øD	ød	3, 5, 10 ↘	3	L	ℓ	5	L	ℓ	10	L	ℓ
3,0	3,0	MDW 0300 NHGS□□	❐	68,6	18,1	❐	78,6	28,6	❐	92,6	42,6
3,1		MDW 0310 NHGS□□				❐					
3,2		MDW 0320 NHGS□□	❐			❐			❐		
3,3		MDW 0330 NHGS□□	❐		20,7	❐		32,7			49,7
3,4		MDW 0340 NHGS□□				❐			❐		
3,5		MDW 0350 NHGS□□	❐			❐			❐		
3,6		MDW 0360 NHGS□□				❐			❐		
3,65	4,0	MDW 0365 NHGS□□	❐	72,8		❐	86,8			106,8	
3,66		MDW 0366 NHGS□□				❐					
3,7		MDW 0370 NHGS□□			23,3	❐		36,8			56,8
3,8		MDW 0380 NHGS□□				❐					
3,9		MDW 0390 NHGS□□				❐			❐		
4,0		MDW 0400 NHGS□□	❐			❐			❐		
4,1		MDW 0410 NHGS□□	❐			❐					
4,2		MDW 0420 NHGS□□	❐			❐					
4,3		MDW 0430 NHGS□□			25,9	❐		40,9			63,9
4,4		MDW 0440 NHGS□□				❐					
4,5		MDW 0450 NHGS□□	❐			❐			❐		
4,6	5,0	MDW 0460 NHGS□□	❐	81,0		❐	99,0			125,0	
4,7		MDW 0470 NHGS□□				❐					
4,8		MDW 0480 NHGS□□			28,5	❐		45,0			71,0
4,9		MDW 0490 NHGS□□				❐			❐		
5,0		MDW 0500 NHGS□□	❐			❐			❐		
5,1		MDW 0510 NHGS□□				❐			❐		
5,2		MDW 0520 NHGS□□	❐			❐					
5,3		MDW 0530 NHGS□□	❐		28,6	❐		45,1			88,1
5,4		MDW 0540 NHGS□□				❐					
5,5		MDW 0550 NHGS□□	❐			❐			❐		
5,6	6,0	MDW 0560 NHGS□□		83,2		❐	101,2			137,2	
5,7		MDW 0570 NHGS□□				❐					
5,8		MDW 0580 NHGS□□			31,2	❐		49,2			85,2
5,9		MDW 0590 NHGS□□	❐			❐					
6,0		MDW 0600 NHGS□□	❐			❐			❐		
6,1		MDW 0610 NHGS□□				❐			❐		
6,2		MDW 0620 NHGS□□				❐					
6,3		MDW 0630 NHGS□□			33,8	❐		53,3			92,3
6,4		MDW 0640 NHGS□□				❐					
6,5		MDW 0650 NHGS□□	❐			❐			❐		
6,6	7,0	MDW 0660 NHGS□□		89,5		❐	110,5			152,5	
6,7		MDW 0670 NHGS□□	❐			❐			❐		
6,8		MDW 0680 NHGS□□	❐		36,5	❐		57,5	❐		99,5
6,9		MDW 0690 NHGS□□				❐					
7,0		MDW 0700 NHGS□□	❐			❐			❐		
7,1		MDW 0710 NHGS□□				❐					
7,2		MDW 0720 NHGS□□				❐			❐		
7,3		MDW 0730 NHGS□□			39,1	❐		61,6			116,6
7,35		MDW 0735 NHGS□□	❐			❐					
7,4		MDW 0740 NHGS□□	❐			❐					
7,5	8,0	MDW 0750 NHGS□□	❐	95,7		❐	119,7		❐	167,7	
7,6		MDW 0760 NHGS□□				❐					
7,7		MDW 0770 NHGS□□				❐					
7,8		MDW 0780 NHGS□□	❐		41,7	❐		65,7	❐		113,7
7,9		MDW 0790 NHGS□□				❐					
8,0		MDW 0800 NHGS□□	❐			❐			❐		

Typ NHGS z pokryciem AURORA, gatunek: DL1300


❑ = Dostawa na zamówienie

SERIA AURORA COAT
Typ MDW ... NHGS

● Typ NHGS 3/5 (Ø 3,0–16,0 mm)



● Typ NHGS 10 (Ø 3,0–16,0 mm)



●Średnica Ø 8,1–13,0 mm

(mm)

Wymiary		Nr kat.	Typ 3D			Typ 5D			Typ 10D		
			Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
øD	ød	**3, 5, 10** ↘	3	L	ℓ	5	L	ℓ	10	L	ℓ
8,1	9,0	MDW 0810 NHGS□□		101,9	44,3	❒	128,9	69,8		182,9	118,8
8,2		MDW 0820 NHGS□□				❒					
8,3		MDW 0830 NHGS□□				❒					
8,4		MDW 0840 NHGS□□				❒					
8,5		MDW 0850 NHGS□□	❒			❒			❒		
8,6		MDW 0860 NHGS□□	❒		46,9	❒		73,9			127,9
8,7		MDW 0870 NHGS□□				❒					
8,8		MDW 0880 NHGS□□	❒			❒					
8,9		MDW 0890 NHGS□□				❒					
9,0		MDW 0900 NHGS□□	❒			❒			❒		
9,1	10,0	MDW 0910 NHGS□□		108,0	49,5	❒	138,0	78,0		198,0	135,0
9,2		MDW 0920 NHGS□□				❒					
9,21		MDW 0921 NHGS□□	❒			❒					
9,3		MDW 0930 NHGS□□				❒					
9,4		MDW 0940 NHGS□□	❒			❒					
9,5		MDW 0950 NHGS□□	❒			❒			❒		
9,6		MDW 0960 NHGS□□			52,0	❒		82,0			142,0
9,7		MDW 0970 NHGS□□				❒					
9,8		MDW 0980 NHGS□□				❒			❒		
9,9		MDW 0990 NHGS□□				❒					
10,0		MDW 1000 NHGS□□	❒			❒			❒		
10,1	11,0	MDW 1010 NHGS□□	❒	168,3	54,7		151,3	86,2		217,3	149,2
10,2		MDW 1020 NHGS□□									
10,3		MDW 1030 NHGS□□	❒			❒					
10,4		MDW 1040 NHGS□□				❒					
10,5		MDW 1050 NHGS□□	❒			❒			❒		
10,6		MDW 1060 NHGS□□	❒		57,3	❒		90,3			156,3
10,7		MDW 1070 NHGS□□									
10,8		MDW 1080 NHGS□□									
10,9		MDW 1090 NHGS□□									
11,0		MDW 1100 NHGS□□	❒			❒			❒		
11,08	12,0	MDW 1108 NHGS□□	❒	124,5	59,9	❒	160,5	94,4		232,5	163,4
11,1		MDW 1110 NHGS□□	❒			❒					
11,2		MDW 1120 NHGS□□	❒			❒					
11,3		MDW 1130 NHGS□□									
11,4		MDW 1140 NHGS□□	❒			❒					
11,5		MDW 1150 NHGS□□	❒			❒			❒		
11,6		MDW 1160 NHGS□□			62,5			98,5			170,5
11,7		MDW 1170 NHGS□□									
11,8		MDW 1180 NHGS□□									
11,9		MDW 1190 NHGS□□									
12,0		MDW 1200 NHGS□□	❒			❒			❒		
12,1	13,0	MDW 1210 NHGS□□	❒	130,7	65,1	❒	169,7	102,6		247,7	177,6
12,2		MDW 1220 NHGS□□									
12,3		MDW 1230 NHGS□□	❒			❒					
12,4		MDW 1240 NHGS□□									
12,5		MDW 1250 NHGS□□	❒			❒			❒		
12,6		MDW 1260 NHGS□□			67,7			106,7			184,7
12,7		MDW 1270 NHGS□□									
12,8		MDW 1280 NHGS□□									
12,9		MDW 1290 NHGS□□									
12,96		MDW 1296 NHGS□□	❒			❒					
13,0		MDW 1300 NHGS□□	❒			❒			❒		

●Średnica Ø 13,1–16,0 mm

(mm)

Wymiary		Nr kat.	Typ 3D			Typ 5D			Typ 10D		
			Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
øD	ød	**3, 5, 10** ↘	3	L	ℓ	5	L	ℓ	10	L	ℓ
13,1	14,0	MDW 1310 NHGS□□		136,9	70,8		178,9	110,8		262,9	191,8
13,2		MDW 1320 NHGS□□									
13,3		MDW 1330 NHGS□□									
13,4		MDW 1340 NHGS□□									
13,5		MDW 1350 NHGS□□	❒			❒					
13,6		MDW 1360 NHGS□□			72,9			114,9			198,9
13,7		MDW 1370 NHGS□□									
13,8		MDW 1380 NHGS□□									
13,9		MDW 1390 NHGS□□									
14,0		MDW 1400 NHGS□□	❒			❒					
14,1	15,0	MDW 1410 NHGS□□	❒	141,1	75,5	❒	188,1	119,0		278,1	206
14,2		MDW 1420 NHGS□□									
14,3		MDW 1430 NHGS□□									
14,4		MDW 1440 NHGS□□									
14,5		MDW 1450 NHGS□□	❒			❒					
14,6		MDW 1460 NHGS□□			78,1			123,1			213,1
14,7		MDW 1470 NHGS□□									
14,8		MDW 1480 NHGS□□									
14,9		MDW 1490 NHGS□□	❒			❒					
14,96		MDW 1496 NHGS□□	❒			❒					
15,0		MDW 1500 NHGS□□	❒			❒					
15,1	16,0	MDW 1510 NHGS□□		149,3	80,7		197,3	127,2		293,3	220,2
15,2		MDW 1520 NHGS□□									
15,3		MDW 1530 NHGS□□									
15,4		MDW 1540 NHGS□□									
15,5		MDW 1550 NHGS□□	❒			❒					
15,6		MDW 1560 NHGS□□			83,3			131,3			227,3
15,7		MDW 1570 NHGS□□									
15,8		MDW 1580 NHGS□□									
15,9		MDW 1590 NHGS□□									
16,0		MDW 1600 NHGS□□	❒			❒					

Typ NHGS z pokryciem AURORA, gatunek: DL1300

■ Sposób zamawiania

Minimalna wielkość zamówienia to 6 szt.
Należy podać nr kat.
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,3 mm, a stosunek do øD wynosi 5, należy to zaznaczyć w opisany sposób.

Np.

MDW 1030 NHGS 5, DL1300 (Gatunek)

- MDW: Super MULTI-DRILL
- 1030: DC = 10,3 mm
- H: Odpowiednie materiały obrabiane
- G: ze spiralnymi kanałami
- S: doprowadzającymi chłodziwo
- 5: Głębokość wiercenia (stosunek do ØD): –3/–**5**/–10
- NHGS: Wiertła Multi-Drill typu NHGS

Typ MLDH ....L/P



■ Cechy ogólne

Mikrowiertła to wiertła z chłodzeniem wewnętrznym, wysokowydajne, przeznaczone do wiercenia głębokich otworów o małej średnicy. Ta nowa generacja wierteł do otworów o małej średnicy cechuje się lepszą wytrzymałością, której brak często stanowi problem w tego typu produktach.

■ Charakterystyka i zastosowania

● Wiercenie głębokich otworów

Nowy kształt rowka zapewnia dobrą sztywność wiertła i skuteczne usuwanie wióra.
Wiercenie z dużą wydajnością do głębokości powyżej 20x średnicy wiertła z prędkością ponad v_f = 500 mm/min (odpowiednik średnicy wiertła 1,3 mm, X12CrS13).
Optymalna równowaga między punktem pocieniania i krawędzią zapewnia stabilną kontrolę wióra.

● Dłuższa żywotność narzędzia

Specjalne pokrycie zapewnia większą żywotność narzędzia przy szerokiej gamie materiałów obrabianych.
Lepsze usuwanie wióra umożliwia ograniczenie wahań obciążenia wrzeciona, co przekłada się na stabilną żywotność narzędzia.

■ Seria

Zastosowanie	Typ	Zakres średnic (mm)	Głębokość otworu (L/D)
Wiercenie otworów prowadzących	MLDH □□□□ P	Ø 0,8 – 2,0	–2
Wiercenie głębokich otworów	MLDH □□□□ L5	Ø 0,8 – 2,0	–5
	MLDH □□□□ L12	Ø 0,8 – 2,0	–12
	MLDH □□□□ L20	Ø 0,8 – 2,0	–20
	MLDH □□□□ L30	Ø 0,8 – 2,0	–30

■ Zalecane parametry skrawania

● MLDH .... P / L5

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min. - **Optymalne** - Maks.)

ø wiertła (mm)	Param. skrawania	Stal miękka (–200 HB)	Stal ogólna (200–250 HB)	Stal stopowa (250–300 HB)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo	Stop aluminium	Stal żaroodporna
–Ø 1,0	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,02–**0,03**–0,04	0,03–**0,04**–0,06	0,005–**0,01**–0,02
–Ø 1,5	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,12	0,02–**0,05**–0,10	0,04–**0,08**–0,12	0,05–**0,10**–0,15	0,01–**0,03**–0,05
–Ø 2,0	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,06–**0,08**–0,12	0,06–**0,08**–0,12	0,06–**0,08**–0,12	0,04–**0,06**–0,10	0,06–**0,08**–0,12	0,08–**0,12**–0,15	0,01–**0,03**–0,05

● MLDH .... L12 / L20 / L30

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min. - **Optymalne** - Maks.)

ø wiertła (mm)	Param. skrawania	Stal miękka (–200 HB)	Stal ogólna (200–250 HB)	Stal stopowa (250–300 HB)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo	Stop aluminium	Stal żaroodporna
–Ø 1,0	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,01–**0,02**–0,03	0,02–**0,03**–0,04	0,03–**0,04**–0,06	0,005–**0,01**–0,02
–Ø 1,5	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,03–**0,05**–0,07	0,03–**0,05**–0,07	0,03–**0,05**–0,07	0,02–**0,04**–0,07	0,04–**0,07**–0,10	0,05–**0,08**–0,12	0,01–**0,02**–0,03
–Ø 2,0	v_c	40–**50**–60	40–**50**–60	40–**50**–60	20–**30**–40	40–**50**–60	50–**60**–70	5–**10**–15
	f	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,07**–0,10	0,05–**0,08**–0,12	0,01–**0,02**–0,03

○ = Magazyn w Japonii

Typ MLDH ....L/P

MLDH-P




MLDH-L




Zintegrowane doprowadzenie chłodzenia

● MLDH-P Do wiercenia otworów prowadzących



● MLDH-L Do wiercenia głębokich otworów




■ Magazyn

(mm)

ØD (mm)	Typ P do wiercenia otworów prowadzących				Typ L do wiercenia głębokich otworów											
	Nr kat.	Magazyn	Wymiary		Nr kat. 5, 12, 20, 30	5x D			12x D			20x D			30x D		
						Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary		Magazyn	Wymiary	
			L	ℓ		5	L	ℓ	1 2	L	ℓ	2 0	L	ℓ	3 0	L	ℓ
0,80	MLDH 0800P	❍	45	3,2	MLDH 0800L□□	❍	50	8	❍	55	14	❍	60	19	❍	70	28
0,81	0810P	❍			0810L□□	❍		9	❍			❍		20	❍		
0,82	MLDH 0820P	❍		3,3	MLDH 0820L□□	❍			❍			❍			❍		
0,83	0830P	❍			0830L□□	❍			❍			❍			❍		
0,84	MLDH 0840P	❍		3,4	MLDH 0840L□□	❍			❍			❍			❍		29
0,85	0850P	❍			0850L□□	❍			❍			❍			❍		
0,86	0860P	❍			0860L□□	❍			❍		15	❍	65	21	❍		
0,87	MLDH 0870P	❍		3,5	MLDH 0870L□□	❍			❍			❍			❍		30
0,88	0880P	❍			0880L□□	❍			❍			❍			❍		
0,89	MLDH 0890P	❍		3,6	MLDH 0890L□□	❍			❍			❍			❍		
0,90	0900P	❍			0900L□□	❍			❍			❍		22	❍	75	31
0,91	0910P	❍			0910L□□	❍		10	❍	60	16	❍			❍		
0,92	MLDH 0920P	❍		3,7	MLDH 0920L□□	❍			❍			❍			❍		32
0,93	0930P	❍			0930L□□	❍			❍			❍			❍		
0,94	MLDH 0940P	❍		3,8	MLDH 0940L□□	❍			❍			❍		23	❍		
0,95	0950P	❍			0950L□□	❍			❍			❍			❍		33
0,96	0960P	❍			0960L□□	❍			❍			❍			❍		
0,97	MLDH 0970P	❍		3,9	MLDH 0970L□□	❍			❍			❍			❍		
0,98	0980P	❍			0980L□□	❍			❍		17	❍		24	❍		34
0,99	MLDH 0990P	❍		4,0	MLDH 0990L□□	❍			❍			❍			❍		
1,00	1000P	❍			1000L□□	❍			❍			❍			❍		
1,05	MLDH 1050P	❍		4,2	MLDH 1050L□□	❍	55	12	❍	65	18	❍	70	25	❍	80	36
1,10	MLDH 1100P	❍		4,4	MLDH 1100L□□	❍			❍		19	❍		26	❍		37
1,15	MLDH 1150P	❍		4,6	MLDH 1150L□□	❍			❍		20	❍		28	❍		39
1,20	MLDH 1200P	❍		4,8	MLDH 1200L□□	❍			❍			❍		29	❍	85	41
1,25	MLDH 1250P	❍		5,0	MLDH 1250L□□	❍		14	❍		21	❍		30	❍		43
1,30	MLDH 1300P	❍		5,2	MLDH 1300L□□	❍			❍		22	❍	75	31	❍		44
1,35	MLDH 1350P	❍		5,4	MLDH 1350L□□	❍			❍		23	❍		32	❍	90	46
1,40	MLDH 1400P	❍		5,6	MLDH 1400L□□	❍			❍		24	❍		34	❍		48
1,45	MLDH 1450P	❍		5,8	MLDH 1450L□□	❍			❍		25	❍		35	❍		49
1,50	MLDH 1500P	❍		6,0	MLDH 1500L□□	❍		16	❍		26	❍		36	❍		51
1,55	MLDH 1550P	❍		6,2	MLDH 1550L□□	❍			❍			❍	80	37	❍	95	53
1,60	MLDH 1600P	❍		6,4	MLDH 1600L□□	❍			❍	70	27	❍		38	❍		54
1,65	MLDH 1650P	❍	50	6,6	MLDH 1650L□□	❍	60	18	❍		28	❍		40	❍		56
1,70	MLDH 1700P	❍		6,8	MLDH 1700L□□	❍			❍		29	❍		41	❍	100	58
1,75	MLDH 1750P	❍		7,0	MLDH 1750L□□	❍			❍		30	❍		42	❍		60
1,80	MLDH 1800P	❍		7,2	MLDH 1800L□□	❍			❍		31	❍	85	43	❍		61
1,85	MLDH 1850P	❍		7,4	MLDH 1850L□□	❍		20	❍			❍		44	❍	103	63
1,90	MLDH 1900P	❍		7,6	MLDH 1900L□□	❍			❍	75	32	❍		46	❍		65
1,95	MLDH 1950P	❍		7,8	MLDH 1950L□□	❍			❍		33	❍		47	❍		66
2,00	MLDH 2000P	❍		8,0	MLDH 2000L□□	❍			❍		34	❍	90	48	❍		68

Gatunek pokrywany PVD: ACV70

Typ MDUS/MDSS



●Średnica Ø 0,03–0,19 mm

øD (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary ℓ_1	Wymiary ℓ_2	Rys.	Szt./ opak.
0,030	MDUS 0030-30C	❍	0,3	28	1	5
0,035	MDUS 0035-30C		0,4			
0,040	MDUS 0040-30C	❍				
0,045	MDUS 0045-30C		0,5			
0,050	MDUS 0050-30C	❍				
0,055	MDUS 0055-30C		0,6			
0,060	MDUS 0060-30C					
0,065	MDUS 0065-30C		0,7			
0,070	MDUS 0070-30C					
0,075	MDUS 0075-30C	❍	0,8			
0,080	MDUS 0080-30C					
0,085	MDUS 0085-30C		1,0			
0,090	MDUS 0090-30C					
0,095	MDUS 0095-30C	❍				
0,100	MDUS 0100-30C					
0,110	MDUS 0110-30C	❍	1,2			1
0,120	MDUS 0120-30C					
0,120	MDUS 0130-30C	❍	1,5			
0,140	MDUS 0140-30C					
0,150	MDUS 0150-30C					
0,160	MDUS 0160-30C	❍	1,8			
0,170	MDUS 0170-30C					
0,180	MDUS 0180-30C					
0,190	MDUS 0190-30C		1,9			

●Średnica Ø 0,20–0,59 mm

øD (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary ℓ_1	Wymiary ℓ_2	Rys.	Szt./ opak.
0,20	MDSS 0020	❒	2,5	28	2	1
0,21	MDSS 0021	❒				
0,22	MDSS 0022	❒				
0,23	MDSS 0023	❒				
0,24	MDSS 0024	❒				
0,25	MDSS 0025	❒				
0,26	MDSS 0026	❒				
0,27	MDSS 0027	❒				
0,28	MDSS 0028	❒				
0,29	MDSS 0029	❒				
0,30	MDSS 0030	❒	3			
0,31	MDSS 0031	❒				
0,32	MDSS 0032	❒				
0,33	MDSS 0033	❒				
0,34	MDSS 0034	❒				
0,35	MDSS 0035	❒	4		3	
0,36	MDSS 0036	❒				
0,37	MDSS 0037	❒				
0,38	MDSS 0038	❒				
0,39	MDSS 0039	❒				
0,40	MDSS 0040	❒	5			
0,41	MDSS 0041	❒				
0,42	MDSS 0042	❒				
0,43	MDSS 0043	❒				
0,44	MDSS 0044	❒				
0,45	MDSS 0045	❒				
0,46	MDSS 0046	❒				
0,47	MDSS 0047	❒				
0,48	MDSS 0048	❒				
0,49	MDSS 0049	❒				
0,50	MDSS 0050	❒	6	27		
0,51	MDSS 0051	❒				
0,52	MDSS 0052	❒				
0,53	MDSS 0053	❒				
0,54	MDSS 0054	❒				
0,55	MDSS 0055	❒				
0,56	MDSS 0056	❒				
0,57	MDSS 0057	❒				
0,58	MDSS 0058	❒				
0,59	MDSS 0059	❒				

●Średnica Ø 0,60–1,00 mm

øD (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary ℓ_1	Wymiary ℓ_2	Rys.	Szt./ opak.
0,60	MDSS 0060	❒	7	26	3	1
0,61	MDSS 0061	❒				
0,62	MDSS 0062	❒				
0,63	MDSS 0063	❒				
0,64	MDSS 0064	❒				
0,65	MDSS 0065	❒				
0,66	MDSS 0066	❒				
0,67	MDSS 0067	❒				
0,68	MDSS 0068	❒				
0,69	MDSS 0069	❒				
0,70	MDSS 0070	❒	9	24		
0,71	MDSS 0071	❒				
0,72	MDSS 0072	❒				
0,73	MDSS 0073	❒				
0,74	MDSS 0074	❒				
0,75	MDSS 0075	❒				
0,76	MDSS 0076	❒				
0,77	MDSS 0077	❒				
0,78	MDSS 0078	❒				
0,79	MDSS 0079	❒				
0,80	MDSS 0080	❒	10	23		
0,81	MDSS 0081	❒				
0,82	MDSS 0082	❒				
0,83	MDSS 0083	❒				
0,84	MDSS 0084	❒				
0,85	MDSS 0085	❒				
0,86	MDSS 0086	❒				
0,87	MDSS 0087	❒				
0,88	MDSS 0088	❒				
0,89	MDSS 0089	❒				
0,90	MDSS 0090	❒	11	22		
0,91	MDSS 0091	❒				
0,92	MDSS 0092	❒				
0,93	MDSS 0093	❒				
0,94	MDSS 0094	❒				
0,95	MDSS 0095	❒				
0,96	MDSS 0096	❒				
0,97	MDSS 0097	❒				
0,98	MDSS 0098	❒				
0,99	MDSS 0099	❒				
1,00	MDSS 0100	❒	12	21		



■ MDSS Zalecane parametry skrawania (na mokro)

Detal / Param. / Ø wiertła (mm)	Stal stopowa, stal wstępnie utwardzona: Wrzeciono (obr./min)	Posuw (mm/min)	Posuw krokowy (mm)	Stal matrycowa, stal odpuszczona (H_RC 30–40): Wrzeciono (obr./min)	Posuw (mm/min)	Posuw krokowy (mm)	Stal nierdzewna: Wrzeciono (obr./min)	Posuw (mm/min)	Posuw krokowy (mm)
Ø 0,2	26500	50	0,1D	21200	40	0,1D	10600	20	0,1D
Ø 0,3	26500	80		21200	60		10600	30	
Ø 0,4	25900	100		19900	80		9500	40	
Ø 0,5	25500	150		19100	110		9500	50	
Ø 1,0	15900	240	0,2D–0,5D*	12700	190	0,2D–0,5D*	5600	80	

1. Powyższe parametry są zalecane do obróbki na mokro z użyciem chłodziwa rozpuszczalnego w wodzie.
2. W razie głośnej pracy i wibracji obrabiarki należy odpowiednio dostosować parametry skrawania.
3. Jeśli obrabiarka nie może osiągnąć zalecanej prędkości wrzeciona, należy użyć maks. dostępnej prędkości wrzeciona.

※ Posuw krokowy jest zalecany w przypadku wiercenia otworów głębszych niż 3xD.

❍ = Magazyn w Japonii
❒ = Dostawa na zamówienie



Wiertła z pokryciem SUMIDIA
Typ SDC



Cechy ogólne

Wiertła typu SDC z pokryciem SUMIDIA do tworzyw wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) wykorzystują autorski wielostopniowy kąt wierzchołkowy firmy Sumitomo Electric Hardmetal.
W połączeniu z pokryciem diamentowym ta technologia poprawia jakość powierzchni obrobionych i zwiększa żywotność narzędzia.


Charakterystyka i zastosowania

- Doskonała jakość wierconych otworów
  - Kształt ostrej krawędzi skrawającej zmniejsza rozwarstwianie warstw włókna i zadziory.
  - Stale zmieniający się kąt wierzchołkowy rozprasza obciążenie krawędzi skrawającej i zapobiega uszkodzeniom.
- Dłuższa żywotność narzędzia
  - Zastosowanie diamentowego pokrycia o dużej wytrzymałości oraz doskonała przyczepność zapewniają wysoką jakość i dłuższą żywotność narzędzia.

Wydajność

Porównanie wykończenia powierzchni obrobionej


Doskonała jakość powierzchni obrobionej
(eliminuje rozwarstwianie i zadziory)




Narzędzie:	Wiertło typu SDC z pokryciem SUMIDIA, Ø 6,375 Wiertła konkurencji A B C Ø 6,35 i Ø 6,5
Materiał obrabiany:	CFRP
Parametry skrawania:	n = 6000 obr./min, f=0,1 mm/obr., a_p =28 mm (przelotowe) Na sucho

Porównanie żywotności narzędzia

Działanie diamentowego pokrycia

Typ SDC (po wywierceniu 600 otworów)	Produkt konkurencji (po wywierceniu 50 otworów)
	
Brak rozwarstwiania Małe zużycie na powierzchni przyłożenia	Większe rozwarstwienie od krawędzi skrawającej do powierzchni przyłożenia

Stabilne diamentowe pokrycie zapobiega rozwarstwianiu.
Doskonała odporność na ścieranie gwarantuje wysokiej jakości wiercenie i większą żywotność narzędzia.



Narzędzie:	wiertło typu SDC z pokryciem SUMIDIA, Ø 6,375 Wiertła konkurencji A B C Ø 6,35 i Ø 6,5
Materiał obrabiany:	CFRP
Parametry skrawania:	n = 6000 obr./min, f=0,1 mm/obr., a_p =28 mm (przelotowe) Na sucho

Seria


Typ	Zakres średnicy (mm)	Kąt wierzchołkowy	Głębokość otworu (L/D)
MDS□□□□□SDC3	Ø 2,0 – 4,0	90°	–3
	Ø 4,851 – 10,0	130°	

DCX20 Gatunek | SUMI-DIA Pokrycie


Stal konstrukcyjna	Stal węglowa	Stal stopowa	Stal wstępnie utwardzona	Stal matrycowa odpuszczona	Stal hartowana 45–55 HRC	Stal hartowana 55–60 HRC	Stal hartowana 60–65 HRC	Stal nierdzewna	Stop Ti / Stop żarowytrzymały	Żeliwo	Stop aluminium	Stop Cu	CFRP *
											○		◎

* CFRP (tworzywa wzmacniane włóknem węglowym)

● Średnica Ø 2,0–4,0 mm



● Średnica Ø 4,851–10,0 mm





●Średnica Ø 2,0–10,0 mm

(mm)


Wymiary DC (mm)	Wymiary Ød (mm)	Nr kat.	Typ 3D Magazyn	Typ 3D Wymiary L	Typ 3D Wymiary ℓ
2,0	3,0	MDS 02000SDC3	❍	49	12,5
2,489		02489SDC3	❍		15,0
3,0		03000SDC3	❍		17,5
3,3	3,3	MDS 03300SDC3	❍	60	20,0
4,0	4,0	04000SDC3	❍		22,5
4,851	4,851	MDS 04851SDC3	❍	76	27,5
5,0	5,0	05000SDC3	❍		
5,6	5,6	MDS 05600SDC3	❍	81	30,0
6,0	6,0	06000SDC3	❍		
6,375	6,375	MDS 06375SDC3	❍	83	32,5
7,0	7,0	07000SDC3	❍		35,0
7,938	7,938	MDS 07938SDC3	❍	90	40,0
8,0	8,0	08000SDC3	❍		
9,0	9,0	MDS 09000SDC3	❍	98	45,0
9,550	9,550	MDS 09550SDC3	❍	105	50,0
10,0	10,0	10000SDC3	❍		

Zalecane parametry skrawania

ØD	Param.	Detal: Tylko CFRP (obróbka na sucho)	Detal: Stos płyt CFRP, stopy aluminium (obróbka na sucho)
–Ø 6,0	v_c	80–**120**–150	40–**60**–80
	f	0,05–**0,08**–0,10	0,05–**0,05**–0,10
–Ø10,0	v_c	80–**100**–120	40–**60**–80
	f	0,05–**0,08**–0,10	0,05–**0,05**–0,10

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min. - **Optymalne** - Maks.)

Typ KDS



Opis

Nowe wiertło typu AK charakteryzuje się szczególnie długą końcówką z węglika, zmodyfikowaną geometrią części roboczej, wewnętrznymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo i ultratwardym pokryciem TiAlN, co gwarantuje niezawodną i wydajną obróbkę.

Zalety

- Wiertło ogólnego przeznaczenia do stali zwykłej i nierdzewnej oraz żeliwa
- Wysoka wydajność obróbki nawet przy głębokich otworach do 7 x D
- Podwojona żywotność narzędzia w porównaniu z konwencjonalnie pokrywanymi wiertłami
- Samocentrowanie
- Wykończenie powierzchni i tolerancje porównywalne z wiertłami pełnowęglikowymi
- Długa końcówka węglikowa umożliwia wielokrotną regenerację wiertła, obniżając o połowę koszty wymiany wiertła



Seria


Typ	Zakres średnic (mm)	Głębokość otworu (L/D)	Uwagi
Typ krótki (typ MAK)	Ø 9,5–40,5	–3	Wiertło ogólnego przeznaczenia pierwszego wyboru
Typ długi (typ LAK)	Ø 9,5–40,5	–5	
Typ ekstradługi (typ DAK)	Ø 9,5–40,5	–7	Kąt pochylenia rowka wiórowego: 25° ---> 0°

Seria

Wydajność

● Wiercenie wysokowydajne


Porównanie uszkodzenia pokrycia przy dużych prędkościach skrawania



Śred. wiertła: 18,0 mm
Materiał obrabiany: C50 (HB230)
f = 0,3 mm/obr.
a_p = 50 mm


● Zoptymalizowana geometria wiertła

Porównanie uszkodzenia łysinki wiertła
Po 40 min wiercenia



Śred. wiertła: 18,0 mm
Materiał obrabiany: C50 (HB230)
v_c = 50 m/min
f = 0,25 mm/obr.
a_p = 38 mm

● Porównanie siły skrawania (zdolność usuwania wiórów)




Śred. wiertła: 18,0 mm
Materiał obrabiany: C50 (HB230)
v_c = 50 m/min
f = 0,3 mm/obr.
a_p = 90 mm (L/D = 5)

Przykładowe zastosowania

● Materiał obrabiany


- Stal ogólna i stal stopowa
- Stal niskowęglowa
- Stal matrycowa
- Stal nierdzewna
- Żeliwo sferoidalne
- Żeliwo szare

● Części samochodowe
Materiał obrabiany: C50 (HB250)



Wiertło: KDS 180 LAK (Ø 18,0 mm)
Parametry skrawania: v_c = 55 m/min, f = 0,25 mm/obr.
a_p = 70 mm

● Części samochodowe
Materiał obrabiany: 42CrMo4 (HB250)




Wiertło: KDS 250 MAK (Ø 25,0 mm)
Parametry skrawania: v_c = 60 m/min, f = 0,25 mm/obr.
a_p = 65 mm

Typ KDS ... MAK

Wersja krótka (3 x D)

Lutowane wiertła węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 20°
ℓ_2 = użyteczna długość wiercenia

●Średnica Ø 9,5–15,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja krótka (3D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		MAK	OAL	LU	LUX
9,5~				KDS 095 MAK	❑			
10,0	16	48	1,8	100 MAK	❑	96,8	32	37
~10,5				105 MAK	❑			
10,6~				KDS 106 MAK	❑			
11,0	16	48	2	110 MAK	❑	102,0	35	40
~11,5				115 MAK	❑			
11,6				KDS 116 MAK	❑			
11,7				117 MAK	❑			
11,8				118 MAK	❑			
11,9				119 MAK	❑			
12,0	16	48	2,2	120 MAK	❑	107,2	38	44
12,1				121 MAK	❑			
12,2				122 MAK	❑			
12,3				123 MAK	❑			
12,4				124 MAK	❑			
12,5				125 MAK	❑			
12,6				KDS 126 MAK	❑			
12,7				127 MAK	❑			
12,8				128 MAK	❑			
12,9				129 MAK	❑			
13,0	16	48	2,4	130 MAK	❑	112,4	41	47
13,1				131 MAK	❑			
13,2				132 MAK	❑			
13,3				133 MAK	❑			
13,4				134 MAK	❑			
13,5				135 MAK	❑			
13,6				KDS 136 MAK	❑			
13,7				137 MAK	❑			
13,8				138 MAK	❑			
13,9				139 MAK	❑			
14,0	16	48	2,5	140 MAK	❑	117,5	44	51
14,1				141 MAK	❑			
14,2				142 MAK	❑			
14,3				143 MAK	❑			
14,4				144 MAK	❑			
14,5				145 MAK	❑			
14,6				KDS 146 MAK	❑			
14,7				147 MAK	❑			
14,8				148 MAK	❑			
14,9				148 MAK	❑			
15,0	20	50	2,7	150 MAK	❑	127,7	47	54
15,1				151 MAK	❑			
15,2				152 MAK	❑			
15,3				153 MAK	❑			
15,4				154 MAK	❑			
15,5				155 MAK	❑			

●Średnica Ø 15,6–20,0 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja krótka (3D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		MAK	OAL	LU	LUX
15,6				KDS 156 MAK	❑			
15,7				157 MAK	❑			
15,8				158 MAK	❑			
15,9				159 MAK	❑			
16,0	20	50	2,9	160 MAK	❑	132,9	50	58
16,1				161 MAK	❑			
16,2				162 MAK	❑			
16,3				163 MAK	❑			
16,4				164 MAK	❑			
16,5				165 MAK	❑			
16,6				KDS 166 MAK	❑			
16,7				167 MAK	❑			
16,8				168 MAK	❑			
16,9				169 MAK	❑			
17,0	20	50	3,1	170 MAK	❑	138,1	53	61
17,1				171 MAK	❑			
17,2				172 MAK	❑			
17,3				173 MAK	❑			
17,4				174 MAK	❑			
17,5				175 MAK	❑			
17,6				KDS 176 MAK	❑			
17,7				177 MAK	❑			
17,8				178 MAK	❑			
17,9				179 MAK	❑			
18,0	20	50	3,3	180 MAK	❑	143,3	56	65
18,1				181 MAK	❑			
18,2				182 MAK	❑			
18,3				183 MAK	❑			
18,4				184 MAK	❑			
18,5				185 MAK	❑			
18,6				KDS 186 MAK	❑			
18,7				187 MAK	❑			
18,8				188 MAK	❑			
18,9				189 MAK	❑			
19,0	25	56	3,5	190 MAK	❑	158,5	59	68
19,1				191 MAK	❑			
19,2				192 MAK	❑			
19,3				193 MAK	❑			
19,4				194 MAK	❑			
19,5				195 MAK	❑			
19,6				KDS 196 MAK	❑			
19,7				197 MAK	❑			
19,8	25	56	3,6	198 MAK	❑	158,6	62	72
19,9				199 MAK	❑			
20,0				200 MAK	❑			

■ Zalecane parametry skrawania

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)

Średnica (mm)		Stal (<250 HB)	Stal (250–320 HB)	Stal hartowana (45 HRC)	Stal nierdzewna (<200 HB)	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	Stopy aluminium	Stopy tytanu (Ti–6Al–4V)	Inconel (Inconel 718)
–Ø 15	v_c	50–**65**–75	50–**60**–70	30–**35**–45	35–**45**–50	55–**65**–75	60–**80**–100	70–**85**–100	20–**25**–35	10–**20**–30
	f	0,15–0,3	0,15–0,3	0,1–0,2	0,1–0,2	0,15–0,3	0,2–0,3	0,25–0,35	0,1–0,15	0,08–0,1
–Ø 20	v_c	50–**65**–75	50–**60**–70	35–**40**–50	35–**45**–50	60–**70**–80	60–**80**–100	70–**90**–110	20–**30**–40	10–**20**–30
	f	0,15–0,35	0,15–0,35	0,15–0,25	0,15–0,25	0,15–0,35	0,2–0,35	0,25–0,4	0,1–0,15	0,08–0,1
–Ø 30,5	v_c	55–**70**–90	55–**65**–90	35–**40**–50	35–**45**–50	60–**70**–90	60–**90**–110	75–**100**–120	25–**35**–40	15–**25**–35
	f	0,2–0,4	0,2–0,4	0,15–0,25	0,15–0,25	0,2–0,4	0,25–0,4	0,3–0,4	0,1–0,2	0,08–0,12

Jeśli wyniki wiercenia przy powyższych parametrach są w pełni zadowalające, a sztywność obrabiarki wystarczająca, parametry można zwiększyć. Dodatkowych informacji udzieli nasz przedstawiciel techniczny.

❑ = Dostawa na zamówienie

Typ KDS ... MAK

Lutowane wiertła węglikowe Multi-Drill z pokryciem TiAlN do stali ogólnej, żeliwa i żeliwa sferoidalnego



Specyfikacja:
- Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN (gatunek: ACW30) z chłodzeniem wewnętrznym
- Chwyt walcowy z wycięciem „whistle notch”

●Średnica Ø 20,1–24,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja krótka (3D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		MAK	OAL	LU	LUX
20,1	25	56	3,6	KDS 201 MAK	❑	158,6	62	72
20,2				202 MAK	❑			
20,3				203 MAK	❑			
20,4				204 MAK	❑			
20,5				205 MAK	❑			
20,6	25	56	3,8	KDS 206 MAK	❑	158,8	65	75
20,7				207 MAK	❑			
20,8				208 MAK	❑			
20,9				209 MAK	❑			
21,0				210 MAK	❑			
21,1				211 MAK	❑			
21,2				212 MAK	❑			
21,3				213 MAK	❑			
21,4				214 MAK	❑			
21,5				215 MAK	❑			
21,6	25	56	4,0	KDS 216 MAK	❑	164,0	68	79
21,7				217 MAK	❑			
21,8				218 MAK	❑			
21,9				219 MAK	❑			
22,0				220 MAK	❑			
22,1				221 MAK	❑			
22,2				222 MAK	❑			
22,3				223 MAK	❑			
22,4				224 MAK	❑			
22,5				225 MAK	❑			
22,6	25	56	4,2	KDS 226 MAK	❑	164,2	71	82
22,7				227 MAK	❑			
22,8				228 MAK	❑			
22,9				229 MAK	❑			
23,0				230 MAK	❑			
23,1				231 MAK	❑			
23,2				232 MAK	❑			
23,3				233 MAK	❑			
23,4				234 MAK	❑			
23,5				235 MAK	❑			
23,6	32	60	4,4	KDS 236 MAK	❑	174,4	74	86
23,7				237 MAK	❑			
23,8				238 MAK	❑			
23,9				239 MAK	❑			
24,0				240 MAK	❑			
24,1				241 MAK	❑			
24,2				242 MAK	❑			
24,3				243 MAK	❑			
24,4				244 MAK	❑			
24,5				245 MAK	❑			

●Średnica Ø 24,6–40,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja krótka (3D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		MAK	OAL	LU	LUX
24,6	32	60	4,5	KDS 246 MAK	❑	174,5	76	88
24,7				247 MAK	❑			
24,8				248 MAK	❑			
24,9				249 MAK	❑			
25,0				250 MAK	❑			
25,1				251 MAK	❑			
25,2				252 MAK	❑			
25,3				253 MAK	❑			
25,4				254 MAK	❑			
25,5				255 MAK	❑			
25,6	32	60	4,7	KDS 256 MAK	❑	179,9	79	92
25,7				257 MAK	❑			
25,8				258 MAK	❑			
25,9				259 MAK	❑			
26,0				260 MAK	❑			
26,1 –26,5				261 MAK –265 MAK	❑			
26,6 –27,5	32	60	4,9	KDS 266 MAK –275 MAK	❑	179,9	81	94
27,6 –28,5	32	60	5,1	KDS 276 MAK –285 MAK	❑	185,1	83	97
28,6 –29,5	32	60	5,3	KDS 286 MAK –295 MAK	❑	190,3	86	100
29,6 –30,5	32	60	5,5	KDS 296 MAK –305 MAK	❑	190,5	89	104
30,6 –31,5	40	70	5,6	KDS 306 MAK –315 MAK	❑	210,6	95	112
31,6 –32,5	40	70	5,8	KDS 316 MAK –325 MAK	❑	215,8	98	115
32,6 –33,5	40	70	6,0	KDS 326 MAK –335 MAK	❑	221,0	101	119
33,6 –34,5	40	70	6,2	KDS 336 MAK –345 MAK	❑	226,2	104	122
34,6 –35,5	40	70	6,4	KDS 346 MAK –355 MAK	❑	231,4	107	125
35,6 –36,5	40	70	6,6	KDS 356 MAK –365 MAK	❑	231,6	110	128
36,6 –37,5	40	70	6,7	KDS 366 MAK –375 MAK	❑	236,7	113	132
37,6 –38,5	40	70	6,9	KDS 376 MAK –385 MAK	❑	241,9	116	163
38,6 –39,5	40	70	7,1	KDS 386 MAK –395 MAK	❑	247,1	119	168
39,6 –40,5	40	70	7,3	KDS 396 MAK –405 MAK	❑	252,3	122	173

■ Sposób zamawiania

Dla pozycji niemagazynowych minimalna ilość zamówienia to 6 szt. Należy podać nr kat.
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, oznaczenie będzie miało następującą formę:

Np. **KDS 102 MAK**, ACW30 (Węglik)

Seria KDS: Lutowane wiertło węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym

Średnica wiertła **10,2** mm

AK: Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN

M : 3 x D




Typ KDS ... LAK

Wersja długa (5 x D)

Lutowane wiertła węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 20° ---> 6°
ℓ_2 = użyteczna długość wiercenia

●Średnica Ø 9,5–15,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja długa (5D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		LAK	OAL	LU	LUX
9,5~				KDS 095 LAK	❑			
10,0	16	48	1,8	100 LAK	❑	116,8	52	57
~10,5				105 LAK	❑			
10,6~				KDS 106 LAK	❑			
11,0	16	48	2	110 LAK	❑	127,0	57	63
~11,5				115 LAK	❑			
11,6				KDS 116 LAK	❑			
11,7				117 LAK	❑			
11,8				118 LAK	❑			
11,9				119 LAK	❑			
12,0	16	48	2,2	120 LAK	❑	132,2	63	69
12,1				121 LAK	❑			
12,2				122 LAK	❑			
12,3				123 LAK	❑			
12,4				124 LAK	❑			
12,5				125 LAK	❑			
12,6				KDS 126 LAK	❑			
12,7				127 LAK	❑			
12,8				128 LAK	❑			
12,9				129 LAK	❑			
13,0	16	48	2,4	130 LAK	❑	142,4	67	74
13,1				131 LAK	❑			
13,2				132 LAK	❑			
13,3				133 LAK	❑			
13,4				134 LAK	❑			
13,5				135 LAK	❑			
13,6				KDS 136 LAK	❑			
13,7				137 LAK	❑			
13,8				138 LAK	❑			
13,9				139 LAK	❑			
14,0	16	48	2,5	140 LAK	❑	147,5	73	80
14,1				141 LAK	❑			
14,2				142 LAK	❑			
14,3				143 LAK	❑			
14,4				144 LAK	❑			
14,5				145 LAK	❑			
14,6				KDS 146 LAK	❑			
14,7				147 LAK	❑			
14,8				148 LAK	❑			
14,9				149 LAK	❑			
15,0	20	50	2,7	150 LAK	❑	157,7	77	85
15,1				151 LAK	❑			
15,2				152 LAK	❑			
15,3				153 LAK	❑			
15,4				154 LAK	❑			
15,5				155 LAK	❑			

●Średnica Ø 15,6–20,0 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja długa (5D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		LAK	OAL	LU	LUX
15,6				KDS 156 LAK	❑			
15,7				157 LAK	❑			
15,8				158 LAK	❑			
15,9				159 LAK	❑			
16,0	20	50	2,9	160 LAK	❑	167,9	83	91
16,1				161 LAK	❑			
16,2				162 LAK	❑			
16,3				163 LAK	❑			
16,4				164 LAK	❑			
16,5				165 LAK	❑			
16,6				KDS 166 LAK	❑			
16,7				167 LAK	❑			
16,8				168 LAK	❑			
16,9				169 LAK	❑			
17,0	20	50	3,1	170 LAK	❑	173,1	87	96
17,1				171 LAK	❑			
17,2				172 LAK	❑			
17,3				173 LAK	❑			
17,4				174 LAK	❑			
17,5				175 LAK	❑			
17,6				KDS 176 LAK	❑			
17,7				177 LAK	❑			
17,8				178 LAK	❑			
17,9				179 LAK	❑			
18,0	20	50	3,3	180 LAK	❑	178,3	93	102
18,1				181 LAK	❑			
18,2				182 LAK	❑			
18,3				183 LAK	❑			
18,4				184 LAK	❑			
18,5				185 LAK	❑			
18,6				KDS 186 LAK	❑			
18,7				187 LAK	❑			
18,8				188 LAK	❑			
18,9				189 LAK	❑			
19,0	25	56	3,5	190 LAK	❑	193,5	97	107
19,1				191 LAK	❑			
19,2				192 LAK	❑			
19,3				193 LAK	❑			
19,4				194 LAK	❑			
19,5				195 LAK	❑			
19,6				KDS 196 LAK	❑			
19,7				197 LAK	❑			
19,8	25	56	3,6	198 LAK	❑	198,6	103	113
19,9				199 LAK	❑			
20,0				200 LAK	❑			

■ Zalecane parametry skrawania

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)

Średnica (mm)		Stal (<250 HB)	Stal (250–320 HB)	Stal hartowana (45 HRC)	Stal nierdzewna (<200 HB)	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	Stopy aluminium	Stopy tytanu (Ti–6Al–4V)	Inconel (Inconel 718)
–Ø 15	v_c	50–**65**–75	50–**60**–70	30–**35**–45	35–**45**–50	55–**65**–75	60–**80**–100	70–**85**–100	20–**25**–35	10–**20**–30
	f	0,15–0,3	0,15–0,3	0,1–0,2	0,1–0,2	0,15–0,3	0,2–0,3	0,25–0,35	0,1–0,15	0,08–0,1
–Ø 20	v_c	50–**65**–75	50–**60**–70	35–**40**–50	35–**45**–50	60–**70**–80	60–**80**–100	70–**90**–110	20–**30**–40	10–**20**–30
	f	0,15–0,35	0,15–0,35	0,15–0,25	0,15–0,25	0,15–0,35	0,2–0,35	0,25–0,4	0,1–0,15	0,08–0,1
–Ø 30,5	v_c	55–**70**–90	55–**65**–90	35–**40**–50	35–**45**–50	60–**70**–90	60–**90**–110	75–**100**–120	25–**35**–40	15–**25**–35
	f	0,2–0,4	0,2–0,4	0,15–0,25	0,15–0,25	0,2–0,4	0,25–0,4	0,3–0,4	0,1–0,2	0,08–0,12

Jeśli wyniki wiercenia przy powyższych parametrach są w pełni zadowalające, a sztywność obrabiarki wystarczająca, parametry można zwiększyć. Dodatkowych informacji udzieli nasz przedstawiciel techniczny.

❑ = Dostawa na zamówienie

Typ KDS ... LAK

Lutowane wiertła węglikowe Multi-Drill z pokryciem TiAlN do stali ogólnej, żeliwa i żeliwa sferoidalnego



Specyfikacja:
- Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN (gatunek: ACW30) z chłodzeniem wewnętrznym
- Chwyt walcowy z wycięciem „whistle notch”

●Średnica Ø 20,1–24,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja długa (5D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		LAK	OAL	LU	LUX
20,1	25	56	3,6	KDS 201 LAK	❑	198,6	103	113
20,2				202 LAK	❑			
20,3				203 LAK	❑			
20,4				204 LAK	❑			
20,5				205 LAK	❑			
20,6	25	56	3,8	KDS 206 LAK	❑	198,8	107	118
20,7				207LAK	❑			
20,8				208 LAK	❑			
20,9				209 LAK	❑			
21,0				210 LAK	❑			
21,1				211 LAK	❑			
21,2				212 LAK	❑			
21,3				213 LAK	❑			
21,4				214 LAK	❑			
21,5				215 LAK	❑			
21,6	25	56	4,0	KDS 216 LAK	❑	204,0	113	124
21,7				217 LAK	❑			
21,8				218 LAK	❑			
21,9				219 LAK	❑			
22,0				220 LAK	❑			
22,1				221 LAK	❑			
22,2				222 LAK	❑			
22,3				223 LAK	❑			
22,4				224 LAK	❑			
22,5				225 LAK	❑			
22,6	25	56	4,2	KDS 226 LAK	❑	214,2	117	129
22,7				227 LAK	❑			
22,8				228 LAK	❑			
22,9				229 LAK	❑			
23,0				230 LAK	❑			
23,1				231 LAK	❑			
23,2				232 LAK	❑			
23,3				233 LAK	❑			
23,4				234 LAK	❑			
23,5				235 LAK	❑			
23,6	32	60	4,4	KDS 236 LAK	❑	224,4	123	135
23,7				237 LAK	❑			
23,8				238 LAK	❑			
23,9				239 LAK	❑			
24,0				240 LAK	❑			
24,1				241 LAK	❑			
24,2				242 LAK	❑			
24,3				243 LAK	❑			
24,4				244 LAK	❑			
24,5				245 LAK	❑			

●Średnica Ø 24,6–40,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja długa (5D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		LAK	OAL	LU	LUX
24,6	32	60	4,5	KDS 246 LAK	❑	229,5	127	140
24,7				247 LAK	❑			
24,8				248 LAK	❑			
24,9				249 LAK	❑			
25,0				250 LAK	❑			
25,1				251 LAK	❑			
25,2				252 LAK	❑			
25,3				253 LAK	❑			
25,4				254 LAK	❑			
25,5				255 LAK	❑			
25,6	32	60	4,7	KDS 256 LAK	❑	234,7	133	146
25,7				257 LAK	❑			
25,8				258 LAK	❑			
25,9				259 LAK	❑			
26,0				260 LAK	❑			
26,1 –26,5				261 LAK –265 LAK	❑			
26,6 –27,5	32	60	4,9	KDS 266 LAK –275 LAK	❑	239,9	137	151
27,6 –28,5	32	60	5,1	KDS 276 LAK –285 LAK	❑	245,1	143	157
28,6 –29,5	32	60	5,3	KDS 286 LAK –295 LAK	❑	250,3	147	162
29,6 –30,5	32	60	5,5	KDS 296 LAK –305 LAK	❑	260,5	152	167
30,6 –31,5	40	70	5,6	KDS 306 LAK –315 LAK	❑	280,6	166	187
31,6 –32,5	40	70	5,8	KDS 316 LAK –325 LAK	❑	285,8	172	190
32,6 –33,5	40	70	6,0	KDS 326 LAK –335 LAK	❑	291,0	175	194
33,6 –34,5	40	70	6,2	KDS 336 LAK –345 LAK	❑	296,2	177	197
34,6 –35,5	40	70	6,4	KDS 346 LAK –355 LAK	❑	301,4	180	200
35,6 –36,5	40	70	6,6	KDS 356 LAK –365 LAK	❑	306,6	183	203
36,6 –37,5	40	70	6,7	KDS 366 LAK –375 LAK	❑	311,7	188	207
37,6 –38,5	40	70	6,9	KDS 376 LAK –385 LAK	❑	321,9	193	243
38,6 –39,5	40	70	7,1	KDS 386 LAK –395 LAK	❑	327,1	198	248
39,6 –40,5	40	70	7,3	KDS 396 LAK –405 LAK	❑	332,3	203	253

■ Sposób zamawiania

Dla pozycji niemagazynowych minimalna ilość zamówienia to 6 szt. Należy podać nr Nr
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, oznaczenie będzie miało następującą formę:

Np. **KDS 102 L AK** , ACW30 (Węglik)

Seria KDS: Lutowane wiertło węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym

Średnica wiertła **10,2** mm

AK: Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN

L : 5 x D




Typ KDS ... DAK

Wersja ekstra długa (7 x D)

Lutowane wiertła węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 20° ---> 0°
ℓ_2 = użyteczna długość wiercenia

●Średnica Ø 9,5–15,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (7D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		DAK	OAL	LU	LUX
9,5~				KDS 095 DAK	❑			
10,0	16	48	1,8	100 DAK	❑	141,8	75	80
~10,5				105 DAK	❑			
10,6~				KDS 106 DAK	❑			
11,0	16	48	2	110 DAK	❑	152,0	81	87
~11,5				115 DAK	❑			
11,6				KDS 116 DAK	❑			
11,7				117 DAK	❑			
11,8				118 DAK	❑			
11,9				119 DAK	❑			
12,0	16	48	2,2	120 DAK	❑	162,2	91	97
12,1				121 DAK	❑			
12,2				122 DAK	❑			
12,3				123 DAK	❑			
12,4				124 DAK	❑			
12,5				125 DAK	❑			
12,6				KDS 126 DAK	❑			
12,7				127 DAK	❑			
12,8				128 DAK	❑			
12,9				129 DAK	❑			
13,0	16	48	2,4	130 DAK	❑	177,4	99	106
13,1				131 DAK	❑			
13,2				132 DAK	❑			
13,3				133 DAK	❑			
13,4				134 DAK	❑			
13,5				135 DAK	❑			
13,6				KDS 136 DAK	❑			
13,7				137 DAK	❑			
13,8				138 DAK	❑			
13,9				139 DAK	❑			
14,0	16	48	2,5	140 DAK	❑	182,5	106	113
14,1				141 DAK	❑			
14,2				142 DAK	❑			
14,3				143 DAK	❑			
14,4				144 DAK	❑			
14,5				145 DAK	❑			
14,6				KDS 146 DAK	❑			
14,7				147 DAK	❑			
14,8				148 DAK	❑			
14,9				149 DAK	❑			
15,0	20	50	2,7	150 DAK	❑	197,7	114	122
15,1				151 DAK	❑			
15,2				152 DAK	❑			
15,3				153 DAK	❑			
15,4				154 DAK	❑			
15,5				155 DAK	❑			

●Średnica Ø 15,6–20,0 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (7D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		DAK	OAL	LU	LUX
15,6				KDS 156 DAK	❑			
15,7				157 DAK	❑			
15,8				158 DAK	❑			
15,9				159 DAK	❑			
16,0	20	50	2,9	160 DAK	❑	207,9	121	129
16,1				161 DAK	❑			
16,2				162 DAK	❑			
16,3				163 DAK	❑			
16,4				164 DAK	❑			
16,5				165 DAK	❑			
16,6				KDS 166 DAK	❑			
16,7				167 DAK	❑			
16,8				168 DAK	❑			
16,9				169 DAK	❑			
17,0	20	50	3,1	170 DAK	❑	218,1	129	138
17,1				171 DAK	❑			
17,2				172 DAK	❑			
17,3				173 DAK	❑			
17,4				174 DAK	❑			
17,5				175 DAK	❑			
17,6				KDS 176 DAK	❑			
17,7				177 DAK	❑			
17,8				178 DAK	❑			
17,9				179 DAK	❑			
18,0	20	50	3,3	180 DAK	❑	223,3	136	145
18,1				181 DAK	❑			
18,2				182 DAK	❑			
18,3				183 DAK	❑			
18,4				184 DAK	❑			
18,5				185 DAK	❑			
18,6				KDS 186 DAK	❑			
18,7				187 DAK	❑			
18,8				188 DAK	❑			
18,9				189 DAK	❑			
19,0	25	56	3,5	190 DAK	❑	243,5	144	154
19,1				191 DAK	❑			
19,2				192 DAK	❑			
19,3				193 DAK	❑			
19,4				194 DAK	❑			
19,5				195 DAK	❑			
19,6				KDS 196 DAK	❑			
19,7				197 DAK	❑			
19,8	25	56	3,6	198 DAK	❑	248,6	151	161
19,9				199 DAK	❑			
20,0				200 DAK	❑			

■ Zalecane parametry skrawania

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)

Średnica (mm)		Stal (poniżej 250 HB)	Stal (250–320 HB)	Stal matrycowa (około 250 HB)	Żeliwo sferoidalne	Uwagi
–Ø 15	v_c	40–**65**–90	40–**60**–90	40–**50**–70	50–**70**–100	Aby zapobiec wygięciu wiertła, co może prowadzić do złamania, zalecamy wstępne nawiercenie lub zmniejszenie parametrów skrawania przy wlocie otworu: Obroty: 100–300 f: 0,05–0,08 mm/obr.
	f	0,15–**0,2**–0,3	0,1–**0,2**–0,25	0,1–**0,2**–0,25	0,2–**0,3**–0,35	
–Ø 20	v_c	40–**65**–90	40–**60**–90	40–**50**–70	50–**70**–100	
	f	0,2–**0,3**–0,4	0,15–**0,25**–0,35	0,15–**0,25**–0,3	0,2–**0,35**–0,4	
–Ø 30,5	v_c	40–**70**–90	40–**65**–90	40–**55**–70	50–**70**–100	
	f	0,2–**0,35**–0,45	0,2–**0,3**–0,4	0,2–**0,3**–0,35	0,25–**0,4**–0,5	

❑ = Dostawa na zamówienie

Typ KDS ... DAK

Lutowane wiertła węglikowe Multi-Drill z pokryciem TiAlN do stali ogólnej i żeliwa sferoidalnego



Specyfikacja:
- Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN (gatunek: ACW30) z chłodzeniem wewnętrznym
- Chwyt walcowy z wycięciem „whistle notch”

●Średnica Ø 20,1–24,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (7D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		DAK	OAL	LU	LUX
20,1				KDS 201 DAK	❑			
20,2				202 DAK	❑			
20,3	25	56	3,6	203 DAK	❑	248,6	151	161
20,4				204 DAK	❑			
20,5				205 DAK	❑			
20,6				KDS 206 DAK	❑			
20,7				207 DAK	❑			
20,8				208 DAK	❑			
20,9				209 DAK	❑			
21,0	25	56	3,8	210 DAK	❑	248,8	155	166
21,1				211 DAK	❑			
21,2				212 DAK	❑			
21,3				213 DAK	❑			
21,4				214 DAK	❑			
21,5				215 DAK	❑			
21,6				KDS 216 DAK	❑			
21,7				217 DAK	❑			
21,8				218 DAK	❑			
21,9				219 DAK	❑			
22,0	25	56	4,0	220 DAK	❑	259,0	166	177
22,1				221 DAK	❑			
22,2				222 DAK	❑			
22,3				223 DAK	❑			
22,4				224 DAK	❑			
22,5				225 DAK	❑			
22,6				KDS 226 DAK	❑			
22,7				227 DAK	❑			
22,8				228 DAK	❑			
22,9				229 DAK	❑			
23,0	25	56	4,2	230 DAK	❑	274,2	174	186
23,1				231 DAK	❑			
23,2				232 DAK	❑			
23,3				233 DAK	❑			
23,4				234 DAK	❑			
23,5				235 DAK	❑			
23,6				KDS 236 DAK	❑			
23,7				237 DAK	❑			
23,8				238 DAK	❑			
23,9				239 DAK	❑			
24,0	32	60	4,4	240 DAK	❑	284,4	178	190
24,1				241 DAK	❑			
24,2				242 DAK	❑			
24,3				243 DAK	❑			
24,4				244 DAK	❑			
24,5				245 DAK	❑			

●Średnica Ø 24,6–40,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (7D)			
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)		
	DCON	LS	PL		DAK	OAL	LU	LUX
24,6				KDS 246 DAK	❑			
24,7				247 DAK	❑			
24,8				248 DAK	❑			
24,9				249 DAK	❑			
25,0	32	60	4,5	250 DAK	❑	294,5	187	200
25,1				251 DAK	❑			
25,2				252 DAK	❑			
25,3				253 DAK	❑			
25,4				254 DAK	❑			
25,5				255 DAK	❑			
25,6				KDS 256 DAK	❑			
25,7				257 DAK	❑			
25,8				258 DAK	❑			
25,9				259 DAK	❑			
26,0	32	60	4,7	260 DAK	❑	304,7	197	210
26,1 –26,5				261 DAK –265 DAK	❑			
26,6 –27,5	32	60	4,9	KDS 266 DAK –275 DAK	❑	309,9	201	215
27,6 –28,5	32	60	5,1	KDS 276 DAK –285 DAK	❑	315,1	206	200
28,6 –29,5	32	60	5,3	KDS 286 DAK –295 DAK	❑	325,3	215	230
29,6 –30,5	32	60	5,5	KDS 296 DAK –305 DAK	❑	335,5	225	240
30,6 –31,5	40	70	5,6	KDS 306 DAK –315 DAK	❑	350,6	229	245
31,6 –32,5	40	70	5,8	KDS 316 DAK –325 DAK	❑	360,8	234	250
32,6 –33,5	40	70	6,0	KDS 326 DAK –335 DAK	❑	371,0	243	260
33,6 –34,5	40	70	6,2	KDS 336 DAK –345 DAK	❑	381,2	253	270
34,6 –35,5	40	70	6,4	KDS 346 DAK –355 DAK	❑	391,4	257	275
35,6 –36,5	40	70	6,6	KDS 356 DAK –365 DAK	❑	396,6	262	280
36,6 –37,5	40	70	6,7	KDS 366 DAK –375 DAK	❑	406,7	271	290
37,6 –38,5	40	70	6,9	KDS 376 DAK –385 DAK	❑	416,9	292	338
38,6 –39,5	40	70	7,1	KDS 386 DAK –395 DAK	❑	422,1	296	343
39,6 –40,5	40	70	7,3	KDS 396 DAK –405 DAK	❑	427,3	300	348

■ Sposób zamawiania

Dla pozycji niemagazynowych minimalna ilość zamówienia to 6 szt. Należy podać nr Nr
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, oznaczenie będzie miało następującą formę:

Np. **KDS 102 D AK**, ACW30 (Węglik)

Seria KDS: Lutowane wiertło węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym

Średnica wiertła **10,2** mm

AK: Lutowane wiertło węglikowe z pokryciem TiAlN

D : 7 x D




Typ KDS ... FA

(dostępne na zamówienie)

Wersja ekstra długa (10 x D)

Lutowane wiertła węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym





Kąt pochylenia rowka wiórowego: 25° ---> 0°
ℓ_2 = użyteczna długość wiercenia

Specyfikacja:
- Lutowane wiertło węglikowe (gatunek: G10E) z chłodzeniem wewnętrznym
- Chwyt walcowy z wycięciem „whistle notch”

●Średnica Ø 8,0–15,0 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (10D)		
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)	
	DCON	LS	PL		FA10	OAL	LUX
8,0 –8,5	16	48	1,5	KDS 080 FA10 –085 FA10	❑	156,5	93
8,6 –9,5	16	48	1,6	KDS 086 FA10 –095 FA10	❑	171,6	104
9,6 –10,5	16	48	1,8	KDS 096 FA10 –105 FA10	❑	181,8	115
10,6 –11,5	16	48	2,0	KDS 106 FA10 –115 FA10	❑	197,0	126
11,6 –12,5	16	48	2,2	KDS 116 FA10 –125 FA10	❑	207,2	137
12,6 –13,5	16	48	2,4	KDS 126 FA10 –135 FA10	❑	222,4	148
13,6 –14,5	16	48	2,5	KDS 136 FA10 –145 FA10	❑	232,5	159
14,6 –15,5	20	50	2,7	KDS 146 FA10 –155 FA10	❑	247,7	170
15,6 –16,5	20	50	2,9	KDS 156 FA10 –165 FA10	❑	262,9	181
16,6 –17,5	20	50	3,1	KDS 166 FA10 –175 FA10	❑	273,1	192
17,6 –18,5	20	50	3,3	KDS 176 FA10 –185 FA10	❑	288,3	203
18,6 –19,5	25	56	3,5	KDS 186 FA10 –195 FA10	❑	303,5	214

●Średnica Ø 15,1–19,5 mm

Wymiary (mm)				Nr kat.	Wersja ekstra długa (10D)		
DC (mm)	Chwyt		Końc. wiertła		Magazyn	Wymiary (mm)	
	DCON	LS	PL		FA10	OAL	LUX
19,6 –20,5	25	56	3,6	KDS 196 FA10 –205 FA10	❑	318,6	225
20,6 –21,5	25	56	3,8	KDS 206 FA10 –215 FA10	❑	328,8	236
21,6 –22,5	25	56	4,0	KDS 216 FA10 –225 FA10	❑	344,0	247
22,6 –23,5	25	56	4,2	KDS 226 FA10 –235 FA10	❑	354,2	258
23,6 –24,5	32	60	4,4	KDS 236 FA10 –245 FA10	❑	374,4	269
24,6 –25,5	32	60	4,5	KDS 246 FA10 –255 FA10	❑	384,5	280
25,6 –26,5	32	60	4,7	KDS 256 FA10 –265 FA10	❑	399,7	291
26,6 –27,5	32	60	4,9	KDS 266 FA10 –275 FA10	❑	409,9	302
27,6 –28,5	32	60	5,1	KDS 276 FA10 –285 FA10	❑	425,1	313
28,6 –29,5	32	60	5,3	KDS 286 FA10 –295 FA10	❑	435,3	324
29,6 –30,5	32	60	5,5	KDS 296 FA10 –305 FA10	❑	450,5	335

Lutowane wiertła węglikowe Multi-Drill do żeliwa i stopów aluminium



■ Sposób zamawiania

Dla pozycji niemagazynowych minimalna ilość zamówienia to 6 szt. Należy podać nr kat.
Przykład: jeśli średnica wiertła wynosi 10,2 mm, oznaczenie będzie miało następującą formę:

Np. **KDS 102 FA 10** ,G10E (Węglik)

Seria KDS: Lutowane wiertło węglikowe z chłodzeniem wewnętrznym

Średnica wiertła **10,2** mm

10: użyteczna długość wiercenia

FA: Ekstradługie lutowane wiertło węglikowe ze specjalnymi rowkami wiórowymi (kąt pochylenia rowka wiórowego: 25°⇨ 0°)

■ Zalecane parametry skrawania

(v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.)) (Min. – **Standard** – Maks.)

Średnica (mm)		Żeliwo	Stopy aluminium	Uwagi
–Ø 12		30–**55**–60	50–**70**–90	Aby zapobiec wygięciu wiertła, co może prowadzić do złamania, zalecamy wstępne nawiercenie lub zmniejszenie parametrów skrawania przy wlocie otworu; obr./min: 100–300, f: 0,05–0,08 mm/obr. Większe wartości posuwów i głębokie otwory wymagają wysokiego ciśnienia chłodziwa. Chłodziwo: Emulsja Ciśnienie chłodziwa: 4–10 barów
		0,1–**0,2**–0,25	0,1–**0,2**–0,3	
–Ø 20		40–**60**–70	60–**70**–100	
		0,2–**0,3**–0,4	0,3–**0,35**–0,5	
–Ø 30		40–**60**–70	70–**100**–150	
		0,3–**0,4**–0,5	0,3–**0,4**–0,5	

❑ = Dostawa na zamówienie

Typ SMD



Cechy ogólne

Szybkie i dokładne, idealnie nadają się do wiercenia stali, to nowo opracowane wiertła firmy SUMITOMO dające podobną dokładność wiercenia jak wiertła z możliwością ostrzenia, które są znane w branży jako najlepsze narzędzia do wykonywania otworów.

Zalety

- Dostępne w zakresie średnic 12,0 – 42,5 mm
- Głębokości wiercenia 1,5–12 x średnica
- Zoptymalizowane rozpraszanie ciepła dzięki precyzyjnie rozmieszczonym otworom chłodzącym
- Maksymalnie sztywny nowy system mocowania
- Wydajna obróbka dokładnych otworów w pełnym materiale
- 3 różne typy końcówek do obróbki ogólnej i gładkiej (typ MTL, typ MEL) i nowy typ MFS do wiercenia w powierzchniach niepłaskich

Nowo opracowany substrat z węglika wolframu o bardzo twardym i gładkim pokryciu sprawia, że odmiennie niż u konkurencji można oczekiwać otworów o tolerancjach podobnych jak przy rozwiercaniu oraz niemal dwukrotnie dłuższej żywotności narzędzia.


Ochronę krawędzi skrawającej wymiennej końcówki zapewnia sztywny i dokładny system mocowania, bazujący na promieniowych występach naciętych na czole korpusu i końcówce.



Specjalnie utwardzony stalowy korpus wiertła jest odporny na ścieranie i korozję.


Otwory wylotowe chłodziwa są tak umieszczone, aby optymalizować jego ciśnienie i kierunek.

Precyzja wiercenia



Wiertło: Ø18,0 mm
Materiał obrabiany: C50
Parametry skrawania: v_c = 70 m/min, f = 0,25 mm/obr.
a_p = 38 mm (przelotowe), rozpuszczalne w wodzie

Przykładowe zastosowanie




Materiał obrabiany: 34CrMo4 (H_B235–302)
Wiertło: Ø 18,0 mm
Parametry skrawania: v_c = 70 m/min, f = 0,25 mm/obr.
a_p = 38 mm (przelotowe), rozpuszczalne w wodzie

Typ SMDH


● Chwyt 3D / 5D / 8D

Typ trzonka:
Typ Whistle Notch




● Chwyt **1.5D**

Typ trzonka:
typ Weldon



● Chwyt **12D**

Typ trzonka:
typ cylindryczny



ℓ_2 = użyteczna długość wiercenia

■ Chwyt

(mm)

Wymiary				Nr kat.	Wersja (1,5D)				Wersja (3D)			Wersja (5D)			Wersja (8D)			Wersja (12D)				Powiązana głowiczka wiertła DMTL / DMEL
Nominał wiertła		Chwyt			Maga-zyn	Wymiary			Maga-zyn	Wymiary		Maga-zyn	Wymiary		Maga-zyn	Wymiary		Maga-zyn	Wymiary			
Ø D	ℓ_1	Ød	ℓ_3		S	L	ℓ_2	Ød2	M3	L	ℓ_2	M5	L	ℓ_2	M8	L	ℓ_2	12D	L	ℓ_2	Ød2	
12,0	2,2	16	48	SMDH 120☐☐	●	91	25,5	20	●	107,2	43,5	●	132,2	68,5								1200–1249
12,5	2,3			SMDH 125☐☐	●	91	25,5	20	●	107,3	43,5	●	132,3	68,5								1250–1299
13,0	2,4			SMDH 130☐☐	●	92	27,5	20	●	112,4	46,5	●	142,4	73,5								1300–1349
14,0	2,5			SMDH 140☐☐☐	●	96	31,5	20	●	119,0	52,5	●	149,0	81,5	●	194,0	124,5	●	238,5	168,5	20	1350–1450
15,0	2,7	20	50	SMDH 150☐☐☐	●	100	32,0	25	●	129,2	55,0	●	159,2	86,0	●	204,2	133,0	●	253,0	180,0	25	1451–1550
16,0	2,9			SMDH 160☐☐☐	●	103	35,0	25	●	134,4	59,0	●	169,4	92,0		214,4	141,0	●	265,5	192,0	25	1551–1650
17,0	3,1			SMDH 170☐☐☐	●	105	35,5	25	●	139,6	62,5	●	174,6	97,5	●	224,6	150,5	●	278,1	203,5	25	1651–1750
18,0	3,3			SMDH 180☐☐☐	●	107	39,7	25	●	144,8	66,5	●	179,8	103,5	●	229,8	158,5	●	290,5	215,5	25	1751–1850
19,0	3,5	25	56	SMDH 190☐☐☐	●	115	40,5	30	●	160,1	69,5	●	195,0	108,5	●	255,0	167,5	●	309,1	228,5	30	1851–1950
20,0	3,6			SMDH 200☐☐☐	●	118	43,0	30	●	160,1	73,0	●	200,1	114,0	●	265,1	175,0	●	321,4	240,0	30	1951–2050
21,0	3,8			SMDH 210☐☐☐	●	119	44,0	30	●	160,3	76,0	●	200,3	119,0	●	270,3	184,0	●	333,9	252,0	30	2051–2150
22,0	4,0			SMDH 220☐☐☐	●	121	47,0	30	●	165,1	80,0	●	205,1	125,0	●	275,1	192,0	●	347,0	264,0	30	2151–2280
23,0	4,2			SMDH 230☐☐☐	●	122	46,5	30	●	164,8	82,5	●	214,8	129,5	●	284,8	200,5	●	359,0	275,5	30	2281–2380
24,0	4,4	32	60	SMDH 240☐☐☐	●	129	49,5	37	●	174,6	86,5	●	224,6	135,5	●	299,6	208,5	●	376,1	284,5	37	2381–2480
25,0	4,6			SMDH 250☐☐☐	●	129	49,0	37	●	174,6	88,0	●	229,6	140,0	●	304,6	217,0	●	388,4	300,0	37	2481–2580
26,0	4,7			SMDH 260☐☐	●	132	52,0	37	●	179,7	92,0	●	234,7	146,0	●	314,7	225,0					2581–2680
27,0	4,9			SMDH 270☐☐	●	133	53,0	37	●	179,9	94,0	●	239,9	151,0	●	324,9	234,0					2681–2780
28,0	5,1			SMDH 280☐☐	●	135	54,5	37	●	185,1	96,5	●	245,1	156,5	●	330,1	241,5					2781–2880
29,0	5,3			SMDH 290☐☐	●	136	55,5	37	●	190,3	99,5	●	250,3	161,5	●	340,3	250,5					2881–2980
30,0	5,5			SMDH 300☐☐	●	139	58,5	37	●	190,5	104,5	●	260,5	167,5	●	350,5	259,5					2981–3050

Przykładowy opis zamówienia wierteł: SMDH210M3, końcówki wierteł ⇨ K59/H60



■ Zalecana siła dokręcenia

Śruba		Odpowiednia płytka
		
BXD 02208 IP	0,8–1,0	SMDT 1200 – 1550 D M ☐L
BXD 02509 IP	0,9–1,2	SMDT 1551 – 1850 D M ☐L
BXD 03011 IP	1,8–2,4	SMDT 1851 – 2150 D M ☐L
BXD 03512 IP	2,8–3,7	SMDT 2151 – 2480 D M ☐L
BXD 04014 IP	4,1–5,5	SMDT 2481 – 2780 D M ☐L
BXD 04515 IP	5,0–6,6	SMDT 2781 – 3050 D M ☐L

■ Części zamienne

Śruba	Klucz	Powiązany korpus
		
BXD 02208 IP	TRDR 08 IP	SMDT 120 – 150 M ☐
BXD 02509 IP	TRDR 10 IP	SMDT 160 – 180 M ☐
BXD 03011 IP	TRDR 15 IP	SMDT 190 – 210 M ☐
BXD 03512 IP	TRDR 15 IP	SMDT 220 – 240 M ☐
BXD 04014 IP	TRDR 20 IP	SMDT 250 – 270 M ☐
BXD 04515 IP	TRDR 25 IP	SMDT 280 – 300 M ☐


● = Magazyn w Europie

Końcówka wiertła, regenerowalna
Typ SMDT... D MTL

Gatunek pokrywany PVD: **ACX70**

Typ MTL







Końcówka wiertła (płytka)

● Ø 12,0–15,3 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
12,0	SMDT 1200 D MTL	●	2,2	6,9
12,1	1210 D MTL	●	2,2	
12,2	1220 D MTL	●	2,2	
12,3	1230 D MTL	●	2,2	
12,4	1240 D MTL	●	2,3	
12,5	SMDT 1250 D MTL	●	2,3	7,1
12,6	1260 D MTL	●	2,3	
12,7	1270 D MTL	●	2,3	
12,8	1280 D MTL	●	2,3	
12,9	1290 D MTL	●	2,3	
13,0	SMDT 1300 D MTL	●	2,4	7,3
13,1	1310 D MTL	●	2,4	
13,2	1320 D MTL	●	2,4	
13,3	1330 D MTL	●	2,4	
13,4	1340 D MTL	●	2,4	
13,5	SMDT 1350 D MTL	●	2,5	7,8
13,6	1360 D MTL	●	2,5	
13,7	1370 D MTL	●	2,5	
13,8	1380 D MTL	●	2,5	
13,9	1390 D MTL	●	2,5	
14,0	1400 D MTL	●	2,5	
14,1	1410 D MTL	●	2,6	
14,2	1420 D MTL	●	2,6	
14,3	1430 D MTL	●	2,6	
14,4	1440 D MTL	●	2,6	
14,5	1450 D MTL	●	2,6	
14,6	SMDT 1460 D MTL	●	2,7	8,3
14,7	1470 D MTL	●	2,7	
14,8	1480 D MTL	●	2,7	
14,9	1490 D MTL	●	2,7	
15,0	1500 D MTL	●	2,7	
15,1	1510 D MTL	●	2,7	
15,2	1520 D MTL	●	2,8	
15,3	1530 D MTL	●	2,8	

● Ø 15,4–18,7 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
15,4	SMDT 1540 D MTL	●	2,8	8,3
15,5	1550 D MTL	●	2,8	
15,6	SMDT 1560 D MTL	●	2,8	8,7
15,7	1570 D MTL	●	2,9	
15,8	1580 D MTL	●	2,9	
15,9	1590 D MTL	●	2,9	
16,0	1600 D MTL	●	2,9	
16,1	1610 D MTL	●	2,9	
16,2	1620 D MTL	●	2,9	
16,3	1630 D MTL	●	3,0	
16,4	1640 D MTL	●	3,0	
16,5	1650 D MTL	●	3,0	
16,6	SMDT 1660 D MTL	●	3,0	9,2
16,7	1670 D MTL	●	3,0	
16,8	1680 D MTL	●	3,1	
16,9	1690 D MTL	●	3,1	
17,0	1700 D MTL	●	3,1	
17,1	1710 D MTL	●	3,1	
17,2	1720 D MTL	●	3,1	
17,3	1730 D MTL	●	3,1	
17,4	1740 D MTL	●	3,2	
17,5	1750 D MTL	●	3,2	
17,6	SMDT 1760 D MTL	●	3,2	9,6
17,7	1770 D MTL	●	3,2	
17,8	1780 D MTL	●	3,2	
17,9	1790 D MTL	●	3,3	
18,0	1800 D MTL	●	3,3	
18,1	1810 D MTL	●	3,3	
18,2	1820 D MTL	●	3,3	
18,3	1830 D MTL	●	3,3	
18,4	1840 D MTL	●	3,3	
18,5	1850 D MTL	●	3,4	
18,6	SMDT 1860 D MTL	●	3,4	10,1
18,7	1870 D MTL	●	3,4	

● Ø 18,8–30,5 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
18,8	SMDT 1880 D MTL	●	3,4	10,1
18,9	1890 D MTL	●	3,4	
19,0	1900 D MTL	●	3,5	
19,1	1910 D MTL	●	3,5	
19,2	1920 D MTL	●	3,5	
19,3	1930 D MTL	●	3,5	
19,4	1940 D MTL	●	3,5	
19,5	1950 D MTL	●	3,5	
19,6	SMDT 1960 D MTL	●	3,6	10,5
19,7	1970 D MTL	●	3,6	
19,8	1980 D MTL	●	3,6	
19,9	1990 D MTL	●	3,6	
20,0	2000 D MTL	●	3,6	
20,5	SMDT 2050 D MTL	●	3,7	
21,0	SMDT 2100 D MTL	●	3,8	11,0
21,5	2150 D MTL	●	3,9	
22,0	SMDT 2200 D MTL	●	4,0	11,0
22,5	2250 D MTL	●	4,1	
23,0	SMDT 2300 D MTL	●	4,2	11,0
23,5	2350 D MTL	●	4,3	
24,0	SMDT 2400 D MTL	●	4,4	11,0
24,5	2450 D MTL	●	4,5	
25,0	SMDT 2500 D MTL	●	4,5	11,3
25,5	2550 D MTL	●	4,6	
26,0	SMDT 2600 D MTL	●	4,7	11,7
26,5	2650 D MTL	●	4,8	
27,0	SMDT 2700 D MTL	●	4,9	12,2
27,5	2750 D MTL	●	5,0	
28,0	SMDT 2800 D MTL	●	5,1	12,6
28,5	2850 D MTL	●	5,2	
29,0	SMDT 2900 D MTL	●	5,3	13,1
29,5	2950 D MTL	●	5,4	
30,0	SMDT 3000 D MTL	●	5,5	13,5
30,5	3050 D MTL	●	5,6	

Zalecane parametry skrawania

● W przypadku wierteł typu **3 x D** i **5 x D**

Materiał obrabiany / Ø wiertła (mm)		Stal ogólna (HB250–320)	Stal hartowana (HRC45)	Żeliwo sferoidalne
~ 16,0	v_c	70 – **100** – 120	40 – **60** – 90	50 – **60** – 80
	f	0,15 – **0,2** – 0,3	0,1 – **0,15** – 0,2	0,2 – **0,25** – 0,3
~ 20,0	v_c	70 – **100** – 120	40 – **70** – 90	50 – **70** – 90
	f	0,15 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,2 – **0,25** – 0,35
~ 30,8	v_c	70 – **100** – 120	40 – **60** – 90	50 – **70** – 90
	f	0,2 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,25 – **0,3** – 0,35

Uwaga: Wysoka wydajność skrawania zostaje zwiększona w przypadku wysokiej jakości obrabiarki i sztywnego mocowania.

● W przypadku wierteł typu **8 x D** i **12 x D**

Materiał obrabiany / Ø wiertła (mm)		Stal ogólna (HB250–320)	Stal hartowana (HRC45)	Żeliwo sferoidalne
~ 16,0	v_c	50 – **70** – 80	30 – **50** – 70	40 – **50** – 70
	f	0,15 – **0,2** – 0,3	0,1 – **0,15** – 0,2	0,2 – **0,25** – 0,3
~ 20,0	v_c	50 – **70** – 80	30 – **50** – 70	40 – **60** – 80
	f	0,15 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,2 – **0,25** – 0,35
~ 25,0 (12D) ~ 30,5 (8D)	v_c	50 – **70** – 80	30 – **50** – 70	40 – **60** – 80
	f	0,2 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,25 – **0,3** – 0,35

[v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min. - **Optymalne** - Maks.]

Końcówka wiertła, regenerowalna
Typ SMDT... D MEL


Typ MEL do obróbki gładkiej

(stal miękka, stal nierdzewna, żeliwo szare)

Gatunek pokrywany PVD: **ACX80**

Typ MEL







■ Końcówka wiertła (płytka)

● Ø 12,0–15,3 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
12,0	SMDT 1200 D MEL	●	2,2	
12,1	1210 D MEL	●	2,2	
12,2	1220 D MEL	●	2,2	6,9
12,3	1230 D MEL	●	2,2	
12,4	1240 D MEL	●	2,3	
12,5	SMDT 1250 D MEL	●	2,3	
12,6	1260 D MEL	●	2,3	
12,7	1270 D MEL	●	2,3	7,1
12,8	1280 D MEL	●	2,3	
12,9	1290 D MEL	●	2,3	
13,0	SMDT 1300 D MEL	●	2,4	
13,1	1310 D MEL	●	2,4	
13,2	1320 D MEL	●	2,4	7,3
13,3	1330 D MEL	●	2,4	
13,4	1340 D MEL	●	2,4	
13,5	SMDT 1350 D MEL	●	2,5	
13,6	1360 D MEL	●	2,5	
13,7	1370 D MEL	●	2,5	
13,8	1380 D MEL	●	2,5	
13,9	1390 D MEL	●	2,5	
14,0	1400 D MEL	●	2,5	7,8
14,1	1410 D MEL	●	2,6	
14,2	1420 D MEL	●	2,6	
14,3	1430 D MEL	●	2,6	
14,4	1440 D MEL	●	2,6	
14,5	1450 D MEL	●	2,6	
14,6	SMDT 1460 D MEL	●	2,7	
14,7	1470 D MEL	●	2,7	
14,8	1480 D MEL	●	2,7	
14,9	1490 D MEL	●	2,7	
15,0	1500 D MEL	●	2,7	8,3
15,1	1510 D MEL	●	2,7	
15,2	1520 D MEL	●	2,8	
15,3	1530 D MEL	●	2,8	

● Ø 15,4–18,7 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
15,4	SMDT 1540 D MEL	●	2,8	8,3
15,5	1550 D MEL	●	2,8	
15,6	SMDT 1560 D MEL	●	2,8	
15,7	1570 D MEL	●	2,9	
15,8	1580 D MEL	●	2,9	
15,9	1590 D MEL	●	2,9	
16,0	1600 D MEL	●	2,9	8,7
16,1	1610 D MEL	●	2,9	
16,2	1620 D MEL	●	2,9	
16,3	1630 D MEL	●	3,0	
16,4	1640 D MEL	●	3,0	
16,5	1650 D MEL	●	3,0	
16,6	SMDT 1660 D MEL	●	3,0	
16,7	1670 D MEL	●	3,0	
16,8	1680 D MEL	●	3,1	
16,9	1690 D MEL	●	3,1	
17,0	1700 D MEL	●	3,1	9,2
17,1	1710 D MEL	●	3,1	
17,2	1720 D MEL	●	3,1	
17,3	1730 D MEL	●	3,1	
17,4	1740 D MEL	●	3,2	
17,5	1750 D MEL	●	3,2	
17,6	SMDT 1760 D MEL	●	3,2	
17,7	1770 D MEL	●	3,2	
17,8	1780 D MEL	●	3,2	
17,9	1790 D MEL	●	3,3	
18,0	1800 D MEL	●	3,3	9,6
18,1	1810 D MEL	●	3,3	
18,2	1820 D MEL	●	3,3	
18,3	1830 D MEL	●	3,3	
18,4	1840 D MEL	●	3,3	
18,5	1850 D MEL	●	3,4	
18,6	SMDT 1860 D MEL	●	3,4	10,1
18,7	1870 D MEL	●	3,4	

● Ø 18,8–30,5 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	PL	LF
18,8	SMDT 1880 D MEL	●	3,4	
18,9	1890 D MEL	●	3,4	
19,0	1900 D MEL	●	3,5	
19,1	1910 D MEL	●	3,5	10,1
19,2	1920 D MEL	●	3,5	
19,3	1930 D MEL	●	3,5	
19,4	1940 D MEL	●	3,5	
19,5	1950 D MEL	●	3,5	
19,6	SMDT 1960 D MEL	●	3,6	
19,7	1970 D MEL	●	3,6	
19,8	1980 D MEL	●	3,6	10,5
19,9	1990 D MEL	●	3,6	
20,0	2000 D MEL	●	3,6	
20,5	SMDT 2050 D MEL	●	3,7	
21,0	SMDT 2100 D MEL	●	3,8	11,0
21,5	2150 D MEL	●	3,9	
22,0	SMDT 2200 D MEL	●	4,0	11,0
22,5	2250 D MEL	●	4,1	
23,0	SMDT 2300 D MEL	●	4,2	11,0
23,5	2350 D MEL	●	4,3	
24,0	SMDT 2400 D MEL	●	4,4	11,0
24,5	2450 D MEL	●	4,5	
25,0	SMDT 2500 D MEL	●	4,5	11,3
25,5	2550 D MEL	●	4,6	
26,0	SMDT 2600 D MEL	●	4,7	11,7
26,5	2650 D MEL	●	4,8	
27,0	SMDT 2700 D MEL	●	4,9	12,2
27,5	2750 D MEL	●	5,0	
28,0	SMDT 2800 D MEL	●	5,1	12,6
28,5	2850 D MEL	●	5,2	
29,0	SMDT 2900 D MEL	●	5,3	13,1
29,5	2950 D MEL	●	5,4	
30,0	SMDT 3000 D MEL	●	5,5	13,5
30,5	3050 D MEL	●	5,6	

■ Zalecane parametry skrawania

● W przypadku wierteł typu **3 x D** i **5 x D**

Materiał obrabiany / Ø wiertła (mm)		Stal miękka (–HB250)	Stal nierdzewna (–HB200)	Żeliwo szare
~ 16,0	v_c	80 – **100** – 120	50 – **60** – 80	50 – **70** – 90
	f	0,15 – **0,2** – 0,35	0,1 – **0,15** – 0,2	0,2 – **0,25** – 0,3
~ 20,0	v_c	80 – **100** – 120	60 – **70** – 90	60 – **80** – 100
	f	0,15 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,25 – **0,3** – 0,35
~ 30,8	v_c	80 – **100** – 120	60 – **70** – 90	60 – **80** – 100
	f	0,2 – **0,3** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,2 – **0,35** – 0,40

Uwaga: Wysoka wydajność skrawania zostaje zwiększona w przypadku wysokiej jakości obrabiarki i sztywnego mocowania.

● W przypadku wierteł typu **8 x D** i **12 x D**

Materiał obrabiany / Ø wiertła (mm)		Stal miękka (–HB250)	Stal nierdzewna (–HB200)	Żeliwo szare
~ 16,0	v_c	50 – **70** – 80	40 – **50** – 60	40 – **60** – 80
	f	0,15 – **0,2** – 0,35	0,1 – **0,15** – 0,2	0,2 – **0,25** – 0,3
~ 20,0	v_c	50 – **70** – 80	40 – **60** – 70	50 – **70** – 90
	f	0,15 – **0,25** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,25 – **0,3** – 0,35
~ 25,0 (12D) ~ 30,5 (8D)	v_c	60 – **70** – 80	40 – **60** – 70	50 – **70** – 90
	f	0,2 – **0,3** – 0,35	0,15 – **0,2** – 0,25	0,2 – **0,35** – 0,4

[v_c: prędkość skrawania (m/min), f: posuw (mm/obr.), Min. - **Optymalne** - Maks.]

● = Magazyn w Europie

Typ SMDT... MEL




■ Zalety

- Wymienna końcówka wiertła z możliwością ostrzenia
- Nowa konstrukcja zmniejsza opory skrawania o 25 %
- Idealne do stali nierdzewnej, stali miękkiej itp.
- Doskonała żywotność narzędzia przy obróbce żeliwa
- Lepsza wydajność wiercenia na obrabiarkach o małej mocy
- Zwiększona wydajność

■ Wydajność (obróbka stali nierdzewnej)


● Porównanie siły skrawania

Stal nierdzewna
Obróbka krawędzią skrawającą tradycyjnego typu MTL i nowego typu MEL



Materiał obrabiany: X5CrNi1810 (1.4301)
Średnica wiertła: Ø 16,5 x 5D
Parametry skrawania: v_c = 60 m/min

● Porównanie wiórów




Materiał obrabiany: X5CrNi1810 (1.4301)
Średnica wiertła: Ø 16,5 x 5D
Parametry skrawania: v_c = 60 m/min, f = 0,15 mm/obr.

■ Wydajność (obróbka żeliwa)


● Porównanie siły skrawania

GGG45
Wiertło konkurencji w porównaniu z nowym typem MEL SMDT



Materiał obrabiany: GGG45
Średnica wiertła: Ø 18 x 5D
Parametry skrawania: v_c = 80 m/min

● Porównanie odporności na ścieranie



Materiał obrabiany: GG25
Średnica wiertła: Ø 14 x 5D
Droga skrawania: 34,7 m

Parametry skrawania: v_c = 100 m/min
f = 0,2 mm/obr.
Na mokro

Typ MFS Idealny do wiercenia w powierzchniach niepłaskich i zmniejszający ilość zadziorów



■ Zalety


● **Kąt wierzchołkowy 180° umożliwia różne prace wiertarskie**

Odpowiednie do pogłębiania czołowego z dużą wydajnością, wiercenia w powierzchniach niepłaskich, np. skośnych i cylindrycznych, a także do wiercenia przerywanego.
Zmniejsza również zadziory przy wylocie otworu.

● **Poprawia stabilność obróbki**

Uzyskuje dużą sztywność dzięki wykorzystaniu Pocieniania RS, które zapewnia grubość rdzenia w dolnej części.

● Oprawka



Brak płaskiej powierzchni do bocznego mocowania na trzonku w oprawkach 12D.

■ Chwyt

Wymiary			Nr kat.	Wersja (1,5D)				Wersja (3D)				Wersja (5D)				Wersja (8D)				Wersja (12D)				Powiązana głowiczka wiertła MFS
Nominał wiertła	Chwyt			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary			Magazyn	Wymiary			
DC	DCON	LS		S	OAL	LU	DCSFMS	M3	OAL	LU		M5	OAL	LU		M8	OAL	LU		12D	OAL	LU	DCSFMS	
12,0	16	48	SMDH 120□□	●	91	25,5	20	●	107,2	43,5		●	132,2	68,5										1200–1249
12,5			SMDH 125□□	●	91	25,5	20	●	107,3	43,5		●	132,3	68,5										1250–1299
13,0			SMDH 130□□	●	92	27,5	20	●	112,4	46,5		●	142,4	73,5										1300–1349
14,0			SMDH 140□□□	●	96	31,5	20	●	119,0	52,5		●	149,0	81,5		●	194,0	124,5		●	238,5	168,5	20	1350–1450
15,0	20	50	SMDH 150□□□	●	100	32,0	25	●	129,2	55,0		●	159,2	86,0		●	204,2	133,0		●	253,0	180,0	25	1451–1550
16,0			SMDH 160□□□	●	103	35,0	25	●	134,4	59,0		●	169,4	92,0		●	214,4	141,0		●	265,5	192,0	25	1551–1650
17,0			SMDH 170□□□	●	105	35,5	25	●	139,6	62,5		●	174,6	97,5		●	224,6	150,5		●	278,1	203,5	25	1651–1750
18,0			SMDH 180□□□	●	107	39,7	25	●	144,8	66,5		●	179,8	103,5		●	229,8	158,5		●	290,5	215,5	25	1751–1850
19,0	25	56	SMDH 190□□□	●	115	40,5	30	●	160,1	69,5		●	195,0	108,5		●	255,0	167,5		●	309,1	228,5	30	1851–1950
20,0			SMDH 200□□□	●	118	43,0	30	●	160,1	73,0		●	200,1	114,0		●	265,1	175,0		●	321,4	240,0	30	1951–2050
21,0			SMDH 210□□□	●	119	44,0	30	●	160,3	76,0		●	200,3	119,0		●	270,3	184,0		●	333,9	252,0	30	2051–2150
22,0			SMDH 220□□□	●	121	47,0	30	●	165,1	80,0		●	205,1	125,0		●	275,1	192,0		●	347,0	264,0	30	2151–2280
23,0			SMDH 230□□□	●	122	46,5	30	●	164,8	82,5		●	214,8	129,5		●	284,8	200,5		●	359,0	275,5	30	2281–2380
24,0	32	60	SMDH 240□□□	●	129	49,5	37	●	174,6	86,5		●	224,6	135,5		●	299,6	208,5		●	376,1	284,5	37	2381–2480
25,0			SMDH 250□□□	●	129	49,0	37	●	174,6	88,0		●	229,6	140,0		●	304,6	217,0		●	388,4	300,0	37	2481–2580
26,0			SMDH 260□□	●	132	52,0	37	●	179,7	92,0		●	234,7	146,0		●	314,7	225,0						2581–2680
27,0			SMDH 270□□	●	133	53,0	37	●	179,9	94,0		●	239,9	151,0		●	324,9	234,0						2681–2780
28,0			SMDH 280□□	●	135	54,5	37	●	185,1	96,5		●	245,1	156,5		●	330,1	241,5						2781–2880
29,0			SMDH 290□□	●	136	55,5	37	●	190,3	99,5		●	250,3	161,5		●	340,3	250,5						2881–2980
30,0			SMDH 300□□	●	139	58,5	37	●	190,5	104,5		●	260,5	167,5		●	350,5	259,5						2981–3050

Przykładowy opis zamówienia wierteł: SMDH210M3, końcówki wierteł ⇨ K63

■ Zalecana siła dokręcenia

Śruba		Odpowiednia płytka
		
BXD 02208 IP	0,8–1,0	SMDT 1200 – 1550 MFS
BXD 02509 IP	0,9–1,2	SMDT 1551 – 1850 MFS
BXD 03011 IP	1,8–2,4	SMDT 1851 – 2150 MFS
BXD 03512 IP	2,8–3,7	SMDT 2151 – 2480 MFS
BXD 04014 IP	4,1–5,5	SMDT 2481 – 2780 MFS
BXD 04515 IP	5,0–6,6	SMDT 2781 – 3050 MFS

■ Części zamienne


Śruba	Klucz	Powiązany korpus
		
BXD 02208 IP	TRDR 08 IP	SMDT 120 – 150 □□
BXD 02509 IP	TRDR 10 IP	SMDT 160 – 180 □□
BXD 03011 IP	TRDR 15 IP	SMDT 190 – 210 □□
BXD 03512 IP	TRDR 15 IP	SMDT 220 – 240 □□
BXD 04014 IP	TRDR 20 IP	SMDT 250 – 270 □□
BXD 04515 IP	TRDR 25 IP	SMDT 280 – 300 □□


● = Magazyn w Europie

(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Płytka końcówki wiertła
Typ SMDT… MFS

Typ MFS





Gatunek pokrywany PVD: **ACX70**

■ Końcówka wiertła (płytka)




● ø 12,0 ~ 21,5 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	LF (mm)	Powiązany korpus
12,0	SMDT 1200 MFS	●	7,1	SMDH120 □□
12,5	SMDT 1250 MFS	●	7,2	SMDH125 □□
13,0	SMDT 1300 MFS	●	7,5	SMDH130 □□
13,5	SMDT 1350 MFS	●	7,9	SMDH140 □□
14,0	SMDT 1400 MFS	●		
14,5	SMDT 1450 MFS	●		
15,0	SMDT 1500 MFS	●	8,3	SMDH150 □□
15,5	SMDT 1550 MFS	●		
16,0	SMDT 1600 MFS	●	8,8	SMDH160 □□
16,5	SMDT 1650 MFS	●		
17,0	SMDT 1700 MFS	●	9,3	SMDH170 □□
17,5	SMDT 1750 MFS	●		
18,0	SMDT 1800 MFS	●	9,8	SMDH180 □□
18,5	SMDT 1850 MFS	●		
19,0	SMDT 1900 MFS	●	10,2	SMDH190 □□
19,5	SMDT 1950 MFS	●		
20,0	SMDT 2000 MFS	●	10,7	SMDH200 □□
20,5	SMDT 2050 MFS	●		
21,0	SMDT 2100 MFS	●	11,2	SMDH210 □□
21,5	SMDT 2150 MFS	●		

● ø 22,0 ~ 30,0 mm

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	LF (mm)	Powiązany korpus
22,0	SMDT 2200 MFS	●	11,2	SMDH220 □□
22,5	SMDT 2250 MFS	●		
23,0	SMDT 2300 MFS	●	11,2	SMDH230 □□
23,5	SMDT 2350 MFS	●		
24,0	SMDT 2400 MFS	●	11,3	SMDH240 □□
24,5	SMDT 2450 MFS	●		
25,0	SMDT 2500 MFS	●	11,7	SMDH250 □□
25,5	SMDT 2550 MFS	●		
26,0	SMDT 2600 MFS	●	12,2	SMDH260 □□
26,5	SMDT 2650 MFS	●		
27,0	SMDT 2700 MFS	●	12,7	SMDH270 □□
27,5	SMDT 2750 MFS	●		
28,0	SMDT 2800 MFS	●	13,2	SMDH280 □□
28,5	SMDT 2850 MFS	●		
29,0	SMDT 2900 MFS	●	13,6	SMDH290 □□
29,5	SMDT 2950 MFS	●		
30,0	SMDT 3000 MFS	●	14,1	SMDH300 □□

■ Ważne uwagi dot. końcówki typu MFS

	Bez otworu prowadzącego (wiercenie otworów w litym detalu)	Z otworem prowadzącym	Płaskie wykończenie dna otworu
Zastosowanie			
Oprawka 1,5D	○	○ (nie wymaga otworu prowadzącego)	○
Oprawka 3D–12D	X	X	○

■ Zalecane parametry skrawania

v_c: Prędkość skrawania (m/min)
f: Posuw (mm/obr.)

Materiał obrabiany		Stal miękka (<250 HB)	Stal ogólna (250–320 HB)	Stal hartowana (45 HRC)	Stal nierdzewna (<200 HB)	Żeliwo szare	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium (*)
Średnica wiertła DC (mm)	Parametry skrawania	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.	Min. - **Optymalne** - Maks.
–Ø 16,0	v_c	60–**100**–120	70–**100**–120	40–**60**–90	50–**60**–80	50–**70**–90	50–**60**–80	200–**240**–260
	f	0,15–**0,20**–0,35	0,15–**0,20**–0,30	0,10–**0,15**–0,20	0,10–**0,15**–0,20	0,20–**0,25**–0,30	0,20–**0,25**–0,30	0,35–**0,45**–0,55
–Ø 20,0	v_c	80–**100**–120	70–**100**–120	40–**60**–90	60–**70**–90	60–**80**–100	50–**70**–90	200–**240**–260
	f	0,15–**0,25**–0,35	0,15–**0,25**–0,35	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,20–**0,30**–0,35	0,20–**0,25**–0,35	0,35–**0,50**–0,60
–Ø 30,8	v_c	80–**100**–120	70–**100**–120	40–**60**–90	60–**70**–90	60–**80**–100	50–**70**–90	200–**240**–260
	f	0,20–**0,30**–0,35	0,20–**0,25**–0,35	0,15–**0,20**–0,25	0,15–**0,20**–0,25	0,20–**0,30**–0,40	0,25–**0,30**–0,35	0,35–**0,50**–0,60

Uwaga: Zalecana głębokość otworu wynosi 2 x DC. Przy wierceniu w powierzchniach skośnych głębokość mierzy się od najwyższego punktu otworu.
Powyższe zalecane parametry skrawania dotyczą wiercenia w płaskich powierzchniach poziomych.
Przy wierceniu w powierzchni skośnej posuw należy dostosować odpowiednio do kąta pochylenia. Ustawić posuw na 70 % lub mniej, kiedy kąt pochylenia wynosi 30° lub mniej. Ustawić posuw na 50 % lub mniej, kiedy kąt pochylenia wynosi ponad 30°. Produkt jest narzędziem do wiercenia.
Nie należy go używać do przesuwu poprzecznego czy frezowania interpolacyjnego.


(*) Należy zapytać o wiertła przeznaczone specjalnie do stopu aluminium.

Typ SMD


Do dużych otworów



Konstrukcja krawędzi narzędzia idealnie nadaje się do materiałów ciągliwych używanych do odlewania dużych elementów itp. Konstrukcja krawędzi odpowiednia do materiałów ciągliwych, zalecana przy wierceniu dużych otworów.




Lepsza kontrola wióra przy materiałach o dużej ciągliwości
Duży kąt pochylenia rowka wiórowego



■ Dokładność powierzchni obrobionej

Materiał obrabiany: St 52-3 (podstawowy substrat do zastosowań konstrukcyjnych)
Wielkość wiertła: Ø 33,0 mm x 5D
Parametry skrawania: v_c=120 m/min, f=0,25 mm/obr.
Środowisko skrawania: Emulsja


Wysoka dokładność wiercenia przy dużych średnicach



■ Porównanie siły skrawania (odporu)

Materiał obrabiany: St 42-2 (płyty wielowarstwowe)
Wielkość wiertła: Ø 37,5 mm x 5D
Parametry skrawania: v_c=90 m/min, f=0,35 mm/obr.
Środowisko skrawania: Emulsja

Stabilne nawet przy obróbce płyt w pakietach



■ Zalecane parametry skrawania


v_C=prędkość skrawania (m/min) f=posuw (mm/obr.)

Materiał obrabiany		Stal miękka (–250 HB)	Stal ogólna (250–320 HB)	Stal hartowana (45 HRC)	Stal nierdzewna (–200 HB)	Żeliwo szare	Żeliwo sferoidalne
Zalecana końcówka		Typ **MTL**	Typ **MTL**	Typ **MTL**	Typ **MTL**	Typ **MTL**	Typ **MTL**
Ø wiertła (mm)	Parametry skrawania						
–36,5	v_c	**60–120** (40–80)	**60–120** (40–80)	**40–80** (30–60)	**40–80** (30–60)	**50–100** (40–90)	**50–90** (40–70)
	f	0,25–0,4	0,2–0,35	0,15– 0,3	0,15–0,25	0,25–0,45	0,25–0,35
–42,5	v_c	**60–120** (40–80)	**60–120** (40–80)	**40–80** (30–60)	**40–80** (30–60)	**50–100** (40–90)	**50–90** (40–70)
	f	0,25–0,4	0,2–0,35	0,15–0,3	0,15–0,25	0,25–0,45	0,25–0,35


Uwaga: W razie dobrej sztywności obrabiarki i mocowania detalu parametry można zwiększyć do maksimum.
W przypadku wierteł 8D należy używać posuwów podanych w ( ). Przed wierceniem otworów 8D należy wykonać otwór prowadzący o podobnej średnicy.

○ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie

● Końcówka wymienna, typ MTL



● Korpus narzędzia




■ Końcówka wiertła (Ø 31,0–42,5 mm) gatunek typu MTL - ACX80

■ Korpus M (3D), L (5D), D (8D)

Średnica wiertła ØD	Końcówki			Korpus narzędzia					
	Typ MTL		h1	M (3D)		L (5D)		D (8D)	
	Nr kat.	Magazyn		Nr kat.	Magazyn	Nr kat.	Magazyn	Nr kat.	Magazyn
31,0	**SMDT 3100 MTL**	❍							
31,5	**SMDT 3150 MTL**	❒	15,2	**SMDH 320 M**	❍	**SMDH 320 L**	❍	**SMDH 320 D**	❍
32,0	**SMDT 3200 MTL**	❍							
32,5	**SMDT 3250 MTL**	❒							
33,0	**SMDT 3300 MTL**	❍	15,2	**SMDH 335 M**	❍	**SMDH 335 L**	❍	**SMDH 335 D**	❍
33,5	**SMDT 3350 MTL**	❒							
34,0	**SMDT 3400 MTL**	❍							
34,5	**SMDT 3450 MTL**	❒	16,6	**SMDH 350 M**	❍	**SMDH 350 L**	❍	**SMDH 350 D**	❍
35,0	**SMDT 3500 MTL**	❍							
35,5	**SMDT 3550 MTL**	❒							
36,0	**SMDT 3600 MTL**	❍	16,4	**SMDH 365 M**	❍	**SMDH 365 L**	❍	**SMDH 365 D**	❍
36,5	**SMDT 3650 MTL**	❒							
37,0	**SMDT 3700 MTL**	❍							
37,5	**SMDT 3750 MTL**	❍	18,1	**SMDH 380 M**	❍	**SMDH 380 L**	❍	**SMDH 380 D**	❍
38,0	**SMDT 3800 MTL**	❍							
38,5	**SMDT 3850 MTL**	❒							
39,0	**SMDT 3900 MTL**	❍	17,8	**SMDH 395 M**	❍	**SMDH 395 L**	❍	**SMDH 395 D**	❍
39,5	**SMDT 3950 MTL**	❒							
40,0	**SMDT 4000 MTL**	❍							
40,5	**SMDT 4050 MTL**	❍	19,5	**SMDH 410 M**	❍	**SMDH 410 L**	❍	**SMDH 410 D**	❍
41,0	**SMDT 4100 MTL**	❍							
41,5	**SMDT 4150 MTL**	❒							
42,0	**SMDT 4200 MTL**	❍	19,3	**SMDH 425 M**	❍	**SMDH 425 L**	❍	**SMDH 425 D**	❍
42,5	**SMDT 4250 MTL**	❒							

● Rysunek po zamocowaniu



Należy używać tylko specjalnej końcówki typu MTL z korpusem typu M, L lub D

Wymiary (mm)		M (3D)		L (5D)		D (8D)		Trzonek		Śruba z łbem walc.	Klucz	N·m
Nominał wiertła		Wymiary (mm)		Wymiary (mm)		Wymiary (mm)		Wymiary (mm)				
øD	ℓ_1	ℓ_2	L	ℓ_2	L	ℓ_2	L	ℓ_3	ød			
31,0												
31,5	5,7	97,9	200,7	163	265,7	257,9	360,7	60	32,0	BXD04515IP	TRDR25IP	5–6,6
32,0												
32,5												
33,0	6,0	103,3	206,0	171,5	276,0	273,3	376,0	60	32,0			
33,5												
34,0												
34,5	6,3	106,8	221,3	182	296,3	287	401,3	70	40,0			
35,0												
35,5												
36,0	6,6	112,3	226,6	187,5	301,6	297,3	411,6	70	40,0			
36,5												
37,0												
37,5	6,8	115,8	231,8	195,8	311,8	310,8	426,8	70	40,0			
38,0												
38,5												
39,0	7,1	121,3	237,1	206,3	322,1	321,3	437,1	70	40,0	BX0515	HD040	7,2
39,5												
40,0												
40,5	7,4	129,8	252,4	209,8	332,4	334,8	457,4	70	40,0			
41,0												
41,5												
42,0	7,6	135,3	257,6	220,3	342,6	345,3	467,6	70	40,0			
42,5												

Typ WDX

OSZCZĘDNE – SZYBKIE – DOKŁADNE – SZTYWNE

Wiercenie z dużym posuwem – płytki 4-krawędziowe



■ Cechy ogólne

Nowo zaprojektowane wiertło WDX zawiera płytki wymienne o 4 krawędziach skrawających i szereg zoptymalizowanych łamaczy wióra:
lekki (L) – ogólnego przeznaczenia (G) – ciężki (H) do szybkiego usuwania wiórów.

Zrównoważone skrawanie maksymalizuje posuwy i dokładność, a płytki z ultratwardym pokryciem Super ZX podwajają żywotność narzędzia.

■ Zalety

● Sztywne – Oszczędne – Uniwersalne

Wiercenie – Wytaczanie – Toczenie zewnętrzne
Zakres średnicy 13,0–55,0 mm
Głębokość wiercenia –2D, –3D, –4D, –5D

● Doskonała kontrola wióra

Odpowiednie do wielu zastosowań – 3 rodzaje łamacza wióra do wyboru



Typ **L**
- Doskonała kontrola wióra przy małym posuwie
- Doskonała dokładność otworu
- Doskonałe wykończenie powierzchni

Typ **G**
- Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia
- Doskonała kontrola wióra
- Niskie opory skrawania
- Małe/średnie posuwy

Typ **H**
- Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach
- Stabilna obróbka eliminuje hałas i wibracje

● Jeden typ płytki dla obu kieszeni

Płytka 4-krawędziowa wyposażona jest w wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie skrawające. Nowa konstrukcja płytek ułatwia zarządzanie płytkami.


● Ultratwarde płytki Super ZX zapewniają dwukrotnie większą żywotność narzędzia

ACP300 do stali – stali nierdzewnej – materiałów trudnoskrawalnych
ACK300 do żeliwa

● Doskonała dokładność otworu

Ulepszona równowaga między oporami skrawania i konstrukcją płytki optymalizuje wydajność







■ Pokrycie typu Super ZX

- Wielowarstwowe superpokrycie z ultracienkimi (nanometrowymi) warstwami TiAlN i AlCrN umieszczonymi na przemian w liczbie do 1000 warstw.
- O 40% twardsze pokrycie i o 200% wyższa temperatura utleniania w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami

● Temperatura utleniania



● Struktura pokrycia



Pokrycie „AURORA” DLC (Diamond Like Carbon)

Gatunek pokrywany **DL1500** do aluminium

Typ **G**



● Supergładka powierzchnia i niski współczynnik tarcia

Piękne wykończenie aluminium i metali nieżelaznych dzięki dużej odporności na powstawanie narostu na ostrzu.

Płytka boczna	
DL1500	ACK300
	

Płytka centralna	
DL1500	ACK300
	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii


Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WDX (2D)




Maks. głębokość: 2D


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Oprawka

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) OAL	LUX	LPR	DCON	DCSFMS	LS	Powiązana płytka	Rys.
13,0	WDX 130D2S20	●	88	29	44					
13,5	WDX 135D2S20	●	89	30	45					
14,0	WDX 140D2S20	●	90	31	46	20	28	44	WDXT 042004	
14,5	WDX 145D2S20	●	91	32	47					
15,0	WDX 150D2S20	●	92	33	48					
15,5	WDX 155D2S20	●	93	34	49					
16,0	WDX 160D2S20	●	94	35	50	20	30	44		
16,5	WDX 165D2S20	●	95	36	51				WDXT 052504	
17,0	WDX 170D2S20	●	96	37	52					
17,5	WDX 175D2S25	●	109	38	53	25	32	56		
18,0	WDX 180D2S25	●	110	39	54					
18,5	WDX 185D2S25	●	111	40	55					
19,0	WDX 190D2S25	●	112	41	56					
19,5	WDX 195D2S25	●	113	42	57					
20,0	WDX 200D2S25	●	114	43	58					
20,5	WDX 205D2S25	●	115	44	59	25	33	56	WDXT 063006	1
21,0	WDX 210D2S25	●	116	45	60					
21,5	WDX 215D2S25	●	117	46	61					
22,0	WDX 220D2S25	●	118	47	62					
22,5	WDX 225D2S25	●	119	48	63					
23,0	WDX 230D2S25	●	123	49	67					
23,5	WDX 235D2S25	●	124	50	68					
24,0	WDX 240D2S25	●	125	51	69	25	37	56		
24,5	WDX 245D2S25	●	126	52	70					
25,0	WDX 250D2S25	●	127	53	71					
25,5	WDX 255D2S32	●	134	54	74				WDXT 073506	
26,0	WDX 260D2S32	●	135	55	75					
26,5	WDX 265D2S32	●	136	56	76					
27,0	WDX 270D2S32	●	137	57	77	32	41	60		
27,5	WDX 275D2S32	●	138	58	78					
28,0	WDX 280D2S32	●	139	59	79					
28,5	WDX 285D2S32	●	140	60	80					
29,0	WDX 290D2S32	●	143	62	83	32	50	60		
29,5	WDX 295D2S32	●	144	63	84					
30,0	WDX 300D2S40	●	158	64	88					
31,0	WDX 310D2S40	●	160	66	90					
32,0	WDX 320D2S40	●	162	68	92					
33,0	WDX 330D2S40	●	164	70	94	40	54	70	WDXT 094008	
34,0	WDX 340D2S40	●	166	72	96					
35,0	WDX 350D2S40	●	168	74	98					
36,0	WDX 360D2S40	●	170	76	100					2
37,0	WDX 370D2S40	●	179	79	109					
38,0	WDX 380D2S40	●	181	81	111					
39,0	WDX 390D2S40	●	183	83	113					
40,0	WDX 400D2S40	●	185	85	115					
41,0	WDX 410D2S40	●	187	87	117	40	49,5	70	WDXT 125012	
42,0	WDX 420D2S40	●	189	89	119					
43,0	WDX 430D2S40	●	191	91	121					
44,0	WDX 440D2S40	●	193	93	123					
45,0	WDX 450D2S40	●	195	95	125					
46,0	WDX 460D2S40	●	197	97	127					
47,0	WDX 470D2S40	●	199	99	129					
48,0	WDX 480D2S40	●	201	101	131		49,5			
49,0	WDX 490D2S40	●	203	103	133					
50,0	WDX 500D2S40	●	205	105	135	40		70	WDXT 156012	
51,0	WDX 510D2S40	●	207	107	137					
52,0	WDX 520D2S40	●	209	109	139		50,5			
53,0	WDX 530D2S40	●	211	111	141		51,5			
54,0	WDX 540D2S40	●	213	113	143		52,5			
55,0	WDX 550D2S40	●	215	115	145		53,5			
56,0	WDX 560D2S40	❍	222	120	152		54			
57,0	WDX 570D2S40	❍	224	122	154		55			
58,0	WDX 580D2S40	❍	226	124	156		56			3
59,0	WDX 590D2S40	❍	228	126	158		57			
60,0	WDX 600D2S40	❍	230	128	160	40	58	70	WDXT 186012	
61,0	WDX 610D2S40	❍	232	130	162		59			
62,0	WDX 620D2S40	❍	234	132	164		60			
63,0	WDX 630D2S40	❍	236	134	166		61			
64,0	WDX 640D2S40	❍	238	136	168		62			
65,0	WDX 650D2S40	❍	240	138	170		63			

Płytki


(mm)

Rys. 4




Typ **L**
Doskonała kontrola wióra przy małych posuwach

Rys. 5



Typ **G**
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia

Rys. 6



Typ **H**
Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach

Nr kat.	Pokrywany ACP100	ACP300	ACK300	DL1500	Rys.	Wymiary (mm) W1	Grubość	RE	Powiązana oprawka
WDXT 042004-L	❍	●	●		4				
WDXT 042004-G	●	●	●	●	5	4,2	2,0	0,4	WDX 130 ~ 150
WDXT 042004-H	❍	●	●		6				
WDXT 052504-L	❍	●	●		4				
WDXT 052504-G	●	●	●	●	5	5,0	2,5	0,4	WDX 155 ~ 180
WDXT 052504-H	❍	●	●		6				
WDXT 063006-L	●	●	●		4				
WDXT 063006-G	●	●	●	●	5	6,0	3,0	0,6	WDX 185 ~ 225
WDXT 063006-H	❍	●	●		6				
WDXT 073506-L	●	●	●		4				
WDXT 073506-G	●	●	●	●	5	7,5	3,5	0,6	WDX 230 ~ 285
WDXT 073506-H	●	●	●		6				
WDXT 094008-L	●	●	●		4				
WDXT 094008-G	●	●	●	●	5	9,6	4,0	0,8	WDX 290 ~ 360
WDXT 094008-H	●	●	●		6				
WDXT 125012-L	●	●	●		4				
WDXT 125012-G	●	●	●	●	5	12,4	5,0	1,2	WDX 370 ~ 450
WDXT 125012-H	●	●	●		6				
WDXT 156012-L	●	●	●		4				
WDXT 156012-G	●	●	●	●	5	15,2	6,0	1,2	WDX 460 ~ 550
WDXT 156012-H	●	●	●		6				
WDXT 186012-G	●	●	●		5	18,0	6,0	1,2	WDX 560 ~ 650

Części zamienne

Śruba	Klucz	Klucz	Powiązany korpus	N·m
				
BFTX 01604 N	TRX 06	–	WDX 130D_S20 – 150D_S20	0,3
BFTX 0204 N	TRX 06	–	WDX 155D_S20 – 180D_S25	0,5
BFTX 02206	–	TRX 07	WDX 185D_S25 – 225D_S25	1,0
BFTX 02506 N	–	TRX 08	WDX 230D_S25 – 285D_S32	1,5
BFTX 03584	–	TRX 15	WDX 290D_S32 – 360D_S40	3,5
BFTX 0511 N	–	TRX 20	WDX 370D_S40 – 450D_S40	5,0
BFTX 0615 N	–	TRX 25	WDX 460D_S40 – 550D_S40	7,5

Identyfikacja korpusu wiertła

WDX 200 D2 S25


- 200: Średnica wiertła (Ø 20,0 mm)
- D2: Długość rowka wiórowego L/D (2x D)
- S25: Rozmiar trzonka (Ø 25,0 mm)

Identyfikacja płytek wymiennych

WDXT 06 30 06 -G


- 06: Szerokość między płaszczyznami (6,0 mm)
- 30: Grubość (3,0 mm)
- 06: Promień naroża (0,6 mm)
- -G: Typ łamacza

Typ WDX (3D)




Maks. głębokość: 3D


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Oprawka

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) OAL	LUX	LPR	DCON	DCSFMS	LS	Powiązana płytka	Rys.
13,0	WDX 130D3S20	●	101,0	42,0	57,0					
13,5	WDX 135D3S20	●	102,5	43,5	58,5					
14,0	WDX 140D3S20	●	104,0	45,0	60,0	20	28	44	WDXT 042004	
14,5	WDX 145D3S20	●	105,5	46,5	61,5					
15,0	WDX 150D3S20	●	107,0	58,0	63,0					
15,5	WDX 155D3S20	●	108,5	49,5	64,5					
16,0	WDX 160D3S20	●	110,0	51,0	66,0	20	30	44		
16,5	WDX 165D3S20	●	111,5	52,5	67,5				WDXT 052504	
17,0	WDX 170D3S20	●	113,0	54,0	69,0					
17,5	WDX 175D3S25	●	126,5	55,5	70,5	25	32	56		
18,0	WDX 180D3S25	●	128,0	57,0	72,0					
18,5	WDX 185D3S25	●	129,5	58,5	73,5					1
19,0	WDX 190D3S25	●	131,0	60,0	75,0					
19,5	WDX 195D3S25	●	132,5	61,5	76,5					
20,0	WDX 200D3S25	●	134,0	63,0	78,0					
20,5	WDX 205D3S25	●	135,5	64,5	79,5	25	33	56	WDXT 063006	
21,0	WDX 210D3S25	●	137,0	66,0	81,0					
21,5	WDX 215D3S25	●	138,5	67,5	82,5					
22,0	WDX 220D3S25	●	140,0	69,0	84,0					
22,5	WDX 225D3S25	●	141,5	70,5	85,5					
23,0	WDX 230D3S25	●	146,0	72,0	90,0					
23,5	WDX 235D3S25	●	147,5	73,5	91,5					
24,0	WDX 240D3S25	●	149,0	75,0	93,0	25	37	56		
24,5	WDX 245D3S25	●	150,5	76,5	94,5					
25,0	WDX 250D3S25	●	152,0	78,0	96,0					
25,5	WDX 255D3S32	●	159,5	79,5	97,5				WDXT 073506	2
26,0	WDX 260D3S32	●	161,0	81,0	101,0					
26,5	WDX 265D3S32	●	162,5	82,5	102,5					
27,0	WDX 270D3S32	●	164,0	84,0	104,0	32	41	60		
27,5	WDX 275D3S32	●	165,5	85,5	105,5					
28,0	WDX 280D3S32	●	167,0	87,0	107,0					
28,5	WDX 285D3S32	●	168,5	88,5	108,5					
29,0	WDX 290D3S32	●	172,0	91,0	112,0	32	50	60		
29,5	WDX 295D3S32	●	173,5	92,5	113,5					
30,0	WDX 300D3S40	●	188,0	94,0	118,0					
31,0	WDX 310D3S40	●	191,0	97,0	121,0					
32,0	WDX 320D3S40	●	194,0	100,0	124,0					
33,0	WDX 330D3S40	●	197,0	103,0	127,0	40	54	70	WDXT 094008	
34,0	WDX 340D3S40	●	200,0	106,0	130,0					
35,0	WDX 350D3S40	●	203,0	109,0	133,0					
36,0	WDX 360D3S40	●	206,0	112,0	136,0					
37,0	WDX 370D3S40	●	216,0	116,0	146,0					
38,0	WDX 380D3S40	●	219,0	119,0	149,0					
39,0	WDX 390D3S40	●	222,0	122,0	152,0					
40,0	WDX 400D3S40	●	225,0	125,0	155,0					
41,0	WDX 410D3S40	●	228,0	128,0	158,0	40	49,5	70	WDXT 125012	
42,0	WDX 420D3S40	●	231,0	131,0	161,0					
43,0	WDX 430D3S40	●	234,0	134,0	164,0					
44,0	WDX 440D3S40	●	237,0	137,0	167,0					
45,0	WDX 450D3S40	●	240,0	140,0	170,0					
46,0	WDX 460D3S40	●	243,0	143,0	173,0					
47,0	WDX 470D3S40	●	246,0	146,0	176,0					
48,0	WDX 480D3S40	●	249,0	149,0	179,0		49,5			
49,0	WDX 490D3S40	●	252,0	152,0	182,0					
50,0	WDX 500D3S40	●	255,0	155,0	185,0	40		70	WDXT 156012	
51,0	WDX 510D3S40	●	258,0	158,0	188,0					
52,0	WDX 520D3S40	●	261,0	161,0	191,0		50,5			3
53,0	WDX 530D3S40	●	264,0	164,0	194,0		51,5			
54,0	WDX 540D3S40	●	267,0	167,0	197,0		52,5			
55,0	WDX 550D3S40	●	270,0	170,0	200,0		53,5			
56,0	WDX 560D3S40	○	278,0	176,0	208,0		54			
57,0	WDX 570D3S40	○	281,0	179,0	211,0		55			
58,0	WDX 580D3S40	○	284,0	182,0	214,0		56			
59,0	WDX 590D3S40	○	287,0	185,0	217,0		57			
60,0	WDX 600D3S40	○	290,0	188,0	220,0	40	58	70	WDXT 186012	
61,0	WDX 610D3S40	○	293,0	191,0	223,0		59			
62,0	WDX 620D3S40	○	296,0	194,0	226,0		60			
63,0	WDX 630D3S40	○	299,0	197,0	229,0		61			
64,0	WDX 640D3S40	○	302,0	200,0	232,0		62			
65,0	WDX 650D3S40	○	305,0	203,0	235,0		63			

Płytki


(mm)

Rys. 4




Typ **L**
Doskonała kontrola wióra przy małych posuwach

Rys. 5



Typ **G**
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia

Rys. 6



Typ **H**
Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach

Nr kat.	Pokrywany ACP100	ACP300	ACK300	DL1500	Rys.	Wymiary (mm) W1	Grubość	RE	Powiązana oprawka
WDXT 042004-L	○	●	●		4				
WDXT 042004-G	●	●	●	●	5	4,2	2,0	0,4	WDX 130 ~ 150
WDXT 042004-H	○	●	●		6				
WDXT 052504-L	○	●	●		4				
WDXT 052504-G	●	●	●	●	5	5,0	2,5	0,4	WDX 155 ~ 180
WDXT 052504-H	○	●	●		6				
WDXT 063006-L	●	●	●		4				
WDXT 063006-G	●	●	●	●	5	6,0	3,0	0,6	WDX 185 ~ 225
WDXT 063006-H	○	●	●		6				
WDXT 073506-L	●	●	●		4				
WDXT 073506-G	●	●	●	●	5	7,5	3,5	0,6	WDX 230 ~ 285
WDXT 073506-H	●	●	●		6				
WDXT 094008-L	●	●	●		4				
WDXT 094008-G	●	●	●	●	5	9,6	4,0	0,8	WDX 290 ~ 360
WDXT 094008-H	●	●	●		6				
WDXT 125012-L	●	●	●		4				
WDXT 125012-G	●	●	●	●	5	12,4	5,0	1,2	WDX 370 ~ 450
WDXT 125012-H	●	●	●		6				
WDXT 156012-L	●	●	●		4				
WDXT 156012-G	●	●	●	●	5	15,2	6,0	1,2	WDX 460 ~ 550
WDXT 156012-H	●	●	●		6				
WDXT 186012-G	●	●	●		5	18,0	6,0	1,2	WDX 560 ~ 650

Części zamienne

Śruba	Klucz	Klucz	Powiązany korpus	N·m
				
BFTX 01604 N	TRX 06	–	WDX 130D_S20 – 150D_S20	0,3
BFTX 0204 N	TRX 06	–	WDX 155D_S20 – 180D_S25	0,5
BFTX 02206	–	TRX 07	WDX 185D_S25 – 225D_S25	1,0
BFTX 02506 N	–	TRX 08	WDX 230D_S25 – 285D_S32	1,5
BFTX 03584	–	TRX 15	WDX 290D_S32 – 360D_S40	3,5
BFTX 0511 N	–	TRX 20	WDX 370D_S40 – 450D_S40	5,0
BFTX 0615 N	–	TRX 25	WDX 460D_S40 – 550D_S40	7,5

Identyfikacja korpusu wiertła

WDX 200 D3 S25

- 200 — Średnica wiertła (Ø 20,0 mm)
- D3 — Długość rowka wiórowego L/D (3 x D)
- S25 — Rozmiar trzonka (Ø 25,0 mm)

Identyfikacja płytek wymiennych

WDXT 06 30 06 -G

- 06 — Szerokość między płaszczyznami (6,0 mm)
- 30 — Grubość (3,0 mm)
- 06 — Promień naroża (0,6 mm)
- -G — Typ łamacza


N·m Zalecana siła docisku (N·m)


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii


Typ WDX (4D)



Maks. głębokość: 4D








Oprawka

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) OAL	LUX	LPR	DCON	DCSFMS	LS	Powiązana płytka	Rys.
13,0	WDX 130D4S20	●	114	55	70	20	28	44	WDXT 042004	1
13,5	WDX 135D4S20	●	116	57	72					
14,0	WDX 140D4S20	●	118	59	74					
14,5	WDX 145D4S20	●	120	61	76					
15,0	WDX 150D4S20	●	122	63	78					
15,5	WDX 155D4S20	●	124	65	80	20	30	44	WDXT 052504	
16,0	WDX 160D4S20	●	126	67	82					
16,5	WDX 165D4S20	●	128	69	84					
17,0	WDX 170D4S20	●	130	71	86					
17,5	WDX 175D4S25	●	144	73	88	25	32	56		
18,0	WDX 180D4S25	●	146	75	90					
18,5	WDX 185D4S25	●	148	77	92	25	33	56	WDXT 063006	
19,0	WDX 190D4S25	●	150	79	94					
19,5	WDX 195D4S25	●	152	81	96					
20,0	WDX 200D4S25	●	154	83	98					
20,5	WDX 205D4S25	●	156	85	100					
21,0	WDX 210D4S25	●	158	87	102					
21,5	WDX 215D4S25	●	160	89	104					
22,0	WDX 220D4S25	●	162	91	106					
22,5	WDX 225D4S25	●	164	93	108					
23,0	WDX 230D4S25	●	169	95	113	25	37	56		
23,5	WDX 235D4S25	●	171	97	115					
24,0	WDX 240D4S25	●	173	99	117					
24,5	WDX 245D4S25	●	175	101	119					
25,0	WDX 250D4S25	●	177	103	121					
25,5	WDX 255D4S32	●	185	105	125	32	41	60	WDXT 073506	2
26,0	WDX 260D4S32	●	187	107	127					
26,5	WDX 265D4S32	●	189	109	129					
27,0	WDX 270D4S32	●	191	111	131					
27,5	WDX 275D4S32	●	193	113	133					
28,0	WDX 280D4S32	●	195	115	135					
28,5	WDX 285D4S32	●	197	117	137					
29,0	WDX 290D4S32	●	201	120	141	32	50	60	WDXT 094008	
29,5	WDX 295D4S32	●	203	122	143					
30,0	WDX 300D4S40	●	218	124	148	40	54	70		
31,0	WDX 310D4S40	●	222	128	152					
32,0	WDX 320D4S40	●	226	132	156					
33,0	WDX 330D4S40	●	230	136	160					
34,0	WDX 340D4S40	●	234	140	164					
35,0	WDX 350D4S40	●	238	144	168					
36,0	WDX 360D4S40	●	242	148	172					
37,0	WDX 370D4S40	●	253	153	183	40	49,5	70	WDXT 125012	
38,0	WDX 380D4S40	●	257	157	187					
39,0	WDX 390D4S40	●	261	161	191					
40,0	WDX 400D4S40	●	265	165	195					
41,0	WDX 410D4S40	●	269	169	199					
42,0	WDX 420D4S40	●	273	173	203					
43,0	WDX 430D4S40	●	277	177	207					
44,0	WDX 440D4S40	●	281	181	211					
45,0	WDX 450D4S40	●	285	185	215					
46,0	WDX 460D4S40	●	289	189	219	40	49,5	70	WDXT 156012	
47,0	WDX 470D4S40	●	293	193	223					
48,0	WDX 480D4S40	●	297	197	227					
49,0	WDX 490D4S40	●	301	201	231					
50,0	WDX 500D4S40	●	305	205	235					
51,0	WDX 510D4S40	●	309	209	239					
52,0	WDX 520D4S40	●	313	213	243		50,5			3
53,0	WDX 530D4S40	●	317	217	247		51,5			
54,0	WDX 540D4S40	●	321	221	251		52,5			
55,0	WDX 550D4S40	●	325	225	255		53,5			
56,0	WDX 560D4S40	❍	334	232	264	40	54	70	WDXT 186012	
57,0	WDX 570D4S40	❍	338	236	268		55			
58,0	WDX 580D4S40	❍	342	240	272		56			
59,0	WDX 590D4S40	❍	346	244	276		57			
60,0	WDX 600D4S40	❍	350	248	280		58			

Płytki


(mm)

Rys. 4




Typ **L**
Doskonała kontrola wióra przy małych posuwach

Rys. 5



Typ **G**
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia

Rys. 6



Typ **H**
Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach

Nr kat.	Pokrywany ACP100	ACP300	ACK300	DL1500	Rys.	Wymiary (mm) W1	Grubość	RE	Powiązana oprawka
WDXT 042004-L	❍	●	●		4	4,2	2,0	0,4	WDX 130 ~ 150
WDXT 042004-G	●	●	●	●	5				
WDXT 042004-H	❍	●	●		6				
WDXT 052504-L	❍	●	●		4	5,0	2,5	0,4	WDX 155 ~ 180
WDXT 052504-G	●	●	●	●	5				
WDXT 052504-H	❍	●	●		6				
WDXT 063006-L	●	●	●		4	6,0	3,0	0,6	WDX 185 ~ 225
WDXT 063006-G	●	●	●	●	5				
WDXT 063006-H	❍	●	●		6				
WDXT 073506-L	●	●	●		4	7,5	3,5	0,6	WDX 230 ~ 285
WDXT 073506-G	●	●	●	●	5				
WDXT 073506-H	●	●	●		6				
WDXT 094008-L	●	●	●		4	9,6	4,0	0,8	WDX 290 ~ 360
WDXT 094008-G	●	●	●	●	5				
WDXT 094008-H	●	●	●		6				
WDXT 125012-L	●	●	●		4	12,4	5,0	1,2	WDX 370 ~ 450
WDXT 125012-G	●	●	●	●	5				
WDXT 125012-H	●	●	●		6				
WDXT 156012-L	●	●	●		4	15,2	6,0	1,2	WDX 460 ~ 550
WDXT 156012-G	●	●	●	●	5				
WDXT 156012-H	●	●	●		6				
WDXT 186012-G	●	●	●		5	18,0	6,0	1,2	WDX 560 ~ 650

Części zamienne

Śruba	Klucz	Klucz	Powiązany korpus	N·m
				
BFTX 01604 N	TRX 06	–	WDX 130D_S20 – 150D_S20	0,3
BFTX 0204 N	TRX 06	–	WDX 155D_S20 – 180D_S25	0,5
BFTX 02206	–	TRX 07	WDX 185D_S25 – 225D_S25	1,0
BFTX 02506 N	–	TRX 08	WDX 230D_S25 – 285D_S32	1,5
BFTX 03584	–	TRX 15	WDX 290D_S32 – 360D_S40	3,5
BFTX 0511 N	–	TRX 20	WDX 370D_S40 – 450D_S40	5,0
BFTX 0615 N	–	TRX 25	WDX 460D_S40 – 550D_S40	7,5

Identyfikacja korpusu wiertła

WDX 200 D4 S25

- 200: Średnica wiertła (Ø 20,0 mm)
- D4: Długość rowka wiórowego L/D (4 x D)
- S25: Rozmiar trzonka (Ø 25,0 mm)

Identyfikacja płytek wymiennych

WDXT 06 30 06 -G


- 06: Szerokość między płaszczyznami (6,0 mm)
- 30: Grubość (3,0 mm)
- 06: Promień naroża (0,6 mm)
- -G: Typ łamacza

Typ WDX (5D)




Maks. głębokość: 5D


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Oprawka

DC (mm)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) OAL	LUX	LPR	DCON	DCSFMS	LS	Powiązana płytka	Rys.
13,0	WDX 130D5S20	●	127,0	68,0	83,0					
13,5	WDX 135D5S20	●	129,5	70,5	85,5					
14,0	WDX 140D5S20	●	132,0	73,0	88,0	20	28	44	WDXT 042004	
14,5	WDX 145D5S20	●	134,5	75,5	90,5					
15,0	WDX 150D5S20	●	137,0	78,0	93,0					
15,5	WDX 155D5S20	●	139,5	80,5	95,5					
16,0	WDX 160D5S20	●	142,0	83,0	98,0					
16,5	WDX 165D5S20	●	144,5	85,5	100,5	20	30	44	WDXT 052504	
17,0	WDX 170D5S20	●	147,0	88,0	103,0					
17,5	WDX 175D5S20	●	161,5	90,5	105,5					
18,0	WDX 180D5S25	●	164,0	93,0	108,0	25	32	56		
18,5	WDX 185D5S25	●	166,5	95,5	110,5					
19,0	WDX 190D5S25	●	169,0	98,0	113,0					
19,5	WDX 195D5S25	●	171,5	100,5	115,5					
20,0	WDX 200D5S25	●	174,0	103,0	118,0					
20,5	WDX 205D5S25	●	176,5	105,5	120,5	25	33	56	WDXT 063006	1
21,0	WDX 210D5S25	●	179,0	108,0	123,0					
21,5	WDX 215D5S25	●	181,5	110,5	125,5					
22,0	WDX 220D5S25	●	184,0	113,0	128,0					
22,5	WDX 225D5S25	●	186,5	115,5	130,5					
23,0	WDX 230D5S25	●	192,0	118,0	136,0					
23,5	WDX 235D5S25	●	194,5	120,5	138,5					
24,0	WDX 240D5S25	●	197,0	123,0	141,0	25	37	56	WDXT 073506	
24,5	WDX 245D5S25	●	199,5	125,5	143,5					
25,0	WDX 250D5S25	●	202,0	128,0	146,0					
26,0	WDX 260D5S32	●	213,0	133,0	153,0					
27,0	WDX 270D5S32	●	218,0	138,0	158,0	32	41	60		
28,0	WDX 280D5S32	●	223,0	143,0	163,0					
29,0	WDX 290D5S32	●	230,0	149,0	170,0	32	50	60		
30,0	WDX 300D5S40	●	248,0	154,0	178,0					
31,0	WDX 310D5S40	●	253,0	159,0	183,0					
32,0	WDX 320D5S40	●	258,0	164,0	188,0					
33,0	WDX 330D5S40	●	263,0	169,0	193,0	40	54	70	WDXT 094008	2
34,0	WDX 340D5S40	●	268,0	174,0	198,0					
35,0	WDX 350D5S40	●	273,0	179,0	203,0					
36,0	WDX 360D5S40	●	278,0	184,0	208,0					
37,0	WDX 370D5S40	❍	290,0	190,0	220,0					
38,0	WDX 380D5S40	❍	295,0	195,0	225,0					
39,0	WDX 390D5S40	❍	300,0	200,0	230,0					
40,0	WDX 400D5S40	❍	305,0	205,0	235,0					
41,0	WDX 410D5S40	❍	310,0	210,0	240,0	40	49,5	70	WDXT 125012	2
42,0	WDX 420D5S40	❍	315,0	215,0	245,0					
43,0	WDX 430D5S40	❍	320,0	220,0	250,0					
44,0	WDX 440D5S40	❍	325,0	225,0	255,0					
45,0	WDX 450D5S40	❍	330,0	230,0	260,0					
46,0	WDX 460D5S40	❍	335,0	235,0	265,0					
47,0	WDX 470D5S40	❍	340,0	240,0	270,0					
48,0	WDX 480D5S40	❍	345,0	245,0	275,0		49,5			2
49,0	WDX 490D5S40	❍	350,0	250,0	280,0					
50,0	WDX 500D5S40	❍	355,0	255,0	285,0	40		70	WDXT 156012	
51,0	WDX 510D5S40	❍	360,0	260,0	290,0					
52,0	WDX 520D5S40	❍	365,0	265,0	295,0		50,5			3
53,0	WDX 530D5S40	❍	370,0	270,0	300,0		51,5			
54,0	WDX 540D5S40	❍	375,0	275,0	305,0		52,5			
55,0	WDX 550D5S40	❍	380,0	280,0	310,0		53,5			

Płytki


(mm)

Rys. 4




Typ **L**
Doskonała kontrola wióra przy małych posuwach

Rys. 5



Typ **G**
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia

Rys. 6



Typ **H**
Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach

Nr kat.	Pokrywany ACP100	ACP300	ACK300	DL1500	Rys.	Wymiary (mm) W1	Grubość	RE	Powiązana oprawka
WDXT 042004-L	❍	●	●		4				
WDXT 042004-G	●	●	●	●	5	4,2	2,0	0,4	WDX 130 ~ 150
WDXT 042004-H	❍	●	●		6				
WDXT 052504-L	❍	●	●		4				
WDXT 052504-G	●	●	●	●	5	5,0	2,5	0,4	WDX 155 ~ 180
WDXT 052504-H	❍	●	●		6				
WDXT 063006-L	●	●	●		4				
WDXT 063006-G	●	●	●	●	5	6,0	3,0	0,6	WDX 185 ~ 225
WDXT 063006-H	❍	●	●		6				
WDXT 073506-L	●	●	●		4				
WDXT 073506-G	●	●	●	●	5	7,5	3,5	0,6	WDX 230 ~ 285
WDXT 073506-H	●	●	●		6				
WDXT 094008-L	●	●	●		4				
WDXT 094008-G	●	●	●	●	5	9,6	4,0	0,8	WDX 290 ~ 360
WDXT 094008-H	●	●	●		6				
WDXT 125012-L	●	●	●		4				
WDXT 125012-G	●	●	●	●	5	12,4	5,0	1,2	WDX 370 ~ 450
WDXT 125012-H	●	●	●		6				
WDXT 156012-L	●	●	●		4				
WDXT 156012-G	●	●	●	●	5	15,2	6,0	1,2	WDX 460 ~ 550
WDXT 156012-H	●	●	●		6				

Części zamienne

Śruba	Klucz	Klucz	Powiązany korpus	N·m
BFTX 01604 N	TRX 06	–	WDX 130D_S20 – 150D_S20	0,3
BFTX 0204 N	TRX 06	–	WDX 155D_S20 – 180D_S25	0,5
BFTX 02206	–	TRX 07	WDX 185D_S25 – 225D_S25	1,0
BFTX 02506 N	–	TRX 08	WDX 230D_S25 – 285D_S32	1,5
BFTX 03584	–	TRX 15	WDX 290D_S32 – 360D_S40	3,5
BFTX 0511 N	–	TRX 20	WDX 370D_S40 – 450D_S40	5,0
BFTX 0615 N	–	TRX 25	WDX 460D_S40 – 550D_S40	7,5

Szczegóły identyfikacji

Identyfikacja korpusu wiertła

WDX 200 D5 S25

- 200 — Średnica wiertła (Ø 20,0 mm)
- D5 — Długość rowka wiórowego L/D (5 x D)
- S25 — Rozmiar trzonka (Ø 25,0 mm)

Identyfikacja płytek wymiennych

WDXT 06 30 06 -G

- 06 — Szerokość między płaszczyznami (6,0 mm)
- 30 — Grubość (3,0 mm)
- 06 — Promień naroża (0,6 mm)
- -G — Typ łamacza


● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii

N·m Zalecana siła docisku (N·m)

Typ WDX


■ Uniwersalne zastosowania

● Zastosowania dla centrów obróbczych



Zalecane parametry – zmniejszyć posuw do 70%

● Profil otworu




Średnica wiertła (mm)	a (mm)
Ø13,0–18,0	0,4
Ø18,5–28,5	0,6
Ø29,0–36,0	0,8
Ø37,0–55,0	1,2

■ Zastosowania dla tokarek


● Instrukcja ustawiania

Upewnij się, że czoło kołnierza wiertła jest mocno dociśnięte do czoła chwytu.
Wyrównaj oś wiertła z osią Y tokarki.



Wiercenie ponad nominał

Skoryguj oś X tokarki w maksymalnym zakresie podanym w tabeli



Opis wiertła	Maks. korekcja (mm)	Opis wiertła	Maks. korekcja (mm)
WDX130...	0,35	WDX280...	0,15
WDX135...	0,30	WDX285...	0,10
WDX140...	0,25	WDX290...	1,00
WDX145...	0,20	WDX295...	0,95
WDX150...	0,15	WDX300...	0,90
WDX155...	0,40	WDX310...	0,80
WDX160...	0,40	WDX320...	0,70
WDX165...	0,35	WDX330...	0,55
WDX170...	0,30	WDX340...	0,45
WDX175...	0,25	WDX350...	0,35
WDX180...	0,20	WDX360...	0,20
WDX185...	0,50	WDX370...	1,00
WDX190...	0,45	WDX380...	1,00
WDX195...	0,40	WDX390...	0,90
WDX200...	0,30	WDX400...	0,80
WDX205...	0,30	WDX410...	0,70
WDX210...	0,20	WDX420...	0,60
WDX215...	0,15	WDX430...	0,50
WDX220...	0,10	WDX440...	0,50
WDX225...	0,06	WDX450...	0,40
WDX230...	0,70	WDX460...	1,50
WDX235...	0,70	WDX470...	1,40
WDX240...	0,60	WDX480...	1,30
WDX245...	0,50	WDX490...	1,20
WDX250...	0,50	WDX500...	1,10
WDX255...	0,45	WDX510...	1,00
WDX260...	0,40	WDX520...	0,90
WDX265...	0,35	WDX530...	0,80
WDX270...	0,25	WDX540...	0,60
WDX275...	0,20	WDX550...	0,50

Zalecane parametry – zmniejszyć posuw do 30%

Toczenie na tokarce




Zalecane parametry – zmniejszyć posuw do 50 %

Typ WDX

Tuleja mimośrodowa WAS

Tuleja WAS przeznaczona jest wyłącznie do typu WDX „SumiDrill” i zapewnia maks. ±0,3 mm korekcję wielkości otworu.






■ Wymiary

(mm)

Nr kat.	Magazyn	DCB	DMM	BDX	LS	L2	L3	L4	Zakres korekcji średnicy (maks.)
WAS 2025-48	●	20	25	33	43	5	32	5	+0,3 – -0,2
WAS 2532-60	●	25	32	42	60	7	46	6	+0,3 – -0,3
WAS 3240-70	●	32	40	55	70	7	57	6	+0,3 – -0,3
WAS 4050-85	●	40	50	60	70	7	54	6	+0,3 – -0,3

■ Korekcja średnicy



Uwaga 1: Podziałka służy do celów orientacyjnych. Zawsze należy zmierzyć rzeczywistą średnicę wiercenia i wprowadzić odpowiednie ustawienia.
Uwaga 2: Nieodpowiednie do chwytów z tuleją zaciskową. Używać tylko z chwytami z bocznym mocowaniem, np. Weldon.

● = Magazyn w Europie

■ Przykładowe zastosowania

Typ WDX „SumiDrill”

Normalne zużycie



Dobra kontrola wióra



Konkurent

Uszkodzenie



Długie wióry



Część samochodowa (SUS304)
Korpus wiertła: WDX220D2S25
Płytka wiertła: WDXT063006-L (ACP300)
Parametry: v_c = 125 m/min, f = 0,07 mm/obr., H = 5 mm, przelotowy, na mokro

Wyeliminowano uszkodzenia płytek dzięki lepszej kontroli wióra i wykończeniu powierzchni.

Typ WDX „SumiDrill”



Dobry kształt wióra


Konkurent



Splątane wióry


Stal konstrukcyjna
Korpus wiertła: WDX190D4S25
Płytka wiertła: WDXT063006-L (ACP300)
Parametry: v_c = 100 m/min, f = 0,06 mm/obr., H = 40 mm, przelotowy, na mokro

Wyeliminowano problem splątanych wiórów.




Część maszyny (SCM440)
Korpus wiertła: WDX220D3S25
Płytka wiertła: WDXT063006-G (ACP300)
Parametry (Sumitomo): v_c=157 m/min, f=0,19 mm/obr., H=19 mm, przelotowy, na mokro
Parametry (konk.): v_c=157m/min, f=0,15mm/obr., H=19mm, przelotowy, na mokro

Dobra kontrola wióra nawet przy obróbce z dużą wydajnością. Lepsza stabilność dzięki niższym oporom skrawania zapewnia o 25 % większą wydajność i o 20 % większą żywotność narzędzia.




Płyta (S48C)
Korpus wiertła: WDX600D3S40
Płytka wiertła: WDXT186012-G (ACP300)
Parametry (Sumitomo): v_c=150 m/min, f=0,16 mm/obr., H=60 mm, przelotowy, na mokro
Parametry (konk.): v_c=30 m/min, f=0,20 mm/obr., H=60 mm, przelotowy, na mokro

Stabilna wydajność obróbki.
4-krotnie większa wydajność.



Część samochodowa (SCM415)
Korpus wiertła: WDX200D5S25
Płytka wiertła: WDXT063006-G (ACP300)
Parametry: v_c = 185 m/min, f = 0,12 mm/obr., H = 87 mm, przelotowy, na mokro

Dobra chropowatość powierzchni.
Stabilna średnica otworu.



Część łożyska do wiatraka (42CrMo)
Korpus wiertła: WDX330D5S40
Płytka wiertła: WDXT094008-L (ACP300)
Parametry: v_c = 146 m/min, f = 0,10 mm/obr., H = 158 mm, przelotowy, na mokro

Typ WDX wykazuje stabilną wydajność wiercenia, bez uszkodzeń krawędzi skrawającej.

Zalecane parametry skrawania (2D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa		Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania	Posuw (mm/obr.)				
ISO	Materiał obrabiany				Vc (m/min)	Ø 13,0–18,0	Ø 18,5–29,0	Ø 29,5–36,0	Ø 37,0–55,0	Ø 56,0–65,0
P	Stal węglowa	125	L	ACP300	150–**220**–250	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,13	0,05–**0,10**–0,15	0,06– **0,11**–0,17
		190	G	ACP300	150–**220**–250	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,14**–0,26	0,09–**0,16**–0,29	0,10–**0,17**–0,32
		250	G	ACP300	125–**170**–230	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
		270	G	ACP300	125–**170**–230	0,08–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24	0,08–**0,14**–0,23	0,09–**0,16**–0,26	0,10–**0,17**–0,29
		300	G	ACP300	100–**130**–170	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	150–**180**–220	0,05–**0,08**–0,14	0,05–**0,08**–0,14	0,05–**0,08**–0,16	0,06–**0,09**–0,17	0,07–**0,10**–0,19
		275	G	ACP300	125–**150**–200	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
		300	G	ACP300	100–**140**–170	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
		350	G	ACP300	80–**120**–150	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**150**–200	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,14**–0,26	0,09–**0,16**–0,29	0,10–**0,17**–0,32
		325	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna martenzytyczna/odpuszczona austenityczna/hartowana austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	200	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
		240	L/G	ACP300	90–**120**–150	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**– 0,24
		180	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,04–**0,08**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
		230	L/G	ACP300	80–**120**–150	0,04–**0,08**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44	0,13–**0,29**–0,48
		260	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44	0,13–**0,29**–0,48
	Żeliwo sferoidalne(GGG)	160	H	ACK300	90–**120**–250	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44	0,13–**0,29**–0,48
		250	H	ACK300	90–**120**–150	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44	0,13–**0,29**–0,48
S	Stop żaroodporny	200	L/G	ACP300	25–**50**–70	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,24
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22

Zalecane parametry skrawania (3D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa		Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania	Posuw (mm/obr.)				
ISO	Materiał obrabiany				Vc (m/min)	Ø 13,0–18,0	Ø 18,5– 29,0	Ø 29,5–36,0	Ø 37,0–55,0	Ø 56,0–65,0
P	Stal węglowa	125	L	ACP300	150–**220**–250	0,04–**0,07**–0,1	0,04–**0,07**–0,10	0,04–**0,08**–0,11	0,05–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13
		190	G	ACP300	150–**220**–250	0,08–**0,12**–0,2	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,13**–0,22	0,09–**0,14**–0,24	0,10–**0,16**–0,27
		250	G	ACP300	125–**170**–230	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
		270	G	ACP300	125–**170**–230	0,08–**0,12**–0,18	0,08–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,19	0,09–**0,14**–0,22	0,10–**0,16**–0,24
		300	G	ACP300	100–**130**–170	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17	0,08–**0,13**–0,19
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	150–**180**–220	0,05–**0,07**–0,12	0,05–**0,07**–0,12	0,05–**0,08**–0,13	0,06–**0,08**–0,15	0,07–**0,09**–0,16
		275	G	ACP300	125–**150**–200	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17	0,08–**0,13**–0,19
		300	G	ACP300	100–**140**–170	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17	0,08–**0,13**–0,19
		350	G	ACP300	80–**120**–150	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17	0,08–**0,13**–0,19
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**150**–200	0,08–**0,12**–0,2	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,13**–0,22	0,09–**0,14**–0,24	0,10–**0,16**–0,27
		325	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna martenzytyczna/odpuszczona austenityczna/hartowana austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	200	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
		240	L/G	ACP300	90–**120**–150	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
		180	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,04–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
		230	L/G	ACP300	80–**120**–150	0,04–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	12–**160**–200	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36	0,13–**0,26**–0,40
		260	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36	0,13–**0,26**–0,40
	Żeliwo sferoidalne(GGG)	160	H	ACK300	90–**120**–250	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36	0,13–**0,26**–0,40
		250	H	ACK300	90–**120**–150	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36	0,13–**0,26**–0,40
S	Stop żaroodporny	200	L/G	ACP300	25–**50**–70	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,20
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20	0,08–**0,14**–0,22

Zalecane parametry skrawania (4D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa		Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania	Posuw (mm/obr.)				
ISO	Materiał obrabiany				Vc (m/min)	Ø 13,0–18,0	Ø 18,5–29,0	Ø 29,5–36,0	Ø 37,0–55,0	Ø 56,0–65,0
P	Stal węglowa	125	L	ACP300	150–**220**–250	0,04–**0,07**–0,09	0,04–**0,07** – 0,09	0,04–**0,07**–0,09	0,05–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10
		190	G	ACP300	150–**220**–250	0,08–**0,11**–0,17	0,08–**0,11**–0,17	0,08–**0,12**–0,18	0,09–**0,14**–0,21	0,09–**0,14**–0,21
		250	G	ACP300	125–**170**–230	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
		270	G	ACP300	125–**170**–230	0,08–**0,11**–0,15	0,08–**0,11**–0,15	0,08–**0,12**–0,17	0,09–**0,14**–0,19	0,09–**0,14**–0,19
		300	G	ACP300	100–**130**–170	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	0,07–**0,11**–0,14	0,07–**0,11**–0,14
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	150–**180**–220	0,05–**0,07**–0,10	0,05–**0,07**–0,10	0,05–**0,07**–0,11	0,06–**0,08**–0,12	0,06–**0,08**–0,12
		275	G	ACP300	125–**150**–200	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	0,07–**0,11**–0,14	0,07–**0,11**–0,14
		300	G	ACP300	100–**140**–170	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	0,07–**0,11**–0,14	0,07–**0,11**–0,14
		350	G	ACP300	80–**120**–150	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	0,07–**0,11**–0,14	0,07–**0,11**–0,14
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**150**–200	0,08–**0,11**–0,17	0,08–**0,11**–0,17	0,08–**0,12**–0,18	0,09–**0,14**–0,21	0,09–**0,14**–0,21
		325	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna	200	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
	Stal nierdzewna, martenzytyczna/odpuszczona	240	L/G	ACP300	90–**120**–150	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
	Stal nierdzewna, austenityczna/hartowana	180	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,04–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
	Stal nierdzewna, austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	230	L/G	ACP300	80–**120**–150	0,04–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,17**–0,23	0,10–**0,19**–0,26	0,11–**0,21**–0,28	0,12–**0,23**–0,31	0,12–**0,23**–0,31
		260	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,17**–0,23	0,10–**0,19**–0,26	0,11–**0,21**–0,28	0,12–**0,23**– 0,31	0,12–**0,23**–0,31
	Żeliwo sferoidalne(GGG)	160	H	ACK300	90–**120**– 250	0,09–**0,17**–0,23	0,10–**0,19**–0,26	0,11–**0,21**–0,28	0,12–**0,23**–0,31	0,12–**0,23**–0,31
		250	H	ACK300	90–**120**–150	0,09–**0,17**–0,23	0,10–**0,19**–0,26	0,11–**0,21**–0,28	0,12–**0,23**– 0,31	0,12–**0,23**–0,31
S	Stop żaroodporny	200	L/G	ACP300	25–**50**–70	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,13	0,06–**0,10**–0,14	0,07–**0,11**–0,15	0,07–**0,11**–0,15
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20

Zalecane parametry skrawania (5D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa		Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania	Posuw (mm/obr.)				
ISO	Materiał obrabiany				Vc (m/min)	Ø 13,0–18,0	Ø 18,5–29,0	Ø 29,5–36,0	Ø 37,0–55,0	Ø 56,0–65,0
P	Stal węglowa	125	L	ACP300	150–**220**–250	0,04–**0,06**–0,09	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,05–**0,07**–0,09	
		190	G	ACP300	150–**220**–250	0,07–**0,10**–0,15	0,07–**0,10**–0,15	0,08–**0,11**–0,17	0,09–**0,12**–0,19	
		250	G	ACP300	125–**170**–230	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
		270	G	ACP300	125–**170**–230	0,07–**0,10**–0,14	0,07–**0,10**–0,14	0,08–**0,11**–0,15	0,09–**0,12**–0,17	
		300	G	ACP300	100–**130**–170	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	150–**180**–220	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,10	0,05–**0,07**–0,11	
		275	G	ACP300	125–**150**–200	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	
		300	G	ACP300	100–**140**–170	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	
		350	G	ACP300	80–**120**–150	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13	
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**150**–200	0,07–**0,10**–0,15	0,07–**0,10**–0,15	0,08–**0,11**–0,17	0,09–**0,12**–0,19	
		325	G	ACP300	80–**120**–160	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna	200	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
	Stal nierdzewna, martenzytyczna/odpuszczona	240	L/G	ACP300	90–**120**–150	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
	Stal nierdzewna, austenityczna/hartowana	180	L/G	ACP300	100–**150**–200	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
	Stal nierdzewna, austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	230	L/G	ACP300	80–**120**–150	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,07–**0,12**–0,18	
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28	
		260	H	ACK300	120–**160**–200	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28	
	Żeliwo sferoidalne(GGG)	160	H	ACK300	90–**120**–250	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28	
		250	H	ACK300	90–**120**–150	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28	
S	Stop żaroodporny	200	L/G	ACP300	25–**50**–70	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14	
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18	
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18	



Typ **PDL** / Typ **PCT**




■ Opis

Narzędzie skrawa w osi Z, gdzie jego sztywność jest największa, zapewniając bardzo wydajną obróbkę zgrubną części lotniczych i form, do wykonania których niezbędne są narzędzia o długim wysięgu, zwłaszcza przy otworach i głębokich kieszeniach.

■ Charakterystyka

- Prosta krawędź skrawająca zapewnia niemal płaski profil dna otworu, zmniejszając różnice głębokości skrawania podczas wykańczania.
- Wszystkie rozmiary mają otwory wewnętrznego chłodzenia powietrzem, co poprawia usuwanie wióra.
- Wytrzymały korpus o specjalnie wykończonej powierzchni oferuje niezawodność i większą żywotność narzędzia.
- Narzędzia wykorzystują płytki SumiDrill typu WDX do obróbki szerokiej gamy materiałów, od stali po metale nieżelazne i stopy egzotyczne.


● Typ PDL ma płytkę centralną, co umożliwia obróbkę promieniową poza promieniem narzędzia, obróbkę z posuwem skokowym i wiercenie. (Frezowanie kieszeni itp.)



Wartość P_f w przypadku narzędzi typu PDL nie powinna przekraczać 70 % średnicy narzędzia (DC).



● Choć typ PCT ma ograniczone możliwości obróbki promieniowej, narzędzie ma bardzo wydajne ostrza, umożliwiające obróbkę z dużym posuwem. (Średnie wykańczanie naroży, poszerzanie otworów, głębokie rowkowanie itp.)



Wartość P_f w przypadku narzędzi typu PCT nie powinna przekraczać 50 % średnicy narzędzia (DC).
W przypadku a_e patrz wymiar pod „a_e max” w tabelach materiałów/wymiarów pod nazwą „Maks. głębokość chwytu: 3D/5D”.



■ Przykładowe zastosowania

PDL Kieszeniowanie
Materiał obrabiany: stop Ti




Narzędzie: PDL400D2S40 (Ø 40)
Płytka: WDXT125012-G
Gatunek: ACK300
Parametry skrawania:
v_c = 40 m/min
f = 0,07 mm/obr.
(v_f = 22,3 mm/min)
P_f = 25 mm

PCT Wykańczanie narożników
Materiał obrabiany: stop Ti




Narzędzie: PCT320D3S32 (Ø 32), PCT250D3S25 (Ø 25), PCT200D3S20 (Ø 20)
Płytka: WDXT094008-G, WDXT073506-G, WDXT063006-G
Gatunek: ACK300
Parametry skrawania:
v_c = 50 m/min
f_t = 0,08 mm/ostrze
(v_f = 80–127 mm/min)
a_e = 3,2–6,5 mm

PCT Rowkowanie
Materiał obrabiany: stop Ti




Narzędzie: PCT320D5S32 (Ø 32)
Płytka: WDXT094008-G
Gatunek: ACK300
Parametry skrawania:
v_c = 40 m/min
f_t = 0,07 mm/ostrze
(v_f = 56 mm/min)
P_f = 5,0 mm

PDL Wiercenie
Materiał obrabiany: X4 CrNiMo 17 12 2




Narzędzie: PDL200D3S25 (Ø 20)
Płytka: WDXT063006-G
Gatunek: ACP300
Parametry skrawania:
v_c = 180 m/min
f = 0,10 mm/obr.
(v_f = 286 mm/min)
DC = 20 mm

PCT Części lotnicze
Materiał obrabiany: X5 CrNi 18 10



Narzędzie: PCT320D3S32 (Ø 32)
Płytka: WDXT094008-G
Gatunek: ACP300
Parametry skrawania:
v_c = 180 m/min
f_t = 0,15 mm/ostrze
(v_f = 537 mm/min)
a_e = 7,0 mm, P_f = 5,0 mm

PCT Część maszyn
Materiał obrabiany: 34 Cr Ni 4



Narzędzie: PCT200D5S20 (Ø 20)
Płytka: WDXT063006-G
Gatunek: ACK300
Parametry skrawania:
v_c = 150 m/min
f_t = 0,15 mm/ostrze
(v_f = 716 mm/min)
a_e = 3,5 mm

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


(N·m) Zalecana siła docisku (N·m)

Wiertło pogłębiające z wymiennymi płytkami
Typ PDL (2D, 3D)




2D	3D	Stal węglowa, stal stopowa C≤0,28%	Stal węglowa, stal stopowa C>0,28%	Stal odpuszczona	Stal hartowana HRC≤45	Stal hartowana HRC>45	Stal nierdzewna	Stop Ti	Stop żarodpomy	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium	Stop Cu	Kompozyt CFRP *
	w													

Rys. 1



Rys. 2



Chwyt (maks. a_p: 2D)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	OAL	LU	LUX	LPR	LS	DCON	DCSFMS	Powiązana płytka	Rys.
PDL 160D2S20	●	16,0	94	32	35	50	44	20	28	WDXT052504	
200D2S25	●	20,0	114	40	43	58	56	25	33	WDXT063006	1
250D2S25	●	25,0	127	50	53	71	56	25	37	WDXT073506	
PDL 320D2S40	●	32,0	162	64	68	92	70	40	54	WDXT094008	2
400D2S40	●	40,0	185	80	85	115	70	40	54	WDXT125012	


Chwyt (maks. a_p: 3D)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	OAL	LU	LUX	LPR	LS	DCON	DCSFMS	Powiązana płytka	Rys.
PDL 160D3S20	●	16,0	110	48	51	66	44	20	28	WDXT052504	
200D3S25	●	20,0	134	60	63	78	56	25	33	WDXT063006	1
250D3S25	●	25,0	152	75	78	96	56	25	37	WDXT073506	
PDL 320D3S40	●	32,0	194	96	100	124	70	40	54	WDXT094008	2
400D3S40	●	40,0	225	120	125	155	70	40	54	WDXT125012	

Części zamienne

Śruba	Klucz	Klucz	N·m	Powiązany korpus
BFTX0204N	TRX06	–	**0,5**	PDL 160 D2 S20, PDL 160 D3 S20 PCT 160 D3 S16, PCT 160 D5 S16
BFTY02206	–	TRD07	**1,0**	PDL 200 D2 S25, PDL 200 D3 S25 PCT 200 D3 S20, PCT 200 D5 S20
BFTX02506N	–	TRD08	**1,5**	PDL 250 D2 S25, PDL 250 D3 S25 PCT 250 D3 S25, PCT 250 D5 S25
BFTX03584	–	TRD15	**3,5**	PDL 320 D2 S40, PDL 320 D3 S40 PCT 320 D3 S32, PCT 320 D5 S32
BFTX0511N	–	TRD20	**5,0**	PDL 400 D2 S40, PDL 400 D3 S40 PCT 400 D3 S42, PCT 400 D5 S42

Uwagi dot. mocowania płytek



Typ PDL: Płytki mogą być używane na środku lub na zewnątrz.
Płytki używane na zewnątrz nie mogą być używane na środku. Analogicznie, płytki używane na środku nie mogą być używane na zewnątrz.
Typ PCT: 2 naroża mogą być używane tylko w przypadku płytek zewnętrznych.


Frez pogłębiający z wymiennymi płytkami
Typ PCT (3D, 5D)



3D	5D	Stal węglowa, stal stopowa C≤0,28%	Stal węglowa, stal stopowa C>0,28%	Stal odpuszczona	Stal hartowana HRC≤45	Stal hartowana HRC>45	Stal nierdzewna	Stop Ti	Stop żarodpomy	Żeliwo	Żeliwo sferoidalne	Stop aluminium	Stop Cu	Kompozyt CFRP *
		◎	◎		○		○	◎		◎	◎	◎	○	

* CFRP (tworzywa wzmacniane włóknem węglowym)

Rys. 3



Chwyt (maks. a_p: 3D)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) DC	a_e max	OAL	LH	LS	DCON	Liczba ostrzy	Powiązana płytka	Rys.
PCT 160D3S16	●	16,0	4,0	123	53	70	16	2	WDXT052504	
200D3S20	●	20,0	5,0	145	65	80	20	2	WDXT063006	
250D3S25	●	25,0	6,5	160	80	80	25	2	WDXT073506	3
320D3S32	●	32,0	8,5	191	101	90	32	2	WDXT094008	
400D3S42	●	40,0	11,0	225	125	100	42	3	WDXT125012	


Chwyt (maks. a_p: 5D)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) øD	a_e max	OAL	LH	LS	DCON	Liczba ostrzy	Powiązana płytka	Rys.
PCT 160D5S16	●	16,0	4,0	155	85	70	16	2	WDXT052504	
200D5S20	●	20,0	5,0	185	105	80	20	2	WDXT063006	
250D5S25	●	25,0	6,5	210	130	80	25	2	WDXT073506	3
320D5S32	●	32,0	8,5	255	165	90	32	2	WDXT094008	
400D5S42	●	40,0	11,0	305	205	100	42	3	WDXT125012	

Płytki


(mm)

Rys. 4




Typ **L**
Doskonała kontrola wióra przy małych posuwach

Rys. 5



Typ **G**
Łamacz wióra ogólnego przeznaczenia

Rys. 6



Typ **H**
Mocna krawędź skrawająca przy większych posuwach

Zastosowanie	Pokrywany			
Wysokoprędkościowa/lekka				N
Ogólnego przeznaczenia		M		
Zgrubna		PM	K	

Nr kat.	ACP100	ACP300	ACK300	DL1500	Rys.	Wymiary (mm) W1	Gruboś	RE	Powiązany korpus
WDXT 052504-L	❍	●	●		4				PDL160D2S20 PDL160D3S20 PCT160D3S16 PCT160D5S16
052504-G	●	●	●	●	5	5,0	2,5	0,4	
052504-H	❍	●	●		6				
WDXT 063006-L	●	●	●		4				PDL200D2S25 PDL200D3S25 PCT200D3S20 PCT200D5S20
063006-G	●	●	●	●	5	6,0	3,0	0,6	
063006-H	❍	●	●		6				
WDXT 073506-L	●	●	●		4				PDL250D2S25 PDL250D3S25 PCT250D3S25 PCT250D5S25
073506-G	●	●	●	●	5	7,5	3,5	0,6	
073506-H	●	●	●		6				
WDXT 094008-L	●	●	●		4				PDL320D2S40 PDL320D3S40 PCT320D3S32 PCT320D5S32
094008-G	●	●	●	●	5	9,6	4,0	0,8	
094008-H	●	●	●		6				
WDXT 125012-L	●	●	●		4				PDL400D2S40 PDL400D3S40 PCT400D3S42 PCT400D5S42
125012-G	●	●	●	●	5	12,4	5,0	1,2	
125012-H	●	●	●		6				

Szczegóły identyfikacji

Identyfikacja typu PCT, PDL

PCT 250 D3 S25


- 250: Średnica narzędzia (Ø 25,0)
- D3: Maks. głębokość L/D (3D)
- S25: Rozmiar trzonka (Ø 25,0)

Identyfikacja płytek typu PCT, PDL

WDXT 07 35 06 -G

- 07: Szerokość między płaszczyznami (7,5)
- 35: Grubość x 10 (3,5)
- 06: Promień naroża x 10 (R0,6)
- -G: Typ łamacza

Zalecane parametry skrawania
Typ **PDL** / Typ **PCT**



Zalecane parametry skrawania (2D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania Vc (m/min)	Typ PDL: f (mm/obr.) Ø 16,0	Ø 20,0–25,0	Ø 32,0	Ø 40,0
P	Stal węglowa	125	G	ACP300	120–**180**–240	0,05–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,10	0,05–**0,08**–0,11	0,05–**0,08**–0,12
		125	L	ACP300	130–**170**–220	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,12	0,04–**0,08**–0,13	0,05–**0,10**–0,15
		190	G	ACP300	100–**150**–200	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,14**–0,26	0,09–**0,16**–0,29
		250	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
		270	G	ACP300	100–**130**–160	0,08–**0,13**–0,22	0,08–**0,13**–0,22	0,08–**0,14**–0,23	0,09–**0,16**–0,26
		300	G	ACP300	70–**100**–140	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	100–**140**–180	0,05–**0,08**–0,14	0,05–**0,08**–0,14	0,05–**0,08**–0,16	0,06–**0,09**–0,17
		275	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
		300	G	ACP300	75–**110**–140	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
		350	G	ACP300	60–**85**–110	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**130**–160	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,13**–0,24	0,08–**0,14**–0,26	0,09–**0,16**–0,29
		325	G	ACP300	80–**100**–120	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna, martenzytyczna/odpuszczona, austenityczna/hartowana, austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	200	G	ACP300	100–**140**–180	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
		240	G	ACP300	90–**120**–150	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
		180	G	ACP300	100–**140**–180	0,06–**0,08**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
		230	G	ACP300	80–**120**–150	0,04–**0,08**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44
	Żeliwo sferoidalne (GGG)	260	H	ACP300	90–**120**–150	0,09–**0,20**–0,32	0,10–**0,22**–0,36	0,11–**0,24**–0,39	0,12–**0,26**–0,44
S	Stop żaroodporny	200	G	ACP300	25–**50**–70	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,11**–0,18	0,06–**0,12**–0,19	0,07–**0,13**–0,22
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20

Zalecane parametry skrawania (3D)

[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania Vc (m/min)	Typ PDL: f (mm/obr.) / Typ PCT: f_t (mm/ostrze) Ø 16,0	Ø 20,0–25,0	Ø 32,0	Ø 40,0
P	Stal węglowa	125	G	ACP300	120–**180**–240	0,05–**0,07**–0,10	0,05–**0,07**–0,10	0,05–**0,08**–0,11	0,05–**0,08**–0,12
		125	L	ACP300	130–**170**–220	0,04–**0,07**–0,10	0,04–**0,07**–0,10	0,04–**0,08**–0,11	0,05–**0,09**–0,12
		190	G	ACP300	100–**150**–200	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,13**–0,22	0,09–**0,14**–0,24
		250	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
		270	G	ACP300	100–**130**–160	0,08–**0,12**–0,18	0,08–**0,12**–0,18	0,08–**0,13**–0,19	0,09–**0,14**–0,22
		300	G	ACP300	70–**100**–140	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	100–**140**–180	0,05–**0,07**–0,12	0,05–**0,07**–0,12	0,05–**0,07**–0,13	0,06–**0,07**–0,15
		275	G	ACP300	80–**120**–160	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17
		300	G	ACP300	75–**110**–140	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17
		350	G	ACP300	60–**85**–110	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,10**–0,14	0,06–**0,11**–0,15	0,07–**0,12**–0,17
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**130**–160	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,12**–0,20	0,08–**0,13**–0,22	0,09–**0,14**–0,24
		325	G	ACP300	80–**100**–120	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna, martenzytyczna/odpuszczona, austenityczna/hartowana, austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	200	G	ACP300	100–**140**–180	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
		240	G	ACP300	90–**120**–150	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
		180	G	ACP300	100–**140**–180	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
		230	G	ACP300	80–**120**–150	0,04–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36
	Żeliwo sferoidalne (GGG)	260	H	ACP300	90–**120**–150	0,09–**0,18**–0,27	0,10–**0,20**–0,30	0,11–**0,22**–0,32	0,12–**0,24**–0,36
S	Stop żaroodporny	200	G	ACP300	25–**50**–70	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,07–**0,12**–0,18
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,11**–0,17	0,06–**0,12**–0,18	0,07–**0,13**–0,20

Zalecane parametry skrawania (5D)


[min. – **optymalne** – maks.]

Grupa materiałowa ISO	Materiał obrabiany	Twardość (HB)	Łamacz wióra i Gatunek		Prędkość skrawania Vc (m/min)	Typ PCT: f_t (mm/ostrze) Ø 16,0	Ø 20,0–25,0	Ø 32,0	Ø 40,0
P	Stal węglowa	125	G	ACP300	120–**180**–240	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,07**–0,09
		125	L	ACP300	130–**170**–220	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,04–**0,06**–0,08	0,05–**0,07**–0,09
		190	G	ACP300	100–**150**–200	0,07–**0,10**–0,15	0,07–**0,10**–0,15	0,08–**0,11**–0,17	0,09–**0,12**–0,19
		250	G	ACP300	80–**120**–160	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
		270	G	ACP300	100–**130**–160	0,07–**0,10**–0,14	0,07–**0,10**–0,14	0,08–**0,11**–0,15	0,09–**0,12**–0,17
		300	G	ACP300	70–**100**–140	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13
	Stal niskostopowa	180	L	ACP300	100–**140**–180	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,09	0,05–**0,06**–0,10	0,05–**0,07**–0,11
		275	G	ACP300	80–**120**–160	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13
		300	G	ACP300	75–**110**–140	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13
		350	G	ACP300	60–**85**–110	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,13
	Stal wysokostopowa	200	G	ACP300	100–**130**–160	0,07–**0,10**–0,15	0,07–**0,10**–0,15	0,08–**0,11**–0,17	0,09–**0,12**–0,19
		325	G	ACP300	80–**100**–120	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
M	Stal nierdzewna, martenzytyczna/ferrytyczna, martenzytyczna/odpuszczona, austenityczna/hartowana, austenityczna/ferrytyczna (Duplex)	200	G	ACP300	100–**140**–180	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
		240	G	ACP300	90–**120**–150	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
		180	G	ACP300	100–**140**–180	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
		230	G	ACP300	80–**120**–150	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
K	Żeliwo (GG)	180	H	ACK300	120–**160**–200	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28
	Żeliwo sferoidalne (GGG)	260	H	ACP300	90–**120**–150	0,08–**0,15**–0,21	0,09–**0,17**–0,23	0,09–**0,18**–0,25	0,11–**0,20**–0,28
S	Stop żaroodporny	200	G	ACP300	25–**50**–70	0,05–**0,09**–0,11	0,05–**0,09**–0,11	0,06–**0,09**–0,12	0,06–**0,10**–0,14
N	Stop aluminium		G	DL1500	200–**260**–320	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18
	Stopy miedzi		G	DL1500	180–**230**–280	0,05–**0,10**–0,15	0,05–**0,10**–0,15	0,06–**0,11**–0,16	0,06–**0,12**–0,18

SUMIBORON
SUMIDIA

L1–L30





Gatunki CBN	**Seria SUMIBORON**	L2
	Zastosowanie gatunków CBN	L3
	Identyfikacja ISO	L4
Typy płytek i geometrie krawędzi skrawających	**LE / LT / LF / LS / ES / HS**	L5
Typ SUMIBORON „Break Master” z łamaczem wióra	Typy **FV/LV** i **SV**	L6
Typ płytek jednorazowych z krawędzią dogładzającą	Typy **WG/WH** i **W**	L7
Gatunki niepokrywane SUMIBORON	**BN1000/BN2000**	L8-9
	BN350	L17
Gatunki pokrywane SUMIBORON	**BNC2010/BNC2020**	L10-13
	BNC100	L14
	BNC160	L15
	BNC200	L16
	BNC300	L17
	BNC500	L18
Gatunki niepokrywane SUMIBORON	**BN7000**	L19
	BN7500	L20
	BNS800	L21
Gatunki bezspoiwowe SUMIBORON Binderless	**NCB100** Nowość	L22-23
SUMIBORON/SUMIDIA	**Proces produkcji**	L24-25
SUMIDIA Binderless	**NPD10 / DA90** Nowość	L26-27
Gatunki SUMIDIA PCD	**DA1000**	L28
Płytki SUMIDIA	Typ **NF**	L28
Płytki SUMIDIA „Break Master” z łamaczem wióra	Typ **LD / GD**	L29
	Typ **DM**	L30

Druga generacja płytek Sumiboron – jeszcze lepsze rozwiązania do obróbki stali hartowanych



Cechy ogólne

Bazując na globalnych sukcesach w dziedzinie obróbki stali hartowanych za pomocą płytek Sumiboron, dodanie pokryć odpornych na wysokie temperatury i ścieranie do wielu nowych, ciągliwych spieków CBN doprowadziło do powstania nowej generacji płytek o dużej wydajności. Mając na uwadze ekonomiczność, nowe płytki są wieloostrzowe.

Wybór pokrywanej płytki CBN odpowiedniej do aplikacji tworzy nowy standard dla przemysłowej obróbki detali hartowanych.

Typy i zastosowanie

Mikrostruktura



Mikrostruktura



Mikrostruktura



Typ	ISO	Gatunek	Zastosowanie	Charakterystyka	Twardość Hv (GPa)	TRS (GPa)
Niepokrywany CBN	H	BN1000	Obróbka ciągła z dużą prędkością skrawania	Gatunek o najlepszej odporności na ścieranie do obróbki ciągłej z dużymi prędkościami skrawania	27–31	0,90–1,00
		BN2000	Obróbka ciągła i przerywana	Mikroziarnisty CBN z ceramicznym spoiwem poprawia odporność na pękanie i ścieranie	31–34	1,05–1,15
		BNX25	Obróbka z dużą wydajnością (ciągła – przerywana)	Spoiwo o dużej odporności cieplnej wydłuża trwałość narzędzia podczas obróbki z dużą prędkością skrawania	31–33	0,95–1,10
		BNX25	Obróbka przerywana z dużą prędkością skrawania	Wyjątkowa odporność na pękanie przy obróbce z dużą prędkością skrawania i toczenie przerywane na twardo z dużą prędkością	29–31	1,00–1,10
		BN350	Obróbka przerywana (ciężka)	Mikroziarnisty CBN o podwyższonej odporności na pękanie, co poprawia wytrzymałość krawędzi skrawającej	33–35	1,20–1,30
Pokrywany CBN	H	BNC2010	Obróbka ciągła precyzyjna	Warstwa TiCN nowej generacji poprawia odporność na wyszczerbienia i zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni.	30–32	1,10–1,20
		BNC100	Obróbka ciągła z dużą prędkością skrawania i obróbka lekka przerywana	Gatunek do ciągłej i lekkiej przerywanej obróbki wykańczającej z dużą prędkością skrawania	29–32	1,00–1,10
		BNC160	Obróbka ciągła precyzyjna	Gatunek do ciągłej obróbki precyzyjnej – idealny, gdy wymagane jest doskonałe wykończenie powierzchni	31–33	1,10–1,20
		BNC2020	Ogólnego przeznaczenia o dużej wydajności	Nowa technologia pokrycia oferuje doskonałą przyczepność podczas obróbki ciągłej i przerywanej.	34–36	1,20–1,30
		BNC200	Obróbka ciągła i przerywana (lekka – średnia przerywana)	Gatunek ogólnego przeznaczenia do obróbki z małą i dużą prędkością skrawania i wydłużoną żywotnością narzędzia – usuwa warstwę nawęgloną z elementów poddanych obróbce cieplnej	33–35	1,10–1,20
		BNC300	Obróbka przerywana (ciężka)	Ciągliwy gatunek do ciężkiej obróbki przerywanej	33–35	1,15–1,25
		BNC500	Obróbka żeliwa szarego i sferoidalnego GG i GGG	Do obróbki żeliwa o dobrej równowadze między odpornością na ścieranie i pękanie	32–34	1,00–1,10
Niepokrywany CBN	S PM	BN7000	Obróbka żeliwa szarego Produkty na bazie żelaza Walce o dużej twardości Stop żaroodporny	Pierwszy wybór w przypadku obróbki wykańczającej żeliwa szarego z dużą prędkością skrawania	41–44	1,25–1,35
	PM	BN7500	Obróbka wydajna metali spiekanych	Mniej zadziorów przy obróbce części spiekanych dzięki doskonałej ostrości krawędzi	41–44	1,40–1,50
	K S	BNS800	Obróbka żeliwa szarego. Obróbka walców o dużej twardości Obróbka zgrubna elementów spiekanych Obróbka specjalnych gatunków żeliwaszarego	Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury, wysoka przewodność cieplna i wyższa zawartość CBN	39–42	0,95–1,10
Binderless CBN	S K (Cemented Carbide / Brittle Materials)	Nowość NCB100	Najnowszy bezspoiwowy gatunek CBN zapewniający wysoko wydajną i precyzyjną obróbkę wykończeniową materiałów trudnoobrabialnych	Bezspoiwowy Binderless CBN jest twardszy i ma lepszą przewodność cieplną. Dlatego oferuje wysoką wydajność i większą trwałość narzędzi w obróbce materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stopy tytanu i stopy kobaltowo-chromowe.	51–54	1,8–1,9


H


OBRÓBKA STALI HARTOWANEJ

Korzyści ze stosowania narzędzi CBN

Z punktu widzenia kosztów inwestycji w maszyny jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, ponieważ tokarka CNC jest tańsza niż szlifierka.
W ocenie jakości wykończenia należy stwierdzić, że płytki mogą obrabiać różne profile, a powierzchnia po obróbce jest porównywalna do szlifowanej.
Rozpatrując wpływ na środowisko stwierdzamy, że utylizacja odpadów po szlifowaniu jest niebezpieczna dla środowiska, a wióry po toczeniu mogą być zbierane i poddawane recyklingowi.

■ Zakres zastosowań






K

OBRÓBKA ŻELIWA


Korzyści ze stosowania narzędzi CBN

Poniższe wykresy pokazują zalety używania narzędzi CBN do obróbki żeliwa w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak węgliki, cermetale czy ceramika.
SumiBoron wykazuje wyższą trwałość niż konwencjonalne narzędzia przy dużych prędkościach skrawania, oferując większą wydajność i wyjątkową precyzję.


Obróbka z dużą prędkością skrawania




Obróbka z dużą prędkością skrawania




Obróbka o dużej precyzji



■ Zakres zastosowań






Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON


Przygotowanie płytek i krawędzi Sumiboron

Wszystkie płytki SUMIBORON są doskonalone w zakresie optymalnego przygotowania krawędzi skrawającej dla różnych gatunków i geometrii (patrz rysunki po prawej). Ma to zapobiec pękaniu krawędzi skrawającej z powodu dużych obciążeń powstających w trakcie obróbki materiałów o dużej twardości, takich jak stal hartowana. Ponieważ jesteśmy pionierem w dziedzinie narzędzi CBN „SUMIBORON", mamy solidną ofertę w zakresie obróbki stali hartowanej, oferując urozmaicony wybór kombinacji gatunków i przygotowania krawędzi.

Powiększenie krawędzi skrawającej



Przekrój A - A'



Specyfikacja krawędzi skrawającej płytki SUMIBORON

Seria	Materiał obrabiany	Gatunek	Negatywowa / Pozytywowa	Standardowa				Typ **L** o małych oporach / Typ **E** o dużej wydajności					Typ **H** o wzmocnionej krawędzi				
				Kod identyfikacji	α	W	Honowanie	Oznaczenie	Kod identyfikacji	α	W	Honowanie	Oznaczenie	Kod identyfikacji	α	W	Honowanie
Niepokrywany SUMIBORON	Stal hartowana	**BNX10**	Neg./Poz.	T01225	25°	0,12	Nie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		BNX20	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LT**	T01215*	15°	0,12	Nie	–	–	–	–	–
		BNX25	Neg./Poz.	S01725	25°	0,17	Tak	–	–				–	–	–	–	–
		BN1000	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	–	–				–	–	–	–	–
		BN2000	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LT**	T01215	15°	0,12	Nie	**HS**	S01235	35°	0,12	Tak
		BN350	Neg.	T01225	25°	0,12	Nie	–	–	–	–	–	**HT**	T01235	35°	0,12	Nie
			Poz.	T01235	35°	0,12	Nie						–	–	–	–	–
	Żeliwo	**BN700**	Neg./Poz.	T01215	15°	0,12	Nie	**LF**	(Ostra krawędź)	0°	0	Nie	**HS**	S01225	25°	0,12	Tak
		BN7000	Neg./Poz.	T01215	15°	0,12	Nie	**LF**	(Ostra krawędź)	0°	0	Nie	**HS**	S01225	25°	0,12	Tak
	Stopy egzotyczne	**BN7500**	Neg./Poz.	T01215	15°	0,12	Nie	**LF**	(Ostra krawędź)	0°	0	Nie	**HS**	S00525	25°	0,05	Tak
								LE	(Ostra krawędź)	0°	0	Tak					
								LS	S00715	15°	0,07	Tak					
		BNS800	Neg.	T02020	20°	0,20	Nie	**LF**	(Ostra krawędź)	0°	0	Nie	–	–	–	–	–
Pokrywany SUMIBORON	Stal hartowana	**BNC2010**	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LE**	(Ostra krawędź)	0°	0	Tak	**HS**	S01730	30°	0,17	Tak
		BNC2020	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LT**	T00515	15°	0,05	Nie	**HS**	S02735	35°	0,27	Tak
								ES	S00535	35°	0,05	Tak					
		BNC100	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LS**	S01715	15°	0,17	Tak	–	–	–	–	–
		BNC160	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LS**	S01020	20°	0,10	Tak	**HS**	S01730	30°	0,17	Tak
		BNC200	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LS**	S01015	15°	0,10	Tak	**HS**	S01735	35°	0,17	Tak
		BNC300	Neg./Poz.	S01225	25°	0,12	Tak	**LS**	S00515	15°	0,05	Tak	**HS**	S01735	35°	0,17	Tak
	Żeliwo	**BNC500**	Neg./Poz.	S01215	15°	0,12	Tak	–	–	–	–	–	**HS**	S01225	25°	0,12	Tak
Binderless CBN	Żeliwo, Stopy egzotyczne, Węglik, Cermetal	**NCB100**	Neg./Poz.	T01215	15°	0,12	Nie	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	–

* Kod identyfikacji BNX20 dla płytek, których średnica okręgu wpisanego wynosi mniej niż Ø 4,76 to T00715.


Przygotowanie krawędzi skrawającej z krawędzią dogładzającą / łamaczami wióra

Seria	Materiał obrabiany	Gatunek	Inne typy					
			Oznaczenie	Kod identyfikacji	α	W	Honowanie	Typ
Niepokrywany SUMIBORON	Stal hartowana	**BN2000**	WG	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			WH	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			N-FV	–	0°	0	Tak	Z łamaczem
			N-LV	S00535	35°	0,05	Tak	Z łamaczem
	Żeliwo Stopy egzotyczne	**BNS800**	W	T02020	20°	0,20	Nie	Dogładzająca
			LFW	(Ostra krawędź)	0°	0	Nie	Z ostrą krawędzią
Pokrywany SUMIBORON	Stal hartowana	**BNC2010 BNC2020**	WG	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			WH	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			N-FV	–	0°	0	Tak	Z łamaczem
			N-LV	S00535	35°	0,05	Tak	Z łamaczem
			N-SV	S01235	35°	0,12	Tak	Z łamaczem
		BNC100	W	S01715	15°	0,17	Tak	Dogładzająca
		BNC160 BNC200	WG	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			WH	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			W	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca
			N-FV	–	0°	0	Tak	Z łamaczem
			N-LV	S00535	35°	0,05	Tak	Z łamaczem
			N-SV	S01235	35°	0,12	Tak	Z łamaczem
	Żeliwo	**BNC500**	W	S01215	15°	0,12	Tak	Dogładzająca

Kod identyfikacji specyfikacji krawędzi skrawającej

Oznaczenie przygotowania krawędzi				
kat.	Typ standardowy			
L	Małe opory skrawania	+	F	Ostra krawędź
E	Wysoka wydajność		E	Honowanie
H	Typ o mocnej krawędzi		T	Faza negatywowa
			S	Faza negatywowa + honowanie
WG / WH / W	Dogładzająca Wiper			
N-FV / N-LV N-SV	Z łamaczem wióra typu Wiper			

Kod identyfikacji przygotowania krawędzi



S **0** **1** **2** **2** **5**


W: Szerokość fazy negatywowej **α**: Kąt fazy negatywowej

Krawędź skrawająca: **T** – faza negatywowa
S – faza negatywowa + **R** – honowanie

Przykład: **S01225**
→ faza negatywowa o szerokości 25°/0,12 mm z honowaniem

Typy płytek i geometrie krawędzi skrawających

Płytki wieloostrzowe jednorazowego użytku




■ Charakterystyka


- Płytki jednorazowego użytku poprawiają wydajność obróbki, wykorzystując pełen potencjał każdej krawędzi skrawającej zgodnie z systemem numeracji na każdej z nich, po czym płytkę należy wyrzucić.
- Płytki wieloostrzowe mają po jednym elemencie Sumiboron zamocowanym na każdym użytecznym narożu. Płytki jednostronne wykorzystują górne naroża, natomiast płytki dwustronne wykorzystują górne i dolne naroża. Płytki romboidalne mają 4 naroża, a płytki trójkątne 6 naroży.
- Gama gatunków pokrywanych Sumiboron bez trudu zastępuje kosztowne szlifowanie, oferując wysoką precyzję wykończonej powierzchni, ciężką obróbkę przerywaną oraz wydajnąi oszczędną obróbkę elementów utwardzonych.

Przygotowanie krawędzi skrawającej

Obróbka stali hartowanej



Obróbka spieków




Płytka jednorazowego użytku z krawędzią dogładzającą typu Wiper



■ Charakterystyka

- Nowa oferta obejmuje:
  Typ **WG** ⇨ do skrawania z małym posuwem
  Typ **WH** ⇨ do skrawania z dużym posuwem
- Płytka jednorazowego użytku SUMIBORON z krawędzią dogładzającą do obróbki stali hartowanej
- Doskonałe wykończenie powierzchni porównywalne do szlifowania
- Poprawiona wydajność przy większych prędkościach i posuwach

Break Master N - FV, N - LV, N - SV




Typ Break Master N-SV

■ Charakterystyka

- Typ N-SV doskonale nadaje się do usuwania warstwy nawęglonej, natomiast typy N-FV/N-LV najlepiej sprawdzą się w obróbce wykańczającej stali hartowanej.
- Pierwsza płytka CBN ze zintegrowanym łamaczem wióra.
- Idealna do usuwania warstwy nawęglonej – może służyć do obróbki materiałów utwardzonych i nieutwardzonych.
- Wydajna kontrola wióra chroni element przed uszkodzeniem przez wióry.


Break Master N-FV /-LV /-SV




Charakterystyka

- Płytka SUMIBORON jednorazowego użytku z łamaczem wióra.
- Typ N-SV doskonale nadaje się do usuwania warstwy nawęglonej, natomiast typy N-FV/N-LV najlepiej sprawdzą się w obróbce wykańczającej stali hartowanej.
- Zintegrowany łamacz w krawędzi CBN zapewnia kontrolę wióra w całym procesie obróbki.
- Unikatową konstrukcję łamacza można stosować zarówno w przypadku części utwardzonych, jak i nieutwardzonych, uzyskując doskonałą kontrolę wióra.
- Oferta typów SV obejmuje gatunki BNC2010 BNC160 o dobrej odporności na ścieranie, natomiast pokrywany SUMIBORON BNC2020/BNC200 umożliwia obróbkę wysokowydajną.
- Poza pokrywanymi gatunkami SUMIBORON BNC2020/BNC200 ogólnego przeznaczenia oferta typów N-FV/N-LV obejmuje gatunki BNC2010/BNC160 o doskonałej odporności na ścieranie oraz niepokrywany gatunek SUMIBORON BN2000 ogólnego przeznaczenia.

Zakres zastosowań






* W przypadku stali poddanej obróbce cieplnej o twardości powyżej HRC50 głębokość skrawania nie powinna przekraczać 0,5 mm.

Przykładowe zastosowania

Usuwanie zewnętrznych warstw nawęglonych



Drobne wióry, brak ciągłych przerw i problemów z utrzymaniem wymiarów części.

Dwukrotnie dłuższa trwałość narzędzia niż w przypadku CBN konkurencji.



Break Master N-SV
Trwałość narzędzia = 200 szt.




BNC200 (bez łamacza)
Trwałość narzędzia = 200 szt.




Konk. CBN (bez łamacza)
Trwałość narzędzia = 100 szt.

Materiał obrabiany: 42CrMo4, stal nawęglona (wał)
Płytka: CNGG 120408 N-SV NC4 (BNC200)
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,5 mm, x2 przejścia, na mokro

Usuwanie wierzchnich warstw nawęglonych



Typ Break Master N-SV poprawia kontrolę wióra, zwiększając wydajność do ustalonej żywotności narzędzia.



Materiał obrabiany: 42CrMo4 (HRC30-62)
Płytka: CNGG 120408 N-SV NC4 (BNC200)
Parametry skrawania: v_c = 140 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,3 mm, na mokro

SUMIBORON
Płytki jednorazowego użytku z krawędzią dogładzającą




■ Charakterystyka

- Płytka jednorazowego użytku SUMIBORON z krawędzią dogładzającą do obróbki stali hartowanej
- Doskonałe wykończenie powierzchni porównywalne do szlifowania
- Poprawiona wydajność przy większych prędkościach i posuwach
- Nowa oferta obejmuje:
  typ **WG** ⇨ do skrawania z małym posuwem
  typ **WH** ⇨ do skrawania z dużym posuwem



■ Zadanie krawędzi dogładzającej




■ Chropowatość powierzchni przy płytce z krawędzią dogładzającą

	Płytka z krawędzią dogładzającą (RE 0,8)		Płytka standardowa (RE 0,8)	
	Wykończeniowa (f = 0,10 mm/obr.)	Obróbka z dużym posuwem (f = 0,30 mm/obr.)	Wykończeniowa (f = 0,10 mm/obr.)	Obróbka z dużym posuwem (f = 0,30 mm/obr.)
Profil chropowatości powierzchni	Typ **WG**	Typ **WH**		
Chropowatość powierzchni R_Z	0,63 µm	1,39 µm	1,98 µm	9,20 µm

■ Zalecane parametry skrawania
(Standard chropowatości powierzchni: R_z = 1,6–3,2 µm)

- Płytki z krawędzią dogładzającą zapewnią optymalną wydajność przy obróbce ciągłej.
- Do kopiowania zaleca się płytki o zaokrąglonym narożu.
- W razie drgań i falistości powierzchni należy zwiększyć sztywność detalu i obrabiarki.

Dostępne są dwa typy odpowiednio do posuwu:
Typ WG: Zalecany posuw: poniżej f ≤ 0,20 mm/obr.
Typ WH: Zalecany posuw: powyżej f ≥ 0,20 mm/obr.
Zakres dobrej chropowatości powierzchni: R_z = 1,6 µm do 3,2 µm
Dostępne gatunki: BN2000, BNC2010, BNC160, BNC2020,BNC200




■ Konfiguracja narzędzi w przypadku płytek WG/WH z krawędzią dogładzającą


Płytka typu CNGA/CCGW/WNGA z krawędzią dogładzającą

1. Użyj oprawki o kącie przystawienia 95°.
2. Wymagana kompensacja narzędzia.

Płytki typu CNGA/CCGW/WNGA z krawędzią dogładzającą nie odpowiadają normie ISO. Korekcja krawędzi skrawającej narzędzia zgodnie z objaśnieniem po prawej.



Kompensacja pozycji krawędzi skrawającej, obróbka zewnętrzna



Promień naroża	Typ	Kierunek X	Kierunek Z
RE 0,4	WG	-0,02	-0,02
	WH	-0,06	-0,06
RE 0,8/1,2	WG	-0,01	-0,01
	WH	-0,06	-0,06


Typ DNGA/DCGW z krawędzią dogładzającą

1. Użyj oprawki o kącie przystawienia 93°.
2. Wymagana kompensacja narzędzia.

Płytki typu DNGA/DCGW z krawędzią dogładzającą nie odpowiadają normie ISO. Korekcja krawędzi skrawającej narzędzia zgodnie z objaśnieniem po prawej.
Uwaga: Płytki typu DNGA/DCGW z krawędzią dogładzającą są odpowiednie do toczenia zewnętrznego i wewnętrznego, ale nie nadają się do planowania.



Kompensacja pozycji krawędzi skrawającej, obróbka zewnętrzna



Promień naroża	Typ	Kierunek X	Kierunek Z
RE 0,4	WG	-0,17	-0,01
	WH	-0,70	-0,06
RE 0,8	WG	-0,05	0
	WH	-0,58	-0,05



Niepokrywane gatunki CBN do obróbki stali hartowanej

■ Cechy ogólne

Nowy niepokrywany typ SUMIBORON z nowo opracowanym spoiwem ceramicznym o dużej czystości.
Połączona odporność na ścieranie i pękanie zapewnia stabilną trwałość narzędzia w szerokim zakresie obróbki stali hartowanej.


Płytki są dostępne w wersji jedno- i wieloostrzowej.

■ Charakterystyka

● BN1000
- Wyjątkowy gatunek do obróbki z dużą prędkością skrawania o najwyższej odporności na ścieranie ze wszystkich niepokrywanych gatunków SUMIBORON.
  Oferuje doskonałą trwałość narzędzia przy obróbce ciągłej – lekkiej przerywanej.
- Zwiększona odporność na pękanie przy niesamowitej odporności na ścieranie.
  Poprawione twardość i odporność cieplna dzięki spoiwu ceramicznemu TiCN o wysokiej czystości.

● BN2000
- Gatunek ogólnego przeznaczenia odpowiedni do typowej obróbki stali hartowanej.
  Zapewnia stabilną trwałość narzędzia przy dowolnej obróbce, od ciągłej poprzez średnią do lekkiej przerywanej.
- Wysoki stopień odporności na pękanie i ścieranie.
  Znaczna poprawa wydajności obu gatunków dzięki zastosowaniu spoiwa ceramicznego o wysokiej czystości.
- Stabilna chropowatość powierzchni dzięki zwiększeniu ostrości (rysunek po prawej).


Porównanie ostrości



Mały promień zatępienia krawędzi skrawającej w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami


■ Nowo opracowane spoiwo ceramiczne o wysokiej czystości

Gatunek tradycyjny



Zanieczyszczenia zawarte w spoiwie ceramicznym w tradycyjnych gatunkach osłabiają spiekany rdzeń i obniżają odporność cieplną, co jest przyczyną powstawania pęknięć (wykruszeń) i zużycia.


BN1000/BN2000




Nowo opracowane **spoiwo ceramiczne** o wysokiej czystości sprawia, że gatunki BN1000/BN2000 osiągają lepsze ciągliwość i odporność cieplną dzięki ekstremalnemu zmniejszeniu zanieczyszczeń!

■ Zalecany zakres zastosowań

Obróbka ciągła



Obróbka przerywana



■ Parametry skrawania

BN1000

v_c (m/min)	f (mm/obr.)	a_p (mm)
100 120 150 200 250 300	0,03–0,15	0,03–0,2

BN2000


v_c (m/min)	f (mm/obr.)	a_p (mm)
50 80 100 120 150 200 250	0,03–0,2	0,0–0,3

❄ Chłodziwo ... Obróbka ciągła: Na sucho lub na mokro
Obróbka przerywana: Na sucho


Niepokrywany SUMIBORON
BN1000/BN2000

■ Wydajność skrawania

BN1000




Porównanie odporności na ścieranie




Materiał obrabiany: 100Cr6 (H_RC58-62), pręt okrągły
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho

BN1000




Porównanie odporności na wykruszanie




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62), 8 rowków
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho

BN2000




Porównanie odporności na ścieranie




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62), pręt okrągły
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho

BN2000




Porównanie odporności na wykruszanie




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62), 8 rowków
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho

■ Precyzja obróbki

BN1000




Porównanie dokładności




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62), pręt okrągły Ø 130
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na mokro

BN2000



Porównanie chropowatości powierzchni



Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62), pręt okrągły
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f = 0,08 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho



BNC2010 BNC2020



BNC100 BNC160 BNC200 BNC300 BNC500

Nowy pokrywany SUMIBORON zapewnia większą prędkość, lepszą wydajność i wyższą precyzję.


Cechy ogólne

Dzięki dużej odporności cieplnej i ciągliwemu substratowi CBN, a także specjalnemu ceramicznemu pokryciu, ta seria nadaje się do różnorodnej obróbki, oferując większą precyzję i dłuższą trwałość narzędzia w porównaniu z tradycyjnym CBN.

Kompleksowa oferta ekonomicznych i prostych w użyciu płytek, takich jak opłacalne płytki dwustronne, wieloostrzowe czy jednorazowego użytku.

Gatunki BNC2010 i BNC2020 stanowią najnowsze uzupełnienie serii pokrywanego SUMIBORON, zapewniając jeszcze lepszą stabilność i dłuższą trwałość narzędzia przy obróbce stali hartowanej.


Charakterystyka



Wydajność skrawania

Zastosowanie \ Parametry			Zalecana prędkość skrawania (m/min) 100 200 300 400
Stal hartowana	Wykańczeniowa	Ogólnego przeznaczenia (ciągła – lekka przerywana Rz = powyżej 3,2)	BNC2020 / BNC2010; BNC200 / BNC100
		Ciężka przerywana	BNC300
		O dużej precyzji (Rz = 1,6-3,2)	BNC2010; BNC160
	Obróbka z dużą wydajnością (usuwanie warstw nawęglonych)		BNC2020; BNC200
Żeliwo	Żeliwo sferoidalne		BNC500

Zarządzanie krawędzią skrawającą




Numery krawędzi są nadal widoczne po obróbce, co ułatwia zarządzanie używanymi krawędziami skrawającymi.

Gatunki BNC2010 i BNC2020 mają pokrycie w kolorze złotym, co ułatwia odróżnianie używanych krawędzi.

Pokrywany SUMIBORON
Charakterystyka





Charakterystyka gatunków

BNC2010

Zawartość CBN:	50–55%
Wielkość ziarna:	2 µm
Twardość HV:	30–32 GPa
TRS:	1,10–1,20 GPa
Główne składniki pokrycia:	Wielowarstwowe TiCN
Grubość pokrycia:	1,5 µm



Obróbka o dużej precyzji

Nowo opracowany substrat CBN o wysokiej odporności na zużycie kraterowe, pokryty specjalnym wielowarstwowym TiCN, który wykazuje doskonałą odporność na wyszczerbienia.
Idealny do wykańczania stali hartowanej wymagającej doskonałej dokładności lub chropowatości powierzchni.
Potrafi stabilnie utrzymać wykończenie 1,6 R_z.

BNC2020

Zawartość CBN:	70–75 %
Wielkość ziarna:	5 µm
Twardość HV:	34–36 GPa
TRS:	1,20–1,30 GPa
Główne składniki pokrycia:	Wielowarstwowe TiAlN
Grubość pokrycia:	1,5 µm



Obróbka ogólna i z dużą wydajnością

Nowo opracowany, ciągliwy substrat CBN z pokryciem TiAlN o dużej odporności na ścieranie. Zapewnia lepszą stabilność w wyniku umieszczenia warstwy o dużej przyczepności między substratem i warstwą TiAlN.
Idealny do obróbki ogólnej, wykańczającej i przerywanej, a także do obróbki z dużą wydajnością, na przykład przy usuwaniu warstwy nawęglonej.

BNC100

Zawartość CBN:	40–45 %
Wielkość ziarna:	1 µm
Twardość HV:	29–32 GPa
TRS:	1,05–1,15 GPa
Główne składniki pokrycia:	TiAlN/TiCN
Grubość pokrycia:	2,5 µm



Obróbka z dużą prędkością skrawania

BNC160

Zawartość CBN:	60–65 %
Wielkość ziarna:	3 µm
Twardość HV:	31–33 GPa
TRS:	1,10–1,20 GPa
Główne składniki pokrycia:	TiAlN/TiCN
Grubość pokrycia:	2,0 µm



Obróbka o dużej precyzji

BNC200

Zawartość CBN:	65–70 %
Wielkość ziarna:	4 µm
Twardość HV:	33–35 GPa
TRS:	1,15–1,25 GPa
Główne składniki pokrycia:	TiAlN
Grubość pokrycia:	2,0 µm



Obróbka ogólna i z dużą wydajnością


BNC300


Zawartość CBN:	60–65 %
Wielkość ziarna:	1 µm
Twardość HV:	33–35 GPa
TRS:	1,15–1,25 GPa
Główne składniki pokrycia:	TiAlN
Grubość pokrycia:	1,0 µm




Ciężka obróbka przerywana

Zalecane parametry skrawania







Charakterystyka

BNC2010 – Duża precyzja


Gatunek do precyzyjnej obróbki wykańczającej, która wymaga dobrej chropowatości powierzchni i dokładności wymiarowej.
Oferuje dodatkowo zwiększoną odporność na ścieranie dzięki nowo opracowanemu substratowi CBN pokrytemu warstwą TiCN.
Redukuje zużycie na powierzchni przyłożenia i osiąga doskonałe wykończenie powierzchni dzięki nowo opracowanemu specjalnemu, stabilnemu, wielowarstwowemu pokryciu.

BNC2020 – Ogólnego przeznaczenia i o dużej wydajności

Gatunek ogólnego przeznaczenia do ogólnej obróbki stali hartowanej.
Nowo opracowany, ciągliwy substrat CBN pokryty warstwą TiAlN o dużej odporności na ścieranie.
Osiąga bardziej stabilną obróbkę i dłuższą trwałość narzędzia, wykorzystując warstwę o dużej przyczepności, która zapewnia wysoką odporność na wykruszanie.

Struktura substratu CBN i pokrycia gatunków BNC2010 i BNC2020

BNC2010




Doskonała odporność na zużycie na powierzchni przyłożenia dzięki wielowarstwowej strukturze warstwy TiCN i specjalnemu wielowarstwowemu pokryciu.

BNC2020




Lepsza stabilność dzięki warstwom pokrycia TiAlN o dużej wytrzymałości spoiwa.

Zakres zastosowań




Zalecane parametry skrawania

BNC2010




BNC2020



Pokrywany SUMIBORON
BNC2010/BNC2020


Wydajność skrawania

BNC2010



Materiał obrabiany:	15CrMo5, 58-62HRC, ciągła
Płytka:	DNGA150408NC4 (BNC2010)
Przygotowanie krawędzi skrawającej:	S01225
Parametry skrawania:	v_c=160 m/min, f=0,08 mm/obr., a_p=0,1 mm, na mokro

BNC2020





Materiał obrabiany:	SCM415-5V, 58-62HRC, przerywana
Płytka:	CNGA120412NC4 (BNC2020)
Przygotowanie krawędzi skrawającej:	S01225
Parametry skrawania:	v_c=130 m/min, f=0,1 mm/obr., a_p=0,6 mm, na sucho

Przykładowe zastosowanie

Obróbka ciągła powierzchni zewnętrznej wału głównego

BNC2010 oferuje niezwykłą odporność na ścieranie i osiąga doskonałą chropowatość powierzchni.







Płytka:	DNGA150408NC4 (BNC2010)
Parametry skrawania:	v_c=200 m/min, f = 0,10 mm/obr., a_p=0,35 mm, na sucho

Usuwanie warstwy nawęglonej z kół zębatych satelitarnych

BNC2020 osiąga dłuższą trwałość narzędzia przy obróbce przy dużym obciążeniu.







Płytka:	DNGA120408NC4 (BNC2020)
Parametry skrawania:	v_c=100 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p=0,5 mm, na mokro

Planowanie korpusu bieżni zewnętrznej CVJ

BNC2010 z płytką z krawędzią dogładzającą typu WH przez dłuższy czas zachowuje doskonałe wykończenie powierzchni.







Płytka:	CNGA120412NCWH2 (BNC2010)
Parametry skrawania:	v_c= 150 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p= 0,2 mm, na sucho

Obróbka przerywana koszyka bieżni CVJ

BNC2020 o mocnej krawędzi typu HS zapewnia stabilną wydajność przy obróbce przerywanej.






Płytka:	TNGA160420HSNC3 (BNC2020)
Parametry skrawania:	v_c=120 m/min, f = 0,10 mm/obr., a_p=0,15 mm, na sucho

Przygotowanie krawędzi skrawającej

Gatunek	Krawędź do obróbki ogólnej	Typ o wzmocnionej krawędzi: HS
	Wykończenie krawędzi	Wykończenie krawędzi
BNC2010	S01225	S01730
BNC2020	S01225	S02735



Kod identyfikacji wykończenia krawędzi

S 0 1 2 2 5

W: Szerokość fazy negatywowej

α: Kąt fazy negatywowej

Krawędź skrawająca: **T** – faza negatywowa
S – faza negatywowa + **R** – honowanie

Gatunek pokrywany Sumiboron klasy premium do obróbki szybkościowej stali hartowanych



Cechy ogólne

Gatunek Sumiboron BNC100 w kolorze miedzi jest odporny na przedwczesne odkształcenia plastyczne krawędzi skrawającej i wytrzymuje wysokie temperatury występujące podczas obróbki stali hartowanych. Ten nowy gatunek zawiera żaroodporny substrat CBN i specjalne pokrycie ceramiczne na bazie TiCN, oferując lepsze wykończenie powierzchni w szerokiej gamie zastosowań przy wyższych prędkościach skrawania.


Idealny do obróbki z większą prędkością skrawania, gatunek BNC100 nadaje się do obróbki ciągłej lub lekkiej przerywanej, zapewniając niezawodną wydajność i doskonałą trwałość narzędzia.

Zalety

- Obróbka szybkościowa!
  Odpowiednie do obróbki ciągłej i lekkiej przerywanej, szybkościowej przy v_c = 150 – 300 m/min.
- Wydłużona trwałość narzędzia!
  Pokrycie ceramiczne odporne na ścieranie i ciągliwy substrat CBN znacznie wydłużają trwałość narzędzia.
- Doskonałe wykończenie powierzchni!
  Spójne wykończenie powierzchni do wartości poniżej Rz 6,3 można łatwo osiągnąć zarówno przy obróbce ciągłej, jak i lekkiej przerywanej.


Wydajność

Porównanie zużycia na powierzchni przyłożenia



Materiał obrabiany:	15CrMo5 (stal nawęglona) H_RC58-62
Typ płytki:	CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania:	v_c = 250 m/min, f = 0,08 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na sucho


Porównanie chropowatości powierzchni




Materiał obrabiany:	15CrMo5 (stal nawęglona) H_RC58-62
Typ płytki:	CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania:	v_c = 250 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na sucho

Zakres zastosowań

Obróbka ciągła



Obróbka przerywana



Zalecane parametry skrawania

v_c (m/min)	f (mm/obr.)	d_{oc} (mm)
100 150 200 250 300	0,03-0,2	0,03-0,3

Chłodziwo ... Obróbka ciągła: Na sucho lub na mokro
Obróbka przerywana: Na sucho

Pokrywany SUMIBORON
BNC160

Obróbka precyzyjna z wykończeniem powierzchni do Rz1,6 możliwa dzięki gładkiemu pokryciu!



■ Ogólna

Gatunek Sumiboron BNC160 w kolorze miedzi służy do poprawy integralności powierzchni oraz dokładności obróbki. Pokrycie ceramiczne o gładkiej powierzchni na bazie TiCN i nowo opracowany substrat Sumiboron zwiększa wytrzymałość krawędzi i odporność na ścieranie, bez trudu umożliwiając obróbkę precyzyjną z wykończeniem powierzchni na poziomie 1,6 Rz.

Ten nowy gatunek idealnie nadaje się do toczenia elementów, których obróbka końcowa wymagała wcześniej precyzyjnych szlifierek.


■ Zalety

- Doskonała chropowatość powierzchni!
  Stała chropowatość powierzchni jest utrzymywana przez wiele godzin dzięki powolnemu zużyciu krawędzi.
- Obróbka precyzyjna
  Możliwość toczenia detali precyzyjnych, które wcześniej wymagały szlifowania.
- Większy zakres zastosowań!
  Gatunki Sumiboron umożliwiają skrawanie szerszej gamy stali hartowanych, zwiększając wydajność obróbki w wąskiej tolerancji.

■ Wydajność

Obróbka ciągła

Odporność na ścieranie




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC60)
Typ płytki: CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na sucho

Dokładność obróbki

Pokrywany CBN konkurencji | Obróbka po 3 km



Zmienność średnicy obróbki (µm)




Droga skrawania (km)

BNC160




Zmienność średnicy obróbki (µm)



Droga skrawania (km)

Obróbka ciągła

Chropowatość powierzchni



Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC60)
Typ płytki: CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na sucho

■ Zalecane parametry skrawania

v_c (m/min) 120 150 200 220 250	f (mm/obr.)	d_{oc} (mm)
	0,03–0,2	0,03–0,35

Posuw i promień naroża są tak ustawione, że teoretyczna chropowatość powierzchni wynosi 1/2 do 1/3 wymaganej chropowatości powierzchni.

Chłodziwo ... Obróbka ciągła: Na sucho lub na mokro
Obróbka przerywana: Na sucho

Najbardziej odpowiedni do obróbki wykańczającej z dużą prędkością skrawania!

Doskonała odporność na ścieranie i pękanie!
Przewidywalna trwałość narzędzia w szerokim zakresie zastosowań!



■ Ogólna

Gatunek Sumiboron BNC200 w kolorze srebrnym oferuje bezpieczną, niezawodną obróbkę i przewidywalną trwałość narzędzia.

Nowo opracowany materiał o zwiększonej wytrzymałości krawędzi jest pokryty ceramiką na bazie TiAlN, która zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wydłużoną trwałość narzędzia nawet przy obróbce przerywanej.
Ten gatunek szczególnie nadaje się do obróbki powierzchni nawęglonych ze średnią prędkością skrawania.

■ Zalety


- Przewidywalna trwałość narzędzia!
  Wydłużona trwałość narzędzia jest zapewniona nawet przy obróbce z dużą prędkością dzięki doskonałej odporności na ścieranie.

- Szeroki zakres zastosowań!
  Sumiboron nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, w tym do obróbki przerywanej z małą i dużą prędkością skrawania.

- Nowo opracowana technologia lutowania maksymalizuje wytrzymałość krawędzi, czyniąc Sumiboron odpowiednim gatunkiem do obróbki ciągłej i przerywanej.


■ Wydajność

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany:	15CrMo5 (H_RC58-62)
Typ płytki:	CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania:	v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm Na sucho


Obróbka przerywana



Materiał obrabiany:	15CrMo5 (H_RC58-62)
Typ płytki:	CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania:	v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm Na sucho

- Gatunek BNC200 oferuje doskonałą odporność na ścieranie porównywalną z BNX10 plus wyjątkową odporność na pękanie.

■ Zakres zastosowań



■ Zalecane parametry skrawania


v_c (m/min) 50 – 80 – 170 – 220	f (mm/obr.)	d_{oc} (mm)
	0,03–0,25	0,05–0,5

Chłodziwo ... Obróbka ciągła: Na sucho lub na mokro
Obróbka przerywana: Na sucho

Może być stosowany w szerokiej gamie zastosowań, w tym do obróbki z małą i dużą prędkością skrawania.

BNC300 / BN350

Najlepsze gatunki BNC300 i BN350 do obróbki przerywanej stali hartowanej



■ Cechy ogólne

- BNC300
  Nowo opracowany substrat CBN o wyjątkowej ciągliwości oraz niezwykle odporna na ścieranie warstwa na bazie TiAlN o zwiększonej wytrzymałości na rozwarstwienie. Dobra równowaga między odpornością na ścieranie i pękanie pozwala uzyskać stabilną i dłuższą trwałość narzędzia przy obróbce przerywanej lub połączeniu obróbki ciągłej i przerywanej.
- BN350
  Seria SUMIBORON o najwyższej odporności na pękanie i ciągliwości CBN. Niezawodny gatunek, który zapewnia stabilną trwałość narzędzia przy ciężkiej obróbce przerywanej.

■ Charakterystyka

BNC300


- Stabilna i długa trwałość narzędzia przy obróbce przerywanej
  Uzyskanie stabilnej i długiej żywotności narzędzia przy ciężkiej obróbce przerywanej przy wyjątkowej odporności na pękanie.
- Wyjątkowa precyzja wymiarowa
  Pokrycie o dobrej wytrzymałości na rozwarstwianie, na bazie TiAlN, o dużej odporności na ścieranie. Uzyskanie wyjątkowej precyzji wymiarowej nawet przy obróbce przerywanej.
- Odpowiedni do różnych typów detali
  Znacznie dłuższa trwałość narzędzia nawet w przypadku detali, które wymagają połączenia obróbki ciągłej i przerywanej.

BN350

- Stabilna i długa trwałość narzędzia przy obróbce przerywanej
  Stabilna i długa trwałość narzędzia z wyjątkową odpornością na pękanie, która zapobiega często występującym pęknięciom podczas obróbki przerywanej.


■ Wydajność

Obróbka ciągła – lekka przerywana
(częstotliwość przerywania 50%)



Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62)
Typ płytki: CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania: v_c = 120 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho


Ciężka obróbka przerywana
(częstotliwość przerywania 100%)




Materiał obrabiany: 15CrMo5 (H_RC58-62)
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na sucho

■ Zalecany zakres zastosowań

Pokrywany SUMIBORON



Niepokrywany SUMIBORON




■ Zalecane parametry skrawania (BNC300, BN350)

v_c (m/min) 50 100 150 200 / 80 120	f (mm/obr.)	d_{oc} (mm)
	0,03–0,2	0,03–0,3

■ Chłodziwo ... Obróbka przerywana: Na sucho

Pokrywany gatunek CBN do obróbki żeliwa sferoidalnego




Cechy ogólne

Jeszcze większa poprawa ciągliwości spieku CBN i odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu nowo opracowanego spoiwa TiC o wysokiej czystości. Dodatkowo wyjątkowa odporność na ścieranie dzięki połączeniu pokrycia ceramicznego z doskonałą odpornością cieplną. Obróbka wykończeniowa żeliwa sferoidalnego o dużej precyzji i prędkości skrawania. Długa, stabilna trwałość narzędzia przy obróbce żeliwa sferoidalnego o dużej wytrzymałości, specjalnych gatunków żeliwa, takich jak żeliwo wermikularne i żeliwo odlewane odśrodkowo.


Charakterystyka

- Długa, stabilna trwałość narzędzia przy v_c= 400 m/min
  Wyjątkowa odporność na ścieranie umożliwia stabilną obróbkę z dużą prędkością skrawania.
- Obróbka o dużej precyzji
  Potrafi utrzymać doskonałą tolerancję wymiarową i chropowatość powierzchni.




Wydajność skrawania

Obróbka ciągła żeliwa




Materiał obrabiany: GGG70, pręt okrągły
Typ płytki: CNGA 120408 NC-4
Parametry skrawania: v_c = 400 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p = 0,2 mm
Na mokro

Jakość powierzchni obrobionej




Materiał obrabiany: GGG70
Parametry skrawania: v_c = 400 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p = 0,2 mm
Na mokro


Zakres zastosowań



Obróbka o dużej precyzji



Zalecane parametry skrawania




f (mm/obr.)	a_p (mm)
0,1–0,4	0,03–0,5

❄ Chłodziwo ... Na mokro


Niepokrywany SUMIBORON
BN7000

Niepokrywany gatunek CBN do obróbki wykańczającej żeliwa, metali spiekanych i materiałów trudnoskrawalnych z dużą prędkością skrawania!



■ Cechy ogólne

Spiek CBN o średniej wielkości ziarna i dużej gęstości, aby zapewnić maksymalną zawartość procentową.
Wyjątkowa odporność na pękanie dzięki zwiększeniu wytrzymałości spoiwa między cząstkami CBN. Stabilna, długa trwałość narzędzia przy obróbce wykańczającej szybkościowej żeliwa, metali spiekanych i materiałów trudnoskrawalnych!




■ Charakterystyka

- Doskonały do obróbki wykańczającej żeliwa z dużą prędkością skrawania!
  Dobra odporność na ścieranie i pękanie przy obróbce żeliwa szarego z dużą prędkością skrawania.
- Obróbka wysokowydajna metali spiekanych
  Dzięki 4 różnym typom obróbki krawędzi można uzyskać stabilną i długą trwałość narzędzia przy obróbce stopów spiekanych o dowolnych kształtach i twardości.
- Możliwość obróbki dowolnych materiałów egzotycznych.
  Długą trwałość narzędzia można także uzyskać przy obróbce materiałów egzotycznych, takich jak walce, HSS, stopy żaroodporne itp.


■ Wydajność skrawania

Frezowanie żeliwa




Materiał obrabiany: GG25 (perlit)
Płytka (frez): SNEW 1203 ADTR, (FMU 4100 R)
Parametry skrawania: v_c = 500–2000 m/min, f = 0,2 mm/obr.
a_p = 0,3 mm, na mokro

Toczenie spieku metalowego




Materiał obrabiany: Spiekany żelazostop, odpowiednik SMF4040 (HRB70, obróbka przerywana)
Typ płytki: CNGA 120408
Parametry skrawania: v_c = 250 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,3 mm, na mokro

Toczenie żeliwa




Materiał obrabiany: GG30 (perlit)
Typ płytki: CNGA 120408 NU-2
Parametry skrawania: v_c = 800 m/min, f = 0,15 mm/obr.,
a_p = 0,2 mm, na mokro

■ Zalecana obróbka krawędzi



● Powierzchnia negatywowa

	α	w	r
Standardowa	15°	0,12	Nie
Typ LF	–	–	Nie
Typ HS	25°	0,12	Tak




Niepokrywany gatunek CBN do obróbki metali spiekanych z dużą precyzją i wydajnością



Cechy ogólne

Spiek o dużej gęstości wykonany z mikroziaren CBN zapewnia doskonałą ostrość i odporność na ścieranie, umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości powierzchni przy obróbce wykańczającej stopów spiekanych.




Poprzedni CBN zostawiał białe skazy na wykończonej powierzchni, natomiast BN7500 zapewnia lepsze, błyszczące wykończenie powierzchni.

Charakterystyka


- Doskonały do obróbki wykańczającej metali spiekanych
  Doskonałe wykończenie i wygląd powierzchni obrobionej.

- Dostępne 3 różne typy wykończenia krawędzi do skrawania spieków o dowolnych kształtach i twardości
  Typ LF ma ostrzejszą krawędź przeznaczoną specjalnie do obróbki spieków o minimalnej liczbie zadziorów i poprawionej precyzji obróbki.
  Typ HS ma wzmocnioną krawędź skrawającą i oferuje stabilną odporność na wykruszanie podczas obróbki przerywanej i wykańczającej.

Wydajność skrawania




Materiał obrabiany: Spiekany żelazostop, odpowiednik SMF4040 (HRB70, obróbka ciągła)
Typ płytki: CNGA 120408 LF-NU2
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na mokro



Materiał obrabiany: Spiekany żelazostop, odpowiednik SMF4040 (HRB70, obróbka ciągła)
Typ płytki: CNGA 120408 LF-NU2
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na mokro


Zależność między posuwem i zadziorami




Typ LF bez powierzchni negatywowej ma ostrzejszą krawędź skrawającą niż typ standardowy i potrafi lepiej kontrolować zadziory.

Materiał obrabiany: Planowanie VVT
Typ płytki: TNGA 160404 NU3
Parametry skrawania: v_c = 200 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,1 mm, na mokro

Zalecana obróbka krawędzi




	α	w	R
Standardowa	15°	0,12 mm	Nie
Typ LF	α = 0°		
Typ LE	(Bez fazy neg.)		
Typ LS	15°	0,07 mm	Tak
Typ HS	25°	0,05 mm	



Zaokrąglona i wygładzona krawędź skrawająca

Niepokrywany SUMIBORON
BNS800

Monolityczny gatunek CBN do obróbki zgrubnej i wykończeniowej żeliwa z dużą prędkością skrawania



Ogólna

Monolityczny gatunek CBN o wysokiej zawartości CBN i specjalnej fazie spoiwa zapewnia dużą odporność na pękanie i wysoką przewodność cieplną.


Monolityczne płytki do obróbki zgrubnej z dużą głębokością skrawania oraz do obróbki wykańczeniowej żeliwa i żeliwa stopowego na mokro i na sucho.

Zalety

- Duża odporność na ścieranie!
  Wysoka zawartość CBN i specjalna struktura spoiwa zapewniają doskonałą odporność na ścieranie i ścisłą kontrolę wymiarową przy obróbce wykańczającej.
- Duża stabilność krawędzi!
  Wysoka przewodność cieplna BNS800 i duża stabilność krawędzi zapewniają długą trwałość narzędzia przy obróbce na mokro i na sucho.


Wydajność

Obróbka ciągła











Materiał obrabiany: Pręt okrągły (GG30)
Typ płytki: SNGN 090308
Parametry skrawania: v_c = 800 m/min, f = 0,2 mm/obr., a_p = 0,5 mm, na sucho

Obróbka przerywana



Materiał obrabiany: Pręt okrągły – 6V, rowkowany (GG30)
Typ płytki: SNGN 090308
Parametry skrawania: v_c = 600 m/min, f = 0,3 mm/obr., a_p = 0,5 mm, na sucho

Przykładowe zastosowanie

Wytaczanie cylindrów	Tarcza hamulcowa	Walec z węglika	Wytaczanie powierzchni napawanej
			
			

Narzędzia	Lekka	Wykończeniowa
Gatunek	BNS800	
Koniec	SNGN090308	
v_c	1000 m/min	
f	0,3 mm/obr.	0,25 mm/obr.
a_p	0,2 mm	
Chłodziwo	Na mokro	

Narzędzia	Wykończeniowa
Gatunek	BNS800
Płytka	DNGN110312
v_c	600 m/min
f	0,3 mm/obr.
a_p	0,5 mm
Chłodziwo	Na sucho

Narzędzia	Wykończeniowa
Gatunek	
Płytka	RNGN090300
v_c	40 m/min
f	0,15 mm/obr.
a_p	0,2 mm
Chłodziwo	Na mokro

Narzędzia	Zgrubna	Wykończeniowa
Gatunek	BNS800	
Płytka	SNGN090312	SNGN090308
v_c	80 m/min	
f	0,04 mm/obr.	0,03 mm/obr.
a_p	~3 mm	0,5 mm
Chłodziwo	Na mokro	

SUMIBORON Binderless
NCB100

Nowość

S


Cemented Carbide | Brittle Materials



Cechy

Bezspoiwowy SUMIBORON Binderless to polikrystaliczny regularny azotek boru (CBN), w którym cząstki CBN nanometrowej lub submikronowej wielkości połączone są bezpośrednio ze sobą bez pomocy spoiwa.
Binderless CBN jest twardszy i ma lepszą przewodność cieplną. Dlatego oferuje wysoką wydajność i większą trwałość narzędzi w obróbce materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stopy tytanu i stopy kobaltowo-chromowe.

Mikrostruktura spiekanego kształtu



Właściwości fizyczne

	Binderless CBN	Tradycyjny CBN
Zawartość CBN (%)	100	90–95
Spoiwo	–	WC–Co
Twardość (GPa)	51–54	41–44
Przewodność cieplna (W/m·K)	180–200	100–120


SUMIBORON Binderless CBN

Zalety


- Lepsza efektywność obróbki i większa trwałość narzędzia osiągnięte dzięki wyższej twardości i przewodności cieplnej w porównaniu do tradycyjnych gatunków CBN.
- Wysoka precyzja obróbki i lepsza jakość powierzchni spowodowana mniejszym przywieraniem wynikającym z braku spoiwa.
- Idealny materiał narzędziowy do wysoko wydajnej obróbki wykończeniowej materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stopy tytanu i stopy kobaltowo-chromowe, węgliki spiekane i cermetale.
- NBC100 jest w stanie utrzymać doskonałą dokładność wymiarową i chropowatość powierzchni przez długi czas obróbki.
- Zwiększa wydajność pracy i obniża koszty produkcji poprzez mniejszą częstotliwość wymiany płytek w porównaniu do klasycznych gatunków narzędzi.

Zakres zastosowania i osiągi

Toczenie stopu tytanu (Ti-6Al-4V)




Toczenie stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr)



SUMIBORON Binderless
NCB100


Toczenie stopu tytanu (Ti-6Al-4V)

Odporność na ścieranie




Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V
Płytka: CNGA 120408 NU
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,5 mm, obróbka na mokro

Chropowatość powierzchni




Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V
Płytka: CNGA 120408 NU
Parametry skrawania: v_c = 150 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,5 mm, obróbka na mokro




Toczenie stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr)

Odporność na ścieranie




Materiał obrabiany: Co-Cr
Płytka: VNGA 160408 NU
Parametry skrawania: v_c = 60, 150 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,4 mm, obróbka na mokro

Chropowatość powierzchni



Materiał obrabiany: Co-Cr
Płytka: VNGA 160408 NU
Parametry skrawania: v_c = 60, 150 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,4 mm, obróbka na mokro



■ Zalecane parametry skrawania

Stopy tytanu

Min. – **Optymalne** – Maks.

Materiał obrabiany		Gatunek	Parametry skrawania		
Skład	Twardość (HRC)		Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Ti-6Al-4V	30–35	NCB100	0,1–**0,3**–0,5	0,05–**0,15**–0,20	50–**200**–300
Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	32–38	NCB100	0,1–**0,3**–0,5	0,05–**0,10**–0,20	50–**150**–250
Ti-10V-2Fe-3Al	32–38	NCB100	0,1–**0,3**–0,5	0,05–**0,10**–0,20	50–**150**–250

Stopy kobaltowo-chromowe

Min. – **Optymalne** – Maks.

Materiał obrabiany		Gatunek	Parametry skrawania		
Skład	Twardość (HRC)		Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Co-30Cr-5Mo	35–45	NCB100	0,10–**0,15**–0,30	0,05–**0,15**–0,20	50–**200**–300

Węgliki

Min. – **Optymalne** – Maks.

Materiał obrabiany		Gatunek	Parametry skrawania		
Skład	Twardość (HRC)		Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
WC-20Co	<85	NCB100	0,03–**0,10**–0,20	0,03–**0,10**–0,20	5–**20**–40

SUMIDIA BINDERLESS NPD10 jest zalecany dla: > 85 HRA

Inne materiały obrabiane

Min. – **Optymalne** – Maks.

Materiał obrabiany		Gatunek	Parametry skrawania		
Skład	Twardość (HRC)		Głębokość skrawania (mm)	Posuw (mm/obr.)	Prędkość skrawania (m/min)
Czysty tytan	130–230	NCB100	0,1–**0,3**–0,5	0,05–**0,10**–0,20	100–**250**–400
Cermetal	1.000–1.500	NCB100	0,1–**0,2**–0,3	0,05–**0,10**–0,20	10–**30**–50

Proces produkcji



Ogólna

Od lat 70-tych XX wieku firma Sumitomo jest pionierem w rozwoju narzędzi ze spiekanego regularnego azotku boru (CBN) i diamentu (PCD), które z powodzeniem są stosowane w przemyśle narzędziowym. Te materiały narzędziowe stanowią epokowy postęp w zakresie zwiększenia możliwości stosowania obróbki skrawaniem.


Proces produkcji

W procesie produkcji **SUMIBORON/SUMIDIA** proszek CBN / proszek diamentowy jest najpierw poddawany syntezie w warunkach ultrawysokiego ciśnienia, a następnie uzyskane ziarna krystaliczne są spiekane.


Rys. 2 przedstawia urządzenie wykorzystujące wysokie ciśnienie i temperaturę do procesu spiekania w warunkach ultrawysokiego ciśnienia.
Zasadniczo urządzenie to składa się z tłoka i cylindra, które generują ultrawysokie ciśnienie rzędu 5000 N/mm^2 dzięki specjalnej prasie. Tłok i cylinder są wykonane z węglika spiekanego.


Aby wykonać produkt końcowy, okrągłe płytki z materiałów SUMIBORON i SUMIDIA są cięte na odpowiednie kształtki i lutowane na korpusie narzędzi z węglika spiekanego, stali itp., po czym podlegają wykańczaniu, które polega na szlifowaniu krawędzi.
W innym procesie produkt końcowy jest otrzymywany tylko poprzez cięcie i wykańczanie półwyrobów.

Rys. 1



Rys. 2





Metoda szlifowania SumiBoron/SumiDia

Części składowe		SumiBoron	SumiDia
Szlifierka	–	1) Odpowiednia szlifierka do węglików spiekanych. 2) Użyć przystawki do promieni R. 3) Szlifować na mokro.	1) Zalecane jest użycie specjalnej szlifierki o dużej sztywności. 2) Upewnić się, że doprowadzono chłodziwo.
Ściernica	Materiał ścierny	Diament	Diament
	Wielkość ziarna	D 25 – średnie, D 20 – drobne (#400–800)	Szlifowanie zgrubne: D 35 (oczko #400) Szlifowanie wykańczające: D 25 (oczko #800–1500)
	Spoiwo	Żywiczne lub ceramiczne	Specjalne spoiwo metalowe do szlifowania narzędzi ze spieków PCD lub ceramicznych
	Koncentracja	100	100–125
	Obciąganie	Używać WA z oczkiem #400	Zaprawić, używając WA z oczkiem ok. #400.
Parametry szlifowania	Prędkość ściernicy	800–1000 m/min.	800–1000 m/min.
	Cykl stołu	30–60 cykli/min	30–60 cykli/min
	Olej do szlifowania	Olej chłodzący do szlifowania rozpuszczalny w wodzie	Chłodziwo do szlifowania rozpuszczalne w wodzie (roztwór)
Inne	–	1) Po obróbce wykańczającej należy sprawdzić pod mikroskopem, czy nie ma wykruszeń na krawędzi skrawającej. 2) Powierzchnię płytki po cięciu na przecinarce drutowej należy zeszlifować na głębokość większą niż 0,05 mm	1) Powierzchnia natarcia jest ogólnie docierana. 2) Sprawdzić pod mikroskopem przy 30-50-krotnym powiększeniu, czy nie ma wykruszeń na krawędzi skrawającej. 3) Do obróbki materiałów nieżelaznych pozostawić ostrą krawędź. 4) Powierzchnię płytki po cięciu na przecinarce drutowej należy zeszlifować na głębokość co najmniej 0,05 mm.



Cechy ogólne

Seria spieków diamentowych SUMIDIA obejmuje 3 gatunki (DA1000, DA150, DA90) o indywidualnych cechach uzależnionych od optymalnej kombinacji wielkości cząstek diamentowych i spoiwa, a także gatunek NPD10 (diament nanopolikrystaliczny), w którym cząstki diamentowe nanometrowej wielkości są połączone bezpośrednio ze sobą z dużą siłą bez pomocy spoiwa.
Ta seria jest przeznaczona do szerokiej gamy zastosowań, od obróbki stopu aluminium do obróbki twardych, kruchych materiałów i węglika spiekanego.

Seria • Cechy • Zastosowanie

Gatunek		Cechy	Zastosowanie	Średnia wielkość ziaren diamentowych (µm)	Twardość Hv	Wytrzymałość na zginanie (kg/mm²)
SUMIDIA	DA1000	Spieki o dużej gęstości, wykonane z ultradrobnych cząstek diamentu, które wykazują optymalną odporność na ścieranie, a także doskonałą ostrość krawędzi.	• Obróbka stopów aluminium z dużą zawartością krzemu • Obróbka zgrubna, przerywana i wykańczająca stopów Al • Obróbka drewna i desek • Obróbka wykończeniowa metali nieżelaznych (aluminium, stopy miedzi)	< 0,5	50 ~ 60	≈ 2,60
	DA150	Mikroziarnisty spiek polikrystalicznego diamentu o mocnym spoiwie diamentowych ziaren. Odpowiedni do obróbki metali nieżelaznych i innych bardzo twardych materiałów.	• Obróbka wykończeniowa metali nieżelaznych (aluminium, stopy miedzi) • Obróbka zgrubna surowego lub wstępnie spiekanego węglika i ceramiki • Obróbka tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, twardej gumy i włókna węglowego • Obróbka desek i płyt z materiałów nieorganicznych	5	50 ~ 60	≈ 1,95
	Nowość **DA90**	Zawiera grubsze cząstki diamentowe niż inne gatunki, oferując dobrą odporność na ścieranie, odpowiednią do obróbki węglików i aluminium z dużą zawartością krzemu. Wykazuje najwyższą zawartość diamentu, zapewniając doskonałą odporność na ścieranie.	• Obróbka aluminium z dużą zawartością krzemu • Obróbka kompozytów aluminium (MMC) • Obróbka zgrubna surowego lub wstępnie spiekanego węglika i ceramiki • Obróbka spiekanej ceramiki/kamieni/skał	< 50	50 ~ 60	≈ 1,10
SUMIDIA Binderless	**NPD10**	Gatunek w 100% diamentowy, wykonany z nanoziaren diamentowych metodą spiekania poprzez bezpośrednią konwersję. Najwyższa odporność na ścieranie i pękanie oraz najlepsza ostrość krawędzi.	• Wykańczanie powierzchni węglika • Obróbka materiałów kruchych (ceramiki)	< 0,05	120 ~ 130	≈ 3,15

Zakres zastosowań

Aluminium


Skrawalność	Materiał obrabiany	Toczenie: Zgrubna	Toczenie: Wykończeniowa	Frezowanie	Przykładowa część
Dobra ↕ Trudne	Aluminium spiekane	DA1000	DA1000	DA1000	Tuleja cylindrowa
	Aluminium odlewane (ADC12)				Kadłub skrzynki przekładniowej, miska olejowa bloku cylindrów, koło aluminiowe
	Mała zawartość krzemu (AC2B-T6, AC4C-T6)	DA150	DA150		Głowica cylindra
	Duża zawartość krzemu (T6)				Blok cylindrów

Nie aluminium

Skrawalność	Materiał obrabiany	Toczenie: Zgrubna	Toczenie: Wykończeniowa	Frezowanie	Przykładowa część
Dobra ↕ Trudne	Spiek nieżelazny	DA1000	DA1000	DA1000	Tuleja
	Brąz armatni, węgiel				Korbowód
	Węglik	DA90	NPD10	NPD10	Stemple, matryce, walce
	Żelazo wiązane	DA90	DA90 / DA150	DA90 / DA150	Blok cylindrów, pokrywa łożyska


Wydajność skrawania

Obróbka ciągła




Materiał obrabiany: MMC (Al-20% SIC)
Płytka CNMX 120408, Oprawka: PCLN2525
Parametry skrawania: v_c = 350 m/min, f = 0,2 mm/rev, a_p = 0,18 mm, na makro

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany: Węglik spiekany (87 HRA)
Płytka DCMW 070204 NF
Parametry skrawania: v_c = 20 m/min, f = 0,1 mm/rev, a_p = 0,2 mm, na makro

Obróbka ciągła



Materiał obrabiany: Węglik spiekany (91 HRA)
Płytka DCMW 11T304 RH (NPD10)
DCMW 11T304 NF (DA90)
Parametry skrawania: v_c = 20 m/min, f = 0,05 mm/rev, a_p = 0,05 mm, na sucho

Zalecane parametry skrawania

Parametry skrawania \ Materiały obrabiane		Stopy aluminium	Stopy miedzi	Wzmocnione tworzywa sztuczne	Drewno lub materiały organiczne	Węglik	Węgiel
Prędkość skrawania	v_c (m/min)	~ 3.000	~ 1.000	~ 1.000	~ 4.000	10 ~ 30	100 ~ 600
Posuw	f (mm/obr.)	~ 0,2	~ 0,2	~ 0,4	~ 0,4	~ 0,2	~ 1,0
Głębokość skrawania	a_p (mm)	~ 3,0	~ 3,0	~ 2,0	–	~ 0,5	~ 2,0

Diament nanopolikrystaliczny




Cechy ogólne

Diament nanopolikrystaliczny to rodzaj diamentu polikrystalicznego wytwarzanego poprzez bezpośrednie wiązanie nanoziaren diamentowych bez użycia spoiwa.
To materiał oferowany wyłącznie przez naszą firmę, który w porównaniu z tradycyjnymi gatunkami diamentowymi zawierającymi spoiwa wykazuje większą wytrzymałość, doskonałą odporność na ścieranie i pękanie.
SUMIDIA Binderless to seria narzędzi o krawędziach skrawających wykonanych właśnie z tego niezwykle wydajnego diamentu nanopolikrystalicznego.

Porównanie mikrobudowy

Diament nanopolikrystaliczny
Budowa SEM




Przeciętna średnica ziaren cząstek diamentowych (30 - 50 nm)

Tradycyjny PCD
Budowa SEM



Przeciętna średnica ziaren cząstek diamentowych (1 - 10 μm)


Twardość



SUMIDIA Binderless

Przykładowe zastosowania

- Frez kulisty / Promieniowy frez palcowy (obróbka węglika)



- Płytki wymienne (obróbka węglika)



Nowość




Cechy ogólne

Gatunek NPD10 jest wykonany z diamentu nanopolikrystalicznego o wysokiej twardości.
To materiał zawierający czysty diament, ale w odróżnieniu od diamentów monokrystalicznych nie ma anizotropii.
Zapewnia wydłużoną trwałość narzędzia i większą dokładność obróbki od tradycyjnych narzędzi diamentowych podczas obróbki twardych, kruchych materiałów, takich jak węgliki spiekane.
Gatunek DA90 to diament polikrystaliczny, w którym grube cząstki diamentowe zostały spieczone, tworząc gęstą strukturę. Dzięki wysokiej zawartości diamentu o wysokiej odporności na ścieranie idealnie nadaje się do obróbki zgrubnej spiekanego węglika i twardego, kruchego materiału.
Dzięki optymalizacji konstrukcji i opracowaniu technologii produkcji masowej udało się uzyskać taką samą wydajność, jaką oferują narzędzia tradycyjne przy zwiększonej oszczędności kosztów.

Charakterystyka

- Idealne do wykańczania twardych, kruchych materiałów, w tym węglika spiekanego (NPD10)
  Skrawanie węglika spiekanego z wysoką precyzją dzięki wyjątkowej odporności na ścieranie diamentu nanopolikrystalicznego.
- Utrzymanie wyjątkowej tolerancji wymiarowej przez długi czas (NPD10)
  Możliwość radykalnego zmniejszenia liczby wymian narzędzi w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami diamentowymi pozwala poprawić wydajność pracy i obniżyć łączne koszty.
- Idealne do obróbki zgrubnej twardych, kruchych materiałów, w tym węglika spiekanego (DA90)
  Stabilna trwałość narzędzia podczas obróbki powierzchni spiekanej węglika spiekanego oraz obróbki zgrubnej twardych, kruchych materiałów dzięki wyjątkowej odporności na ścieranie gruboziarnistego diamentu polikrystalicznego.
- Wykorzystuje płytkę SUMIDIA NF (DA90)
  Dzięki optymalizacji konstrukcji i opracowaniu technologii produkcji masowej udało się uzyskać taką samą wydajność, jaką oferują narzędzia tradycyjne przy zwiększonej oszczędności kosztów.

Zakres zastosowania (węglik spiekany)



Zastosowania NPD10 i DA90 (węglik spiekany)

Gatunek	SUMIDIA Binderless NPD10		SUMIDIA DA90	
Tolerancja wymiarowa	◎	Pierwszy wybór	△	Pierwszym wyborem jest NPD10
Trwałość narzędzia (odporność na ścieranie)	◎	Pierwszy wybór $a_p \le 0{,}2$ mm, $f \le 0{,}1$ mm/obr.	○	ap ≥ 0,2 mm również może zostać użyte
Obróbka powierzchni spiekanej węglika spiekanego	×	Niemożliwe	◎	Pierwszy wybór
Jakość powierzchni obrobionej	◎	Pierwszy wybór	△	Pierwszym wyborem jest NPD10


Zalecane parametry skrawania (obróbka węglika)


Materiał obrabiany				Gatunek	Parametry skrawania		
Klasa		Twardość (HRA)	Gatunki SEI		Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw, f (mm/obr.)	Głębokość skrawania a_p (mm/obr.)
VM, VC	40	≥ 88	G5, D2	NPD10	5–**15**–20	0,03–**0,05**–0,07	0,03–**0,05**–0,07
VM, VC	70, 60, 50	83 – <88	G7, G6	NPD10	5–**20**–30	0,03–**0,10**–0,20	0,03–**0,10**–0,20
VM, VC	–	≥ 83	G7, G6, G5, D2	DA90	5–**20**–30	0,03–**0,10**–0,20	0,03–**0,20**–0,50

Min. - **Optimum** - Max., Parametry skrawania: NPD10: na sucho, DA90: na mokro

Dokładność obróbki przy użyciu NPD10

Wytaczanie węglika VM30 (91 HRA)






NPD10 nie zmienia wymiarów nawet przy drodze skrawania 1 100 m.

Materiał obrabiany: Węglik VM30 (91 HRA)
Płytka: DCMW 11T304 RH
Parametry skrawania: v_c = 20 m/min, f = 0,05 mm/obr., a_p = 0,05 mm, na sucho

Odporność na ścieranie DA90

Obróbka zewnętrzna węglika spiekanego VC50 (87 HRA)



Materiał obrabiany: Węglik VC50 (87 HRA)
Płytka: DCMW 070204 NF
Parametry skrawania: v_c = 20 m/min, f = 0,1 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na mokro




Cechy ogólne

SumiDia DA1000 to ultradrobnoziarnisty spiek PCD o dużej gęstości i ciągliwości podobnej do węglików spiekanych.

SumiDia DA1000 o niezwykle ulepszonej odporności na pękanie eliminuje problemy z pękaniem, jakie występują w przypadku tradycyjnych narzędzi PCD, szczególnie podczas frezowania stopów aluminium, oferując dłuższą i stabilniejszą trwałość narzędzia.


Płytki typu NF dodatkowo zwiększają opłacalność rozwiązania.

Wydajność skrawania



Materiał obrabiany: Stop Al-17 % Si
Płytka: TPGW 160308
Parametry skrawania: v_c = 1000 m/min, f = 0,15 mm/obr., a_p = 0,2 mm, na mokro

Odporność na ścieranie przy toczeniu stopu aluminium



Materiał obrabiany: Stop Al-17 % Si
Płytka: TPGN 160304
Parametry skrawania: v_c= 800 m/min, f= 0,12 mm/obr., a_p= 0,5 mm, na mokro

Płytki typu NF

Cechy ogólne

● Obniżenie ogólnych kosztów obróbki dzięki dużej wydajności i niższej cenie
- Optymalna konstrukcja dzięki udoskonaleniu technik produkcji masowej zapewnia stosunkowo niski koszt.
- Typ z możliwością ostrzenia znacząco obniża łączny koszt.

● Szeroki zakres zastosowań
- Szeroka oferta pozycji dostępnych z magazynu, od płytek do wytaczania małych otworów poprzez toczenie zewnętrzne do obróbek frezarskich.
- Płytki negatywowo-pozytywowe, stosowane w standardowych oprawkach z mocowaniem dźwignią i kołkiem.

Wydajność

Płytki SumiDia typu NF zachowują doskonałe podstawowe parametry DA1000, osiągając niezwykle cenną wydajność dzięki optymalnej budowie i opracowaniu technologii produkcji masowej. Płytki oferują wysoką wydajność SUMIDIA DA1000, w tym doskonałą odporność na pękanie, odporność na ścieranie i gładkie wykończenie powierzchni materiału obrabianego.


● Obraz SEM krawędzi typu NF



(Typ NF jest precyzyjnie szlifowany, tak jak tradycyjne płytki).


Przykładowe zastosowania

Frezowanie aluminiowej pokrywy pompy oleju



Materiał obrabiany: ADC12 (stop Al-12 % Si)
Płytka: TEEN32R NF
Parametry skrawania: v_c= 3000 m/min, f_t = 0,06 mm/obr., a_p= 0,2 mm

Wytaczanie otworu w zaworze z aluminium



Materiał obrabiany: ADC12 (stop Al-12 % Si)
Płytka: TPGN 110304 NF
Parametry skrawania: v_c= 530 m/min, f=0,05 mm/obr., a_p= 0,2 mm

Płytki SUMIDIA
Typ Break Master N-LD/-GD




Charakterystyka


- Zapewnia doskonałą kontrolę wióra przy obróbce wstępnej i wykańczającej stopów aluminium.
- Rozwiązuje problemy z kontrolą wióra i radykalnie zwiększa wydajność pracy.
- Zapewnia stabilną trwałość narzędzia, wykorzystując gatunek DA1000 o dużej ciągliwości.

Zakres zastosowań

Przerobiony plastycznie stop aluminium (A6061)



Odlewniczy stop aluminium (ADC12)



Łamacz wióra typu **NLD**

Doskonała kontrola wióra przy obróbce wykańczającej.



Łamacz wióra typu **NGD**


Doskonała kontrola wióra przy obróbce wstępnej.



Przykładowe zastosowania

Toczenie wewnętrzne części maszyny

Zapewnia dobrą kontrolę wióra przy małej głębokości obróbki przerobionego plastycznie stopu aluminium.





Typ BreakMaster **NLD**




Bez łamacza wióra

Materiał obrabiany: A6061
Płytka: VCMT110302 **NLD** NF (DA1000)
Parametry skrawania: v_c=200 m/min, f = 0,20 mm/obr., a_p=0,10 mm, na mokro

Toczenie wewnętrzne części przekładni

Oferuje dobrą kontrolę wióra w przypadku materiałów odlewniczych. Małe wióry – łatwe do usuwania.





Typ BreakMaster **NGD**



Bez łamacza wióra

Materiał obrabiany: ADC12
Płytka: TPMT110304 **NGD** NF (DA1000)
Parametry skrawania: v_c=400m/min, f=0,23mm/obr., a_p=1,20mm, na mokro

Typ Break Master DM



Cechy ogólne

Ekonomiczna płytka jednorazowego użytku

- Podobna do płytek SumiBoron jednorazowego użytku

Z wbudowanym łamaczem wióra dla efektywnego odprowadzania wióra


- Rozwiązuje problemy z kontrolą wióra i poprawia wydajność dzięki łamaczowi wióra typu DM.

Szeroka oferta płytek do obróbki zewnętrznej i planowania

- Poszerzenie zakresu zastosowań dla tej serii dzięki wprowadzeniu płytek o kształcie romboidalnym 80° i 55°.


Zakres zastosowań

Płytka trójkątna (wytaczanie)




(toczenie wewnętrzne, na mokro, materiał obrabiany: ADC12)

Typ CCMT/DCMT (toczenie zewnętrzne i planowanie)



(toczenie wewnętrzne, na mokro, materiał obrabiany: ADC12)



Kontrola wióra

Break Master



Bez łamacza wióra



Zastosowanie

Typy oprawek	Parametry skrawania	Wyniki
Materiał obrabiany: AC2A-T6 Obróbka: wytaczanie wewnętrzne	v_c = 300 m/min f = 0,06 mm/obr. a_p = 0,35 mm Na mokro	Wykończenie powierzchni otworu poniżej Ra = 1 µm. Wióry miały jednorodny kształt spiral o długości około 2 mm. W wytaczanym otworze prawie w ogóle nie było wiórów.

Zalecane parametry

Wytaczanie (płytka trójkątna)

Posuw	Głębokość skrawania	Typ
–0,15 mm/obr.	−0,7 mm	Na mokro

Kopiowanie zewnętrzne (płytki romboidalne 55°, 80°)

Posuw	Głębokość skrawania	Typ
–0,15 mm/obr.	−0,5 mm	Na mokro

Przy planowaniu wartość D.O.C. nie powinna przekraczać 0,4 mm

Seria

Toczenie zewnętrzne i planowanie		Wytaczanie	
	CCMT 0602_ _ L/R-DM NU		TPMT 0802_ _ L/R-DM NU
	CCMT 09T3_ _ L/R-DM NU		TPMT 0902_ _ L/R-DM NU
	DCMT 0702_ _ L/R-DM NU		TPMR 1103_ _ L/R-DM NU(*)
	DCMT 11T3_ _ L/R-DM NU		TPMR 1603_ _ L/R-DM NU(*)

(*) Magazyn w Japonii
Dostawa na zamówienie

SUMIBORON/SUMIDIA
Płytki wymienne i narzędzia

M1–M62

M







Płytka SUMIBORON/SUMIDIA
C / 80° Romboidalna
D / 55° Romboidalna
R / Okrągła
S / Kwadratowa
T / Trójkątna
V / 35° Romboidalna
W / Poligonalna
Specjalna
SUMIDIA Binderless

Identyfikacja płytki M2-3
Typ CC_ _ 7° poz. M4,6-8
Typ CP_ _ 11° poz. M5
Typ CN_ _ neg. M9-11
Typ DC_ _ 7° poz. M12-14
Typ DN_ _ neg. M15-18
Typ RN_ _ neg. M18
Typ SC_ _ 7° poz. M19
Typ SN_ _ neg. M19-20
Typ TB_ _ 5° poz. M20
Typ TC_ _ 7° poz. M21
Typ TN_ _ neg. M22-24
Typ TP_ _ 11° poz. (bez otworu) M24
Typ TP_ _ 11° poz. (z otworem) M25-27
Typ VB_ _ 5° poz. M28
Typ VC_ _ 7° poz. M29
Typ VN_ _ neg. M30-31
Typ WN_ _ neg. M32
Typ ZNEX neg.-poz. M32
Typ neg.-poz. M33

Narzędzia precyzyjne SUMIBORON/SUMIDIA
SUMIBORON

Poradnik M34-35
Miniwytaczaki typu **BSME/SEXC** M36-39
Miniwytaczaki typu **BNBB** M40
Miniwytaczaki typu **BNZ/BNB** M41
Oprawka do rowkowania typu **GWB/PSC** M42-43
Oprawka do gwintowania typu **BNGG** M44

SUMIDIA
Frez do obróbki metali nieżelaznych z dużą prędkością

Miniwytaczaki typu **DABB** M45
Nowość Frez czołowy typu **ANX** M46-51
Frez czołowy typu **RF** M52
Frez czołowy typu **SRF** M52

SUMIBORON „BN Finish Mill”
„Helical Master”
„Mould Finish Master”
SUMIDIA „Mould Finish Master” Binderless
SUMIDIA

Frez czołowy typu **FMU** M54-55
Frez walcowo-czołowy typu **BNES** M56
Frez walcowo-czołowy typu mikro **BNBP** M57
Frez typu **NPDRS / NPDB(S)** M58-59
Wiertła typu **DAL/DDL/DML** M60-61

C D R S T V W Z

Płytki/narzędzia Sumiboron/SumiDia

Identyfikacja płytki

Typ z możliwością ostrzenia

CNMA 120408 B

① Identyfikacja płytki: ISO ⇨ C2/C3

② Dodatkowa informacja: Tabela 1

Tabela 1

Kod	Opis kodu
B	Płytka CBN o pełnym pokryciu powierzchni natarcia

Typ jednorazowego użytku

CNGG 120408 N-SV NC WG 4

① Identyfikacja płytki: ISO ⇨ C2/C3

② Łamacz wióra: Tabela 2*

③ Typ jednorazowego użytku: Tabela 3

④ Płytka z krawędzią dogładzającą: Tabela 4

⑤ Liczba krawędzi skrawających: Tabela 5

Tabela 2

Kod	Opis kodu
–	Typ standardowy
LF LE	Ostra krawędź skrawająca
LT	Typ z małym fazowaniem krawędzi
LS	Niski opór skrawania
ES	Typ o dużej wydajności
HS	Wzmocniona krawędź skrawająca
N-FV N-LV N-SV	Typ łamacza wióra

Tabela 3

Kod	Typ jednorazowego użytku	Gatunek
NC	Pokrywany SUMIBORON	BNC2010, 2020 BNC100, 160 BNC200, 300 BNC500
NU	Niepokrywany CBN	BNX10, 20 BN1000, 2000 BN350, BN7000, 7500
NS		BNX25

Tabela 4

Kod	Płytka z krawędzią dogładzającą
WG	Wykańczająca 0,05 ≤ f ≤ 0,20
WH	Obróbka z dużym posuwem 0,20 ≤ f < 0,40
W	Standard chropowatości powierzchni: R_z 1,6–3,2 µm

Tabela 5

Kod	Liczba krawędzi skrawających	Typ
–	1 krawędź skrawająca	Jednoostrzowy
2	2 krawędzie skrawające	Wieloostrzowy
3	3 krawędzie skrawające	
4	4 krawędzie skrawające	
6	6 krawędzi skrawających	

Typ z możliwością ostrzenia

CNMA 120408 RH

① Identyfikacja płytki: ISO ⇨ C2/C3

② Dodatkowa informacja: Tabela 1

Tabela 1

Kod	Opis kodu
RH	Specyfikacja honowania (obrobiona krawędź skrawająca)

Typ jednorazowego użytku

CNMA 120408 N-LD NF

① Identyfikacja płytki: ISO ⇨ C2/C3

② Dodatkowa informacja: Tabela 2

③ Typ: Tabela 3

Tabela 2

Kod	Opis kodu
N-LD	Typ łamacza wióra (neutralny)
N-GD	
R-DM	Typ łamacza wióra (prawy)
L-DM	Typ łamacza wióra (lewy)

Tabela 3

Kod	Opis kodu
NF	Płytki typ NF ⇨ L26
NU	Typ jednorazowego użytku

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem


Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
0602--	6,45	6,35	2,38	2,8
09T3--	9,7	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany

CCGT / CCGW

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K Niepokrywany CBN BN7000	PM BN7500	BNS800	S Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
Break Master - FV, LV  CBN z łamaczem wióra	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGT 060204 N-FV NC2**	0,4	●	●		●																				
		CCGT 09T304 N-FV NC2	0,4	●	●		●	●																			
		CCGT 09T308 N-FV NC2	0,8	●	●		●	●																			
		CCGT 09T304 N-LV NC2	0,4	●	●		●	●																			
		CCGT 09T308 N-LV NC2	0,8	●	●		●	●																			
 Standardowy Normalna geometria skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 060202 NC2**	0,2	●	●	●	●	●																			
		CCGW 060204 NC2	0,4	●	●	●	●	●	●	●																	
		CCGW 060208 NC2	0,8		●			●	●																		
		CCGW 09T302 NC2	0,2		●			●																			
		CCGW 09T304 NC2	0,4	●	●	●	●	●	●	●																	
		CCGW 09T308 NC2	0,8	●	●	●	●	●	●	●																	
		CCGW 09T304 NC-W2	0,4			●	●	●																			
		CCGW 09T308 NC-W2	0,8			●	●	●																			
	 (Typ z krawędzią dogładzającą)	**CCGW 09T304 NC-WG2**	0,4	●	●		●	●																			
		CCGW 09T308 NC-WG2	0,8	●	●		●	●																			
		CCGW 09T304 NC-WH2	0,4	●	●		●	●																			
		CCGW 09T308 NC-WH2	0,8	●	●		●	●																			
 Typ **LE** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 060202 LE-NC2**	0,2	●																							
		CCGW 060204 LE-NC2	0,4	●																							
		CCGW 09T302 LE-NC2	0,2	●																							
		CCGW 09T304 LE-NC2	0,4	●																							
		CCGW 09T308 LE-NC2	0,8	●																							
 Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 060202 LT-NC2**	0,2		●																						
		CCGW 060204 LT-NC2	0,4		●																						
		CCGW 09T302 LT-NC2	0,2		○																						
		CCGW 09T304 LT-NC2	0,4		●																						
		CCGW 09T308 LT-NC2	0,8		●																						
 Typ **LS** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 060202 LS-NC2**	0,2			●	●	●																			
		CCGW 060204 LS-NC2	0,4			●	●	●																			
		CCGW 09T304 LS-NC2	0,4			●	●	●	●																		
		CCGW 09T308 LS-NC2	0,8				●	●	●																		
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 09T304 HS-NC2**	0,4		●			●	●																		
		CCGW 09T308 HS-NC2	0,8		●			●	●																		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
CP_ _	L	IC	S	D_1
0602--	6,45	6,35	2,38	2,8
0802--		7,94	2,38	3,4
0903--		9,525	3,18	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany

CPGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H K							H									K PM			S	N			
				Pokrywany							Niepokrywany												Bindless CBN	Niepokrywany			Bindless Sumidia
				CBN																				PCD			
		**CPGW 080202 NC2**	0,2	❍	❍																					
		CPGW 080204 NC2	0,4	❍	❍																					
		CPGW 090302 NC2	0,2	❍	❍																					
		CPGW 090304 NC2	0,4	❍	❍																					

Niepokrywany

CPMW ●●●●●●

● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H K							H									K PM			S	N			
				Pokrywany							Niepokrywany												Bindless CBN				Bindless Sumidia
				CBN																				PCD			
		**CPMW 060202 NF**	0,2																						●	
		CPMW 060204 NF	0,4																						●	
		CPMW 060208 NF	0,8																						●	

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
0602--	6,45	6,35	2,38	2,8
09T3--	9,7	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

CCGT / CCGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Binderless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Binderless Sumidia NPD10
Break Master - FV, LV CBN z łamaczem wióra	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGT 060204 N-FV NU2**	0,4									●															
		CCGT 09T304 N-FV NU2	0,4									●															
		CCGT 09T308 N-FV NU2	0,8									●															
		CCGT 09T304 N-LV NU2	0,4									●															
		CCGT 09T308 N-LV NU2	0,8									●															
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 060204 NU2**	0,4																		●						
		CCGW 060208 NU2	0,8																		●						
		CCGW 09T304 NU2	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●			●						
		CCGW 09T308 NU2	0,8								●	●		●		▲	▲	●			●						
	(Typ z krawędzią dogładzającą)	**CCGW 09T304 NU-WG2**	0,4									●															
		CCGW 09T308 NU-WG2	0,8									●															
		CCGW 09T304 NU-WH2	0,4									●															
		CCGW 09T308 NU-WH2	0,8									●															
Typ **LF** Ostra krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 09T304 LF-NU2**	0,4																		●						
		CCGW 09T308 LF-NU2	0,8																		●						
Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CCGW 09T304 HS-NU2**	0,4																		●						
		CCGW 09T308 HS-NU2	0,8																		●						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
0602--	6,45	6,35	2,38	2,8
09T3--	9,7	9,525	3,97	4,4
1204--	12,9	12,7	4,76	5,5

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

CCGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
		CCGW 09T304	0,4											●			▲									
		CCGW 09T308	0,8											●												
		CCGW 060204 NS	0,4												●											
		CCGW 060208 NS	0,8												●											
		CCGW 09T304 NS	0,4												●											
		CCGW 09T308 NS	0,8												●											
		CCGW 060202 NU	0,2									●		●					▲	●						
		CCGW 060204 NU	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●						
		CCGW 060208 NU	0,8									●		●		▲			▲	●						
		CCGW 09T302 NU	0,2											●												
		CCGW 09T304 NU	0,4								●		▲	●		▲	▲	●	▲	●						
		CCGW 09T308 NU	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●						
		CCGW 120408 NU	0,8								●		▲	●												

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem


Wymiary (mm)				
CC_ _	L	IC	S	D_1
0602--	6,45	6,35	2,38	2,8
09T3--	9,7	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material


Niepokrywany

CCMT / CCMW




● Klasa M SumiDia (PCD, typ z możliwością ostrzenia)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**CCMT 060202**	0,2																						●		
	CCMT 060204	0,4																						●		
	CCMT 09T302	0,2																						●		


● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

 	**CCMT 060201 NF**	0,1																							●	
	CCMT 060202 NF	0,2																							●	
	CCMT 060204 NF	0,4																							●	
	CCMT 09T301 NF	0,1																							●	
	CCMT 09T302 NF	0,2																							●	
	CCMT 09T304 NF	0,4																							●	
	CCMT 09T308 NF	0,8																							●	

● Klasa M SumiDia (PCD, typ jednorazowego użytku „Break Master")

Break Master - DM  	**CCMT 060202 L-DM NU**	0,2																								
	CCMT 060204 L-DM NU	0,4																						●		
	CCMT 09T302 L-DM NU	0,2																								
	CCMT 09T304 L-DM NU	0,4																						○		
Break Master - DM  	**CCMT 060202 R-DM NU**	0,2																						○		
	CCMT 060204 R-DM NU	0,4																						○		
	CCMT 09T302 R-DM NU	0,2																						○		
	CCMT 09T304 R-DM NU	0,4																						●		
Break Master - LD  	**CCMT 060202 N-LD NF**	0,2																							○	
	CCMT 060204 N-LD NF	0,4																							○	
	CCMT 09T302 N-LD NF	0,2																							○	
	CCMT 09T304 N-LD NF	0,4																							○	
	CCMT 09T308 N-LD NF	0,8																							○	
Break Master - GD  	**CCMT 060202 N-GD NF**	0,2																							○	
	CCMT 060204 N-GD NF	0,4																							○	
	CCMT 09T302 N-GD NF	0,2																							○	
	CCMT 09T304 N-GD NF	0,4																							○	
	CCMT 09T308 N-GD NF	0,8																							○	

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

	**CCMW 03X102 RH**	0,2																								○
	CCMW 03X104 RH	0,4																								○
	CCMW 04X102 RH	0,2																								○
	CCMW 04X104 RH	0,4																								○
	**CCMW 060202 RH**	0,2																								○
	CCMW 060204 RH	0,4																								○
	CCMW 09T302 RH	0,2																								○
	CCMW 09T304 RH	0,4																								○
	CCMW 09T308 RH	0,8																								○

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
1204--	12,9	12,7	4,76	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany

CNGA / CNGG ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H K Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	H K Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Binderless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Binderless Sumidia NPD10
 Standardowy Normalna geometria skrawania	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120402 NC4**	0,2	❍	❍																						
		CNGA 120404 NC4	0,4	●	●	●	●	●	●	❍																	
		CNGA 120408 NC4	0,8	●	●	●	●	●	●	❍																	
		CNGA 120412 NC4	1,2	●	●	●	●	●	●	❍																	
	 (Typ z krawędzią dogładzającą)	**CNGA 120404 NC-W4**	0,4			▲	▲	▲		▲																	
		CNGA 120408 NC-W4	0,8				▲	▲		▲																	
		CNGA 120412 NC-W4	1,2																								
		CNGA 120404 NC-WG4	0,4	●	●		●	●																			
		CNGA 120408 NC-WG4	0,8	●	●		●	●																			
		CNGA 120412 NC-WG4	1,2	●	●		●	●																			
		CNGA 120404 NC-WH4	0,4	❍	●		●	●																			
		CNGA 120408 NC-WH4	0,8	●	●		●	●																			
		CNGA 120412 NC-WH4	1,2	●	●		●	●																			
 Typ **LE** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 LE-NC2**	0,4	●																							
		CNGA 120408 LE-NC2	0,8	●																							
		CNGA 120412 LE-NC2	1,2	❍																							
 Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120402 LT-NC2**	0,,2		❍																						
		CNGA 120404 LT-NC2	0,4		●																						
		CNGA 120408 LT-NC2	0,8		●																						
		CNGA 120412 LT-NC2	1,2		●																						
 Typ **LS** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 LS-NC2**	0,4			●	●	●	❍																		
		CNGA 120408 LS-NC2	0,8			●	●	●	❍																		
		CNGA 120412 LS-NC2	1,2			●	●	●	❍																		
 Typ **ES** Stabilne zużycie kraterowe	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 ES-NC4**	0,4		●																						
		CNGA 120408 ES-NC4	0,8		●																						
		CNGA 120412 ES-NC4	1,2		●																						
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 HS-NC2**	0,4	●	●		●	●	●																		
		CNGA 120408 HS-NC2	0,8	●	●		●		●																		
		CNGA 120412 HS-NC2	1,2	●	●		●	●	●																		
Break Master - FV, LV, SV  CBN z łamaczem wióra	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGG 120404 N-FV NC4**	0,4	●	●		❑	●																			
		CNGG 120408 N-FV NC4	0,8	●	●		❑	●																			
		CNGG 120412 N-FV NC4	1,2	●	❍		❑	●																			
		CNGG 120404 N-LV NC4	0,4	❍	●		❑	●																			
		CNGG 120408 N-LV NC4	0,8	●	●		●	●																			
		CNGG 120412 N-LV NC4	1,2	●	●		●	●																			
		CNGG 120408 N-SV NC4	0,8		●			●																			
		CNGG 120412 N-SV NC4	1,2		●			●																			

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
1204--	12,9	12,7	4,76	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

CNGA / CNGM

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H Pokrywany						K	H Niepokrywany CBN									K PM		S Bindless CBN	N Niepokrywany PCD			Bindless Sumidia
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 NS2**	0,4												●											
		CNGA 120408 NS2	0,8												●											
		CNGA 120412 NS2	1,2												●											
		CNGA 120404 NU2	0,4									●		●		▲	▲	●			❍					
		CNGA 120408 NU2	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●	●					
		CNGA 120412 NU2	1,2								●	●	▲	●			▲	●			❍					
		CNGA 120404 NU-W2	0,4								▲	▲														
		CNGA 120408 NU-W2	0,8								▲	▲														
	(Typ z krawędzią dogładzającą)	**CNGA 120404 NU-WG2**	0,4									●														
		CNGA 120408 NU-WG2	0,8									●														
		CNGA 120412 NU-WG2	1,2									●														
		CNGA 120404 NU-WH2	0,4									●														
		CNGA 120408 NU-WH2	0,8									●														
		CNGA 120412 NU-WH2	1,2									●														
Typ **LF** Ostra krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120404 LF-NU2**	0,4																		❍					
		CNGA 120408 LF-NU2	0,8																		❍					
Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGA 120408 HS-NU2**	0,8																		●					
Break Master - LV CBN z łamaczem wióra	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**CNGM 120404 N-LV NU2**	0,4									●														
		CNGM 120408 N-LV NU2	0,8									●														
		CNGM 120412 N-LV NU2	1,2									●														

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia ---

Wymiary (mm)				
CN_ _	L	IC	S	D_1
0903--	9,7	9,525	3,18	4,4
1204--	12,9	12,7	4,76	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

CNGN / CNGX

● Klasa G SumiBoron (typ monolityczny CBN)

● Klasa G SumiBoron (typ monolityczny CBN, z wgłębieniem)


Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**CNGN 090308**	0,8																			●					
	CNGN 090312	1,2																			●					
	CNGN 120412	1,2																			●					
	CNGN 120416	1,6																			○					
 	**CNGX 120412**	1,2																			○					
	CNGX 120416	1,6																			○					

CNMA / CNMX

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**CNMA 120404**	0,4											●			▲		▲								
	CNMA 120408	0,8											●			▲		▲								
	CNMA 120412	1,2											●													
 	**CNMA 120404 NS**	0,4												●												
	CNMA 120408 NS	0,8												●												
	CNMA 120412 NS	1,2												●												
	CNMA 120404 NU	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●							
	CNMA 120408 NU	0,8								●	●	▲	●		▲		●	▲	●							
	CNMA 120412 NU	1,2								●	●	▲	●		▲	▲	●		●							
(Typ z krawędzią dogładzającą) 	**CNMA 120408 NU-W**	0,8										▲	▲													
 	**CNMX 120402 NF**	0,2																							●	
	CNMX 120404 NF	0,4																							●	
	CNMX 120408 NF	0,8																							●	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702--	7,75	6,35	2,38	2,8
11T3--	11,6	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany

DCGT / DCGW

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Niepokrywany Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
Break Master - FV, LV		**DCGT 070204 N-FV NC2**	0,4	●	●		●	●																			
		DCGT 11T304 N-FV NC2	0,4	●	●		●																				
		DCGT 11T308 N-FV NC2	0,8	○	●		●	●																			
CBN z łamaczem wióra	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGT 11T304 N-LV NC2**	0,4	●	●		❑	●																			
		DCGT 11T308 N-LV NC2	0,8	●	●		●	●																			
		DCGW 070202 NC2	0,2	●	●	●	●	●	●																		
		DCGW 070204 NC2	0,4	●	●	●	●	●	●																		
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 070208 NC2**	0,8	○	●			●	●																		
		DCGW 11T302 NC2	0,2	●	●		●	●	●																		
		DCGW 11T304 NC2	0,4	●	●	●	●	●	●	●																	
Standardowy Normalna geometria skrawania		**DCGW 11T308 NC2**	0,8	●	●	●	●	●	●	●																	
		DCGW 11T304 NC-WG2	0,4	●	●		●	●																			
		DCGW 11T308 NC-WG2	0,8	●	●		●	●																			
	(Typ z krawędzią dogładzającą)	**DCGW 11T304 NC-WH2**	0,4	●	○		●	●																			
		DCGW 11T308 NC-WH2	0,8	●	●		●	●																			
Typ **LE** Niski opór skrawania		**DCGW 11T302 LE-NC2**	0,2	○																							
		DCGW 11T304 LE-NC2	0,4	●																							
		DCGW 11T308 LE-NC2	0,8	●																							
		DCGW 070202 LT-NC2	0,2		●																						
		DCGW 070204 LT-NC2	0,4		●																						
		DCGW 11T302 LT-NC2	0,2		●																						
		DCGW 11T304 LT-NC2	0,4		●																						
Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca		**DCGW 11T308 LT-NC2**	0,8		●																						
		DCGW 070202 LS-NC2	0,2			●	●	●																			
		DCGW 070204 LS-NC2	0,4			●	●	●																			
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 11T304 LS-NC2**	0,4			●	●	●	●																		
		DCGW 11T308 LS-NC2	0,8			●	●	●	●																		
Typ **LS** Niski opór skrawania		**DCGW 11T304 HS-NC2**	0,4		●			●	●																		
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 11T308 HS-NC2**	0,8		●			●	●																		
Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca																											

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
DC--	L	IC	S	D_1
0702--	7,75	6,35	2,38	2,8
11T3--	11,6	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

DCGT / DCGW

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H Pokrywany CBN						K Pokrywany CBN	H Niepokrywany CBN									K PM Niepokrywany CBN			S Bindless CBN	N Niepokrywany PCD			N Bindless Sumidia
Break Master - FV, LV		**DCGT 070204 N-FV NU2**	0,4									●														
		DCGT 11T304 N-FV NU2	0,4									●														
		DCGT 11T308 N-FV NU2	0,8									●														
CBN z łamaczem wióra	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGT 11T304 N-LV NU2**	0,4									●														
		DCGT 11T308 N-LV NU2	0,8									●														
		DCGW 070202 NU2	0,2									●														
		DCGW 070204 NU2	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●			●					
	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 070208 NU2**	0,8									●		●		▲					●					
		DCGW 11T302 NU2	0,2																		●					
		DCGW 11T304 NU2	0,4								●	●		●		▲	▲	●		●	●					
		DCGW 11T308 NU2	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●	●					
		DCGW 11T304 NU-WG2	0,4									●														
	Wiper (Typ z krawędzią dogładzającą)	**DCGW 11T308 NU-WG2**	0,8									●														
		DCGW 11T304 NU-WH2	0,4									●														
		DCGW 11T308 NU-WH2	0,8									●														
Typ **LF** Ostra krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 070204 LF-NU2**	0,4																		●					
		DCGW 070208 LF-NU2	0,8																		●					
		DCGW 11T304 LF-NU2	0,4																		●					
		DCGW 11T308 LF-NU2	0,8																		●					
Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DCGW 070204 HS-NU2**	0,4																		●					
		DCGW 070208 HS-NU2	0,8																		●					
		DCGW 11T304 HS-NU2	0,4																							
		DCGW 11T308 HS-NU2	0,8																		●					

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

		DCGW 11T304 NS	0,4												●											
		DCGW 11T308 NS	0,8												●											
		DCGW 070202 NU	0,2								●	●	▲	●			▲	●	▲	●						
		DCGW 070204 NU	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●						
		DCGW 070208 NU	0,8								●	●	▲	●		▲			▲	●						
		DCGW 11T302 NU	0,2								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●						
		DCGW 11T304 NU	0,4								●	●	▲	●				●	▲	●						
		DCGW 11T308 NU	0,8								●	●	▲	●			▲	●		●						

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Niepokrywany

Wymiary (mm)				
DC_ _	L	IC	S	D_1
0702--	7,75	6,35	2,38	2,8
11T3--	11,6	9,525	3,97	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material


DCMT / DCMW

H Pokrywany CBN							H Niepokrywany CBN								K PM			S Bindless CBN	N Niepokrywany PCD		Bindless Sumidia
BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10



● Klasa M SumiDia (PCD, typ z możliwością ostrzenia)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**DCMT 070202**	0,2																						●		
	DCMT 070204	0,4																						●		
	DCMT 11T302	0,2																						●		
	DCMT 11T304	0,4																						●		
	DCMT 11T308	0,8																						●		

● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

 	**DCMT 070201 NF**	0,1																							●	
	DCMT 070202 NF	0,2																							●	
	DCMT 070204 NF	0,4																							●	
	DCMT 070208 NF	0,8																							●	
	DCMT 11T301 NF	0,1																							●	
	DCMT 11T302 NF	0,2																							●	
	DCMT 11T304 NF	0,4																							●	
	DCMT 11T308 NF	0,8																							●	

● Klasa M SumiDIA (PCD, typ jednorazowego użytku „Break Master")

Break Master - DM  	**DCMT 070202 L-DM NU**	0,2																						○		
	DCMT 070204 L-DM NU	0,4																						○		
	DCMT 11T302 L-DM NU	0,2																						○		
	DCMT 11T304 L-DM NU	0,4																						●		
Break Master - DM  	**DCMT 070202 R-DM NU**	0,2																						○		
	DCMT 070204 R-DM NU	0,4																						●		
	DCMT 11T302 R-DM NU	0,2																						●		
	DCMT 11T304 R-DM NU	0,4																						●		
Break Master - LD  	**DCMT 070202 N-LD NF**	0,2																							○	
	DCMT 070204 N-LD NF	0,4																							○	
	DCMT 11T302 N-LD NF	0,2																							○	
	DCMT 11T304 N-LD NF	0,4																							○	
	DCMT 11T308 N-LD NF	0,8																							○	
Break Master - GD  	**DCMT 070202 N-GD NF**	0,2																							○	
	DCMT 070204 N-GD NF	0,4																							○	
	DCMT 11T302 N-GD NF	0,2																							○	
	DCMT 11T304 N-GD NF	0,4																							○	
	DCMT 11T308 N-GD NF	0,8																							○	

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

	**DCMW 070202 RH**	0,2																								○
	DCMW 070204 RH	0,4																								○
	DCMW 11T302 RH	0,2																								○
	DCMW 11T304 RH	0,4																								○
	DCMW 11T308 RH	0,8																								○

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem





Pokrywany

Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1104--	11,6	9,525	4,76	3,81
1504--	15,5	12,7	4,76	5,16
1506--	15,5	12,7	6,35	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

DNGA ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	H Pokrywany CBN BNC2020	H Pokrywany CBN BNC100	H Pokrywany CBN BNC160	H Pokrywany CBN BNC200	H Pokrywany CBN BNC300	H Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	H Niepokrywany CBN BN2000	H Niepokrywany CBN BNX10	H Niepokrywany CBN BNX20	H Niepokrywany CBN BNX25	H Niepokrywany CBN BN250	H Niepokrywany CBN BN300	H Niepokrywany CBN BN350	H Niepokrywany CBN BN700	K PM BN7000	K PM BN7500	K PM BNS800	S Binderless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	N Niepokrywany PCD DA150	N Niepokrywany PCD DA1000	Binderless Sumidia NPD10
 Standardowy– Normalna geometria skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 110404 NC2**	0,4	○	●			●																			
		DNGA 110408 NC2	0,8	○	●																						
		DNGA 110412 NC2	1,2	○	○																						
 Standardowy Normalna geometria skrawania	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150402 NC4**	0,2	○	○																						
		DNGA 150404 NC4	0,4	○	○																						
		DNGA 150408 NC4	0,8	○	○																						
		DNGA 150412 NC4	1,2	○	○				○																		
		DNGA 150604 NC4	0,4	●	●	●	●	●	●	●																	
		DNGA 150608 NC4	0,8	●	●	●	●	●	●	●																	
		DNGA 150612 NC4	1,2	●	●		●	●	●	●																	
	 (Typ z krawędzią dogładzającą)	**DNGA 150404 NC-WG4**	0,4				○	○																			
		DNGA 150408 NC-WG4	0,8				○	○																			
		DNGA 150604 NC-WG4	0,4	●	●		●	●																			
		DNGA 150608 NC-WG4	0,8	●	●		●	●																			
		DNGA 150612 NC-WG4	1,2	●	●		●	●																			
		DNGA 150404 NC-WH4	0,4				○	○																			
		DNGA 150408 NC-WH4	0,8				○	○																			
		DNGA 150604 NC-WH4	0,4	●	●		❑	●																			
		DNGA 150608 NC-WH4	0,8	●	●		❑	●																			
		DNGA 150612 NC-WH4	1,2	●	●		❑	●																			
 Typ **LE** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150404 LE-NC2**	0,4	○																							
		DNGA 150408 LE-NC2	0,8	○																							
		DNGA 150412 LE-NC2	1,2	○																							
		DNGA 150604 LE-NC2	0,4	●																							
		DNGA 150608 LE-NC2	0,8	●																							
		DNGA 150612 LE-NC2	1,2	●																							
 Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150402 LT-NC2**	0,2		○																						
		DNGA 150404 LT-NC2	0,4		○																						
		DNGA 150408 LT-NC2	0,8		○																						
		DNGA 150412 LT-NC2	1,2		○																						
		DNGA 150604 LT-NC2	0,4		●																						
		DNGA 150608 LT-NC2	0,8		●																						
		DNGA 150612 LT-NC2	1,2		●																						
 Typ **LS** Niski opór skrawania	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150404 LS-NC2**	0,4						○																		
		DNGA 150408 LS-NC2	0,8						○																		
		DNGA 150412 LS-NC2	1,2						○																		
		DNGA 150604 LS-NC2	0,4			❑	●	●	●																		
		DNGA 150608 LS-NC2	0,8			❑	●	●	●																		
		DNGA 150612 LS-NC2	1,2			❑	●	●	●																		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem






Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1504--	15,5	12,7	4,76	5,16
1506--	15,5	12,7	6,35	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany

DNGA / DNGG

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Niepokrywany Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
 Typ **ES** Stabilne zużycie krateroowe	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150604 ES-NC2**	0,4		●																					
		DNGA 150608 ES-NC2	0,8		●																					
		DNGA 150612 ES-NC2	1,2		●																					
	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150404 ES-NC4**	0,4		❍																					
		DNGA 150408 ES-NC4	0,8		❍																					
		DNGA 150412 ES-NC4	1,2		❍																					
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150604 HS-NC2**	0,4	●	●		●	●	●																	
		DNGA 150608 HS-NC2	0,8	●	●		●	●	●																	
		DNGA 150612 HS-NC2	1,2	●	●		●	●	●																	
	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150412 HS-NC4**	1,2						❍																	
Break Master - FV, LV, SV  CBN z łamaczem wióra	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGG 150404 N-FV NC4**	0,4	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150408 N-FV NC4	0,8	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150412 N-FV NC4	1,2	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150604 N-FV NC4	0,4	●	●		❑	●																		
		DNGG 150608 N-FV NC4	0,8	●	●		❑	●																		
		DNGG 150612 N-FV NC4	1,2	●	●		❑	●																		
		DNGG 150404 N-LV NC4	0,4	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150408 N-LV NC4	0,8	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150412 N-LV NC4	1,2	❍	❍		❍	❍																		
		DNGG 150604 N-LV NC4	0,4	●	●		●	●																		
		DNGG 150608 N-LV NC4	0,8	●	●		●	●																		
		DNGG 150612 N-LV NC4	1,2	●	●		❑	●																		
		DNGG 150408 N-SV NC4	0,8	❍	❍																					
		DNGG 150412 N-SV NC4	1,2	❍	❍																					
		DNGG 150608 N-SV NC4	0,8		●			●																		
		DNGG 150612 N-SV NC4	1,2		●			●																		

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem




Wymiary (mm)				
DN_ _	L	IC	S	D_1
1504--	15,5	12,7	4,76	5,16
1506--	15,5	12,7	6,35	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Niepokrywany

DNGA / DNGM ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	S Binderless CBN BNS800	NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Binderless Sumidia NPD10
	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**DNGA 150604 NU2**	0,4									●		●		▲	▲	●									
		DNGA 150608 NU2	0,8								●	●	▲	●			▲	●			●						
		DNGA 150612 NU2	1,2								●																
	 (Typ z krawędzią dogładzającą)	**DNGA 150404 NU-WG2**	0,4									○															
		DNGA 150408 NU-WG2	0,8									○															
		DNGA 150604 NU-WG2	0,4									○															
		DNGA 150608 NU-WG2	0,8									○															
		DNGA 150612 NU-WG2	1,2									●															
		DNGA 150404 NU-WH2	0,4									○															
		DNGA 150408 NU-WH2	0,8									○															
		DNGA 150604 NU-WH2	0,4									○															
		DNGA 150608 NU-WH2	0,8									○															
		DNGA 150612 NU-WH2	1,2									●															
Break Master - LV 		**DNGM 150404 N-LV NU2**	0,4									○															
		DNGM 150408 N-LV NU2	0,8									○															
		DNGM 150412 N-LV NU2	1,2									○															
		DNGM 150604 N-LV NU2	0,4									●															
		DNGM 150608 N-LV NU2	0,8									●															
		DNGM 150612 N-LV NU2	1,2									●															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

55° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
DN--	L	IC	S	D_1
1506--	15,5	12,7	6,35	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

DNMA

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**DNMA 150604**	0,4											●			▲										
	DNMA 150608	0,8											●			▲										
	DNMA 150612	1,2											●			▲										

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

	**DNMA 150604 NS**	0,4												●												
	DNMA 150608 NS	0,8												●												
	DNMA 150604 NU	0,4									●		●		▲	▲	●	▲	●							
	DNMA 150608 NU	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●							
	DNMA 150612 NU	1,2										▲	●													

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

																										○
	**DNMA 150408 RH**	0,8																								○
	DNMA 150412 RH	1,2																								○

Typ okrągły | 0° kąt przyłożenia | Płytka bez otworu

Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
RN--	L	IC	S	D_1
0903--	9,525	9,525	3,18	–
1203--	12,7	12,7	3,18	–
1204--	12,7	12,7	4,76	–


H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

RNGN

● Klasa G SumiBoron (typ monolityczny CBN)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 Monolityczny CBN	**RNGN 090300**	–																			●					
	RNGN 120300	–																			●					
	RNGN 120400	–																			●					

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ pełny na górze)

	**RNGN 090300 B**	–					●	●																		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

Typ kwadratowy — 0° kąt przyłożenia, Płytka z otworem


Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
09T3--	9,525	9,525	3,97	4,4
1204--	12,7	12,7	4,76	5,16





H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

SCGW / SNGA

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

		RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
		**SCGW 09T304 NU**	0,4										●					▲	●							
		SCGW 09T308 NU	0,8										●						●							

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

			RE																							
 Standardowy– Normalna geometria skrawania	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**SNGA 120408 NC4**	0,8		●			●	●											●	●					
		SNGA 120412 NC4	1,2		○			●	●											●	●					
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**SNGA 120408 HS-NC2**	0,8					●	●											●	●					
		SNGA 120412 HS-NC2	1,2					●	●											●	●					
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**SNGA 120408 HS-NC4**	0,8		❑																					
		SNGA 120412 HS-NC4	1,2		❑																					

Typ kwadratowy — 0° kąt przyłożenia, Płytka bez otworu


Niepokrywany

Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
0903--	9,525	9,525	3,18	–
1204--	12,7	12,7	4,76	–


H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

SNGN / SNGX

● Klasa G SumiBoron (typ monolityczny CBN)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
		**SNGN 090308**	0,8																		●					
		SNGN 090312	1,2																		○					
		SNGN 120412	1,2																		○					
		SNGN 120416	1,6																		○					

● Klasa G SumiBoron (typ monolityczny CBN, z wgłębieniem)

		**SNGX 120412**	1,2																		○					
		SNGX 120416	1,6																		○					

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

Typ kwadratowy
0° kąt przyłożenia
Płytka z otworem


Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
SN_ _	L	IC	S	D_1
1204--	12,7	12,7	4,76	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

SNMA

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**SNMA 120408 NS** **SNMA 120412 NS**	0,8 1,2												❑ ●												
	SNMA 120408 NU **SNMA 120412 NU**	0,8 1,2									● ●		● ●		▲ ▲	▲ ▲	● ●		● ●							

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**SNMA 120408 RH** **SNMA 120412 RH**	0,8 1,2																								○ ○

60° typ trójkątny
5° kąt przyłożenia

Wymiary (mm)				
TBGN	L	IC	S	D_1
0601--	6,9	3,97	1,59	–
TBGW				
0601--	6,9	3,97	1,59	2,8

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TBGN / TBGW

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ pełny na górze)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**TBGN 060102 B** **TBGN 060104 B**	0,2 0,4					● ●				● ●		● ●													

● Klasa G SumiDIA (PCD, łamacz typu NF)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**TBGN 060102 NF** **TBGN 060104 NF**	0,2 0,4																							● ●	

● Klasa G SumiDIA (PCD, łamacz typu NF)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
 	**TBGW 060102 NF** **TBGW 060104 NF**	0,2 0,4																							● ●	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
TC--	L	IC	S	D_1
0902--	9,62	5,56	2,38	2,5
1102--	11,0	6,35	2,38	2,8
16T3--	16,5	9,525	3,97	4,3

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TCGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
		TCGW 090204 NC	0,4		●			●																			
		TCGW 090208 NC	0,8		●			●																			
		TCGW 110202 NC	0,2		●			●																			
		TCGW 110204 NC	0,4		●			●		●																	
		TCGW 110208 NC	0,8		●			●																			
	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TCGW 16T304 NC3**	0,4		●			●																			
		TCGW 16T308 NC3	0,8		●			●																			
		TCGW 090204 NU	0,4																▲	●							
		TCGW 090208 NU	0,8																▲	●							
		TCGW 110202 NU	0,2								●		▲	●					▲	●							
		TCGW 110204 NU	0,4								●	●	▲	●		▲			▲	●							
		TCGW 110208 NU	0,8								●		▲						▲	●							
		TCGW 16T304 NU	0,4								●		▲	●					▲	●							
		TCGW 16T308 NU	0,8																▲	●							

TCMT ●●●●●●

● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
		TCMT 090202 NF	0,2																							○	
		TCMT 090204 NF	0,4																							●	
		TCMT 110201 NF	0,1																							●	
		TCMT 110202 NF	0,2																							●	
		TCMT 110204 NF	0,4																							●	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany

Wymiary (mm)				
TN_ _	L	IC	S	D_1
1604--	16,5	9,525	4,76	3,81

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TNGA / TNGG

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Niepokrywany Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
 Standardowy Normalna geometria skrawania	 z 6 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160402 NC6**	0,2	❍	❍																						
		TNGA 160404 NC6	0,4	●	●		●	●	●																		
		TNGA 160408 NC6	0,8	●	●	●	●	●	●																		
		TNGA 160412 NC6	1,2	●	●	❑	●	●	●																		
 Typ **LE** Niski opór skrawania	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 LE-NC3**	0,4	●																							
		TNGA 160408 LE-NC3	0,8	●																							
		TNGA 160412 LE-NC3	1,2	❍																							
 Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160402 LT-NC3**	0,2		❍																						
		TNGA 160404 LT-NC3	0,4		❍																						
		TNGA 160408 LT-NC3	0,8		●																						
		TNGA 160412 LT-NC3	1,2		❍																						
 Typ **LS** Niski opór skrawania	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 LS-NC3**	0,4			●	❑	●	●																		
		TNGA 160408 LS-NC3	0,8			●	●	●	❍																		
		TNGA 160412 LS-NC3	1,2			❑	❑	●	❍																		
 Typ **ES** Stabilne zużycie kraterowe	 z 6 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 ES-NC6**	0,4		❍																						
		TNGA 160408 ES-NC6	0,8		●																						
		TNGA 160412 ES-NC6	1,2		❍																						
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 HS-NC3**	0,4	●	●		❑	●																			
		TNGA 160408 HS-NC3	0,8	●	●		❑	●	●																		
		TNGA 160412 HS-NC3	1,2	●	●		❑	●	●																		
	 z 6 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160412 HS-NC6**	1,2						❍																		
 Break Master - FV, LV, SV CBN z łamaczem wióra	 z 6 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGG 160404 N-FV NC6**	0,4	❍	❍		❑	●																			
		TNGG 160408 N-FV NC6	0,8	❍	❍		●	●																			
		TNGG 160412 N-FV NC6	1,2	❍	❍		❑	●																			
		TNGG 160404 N-LV NC6	0,4	❍	●		●	●																			
		TNGG 160408 N-LV NC6	0,8	❍	●		●	●																			
		TNGG 160412 N-LV NC6	1,2	❍	❍		●	●																			
		TNGG 160408 N-SV NC6	0,8		●			●																			
		TNGG 160412 N-SV NC6	1,2		❍																						

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Niepokrywany

Wymiary (mm)				
TN_ _	L	IC	S	D_1
1604--	16,5	9,525	4,76	3,81

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TNGA / TNGM

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	K Binderless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Binderless Sumidia NPD10
	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 NU3** **TNGA 160408 NU3** **TNGA 160412 NU3**	0,4 0,8 1,2																		❍ ❍ ❍						
 Typ **LF** Ostra krawędź skrawająca	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGA 160404 LF-NU3** **TNGA 160408 LF-NU3**	0,4 0,8																		❍ ❍						
Break Master - LV 	 z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TNGM 160404 N-LV NU3** **TNGM 160408 N-LV NU3** **TNGM 160412 N-LV NU3**	0,4 0,8 1,2									● ● ●															

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem


Niepokrywany

Wymiary (mm)				
TN_ _	L	IC	S	D_1
1604--	16,5	9,525	4,76	3,81


H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TNMA ●●●●●●

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**TNMA 160404** **TNMA 160408**	0,4 0,8											●			▲										

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**TNMA 160404 NU** **TNMA 160408 NU** **TNMA 160412 NU**	0,4 0,8 1,2								● ● ●	● ● ▲	▲ ● ●	● ● ●		▲ ▲ ▲	▲ ▲ ●										


60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka bez otworu

Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
1103--	11,0	6,35	3,18	–
1603--	16,5	9,525	3,18	–


H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TPGN ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**TPGN 110304 NU** **TPGN 110308 NU** **TPGN 160304 NU** **TPGN 160308 NU**	0,4 0,8 0,4 0,8											● ● ● ●					▲ ❍ ▲ ❍ ▲ ❍ ▲ ❍								

● Klasa G SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**TPGN 110304 NF** **TPGN 110308 NF** **TPGN 160302 NF** **TPGN 160304 NF** **TPGN 160308 NF**	0,4 0,8 0,2 0,4 0,8																						● ● ● ● ●		

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany

Wymiary (mm)				
TP_ _	L	IC	S	D_1
0802--	8,2	4,76	2,39	2,3
0902--	9,62	5,56	2,38	2,5
1103--	11,0	6,35	3,18	3,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TPGT / TPGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H K Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Binderless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Binderless Sumidia NPD10
Break Master - FV CBN z łamaczem wióra	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGT 110304 N-FV NC3**	0,4	❍	●		❑	●																			
		TPGT 110308 N-FV NC3	0,8	❍	●		❑																				
Standardowy Normalna geometria skrawania		**TPGW 080202 NC**	0,2		●			●																			
		TPGW 080204 NC	0,4		●			●																			
		TPGW 110304 NC	0,4		●			●																			
		TPGW 110308 NC	0,8		●			●																			
Standardowy	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGW 080202 NC3**	0,2	❍	❍																						
		TPGW 080204 NC3	0,4	❍	❍																						
		TPGW 090202 NC3	0,2	❍	❍																						
		TPGW 090204 NC3	0,4	❍	❍																						
Typ **LE** Niski opór skrawania	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGW 110302 LE-NC3**	0,2	❍																							
		TPGW 110304 LE-NC3	0,4	❍																							
		TPGW 110308 LE-NC3	0,8	❍																							
Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGW 110302 LT-NC3**	0,2		❍																						
		TPGW 110304 LT-NC3	0,4		❍																						
		TPGW 110308 LT-NC3	0,8		❍																						
Typ **LS** Niski opór skrawania	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGW 110304 LS-NC3**	0,4						❍																		
		TPGW 110308 LS-NC3	0,8						❍																		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Niepokrywany

Wymiary (mm)

TP_ _	L	IC	S	D_1
0802--	8,2	4,76	2,39	2,3
0902--	9,62	5,56	2,38	2,5
1102--	11,0	6,35	2,38	2,8
1103--			3,18	3,4
1604--	16,5	9,525	4,76	4,3

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TPGT / TPGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H Pokrywany CBN						K	H Niepokrywany CBN									K PM			S Bindless CBN	N Niepokrywany PCD			Bindless Sumidia
Break Master - FV		**TPGT 110304 N-FV NU3**	0,4									●															
CBN z łamaczem wióra	z 3 krawędziami skrawającymi CBN	**TPGT 110308 N-FV NU3**	0,8									●															
		TPGW 080202 NU	0,2									●		●		▲											
		TPGW 080204 NU	0,4								●	●	▲	●		▲											
		TPGW 110304 NU	0,4									●		●		▲	▲	●									
		TPGW 110308 NU	0,8									●		●		▲	▲	●									

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

		TPGW 110304	0,4											●		▲											
		TPGW 110308	0,8											●		▲											

● Klasa G SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

		TPGW 080202 NF	0,2																						●		
		TPGW 080204 NF	0,4																						●		
		TPGW 110202 NF	0,2																						○		
		TPGW 110204 NF	0,4																						○		
		TPGW 110208 NF	0,8																						○		
		TPGW 110302 NF	0,2																						●		
		TPGW 110304 NF	0,4																						●		
		TPGW 110308 NF	0,8																						●		
		TPGW 160402 NF	0,2																						○		
		TPGW 160404 NF	0,4																						●		
		TPGW 160408 NF	0,8																						●		

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

60° typ trójkątny | 11° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Niepokrywany



Wymiary (mm)

TP_ _	L	IC	S	D_1
0802--	8,2	4,76	2,39	2,3
0902--	9,62	5,56	2,38	2,5
1102--	11,0	6,35	2,38	2,8
1103--			3,18	3,4
1604--	16,5	9,525	4,76	4,3

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

TPMT / TPMW

● Klasa M SumiDia (PCD, typ jednorazowego użytku „Break Master")

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H K Pokrywany CBN	H K Niepokrywany CBN	S Bindless CBN	N Niepokrywany PCD	Bindless Sumidia
				BNC2010 BNC2020 BNC100 BNC160 BNC200 BNC300 BNC500	BN1000 BN2000 BNX10 BNX20 BNX25 BN250 BN300 BN350 BN700	BN7000 BN7500 BNS800	NCB100	DA90 DA150 DA1000	NPD10
Break Master - DM		**TPMT 080204 L-DM NU**	0,4					○	
		TPMT 090204 L-DM NU	0,4					●	
Break Master - LD		**TPMT 080202 N-LD NF**	0,2						○
		TPMT 080204 N-LD NF	0,4						○
		TPMT 090202 N-LD NF	0,2						○
		TPMT 090204 N-LD NF	0,4						○
		TPMT 110202 N-LD NF	0,2						○
		TPMT 110204 N-LD NF	0,4						○
		TPMT 110302 N-LD NF	0,2						○
		TPMT 110304 N-LD NF	0,4						○
		TPMT 110308 N-LD NF	0,8						○
		TPMT 160402 N-LD NF	0,2						○
		TPMT 160404 N-LD NF	0,4						○
		TPMT 160408 N-LD NF	0,8						○
Break Master - GD		**TPMT 080202 N-GD NF**	0,2						○
		TPMT 080204 N-GD NF	0,4						○
		TPMT 090202 N-GD NF	0,2						○
		TPMT 090204 N-GD NF	0,4						○
		TPMT 110202 N-GD NF	0,2						○
		TPMT 110204 N-GD NF	0,4						○
		TPMT 110302 N-GD NF	0,2						○
		TPMT 110304 N-GD NF	0,4						○
		TPMT 110308 N-GD NF	0,8						○
		TPMT 160402 N-GD NF	0,2						○
		TPMT 160404 N-GD NF	0,4						○
		TPMT 160408 N-GD NF	0,8						○

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

		**TPMW 080202 RH**	0,2						○
		TPMW 080204 RH	0,4						○
		TPMW 110302 RH	0,2						○
		TPMW 110304 RH	0,4						○
		TPMW 110308 RH	0,8						○
		TPMW 160402 RH	0,2						○
		TPMW 160404 RH	0,4						○
		TPMW 160408 RH	0,8						○

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

35° typ romboidalny | 5° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
VB_ _	L	IC	S	D_1
1102--	11,0	6,35	2,38	2,8
1103--			3,18	
1604--	16,6	9,525	4,76	4,4








H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

VBGW ●●●●●●

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
 Standardowy– Normalna geometria skrawania	**VBGW 110202 NC**	0,2		●			●																			
	VBGW 110204 NC	0,4		●			●																			
	VBGW 110208 NC	0,8		●			●																			
	**VBGW 110202 NU**	0,2											●													
	VBGW 110204 NU	0,4									●		●													
	**VBGW 110208 NU**	0,8											●													
	VBGW 160402 NU	0,2											●													
	VBGW 160404 NU	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●							
	VBGW 160408 NU	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●	▲	●							

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
 Standardowy Normalna geometria skrawania  z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VBGW 110204 NC2**	0,4		❑																						
	VBGW 160404 NC2	0,4	●	●	●	●	●	●	●																		
	VBGW 160408 NC2	0,8	●	●	●	●	●	●	●																		
	VBGW 160412 NC2	1,2		●																						
 Typ **LE** Niski opór skrawania 	**VBGW 160402 LE-NC2**	0,2	●																							
	VBGW 160404 LE-NC2	0,4	●																							
	VBGW 160408 LE-NC2	0,8	●																							
 Typ **LT** Ostra krawędź skrawająca 	**VBGW 110302 LT-NC2**	0,2		❍																						
	VBGW 110304 LT-NC2	0,4		●																						
	VBGW 160402 LT-NC2	0,2		❍																						
	VBGW 160404 LT-NC2	0,4		●																						
	VBGW 160408 LT-NC2	0,8		●																						
 Typ **LS** Niski opór skrawania  z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VBGW 160404 LS-NC2**	0,4			●	●	●																			
	VBGW 160408 LS-NC2	0,8			●	●																				
 Typ **HS** Mocna krawędź skrawająca  z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VBGW 160404 HS-NC2**	0,4		●			●	●																		
	VBGW 160408 HS-NC2	0,8		●			●																			
  z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VBGW 160404 NU2**	0,4								●	●	▲	●		▲											
	VBGW 160408 NU2	0,8								●	●	▲	●		▲											

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

35° typ romboidalny | 7° kąt przyłożenia | Płytka z otworem



Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
VC--	L	IC	S	D_1
0802--	8,3	4,76	2,38	2,3
1103--	11,0	6,35	3,18	2,8
1604--	16,6	9,525	4,76	4,4

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

VCMT / VCGW ●●●●●●

● Klasa M SumiDia (PCD, łamacz typu NF)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H K Pokrywany CBN: BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	H K Niepokrywany CBN: BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM: BN7000	BN7500	S: BNS800	NCB100	N Niepokrywany PCD: DA90	DA150	DA1000	Binderless CBN	NPD10 Binderless Sumidia
		**VCMT 110301 NF**	0,1																							●		
		VCMT 110302 NF	0,2																							●		
		VCMT 110304 NF	0,4																							●		
		VCMT 160404 NF	0,4																							●		
		VCMT 160408 NF	0,8																							●		
		VCMT 160412 NF	1,2																							●		
		**VCMT 110302 N-LD NF**	0,2																							○		
		VCMT 110304 N-LD NF	0,4																							○		
		VCMT 160404 N-LD NF	0,4																							○		
		VCMT 160408 N-LD NF	0,8																							○		
		VCMT 160412 N-LD NF	1,2																							○		
		**VCMT 110302 N-GD NF**	0,2																							○		
		VCMT 110304 N-GD NF	0,4																							○		
		VCMT 160404 N-GD NF	0,4																							○		
		VCMT 160408 N-GD NF	0,8																							○		
		VCMT 160412 N-GD NF	1,2																							○		

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

		**VCMW 080201 RH**	0,1																										○
		VCMW 080202 RH	0,2																										○
		VCMW 080204 RH	0,4																										○
		VCMW 110302 RH	0,2																										○
		VCMW 110304 RH	0,4																										○
		VCMW 160402 RH	0,2																										○
		VCMW 160404 RH	0,4																										○
		VCMW 160408 RH	0,8																										○
		VCMW 160412 RH	1,2																										○

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

		**VCGW 080202 NC2**	0,2	❍	❍																								
		VCGW 080204 NC2	0,4	❍	❍																								

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

35° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Pokrywany / Niepokrywany

Wymiary (mm)				
VN--	L	IC	S	D_1
1604--	16,6	9,525	4,76	3,81

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

VNGA / VNGG

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	H Pokrywany CBN BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	K Pokrywany CBN BNC500	H Niepokrywany CBN BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	K PM BN7000	BN7500	BNS800	S Niepokrywany Bindless CBN NCB100	N Niepokrywany PCD DA90	DA150	DA1000	Bindless Sumidia NPD10
	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGA 160404 NU2** **VNGA 160408 NU2**	0,4 0,8								● ●	● ●									❍ ❍						
	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGA 160404 NC2** **VNGA 160408 NC2**	0,4 0,8		● ●																						
	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGA 160402 NC4** **VNGA 160404 NC4** **VNGA 160408 NC4**	0,2 0,4 0,8	❍	❍ ● ●																						
 Typ - **LT** Ostra krawędź skrawająca	 z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGA 160402 LT-NC2** **VNGA 160404 LT-NC2** **VNGA 160408 LT-NC2** **VNGA 160412 LT-NC2**	0,2 0,4 0,8 1,2		❍ ● ● ❍																						
 Typ - **ES** Stabilne zużycie kraterowe	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGA 160404 ES-NC4** **VNGA 160408 ES-NC4** **VNGA 160412 ES-NC4**	0,4 0,8 1,2		● ● ❍																						
Break Master - FV, - LV  CBN z łamaczem wióra	 z 4 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGG 160404 N-FV NC4** **VNGG 160408 N-FV NC4**	0,4 0,8	❍ ❍	❍ ●		● ❑	● ●																			
		VNGG 160404 N-LV NC4 **VNGG 160408 N-LV NC4**	0,4 0,8	● ❍	❍ ●		● ●	● ●																			

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

35° typ romboidalny | 0° kąt przyłożenia | Płytka z otworem

Niepokrywany

Wymiary (mm)				
VN--	L	IC	S	D_1
1604--	16,6	9,525	4,76	3,81

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

VNGM / VNMA

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
Break Master - LV				H						K	H								K PM			S	N			
				CBN																		Binderless CBN				Binderless Sumidia
		**VNGM 160404 N-LV NU2**	0,4									●														
CBN z łamaczem wióra	z 2 krawędziami skrawającymi CBN	**VNGM 160408 N-LV NU2**	0,8									●														

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ z możliwością ostrzenia)

		**VNMA 160404**	0,4											●			▲									
		VNMA 160408	0,8											●			▲									

● Klasa M SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

		**VNMA 160404 NU**	0,4								●	●	▲	●		▲	▲	●								
		VNMA 160408 NU	0,8								●	●	▲	●		▲	▲	●								
		VNMA 160408 NS	0,8												○												

● Klasa M SumiDia (PCD, binderless)

		**VNMA 160408 RH**	0,8																								○
		VNMA 160412 RH	1,2																								○

VNMX

● Klasa M SumiDia (PCD, typ z możliwością ostrzenia)

Kształt		Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
				H						K	H								K			S	N			
				Pokrywany							Niepokrywany												Niepokrywany			
				CBN																PM			Binderless CBN	PCD			Binderless Sumidia
		**VNMX 160404 NF**	0,4																						●	
		VNMX 160408 NF	0,8																						●	

● = Magazyn w Europie
○ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

80° typ trygonalny — 0° kąt przyłożenia, Płytka z otworem

Pokrywany

Wymiary (mm)				
WN__	L	IC	S	D_1
0804--	8,69	12,7	4,76	5,16

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

WNGA

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ wieloostrzowy jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	NCB100	DA90	DA150	DA1000	NPD10
	**WNGA 080408 LT-NC3**	0,8		❍																						
 z 6 krawędziami skrawającymi CBN	**WNGA 080404 NC6**	0,4	❍	●			●																			
	WNGA 080408 NC6	0,8		●			●																			
	WNGA 080412 NC 6	1,2	❍	●			●																			
 (Typ z krawędzią dogładzającą)	**WNGA 080408 NC-WG6**	0,8	●	●		❍	❍																			
	WNGA 080408 NC-WH6	0,8	●	●		❍	❍																			

80° typ specjalny — 7° kąt przyłożenia, Płytka z otworem

Wymiary (mm)				
ZN__	L	IC	S	D_1
0401--	–	4,76	1,59	2,3

H Stal hartowana
K Żeliwo
N Metale nieżelazne
S Stopy egzotyczne
PM Elementy spiekane
Carbide/Hard Brittle Material

Pokrywany / Niepokrywany

ZNEX

● Klasa G SumiBoron (CBN, typ jednorazowego użytku)

Kształt	Nr kat. ISO	RE	BNC2010	BNC2020	BNC100	BNC160	BNC200	BNC300	BNC500	BN1000	BN2000	BNX10	BNX20	BNX25	BN250	BN300	BN350	BN700	BN7000	BN7500	BNS800	DA150	DA1000
 	**ZNEX 040102 NC**	0,2		●	▲	▲	▲																
	ZNEX 040104 NC	0,4		●	▲	▲	▲																
	**ZNEX 040102 LE-NC**	0,2	❍																				
	ZNEX 040104 LE-NC	0,4	❍																				
	ZNEX 040102 LT-NC	0,2		❍																			
	ZNEX 040104 LT-NC	0,4		❍																			
	ZNEX 040102 NU	0,2								●	●	●			▲			❍					
	ZNEX 040104 NU	0,4								●	●	●			▲								

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
❑ = Dostawa na zamówienie

☞ L4, L5 Specyfikacja krawędzi płytek SUMIBORON

SUMIDIA Binderless PCD – Gatunek płytki NPD10

Płytki negatywowe




Zastosowanie: twardy, kruchy materiał

	Kształt	Nr kat. ISO	Wymiary (mm) Okrąg wpisany (IC)	Grubość	Rozmiar otworu	Promień naroża	Długość krawędzi skrawającej	NPD10
Typ 55°		**DNMA 150408 RH**	12,70	4,76	5,16	0,8	1,8	❍
		150412 RH				1,2	1,8	❍
Typ kwadratowy		**SNMA 120408 RH**	12,70	4,76	5,16	0,8	1,7	❍
		120412 RH				1,2	1,7	❍
Typ 35°		**VNMA 160408 RH**	9,525	4,76	3,81	0,8	1,8	❍
		160412 RH				1,2	1,5	❍

Uwaga: kąt pochylenia krawędzi skrawającej może wykazywać odchylenia powstałe w wyniku procesu produkcji.

Płytki pozytywowe

Zastosowanie: twardy, kruchy materiał

	Kąt natarcia	Kształt	Nr kat. ISO	Wymiary (mm) Okrąg wpisany (IC)	Grubość	Rozmiar otworu	Promień naroża	Długość krawędzi skrawającej	NPD10
Typ 80°	7°		**CCMW 03X102 RH**	3,50	1,40	1,9	0,2	1,3	❍
			03X104 RH				0,4	1,3	❍
			CCMW 04X102 RH	4,30	1,80	2,3	0,2	1,7	❍
			04X104 RH				0,4	1,7	❍
			**CCMW 060202 RH**	6,35	2,38	2,8	0,2	1,7	❍
			060204 RH				0,4	1,7	❍
			CCMW 09T302 RH	9,525	3,97	4,4	0,2	1,7	❍
			09T304 RH				0,4	1,7	❍
			09T308 RH				0,8	1,6	❍
55° typ romboidalny	7°		**DCMW 070202 RH**	6,35	2,38	2,8	0,2	2,1	❍
			070204 RH				0,4	2,0	❍
			DCMW 11T302 RH	9,525	3,97	4,4	0,2	2,1	❍
			11T304 RH				0,4	1,9	❍
			11T308 RH				0,8	1,6	❍
Typ trójkątny	11°		**TPMW 080202 RH**	4,76	2,38	2,3	0,2	1,2	❍
			080204 RH				0,4	1,0	❍
			TPMW 110302 RH	6,35	3,18	3,4	0,2	1,5	❍
			110304 RH				0,4	1,3	❍
			110308 RH				0,8	1,0	❍
			TPMW 160402 RH	9,525	4,76	4,4	0,2	2,2	❍
			160404 RH				0,4	2,0	❍
			160408 RH				0,8	1,6	❍
35° typ romboidalny	7°		**VCMW 080201 RH**	4,76	2,38	2,3	0,1	2,2	❍
			080202 RH				0,2	1,9	❍
			080204 RH				0,4	1,5	❍
			VCMW 110302 RH	6,35	3,18	2,8	0,2	2,1	❍
			110304 RH				0,4	1,7	❍
			VCMW 160402 RH	9,525	4,76	4,4	0,2	2,1	❍
			160404 RH				0,4	1,7	❍
			160408 RH				0,8	1,8	❍
			160412 RH				1,2	1,5	❍

Uwaga: kąt prześwitu końcówki krawędzi skrawającej może wykazywać odchylenia w wyniku procesu produkcji.

Narzędzia precyzyjne



BSME ☞ M36-38

Bardzo mały wytaczak – typ lutowany

- Pełnowęglikowy wytaczak z lutowaną końcówką CBN i chłodzeniem wewnętrznym.
- Do wytaczania bardzo małych otworów w stali hartowanej.
- Min. śr. wytaczania wynosi ø2,5 mm.



SEXC ☞ M36-39

Wytaczak CBN do wytaczania małych średnic


- Pełnowęglikowy wytaczak z płytką wymienną CBN i chłodzeniem wewnętrznym.
- Do wytaczania małych otworów w stali hartowanej.
- Min. śr. wytaczania wynosi ø4,0 mm.



BNBB ☞ M40

Narzędzia do wytaczania małych otworów

- Krawędź skrawająca CBN jest przylutowana na monolitycznej oprawce węglikowej.
- Wytaczanie małych otworów w stali hartowanej.
- Min. śr. wytaczania wynosi ø3,5 mm.



BNZ ☞ M41

Miniwytaczaki

- Monolityczne wytaczaki węglikowe z ekonomiczną płytką CBN.
- Wytaczanie małych otworów w stali hartowanej.
- Min. śr. wytaczania wynosi ø7,0 mm.



BNB ☞ M41

Miniwytaczaki

- Pełnowęglikowe wytaczaki z ekonomicznymi płytkami CBN i PCD.
- Min. śr. wytaczania wynosi ø10,0 mm.



GWB / PSC ☞ M42-43

System rowkowania CBN do stali hartowanej


- Płytki styczne – Oprawka z mocowaniem podwójnym
- Szerokość rowków 1,5 – 6,0 mm
- Nowy gatunek CBN do rowkowania przerywanego
- System składanych narzędzi poligonalnych do rowkowania ISO-PSC



BNGG ☞ M44

Oprawki do gwintowania

- Krawędź skrawająca CBN do stali hartowanej
- Regulowane gwintowanie po przeszlifowaniu.



DABB ☞ M45

Narzędzia do wytaczania małych otworów

- Krawędź skrawająca PCD do obróbki wykańczającej małych części z metali nieżelaznych
- Min. śr. wytaczania wynosi ø3,0 mm.
- DABB-C do wytaczania
  DABB-N do profilowania i rowkowania naroży

Narzędzia precyzyjne



ANX
Nowość
M46-51

Frez do obróbki metali nieżelaznych z dużą prędkością

- Osiąga posuwy powyżej vf = 30 000 mm/min
- 6 różnych przygotowań krawędzi
- Prosta budowa złącza śrubowego ułatwia dokładną regulację
- Precyzyjne podawanie chłodziwa do punktu obróbki
- Zakres głowic o średnicy od Ø32 do Ø160 mm



RF
M52

Frez czołowy szybkościowy do aluminium

- Obróbka wykończeniowa i zgrubna stopów aluminium oraz metali nieżelaznych
- Obróbka z dużą precyzją i dużą prędkością vc= 5000 m/min
- Korpus ze stopu aluminium Bicie poniżej 10 µm
- Łatwy montaż



SRF
M53

Frez czołowy szybkościowy do aluminium

- Frez o małej średnicy do małych obrabiarek
- Obróbka zgrubna i wykończeniowa z dużą prędkością skrawania za pomocą
- płytek SumiDia DA2200 Obróbka z dużą prędkością
- skrawania 20 000 obr./min Ekonomiczne płytki PCD typu NF



FMU
M54-55

„BN Finish Mill" do obróbki wykończeniowej żeliwa szarego

- Obróbka z dużą prędkością skrawania vc = 1 500 m/min
- Doskonała chropowatość powierzchni Rz = 3,2
- Bicie poniżej 10 µm
- Łatwy montaż



BNES
M56

„Helical Master" Frez palcowy SUMIBORON

- Spiralna lutowana krawędź skrawająca CBN do obróbki gładkościowej stali hartowanej (HRC 50 – 60)
- Obróbka na sucho
- Stabilne skrawanie
- Wysoka dokładność
- Doskonałe odprowadzanie wióra



BNBP
M57

„Mould Finish Master" Frezy palcowe kuliste typu mikro

- Obróbka precyzyjna stali hartowanej < HRC 70 oraz długa trwałość narzędzia
- Niezwykle ciągliwy gatunek SUMIBORON BN350 zapobiega wykruszaniu się krawędzi skrawającej
- Dokładność R: ±0,005 mm



NPDRS / NPDB(S)
M58-59

„Mould Finish Master" Frezy palcowe SUMIDIA Binderless

- NPDRS – frezy palcowe z promieniem naroża
- NPDB(S) – frezy palcowe kuliste
- Do obróbki wykończeniowej węglika i materiałów kruchych
- Wysoka jakość obróbki i długa trwałość narzędzia



DAL / DDL / DML
M60-61

Wiertła SUMIDIA o dużej precyzji

- Krawędź skrawająca PCD jest przylutowana na monolitycznej oprawce węglikowej.
- Do wiercenia standardowych i precyzyjnych otworów w stopach aluminium
- Typ DML jest odpowiedni do fazowania i wiercenia stopniowego


Seria BSME/SEXC

Cechy




- Nowy ultramały wytaczak z krawędzią skrawającą CBN
- Chłodzenie wewnętrzne
- Łatwe ustawianie i obsługa
- Wysoka dokładność
- Korpus węglikowy zapewnia dużą sztywność
- Jedna tuleja do różnych średnic




System podstawowy



Dwa typy systemu mikrowytaczaków CBN

Typ BSME – lutowana krawędź skrawająca CBN	Typ SEXC – płytka wymienna CBN
Min. średnica otworu: Ø 2,5 - 5,0 mm	Min. średnica otworu: Ø 4,0 - 6,0 mm
Unikatowy kształt krawędzi skrawającej o wysokiej dokładności i ostrości  Otwór chłodzenia wewnętrznego (standard)	Płytka dwuostrzowa  Otwór chłodzenia wewnętrznego (standard)
	
Doskonała powtarzalność montażu wytaczaka (odchylenie w zakresie 0,020 mm)  Śruby dociskowe Kołek nastawczy do regulacji położenia krawędzi skrawającej	


Zakres zastosowań



Zalecane parametry skrawania

Prędkość wrzeciona (*n*)	>2 000 min^{-1}	Mała prędkość może powodować drgania i wykruszanie krawędzi skrawającej.
Głębokość skrawania (a_p)	0,01 - 0,15 mm	Zbyt duża głębokość skrawania może powodować większe odkształcenie narzędzia, prowadząc do pogorszenia dokładności otworu.
Posuw (f)	0,01 - 0,1 mm/obr.	-

Akcesoria



Instrukcja montażu

1. Wsuwaj narzędzie centrujące do tulei, aż połączy się z kołkiem wewnętrznym.
   Ostrożnie dokręć śruby.



2. Umieść tuleję w systemie mocowania narzędzia.
   Ostrożnie dokręć śruby.






3. Ustaw prosto płaszczyznę narzędzia centrującego.







Po regulacji krawędź skrawająca zamontowanego wytaczaka automatycznie ustawiona jest w osi.



4. Użyj urządzenia do wstępnych ustawień, aby ustawić średnicę wytaczaka.


Przykładowe zastosowanie

BSME Część zaworu ze stali stopowej hartowanej	SEXC Mała część samochodowa ze stali łożyskowej
Typ BSME zapewnia stabilną obróbkę. Trwałość narzędzia jest ponad 2 razy dłuższa w porównaniu do narzędzi CBN konkurencji.	Typ SEXC pozwala radykalnie obniżyć koszt narzędzi. Trwałość narzędzia jest 1,5 raza dłuższa w porównaniu do lutowanych narzędzi CBN konkurencji.
 	 
Materiał obrabiany: Część zaworu ze stali stopowej hartowanej (część samochodowa) Narzędzie: BSME R50020D2S6 Gatunek: BN2000 Parametry skrawania: v_c = 135 m/min f = 0,02 mm/obr. a_p = 0,10 mm Na sucho	Materiał obrabiany: Mała część samochodowa ze stali łożyskowej (60 HRC) Narzędzie: E06D2 SEXC R/L03-04P Gatunek: ECXA 030X02LF (BN2000) Parametry skrawania: v_c = 50 m/min (4 000 obr./min) f = 0,02 mm/obr. a_p = 0,02 mm Na mokro


Seria BSME

Typ BSME z chłodzeniem wewnętrznym


BSME
Ogólna, planowanie



Rys. 1



Rys. 2




Ostra krawędź (bez gładzenia)


■ Wytaczak

Opis	Gatunek		Wymiary (mm)							Rys.	Powiązana tuleja
	BN2000		DMIN	DN	WF	CDX	LF	DCON	RE		
	R	L									
BSME R/L 25020D2S6	●	●	2,5	2,0	1,20	5,3	32,0	6,0	0,2	1	HBSM6020
BSME R/L 25020D3S6	●	●				7,8	34,5				
BSME R/L 25020D4S6	❑	❑				10,3	37,0				
BSME R/L 30020D2S6	●	●	3,0	2,5	1,45	6,3	32,8			2	
BSME R/L 30020D3S6	●	●				9,3	35,8				
BSME R/L 30020D4S6	❑	❑				12,3	38,8				
BSME R/L 35020D2S6	●	●	3,5	3,0	1,70	7,3	33,5				
BSME R/L 35020D3S6	●	●				10,8	37,0				
BSME R/L 35020D4S6	❑	❑				14,3	40,5				
BSME R/L 40020D2S6	●	●	4,0	3,5	1,95	8,3	33,9				
BSME R/L 40020D3S6	●	●				12,3	37,9				
BSME R/L 40020D4S6	❑	❑				16,3	41,9				
BSME R/L 45020D2S6	●	●	4,5	4,0	2,20	9,3	35,0				
BSME R/L 45020D3S6	●	●				13,8	39,5				
BSME R/L 45020D4S6	❑	❑				18,3	44,0				
BSME R/L 50020D2S6	●	●	5,0	4,5	2,45	10,3	35,8				
BSME R/L 50020D3S6	●	●				15,3	40,8				
BSME R/L 50020D4S6	❑	❑				20,3	45,8				

■ Tuleja pośrednia i części








Opis	Magazyn	Wymiary (mm)		Śruba tulei	Klucz
		DCB	LF		
HBSM6020	●	6,0	80	BT0506	TH025

■ Narzędzie centrujące



Opis	Magazyn
AFBSM60	●


■ Szczegóły identyfikacji


B S M	E	R/L	3 5 0	2 0	D 3	S 6
Produkt specjalny Sumitomo CBN typu mini	Monolityczny wytaczak węglikowy z chłodzeniem wewnętrznym	R: prawy L: lewy	Minimalna średnica otworu (Ø 3,5 mm)	Promień naroża (Ø 0,20 mm)	Długość robocza	Średnica trzonka

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie

Zalecana siła docisku (N·m)

Typ SEXC z chłodzeniem wewnętrznym







Wytaczak


Opis	Magazyn		Wymiary (mm)							Powiązana tuleja	Śruba mocująca płytkę	N·m	Klucz
	R	L	DMIN	DN	WF	CDX	LF	DCON	GAMF				
E06D2 SEXC R/L 03-04P	●	●	4,0	3,75	1,95	8	33,75	6,0	13°	HBSM6020	MIB1,6–2,0	0,2	SDBSM
E06D3 SEXC R/L 03-04P	●	●				12	37,75						
E06D2 SEXC R/L 03-05P	●	●	5,0	4,75	2,45	10	35,25		12°		MIB1,6–2,5		
E06D3 SEXC R/L 03-05P	●	●				15	40,25						
E06D2 SEXC R/L 03-06P	●	●	6,0	5,75	2,95	12	36,75		11°		MIB1,6–3,0		
E06D3 SEXC R/L 03-06P	●	●				18	42,75						

Części zamienne


Tuleja pośrednia i części




Opis	Magazyn	Wymiary (mm)		Śruba tulei	Klucz
		DCB	LF		
HBSM6020	●	6,0	80	BT0506	TH025

Narzędzie centrujące



Opis	Magazyn
AFBSM60	●

Płytka CBN



Opis	Gatunek		Promień naroża RE (mm)	Przygotowanie krawędzi skrawającej
	BN2000	BN7000		
ECXA030X02 LE NU2	●		0,2	ostra + wygładzona
ECXA030X02 LF NU2	●	●	0,2	ostra

Uwagi:

Do przykręcania śruby mocującej płytkę zalecany jest odpowiedni klucz SDBSM.
Śrubę mocującą płytkę należy co pewien czas sprawdzać i w porę wymieniać.

Szczegóły identyfikacji


E 0 6 D 2 S E X C R/L 0 3 - 0 4 P

- E: Wytaczak węglikowy z otworem chłodzenia
- 06: Średnica trzonka (ø6 mm)
- D2: Długość robocza
- S: System mocowania płytki S = śrubowy
- E: Kształt płytki E = Romboidalna 75°
- X: Kąt przystawienia głównej krawędzi skrawającej
- C: Kąt przyłożenia płytki C = 7°
- R/L: R: prawy L: lewy
- 03: Rozmiar płytki (ø IC)
- 04: Minimalna średnica otworu (ø 4,0 mm)
- P: Standardowy zestaw zawiera klucz

Typ BNBB

Do stali hartowanej


Wytaczaki typu **BNBB** do obróbki małych otworów o średnicy do 3,5 mm w detalach hartowanych






■ Wytaczaki lutowane „Sumiboron” do małych otworów

	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Powiązana oprawka	Gatunek lutowanej krawędzi skrawającej
			DMIN	DCON	LF	H	RE		
BNBB (trzonek węglikowy)	BNBB 03 R	▲	3,5	3	60	2,4	0,2	HBB 316	**SUMIBORON (CBN)** **BN250**
	BNBB 04 R	▲	4,5	4	60	3,4	0,2	HBB 416	
	BNBB 05 R	▲	5,5	5	80	4,4	0,2	HBB 516	
	BNBB 06 R	▲	6,5	6	80	5,4	0,2	HBB 616	
	BNBB 08 R	▲	8,5	8	100	7,4	0,2	HBB 816	



■ Tuleja



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)			
		d_1	LF	d_2	H
HBB 316	●	16	100	3	15
HBB 416	●			4	
HBB 516	●			5	
HBB 616	●			6	
HBB 816	●			8	


■ Części zamienne

Śruba	Klucz
	
BT 0404	TH 020

■ Zalecane parametry skrawania

Materiał obrabiany	SUMIBORON BN250		Uwagi
Stal hartowana ($H_RC45–68$)	Prędkość skrawania (v_c)	30–150 m/min	Mała prędkość może powodować drgania przy skrawaniu i wykruszanie krawędzi skrawającej.
	Posuw (f)	0,03–0,1 mm/obr.	–
	Głębokość skrawania (a_p)	0,03–0,2 mm	Zbyt duża głębokość skrawania może powodować większe odkształcenie narzędzia, prowadząc do pogorszenia dokładności otworu.

■ Środki ostrożności podczas użytkowania




- Ustawić wysięg, aby uzyskać absolutne minimum.
- W przypadku lutowanych wytaczaków do małych otworów należy dobierać jak największą prędkość i jak najmniejszy posuw.


● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
Zalecana siła docisku (N·m)

Wytaczaki do małych otworów SUMIBORON
Typ BNZ/BNB

Typ BNZ






Typ BNB







Wytaczaki do małych otworów

	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Powiązana płytka	
			DMIN	DCON	LF	H	GAMF		
BNZ (trzonek węglikowy) 	BNZ 606 R	●	7	6	80	5,5	-14°	ZNEX 0401○○	 ZNEX (CBN)
	BNZ 608 R	●	9	8	100	7,5	-12°		
	BNZ 610 R	●	11	10	125	9,5	-10°		
	BNZ 612 R	●	13	12	130	11	-8		
	Tuleja „HBB616" do BNZ606 (ø d = 6 mm) 								
BNB (trzonek węglikowy) 	BNB 508 R/L	●	●	10	8	140	7	-9°	TBGN 0601○○	 TBGN (CBN)
	BNB 510 R/L	❍	❍	12	10	140	9	-8°		
	BNB 512 R/L	●	●	14	12	160	11	-6°		
	BNB 516 R/L	●	●	18	16	180	14	-5°		
	BNB 520 R/L	❍	❍	22	20	180	18	-4°		

Części zamienne do BNZ

Wytaczak	Śruba	Klucz
		
BNZ 606 R	BFTX 0204 N	TRX 06
BNZ 608 R		
BNZ 610 R	**0,5** (N·m)	


Części zamienne do BNB


Wytaczak	Docisk	Śruba dociskowa	Nakrętka	Klucz
				
BNB 508 R/L	BNBC	BH 0306	BNBW-2	TH 020
BNB 512 R/L	BNBC	FBUP-3-A0-9	BNBW-4	TH 020
BNB 516 R/L	BNBC	BH 0310	BNBW-4	TH 020
BNB 520 R/L	BNBC	BH 0310	BNBW-7	TH 020

Zalecane parametry skrawania

Prędkość skrawania	80–120 m/min
Posuw	0,03–0,1 mm/obr.
Głębokość skrawania	0,03–0,2 mm

Obszar pracy wytaczaków





Materiał obrabiany:	Stal stopowa (H_RC 60)
Parametry skrawania:	v_c = 100 m/min
	f = 0,1 mm/obr.
	a_p = 0,2 mm

Typ GWB / PSC



System rowkowania CBN do stali hartowanej

GWB Type

ISO-PSC Polygon Modular

CGA Inserts



Cechy

Płytka styczna

Płytka styczna zamontowana pod kątem 80 stopni poprawia sztywność



System podwójnego mocowania

System podwójnego mocowania zwiększa stabilność, umożliwiając nawet posuw wzdłużny.

Pokrywany gatunek CBN BNC30G



Pokrywany, ciągliwy gatunek CBN do ciężkiego rowkowania przerywanego




Szeroka oferta płytek 1,5–6,0 mm


Duży zakres szerokości i gatunków do rowkowania ciągłego i przerywanego

Gatunki


Gatunek	Zastosowanie	Cechy
BN250 	Rowkowanie ciągłe 	Niepokrywany gatunek CBN do rowkowania ciągłego
BNC30G 	Rowkowanie przerywane 	Nowy pokrywany, ciągliwy gatunek CBN do rowkowania przerywanego

Oprawka do rowkowania SUMIBORON Typ GWB





Części zamienne



Oprawki

Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)								Powiązana płytka	Docisk	Śruba dociskowa	Śruba mocująca płytkę	Sprężyna	Klucz
	R	L	H	B	LF	WF	HF	HBH	CW (*)	CDX						
GWB R/L 2020-45	❑	❑	20	20	151 (150)	25	20	5	1,5≤cw≤4,5	3,5 – 5,0	❶	TF 72 (prawy) TF 73 (lewy)	BX 0520T	BFTX 0511N	GSP 06	TRX 20
GWB R/L 2525-45	●	●	25	25	151 (150)	30	25	–								
GWB R/L 2525-60	●	●	25	25	151	30	25	–	4,5≤cw≤6,0	5,0	❷					

Oprawki do narzędzi w wykonaniu prawym należy stosować z płytkami w wykonaniu prawym.


Uwaga: Płytki nie są dołączane.


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
Zalecana siła docisku (N·m)

Typ GWB / PSC

ISO-PSC System składanych poligonalnych narzędzi CGA do rowkowania










Oprawki

Nr kat.	R	L	Ø (mm)	F (mm)	L (mm)	Śruba dociskowa (7,5 N·m)	Klucz
PSC 40GM00 R/L	●	●	40	22	82,0	BFTX0619N	LT25
PSC 50GM00 R/L	●	●	50	27			
PSC 40GM90 R/L	●	●	40	43	52,5		
PSC 50GM90 R/L	●	●	50	48	55,0		

Kaseta

Nr kat.	R	L	Szerokość rowkowania (mm)	Głębokość rowkowania (mm)	Płytki	Śruba mocująca płytkę (5,0 N·m)	Klucz	Sprężyna	Docisk	Śruba dociskowa (3,0 N·m)	Klucz
GWBCM R/L 45	●	●	1,5–2,0	3,5	CGA1504□□0	BFTX0511N	TRX20	SCP4A			LH030
			2,5–3,0	4,0							
GWBCM R/L 60	●	●	3,5–6,0	5,0	CGA1506□□0						

Płytki



Nr kat.	Magazyn BN250 R	BN250 L	BNC30G R	BNC30G L	CW	CDX	IC	S	Nr powiązanej płytki	Powiązana oprawka
CGA R/L 1504 150	▲	▲	●	●	1,5	3,5	15,875	4,76		GWB R/L 2020-45 GWB R/L 2525-45 GWBCM R/L-45
R/L 1504 200	▲	▲	●	●	2,0					
R/L 1504 250	▲	▲	●	●	2,5	4,0				
R/L 1504 300	▲	▲	●	●	3,0					
R/L 1504 350	▲	▲	●	●	3,5	5,0				
R/L 1504 400	▲	▲	●	●	4,0					
R/L 1504 450	▲	▲	●	●	4,5					
CGA R/L 1506 500	▲	▲	●	●	5,0			6,35		GWB R/L 2525-60 GWBCM R/L-60
R/L 1506 550	▲	▲	●	●	5,5					
R/L 1506 600	▲	▲	●	●	6,0					

Specjalne szerokości dostępne na zamówienie

Zalecane parametry skrawania


Materiał	Stal hartowana
Prędkość skrawania (m/min)	60 80 120 150
Posuw (mm/obr.)	0,03 0,04 0,08 0,1
Gatunek	BN250, BNC30G

Chłodziwo:
Na sucho / Na mokro (do obróbki ciągłej)
Tylko na sucho (do obróbki przerywanej)


Uwagi:
W celu uniknięcia pęknięć termicznych krawędzi skrawającej przy obróbce przerywanej należy dopilnować, aby detal pozostawał suchy.

Oprawka do gwintowania SUMIBORON
Typ BNGG


Do stali hartowanej



BNGG_TT




■ Oprawki „Sumiboron”



Nr kat.	Magazyn		Wymiary (mm)			Powiązana płytka
	R	L	WF	CDX	LF	
BNGG R/L 2525-TT	▲	❑	28,5	5	150	BNTT 1020 R/L BNTT 1530 R/L



■ Płytki



Nr kat.	Magazyn				Wymiary (mm)				Powiązana oprawka
	BN250		BNX20						
	R	L	R	L	Skok	RE	LF	S	
BNTT 1020 R/L	▲	▲	▲	❑	1,0–2,0	0,14	25	6,0	BNGG R/L 2525 -TT
BNTT 1530 R/L	▲	▲	▲	❑	1,5–3,0	0,2	25	6,0	

● Płytki pasują także do istniejących oprawek typu BNG2525R

■ Części zamienne

Oprawka	Wspornik	Docisk	Śruba regulacyjna	Sprężyna	Śruba	Klucz	
							
BNGG R/L 2525 - TT	BNGS R/L TT	BNGC R/L	FMJ	GSP 6	BX 0615 (do docisku) BX 0414 (do wspornika)	LH 050 LH 030	ø1,8x45


■ Zalecane parametry skrawania

Gwintowanie

Prędkość skrawania (v_c)	80–120 m/min
Posuw (f)	Maks. skok: 3,0 mm


● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję

Wytaczaki do małych otworów SUMIDIA
Typ DABB






■ Wytaczaki lutowane „Sumidia” do małych otworów

DABB-CR



DABB-NR




DABB (monolityczny trzonek węglikowy)	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					Powiązana oprawka
		DA2200	DMIN	DCON	LF	H	RE	
Do wytaczania, planowania i fazowania wstecznego 	DABB 025 CR	▲	3,0	2,5	60	2,2	0,1	HBB 2516
	DABB 035 CR	▲	4,0	3,5	60	3,2	0,1	HBB 3516
	DABB 045 CR	▲	5,0	4,5	80	4,1	0,1	HBB 4516
	DABB 060 CR	▲	7,0	6,0	80	5,2	0,1	HBB 616
Do profilowania, rowkowania i fazowania 	DABB 025 NR	▲	3,0	2,5	60	2,2	0,1	HBB 2516
	DABB 035 NR	▲	4,0	3,5	60	3,2	0,1	HBB 3516
	DABB 045 NR	▲	5,0	4,5	80	4,1	0,1	HBB 4516
	DABB 060 NR	▲	7,0	6,0	80	5,2	0,1	HBB 616

■ Zalecane parametry skrawania

Obroty wrzeciona	Posuw	Głębokość skrawania	Chłodziwo
> 2 000 obr./min	0,03 – 0,1 mm/obr.	0,03 – 0,2 mm	Na mokro

■ Tuleja



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)			
		d_1	LF	d_2	H
HBB 2516	●	16	100	2,5	15
HBB 3516	●			3,5	
HBB 4516	●			4,5	
HBB 616	●			6,0	

■ Części zamienne

Śruba	Klucz
	
BT 0404	TH 020

Nowość



Cechy

Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawienia ostrzy.
Prosty sposób regulacji dzięki systemowi śrub w kasecie z ostrzem

Chłodzenie przez narzędzie zapewnia doprowadzenie chłodziwa w strefę skrawania i umożliwia złamanie wióra







Lekki korpus ze stopu aluminium
Użycie stopu aluminium pozwoliło uzyskać całkowitą masę poniżej 1,3 kg dla frezu Ø 125 mm o 22 ostrzach.

Oferta produktów

Typ	Oznaczenie kat.	Materiał korpusu	Zakres średnic (mm) / Liczba ostrzy							
			Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160
Typ nasadzany	ANXA 16000RS	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXA 16000R (Inch)	Stop aluminium					10, 14	12, 18	14, 22	20, 28
	ANXS 16000RS	Stal		6	6, 9	8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
	ANXS 16000R (Inch)	Stal				8, 12	10, 14	12, 18	14, 22	
Trzonek	ANXS 16000E	Stal	4	6						

Inch Otwór calowy


Poradnik doboru ostrzy

Materiał obrabiany	N					
Typ	L	G	GX	H	—	W
Kształt krawędzi skrawającej						
Cechy	Niski opór skrawania	Standard	Długa krawędź	Wysoka wytrzymałość	Promień naroża	Dogładzająca
Zastosowania	Wykończeniowa / Lekka	Ogólnego zastosowania	Zgrubna			
Długość krawędzi*	6,0 mm	6,0 mm	9,0 mm	6,0 mm		




*Długość krawędzi typu GX = 9,0 mm


Poradnik doboru krawędzi



● Dzięki zwiększonemu na płytce do 1 mm naddatku na regenerację obniżono koszty eksploatacji ostrza

Przyjmując, że każde przeostrzenie odejmuje 0,2 mm, krawędź może być użyta nawet 6 razy.
Krawędzi zewnętrznej nie można regenerować






Chcąc używać przeostrzonych ostrzy, należy dysponować zestawami ostrzy o zgodnym rozmiarze i takim samym poziomie, aby zachować równowagę.

Wydajność

Obróbka z dużą prędkością skrawania / z dużą wydajnością

Ultra wysokowydajna obróbka przy v_f = 30 000 mm/min







Porównanie: średnica głowicy D100 mm

	Prędkość wrzeciona min^{-1}	Liczba ostrzy	Posuw v_f (mm/min)
Seria ANX	18.000	18	32.400
Konkurent	9.500	12	11.400

Zdecydowane zredukowanie czasu ustawienia bicia dzięki szybkiej korekcie ustawiania ostrzy

– Prosta budowa złącza śrubowego
– Łatwa i dokładna regulacja
– Duża sztywność korpusu






Kontrola wióra



Łamanie wióra poprzez doprowadzenie chłodziwa bezpośrednio na ostrze



ALNEX Seria ANX



Konkurent

Materiał obrabiany: G-AlSi12Cu
Parametry skrawania: v_c = 2500 m/min, f_z = 0,05 mm/ostrze, a_p = 0,5 mm, na mokro

Alnex
ANXS 16000 R(S)


NOWOŚĆ

Kąt natarcia		
	Promieniowy	+5°
	Osiowy	+5°


3 mm | 90°



Rys. 1



Rys. 2



Korpus – ANXS (stal)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Maga-zyn	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	Liczba ostrzy	Masa (kg)	Rys.
Metryczny	ANXS 16040RS06	❍	38	40	38,5	40	16	8,4	5,6	26	14	9	6	0,3	1
	16050RS06	❍	48	50	48,5	40	22	10,4	6,3	26	18	11	6	0,4	1
	16050RS09	❍	48	50	48,5	40	22	10,4	6,3	26	18	11	9	0,5	1
	16063RS08	❍	61	63	50	40	22	10,4	6,3	26	18	11	8	0,7	1
	16063RS12	❍	61	63	50	40	22	10,4	6,3	26	18	11	12	0,7	1
	16080RS10	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	10	1,2	1
	16080RS14	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	1,2	1
	16100RS12	❍	98	100	80	50	32	14,4	8	32	46	–	12	2,0	2
	16100RS18	❍	98	100	80	50	32	14,4	8	32	46	–	18	2,0	2
	16125RS14	❍	123	125	80	63	40	16,4	9	35	52	–	14	3,9	2
	16125RS22	❍	123	125	80	63	40	16,4	9	35	52	–	22	3,9	2
Cale	ANXS 16063R08	❍	61	63	50	50	25,4	9,5	6	31	20	14	8	0,9	1
	16063R12	❍	61	63	50	50	25,4	9,5	6	31	20	14	12	0,9	1
	16080R10	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	10	1,2	1
	16080R14	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	1,2	1
	16100R12	❍	98	100	80	50	31,75	12,7	8	36	42	–	12	2,0	2
	16100R18	❍	98	100	80	50	31,75	12,7	8	36	42	–	18	2,0	2
	16125R14	❍	123	125	80	63	38,1	15,9	10	42,5	52	–	14	3,9	2
	16125R22	❍	123	125	80	63	38,1	15,9	10	42,5	52	–	22	3,9	2

Ostrza są sprzedawane oddzielnie. Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	S	16	100	R	S	18
Seria głowic	Stalowy korpus	Wielkość ostrza	Średnica głowicy	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

Ostrza

☞ M50

Zalecane parametry skrawania

☞ M50

Maks. dopuszczalna prędkość wrzeciona

Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXS 16040RS06	25.000
16050RS06	25.000
16050RS09	25.000
16063RS08	22.000
16063RS12	22.000
16080RS10	20.000
16080RS14	20.000
16100RS12	18.000
16100RS18	18.000
16125RS14	16.000
16125RS22	16.000
ANXS 16063R08	22.000
16063R12	22.000
16080R10	20.000
16080R14	20.000
16100R12	18.000
16100R18	18.000
16125R14	16.000
16125R22	16.000

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.

Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Śruba centrująca	Klucz montażowy
ANXS 16040RS06	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	BXH0825-D13	HFVT
16050RS_ _						BXH1030-D16	
16063RS_ _							
16080RS_ _						BXH1235-D33	
16100RS_ _						BXH1635-D40	
16125RS_ _						BXH2036-D50	
16063R_ _						BXH1235-D18	
16080R_ _						BXH1235-D33	
16100R_ _						BXH1635-D40	
16125R_ _						BXH2036-D50	

❍ = Magazyn w Japonii


Zalecana siła docisku (N·m)

ANXA 16000 R(S)


Nowość

Kąt natarcia		
	Promieniowy	+5°
	Osiowy	+5°

3 mm 90°



Rys. 1



Korpus – ANXA (stop aluminium)

Wymiary (mm)

	Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	Liczba ostrzy	Masa (kg)
Metryczny	ANXA 16080RS10	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	10	0,5
	16080RS14	❍	78	80	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	0,5
	16100RS12	❍	98	100	50	50	27	12,4	7	34	35	14	12	0,8
	16100RS18	❍	98	100	50	50	27	12,4	7	34	35	14	18	0,9
	16125RS14	❍	123	125	50	50	27	12,4	7	34	35	14	14	1,2
	16125RS22	❍	123	125	50	50	27	12,4	7	34	35	14	22	1,3
	16160RS20	❍	158	160	80	63	40	16,4	9	35	52	29	20	2,6
	16160RS28	❍	158	160	80	63	40	16,4	9	35	52	29	28	2,6
Cale	ANXA 16080R10	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	10	0,5
	16080R14	❍	78	80	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	0,5
	16100R12	❍	98	100	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	12	0,9
	16100R18	❍	98	100	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	18	0,9
	16125R14	❍	123	125	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	14	1,2
	16125R22	❍	123	125	50	50	25,4	9,5	6	34	35	14	22	1,3
	16160R20	❍	158	160	80	63	38,1	15,9	10	42,5	55	30	20	2,4
	16160R28	❍	158	160	80	63	38,1	15,9	10	42,5	55	30	28	2,6

Ostrza są sprzedawane oddzielnie. Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	A	16	100	R	S	18
Seria głowic	Korpus ze stopu aluminium	Wielkość ostrza	Średnica głowicy	Kierunek posuwu	Metryczny	Liczba ostrzy

Ostrza

☞ M50

Zalecane parametry skrawania

☞ M50

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.

Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Śruba centrująca	Klucz montażowy
ANXA 16080RS_ _	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	BXH1235-D33	HFVT
16100RS_ _							
16125RS_ _							
16160RS_ _						BXH2036-D50	
16080R_ _						BXH1235-D33	
16100R_ _							
16125R_ _							
16160R_ _						BXH2036-D50	

Maks. dopuszczalne obroty wrzeciona

Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXA 16080RS10	20.000
16080RS14	20.000
16100RS12	18.000
16100RS18	18.000
16125RS14	16.000
16125RS22	16.000
16160RS20	14.000
16160RS28	14.000
ANXA 16080R10	20.000
16080R14	20.000
16100R12	18.000
16100R18	18.000
16125R14	16.000
16125R22	16.000
16160R20	14.000
16160R28	14.000


Alnex
ANXS 16000 E

NOWOŚĆ



Kąt natarcia	Promieniowy	-2 – 0°
	Osiowy	+5°

3 mm 90°



Korpus – ANXS (stal)

Wymiary (mm)

Oznaczenie kat.	Magazyn	DC	DCX	DMM	LH	LS	LF	Liczba ostrzy	Masa (kg)
ANXS 16032E04	❍	30	32	20	35	60	95	4	0,3
16040E06	❍	38	40	20	40	60	100	6	0,5

Ostrza są sprzedawane oddzielnie.
Używając ostrzy do obróbki promienia naroża (ANB1604R), DC = DCX.

Szczegóły identyfikacji

ANX	S	16	032	E	04
Seria frezów	Stalowy korpus	Wielkość ostrza	Średnica frezu	Trzonek okrągły	Liczba ostrzy

Części zamienne

Sprzedawany oddzielnie.

Odpowiednie frezy	Śruba dociskowa		Śruba regulacyjna	Klucz	Klucz nastawczy	Klucz montażowy
ANXS 16032E04 16040E06	BXA0310IP	2,0	HFJ	TRXW10IP	ANT	HFVT


Maks. dopuszczalne obroty wrzeciona


Oznaczenie kat.	n maks. (min^{-1})
ANXS 16032E04	10.000
16040E06	10.000


Ostrza


Zastosowanie	SUMIDIA
Szybkościowa/Lekka	N
Ogólnego zastosowania	N
Zgrubna	N

Oznaczenie kat.	DA1000	Długość krawędzi skrawającej	Kształt krawędzi dogładzającej	Zastosowania	Rys.
ANB 1600R-L	❍	6,0	Liniowy	Niski opór skrawania	1
1600R-G	❍	6,0	Łukowy	Ogólnego zastosowania	1
1600R-H	❍	6,0	Łukowy	Mocna krawędź	1
1600R-GX	❍	9,0	Łukowy	Długa krawędź	2
1604R	❍	6,0	Liniowy	Promień naroża	3
1600R-W	❍	–	Łukowy	Dogładzająca	4

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3


Rys. 4


Ostrze dogładzające

Zalecane parametry skrawania

Zawartość Si ≤ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	2.000–**2.500**–3.000	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Zawartość Si ≥ 12,6%

Min. – **Optymalne** – Maks.

ISO	Materiał obrabiany	Twardość	Prędkość skrawania v_c (m/min)	Posuw f_z (mm/ostrze)	Gatunek
N	Stop aluminium	–	400–**600**–800	0,05–**0,13**–0,20	DA1000

Powyższe zalecane parametry skrawania należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywiste parametry zależą od sztywności konkretnej obrabiarki, sztywności mocowania detalu, głębokości skrawania i innych czynników.

❍ = Magazyn w Japonii

Zalecana siła docisku (N·m)

■ Instrukcja obsługi serii Alnex

● Regulacja ostrzy, korekta bicia

① Przed umieszczeniem ostrza wyczyść gniazdo i śruby, aby mieć pewność, że nie są zabrudzone.

② Umieść ostrze w gnieździe.

③ Przytrzymując ostrze przy gnieździe, zainstaluj i wstępnie dokręć dostarczonym kluczem śrubę ustalającą (zalecany wstępny moment obrotowy to 1 N·m).

④ Używając dostarczonego klucza do śruby regulacyjnej wysokości, ustaw wysokość na wstępnie określoną wartość.


⑤ Całkowicie dokręć śrubę ustalającą (zalecany moment obrotowy to 2 N·m).

⑥ Używając 1. ostrza jako punktu odniesienia, wyreguluj odpowiednio wysokość wszystkich ostrzy.

⑦ Po dokręceniu sprawdź, czy nie ma szczeliny między gniazdem i ostrzem.

② 


③ 
Wstępnie dokręć (1 N·m)

④ 
Wyreguluj wysokość

⑤ 
Całkowicie dokręć (2 N·m)


● Regulacje wyważenia

Frez jest wstępnie wyważony zgodnie ze specyfikacją G 6,3.
Wyważenie frezu zazwyczaj nie wymaga regulacji.



● Śruby ustalające trzpienia

Materiał obrabiany	Wym.			Maks. m. obr.	Odpowiednie frezy
	M	L	D		
BXH0825-D13	8	25	13	15	ANXS16040RS_ _
BXH1030-D16	10	30	16	25	ANXS16040RS_ _ , ANXS16063RS_ _
BXH1235-D18	12	35	18	40	ANXS16063R_ _
BXH1235-D33	12	35	33	50	ANXS16080R(S)_ _ , ANXA16080/100/125R(S)_ _
BXH1635-D40	16	35	40	100	ANXS16100R(S)_ _
BXH2036-D50	20	36	50	200	ANXS16125R(S)_ _ , ANXA16160R(S)_ _



● Inne środki ostrożności


- Należy używać wyłącznie oryginalnych części firmy Sumitomo.
- Należy regularnie wymieniać śruby ustalające.
- Chcąc zmniejszyć używaną liczbę użytecznych ostrzy, należy użyć makiet ostrzy w celu zachowania wyważenia i zabezpieczenia korpusu (ustawić znacznie mniejszą wysokość od użytecznych ostrzy).
- Nie używać po zwolnieniu blokady lub otwarciu pokrywy.
- W razie przypadkowego uszkodzenia korpusu, nie należy go używać, tylko skontaktować się z firmą Sumitomo.
- Ponieważ ostrza są bardzo ostre, niezwykle łatwo można się skaleczyć dotykając ich bezpośrednio dłońmi. Dlatego wyjmując je z pudełka w celu umieszczenia we frezie lub umieszczając frez w obrabiarce, należy używać rękawic.

Frez czołowy SUMIDIA
Typ RF


Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z dużą prędkością skrawania



Rys. 1



Rys. 2




■ Korpus


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
RF 4080 RS	●	80	82	60	50	27	12,4	7,0	29	6	3,0	0,7	1
RF 4100 RS	●	100	102	75	50	32	14,4	8,5	29	6		1,0	1
4125 RS	●	125	127	75	63	40	16,4	9,5	29	8		1,6	1
4160 RS	❑	160	162	100	63	40	16,4	9,5	29	10		2,6	2

Uwaga: Ostrza i płytki PCD nie są dołączane.


■ Płytka do obróbki zgrubnej i wykończeniowej



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3

Zastosowanie	Węglik	SUMIDIA		
Wysokoprędkościowa/lekka	N	N	N	
Ogólnego przeznaczenia	N	N	N	
Zgrubna	N	N	N	
Nr kat.	**H1**	**DA1000**	**DA2200**	**Rys.**
SDET 1204 ZDFR	●			1
SNEW 1204 ADFR-NF		●	▲	2
SNEW 1204 ADFR-W-NF		❍	▲	3

■ Konstrukcja



■ Ostrze „Sumidia”

Gatunek PCD DA2200	Nr kat.	Magazyn
Typ standardowy 	RFB	▲
Typ z krawędzią dogładzającą 	RFBW	▲

■ Kaseta

Kształt	Nr kat.	Magazyn
Do płytek węglikowych 	RFR	●
Do płytek Sumidia 	RFF	●

■ Makieta ostrza

	RFD	❑

■ Dobór płytek skrawających

Łatwy montaż:
- Ostrze PCD — RFB
- Ostrze PCD — RFB (z krawędzią dogładzającą)


Obróbka wykończeniowa:
- Kaseta — RFF
- Płytka PCD — SNEW 1204 ADFR-NF (typ standardowy)
  SNEW 1204 ADFR-W-NF (z krawędzią dogładzającą)
  Gatunek PCD: DA2200

Obróbka zgrubna:
- Kaseta — RFR
- Płytka węglikowa niepokrywana
  SDET 1204 ZDFR, gatunek: H1

■ Części zamienne

		 10,0 N·m	 3,0 N·m			 5,0 N·m	 TH050 TH015,TH025	
Osłona	Stoper ustalający	Główna śruba mocująca	Pomocnicza śruba mocująca	Śruba mocująca osłonę	Śruba regulacyjna	Śruba mocująca płytkę	Klucz imbusowy	Klucz dynamometryczny
RFC	RFS	BX0620	BTD0510	FBUP2-A0-8	RFJ	BFTX0509N	TH015, TH025 TH050	TTX20

■ Czujnik do ustawiania płytki



RF-SET


Czujnik zegarowy nie jest dołączony.

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję


Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z dużą prędkością skrawania



Rys. 1



Rys. 2




Korpus


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		Liczba ostrzy	Rys.	Waga (kg)
		DC	DCSFMS			
SRF 30 R-ST	❍	30	-	3	1	0,34
SRF 40 R-ST	❍	40	-	4	1	0,50
SRF 50 RS	❑	50	46,5	5	2	0,59
SRF 63 RS	❑	63	45,0	6	2	0,67

Płytki są sprzedawane oddzielnie.


Płytka




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Zastosowanie	SUMIDIA
Wysokoprędkościowa/lekka	N
Ogólnego przeznaczenia	N
Zgrubna	N

Nr kat.	DA1000	Krawędź skrawająca	Rys.
SNEW 09T3 ADTR-NF	❍	Standardowa	1
09T3 ADTR-U-NF	❍	Dogładzająca	2
09T3 ADTR-R-NF	❍	Promień naroża	3

- Standardowe płytki i płytki z krawędzią dogładzającą mogą być używane w tym samym korpusie frezu.
- W przypadku wibracji należy użyć standardowych płytek z promieniem naroża. Płytki z krawędzią dogładzającą nie powinny być używane.
- Płytki mogą być trzykrotnie ostrzone (do minimalnej średnicy IC 9,225 mm).
- Jeśli używane są ostrzone płytki, zaleca się sprawdzenie wysokości płytki i średnicy skrawania za pomocą przyrządu nastawczego.
- Nie należy mieszać nowych i przeostrzonych płytek, a także płytek o różnym zakresie przeostrzenia w tym samym frezie.

Części zamienne



Dobór maksymalnej głębokości skrawania (SRF50RS, 5 ostrzy)

Podane wytyczne dotyczące maksymalnej głębokości skrawania pochodzą z testów wewnętrznych. Oznaczenie „O" wskazuje możliwy zakres zastosowań. Rzeczywiste parametry skrawania należy ustawić odpowiednio do używanej obrabiarki i charakterystyki detalu.

Posuw / Głębokość skrawania (mm)	Prędkość posuwu, v_f (mm/min)		
	2.500	4.000	5.000
	Posuw, f_t (mm/ostrze)		
	0,05	0,08	0,10
0,5	○	○	○
1,0	○	○	○
1,5	○	○	○
2,0	○	○	○
2,5	○	○	○
3,0	○	○	○
3,5	○	○	–
4,0	○	–	–
4,5	○	–	–
5,0	○	–	–

● Parametry skrawania

Frez: SRF 50 RS
Płytka: SNEW 09T3 ADFR-NF (DA1000)
n: 10 000 obr./min
Szerokość: 35 mm przy głębokości skrawania podanej powyżej



Zalecane parametry skrawania dla frezów typu RF i SRF

Materiał obrabiany		Obróbka	Gatunek	Prędkość skrawania (m/min)		Posuw (mm/ostrze)	Głębokość skrawania (mm)	
				Typ RF	Typ SRF		Typ RF	Typ SRF
Stop aluminium	Si < 13 %	Wykończeniowa	**DA1000** (PCD)	2.000–5.000	– 4.000	0,05–0,2	– 3,0	– 5,0
		Zgrubna	H1 (węglik)	1.000–2.500	–			
	Si ≥ 13 %	Wykończeniowa	**DA1000** (PCD)	400–800	– 800			
		Zgrubna	H1 (węglik)	200–400	–			

SUMIBORON „BN Finish Mill”
Typ FMU

Obróbka wykończeniowa żeliwa szarego z dużą prędkością skrawania



■ Cechy

- Obróbka z dużą prędkością skrawania v_c = 1 500 m/min
- Doskonała chropowatość powierzchni Rz = 3,2 (Ra = 1,0)
- Bezpieczna konstrukcja odporna na działanie sił odśrodkowych przy dużych prędkościach skrawania
- Bicie poniżej 10 µm
- Łatwa metoda montażu za pomocą czujnika do ustawiania
- Niższy koszt eksploatacji dzięki ekonomicznym płytkom

■ Zastosowanie

GG25 – GG30 (HB200 – 250) żeliwo szare w osnowie perlitycznej i ferrytycznej (HB130 – 160)
Przykładowe zastosowania: blok silnika, blok cylindrów itp.



■ Specyfikacja


Typ FMU:	ø 80– 315 mm
Płytka:	SNEW1203ADTR/L
Typ o niskich oporach skrawania:	SNEW1203ADTR/L-S

■ Zalecane parametry skrawania

Prędkość: v_c = 800–2 000 m/min
Posuw: f_t = 0,1–0,3 mm/ostrze
Głębokość: a_p = 0,5 mm lub mniej
Obróbka na sucho


■ Wydajność

● Wykres trwałości narzędzia



Materiał obrabiany	: GG25 H_B240 (perlityczny)
Prędkość skrawania	: v_c = 600–4 000 m/min
Posuw	: f_t = 0,15 mm/ostrze
Głębokość skrawania	: a_p = 0,5 mm, na sucho

● Przewidywana trwałość narzędzia



Materiał obrabiany	: GG25 H_B240 (perlityczny)
Prędkość skrawania	: v_c = 400–4 000 m/min
Posuw	: f_t = 0,15 mm/ostrze
Głębokość skrawania	: a_p = 0,5 mm, na sucho


● Frezowanie żeliwa sferoidalnego i odlewów ze stali stopowej nie daje najlepszych wyników.
● Zalecana jest obróbka na sucho. Obróbka na mokro spowoduje wczesne wykruszanie krawędzi skrawających z powodu pęknięć cieplnych.

● = Magazyn w Europie
❑ = Dostawa na zamówienie
▲ = Zastępowana przez nową pozycję
Zalecana siła docisku (N·m)

Typ FMU


Specyfikacja

Kąt przystawienia: 90°
Osiowy kąt natarcia: + 8°
Promieniowy kąt natarcia: + 2°




Maks. głębokość skrawania: 0,5 mm

Konstrukcja




Korpus


Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4




Rys. 5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)								Liczba ostrzy	Maks. głębokość skrawania	Waga (kg)	Rys.
		DC	DCX	DCSFMS	LF	DCB	KWW	KDP	CBDP				
FMU 4080 RS	●	80	82,8	60	63	27	12,4	7,0	25	6	0,5	1,6	1
FMU 4100 RS	●	100	102,8	76	63	32	14,4	8,5	29	8		2,4	2
4125 RS	❑	125	127,8	75	63	40	16,4	9,5	29	10		3,4	2
4160 RS	❑	160	162,8	100	63	40	16,4	9,5	29	12		5,6	3
FMU 4200 RS	❑	200	202,8	130	63	60	25,7	14,0	38	16		9,2	4
4250 RS	❑	250	252,8	130	63	60	25,7	14,0	38	20		14,3	4
FMU 4315 RS		315	317,8	240	80	60	25,7	14,0	40	24		27,8	5

Płytka

Rys. 1




Rys. 2




Zastosowanie	CBN		
Wysokoprędkościowa/lekka	K	K	
Ogólnego przeznaczenia	K	K	
Zgrubna			
Nr kat.	BN700	BN7000	Rysunek
SNEW 1203 ADT R	▲	❍	1
1203 ADT R-S	▲	❍	2

Kaseta



Kaseta	Śruba	Śruba regulacyjna	O-ring	Klucz	Klucz
FMUU	BFTX0509N	FMUJ	P3	TRX20	1,8 x 45

Części zamienne



Śruba	Śruba	Docisk ustalający	Śruba rzymska	Klucz	Klucz	Klucz
BH0620	BTD0609	FMUE	WB5–10	TH040	LH030	LH025

Czujnik do ustawiania płytki




RF-SET

Czujnik zegarowy nie jest dołączony.


SUMIBORON
Typ „Helical Master” BNES

Spiralny frez palcowy CBN do stali hartowanej





■ Frezy palcowe typu BNES z 1 spiralną krawędzią skrawającą




Kąt pochylenia rowka wiórowego: 15˚
Frez prawy, rowek prawy

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)				
	BN350	DC	DMM	APMX	LU	LF
BNES 1060	❍	6,0	10	7,0	11	60
BNES 1080	❍	8,0	10	10,0	14	70
BNES 1100	❍	10,0	12	12,0	17	75
BNES 1120	❍	12,0	12	14,0	20	80
BNES 1140	❍	14,0	16	16,0	21,5	80

■ Zalecane parametry skrawania

Prędkość skrawania: v_c (m/min), Obroty wrzeciona: n (obr./min), Posuw na ostrze: f_t (mm/ostrze), Prędkość posuwu: v_f (mm/min)


Przykładowy frez	DC	Stal hartowana (H_RC 50–57) v_c = 100–170 m/min			Stal hartowana (H_RC 58–65) v_c = 80–150m/min		
	ø 6–8	$a_e \leq$ 0,1 mm	n = 4000–9000	v_f (mm/min) = 240–540	$a_e \leq$ 0,08 mm	n = 3200–8000	v_f (mm/min) = 150–370
	ø 10–12	$a_e \leq$ 0,15 mm	n = 2700–5400	v_f (mm/min) = 180–360	$a_e \leq$ 0,12 mm	n = 2100–4800	v_f (mm/min) = 120–270
	ø 14–16	$a_e \leq$ 0,2 mm	n = 2000–3800	v_f (mm/min) = 140–260	$a_e \leq$ 0,15 mm	n = 1600–3400	v_f (mm/min) = 110–230


Głębokość skrawania: $a_p \leq$ DC

Zalecenie: Obróbka na sucho (chłodzenie powietrzem)
Frezowanie współbieżne
Stosować jak najmniejszy wysięg
Stosować sztywną obrabiarkę

■ Wydajność

● Długa żywotność narzędzia i duża wydajność






Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1
Twardość: H_RC 60

Parametry skrawania:
v_c = 100 m/min (Helical Master)
v_c = 40 m/min (monolityczny frez palcowy węglikowy pokrywany konkurencji)
v_f = 186 mm/min


Frezowanie współbieżne
Obróbka na sucho


● Doskonała chropowatość powierzchni

„Helical Master” BNES 1080 ø8,0



Tradycyjny frez palcowy CBN o prostym rowku wiórowym, ø8,0






Materiał obrabiany: 15Cr3
Twardość: H_RC 55–58
Parametry skrawania: v_c = 130 m/min
v_f = 310 mm/min

Frezowanie współbieżne
Obróbka na sucho

● = Magazyn w Europie
❍ = Magazyn w Japonii


SUMIBORON „MOULD Finish Master” BNBP



Charakterystyka/Zastosowanie

- Obróbka precyzyjna stali hartowanej < HRC70 oraz długa trwałość narzędzia
- Niezwykle ciągliwy gatunek SUMIBORON BN350 zapobiega wykruszaniu się krawędzi skrawającej
- Dokładność R: ±0,005 mm

Frezy palcowe




※ Identyfikacja frezów palcowych **BNBP 2 R020-012 4**

MOULD FINISH MASTER | Liczba ostrzy | Promień zaokrąglenia | Śr. trzonka | Długość szyjki (LU)


	Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)						
		BN350	RE	DC	LF	DN	DMM	APMX	LU
4,0 mm (śr. trzonka)	BNBP 2 R020-012 4	●	0,2	0,4	50	0,37	4	0,3	1,2
	BNBP 2 R030-015 4	●	0,3	0,6	50	0,57	4	0,4	1,5
	BNBP 2 R050-025 4	●	0,5	1,0	50	0,97	4	0,6	2,5
	BNBP 2 R075-040 4	●	0,75	1,5	50	1,47	4	0,9	4,0
	BNBP 2 R100-055 4	●	1,0	2,0	50	1,97	4	1,4	5,5
6,0 mm (śr. trzonka)	BNBP 2 R020-012 6	●	0,2	0,4	50	0,37	6	0,3	1,2
	BNBP 2 R030-015 6	●	0,3	0,6	50	0,57	6	0,4	1,5
	BNBP 2 R050-025 6	●	0,5	1,0	50	0,97	6	0,6	2,5
	BNBP 2 R075-040 6	●	0,75	1,5	50	1,47	6	0,9	4,0
	BNBP 2 R100-055 6	●	1,0	2,0	50	1,97	6	1,4	5,5

Wydajność

Odporność na ścieranie




Powierzchnia obrobiona



R1,0 Frez palcowy kulisty, Parametry skrawania: Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1 (H_RC60)
n = 20 000 obr./min, f_t = 0,05 mm/ostrze (v_f = 2 000 mm/min)
a_p = 0,05 mm, a_e = 0,05 mm, Podmuch powietrza

Obróbka z dużą prędkością skrawania



R1,0 Frez palcowy kulisty, Parametry skrawania: Materiał obrabiany: X155CrVMo12-1 (H_RC60)
n = 40 000 obr./min, f_t = 0,05 mm/ostrze (v_f = 4 000 mm/min)
a_p = 0,05 mm, a_e = 0,05 mm, Mgła olejowa

Doskonałe wykończenie powierzchni w porównaniu z pokrywanymi frezami palcowymi węglikowymi i CBN konkurencji

Zalecane parametry skrawania

Obroty wrzeciona: N (obr./min), Posuw na ostrze: f_t (mm/ostrze), Głębokość skrawania: a_p (mm), Szerokość skrawania: a_e (mm)

Materiał / Parametry skrawania	Stal wstępnie utwardzona, stal matrycowa (– HRC52)				Stal matrycowa (– HRC62)				Stal szybkotnąca (– HRC70)			
Promień (mm)	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	d_{oc} (mm)	W_{oc} (mm)	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	d_{oc} (mm)	W_{oc} (mm)	n (obr./min)	f_t (mm/ostrze)	d_{oc} (mm)	W_{oc} (mm)
R 0,2	20.000–50.000	0,02	0,03	0,03	20.000–50.000	0,02	0,01	0,02	20.000–50.000	0,015	0,01	0,02
R 0,3	20.000–50.000	0,02	0,03	0,03	20.000–50.000	0,02	0,01	0,02	20.000–50.000	0,015	0,01	0,02
R 0,5	20.000–50.000	0,03	0,05	0,05	20.000–50.000	0,03	0,03	0,04	20.000–50.000	0,02	0,02	0,03
R 0,75	20.000–50.000	0,04	0,08	0,1	20.000–50.000	0,04	0,05	0,05	20.000–50.000	0,03	0,02	0,05
R 1,0	20.000–50.000	0,05	0,1	0,1	17.000–50.000	0,05	0,05	0,05	17.000–50.000	0,03	0,03	0,05





Ważne uwagi

(1) Dla zapewnienia stabilnej obróbki zaleca się sztywniejsze obrabiarki.
(2) Zalecane jest chłodzenie podmuchem powietrza lub mgłą olejową.
(3) Należy maksymalnie skrócić wysięg.

Typ NPDRS

Promieniowy frez palcowy Typ SUMIDIA Binderless **NPDRS**





Korpus typu NPDRS (do standardowej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	DC	RE	APMX	LU	LF	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDRS 1020 R002-006	❍	0,2	0,02	0,10	0,6	40	0,175	4	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66
1020 R005-006	❍	0,2	0,05	0,10	0,6	40	0,175	4	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66
1030 R002-010	❍	0,3	0,02	0,15	1,0	40	0,27	4	1,01	1,03	1,04	1,06	1,09
1030 R005-010	❍	0,3	0,05	0,15	1,0	40	0,27	4	1,01	1,03	1,04	1,06	1,09
1050 R005-015	❍	0,5	0,05	0,25	1,5	40	0,47	4	1,61	1,66	1,72	1,78	1,92
NPDRS 1050 R010-015	❍	0,5	0,10	0,25	1,5	40	0,47	4	1,61	1,66	1,71	1,77	1,91
1100 R005-030	❍	1,0	0,05	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,52	3,65	3,78	4,08
1100 R010-030	❍	1,0	0,10	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,52	3,64	3,77	4,07
1100 R020-030	❍	1,0	0,20	0,55	3,0	40	0,95	4	3,40	3,51	3,63	3,76	4,05
1200 R005-040	❍	2,0	0,05	0,55	4,0	40	1,95	4	4,44	4,59	4,75	4,93	5,33
NPDRS 1200 R010-040	❍	2,0	0,10	0,55	4,0	40	1,95	4	4,43	4,59	4,75	4,92	5,31
1200 R020-040	❍	2,0	0,20	0,55	4,0	40	1,95	4	4,43	4,58	4,74	4,91	5,29

Szczegóły identyfikacji

NPDR	S	1	020	R002	-	006
Kod serii	Do standardowej obróbki wykańczającej	Liczba rowków wiórowych	Średnica skrawania	Promień naroża		Długość poniżej szyjki

Kombinacje średnicy skrawania i promienia naroża

DC	RE 0,02	RE 0,05	RE 0,1	RE 0,2
0,2	❍	❍		
0,3	❍	❍		
0,5		❍	❍	
1,0		❍	❍	❍
2,0		❍	❍	❍

Zalecane parametry skrawania

- Użycie obrabiarek o wysokiej sztywności zapewni stabilne skrawanie.
- Zaleca się chłodziwo nierozpuszczalne w wodzie. Stosować jako mgiełkę lub chłodzenie zewnętrzne. Należy podjąć przeciwpożarowe środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia pożarem spowodowanego przez iskry powstałe podczas obróbki lub uszkodzenia narzędzia.
- Należy maksymalnie skrócić wysięg.
- Należy odpowiednio dostosować parametry skrawania, uwzględniając zmianę sztywności obrabiarki i innych warunków.
- Głębokość skrawania podana w tabeli parametrów to głębokość maksymalna. Należy dostosować rzeczywistą głębokość skrawania do żądanego wykończenia powierzchni obrobionej.


Materiał obrabiany		Węglik			
RE (mm)	LU	Prędkość wrzeciona (min^{-1})	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	a_e (mm)
0,2	0,10	40.000	100	0,001	0,001
0,3	0,15	40.000	150	0,002	0,001
0,5	0,25	40.000	200	0,003	0,001
1,0	0,55	40.000	400	0,005	0,003
2,0	0,55	40.000	600	0,010	0,005




❍ = Magazyn w Japonii

Typ NPDB(S)

Frez kulisty SUMIDIA Typ Binderless **NPDBS** / Typ **NPDB**





■ Korpus typu NPDBS (do standardowej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	RE	DC	APMX	LF	LU	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDBS 1010–004	❍	0,1	0,2	0,1	0,4	40	0,18	4	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49
1020–008	❍	0,2	0,4	0,2	0,8	40	0,38	4	0,83	0,84	0,85	0,86	0,89
1030–010	❍	0,3	0,6	0,3	1,0	40	0,58	4	1,05	1,08	1,10	1,13	1,20
1050–020	❍	0,5	1,0	0,5	2,0	40	0,95	4	2,08	2,13	2,19	2,24	2,38
1100–030	❍	1,0	2,0	1,0	3,0	40	1,95	4	3,13	3,20	3,27	3,35	3,53

■ Korpus typu NPDB (do precyzyjnej obróbki wykończeniowej)

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)							Rzeczywista użyteczna długość w stosunku do kąta nachylenia materiału obrabianego				
	NPD10	RE	DC	APMX	LF	LU	DN	DMM	0,5°	1°	1,5°	2°	3°
NPDB 1010–004	❍	0,1	0,2	0,1	0,4	40	0,18	4	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49
1020–008	❍	0,2	0,4	0,2	0,8	40	0,38	4	0,83	0,84	0,85	0,86	0,89
1030–010	❍	0,3	0,6	0,3	1,0	40	0,58	4	1,05	1,08	1,10	1,13	1,20
1050–020	❍	0,5	1,0	0,5	2,0	40	0,95	4	2,08	2,13	2,19	2,24	2,38
1100–030	❍	1,0	2,0	1,0	3,0	40	1,95	4	3,13	3,20	3,27	3,35	3,53

■ Szczegóły identyfikacji

NPDB	**(S)**	**1**	**030**	**-**	**010**
Kod serii	Do standardowej obróbki wykończeniowej	Liczba rowków wiórowych	Promień kulisty		Długość poniżej szyjki

■ Zalecane parametry skrawania

- Użycie obrabiarek o wysokiej sztywności zapewni stabilne skrawanie.
- Zaleca się chłodziwo nierozpuszczalne w wodzie. Stosować jako mgiełkę lub chłodzenie zewnętrzne. Należy podjąć przeciwpożarowe środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia pożarem spowodowanego przez iskry powstałe podczas obróbki lub uszkodzenia narzędzia.
- Należy maksymalnie skrócić wysięg.
- Należy odpowiednio dostosować parametry skrawania, uwzględniając zmianę sztywności obrabiarki i innych warunków.
- Głębokość skrawania podana w tabeli parametrów to głębokość maksymalna. Należy dostosować rzeczywistą głębokość skrawania do żądanego wykończenia powierzchni obrobionej.

● Wykańczanie płaskich powierzchni

Materiał obrabiany		Węglik			
RE (mm)	LU	Prędkość wrzeciona (min⁻¹)	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	a_e (mm)
0,1	0,4	40.000	100	0,001	0,001
0,2	0,8	40.000	150	0,001	0,001
0,3	1,0	40.000	200	0,001	0,001
0,5	2,0	40.000	400	0,001	0,003
1,0	3,0	40.000	600	0,001	0,005

● Kopiowanie wykończeniowe

Materiał obrabiany		Węglik			
RE (mm)	LU	Prędkość wrzeciona (min⁻¹)	Posuw (mm/min)	a_p (mm)	a_e (mm)
0,1	0,4	40.000	100	0,001	0,001
0,2	0,8	40.000	150	0,002	0,001
0,3	1,0	40.000	200	0,003	0,001
0,5	2,0	40.000	400	0,005	0,003
1,0	3,0	40.000	600	0,010	0,005




Wiertła SUMIDIA
Typ DAL/DDL/DML



Do wiercenia standardowych i precyzyjnych otworów w stopach aluminium!


- Typ DAL o dużej precyzji potrafi wykonywać otwory w klasie IT 7 – 8.
- Typ DDL ogólnego przeznaczenia potrafi wykonywać otwory w klasie IT 11 – 12. Używany głównie do wiercenia otworów pod gwint.
- Typ DML to typ DDL z ostrzem fazującym, wykonujący 2 zadania w jednej operacji.

Typ DAL



Nr kat.	DA2200	DC (DMM)	LCF	OAL	PL
DAL 0500H – 0600H		Ø5 ≤ DC ≤ Ø6	31,6	84,6	1,6
0601H – 0700H		Ø6 < DC ≤ Ø7	36,9	91,9	1,9
0701H – 0800H		Ø7 < DC ≤ Ø8	37,2	92,2	2,2
0801H – 0900H		Ø8 < DC ≤ Ø9	42,5	102,5	2,5
0901H – 1000H		Ø9 < DC ≤ Ø10	42,8	102,8	2,8
1001H – 1100H		Ø10 < DC ≤ Ø11	53,1	113,1	3,1
1101H – 1200H		Ø11 < DC ≤ Ø12	53,4	113,4	3,4

Typ DDL



Nr kat.	DA2200	DC (DMM)	LCF	OAL	PL
DDL 050V – 060V		Ø5 ≤ DC ≤ Ø6	31,5	81,0	1,0
061V – 070V		Ø6 < DC ≤ Ø7	36,2	91,2	1,2
071V – 080V		Ø7 < DC ≤ Ø8	36,4	91,4	1,4
081V – 090V		Ø8 < DC ≤ Ø9	41,6	101,6	1,6
091V – 100V		Ø9 < DC ≤ Ø10	41,7	101,7	1,7
101V – 110V		Ø10 < DC ≤ Ø11	51,9	111,9	1,9
111V – 120V		Ø11 < DC ≤ Ø12	52,1	112,1	2,1




Zalecane parametry

DC (mm)	Prędkość skrawania (m/min)	Posuw (mm/obr.)	Długość wiercenia L/D	Olej
<8	80–250	0,05–0,2	Poniżej 3 x D	Rozpuszczalne w wodzie
≥ 8 ≤ 12		0,1–0,3		




Ważne uwagi


- Należy wybrać obrabiarkę o dużej sztywności i oprawkę o wysokiej precyzji.
- Zapewnić dostateczną ilość chłodziwa do wierconego otworu.

Przykładowe zastosowania (typ DAL)


Kształt detalu	Detal	Parametry	Wyniki
	A390 Stop aluminium z dużą zawartością krzemu	Vc=100 m/min f=0,1 mm/obr.	• Otwory wykonane przez wiertło węglikowe były niezgodne ze specyfikacją po wykonaniu 2 000 otworów/ostrzenie • Wiertło SumiDia może wywiercić do 30 000 otworów/ostrzenie • 15 razy większa żywotność narzędzia w porównaniu do wierteł węglikowych
	A390 Stop aluminium z dużą zawartością krzemu (otwór wstępny ø10)	Vc=120 m/min f=0,12 mm/obr.	• Średnio 40 000 otworów/ostrzenie • Chropowatość powierzchni Ry = 1 µm
	ADC10 Odlew aluminiowy	Vc=90 m/min f=0,08 mm/obr.	• Ponad 50 000 otworów i nadal działa

Przykładowe zastosowania (typ DDL)

Kształt detalu	Detal	Parametry	Wyniki
	ADC12 Odlew aluminiowy Otwory pod gwint M8	Vc=214 m/min f=0,14 mm/obr.	• Ostrzenie po 100 000 otworów
	ADC12 Odlew aluminiowy	Vc=200 m/min f=0,17 mm/obr.	• Ostrzenie po 74 000 otworów (2 000 m) (wymiana z ustawieniem)
	AC2A Odlew aluminiowy	Vc=234 m/min f=0,28 mm/obr.	• Ostrzenie po 80 000 otworów (wymiana z ustawieniem)






■ Typ DML




Odpowiedni rozmiar gwintu	Nr kat.	Magazyn DA2200	øD	ød	L	ℓ1	ℓ2
M6	DML 050V		5	8	90	18	36
M8	DML 068V		6,8	10	104	24	48
M10	DML 085V		8,5	12	122	30	60
M12	DML 103V		10,3	14	136	36	72

■ Przykładowe zastosowania (typ DML)

Kształt detalu	Detal	Parametry	Wyniki
	AC4C-T6 Odlew aluminiowy Otwory pod gwint M6	Vc=100 m/min f=0,1 mm/obr. m/c=6 wrzecion	• Ostrzenie po 150 000 otworów • Trwałość wierteł węglikowych to 500 otworów • 30 razy większa trwałość narzędzia w porównaniu do wierteł węglikowych
	AC2C-T2 Odlew aluminiowy Otwory pod gwint M8	Vc=210 m/min f=0,15 mm/obr.	• 100 000 otworów/ ostrzenie (2 000 m) i nadal działa • Wiercenie i fazowanie w tej samej operacji
	AC4C-T6 Odlew aluminiowy Otwory pod gwint M10	Vc=250 m/min f=0,2 mm/obr.	• 80 000 otworów/ ostrzenie (1 840m) i nadal działa • Wiercenie i fazowanie w tej samej operacji

■ Typ DML — możliwe profile




(1) Tolerancja dla wymiaru L nie przekracza 0,2 mm.
(2) θ° poniżej 180°.

N



Informacje i wytyczne techniczne

N1–N24



Podstawy toczenia ..... N 2
Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze ..... N 3 - 4
Kontrola wióra ..... N 5

Podstawy frezowania ..... N 6 - 8
Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze ..... N 9

Podstawy frezowania walcowo-czołowego N10-11
Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze N12

Podstawy wiercenia N13-15
Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze N16

SUMIBORON do następujących zastosowań:
Obróbka stali hartowanej N17
Obróbka żeliwa N18

Obróbka materiałów trudnoskrawalnych N19
Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze N20

Informacje
Tabela symboli stali i metali nieżelaznych N21
Tabela porównawcza skali twardości N22
Chropowatość wykończonej powierzchni N23

Podstawy toczenia

■ Obliczanie zapotrzebowania mocy

$$P_c = \frac{d_{oc} \cdot f \cdot v_c \cdot K_c}{60 \times 10^3 \times \eta}$$


$$H = \frac{P_c}{0{,}75}$$

P_c : Zapotrzebowanie mocy netto (kW)
v_c : Prędkość skrawania (m/min)
f : Posuw (mm/obr.)
a_p : Głębokość skrawania (mm)
η : Wydajność obrabiarki (0,70 ~ 0,85)
K_c : Właściwa siła skrawania (N/mm²)
H : Wymagana moc (KM)

● Wartość orientacyjna właściwej siły skrawania (K_c)

Stal ogólna:	2 500 ~ 3 000 N/mm²
Żeliwo:	1 500 N/mm²
Aluminium :	800 N/mm²

■ Siła skrawania




F_1 : Siła główna
F_2 : Siła posuwu
F_3 : Siła wsteczna

● Obliczanie siły skrawania


$$P = K_c \cdot q = \frac{K_c \times d_{oc} \times f}{1\,000}$$

P : Siła skrawania (N)
K_c : Właściwa siła skrawania (N/mm²)
q : Powierzchnia wióra (mm²)
d_{oc}: Głębokość skrawania (mm)
f : Posuw (mm/obr.)

■ Prędkość skrawania i siła skrawania



■ Kąt natarcia i siła skrawania



■ Obliczanie prędkości skrawania

① Obliczanie prędkości obrotowej na podstawie prędkości skrawania

$$n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot D}$$

n : Prędkość wrzeciona (min⁻¹)
v_c : Prędkość skrawania (m/min)
D : Średnica detalu (mm)
$\pi \approx 3{,}14$


(Np.) v_c =150m/min, D=100mm

$$n = \frac{1000 \times 150}{3{,}14 \times 100} = 478\ (\text{min}^{-1})$$

② Obliczanie prędkości skrawania na podstawie prędkości obrotowej

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1.000}$$


Patrz tabela powyżej



n : Prędkość wrzeciona (min⁻¹)
v_c : Prędkość skrawania (m/min)
f : Posuw (mm/obr.)
d_{oc} : Głębokość skrawania (mm)
D_m : Średnica detalu (mm)

■ Posuw i właściwa siła skrawania

(Dla stali węglowej)




Kiedy posuw maleje, właściwa siła skrawania rośnie.

■ Chropowatość

● Teoretyczne wykończenie powierzchni

$$Rz = \frac{f^2}{8 \times r}$$

Rz : Wykończenie powierzchni (mm)
f : Posuw (mm/obr.)
r : Promień naroża (mm)



● Rzeczywista chropowatość powierzchni

Stal:
Teoretyczne wykończenie powierzchni x 1,5 ~ 3
Żeliwo:
Teoretyczne wykończenie powierzchni x 3 ~ 5

● Sposoby na poprawę wykończenia powierzchni


① Użyj płytki o większym promieniu naroża.

② Zoptymalizuj prędkość skrawania i posuw, aby nie występował narost na ostrzu.

③ Wybierz odpowiedni gatunek płytki.

④ Użyj płytki z krawędzią dogładzającą.


■ Promień naroża i siła skrawania



Duży promień naroża zwiększa siłę wsteczną.

Detal: 42CrMo4 (Hs38)
Płytki: TNGA2204○○
Oprawka: PTGNR2525-43
Parametry: v_c =100 m/min
d_{oc} =4 mm
f =0,45 mm/obr.


■ Rodzaje uszkodzeń narzędzi





Nr	kat.	Nazwa uszkodzenia	Przyczyna uszkodzenia
Z przyczyn mechanicznych	1~5	Zużycie na powierzchni przyłożenia	Z powodu zarysowań przez twarde ziarna zawarte w materiale obrabianym.
	6	Wykruszanie	Drobne uszkodzenia powodowane przez duże siły skrawania lub drgania.
	7	Pęknięcia	W wyniku wpływu nadmiernej siły mechanicznej działającej na krawędź skrawającą.
W wyniku reakcji chemicznych	8	Zużycie kraterowe	Wióry usuwają materiał narzędzia, przechodząc nad górną powierzchnią w wysokich temperaturach.
	9	Odkształcenie plastyczne	Krawędź skrawająca ulega obniżeniu z powodu zmiękczenia przy wysokich temperaturach.
	10	Pęknięcie cieplne	Zmęczenie w wyniku szybkich, powtarzanych cykli ogrzewania i chłodzenia podczas obróbki.
	11	Narost na ostrzu	Materiał obrabiany jest zgrzewany na górnej powierzchni krawędzi skrawającej.

■ Zużycie narzędzia





Rodzaje zużycia narzędzi



Zużycie na powierzchni przyłożenia	Zużycie kraterowe
	
Zużycie jest początkowo szybkie, po czym postępuje bardziej stopniowo proporcjonalnie do czasu skrawania do określonej granicy, poza którą ponownie szybko rośnie.	Zużycie kraterowe jest bardziej stopniowe bez nagłych uszkodzeń.

■ Żywotność narzędzia (V-T)








Należy zmierzyć względną żywotność narzędzia przy określonym zużyciu w różnych prędkościach skrawania, po czym nanieść żywotność narzędzia na oś X oraz prędkość skrawania na oś Y na wykresie dwulogarytmicznym.

	Zużycie na powierzchni przyłożenia	Zużycie kraterowe
Zużycie narzędzia		
Żywotność narzędzia		

Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze

■ Poradnik rozwiązywania problemów podczas toczenia

Uszkodzenie krawędzi narzędzia

Uszkodzenie	Przyczyna	Środki zaradcze
Nadmierne zużycie na powierzchni przyłożenia 	- Niska odporność gatunku na ścieranie. - Zbyt duża prędkość skrawania. - Zbyt wolny posuw.	- Wybierz gatunek odporny na ścieranie. P30 ⇨ P20 ⇨ P10 K20 ⇨ K10 ⇨ K01 - Użyj płytki o większym kącie natarcia. - Zmniejsz prędkość skrawania. - Zwiększ posuwy.
Nadmierne zużycie kraterowe 	- Niska odporność gatunku na zużycie kraterowe. - Zbyt mały kąt natarcia. - Zbyt duża prędkość skrawania. - Zbyt duże wartości posuwu i głębokości skrawania.	- Wybierz gatunek bardziej odporny na zużycie kraterowe. - Użyj płytki o większym kącie natarcia. - Wybierz odpowiedni łamacz wióra. - Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz głębokość skrawania i posuw.
Wykruszanie się krawędzi skrawającej 	- Gatunek o małej ciągliwości. - Płytka ulega uszkodzeniu z powodu nagromadzenia wiórów. - Krawędź skrawająca o małej ciągliwości. - Zbyt duże wartości posuwu i głębokości skrawania.	- Wymień na gatunki o większej ciągliwości. P10 ⇨ P20 ⇨ P30 K01 ⇨ K10 ⇨ K20 - Zwiększ zakres gładzenia na krawędzi skrawającej. - Zmniejsz kąt natarcia. - Zmniejsz posuwy i głębokość skrawania.
Pękanie krawędzi skrawającej 	- Gatunki o małej ciągliwości. - Krawędź skrawająca o małej ciągliwości. - Oprawka o małej ciągliwości. - Zbyt szybki posuw. - Zbyt duża głębokość skrawania.	- Wymień na gatunki o większej ciągliwości. P10 ⇨ P20 ⇨ P30 K01 ⇨ K10 ⇨ K20 - Wybierz łamacz wióra o mocnej krawędzi skrawającej. - Wybierz oprawkę o większym kącie przystawienia. - Wybierz oprawkę o większym rozmiarze trzonka. - Zmniejsz głębokość skrawania i posuw.
Narost na ostrzu 	- Nieodpowiedni dobór gatunku. - Tępa krawędź skrawająca. - Zbyt mała prędkość skrawania. - Zbyt wolny posuw.	- Wybierz gatunek o mniejszym podobieństwie do materiału obrabianego. Pokrywane gatunki węglikowe lub cermetale. - Wybierz gatunek o gładkim pokryciu. - Użyj płytki o większym kącie natarcia. - Zmniejsz zakres gładzenia. - Zwiększ prędkość skrawania. - Zwiększ posuwy.
Odkształcenie plastyczne 	- Mała odporność termiczna gatunku. - Zbyt duża prędkość skrawania. - Zbyt szybki posuw. - Zbyt duża głębokość skrawania. - Zbyt mało chłodziwa.	- Wybierz gatunek bardziej odporny na zużycie kraterowe. - Użyj płytki o większym kącie natarcia. - Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz posuwy i głębokość skrawania. - Doprowadź wystarczającą ilość chłodziwa.
Karb 	- Niska odporność gatunku na ścieranie. - Zbyt mały kąt natarcia. - Zbyt duża prędkość skrawania.	- Wybierz gatunek odporny na ścieranie. P30 ⇨ P20 ⇨ P10 K20 ⇨ K10 ⇨ K01 - Użyj płytki o większym kącie natarcia. - Zmień głębokość skrawania, aby przesunąć położenie karbu.

Kontrola wióra

■ Rodzaj wióra

	a	b	c	d
Kształt				
Stan	Wióry ciągłe przy dobrym wykończeniu powierzchni.	Wiór jest ścinany i oddzielany pod kątem ścinania.	Wióry zdają się być odrywane od powierzchni.	Wióry łamią się przed osiągnięciem punktu skrawania.
Zastosowanie	Stal, stal nierdzewna	Stal, stal nierdzewna (mała prędkość)	Stal, żeliwo (bardzo mała prędkość, bardzo mały posuw)	Żeliwo, stal węglowa
Czynnik wpływający	Łatwe ← Odkształcenie detalu → Trudne			
	Duży ← Kąt natarcia → Mały			
	Mała ← Głębokość skrawania → Duża			
	Duża ← Prędkość skrawania → Mała			

■ Rodzaj kontroli wióra


Posuw	A	B	C	D	E
Duży posuw					
Mały posuw					
Tokarka NC (praca automatyczna)	×	×	○	○	△
Zwykła tokarka (bezpieczeństwo)	×	○	○	○ ~ △	×

Dobra: typ C, typ D


Zła
- Typ A: Oplata narzędzie lub detal, niszczy powierzchnię obrobioną i zagraża bezpieczeństwu.
- Typ B: Duży, powoduje problemy w automatycznym transporterze wiórów i łatwo powoduje wykruszanie.
- Typ E: Powoduje rozrzucanie wiórów, niską jakość powierzchni obrobionej z powodu drgań, wykruszania, dużej siły skrawania i wysokich temperatur.

■ Czynnik poprawiający kontrolę wióra


① Zwiększ posuw




Przy wzroście posuwu wióry stają się grube, a ich kontrola poprawia się.




② Zmniejsz boczną krawędź skrawającą




Nawet jeśli posuw jest taki sam, mniejszy kąt bocznej krawędzi skrawającej sprawia, że wióry są grube i poprawia kontrolę wióra.



③ Zmniejsz promień naroża




Nawet jeśli głębokość skrawania jest taka sama, mniejszy promień naroża sprawia, że wióry są grube i poprawia kontrolę wióra.



* Opór skrawania rośnie proporcjonalnie do szerokości powierzchni stykowej. Dlatego przy większym promieniu naroża rośnie opór skrawania i siła wsteczna, a także mogą występować drgania. Jednak przy takim samym posuwie mniejszy promień naroża spowoduje gorsze wykończenie powierzchni.

Podstawy frezowania

■ Budowa frezu



■ Zapotrzebowanie mocy

● Obliczanie siły skrawania

$$P_c = \frac{d_{oc} \cdot w_{oc} \cdot v_f \cdot K_c}{60 \times 10^6 \times \eta} \text{ (kW)}$$

● Moc

$$H = \frac{Pc}{0{,}75}$$

● Objętość usuwania wióra

$$Q = \frac{d_{oc} \times w_{oc} \times v_f}{1\,000} \text{ (cm}^3\text{/min)}$$


P_c : Zapotrzebowanie mocy netto (kW)
H : Zapotrzebowanie mocy (KM)
Q : Objętość usuwania wióra (cm³/min)
w_{oc} : Szerokość skrawania (mm)
v_f : Posuw (mm/min)
d_{oc} : Głębokość skrawania (mm)
η : Wydajność obrabiarki (0,70~0,85)
K_c : Właściwa siła skrawania (N/mm²)

Przykł. wartość orientacyjna
(Stal: 2 500 ~ 3 000
Żeliwo: 1 500)

● Zależność między posuwem, materiałem obrabianym, właściwą siłą skrawania

Detal Nr	Stal stopowa	Stal węglowa	Żeliwo	Stop aluminium
①	1.800	800	200	–
②	1.400	600	160	–
③	1.000	400	120	–

Wartości w tabeli przedstawiają następujące własności:
- Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) dla stali stopowej i stali węglowej
- Twardość (H_B) dla żeliwa



● Obliczanie prędkości skrawania


$$v_c = \frac{\pi \times D \times n}{1.000}$$

● Obliczanie posuwu

$$v_f = f_t \times z \times n$$

$$f_t = \frac{v_f}{z \times n}$$


v_c : Prędkość skrawania (m/min)
π ≈ 3,14
D : Średnica frezu (mm)
n : Prędkość obrotowa (obr./min)
v_f : Posuw (mm/min)
f_t : Posuw (mm/ostrze)
z : Liczba ostrzy



Funkcje różnych kątów skrawania

	Opis	Kod	Funkcje	Oddziaływanie
① ②	Osiowy kąt natarcia Promieniowy kąt natarcia	γ_y γ_x	Kontroluje kierunek usuwania wiórów, przywieranie wiórów, siłę odporu itp.	Kąt natarcia może być dodatni lub ujemny (duży lub mały), standardowe kombinacje konfiguracji to dodatni-ujemny, dodatni-dodatni lub ujemny-ujemny.
③	Kąt przystawienia	κ	Kontroluje grubość wióra i kierunek usuwania wiórów	Ustawienie małego kąta przystawienia ma na celu zmniejszenie grubości wióra i siły skrawania.
④	Rzeczywisty kąt natarcia (Użyteczny kąt natarcia)	γ	Kontroluje wydajność skrawania i zdolność do utrzymania krawędzi skrawającej	- Dodatni (duży) kąt poprawia zdolność skrawania i antyadhezyjność, ale osłabia siłę krawędzi skrawającej. - Ujemny (mały) kąt wzmacnia krawędź skrawającą, ale powoduje częstsze przywieranie wiórów.
⑤	Kąt pochylenia	λ	Kontroluje kierunek usuwania wióra	- Dodatni (duży) kąt zapewnia zadowalające usuwanie wióra i mniejszy opór skrawania, ale osłabia naroże.
⑥	Kąt przyłożenia płaszczyzny krawędzi dogładzającej	α_f	Kontroluje wykończenie powierzchni	Mniejszy kąt przyłożenia zapewni lepsze wykończenie powierzchni.
⑦	Kąt przyłożenia	α	Kontroluje siłę krawędzi, żywotność narzędzia, drgania itp.	

Wykres rzeczywistych kątów natarcia




Przykładowe wykorzystanie powyższego wykresu:
① γ_y : Osiowy kąt natarcia = +10°
② γ_x : Promieniowy kąt natarcia = -30°
③ κ : Kąt przystawienia = 30°

Rozwiązanie:
Rzeczywisty kąt natarcia
④ γ = - 8°

Wzór : $\tan\gamma = \tan\gamma_x \cdot \sin\kappa + \tan\gamma_y \cdot \cos\kappa$

Wykres kątów pochylenia






Przykładowe wykorzystanie powyższego wykresu:
① γ_y : Osiowy kąt natarcia = -10°
② γ_x : Promieniowy kąt natarcia = +10°
③ κ : Kąt przystawienia = 65°

Rozwiązanie:
Kąt pochylenia
⑤ λ = - 15°


Wzór : $\tan\lambda = \tan\gamma_y \cdot \sin\kappa - \tan\gamma_x \cdot \cos\kappa$

Kombinacje kąta natarcia

	Ujemny – Dodatni	Dodatni – Dodatni	Ujemny – Ujemny
Skutki różnych konfiguracji kąta w stosunku do powstawania i usuwania wióra. Kierunek usuwania wióra Obroty			
Zaleta	Doskonałe usuwanie wióra i dobre skrawanie	Dobra jakość skrawania	Możliwość używania płytek dwustronnych i mocniejsza krawędź skrawająca
Wada	Możliwość używania tylko płytek jednostronnych	Osłabiona krawędź skrawająca i możliwość używania tylko płytek jednostronnych	Niska jakość skrawania
Zastosowanie	Do stali, żeliwa, stali nierdzewnej, stali stopowej	Do ogólnego frezowania stali Do detali o małej sztywności	Do lekkiego frezowania żeliwa i stali
Typowy frez	WGX, WGC, UFO	DPG	DNX, DGC, DNF
Wióry (przykł.) Detal: 37Cr4 v_c = 130 m/min f_t = 0,23 mm/ostrze d_{oc} = 3 mm			


Podstawy frezowania

■ Zależność między kątem zazębienia i żywotnością narzędzia




Kąt zazębienia jest to kąt, przy którym krawędź skrawająca na całej długości styka się z detalem, w odniesieniu do kierunku posuwu. Im większa wartość E, tym krótsza żywotność narzędzia.

Aby zmienić wartość E:
1) Zwiększ rozmiar frezu
2) Przesuń frez



● Zależność między liczbą jednocześnie zaangażowanych krawędzi skrawających i siłą skrawania:



■ Poprawa chropowatości powierzchni

① Płytki frezerskie z płaszczyzną krawędzi dogładzającej

Kiedy wszystkie krawędzie skrawające mają płaszczyzny dogładzające, kilka ostrzy jest celowo obniżonych, pełniąc rolę płytki z krawędzią dogładzającą.


- Płytka wyposażona w prostą płaszczyznę krawędzi dogładzającej (kąt powierzchni: ok. 15' - 1°)
- Płytka wyposażona w wygiętą płaszczyznę krawędzi dogładzającej (np. krzywizna R500)

② System zintegrowanych płytek z krawędzią dogładzającą


System wysuwania maksymalnie dwóch płytek (z krawędzią dogładzającą) z gładką wygiętą krawędzią nieco poza inne ostrza w celu wygładzenia powierzchni frezowanej.

- (Dotyczy typów WGC, RF itp.)


● Chropowatość powierzchni bez płaszczyzny krawędzi dogładzającej




● Chropowatość powierzchni z prostą płaszczyzną krawędzi dogładzającej



h : Wartość wystawania płytki z krawędzią dogładzającą
Stale: 0,05 mm
Al: 0,03 mm




f : Posuw na obrót




Hc: Chropowatość powierzchni przy samych zwykłych ostrzach
Hw: Chropowatość powierzchni przy płytce z krawędzią dogładzającą

● Wpływ różnych kątów powierzchni na wykończenie powierzchni



- Detal: 34CrMo4
- Frez: DPG 5160 R (jedno ostrze)
- v_c = 154 m/min
  f_t = 0,234 mm/ostrze
  d_{oc} = 2 mm
- Kąt powierzchni
  Ⓐ: 28'
  Ⓑ: 6'

● Skutki użycia płytek z krawędzią dogładzającą (przykład)




- Detal: GG25
- Frez: DPG 4100 R
- Płytka: SPKN 1203
- Bicie osiowe: 0,015 mm
- Bicie promieniowe: 0,04 mm
- v_c = 105 m/min
- f_t = 0,29 mm/ostrze (1,45 mm/obr.)

Ⓒ: Tylko standardowe ostrza
Ⓓ: Z 1 ostrzem dogładzającym

■ Poradnik rozwiązywania problemów podczas frezowania

Uszkodzenie krawędzi skrawającej

Nadmierne zużycie na powierzchni przyłożenia



Podstawowe środki zaradcze

Materiał narzędzia:
- Wybierz gatunek bardziej odporny na ścieranie.
  Węglik
  P30 ⇨ P20
  K20 ⇨ K10
  ⇨ { pokrywany / cermetal


Parametry skrawania:
- Zmniejsz prędkość skrawania.
- Zwiększ posuw.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane gatunki płytek

	Stal	Żeliwo	Stopy nieżelazne
Wykańczająca	T250A (cermetal)	ACK200 (węglik pokrywany) BN700 (SUMIBORON)	DA1000 (SUMIDIA)
Zgrubna	ACP100 (węglik pokrywany)	ACK200 (węglik pokrywany)	DL1000 (węglik pokrywany)

Nadmierne zużycie kraterowe



Podstawowe środki zaradcze

Materiał narzędzia:
- Wybierz gatunek odporny na zużycie kraterowe.


Parametry skrawania:
- Zmniejsz prędkość skrawania.
- Zmniejsz głębokość skrawania i posuw.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane gatunki płytek

	Stal	Żeliwo	Stopy nieżelazne
Wykańczająca	T250A (cermetal)	ACK200 (węglik pokrywany)	DA1000 (SUMIDIA)
Zgrubna	ACP100 (węglik pokrywany)	ACK200 (węglik pokrywany)	DL1000 (węglik pokrywany)

Wykruszanie się krawędzi skrawającej



Podstawowe środki zaradcze

Materiał narzędzia:
- Wybierz gatunek o większej ciągliwości.
  P10 ⇨ P20 ⇨ P30
  K01 ⇨ K10 ⇨ K20

Parametry skrawania:
- Zmniejsz posuwy.

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz frez o konfiguracji negatywowo-pozytywowej o dużym kącie przystawienia.
- Wzmocnij krawędź skrawającą (gładzenie).
- Wybierz płytkę o mocnej krawędzi (G → H).


Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane gatunki płytek

	Stal	Żeliwo
Wykańczająca	ACP200 (węglik pokrywany)	ACK200 (węglik pokrywany)
Zgrubna	ACP300 (węglik pokrywany)	ACK300 (węglik pokrywany)

- Zalecany frez: typ WaveMill WGX
- Parametry skrawania:
  Patrz zalecane parametry podane w katalogu ogólnym

Częściowe wyłamanie krawędzi skrawającej



Podstawowe środki zaradcze

Materiał narzędzia:
- Jeśli przyczyną są zbyt mała prędkość lub bardzo małe posuwy, wybierz gatunek antyadhezyjny.
- Jeśli przyczyną są pęknięcia cieplne, wybierz gatunek odporny na nagłe zmiany temperatury.

Parametry skrawania:
- Wybierz odpowiednie parametry do danego zastosowania.

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz frez o konfiguracji negatywowo-pozytywowej (lub negatywowej) o dużym kącie przystawienia.
- Wzmocnij krawędź skrawającą (gładzenie).
- Wybierz płytkę o mocnej krawędzi (G → H).
- Zwiększ rozmiar płytki (szczególnie grubość).

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane gatunki płytek

	Stal	Żeliwo
Zgrubna	ACP300 (węglik pokrywany)	ACK300 (węglik pokrywany)

- Zalecany frez: typ WaveMill WGX
- Grubość płytki: 3,18 → 4,76 mm
- Typ płytki: Standardowa → Typ o mocnej krawędzi
- Parametry skrawania:
  Patrz zalecane parametry podane w katalogu ogólnym

Inne

Niezadowalające wykończenie powierzchni obrobionej

Podstawowe środki zaradcze

Materiał narzędzia:
- Wybierz gatunek antyadhezyjny.
  Węglik → Cermetal

Parametry skrawania:
- Zwiększ prędkość skrawania.

Konstrukcja narzędzia:
- Zmniejsz bicie osiowe krawędzi skrawających.
  (Użyj frezu o mniejszym biciu)
  (Zamocuj odpowiednie płytki)
- Użyj płytek z krawędzią dogładzającą.
- Użyj frezów specjalnego przeznaczenia do obróbki wykańczającej.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane gatunki płytek

		Stal	Żeliwo	Stopy nieżelazne
Zgrubna	Frez Płytka	Typ WGX* ACP200 (węglik pokrywany)	Typ DGC* ACK200 (węglik pokrywany)	Typ FF* H1 (węglik) DL1000 (węglik pokrywany)
Wykańczająca	Frez Płytka	Typ WGC T250A (Cermetal)	Typ FMU BN700 (SUMIBORON)	Typ RF DA1000 (SUMIDIA)

Frezy oznaczone * można wyposażyć w płytki z krawędzią dogładzającą.

Drgania

Podstawowe środki zaradcze

Parametry skrawania:
- Zmniejsz posuwy.

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz frez o dużym kącie natarcia i ostrych krawędziach skrawających
- Użyj frezu z nieregularną podziałką.

Inne:
- Popraw sztywność mocowania detalu i frezu.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecane frezy:

Do stali:	typ WaveMill WGX
Do żeliwa:	typ DNX
Do stopów nieżelaznych:	do obróbki aluminium z dużą prędkością typ RF

Niezadowalająca kontrola wióra

Podstawowe środki zaradcze

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz frez o dobrych parametrach usuwania wióra.
- Zmniejsz liczbę ostrzy.
- Zwiększ kieszeń na wióry.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecany frez: typ WaveMill WGX

Wykruszanie się krawędzi detalu

Podstawowe środki zaradcze

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz duży kąt przystawienia.
- Wybierz płytkę o ostrej krawędzi skrawającej (G → L).

Parametry skrawania:
- Zmniejsz posuwy.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecany frez: typ WaveMill WGX

Zadziory na detalu

Podstawowe środki zaradcze

Konstrukcja narzędzia:
- Wybierz frez o ostrych krawędziach skrawających.


Parametry skrawania:
- Zwiększ posuwy.

Przykładowe środki zaradcze

- Zalecany frez: typ WaveMill WGX + łamacz FG
  typ DGC + łamacz FG

Podstawy frezowania walcowo-czołowego

■ Części frezu palcowego



■ Obliczanie parametrów skrawania

(Frez palcowy kulisty)

● Prędkość skrawania

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1.000} \qquad n = \frac{1.000 \cdot v_c}{\pi \cdot D}$$

● Posuw

$$v_f = f \times n$$

$$v_f = f_z \times z \times n \qquad f_z = \frac{v_f}{z \times n}$$


● Głębokość skrawania (D.O.C.)


d_{oc} : Osiowa D.O.C. (głębokość)
w_{oc} : Promieniowa D.O.C. (szerokość)

● Szerokość skrawania (D_1)


$$D1 = 2 \times \sqrt{2 \times R \times d_{oc} - d_{oc}^2}$$


Frezowanie obwodowe





Rowkowanie







v_c : Prędkość skrawania (m/min)
$\pi \approx 3{,}14$
D : Średnica frezu palcowego (mm)
n : Prędkość obrotowa (min^{-1})
v_f : Posuw (mm/min)
f_n : Posuw na obrót (mm/obr.)
f_z : Posuw na ostrze (mm/ostrze)
z : Liczba ostrzy

● Prędkość skrawania i posuw są obliczane za pomocą tego samego wzoru, co w przypadku frezu palcowego z końcówką kwadratową.


■ Frezowanie przeciwbieżne i współbieżne





■ Zależność między parametrami skrawania i odkształceniem

Frez palcowy			Frezowanie obwodowo-czołowe Materiał obrabiany: Stal wstępnie utwardzona (40HRC) Parametry skrawania: v_c = 25 m/min, d_{oc} = 12 mm, W_{oc} = 0,8 mm		Rowkowanie Materiał obrabiany: Stal wstępnie utwardzona (40HRC) Parametry skrawania: v_c = 25 m/min, d_{oc} = 8 mm, W_{oc} = 8 mm Strona przeciwbieżna / Strona współbieżna	
Nr kat.	Liczba ostrzy	Kąt pochylenia rowka wiórowego	Posuw 0,16 mm/obr.	Posuw 0,11 mm/obr.	Posuw 0,05 mm/obr.	Posuw 0,03 mm/obr.
			Rodzaj	Rodzaj	Rodzaj	Rodzaj
			Przeciwbieżne / Współbieżne	Przeciwbieżne / Współbieżne	Przeciwbieżne / Współbieżne	Przeciwbieżne / Współbieżne
SSM 2080	2	30°				
SSM 4080	4	30°				




■ Poradnik rozwiązywania problemów podczas frezowania walcowo-czołowego


Uszkodzenie		Przyczyna		Środki zaradcze
Uszkodzenie krawędzi skrawającej	Nadmierne zużycie	Parametry skrawania	- Zbyt duża prędkość skrawania - Zbyt szybki posuw	- Zmniejsz prędkość skrawania i posuw.
		Kształt narzędzia	- Zbyt mały kąt powierzchni przyłożenia	- Wybierz odpowiedni kąt powierzchni przyłożenia.
		Materiał narzędzia	- Niedostateczna odporność na ścieranie	- Wybierz substrat o większej odporności na ścieranie - Użyj narzędzia pokrywanego
	Wykruszanie	Parametry skrawania	- Zbyt szybki posuw - Zbyt duża głębokość skrawania - Zbyt długi wysięg narzędzia	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz głębokość skrawania - Ustaw prawidłową długość wysięgu narzędzia
		Obrabiarka	- Słabe zamocowanie detalu - Słabe zamocowanie narzędzia	- Zamocuj solidnie detal - Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo osadzone w uchwycie
	Pęknięcie narzędzia	Parametry skrawania	- Zbyt szybki posuw - Zbyt duża głębokość skrawania - Zbyt długi wysięg narzędzia - Zbyt długa krawędź skrawająca	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz głębokość skrawania - Maksymalnie zmniejsz wysięg narzędzia - Wybierz narzędzie o krótszej krawędzi skrawającej
		Kształt narzędzia	- Zbyt mała grubość rdzenia	- Wybierz bardziej odpowiednią grubość rdzenia
Inne	Odkształcenie powierzchni	Parametry skrawania	- Zbyt szybki posuw - Zbyt duża głębokość skrawania - Zbyt długi wysięg narzędzia - Frezowanie współbieżne	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz głębokość skrawania - Ustaw prawidłową długość wysięgu narzędzia - Zastosuj frezowanie przeciwbieżne
		Kształt narzędzia	- Duży kąt pochylenia rowka wiórowego - Zbyt mała grubość rdzenia	- Użyj narzędzia o mniejszym kącie pochylenia rowka wiórowego - Użyj narzędzia o odpowiedniej grubości rdzenia
	Niezadowalające wykończenie powierzchni obrobionej	Parametry skrawania	- Zbyt szybki posuw	- Zmniejsz prędkość skrawania.
			- Blokowanie się wiórów	- Użyj nadmuchu powietrza - Użyj płytki o większym wybraniu.
	Drgania	Parametry skrawania	- Zbyt duża prędkość skrawania - Frezowanie przeciwbieżne - Zbyt długi wysięg narzędzia	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zastosuj frezowanie współbieżne - Ustaw prawidłową długość wysięgu narzędzia
		Kształt narzędzia	- Duży kąt natarcia	- Użyj narzędzia o odpowiednim kącie natarcia
		Obrabiarka	- Słabe zamocowanie detalu - Słabe zamocowanie narzędzia	- Zamocuj solidnie detal - Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo osadzone w uchwycie
	Blokowanie się wiórów	Parametry skrawania	- Zbyt szybki posuw - Zbyt duża głębokość skrawania	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zmniejsz głębokość skrawania
		Kształt narzędzia	- Zbyt wiele ostrzy - Blokowanie się wiórów	- Zmniejsz liczbę ostrzy - Użyj nadmuchu powietrza

Podstawy wiercenia

■ Budowa wiertła




● Kąt wierzchołkowy i siła




Duży kąt wierzchołkowy powoduje dużą siłę odporu, zmniejszając moment obrotowy.

● Kąt wierzchołkowy i zadziory




Duży kąt wierzchołkowy zmniejsza wysokość zadziorów.

● Min. wymagany kąta przyłożenia




*Na środku wiertła jest wymagany duży kąt przyłożenia.

● Grubość rdzenia i siła odporu




Pocienianie rdzenia zmniejsza odpór skupiony na krawędzi ścinu, zapewnia ostrą krawędź wiertła i poprawia kontrolę wióra. Zwiększa się także żywotność narzędzia.

● Zmniejszenie szerokości ścinu przez pocienianie



Typ S: Typ standardowy, powszechnie używany.
Typ N: Odpowiedni do wierteł z cienkim rdzeniem.
Typ X: Do materiałów trudnoskrawalnych lub wiercenia głębokich otworów.


● Szerokość przygotowania ostrza i siła skrawania




Wiertło: KDS 215 MAK
Materiał obrabiany: C50 (230HB)
Parametry skrawania:
v_c = 50 m/min, chłodzenie

Podstawy wiercenia

■ Zależność zapotrzebowania mocy i siły odporu





Materiał obrabiany:
C48 (220HB)

■ Dobór parametrów skrawania

● Regulacja siły skrawania w obrabiarce o małej sztywności

Poniższa tabela przedstawia zależność między szerokością przygotowania ostrza i siłą skrawania. Jeśli siła skrawania stwarza problemy, należy zmniejszyć posuw lub szerokość przygotowania ostrza.


Wiertło: ø10
Materiał obrabiany:
C50 (230HB)

Stan		Szerokość przygotowania ostrza			
		0,15mm		0,05mm	
v_c (m/min)	f (mm/obr.)	Moment obrotowy (N• m)	Siła odporu (N)	Moment obrotowy (N• m)	Siła odporu (N)
40	0,38	12,8	2.820	12,0	2.520
50	0,30	10,8	2.520	9,4	1.920
60	0,25	9,2	2.320	7,6	1.640
60	0,15	6,4	1.640	5,2	1.100

● Zalecenie dotyczące obróbki z dużą prędkością skrawania

Jeśli występuje nadwyżka wydajności przy dostatecznej mocy obrabiarki i sztywności wiercenia przy normalnych zalecanych parametrach skrawania, zalecamy większe prędkości wiercenia.

Przykład zużycia




Vc=60m/min　　Vc=120m/min

Materiał obrabiany: C50 (230HB)
Parametry skrawania: f = 0,3 mm/obr.
d_{oc} = 50 mm
Żywotność narzędzia: 600 otworów (droga skrawania: 30 m)


■ Łysinki prowadzące (różnica między łysinką pojedynczą i podwójną)

● Łysinka pojedyncza (2 prowadniki: elementy w kółkach)



● Kształt używany w większości wierteł

● Łysinka podwójna (4 prowadniki: elementy w kółkach)




● Prowadzenie 4-punktowe zmniejsza wyginanie i falistość otworu, poprawiając stabilność i dokładność podczas wiercenia głębokich otworów.


Podstawy wiercenia

■ Dokładność bicia

Ważne jest bicie wysokości ostrza B i ścinu A.




Ⓐ : Dokładność bicia ścinu
Ⓑ : Różnica w wysokości ostrza




■ Dokładność bicia obwodowego w czasie obrotów narzędzia

Bicie wiertła zamontowanego we wrzecionie obrabiarki nie może przekraczać 0,03 mm. W przypadku dużego bicia wiercony otwór będzie powiększony, powodując wzrost poziomej siły skrawania, co może skutkować pęknięciem wiertła, jeśli obrabiarka lub mocowanie detalu nie są sztywne.




Bicie: w zakresie 0,03 mm



Wiertło: MDS120MK
Materiał obrabiany: C50 (230HB)
Parametry skrawania: v_c=50 m/min, f=0,3 mm/obr., d_{oc} =38 mm chłodzenie

■ Dokładność bicia obwodowego w czasie obrotów detalu


W przypadku tokarki bicie w punkcie A nie może przekraczać 0,03 mm. Wartość zmierzona w pozycji B powinna być zbliżona.



■ Wpływ powierzchni detalu

● Detal o nachylonej lub nierównej powierzchni


Jeśli powierzchnia wejścia lub wyjścia otworu jest nachylona lub nierówna, w tych punktach należy zmniejszyć posuw do 0,1~0,15 mm/obr.



■ Używanie długiego wiertła


● Problem

W przypadku używania długiego wiertła (np. typu XHGS i XHT), wiertła typu DAK lub SMDH-D z dużymi prędkościami obrotowymi bicie końcówki wiertła może powodować przesunięcie pozycji w punkcie wejścia, wiercąc otwór łukowy i prowadząc do pęknięcia wiertła.




● Środki zaradcze

Metoda 1.



Metoda 2. Niska prędkość obrotowa minimalizuje siły odśrodkowe i zapobiega wyginaniu się wiertła.




Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze

■ Poradnik rozwiązywania problemów podczas wiercenia


Uszkodzenie		Podstawowe środki zaradcze		Przykładowe środki zaradcze
Uszkodzenie wiertła	Nadmierne zużycie krawędzi skrawającej	Parametry skrawania	- Użyj większych prędkości skrawania. - Zwiększ posuwy.	- Vc=80~100 m/min - Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo	- Zmniejsz ciśnienie, jeśli używasz chłodzenia wewnętrznego. - Używaj chłodziwa o większej smarowności.	- Poniżej 1,5 MPa.
	Wykruszanie się ścinu	Konstrukcja narzędzia	- Zwiększ szerokość ścinu. - Zwiększ zakres gładzenia na krawędzi skrawającej.	
		Parametry skrawania	- Zmniejsz głębokość skrawania. - Zmniejsz posuw w punkcie wejścia.	- f = 0,05~0,1 mm/obr.
		Inne	- Popraw sztywność mocowania detalu.	
	Wykruszanie się zewnętrznej krawędzi skrawającej	Konstrukcja narzędzia	- Zwiększ zakres gładzenia na krawędzi skrawającej. - Zmniejsz czołowy kąt przyłożenia.	
		Parametry skrawania	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zwiększ posuwy.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo Inne	- Używaj chłodziwa o większej smarowności. - Popraw sztywność mocowania detalu.	
	Zużycie łysinki	Konstrukcja narzędzia	- Zwiększ stożek wsteczny. - Zmniejsz szerokość łysinki.	
		Parametry skrawania	- Zmniejsz prędkość skrawania. - Zwiększ posuwy.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo Inne	- Używaj chłodziwa o większej smarowności. - Zaplanuj wcześniejsze ostrzenie.	
	Pęknięcie wiertła	Konstrukcja narzędzia	- Zwiększ stożek wsteczny. - Zmniejsz szerokość łysinki.	
		Parametry skrawania	- Zmniejsz prędkość skrawania.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo Inne	- Używaj chłodziwa o większej smarowności. - Popraw sztywność mocowania detalu.	
Niezadowalająca dokładność otworu	Pozawymiarowe otwory	Konstrukcja narzędzia	- Popraw ogólną sztywność wiertła. (duży rdzeń, mały rowek wiórowy). - Zmniejsz kąt wierzchołkowy wiertła.	- 130°~120°
		Parametry skrawania	- Zmniejsz posuw w fazie wejściowej. - Zmniejsz prędkość skrawania.	- f = 0,05~0,1 mm/obr. - Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo Inne	- Popraw sztywność mocowania detalu. - Popraw precyzję mocowania wiertła. - Popraw sztywność mocowania wiertła.	- Bicie wiertła poniżej 0,02 mm
	Niska jakość wykończenia powierzchni	Konstrukcja narzędzia	- Zwiększ stożek wsteczny.	
		Parametry skrawania	- Zwiększ prędkość skrawania.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo	- Używaj chłodziwa o większej smarowności.	
	Otwory nie są proste	Konstrukcja narzędzia	- Zmniejsz zakres gładzenia krawędzi.	
		Parametry skrawania	- Zmniejsz posuwy.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Inne	- Popraw sztywność mocowania detalu. - Popraw precyzję mocowania wiertła. - Popraw sztywność mocowania wiertła.	- Bicie wiertła poniżej 0,02 mm
Niezadowalająca kontrola wióra	Blokowanie się wiórów	Parametry skrawania	- Zwiększ prędkość skrawania. - Zwiększ posuwy.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo	- Zmniejsz ciśnienie, jeśli używasz chłodzenia wewnętrznego.	- Poniżej 1,5 MPa.
	Długie wstęgowe wióry	Konstrukcja narzędzia	- Zmniejsz zakres gładzenia krawędzi.	
		Parametry skrawania	- Zwiększ posuwy.	- Patrz zalecane parametry skrawania podane w katalogu ogólnym.
		Chłodziwo	- Zmniejsz ciśnienie, jeśli używasz chłodzenia wewnętrznego.	- Poniżej 1,5 MPa.

Obróbka stali hartowanej

Mapa zastosowań różnych materiałów narzędzi




Zalecenia dotyczące materiałów obrabianych i prędkości skrawania




Wpływ chłodziwa na żywotność narzędzia

Obróbka ciągła




Materiał obrabiany: 100Cr6 (HRC58~62)
Płytka: TPGN160304
Parametry skrawania: v_c = 100 m/min
d_{oc} = 0,15 mm
f = 0,1 mm/obr.


Przerywana



Przy obróbce ciągłej wpływ chłodziwa na żywotność narzędzia jest minimalny. Jednak przy obróbce przerywanej chłodziwo skróci żywotność narzędzia z powodu pękania cieplnego.

Zależność między twardością detalu i siłami skrawania






Materiał obrabiany: C105W1
Parametry skrawania: v_c = 120 m/min
d_{oc} = 0,2 mm
f = 0,1 mm/obr.

Siła wsteczna znacznie wzrasta w przypadku materiałów trudnoskrawalnych.


Zależność między zużyciem na powierzchni przyłożenia i siłą skrawania



Parametry skrawania: v_c = 80 m/min
d_{oc} = 0,15 mm
f = 0,1 mm/obr.

W przypadku obróbki stali hartowanej znacznie wzrasta siła wsteczna z powodu większego zużycia na powierzchni przyłożenia.


Twardość detalu a siła skrawania i dokładność



Parametry skrawania: v_c = 120 m/min
d_{oc} = 0,5 mm
f = 0,3 mm/obr.
na sucho

Wymiar zewnętrzny w strefie miękkiej jest mniejszy z powodu mniejszych sił skrawania.

Zależność między prędkością skrawania i chropowatością powierzchni





Materiał obrabiany: 25CrMo4 (HRC58~62)
Oprawka: MTXNR2525
Płytka: TNMA160408NU

Parametry skrawania: v_c= 120, 150, 180 m/min
d_{oc} = 0,15 mm
f = 0,045 mm/obr.
Na mokro

Przy dużych prędkościach skrawania chropowatość powierzchni jest bardziej stabilna.


Poprawa chropowatości powierzchni poprzez zmianę posuwu

Posuw stały	Posuw zmienny
Poprzednia pozycja krawędzi  Niezmienne położenie karbu	 Przesunięte położenie karbu
	

Zmiana posuwu rozszerza pozycję karbu, poprawia wykończenie powierzchni i zmniejsza wyszczerbianie.


Zalety używania produktów SUMIBORON do obróbki żeliwa

● Wyższa dokładność




● Dłuższa żywotność narzędzia przy większych prędkościach skrawania

GG: Żeliwo szare





GGG: Żeliwo sferoidalne




Toczenie


● Struktura żeliwa i przykładowe kształty zużycia


		GG	GGG
Struktura			
	Osnowa	Perlityczna	Perlityczna + ferrytyczna
Kształt zużycia narzędzia	Na mokro		
	Na sucho	 Crater wear	

($v_c \geq 200$ m/min)



Materiał obrabiany: GG25
Płytka: SNGN120408(BN500)
Parametry skrawania: v_c = 450 m/min
d_{oc} = 0,25 mm
f = 0,15 mm/obr.
Obróbka ciągła





W przypadku obróbki żeliwa za pomocą produktów SUMIBORON prędkość skrawania (Vc) powinna wynosić 200 m/min lub więcej. Zalecana jest obróbka na mokro.


Obrabiarka: Tokarka N/C
Materiał obrabiany: GG25 (HB200)
Oprawka: MTJNP2525
Płytka: TNMA160408(BN500)
Parametry skrawania: v_c = 110~280 m/min
d_{oc} = 0,1 mm
f = 0,1 mm/obr.
na mokro

Frezowanie


SUMIBORON BN Finish Mill EASY



- Obróbka z dużą prędkością skrawania Vc = 2 000 m/min
- Chropowatość powierzchni Rz=3,2 (Ra=1,0)
- Niższy koszt eksploatacji dzięki ekonomicznym płytkom
- Łatwe ustawianie płytek za pomocą czujnika
- Bezpieczna konstrukcja odporna na działanie sił odśrodkowych do dużych prędkości skrawania




Materiał obrabiany: GG25
Materiał narzędzia: BN700
Parametry skrawania: d_{oc} = 0,5 mm, f_t = 0,1 mm/ostrze, na sucho



Obróbkę na sucho produktami SUMIBORON zaleca się przy wysokich prędkościach skrawania.

Spieki metalowe




Materiał obrabiany: odpowiednik SMF4040
Parametry obróbki: ø100~300 mm ciężkie przerywane planowanie z rowkami i otworami. (po 40 przejściach)
Płytka: TNGA160404 Parametry obróbki: f=0,1 mm/obr., d=0,1 mm, na mokro

W przypadku standardowych części ze spieków metalowych wydajność gatunków węglikowych i cermetalowych wynosi maks. Vc=100 m/min. Jednak przy wartości Vc=120 m/min zużycie staje się szybsze, a chropowatość powierzchni ulega pogorszeniu przy wzroście liczby zadziorów. Z drugiej strony produkty SUMIBORON wykazują stabilność i wyjątkową odporność na ścieranie i powstawanie zadziorów, zapewniając dobrą chropowatość powierzchni, szczególnie przy dużych prędkościach.

Stop żaroodporny


Stop na bazie Ni



Kryteria żywotności narzędzia
Wyszczerbienia = 0,25 mm
Zużycie na powierzchni przyłożenia = 0,25 mm
BNX20 jest zalecany przy dużej prędkości skrawania i małym posuwie.
BN700 jest zalecany przy prędkościach skrawania poniżej 240 m/min

Kryteria żywotności narzędzia
Wyszczerbienia = 0,25 mm
Zużycie na powierzchni przyłożenia = 0,25 mm
BN700 jest zalecany do skrawania przy dużych posuwach. (ponad f=0,1 mm/obr.)

Stop na bazie Ti



Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V
Płytka: DNM120404NF
Parametry skrawania: vc = 100 m/min, doc = 0,1 mm, f = 0,05 mm/obr., na mokro
Płytki pozytywowe SUMIDIA wyjątkowo dobrze nadają się do stopów Ti ze względu na bardzo wytrzymałą krawędź skrawającą i dużą odporność na ścieranie.


Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V
Płytka: DNM120404NF
Parametry skrawania: vc = 100 m/min, doc = 0,1 mm, f = 0,05 mm/obr., na mokro
Płytki pozytywowe SUMIDIA wyjątkowo dobrze nadają się do stopów Ti ze względu na bardzo wytrzymałą krawędź skrawającą i dużą odporność na ścieranie.

Materiał obrabiany: Ti-6Al-4V
Płytka: DNMA150412
Parametry skrawania: Vc = 120 m/min, doc = 0,3 mm, f =0,25 mm/obr., na mokro
Płytki negatywowe typu BN700 doskonale nadają się do obróbki z dużą wydajnością. (Do dużych głębokości skrawania i dużych posuwów)

Stopy trudne do planowania


Materiał obrabiany: Colmonoy 6 (stop samotopliwy na bazie Ni)

Płytka: SNGN090308
Parametry skrawania:
v_c = 50, 300 m/min
f = 0,1 mm/obr.
d_{oc} = 0,2 mm
Na mokro



Materiał obrabiany: stellit SF-20 (stop samotopliwy na bazie Co)


Płytka: SNGN090308
Parametry skrawania:
v_c = 50 m/min
f = 0,1 mm/obr.
d_{oc} = 0,2 mm
Na sucho




BNS800
(Vc=300 m/min, po 2 km skrawania)


Ceramika wzmacniana wiskerami
(Vc=50 m/min, po 10 m skrawania)


BNS800
(po 2 km skrawania)



Monolityczny CBN konkurencji
(po 2 km skrawania)

Uszkodzenia narzędzi i środki zaradcze

Uszkodzenie krawędzi skrawającej

Uszkodzenie		Środki zaradcze
Duże zużycie na powierzchni przyłożenia 	Materiał narzędzia Konstrukcja narzędzia Parametry skrawania	☞ Wybierz gatunek bardziej odporny na ścieranie. ☞ Zmniejsz siłę skrawania. ☞ Zmniejsz szerokość i kąt NL. ☞ Preferowane płytki pozytywowe ☞ Sprawdź prędkość skrawania. ☞ Zmniejsz prędkość skrawania poniżej 200 m/min. ☞ Większy posuw skraca całkowity czas zetknięcia narzędzia z detalem.
Duże zużycie kraterowe 	Materiał narzędzia Konstrukcja narzędzia	☞ Zalecane są gatunki odporne na zużycie kraterowe. Obróbka ciągła ~ lekka przerywana = BNC2010 Obróbka lekka ~ średnia przerywana = BNX20 Obróbka średnia ~ ciężka przerywana = BNX25 ☞ Po dokładnym sprawdzeniu używanych płytek określ geometrię krawędzi skrawającej.
Uszkodzenie na dnie krateru 	Parametry skrawania	☞ Naostrz krawędź skrawającą, aby zapobiec zużyciu kraterowemu. ☞ Wzmocnij krawędź skrawającą, aby zapobiec uszkodzeniu kraterowemu. ☞ Sprawdź prędkość skrawania. ☞ Zmniejsz prędkość skrawania poniżej 200 m/min. ☞ Zalecane są większe posuwy.
Łuszczenie 	Materiał narzędzia Konstrukcja narzędzia Parametry skrawania	☞ Łuszczenie jest wynikiem dużych sił wstecznych, a siła wsteczna ma związek ze zużyciem na powierzchni przyłożenia. ☞ Wybierz gatunek bardziej odporny na ścieranie. ☞ Ostrzejsza krawędź skrawająca pomoże zapobiec łuszczeniu. ☞ Zmniejsz kąt i szerokość NL ☞ Preferowane płytki pozytywowe ☞ Zmniejsz zużycie na powierzchni przyłożenia, obniżając prędkość skrawania i zwiększając posuwy ☞ Skrócenie czasu zetknięcia narzędzia z detalem skutecznie zmniejsza zużycie na powierzchni przyłożenia.
Wykruszanie w pozycji karbu 	Parametry skrawania	☞ Jeśli wykończenie powierzchni ulega pogorszeniu, rozważ zastosowanie metody „zmiennego posuwu”, aby je poprawić. ☞ W pozostałych przypadkach zastosuj środki zaradcze podobne do tych dla normalnego zużycia.
Wykruszanie w pozycji karbu 	Materiał narzędzia Konstrukcja narzędzia Parametry skrawania	☞ Powodowane przez wstrząsy udarowe krawędzi skrawającej. Drgania także mogą być przyczyną. ☞ Wybierz gatunek o większej ciągliwości. ☞ Wzmocnij krawędź skrawającą. ☞ Duży kąt NL, gładzenie. ☞ Zalecane są większe posuwy, aby zmniejszyć liczbę uderzeń.
Wykruszanie w pozycji naroża 	Materiał narzędzia Konstrukcja narzędzia Parametry skrawania	☞ Powodowane przez wstrząsy udarowe krawędzi skrawającej. Drgania także mogą być przyczyną. ☞ Wybierz gatunek o większej ciągliwości. ☞ Wzmocnij krawędź skrawającą. ☞ Duży kąt NL, gładzenie. ☞ Zalecane są większe posuwy, aby zmniejszyć liczbę uderzeń.
Pęknięcie cieplne 	Parametry skrawania Konstrukcja narzędzia Materiał narzędzia	☞ Wstrząsy cieplne generują pionowe pęknięcia w poprzek krawędzi skrawającej. Zalecane jest skrawanie całkowicie na sucho. ☞ Jeśli obróbka jest wykonywana na sucho, należy zmniejszyć temperatury skrawania i siłę skrawania. ☞ Zmniejsz prędkość skrawania, posuw, głębokość skrawania. ☞ Naostrz krawędź skrawającą. ☞ Wybierz gatunek o lepszej przewodności cieplnej.

■ Tabela symboli stali i metali nieżelaznych

● Stale węglowe

JIS	AISI	DIN
S10C	1010	C10
S15C	1015	C15
S20C	1020	C22
S25C	1025	C25
S30C	1030	C30
S35C	1035	C35
S40C	1040	C40
S45C	1045	C45
S50C	1049	C50
S55C	1055	C55

● Stale Ni-Cr-Mo

SNCM220	8620	21NiCrMo2
SNCM240	8640	—
SNCM415	—	—
SNCM420	4320	—
SNCM439	4340	40NiCrMo6
SNCM447	—	34NiCrMo6

● Stale Cr

SCr415	—	15CrMo5
SCr420	5120	20Cr4
SCr430	5130	34Cr4
SCr435	5132	37Cr4
SCr440	5140	41Cr4
SCr445	5147	—

● Stale Cr-Mo

SCM415	—	15CrMo5
SCM420	—	20CrMo5
SCM430	4131	25CrMo4
SCM435	4137	34CrMo4
SCM440	4140	42CrMo4
SCM445	4145	—

● Stale Mn i stale Mn-Cr do zastosowań konstrukcyjnych

SMn420	1522	—
SMn433	1534	—
SMn438	1541	—
SMn443	1541	—
SMnC420	—	—
SMnC443	—	—

● Stale Cr-Mo

SK1	—	—
SK2	W1-11 1/2	—
SK3	W1-10	C105W1
SK4	W1-9	—
SK5	W1-8	C80W1
SK6	—	C80W1
SK7	—	C70W2

● Stale szybkotnące

JIS	AISI	DIN
SKH2	T1	—
SKH3	T4	S18-1-2-5
SKH10	T15	S12-1-4-5
SKH51	M2	S6-5-2
SKH52	M3–1	—
SKH53	M3–2	S6-5-3
SKH54	M4	—
SKH56	M36	—

● Stale stopowe narzędziowe

SKS11	F2	—
SKS51	L6	—
SKS43	W2-9 1/2	—
SKD1	D3	X210Cr12
SKD11	D2	X155CrVMo12-1
SKD61	—	X40CrVMo5-1

● Żeliwo szare

FC100	No 20B	GG-10
FC150	No 25B	GG-15
FC200	No 30B	GG-20
FC250	No 35B	GG-25
FC300	No 45B	GG-30
FC350	No 50B	GG-35

● Żeliwo sferoidalne

FCD400	60-40-18	GGG-40
FCD450	—	GGG-40.3
FCD500	80-55-06	GGG-50
FCD600	—	GGG-60
FCD700	100-70-03	GGG-70

● Stale nierdzewne ferrytyczne

SUS405	405	X10CrAl13
SUS429	429	—
SUS430	430	X6Cr17
SUS430F	430F	X7CrMo18
SUS434	434	X6CrMo17 1

● Stale nierdzewne martenzytyczne

SUS403	403	—
SUS410	410	X10Cr13
SUS416	416	—
SUS420JI	420	X20Cr13
SUS420F	420F	—
SUS431	431	X20CrNi17 2
SUS440A	440A	—
SUS440B	440B	—
SUS440C	440C	—

● Stale nierdzewne austenityczne

JIS	AISI	DIN
SUS201	201	—
SUS202	202	—
SUS301	301	X12CrNi17 7
SUS302	302	—
SUS302B	302B	—
SUS303	303	X10CrNiS18 9
SUS303Se	303Se	—
SUS304	304	X5CrNiS18 10
SUS304L	304L	X2CrNi19 11
SUS304NI	304N	—
SUS305	305	X5CrNi18 12
SUS308	308	—
SUS309S	309S	—
SUS310S	310S	—
SUS316	316	X5CrMo17 12 2
SUS316L	316L	X2CrNiMo17 13 2
SUS316N	316N	—
SUS317	317	—
SUS317L	317L	X2CrNiMo18 16 4
SUS321	321	X6CrNiTi18 10
SUS347	347	X6CrNiNb18 10
SUS384	384	—

● Stale żaroodporne

SUH31	—	—
SUH35	—	—
SUH36	—	X53CrMnNi21 9
SUH37	—	—
SUH38	—	—
SUH309	309	—
SUH310	310	CrNi2520
SUH330	N08330	—

● Stale żaroodporne ferrytyczne

SUH21	—	CrAl1205
SUH409	409	X6CrTi12
SUH446	446	—

● Stale żaroodporne martenzytyczne

SUH1	—	X45CrSi9 3
SUH3	—	—
SUH4	—	—
SUH11	—	—
SUH600	—	—

■ Tabela porównawcza skali twardości




● Przybliżona wartość metryczna i twardość Brinella stali

Twardość Brinella Kulka 10 mm 3 000 kgf (HB)	Twardość Rockwella				Twardość Vickersa 50 kgf (HV)	Twardość Shore'a (HS)	Naprężenia poprzeczne (N/mm²)
	Skala „A" wgłębnik diament. stożk. 60 kgf (HRA)	Skala „B" 100 kgf Kulka 1/10" (HRB)	Skala „C" wgłębnik diament. stożk. 150 kgf (HRC)	Skala „D" wgłębnik diament. stożk. 100 kgf (HRD)			
—	85,6	—	68,0	76,9	940	97	—
—	85,3	—	67,5	76,5	920	96	—
—	85,0	—	67,0	76,1	900	95	—
767	84,7	—	66,4	75,7	880	93	—
757	84,4	—	65,9	75,3	860	92	—
745	84,1	—	65,3	74,8	840	91	—
733	83,8	—	64,7	74,3	820	90	—
722	83,4	—	64,0	73,8	800	88	—
712	—	—	—	—	—	—	—
710	83,0	—	63,3	73,3	780	87	—
698	82,6	—	62,5	72,6	760	86	—
684	82,2	—	61,8	72,1	740	—	—
682	82,2	—	61,7	72,0	737	84	—
670	81,8	—	61,0	71,5	720	83	—
656	81,3	—	60,1	70,8	700	—	—
653	81,2	—	60,0	70,7	697	81	—
647	81,1	—	59,7	70,5	690	—	—
638	80,8	—	59,2	70,1	680	80	—
630	80,6	—	58,8	69,8	670	—	—
627	80,5	—	58,7	69,8	667	79	—
601	79,8	—	57,3	68,7	640	77	—
578	79,1	—	56,0	67,7	615	75	—
555	78,4	—	54,7	66,7	591	73	2055
534	77,8	—	53,5	65,8	569	71	1985
514	76,9	—	52,1	64,7	547	70	1890
495	76,3	—	51,0	63,8	528	68	1820
477	75,6	—	49,6	62,7	508	66	1730
461	74,9	—	48,5	61,7	491	65	1670
444	74,2	—	47,1	60,8	472	63	1585
429	73,4	—	45,7	59,7	455	61	1510
415	72,8	—	44,5	58,8	440	59	1460
401	72,0	—	43,1	57,8	425	58	1390
388	71,4	—	41,8	56,8	410	56	1330
375	70,6	—	40,4	55,7	396	54	1270
363	70,0	—	39,1	54,6	383	52	1220
352	69,3	(110,0)	37,9	53,8	372	51	1180
341	68,7	(109,0)	36,6	52,8	360	50	1130
331	68,1	(108,5)	35,5	51,9	350	48	1095
321	67,5	(108,0)	34,3	50,1	339	47	1060
311	66,9	(107,5)	33,1	50,0	328	46	1025
302	66,3	(107,0)	32,1	49,3	319	45	1005
293	65,7	(106,0)	30,9	48,3	309	43	970
285	65,3	(105,5)	29,9	47,6	301	—	950
277	64,6	(104,5)	28,8	46,7	292	41	925
269	64,1	(104,0)	27,6	45,9	284	40	895
262	63,6	(103,0)	26,6	45,0	276	39	875
255	63,0	(102,0)	25,4	44,2	269	38	850
248	62,6	(101,0)	24,2	43,2	261	37	825
241	61,8	100,0	22,8	42,0	253	36	800
235	61,4	99,0	21,7	41,4	247	35	785
229	60,8	98,2	20,5	40,5	241	34	765
223	—	97,3	(18,8)	—	234	—	—
217	—	96,4	(17,5)	—	228	33	725
212	—	95,5	(16,0)	—	222	—	705
207	—	94,6	(15,2)	—	218	32	690
201	—	93,8	(13,8)	—	212	31	675
197	—	92,8	(12,7)	—	207	30	655
192	—	91,9	(11,5)	—	202	29	640
187	—	90,7	(10,0)	—	196	—	620
183	—	90,0	(9,0)	—	192	28	615
179	—	89,0	(8,0)	—	188	27	600
174	—	87,8	(6,4)	—	182	—	585
170	—	86,8	(5,4)	—	178	26	570
167	—	86,0	(4,4)	—	175	—	560
163	—	85,0	(3,3)	—	171	25	545
156	—	82,9	(0,9)	—	163	—	525
149	—	80,8	—	—	156	23	505
143	—	78,7	—	—	150	22	490
137	—	76,4	—	—	143	21	460
131	—	74,0	—	—	137	—	450
126	—	72,0	—	—	132	20	435
121	—	69,8	—	—	127	19	415
116	—	67,6	—	—	122	18	400
111	—	65,7	—	—	117	15	385

1) Wartości w ( ) nie są powszechnie używane
2) Skale Rockwell A, C i D wykorzystują wgłębnik diamentowy stożkowy
3) 1 N/mm² = 1 MPa

■ Chropowatość wykończonej powierzchni

● Typy pomiarów chropowatości powierzchni

Typy	Symbol	Metoda określania	Rysunek opisowy
Maksymalna wysokość	※1) Ry	Wartość (wyrażona w µm) zmierzona od najniżej położonego wgłębienia do najwyżej położonego wierzchołka na linii odniesienia, ℓ, uzyskanej z profilu. (Odrzuć nietypowo wysokie wierzchołki i niskie wgłębienia, ponieważ są uważane za wady).	
Dziesięciopunktowa chropowatość średnia	※2) Rz	Uzyskaj fragment z profilu, który będzie linią odniesienia, ℓ. Wybierz 5 najwyżej położonych wierzchołków i 5 najniżej położonych wgłębień. Zmierz odległość między dwiema liniami i wyraź ją w µm. (1 µm = 0,001 mm)	
Obliczona chropowatość	Ra	Ta metoda pozwala uzyskać linię środkową między wierzchołkami i wgłębieniami w obrębie linii odniesienia, ℓ. Złóż wzdłuż linii środkowej, aby nałożyć wgłębienia na wierzchołki. (Zacienione fragmenty z zakreskowanym wypełnieniem na rysunku po prawej). Podziel cały zacieniony obszar przez ℓ w µm.	

Wyznaczone wartości powyższych typów chropowatości powierzchni, standardowe wartości długości odniesienia i klasyfikacje symboli trójkątnych zostały pokazane w tabeli po prawej.

※1) Ry : Według nowej normy **JIS B 0601**:2001 (stary symbol: Rz)
※2) Rz : Według nowej normy **JIS B 0601**:2001 (stary symbol: Rz_{JIS})

Wyznaczone wartości dla ※1) Ry	Wyznaczone wartości dla ※2) Rz	Wyznaczone wartości dla Ra	Standardowe wartości długości odniesienia, ℓ (mm)	Symbole trójkątne
(0,05S) 0,1S 0,2S 0,4S	(0,05Z) 0,1Z 0,2Z 0,4Z	(0,013a) 0,025a 0,05a 0,10a	—	▽▽▽▽
0,8S	0,8Z	0,20a	0,25	
1,6S 3,2S 6,3S	1,6Z 3,2Z 6,3Z	0,4a 0,8a 1,6a	0,8	▽▽▽
12,5S (18S) 25S	12,5Z (18Z) 25Z	3,2a 6,3a	2,5	▽▽
(35S) 50S (70S) 100S	(35Z) 50Z (70Z) 100Z	12,5a 25a	—	▽
(140S) 200S (280S) 400S (560S)	(140Z) 200Z (280Z) 400Z (560Z)	(50a) (100a)	—	—

Uwagi: Wyznaczone wartości w nawiasach nie obowiązują, chyba że podano inaczej.

CZĘŚCI ZAMIENNE

P

P1–P8




Śruby P2-P4
Dźwignie, Płytki podporowe, Nakrętki P4-P6
Podkładki, Sworznie mimośrodowe.....P7
Klucze.....P8

Śruby

■ Śruby


Śruby o dużej dokładności




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTG0408F	●	M4	0,5	7,5	5,7	T15	61	3,4
BTTG0409F	●	M4	0,5	8,4	6,15	T15	61	3,4
BFTG0513F	●	M5	0,5	13	6,8	T20	61	5,0
BFTG0617F	●	M6	0,75	16,5	8	T25	61	7,5
BFTG0621F	❍	M6	0,75	21	9,5	T25	61	7,5
BFTG0825F	●	M8	0,75	24,5	12	T25	61	7,5

Śruby z płaskim łbem Torx

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX02506		M						
BFTX02508	●	M2,5	0,45	7,5	3,45	T8	60	-
BFTX0309		M3	0,5	8,8	4,2	T10	60	-
BFTX03508	●	M3,5	0,6	8	5,1	T10	52	2,0
BFTX03584	●	M3,5	0,6	7,4	5,2	T15	60	3,0
BFTX03588	●	M3,5	0,6	8,8	5,2	T15	60	3,4
BFTX0408	●	M4	0,7	8	5,5	T15	60	-
BFTX0414	●	M4	0,7	14,5	5,5	T15	60	3,0
BFTX0515		M5	0,8	15	7	T20	60	-
BFTX0613		M6	1,0	13	9	T25	60	-
BFTX0615		M6	1,0	15	9	T25	60	-
BFTX0617		M6	1,0	17	9	T25	60	-




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX0203A	●	M2	0,4	3	2,7	T6	90	0,5
BFTX0204A	●	M2	0,4	4,3	2,7	T6	90	0,5
BFTX0305A	●	M3	0,5	5,3	4,3	T10	90	-
BFTX0306A	●	M3	0,5	5,8	4,3	T10	90	2,0
BFTX0307A	●	M3	0,5	6,8	4,3	T10	90	2,0
BFTX0407A	●	M4	0,7	7,3	5,6	T15	90	3,4
BFTX0410A	●	M4	0,7	10,3	5,6	T15	90	3,4
BFTX0509A	●	M5	0,8	9,3	6,9	T20	90	5,0



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX01604N	●	M1,6	0,35	4,2	2,4	T6	60	0,2
BFTX0203N	●	M2	0,4	3	2,7	T6	60	0,5
BFTX0204N	●	M2	0,4	4,3	2,7	T6	60	0,5
BFTX02205N	●	M2,5	0,45	4,5	3	T6	60	0,5
BFTX02505N	●	M2,5	0,45	4,5	3,45	T8	60	1,1
BFTX02506N	●	M2,5	0,45	5,5	3,45	T8	60	1,5
BFTX02508NV	●	M2,5	0,45	7,5	3,5	T8	60	1,5
BFTX0306N	❑	M3	0,5	5,8	4,2	T10	60	2,0
BFTX0307N	●	M3	0,5	6,5	4,2	T10	60	2,0
BFTX0309N	●	M3	0,5	9	4,2	T10	60	3,0
BFTX0312N		M3	0,5	12	5,4	T10	60	-
BFTX03509N	●	M3,5	0,6	8,5	4,9	T10	60	-
BFTX0406N	●	M4	0,7	6	5,6	T15	60	-
BFTX0407N	●	M4	0,7	7	5,6	T15	60	3,0
BFTX0409N	●	M4	0,7	9	5,6	T15	60	3,4
BFTX0412N	●	M4	0,7	12	5,5	T15	60	3,0
BFTX0509N	●	M5	0,8	9	7	T20	60	5,0
BFTX0511N	●	M5	0,8	11,5	7	T20	60	5,0
BFTX0513N	●	M5	0,8	13	7	T20	60	5,0
BFTX0515N	●	M5	0,8	15	7	T20	60	-
BFTX0615N	●	M6	1,0	15	9	T25	60	5,0
BFTX0619N	●	M6	1,0	19	9	T25	60	5,0


Śruby z płaskim łbem Torx



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX0410T8L	●	M4	0,7	9,6	5,6	T8	60	1,1
BFTX0410T8R	●							


■ Śruby

Śruby z płaskim łbem Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX01804IP	●	M1,8	0,35	3,7	2,45	6IP	60	0,5
BFTX02505IP	●	M2,5	0,45	4,5	3,45	8IP	60	-
BFTX02506IP	●	M2,5	0,45	5,5	3,45	8IP	60	-
BFTX0305IP	●	M3	0,5	5,3	3,8	8IP	60	2,0
BFTX0306IP	●	M3	0,5	6	3,8	8IP	60	2,0
BFTX0307IP		M3	0,5	7	4,3	10IP	55	2,0
BFTX0308IP	❍	M3	0,5	8	3,8	8IP	60	-
BFTX03510IP	❍							
BFTX03512IP	●	M3,5	0,6	11,5	5,3	15IP	60	3,0
BFTX03584IP	●	M3,5	0,6	7,4	5,1	15IP	60	-
BFTX03510IP08	●	M3,5	0,6	10	5,3	8IP	60	-
BFTX03510IP15	●	M3,5	0,6	10	5,3	15IP	60	-
BFTX0407IP	●	M4	0,7	8,0	5,6	15IP	60	3,0
BFTX0409IP	●	M4	0,7	9,0	5,6	15IP	60	3,0
BFTX0412IP	●	M4	0,7	12	5,5	15IP	60	3,0
BFTX0418IP	●	M4	0,7	18	5,5	15IP	60	-
BFTX04513IP20	●	M4,5	0,75	13,1	6,8	20IP	60	-
BFTX0511IP	●	M5	0,8	11,5	7	20IP	60	-
BFTX0513IP	●	M5	0,8	13	7	20IP	60	-
BFTX0615IP	●	M6	1,0	15	9	25IP	60	-

Śruby z płaskim łbem Torx



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	(N·m)
BFTX03510SD		M3,5	0,6	10	5,3	T10	60	2,0
BFTX03517SD		M3,5	0,6	17	5,3	T10	60	2,0
BFTX0517SD	❑	M5	0,8	17	7,2	T20	60	5,0
BFTX0618SD		M6	1,0	18		T25	60	7,5


Śruby z płaskim łbem Torx



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	D	B	α°	(N·m)
BFTY02205	●	M2,2	0,45	5,0	3,05	T7	60	-
BFTY02206	●	M2,2	0,45	5,6	3,05	T7	60	1,0

Śruby z łbem półkolistym z gniazdem

Typ z otworem sześciokątnym




Typ T z otworem Torx



(BH410T)


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	ℓ	D	B	(N·m)
BH0304		M3	0,5	4	Pełna	5,5	2	-
BH0306	●	M3	0,5	6	Pełna	5,5	2	-
BH0308 (FBUP3-A0-9)	●	M3	0,5	8	Pełna	5,5	2	1,0
BH0310	●	M3	0,5	10	Pełna	5,5	2	-
BH03504		M3,5	0,6	4	Pełna	7	2	-
BH0408		M4	0,7	8	Pełna	6	2,5	-
BH0415	❍	M4	0,7	15	Pełna	7,5	2,5	-
BH0510		M5	0,8	10	Pełna	9,5	3	-
BH0516	●	M5	0,8	16	14,4	9,5	3	-
BH0616	●	M6	1,0	16	14	10,5	4	-
BH0620	●	M6	1,0	20	Pełna	10,5	4	-
BH0824R		M8	1,25	24	20	12	4	-
BH0824L		M8	1,25	24	20	12	4	-
BH0825	❍	M8	1,25	25	22,5	14	5	-
BH0830R		M8	1,25	30	26	12	4	-
BH0830L		M8	1,25	30	26	12	4	-
BH0832		M8	1,25	32	29,5	14	5	-
BH1030R		M10	1,5	30	26	14	5	-
BH1030L		M10	1,5	30	26	14	5	-
BH1036R		M10	1,5	36	32	14	5	-
BH1036L		M10	1,5	36	32	14	5	-

■ Śruby




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	ℓ	D	B	N·m
BHA0525	●	M5	0,8	25,5	9,5	8,5	3	4,0
BHA0625	●	M6	1,0	30	11,3	10,5	4	4,5
BHA0834		M8	1,25	34,2	12,7	12,0	5	-
BHE0407		M4	0,7	9,5	2	5,7	2,5	1,8
BHE0510	❍	M5	0,8	13	3	7,7	3	2,7

Śruby z łbem półkolistym z gniazdem




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	N·m
BHF0203L		M2	0,4	4	3	1,5	90	
BHF0203B		M2	0,4	5,5	3,5	1,5	90	
BHF0306R		M3	0,5	6,3	4,2	2	90	1,0
BHF0308R		M3	0,5	8	4,2	2	90	1,0
BHF0623	❍	M6	1,0	23	12	4	90	7,0

Śruby ustalające




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	N·m
BT0306		M3	0,5	6	-	1,5	-	-
BT0310		M3	0,5	10	-	1,5	-	-
BT0404	●	M4	0,7	4	-	2	-	-
BT0506	●	M5	0,8	6	-	2,5	-	-
BT0510		M5	0,8	10	-	2,5	-	-
BT0610		M6	1,0	10	-	3	-	-
BT0612		M6	1,0	12	-	3	-	-
BT0620		M6	1,0	20	-	3	-	-
BT06035T		M6	1,0	3,5	-	T15	-	-

Śruby ustalające




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	ℓ	D	B	N·m
BTD0408		M4	0,7	8	2	2,8	2	-
BTD0410		M4	0,7	10	2	2,8	2	-
BTD0412		M4	0,7	12	2	2,8	2	-
BTD0508		M5	0,8	8	3	3,5	2,5	-
BTD05F09		M5	0,5	9	2	4	T15	-
BTD0510	❑	M5	0,8	10	3	3,5	2,5	3,0
BTD0518		M5	0,8	18	4	3,5	2,5	-
BTD0609	❍	M6	1,0	9	2	4	3	-
BTD0615		M6	1,0	15	5	4	3	-
BTD0618		M6	1,0	18	5	4	3	-
BTD0620		M6	1,0	20	5	4	3	-
BTD0812		M8	1,25	12	2	5	4	-
BTD0818		M8	1,25	18	6	5	4	-
BTD0820		M8	1,25	20	6	5	4	-
BTD0825		M8	1,25	25	8,5	5	4	-
BTD0615T		M6	1,0	15	5	4,3	T20	-

Śruby ustalające



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	B	α°	N·m
BTT0407	●	M4	0,5	7	2,6	2	60	-
BTT0411	●	M4	0,5	11	2,6	2	60	-
BTT0511		M5	0,8	11	5	2	20	-
BTT0615		M6	1,0	15	6	2,5	20	


Specjalne śruby drążone



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
BW0507F	●	M5	0,5	7	1,2	6,3	3,5	-
BW0609F		M6	0,75	9	1,5	7,7	4	-
BW0508F-SD		M5	0,5	8	1,2	6,3	3,5	
BW0810F-SD	❑	M8	0,75	10	1,8	10	5	
BW0912F-SD		M9	0,75	12				

■ Śruby


Śruby z łbem walc.






Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
BX0304		M3	0,5	4	Pełna	5,5	2,5	-
BX0308		M3	0,5	8	Pełna	5,5	2,5	-
BX0315		M3	0,5	15	Pełna	5,5	2,5	-
BX0320		M3	0,5	20	Pełna	5,5	2,5	-
BX0408		M4	0,7	8	Pełna	7	3	-
BX0410		M4	0,7	10	Pełna	7	3	-
BX0414	●	M4	0,7	14	Pełna	7	3	-
BX0425		M4	0,7	25	20	7	3	-
BX0508	❍	M5	0,8	8	Pełna	8,5	4	-
BX0510	❍	M5	0,8	10	Pełna	8,5	4	-
BX0512	●	M5	0,8	12	Pełna	8,5	4	-
BX0515	●	M5	0,8	15	Pełna	8,5	4	-
BX0520	●	M5	0,8	20	Pełna	8,5	4	5,0
BX0520T	●	M5	0,8	20	16	8,5	T20	-
BX0615	❍	M6	1,0	15	Pełna	10	5	-
BX0620	❍	M6	1,0	20	Pełna	10	5	-
BX0622	●	M6	1,0	22	18	10	5	-
BX0625		M6	1,0	25	18	10	5	-
BX0820		M8	1,25	20	Pełna	13	6	-

Śruby Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
BXD02208IP	●	M2,2	0,45	7,5	5,7	3,5	8IP	-
BXD02509IP	●	M2,5	0,45	9	7	4,1	10IP	-
BXD03011IP	●	M3	0,5	10,5	8	4,9	15IP	-
BXD03512IP	●	M3,5	0,6	11,5	8,8	5,5	15IP	-
BXD04014IP	●	M4	0,7	12,5	9,5	6	20IP	-
BXD04515IP	●	M4,5	0,75	14,3	10,8	6,8	25IP	-

Śruby Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	H	B	N·m
BXA0310IP	❍	M3	0,5	7,5	Pełna	5,3	2,4	10IP	2,0
									-
									-

Śruba z otworem na olej




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	H	B	N·m
BXH0825-D13	❍	M8	1,25	25	Pełna	13	8	6	-
BXH1030-D16	❍	M10	1,5	30	Pełna	16	10	8	-
BXH1235-D18	❍	M12	1,75	35	Pełna	18	12	10	-

Śruba z otworem na olej




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	H1	H2	B	N·m
BXH1235-D33	❍	M12	1,75	35	Pełna	33	10	2	10	-
BXH1635-D40	❍	M16	2,0	35	30	40	10	-	14	-
BXH2036-D50	❍	M20	2,5	36	29	50	14	4	17	-

Śruby z łbem walc.




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Podziałka	L	ℓ	D	B	N·m
EHBX0512	❍	M5	0,8	12	10,5	8	4	-

Śruby z płaskim łbem



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	B	α°	N·m
FBUP2-A0-8	❑	M3	0,5	10	5,5	2	82	1,0
FBUP3-A0-8		M3,5	0,6	12	7	2	82	1,0
FBUP4-A0-8		M5	0,8	15	9,3	3	82	2,7

Śruby z łbem półkolistym z gniazdem




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
FBUP3-A0-9	●	M3	0,5	8	Pełna	5,5	2	1,0


Śruby, dźwignie

■ Śruby


Śruby regulacyjne osiowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
FMJ	●	M4	0,5	15	5	6	3	-



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
FMUJ		M4	0,7	17	10,5	6	1	-




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
RFJ		M4	0,7	12	6	6	2	-




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
SRFJ		M4	0,7	17	10,5	6	2	-

Specjalna śruba wydrążona



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
KGBS1111	●	M5	0,5	8	1,2	6	3,5	
KGBS1221	❑	M6	0,75	9	1,5	7,5	4,5	

Śruby z płaskim łbem Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	D	B	α°	N·m
KSS1111	●	3,5	0,6	11	5,2	T15	55	3,5
KSS1221	❑	4,5	0,75	12	6,6	T15,3	55	4,5


Śruby do mocowania dźwignią

(LCS2B)






Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
LCS2B		M3	0,5	10	3,05	3,6	2	-
LCS3	●	M6	1,0	17	10	6	2,5	-
LCS3B-SD	●	M5	0,8	9,5	4,2	5	2	-
LCS3DB-SD	●	M5	0,8	12	6	5	2	-
LCS3S		M6	1,0	15	10	6	2,5	-
LCS3TB-SD	●	M6	1,0	16,7	9,6	6	2,5	-
LCS3TE	●	M6	1,0	15,5	8,5	6	2,5	-
LCS4	●	M8	1,0	21	10	8	3	-
LCS4B-SD	●	M6	1,0	13,4	9	6	2,5	-
LCS41BS-SD	●	M8	1,0	17	9,3	8	3	-
LCS42BS-SD	●	M8	1,0	20,7	9,8	8	3	-
LCS4CA	●	M8	1,0	17,5	10	8	3	-
LCS5	●	M8	1,0	25	12	8	3	-
LCS5B-SD	❑	M8	1,0	20,5	12,3	8	3	-
LCS5DB-SD	❑	M8	1,0	21,1	11,4	8	3	-
LCS6	❍	M10	1,0	27,2	14,4	9,8	4	-
LCS6B-SD	●	M10	1,0	27,2	14,4	10	4	-
LCS10	●	M5	0,8	14,5	8,5	5	2	-
LCS12	●	M6	1,0	17	9,6	6	2,5	-
LCS16	❍	M6	1,0	21	13,6	6	2,5	-
LCS20	●	M8	1,0	23,5	13,2	8	3	-
LCS25		M10	1,0	30	17,4	10	4	-
LCS32		M12	1,0	36	19,3	12	5	-



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	-	D	-	N·m
MIB1.6-2	❑	M1,6	0,35	2,0	-	2,4	-	0,2
MIB1.6-2.5	●	M1,6	0,35	2,5	-	2,4	-	0,2
MIB1.6-3	●	M1,6	0,35	3,0	-	2,4	-	0,2


■ Śruby

Śruby rzymskie




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
WB4-8		M4	0,7	7,5	3	3,0	2	-
WB5-10	●	M5	0,8	10	4	3,8	2,5	-
WB5-12	❍	M5	0,8	12	5	3,8	2,5	-
WB6-13	❍	M6	1,0	13	5	4,5	3	-
WB6-16	●	M6	1,0	16	6	4,5	3	-
WB6-20	❑	M6	1,0	20	8,5	4,5	3	-
WB6-30		M6	1,0	30	12	4,5	3	-
WB8-20		M8	1,25	20	8,5	6,2	4	-
WB8-24		M8	1,25	24	8,5	6,2	4	-
WB8-30	●	M8	1,25	30	11,5	6,2	4	-
WB8F-30	❑	M8	1,0	30	11,5	6,2	4	-

Śruby rzymskie Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) d	Skok	L	ℓ	D	B	N·m
WB6-16T	❑	M6	1,0	16	6	4,5	T20	-
WB6-20T	❍	M6	1,0	20	8,5	4,5	T20	-
WB6-20TL	❍	M6	1,0	20	8,5	4,5	T20	-
WB7-15T	●	M7	1,0	15	5,5	5	T25	-
WB7F-15T	❍	M7	0,75	15	8,5	5,5	T25	-
WB7F-20TL	❍	M7	0,75	20	8,5	5,5	T25	-
WB8-22T	●	M8	1,25	22	8,5	6,2	T27	-
WB8-22TL		M8	1,25	22	8,5	6,2	T27	-
WB8-30T	●	M8	1,25	30	11,5	6,2	T27	-
WB8-30TL		M8	1,25	30	11,5	6,2	T27	-
WB8R-16T	❍	M8	1,25	14	5,5	6,2	T27	-

■ Dźwignie




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm) A	H	L	C			
LCL3		3,7	12	10	3,6			
LCL3-SD	●	3,7	12	10	3,55			
LCL3C-SD	❑	3,1	7,8	9,9	3,1			
LCL3D-SD	●	3,7	11,5	12	3,55			
LCL3DB-SD	●	3,1	9,4	11,5	3,1			
LCL3S		3,7	10,6	10	3,6			
LCL3T-SD	❑	2,6	6,3	7,2	2,15			
LCL4		4,7	14	14,55	4,7			
LCL4-SD	●	4,65	13,2	13,35	4,7			
LCL4C-SD	●	4,65	10	13,35	4,7			
LCL4D-SD	●	4,65	14,8	16	4,7			
LCL4T-SD	●	4,65	13,2	13,35	4,7			
LCL5		6	17	17,1	6			
LCL5-SD	●	6	17,3	16,65	6			
LCL5C-SD	❑	7,5	18,1	20,5	7,5			
LCL6-SD	●	7,5	21	20,5	7,5			
LCL8		8,6	25,4	25,4	8,6			




LCL06	●	2,5	6,28	7,0	2			
LCL09	●	3,5	9,3	10,75	3			
LCL10	●	3,4	11,8	10,8	3			
LCL12	●	3,7	13,4	12,9	3,5			
LCL16	❍	4,6	17,6	18,4	4,4			
LCL20	❑	6	18,9	20,4	5,6			
LCL32		8,5	26,8	29,8	8			

Płytki podporowe


■ Płytki podporowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
CCS09T3	●	8,525	2,38	5,4	6,4		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
CNS1204	●	12,57	4,76	4,4	6,0		
CNS1606	❍	15,75	4,76	5,5	7,5		
CNS1906	●	18,70	6,35	5,5	7,5		
CNS2509	❑	25,27	6,35	6,6	9,5		
CNS1203B	●	12,57	3,18	3,4	4,5		
CNS1204B	●	12,57	4,76	4,4	6,0		



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
DCS11T3	●	8,5	2,38	5,3	6,4		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		θ°
DGCS13R	●	13,7	3,9	6,8	8,8		5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
DNS1504	●	12,57	6,35	4,4	6,0		
DNS1506	●	12,57	4,76	4,4	6,0		
DNS1104B	❍	9,45	4,73	3,4	4,5		
DNS1504B	❍	12,57	6,35	4,4	6,0		
DNS1506B	❍	12,57	4,76	4,4	6,0		


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
HE060011E	●						




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
LST317SD	●	9,5	2,7	5,2			
LST42SD	●	12,65	3,18	6,9			



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
LSS32SD	●	9,48	3,18	5			
LSS42SD	●	12,65	3,18	6,9			
LSS53SD	❑	15,85	4,76	7,9			
LSS63SD	●	19	4,76	10			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
LSC32SD	●	9,48	3,18	5			
LSC42SD	●	12,65	3,18	6,9			
LSC53SD	●	15,85	4,76	7,9			
LSC63SD	❑	19	4,76	10			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
LSD32SD	●	8,5	3,18	5			
LSD42SD	●	12,65	3,18	6,9			


■ Płytki podporowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
LSR817	❑	8,4	2,7	5,2			
LSR10	●	8,4	3,18	4,7			
LSR12	●	10	3,18	4,7			
LSR16	●	13,5	4,76	6,3			
LSR20	●	17,2	4,76	7,9			
LSR25		22	6,35	9,5			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T_1	T_2	d_2		
LSTE31-0	●	9,5	2,7	2,7	5,2		
LSTE31-1	●	9,5	2,67	2,91	5,2		
LSTE31-2	●	9,5	2,64	3,11	5,2		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			θ°
SCND433	❑	12,65	4,76	3,4			80
SCN0903	❑	9,5	3,18	3,4			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
SCS1204	❑	11,5	3,18	6,4	7,9		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
SNS1204	●	12,57	4,76	4,4	6,0		
SNS1506	❍	15,75	4,76	5,5	7,5		
SNS1906	●	18,92	6,35	5,5	7,5		
SNS2507	❍	25,27	7,93	6,6	9,5		
SNS2509	●	25,27	6,35	6,6	9,5		



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		θ°
SVW322		9,5	3,18	4,7	6,5		35
SFW433		12,65	4,76	6,2	8,0		50
SDW323	●	9,5	3,18	4,7	6,5		55
SDW423	●	12,65	3,18	6,2	8,0		55
SDW433	❍						
SCW423	●	12,65	3,18	6,2	8,0		80
SCW433	❍						
SCW635	❍	19	4,76	9	11,5		80




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		D					
SRND32Z	❍	9,5					
SRND42	❍	12,7					




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			
SSND423	❍	12,5	3,18	3,4			
SSN0903	❑						

Płytki podporowe, nakrętki


■ Płytki podporowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
SSW423	❑	12,65	3,18	6,2	8		
SSW433	❍	12,65	4,76	6,2	8		
SSW635	❍	19	4,76	9	11,5		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d			θ°
STPD322	●	8,4	3,18	3,4			6
STPD422	❍	11,0	3,18	3,4			6




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
STW323	●	9,5	3,18	4,7	6,5		
STW434	●	12,65	4,76	6,2	8		
STW333	❍						




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
SWW433	●	12,65	5,15	6,2	8		
LSW317	●						




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		θ°
TCS16T3	❑	8,8	2,38	5,3	6,3		7




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
TNS1604	●	9,45	4,76	3,4	4,5		
TNS1603B	❍	9,45	3,18	3,4	4,5		
TNS1604B	❍	9,45	4,76	3,4	4,5		



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
TRW5505	●	10,5	4,76	3,4	4,5		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
VCS1604	●	8,25	3,18	5,3	6,4		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
VNS1604	●	9,45	4,76	3,4	4,5		

■ Płytki podporowe

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
WFXS4R	●	10,17	3,0	5,5	7,5		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		θ°
WGCS13R	●	10,7	3,0	5,5	7,5		5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	T	d_1	d_2		
WNS0604	●	9,52	3,18	3,5	4,5		
WNS0804	●	12,57	4,76	4,4	6,3		
WNS0603B	❑	9,27	3,18	3,4	4,5		
WNS0803B	❍	12,57	3,18	3,4	4,5		
WNS0804B	❍	12,57	4,76	4,4	6,0		

■ Płytka podporowa




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	L	H			
PWSS4R	▲	4,6	15	8			

■ Pierścień




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		A	B	T	d		
ER03	❍	7	2,6	0,6	3		
ER04	●	9	3,5	0,6	4		
ER05	●	11	4,3	0,6	5		


■ Nakrętki



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		L					
BNBW-2	●	3					
BNBW-4	❍	4					
BNBW-7	❑	7					




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	L	D	B		
CPM32N	●	M4	7,5	7	3		
CPM43N	●	M5	8,5	7	3		
CPM43S	❍	M5	6	7	3		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	Skok	L	D	B	
CPV33N	●	M4	0,5	6,0	6,0	2,5	

Podkładki, sworznie mimośrodowe


■ Podkładki




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	Skok	L	D	d_1	B
HE060011P	●	M6	0,75	14,5	7,8	5,0	2,5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	D	L			
LP04	●	0,4	1,1	4,7			
LP06	●	0,4	1,1	6,0			
LP07	●	0,4	1,1	7,7			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	H	L			
LSP3		5	3,5	5,5			
LSP3SD	●	5	3,5	5,5			
LSP4		6,7	4	7			
LSP4SD	●	6,7	4	7			
LSP5SD	●	7,7	4,5	8,5			
LSP6SD	●	9,85	5,9	11,1			
LSP8		13,05	10	12			
LSP10	●	5	3,3	6,5			
LSP16	❍	6,6	4,5	9			
LSP20	●	8,2	5,5	9			
LSP25		9,8	6,5	11			
LSP32		13	10	12			




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	Skok	L	D	D_1	d_1
MP317	●	M4	0,7	15,5	6	4	3,7
MP320	●	M4	0,7	19,5	6	4	3,7
MP416	●	M5	0,8	14	7,5	6	5
MP420	●	M5	0,8	20	7,5	6	5
MP432	❍	M5	0,8	32	7,5	6	5
MP531							
MP534							




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d		L	D		θ°
SPP308	❍	3,2		8	4,8		120



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
				L	D		
SPP3	❍			14	3,2		




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d_1	d_2	L	D	ℓ_1	ℓ_2
VP20	●	M3,5	M4	12,0	5,0	≥4,5	≥4,5
VP25	●	M3,5	M4	17,0	5,0	≥4,5	≥4,5
VP32	●	M3,5	M4	24,0	5,0	≥4,5	≥4,5




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	Skok	L	ℓ	D_1	D_2
VP32B	●	M3,5	0,6	8,0	1,4	5,0	6,5
VP40B	●	M3,5	0,6	11,5	1,4	5,0	6,5

■ Sworznie mimośrodowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	D_1	D_2	L	ℓ	B
CPB34	●	3,4	4,1	5,5	14	5	2,5
CPB35	❍	3,4	4,1	5,5	17	5	2,5
CPB42	●	4,5	5,5	7	14	5	3
CPB43	●	4,5	5,5	7	19	5	3
CPB43S	●	4,5	5,5	7	16	5	3
CPB44T	❑	4,5	5,5	7	22	5	3
CPB45T	❍	4,5	5,5	7	27	5	3
CPB64	❍	6,8	8,2	10,5	24	6,6	4




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d	D_1	D_2	L	ℓ	B
CPU304C	❍	3,3	5,5	-	10	3,5	3

■ Klucze


Klucze imbusowe (Torx Plus)



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d	C	b_1	b_2	
TRXW10IP	❍	10IP	2,6	40	75	40	



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d				
TRB10IP	❍	10IP	4				
TRB15IP	❍	15IP	4				
TRB20IP	❍	20IP	4,55				
TRB25IP	❍	25IP					




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)		
		D	L	Uwagi
HPS1015	❍	32	99,4	Do 10IP, 15IP
HPL2025	❍	35,5	110,3	Do 20IP, 25IP

Klucze


■ Klucze

Klucz nasadowy



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		d_1	d_2	L	H		
ANT	❍	5	2	100	4,5		


Klucze imbusowe



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	L	ℓ			
LH020	●	2	50	16			
LH025	●	2,5	56	18			
LH030	●	3	63	20			
LH035	●	3,5	68	22			
LH040	●	4	70	25			
LH050	❍	5	80	28			
LH060		6	90	32			

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
LH035K	●						
LH045K	❑						


Klucze Torx



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d	L	ℓ		
LT0806		T8	2,3	45,0	6,0		
LT20	❍	T20	3,9	57,2	19,1		
LT25	❑	T25	4,4	60,3	20,2		
LT27	●	T27	4,96	63,5	21,5		
LT1510	❍	T15	3,26	62	10		

Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
LT15K	●						


Klucze Torx Plus



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d	L	ℓ		
LT20IP		T20	4,0	57	18,5		
LT25IP		T25	4,5	60	19,5		


Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
SDBSM	●						

Klucze imbusowe



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	b_1	C			
TH015	❍	1,5	35	30			
TH020	●	2	35	39			
TH025	❍	2,5	35	39			


Klucze imbusowe



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	b_1	C			
TH030	●	3	48	28			
TH040	●	4	48	37			
TH050	❍	5	48	45			


■ Klucze

Klucze imbusowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	C	b_1			
HD040	❍	4	75	111			

Klucze Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d	C	B_1		
TRD07	●	T7	2,0	45	70		
TRD08	●	T8	2,3	55	70		
TRD15	❍	T15	3,3	70	100		
TRD20	●	T20	3,9	100	90		
TRD25	●	T25	5,3	80	110		

Klucze Torx Plus




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	C	b_1			
TRDR06IP05	●						
TRDR08IP	●	8IP	60	104			
TRDR10IP	●	10IP	80	111			
TRDR15IP	●	15IP	80	111			
TRDR20IP	●	20IP	100	118			
TRDR25IP	●	25IP	100	118			

Klucze Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	C	b_1	b_2		
TRX06	●	T6	35,5	15	15		
TRX08	●	T8	38,5	19	19		
TRX10	●	T10	42,1	22	22		
TRX15	●	T15	46	22	27		
TRX20	●	T20	49	22	30		

Klucze Torx Plus




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	C	b_1	b_2		
TRX06IP	●	6IP	34	15	15		

Klucze imbusowe




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	C	b_1	b_2		
TSW040	❍	4	60	20	40		

Klucze Torx




Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d				
TT25	●	T25	4,4				
TT27	●	T27	5,0				

Klucze Torx Plus



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d	C	b_1		
TTR15IP	●	15IP	4,0	80	25,5		

Klucze Torx



Nr kat.	Magazyn	Wymiary (mm)					
		B	d				
TTX15W	●	T15	4,0				
TTX20	●	T20	3,9				

Index

P

P9–P21

Index

A - C

A		
1,8x45	G67, G69, M44, M53, M55	Części zamienne
AECT******PEFRA	G58, G59, H40	Płytka wymienna
AFBSM**	M38, M39	Części zamienne
ANB****R	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANB****R-G	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANB****R-H	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANB****R-L	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANB****R-W	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANB****R-GX	G64, H61, M50	Płytka SUMIDIA
ANT	P3	Części zamienne
ANXA*****R**	G63, M49	Frez
ANXA*****RS**	G63, M49	Frez
ANXS*****E**	H61, M50	Frez palcowy
ANXS*****R**	G62, M48	Frez
ANXS*****RS**	G62, M48	Frez
AOET******PEER-F	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOET******PEER-P**	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOET******PEER-S	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOET**T3**PEER-F	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
AOET**T3**PEER-P**	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
AOET**T3**PEER-S	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
AOMT******PEER-G	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOMT******PEER-H	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOMT******PEER-L	G39, G47, H21, H29, H31	Płytka wymienna
AOMT**T3**PEER-G	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
AOMT**T3**PEER-H	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
AOMT**T3**PEER-L	G39, G47, H21, H25, H27	Płytka wymienna
APET******PDER-F	H43	Płytka wymienna
APET******PDFR-S	H43	Płytka wymienna
APMT******PDER	H43	Płytka wymienna
APMT******PDER-H	H43	Płytka wymienna
ASM****	J34	Pełnowęglikowy frez palcowy
ASM****DL	J28	Pełnowęglikowy frez palcowy
ASM****DL-R**	J28	Pełnowęglikowy frez palcowy
AXET******PEFR-S	G48, G49, H35, H36, H45, H51	Płytka wymienna
AXMT******PDER-G	G48, H34	Płytka wymienna
AXMT******PDER-H	G48, H34	Płytka wymienna
AXMT******PDER-L	G48, H34	Płytka wymienna
AXMT******PDFR-S	G48, H34	Płytka wymienna
AXMT******PEER-E	G48, G49, H35, H36, H45, H51	Płytka wymienna
AXMT******PEER-EH	G48, G49, H35, H36, H45, H51	Płytka wymienna
AXMT******PEER-G	G48, G49, H35, H36, H45, H51	Płytka wymienna
AXMT******PEER-H	G48, G49, H35, H36, H45, H51	Płytka wymienna
AXMT******PEER-L	G48, G49, H36, H51	Płytka wymienna

B		
B***-SCLC R/L ****-**	E14	Wytaczak
B***-SDQC R/L ****-**	E17	Wytaczak
B***-SDUC R/L ****-**	E16	Wytaczak
B***-STUP R/L ****-**	E20	Wytaczak
BCS**	F46, F47	Części zamienne
BFTG****F	P2	Części zamienne
BFTX****	P2	Części zamienne
BFTX*****	P2	Części zamienne
BFTX****A	P2	Części zamienne
BFTX****IP	P2	Części zamienne
BFTX*****IP	P2	Części zamienne
BFTX*****IP**	P2	Części zamienne
BFTX****N	P2	Części zamienne
BFTX*****N	P2	Części zamienne
BFTX*****NV	P2	Części zamienne
BFTX****SD	P2	Części zamienne
BFTX*****SD	P2	Części zamienne
BFTX****T8 R/L	P2	Części zamienne
BFTY*****	P2	Części zamienne
BH****	P2	Części zamienne
BH*****	P2	Części zamienne
BH**** R/L	P2	Części zamienne
BHA****	P3	Części zamienne
BHF****	P3	Części zamienne
BNB*** R/L	M41	Wytaczak
BNBB**R	M40	Wytaczak
BNBC	M41	Części zamienne
BNBP 2R***-*** *	J41, M57	Frez palcowy SUMIBORON
BNBW-*	P6	Części zamienne
BNES****	J40, M56	Frez palcowy SUMIBORON
BNGC R/L	M44	Części zamienne
BNGG R/L ****-TT	M44	Oprawka
BNGS R/L TT	M44	Części zamienne
BNTT**** R/L	M41	Płytka SUMIBORON
BNZ***R	M41	Wytaczak
BSME R/L *****D*S6	M38	Wytaczak
BT****	P3	Części zamienne
BT****E	F22, F26	Części zamienne
BT*****T	P3	Części zamienne
BTD****	P3	Części zamienne
BTR****	D30	Płytka wymienna
BTT****	P3	Części zamienne
BW****F	P3	Części zamienne
BW****F-SD	P3	Części zamienne
BWS**	F46, F48	Części zamienne
BX****	P3	Części zamienne
BX****T	P3	Części zamienne
BXA****IP	P3	Części zamienne
BXH****D**	P3	Części zamienne
BXBR*****R	E24	Wytaczak
BXBR*****R-NB	E24	Wytaczak
BXD*****IP	P3	Części zamienne

C		
C***-SCLP R/L **	E15	Wytaczak
C***-SSKP R/L **	E18	Wytaczak
C***-STUB R/L **	E20	Wytaczak
C***-STUP R/L **	E20	Wytaczak
C***-SWUB R/L **	E23	Wytaczak
CBC*	D25	Części zamienne
CBC****	D25	Części zamienne
CBD4 R/L	D25	Części zamienne
CBS**	D25	Części zamienne
CCET******LFY/RFY	C61	Płytka wymienna
CCET**T***LFY/RFY	C61	Płytka wymienna
CCET**X***LFY/RFY	C61	Płytka wymienna
CCET**X****LFY/RFY	C61	Płytka wymienna
CCGT**X***LFY/RFY	C63	Płytka wymienna
CCGT******LFX/RFX	C62	Płytka wymienna

CCGT******LFX/RFX	C62	Płytka wymienna
CCGT**T***LFX/RFX	C62	Płytka wymienna
CCGT**T****LFX/RFX	C62	Płytka wymienna
CCGT**X***LFYS/RFYS	C62	Płytka wymienna
CCGT**X****LFYS/RFYS	C62	Płytka wymienna
CCGT******M NFC	C62	Płytka wymienna
CCGT******M NSC	C63	Płytka wymienna
CCGT******M NSI	C63	Płytka wymienna
CCGT******NAG	C63	Płytka wymienna
CCGT******NFV NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGT******NFV NU2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGT******NLV NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGT******NLV NU2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGT******NSC	C63	Płytka wymienna
CCGW**T***	M7	Płytka SUMIBORON
CCGW******HS-NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******HS-NU2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGW******LE-NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******LF-NU2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGW******LS-NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******LT-NC2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******NC-2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******NC-W2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******NC-WG2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******NC-WH2	M4	Płytka SUMIBORON
CCGW******NS	M7	Płytka SUMIBORON
CCGW******NU	M7	Płytka SUMIBORON
CCGW******NU-2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGW******NU-WG2	M6	Płytka SUMIBORON
CCGW******NU-WH2	M6	Płytka SUMIBORON
CCH***	G53, H9, H10	Części zamienne
CCLN R/L ****-***	D25	Oprawka
CCM 6B L/R	F40	Części zamienne
CCM 8 LONG	D25, D26	Części zamienne
CCM 8 UL	D25, F40	Części zamienne
CCM 8 UR	F40	Części zamienne
CCMT******	M8	Płytka SUMIDIA
CCMT******L/R-DM NU	M8	Płytka SUMIDIA
CCMT******NF	M8	Płytka SUMIDIA
CCMT******NFB	C64	Płytka wymienna
CCMT******NFP	C64	Płytka wymienna
CCMT******NGD NF	M8	Płytka SUMIDIA
CCMT******NLD NF	M8	Płytka SUMIDIA
CCMT******NLB	C64	Płytka wymienna
CCMT******NLU	C64	Płytka wymienna
CCMT******NLU-W	C64	Płytka wymienna
CCMT******NMU	C65	Płytka wymienna
CCMT******NSC	C65	Płytka wymienna
CCMT******NSK	C65	Płytka wymienna
CCMT******NSU	C64	Płytka wymienna
CCMT**T***NUS	C65	Płytka wymienna
CCMW******	C65	Płytka wymienna
CCMW******RH	M33	Płytka SUMIDIA
CCMW**T***	C65	Płytka wymienna
CCS**T*	P5	Części zamienne
CGA R/L **** ***	M43	Płytka SUMIBORON
CNGA******	C26	Płytka wymienna
CNGA******ES-NC4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******HS-NC2	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******HS-NU2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******LE-NC2	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******LF-NU2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******LS-NC2	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******LT-NC2	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******NC-4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******NC-W4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******NC-WG4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******NC-WH4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGA******NS-2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******NU-2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******NU-W2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******NU-WG2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGA******NU-WH2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGG******NEF	C26	Płytka wymienna
CNGG******NFV NC4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGG******NLV NC4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGG******NSV NC4	M9	Płytka SUMIBORON
CNGG******NGH	C26	Płytka wymienna
CNGG******NSU	C26	Płytka wymienna
CNGM******NLV NU2	M10	Płytka SUMIBORON
CNGN******	M11	Płytka SUMIBORON
CNGX******	M11	Płytka SUMIBORON
CNMA******	C26	Płytka wymienna
CNMA******	M11	Płytka SUMIBORON
CNMA******NS	M11	Płytka SUMIBORON
CNMA******NU	M11	Płytka SUMIBORON
CNMA******NU-W	M11	Płytka SUMIBORON
CNMG******NEF	C18	Płytka wymienna
CNMG******NEG	C20	Płytka wymienna
CNMG******NEM	C21	Płytka wymienna
CNMG******NEX	C20	Płytka wymienna
CNMG******NFA	C18	Płytka wymienna
CNMG******NFB	C18	Płytka wymienna
CNMG******NFE	C18	Płytka wymienna
CNMG******NFL	C18	Płytka wymienna
CNMG******NGE	C20	Płytka wymienna
CNMG******NGU	C19	Płytka wymienna
CNMG******NGU-W	C19	Płytka wymienna
CNMG******NGZ	C23	Płytka wymienna
CNMG******NLU	C18	Płytka wymienna
CNMG******NLU-W	C18	Płytka wymienna
CNMG******NME	C21	Płytka wymienna
CNMG******NMU	C21	Płytka wymienna
CNMG******NMX	C22	Płytka wymienna
CNMG******NSE	C19	Płytka wymienna
CNMG******NSE-W	C19	Płytka wymienna
CNMG******NSU	C19	Płytka wymienna
CNMG******NSX	C19	Płytka wymienna
CNMG******NUG	C20	Płytka wymienna
CNMG******NUP	C21	Płytka wymienna
CNMG******NUX	C22	Płytka wymienna
CNMG******NUZ	C23	Płytka wymienna
CNMM******NHF	C24	Płytka wymienna
CNMM******NHG	C24	Płytka wymienna
CNMM******NHP	C24	Płytka wymienna
CNMM******NHU	C25	Płytka wymienna
CNMM******NHW	C25	Płytka wymienna
CNMM******NMH	C24	Płytka wymienna
CNMM******NMP	C24	Płytka wymienna
CNMQ******N	G52	Płytka wymienna

Index

C - D

CNMU******NG	G52	Płytka wymienna
CNMU******NH	G52	Płytka wymienna
CNMX******NF	M11	Płytka SUMIDIA
CNMX******L/R	C26	Płytka wymienna
CNP*****RS	G52	Frez
CNPF****RS	G52	Frez
CNS****	P5	Części zamienne
CNS****B	P5	Części zamienne
CPB**	P7	Części zamienne
CPB**S	P7	Części zamienne
CPB**T	P7	Części zamienne
CPGT******NSD	C66	Płytka wymienna
CPGW******NC2	M5	Płytka SUMIBORON
CPM**N	P6	Części zamienne
CPM**S	P6	Części zamienne
CPMH******NUS	C67	Płytka wymienna
CPMT******NFB	C66	Płytka wymienna
CPMT******NLB	C66	Płytka wymienna
CPMT******NLU	C66	Płytka wymienna
CPMT******NLU-W	C66	Płytka wymienna
CPMT******NMU	C67	Płytka wymienna
CPMT******NSU	C67	Płytka wymienna
CPMT******NUS	C67	Płytka wymienna
CPMW******NF	M5	Płytka SUMIDIA
CPU***C	P7	Części zamienne
CPV**N	P6	Części zamienne
CR**	P6	Części zamienne
CRDN N****-***	D26	Oprawka
CRSN R/L ****-***	D26	Oprawka
CSBN R/L ****-***	D25	Oprawka
CSKN R/L ****-***	D25	Oprawka
CTL******N/L/R	F44	Płytka wymienna
CTR******N/L/R NB	F44	Płytka wymienna
CTR******N/L/R	F44	Płytka wymienna

D

D***-DCLC R/L ****-**	E8	Wytaczak
D***-DDUN R/L ****-**	E9	Wytaczak
D***-DTFN R/L ****-**	E12	Wytaczak
D***-DWLN R/L ****-**	E13	Wytaczak
D***-SCLC R/L ****-**	E14	Wytaczak
D***-SDQC R/L ****-**	E17	Wytaczak
D***-SDUC R/L ****-**	E16	Wytaczak
D***-STUP R/L ****-**	E20	Wytaczak
D***-SVUB R/L ****-**	E21	Wytaczak
D***-SVZB R/L ****-**	E21	Wytaczak
DABB***C-R	M45	Wytaczak SUMIDIA
DABB***N-R	M45	Wytaczak SUMIDIA
DAL****H	M60	Wiertło SUMIDIA
DC R/L-*	D25	Części zamienne
DCGT******LFX/RFX	C68	Płytka wymienna
DCGT*******LFX/RFX	C68	Płytka wymienna
DCGT******LFY/RFY	C69	Płytka wymienna
DCGT*******LFY/RFY	C69	Płytka wymienna
DCGT******LFYS/RFYS	C68	Płytka wymienna
DCGT*******LFYS/RFYS	C68	Płytka wymienna
DCGT******LSD/RSD	C69	Płytka wymienna
DCGT******M NFC	C68	Płytka wymienna
DCGT******M NSC	C70	Płytka wymienna
DCGT******M NSI	C70	Płytka wymienna
DCGT******NAG	C69	Płytka wymienna
DCGT******N-FV NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGT******N-FV NU2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGT******N-LV NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGT******N-LV NU2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGT******NSC	C70	Płytka wymienna
DCGW******	C70	Płytka wymienna
DCGW******HS-NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******HS-NU2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******LE-NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******LF-NU2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******LS-NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******LT-NC2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******NC-2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******NC-WG2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******NC-WH2	M12	Płytka SUMIBORON
DCGW******NS	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******NU	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******NU-2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******NU-WG2	M13	Płytka SUMIBORON
DCGW******NU-WH2	M13	Płytka SUMIBORON
DCLN R/L ****-***	D12	Oprawka
DCMT******	M14	Płytka SUMIDIA
DCMT******L/R-DM NU	M14	Płytka SUMIDIA
DCMT******NF	M14	Płytka SUMIDIA
DCMT******NFB	C71	Płytka wymienna
DCMT******NFP	C71	Płytka wymienna
DCMT******NGD NF	M14	Płytka SUMIDIA
DCMT******NLD NF	M14	Płytka SUMIDIA
DCMT******NLB	C71	Płytka wymienna
DCMT******NLU	C71	Płytka wymienna
DCMT******NMU	C71	Płytka wymienna
DCMT******NSK	C71	Płytka wymienna
DCMT******NSU	C71	Płytka wymienna
DCMW******	C71	Płytka wymienna
DCMW******RH	M33	Płytka SUMIDIA
DCMX**T***NLUW	C71	Płytka wymienna
DCS**T*	P5	Części zamienne
DDHN R/L ****-***	D13	Oprawka
DDJN R/L ****-***	D13	Oprawka
DDL***V	M60	SUMIDIA drill
DDNN N ****-***	D13	Oprawka
DFC*****E	H14, H15	Frez palcowy
DFC*****E**	H15	Frez palcowy
DFCM*****E	H14, H15	Frez palcowy
DFCM*****E**	H15	Frez palcowy
DFC*****RS	G26, H14	Frez
DFCF*****RS	G26, H14	Frez
DFCM*****RS	G26, H14	Frez
DGC*****EW	H6	Frez palcowy
DGC*****RS	G8	Frez
DGCF*****RS	G8	Frez
DGCM*****RS	G8	Frez
DGCS**R	P5	Części zamienne
DML***V	M61	SUMIDIA drill
DNGA******	C34	Płytka wymienna
DNGA******ES-NC2	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******HS-NC2	M15	Płytka SUMIBORON

DNGA******HS-NC4	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******LE-NC2	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******LS-NC2	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******LT-NC2	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******NC-2	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******NC-4	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******NC-WG4	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******NC-WH4	M15	Płytka SUMIBORON
DNGA******NU-2	M17	Płytka SUMIBORON
DNGA******NU-WG2	M17	Płytka SUMIBORON
DNGA******NU-WH2	M17	Płytka SUMIBORON
DNGG******LUM/RUM	C34	Płytka wymienna
DNGG******NEF	C34	Płytka wymienna
DNGG******NFV NC4	M16	Płytka SUMIBORON
DNGG******NLV NC4	M16	Płytka SUMIBORON
DNGG******NGH	C34	Płytka wymienna
DNGG******NSU	C34	Płytka wymienna
DNGG******N-SV NC4	M16	Płytka SUMIBORON
DNGM******N-LV NU2	M17	Płytka SUMIBORON
DNMA******	C33	Płytka wymienna
DNMA******	M18	Płytka SUMIBORON
DNMA******NS	M18	Płytka SUMIBORON
DNMA******NU	M18	Płytka SUMIBORON
DNMA******RH	M18, M33	Płytka SUMIDIA
DNMG******LHM/RHM	C31	Płytka wymienna
DNMG******LUM/RUM	C30	Płytka wymienna
DNMG******NEF	C28	Płytka wymienna
DNMG******NEG	C29	Płytka wymienna
DNMG******NEM	C30	Płytka wymienna
DNMG******NEX	C29	Płytka wymienna
DNMG******NFA	C27	Płytka wymienna
DNMG******NFB	C27	Płytka wymienna
DNMG******NFE	C27	Płytka wymienna
DNMG******NFL	C27	Płytka wymienna
DNMG******NGE	C29	Płytka wymienna
DNMG******NGU	C28	Płytka wymienna
DNMG******NGZ	C31	Płytka wymienna
DNMG******NLU	C27	Płytka wymienna
DNMG******NME	C30	Płytka wymienna
DNMG******NMU	C30	Płytka wymienna
DNMG******NMX	C31	Płytka wymienna
DNMG******NSE	C28	Płytka wymienna
DNMG******NSU	C28	Płytka wymienna
DNMG******NSX	C28	Płytka wymienna
DNMG******NUG	C29	Płytka wymienna
DNMG******NUP	C30	Płytka wymienna
DNMG******NUX	C31	Płytka wymienna
DNMG******NUZ	C31	Płytka wymienna
DNMM******NHG	C32	Płytka wymienna
DNMM******NHP	C32	Płytka wymienna
DNMM******NMP	C32	Płytka wymienna
DNMX******L/R	C33	Płytka wymienna
DNMX******NSE-W	C33	Płytka wymienna
DNS****	P5	Części zamienne
DNS****B	P5	Części zamienne
DNX***** RS	G16	Frez
DNXF***** RS	G16	Frez
DNXK**R	G16	Części zamienne
DSBN R/L ****-***	D14	Oprawka
DSDN N ****-***	D14	Oprawka
DSLX*	D27	Części zamienne
DSP*	D25	Części zamienne
DTFN R/L ****-***	D15	Oprawka
DTGN R/L ****-***	D15	Oprawka
DTJN R/L ****-***	D15	Oprawka
DTR**C R/L ****-***	D11	Oprawka
DTR**Q R/L ****-***	D11	Oprawka
DVJN R/L ****-***	D16	Oprawka
DVQN R/L ****-***	D16	Oprawka
DVVN N ****-***	D16	Oprawka
DWLN R/L ****-***	D17	Oprawka

E

ECXA***X**LE NU*	M39	Płytka SUMIBORON
ECXA***X**LF NU*	M39	Płytka SUMIBORON
E**D*SEXCR/L**-**P	M39	Wytaczak
EHBX****	P3	Części zamienne
EHHM****ZX	J29	Pełnowęglikowy frez palcowy
ELSM****	J39	Pełnowęglikowy frez palcowy
ER**	P6	Części zamienne

F

FBUP*-A*-*	P3	Części zamienne
FMJ	P4	Części zamienne
FMU****R-S	G69, M55	Frez
FMUE	G69, M55	Części zamienne
FMUJ	P4	Części zamienne
FMUU	G69, M55	Części zamienne

G

GCG N**** GA	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N**** GF	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N***** GF	F17, F21, F25, F37	Płytka wymienna
GCM N**** GG	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N**** GL	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N**** MG	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N**** ML	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM N**** RG	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F37	Płytka wymienna
GCM N**** RN	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F31, F33, F34, F37, F39	Płytka wymienna
GCM R/L**** CF**	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F37	Płytka wymienna
GCM R/L**** CG**	F17, F19, F21, F23, F25, F27, F37	Płytka wymienna
GNDCF R/L***-***	F38	Kaseta
GNDCM R/L ***	F36	Kaseta
GNDM R/L ****JX***	F16	Oprawka

Index

G - L

GNDM R/L ****JX****	F16	Oprawka
GNDM R/L ****JX*****	F16	Oprawka
GNDM R/L ****K***	F20	Oprawka
GNDM R/L ****K****	F20	Oprawka
GNDM R/L ****K*****	F20	Oprawka
GNDM R/L ****M***	F20	Oprawka
GNDM R/L ****M****	F20	Oprawka
GNDM R/L ****M*****	F20	Oprawka
GNDM R/L ****P***	F20	Oprawka
GNDM R/L****X***JE	F22, F26	Oprawka
GNDMS R/L****K***	F20	Oprawka
GNDMS R/L****M***	F20	Oprawka
GNDL R/L ****JX***	F16	Oprawka
GNDL R/L ****JX****	F16	Oprawka
GNDL R/L ****JX*****	F16	Oprawka
GNDL R/L ****K***	F24	Oprawka
GNDL R/L ****K****	F24	Oprawka
GNDL R/L ****K*****	F24	Oprawka
GNDL R/L ****M***	F24	Oprawka
GNDL R/L ****M****	F24	Oprawka
GNDL R/L ****M*****	F24	Oprawka
GNDL R/L ****P***	F24	Oprawka
GNDLS R/L ****K***	F24	Oprawka
GNDLS R/L ****M***	F24	Oprawka
GNDF R/L ****K***-***	F32	Oprawka
GNDF R/L ****M***-***	F32	Oprawka
GNDFS R/L ****M***-***	F34	Oprawka
GNDFS R/L ****P***-***	F34	Oprawka
GNDI R/L ****T***	F28	Oprawka
GNDIS R/L ****T****	F30	Oprawka
GNDN R/L ****K***-***	F31	Oprawka
GNDN R/L ****M***-***	F31	Oprawka
GNDS R/L ****K***	F18	Oprawka
GNDS R/L ****M***	F18	Oprawka
GSP*	M44	Części zamienne
GSP**	D27, M42	Części zamienne
GSH****SF	J26	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSRE****SF	J25	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSX*****C-***D	J7, J12, J15	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSX*****C-*D	J9, J10, J11, J13, J17, J18, J19	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSX*****S-*D	J8, J16	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXB*****	J32	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXSLT*****C-***D	J14	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXVL****-***D	J20	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXVL****S-R**-***D	J21	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXVL****-R**-***D	J21	Pełnowęglikowy frez palcowy
GSXVL****S-***D	J20	Pełnowęglikowy frez palcowy
GWB R/L ****-***	M42	Oprawka
GWC R/L ****-**	F40	Oprawka
GWCCM R/L **	F41	Cassette
GWCI R/L ***	F41	Oprawka
GWCS R/L ****-**	F40	Oprawka
GXM N**** S ML	F30	Płytka wymienna
GXM N**** S GF	F30	Płytka wymienna
GXM N****** S GF	F30	Płytka wymienna

H

HBB***	M40, M45	Oprawka
HBB****	M45	Oprawka
HBSM****	M38, M39	Wytaczak
HD***	P8	Części zamienne
HE******E	P5	Części zamienne
HE******P	P7	Części zamienne
HE******W	E13	Części zamienne
HFJ	G62, G63, H61, M48	Części zamienne
HFVT	G62, G63, H61, M48	Części zamienne
HPS****N*	P7	Części zamienne

J

J-G1/8-G1/8-**E	F22, F26	Części zamienne
J-G1/8-G1/8F-**E	F22, F26	Części zamienne
J-HOSE-G1/8-G1/8***-E	F22, F26	Części zamienne

K

KDS***DAK	K48, K49	Wiertło Multi-Drill
KDS***FA	K50	Wiertło Multi-Drill
KDS***LAK	K46, K47	Wiertło Multi-Drill
KDS***MAK	K44, K45	Wiertło Multi-Drill
KGBS****	P4	Części zamienne
KSS****	P4	Części zamienne

L

LCL*	P4	Części zamienne
LCL**	P4	Części zamienne
LCL*C-SD	P4	Części zamienne
LCL*D-SD	P4	Części zamienne
LCL*DB-SD	P4	Części zamienne
LCL*S	P4	Części zamienne
LCL*-SD	P4	Części zamienne
LCL*T-SD	P4	Części zamienne
LCS*	P4	Części zamienne
LCS**	P4	Części zamienne
LCS**BS-SD	P4	Części zamienne
LCS*B-SD	P4	Części zamienne
LCS*CA	P4	Części zamienne
LCS*DB-SD	P4	Części zamienne
LCS*TB-SD	P4	Części zamienne
LCS*TE	P4	Części zamienne
LH***	P8	Części zamienne
LH***K	P8	Części zamienne
LHHM****ZX	J29	Pełnowęglikowy frez palcowy
LNEX******PNER-G	G33, G34, G35, H18, H19	Płytka wymienna
LNEX******PNER-H	G33, G35, H18, H19	Płytka wymienna
LNEX******PNER-L	G33, G34, G35, H18, H19	Płytka wymienna
LNMX******PNSN-G	G51	Płytka wymienna
LNMX******PNSN-H	G51	Płytka wymienna
LNMX******PNSR-L	G37	Płytka wymienna
LNMX******PNSR-G	G37	Płytka wymienna
LNMX******PNSR-R	G37	Płytka wymienna
LP**	P7	Części zamienne

LSC**SD	P5	Części zamienne
LSD**SD	P5	Części zamienne
LSM****	J38	Pełnowęglikowy frez palcowy
LSP*D	D34	Części zamienne
LSP*	P7	Części zamienne
LSP**	P7	Części zamienne
LSP*SD	P7	Części zamienne
LSR**	P5	Części zamienne
LSR***	P5	Części zamienne
LSS**SD	P5	Części zamienne
LST**SD	P5	Części zamienne
LST***SD	P5	Części zamienne
LSTE**-*	P5	Części zamienne
LSW***	P6	Części zamienne
LT**	P8	Części zamienne
LT**-**	P8	Części zamienne
LT**IP	P8	Części zamienne
LT**K	P8	Części zamienne
LTER****	F54	Oprawka

M

MA**M**L***C	H5	Oprawka
MA**M**L***S	H5	Oprawka
MDF****S2D	K26	Wiertło Multi-Drill
MDF****L2D	K27	Wiertło Multi-Drill
MDF****H3D	K29, K30	Wiertło Multi-Drill
MDF****H5D	K29, K30	Wiertło Multi-Drill
MDS***MKHAK	K23	Wiertło Multi-Drill
MDS*****SDC*	K41	Wiertło Multi-Drill
MDS***SKHAK	K22	Wiertło Multi-Drill
MDSS****	K40	Wiertło Multi-Drill
MDUS****-**C	K40	Wiertło Multi-Drill
MDW****GS*	K20, K21	Wiertło Multi-Drill
MDW****NHGS	K36, K37	Wiertło Multi-Drill
MDW****PHT	K34, K35	Wiertło Multi-Drill
MDW***XHG-S**HAK	K34	Wiertło Multi-Drill
MDW***XHT-A**HAK	K35	Wiertło Multi-Drill
MIB*-*	P4	Części zamienne
MLDH****L**	K39	Wiertło Multi-Drill
MLDH****P	K39	Wiertło Multi-Drill
MMW**	D23	Części zamienne
MP***	P7	Części zamienne
MSX*****EM	H9	Frez palcowy
MSX*****ES	H9	Frez palcowy
MSX*****EW	H9	Frez palcowy
MSX*****M**Z*	H10	Frez palcowy
MSX*****RS	G53	Frez
MTJN R/L ****-**	D23	Oprawka
MTJN R/L V-**	D23	Oprawka
MTXN R/L ****-**	D23	Oprawka
MWLN R/L ****-***	D24	Oprawka
MWW**	D24	Części zamienne

N

NPDB****-***	J43, M59	Frez palcowy SUMIDIA
NPDBS****-***	J43, M59	Frez palcowy SUMIDIA
NPDRS****R***-***	J42, M58	Frez palcowy SUMIDIA

O

ONEU****ANER L	G9, H6	Płytka wymienna
ONEU****ANER G	G9, H6	Płytka wymienna
ONMU****ANER L	G9, H6	Płytka wymienna
ONMU****ANER G	G9, H6	Płytka wymienna

P

P*	G69, M55	Części zamienne
PCBN R/L ****-***	D18	Oprawka
PCLC R/L ****-***	D31	Oprawka
PCLN R/L ****-***	D18	Oprawka
PCT***D*S**	K71	Wiertło Multi-Drill
PDJC R/L ****-***	D32	Oprawka
PDJN R/L ****-***	D19	Oprawka
PDL***D*S**	K71	Wiertło Multi-Drill
PRDC N****-***	D34	Oprawka
PRGC R/L ****-***	D34	Oprawka
PSBN R/L ****-***	D20	Oprawka
PSC**DCLN R/L*****-12	D41	Oprawka, wielokąt
PSC**DDJN R/L*****-15	D41	Oprawka, wielokąt
PSC**DDHN R/L*****-15	D41	Oprawka, wielokąt
PSC**DSBN R/L*****-12	D41	Oprawka, wielokąt
PSC**DTJN R/L*****-16	D42	Oprawka, wielokąt
PSC**DWLN R/L*****-0*	D42	Oprawka, wielokąt
PSC**GM** R/L*****	F36, F38, M43	Wielokąt Modułowa oprawka narzędziowa
PSC**SCLC R/L*****-09	D43	Oprawka, wielokąt
PSC**SDJC R/L*****-11	D43	Oprawka, wielokąt
PSC**SDHC R/L*****-11	D43	Oprawka, wielokąt
PSC**SSBC R/L*****-12	D43	Oprawka, wielokąt
PSC**STJC R/L*****-16	D44	Oprawka, wielokąt
PSC**SVJB R/L*****-16	D44	Oprawka, wielokąt
PSC**SVVB R/L*****-16	D44	Oprawka, wielokąt
PSC**SVHB R/L*****-16	D44	Oprawka, wielokąt
PSC**SVJC R/L*****-16	D45	Oprawka, wielokąt
PSC**SVVC R/L*****-16	D45	Oprawka, wielokąt
PSC**SVHC R/L*****-16	D45	Oprawka, wielokąt
PSDN N ****-***	D20	Oprawka
PSKN R/L ****-***	D21	Oprawka
PSSN R/L ****-***	D21	Oprawka
PTFN R/L ****-***	D22	Oprawka
PTGN R/L ****-***	D22	Oprawka
PTTN R/L ****-***	D22	Oprawka
PWC**** R/L-S	G50	Frez
PWCF**** R/L-S	G50	Frez
PWLN R/L ****-***	D24	Oprawka
PWS**** RS	G37	Frez
PWSF**** RS	G37	Frez
PWSS*R	P6	Części zamienne

Index

Q - S

Q		
QPET******PPFR-S	G18, H52, H53	Płytka wymienna
QPMT******PPEN	G18, H52, H53	Płytka wymienna
QPMT******PPEN-CP	G18	Płytka wymienna
QPMT******PPEN-H	G18, H52, H53	Płytka wymienna

R		
RCMT****M0 NRH	C72	Płytka wymienna
RCMT****M0 NRX	C72	Płytka wymienna
RCMX****M0 NRP	C72	Płytka wymienna
RDET**T*M0EN-G	G23, H54, H55	Płytka wymienna
RDET**T*M0EN-H	G23, H54, H55	Płytka wymienna
RDET****M0EN-G	G23, H54, H55	Płytka wymienna
RDET****M0EN-H	G23, H54, H55	Płytka wymienna
RF-SET	G66, M52, M55	Części zamienne
RF****RS	G66, M52	Frez
RFB	G66, M52	Płytka SUMIDIA
RFBW	G66, M52	Płytka SUMIDIA
RFC	G66, M52	Części zamienne
RFD	G66, M52	Części zamienne
RFF	G66, M52	Części zamienne
RFJ	P4	Części zamienne
RFR	G66, M52	Części zamienne
RFS	G66, M52	Części zamienne
RNGN******	G66, M52	Płytka SUMIBORON
RNGN******B	G66, M52	Płytka SUMIBORON
RSX*****ES	G20, H54	Frez palcowy
RSXF*****ES	G20, H54	Frez palcowy
RSX*****M	G20, H54	Frez palcowy
RSXF*****M	G20, H54	Frez palcowy
RSX*****RS	G20, G22	Frez
RSXF*****RS	G20, G22	Frez

S		
S***-DTR**C-R/L-**	E11	Wytaczak
S***-MWLN R/L **	E13	Wytaczak
S***-PCLN R/L **	E8	Wytaczak
S***-PDUN R/L **	E9	Wytaczak
S***-PSKN R/L **	E10	Wytaczak
S***-PTFN R/L **	E12	Wytaczak
S***-SCLC R/L **	E14	Wytaczak
S***-SCLP R/L **	E15	Wytaczak
S***-SDQC R/L **	E17	Wytaczak
S***-SDUC R/L **	E16	Wytaczak
S***-SSKP R/L **	E18	Wytaczak
S***-STFC R/L **	E19	Wytaczak
S***-STUB R/L **-**	E20	Wytaczak
S***-STUP R/L **	E20	Wytaczak
S***-STUP R/L **-**	E20	Wytaczak
S***-SVQB R/L **	E22	Wytaczak
S***-SVUB R/L **	E22	Wytaczak
S***-SVZB R/L **	E23	Wytaczak
S***-SWUB R/L **	D11, E11	Wytaczak
S-SP*-**	G33, G35, H18, H19	Części zamienne
S-UF*S R/L	G14	Części zamienne
SBN**-**	F46, F48	Oprawka
SBU**-**	F46, F48	Oprawka
SCAC R/L ****-***	D31	Oprawka
SCGT**T***LFX/RFX	C73	Płytka wymienna
SCGT******M NSC	C73	Płytka wymienna
SCGW******NU	M19	Płytka SUMIBORON
SCLC R/L ****-***	D31	Oprawka
SCMT******NFB	C74	Płytka wymienna
SCMT******NFP	C74	Płytka wymienna
SCMT******NLB	C74	Płytka wymienna
SCMT******NLU	C74	Płytka wymienna
SCMT******NMU	C74	Płytka wymienna
SCMT******NSK	C74	Płytka wymienna
SCMT******NSU	C74	Płytka wymienna
SCMW******	C74	Płytka wymienna
SCN****	P5	Części zamienne
SCND***	P5	Części zamienne
SCP-*	D12, D13, D14, D15, D16, D17, D41, D42, E8, E9, E12, E13	Części zamienne
SCP*A	F41	Części zamienne
SCS****	P5	Części zamienne
SCT R/L ****	F44	Oprawka
SCW***	P5	Części zamienne
SDAC R/L ****-***	D33	Oprawka
SDBSM	M39	Części zamienne
SDET****ZDFR	G66, M52	Płytka wymienna
SDHC R/L ****-***	D32	Oprawka
SDJC R/L ****-***	D32	Oprawka
SDM****U*HAK	K15, K16, K17	Wiertło Multi-Drill
SDNC N ****-***	D33	Oprawka
SDP****U*HAK	K8, K9, K10	Wiertło Multi-Drill
SDW***	P5	Części zamienne
SECW****AGTN-N-NF	G13	Płytka wymienna
SEET****AGFN-L	G13	Płytka wymienna
SEET****AGFR-L	G11, H7	Płytka wymienna
SEET****AGSN-G	G13	Płytka wymienna
SEET****AGSN-N	G13	Płytka wymienna
SEET****AGSR-L	G11, H7	Płytka wymienna
SEET****AGSR-G	G11, H7	Płytka wymienna
SEMT****AGSN-G	G13	Płytka wymienna
SEMT****AGSN-H	G13	Płytka wymienna
SEMT****AGSN-L	G13	Płytka wymienna
SEMT****AGSR-L	G11, H7	Płytka wymienna
SEMT****AGSR-G	G11, H7	Płytka wymienna
SEMT****AGSR-H	G11, H7	Płytka wymienna
SEMT****AGSR-FG	G11, H7	Płytka wymienna
SFKN****AZFN	G15	Płytka wymienna
SFKN****AZTN	G15	Płytka wymienna
SFKR****AZTN	G15	Płytka wymienna
SFW***	P5	Części zamienne
SL-*	F46, F48, F49	Części zamienne
SMD	K55, K62	Wiertło Multi-Drill
SMDH***S/M/L/D*	K52, K56, K59	Wiertło Multi-Drill
SMDT****MFS	K57	Płytka wymienna
SMDT****MTL	K59	Płytka wymienna
SMDT****D MEL	K54	Płytka wymienna
SMDT****D MTL	K53	Płytka wymienna
SNB****DL	J33	Pełnowęglikowy frez palcowy
SNEU****ANER-FG	G9, H6	Płytka wymienna
SNEU****ANER-FL	G9, H6	Płytka wymienna
SNEU****ANER-G	G9, H6	Płytka wymienna

SNEU****ANER-L	G9, H6	Płytka wymienna
SNEW****ADFR-NF	G66, M52	Płytka SUMIDIA
SNEW****ADFR-W-NF	G66, M52	Płytka SUMIDIA
SNEW****ADTR-NF	G67, M53	Płytka SUMIDIA
SNEW****ADTR-R-NF	G67, M53	Płytka SUMIDIA
SNEW****ADTR-U-NF	G67, M53	Płytka SUMIDIA
SNEW****ADT L/R	G69, M55	Płytka SUMIBORON
SNEW****ADT L/R-S	G69, M55	Płytka SUMIBORON
SNGA******	C42	Płytka wymienna
SNGA******HS-NC2	M19	Płytka SUMIBORON
SNGA******HS-NC4	M19	Płytka SUMIBORON
SNGA******NC-4	M19	Płytka SUMIBORON
SNGG******LST/RST	C42	Płytka wymienna
SNGG******LUM/RUM	C42	Płytka wymienna
SNGN******	C43	Płytka wymienna
SNGN******	M19	Płytka SUMIBORON
SNGX******	M19	Płytka SUMIBORON
SNMA******	C42	Płytka wymienna
SNMA******NS	M20	Płytka SUMIBORON
SNMA******NU	M20	Płytka SUMIBORON
SNMA******RH	M20, M33	Płytka SUMIDIA
SNMG******LUM/RUM	C37	Płytka wymienna
SNMG******LHM/RHM	C39	Płytka wymienna
SNMG******NEF	C36	Płytka wymienna
SNMG******NEG	C37	Płytka wymienna
SNMG******NEM	C38	Płytka wymienna
SNMG******NEX	C37	Płytka wymienna
SNMG******NFB	C35	Płytka wymienna
SNMG******NFE	C35	Płytka wymienna
SNMG******NFL	C35	Płytka wymienna
SNMG******NGE	C36	Płytka wymienna
SNMG******NGU	C36	Płytka wymienna
SNMG******NGZ	C39	Płytka wymienna
SNMG******NLU	C35	Płytka wymienna
SNMG******NME	C38	Płytka wymienna
SNMG******NMU	C38	Płytka wymienna
SNMG******NMX	C39	Płytka wymienna
SNMG******NSE	C35	Płytka wymienna
SNMG******NSJ	C36	Płytka wymienna
SNMG******NSU	C35	Płytka wymienna
SNMG******NSX	C36	Płytka wymienna
SNMG******NUG	C37	Płytka wymienna
SNMG******NUP	C37	Płytka wymienna
SNMG******NUX	C38	Płytka wymienna
SNMG******NUZ	C39	Płytka wymienna
SNMN******	C43	Płytka wymienna
SNMM******NHF	C41	Płytka wymienna
SNMM******NHG	C40	Płytka wymienna
SNMM******NHGS	C40	Płytka wymienna
SNMM******NHP	C40	Płytka wymienna
SNMM******NHU	C41	Płytka wymienna
SNMM******NHW	C41	Płytka wymienna
SNMM******NMH	C40	Płytka wymienna
SNMM******NMP	C40	Płytka wymienna
SNMT****ZNEN-G	G17	Płytka wymienna
SNMT****ZNEN-H	G17	Płytka wymienna
SNMT****ZNEN-SH	G17	Płytka wymienna
SNMU****ANER FG	G9, H6	Płytka wymienna
SNMU****ANER FL	G9, H6	Płytka wymienna
SNMU****ANER G	G9, H6	Płytka wymienna
SNMU****ANER H	G9, H6	Płytka wymienna
SNMU****ANER L	G9, H6	Płytka wymienna
SNS****	P5	Części zamienne
SOET******PDFR-S	G28, G31, G57, H13, H17, H57, H58	Płytka wymienna
SOET******PZER-G	G28, G30, G56, H13, H16, H57, H58	Płytka wymienna
SOET******PZFR-S	G28, G30, G56, H13, H16, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PDER-L	G28, G31, G57, H13, H17, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PDER-G	G28, G31, G57, H13, H17, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PDER-H	G28, G31, G57, H13, H17, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PZER-L	G28, G30, G56, H13, H16, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PZER-G	G28, G30, G56, H13, H16, H57, H58	Płytka wymienna
SOMT******PZER-H	G28, G30, G56, H13, H16, H57, H58	Płytka wymienna
SPGN******	C77	Płytka wymienna
SPGT******LSD/RSD	C76	Płytka wymienna
SPGW******	C76	Płytka wymienna
SPGW******T	C76	Płytka wymienna
SPMA******	H47	Płytka wymienna
SPMA******T	H47	Płytka wymienna
SPMN******	C35	Płytka wymienna
SPMR******NFK	C35	Płytka wymienna
SPMR******NSF	C36	Płytka wymienna
SPMR******NUJ	C36	Płytka wymienna
SPMT******	C39	Płytka wymienna
SPMT******NFB	C35	Płytka wymienna
SPMT******NFK	C38	Płytka wymienna
SPMT******NLB	C38	Płytka wymienna
SPMT******NLU	C39	Płytka wymienna
SPMT******NSF	C35	Płytka wymienna
SPMT******NUS	C75	Płytka wymienna
SPP*	P7	Części zamienne
SPP***	P7	Części zamienne
SRDC N ****-***	D35	Oprawka
SRF**R-ST	G67, M53	Frez
SRF**RS	G67, M53	Frez
SRFJ	P4	Części zamienne
SRND**	P5	Części zamienne
SRNS***SD	D35	Części zamienne
SRSC R/L ****-***	D35	Oprawka
SSBC R/L ****-***	D36	Oprawka
SSEH****-R**	J35	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSEH****W-R**	J24	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSEH****WS-R**	J24	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSEHVL****-R**	J35	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSEHVL****W-R**	J23	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSEHVL****WS-R**	J23	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSM****	J36, J37	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSN****	P5	Części zamienne
SSND***	P5	Części zamienne
SSUP****ZX	J31	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSUP****ZX-R**	J31	Pełnowęglikowy frez palcowy
SSW***	P6	Części zamienne

Index

S - T

STAC R/L ****-***	D37	Oprawka
STER****	F54	Oprawka
STFH**-*	F46	Oprawka
STFS R/L ****-*	F46	Oprawka
STGC R/L ****-***	D37	Oprawka
STIR***	F55	Oprawka
STPD***	P6	Części zamienne
STW***	P6	Części zamienne
SUF*S R/L	G14	Części zamienne
SVJB R/L ****-***	D38	Oprawka
SVLC R/L ****-***	D39	Oprawka
SVP**	D38, E21, E22	Części zamienne
SVPB R/L ****-***	D38	Oprawka
SVPC R/L ****-***	D39	Oprawka
SVVB N ****-***	D38	Oprawka
SVW***	P5	Części zamienne
SWW	P6	Części zamienne

T

TBGN******	C86	Płytka wymienna
TBGN******B	M20	Płytka SUMIBORON
TBGN******NF	M20	Płytka SUMIDIA
TBGR******LW	C86	Płytka wymienna
TBGT******LFW/RFW	C78	Płytka wymienna
TBGT******LFX/RFX	C78	Płytka wymienna
TBGT******LFY/RFY	C78	Płytka wymienna
TBGT******LW/RW	C78	Płytka wymienna
TBGW******	C78	Płytka wymienna
TBGW******NF	M20	Płytka SUMIDIA
TCGT******LFX/RFX	C79	Płytka wymienna
TCGT******LFY/RFY	C79	Płytka wymienna
TCGT******M NSC	C79	Płytka wymienna
TCGT******M NSI	C79	Płytka wymienna
TCGT******NAG	C79	Płytka wymienna
TCGW******NC	M21	Płytka SUMIBORON
TCGW******NC-3	M21	Płytka SUMIBORON
TCGW******NU	M21	Płytka SUMIBORON
TCMT******NF	M21	Płytka SUMIDIA
TCMT******NFB	C80	Płytka wymienna
TCMT******NFP	C80	Płytka wymienna
TCMT******NLB	C80	Płytka wymienna
TCMT******NLU	C80	Płytka wymienna
TCMT******NSK	C80	Płytka wymienna
TCMT******NSU	C80	Płytka wymienna
TCMW******	C80	Płytka wymienna
TCS**T*	P6	Części zamienne
TEGN******	C87	Płytka wymienna
TGA R/L ****BF	F41	Płytka wymienna
TGA R/L ****(E)	F42	Płytka wymienna
TGA R/L ****R	F43	Płytka wymienna
TGA R/L *T**	F43	Płytka wymienna
TF**	M42	Części zamienne
TH***	P8	Części zamienne
TME****R	F53, F54	Płytka wymienna
TME***R	F53, F54	Płytka wymienna
TMI****R	F53, F55	Płytka wymienna
TMI***R	F53, F55	Płytka wymienna
TNGA******	C52	Płytka wymienna
TNGA******HS-NC3	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******HS-NC6	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******LE-NC3	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******LS-NC3	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******LT-NC3	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******LF-NU3	M23	Płytka SUMIBORON
TNGA******NC6	M22	Płytka SUMIBORON
TNGA******NU3	M23	Płytka SUMIBORON
TNGG******LFT/RFT	C51	Płytka wymienna
TNGG******LFY/RFY	C51	Płytka wymienna
TNGG******LFX/RFX	C51	Płytka wymienna
TNGG******LST/RST	C51	Płytka wymienna
TNGG******LUM/RUM	C52	Płytka wymienna
TNGG******N-FV NC6	M22	Płytka SUMIBORON
TNGG******N-LV NC6	M22	Płytka SUMIBORON
TNGG******NGH	C52	Płytka wymienna
TNGG******NSU	C51	Płytka wymienna
TNGG******N-SV NC6	M22	Płytka SUMIBORON
TNGM******N-LV NU3	M23	Płytka SUMIBORON
TNMA******	C50	Płytka wymienna
TNMA******	M24	Płytka SUMIBORON
TNMA******NU	M24	Płytka SUMIBORON
TNMG******LHM/RHM	C48	Płytka wymienna
TNMG******LUM/RUM	C46	Płytka wymienna
TNMG******NEF	C44	Płytka wymienna
TNMG******NEG	C46	Płytka wymienna
TNMG******NEM	C47	Płytka wymienna
TNMG******NEX	C46	Płytka wymienna
TNMG******NFA	C44	Płytka wymienna
TNMG******NFB	C44	Płytka wymienna
TNMG******NFE	C44	Płytka wymienna
TNMG******NFL	C44	Płytka wymienna
TNMG******NGE	C45	Płytka wymienna
TNMG******NGU	C45	Płytka wymienna
TNMG******NGZ	C48	Płytka wymienna
TNMG******NLU	C44	Płytka wymienna
TNMG******NME	C47	Płytka wymienna
TNMG******NMU	C47	Płytka wymienna
TNMG******NMX	C47	Płytka wymienna
TNMG******NSE	C45	Płytka wymienna
TNMG******NSU	C44	Płytka wymienna
TNMG******NSX	C45	Płytka wymienna
TNMG******NUG	C46	Płytka wymienna
TNMG******NUP	C46	Płytka wymienna
TNMG******NUX	C47	Płytka wymienna
TNMG******NUZ	C48	Płytka wymienna
TNMM******NHG	C49	Płytka wymienna
TNMM******NHP	C49	Płytka wymienna
TNMM******NMP	C49	Płytka wymienna
TNMM******	C49	Płytka wymienna
TNS****	P6	Części zamienne
TNS****B	P6	Części zamienne
TPGN******	C86	Płytka wymienna
TPGN******NF	M24	Płytka SUMIDIA
TPGN******NU	M24	Płytka SUMIBORON
TPGR******LW/RW	C86	Płytka wymienna
TPGT******LFW/RFW	C81	Płytka wymienna
TPGT******LFX/RFX	C81	Płytka wymienna
TPGT******LFY/RFY	C82	Płytka wymienna
TPGT******LSD/RSD	C83	Płytka wymienna

TPGX******L/R-SDW	C83	Płytka wymienna
TPGT******LW/RW	C83	Płytka wymienna
TPGT******M NFC	C81	Płytka wymienna
TPGT******N-FV NC3	M25	Płytka SUMIBORON
TPGT******N-FV NU3	M26	Płytka SUMIBORON
TPGW******	C82	Płytka wymienna
TPGW******	M26	Płytka SUMIBORON
TPGW******LE-NC3	M25	Płytka SUMIBORON
TPGW******LS-NC3	M25	Płytka SUMIBORON
TPGW******LT-NC3	M25	Płytka SUMIBORON
TPGW******NC	M25	Płytka SUMIBORON
TPGW******NC3	M25	Płytka SUMIBORON
TPGW******NF	M26	Płytka SUMIDIA
TPGW******NU	M26	Płytka SUMIBORON
TPMH******NSF	C85	Płytka wymienna
TPMN******	C87	Płytka wymienna
TPMR******NFK	C87	Płytka wymienna
TPMR******NSF	C87	Płytka wymienna
TPMR******NUJ	C87	Płytka wymienna
TPMT******L-DM NU	M27	Płytka SUMIDIA
TPMT******NFB	C84	Płytka wymienna
TPMT******NFK	C84	Płytka wymienna
TPMT******N-GD NF	M27	Płytka SUMIDIA
TPMT******N-LD NF	M27	Płytka SUMIDIA
TPMT******NLB	C84	Płytka wymienna
TPMT******NLU	C84	Płytka wymienna
TPMT******NMU	C85	Płytka wymienna
TPMT******NSF	C85	Płytka wymienna
TPMT******NSU	C85	Płytka wymienna
TPMW******RH	M27, M33	Płytka SUMIDIA
TRB**IP	P7	Części zamienne
TRCP*	D11, E11	Części zamienne
TRD**	P8	Części zamienne
TRDR**IP	P8	Części zamienne
TRM******-FL	C50, D11, E11	Płytka wymienna
TRM******-GU	C50, D11, E11	Płytka wymienna
TRM******-LU	C50, D11, E11	Płytka wymienna
TRM******-SU	C50, D11, E11	Płytka wymienna
TRW****	P6	Części zamienne
TRX**	P8	Części zamienne
TRX**IP	P8	Części zamienne
TRX**IP**	D35	Części zamienne
TRXW**IP	P7	Części zamienne
TSX*****E	G32, H18, H19	Frez palcowy
TSXF*****E	G32, H18, H19	Frez palcowy
TSXM*****E	G32, H18, H19	Frez palcowy
TSX*****RS	G32, G34, G35, H18	Frez
TSXF*****RS	G32, G34, H18	Frez
TSXM*****RS	G32, G35, H18	Frez
TSW***	P8	Części zamienne
TT**	P8	Części zamienne
TTR**IP	P8	Części zamienne
TTX**	P8	Części zamienne
TTX**W	G50, G52	Części zamienne
TWE****R	F26	Płytka

U

UF*K R/L	G14	Części zamienne
UF*S R/L	G14	Części zamienne
UFKW R/L	G14	Części zamienne
UFO**** R/L-S	G14	Frez
UFOF**** R/L-S	G15	Frez
UFTW R/L	G14	Części zamienne
UW*****R	G15	Płytka wymienna

V

VBGT******LFX/RFX	C89	Płytka wymienna
VBGT******LFY/RFY	C89	Płytka wymienna
VBGT******LFYS/RFYS	C89	Płytka wymienna
VBGT******M NSI	C89	Płytka wymienna
VBGW******HS-NC2	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******LE-NC2	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******LS-NC2	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******LT-NC2	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******NC	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******NC2	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******NU	M28	Płytka SUMIBORON
VBGW******NU2	M28	Płytka SUMIBORON
VBMT******NFB	C88	Płytka wymienna
VBMT******NFP	C88	Płytka wymienna
VBMT******NLB	C88	Płytka wymienna
VBMT******NLU	C88	Płytka wymienna
VBMT******NMU	C88	Płytka wymienna
VBMT******NSK	C88	Płytka wymienna
VBMT******NSU	C88	Płytka wymienna
VBMW******	C88	Płytka wymienna
VCGT******LFX/RFX	C90	Płytka wymienna
VCGT******LFY/RFY	C90	Płytka wymienna
VCGT******M NFC	C90	Płytka wymienna
VCGT******M NSI	C90	Płytka wymienna
VCGT******NAG	C90	Płytka wymienna
VCGW******NC2	M29	Płytka SUMIBORON
VCMT******NF	M29	Płytka SUMIDIA
VCMT******NFB	C91	Płytka wymienna
VCMT******NLD NF	M29	Płytka SUMIDIA
VCMT******NGD NF	M29	Płytka SUMIDIA
VCMT******NLB	C91	Płytka wymienna
VCMT******NLU	C91	Płytka wymienna
VCMT******NSK	C91	Płytka wymienna
VCMT******NSU	C91	Płytka wymienna
VCMW******RH	M29, M33	Płytka SUMIDIA
VCS****	P6	Części zamienne
VNGA******ES-NC4	M30	Płytka SUMIBORON
VNGA******LT-NC2	M30	Płytka SUMIBORON
VNGA******NC2	M30	Płytka SUMIBORON
VNGA******NC4	M30	Płytka SUMIBORON
VNGA******NU2	M30	Płytka SUMIBORON
VNGG******NEF	C55	Płytka wymienna
VNGG******NFV NC2	M30	Płytka SUMIBORON
VNGG******NLV NC2	M30	Płytka SUMIBORON
VNGG******NSU	C55	Płytka wymienna
VNGM******NLV NU2	M31	Płytka SUMIBORON
VNMA******	C53	Płytka wymienna
VNMA******	M31	Płytka SUMIBORON

V - W

VNMA******NU	M31	Płytka SUMIBORON
VNMA******NS	M31	Płytka SUMIBORON
VNMA******RH	M31, M33	Płytka SUMIDIA
VNMG******NEF	C53	Płytka wymienna
VNMG******NEG	C54	Płytka wymienna
VNMG******NEX	C54	Płytka wymienna
VNMG******NFA	C53	Płytka wymienna
VNMG******NFB	C53	Płytka wymienna
VNMG******NFE	C53	Płytka wymienna
VNMG******NFL	C53	Płytka wymienna
VNMG******NGE	C54	Płytka wymienna
VNMG******NGU	C54	Płytka wymienna
VNMG******NGZ	C55	Płytka wymienna
VNMG******NLU	C53	Płytka wymienna
VNMG******NSE	C54	Płytka wymienna
VNMG******NSU	C54	Płytka wymienna
VNMG******NSX	C54	Płytka wymienna
VNMG******NUG	C54	Płytka wymienna
VNMG******NUP	C55	Płytka wymienna
VNMG******NUX	C55	Płytka wymienna
VNMG******NUZ	C55	Płytka wymienna
VNMX******NF	M31	Płytka SUMIDIA
VNS****	P6	Części zamienne
VP**	P7	Części zamienne
VP**B	P7	Części zamienne

W

WAS******.	K66	Tuleja mimośrodowa
WAX****E**	H40, H41	Frez palcowy
WAX****EL**	H40, H41	Frez palcowy
WAX****RS	G58, G59	Frez
WB*-**	P4	Części zamienne
WB*-**T	P4	Części zamienne
WB*F-**T	P4	Części zamienne
WB*-**TL	P4	Części zamienne
WB*F-**TL	P4	Części zamienne
WB*R-**T	P4	Części zamienne
WBGT******LFW/RFW	C92	Płytka wymienna
WBGT******LFX/RFX	C92	Płytka wymienna
WBGT******LFY/RFY	C92	Płytka wymienna
WBGT******LW/RW	C92	Płytka wymienna
WBMF****L	H51	Frez palcowy
WBMF****M	H51	Frez palcowy
WBMF****MM**N	H51	Frez palcowy
WBMF****S	H51	Frez palcowy
WBMR****LL	H49	Frez palcowy
WBMR****LLW	H49	Frez palcowy
WBMR****M	H49	Frez palcowy
WBMR****MW	H49	Frez palcowy
WBMR****S	H49	Frez palcowy
WCFH**-*	F48, F49	Oprawka
WCFN/R/L*	F47, F50	Płytka wymienna
WCFN/R/L*A	F47, F50	Płytka wymienna
WCFN/R/L*B	F47, F50	Płytka wymienna
WCFN/R/L*T	F47, F50	Płytka wymienna
WCFN/R/L*GF	F47, F50	Płytka wymienna
WCFN/R/L*GG	F47, F50	Płytka wymienna
WCFS R/L **-*	F49	Oprawka
WDMT****ZDTR	G53, H9, H10	Płytka wymienna
WDMT****ZDTR-H	G53, H9, H10	Płytka wymienna
WDX***D2S**	K61	Wiertło Multi-Drill
WDX***D3S**	K62	Wiertło Multi-Drill
WDX***D4S**	K63	Wiertło Multi-Drill
WDX***D5S**	K64	Wiertło Multi-Drill
WDXT******-G	K61, K62, K63, K64, K71	Płytka wymienna
WDXT******-H	K61, K62, K63, K64, K71	Płytka wymienna
WDXT******-L	K61, K62, K63, K64, K71	Płytka wymienna
WEX****E	H34, H35, H36	Frez palcowy
WEX****E**	H36	Frez palcowy
WEX****EL	H34, H35, H36	Frez palcowy
WEX****EL**	H34, H35	Frez palcowy
WEX****EL**Z*	H35	Frez palcowy
WEX****EW	H35, H36	Frez palcowy
WEX****F	G48	Frez
WEX****M**Z*	H35, H36	Frez palcowy
WEZ*****E**	H24, H28	Frez palcowy
WEZ*****E****	H24, H26, H28	Frez palcowy
WEZ*****EL**	H26, H28, H30	Frez palcowy
WEZ*****R**	G44, G46	Frez
WEZ*****RS**	G44, G46	Frez
WFX*****E	G28, H16, H17	Frez palcowy
WFX*****R	G28	Frez
WFX*****E **	H16	Frez palcowy
WFXF*****E	G28, H17	Frez palcowy
WFXM*****E	G28, H16	Frez palcowy
WFX*****M	G28	Frez palcowy
WFX*****M**Z*	H16, H58	Frez palcowy
WFX*****RS	G28, G30, G31	Frez
WFXC*****E	G28, H56, H57	Frez palcowy
WFXC*****M	G28, H58	Frez palcowy
WFXF*****R	G28	Frez
WFXF*****RS	G28, G30, G31	Frez
WFXH*****M	G28, H12	Frez palcowy
WFXH*****M**Z*	H13	Frez palcowy
WFXH*****RS	G28, G56, G57	Frez
WFXH*****RSZ6	G56	Frez
WFXM*****R	G28	Frez
WFXM*****RS	G28, G30	Frez
WFXS*R	P6	Części zamienne
WGC****RS	G12	Frez
WGCF****RS	G12	Frez
WGCM****RS	G12	Frez
WGCS**R	P6	Części zamienne
WGX*****EW	H7	Frez palcowy
WGX*****RS	G10	Frez
WGXF*****RS	G10	Frez
WGXM*****RS	G10	Frez
WMM****E	H43	Frez palcowy
WMM****EL	H43	Frez palcowy
WMM****ELW	H43	Frez palcowy
WMM****EW	H43	Frez palcowy
WMMH****ELW	H31	Frez palcowy
WMMH****EW	H31	Frez palcowy
WNGA******LT-NC3	M32	Płytka SUMIBORON
WNGA******NC6	M32	Płytka SUMIBORON
WNGA******NC-WG6	M32	Płytka SUMIBORON
WNGA******NC-WH6	M32	Płytka SUMIBORON
WNGG******NSU	C60	Płytka wymienna

WNMA******	C60	Płytka wymienna
WNMG******NEF	C57	Płytka wymienna
WNMG******NEG	C58	Płytka wymienna
WNMG******NEM	C58	Płytka wymienna
WNMG******NEX	C58	Płytka wymienna
WNMG******NFA	C56	Płytka wymienna
WNMG******NFB	C56	Płytka wymienna
WNMG******NFE	C56	Płytka wymienna
WNMG******NFL	C56	Płytka wymienna
WNMG******NGE	C58	Płytka wymienna
WNMG******NGU	C57	Płytka wymienna
WNMG******NGU-W	C57	Płytka wymienna
WNMG******NGZ	C59	Płytka wymienna
WNMG******NLU	C56	Płytka wymienna
WNMG******NLU-W	C56	Płytka wymienna
WNMG******NME	C59	Płytka wymienna
WNMG******NMU	C59	Płytka wymienna
WNMG******NMX	C59	Płytka wymienna
WNMG******NSE	C57	Płytka wymienna
WNMG******NSE-W	C57	Płytka wymienna
WNMG******NSU	C57	Płytka wymienna
WNMG******NSX	C57	Płytka wymienna
WNMG******NUG	C58	Płytka wymienna
WNMG******NUP	C58	Płytka wymienna
WNMG******NUX	C59	Płytka wymienna
WNMG******NUZ	C59	Płytka wymienna
WNMM******NHG	C60	Płytka wymienna
WNMM******NMP	C60	Płytka wymienna
WNS****	P6	Części zamienne
WNS****B	P6	Części zamienne
WPMT******NLB	C93	Płytka wymienna
WRCX*****EL	H52	Frez palcowy
WRCX*****EM	H52	Frez palcowy
WRCX*****ES	H52	Frez palcowy
WRCX*****M**Z*	H53	Frez palcowy
WRCX*****RS	G19	Frez
WRCXF*****RS	G19	Frez
WRCXX*****RS	G19	Frez
WRX****RH **E**	H45, H46	Frez palcowy
WRX****RH **F**	G49	Frez
WRX****RH **W**	H45, H46	Frez palcowy

X

XCLN R/L ****-***	D27	Oprawka
XEEW****AGER-W	G13	Płytka wymienna
XEEW****AGER-WR	G11, H7	Płytka wymienna
XEEW****AGFR-W-NF	G13	Płytka wymienna
XNEU****ANEN-W	G9, H6	Płytka wymienna
XNMU****PNER-G	G25, G27, H14, H15	Płytka wymienna
XNMU****PNER-H	G25, G27, H14, H15	Płytka wymienna
XNMU****PNER-L	G25, G27, H14, H15	Płytka wymienna
XOEW******PDTR-W	G31, H17	Płytka wymienna
XOEW******PZTR-W	G30, H14	Płytka wymienna
XP**-E	F22, F26	Części zamienne
XSBN R/L ****-***	D27	Oprawka

Z

ZNEX******LE-NC	M32	Płytka SUMIBORON
ZNEX******LT-NC	M32	Płytka SUMIBORON
ZNEX******NC	M32	Płytka SUMIBORON
ZNEX******NU	M32	Płytka SUMIBORON
ZNMT*******	H49	Płytka wymienna
ZNMT*******-C	H49	Płytka wymienna
ZNMT*******-N	H49	Płytka wymienna
ZNMT*******-S	H49	Płytka wymienna
ZPGU*******	H41	Płytka wymienna

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Produkty docelowe	Zagrożenia	Środki ostrożności
Ogólne środki ostrożności dotyczące narzędzi skrawających	Narzędzia mają ostre krawędzie skrawające. W przypadku bezpośredniego chwycenia gołymi dłońmi istnieje ryzyko obrażeń ciała.	Podczas wyjmowania narzędzia z opakowania czy montażu narzędzia w obrabiarce zawsze należy nosić sprzęt ochronny oraz używać narzędzi zabezpieczających.
	Niewłaściwe stosowanie lub nieprawidłowe parametry użytkowania mogą spowodować pęknięcie lub rozpadnięcie się narzędzia, a w rezultacie obrażenia ciała.	Zawsze należy stosować sprzęt ochronny, taki jak osłony bezpieczeństwa i ochrona oczu. Zawsze należy używać w zakresie zalecanych parametrów. Patrz instrukcja obsługi, katalog i inne odpowiednie dokumenty.
	Narzędzie może pęknąć i zostać wyrzucone w wyniku nagłego wzrostu siły skrawania z powodu obciążeń udarowych lub nadmiernego zużycia, mogąc spowodować obrażenia ciała.	Zawsze należy stosować sprzęt ochronny, taki jak osłony bezpieczeństwa i ochrona oczu. Narządzie należy wymieniać na wczesnym etapie.
	Bardzo gorące wióry mogą się rozpadać, natomiast długie wióry mogą być wyrzucane, powodując obrażenia ciała lub poparzenia.	Zawsze należy stosować sprzęt ochronny, taki jak osłony bezpieczeństwa i ochrona oczu. Przed usuwaniem wiórów zawsze należy zatrzymać obrabiarkę, a w trakcie usuwania nosić rękawice ochronne i używać narzędzi, takich jak szczypce lub nożyce.
	Narzędzie i materiały obrabiane stają się bardzo gorące w trakcie toczenia. Bezpośrednie dotknięcie gołymi dłońmi tuż po obróbce grozi poparzeniem.	Zawsze należy nosić sprzęt ochronny, taki jak rękawice ochronne.
	Istnieje ryzyko zapłonu lub pożaru od iskier powstających w trakcie toczenia lub w wyniku działania ciepła wytwarzanego przez pęknięte fragmenty i wióry.	Nie używać w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Używając nierozpuszczalnego w wodzie roztworu oleju do toczenia, zawsze należy zapewnić środki zapobiegania pożarom.
	Jeśli podczas używania z wysoką prędkością obrotową wyważenie, w tym oprawka obrabiarki, będzie nieprawidłowe, odchylenie lub wibracje mogą spowodować uszkodzenie narzędzia i obrażenia ciała.	Zawsze należy stosować sprzęt ochronny, taki jak osłony bezpieczeństwa i ochrona oczu. Zawsze należy wykonać obróbkę próbną i upewnić się, że nie ma odchyleń, wibracji lub nietypowego hałasu.
	Dotknięcie gołymi dłońmi zadziorów powstałych na detalu grozi obrażeniami ciała.	Nie dotykać gołymi dłońmi.
Ogólne środki ostrożności dotyczące krawędzi skrawających płytek wymiennych	Jeśli płytka lub części nie zostaną prawidłowo zamocowane, mogą wypaść lub zostać wyrzucone w trakcie toczenia, powodując obrażenia ciała.	Przed zamocowaniem płytki należy wyczyścić powierzchnię mocowania i części mocujące z ciał obcych. W czasie mocowania należy użyć dołączonego klucza i potwierdzić, że płytka i części są bezpiecznie zamocowane. Nie wolno używać innych części niż określone płytki lub części.
	Jeśli części zostaną zbyt mocno dokręcone za pomocą dodatkowego narzędzia, na przykład rurki, płytka lub część mogą pęknąć, wypaść lub zostać wyrzucone.	Nie należy używać dodatkowych narzędzi, na przykład rurek. Należy używać dołączonego klucza.
	Używanie narzędzia o wysokiej prędkości obrotowej jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ części lub płytki mogą zostać wyrzucone przez siłę odśrodkową. Podczas przenoszenia należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo.	Zawsze należy używać w zakresie zalecanych parametrów. Patrz instrukcja obsługi, katalog i inne odpowiednie dokumenty.
Różne frezy i inne narzędzia obrotowe	Frezy mają bardzo ostre krawędzie skrawające. Dotknięcie ich gołymi dłońmi może spowodować obrażenia ciała.	Zawsze należy nosić sprzęt ochronny, taki jak rękawice ochronne.
	Obroty mimośrodowe lub nieprawidłowe wyważenie grozi odchylaniem się lub wibrowaniem narzędzi. Pęknięcie lub wyrzucenie narzędzia grozi obrażeniami ciała.	Należy ograniczyć prędkość obrotową do zakresu zalecanych parametrów. Należy regularnie regulować dokładność i wyważenie elementów obrotowych, aby nie dopuścić do obrotów mimośrodowych lub odchylenia z powodu zużycia łożyska itp.
Wiertła	Podczas obróbki otworów przelotowych w czasie obracania detalu w punkcie penetracji może zostać wyrzucony nieobrobiony fragment w kształcie dysku. Taki dysk jest ostry i bardzo niebezpieczny.	Zawsze należy stosować sprzęt ochronny, taki jak osłony bezpieczeństwa i ochrona oczu. Należy także podjąć środki ostrożności, takie jak zamocowanie osłony na części uchwytu.
	Bardzo małe wiertło ma ostro zakończony koniec i jest bardzo ostre. Może się wbić lub złamać, kiedy zostanie prostopadle dotknięte palcem, a jego wyjęcie może być trudne. W razie pęknięcia koniec może zostać wyrzucony.	Podczas przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność. Zawsze należy nosić rękawice ochronne, ochronę oczu itp.
Narzędzie lutowane	Jeśli płytka wypadnie, pęknie itp., istnieje ryzyko obrażeń ciała.	Przed użyciem należy upewnić się, że płytka jest prawidłowo przylutowana. Nie należy używać w warunkach, w których narzędzie mogłoby bardzo się rozgrzać.
Inne	Wielokrotne lutowanie jest niebezpieczne, ponieważ płytka może pęknąć w trakcie używania.	Nie należy używać płytek, które były wielokrotnie lutowane z uwagi na ich niższą wytrzymałość.
	Używanie tego produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może uszkodzić obrabiarkę lub narzędzie i jest bardzo niebezpieczne.	Należy przestrzegać stosowania zgodnego z przeznaczeniem.

Podsumowanie

Niniejsza broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi, katalogu i innych odpowiednich dokumentach dla każdego narzędzia albo uzyskać, kontaktując się z firmą Sumitomo Electric Hartmetall. Firma Sumitomo Electric Hartmetall nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała będące wynikiem zmian w specyfikacji, w tym zmian i modyfikacji dokonanych bez zgody firmy Sumitomo Electric Hartmetall.

Serwis Inżynierii Narzędziowej

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi i zadowolenia naszych klientów firma Sumitomo Electric Industries opracowała system serwisowy inżynierii narzędziowej.
Otworzyliśmy na świecie kilka centrów inżynierii narzedziowej, które stanowią bazy dla tego rodzaju wsparcia.
Centra inżynierii narzędziowej oferują szeroki zakres wsparcia działalności produkcyjnej użytkowników, w tym szkolenia (w centrum), obróbkę próbną, doradztwo techniczne, diagnostykę linii (w zakładzie użytkownika) i dobór narzędzi.



Lokalizacje centrów inżynierii narzędziowej

Japonia

- ►Itami Tool Engineering Center (**I-TEC**)
- ►Yokohama Tool Engineering Center (**Y-TEC**)
- ►Hokkaido Igetalloy Tool Engineering Center (**H-TEC**)
- ►Tokai Tool Engineering Center (**T-TEC**)
- ►Kyushu Tool Engineering Center (**K-TEC**)

Inne kraje

- ►**Niemcy / European Design & Engineering Center** (**E-DEC**)
- ►Tajlandia / Thailand Tool Engineering Center (**Ti-TEC**)
- ►Szanghaj / Shanghai Tool Engineering Center (**S-TEC**)
- ►USA / Americas Tool Engineering Center (**A-TEC**)
- ►Indonezja / Indonesia Tool Engineering Center (**In-TEC**)
- ►India Tool Engineering Center

1 Szkolenia

Aby ułatwić uczestnictwo wszystkim zainteresowanym, centra oferują kursów szkoleniowych przygotowanych pod kątem różnych użytkowników i celów szkoleniowych.
*Szczegółowy program szkolenia można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem handlowym SEI.

2 Technologia oceny wydajności

Aby doskonalić obróbkę w zakładach, producenci muszą bazować na czymś więcej niż tylko subiektywnych wytycznych opartych na doświadczeniu i instynkcie. Współczesne zaawansowane przyrządy pomiarowe pozwalają na obserwację procesu obróbki i rozwiązywanie problemów.



3 Obróbka próbna i doradztwo techniczne

Centra Inżynierii Narzędziowej umożliwiają obróbkę próbną detali klienta oraz współpracują z użytkownikami w celu przygotowania bardziej szczegółowych ofert technicznych. Centra mogą również oferować rozwiązania zróżnicowanych problemów obróbczych, ogólną diagnostykę linii produkcyjnych oraz wsparcie dotyczące oprzyrządowania nowych linii.
*Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem handlowym SEI.


SUMITOMO
CARBIDE - CBN - DIAMOND


SUMITOMO ELECTRIC

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

LOKALIZACJE **NA ŚWIECIE**

Wzmacniamy naszą globalną pozycję w zakresie wysokiej jakości produktów i usług, oferując technologię odpowiadającą na potrzeby światowego rynku.





- Sieć sprzedaży (●)
- Sieć produkcji
- Tool Engineering Center



H Sumitomo Electric Industries Ltd. Hardmetal Div.
Sumitomo Electric Hardmetal Corp.

Sieć produkcji



P1 Hokkaido Sumiden Precision Co., Ltd.



P2 Hokkaido Precision Tool Co., Ltd.



P3 Tokai Sumiden Precision Tool Co., Ltd.



P4 Kyushu Sumiden Seimitsu Ltd.



P5 Asdex Corporation



P6 Sumitomo Electric Hartmetallfabrik GmbH



P7 Sumitomo Electric Hartmetallfabrik GmbH, organizační složka.



P8 Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd



P9 Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand), Ltd



P10 PT. Sumiden Hardmetal Manufacturing Indonesia



P11 Motherson Techno Tools Ltd.



P12 Sumitomo Electric Carbide Manufacturing, Inc. (WI)




P13 Sumitomo Electric Carbide Manufacturing, Inc. (OH)

HARDMETAL GROUP

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE
ODDZIAŁY W **EUROPIE**



S2 Sumitomo Electric Hartmetall GmbH



THE TEC TOOL ENGINEERING CENTER

- T1 Itami Tool Engineering Center (I-Tec)
- T2 Hokkaido Tool Engineering Center (H-Tec)
- T3 Yokohama Tool Engineering Center (Y-Tec)
- T4 Tokai Tool Engineering Center (T-Tec)
- T5 Kyushu Tool Engineering Center (K-Tec)
- T6 European Design & Engineering Center (E-DEC)
- T7 Shanghai Tool Engineering Center (S-Tec)
- T8 Thai Tool Engineering Center (Ti-Tec)
- T9 Indonesia Tool Engineering Center (In-Tec)
- T10 Americas Tool Engineering Center (A-Tec)
- T11 India Tool Engineering Center

Sieć sprzedaży

Sieć produkcji

Tool Engineering Center

Sieć sprzedaży



S1 Sumitomo Electric Tool Net, Inc.



S3 Sumitomo Electric Hardmetal Ltd.



S4 SumiSermetal Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi



S5 Sumitomo Electric Hardmetal Trading (Shanghai) Co., Ltd.



S6 Superior Engineering Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.



S7 Sumitomo Electric Hardmetal Asia Pacific Pte Ltd.



S8 Sumitomo Electric Hardmetal (Thailand) Ltd.



S9 PT. Sumitomo Electric Hardmetal Indonesia



S10 SEI Carbide Australia Pty Ltd.



S11 Motherson Techno Tools Ltd.



S12 Sumitomo Electric Carbide, Inc.



S13 Sumicarbide Canada Inc.



S14 Sumitomo Electric Hardmetal de Mexico, S.A. de C.V.



S15 Sumitomo Electric Hardmetal do Brasil Ltda.



S16 Taiwan Hong-Yu Precision Tool Co., Ltd.

SUMITOMO

CARBIDE - CBN - DIAMOND

(Niemcy)
SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 Willich / Germany

Tel. +49 (0)2154-49920, Faks +49 (0)2154-4992161
Info@SumitomoTool.com
www.SumitomoTool.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

Dystrybutor:

(01/20_SHG_Pl.)